Guide de référence

AWS Stratégie gérée

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Stratégie gérée: Guide de référence

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Les marques et la présentation commerciale d’Amazon ne peuvent être utilisées en relation avec un produit ou un service qui n’est pas d’Amazon, d’une manière susceptible de créer une confusion parmi les clients, ou d’une manière qui dénigre ou discrédite Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d’Amazon appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés ou connectés à Amazon, ou sponsorisés par Amazon.

Table of Contents

Que sont les politiques AWS gérées ? 1
Comprendre les pages de référence des politiques 1
Politiques gérées déconseillées AWS 2
AWS stratégies gérées 3
AccessAnalyzerServiceRolePolicy 55
Utilisation de cette politique 55
Détails de la politique 55
Version de la politique 55
Document de politique JSON 56
En savoir plus 58
AccountAccessManagerServiceRolePolicy 58
Utilisation de cette politique 59
Détails de la politique 59
Version de la politique 59
Document de politique JSON 59
En savoir plus 60
AccountManagementFromVercel 60
Utilisation de cette politique 60
Détails de la politique 60
Version de la politique 60
Document de politique JSON 61
En savoir plus 62
AdministratorAccess 62
Utilisation de cette politique 63
Détails de la politique 63
Version de la politique 63
Document de politique JSON 63
En savoir plus 63
AdministratorAccess-Amplify 64
Utilisation de cette politique 64
Détails de la politique 64
Version de la politique 64
Document de politique JSON 64
En savoir plus 75

AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk 75
Utilisation de cette politique 75
Détails de la politique 75
Version de la politique 75
Document de politique JSON 76
En savoir plus 84
AIDevOpsAgentAccessPolicy 84
Utilisation de cette politique 84
Détails de la politique 84
Version de la politique 85
Document de politique JSON 85
En savoir plus 106
AIDevOpsAgentActionsPolicy 106
Utilisation de cette politique 106
Détails de la politique 106
Version de la politique 107
Document de politique JSON 107
En savoir plus 107
AIDevOpsAgentFullAccess 108
Utilisation de cette politique 108
Détails de la politique 108
Version de la politique 108
Document de politique JSON 108
En savoir plus 111
AIDevOpsAgentReadOnlyAccess 111
Utilisation de cette politique 111
Détails de la politique 111
Version de la politique 111
Document de politique JSON 111
En savoir plus 112
AIDevOpsOperatorAppAccessPolicy 112
Utilisation de cette politique 112
Détails de la politique 112
Version de la politique 113
Document de politique JSON 113
En savoir plus 116

AIOpsAssistantIncidentReportPolicy 116
Utilisation de cette politique 116
Détails de la politique 116
Version de la politique 116
Document de politique JSON 117
En savoir plus 117
AIOpsAssistantPolicy 118
Utilisation de cette politique 118
Détails de la politique 118
Version de la politique 118
Document de politique JSON 118
En savoir plus 139
AIOpsConsoleAdminPolicy 139
Utilisation de cette politique 139
Détails de la politique 140
Version de la politique 140
Document de politique JSON 140
En savoir plus 146
AIOpsOperatorAccess 146
Utilisation de cette politique 146
Détails de la politique 146
Version de la politique 147
Document de politique JSON 147
En savoir plus 150
AIOpsReadOnlyAccess 150
Utilisation de cette politique 150
Détails de la politique 150
Version de la politique 150
Document de politique JSON 151
En savoir plus 151
AlexaForBusinessDeviceSetup 151
Utilisation de cette politique 152
Détails de la politique 152
Version de la politique 152
Document de politique JSON 152
En savoir plus 153

AlexaForBusinessFullAccess 153
Utilisation de cette politique 153
Détails de la politique 153
Version de la politique 153
Document de politique JSON 154
En savoir plus 155
AlexaForBusinessGatewayExecution 155
Utilisation de cette politique 155
Détails de la politique 155
Version de la politique 156
Document de politique JSON 156
En savoir plus 157
AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy 157
Utilisation de cette politique 157
Détails de la politique 157
Version de la politique 157
Document de politique JSON 158
En savoir plus 160
AlexaForBusinessNetworkProfileServicePolicy 160
Utilisation de cette politique 160
Détails de la politique 160
Version de la politique 161
Document de politique JSON 161
En savoir plus 162
AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy 162
Utilisation de cette politique 162
Détails de la politique 162
Version de la politique 162
Document de politique JSON 162
En savoir plus 164
AlexaForBusinessReadOnlyAccess 164
Utilisation de cette politique 164
Détails de la politique 165
Version de la politique 165
Document de politique JSON 165
En savoir plus 165

AmazonAPIGatewayAdministrator 166
Utilisation de cette politique 166
Détails de la politique 166
Version de la politique 166
Document de politique JSON 166
En savoir plus 167
AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess 167
Utilisation de cette politique 167
Détails de la politique 167
Version de la politique 167
Document de politique JSON 168
En savoir plus 168
AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs 168
Utilisation de cette politique 168
Détails de la politique 168
Version de la politique 169
Document de politique JSON 169
En savoir plus 169
AmazonAppFlowFullAccess 170
Utilisation de cette politique 170
Détails de la politique 170
Version de la politique 170
Document de politique JSON 170
En savoir plus 173
AmazonAppFlowReadOnlyAccess 173
Utilisation de cette politique 173
Détails de la politique 173
Version de la politique 174
Document de politique JSON 174
En savoir plus 174
AmazonApplicationRecoveryControllerRegionSwitchPlanExecutionPolicy 175
Utilisation de cette politique 175
Détails de la politique 175
Version de la politique 175
Document de politique JSON 175
En savoir plus 176

AmazonAppStreamFullAccess 176
Utilisation de cette politique 177
Détails de la politique 177
Version de la politique 177
Document de politique JSON 177
En savoir plus 179
AmazonAppStreamPCAAccess 179
Utilisation de cette politique 179
Détails de la politique 179
Version de la politique 180
Document de politique JSON 180
En savoir plus 180
AmazonAppStreamReadOnlyAccess 180
Utilisation de cette politique 181
Détails de la politique 181
Version de la politique 181
Document de politique JSON 181
En savoir plus 181
AmazonAppStreamServiceAccess 182
Utilisation de cette politique 182
Détails de la politique 182
Version de la politique 182
Document de politique JSON 182
En savoir plus 183
AmazonAthenaFullAccess 184
Utilisation de cette politique 184
Détails de la politique 184
Version de la politique 184
Document de politique JSON 184
En savoir plus 188
AmazonAthenaServiceRolePolicy 188
Utilisation de cette politique 188
Détails de la politique 188
Version de la politique 188
Document de politique JSON 189
En savoir plus 189

AmazonAugmentedAIFullAccess 189
Utilisation de cette politique 190
Détails de la politique 190
Version de la politique 190
Document de politique JSON 190
En savoir plus 191
AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess 191
Utilisation de cette politique 191
Détails de la politique 192
Version de la politique 192
Document de politique JSON 192
En savoir plus 192
AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess 193
Utilisation de cette politique 193
Détails de la politique 193
Version de la politique 193
Document de politique JSON 193
En savoir plus 195
AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess 195
Utilisation de cette politique 195
Détails de la politique 195
Version de la politique 195
Document de politique JSON 195
En savoir plus 198
AmazonAuroraDSQLFullAccess 198
Utilisation de cette politique 198
Détails de la politique 198
Version de la politique 199
Document de politique JSON 199
En savoir plus 201
AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess 202
Utilisation de cette politique 202
Détails de la politique 202
Version de la politique 202
Document de politique JSON 202
En savoir plus 203

AmazonBedrockAgentCoreMemoryBedrockModelInferenceExecutionRolePolicy 203
Utilisation de cette politique 203
Détails de la politique 203
Version de la politique 204
Document de politique JSON 204
En savoir plus 205
AmazonBedrockExternalWebSearchFullAccess 205
Utilisation de cette politique 205
Détails de la politique 205
Version de la politique 206
Document de politique JSON 206
En savoir plus 206
AmazonBedrockExternalWebSearchReadOnly 206
Utilisation de cette politique 207
Détails de la politique 207
Version de la politique 207
Document de politique JSON 207
En savoir plus 208
AmazonBedrockFullAccess 208
Utilisation de cette politique 208
Détails de la politique 208
Version de la politique 208
Document de politique JSON 208
En savoir plus 214
AmazonBedrockLimitedAccess 214
Utilisation de cette politique 214
Détails de la politique 214
Version de la politique 214
Document de politique JSON 215
En savoir plus 217
AmazonBedrockMantleFullAccess 218
Utilisation de cette politique 218
Détails de la politique 218
Version de la politique 218
Document de politique JSON 218
En savoir plus 219

AmazonBedrockMantleInferenceAccess 219
Utilisation de cette politique 220
Détails de la politique 220
Version de la politique 220
Document de politique JSON 220
En savoir plus 221
AmazonBedrockMantleReadOnly 221
Utilisation de cette politique 222
Détails de la politique 222
Version de la politique 222
Document de politique JSON 222
En savoir plus 223
AmazonBedrockMarketplaceAccess 223
Utilisation de cette politique 223
Détails de la politique 223
Version de la politique 223
Document de politique JSON 224
En savoir plus 228
AmazonBedrockReadOnly 228
Utilisation de cette politique 228
Détails de la politique 228
Version de la politique 229
Document de politique JSON 229
En savoir plus 230
AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary 230
Utilisation de cette politique 231
Détails de la politique 231
Version de la politique 231
Document de politique JSON 231
En savoir plus 235
AmazonBedrockWebSearchFullAccess 235
Utilisation de cette politique 236
Détails de la politique 236
Version de la politique 236
Document de politique JSON 236
En savoir plus 236

AmazonBedrockWebSearchReadOnly 237
Utilisation de cette politique 237
Détails de la politique 237
Version de la politique 237
Document de politique JSON 237
En savoir plus 238
AmazonBraketFullAccess 238
Utilisation de cette politique 238
Détails de la politique 238
Version de la politique 238
Document de politique JSON 239
En savoir plus 243
AmazonBraketJobsExecutionPolicy 244
Utilisation de cette politique 244
Détails de la politique 244
Version de la politique 244
Document de politique JSON 244
En savoir plus 247
AmazonBraketServiceRolePolicy 247
Utilisation de cette politique 247
Détails de la politique 248
Version de la politique 248
Document de politique JSON 248
En savoir plus 249
AmazonChimeFullAccess 249
Utilisation de cette politique 250
Détails de la politique 250
Version de la politique 250
Document de politique JSON 250
En savoir plus 252
AmazonChimeReadOnly 252
Utilisation de cette politique 253
Détails de la politique 253
Version de la politique 253
Document de politique JSON 253
En savoir plus 254

AmazonChimeSDK 254
Utilisation de cette politique 254
Détails de la politique 254
Version de la politique 254
Document de politique JSON 254
En savoir plus 255
AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy 256
Utilisation de cette politique 256
Détails de la politique 256
Version de la politique 256
Document de politique JSON 256
En savoir plus 258
AmazonChimeSDKMessagingServiceRolePolicy 258
Utilisation de cette politique 258
Détails de la politique 258
Version de la politique 258
Document de politique JSON 258
En savoir plus 259
AmazonChimeServiceRolePolicy 259
Utilisation de cette politique 260
Détails de la politique 260
Version de la politique 260
Document de politique JSON 260
En savoir plus 261
AmazonChimeTranscriptionServiceLinkedRolePolicy 261
Utilisation de cette politique 261
Détails de la politique 261
Version de la politique 261
Document de politique JSON 262
En savoir plus 262
AmazonChimeUserManagement 262
Utilisation de cette politique 262
Détails de la politique 262
Version de la politique 263
Document de politique JSON 263
En savoir plus 264

AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy 264
Utilisation de cette politique 264
Détails de la politique 264
Version de la politique 265
Document de politique JSON 265
En savoir plus 267
AmazonCloudDirectoryFullAccess 267
Utilisation de cette politique 267
Détails de la politique 267
Version de la politique 267
Document de politique JSON 267
En savoir plus 268
AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess 268
Utilisation de cette politique 268
Détails de la politique 268
Version de la politique 269
Document de politique JSON 269
En savoir plus 269
AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess 270
Utilisation de cette politique 270
Détails de la politique 270
Version de la politique 270
Document de politique JSON 270
En savoir plus 273
AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess 273
Utilisation de cette politique 273
Détails de la politique 273
Version de la politique 273
Document de politique JSON 274
En savoir plus 274
AmazonCloudWatchEvidentlyServiceRolePolicy 274
Utilisation de cette politique 275
Détails de la politique 275
Version de la politique 275
Document de politique JSON 275
En savoir plus 277

AmazonCloudWatchRUMFullAccess 277
Utilisation de cette politique 277
Détails de la politique 277
Version de la politique 277
Document de politique JSON 277
En savoir plus 280
AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess 280
Utilisation de cette politique 280
Détails de la politique 280
Version de la politique 280
Document de politique JSON 281
En savoir plus 282
AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy 282
Utilisation de cette politique 282
Détails de la politique 282
Version de la politique 283
Document de politique JSON 283
En savoir plus 284
AmazonCodeCatalystFullAccess 284
Utilisation de cette politique 284
Détails de la politique 284
Version de la politique 284
Document de politique JSON 284
En savoir plus 285
AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess 285
Utilisation de cette politique 286
Détails de la politique 286
Version de la politique 286
Document de politique JSON 286
En savoir plus 286
AmazonCodeCatalystSupportAccess 287
Utilisation de cette politique 287
Détails de la politique 287
Version de la politique 287
Document de politique JSON 287
En savoir plus 288

AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess 288
Utilisation de cette politique 288
Détails de la politique 289
Version de la politique 289
Document de politique JSON 289
En savoir plus 289
AmazonCodeGuruProfilerFullAccess 290
Utilisation de cette politique 290
Détails de la politique 290
Version de la politique 290
Document de politique JSON 290
En savoir plus 291
AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess 291
Utilisation de cette politique 291
Détails de la politique 291
Version de la politique 292
Document de politique JSON 292
En savoir plus 292
AmazonCodeGuruReviewerFullAccess 293
Utilisation de cette politique 293
Détails de la politique 293
Version de la politique 293
Document de politique JSON 293
En savoir plus 296
AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess 296
Utilisation de cette politique 296
Détails de la politique 296
Version de la politique 296
Document de politique JSON 297
En savoir plus 297
AmazonCodeGuruReviewerServiceRolePolicy 297
Utilisation de cette politique 298
Détails de la politique 298
Version de la politique 298
Document de politique JSON 298
En savoir plus 300

AmazonCodeGuruSecurityFullAccess 300
Utilisation de cette politique 300
Détails de la politique 300
Version de la politique 301
Document de politique JSON 301
En savoir plus 301
AmazonCodeGuruSecurityScanAccess 301
Utilisation de cette politique 302
Détails de la politique 302
Version de la politique 302
Document de politique JSON 302
En savoir plus 303
AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities 303
Utilisation de cette politique 303
Détails de la politique 303
Version de la politique 303
Document de politique JSON 304
En savoir plus 304
AmazonCognitoIdpEmailServiceRolePolicy 304
Utilisation de cette politique 304
Détails de la politique 305
Version de la politique 305
Document de politique JSON 305
En savoir plus 306
AmazonCognitoIdpServiceRolePolicy 306
Utilisation de cette politique 306
Détails de la politique 306
Version de la politique 306
Document de politique JSON 306
En savoir plus 307
AmazonCognitoPowerUser 307
Utilisation de cette politique 307
Détails de la politique 307
Version de la politique 307
Document de politique JSON 308
En savoir plus 309

AmazonCognitoReadOnly 309
Utilisation de cette politique 309
Détails de la politique 309
Version de la politique 310
Document de politique JSON 310
En savoir plus 311
AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy 311
Utilisation de cette politique 311
Détails de la politique 311
Version de la politique 311
Document de politique JSON 312
En savoir plus 313
AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities 313
Utilisation de cette politique 313
Détails de la politique 313
Version de la politique 313
Document de politique JSON 314
En savoir plus 314
AmazonConnect_FullAccess 314
Utilisation de cette politique 314
Détails de la politique 314
Version de la politique 315
Document de politique JSON 315
En savoir plus 317
AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicy 318
Utilisation de cette politique 318
Détails de la politique 318
Version de la politique 318
Document de politique JSON 318
En savoir plus 322
AmazonConnectReadOnlyAccess 322
Utilisation de cette politique 322
Détails de la politique 322
Version de la politique 322
Document de politique JSON 323
En savoir plus 323

AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy 323
Utilisation de cette politique 324
Détails de la politique 324
Version de la politique 324
Document de politique JSON 324
En savoir plus 333
AmazonConnectSynchronizationServiceRolePolicy 333
Utilisation de cette politique 333
Détails de la politique 333
Version de la politique 333
Document de politique JSON 334
En savoir plus 336
AmazonConnectVoiceIDFullAccess 336
Utilisation de cette politique 336
Détails de la politique 336
Version de la politique 336
Document de politique JSON 336
En savoir plus 337
AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy 337
Utilisation de cette politique 337
Détails de la politique 337
Version de la politique 337
Document de politique JSON 338
En savoir plus 340
AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy 340
Utilisation de cette politique 340
Détails de la politique 341
Version de la politique 341
Document de politique JSON 341
En savoir plus 343
AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy 343
Utilisation de cette politique 343
Détails de la politique 343
Version de la politique 344
Document de politique JSON 344
En savoir plus 347

AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary 348
Utilisation de cette politique 348
Détails de la politique 348
Version de la politique 348
Document de politique JSON 348
En savoir plus 361
AmazonDataZoneFullAccess 361
Utilisation de cette politique 361
Détails de la politique 362
Version de la politique 362
Document de politique JSON 362
En savoir plus 371
AmazonDataZoneFullUserAccess 371
Utilisation de cette politique 371
Détails de la politique 371
Version de la politique 372
Document de politique JSON 372
En savoir plus 375
AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy 375
Utilisation de cette politique 376
Détails de la politique 376
Version de la politique 376
Document de politique JSON 376
En savoir plus 384
AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy 384
Utilisation de cette politique 384
Détails de la politique 384
Version de la politique 385
Document de politique JSON 385
En savoir plus 385
AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess 385
Utilisation de cette politique 385
Détails de la politique 386
Version de la politique 386
Document de politique JSON 386
En savoir plus 388

AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary 388
Utilisation de cette politique 388
Détails de la politique 388
Version de la politique 389
Document de politique JSON 389
En savoir plus 397
AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary 397
Utilisation de cette politique 397
Détails de la politique 397
Version de la politique 397
Document de politique JSON 398
En savoir plus 405
AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy 405
Utilisation de cette politique 405
Détails de la politique 405
Version de la politique 406
Document de politique JSON 406
En savoir plus 413
AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy 414
Utilisation de cette politique 414
Détails de la politique 414
Version de la politique 414
Document de politique JSON 414
En savoir plus 417
AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary 418
Utilisation de cette politique 418
Détails de la politique 418
Version de la politique 418
Document de politique JSON 418
En savoir plus 446
AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy 446
Utilisation de cette politique 446
Détails de la politique 446
Version de la politique 447
Document de politique JSON 447
En savoir plus 451

AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy 452
Utilisation de cette politique 452
Détails de la politique 452
Version de la politique 452
Document de politique JSON 452
En savoir plus 457
AmazonDetectiveFullAccess 457
Utilisation de cette politique 457
Détails de la politique 457
Version de la politique 458
Document de politique JSON 458
En savoir plus 459
AmazonDetectiveInvestigatorAccess 459
Utilisation de cette politique 459
Détails de la politique 459
Version de la politique 459
Document de politique JSON 460
En savoir plus 461
AmazonDetectiveMemberAccess 461
Utilisation de cette politique 462
Détails de la politique 462
Version de la politique 462
Document de politique JSON 462
En savoir plus 463
AmazonDetectiveOrganizationsAccess 463
Utilisation de cette politique 463
Détails de la politique 463
Version de la politique 463
Document de politique JSON 464
En savoir plus 465
AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy 465
Utilisation de cette politique 466
Détails de la politique 466
Version de la politique 466
Document de politique JSON 466
En savoir plus 467

AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess 467
Utilisation de cette politique 467
Détails de la politique 467
Version de la politique 467
Document de politique JSON 467
En savoir plus 470
AmazonDevOpsGuruFullAccess 470
Utilisation de cette politique 470
Détails de la politique 470
Version de la politique 470
Document de politique JSON 471
En savoir plus 473
AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess 473
Utilisation de cette politique 473
Détails de la politique 473
Version de la politique 474
Document de politique JSON 474
En savoir plus 475
AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess 475
Utilisation de cette politique 475
Détails de la politique 475
Version de la politique 476
Document de politique JSON 476
En savoir plus 478
AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy 478
Utilisation de cette politique 478
Détails de la politique 478
Version de la politique 478
Document de politique JSON 479
En savoir plus 483
AmazonDMSCloudWatchLogsRole 483
Utilisation de cette politique 483
Détails de la politique 483
Version de la politique 483
Document de politique JSON 483
En savoir plus 485

AmazonDMSRedshiftS3Role 485
Utilisation de cette politique 485
Détails de la politique 485
Version de la politique 486
Document de politique JSON 486
En savoir plus 486
AmazonDMSVPCManagementRole 487
Utilisation de cette politique 487
Détails de la politique 487
Version de la politique 487
Document de politique JSON 487
En savoir plus 488
AmazonDocDB-ElasticServiceRolePolicy 488
Utilisation de cette politique 488
Détails de la politique 488
Version de la politique 489
Document de politique JSON 489
En savoir plus 489
AmazonDocDBConsoleFullAccess 489
Utilisation de cette politique 490
Détails de la politique 490
Version de la politique 490
Document de politique JSON 490
En savoir plus 495
AmazonDocDBElasticFullAccess 495
Utilisation de cette politique 495
Détails de la politique 495
Version de la politique 495
Document de politique JSON 495
En savoir plus 499
AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess 499
Utilisation de cette politique 499
Détails de la politique 499
Version de la politique 499
Document de politique JSON 500
En savoir plus 500

AmazonDocDBFullAccess 501
Utilisation de cette politique 501
Détails de la politique 501
Version de la politique 501
Document de politique JSON 501
En savoir plus 504
AmazonDocDBReadOnlyAccess 504
Utilisation de cette politique 504
Détails de la politique 504
Version de la politique 505
Document de politique JSON 505
En savoir plus 507
AmazonDRSVPCManagement 507
Utilisation de cette politique 507
Détails de la politique 507
Version de la politique 507
Document de politique JSON 507
En savoir plus 508
AmazonDynamoDBFullAccess 508
Utilisation de cette politique 508
Détails de la politique 509
Version de la politique 509
Document de politique JSON 509
En savoir plus 512
AmazonDynamoDBFullAccess_v2 512
Utilisation de cette politique 512
Détails de la politique 512
Version de la politique 512
Document de politique JSON 512
En savoir plus 516
AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline 516
Utilisation de cette politique 516
Détails de la politique 516
Version de la politique 516
Document de politique JSON 517
En savoir plus 519

AmazonDynamoDBReadOnlyAccess 519
Utilisation de cette politique 519
Détails de la politique 519
Version de la politique 519
Document de politique JSON 520
En savoir plus 521
AmazonEBSCSIDriverEKSClusterScopedPolicy 521
Utilisation de cette politique 522
Détails de la politique 522
Version de la politique 522
Document de politique JSON 522
En savoir plus 527
AmazonEBSCSIDriverPolicy 527
Utilisation de cette politique 528
Détails de la politique 528
Version de la politique 528
Document de politique JSON 528
En savoir plus 533
AmazonEBSCSIDriverPolicyV2 533
Utilisation de cette politique 533
Détails de la politique 533
Version de la politique 533
Document de politique JSON 534
En savoir plus 538
AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess 538
Utilisation de cette politique 539
Détails de la politique 539
Version de la politique 539
Document de politique JSON 539
En savoir plus 540
AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser 540
Utilisation de cette politique 540
Détails de la politique 540
Version de la politique 541
Document de politique JSON 541
En savoir plus 541

AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly 542
Utilisation de cette politique 542
Détails de la politique 542
Version de la politique 542
Document de politique JSON 542
En savoir plus 543
AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly 543
Utilisation de cette politique 543
Détails de la politique 543
Version de la politique 544
Document de politique JSON 544
En savoir plus 544
AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole 545
Utilisation de cette politique 545
Détails de la politique 545
Version de la politique 545
Document de politique JSON 545
En savoir plus 546
AmazonEC2ContainerServiceEventsRole 546
Utilisation de cette politique 546
Détails de la politique 546
Version de la politique 547
Document de politique JSON 547
En savoir plus 548
AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role 548
Utilisation de cette politique 548
Détails de la politique 548
Version de la politique 549
Document de politique JSON 549
En savoir plus 550
AmazonEC2ContainerServiceRole 550
Utilisation de cette politique 550
Détails de la politique 550
Version de la politique 551
Document de politique JSON 551
En savoir plus 551

AmazonEC2FullAccess 552
Utilisation de cette politique 552
Détails de la politique 552
Version de la politique 552
Document de politique JSON 552
En savoir plus 553
AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy 554
Utilisation de cette politique 554
Détails de la politique 554
Version de la politique 554
Document de politique JSON 554
En savoir plus 555
AmazonEC2ReadOnlyAccess 555
Utilisation de cette politique 555
Détails de la politique 556
Version de la politique 556
Document de politique JSON 556
En savoir plus 557
AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy 557
Utilisation de cette politique 557
Détails de la politique 557
Version de la politique 557
Document de politique JSON 558
En savoir plus 558
AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited 558
Utilisation de cette politique 558
Détails de la politique 559
Version de la politique 559
Document de politique JSON 559
En savoir plus 560
AmazonEC2RoleforDataPipelineRole 560
Utilisation de cette politique 560
Détails de la politique 560
Version de la politique 560
Document de politique JSON 561
En savoir plus 561

AmazonEC2RoleforSSM 562
Utilisation de cette politique 562
Détails de la politique 562
Version de la politique 562
Document de politique JSON 562
En savoir plus 565
AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard 565
Utilisation de cette politique 565
Détails de la politique 565
Version de la politique 565
Document de politique JSON 565
En savoir plus 569
AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole 570
Utilisation de cette politique 570
Détails de la politique 570
Version de la politique 570
Document de politique JSON 570
En savoir plus 571
AmazonEC2SpotFleetTaggingRole 571
Utilisation de cette politique 572
Détails de la politique 572
Version de la politique 572
Document de politique JSON 572
En savoir plus 573
AmazonECS_FullAccess 574
Utilisation de cette politique 574
Détails de la politique 574
Version de la politique 574
Document de politique JSON 574
En savoir plus 580
AmazonECSComputeServiceRolePolicy 580
Utilisation de cette politique 580
Détails de la politique 581
Version de la politique 581
Document de politique JSON 581
En savoir plus 582

AmazonECSInfrastructureRoleforExpressGatewayServices 583
Utilisation de cette politique 583
Détails de la politique 583
Version de la politique 583
Document de politique JSON 583
En savoir plus 590
AmazonECSInfrastructureRolePolicyForLoadBalancers 590
Utilisation de cette politique 590
Détails de la politique 590
Version de la politique 590
Document de politique JSON 591
En savoir plus 592
AmazonECSInfrastructureRolePolicyForManagedInstances 592
Utilisation de cette politique 592
Détails de la politique 592
Version de la politique 593
Document de politique JSON 593
En savoir plus 597
AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity 597
Utilisation de cette politique 598
Détails de la politique 598
Version de la politique 598
Document de politique JSON 598
En savoir plus 601
AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes 601
Utilisation de cette politique 601
Détails de la politique 601
Version de la politique 601
Document de politique JSON 602
En savoir plus 604
AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice 604
Utilisation de cette politique 604
Détails de la politique 604
Version de la politique 605
Document de politique JSON 605
En savoir plus 606

AmazonECSInstanceRolePolicyForManagedInstances 606
Utilisation de cette politique 606
Détails de la politique 606
Version de la politique 607
Document de politique JSON 607
En savoir plus 608
AmazonECSServiceRolePolicy 608
Utilisation de cette politique 608
Détails de la politique 608
Version de la politique 609
Document de politique JSON 609
En savoir plus 614
AmazonECSTaskExecutionRolePolicy 615
Utilisation de cette politique 615
Détails de la politique 615
Version de la politique 615
Document de politique JSON 615
En savoir plus 616
AmazonEFSCSIDriverPolicy 616
Utilisation de cette politique 616
Détails de la politique 616
Version de la politique 616
Document de politique JSON 617
En savoir plus 618
AmazonEKS_CNI_Policy 618
Utilisation de cette politique 619
Détails de la politique 619
Version de la politique 619
Document de politique JSON 619
En savoir plus 620
AmazonEKSBlockStoragePolicy 620
Utilisation de cette politique 620
Détails de la politique 620
Version de la politique 621
Document de politique JSON 621
En savoir plus 623

AmazonEKSBlockStoragePolicyV2 623
Utilisation de cette politique 624
Détails de la politique 624
Version de la politique 624
Document de politique JSON 624
En savoir plus 627
AmazonEKSClusterPolicy 627
Utilisation de cette politique 627
Détails de la politique 627
Version de la politique 627
Document de politique JSON 628
En savoir plus 630
AmazonEKSComputePolicy 630
Utilisation de cette politique 630
Détails de la politique 630
Version de la politique 631
Document de politique JSON 631
En savoir plus 633
AmazonEKSConnectorServiceRolePolicy 634
Utilisation de cette politique 634
Détails de la politique 634
Version de la politique 634
Document de politique JSON 634
En savoir plus 636
AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly 636
Utilisation de cette politique 637
Détails de la politique 637
Version de la politique 637
Document de politique JSON 637
En savoir plus 638
AmazonEKSDashboardServiceRolePolicy 638
Utilisation de cette politique 639
Détails de la politique 639
Version de la politique 639
Document de politique JSON 639
En savoir plus 640

AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy 640
Utilisation de cette politique 640
Détails de la politique 640
Version de la politique 640
Document de politique JSON 641
En savoir plus 641
AmazonEKSForFargateServiceRolePolicy 641
Utilisation de cette politique 641
Détails de la politique 642
Version de la politique 642
Document de politique JSON 642
En savoir plus 643
AmazonEKSLoadBalancingPolicy 643
Utilisation de cette politique 643
Détails de la politique 643
Version de la politique 643
Document de politique JSON 643
En savoir plus 649
AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy 649
Utilisation de cette politique 649
Détails de la politique 649
Version de la politique 650
Document de politique JSON 650
En savoir plus 652
AmazonEKSLocalOutpostServiceRolePolicy 652
Utilisation de cette politique 652
Détails de la politique 652
Version de la politique 652
Document de politique JSON 652
En savoir plus 658
AmazonEKSMCPReadOnlyAccess 658
Utilisation de cette politique 659
Détails de la politique 659
Version de la politique 659
Document de politique JSON 659
En savoir plus 661

AmazonEKSNetworkingPolicy 661
Utilisation de cette politique 661
Détails de la politique 661
Version de la politique 662
Document de politique JSON 662
En savoir plus 664
AmazonEKSServicePolicy 664
Utilisation de cette politique 664
Détails de la politique 664
Version de la politique 664
Document de politique JSON 664
En savoir plus 666
AmazonEKSServiceRolePolicy 667
Utilisation de cette politique 667
Détails de la politique 667
Version de la politique 667
Document de politique JSON 667
En savoir plus 675
AmazonEKSVPCResourceController 675
Utilisation de cette politique 675
Détails de la politique 676
Version de la politique 676
Document de politique JSON 676
En savoir plus 677
AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy 677
Utilisation de cette politique 677
Détails de la politique 677
Version de la politique 677
Document de politique JSON 678
En savoir plus 678
AmazonEKSWorkerNodePolicy 678
Utilisation de cette politique 678
Détails de la politique 678
Version de la politique 679
Document de politique JSON 679
En savoir plus 679

AmazonElastiCacheFullAccess 680
Utilisation de cette politique 680
Détails de la politique 680
Version de la politique 680
Document de politique JSON 680
En savoir plus 683
AmazonElastiCacheReadOnlyAccess 684
Utilisation de cette politique 684
Détails de la politique 684
Version de la politique 684
Document de politique JSON 684
En savoir plus 685
AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess 685
Utilisation de cette politique 685
Détails de la politique 685
Version de la politique 685
Document de politique JSON 686
En savoir plus 686
AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser 686
Utilisation de cette politique 686
Détails de la politique 686
Version de la politique 687
Document de politique JSON 687
En savoir plus 688
AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly 688
Utilisation de cette politique 688
Détails de la politique 688
Version de la politique 688
Document de politique JSON 688
En savoir plus 689
AmazonElasticFileSystemClientFullAccess 689
Utilisation de cette politique 689
Détails de la politique 690
Version de la politique 690
Document de politique JSON 690
En savoir plus 690

AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess 691
Utilisation de cette politique 691
Détails de la politique 691
Version de la politique 691
Document de politique JSON 691
En savoir plus 692
AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess 692
Utilisation de cette politique 692
Détails de la politique 692
Version de la politique 692
Document de politique JSON 693
En savoir plus 693
AmazonElasticFileSystemFullAccess 693
Utilisation de cette politique 693
Détails de la politique 693
Version de la politique 694
Document de politique JSON 694
En savoir plus 696
AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess 696
Utilisation de cette politique 696
Détails de la politique 696
Version de la politique 697
Document de politique JSON 697
En savoir plus 698
AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy 698
Utilisation de cette politique 698
Détails de la politique 698
Version de la politique 698
Document de politique JSON 699
En savoir plus 701
AmazonElasticFileSystemsUtils 701
Utilisation de cette politique 701
Détails de la politique 701
Version de la politique 701
Document de politique JSON 701
En savoir plus 704

AmazonElasticMapReduceEditorsRole 704
Utilisation de cette politique 704
Détails de la politique 704
Version de la politique 704
Document de politique JSON 704
En savoir plus 706
AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole 706
Utilisation de cette politique 706
Détails de la politique 706
Version de la politique 706
Document de politique JSON 707
En savoir plus 707
AmazonElasticMapReduceforEC2Role 707
Utilisation de cette politique 707
Détails de la politique 707
Version de la politique 708
Document de politique JSON 708
En savoir plus 709
AmazonElasticMapReduceFullAccess 709
Utilisation de cette politique 710
Détails de la politique 710
Version de la politique 710
Document de politique JSON 710
En savoir plus 712
AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy 712
Utilisation de cette politique 712
Détails de la politique 712
Version de la politique 712
Document de politique JSON 713
En savoir plus 713
AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess 713
Utilisation de cette politique 714
Détails de la politique 714
Version de la politique 714
Document de politique JSON 714
En savoir plus 715

AmazonElasticMapReduceRole 715
Utilisation de cette politique 715
Détails de la politique 715
Version de la politique 715
Document de politique JSON 716
En savoir plus 718
AmazonElasticsearchServiceRolePolicy 718
Utilisation de cette politique 718
Détails de la politique 718
Version de la politique 718
Document de politique JSON 719
En savoir plus 722
AmazonElasticTranscoder_FullAccess 722
Utilisation de cette politique 722
Détails de la politique 722
Version de la politique 722
Document de politique JSON 722
En savoir plus 723
AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter 724
Utilisation de cette politique 724
Détails de la politique 724
Version de la politique 724
Document de politique JSON 724
En savoir plus 725
AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess 725
Utilisation de cette politique 725
Détails de la politique 725
Version de la politique 726
Document de politique JSON 726
En savoir plus 726
AmazonElasticTranscoderRole 726
Utilisation de cette politique 727
Détails de la politique 727
Version de la politique 727
Document de politique JSON 727
En savoir plus 728

AmazonEMRCleanupPolicy 728
Utilisation de cette politique 728
Détails de la politique 728
Version de la politique 729
Document de politique JSON 729
En savoir plus 729
AmazonEMRContainersServiceRolePolicy 730
Utilisation de cette politique 730
Détails de la politique 730
Version de la politique 730
Document de politique JSON 730
En savoir plus 733
AmazonEMRFullAccessPolicy_v2 733
Utilisation de cette politique 733
Détails de la politique 733
Version de la politique 733
Document de politique JSON 734
En savoir plus 737
AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2 737
Utilisation de cette politique 737
Détails de la politique 737
Version de la politique 738
Document de politique JSON 738
En savoir plus 739
AmazonEMRServerlessServiceRolePolicy 739
Utilisation de cette politique 739
Détails de la politique 739
Version de la politique 740
Document de politique JSON 740
En savoir plus 741
AmazonEMRServicePolicy_v2 741
Utilisation de cette politique 741
Détails de la politique 741
Version de la politique 741
Document de politique JSON 742
En savoir plus 750

AmazonEMRServicePolicyForSessions 751
Utilisation de cette politique 751
Détails de la politique 751
Version de la politique 751
Document de politique JSON 751
En savoir plus 755
AmazonESCognitoAccess 755
Utilisation de cette politique 755
Détails de la politique 755
Version de la politique 756
Document de politique JSON 756
En savoir plus 757
AmazonESFullAccess 757
Utilisation de cette politique 757
Détails de la politique 757
Version de la politique 757
Document de politique JSON 758
En savoir plus 758
AmazonESReadOnlyAccess 758
Utilisation de cette politique 758
Détails de la politique 758
Version de la politique 759
Document de politique JSON 759
En savoir plus 759
AmazonEventBridgeApiDestinationsServiceRolePolicy 759
Utilisation de cette politique 760
Détails de la politique 760
Version de la politique 760
Document de politique JSON 760
En savoir plus 761
AmazonEventBridgeFullAccess 761
Utilisation de cette politique 761
Détails de la politique 762
Version de la politique 762
Document de politique JSON 762
En savoir plus 764

AmazonEventBridgePipesFullAccess 764
Utilisation de cette politique 764
Détails de la politique 764
Version de la politique 765
Document de politique JSON 765
En savoir plus 765
AmazonEventBridgePipesOperatorAccess 766
Utilisation de cette politique 766
Détails de la politique 766
Version de la politique 766
Document de politique JSON 766
En savoir plus 767
AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess 767
Utilisation de cette politique 767
Détails de la politique 767
Version de la politique 768
Document de politique JSON 768
En savoir plus 768
AmazonEventBridgeReadOnlyAccess 768
Utilisation de cette politique 769
Détails de la politique 769
Version de la politique 769
Document de politique JSON 769
En savoir plus 770
AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess 771
Utilisation de cette politique 771
Détails de la politique 771
Version de la politique 771
Document de politique JSON 771
En savoir plus 772
AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess 772
Utilisation de cette politique 772
Détails de la politique 772
Version de la politique 773
Document de politique JSON 773
En savoir plus 773

AmazonEventBridgeSchemasFullAccess 773
Utilisation de cette politique 774
Détails de la politique 774
Version de la politique 774
Document de politique JSON 774
En savoir plus 775
AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess 775
Utilisation de cette politique 775
Détails de la politique 775
Version de la politique 776
Document de politique JSON 776
En savoir plus 777
AmazonEventBridgeSchemasServiceRolePolicy 777
Utilisation de cette politique 777
Détails de la politique 777
Version de la politique 777
Document de politique JSON 778
En savoir plus 778
AmazonEVSServiceRolePolicy 778
Utilisation de cette politique 778
Détails de la politique 779
Version de la politique 779
Document de politique JSON 779
En savoir plus 784
AmazonFISServiceRolePolicy 784
Utilisation de cette politique 784
Détails de la politique 785
Version de la politique 785
Document de politique JSON 785
En savoir plus 787
AmazonForecastFullAccess 787
Utilisation de cette politique 787
Détails de la politique 787
Version de la politique 787
Document de politique JSON 787
En savoir plus 788

AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy 788
Utilisation de cette politique 788
Détails de la politique 788
Version de la politique 789
Document de politique JSON 789
En savoir plus 790
AmazonFreeRTOSFullAccess 790
Utilisation de cette politique 790
Détails de la politique 791
Version de la politique 791
Document de politique JSON 791
En savoir plus 791
AmazonFreeRTOSOTAUpdate 792
Utilisation de cette politique 792
Détails de la politique 792
Version de la politique 792
Document de politique JSON 792
En savoir plus 794
AmazonFSxConsoleFullAccess 794
Utilisation de cette politique 794
Détails de la politique 794
Version de la politique 794
Document de politique JSON 795
En savoir plus 798
AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess 798
Utilisation de cette politique 798
Détails de la politique 799
Version de la politique 799
Document de politique JSON 799
En savoir plus 800
AmazonFSxFullAccess 800
Utilisation de cette politique 800
Détails de la politique 800
Version de la politique 800
Document de politique JSON 801
En savoir plus 805

AmazonFSxReadOnlyAccess 805
Utilisation de cette politique 805
Détails de la politique 805
Version de la politique 805
Document de politique JSON 806
En savoir plus 806
AmazonFSxServiceRolePolicy 806
Utilisation de cette politique 806
Détails de la politique 806
Version de la politique 807
Document de politique JSON 807
En savoir plus 810
AmazonGlacierFullAccess 810
Utilisation de cette politique 810
Détails de la politique 810
Version de la politique 810
Document de politique JSON 810
En savoir plus 811
AmazonGlacierReadOnlyAccess 811
Utilisation de cette politique 811
Détails de la politique 811
Version de la politique 811
Document de politique JSON 812
En savoir plus 812
AmazonGrafanaAthenaAccess 812
Utilisation de cette politique 813
Détails de la politique 813
Version de la politique 813
Document de politique JSON 813
En savoir plus 815
AmazonGrafanaCloudWatchAccess 815
Utilisation de cette politique 815
Détails de la politique 815
Version de la politique 815
Document de politique JSON 816
En savoir plus 817

AmazonGrafanaRedshiftAccess 817
Utilisation de cette politique 817
Détails de la politique 817
Version de la politique 818
Document de politique JSON 818
En savoir plus 819
AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy 819
Utilisation de cette politique 819
Détails de la politique 820
Version de la politique 820
Document de politique JSON 820
En savoir plus 821
AmazonGuardDutyFullAccess 821
Utilisation de cette politique 822
Détails de la politique 822
Version de la politique 822
Document de politique JSON 822
En savoir plus 824
AmazonGuardDutyFullAccess_v2 824
Utilisation de cette politique 824
Détails de la politique 824
Version de la politique 824
Document de politique JSON 824
En savoir plus 826
AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy 827
Utilisation de cette politique 827
Détails de la politique 827
Version de la politique 827
Document de politique JSON 827
En savoir plus 832
AmazonGuardDutyReadOnlyAccess 832
Utilisation de cette politique 832
Détails de la politique 832
Version de la politique 832
Document de politique JSON 833
En savoir plus 833

AmazonGuardDutyServiceRolePolicy 834
Utilisation de cette politique 834
Détails de la politique 834
Version de la politique 834
Document de politique JSON 834
En savoir plus 841
AmazonHealthLakeFullAccess 841
Utilisation de cette politique 841
Détails de la politique 841
Version de la politique 841
Document de politique JSON 841
En savoir plus 842
AmazonHealthLakeReadOnlyAccess 842
Utilisation de cette politique 842
Détails de la politique 843
Version de la politique 843
Document de politique JSON 843
En savoir plus 843
AmazonHoneycodeFullAccess 844
Utilisation de cette politique 844
Détails de la politique 844
Version de la politique 844
Document de politique JSON 844
En savoir plus 845
AmazonHoneycodeReadOnlyAccess 845
Utilisation de cette politique 845
Détails de la politique 845
Version de la politique 845
Document de politique JSON 846
En savoir plus 846
AmazonHoneycodeServiceRolePolicy 846
Utilisation de cette politique 846
Détails de la politique 847
Version de la politique 847
Document de politique JSON 847
En savoir plus 847

AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess 848
Utilisation de cette politique 848
Détails de la politique 848
Version de la politique 848
Document de politique JSON 848
En savoir plus 849
AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess 849
Utilisation de cette politique 849
Détails de la politique 849
Version de la politique 849
Document de politique JSON 850
En savoir plus 850
AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess 850
Utilisation de cette politique 850
Détails de la politique 850
Version de la politique 851
Document de politique JSON 851
En savoir plus 851
AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess 852
Utilisation de cette politique 852
Détails de la politique 852
Version de la politique 852
Document de politique JSON 852
En savoir plus 853
AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy 853
Utilisation de cette politique 853
Détails de la politique 853
Version de la politique 854
Document de politique JSON 854
En savoir plus 857
AmazonInspector2AmiScanServiceRolePolicy 858
Utilisation de cette politique 858
Détails de la politique 858
Version de la politique 858
Document de politique JSON 858
En savoir plus 862

AmazonInspector2FullAccess 862
Utilisation de cette politique 862
Détails de la politique 862
Version de la politique 862
Document de politique JSON 863
En savoir plus 864
AmazonInspector2FullAccess_v2 864
Utilisation de cette politique 864
Détails de la politique 864
Version de la politique 865
Document de politique JSON 865
En savoir plus 868
AmazonInspector2ManagedCisPolicy 868
Utilisation de cette politique 868
Détails de la politique 868
Version de la politique 869
Document de politique JSON 869
En savoir plus 869
AmazonInspector2ManagedTelemetryPolicy 870
Utilisation de cette politique 870
Détails de la politique 870
Version de la politique 870
Document de politique JSON 870
En savoir plus 871
AmazonInspector2ReadOnlyAccess 871
Utilisation de cette politique 871
Détails de la politique 871
Version de la politique 871
Document de politique JSON 872
En savoir plus 873
AmazonInspector2ServiceRolePolicy 873
Utilisation de cette politique 874
Détails de la politique 874
Version de la politique 874
Document de politique JSON 874
En savoir plus 882

AmazonInspector2ThirdPartyServiceRolePolicy 882
Utilisation de cette politique 883
Détails de la politique 883
Version de la politique 883
Document de politique JSON 883
En savoir plus 888
AmazonInspectorFullAccess 888
Utilisation de cette politique 888
Détails de la politique 888
Version de la politique 888
Document de politique JSON 888
En savoir plus 890
AmazonInspectorReadOnlyAccess 890
Utilisation de cette politique 890
Détails de la politique 890
Version de la politique 890
Document de politique JSON 890
En savoir plus 891
AmazonInspectorServiceRolePolicy 891
Utilisation de cette politique 891
Détails de la politique 891
Version de la politique 892
Document de politique JSON 892
En savoir plus 893
AmazonKendraFullAccess 893
Utilisation de cette politique 893
Détails de la politique 894
Version de la politique 894
Document de politique JSON 894
En savoir plus 896
AmazonKendraReadOnlyAccess 896
Utilisation de cette politique 896
Détails de la politique 896
Version de la politique 896
Document de politique JSON 897
En savoir plus 897

AmazonKeyspacesFullAccess 897
Utilisation de cette politique 897
Détails de la politique 898
Version de la politique 898
Document de politique JSON 898
En savoir plus 900
AmazonKeyspacesReadOnlyAccess 900
Utilisation de cette politique 900
Détails de la politique 901
Version de la politique 901
Document de politique JSON 901
En savoir plus 902
AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2 902
Utilisation de cette politique 902
Détails de la politique 902
Version de la politique 902
Document de politique JSON 903
En savoir plus 904
AmazonKinesisAnalyticsFullAccess 904
Utilisation de cette politique 904
Détails de la politique 904
Version de la politique 904
Document de politique JSON 904
En savoir plus 906
AmazonKinesisAnalyticsReadOnly 906
Utilisation de cette politique 906
Détails de la politique 906
Version de la politique 907
Document de politique JSON 907
En savoir plus 908
AmazonKinesisFirehoseFullAccess 908
Utilisation de cette politique 908
Détails de la politique 908
Version de la politique 909
Document de politique JSON 909
En savoir plus 909

AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess 909
Utilisation de cette politique 910
Détails de la politique 910
Version de la politique 910
Document de politique JSON 910
En savoir plus 910
AmazonKinesisFullAccess 911
Utilisation de cette politique 911
Détails de la politique 911
Version de la politique 911
Document de politique JSON 911
En savoir plus 912
AmazonKinesisReadOnlyAccess 912
Utilisation de cette politique 912
Détails de la politique 912
Version de la politique 912
Document de politique JSON 913
En savoir plus 913
AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess 913
Utilisation de cette politique 913
Détails de la politique 913
Version de la politique 914
Document de politique JSON 914
En savoir plus 914
AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess 914
Utilisation de cette politique 915
Détails de la politique 915
Version de la politique 915
Document de politique JSON 915
En savoir plus 916
AmazonLaunchWizard_Fullaccess 916
Utilisation de cette politique 916
Détails de la politique 916
Version de la politique 916
Document de politique JSON 916
En savoir plus 931

AmazonLaunchWizardFullAccessV2 931
Utilisation de cette politique 931
Détails de la politique 931
Version de la politique 931
Document de politique JSON 931
En savoir plus 948
AmazonLexChannelsAccess 948
Utilisation de cette politique 948
Détails de la politique 948
Version de la politique 949
Document de politique JSON 949
En savoir plus 949
AmazonLexFullAccess 949
Utilisation de cette politique 949
Détails de la politique 950
Version de la politique 950
Document de politique JSON 950
En savoir plus 955
AmazonLexReadOnly 956
Utilisation de cette politique 956
Détails de la politique 956
Version de la politique 956
Document de politique JSON 956
En savoir plus 958
AmazonLexReplicationPolicy 958
Utilisation de cette politique 958
Détails de la politique 958
Version de la politique 958
Document de politique JSON 959
En savoir plus 961
AmazonLexRunBotsOnly 961
Utilisation de cette politique 961
Détails de la politique 961
Version de la politique 962
Document de politique JSON 962
En savoir plus 962

AmazonLexV2BotPolicy 962
Utilisation de cette politique 963
Détails de la politique 963
Version de la politique 963
Document de politique JSON 963
En savoir plus 964
AmazonLookoutEquipmentFullAccess 964
Utilisation de cette politique 964
Détails de la politique 964
Version de la politique 964
Document de politique JSON 964
En savoir plus 966
AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess 966
Utilisation de cette politique 966
Détails de la politique 966
Version de la politique 966
Document de politique JSON 966
En savoir plus 967
AmazonLookoutMetricsFullAccess 967
Utilisation de cette politique 967
Détails de la politique 967
Version de la politique 968
Document de politique JSON 968
En savoir plus 968
AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess 969
Utilisation de cette politique 969
Détails de la politique 969
Version de la politique 969
Document de politique JSON 969
En savoir plus 970
AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess 970
Utilisation de cette politique 970
Détails de la politique 970
Version de la politique 971
Document de politique JSON 971
En savoir plus 973

AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess 973
Utilisation de cette politique 973
Détails de la politique 973
Version de la politique 974
Document de politique JSON 974
En savoir plus 975
AmazonLookoutVisionFullAccess 975
Utilisation de cette politique 975
Détails de la politique 976
Version de la politique 976
Document de politique JSON 976
En savoir plus 976
AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess 977
Utilisation de cette politique 977
Détails de la politique 977
Version de la politique 977
Document de politique JSON 977
En savoir plus 978
AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess 978
Utilisation de cette politique 978
Détails de la politique 978
Version de la politique 979
Document de politique JSON 979
En savoir plus 979
AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess 979
Utilisation de cette politique 980
Détails de la politique 980
Version de la politique 980
Document de politique JSON 980
En savoir plus 981
AmazonMachineLearningFullAccess 981
Utilisation de cette politique 981
Détails de la politique 981
Version de la politique 981
Document de politique JSON 981
En savoir plus 982

AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess 982
Utilisation de cette politique 982
Détails de la politique 982
Version de la politique 983
Document de politique JSON 983
En savoir plus 983
AmazonMachineLearningReadOnlyAccess 983
Utilisation de cette politique 984
Détails de la politique 984
Version de la politique 984
Document de politique JSON 984
En savoir plus 984
AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess 985
Utilisation de cette politique 985
Détails de la politique 985
Version de la politique 985
Document de politique JSON 985
En savoir plus 986
AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3 986
Utilisation de cette politique 986
Détails de la politique 986
Version de la politique 987
Document de politique JSON 987
En savoir plus 988
AmazonMacieFullAccess 988
Utilisation de cette politique 988
Détails de la politique 988
Version de la politique 988
Document de politique JSON 988
En savoir plus 989
AmazonMacieHandshakeRole 989
Utilisation de cette politique 990
Détails de la politique 990
Version de la politique 990
Document de politique JSON 990
En savoir plus 991

AmazonMacieReadOnlyAccess 991
Utilisation de cette politique 991
Détails de la politique 991
Version de la politique 991
Document de politique JSON 991
En savoir plus 992
AmazonMacieServiceRole 992
Utilisation de cette politique 992
Détails de la politique 992
Version de la politique 993
Document de politique JSON 993
En savoir plus 993
AmazonMacieServiceRolePolicy 993
Utilisation de cette politique 994
Détails de la politique 994
Version de la politique 994
Document de politique JSON 994
En savoir plus 995
AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess 996
Utilisation de cette politique 996
Détails de la politique 996
Version de la politique 996
Document de politique JSON 996
En savoir plus 997
AmazonManagedBlockchainFullAccess 997
Utilisation de cette politique 997
Détails de la politique 997
Version de la politique 997
Document de politique JSON 998
En savoir plus 998
AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess 998
Utilisation de cette politique 998
Détails de la politique 999
Version de la politique 999
Document de politique JSON 999
En savoir plus 999

AmazonManagedBlockchainServiceRolePolicy 1000
Utilisation de cette politique 1000
Détails de la politique 1000
Version de la politique 1000
Document de politique JSON 1000
En savoir plus 1001
AmazonMCSFullAccess 1001
Utilisation de cette politique 1001
Détails de la politique 1001
Version de la politique 1002
Document de politique JSON 1002
En savoir plus 1003
AmazonMCSReadOnlyAccess 1003
Utilisation de cette politique 1003
Détails de la politique 1003
Version de la politique 1004
Document de politique JSON 1004
En savoir plus 1004
AmazonMechanicalTurkFullAccess 1005
Utilisation de cette politique 1005
Détails de la politique 1005
Version de la politique 1005
Document de politique JSON 1005
En savoir plus 1006
AmazonMechanicalTurkReadOnly 1006
Utilisation de cette politique 1006
Détails de la politique 1006
Version de la politique 1006
Document de politique JSON 1007
En savoir plus 1007
AmazonMemoryDBFullAccess 1007
Utilisation de cette politique 1007
Détails de la politique 1007
Version de la politique 1008
Document de politique JSON 1008
En savoir plus 1008

AmazonMemoryDBReadOnlyAccess 1009
Utilisation de cette politique 1009
Détails de la politique 1009
Version de la politique 1009
Document de politique JSON 1009
En savoir plus 1010
AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess 1010
Utilisation de cette politique 1010
Détails de la politique 1010
Version de la politique 1010
Document de politique JSON 1011
En savoir plus 1011
AmazonMobileAnalyticsFullAccess 1011
Utilisation de cette politique 1011
Détails de la politique 1011
Version de la politique 1012
Document de politique JSON 1012
En savoir plus 1012
AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess 1012
Utilisation de cette politique 1013
Détails de la politique 1013
Version de la politique 1013
Document de politique JSON 1013
En savoir plus 1013
AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess 1014
Utilisation de cette politique 1014
Détails de la politique 1014
Version de la politique 1014
Document de politique JSON 1014
En savoir plus 1015
AmazonMonitronFullAccess 1015
Utilisation de cette politique 1015
Détails de la politique 1015
Version de la politique 1015
Document de politique JSON 1016
En savoir plus 1017

AmazonMQApiFullAccess 1018
Utilisation de cette politique 1018
Détails de la politique 1018
Version de la politique 1018
Document de politique JSON 1018
En savoir plus 1019
AmazonMQApiReadOnlyAccess 1020
Utilisation de cette politique 1020
Détails de la politique 1020
Version de la politique 1020
Document de politique JSON 1020
En savoir plus 1021
AmazonMQFullAccess 1021
Utilisation de cette politique 1021
Détails de la politique 1021
Version de la politique 1021
Document de politique JSON 1022
En savoir plus 1023
AmazonMQReadOnlyAccess 1023
Utilisation de cette politique 1023
Détails de la politique 1023
Version de la politique 1023
Document de politique JSON 1024
En savoir plus 1024
AmazonMQServiceRolePolicy 1024
Utilisation de cette politique 1024
Détails de la politique 1025
Version de la politique 1025
Document de politique JSON 1025
En savoir plus 1027
AmazonMSKConnectReadOnlyAccess 1027
Utilisation de cette politique 1027
Détails de la politique 1027
Version de la politique 1027
Document de politique JSON 1028
En savoir plus 1029

AmazonMSKFullAccess 1029
Utilisation de cette politique 1029
Détails de la politique 1029
Version de la politique 1029
Document de politique JSON 1029
En savoir plus 1032
AmazonMSKReadOnlyAccess 1032
Utilisation de cette politique 1033
Détails de la politique 1033
Version de la politique 1033
Document de politique JSON 1033
En savoir plus 1034
AmazonMWAAServerlessServiceRolePolicy 1034
Utilisation de cette politique 1034
Détails de la politique 1034
Version de la politique 1034
Document de politique JSON 1035
En savoir plus 1035
AmazonMWAAServiceRolePolicy 1035
Utilisation de cette politique 1035
Détails de la politique 1036
Version de la politique 1036
Document de politique JSON 1036
En savoir plus 1038
AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker 1038
Utilisation de cette politique 1039
Détails de la politique 1039
Version de la politique 1039
Document de politique JSON 1039
En savoir plus 1040
AmazonNimbleStudio-StudioAdmin 1040
Utilisation de cette politique 1040
Détails de la politique 1040
Version de la politique 1040
Document de politique JSON 1041
En savoir plus 1042

AmazonNimbleStudio-StudioUser 1043
Utilisation de cette politique 1043
Détails de la politique 1043
Version de la politique 1043
Document de politique JSON 1043
En savoir plus 1045
AmazonODBFullAccess 1046
Utilisation de cette politique 1046
Détails de la politique 1046
Version de la politique 1046
Document de politique JSON 1046
En savoir plus 1049
AmazonODBServiceRolePolicy 1049
Utilisation de cette politique 1049
Détails de la politique 1050
Version de la politique 1050
Document de politique JSON 1050
En savoir plus 1051
AmazonOmicsFullAccess 1052
Utilisation de cette politique 1052
Détails de la politique 1052
Version de la politique 1052
Document de politique JSON 1052
En savoir plus 1053
AmazonOmicsReadOnlyAccess 1053
Utilisation de cette politique 1053
Détails de la politique 1054
Version de la politique 1054
Document de politique JSON 1054
En savoir plus 1054
AmazonOneEnterpriseFullAccess 1055
Utilisation de cette politique 1055
Détails de la politique 1055
Version de la politique 1055
Document de politique JSON 1055
En savoir plus 1056

AmazonOneEnterpriseInstallerAccess 1056
Utilisation de cette politique 1056
Détails de la politique 1056
Version de la politique 1056
Document de politique JSON 1057
En savoir plus 1057
AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess 1057
Utilisation de cette politique 1057
Détails de la politique 1058
Version de la politique 1058
Document de politique JSON 1058
En savoir plus 1058
AmazonOpenSearchDashboardsServiceRolePolicy 1059
Utilisation de cette politique 1059
Détails de la politique 1059
Version de la politique 1059
Document de politique JSON 1059
En savoir plus 1060
AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess 1060
Utilisation de cette politique 1060
Détails de la politique 1060
Version de la politique 1060
Document de politique JSON 1061
En savoir plus 1061
AmazonOpenSearchIngestionFullAccess 1061
Utilisation de cette politique 1061
Détails de la politique 1062
Version de la politique 1062
Document de politique JSON 1062
En savoir plus 1063
AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess 1063
Utilisation de cette politique 1063
Détails de la politique 1063
Version de la politique 1064
Document de politique JSON 1064
En savoir plus 1064

AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy 1064
Utilisation de cette politique 1065
Détails de la politique 1065
Version de la politique 1065
Document de politique JSON 1065
En savoir plus 1067
AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy 1067
Utilisation de cette politique 1067
Détails de la politique 1067
Version de la politique 1068
Document de politique JSON 1068
En savoir plus 1068
AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess 1068
Utilisation de cette politique 1069
Détails de la politique 1069
Version de la politique 1069
Document de politique JSON 1069
En savoir plus 1070
AmazonOpenSearchServiceFullAccess 1070
Utilisation de cette politique 1071
Détails de la politique 1071
Version de la politique 1071
Document de politique JSON 1071
En savoir plus 1071
AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess 1072
Utilisation de cette politique 1072
Détails de la politique 1072
Version de la politique 1072
Document de politique JSON 1072
En savoir plus 1073
AmazonOpenSearchServiceRolePolicy 1073
Utilisation de cette politique 1073
Détails de la politique 1073
Version de la politique 1074
Document de politique JSON 1074
En savoir plus 1079

AmazonPersonalizeFullAccess 1079
Utilisation de cette politique 1079
Détails de la politique 1079
Version de la politique 1079
Document de politique JSON 1079
En savoir plus 1081
AmazonPollyFullAccess 1081
Utilisation de cette politique 1081
Détails de la politique 1081
Version de la politique 1081
Document de politique JSON 1081
En savoir plus 1082
AmazonPollyReadOnlyAccess 1082
Utilisation de cette politique 1082
Détails de la politique 1082
Version de la politique 1082
Document de politique JSON 1083
En savoir plus 1083
AmazonPrometheusConsoleFullAccess 1083
Utilisation de cette politique 1084
Détails de la politique 1084
Version de la politique 1084
Document de politique JSON 1084
En savoir plus 1085
AmazonPrometheusFullAccess 1085
Utilisation de cette politique 1086
Détails de la politique 1086
Version de la politique 1086
Document de politique JSON 1086
En savoir plus 1087
AmazonPrometheusQueryAccess 1087
Utilisation de cette politique 1087
Détails de la politique 1088
Version de la politique 1088
Document de politique JSON 1088
En savoir plus 1088

AmazonPrometheusRemoteWriteAccess 1089
Utilisation de cette politique 1089
Détails de la politique 1089
Version de la politique 1089
Document de politique JSON 1089
En savoir plus 1090
AmazonPrometheusScraperServiceRolePolicy 1090
Utilisation de cette politique 1090
Détails de la politique 1090
Version de la politique 1090
Document de politique JSON 1091
En savoir plus 1093
AmazonQDeveloperAccess 1093
Utilisation de cette politique 1094
Détails de la politique 1094
Version de la politique 1094
Document de politique JSON 1094
En savoir plus 1095
AmazonQFullAccess 1096
Utilisation de cette politique 1096
Détails de la politique 1096
Version de la politique 1096
Document de politique JSON 1096
En savoir plus 1098
AmazonQLDBConsoleFullAccess 1098
Utilisation de cette politique 1098
Détails de la politique 1099
Version de la politique 1099
Document de politique JSON 1099
En savoir plus 1101
AmazonQLDBFullAccess 1101
Utilisation de cette politique 1101
Détails de la politique 1101
Version de la politique 1101
Document de politique JSON 1102
En savoir plus 1103

AmazonQLDBReadOnly 1103
Utilisation de cette politique 1103
Détails de la politique 1103
Version de la politique 1104
Document de politique JSON 1104
En savoir plus 1104
AmazonRDSBetaServiceRolePolicy 1105
Utilisation de cette politique 1105
Détails de la politique 1105
Version de la politique 1105
Document de politique JSON 1105
En savoir plus 1108
AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy 1108
Utilisation de cette politique 1109
Détails de la politique 1109
Version de la politique 1109
Document de politique JSON 1109
En savoir plus 1116
AmazonRDSCustomPreviewServiceRolePolicy 1116
Utilisation de cette politique 1117
Détails de la politique 1117
Version de la politique 1117
Document de politique JSON 1117
En savoir plus 1135
AmazonRDSCustomServiceRolePolicy 1135
Utilisation de cette politique 1135
Détails de la politique 1135
Version de la politique 1135
Document de politique JSON 1135
En savoir plus 1154
AmazonRDSDataFullAccess 1155
Utilisation de cette politique 1155
Détails de la politique 1155
Version de la politique 1155
Document de politique JSON 1155
En savoir plus 1156

AmazonRDSDirectoryServiceAccess 1157
Utilisation de cette politique 1157
Détails de la politique 1157
Version de la politique 1157
Document de politique JSON 1157
En savoir plus 1158
AmazonRDSEnhancedMonitoringRole 1158
Utilisation de cette politique 1158
Détails de la politique 1158
Version de la politique 1158
Document de politique JSON 1159
En savoir plus 1159
AmazonRDSFullAccess 1160
Utilisation de cette politique 1160
Détails de la politique 1160
Version de la politique 1160
Document de politique JSON 1160
En savoir plus 1162
AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess 1162
Utilisation de cette politique 1163
Détails de la politique 1163
Version de la politique 1163
Document de politique JSON 1163
En savoir plus 1165
AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly 1165
Utilisation de cette politique 1165
Détails de la politique 1165
Version de la politique 1165
Document de politique JSON 1166
En savoir plus 1168
AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy 1168
Utilisation de cette politique 1168
Détails de la politique 1168
Version de la politique 1169
Document de politique JSON 1169
En savoir plus 1172

AmazonRDSReadOnlyAccess 1172
Utilisation de cette politique 1172
Détails de la politique 1172
Version de la politique 1172
Document de politique JSON 1173
En savoir plus 1174
AmazonRDSServiceRolePolicy 1174
Utilisation de cette politique 1174
Détails de la politique 1174
Version de la politique 1174
Document de politique JSON 1175
En savoir plus 1178
AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess 1179
Utilisation de cette politique 1179
Détails de la politique 1179
Version de la politique 1179
Document de politique JSON 1179
En savoir plus 1185
AmazonRedshiftDataFullAccess 1185
Utilisation de cette politique 1185
Détails de la politique 1185
Version de la politique 1185
Document de politique JSON 1185
En savoir plus 1187
AmazonRedshiftFederatedAuthorization 1188
Utilisation de cette politique 1188
Détails de la politique 1188
Version de la politique 1188
Document de politique JSON 1188
En savoir plus 1189
AmazonRedshiftFullAccess 1190
Utilisation de cette politique 1190
Détails de la politique 1190
Version de la politique 1190
Document de politique JSON 1190
En savoir plus 1192

AmazonRedshiftQueryEditor 1192
Utilisation de cette politique 1193
Détails de la politique 1193
Version de la politique 1193
Document de politique JSON 1193
En savoir plus 1195
AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess 1195
Utilisation de cette politique 1195
Détails de la politique 1196
Version de la politique 1196
Document de politique JSON 1196
En savoir plus 1197
AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing 1198
Utilisation de cette politique 1198
Détails de la politique 1198
Version de la politique 1198
Document de politique JSON 1198
En savoir plus 1202
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing 1202
Utilisation de cette politique 1202
Détails de la politique 1203
Version de la politique 1203
Document de politique JSON 1203
En savoir plus 1208
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing 1208
Utilisation de cette politique 1208
Détails de la politique 1208
Version de la politique 1209
Document de politique JSON 1209
En savoir plus 1214
AmazonRedshiftReadOnlyAccess 1214
Utilisation de cette politique 1214
Détails de la politique 1214
Version de la politique 1214
Document de politique JSON 1215
En savoir plus 1215

AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy 1216
Utilisation de cette politique 1216
Détails de la politique 1216
Version de la politique 1216
Document de politique JSON 1216
En savoir plus 1223
AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess 1223
Utilisation de cette politique 1223
Détails de la politique 1223
Version de la politique 1223
Document de politique JSON 1223
En savoir plus 1225
AmazonRekognitionFullAccess 1225
Utilisation de cette politique 1225
Détails de la politique 1225
Version de la politique 1225
Document de politique JSON 1225
En savoir plus 1226
AmazonRekognitionReadOnlyAccess 1226
Utilisation de cette politique 1226
Détails de la politique 1226
Version de la politique 1227
Document de politique JSON 1227
En savoir plus 1228
AmazonRekognitionServiceRole 1228
Utilisation de cette politique 1228
Détails de la politique 1228
Version de la politique 1229
Document de politique JSON 1229
En savoir plus 1229
AmazonRoute53AutoNamingFullAccess 1230
Utilisation de cette politique 1230
Détails de la politique 1230
Version de la politique 1230
Document de politique JSON 1230
En savoir plus 1231

AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess 1231
Utilisation de cette politique 1231
Détails de la politique 1232
Version de la politique 1232
Document de politique JSON 1232
En savoir plus 1232
AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess 1233
Utilisation de cette politique 1233
Détails de la politique 1233
Version de la politique 1233
Document de politique JSON 1233
En savoir plus 1234
AmazonRoute53DomainsFullAccess 1234
Utilisation de cette politique 1234
Détails de la politique 1234
Version de la politique 1235
Document de politique JSON 1235
En savoir plus 1235
AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess 1236
Utilisation de cette politique 1236
Détails de la politique 1236
Version de la politique 1236
Document de politique JSON 1236
En savoir plus 1237
AmazonRoute53FullAccess 1237
Utilisation de cette politique 1237
Détails de la politique 1237
Version de la politique 1237
Document de politique JSON 1238
En savoir plus 1239
AmazonRoute53GlobalResolverFullAccess 1239
Utilisation de cette politique 1239
Détails de la politique 1239
Version de la politique 1239
Document de politique JSON 1239
En savoir plus 1241

AmazonRoute53GlobalResolverReadOnlyAccess 1241
Utilisation de cette politique 1241
Détails de la politique 1242
Version de la politique 1242
Document de politique JSON 1242
En savoir plus 1243
AmazonRoute53ProfilesFullAccess 1243
Utilisation de cette politique 1243
Détails de la politique 1243
Version de la politique 1243
Document de politique JSON 1244
En savoir plus 1245
AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess 1245
Utilisation de cette politique 1245
Détails de la politique 1245
Version de la politique 1245
Document de politique JSON 1245
En savoir plus 1246
AmazonRoute53ReadOnlyAccess 1246
Utilisation de cette politique 1247
Détails de la politique 1247
Version de la politique 1247
Document de politique JSON 1247
En savoir plus 1248
AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess 1248
Utilisation de cette politique 1248
Détails de la politique 1248
Version de la politique 1248
Document de politique JSON 1248
En savoir plus 1249
AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess 1249
Utilisation de cette politique 1249
Détails de la politique 1249
Version de la politique 1250
Document de politique JSON 1250
En savoir plus 1250

AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess 1250
Utilisation de cette politique 1251
Détails de la politique 1251
Version de la politique 1251
Document de politique JSON 1251
En savoir plus 1251
AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess 1252
Utilisation de cette politique 1252
Détails de la politique 1252
Version de la politique 1252
Document de politique JSON 1252
En savoir plus 1253
AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess 1253
Utilisation de cette politique 1253
Détails de la politique 1253
Version de la politique 1254
Document de politique JSON 1254
En savoir plus 1254
AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess 1254
Utilisation de cette politique 1255
Détails de la politique 1255
Version de la politique 1255
Document de politique JSON 1255
En savoir plus 1256
AmazonRoute53ResolverFullAccess 1256
Utilisation de cette politique 1256
Détails de la politique 1256
Version de la politique 1257
Document de politique JSON 1257
En savoir plus 1257
AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess 1258
Utilisation de cette politique 1258
Détails de la politique 1258
Version de la politique 1258
Document de politique JSON 1258
En savoir plus 1259

AmazonS3ExpressFullAccess 1259
Utilisation de cette politique 1259
Détails de la politique 1259
Version de la politique 1260
Document de politique JSON 1260
En savoir plus 1260
AmazonS3ExpressReadOnlyAccess 1260
Utilisation de cette politique 1261
Détails de la politique 1261
Version de la politique 1261
Document de politique JSON 1261
En savoir plus 1262
AmazonS3FilesClientFullAccess 1262
Utilisation de cette politique 1262
Détails de la politique 1262
Version de la politique 1263
Document de politique JSON 1263
En savoir plus 1263
AmazonS3FilesClientReadOnlyAccess 1263
Utilisation de cette politique 1264
Détails de la politique 1264
Version de la politique 1264
Document de politique JSON 1264
En savoir plus 1264
AmazonS3FilesClientReadWriteAccess 1265
Utilisation de cette politique 1265
Détails de la politique 1265
Version de la politique 1265
Document de politique JSON 1265
En savoir plus 1266
AmazonS3FilesCSIDriverPolicy 1266
Utilisation de cette politique 1266
Détails de la politique 1266
Version de la politique 1266
Document de politique JSON 1267
En savoir plus 1268

AmazonS3FilesFullAccess 1268
Utilisation de cette politique 1268
Détails de la politique 1269
Version de la politique 1269
Document de politique JSON 1269
En savoir plus 1271
AmazonS3FilesReadOnlyAccess 1271
Utilisation de cette politique 1271
Détails de la politique 1271
Version de la politique 1271
Document de politique JSON 1272
En savoir plus 1272
AmazonS3FullAccess 1273
Utilisation de cette politique 1273
Détails de la politique 1273
Version de la politique 1273
Document de politique JSON 1273
En savoir plus 1274
AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy 1274
Utilisation de cette politique 1274
Détails de la politique 1274
Version de la politique 1274
Document de politique JSON 1275
En savoir plus 1275
AmazonS3OutpostsFullAccess 1275
Utilisation de cette politique 1275
Détails de la politique 1276
Version de la politique 1276
Document de politique JSON 1276
En savoir plus 1277
AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess 1277
Utilisation de cette politique 1277
Détails de la politique 1277
Version de la politique 1278
Document de politique JSON 1278
En savoir plus 1279

AmazonS3ReadOnlyAccess 1279
Utilisation de cette politique 1279
Détails de la politique 1279
Version de la politique 1280
Document de politique JSON 1280
En savoir plus 1280
AmazonS3TablesFullAccess 1280
Utilisation de cette politique 1281
Détails de la politique 1281
Version de la politique 1281
Document de politique JSON 1281
En savoir plus 1282
AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole 1282
Utilisation de cette politique 1282
Détails de la politique 1282
Version de la politique 1283
Document de politique JSON 1283
En savoir plus 1285
AmazonS3TablesReadOnlyAccess 1285
Utilisation de cette politique 1285
Détails de la politique 1285
Version de la politique 1286
Document de politique JSON 1286
En savoir plus 1286
AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy 1286
Utilisation de cette politique 1287
Détails de la politique 1287
Version de la politique 1287
Document de politique JSON 1287
En savoir plus 1299
AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess 1299
Utilisation de cette politique 1299
Détails de la politique 1299
Version de la politique 1299
Document de politique JSON 1300
En savoir plus 1303

AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess 1303
Utilisation de cette politique 1303
Détails de la politique 1303
Version de la politique 1303
Document de politique JSON 1303
En savoir plus 1304
AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess 1304
Utilisation de cette politique 1305
Détails de la politique 1305
Version de la politique 1305
Document de politique JSON 1305
En savoir plus 1315
AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess 1315
Utilisation de cette politique 1315
Détails de la politique 1315
Version de la politique 1315
Document de politique JSON 1316
En savoir plus 1316
AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy 1317
Utilisation de cette politique 1317
Détails de la politique 1317
Version de la politique 1317
Document de politique JSON 1317
En savoir plus 1319
AmazonSageMakerCanvasForecastAccess 1319
Utilisation de cette politique 1319
Détails de la politique 1319
Version de la politique 1319
Document de politique JSON 1320
En savoir plus 1320
AmazonSageMakerCanvasFullAccess 1320
Utilisation de cette politique 1321
Détails de la politique 1321
Version de la politique 1321
Document de politique JSON 1321
En savoir plus 1333

AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess 1334
Utilisation de cette politique 1334
Détails de la politique 1334
Version de la politique 1334
Document de politique JSON 1334
En savoir plus 1335
AmazonSageMakerCapacityReservationServiceRolePolicy 1335
Utilisation de cette politique 1336
Détails de la politique 1336
Version de la politique 1336
Document de politique JSON 1336
En savoir plus 1337
AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy 1337
Utilisation de cette politique 1337
Détails de la politique 1337
Version de la politique 1337
Document de politique JSON 1337
En savoir plus 1339
AmazonSageMakerCoreServiceRolePolicy 1339
Utilisation de cette politique 1340
Détails de la politique 1340
Version de la politique 1340
Document de politique JSON 1340
En savoir plus 1341
AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy 1341
Utilisation de cette politique 1341
Détails de la politique 1341
Version de la politique 1342
Document de politique JSON 1342
En savoir plus 1344
AmazonSageMakerFeatureStoreAccess 1344
Utilisation de cette politique 1344
Détails de la politique 1344
Version de la politique 1344
Document de politique JSON 1345
En savoir plus 1346

AmazonSageMakerFullAccess 1346
Utilisation de cette politique 1346
Détails de la politique 1346
Version de la politique 1346
Document de politique JSON 1346
En savoir plus 1363
AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole 1363
Utilisation de cette politique 1363
Détails de la politique 1363
Version de la politique 1364
Document de politique JSON 1364
En savoir plus 1365
AmazonSageMakerGeospatialFullAccess 1365
Utilisation de cette politique 1365
Détails de la politique 1365
Version de la politique 1365
Document de politique JSON 1366
En savoir plus 1366
AmazonSageMakerGroundTruthExecution 1366
Utilisation de cette politique 1367
Détails de la politique 1367
Version de la politique 1367
Document de politique JSON 1367
En savoir plus 1371
AmazonSageMakerHyperPodGatedModelAccess 1371
Utilisation de cette politique 1371
Détails de la politique 1371
Version de la politique 1371
Document de politique JSON 1372
En savoir plus 1372
AmazonSageMakerHyperPodInferenceAccess 1372
Utilisation de cette politique 1373
Détails de la politique 1373
Version de la politique 1373
Document de politique JSON 1373
En savoir plus 1382

AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess 1382
Utilisation de cette politique 1382
Détails de la politique 1382
Version de la politique 1383
Document de politique JSON 1383
En savoir plus 1389
AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy 1389
Utilisation de cette politique 1390
Détails de la politique 1390
Version de la politique 1390
Document de politique JSON 1390
En savoir plus 1391
AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess 1391
Utilisation de cette politique 1392
Détails de la politique 1392
Version de la politique 1392
Document de politique JSON 1392
En savoir plus 1393
AmazonSageMakerInferenceServiceRolePolicy 1393
Utilisation de cette politique 1393
Détails de la politique 1393
Version de la politique 1393
Document de politique JSON 1394
En savoir plus 1396
AmazonSageMakerJobFullAccess 1396
Utilisation de cette politique 1397
Détails de la politique 1397
Version de la politique 1397
Document de politique JSON 1397
En savoir plus 1402
AmazonSageMakerJobRuntimeAccess 1402
Utilisation de cette politique 1402
Détails de la politique 1402
Version de la politique 1402
Document de politique JSON 1403
En savoir plus 1404

AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess 1404
Utilisation de cette politique 1404
Détails de la politique 1404
Version de la politique 1404
Document de politique JSON 1404
En savoir plus 1405
AmazonSageMakerModelCustomizationCoreAccess 1405
Utilisation de cette politique 1405
Détails de la politique 1405
Version de la politique 1406
Document de politique JSON 1406
En savoir plus 1417
AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess 1418
Utilisation de cette politique 1418
Détails de la politique 1418
Version de la politique 1418
Document de politique JSON 1418
En savoir plus 1420
AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess 1420
Utilisation de cette politique 1421
Détails de la politique 1421
Version de la politique 1421
Document de politique JSON 1421
En savoir plus 1425
AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy 1425
Utilisation de cette politique 1425
Détails de la politique 1425
Version de la politique 1425
Document de politique JSON 1426
En savoir plus 1431
AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess 1431
Utilisation de cette politique 1431
Détails de la politique 1431
Version de la politique 1431
Document de politique JSON 1432
En savoir plus 1432

AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy 1433
Utilisation de cette politique 1433
Détails de la politique 1433
Version de la politique 1433
Document de politique JSON 1433
En savoir plus 1434
AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy 1434
Utilisation de cette politique 1435
Détails de la politique 1435
Version de la politique 1435
Document de politique JSON 1435
En savoir plus 1439
AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy 1439
Utilisation de cette politique 1439
Détails de la politique 1439
Version de la politique 1439
Document de politique JSON 1440
En savoir plus 1440
AmazonSageMakerPipelinesIntegrations 1440
Utilisation de cette politique 1441
Détails de la politique 1441
Version de la politique 1441
Document de politique JSON 1441
En savoir plus 1443
AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy 1443
Utilisation de cette politique 1443
Détails de la politique 1443
Version de la politique 1444
Document de politique JSON 1444
En savoir plus 1445
AmazonSageMakerReadOnly 1446
Utilisation de cette politique 1446
Détails de la politique 1446
Version de la politique 1446
Document de politique JSON 1446
En savoir plus 1447

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy 1448
Utilisation de cette politique 1448
Détails de la politique 1448
Version de la politique 1448
Document de politique JSON 1448
En savoir plus 1449
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy 1449
Utilisation de cette politique 1450
Détails de la politique 1450
Version de la politique 1450
Document de politique JSON 1450
En savoir plus 1457
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy 1457
Utilisation de cette politique 1457
Détails de la politique 1457
Version de la politique 1458
Document de politique JSON 1458
En savoir plus 1468
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy 1468
Utilisation de cette politique 1468
Détails de la politique 1469
Version de la politique 1469
Document de politique JSON 1469
En savoir plus 1472
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy 1472
Utilisation de cette politique 1472
Détails de la politique 1472
Version de la politique 1473
Document de politique JSON 1473
En savoir plus 1473
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy 1473
Utilisation de cette politique 1474
Détails de la politique 1474
Version de la politique 1474
Document de politique JSON 1474
En savoir plus 1475

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy 1475
Utilisation de cette politique 1475
Détails de la politique 1475
Version de la politique 1475
Document de politique JSON 1476
En savoir plus 1478
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy 1478
Utilisation de cette politique 1478
Détails de la politique 1478
Version de la politique 1479
Document de politique JSON 1479
En savoir plus 1489
AmazonSageMakerSpacesControllerPolicy 1489
Utilisation de cette politique 1489
Détails de la politique 1489
Version de la politique 1489
Document de politique JSON 1490
En savoir plus 1494
AmazonSageMakerSpacesRouterPolicy 1495
Utilisation de cette politique 1495
Détails de la politique 1495
Version de la politique 1495
Document de politique JSON 1495
En savoir plus 1496
AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess 1496
Utilisation de cette politique 1496
Détails de la politique 1497
Version de la politique 1497
Document de politique JSON 1497
En savoir plus 1498
AmazonSecurityLakeAdministrator 1499
Utilisation de cette politique 1499
Détails de la politique 1499
Version de la politique 1499
Document de politique JSON 1499
En savoir plus 1510

AmazonSecurityLakeMetastoreManager 1511
Utilisation de cette politique 1511
Détails de la politique 1511
Version de la politique 1511
Document de politique JSON 1511
En savoir plus 1514
AmazonSecurityLakePermissionsBoundary 1514
Utilisation de cette politique 1514
Détails de la politique 1514
Version de la politique 1514
Document de politique JSON 1515
En savoir plus 1518
AmazonSESFullAccess 1518
Utilisation de cette politique 1518
Détails de la politique 1518
Version de la politique 1518
Document de politique JSON 1519
En savoir plus 1519
AmazonSESReadOnlyAccess 1519
Utilisation de cette politique 1519
Détails de la politique 1519
Version de la politique 1520
Document de politique JSON 1520
En savoir plus 1520
AmazonSESServiceRolePolicy 1520
Utilisation de cette politique 1521
Détails de la politique 1521
Version de la politique 1521
Document de politique JSON 1521
En savoir plus 1522
AmazonSNSFullAccess 1522
Utilisation de cette politique 1522
Détails de la politique 1522
Version de la politique 1522
Document de politique JSON 1522
En savoir plus 1523

AmazonSNSReadOnlyAccess 1524
Utilisation de cette politique 1524
Détails de la politique 1524
Version de la politique 1524
Document de politique JSON 1524
En savoir plus 1525
AmazonSNSRole 1525
Utilisation de cette politique 1526
Détails de la politique 1526
Version de la politique 1526
Document de politique JSON 1526
En savoir plus 1527
AmazonSQSFullAccess 1527
Utilisation de cette politique 1527
Détails de la politique 1527
Version de la politique 1527
Document de politique JSON 1527
En savoir plus 1528
AmazonSQSReadOnlyAccess 1528
Utilisation de cette politique 1528
Détails de la politique 1528
Version de la politique 1528
Document de politique JSON 1529
En savoir plus 1529
AmazonSSMAutomationApproverAccess 1529
Utilisation de cette politique 1530
Détails de la politique 1530
Version de la politique 1530
Document de politique JSON 1530
En savoir plus 1531
AmazonSSMAutomationRole 1531
Utilisation de cette politique 1531
Détails de la politique 1531
Version de la politique 1531
Document de politique JSON 1531
En savoir plus 1533

AmazonSSMDirectoryServiceAccess 1533
Utilisation de cette politique 1534
Détails de la politique 1534
Version de la politique 1534
Document de politique JSON 1534
En savoir plus 1534
AmazonSSMFullAccess 1535
Utilisation de cette politique 1535
Détails de la politique 1535
Version de la politique 1535
Document de politique JSON 1535
En savoir plus 1536
AmazonSSMMaintenanceWindowRole 1537
Utilisation de cette politique 1537
Détails de la politique 1537
Version de la politique 1537
Document de politique JSON 1537
En savoir plus 1539
AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy 1539
Utilisation de cette politique 1539
Détails de la politique 1539
Version de la politique 1539
Document de politique JSON 1540
En savoir plus 1541
AmazonSSMManagedInstanceCore 1541
Utilisation de cette politique 1541
Détails de la politique 1541
Version de la politique 1542
Document de politique JSON 1542
En savoir plus 1543
AmazonSSMPatchAssociation 1543
Utilisation de cette politique 1543
Détails de la politique 1543
Version de la politique 1544
Document de politique JSON 1544
En savoir plus 1544

AmazonSSMReadOnlyAccess 1545
Utilisation de cette politique 1545
Détails de la politique 1545
Version de la politique 1545
Document de politique JSON 1545
En savoir plus 1546
AmazonSSMServiceRolePolicy 1546
Utilisation de cette politique 1546
Détails de la politique 1546
Version de la politique 1546
Document de politique JSON 1547
En savoir plus 1552
AmazonSumerianFullAccess 1552
Utilisation de cette politique 1553
Détails de la politique 1553
Version de la politique 1553
Document de politique JSON 1553
En savoir plus 1553
AmazonTextractFullAccess 1554
Utilisation de cette politique 1554
Détails de la politique 1554
Version de la politique 1554
Document de politique JSON 1554
En savoir plus 1555
AmazonTextractServiceRole 1555
Utilisation de cette politique 1555
Détails de la politique 1555
Version de la politique 1555
Document de politique JSON 1556
En savoir plus 1556
AmazonTimestreamConsoleFullAccess 1556
Utilisation de cette politique 1556
Détails de la politique 1557
Version de la politique 1557
Document de politique JSON 1557
En savoir plus 1560

AmazonTimestreamFullAccess 1560
Utilisation de cette politique 1560
Détails de la politique 1560
Version de la politique 1560
Document de politique JSON 1561
En savoir plus 1562
AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess 1562
Utilisation de cette politique 1562
Détails de la politique 1562
Version de la politique 1562
Document de politique JSON 1563
En savoir plus 1565
AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess 1566
Utilisation de cette politique 1566
Détails de la politique 1566
Version de la politique 1566
Document de politique JSON 1566
En savoir plus 1569
AmazonTimestreamInfluxDBServiceRolePolicy 1569
Utilisation de cette politique 1569
Détails de la politique 1569
Version de la politique 1569
Document de politique JSON 1570
En savoir plus 1573
AmazonTimestreamReadOnlyAccess 1573
Utilisation de cette politique 1573
Détails de la politique 1573
Version de la politique 1573
Document de politique JSON 1574
En savoir plus 1574
AmazonTranscribeFullAccess 1575
Utilisation de cette politique 1575
Détails de la politique 1575
Version de la politique 1575
Document de politique JSON 1575
En savoir plus 1576

AmazonTranscribeReadOnlyAccess 1576
Utilisation de cette politique 1576
Détails de la politique 1576
Version de la politique 1576
Document de politique JSON 1577
En savoir plus 1577
AmazonVerifiedPermissionsFullAccess 1577
Utilisation de cette politique 1577
Détails de la politique 1578
Version de la politique 1578
Document de politique JSON 1578
En savoir plus 1579
AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess 1579
Utilisation de cette politique 1579
Détails de la politique 1579
Version de la politique 1579
Document de politique JSON 1580
En savoir plus 1580
AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations 1581
Utilisation de cette politique 1581
Détails de la politique 1581
Version de la politique 1581
Document de politique JSON 1581
En savoir plus 1583
AmazonVPCFullAccess 1583
Utilisation de cette politique 1583
Détails de la politique 1583
Version de la politique 1583
Document de politique JSON 1584
En savoir plus 1587
AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy 1588
Utilisation de cette politique 1588
Détails de la politique 1588
Version de la politique 1588
Document de politique JSON 1588
En savoir plus 1592

AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy 1592
Utilisation de cette politique 1592
Détails de la politique 1592
Version de la politique 1592
Document de politique JSON 1593
En savoir plus 1596
AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy 1596
Utilisation de cette politique 1596
Détails de la politique 1596
Version de la politique 1596
Document de politique JSON 1597
En savoir plus 1597
AmazonVPCReadOnlyAccess 1597
Utilisation de cette politique 1597
Détails de la politique 1598
Version de la politique 1598
Document de politique JSON 1598
En savoir plus 1599
AmazonWorkDocsFullAccess 1599
Utilisation de cette politique 1600
Détails de la politique 1600
Version de la politique 1600
Document de politique JSON 1600
En savoir plus 1601
AmazonWorkDocsReadOnlyAccess 1601
Utilisation de cette politique 1601
Détails de la politique 1601
Version de la politique 1601
Document de politique JSON 1601
En savoir plus 1602
AmazonWorkMailEventsServiceRolePolicy 1602
Utilisation de cette politique 1602
Détails de la politique 1602
Version de la politique 1603
Document de politique JSON 1603
En savoir plus 1603

AmazonWorkMailFullAccess 1603
Utilisation de cette politique 1603
Détails de la politique 1604
Version de la politique 1604
Document de politique JSON 1604
En savoir plus 1606
AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess 1606
Utilisation de cette politique 1606
Détails de la politique 1606
Version de la politique 1607
Document de politique JSON 1607
En savoir plus 1607
AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess 1607
Utilisation de cette politique 1608
Détails de la politique 1608
Version de la politique 1608
Document de politique JSON 1608
En savoir plus 1608
AmazonWorkMailReadOnlyAccess 1609
Utilisation de cette politique 1609
Détails de la politique 1609
Version de la politique 1609
Document de politique JSON 1609
En savoir plus 1610
AmazonWorkSpacesAdmin 1610
Utilisation de cette politique 1610
Détails de la politique 1610
Version de la politique 1611
Document de politique JSON 1611
En savoir plus 1612
AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess 1612
Utilisation de cette politique 1612
Détails de la politique 1612
Version de la politique 1613
Document de politique JSON 1613
En savoir plus 1613

AmazonWorkspacesPCAAccess 1613
Utilisation de cette politique 1614
Détails de la politique 1614
Version de la politique 1614
Document de politique JSON 1614
En savoir plus 1615
AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess 1615
Utilisation de cette politique 1615
Détails de la politique 1615
Version de la politique 1615
Document de politique JSON 1616
En savoir plus 1617
AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly 1617
Utilisation de cette politique 1617
Détails de la politique 1617
Version de la politique 1617
Document de politique JSON 1618
En savoir plus 1619
AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess 1619
Utilisation de cette politique 1619
Détails de la politique 1619
Version de la politique 1619
Document de politique JSON 1620
En savoir plus 1620
AmazonWorkSpacesServiceAccess 1620
Utilisation de cette politique 1620
Détails de la politique 1621
Version de la politique 1621
Document de politique JSON 1621
En savoir plus 1621
AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess 1622
Utilisation de cette politique 1622
Détails de la politique 1622
Version de la politique 1622
Document de politique JSON 1622
En savoir plus 1624

AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy 1624
Utilisation de cette politique 1624
Détails de la politique 1624
Version de la politique 1624
Document de politique JSON 1625
En savoir plus 1625
AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess 1625
Utilisation de cette politique 1625
Détails de la politique 1626
Version de la politique 1626
Document de politique JSON 1626
En savoir plus 1627
AmazonWorkSpacesWebReadOnly 1627
Utilisation de cette politique 1628
Détails de la politique 1628
Version de la politique 1628
Document de politique JSON 1628
En savoir plus 1629
AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy 1629
Utilisation de cette politique 1629
Détails de la politique 1630
Version de la politique 1630
Document de politique JSON 1630
En savoir plus 1632
AmazonZocaloFullAccess 1632
Utilisation de cette politique 1633
Détails de la politique 1633
Version de la politique 1633
Document de politique JSON 1633
En savoir plus 1634
AmazonZocaloReadOnlyAccess 1634
Utilisation de cette politique 1634
Détails de la politique 1634
Version de la politique 1634
Document de politique JSON 1635
En savoir plus 1635

AmplifyBackendDeployFullAccess 1635
Utilisation de cette politique 1636
Détails de la politique 1636
Version de la politique 1636
Document de politique JSON 1636
En savoir plus 1640
AnthropicFullAccess 1641
Utilisation de cette politique 1641
Détails de la politique 1641
Version de la politique 1641
Document de politique JSON 1641
En savoir plus 1643
AnthropicInferenceAccess 1643
Utilisation de cette politique 1643
Détails de la politique 1643
Version de la politique 1644
Document de politique JSON 1644
En savoir plus 1645
AnthropicLimitedAccess 1645
Utilisation de cette politique 1645
Détails de la politique 1645
Version de la politique 1646
Document de politique JSON 1646
En savoir plus 1648
AnthropicReadOnlyAccess 1648
Utilisation de cette politique 1648
Détails de la politique 1649
Version de la politique 1649
Document de politique JSON 1649
En savoir plus 1650
AnthropicSelfHostedEnvironmentAccess 1650
Utilisation de cette politique 1651
Détails de la politique 1651
Version de la politique 1651
Document de politique JSON 1651
En savoir plus 1652

APIGatewayServiceRolePolicy 1652
Utilisation de cette politique 1652
Détails de la politique 1652
Version de la politique 1652
Document de politique JSON 1653
En savoir plus 1655
AppIntegrationsServiceLinkedRolePolicy 1655
Utilisation de cette politique 1655
Détails de la politique 1655
Version de la politique 1656
Document de politique JSON 1656
En savoir plus 1657
ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess 1657
Utilisation de cette politique 1658
Détails de la politique 1658
Version de la politique 1658
Document de politique JSON 1658
En savoir plus 1659
ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy 1659
Utilisation de cette politique 1659
Détails de la politique 1659
Version de la politique 1660
Document de politique JSON 1660
En savoir plus 1662
AppRunnerNetworkingServiceRolePolicy 1662
Utilisation de cette politique 1662
Détails de la politique 1662
Version de la politique 1662
Document de politique JSON 1663
En savoir plus 1664
AppRunnerServiceRolePolicy 1664
Utilisation de cette politique 1664
Détails de la politique 1664
Version de la politique 1664
Document de politique JSON 1665
En savoir plus 1666

AppStudioServiceRolePolicy 1666
Utilisation de cette politique 1666
Détails de la politique 1666
Version de la politique 1666
Document de politique JSON 1666
En savoir plus 1669
AuroraDsqlServiceLinkedRolePolicy 1669
Utilisation de cette politique 1669
Détails de la politique 1669
Version de la politique 1669
Document de politique JSON 1669
En savoir plus 1670
AutoScalingConsoleFullAccess 1670
Utilisation de cette politique 1670
Détails de la politique 1670
Version de la politique 1671
Document de politique JSON 1671
En savoir plus 1673
AutoScalingConsoleReadOnlyAccess 1673
Utilisation de cette politique 1673
Détails de la politique 1673
Version de la politique 1673
Document de politique JSON 1673
En savoir plus 1674
AutoScalingFullAccess 1675
Utilisation de cette politique 1675
Détails de la politique 1675
Version de la politique 1675
Document de politique JSON 1675
En savoir plus 1677
AutoScalingNotificationAccessRole 1677
Utilisation de cette politique 1677
Détails de la politique 1677
Version de la politique 1677
Document de politique JSON 1677
En savoir plus 1678

AutoScalingReadOnlyAccess 1678
Utilisation de cette politique 1678
Détails de la politique 1678
Version de la politique 1679
Document de politique JSON 1679
En savoir plus 1679
AutoScalingServiceRolePolicy 1679
Utilisation de cette politique 1679
Détails de la politique 1680
Version de la politique 1680
Document de politique JSON 1680
En savoir plus 1683
AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy 1683
Utilisation de cette politique 1683
Détails de la politique 1683
Version de la politique 1684
Document de politique JSON 1684
En savoir plus 1686
AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy 1686
Utilisation de cette politique 1687
Détails de la politique 1687
Version de la politique 1687
Document de politique JSON 1687
En savoir plus 1690
AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy 1690
Utilisation de cette politique 1690
Détails de la politique 1690
Version de la politique 1690
Document de politique JSON 1691
En savoir plus 1693
AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy 1693
Utilisation de cette politique 1693
Détails de la politique 1693
Version de la politique 1693
Document de politique JSON 1694
En savoir plus 1694

AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy 1695
Utilisation de cette politique 1695
Détails de la politique 1695
Version de la politique 1695
Document de politique JSON 1695
En savoir plus 1698
AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy 1698
Utilisation de cette politique 1698
Détails de la politique 1698
Version de la politique 1699
Document de politique JSON 1699
En savoir plus 1705
AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy 1705
Utilisation de cette politique 1705
Détails de la politique 1706
Version de la politique 1706
Document de politique JSON 1706
En savoir plus 1707
AWS_ConfigRole 1707
Utilisation de cette politique 1707
Détails de la politique 1707
Version de la politique 1707
Document de politique JSON 1708
En savoir plus 1762
AWSAccountActivityAccess 1762
Utilisation de cette politique 1762
Détails de la politique 1762
Version de la politique 1762
Document de politique JSON 1762
En savoir plus 1763
AWSAccountManagementFullAccess 1763
Utilisation de cette politique 1764
Détails de la politique 1764
Version de la politique 1764
Document de politique JSON 1764
En savoir plus 1764

AWSAccountManagementReadOnlyAccess 1765
Utilisation de cette politique 1765
Détails de la politique 1765
Version de la politique 1765
Document de politique JSON 1765
En savoir plus 1766
AWSAccountSettingsManagementRole 1766
Utilisation de cette politique 1766
Détails de la politique 1766
Version de la politique 1766
Document de politique JSON 1767
En savoir plus 1769
AWSAccountUsageReportAccess 1769
Utilisation de cette politique 1770
Détails de la politique 1770
Version de la politique 1770
Document de politique JSON 1770
En savoir plus 1770
AWSAgentlessDiscoveryService 1771
Utilisation de cette politique 1771
Détails de la politique 1771
Version de la politique 1771
Document de politique JSON 1771
En savoir plus 1773
AWSAppConfigServiceRolePolicy 1773
Utilisation de cette politique 1773
Détails de la politique 1774
Version de la politique 1774
Document de politique JSON 1774
En savoir plus 1775
AWSAppFabricFullAccess 1775
Utilisation de cette politique 1775
Détails de la politique 1775
Version de la politique 1775
Document de politique JSON 1775
En savoir plus 1777

AWSAppFabricReadOnlyAccess 1777
Utilisation de cette politique 1777
Détails de la politique 1777
Version de la politique 1777
Document de politique JSON 1778
En savoir plus 1778
AWSAppFabricServiceRolePolicy 1778
Utilisation de cette politique 1778
Détails de la politique 1779
Version de la politique 1779
Document de politique JSON 1779
En savoir plus 1780
AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy 1780
Utilisation de cette politique 1780
Détails de la politique 1781
Version de la politique 1781
Document de politique JSON 1781
En savoir plus 1782
AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy 1782
Utilisation de cette politique 1782
Détails de la politique 1782
Version de la politique 1782
Document de politique JSON 1782
En savoir plus 1783
AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy 1783
Utilisation de cette politique 1783
Détails de la politique 1784
Version de la politique 1784
Document de politique JSON 1784
En savoir plus 1785
AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy 1785
Utilisation de cette politique 1785
Détails de la politique 1785
Version de la politique 1785
Document de politique JSON 1785
En savoir plus 1786

AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy 1786
Utilisation de cette politique 1786
Détails de la politique 1786
Version de la politique 1787
Document de politique JSON 1787
En savoir plus 1787
AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy 1787
Utilisation de cette politique 1788
Détails de la politique 1788
Version de la politique 1788
Document de politique JSON 1788
En savoir plus 1789
AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy 1789
Utilisation de cette politique 1789
Détails de la politique 1789
Version de la politique 1789
Document de politique JSON 1790
En savoir plus 1790
AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPolicy 1790
Utilisation de cette politique 1790
Détails de la politique 1791
Version de la politique 1791
Document de politique JSON 1791
En savoir plus 1792
AWSApplicationAutoscalingEMRInstanceGroupPolicy 1792
Utilisation de cette politique 1792
Détails de la politique 1792
Version de la politique 1793
Document de politique JSON 1793
En savoir plus 1793
AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy 1794
Utilisation de cette politique 1794
Détails de la politique 1794
Version de la politique 1794
Document de politique JSON 1794
En savoir plus 1795

AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy 1795
Utilisation de cette politique 1795
Détails de la politique 1795
Version de la politique 1795
Document de politique JSON 1796
En savoir plus 1796
AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy 1796
Utilisation de cette politique 1797
Détails de la politique 1797
Version de la politique 1797
Document de politique JSON 1797
En savoir plus 1799
AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy 1799
Utilisation de cette politique 1799
Détails de la politique 1799
Version de la politique 1799
Document de politique JSON 1799
En savoir plus 1800
AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy 1800
Utilisation de cette politique 1801
Détails de la politique 1801
Version de la politique 1801
Document de politique JSON 1801
En savoir plus 1802
AWSApplicationAutoscalingWorkSpacesPoolPolicy 1802
Utilisation de cette politique 1802
Détails de la politique 1802
Version de la politique 1803
Document de politique JSON 1803
En savoir plus 1804
AWSApplicationDiscoveryAgentAccess 1804
Utilisation de cette politique 1804
Détails de la politique 1805
Version de la politique 1805
Document de politique JSON 1805
En savoir plus 1805

AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess 1806
Utilisation de cette politique 1806
Détails de la politique 1806
Version de la politique 1806
Document de politique JSON 1806
En savoir plus 1807
AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess 1808
Utilisation de cette politique 1808
Détails de la politique 1808
Version de la politique 1808
Document de politique JSON 1808
En savoir plus 1810
AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy 1810
Utilisation de cette politique 1810
Détails de la politique 1810
Version de la politique 1811
Document de politique JSON 1811
En savoir plus 1812
AWSApplicationMigrationAgentPolicy 1812
Utilisation de cette politique 1812
Détails de la politique 1812
Version de la politique 1812
Document de politique JSON 1813
En savoir plus 1813
AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2 1814
Utilisation de cette politique 1814
Détails de la politique 1814
Version de la politique 1814
Document de politique JSON 1814
En savoir plus 1815
AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy 1815
Utilisation de cette politique 1816
Détails de la politique 1816
Version de la politique 1816
Document de politique JSON 1816
En savoir plus 1817

AWSApplicationMigrationEC2Access 1817
Utilisation de cette politique 1817
Détails de la politique 1817
Version de la politique 1817
Document de politique JSON 1818
En savoir plus 1826
AWSApplicationMigrationFSxProxyPolicy 1826
Utilisation de cette politique 1826
Détails de la politique 1826
Version de la politique 1826
Document de politique JSON 1827
En savoir plus 1828
AWSApplicationMigrationFSxProxyVPCPolicy 1829
Utilisation de cette politique 1829
Détails de la politique 1829
Version de la politique 1829
Document de politique JSON 1829
En savoir plus 1834
AWSApplicationMigrationFullAccess 1834
Utilisation de cette politique 1834
Détails de la politique 1834
Version de la politique 1834
Document de politique JSON 1835
En savoir plus 1843
AWSApplicationMigrationMGHAccess 1843
Utilisation de cette politique 1843
Détails de la politique 1843
Version de la politique 1844
Document de politique JSON 1844
En savoir plus 1844
AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource 1845
Utilisation de cette politique 1845
Détails de la politique 1845
Version de la politique 1845
Document de politique JSON 1845
En savoir plus 1846

AWSApplicationMigrationNetworkMigrationMultiAccount 1846
Utilisation de cette politique 1846
Détails de la politique 1846
Version de la politique 1847
Document de politique JSON 1847
En savoir plus 1872
AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess 1872
Utilisation de cette politique 1872
Détails de la politique 1872
Version de la politique 1873
Document de politique JSON 1873
En savoir plus 1874
AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy 1874
Utilisation de cette politique 1875
Détails de la politique 1875
Version de la politique 1875
Document de politique JSON 1875
En savoir plus 1877
AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy 1877
Utilisation de cette politique 1877
Détails de la politique 1877
Version de la politique 1878
Document de politique JSON 1878
En savoir plus 1879
AWSApplicationMigrationServiceRolePolicy 1879
Utilisation de cette politique 1879
Détails de la politique 1879
Version de la politique 1880
Document de politique JSON 1880
En savoir plus 1887
AWSApplicationMigrationSSMAccess 1887
Utilisation de cette politique 1887
Détails de la politique 1888
Version de la politique 1888
Document de politique JSON 1888
En savoir plus 1890

AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy 1890
Utilisation de cette politique 1890
Détails de la politique 1890
Version de la politique 1891
Document de politique JSON 1891
En savoir plus 1891
AWSAppMeshEnvoyAccess 1892
Utilisation de cette politique 1892
Détails de la politique 1892
Version de la politique 1892
Document de politique JSON 1892
En savoir plus 1893
AWSAppMeshFullAccess 1893
Utilisation de cette politique 1893
Détails de la politique 1893
Version de la politique 1893
Document de politique JSON 1894
En savoir plus 1895
AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess 1895
Utilisation de cette politique 1895
Détails de la politique 1895
Version de la politique 1896
Document de politique JSON 1896
En savoir plus 1896
AWSAppMeshPreviewServiceRolePolicy 1896
Utilisation de cette politique 1897
Détails de la politique 1897
Version de la politique 1897
Document de politique JSON 1897
En savoir plus 1898
AWSAppMeshReadOnly 1898
Utilisation de cette politique 1898
Détails de la politique 1898
Version de la politique 1898
Document de politique JSON 1898
En savoir plus 1899

AWSAppMeshServiceRolePolicy 1900
Utilisation de cette politique 1900
Détails de la politique 1900
Version de la politique 1900
Document de politique JSON 1900
En savoir plus 1901
AWSAppRunnerFullAccess 1901
Utilisation de cette politique 1901
Détails de la politique 1901
Version de la politique 1902
Document de politique JSON 1902
En savoir plus 1903
AWSAppRunnerReadOnlyAccess 1903
Utilisation de cette politique 1903
Détails de la politique 1903
Version de la politique 1903
Document de politique JSON 1903
En savoir plus 1904
AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess 1904
Utilisation de cette politique 1904
Détails de la politique 1904
Version de la politique 1905
Document de politique JSON 1905
En savoir plus 1905
AWSAppSyncAdministrator 1906
Utilisation de cette politique 1906
Détails de la politique 1906
Version de la politique 1906
Document de politique JSON 1906
En savoir plus 1907
AWSAppSyncInvokeFullAccess 1908
Utilisation de cette politique 1908
Détails de la politique 1908
Version de la politique 1908
Document de politique JSON 1908
En savoir plus 1909

AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs 1909
Utilisation de cette politique 1909
Détails de la politique 1909
Version de la politique 1909
Document de politique JSON 1910
En savoir plus 1910
AWSAppSyncSchemaAuthor 1910
Utilisation de cette politique 1910
Détails de la politique 1910
Version de la politique 1911
Document de politique JSON 1911
En savoir plus 1912
AWSAppSyncServiceRolePolicy 1912
Utilisation de cette politique 1912
Détails de la politique 1912
Version de la politique 1913
Document de politique JSON 1913
En savoir plus 1913
AWSArtifactAccountSync 1913
Utilisation de cette politique 1914
Détails de la politique 1914
Version de la politique 1914
Document de politique JSON 1914
En savoir plus 1914
AWSArtifactAgreementsFullAccess 1915
Utilisation de cette politique 1915
Détails de la politique 1915
Version de la politique 1915
Document de politique JSON 1915
En savoir plus 1917
AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess 1918
Utilisation de cette politique 1918
Détails de la politique 1918
Version de la politique 1918
Document de politique JSON 1918
En savoir plus 1919

AWSArtifactComplianceInquiriesFullAccess 1920
Utilisation de cette politique 1920
Détails de la politique 1920
Version de la politique 1920
Document de politique JSON 1920
En savoir plus 1921
AWSArtifactComplianceInquiriesReadOnlyAccess 1921
Utilisation de cette politique 1921
Détails de la politique 1921
Version de la politique 1922
Document de politique JSON 1922
En savoir plus 1922
AWSArtifactReportsReadOnlyAccess 1923
Utilisation de cette politique 1923
Détails de la politique 1923
Version de la politique 1923
Document de politique JSON 1923
En savoir plus 1924
AWSArtifactServiceRolePolicy 1924
Utilisation de cette politique 1924
Détails de la politique 1924
Version de la politique 1925
Document de politique JSON 1925
En savoir plus 1925
AWSAuditManagerAdministratorAccess 1925
Utilisation de cette politique 1926
Détails de la politique 1926
Version de la politique 1926
Document de politique JSON 1926
En savoir plus 1930
AWSAuditManagerServiceRolePolicy 1930
Utilisation de cette politique 1930
Détails de la politique 1931
Version de la politique 1931
Document de politique JSON 1931
En savoir plus 1938

AWSAutoScalingPlansEC2AutoScalingPolicy 1938
Utilisation de cette politique 1938
Détails de la politique 1938
Version de la politique 1938
Document de politique JSON 1939
En savoir plus 1939
AWSBackupAuditAccess 1939
Utilisation de cette politique 1940
Détails de la politique 1940
Version de la politique 1940
Document de politique JSON 1940
En savoir plus 1941
AWSBackupDataTransferAccess 1942
Utilisation de cette politique 1942
Détails de la politique 1942
Version de la politique 1942
Document de politique JSON 1942
En savoir plus 1943
AWSBackupFullAccess 1943
Utilisation de cette politique 1943
Détails de la politique 1943
Version de la politique 1944
Document de politique JSON 1944
En savoir plus 1955
AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync 1956
Utilisation de cette politique 1956
Détails de la politique 1956
Version de la politique 1956
Document de politique JSON 1956
En savoir plus 1957
AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans 1957
Utilisation de cette politique 1957
Détails de la politique 1958
Version de la politique 1958
Document de politique JSON 1958
En savoir plus 1962

AWSBackupOperatorAccess 1962
Utilisation de cette politique 1962
Détails de la politique 1962
Version de la politique 1963
Document de politique JSON 1963
En savoir plus 1972
AWSBackupOrganizationAdminAccess 1972
Utilisation de cette politique 1972
Détails de la politique 1972
Version de la politique 1973
Document de politique JSON 1973
En savoir plus 1975
AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA 1975
Utilisation de cette politique 1975
Détails de la politique 1975
Version de la politique 1975
Document de politique JSON 1976
En savoir plus 1976
AWSBackupSearchOperatorAccess 1977
Utilisation de cette politique 1977
Détails de la politique 1977
Version de la politique 1977
Document de politique JSON 1977
En savoir plus 1979
AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup 1979
Utilisation de cette politique 1979
Détails de la politique 1979
Version de la politique 1980
Document de politique JSON 1980
En savoir plus 1990
AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackupTest 1990
Utilisation de cette politique 1990
Détails de la politique 1990
Version de la politique 1991
Document de politique JSON 1991
En savoir plus 1992

AWSBackupServiceRolePolicyForBackup 1992
Utilisation de cette politique 1992
Détails de la politique 1992
Version de la politique 1992
Document de politique JSON 1992
En savoir plus 2007
AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing 2007
Utilisation de cette politique 2007
Détails de la politique 2008
Version de la politique 2008
Document de politique JSON 2008
En savoir plus 2009
AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores 2009
Utilisation de cette politique 2009
Détails de la politique 2010
Version de la politique 2010
Document de politique JSON 2010
En savoir plus 2012
AWSBackupServiceRolePolicyForRestores 2012
Utilisation de cette politique 2012
Détails de la politique 2012
Version de la politique 2013
Document de politique JSON 2013
En savoir plus 2027
AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup 2027
Utilisation de cette politique 2027
Détails de la politique 2027
Version de la politique 2027
Document de politique JSON 2028
En savoir plus 2030
AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore 2030
Utilisation de cette politique 2030
Détails de la politique 2030
Version de la politique 2031
Document de politique JSON 2031
En savoir plus 2032

AWSBackupServiceRolePolicyForScans 2032
Utilisation de cette politique 2033
Détails de la politique 2033
Version de la politique 2033
Document de politique JSON 2033
En savoir plus 2034
AWSBatchFullAccess 2034
Utilisation de cette politique 2034
Détails de la politique 2034
Version de la politique 2035
Document de politique JSON 2035
En savoir plus 2036
AWSBatchServiceEventTargetRole 2036
Utilisation de cette politique 2037
Détails de la politique 2037
Version de la politique 2037
Document de politique JSON 2037
En savoir plus 2037
AWSBatchServiceRole 2038
Utilisation de cette politique 2038
Détails de la politique 2038
Version de la politique 2038
Document de politique JSON 2038
En savoir plus 2041
AWSBatchServiceRolePolicyForSageMaker 2042
Utilisation de cette politique 2042
Détails de la politique 2042
Version de la politique 2042
Document de politique JSON 2042
En savoir plus 2044
AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy 2044
Utilisation de cette politique 2044
Détails de la politique 2044
Version de la politique 2045
Document de politique JSON 2045
En savoir plus 2045

AWSBedrockAgentCoreGatewayNetworkServiceRolePolicy 2045
Utilisation de cette politique 2046
Détails de la politique 2046
Version de la politique 2046
Document de politique JSON 2046
En savoir plus 2048
AWSBedrockAgentCoreIdentityNetworkServiceRolePolicy 2048
Utilisation de cette politique 2048
Détails de la politique 2048
Version de la politique 2048
Document de politique JSON 2049
En savoir plus 2050
AWSBillingConductorFullAccess 2050
Utilisation de cette politique 2051
Détails de la politique 2051
Version de la politique 2051
Document de politique JSON 2051
En savoir plus 2052
AWSBillingConductorReadOnlyAccess 2052
Utilisation de cette politique 2052
Détails de la politique 2052
Version de la politique 2052
Document de politique JSON 2053
En savoir plus 2053
AWSBillingReadOnlyAccess 2053
Utilisation de cette politique 2054
Détails de la politique 2054
Version de la politique 2054
Document de politique JSON 2054
En savoir plus 2056
AWSBillingServiceRolePolicy 2056
Utilisation de cette politique 2057
Détails de la politique 2057
Version de la politique 2057
Document de politique JSON 2057
En savoir plus 2057

AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM 2058
Utilisation de cette politique 2058
Détails de la politique 2058
Version de la politique 2058
Document de politique JSON 2058
En savoir plus 2059
AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess 2060
Utilisation de cette politique 2060
Détails de la politique 2060
Version de la politique 2060
Document de politique JSON 2060
En savoir plus 2062
AWSBudgetsReadOnlyAccess 2062
Utilisation de cette politique 2062
Détails de la politique 2062
Version de la politique 2062
Document de politique JSON 2062
En savoir plus 2063
AWSBudgetsSpendLimitMemberRolePolicy 2063
Utilisation de cette politique 2063
Détails de la politique 2063
Version de la politique 2064
Document de politique JSON 2064
En savoir plus 2068
AWSBugBustFullAccess 2068
Utilisation de cette politique 2068
Détails de la politique 2068
Version de la politique 2069
Document de politique JSON 2069
En savoir plus 2070
AWSBugBustPlayerAccess 2070
Utilisation de cette politique 2070
Détails de la politique 2070
Version de la politique 2071
Document de politique JSON 2071
En savoir plus 2072

AWSBugBustServiceRolePolicy 2072
Utilisation de cette politique 2072
Détails de la politique 2072
Version de la politique 2072
Document de politique JSON 2073
En savoir plus 2073
AWSCertificateManagerFullAccess 2073
Utilisation de cette politique 2073
Détails de la politique 2074
Version de la politique 2074
Document de politique JSON 2074
En savoir plus 2075
AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor 2075
Utilisation de cette politique 2075
Détails de la politique 2075
Version de la politique 2076
Document de politique JSON 2076
En savoir plus 2076
AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess 2077
Utilisation de cette politique 2077
Détails de la politique 2077
Version de la politique 2077
Document de politique JSON 2077
En savoir plus 2078
AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser 2078
Utilisation de cette politique 2078
Détails de la politique 2078
Version de la politique 2078
Document de politique JSON 2079
En savoir plus 2080
AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly 2080
Utilisation de cette politique 2080
Détails de la politique 2080
Version de la politique 2081
Document de politique JSON 2081
En savoir plus 2081

AWSCertificateManagerPrivateCAUser 2082
Utilisation de cette politique 2082
Détails de la politique 2082
Version de la politique 2082
Document de politique JSON 2082
En savoir plus 2083
AWSCertificateManagerReadOnly 2084
Utilisation de cette politique 2084
Détails de la politique 2084
Version de la politique 2084
Document de politique JSON 2084
En savoir plus 2085
AWSChatbotServiceLinkedRolePolicy 2085
Utilisation de cette politique 2085
Détails de la politique 2085
Version de la politique 2086
Document de politique JSON 2086
En savoir plus 2087
AWSCleanRoomsFullAccess 2087
Utilisation de cette politique 2087
Détails de la politique 2087
Version de la politique 2087
Document de politique JSON 2087
En savoir plus 2092
AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying 2092
Utilisation de cette politique 2092
Détails de la politique 2092
Version de la politique 2092
Document de politique JSON 2093
En savoir plus 2097
AWSCleanRoomsMLFullAccess 2098
Utilisation de cette politique 2098
Détails de la politique 2098
Version de la politique 2098
Document de politique JSON 2098
En savoir plus 2102

AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess 2102
Utilisation de cette politique 2103
Détails de la politique 2103
Version de la politique 2103
Document de politique JSON 2103
En savoir plus 2104
AWSCleanRoomsReadOnlyAccess 2104
Utilisation de cette politique 2105
Détails de la politique 2105
Version de la politique 2105
Document de politique JSON 2105
En savoir plus 2106
AWSCleanRoomsServiceRolePolicy 2107
Utilisation de cette politique 2107
Détails de la politique 2107
Version de la politique 2107
Document de politique JSON 2107
En savoir plus 2108
AWSCloud9Administrator 2108
Utilisation de cette politique 2108
Détails de la politique 2108
Version de la politique 2108
Document de politique JSON 2109
En savoir plus 2110
AWSCloud9EnvironmentMember 2110
Utilisation de cette politique 2111
Détails de la politique 2111
Version de la politique 2111
Document de politique JSON 2111
En savoir plus 2113
AWSCloud9ServiceRolePolicy 2113
Utilisation de cette politique 2113
Détails de la politique 2113
Version de la politique 2113
Document de politique JSON 2114
En savoir plus 2116

AWSCloud9SSMInstanceProfile 2116
Utilisation de cette politique 2116
Détails de la politique 2116
Version de la politique 2117
Document de politique JSON 2117
En savoir plus 2117
AWSCloud9User 2117
Utilisation de cette politique 2118
Détails de la politique 2118
Version de la politique 2118
Document de politique JSON 2118
En savoir plus 2121
AWSCloudFormationFullAccess 2121
Utilisation de cette politique 2121
Détails de la politique 2121
Version de la politique 2121
Document de politique JSON 2121
En savoir plus 2122
AWSCloudFormationReadOnlyAccess 2122
Utilisation de cette politique 2122
Détails de la politique 2122
Version de la politique 2123
Document de politique JSON 2123
En savoir plus 2123
AWSCloudFrontLogger 2123
Utilisation de cette politique 2124
Détails de la politique 2124
Version de la politique 2124
Document de politique JSON 2124
En savoir plus 2125
AWSCloudFrontVPCOriginServiceRolePolicy 2125
Utilisation de cette politique 2125
Détails de la politique 2125
Version de la politique 2125
Document de politique JSON 2125
En savoir plus 2128

AWSCloudHSMFullAccess 2128
Utilisation de cette politique 2128
Détails de la politique 2128
Version de la politique 2129
Document de politique JSON 2129
En savoir plus 2129
AWSCloudHSMReadOnlyAccess 2129
Utilisation de cette politique 2130
Détails de la politique 2130
Version de la politique 2130
Document de politique JSON 2130
En savoir plus 2130
AWSCloudHSMRole 2131
Utilisation de cette politique 2131
Détails de la politique 2131
Version de la politique 2131
Document de politique JSON 2131
En savoir plus 2132
AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess 2132
Utilisation de cette politique 2132
Détails de la politique 2132
Version de la politique 2133
Document de politique JSON 2133
En savoir plus 2133
AWSCloudMapFullAccess 2133
Utilisation de cette politique 2134
Détails de la politique 2134
Version de la politique 2134
Document de politique JSON 2134
En savoir plus 2135
AWSCloudMapReadOnlyAccess 2135
Utilisation de cette politique 2135
Détails de la politique 2135
Version de la politique 2135
Document de politique JSON 2136
En savoir plus 2136

AWSCloudMapRegisterInstanceAccess 2136
Utilisation de cette politique 2137
Détails de la politique 2137
Version de la politique 2137
Document de politique JSON 2137
En savoir plus 2138
AWSCloudShellFullAccess 2138
Utilisation de cette politique 2138
Détails de la politique 2138
Version de la politique 2138
Document de politique JSON 2139
En savoir plus 2139
AWSCloudTrail_FullAccess 2139
Utilisation de cette politique 2139
Détails de la politique 2139
Version de la politique 2140
Document de politique JSON 2140
En savoir plus 2142
AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess 2143
Utilisation de cette politique 2143
Détails de la politique 2143
Version de la politique 2143
Document de politique JSON 2143
En savoir plus 2144
AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy 2144
Utilisation de cette politique 2144
Détails de la politique 2144
Version de la politique 2144
Document de politique JSON 2145
En savoir plus 2145
AWSCodeArtifactAdminAccess 2145
Utilisation de cette politique 2145
Détails de la politique 2145
Version de la politique 2146
Document de politique JSON 2146
En savoir plus 2146

AWSCodeArtifactReadOnlyAccess 2147
Utilisation de cette politique 2147
Détails de la politique 2147
Version de la politique 2147
Document de politique JSON 2147
En savoir plus 2148
AWSCodeBuildAdminAccess 2148
Utilisation de cette politique 2148
Détails de la politique 2148
Version de la politique 2149
Document de politique JSON 2149
En savoir plus 2152
AWSCodeBuildDeveloperAccess 2153
Utilisation de cette politique 2153
Détails de la politique 2153
Version de la politique 2153
Document de politique JSON 2153
En savoir plus 2156
AWSCodeBuildReadOnlyAccess 2156
Utilisation de cette politique 2156
Détails de la politique 2157
Version de la politique 2157
Document de politique JSON 2157
En savoir plus 2158
AWSCodeCommitFullAccess 2159
Utilisation de cette politique 2159
Détails de la politique 2159
Version de la politique 2159
Document de politique JSON 2159
En savoir plus 2164
AWSCodeCommitPowerUser 2164
Utilisation de cette politique 2164
Détails de la politique 2164
Version de la politique 2165
Document de politique JSON 2165
En savoir plus 2170

AWSCodeCommitReadOnly 2170
Utilisation de cette politique 2170
Détails de la politique 2170
Version de la politique 2170
Document de politique JSON 2170
En savoir plus 2173
AWSCodeDeployDeployerAccess 2173
Utilisation de cette politique 2173
Détails de la politique 2173
Version de la politique 2174
Document de politique JSON 2174
En savoir plus 2175
AWSCodeDeployFullAccess 2176
Utilisation de cette politique 2176
Détails de la politique 2176
Version de la politique 2176
Document de politique JSON 2176
En savoir plus 2178
AWSCodeDeployReadOnlyAccess 2178
Utilisation de cette politique 2178
Détails de la politique 2178
Version de la politique 2178
Document de politique JSON 2179
En savoir plus 2180
AWSCodeDeployRole 2180
Utilisation de cette politique 2180
Détails de la politique 2180
Version de la politique 2180
Document de politique JSON 2181
En savoir plus 2182
AWSCodeDeployRoleForCloudFormation 2182
Utilisation de cette politique 2182
Détails de la politique 2182
Version de la politique 2183
Document de politique JSON 2183
En savoir plus 2183

AWSCodeDeployRoleForECS 2183
Utilisation de cette politique 2184
Détails de la politique 2184
Version de la politique 2184
Document de politique JSON 2184
En savoir plus 2185
AWSCodeDeployRoleForECSLimited 2185
Utilisation de cette politique 2185
Détails de la politique 2186
Version de la politique 2186
Document de politique JSON 2186
En savoir plus 2188
AWSCodeDeployRoleForLambda 2188
Utilisation de cette politique 2188
Détails de la politique 2188
Version de la politique 2188
Document de politique JSON 2189
En savoir plus 2190
AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited 2190
Utilisation de cette politique 2190
Détails de la politique 2190
Version de la politique 2190
Document de politique JSON 2191
En savoir plus 2192
AWSCodePipeline_FullAccess 2192
Utilisation de cette politique 2192
Détails de la politique 2192
Version de la politique 2192
Document de politique JSON 2193
En savoir plus 2196
AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess 2196
Utilisation de cette politique 2197
Détails de la politique 2197
Version de la politique 2197
Document de politique JSON 2197
En savoir plus 2198

AWSCodePipelineApproverAccess 2198
Utilisation de cette politique 2199
Détails de la politique 2199
Version de la politique 2199
Document de politique JSON 2199
En savoir plus 2200
AWSCodePipelineCustomActionAccess 2200
Utilisation de cette politique 2200
Détails de la politique 2200
Version de la politique 2200
Document de politique JSON 2201
En savoir plus 2201
AWSCodeStarFullAccess 2201
Utilisation de cette politique 2201
Détails de la politique 2201
Version de la politique 2202
Document de politique JSON 2202
En savoir plus 2203
AWSCodeStarNotificationsServiceRolePolicy 2203
Utilisation de cette politique 2203
Détails de la politique 2203
Version de la politique 2203
Document de politique JSON 2204
En savoir plus 2205
AWSCodeStarServiceRole 2205
Utilisation de cette politique 2205
Détails de la politique 2205
Version de la politique 2205
Document de politique JSON 2206
En savoir plus 2210
AWSCompromisedKeyQuarantine 2211
Utilisation de cette politique 2211
Détails de la politique 2211
Version de la politique 2211
Document de politique JSON 2211
En savoir plus 2212

AWSCompromisedKeyQuarantineV2 2213
Utilisation de cette politique 2213
Détails de la politique 2213
Version de la politique 2213
Document de politique JSON 2213
En savoir plus 2216
AWSCompromisedKeyQuarantineV3 2216
Utilisation de cette politique 2216
Détails de la politique 2216
Version de la politique 2216
Document de politique JSON 2217
En savoir plus 2220
AWSConfigMultiAccountSetupPolicy 2220
Utilisation de cette politique 2220
Détails de la politique 2220
Version de la politique 2220
Document de politique JSON 2221
En savoir plus 2222
AWSConfigRemediationServiceRolePolicy 2223
Utilisation de cette politique 2223
Détails de la politique 2223
Version de la politique 2223
Document de politique JSON 2223
En savoir plus 2224
AWSConfigRoleForOrganizations 2224
Utilisation de cette politique 2224
Détails de la politique 2224
Version de la politique 2225
Document de politique JSON 2225
En savoir plus 2225
AWSConfigRulesExecutionRole 2225
Utilisation de cette politique 2226
Détails de la politique 2226
Version de la politique 2226
Document de politique JSON 2226
En savoir plus 2227

AWSConfigServiceRolePolicy 2227
Utilisation de cette politique 2227
Détails de la politique 2227
Version de la politique 2227
Document de politique JSON 2228
En savoir plus 2283
AWSConfigThirdPartyServiceRolePolicy 2283
Utilisation de cette politique 2283
Détails de la politique 2283
Version de la politique 2283
Document de politique JSON 2283
En savoir plus 2284
AWSConfigUserAccess 2285
Utilisation de cette politique 2285
Détails de la politique 2285
Version de la politique 2285
Document de politique JSON 2285
En savoir plus 2286
AWSConnector 2286
Utilisation de cette politique 2286
Détails de la politique 2286
Version de la politique 2287
Document de politique JSON 2287
En savoir plus 2289
AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy 2289
Utilisation de cette politique 2289
Détails de la politique 2289
Version de la politique 2289
Document de politique JSON 2290
En savoir plus 2295
AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy 2295
Utilisation de cette politique 2295
Détails de la politique 2295
Version de la politique 2296
Document de politique JSON 2296
En savoir plus 2296

AWSControlTowerIdentityCenterManagementPolicy 2296
Utilisation de cette politique 2297
Détails de la politique 2297
Version de la politique 2297
Document de politique JSON 2297
En savoir plus 2298
AWSControlTowerServiceRolePolicy 2298
Utilisation de cette politique 2299
Détails de la politique 2299
Version de la politique 2299
Document de politique JSON 2299
En savoir plus 2304
AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy 2304
Utilisation de cette politique 2305
Détails de la politique 2305
Version de la politique 2305
Document de politique JSON 2305
En savoir plus 2306
AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess 2306
Utilisation de cette politique 2306
Détails de la politique 2307
Version de la politique 2307
Document de politique JSON 2307
En savoir plus 2308
AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess 2309
Utilisation de cette politique 2309
Détails de la politique 2309
Version de la politique 2309
Document de politique JSON 2309
En savoir plus 2311
AWSDataExchangeFullAccess 2311
Utilisation de cette politique 2311
Détails de la politique 2311
Version de la politique 2312
Document de politique JSON 2312
En savoir plus 2315

AWSDataExchangeProviderFullAccess 2315
Utilisation de cette politique 2316
Détails de la politique 2316
Version de la politique 2316
Document de politique JSON 2316
En savoir plus 2320
AWSDataExchangeReadOnly 2320
Utilisation de cette politique 2320
Détails de la politique 2320
Version de la politique 2321
Document de politique JSON 2321
En savoir plus 2322
AWSDataExchangeServiceRolePolicyForLicenseManagement 2322
Utilisation de cette politique 2322
Détails de la politique 2322
Version de la politique 2323
Document de politique JSON 2323
En savoir plus 2323
AWSDataExchangeServiceRolePolicyForOrganizationDiscovery 2324
Utilisation de cette politique 2324
Détails de la politique 2324
Version de la politique 2324
Document de politique JSON 2324
En savoir plus 2325
AWSDataExchangeSubscriberFullAccess 2325
Utilisation de cette politique 2325
Détails de la politique 2325
Version de la politique 2325
Document de politique JSON 2326
En savoir plus 2328
AWSDataLifecycleManagerServiceRole 2328
Utilisation de cette politique 2328
Détails de la politique 2328
Version de la politique 2329
Document de politique JSON 2329
En savoir plus 2330

AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement 2330
Utilisation de cette politique 2330
Détails de la politique 2330
Version de la politique 2331
Document de politique JSON 2331
En savoir plus 2332
AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess 2332
Utilisation de cette politique 2332
Détails de la politique 2333
Version de la politique 2333
Document de politique JSON 2333
En savoir plus 2334
AWSDataPipeline_FullAccess 2335
Utilisation de cette politique 2335
Détails de la politique 2335
Version de la politique 2335
Document de politique JSON 2335
En savoir plus 2336
AWSDataPipeline_PowerUser 2336
Utilisation de cette politique 2336
Détails de la politique 2337
Version de la politique 2337
Document de politique JSON 2337
En savoir plus 2338
AWSDataSyncDiscoveryServiceRolePolicy 2338
Utilisation de cette politique 2338
Détails de la politique 2338
Version de la politique 2339
Document de politique JSON 2339
En savoir plus 2340
AWSDataSyncFullAccess 2340
Utilisation de cette politique 2340
Détails de la politique 2340
Version de la politique 2340
Document de politique JSON 2341
En savoir plus 2343

AWSDataSyncReadOnlyAccess 2343
Utilisation de cette politique 2343
Détails de la politique 2343
Version de la politique 2344
Document de politique JSON 2344
En savoir plus 2344
AWSDataSyncServiceRolePolicy 2345
Utilisation de cette politique 2345
Détails de la politique 2345
Version de la politique 2345
Document de politique JSON 2345
En savoir plus 2346
AWSDeadlineCloud-FleetWorker 2347
Utilisation de cette politique 2347
Détails de la politique 2347
Version de la politique 2347
Document de politique JSON 2347
En savoir plus 2348
AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms 2348
Utilisation de cette politique 2348
Détails de la politique 2348
Version de la politique 2349
Document de politique JSON 2349
En savoir plus 2355
AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets 2355
Utilisation de cette politique 2355
Détails de la politique 2355
Version de la politique 2356
Document de politique JSON 2356
En savoir plus 2359
AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs 2360
Utilisation de cette politique 2360
Détails de la politique 2360
Version de la politique 2360
Document de politique JSON 2360
En savoir plus 2364

AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues 2364
Utilisation de cette politique 2365
Détails de la politique 2365
Version de la politique 2365
Document de politique JSON 2365
En savoir plus 2370
AWSDeadlineCloud-WorkerHost 2370
Utilisation de cette politique 2370
Détails de la politique 2370
Version de la politique 2370
Document de politique JSON 2371
En savoir plus 2372
AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy 2372
Utilisation de cette politique 2372
Détails de la politique 2372
Version de la politique 2373
Document de politique JSON 2373
En savoir plus 2374
AWSDeepLensServiceRolePolicy 2374
Utilisation de cette politique 2374
Détails de la politique 2374
Version de la politique 2375
Document de politique JSON 2375
En savoir plus 2382
AWSDeepRacerAccountAdminAccess 2382
Utilisation de cette politique 2382
Détails de la politique 2382
Version de la politique 2383
Document de politique JSON 2383
En savoir plus 2383
AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy 2384
Utilisation de cette politique 2384
Détails de la politique 2384
Version de la politique 2384
Document de politique JSON 2384
En savoir plus 2387

AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess 2387
Utilisation de cette politique 2388
Détails de la politique 2388
Version de la politique 2388
Document de politique JSON 2388
En savoir plus 2390
AWSDeepRacerFullAccess 2390
Utilisation de cette politique 2390
Détails de la politique 2390
Version de la politique 2390
Document de politique JSON 2390
En savoir plus 2391
AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy 2392
Utilisation de cette politique 2392
Détails de la politique 2392
Version de la politique 2392
Document de politique JSON 2392
En savoir plus 2394
AWSDeepRacerServiceRolePolicy 2394
Utilisation de cette politique 2395
Détails de la politique 2395
Version de la politique 2395
Document de politique JSON 2395
En savoir plus 2398
AWSDenyAll 2398
Utilisation de cette politique 2398
Détails de la politique 2399
Version de la politique 2399
Document de politique JSON 2399
En savoir plus 2399
AWSDeviceFarmFullAccess 2400
Utilisation de cette politique 2400
Détails de la politique 2400
Version de la politique 2400
Document de politique JSON 2400
En savoir plus 2401

AWSDeviceFarmServiceRolePolicy 2401
Utilisation de cette politique 2401
Détails de la politique 2401
Version de la politique 2401
Document de politique JSON 2402
En savoir plus 2404
AWSDeviceFarmTestGridServiceRolePolicy 2404
Utilisation de cette politique 2404
Détails de la politique 2404
Version de la politique 2404
Document de politique JSON 2404
En savoir plus 2407
AWSDirectConnectFullAccess 2407
Utilisation de cette politique 2407
Détails de la politique 2407
Version de la politique 2407
Document de politique JSON 2407
En savoir plus 2408
AWSDirectConnectReadOnlyAccess 2408
Utilisation de cette politique 2408
Détails de la politique 2408
Version de la politique 2408
Document de politique JSON 2409
En savoir plus 2409
AWSDirectConnectServiceRolePolicy 2409
Utilisation de cette politique 2410
Détails de la politique 2410
Version de la politique 2410
Document de politique JSON 2410
En savoir plus 2411
AWSDirectoryServiceDataFullAccess 2411
Utilisation de cette politique 2411
Détails de la politique 2411
Version de la politique 2411
Document de politique JSON 2411
En savoir plus 2412

AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess 2412
Utilisation de cette politique 2413
Détails de la politique 2413
Version de la politique 2413
Document de politique JSON 2413
En savoir plus 2414
AWSDirectoryServiceFullAccess 2414
Utilisation de cette politique 2414
Détails de la politique 2414
Version de la politique 2414
Document de politique JSON 2415
En savoir plus 2416
AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess 2417
Utilisation de cette politique 2417
Détails de la politique 2417
Version de la politique 2417
Document de politique JSON 2417
En savoir plus 2418
AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy 2418
Utilisation de cette politique 2418
Détails de la politique 2418
Version de la politique 2419
Document de politique JSON 2419
En savoir plus 2420
AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy 2420
Utilisation de cette politique 2420
Détails de la politique 2420
Version de la politique 2421
Document de politique JSON 2421
En savoir plus 2422
AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy 2422
Utilisation de cette politique 2422
Détails de la politique 2422
Version de la politique 2422
Document de politique JSON 2423
En savoir plus 2423

AWSDMSServerlessServiceRolePolicy 2423
Utilisation de cette politique 2423
Détails de la politique 2423
Version de la politique 2424
Document de politique JSON 2424
En savoir plus 2427
AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy 2427
Utilisation de cette politique 2427
Détails de la politique 2427
Version de la politique 2427
Document de politique JSON 2427
En savoir plus 2428
AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy 2428
Utilisation de cette politique 2429
Détails de la politique 2429
Version de la politique 2429
Document de politique JSON 2429
En savoir plus 2430
AWSEC2FleetServiceRolePolicy 2430
Utilisation de cette politique 2431
Détails de la politique 2431
Version de la politique 2431
Document de politique JSON 2431
En savoir plus 2433
AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy 2433
Utilisation de cette politique 2433
Détails de la politique 2434
Version de la politique 2434
Document de politique JSON 2434
En savoir plus 2436
AWSEC2SpotServiceRolePolicy 2436
Utilisation de cette politique 2436
Détails de la politique 2436
Version de la politique 2436
Document de politique JSON 2437
En savoir plus 2438

AWSEC2SqlHaInstancePolicy 2438
Utilisation de cette politique 2438
Détails de la politique 2439
Version de la politique 2439
Document de politique JSON 2439
En savoir plus 2440
AWSEC2SqlHaServiceRolePolicy 2440
Utilisation de cette politique 2441
Détails de la politique 2441
Version de la politique 2441
Document de politique JSON 2441
En savoir plus 2443
AWSEC2VssRestorePolicy 2443
Utilisation de cette politique 2443
Détails de la politique 2443
Version de la politique 2444
Document de politique JSON 2444
En savoir plus 2446
AWSEC2VssSnapshotPolicy 2446
Utilisation de cette politique 2447
Détails de la politique 2447
Version de la politique 2447
Document de politique JSON 2447
En savoir plus 2450
AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy 2451
Utilisation de cette politique 2451
Détails de la politique 2451
Version de la politique 2451
Document de politique JSON 2451
En savoir plus 2452
AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role 2452
Utilisation de cette politique 2453
Détails de la politique 2453
Version de la politique 2453
Document de politique JSON 2453
En savoir plus 2455

AWSElasticBeanstalkEKSImageBuild 2455
Utilisation de cette politique 2455
Détails de la politique 2455
Version de la politique 2455
Document de politique JSON 2456
En savoir plus 2458
AWSElasticBeanstalkEKSObservability 2458
Utilisation de cette politique 2458
Détails de la politique 2458
Version de la politique 2458
Document de politique JSON 2459
En savoir plus 2460
AWSElasticBeanstalkEKSTagging 2460
Utilisation de cette politique 2461
Détails de la politique 2461
Version de la politique 2461
Document de politique JSON 2461
En savoir plus 2464
AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth 2464
Utilisation de cette politique 2464
Détails de la politique 2464
Version de la politique 2464
Document de politique JSON 2464
En savoir plus 2465
AWSElasticBeanstalkMaintenance 2466
Utilisation de cette politique 2466
Détails de la politique 2466
Version de la politique 2466
Document de politique JSON 2466
En savoir plus 2467
AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy 2467
Utilisation de cette politique 2468
Détails de la politique 2468
Version de la politique 2468
Document de politique JSON 2468
En savoir plus 2475

AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy 2475
Utilisation de cette politique 2475
Détails de la politique 2476
Version de la politique 2476
Document de politique JSON 2476
En savoir plus 2482
AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker 2482
Utilisation de cette politique 2482
Détails de la politique 2482
Version de la politique 2482
Document de politique JSON 2482
En savoir plus 2484
AWSElasticBeanstalkReadOnly 2485
Utilisation de cette politique 2485
Détails de la politique 2485
Version de la politique 2485
Document de politique JSON 2485
En savoir plus 2488
AWSElasticBeanstalkRoleCore 2488
Utilisation de cette politique 2488
Détails de la politique 2488
Version de la politique 2488
Document de politique JSON 2489
En savoir plus 2493
AWSElasticBeanstalkRoleCWL 2494
Utilisation de cette politique 2494
Détails de la politique 2494
Version de la politique 2494
Document de politique JSON 2494
En savoir plus 2495
AWSElasticBeanstalkRoleECS 2495
Utilisation de cette politique 2495
Détails de la politique 2495
Version de la politique 2495
Document de politique JSON 2496
En savoir plus 2497

AWSElasticBeanstalkRoleRDS 2497
Utilisation de cette politique 2497
Détails de la politique 2497
Version de la politique 2497
Document de politique JSON 2497
En savoir plus 2498
AWSElasticBeanstalkRoleSNS 2498
Utilisation de cette politique 2498
Détails de la politique 2499
Version de la politique 2499
Document de politique JSON 2499
En savoir plus 2500
AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier 2500
Utilisation de cette politique 2500
Détails de la politique 2500
Version de la politique 2500
Document de politique JSON 2501
En savoir plus 2501
AWSElasticBeanstalkService 2502
Utilisation de cette politique 2502
Détails de la politique 2502
Version de la politique 2502
Document de politique JSON 2502
En savoir plus 2507
AWSElasticBeanstalkServiceRolePolicy 2507
Utilisation de cette politique 2507
Détails de la politique 2507
Version de la politique 2507
Document de politique JSON 2508
En savoir plus 2521
AWSElasticBeanstalkWebTier 2521
Utilisation de cette politique 2522
Détails de la politique 2522
Version de la politique 2522
Document de politique JSON 2522
En savoir plus 2524

AWSElasticBeanstalkWorkerTier 2525
Utilisation de cette politique 2525
Détails de la politique 2525
Version de la politique 2525
Document de politique JSON 2525
En savoir plus 2528
AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy 2529
Utilisation de cette politique 2529
Détails de la politique 2529
Version de la politique 2529
Document de politique JSON 2529
En savoir plus 2531
AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy 2531
Utilisation de cette politique 2531
Détails de la politique 2531
Version de la politique 2532
Document de politique JSON 2532
En savoir plus 2533
AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess 2533
Utilisation de cette politique 2533
Détails de la politique 2533
Version de la politique 2533
Document de politique JSON 2534
En savoir plus 2544
AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2 2544
Utilisation de cette politique 2544
Détails de la politique 2544
Version de la politique 2544
Document de politique JSON 2545
En savoir plus 2560
AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy 2560
Utilisation de cette politique 2561
Détails de la politique 2561
Version de la politique 2561
Document de politique JSON 2561
En savoir plus 2562

AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy 2562
Utilisation de cette politique 2562
Détails de la politique 2562
Version de la politique 2563
Document de politique JSON 2563
En savoir plus 2564
AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy 2564
Utilisation de cette politique 2564
Détails de la politique 2564
Version de la politique 2564
Document de politique JSON 2565
En savoir plus 2567
AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy 2567
Utilisation de cette politique 2567
Détails de la politique 2567
Version de la politique 2567
Document de politique JSON 2568
En savoir plus 2568
AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy 2569
Utilisation de cette politique 2569
Détails de la politique 2569
Version de la politique 2569
Document de politique JSON 2569
En savoir plus 2571
AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy 2571
Utilisation de cette politique 2571
Détails de la politique 2571
Version de la politique 2571
Document de politique JSON 2572
En savoir plus 2578
AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy 2578
Utilisation de cette politique 2578
Détails de la politique 2578
Version de la politique 2578
Document de politique JSON 2579
En savoir plus 2579

AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess 2579
Utilisation de cette politique 2580
Détails de la politique 2580
Version de la politique 2580
Document de politique JSON 2580
En savoir plus 2582
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy 2583
Utilisation de cette politique 2583
Détails de la politique 2583
Version de la politique 2583
Document de politique JSON 2583
En savoir plus 2586
AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy 2586
Utilisation de cette politique 2586
Détails de la politique 2587
Version de la politique 2587
Document de politique JSON 2587
En savoir plus 2589
AWSElasticDisasterRecoveryServiceRolePolicy 2589
Utilisation de cette politique 2590
Détails de la politique 2590
Version de la politique 2590
Document de politique JSON 2590
En savoir plus 2600
AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy 2600
Utilisation de cette politique 2600
Détails de la politique 2600
Version de la politique 2601
Document de politique JSON 2601
En savoir plus 2602
AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2 2602
Utilisation de cette politique 2602
Détails de la politique 2602
Version de la politique 2603
Document de politique JSON 2603
En savoir plus 2604

AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy 2604
Utilisation de cette politique 2604
Détails de la politique 2604
Version de la politique 2605
Document de politique JSON 2605
En savoir plus 2606
AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy 2606
Utilisation de cette politique 2606
Détails de la politique 2606
Version de la politique 2606
Document de politique JSON 2606
En savoir plus 2608
AWSElementalMediaConnectCreateBridge 2608
Utilisation de cette politique 2608
Détails de la politique 2608
Version de la politique 2608
Document de politique JSON 2608
En savoir plus 2609
AWSElementalMediaConnectCreateFlow 2609
Utilisation de cette politique 2609
Détails de la politique 2609
Version de la politique 2610
Document de politique JSON 2610
En savoir plus 2611
AWSElementalMediaConnectDeleteBridge 2611
Utilisation de cette politique 2611
Détails de la politique 2611
Version de la politique 2611
Document de politique JSON 2612
En savoir plus 2612
AWSElementalMediaConnectDeleteFlow 2612
Utilisation de cette politique 2613
Détails de la politique 2613
Version de la politique 2613
Document de politique JSON 2613
En savoir plus 2614

AWSElementalMediaConnectFullAccess 2614
Utilisation de cette politique 2614
Détails de la politique 2614
Version de la politique 2614
Document de politique JSON 2615
En savoir plus 2615
AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess 2615
Utilisation de cette politique 2615
Détails de la politique 2616
Version de la politique 2616
Document de politique JSON 2616
En savoir plus 2617
AWSElementalMediaConvertFullAccess 2617
Utilisation de cette politique 2617
Détails de la politique 2617
Version de la politique 2617
Document de politique JSON 2618
En savoir plus 2618
AWSElementalMediaConvertReadOnly 2619
Utilisation de cette politique 2619
Détails de la politique 2619
Version de la politique 2619
Document de politique JSON 2619
En savoir plus 2620
AWSElementalMediaLiveFullAccess 2620
Utilisation de cette politique 2620
Détails de la politique 2620
Version de la politique 2620
Document de politique JSON 2621
En savoir plus 2621
AWSElementalMediaLiveReadOnly 2621
Utilisation de cette politique 2621
Détails de la politique 2621
Version de la politique 2622
Document de politique JSON 2622
En savoir plus 2622

AWSElementalMediaPackageFullAccess 2622
Utilisation de cette politique 2623
Détails de la politique 2623
Version de la politique 2623
Document de politique JSON 2623
En savoir plus 2623
AWSElementalMediaPackageReadOnly 2624
Utilisation de cette politique 2624
Détails de la politique 2624
Version de la politique 2624
Document de politique JSON 2624
En savoir plus 2625
AWSElementalMediaPackageV2FullAccess 2625
Utilisation de cette politique 2625
Détails de la politique 2625
Version de la politique 2625
Document de politique JSON 2625
En savoir plus 2626
AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly 2626
Utilisation de cette politique 2626
Détails de la politique 2626
Version de la politique 2626
Document de politique JSON 2627
En savoir plus 2627
AWSElementalMediaStoreFullAccess 2627
Utilisation de cette politique 2627
Détails de la politique 2627
Version de la politique 2628
Document de politique JSON 2628
En savoir plus 2628
AWSElementalMediaStoreReadOnly 2629
Utilisation de cette politique 2629
Détails de la politique 2629
Version de la politique 2629
Document de politique JSON 2629
En savoir plus 2630

AWSElementalMediaTailorFullAccess 2630
Utilisation de cette politique 2630
Détails de la politique 2630
Version de la politique 2630
Document de politique JSON 2631
En savoir plus 2631
AWSElementalMediaTailorReadOnly 2631
Utilisation de cette politique 2631
Détails de la politique 2631
Version de la politique 2632
Document de politique JSON 2632
En savoir plus 2632
AWSEnhancedClassicNetworkingMangementPolicy 2632
Utilisation de cette politique 2633
Détails de la politique 2633
Version de la politique 2633
Document de politique JSON 2633
En savoir plus 2634
AWSEntityResolutionConsoleFullAccess 2634
Utilisation de cette politique 2634
Détails de la politique 2634
Version de la politique 2634
Document de politique JSON 2634
En savoir plus 2638
AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess 2638
Utilisation de cette politique 2638
Détails de la politique 2638
Version de la politique 2638
Document de politique JSON 2638
En savoir plus 2639
AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access 2639
Utilisation de cette politique 2639
Détails de la politique 2639
Version de la politique 2640
Document de politique JSON 2640
En savoir plus 2641

AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess 2642
Utilisation de cette politique 2642
Détails de la politique 2642
Version de la politique 2642
Document de politique JSON 2642
En savoir plus 2645
AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess 2645
Utilisation de cette politique 2645
Détails de la politique 2645
Version de la politique 2645
Document de politique JSON 2646
En savoir plus 2647
AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess 2647
Utilisation de cette politique 2647
Détails de la politique 2647
Version de la politique 2647
Document de politique JSON 2648
En savoir plus 2654
AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess 2655
Utilisation de cette politique 2655
Détails de la politique 2655
Version de la politique 2655
Document de politique JSON 2655
En savoir plus 2656
AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess 2657
Utilisation de cette politique 2657
Détails de la politique 2657
Version de la politique 2657
Document de politique JSON 2657
En savoir plus 2659
AWSFinSpaceServiceRolePolicy 2659
Utilisation de cette politique 2659
Détails de la politique 2659
Version de la politique 2659
Document de politique JSON 2660
En savoir plus 2660

AWSFMAdminFullAccess 2660
Utilisation de cette politique 2660
Détails de la politique 2661
Version de la politique 2661
Document de politique JSON 2661
En savoir plus 2663
AWSFMAdminReadOnlyAccess 2663
Utilisation de cette politique 2663
Détails de la politique 2663
Version de la politique 2663
Document de politique JSON 2664
En savoir plus 2665
AWSFMMemberReadOnlyAccess 2665
Utilisation de cette politique 2666
Détails de la politique 2666
Version de la politique 2666
Document de politique JSON 2666
En savoir plus 2667
AWSForWordPressPluginPolicy 2667
Utilisation de cette politique 2667
Détails de la politique 2667
Version de la politique 2667
Document de politique JSON 2667
En savoir plus 2669
AWSGitSyncServiceRolePolicy 2669
Utilisation de cette politique 2670
Détails de la politique 2670
Version de la politique 2670
Document de politique JSON 2670
En savoir plus 2671
AWSGlobalAcceleratorSLRPolicy 2671
Utilisation de cette politique 2671
Détails de la politique 2671
Version de la politique 2671
Document de politique JSON 2672
En savoir plus 2673

AWSGlueConsoleFullAccess 2673
Utilisation de cette politique 2673
Détails de la politique 2674
Version de la politique 2674
Document de politique JSON 2674
En savoir plus 2678
AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess 2678
Utilisation de cette politique 2679
Détails de la politique 2679
Version de la politique 2679
Document de politique JSON 2679
En savoir plus 2684
AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy 2684
Utilisation de cette politique 2685
Détails de la politique 2685
Version de la politique 2685
Document de politique JSON 2685
En savoir plus 2690
AWSGlueDataBrewServiceRole 2690
Utilisation de cette politique 2691
Détails de la politique 2691
Version de la politique 2691
Document de politique JSON 2691
En savoir plus 2694
AWSGlueSchemaRegistryFullAccess 2694
Utilisation de cette politique 2694
Détails de la politique 2694
Version de la politique 2695
Document de politique JSON 2695
En savoir plus 2696
AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess 2696
Utilisation de cette politique 2696
Détails de la politique 2696
Version de la politique 2697
Document de politique JSON 2697
En savoir plus 2697

AWSGlueServiceNotebookRole 2698
Utilisation de cette politique 2698
Détails de la politique 2698
Version de la politique 2698
Document de politique JSON 2698
En savoir plus 2701
AWSGlueServiceRole 2701
Utilisation de cette politique 2701
Détails de la politique 2701
Version de la politique 2701
Document de politique JSON 2701
En savoir plus 2704
AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy 2704
Utilisation de cette politique 2704
Détails de la politique 2704
Version de la politique 2704
Document de politique JSON 2705
En savoir plus 2707
AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole 2708
Utilisation de cette politique 2708
Détails de la politique 2708
Version de la politique 2708
Document de politique JSON 2708
En savoir plus 2712
AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy 2712
Utilisation de cette politique 2713
Détails de la politique 2713
Version de la politique 2713
Document de politique JSON 2713
En savoir plus 2716
AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole 2716
Utilisation de cette politique 2716
Détails de la politique 2716
Version de la politique 2717
Document de politique JSON 2717
En savoir plus 2721

AWSGrafanaAccountAdministrator 2721
Utilisation de cette politique 2722
Détails de la politique 2722
Version de la politique 2722
Document de politique JSON 2722
En savoir plus 2723
AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess 2723
Utilisation de cette politique 2723
Détails de la politique 2724
Version de la politique 2724
Document de politique JSON 2724
En savoir plus 2724
AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement 2725
Utilisation de cette politique 2725
Détails de la politique 2725
Version de la politique 2725
Document de politique JSON 2725
En savoir plus 2726
AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2 2726
Utilisation de cette politique 2727
Détails de la politique 2727
Version de la politique 2727
Document de politique JSON 2727
En savoir plus 2728
AWSGreengrassFullAccess 2728
Utilisation de cette politique 2728
Détails de la politique 2728
Version de la politique 2729
Document de politique JSON 2729
En savoir plus 2729
AWSGreengrassReadOnlyAccess 2729
Utilisation de cette politique 2730
Détails de la politique 2730
Version de la politique 2730
Document de politique JSON 2730
En savoir plus 2730

AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy 2731
Utilisation de cette politique 2731
Détails de la politique 2731
Version de la politique 2731
Document de politique JSON 2731
En savoir plus 2734
AWSGroundStationAgentInstancePolicy 2734
Utilisation de cette politique 2734
Détails de la politique 2734
Version de la politique 2734
Document de politique JSON 2735
En savoir plus 2735
AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy 2735
Utilisation de cette politique 2735
Détails de la politique 2735
Version de la politique 2736
Document de politique JSON 2736
En savoir plus 2737
AWSHealthFullAccess 2737
Utilisation de cette politique 2737
Détails de la politique 2737
Version de la politique 2737
Document de politique JSON 2737
En savoir plus 2738
AWSHealthImagingFullAccess 2739
Utilisation de cette politique 2739
Détails de la politique 2739
Version de la politique 2739
Document de politique JSON 2739
En savoir plus 2740
AWSHealthImagingReadOnlyAccess 2740
Utilisation de cette politique 2740
Détails de la politique 2740
Version de la politique 2741
Document de politique JSON 2741
En savoir plus 2741

AWSHealthImagingServiceRolePolicy 2742
Utilisation de cette politique 2742
Détails de la politique 2742
Version de la politique 2742
Document de politique JSON 2742
En savoir plus 2743
AWSHealthOmicsServiceLinkedRolePolicy 2743
Utilisation de cette politique 2743
Détails de la politique 2743
Version de la politique 2743
Document de politique JSON 2744
En savoir plus 2746
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext 2746
Utilisation de cette politique 2746
Détails de la politique 2746
Version de la politique 2746
Document de politique JSON 2747
En savoir plus 2750
AWSIAMRoleManagerServiceRolePolicy 2750
Utilisation de cette politique 2750
Détails de la politique 2750
Version de la politique 2750
Document de politique JSON 2751
En savoir plus 2751
AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy 2751
Utilisation de cette politique 2751
Détails de la politique 2751
Version de la politique 2752
Document de politique JSON 2752
En savoir plus 2754
AWSIdentitySyncFullAccess 2754
Utilisation de cette politique 2754
Détails de la politique 2754
Version de la politique 2754
Document de politique JSON 2754
En savoir plus 2755

AWSIdentitySyncReadOnlyAccess 2755
Utilisation de cette politique 2756
Détails de la politique 2756
Version de la politique 2756
Document de politique JSON 2756
En savoir plus 2756
AWSImageBuilderFullAccess 2757
Utilisation de cette politique 2757
Détails de la politique 2757
Version de la politique 2757
Document de politique JSON 2757
En savoir plus 2760
AWSImageBuilderReadOnlyAccess 2760
Utilisation de cette politique 2760
Détails de la politique 2760
Version de la politique 2761
Document de politique JSON 2761
En savoir plus 2761
AWSImportExportFullAccess 2762
Utilisation de cette politique 2762
Détails de la politique 2762
Version de la politique 2762
Document de politique JSON 2762
En savoir plus 2763
AWSImportExportReadOnlyAccess 2763
Utilisation de cette politique 2763
Détails de la politique 2763
Version de la politique 2763
Document de politique JSON 2764
En savoir plus 2764
AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy 2764
Utilisation de cette politique 2764
Détails de la politique 2764
Version de la politique 2765
Document de politique JSON 2765
En savoir plus 2765

AWSIncidentManagerResolverAccess 2766
Utilisation de cette politique 2766
Détails de la politique 2766
Version de la politique 2766
Document de politique JSON 2766
En savoir plus 2767
AWSIncidentManagerServiceRolePolicy 2768
Utilisation de cette politique 2768
Détails de la politique 2768
Version de la politique 2768
Document de politique JSON 2768
En savoir plus 2769
AWSIoT1ClickFullAccess 2770
Utilisation de cette politique 2770
Détails de la politique 2770
Version de la politique 2770
Document de politique JSON 2770
En savoir plus 2771
AWSIoT1ClickReadOnlyAccess 2771
Utilisation de cette politique 2771
Détails de la politique 2771
Version de la politique 2771
Document de politique JSON 2771
En savoir plus 2772
AWSIoTAnalyticsFullAccess 2772
Utilisation de cette politique 2772
Détails de la politique 2772
Version de la politique 2773
Document de politique JSON 2773
En savoir plus 2773
AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess 2773
Utilisation de cette politique 2773
Détails de la politique 2774
Version de la politique 2774
Document de politique JSON 2774
En savoir plus 2774

AWSIoTConfigAccess 2775
Utilisation de cette politique 2775
Détails de la politique 2775
Version de la politique 2775
Document de politique JSON 2775
En savoir plus 2779
AWSIoTConfigReadOnlyAccess 2779
Utilisation de cette politique 2779
Détails de la politique 2780
Version de la politique 2780
Document de politique JSON 2780
En savoir plus 2782
AWSIoTDataAccess 2782
Utilisation de cette politique 2782
Détails de la politique 2782
Version de la politique 2783
Document de politique JSON 2783
En savoir plus 2783
AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction 2784
Utilisation de cette politique 2784
Détails de la politique 2784
Version de la politique 2784
Document de politique JSON 2784
En savoir plus 2785
AWSIoTDeviceDefenderAudit 2785
Utilisation de cette politique 2785
Détails de la politique 2785
Version de la politique 2785
Document de politique JSON 2786
En savoir plus 2787
AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction 2787
Utilisation de cette politique 2787
Détails de la politique 2787
Version de la politique 2787
Document de politique JSON 2788
En savoir plus 2788

AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction 2789
Utilisation de cette politique 2789
Détails de la politique 2789
Version de la politique 2789
Document de politique JSON 2789
En savoir plus 2790
AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction 2790
Utilisation de cette politique 2790
Détails de la politique 2790
Version de la politique 2791
Document de politique JSON 2791
En savoir plus 2791
AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction 2791
Utilisation de cette politique 2792
Détails de la politique 2792
Version de la politique 2792
Document de politique JSON 2792
En savoir plus 2793
AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction 2793
Utilisation de cette politique 2793
Détails de la politique 2793
Version de la politique 2793
Document de politique JSON 2794
En savoir plus 2794
AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess 2794
Utilisation de cette politique 2794
Détails de la politique 2794
Version de la politique 2795
Document de politique JSON 2795
En savoir plus 2801
AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess 2801
Utilisation de cette politique 2801
Détails de la politique 2801
Version de la politique 2802
Document de politique JSON 2802
En savoir plus 2805

AWSIoTEventsFullAccess 2805
Utilisation de cette politique 2805
Détails de la politique 2805
Version de la politique 2805
Document de politique JSON 2806
En savoir plus 2806
AWSIoTEventsReadOnlyAccess 2806
Utilisation de cette politique 2806
Détails de la politique 2806
Version de la politique 2807
Document de politique JSON 2807
En savoir plus 2807
AWSIoTFleetHubFederationAccess 2807
Utilisation de cette politique 2807
Détails de la politique 2808
Version de la politique 2808
Document de politique JSON 2808
En savoir plus 2810
AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy 2810
Utilisation de cette politique 2810
Détails de la politique 2810
Version de la politique 2810
Document de politique JSON 2811
En savoir plus 2811
AWSIoTFullAccess 2811
Utilisation de cette politique 2812
Détails de la politique 2812
Version de la politique 2812
Document de politique JSON 2812
En savoir plus 2812
AWSIoTLogging 2813
Utilisation de cette politique 2813
Détails de la politique 2813
Version de la politique 2813
Document de politique JSON 2813
En savoir plus 2814

AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess 2814
Utilisation de cette politique 2814
Détails de la politique 2814
Version de la politique 2815
Document de politique JSON 2815
En savoir plus 2815
AWSIoTManagedIntegrationsRolePolicy 2816
Utilisation de cette politique 2816
Détails de la politique 2816
Version de la politique 2816
Document de politique JSON 2816
En savoir plus 2818
AWSIoTOTAUpdate 2818
Utilisation de cette politique 2818
Détails de la politique 2818
Version de la politique 2818
Document de politique JSON 2818
En savoir plus 2819
AWSIotRoboRunnerFullAccess 2819
Utilisation de cette politique 2819
Détails de la politique 2819
Version de la politique 2819
Document de politique JSON 2820
En savoir plus 2820
AWSIotRoboRunnerReadOnly 2820
Utilisation de cette politique 2821
Détails de la politique 2821
Version de la politique 2821
Document de politique JSON 2821
En savoir plus 2822
AWSIotRoboRunnerServiceRolePolicy 2822
Utilisation de cette politique 2822
Détails de la politique 2822
Version de la politique 2822
Document de politique JSON 2823
En savoir plus 2823

AWSIoTRuleActions 2823
Utilisation de cette politique 2823
Détails de la politique 2823
Version de la politique 2824
Document de politique JSON 2824
En savoir plus 2824
AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess 2825
Utilisation de cette politique 2825
Détails de la politique 2825
Version de la politique 2825
Document de politique JSON 2825
En savoir plus 2827
AWSIoTSiteWiseFullAccess 2828
Utilisation de cette politique 2828
Détails de la politique 2828
Version de la politique 2828
Document de politique JSON 2828
En savoir plus 2829
AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess 2829
Utilisation de cette politique 2829
Détails de la politique 2829
Version de la politique 2829
Document de politique JSON 2830
En savoir plus 2831
AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRolePolicy 2831
Utilisation de cette politique 2831
Détails de la politique 2831
Version de la politique 2831
Document de politique JSON 2832
En savoir plus 2833
AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess 2833
Utilisation de cette politique 2833
Détails de la politique 2833
Version de la politique 2833
Document de politique JSON 2833
En savoir plus 2835

AWSIoTThingsRegistration 2835
Utilisation de cette politique 2835
Détails de la politique 2835
Version de la politique 2836
Document de politique JSON 2836
En savoir plus 2837
AWSIoTTwinMakerServiceRolePolicy 2837
Utilisation de cette politique 2837
Détails de la politique 2837
Version de la politique 2838
Document de politique JSON 2838
En savoir plus 2839
AWSIoTWirelessDataAccess 2840
Utilisation de cette politique 2840
Détails de la politique 2840
Version de la politique 2840
Document de politique JSON 2840
En savoir plus 2841
AWSIoTWirelessFullAccess 2841
Utilisation de cette politique 2841
Détails de la politique 2841
Version de la politique 2841
Document de politique JSON 2841
En savoir plus 2842
AWSIoTWirelessFullPublishAccess 2842
Utilisation de cette politique 2842
Détails de la politique 2842
Version de la politique 2842
Document de politique JSON 2843
En savoir plus 2843
AWSIoTWirelessGatewayCertManager 2843
Utilisation de cette politique 2843
Détails de la politique 2844
Version de la politique 2844
Document de politique JSON 2844
En savoir plus 2844

AWSIoTWirelessLogging 2845
Utilisation de cette politique 2845
Détails de la politique 2845
Version de la politique 2845
Document de politique JSON 2845
En savoir plus 2846
AWSIoTWirelessReadOnlyAccess 2846
Utilisation de cette politique 2846
Détails de la politique 2846
Version de la politique 2846
Document de politique JSON 2847
En savoir plus 2847
AWSIPAMServiceRolePolicy 2847
Utilisation de cette politique 2847
Détails de la politique 2848
Version de la politique 2848
Document de politique JSON 2848
En savoir plus 2850
AWSIQContractServiceRolePolicy 2850
Utilisation de cette politique 2850
Détails de la politique 2850
Version de la politique 2851
Document de politique JSON 2851
En savoir plus 2851
AWSIQFullAccess 2851
Utilisation de cette politique 2851
Détails de la politique 2852
Version de la politique 2852
Document de politique JSON 2852
En savoir plus 2853
AWSIQPermissionServiceRolePolicy 2853
Utilisation de cette politique 2853
Détails de la politique 2853
Version de la politique 2853
Document de politique JSON 2854
En savoir plus 2854

AWSKeyManagementServiceCustomKeyStoresServiceRolePolicy 2855
Utilisation de cette politique 2855
Détails de la politique 2855
Version de la politique 2855
Document de politique JSON 2855
En savoir plus 2856
AWSKeyManagementServiceMultiRegionKeysServiceRolePolicy 2856
Utilisation de cette politique 2856
Détails de la politique 2856
Version de la politique 2857
Document de politique JSON 2857
En savoir plus 2857
AWSKeyManagementServicePowerUser 2857
Utilisation de cette politique 2857
Détails de la politique 2858
Version de la politique 2858
Document de politique JSON 2858
En savoir plus 2859
AWSLakeFormationCrossAccountManager 2859
Utilisation de cette politique 2859
Détails de la politique 2859
Version de la politique 2859
Document de politique JSON 2860
En savoir plus 2861
AWSLakeFormationDataAdmin 2862
Utilisation de cette politique 2862
Détails de la politique 2862
Version de la politique 2862
Document de politique JSON 2862
En savoir plus 2864
AWSLambda_FullAccess 2864
Utilisation de cette politique 2864
Détails de la politique 2864
Version de la politique 2864
Document de politique JSON 2865
En savoir plus 2866

AWSLambda_ReadOnlyAccess 2866
Utilisation de cette politique 2867
Détails de la politique 2867
Version de la politique 2867
Document de politique JSON 2867
En savoir plus 2868
AWSLambdaBasicDurableExecutionRolePolicy 2869
Utilisation de cette politique 2869
Détails de la politique 2869
Version de la politique 2869
Document de politique JSON 2869
En savoir plus 2870
AWSLambdaBasicExecutionRole 2870
Utilisation de cette politique 2870
Détails de la politique 2870
Version de la politique 2870
Document de politique JSON 2871
En savoir plus 2871
AWSLambdaDynamoDBExecutionRole 2871
Utilisation de cette politique 2871
Détails de la politique 2872
Version de la politique 2872
Document de politique JSON 2872
En savoir plus 2872
AWSLambdaENIManagementAccess 2873
Utilisation de cette politique 2873
Détails de la politique 2873
Version de la politique 2873
Document de politique JSON 2873
En savoir plus 2874
AWSLambdaExecute 2874
Utilisation de cette politique 2874
Détails de la politique 2875
Version de la politique 2875
Document de politique JSON 2875
En savoir plus 2876

AWSLambdaFullAccess 2876
Utilisation de cette politique 2876
Détails de la politique 2876
Version de la politique 2876
Document de politique JSON 2876
En savoir plus 2878
AWSLambdaInvocation-DynamoDB 2878
Utilisation de cette politique 2878
Détails de la politique 2878
Version de la politique 2879
Document de politique JSON 2879
En savoir plus 2879
AWSLambdaKinesisExecutionRole 2880
Utilisation de cette politique 2880
Détails de la politique 2880
Version de la politique 2880
Document de politique JSON 2880
En savoir plus 2881
AWSLambdaManagedEC2ResourceOperator 2881
Utilisation de cette politique 2881
Détails de la politique 2881
Version de la politique 2882
Document de politique JSON 2882
En savoir plus 2884
AWSLambdaMSKExecutionRole 2884
Utilisation de cette politique 2884
Détails de la politique 2884
Version de la politique 2884
Document de politique JSON 2885
En savoir plus 2885
AWSLambdaNetworkConnectorOperatorPolicy 2885
Utilisation de cette politique 2886
Détails de la politique 2886
Version de la politique 2886
Document de politique JSON 2886
En savoir plus 2887

AWSLambdaReplicator 2887
Utilisation de cette politique 2888
Détails de la politique 2888
Version de la politique 2888
Document de politique JSON 2888
En savoir plus 2889
AWSLambdaRole 2889
Utilisation de cette politique 2889
Détails de la politique 2890
Version de la politique 2890
Document de politique JSON 2890
En savoir plus 2890
AWSLambdaServiceRolePolicy 2891
Utilisation de cette politique 2891
Détails de la politique 2891
Version de la politique 2891
Document de politique JSON 2891
En savoir plus 2892
AWSLambdaSQSQueueExecutionRole 2893
Utilisation de cette politique 2893
Détails de la politique 2893
Version de la politique 2893
Document de politique JSON 2893
En savoir plus 2894
AWSLambdaVPCAccessExecutionRole 2894
Utilisation de cette politique 2894
Détails de la politique 2894
Version de la politique 2894
Document de politique JSON 2895
En savoir plus 2895
AWSLicenseManagerConsumptionPolicy 2895
Utilisation de cette politique 2896
Détails de la politique 2896
Version de la politique 2896
Document de politique JSON 2896
En savoir plus 2897

AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy 2897
Utilisation de cette politique 2897
Détails de la politique 2897
Version de la politique 2897
Document de politique JSON 2898
En savoir plus 2899
AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy 2899
Utilisation de cette politique 2900
Détails de la politique 2900
Version de la politique 2900
Document de politique JSON 2900
En savoir plus 2905
AWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy 2905
Utilisation de cette politique 2905
Détails de la politique 2905
Version de la politique 2906
Document de politique JSON 2906
En savoir plus 2907
AWSLicenseManagerServiceRolePolicy 2907
Utilisation de cette politique 2907
Détails de la politique 2907
Version de la politique 2907
Document de politique JSON 2908
En savoir plus 2911
AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy 2911
Utilisation de cette politique 2912
Détails de la politique 2912
Version de la politique 2912
Document de politique JSON 2912
En savoir plus 2915
AWSM2ServicePolicy 2915
Utilisation de cette politique 2916
Détails de la politique 2916
Version de la politique 2916
Document de politique JSON 2916
En savoir plus 2917

AWSManagedAccountManagementAccess 2918
Utilisation de cette politique 2918
Détails de la politique 2918
Version de la politique 2918
Document de politique JSON 2918
En savoir plus 2919
AWSManagedAccountUserEntitlementAccess 2919
Utilisation de cette politique 2919
Détails de la politique 2919
Version de la politique 2920
Document de politique JSON 2920
En savoir plus 2920
AWSManagedAdvancedFeaturesActivationAccess 2920
Utilisation de cette politique 2921
Détails de la politique 2921
Version de la politique 2921
Document de politique JSON 2921
En savoir plus 2921
AWSManagedBudgetsSpendLimitManagementAccess 2922
Utilisation de cette politique 2922
Détails de la politique 2922
Version de la politique 2922
Document de politique JSON 2922
En savoir plus 2923
AWSManagedControlPolicyManagementAccess 2924
Utilisation de cette politique 2924
Détails de la politique 2924
Version de la politique 2924
Document de politique JSON 2924
En savoir plus 2925
AWSManagedServiceAccessManagementAccess 2925
Utilisation de cette politique 2925
Détails de la politique 2925
Version de la politique 2926
Document de politique JSON 2926
En savoir plus 2927

AWSManagedServices_ContactsServiceRolePolicy 2928
Utilisation de cette politique 2928
Détails de la politique 2928
Version de la politique 2928
Document de politique JSON 2928
En savoir plus 2929
AWSManagedServices_DetectiveControlsConfig_ServiceRolePolicy 2929
Utilisation de cette politique 2929
Détails de la politique 2930
Version de la politique 2930
Document de politique JSON 2930
En savoir plus 2931
AWSManagedServices_EventsServiceRolePolicy 2932
Utilisation de cette politique 2932
Détails de la politique 2932
Version de la politique 2932
Document de politique JSON 2932
En savoir plus 2933
AWSManagedServices_SelfServiceReporting_ServiceRolePolicy 2933
Utilisation de cette politique 2933
Détails de la politique 2934
Version de la politique 2934
Document de politique JSON 2934
En savoir plus 2934
AWSManagedServicesDeploymentToolkitPolicy 2935
Utilisation de cette politique 2935
Détails de la politique 2935
Version de la politique 2935
Document de politique JSON 2935
En savoir plus 2937
AWSManagedSettingsAdminAccess 2938
Utilisation de cette politique 2938
Détails de la politique 2938
Version de la politique 2938
Document de politique JSON 2938
En savoir plus 2947

AWSManagedSettingsReadOnlyAccess 2947
Utilisation de cette politique 2947
Détails de la politique 2947
Version de la politique 2947
Document de politique JSON 2948
En savoir plus 2949
AWSManagedSignUpAdminAccess 2949
Utilisation de cette politique 2949
Détails de la politique 2949
Version de la politique 2950
Document de politique JSON 2950
En savoir plus 2951
AWSManagementConsoleAdministratorAccess 2952
Utilisation de cette politique 2952
Détails de la politique 2952
Version de la politique 2952
Document de politique JSON 2952
En savoir plus 2955
AWSManagementConsoleBasicUserAccess 2955
Utilisation de cette politique 2955
Détails de la politique 2955
Version de la politique 2955
Document de politique JSON 2956
En savoir plus 2957
AWSMarketplaceAmiIngestion 2957
Utilisation de cette politique 2957
Détails de la politique 2957
Version de la politique 2957
Document de politique JSON 2957
En savoir plus 2958
AWSMarketplaceDeploymentServiceRolePolicy 2958
Utilisation de cette politique 2958
Détails de la politique 2959
Version de la politique 2959
Document de politique JSON 2959
En savoir plus 2960

AWSMarketplaceDiscoveryFullAccess 2961
Utilisation de cette politique 2961
Détails de la politique 2961
Version de la politique 2961
Document de politique JSON 2961
En savoir plus 2962
AWSMarketplaceFullAccess 2962
Utilisation de cette politique 2962
Détails de la politique 2962
Version de la politique 2963
Document de politique JSON 2963
En savoir plus 2965
AWSMarketplaceGetEntitlements 2965
Utilisation de cette politique 2965
Détails de la politique 2965
Version de la politique 2965
Document de politique JSON 2965
En savoir plus 2966
AWSMarketplaceImageBuildFullAccess 2966
Utilisation de cette politique 2966
Détails de la politique 2966
Version de la politique 2967
Document de politique JSON 2967
En savoir plus 2970
AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy 2971
Utilisation de cette politique 2971
Détails de la politique 2971
Version de la politique 2971
Document de politique JSON 2971
En savoir plus 2972
AWSMarketplaceManageSubscriptions 2972
Utilisation de cette politique 2972
Détails de la politique 2972
Version de la politique 2972
Document de politique JSON 2973
En savoir plus 2976

AWSMarketplaceMeteringFullAccess 2976
Utilisation de cette politique 2976
Détails de la politique 2976
Version de la politique 2976
Document de politique JSON 2977
En savoir plus 2977
AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage 2977
Utilisation de cette politique 2977
Détails de la politique 2978
Version de la politique 2978
Document de politique JSON 2978
En savoir plus 2978
AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess 2979
Utilisation de cette politique 2979
Détails de la politique 2979
Version de la politique 2979
Document de politique JSON 2979
En savoir plus 2980
AWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicy 2980
Utilisation de cette politique 2980
Détails de la politique 2980
Version de la politique 2981
Document de politique JSON 2981
En savoir plus 2981
AWSMarketplaceRead-only 2981
Utilisation de cette politique 2982
Détails de la politique 2982
Version de la politique 2982
Document de politique JSON 2982
En savoir plus 2984
AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy 2984
Utilisation de cette politique 2984
Détails de la politique 2984
Version de la politique 2985
Document de politique JSON 2985
En savoir plus 2987

AWSMarketplaceSellerFullAccess 2987
Utilisation de cette politique 2987
Détails de la politique 2988
Version de la politique 2988
Document de politique JSON 2988
En savoir plus 2995
AWSMarketplaceSellerOfferManagement 2995
Utilisation de cette politique 2995
Détails de la politique 2995
Version de la politique 2996
Document de politique JSON 2996
En savoir plus 2998
AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess 2999
Utilisation de cette politique 2999
Détails de la politique 2999
Version de la politique 2999
Document de politique JSON 2999
En savoir plus 3002
AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly 3003
Utilisation de cette politique 3003
Détails de la politique 3003
Version de la politique 3003
Document de politique JSON 3003
En savoir plus 3004
AWSMcpServiceActionsFullAccess 3004
Utilisation de cette politique 3005
Détails de la politique 3005
Version de la politique 3005
Document de politique JSON 3005
En savoir plus 3006
AWSMCPSignInOAuthAccessPolicy 3006
Utilisation de cette politique 3006
Détails de la politique 3006
Version de la politique 3006
Document de politique JSON 3006
En savoir plus 3007

AWSMediaConnectServicePolicy 3007
Utilisation de cette politique 3007
Détails de la politique 3007
Version de la politique 3008
Document de politique JSON 3008
En savoir plus 3010
AWSMediaLiveAnywhereServiceRolePolicy 3010
Utilisation de cette politique 3010
Détails de la politique 3010
Version de la politique 3010
Document de politique JSON 3010
En savoir plus 3013
AWSMediaTailorServiceRolePolicy 3014
Utilisation de cette politique 3014
Détails de la politique 3014
Version de la politique 3014
Document de politique JSON 3014
En savoir plus 3015
AWSMigrationHubDiscoveryAccess 3015
Utilisation de cette politique 3015
Détails de la politique 3015
Version de la politique 3015
Document de politique JSON 3016
En savoir plus 3017
AWSMigrationHubDMSAccess 3017
Utilisation de cette politique 3017
Détails de la politique 3017
Version de la politique 3018
Document de politique JSON 3018
En savoir plus 3019
AWSMigrationHubFullAccess 3019
Utilisation de cette politique 3019
Détails de la politique 3019
Version de la politique 3019
Document de politique JSON 3020
En savoir plus 3021

AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess 3021
Utilisation de cette politique 3021
Détails de la politique 3021
Version de la politique 3022
Document de politique JSON 3022
En savoir plus 3025
AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy 3025
Utilisation de cette politique 3025
Détails de la politique 3025
Version de la politique 3026
Document de politique JSON 3026
En savoir plus 3026
AWSMigrationHubOrchestratorPlugin 3027
Utilisation de cette politique 3027
Détails de la politique 3027
Version de la politique 3027
Document de politique JSON 3027
En savoir plus 3029
AWSMigrationHubOrchestratorServiceRolePolicy 3029
Utilisation de cette politique 3029
Détails de la politique 3029
Version de la politique 3029
Document de politique JSON 3030
En savoir plus 3033
AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess 3033
Utilisation de cette politique 3034
Détails de la politique 3034
Version de la politique 3034
Document de politique JSON 3034
En savoir plus 3040
AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy 3040
Utilisation de cette politique 3040
Détails de la politique 3040
Version de la politique 3041
Document de politique JSON 3041
En savoir plus 3042

AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess 3042
Utilisation de cette politique 3043
Détails de la politique 3043
Version de la politique 3043
Document de politique JSON 3043
En savoir plus 3050
AWSMigrationHubRefactorSpacesServiceRolePolicy 3050
Utilisation de cette politique 3050
Détails de la politique 3050
Version de la politique 3050
Document de politique JSON 3051
En savoir plus 3054
AWSMigrationHubSMSAccess 3054
Utilisation de cette politique 3055
Détails de la politique 3055
Version de la politique 3055
Document de politique JSON 3055
En savoir plus 3056
AWSMigrationHubStrategyCollector 3056
Utilisation de cette politique 3056
Détails de la politique 3057
Version de la politique 3057
Document de politique JSON 3057
En savoir plus 3059
AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess 3059
Utilisation de cette politique 3060
Détails de la politique 3060
Version de la politique 3060
Document de politique JSON 3060
En savoir plus 3062
AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy 3062
Utilisation de cette politique 3062
Détails de la politique 3062
Version de la politique 3063
Document de politique JSON 3063
En savoir plus 3064

AWSMobileHub_FullAccess 3064
Utilisation de cette politique 3064
Détails de la politique 3064
Version de la politique 3064
Document de politique JSON 3065
En savoir plus 3066
AWSMobileHub_ReadOnly 3066
Utilisation de cette politique 3066
Détails de la politique 3067
Version de la politique 3067
Document de politique JSON 3067
En savoir plus 3068
AWSMSKReplicatorExecutionRole 3068
Utilisation de cette politique 3068
Détails de la politique 3069
Version de la politique 3069
Document de politique JSON 3069
En savoir plus 3070
AWSNATGatewayServiceRolePolicy 3071
Utilisation de cette politique 3071
Détails de la politique 3071
Version de la politique 3071
Document de politique JSON 3071
En savoir plus 3072
AWSNetworkFirewallFullAccess 3072
Utilisation de cette politique 3072
Détails de la politique 3072
Version de la politique 3072
Document de politique JSON 3073
En savoir plus 3076
AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess 3077
Utilisation de cette politique 3077
Détails de la politique 3077
Version de la politique 3077
Document de politique JSON 3077
En savoir plus 3079

AWSNetworkFirewallServiceRolePolicy 3079
Utilisation de cette politique 3079
Détails de la politique 3079
Version de la politique 3079
Document de politique JSON 3080
En savoir plus 3081
AWSNetworkManagerCloudWANServiceRolePolicy 3082
Utilisation de cette politique 3082
Détails de la politique 3082
Version de la politique 3082
Document de politique JSON 3082
En savoir plus 3083
AWSNetworkManagerFullAccess 3083
Utilisation de cette politique 3083
Détails de la politique 3083
Version de la politique 3083
Document de politique JSON 3083
En savoir plus 3084
AWSNetworkManagerReadOnlyAccess 3084
Utilisation de cette politique 3084
Détails de la politique 3085
Version de la politique 3085
Document de politique JSON 3085
En savoir plus 3085
AWSNetworkManagerServiceRolePolicy 3086
Utilisation de cette politique 3086
Détails de la politique 3086
Version de la politique 3086
Document de politique JSON 3086
En savoir plus 3087
AWSObservabilityAdminLogsCentralizationServiceRolePolicy 3087
Utilisation de cette politique 3088
Détails de la politique 3088
Version de la politique 3088
Document de politique JSON 3088
En savoir plus 3089

AWSObservabilityAdminServiceRolePolicy 3089
Utilisation de cette politique 3089
Détails de la politique 3090
Version de la politique 3090
Document de politique JSON 3090
En savoir plus 3092
AWSObservabilityAdminTelemetryEnablementServiceRolePolicy 3093
Utilisation de cette politique 3093
Détails de la politique 3093
Version de la politique 3093
Document de politique JSON 3093
En savoir plus 3107
AWSOrganizationsFullAccess 3107
Utilisation de cette politique 3107
Détails de la politique 3107
Version de la politique 3108
Document de politique JSON 3108
En savoir plus 3109
AWSOrganizationsReadOnlyAccess 3109
Utilisation de cette politique 3109
Détails de la politique 3109
Version de la politique 3109
Document de politique JSON 3110
En savoir plus 3110
AWSOrganizationsServiceTrustPolicy 3110
Utilisation de cette politique 3111
Détails de la politique 3111
Version de la politique 3111
Document de politique JSON 3111
En savoir plus 3112
AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy 3112
Utilisation de cette politique 3112
Détails de la politique 3112
Version de la politique 3113
Document de politique JSON 3113
En savoir plus 3113

AWSOutpostsServiceRolePolicy 3113
Utilisation de cette politique 3114
Détails de la politique 3114
Version de la politique 3114
Document de politique JSON 3114
En savoir plus 3116
AWSPanoramaApplianceRolePolicy 3116
Utilisation de cette politique 3116
Détails de la politique 3116
Version de la politique 3116
Document de politique JSON 3117
En savoir plus 3117
AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy 3118
Utilisation de cette politique 3118
Détails de la politique 3118
Version de la politique 3118
Document de politique JSON 3118
En savoir plus 3120
AWSPanoramaFullAccess 3120
Utilisation de cette politique 3120
Détails de la politique 3120
Version de la politique 3120
Document de politique JSON 3121
En savoir plus 3123
AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy 3123
Utilisation de cette politique 3123
Détails de la politique 3124
Version de la politique 3124
Document de politique JSON 3124
En savoir plus 3125
AWSPanoramaSageMakerRolePolicy 3126
Utilisation de cette politique 3126
Détails de la politique 3126
Version de la politique 3126
Document de politique JSON 3126
En savoir plus 3127

AWSPanoramaServiceLinkedRolePolicy 3127
Utilisation de cette politique 3127
Détails de la politique 3127
Version de la politique 3127
Document de politique JSON 3128
En savoir plus 3130
AWSPanoramaServiceRolePolicy 3130
Utilisation de cette politique 3131
Détails de la politique 3131
Version de la politique 3131
Document de politique JSON 3131
En savoir plus 3138
AWSPartnerCentralChannelHandshakeApprovalManagement 3138
Utilisation de cette politique 3138
Détails de la politique 3138
Version de la politique 3139
Document de politique JSON 3139
En savoir plus 3140
AWSPartnerCentralChannelManagement 3140
Utilisation de cette politique 3140
Détails de la politique 3140
Version de la politique 3140
Document de politique JSON 3140
En savoir plus 3143
AWSPartnerCentralFullAccess 3144
Utilisation de cette politique 3144
Détails de la politique 3144
Version de la politique 3144
Document de politique JSON 3144
En savoir plus 3149
AWSPartnerCentralMarketingManagement 3149
Utilisation de cette politique 3149
Détails de la politique 3149
Version de la politique 3149
Document de politique JSON 3149
En savoir plus 3152

AWSPartnerCentralOpportunityManagement 3152
Utilisation de cette politique 3152
Détails de la politique 3152
Version de la politique 3153
Document de politique JSON 3153
En savoir plus 3157
AWSPartnerCentralRevenueAttributionManagement 3157
Utilisation de cette politique 3158
Détails de la politique 3158
Version de la politique 3158
Document de politique JSON 3158
En savoir plus 3163
AWSPartnerCentralSandboxFullAccess 3163
Utilisation de cette politique 3163
Détails de la politique 3163
Version de la politique 3163
Document de politique JSON 3164
En savoir plus 3165
AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy 3165
Utilisation de cette politique 3165
Détails de la politique 3165
Version de la politique 3166
Document de politique JSON 3166
En savoir plus 3166
AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess 3167
Utilisation de cette politique 3167
Détails de la politique 3167
Version de la politique 3167
Document de politique JSON 3167
En savoir plus 3204
AWSPartnerProServeToolsFullAccess 3204
Utilisation de cette politique 3205
Détails de la politique 3205
Version de la politique 3205
Document de politique JSON 3205
En savoir plus 3206

AWSPartnerProServeToolsIndividualContributor 3206
Utilisation de cette politique 3206
Détails de la politique 3206
Version de la politique 3206
Document de politique JSON 3207
En savoir plus 3207
AWSPartnerProServeToolsOrganizationReaderIndividualContributor 3207
Utilisation de cette politique 3208
Détails de la politique 3208
Version de la politique 3208
Document de politique JSON 3208
En savoir plus 3209
AWSPCSComputeNodePolicy 3209
Utilisation de cette politique 3209
Détails de la politique 3209
Version de la politique 3209
Document de politique JSON 3210
En savoir plus 3210
AWSPCSServiceRolePolicy 3210
Utilisation de cette politique 3210
Détails de la politique 3210
Version de la politique 3211
Document de politique JSON 3211
En savoir plus 3216
AWSPriceListServiceFullAccess 3216
Utilisation de cette politique 3216
Détails de la politique 3216
Version de la politique 3216
Document de politique JSON 3217
En savoir plus 3217
AWSPrivateCAAuditor 3217
Utilisation de cette politique 3217
Détails de la politique 3217
Version de la politique 3218
Document de politique JSON 3218
En savoir plus 3219

AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy 3219
Utilisation de cette politique 3219
Détails de la politique 3219
Version de la politique 3219
Document de politique JSON 3219
En savoir plus 3220
AWSPrivateCAFullAccess 3220
Utilisation de cette politique 3220
Détails de la politique 3220
Version de la politique 3221
Document de politique JSON 3221
En savoir plus 3221
AWSPrivateCAPrivilegedUser 3221
Utilisation de cette politique 3222
Détails de la politique 3222
Version de la politique 3222
Document de politique JSON 3222
En savoir plus 3223
AWSPrivateCAReadOnly 3223
Utilisation de cette politique 3224
Détails de la politique 3224
Version de la politique 3224
Document de politique JSON 3224
En savoir plus 3225
AWSPrivateCAUser 3225
Utilisation de cette politique 3225
Détails de la politique 3225
Version de la politique 3225
Document de politique JSON 3225
En savoir plus 3227
AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess 3227
Utilisation de cette politique 3227
Détails de la politique 3227
Version de la politique 3227
Document de politique JSON 3228
En savoir plus 3230

AWSPrivateMarketplaceRequests 3231
Utilisation de cette politique 3231
Détails de la politique 3231
Version de la politique 3231
Document de politique JSON 3231
En savoir plus 3233
AWSPrivateNetworksServiceRolePolicy 3233
Utilisation de cette politique 3233
Détails de la politique 3234
Version de la politique 3234
Document de politique JSON 3234
En savoir plus 3234
AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess 3235
Utilisation de cette politique 3235
Détails de la politique 3235
Version de la politique 3235
Document de politique JSON 3235
En savoir plus 3236
AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy 3236
Utilisation de cette politique 3236
Détails de la politique 3236
Version de la politique 3237
Document de politique JSON 3237
En savoir plus 3238
AWSProtonDeveloperAccess 3238
Utilisation de cette politique 3238
Détails de la politique 3239
Version de la politique 3239
Document de politique JSON 3239
En savoir plus 3241
AWSProtonFullAccess 3242
Utilisation de cette politique 3242
Détails de la politique 3242
Version de la politique 3242
Document de politique JSON 3242
En savoir plus 3244

AWSProtonReadOnlyAccess 3245
Utilisation de cette politique 3245
Détails de la politique 3245
Version de la politique 3245
Document de politique JSON 3245
En savoir plus 3247
AWSProtonServiceGitSyncServiceRolePolicy 3247
Utilisation de cette politique 3247
Détails de la politique 3247
Version de la politique 3247
Document de politique JSON 3248
En savoir plus 3248
AWSProtonSyncServiceRolePolicy 3248
Utilisation de cette politique 3249
Détails de la politique 3249
Version de la politique 3249
Document de politique JSON 3249
En savoir plus 3250
AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy 3250
Utilisation de cette politique 3251
Détails de la politique 3251
Version de la politique 3251
Document de politique JSON 3251
En savoir plus 3252
AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary 3252
Utilisation de cette politique 3252
Détails de la politique 3252
Version de la politique 3253
Document de politique JSON 3253
En savoir plus 3256
AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy 3256
Utilisation de cette politique 3256
Détails de la politique 3256
Version de la politique 3256
Document de politique JSON 3257
En savoir plus 3265

AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary 3265
Utilisation de cette politique 3265
Détails de la politique 3265
Version de la politique 3266
Document de politique JSON 3266
En savoir plus 3268
AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary 3269
Utilisation de cette politique 3269
Détails de la politique 3269
Version de la politique 3269
Document de politique JSON 3269
En savoir plus 3275
AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy 3275
Utilisation de cette politique 3275
Détails de la politique 3276
Version de la politique 3276
Document de politique JSON 3276
En savoir plus 3278
AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy 3278
Utilisation de cette politique 3278
Détails de la politique 3278
Version de la politique 3278
Document de politique JSON 3279
En savoir plus 3280
AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy 3280
Utilisation de cette politique 3280
Détails de la politique 3280
Version de la politique 3280
Document de politique JSON 3281
En savoir plus 3284
AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy 3284
Utilisation de cette politique 3285
Détails de la politique 3285
Version de la politique 3285
Document de politique JSON 3285
En savoir plus 3290

AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy 3290
Utilisation de cette politique 3290
Détails de la politique 3290
Version de la politique 3291
Document de politique JSON 3291
En savoir plus 3293
AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess 3293
Utilisation de cette politique 3293
Détails de la politique 3293
Version de la politique 3294
Document de politique JSON 3294
En savoir plus 3295
AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy 3295
Utilisation de cette politique 3295
Détails de la politique 3295
Version de la politique 3295
Document de politique JSON 3296
En savoir plus 3303
AWSQuickSetupPatchPolicyLambdaExecutionPolicy 3304
Utilisation de cette politique 3304
Détails de la politique 3304
Version de la politique 3304
Document de politique JSON 3304
En savoir plus 3305
AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary 3306
Utilisation de cette politique 3306
Détails de la politique 3306
Version de la politique 3306
Document de politique JSON 3306
En savoir plus 3314
AWSQuickSetupPatchPolicyTagManagementExecutionPolicy 3315
Utilisation de cette politique 3315
Détails de la politique 3315
Version de la politique 3315
Document de politique JSON 3315
En savoir plus 3317

AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary 3317
Utilisation de cette politique 3317
Détails de la politique 3317
Version de la politique 3317
Document de politique JSON 3318
En savoir plus 3321
AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy 3321
Utilisation de cette politique 3321
Détails de la politique 3321
Version de la politique 3321
Document de politique JSON 3322
En savoir plus 3332
AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy 3333
Utilisation de cette politique 3333
Détails de la politique 3333
Version de la politique 3333
Document de politique JSON 3333
En savoir plus 3334
AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary 3334
Utilisation de cette politique 3334
Détails de la politique 3335
Version de la politique 3335
Document de politique JSON 3335
En savoir plus 3341
AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy 3341
Utilisation de cette politique 3341
Détails de la politique 3341
Version de la politique 3342
Document de politique JSON 3342
En savoir plus 3343
AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy 3343
Utilisation de cette politique 3343
Détails de la politique 3343
Version de la politique 3344
Document de politique JSON 3344
En savoir plus 3347

AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy 3347
Utilisation de cette politique 3347
Détails de la politique 3347
Version de la politique 3347
Document de politique JSON 3348
En savoir plus 3349
AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy 3349
Utilisation de cette politique 3349
Détails de la politique 3349
Version de la politique 3349
Document de politique JSON 3350
En savoir plus 3351
AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy 3351
Utilisation de cette politique 3352
Détails de la politique 3352
Version de la politique 3352
Document de politique JSON 3352
En savoir plus 3354
AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy 3354
Utilisation de cette politique 3355
Détails de la politique 3355
Version de la politique 3355
Document de politique JSON 3355
En savoir plus 3358
AWSQuicksightAthenaAccess 3358
Utilisation de cette politique 3358
Détails de la politique 3358
Version de la politique 3359
Document de politique JSON 3359
En savoir plus 3361
AWSQuickSightDescribeRDS 3361
Utilisation de cette politique 3361
Détails de la politique 3362
Version de la politique 3362
Document de politique JSON 3362
En savoir plus 3362

AWSQuickSightDescribeRedshift 3363
Utilisation de cette politique 3363
Détails de la politique 3363
Version de la politique 3363
Document de politique JSON 3363
En savoir plus 3364
AWSQuickSightElasticsearchPolicy 3364
Utilisation de cette politique 3364
Détails de la politique 3364
Version de la politique 3364
Document de politique JSON 3364
En savoir plus 3366
AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess 3366
Utilisation de cette politique 3366
Détails de la politique 3366
Version de la politique 3366
Document de politique JSON 3366
En savoir plus 3367
AWSQuickSightListIAM 3367
Utilisation de cette politique 3367
Détails de la politique 3367
Version de la politique 3368
Document de politique JSON 3368
En savoir plus 3368
AWSQuicksightOpenSearchPolicy 3368
Utilisation de cette politique 3368
Détails de la politique 3369
Version de la politique 3369
Document de politique JSON 3369
En savoir plus 3370
AWSQuickSightSageMakerPolicy 3370
Utilisation de cette politique 3370
Détails de la politique 3370
Version de la politique 3371
Document de politique JSON 3371
En savoir plus 3372

AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess 3372
Utilisation de cette politique 3372
Détails de la politique 3373
Version de la politique 3373
Document de politique JSON 3373
En savoir plus 3374
AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy 3374
Utilisation de cette politique 3374
Détails de la politique 3374
Version de la politique 3375
Document de politique JSON 3375
En savoir plus 3376
AWSQuickSightTimestreamPolicy 3376
Utilisation de cette politique 3376
Détails de la politique 3376
Version de la politique 3376
Document de politique JSON 3377
En savoir plus 3377
AWSReachabilityAnalyzerServiceRolePolicy 3377
Utilisation de cette politique 3378
Détails de la politique 3378
Version de la politique 3378
Document de politique JSON 3378
En savoir plus 3380
AWSRefactoringToolkitFullAccess 3380
Utilisation de cette politique 3381
Détails de la politique 3381
Version de la politique 3381
Document de politique JSON 3381
En savoir plus 3395
AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy 3395
Utilisation de cette politique 3395
Détails de la politique 3395
Version de la politique 3395
Document de politique JSON 3396
En savoir plus 3397

AWSrePostPrivateCloudWatchAccess 3397
Utilisation de cette politique 3397
Détails de la politique 3397
Version de la politique 3397
Document de politique JSON 3398
En savoir plus 3398
AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy 3398
Utilisation de cette politique 3398
Détails de la politique 3399
Version de la politique 3399
Document de politique JSON 3399
En savoir plus 3399
AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy 3400
Utilisation de cette politique 3400
Détails de la politique 3400
Version de la politique 3400
Document de politique JSON 3400
En savoir plus 3405
AWSResilienceHubResilienceTestingPolicy 3405
Utilisation de cette politique 3406
Détails de la politique 3406
Version de la politique 3406
Document de politique JSON 3406
En savoir plus 3409
AWSResilienceHubServiceRolePolicy 3409
Utilisation de cette politique 3409
Détails de la politique 3410
Version de la politique 3410
Document de politique JSON 3410
En savoir plus 3411
AWSResilienceHubV2AssessmentExecutionPolicy 3411
Utilisation de cette politique 3411
Détails de la politique 3411
Version de la politique 3411
Document de politique JSON 3412
En savoir plus 3417

AWSResourceAccessManagerFullAccess 3418
Utilisation de cette politique 3418
Détails de la politique 3418
Version de la politique 3418
Document de politique JSON 3418
En savoir plus 3419
AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess 3419
Utilisation de cette politique 3419
Détails de la politique 3419
Version de la politique 3419
Document de politique JSON 3420
En savoir plus 3420
AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess 3420
Utilisation de cette politique 3420
Détails de la politique 3420
Version de la politique 3421
Document de politique JSON 3421
En savoir plus 3421
AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy 3422
Utilisation de cette politique 3422
Détails de la politique 3422
Version de la politique 3422
Document de politique JSON 3422
En savoir plus 3423
AWSResourceExplorerFullAccess 3423
Utilisation de cette politique 3424
Détails de la politique 3424
Version de la politique 3424
Document de politique JSON 3424
En savoir plus 3425
AWSResourceExplorerOrganizationsAccess 3425
Utilisation de cette politique 3425
Détails de la politique 3425
Version de la politique 3426
Document de politique JSON 3426
En savoir plus 3427

AWSResourceExplorerReadOnlyAccess 3428
Utilisation de cette politique 3428
Détails de la politique 3428
Version de la politique 3428
Document de politique JSON 3428
En savoir plus 3429
AWSResourceExplorerServiceRolePolicy 3429
Utilisation de cette politique 3429
Détails de la politique 3429
Version de la politique 3430
Document de politique JSON 3430
En savoir plus 3454
AWSResourceGroupsReadOnlyAccess 3454
Utilisation de cette politique 3454
Détails de la politique 3454
Version de la politique 3455
Document de politique JSON 3455
En savoir plus 3456
AWSRevenueAttributionManagement 3456
Utilisation de cette politique 3456
Détails de la politique 3457
Version de la politique 3457
Document de politique JSON 3457
En savoir plus 3459
AWSRoboMaker_FullAccess 3459
Utilisation de cette politique 3459
Détails de la politique 3459
Version de la politique 3459
Document de politique JSON 3460
En savoir plus 3461
AWSRoboMakerReadOnlyAccess 3461
Utilisation de cette politique 3461
Détails de la politique 3461
Version de la politique 3462
Document de politique JSON 3462
En savoir plus 3462

AWSRoboMakerServicePolicy 3462
Utilisation de cette politique 3463
Détails de la politique 3463
Version de la politique 3463
Document de politique JSON 3463
En savoir plus 3465
AWSRoboMakerServiceRolePolicy 3465
Utilisation de cette politique 3465
Détails de la politique 3465
Version de la politique 3465
Document de politique JSON 3465
En savoir plus 3467
AWSRolesAnywhereFullAccess 3467
Utilisation de cette politique 3467
Détails de la politique 3467
Version de la politique 3467
Document de politique JSON 3468
En savoir plus 3470
AWSRolesAnywhereReadOnly 3470
Utilisation de cette politique 3470
Détails de la politique 3470
Version de la politique 3471
Document de politique JSON 3471
En savoir plus 3472
AWSRolesAnywhereServicePolicy 3473
Utilisation de cette politique 3473
Détails de la politique 3473
Version de la politique 3473
Document de politique JSON 3473
En savoir plus 3474
AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy 3474
Utilisation de cette politique 3474
Détails de la politique 3474
Version de la politique 3475
Document de politique JSON 3475
En savoir plus 3477

AWSSavingsPlansFullAccess 3478
Utilisation de cette politique 3478
Détails de la politique 3478
Version de la politique 3478
Document de politique JSON 3478
En savoir plus 3479
AWSSavingsPlansReadOnlyAccess 3479
Utilisation de cette politique 3479
Détails de la politique 3479
Version de la politique 3479
Document de politique JSON 3479
En savoir plus 3480
AWSSDMPServiceRolePolicy 3480
Utilisation de cette politique 3480
Détails de la politique 3480
Version de la politique 3480
Document de politique JSON 3481
En savoir plus 3484
AWSSecretsManagerClientReadOnlyAccess 3484
Utilisation de cette politique 3484
Détails de la politique 3484
Version de la politique 3484
Document de politique JSON 3485
En savoir plus 3486
AWSSecurityAgentServiceRolePolicy 3486
Utilisation de cette politique 3486
Détails de la politique 3486
Version de la politique 3486
Document de politique JSON 3486
En savoir plus 3488
AWSSecurityAgentWebAppPolicy 3489
Utilisation de cette politique 3489
Détails de la politique 3489
Version de la politique 3489
Document de politique JSON 3489
En savoir plus 3491

AWSSecurityHubFullAccess 3492
Utilisation de cette politique 3492
Détails de la politique 3492
Version de la politique 3492
Document de politique JSON 3492
En savoir plus 3494
AWSSecurityHubOrganizationsAccess 3494
Utilisation de cette politique 3494
Détails de la politique 3494
Version de la politique 3494
Document de politique JSON 3495
En savoir plus 3497
AWSSecurityHubReadOnlyAccess 3497
Utilisation de cette politique 3497
Détails de la politique 3498
Version de la politique 3498
Document de politique JSON 3498
En savoir plus 3498
AWSSecurityHubServiceRolePolicy 3499
Utilisation de cette politique 3499
Détails de la politique 3499
Version de la politique 3499
Document de politique JSON 3499
En savoir plus 3502
AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy 3502
Utilisation de cette politique 3503
Détails de la politique 3503
Version de la politique 3503
Document de politique JSON 3503
En savoir plus 3509
AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess 3509
Utilisation de cette politique 3509
Détails de la politique 3509
Version de la politique 3510
Document de politique JSON 3510
En savoir plus 3511

AWSSecurityIncidentResponseFullAccess 3511
Utilisation de cette politique 3511
Détails de la politique 3511
Version de la politique 3512
Document de politique JSON 3512
En savoir plus 3513
AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess 3514
Utilisation de cette politique 3514
Détails de la politique 3514
Version de la politique 3514
Document de politique JSON 3514
En savoir plus 3515
AWSSecurityIncidentResponseServiceRolePolicy 3515
Utilisation de cette politique 3515
Détails de la politique 3515
Version de la politique 3516
Document de politique JSON 3516
En savoir plus 3517
AWSSecurityIncidentResponseTriageServiceRolePolicy 3517
Utilisation de cette politique 3518
Détails de la politique 3518
Version de la politique 3518
Document de politique JSON 3518
En savoir plus 3520
AWSServiceCatalogAdminFullAccess 3521
Utilisation de cette politique 3521
Détails de la politique 3521
Version de la politique 3521
Document de politique JSON 3521
En savoir plus 3524
AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess 3524
Utilisation de cette politique 3524
Détails de la politique 3524
Version de la politique 3525
Document de politique JSON 3525
En savoir plus 3526

AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess 3526
Utilisation de cette politique 3526
Détails de la politique 3526
Version de la politique 3527
Document de politique JSON 3527
En savoir plus 3529
AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess 3529
Utilisation de cette politique 3529
Détails de la politique 3530
Version de la politique 3530
Document de politique JSON 3530
En savoir plus 3531
AWSServiceCatalogAppRegistryServiceRolePolicy 3531
Utilisation de cette politique 3531
Détails de la politique 3531
Version de la politique 3531
Document de politique JSON 3531
En savoir plus 3533
AWSServiceCatalogEndUserFullAccess 3533
Utilisation de cette politique 3533
Détails de la politique 3533
Version de la politique 3533
Document de politique JSON 3534
En savoir plus 3536
AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess 3536
Utilisation de cette politique 3536
Détails de la politique 3536
Version de la politique 3536
Document de politique JSON 3537
En savoir plus 3538
AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy 3538
Utilisation de cette politique 3539
Détails de la politique 3539
Version de la politique 3539
Document de politique JSON 3539
En savoir plus 3540

AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy 3540
Utilisation de cette politique 3540
Détails de la politique 3540
Version de la politique 3541
Document de politique JSON 3541
En savoir plus 3542
AWSServiceRoleForAIDevOpsPolicy 3542
Utilisation de cette politique 3542
Détails de la politique 3542
Version de la politique 3542
Document de politique JSON 3543
En savoir plus 3545
AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup 3545
Utilisation de cette politique 3545
Détails de la politique 3545
Version de la politique 3546
Document de politique JSON 3546
En savoir plus 3551
AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper 3551
Utilisation de cette politique 3552
Détails de la politique 3552
Version de la politique 3552
Document de politique JSON 3552
En savoir plus 3553
AWSServiceRoleForAWSTransform 3553
Utilisation de cette politique 3553
Détails de la politique 3553
Version de la politique 3554
Document de politique JSON 3554
En savoir plus 3556
AWSServiceRoleForAWSTransformCustom 3556
Utilisation de cette politique 3556
Détails de la politique 3556
Version de la politique 3557
Document de politique JSON 3557
En savoir plus 3558

AWSServiceRoleForCloudWatchAlarmsActionSSMServiceRolePolicy 3558
Utilisation de cette politique 3558
Détails de la politique 3558
Version de la politique 3558
Document de politique JSON 3559
En savoir plus 3559
AWSServiceRoleForCloudWatchMetrics_DbPerfInsightsServiceRolePolicy 3559
Utilisation de cette politique 3559
Détails de la politique 3559
Version de la politique 3560
Document de politique JSON 3560
En savoir plus 3560
AWSServiceRoleForCodeGuru-Profiler 3561
Utilisation de cette politique 3561
Détails de la politique 3561
Version de la politique 3561
Document de politique JSON 3561
En savoir plus 3562
AWSServiceRoleForCodeWhispererPolicy 3562
Utilisation de cette politique 3562
Détails de la politique 3562
Version de la politique 3562
Document de politique JSON 3563
En savoir plus 3565
AWSServiceRoleForEC2ScheduledInstances 3565
Utilisation de cette politique 3565
Détails de la politique 3566
Version de la politique 3566
Document de politique JSON 3566
En savoir plus 3567
AWSServiceRoleForGroundStationDataflowEndpointGroupPolicy 3567
Utilisation de cette politique 3567
Détails de la politique 3567
Version de la politique 3568
Document de politique JSON 3568
En savoir plus 3568

AWSServiceRoleForImageBuilder 3568
Utilisation de cette politique 3568
Détails de la politique 3569
Version de la politique 3569
Document de politique JSON 3569
En savoir plus 3580
AWSServiceRoleForIoTSiteWise 3580
Utilisation de cette politique 3580
Détails de la politique 3581
Version de la politique 3581
Document de politique JSON 3581
En savoir plus 3582
AWSServiceRoleForLogDeliveryPolicy 3582
Utilisation de cette politique 3583
Détails de la politique 3583
Version de la politique 3583
Document de politique JSON 3583
En savoir plus 3584
AWSServiceRoleForMonitronPolicy 3584
Utilisation de cette politique 3584
Détails de la politique 3584
Version de la politique 3585
Document de politique JSON 3585
En savoir plus 3586
AWSServiceRoleForNeptuneGraphPolicy 3586
Utilisation de cette politique 3587
Détails de la politique 3587
Version de la politique 3587
Document de politique JSON 3587
En savoir plus 3588
AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdminPolicy 3589
Utilisation de cette politique 3589
Détails de la politique 3589
Version de la politique 3589
Document de politique JSON 3589
En savoir plus 3591

AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy 3591
Utilisation de cette politique 3591
Détails de la politique 3591
Version de la politique 3592
Document de politique JSON 3592
En savoir plus 3592
AWSServiceRoleForSMS 3592
Utilisation de cette politique 3593
Détails de la politique 3593
Version de la politique 3593
Document de politique JSON 3593
En savoir plus 3600
AWSServiceRoleForUserSubscriptions 3600
Utilisation de cette politique 3600
Détails de la politique 3600
Version de la politique 3600
Document de politique JSON 3601
En savoir plus 3602
AWSServiceRolePolicyForBackupReports 3602
Utilisation de cette politique 3602
Détails de la politique 3602
Version de la politique 3603
Document de politique JSON 3603
En savoir plus 3604
AWSServiceRolePolicyForBackupRestoreTesting 3604
Utilisation de cette politique 3604
Détails de la politique 3605
Version de la politique 3605
Document de politique JSON 3605
En savoir plus 3608
AWSServiceRolePolicyForWorkspacesInstances 3608
Utilisation de cette politique 3608
Détails de la politique 3608
Version de la politique 3608
Document de politique JSON 3609
En savoir plus 3610

AWSShieldDRTAccessPolicy 3611
Utilisation de cette politique 3611
Détails de la politique 3611
Version de la politique 3611
Document de politique JSON 3611
En savoir plus 3612
AWSShieldServiceRolePolicy 3612
Utilisation de cette politique 3613
Détails de la politique 3613
Version de la politique 3613
Document de politique JSON 3613
En savoir plus 3614
AWSSocialMessagingServiceRolePolicy 3614
Utilisation de cette politique 3614
Détails de la politique 3614
Version de la politique 3614
Document de politique JSON 3614
En savoir plus 3615
AWSSSMForSAPServiceLinkedRolePolicy 3615
Utilisation de cette politique 3615
Détails de la politique 3615
Version de la politique 3616
Document de politique JSON 3616
En savoir plus 3624
AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy 3624
Utilisation de cette politique 3625
Détails de la politique 3625
Version de la politique 3625
Document de politique JSON 3625
En savoir plus 3626
AWSSSODirectoryAdministrator 3626
Utilisation de cette politique 3626
Détails de la politique 3626
Version de la politique 3626
Document de politique JSON 3627
En savoir plus 3627

AWSSSODirectoryReadOnly 3628
Utilisation de cette politique 3628
Détails de la politique 3628
Version de la politique 3628
Document de politique JSON 3628
En savoir plus 3629
AWSSSOMasterAccountAdministrator 3629
Utilisation de cette politique 3630
Détails de la politique 3630
Version de la politique 3630
Document de politique JSON 3630
En savoir plus 3633
AWSSSOMemberAccountAdministrator 3633
Utilisation de cette politique 3633
Détails de la politique 3633
Version de la politique 3634
Document de politique JSON 3634
En savoir plus 3636
AWSSSOReadOnly 3636
Utilisation de cette politique 3636
Détails de la politique 3636
Version de la politique 3637
Document de politique JSON 3637
En savoir plus 3638
AWSSSOServiceRolePolicy 3638
Utilisation de cette politique 3639
Détails de la politique 3639
Version de la politique 3639
Document de politique JSON 3639
En savoir plus 3643
AWSStepFunctionsConsoleFullAccess 3643
Utilisation de cette politique 3643
Détails de la politique 3643
Version de la politique 3643
Document de politique JSON 3644
En savoir plus 3644

AWSStepFunctionsFullAccess 3645
Utilisation de cette politique 3645
Détails de la politique 3645
Version de la politique 3645
Document de politique JSON 3645
En savoir plus 3646
AWSStepFunctionsReadOnlyAccess 3646
Utilisation de cette politique 3646
Détails de la politique 3646
Version de la politique 3646
Document de politique JSON 3647
En savoir plus 3647
AWSStorageGatewayFullAccess 3647
Utilisation de cette politique 3648
Détails de la politique 3648
Version de la politique 3648
Document de politique JSON 3648
En savoir plus 3649
AWSStorageGatewayReadOnlyAccess 3649
Utilisation de cette politique 3649
Détails de la politique 3649
Version de la politique 3649
Document de politique JSON 3650
En savoir plus 3650
AWSStorageGatewayServiceRolePolicy 3651
Utilisation de cette politique 3651
Détails de la politique 3651
Version de la politique 3651
Document de politique JSON 3651
En savoir plus 3652
AWSSupplyChainFederationAdminAccess 3652
Utilisation de cette politique 3652
Détails de la politique 3652
Version de la politique 3652
Document de politique JSON 3653
En savoir plus 3659

AWSSupportAccess 3659
Utilisation de cette politique 3659
Détails de la politique 3659
Version de la politique 3659
Document de politique JSON 3660
En savoir plus 3660
AWSSupportAppFullAccess 3660
Utilisation de cette politique 3660
Détails de la politique 3661
Version de la politique 3661
Document de politique JSON 3661
En savoir plus 3662
AWSSupportAppReadOnlyAccess 3662
Utilisation de cette politique 3662
Détails de la politique 3662
Version de la politique 3662
Document de politique JSON 3663
En savoir plus 3663
AWSSupportPlansFullAccess 3663
Utilisation de cette politique 3663
Détails de la politique 3664
Version de la politique 3664
Document de politique JSON 3664
En savoir plus 3664
AWSSupportPlansReadOnlyAccess 3665
Utilisation de cette politique 3665
Détails de la politique 3665
Version de la politique 3665
Document de politique JSON 3665
En savoir plus 3666
AWSSupportPlansServiceRolePolicy 3666
Utilisation de cette politique 3666
Détails de la politique 3666
Version de la politique 3666
Document de politique JSON 3667
En savoir plus 3667

AWSSupportServiceRolePolicy 3667
Utilisation de cette politique 3668
Détails de la politique 3668
Version de la politique 3668
Document de politique JSON 3668
En savoir plus 3770
AWSSystemsManagerAccountDiscoveryServicePolicy 3770
Utilisation de cette politique 3770
Détails de la politique 3771
Version de la politique 3771
Document de politique JSON 3771
En savoir plus 3772
AWSSystemsManagerChangeManagementServicePolicy 3772
Utilisation de cette politique 3772
Détails de la politique 3772
Version de la politique 3772
Document de politique JSON 3772
En savoir plus 3775
AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy 3775
Utilisation de cette politique 3775
Détails de la politique 3775
Version de la politique 3776
Document de politique JSON 3776
En savoir plus 3778
AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy 3778
Utilisation de cette politique 3778
Détails de la politique 3778
Version de la politique 3778
Document de politique JSON 3779
En savoir plus 3780
AWSSystemsManagerForSAPFullAccess 3780
Utilisation de cette politique 3780
Détails de la politique 3780
Version de la politique 3781
Document de politique JSON 3781
En savoir plus 3782

AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess 3782
Utilisation de cette politique 3782
Détails de la politique 3782
Version de la politique 3783
Document de politique JSON 3783
En savoir plus 3783
AWSSystemsManagerJustInTimeAccessServicePolicy 3783
Utilisation de cette politique 3784
Détails de la politique 3784
Version de la politique 3784
Document de politique JSON 3784
En savoir plus 3789
AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy 3790
Utilisation de cette politique 3790
Détails de la politique 3790
Version de la politique 3790
Document de politique JSON 3790
En savoir plus 3793
AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy 3793
Utilisation de cette politique 3793
Détails de la politique 3794
Version de la politique 3794
Document de politique JSON 3794
En savoir plus 3796
AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy 3797
Utilisation de cette politique 3797
Détails de la politique 3797
Version de la politique 3797
Document de politique JSON 3797
En savoir plus 3802
AWSSystemsManagerNotificationsServicePolicy 3802
Utilisation de cette politique 3802
Détails de la politique 3802
Version de la politique 3802
Document de politique JSON 3803
En savoir plus 3804

AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy 3804
Utilisation de cette politique 3804
Détails de la politique 3804
Version de la politique 3804
Document de politique JSON 3805
En savoir plus 3808
AWSThinkboxAssetServerPolicy 3808
Utilisation de cette politique 3809
Détails de la politique 3809
Version de la politique 3809
Document de politique JSON 3809
En savoir plus 3810
AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy 3810
Utilisation de cette politique 3810
Détails de la politique 3810
Version de la politique 3810
Document de politique JSON 3811
En savoir plus 3820
AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy 3821
Utilisation de cette politique 3821
Détails de la politique 3821
Version de la politique 3821
Document de politique JSON 3821
En savoir plus 3823
AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy 3823
Utilisation de cette politique 3824
Détails de la politique 3824
Version de la politique 3824
Document de politique JSON 3824
En savoir plus 3826
AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy 3826
Utilisation de cette politique 3826
Détails de la politique 3826
Version de la politique 3827
Document de politique JSON 3827
En savoir plus 3830

AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy 3830
Utilisation de cette politique 3830
Détails de la politique 3830
Version de la politique 3830
Document de politique JSON 3831
En savoir plus 3836
AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy 3837
Utilisation de cette politique 3837
Détails de la politique 3837
Version de la politique 3837
Document de politique JSON 3837
En savoir plus 3840
AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy 3840
Utilisation de cette politique 3840
Détails de la politique 3841
Version de la politique 3841
Document de politique JSON 3841
En savoir plus 3842
AWSTransferConsoleFullAccess 3843
Utilisation de cette politique 3843
Détails de la politique 3843
Version de la politique 3843
Document de politique JSON 3843
En savoir plus 3844
AWSTransferFullAccess 3844
Utilisation de cette politique 3844
Détails de la politique 3845
Version de la politique 3845
Document de politique JSON 3845
En savoir plus 3846
AWSTransferLoggingAccess 3846
Utilisation de cette politique 3846
Détails de la politique 3846
Version de la politique 3846
Document de politique JSON 3847
En savoir plus 3847

AWSTransferReadOnlyAccess 3847
Utilisation de cette politique 3847
Détails de la politique 3848
Version de la politique 3848
Document de politique JSON 3848
En savoir plus 3848
AWSTransformApplicationDeploymentPolicy 3849
Utilisation de cette politique 3849
Détails de la politique 3849
Version de la politique 3849
Document de politique JSON 3849
En savoir plus 3857
AWSTransformApplicationECSDeploymentPolicy 3858
Utilisation de cette politique 3858
Détails de la politique 3858
Version de la politique 3858
Document de politique JSON 3858
En savoir plus 3866
AWSTransformCustomExecuteTransformations 3866
Utilisation de cette politique 3867
Détails de la politique 3867
Version de la politique 3867
Document de politique JSON 3867
En savoir plus 3868
AWSTransformCustomFullAccess 3868
Utilisation de cette politique 3868
Détails de la politique 3868
Version de la politique 3869
Document de politique JSON 3869
En savoir plus 3870
AWSTransformCustomManageTransformations 3870
Utilisation de cette politique 3870
Détails de la politique 3870
Version de la politique 3870
Document de politique JSON 3871
En savoir plus 3872

AWSTransformInfrastructureExecutorAccessBatch 3872
Utilisation de cette politique 3872
Détails de la politique 3872
Version de la politique 3873
Document de politique JSON 3873
En savoir plus 3879
AWSTransformInfrastructureExecutorAccessEC2 3879
Utilisation de cette politique 3880
Détails de la politique 3880
Version de la politique 3880
Document de politique JSON 3880
En savoir plus 3887
AWSTransformRevenueAttributionPolicy 3887
Utilisation de cette politique 3888
Détails de la politique 3888
Version de la politique 3888
Document de politique JSON 3888
En savoir plus 3889
AWSTransformSecretsManagerConnectorPolicy 3889
Utilisation de cette politique 3889
Détails de la politique 3889
Version de la politique 3889
Document de politique JSON 3890
En savoir plus 3891
AWSTransformSecurityAgentExecutorAccess 3891
Utilisation de cette politique 3891
Détails de la politique 3891
Version de la politique 3892
Document de politique JSON 3892
En savoir plus 3894
AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess 3894
Utilisation de cette politique 3894
Détails de la politique 3894
Version de la politique 3895
Document de politique JSON 3895
En savoir plus 3897

AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess 3897
Utilisation de cette politique 3897
Détails de la politique 3897
Version de la politique 3897
Document de politique JSON 3897
En savoir plus 3898
AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy 3899
Utilisation de cette politique 3899
Détails de la politique 3899
Version de la politique 3899
Document de politique JSON 3899
En savoir plus 3900
AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy 3900
Utilisation de cette politique 3900
Détails de la politique 3900
Version de la politique 3901
Document de politique JSON 3901
En savoir plus 3904
AWSUserAttributeCostAllocationPolicy 3904
Utilisation de cette politique 3904
Détails de la politique 3904
Version de la politique 3905
Document de politique JSON 3905
En savoir plus 3905
AWSUserNotificationsServiceLinkedRolePolicy 3905
Utilisation de cette politique 3905
Détails de la politique 3906
Version de la politique 3906
Document de politique JSON 3906
En savoir plus 3908
AWSVendorInsightsAssessorFullAccess 3908
Utilisation de cette politique 3908
Détails de la politique 3908
Version de la politique 3908
Document de politique JSON 3909
En savoir plus 3910

AWSVendorInsightsAssessorReadOnly 3910
Utilisation de cette politique 3910
Détails de la politique 3910
Version de la politique 3910
Document de politique JSON 3911
En savoir plus 3911
AWSVendorInsightsVendorFullAccess 3911
Utilisation de cette politique 3912
Détails de la politique 3912
Version de la politique 3912
Document de politique JSON 3912
En savoir plus 3914
AWSVendorInsightsVendorReadOnly 3914
Utilisation de cette politique 3914
Détails de la politique 3914
Version de la politique 3914
Document de politique JSON 3915
En savoir plus 3916
AWSVPCFlowLogsServiceRolePolicy 3916
Utilisation de cette politique 3916
Détails de la politique 3916
Version de la politique 3916
Document de politique JSON 3917
En savoir plus 3918
AWSVpcLatticeServiceRolePolicy 3918
Utilisation de cette politique 3918
Détails de la politique 3918
Version de la politique 3919
Document de politique JSON 3919
En savoir plus 3921
AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy 3922
Utilisation de cette politique 3922
Détails de la politique 3922
Version de la politique 3922
Document de politique JSON 3922
En savoir plus 3923

AWSVPCTransitGatewayServiceRolePolicy 3924
Utilisation de cette politique 3924
Détails de la politique 3924
Version de la politique 3924
Document de politique JSON 3924
En savoir plus 3925
AWSVPCVerifiedAccessServiceRolePolicy 3925
Utilisation de cette politique 3925
Détails de la politique 3925
Version de la politique 3925
Document de politique JSON 3926
En savoir plus 3927
AWSWAFConsoleFullAccess 3927
Utilisation de cette politique 3928
Détails de la politique 3928
Version de la politique 3928
Document de politique JSON 3928
En savoir plus 3937
AWSWAFConsoleReadOnlyAccess 3938
Utilisation de cette politique 3938
Détails de la politique 3938
Version de la politique 3938
Document de politique JSON 3938
En savoir plus 3946
AWSWAFFullAccess 3946
Utilisation de cette politique 3946
Détails de la politique 3946
Version de la politique 3947
Document de politique JSON 3947
En savoir plus 3953
AWSWAFReadOnlyAccess 3953
Utilisation de cette politique 3953
Détails de la politique 3953
Version de la politique 3953
Document de politique JSON 3953
En savoir plus 3958

AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy 3958
Utilisation de cette politique 3958
Détails de la politique 3958
Version de la politique 3958
Document de politique JSON 3959
En savoir plus 3960
AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy 3960
Utilisation de cette politique 3960
Détails de la politique 3960
Version de la politique 3961
Document de politique JSON 3961
En savoir plus 3961
AWSWickrFullAccess 3962
Utilisation de cette politique 3962
Détails de la politique 3962
Version de la politique 3962
Document de politique JSON 3962
En savoir plus 3963
AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration 3963
Utilisation de cette politique 3963
Détails de la politique 3963
Version de la politique 3963
Document de politique JSON 3963
En savoir plus 3964
AWSXRayDaemonWriteAccess 3965
Utilisation de cette politique 3965
Détails de la politique 3965
Version de la politique 3965
Document de politique JSON 3965
En savoir plus 3966
AWSXrayFullAccess 3966
Utilisation de cette politique 3966
Détails de la politique 3966
Version de la politique 3966
Document de politique JSON 3967
En savoir plus 3967

AWSXrayReadOnlyAccess 3967
Utilisation de cette politique 3967
Détails de la politique 3968
Version de la politique 3968
Document de politique JSON 3968
En savoir plus 3969
AWSXrayWriteOnlyAccess 3969
Utilisation de cette politique 3969
Détails de la politique 3969
Version de la politique 3969
Document de politique JSON 3970
En savoir plus 3970
AWSZonalAutoshiftPracticeRunSLRPolicy 3970
Utilisation de cette politique 3971
Détails de la politique 3971
Version de la politique 3971
Document de politique JSON 3971
En savoir plus 3972
AWSZoneGroupAccessManagementServiceRolePolicy 3972
Utilisation de cette politique 3972
Détails de la politique 3972
Version de la politique 3973
Document de politique JSON 3973
En savoir plus 3973
BatchServiceRolePolicy 3974
Utilisation de cette politique 3974
Détails de la politique 3974
Version de la politique 3974
Document de politique JSON 3974
En savoir plus 3980
BedrockAgentCoreFullAccess 3981
Utilisation de cette politique 3981
Détails de la politique 3981
Version de la politique 3981
Document de politique JSON 3981
En savoir plus 3991

BedrockAgentCoreNetworkServiceRolePolicy 3991
Utilisation de cette politique 3992
Détails de la politique 3992
Version de la politique 3992
Document de politique JSON 3992
En savoir plus 3994
BedrockAgentCoreRuntimeIdentityServiceRolePolicy 3994
Utilisation de cette politique 3994
Détails de la politique 3994
Version de la politique 3995
Document de politique JSON 3995
En savoir plus 3995
Billing 3996
Utilisation de cette politique 3996
Détails de la politique 3996
Version de la politique 3996
Document de politique JSON 3996
En savoir plus 4000
BudgetsServiceRolePolicy 4000
Utilisation de cette politique 4001
Détails de la politique 4001
Version de la politique 4001
Document de politique JSON 4001
En savoir plus 4001
CertificateManagerServiceRolePolicy 4002
Utilisation de cette politique 4002
Détails de la politique 4002
Version de la politique 4002
Document de politique JSON 4002
En savoir plus 4003
ClientVPNServiceConnectionsRolePolicy 4003
Utilisation de cette politique 4003
Détails de la politique 4003
Version de la politique 4003
Document de politique JSON 4004
En savoir plus 4004

ClientVPNServiceRolePolicy 4004
Utilisation de cette politique 4004
Détails de la politique 4004
Version de la politique 4005
Document de politique JSON 4005
En savoir plus 4006
CloudFormationStackSetsOrgAdminServiceRolePolicy 4006
Utilisation de cette politique 4006
Détails de la politique 4006
Version de la politique 4006
Document de politique JSON 4006
En savoir plus 4007
CloudFormationStackSetsOrgMemberServiceRolePolicy 4007
Utilisation de cette politique 4007
Détails de la politique 4007
Version de la politique 4008
Document de politique JSON 4008
En savoir plus 4009
CloudFrontFullAccess 4009
Utilisation de cette politique 4010
Détails de la politique 4010
Version de la politique 4010
Document de politique JSON 4010
En savoir plus 4012
CloudFrontReadOnlyAccess 4012
Utilisation de cette politique 4012
Détails de la politique 4013
Version de la politique 4013
Document de politique JSON 4013
En savoir plus 4014
CloudHSMServiceRolePolicy 4014
Utilisation de cette politique 4014
Détails de la politique 4014
Version de la politique 4014
Document de politique JSON 4015
En savoir plus 4015

CloudSearchFullAccess 4015
Utilisation de cette politique 4015
Détails de la politique 4016
Version de la politique 4016
Document de politique JSON 4016
En savoir plus 4016
CloudSearchReadOnlyAccess 4017
Utilisation de cette politique 4017
Détails de la politique 4017
Version de la politique 4017
Document de politique JSON 4017
En savoir plus 4018
CloudTrailEventContext 4018
Utilisation de cette politique 4018
Détails de la politique 4018
Version de la politique 4018
Document de politique JSON 4019
En savoir plus 4020
CloudTrailServiceRolePolicy 4020
Utilisation de cette politique 4021
Détails de la politique 4021
Version de la politique 4021
Document de politique JSON 4021
En savoir plus 4023
CloudWatch-CrossAccountAccess 4023
Utilisation de cette politique 4023
Détails de la politique 4023
Version de la politique 4023
Document de politique JSON 4024
En savoir plus 4024
CloudWatchActionsEC2Access 4024
Utilisation de cette politique 4024
Détails de la politique 4024
Version de la politique 4025
Document de politique JSON 4025
En savoir plus 4025

CloudWatchAgentAdminPolicy 4025
Utilisation de cette politique 4026
Détails de la politique 4026
Version de la politique 4026
Document de politique JSON 4026
En savoir plus 4027
CloudWatchAgentServerPolicy 4027
Utilisation de cette politique 4027
Détails de la politique 4027
Version de la politique 4028
Document de politique JSON 4028
En savoir plus 4029
CloudWatchAPIKeyAccess 4029
Utilisation de cette politique 4029
Détails de la politique 4029
Version de la politique 4029
Document de politique JSON 4029
En savoir plus 4030
CloudWatchApplicationInsightsFullAccess 4030
Utilisation de cette politique 4031
Détails de la politique 4031
Version de la politique 4031
Document de politique JSON 4031
En savoir plus 4032
CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess 4033
Utilisation de cette politique 4033
Détails de la politique 4033
Version de la politique 4033
Document de politique JSON 4033
En savoir plus 4034
CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy 4034
Utilisation de cette politique 4034
Détails de la politique 4034
Version de la politique 4034
Document de politique JSON 4035
En savoir plus 4045

CloudWatchApplicationSignalsFullAccess 4045
Utilisation de cette politique 4045
Détails de la politique 4046
Version de la politique 4046
Document de politique JSON 4046
En savoir plus 4051
CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess 4051
Utilisation de cette politique 4052
Détails de la politique 4052
Version de la politique 4052
Document de politique JSON 4052
En savoir plus 4056
CloudWatchApplicationSignalsServiceRolePolicy 4056
Utilisation de cette politique 4057
Détails de la politique 4057
Version de la politique 4057
Document de politique JSON 4057
En savoir plus 4060
CloudWatchAutomaticDashboardsAccess 4060
Utilisation de cette politique 4060
Détails de la politique 4061
Version de la politique 4061
Document de politique JSON 4061
En savoir plus 4062
CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration 4063
Utilisation de cette politique 4063
Détails de la politique 4063
Version de la politique 4063
Document de politique JSON 4063
En savoir plus 4064
CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess 4064
Utilisation de cette politique 4065
Détails de la politique 4065
Version de la politique 4065
Document de politique JSON 4065
En savoir plus 4066

CloudWatchEventsFullAccess 4066
Utilisation de cette politique 4066
Détails de la politique 4066
Version de la politique 4066
Document de politique JSON 4066
En savoir plus 4068
CloudWatchEventsInvocationAccess 4069
Utilisation de cette politique 4069
Détails de la politique 4069
Version de la politique 4069
Document de politique JSON 4069
En savoir plus 4070
CloudWatchEventsReadOnlyAccess 4070
Utilisation de cette politique 4070
Détails de la politique 4070
Version de la politique 4070
Document de politique JSON 4071
En savoir plus 4072
CloudWatchEventsServiceRolePolicy 4072
Utilisation de cette politique 4072
Détails de la politique 4072
Version de la politique 4073
Document de politique JSON 4073
En savoir plus 4073
CloudWatchFullAccess 4073
Utilisation de cette politique 4074
Détails de la politique 4074
Version de la politique 4074
Document de politique JSON 4074
En savoir plus 4075
CloudWatchFullAccessV2 4075
Utilisation de cette politique 4075
Détails de la politique 4076
Version de la politique 4076
Document de politique JSON 4076
En savoir plus 4082

CloudWatchInternetMonitorFullAccess 4082
Utilisation de cette politique 4082
Détails de la politique 4082
Version de la politique 4083
Document de politique JSON 4083
En savoir plus 4085
CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess 4085
Utilisation de cette politique 4085
Détails de la politique 4085
Version de la politique 4085
Document de politique JSON 4086
En savoir plus 4086
CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy 4087
Utilisation de cette politique 4087
Détails de la politique 4087
Version de la politique 4087
Document de politique JSON 4087
En savoir plus 4088
CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy 4088
Utilisation de cette politique 4089
Détails de la politique 4089
Version de la politique 4089
Document de politique JSON 4089
En savoir plus 4090
CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy 4090
Utilisation de cette politique 4090
Détails de la politique 4091
Version de la politique 4091
Document de politique JSON 4091
En savoir plus 4091
CloudWatchLogsAPIKeyAccess 4092
Utilisation de cette politique 4092
Détails de la politique 4092
Version de la politique 4092
Document de politique JSON 4092
En savoir plus 4093

CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration 4094
Utilisation de cette politique 4094
Détails de la politique 4094
Version de la politique 4094
Document de politique JSON 4094
En savoir plus 4095
CloudWatchLogsFullAccess 4095
Utilisation de cette politique 4096
Détails de la politique 4096
Version de la politique 4096
Document de politique JSON 4096
En savoir plus 4097
CloudWatchLogsReadOnlyAccess 4097
Utilisation de cette politique 4097
Détails de la politique 4097
Version de la politique 4097
Document de politique JSON 4097
En savoir plus 4098
CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy 4098
Utilisation de cette politique 4099
Détails de la politique 4099
Version de la politique 4099
Document de politique JSON 4099
En savoir plus 4099
CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy 4100
Utilisation de cette politique 4100
Détails de la politique 4100
Version de la politique 4100
Document de politique JSON 4101
En savoir plus 4101
CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy 4102
Utilisation de cette politique 4102
Détails de la politique 4102
Version de la politique 4102
Document de politique JSON 4102
En savoir plus 4103

CloudWatchNetworkMonitorServiceRolePolicy 4104
Utilisation de cette politique 4104
Détails de la politique 4104
Version de la politique 4104
Document de politique JSON 4104
En savoir plus 4106
CloudWatchOpenSearchDashboardAccess 4106
Utilisation de cette politique 4106
Détails de la politique 4106
Version de la politique 4106
Document de politique JSON 4106
En savoir plus 4109
CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess 4109
Utilisation de cette politique 4109
Détails de la politique 4109
Version de la politique 4110
Document de politique JSON 4110
En savoir plus 4117
CloudWatchReadOnlyAccess 4117
Utilisation de cette politique 4117
Détails de la politique 4117
Version de la politique 4117
Document de politique JSON 4118
En savoir plus 4120
CloudWatchSyntheticsFullAccess 4121
Utilisation de cette politique 4121
Détails de la politique 4121
Version de la politique 4121
Document de politique JSON 4121
En savoir plus 4127
CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess 4127
Utilisation de cette politique 4127
Détails de la politique 4127
Version de la politique 4127
Document de politique JSON 4127
En savoir plus 4128

ComprehendDataAccessRolePolicy 4128
Utilisation de cette politique 4128
Détails de la politique 4128
Version de la politique 4129
Document de politique JSON 4129
En savoir plus 4129
ComprehendFullAccess 4129
Utilisation de cette politique 4130
Détails de la politique 4130
Version de la politique 4130
Document de politique JSON 4130
En savoir plus 4131
ComprehendMedicalFullAccess 4131
Utilisation de cette politique 4131
Détails de la politique 4131
Version de la politique 4131
Document de politique JSON 4131
En savoir plus 4132
ComprehendReadOnly 4132
Utilisation de cette politique 4132
Détails de la politique 4132
Version de la politique 4132
Document de politique JSON 4133
En savoir plus 4134
ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy 4134
Utilisation de cette politique 4134
Détails de la politique 4134
Version de la politique 4135
Document de politique JSON 4135
En savoir plus 4137
ComputeOptimizerReadOnlyAccess 4137
Utilisation de cette politique 4137
Détails de la politique 4137
Version de la politique 4137
Document de politique JSON 4137
En savoir plus 4138

ComputeOptimizerServiceRolePolicy 4139
Utilisation de cette politique 4139
Détails de la politique 4139
Version de la politique 4139
Document de politique JSON 4139
En savoir plus 4142
ConfigConformsServiceRolePolicy 4142
Utilisation de cette politique 4142
Détails de la politique 4142
Version de la politique 4143
Document de politique JSON 4143
En savoir plus 4146
ConsoleFullAccessFromVercel 4146
Utilisation de cette politique 4146
Détails de la politique 4146
Version de la politique 4146
Document de politique JSON 4146
En savoir plus 4151
ConsoleViewOnlyAccessFromVercel 4151
Utilisation de cette politique 4151
Détails de la politique 4152
Version de la politique 4152
Document de politique JSON 4152
En savoir plus 4155
CostOptimizationHubAdminAccess 4155
Utilisation de cette politique 4155
Détails de la politique 4155
Version de la politique 4155
Document de politique JSON 4155
En savoir plus 4157
CostOptimizationHubReadOnlyAccess 4157
Utilisation de cette politique 4157
Détails de la politique 4157
Version de la politique 4157
Document de politique JSON 4158
En savoir plus 4158

CostOptimizationHubServiceRolePolicy 4158
Utilisation de cette politique 4158
Détails de la politique 4159
Version de la politique 4159
Document de politique JSON 4159
En savoir plus 4160
CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy 4160
Utilisation de cette politique 4160
Détails de la politique 4161
Version de la politique 4161
Document de politique JSON 4161
En savoir plus 4162
DatabaseAdministrator 4162
Utilisation de cette politique 4162
Détails de la politique 4163
Version de la politique 4163
Document de politique JSON 4163
En savoir plus 4166
DataScientist 4166
Utilisation de cette politique 4166
Détails de la politique 4166
Version de la politique 4166
Document de politique JSON 4166
En savoir plus 4170
DAXServiceRolePolicy 4170
Utilisation de cette politique 4171
Détails de la politique 4171
Version de la politique 4171
Document de politique JSON 4171
En savoir plus 4172
DBModDiscoveryAndAssessment 4172
Utilisation de cette politique 4172
Détails de la politique 4172
Version de la politique 4172
Document de politique JSON 4173
En savoir plus 4176

DBModProvisioningAndMigration 4177
Utilisation de cette politique 4177
Détails de la politique 4177
Version de la politique 4177
Document de politique JSON 4177
En savoir plus 4182
DBModVirtualSource 4182
Utilisation de cette politique 4182
Détails de la politique 4183
Version de la politique 4183
Document de politique JSON 4183
En savoir plus 4187
DeclarativePoliciesEC2Report 4187
Utilisation de cette politique 4188
Détails de la politique 4188
Version de la politique 4188
Document de politique JSON 4188
En savoir plus 4189
DynamoDBCloudWatchContributorInsightsServiceRolePolicy 4189
Utilisation de cette politique 4189
Détails de la politique 4189
Version de la politique 4189
Document de politique JSON 4190
En savoir plus 4190
DynamoDBGlobalTableSettingsManagementServiceRolePolicy 4190
Utilisation de cette politique 4191
Détails de la politique 4191
Version de la politique 4191
Document de politique JSON 4191
En savoir plus 4192
DynamoDBKinesisReplicationServiceRolePolicy 4192
Utilisation de cette politique 4193
Détails de la politique 4193
Version de la politique 4193
Document de politique JSON 4193
En savoir plus 4194

DynamoDBReplicationServiceRolePolicy 4194
Utilisation de cette politique 4194
Détails de la politique 4194
Version de la politique 4194
Document de politique JSON 4195
En savoir plus 4196
EC2ApplicationStatusChecksServiceRolePolicy 4196
Utilisation de cette politique 4196
Détails de la politique 4196
Version de la politique 4196
Document de politique JSON 4197
En savoir plus 4198
EC2FastLaunchFullAccess 4198
Utilisation de cette politique 4198
Détails de la politique 4198
Version de la politique 4198
Document de politique JSON 4198
En savoir plus 4205
EC2FastLaunchServiceRolePolicy 4206
Utilisation de cette politique 4206
Détails de la politique 4206
Version de la politique 4206
Document de politique JSON 4206
En savoir plus 4212
EC2FleetTimeShiftableServiceRolePolicy 4212
Utilisation de cette politique 4213
Détails de la politique 4213
Version de la politique 4213
Document de politique JSON 4213
En savoir plus 4215
Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess 4215
Utilisation de cette politique 4215
Détails de la politique 4215
Version de la politique 4215
Document de politique JSON 4215
En savoir plus 4216

EC2ImageBuilderExecutionPolicy 4216
Utilisation de cette politique 4216
Détails de la politique 4216
Version de la politique 4217
Document de politique JSON 4217
En savoir plus 4232
EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy 4232
Utilisation de cette politique 4233
Détails de la politique 4233
Version de la politique 4233
Document de politique JSON 4233
En savoir plus 4235
EC2InstanceConnect 4235
Utilisation de cette politique 4235
Détails de la politique 4235
Version de la politique 4236
Document de politique JSON 4236
En savoir plus 4236
Ec2InstanceConnectEndpoint 4237
Utilisation de cette politique 4237
Détails de la politique 4237
Version de la politique 4237
Document de politique JSON 4237
En savoir plus 4240
EC2InstanceProfileForImageBuilder 4240
Utilisation de cette politique 4240
Détails de la politique 4240
Version de la politique 4240
Document de politique JSON 4241
En savoir plus 4243
EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds 4244
Utilisation de cette politique 4244
Détails de la politique 4244
Version de la politique 4244
Document de politique JSON 4244
En savoir plus 4246

ECRReplicationServiceRolePolicy 4246
Utilisation de cette politique 4246
Détails de la politique 4246
Version de la politique 4246
Document de politique JSON 4246
En savoir plus 4247
ECRTemplateServiceRolePolicy 4247
Utilisation de cette politique 4247
Détails de la politique 4247
Version de la politique 4248
Document de politique JSON 4248
En savoir plus 4248
ElastiCacheServiceRolePolicy 4248
Utilisation de cette politique 4248
Détails de la politique 4249
Version de la politique 4249
Document de politique JSON 4249
En savoir plus 4251
ElasticLoadBalancingFullAccess 4251
Utilisation de cette politique 4251
Détails de la politique 4251
Version de la politique 4252
Document de politique JSON 4252
En savoir plus 4253
ElasticLoadBalancingReadOnly 4253
Utilisation de cette politique 4254
Détails de la politique 4254
Version de la politique 4254
Document de politique JSON 4254
En savoir plus 4255
ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess 4255
Utilisation de cette politique 4255
Détails de la politique 4256
Version de la politique 4256
Document de politique JSON 4256
En savoir plus 4256

ElementalActivationsFullAccess 4257
Utilisation de cette politique 4257
Détails de la politique 4257
Version de la politique 4257
Document de politique JSON 4257
En savoir plus 4258
ElementalActivationsGenerateLicenses 4258
Utilisation de cette politique 4258
Détails de la politique 4258
Version de la politique 4258
Document de politique JSON 4259
En savoir plus 4259
ElementalActivationsReadOnlyAccess 4259
Utilisation de cette politique 4259
Détails de la politique 4260
Version de la politique 4260
Document de politique JSON 4260
En savoir plus 4260
ElementalAppliancesSoftwareFullAccess 4261
Utilisation de cette politique 4261
Détails de la politique 4261
Version de la politique 4261
Document de politique JSON 4261
En savoir plus 4262
ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess 4262
Utilisation de cette politique 4262
Détails de la politique 4262
Version de la politique 4262
Document de politique JSON 4263
En savoir plus 4263
ElementalSupportCenterFullAccess 4263
Utilisation de cette politique 4263
Détails de la politique 4263
Version de la politique 4264
Document de politique JSON 4264
En savoir plus 4264

EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL 4264
Utilisation de cette politique 4265
Détails de la politique 4265
Version de la politique 4265
Document de politique JSON 4265
En savoir plus 4266
FinOpsAgentAgentPolicy 4266
Utilisation de cette politique 4266
Détails de la politique 4266
Version de la politique 4266
Document de politique JSON 4266
En savoir plus 4269
FinOpsAgentOperatorPolicy 4269
Utilisation de cette politique 4270
Détails de la politique 4270
Version de la politique 4270
Document de politique JSON 4270
En savoir plus 4271
FMSServiceRolePolicy 4271
Utilisation de cette politique 4272
Détails de la politique 4272
Version de la politique 4272
Document de politique JSON 4272
En savoir plus 4289
FSxDeleteServiceLinkedRoleAccess 4289
Utilisation de cette politique 4289
Détails de la politique 4289
Version de la politique 4289
Document de politique JSON 4290
En savoir plus 4290
GameLiftContainerFleetPolicy 4290
Utilisation de cette politique 4290
Détails de la politique 4290
Version de la politique 4291
Document de politique JSON 4291
En savoir plus 4292

GameLiftGameServerGroupPolicy 4292
Utilisation de cette politique 4292
Détails de la politique 4292
Version de la politique 4293
Document de politique JSON 4293
En savoir plus 4294
GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy 4295
Utilisation de cette politique 4295
Détails de la politique 4295
Version de la politique 4295
Document de politique JSON 4295
En savoir plus 4296
GlobalAcceleratorFullAccess 4296
Utilisation de cette politique 4297
Détails de la politique 4297
Version de la politique 4297
Document de politique JSON 4297
En savoir plus 4298
GlobalAcceleratorReadOnlyAccess 4298
Utilisation de cette politique 4298
Détails de la politique 4299
Version de la politique 4299
Document de politique JSON 4299
En savoir plus 4299
GreengrassOTAUpdateArtifactAccess 4300
Utilisation de cette politique 4300
Détails de la politique 4300
Version de la politique 4300
Document de politique JSON 4300
En savoir plus 4301
GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess 4301
Utilisation de cette politique 4301
Détails de la politique 4301
Version de la politique 4301
Document de politique JSON 4302
En savoir plus 4302

GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess 4302
Utilisation de cette politique 4302
Détails de la politique 4303
Version de la politique 4303
Document de politique JSON 4303
En savoir plus 4303
Health_OrganizationsServiceRolePolicy 4304
Utilisation de cette politique 4304
Détails de la politique 4304
Version de la politique 4304
Document de politique JSON 4304
En savoir plus 4305
IAMAccessAdvisorReadOnly 4305
Utilisation de cette politique 4305
Détails de la politique 4305
Version de la politique 4305
Document de politique JSON 4306
En savoir plus 4306
IAMAccessAnalyzerFullAccess 4307
Utilisation de cette politique 4307
Détails de la politique 4307
Version de la politique 4307
Document de politique JSON 4307
En savoir plus 4308
IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess 4308
Utilisation de cette politique 4309
Détails de la politique 4309
Version de la politique 4309
Document de politique JSON 4309
En savoir plus 4310
IAMFullAccess 4310
Utilisation de cette politique 4310
Détails de la politique 4310
Version de la politique 4310
Document de politique JSON 4310
En savoir plus 4311

IAMReadOnlyAccess 4311
Utilisation de cette politique 4311
Détails de la politique 4312
Version de la politique 4312
Document de politique JSON 4312
En savoir plus 4312
IAMSelfManageServiceSpecificCredentials 4313
Utilisation de cette politique 4313
Détails de la politique 4313
Version de la politique 4313
Document de politique JSON 4313
En savoir plus 4314
IAMUserChangePassword 4314
Utilisation de cette politique 4314
Détails de la politique 4314
Version de la politique 4314
Document de politique JSON 4315
En savoir plus 4315
IAMUserSSHKeys 4315
Utilisation de cette politique 4316
Détails de la politique 4316
Version de la politique 4316
Document de politique JSON 4316
En savoir plus 4317
IVSFullAccess 4317
Utilisation de cette politique 4317
Détails de la politique 4317
Version de la politique 4317
Document de politique JSON 4317
En savoir plus 4318
IVSReadOnlyAccess 4318
Utilisation de cette politique 4318
Détails de la politique 4318
Version de la politique 4319
Document de politique JSON 4319
En savoir plus 4320

IVSRecordToS3 4320
Utilisation de cette politique 4320
Détails de la politique 4320
Version de la politique 4321
Document de politique JSON 4321
En savoir plus 4321
KafkaConnectServiceRolePolicy 4321
Utilisation de cette politique 4322
Détails de la politique 4322
Version de la politique 4322
Document de politique JSON 4322
En savoir plus 4324
KafkaServiceRolePolicy 4324
Utilisation de cette politique 4324
Détails de la politique 4324
Version de la politique 4324
Document de politique JSON 4324
En savoir plus 4326
KeyspacesCDCServiceRolePolicy 4326
Utilisation de cette politique 4327
Détails de la politique 4327
Version de la politique 4327
Document de politique JSON 4327
En savoir plus 4328
KeyspacesReplicationServiceRolePolicy 4328
Utilisation de cette politique 4328
Détails de la politique 4328
Version de la politique 4328
Document de politique JSON 4328
En savoir plus 4330
LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy 4330
Utilisation de cette politique 4330
Détails de la politique 4330
Version de la politique 4330
Document de politique JSON 4331
En savoir plus 4331

LexBotPolicy 4331
Utilisation de cette politique 4331
Détails de la politique 4332
Version de la politique 4332
Document de politique JSON 4332
En savoir plus 4333
LexChannelPolicy 4333
Utilisation de cette politique 4333
Détails de la politique 4333
Version de la politique 4333
Document de politique JSON 4333
En savoir plus 4334
LightsailExportAccess 4334
Utilisation de cette politique 4334
Détails de la politique 4334
Version de la politique 4334
Document de politique JSON 4335
En savoir plus 4335
MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy 4336
Utilisation de cette politique 4336
Détails de la politique 4336
Version de la politique 4336
Document de politique JSON 4336
En savoir plus 4337
MediaPackageServiceRolePolicy 4337
Utilisation de cette politique 4337
Détails de la politique 4337
Version de la politique 4337
Document de politique JSON 4338
En savoir plus 4338
MemoryDBServiceRolePolicy 4338
Utilisation de cette politique 4339
Détails de la politique 4339
Version de la politique 4339
Document de politique JSON 4339
En savoir plus 4341

MigrationHubDMSAccessServiceRolePolicy 4341
Utilisation de cette politique 4342
Détails de la politique 4342
Version de la politique 4342
Document de politique JSON 4342
En savoir plus 4343
MigrationHubServiceRolePolicy 4343
Utilisation de cette politique 4343
Détails de la politique 4343
Version de la politique 4344
Document de politique JSON 4344
En savoir plus 4345
MigrationHubSMSAccessServiceRolePolicy 4345
Utilisation de cette politique 4345
Détails de la politique 4346
Version de la politique 4346
Document de politique JSON 4346
En savoir plus 4347
MonitronServiceRolePolicy 4347
Utilisation de cette politique 4347
Détails de la politique 4347
Version de la politique 4348
Document de politique JSON 4348
En savoir plus 4348
MultiPartyApprovalFullAccess 4348
Utilisation de cette politique 4349
Détails de la politique 4349
Version de la politique 4349
Document de politique JSON 4349
En savoir plus 4351
MultiPartyApprovalReadOnlyAccess 4352
Utilisation de cette politique 4352
Détails de la politique 4352
Version de la politique 4352
Document de politique JSON 4352
En savoir plus 4354

NeptuneConsoleFullAccess 4354
Utilisation de cette politique 4354
Détails de la politique 4355
Version de la politique 4355
Document de politique JSON 4355
En savoir plus 4360
NeptuneFullAccess 4361
Utilisation de cette politique 4361
Détails de la politique 4361
Version de la politique 4361
Document de politique JSON 4361
En savoir plus 4365
NeptuneGraphReadOnlyAccess 4365
Utilisation de cette politique 4366
Détails de la politique 4366
Version de la politique 4366
Document de politique JSON 4366
En savoir plus 4368
NeptuneReadOnlyAccess 4368
Utilisation de cette politique 4368
Détails de la politique 4368
Version de la politique 4368
Document de politique JSON 4368
En savoir plus 4371
NetworkAdministrator 4371
Utilisation de cette politique 4371
Détails de la politique 4371
Version de la politique 4371
Document de politique JSON 4372
En savoir plus 4379
NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy 4379
Utilisation de cette politique 4379
Détails de la politique 4379
Version de la politique 4380
Document de politique JSON 4380
En savoir plus 4385

NovaActServiceRolePolicy 4385
Utilisation de cette politique 4385
Détails de la politique 4385
Version de la politique 4386
Document de politique JSON 4386
En savoir plus 4386
OAMFullAccess 4386
Utilisation de cette politique 4387
Détails de la politique 4387
Version de la politique 4387
Document de politique JSON 4387
En savoir plus 4387
OAMReadOnlyAccess 4388
Utilisation de cette politique 4388
Détails de la politique 4388
Version de la politique 4388
Document de politique JSON 4388
En savoir plus 4389
OpensearchIngestionSelfManagedVpcePolicy 4389
Utilisation de cette politique 4389
Détails de la politique 4389
Version de la politique 4389
Document de politique JSON 4390
En savoir plus 4390
PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation 4391
Utilisation de cette politique 4391
Détails de la politique 4391
Version de la politique 4391
Document de politique JSON 4391
En savoir plus 4392
PartnerCentralIncentiveBenefitManagement 4392
Utilisation de cette politique 4392
Détails de la politique 4392
Version de la politique 4393
Document de politique JSON 4393
En savoir plus 4397

PowerUserAccess 4397
Utilisation de cette politique 4397
Détails de la politique 4397
Version de la politique 4397
Document de politique JSON 4397
En savoir plus 4398
PricingPlanManagerFullAccess 4398
Utilisation de cette politique 4399
Détails de la politique 4399
Version de la politique 4399
Document de politique JSON 4399
En savoir plus 4400
PricingPlanManagerReadonlyAccess 4400
Utilisation de cette politique 4400
Détails de la politique 4400
Version de la politique 4400
Document de politique JSON 4401
En savoir plus 4401
QAppsServiceRolePolicy 4401
Utilisation de cette politique 4401
Détails de la politique 4401
Version de la politique 4402
Document de politique JSON 4402
En savoir plus 4402
QBusinessQuicksightPluginPolicy 4403
Utilisation de cette politique 4403
Détails de la politique 4403
Version de la politique 4403
Document de politique JSON 4403
En savoir plus 4404
QBusinessServiceRolePolicy 4404
Utilisation de cette politique 4404
Détails de la politique 4404
Version de la politique 4404
Document de politique JSON 4405
En savoir plus 4406

QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly 4406
Utilisation de cette politique 4407
Détails de la politique 4407
Version de la politique 4407
Document de politique JSON 4407
En savoir plus 4408
RDSCloudHsmAuthorizationRole 4408
Utilisation de cette politique 4408
Détails de la politique 4408
Version de la politique 4408
Document de politique JSON 4409
En savoir plus 4409
ReadOnlyAccess 4409
Utilisation de cette politique 4409
Détails de la politique 4410
Version de la politique 4410
Document de politique JSON 4410
En savoir plus 4477
ReInventTicketApprovalAccess 4477
Utilisation de cette politique 4477
Détails de la politique 4477
Version de la politique 4478
Document de politique JSON 4478
En savoir plus 4478
ResourceGroupsandTagEditorFullAccess 4479
Utilisation de cette politique 4479
Détails de la politique 4479
Version de la politique 4479
Document de politique JSON 4479
En savoir plus 4480
ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess 4480
Utilisation de cette politique 4480
Détails de la politique 4480
Version de la politique 4480
Document de politique JSON 4481
En savoir plus 4481

ResourceGroupsServiceRolePolicy 4481
Utilisation de cette politique 4482
Détails de la politique 4482
Version de la politique 4482
Document de politique JSON 4482
En savoir plus 4483
ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources 4483
Utilisation de cette politique 4483
Détails de la politique 4483
Version de la politique 4483
Document de politique JSON 4484
En savoir plus 4492
ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy 4492
Utilisation de cette politique 4492
Détails de la politique 4492
Version de la politique 4493
Document de politique JSON 4493
En savoir plus 4496
ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy 4496
Utilisation de cette politique 4496
Détails de la politique 4496
Version de la politique 4497
Document de politique JSON 4497
En savoir plus 4498
ROSAControlPlaneOperatorPolicy 4498
Utilisation de cette politique 4498
Détails de la politique 4498
Version de la politique 4498
Document de politique JSON 4499
En savoir plus 4504
ROSAImageRegistryOperatorPolicy 4504
Utilisation de cette politique 4504
Détails de la politique 4504
Version de la politique 4504
Document de politique JSON 4505
En savoir plus 4506

ROSAIngressOperatorPolicy 4506
Utilisation de cette politique 4506
Détails de la politique 4506
Version de la politique 4507
Document de politique JSON 4507
En savoir plus 4508
ROSAInstallerPolicy 4508
Utilisation de cette politique 4508
Détails de la politique 4508
Version de la politique 4508
Document de politique JSON 4509
En savoir plus 4517
ROSAKarpenterControllerPolicy 4517
Utilisation de cette politique 4517
Détails de la politique 4517
Version de la politique 4518
Document de politique JSON 4518
En savoir plus 4524
ROSAKMSProviderPolicy 4524
Utilisation de cette politique 4525
Détails de la politique 4525
Version de la politique 4525
Document de politique JSON 4525
En savoir plus 4526
ROSAKubeControllerPolicy 4526
Utilisation de cette politique 4526
Détails de la politique 4526
Version de la politique 4526
Document de politique JSON 4527
En savoir plus 4531
ROSAManageSubscription 4532
Utilisation de cette politique 4532
Détails de la politique 4532
Version de la politique 4532
Document de politique JSON 4532
En savoir plus 4533

ROSANodePoolManagementPolicy 4533
Utilisation de cette politique 4533
Détails de la politique 4533
Version de la politique 4534
Document de politique JSON 4534
En savoir plus 4540
ROSASharedVPCEndpointPolicy 4541
Utilisation de cette politique 4541
Détails de la politique 4541
Version de la politique 4541
Document de politique JSON 4541
En savoir plus 4545
ROSASharedVPCRoute53Policy 4545
Utilisation de cette politique 4545
Détails de la politique 4545
Version de la politique 4546
Document de politique JSON 4546
En savoir plus 4547
ROSASRESupportPolicy 4547
Utilisation de cette politique 4547
Détails de la politique 4547
Version de la politique 4548
Document de politique JSON 4548
En savoir plus 4553
ROSAWorkerInstancePolicy 4553
Utilisation de cette politique 4553
Détails de la politique 4553
Version de la politique 4553
Document de politique JSON 4554
En savoir plus 4555
Route53RecoveryReadinessServiceRolePolicy 4555
Utilisation de cette politique 4555
Détails de la politique 4555
Version de la politique 4555
Document de politique JSON 4556
En savoir plus 4559

Route53ResolverServiceRolePolicy 4559
Utilisation de cette politique 4559
Détails de la politique 4559
Version de la politique 4560
Document de politique JSON 4560
En savoir plus 4560
RTBFabricServiceRolePolicy 4561
Utilisation de cette politique 4561
Détails de la politique 4561
Version de la politique 4561
Document de politique JSON 4561
En savoir plus 4563
S3StorageLensServiceRolePolicy 4564
Utilisation de cette politique 4564
Détails de la politique 4564
Version de la politique 4564
Document de politique JSON 4564
En savoir plus 4565
SageMakerStudioAdminIAMConsolePolicy 4565
Utilisation de cette politique 4565
Détails de la politique 4565
Version de la politique 4565
Document de politique JSON 4566
En savoir plus 4577
SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy 4578
Utilisation de cette politique 4578
Détails de la politique 4578
Version de la politique 4578
Document de politique JSON 4578
En savoir plus 4604
SageMakerStudioAdminIAMPermissiveExecutionPolicy 4604
Utilisation de cette politique 4604
Détails de la politique 4604
Version de la politique 4604
Document de politique JSON 4605
En savoir plus 4623

SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy 4624
Utilisation de cette politique 4624
Détails de la politique 4624
Version de la politique 4624
Document de politique JSON 4624
En savoir plus 4627
SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy 4627
Utilisation de cette politique 4627
Détails de la politique 4627
Version de la politique 4627
Document de politique JSON 4628
En savoir plus 4631
SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy 4631
Utilisation de cette politique 4631
Détails de la politique 4631
Version de la politique 4632
Document de politique JSON 4632
En savoir plus 4636
SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy 4636
Utilisation de cette politique 4636
Détails de la politique 4637
Version de la politique 4637
Document de politique JSON 4637
En savoir plus 4640
SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy 4641
Utilisation de cette politique 4641
Détails de la politique 4641
Version de la politique 4641
Document de politique JSON 4641
En savoir plus 4645
SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy 4645
Utilisation de cette politique 4646
Détails de la politique 4646
Version de la politique 4646
Document de politique JSON 4646
En savoir plus 4647

SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy 4647
Utilisation de cette politique 4647
Détails de la politique 4648
Version de la politique 4648
Document de politique JSON 4648
En savoir plus 4649
SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy 4649
Utilisation de cette politique 4649
Détails de la politique 4649
Version de la politique 4650
Document de politique JSON 4650
En savoir plus 4655
SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy 4656
Utilisation de cette politique 4656
Détails de la politique 4656
Version de la politique 4656
Document de politique JSON 4656
En savoir plus 4659
SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy 4659
Utilisation de cette politique 4659
Détails de la politique 4659
Version de la politique 4659
Document de politique JSON 4660
En savoir plus 4666
SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy 4666
Utilisation de cette politique 4666
Détails de la politique 4666
Version de la politique 4667
Document de politique JSON 4667
En savoir plus 4668
SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy 4668
Utilisation de cette politique 4668
Détails de la politique 4668
Version de la politique 4668
Document de politique JSON 4669
En savoir plus 4670

SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy 4671
Utilisation de cette politique 4671
Détails de la politique 4671
Version de la politique 4671
Document de politique JSON 4671
En savoir plus 4675
SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy 4675
Utilisation de cette politique 4675
Détails de la politique 4675
Version de la politique 4676
Document de politique JSON 4676
En savoir plus 4678
SageMakerStudioFullAccess 4678
Utilisation de cette politique 4678
Détails de la politique 4678
Version de la politique 4679
Document de politique JSON 4679
En savoir plus 4689
SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy 4689
Utilisation de cette politique 4689
Détails de la politique 4689
Version de la politique 4690
Document de politique JSON 4690
En savoir plus 4759
SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy 4759
Utilisation de cette politique 4759
Détails de la politique 4759
Version de la politique 4760
Document de politique JSON 4760
En savoir plus 4790
SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary 4790
Utilisation de cette politique 4790
Détails de la politique 4791
Version de la politique 4791
Document de politique JSON 4791
En savoir plus 4846

SageMakerStudioProjectUserRolePolicy 4847
Utilisation de cette politique 4847
Détails de la politique 4847
Version de la politique 4847
Document de politique JSON 4847
En savoir plus 4913
SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy 4913
Utilisation de cette politique 4913
Détails de la politique 4914
Version de la politique 4914
Document de politique JSON 4914
En savoir plus 4916
SageMakerStudioUserIAMConsolePolicy 4916
Utilisation de cette politique 4916
Détails de la politique 4916
Version de la politique 4916
Document de politique JSON 4917
En savoir plus 4918
SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy 4918
Utilisation de cette politique 4919
Détails de la politique 4919
Version de la politique 4919
Document de politique JSON 4919
En savoir plus 4944
SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy 4944
Utilisation de cette politique 4944
Détails de la politique 4944
Version de la politique 4944
Document de politique JSON 4945
En savoir plus 4959
SecretsManagerReadWrite 4959
Utilisation de cette politique 4960
Détails de la politique 4960
Version de la politique 4960
Document de politique JSON 4960
En savoir plus 4962

SecurityAgentWebAppAPIPolicy 4962
Utilisation de cette politique 4962
Détails de la politique 4962
Version de la politique 4962
Document de politique JSON 4963
En savoir plus 4964
SecurityAgentWebAppPolicy 4964
Utilisation de cette politique 4965
Détails de la politique 4965
Version de la politique 4965
Document de politique JSON 4965
En savoir plus 4967
SecurityAudit 4967
Utilisation de cette politique 4967
Détails de la politique 4967
Version de la politique 4967
Document de politique JSON 4968
En savoir plus 4991
SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy 4992
Utilisation de cette politique 4992
Détails de la politique 4992
Version de la politique 4992
Document de politique JSON 4992
En savoir plus 4998
SecurityLakeServiceLinkedRole 4998
Utilisation de cette politique 4998
Détails de la politique 4998
Version de la politique 4999
Document de politique JSON 4999
En savoir plus 5002
ServerMigration_ServiceRole 5002
Utilisation de cette politique 5002
Détails de la politique 5002
Version de la politique 5002
Document de politique JSON 5003
En savoir plus 5007

ServerMigrationConnector 5008
Utilisation de cette politique 5008
Détails de la politique 5008
Version de la politique 5008
Document de politique JSON 5008
En savoir plus 5010
ServerMigrationServiceConsoleFullAccess 5010
Utilisation de cette politique 5010
Détails de la politique 5010
Version de la politique 5010
Document de politique JSON 5011
En savoir plus 5012
ServerMigrationServiceLaunchRole 5013
Utilisation de cette politique 5013
Détails de la politique 5013
Version de la politique 5013
Document de politique JSON 5013
En savoir plus 5016
ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation 5016
Utilisation de cette politique 5016
Détails de la politique 5016
Version de la politique 5017
Document de politique JSON 5017
En savoir plus 5017
ServiceQuotasFullAccess 5018
Utilisation de cette politique 5018
Détails de la politique 5018
Version de la politique 5018
Document de politique JSON 5018
En savoir plus 5020
ServiceQuotasReadOnlyAccess 5020
Utilisation de cette politique 5020
Détails de la politique 5020
Version de la politique 5021
Document de politique JSON 5021
En savoir plus 5022

ServiceQuotasServiceRolePolicy 5022
Utilisation de cette politique 5022
Détails de la politique 5023
Version de la politique 5023
Document de politique JSON 5023
En savoir plus 5023
SignInLocalDevelopmentAccess 5024
Utilisation de cette politique 5024
Détails de la politique 5024
Version de la politique 5024
Document de politique JSON 5024
En savoir plus 5025
SimpleWorkflowFullAccess 5025
Utilisation de cette politique 5025
Détails de la politique 5025
Version de la politique 5025
Document de politique JSON 5026
En savoir plus 5026
SMSVoiceServiceRolePolicy 5026
Utilisation de cette politique 5026
Détails de la politique 5026
Version de la politique 5027
Document de politique JSON 5027
En savoir plus 5027
SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy 5027
Utilisation de cette politique 5028
Détails de la politique 5028
Version de la politique 5028
Document de politique JSON 5028
En savoir plus 5029
SSMQuickSetupRolePolicy 5029
Utilisation de cette politique 5029
Détails de la politique 5029
Version de la politique 5030
Document de politique JSON 5030
En savoir plus 5033

SupportUser 5033
Utilisation de cette politique 5033
Détails de la politique 5033
Version de la politique 5033
Document de politique JSON 5033
En savoir plus 5039
SystemAdministrator 5039
Utilisation de cette politique 5039
Détails de la politique 5039
Version de la politique 5039
Document de politique JSON 5039
En savoir plus 5046
TranslateFullAccess 5046
Utilisation de cette politique 5046
Détails de la politique 5046
Version de la politique 5046
Document de politique JSON 5047
En savoir plus 5047
TranslateReadOnly 5047
Utilisation de cette politique 5047
Détails de la politique 5048
Version de la politique 5048
Document de politique JSON 5048
En savoir plus 5049
ViewOnlyAccess 5049
Utilisation de cette politique 5049
Détails de la politique 5049
Version de la politique 5049
Document de politique JSON 5049
En savoir plus 5059
VMImportExportRoleForAWSConnector 5060
Utilisation de cette politique 5060
Détails de la politique 5060
Version de la politique 5060
Document de politique JSON 5060
En savoir plus 5061

VPCLatticeFullAccess 5061
Utilisation de cette politique 5062
Détails de la politique 5062
Version de la politique 5062
Document de politique JSON 5062
En savoir plus 5064
VPCLatticeReadOnlyAccess 5064
Utilisation de cette politique 5064
Détails de la politique 5065
Version de la politique 5065
Document de politique JSON 5065
En savoir plus 5066
VPCLatticeServicesInvokeAccess 5066
Utilisation de cette politique 5066
Détails de la politique 5066
Version de la politique 5066
Document de politique JSON 5067
En savoir plus 5067
WAFLoggingServiceRolePolicy 5067
Utilisation de cette politique 5067
Détails de la politique 5068
Version de la politique 5068
Document de politique JSON 5068
En savoir plus 5069
WAFRegionalLoggingServiceRolePolicy 5069
Utilisation de cette politique 5069
Détails de la politique 5069
Version de la politique 5069
Document de politique JSON 5070
En savoir plus 5070
WAFV2LoggingServiceRolePolicy 5070
Utilisation de cette politique 5071
Détails de la politique 5071
Version de la politique 5071
Document de politique JSON 5071
En savoir plus 5072

WellArchitectedAgentResourceScanning 5072
Utilisation de cette politique 5072
Détails de la politique 5073
Version de la politique 5073
Document de politique JSON 5073
En savoir plus 5099
WellArchitectedConsoleFullAccess 5099
Utilisation de cette politique 5099
Détails de la politique 5099
Version de la politique 5100
Document de politique JSON 5100
En savoir plus 5102
WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess 5103
Utilisation de cette politique 5103
Détails de la politique 5103
Version de la politique 5103
Document de politique JSON 5103
En savoir plus 5104
WorkLinkServiceRolePolicy 5104
Utilisation de cette politique 5104
Détails de la politique 5104
Version de la politique 5105
Document de politique JSON 5105
En savoir plus 5105
..... 5107

Que sont les politiques AWS gérées ?

Une politique AWS gérée est une politique autonome créée et administrée par AWS. AWS les politiques gérées sont conçues pour fournir des autorisations pour de nombreux cas d'utilisation courants. Ils vous permettent de commencer à attribuer des autorisations aux utilisateurs, aux groupes et aux rôles plus facilement que si vous deviez rédiger vous-même les politiques.

N'oubliez pas que les politiques AWS gérées peuvent ne pas accorder d'autorisations de moindre privilège pour vos cas d'utilisation spécifiques, car elles sont disponibles pour tous AWS les clients. Nous vous recommandons de réduire encore les autorisations en définissant des politiques gérées par le client qui sont propres à vos cas d'utilisation.

Vous ne pouvez pas modifier les autorisations définies dans les politiques AWS gérées. Si les autorisations définies dans une politique AWS gérée sont AWS mises à jour, la mise à jour affecte toutes les identités principales (utilisateurs, groupes et rôles) auxquelles la politique est attachée. AWS est le plus susceptible de mettre à jour une politique AWS gérée lorsqu'un nouveau AWS service est lancé ou lorsque de nouvelles opérations d'API sont disponibles pour les services existants.

Pour plus d'informations, consultez Politiques gérées par AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Comprendre les pages de référence des politiques

Chaque page de référence des politiques inclut les informations suivantes :

- Utilisation de cette politique : si vous pouvez associer la politique aux utilisateurs, aux groupes et aux rôles
- Détails de la politique
  - Type : type de politique AWS gérée
    - `AWS managed policy`— Une politique AWS gérée standard
    - `Job function policy`— Politique alignée sur les fonctions professionnelles courantes de l'industrie
    - `Service-linked role policy`— Politique attachée à un rôle lié à un service qui permet à un service d'effectuer des actions en votre nom, telles que the section called "AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy"

    - `Service role policy`— Politique conçue pour fonctionner avec les rôles de service, tels que the section called “AWSControlTowerServiceRolePolicy”
  - Heure de création : date à laquelle la politique a été créée pour la première fois
  - Heure de modification : date à laquelle cette version de la politique a été modifiée
  - ARN — Le nom de ressource Amazon de la politique
- Version de la politique : version des autorisations accordées par la politique
- Document de politique JSON — La politique JSON
- En savoir plus — Liens vers la documentation relative aux politiques AWS gérées

Politiques gérées déconseillées AWS

AWS met régulièrement à jour les politiques AWS gérées. Dans la plupart des cas, nous ajoutons des autorisations à une politique. Cela se produit lorsque nous lançons un nouveau service ou une nouvelle fonctionnalité. Pour améliorer la sécurité des politiques AWS gérées, nous réduisons parfois le champ d'application des politiques. Lorsque nous supprimons des autorisations d'une politique, nous la définissons comme obsolète et nous en rendons une nouvelle disponible. Lorsque vous AWS dépréciez un service ou une fonctionnalité, nous désapprouvons également la politique AWS gérée pour cette fonctionnalité.

Si vous recevez une notification par e-mail indiquant qu'une politique que vous utilisez est obsolète, nous vous recommandons d'agir immédiatement. Identifiez le changement apporté à la politique et mettez à jour vos flux de travail. S'il AWS fournit une politique de remplacement, prévoyez de l'associer à toutes les identités concernées (utilisateurs, groupes et rôles), puis de détacher la politique obsolète de ces identités.

Les caractéristiques d'une politique obsolète sont les suivantes :

- Il est supprimé de ce guide.
- Les autorisations continuent de fonctionner pour toutes les identités actuellement associées.
- Dans les comptes où la politique est associée à une identité, elle apparaît dans la liste des politiques de la console IAM avec une icône d'avertissement à côté.
- Il ne peut être rattaché à aucune nouvelle identité. Si vous le détachez d'une identité actuelle, vous ne pouvez pas le rattacher.
- Une fois que vous l'avez détaché de toutes les entités actuelles, il n'est plus visible.

AWS stratégies gérées

AWS politiques gérées

- AccessAnalyzerServiceRolePolicy
- AccountAccessManagerServiceRolePolicy
- AccountManagementFromVercel
- AdministratorAccess
- AdministratorAccess-Amplify
- AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk
- AIDevOpsAgentAccessPolicy
- AIDevOpsAgentActionsPolicy
- AIDevOpsAgentFullAccess
- AIDevOpsAgentReadOnlyAccess
- AIDevOpsOperatorAppAccessPolicy
- AIOpsAssistantIncidentReportPolicy
- AIOpsAssistantPolicy
- AIOpsConsoleAdminPolicy
- AIOpsOperatorAccess
- AIOpsReadOnlyAccess
- AlexaForBusinessDeviceSetup
- AlexaForBusinessFullAccess
- AlexaForBusinessGatewayExecution
- AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy
- AlexaForBusinessNetworkProfileServicePolicy
- AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy
- AlexaForBusinessReadOnlyAccess
- AmazonAPIGatewayAdministrator
- AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess
- AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs

- AmazonAppFlowFullAccess
- AmazonAppFlowReadOnlyAccess
- AmazonApplicationRecoveryControllerRegionSwitchPlanExecutionPolicy
- AmazonAppStreamFullAccess
- AmazonAppStreamPCAAccess
- AmazonAppStreamReadOnlyAccess
- AmazonAppStreamServiceAccess
- AmazonAthenaFullAccess
- AmazonAthenaServiceRolePolicy
- AmazonAugmentedAIFullAccess
- AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess
- AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess
- AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess
- AmazonAuroraDSQLFullAccess
- AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess
- AmazonBedrockAgentCoreMemoryBedrockModelInferenceExecutionRolePolicy
- AmazonBedrockExternalWebSearchFullAccess
- AmazonBedrockExternalWebSearchReadOnly
- AmazonBedrockFullAccess
- AmazonBedrockLimitedAccess
- AmazonBedrockMantleFullAccess
- AmazonBedrockMantleInferenceAccess
- AmazonBedrockMantleReadOnly
- AmazonBedrockMarketplaceAccess
- AmazonBedrockReadOnly
- AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary
- AmazonBedrockWebSearchFullAccess
- AmazonBedrockWebSearchReadOnly
- AmazonBraketFullAccess

- AmazonBraketJobsExecutionPolicy
- AmazonBraketServiceRolePolicy
- AmazonChimeFullAccess
- AmazonChimeReadOnly
- AmazonChimeSDK
- AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy
- AmazonChimeSDKMessagingServiceRolePolicy
- AmazonChimeServiceRolePolicy
- AmazonChimeTranscriptionServiceLinkedRolePolicy
- AmazonChimeUserManagement
- AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy
- AmazonCloudDirectoryFullAccess
- AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess
- AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess
- AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess
- AmazonCloudWatchEvidentlyServiceRolePolicy
- AmazonCloudWatchRUMFullAccess
- AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess
- AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy
- AmazonCodeCatalystFullAccess
- AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess
- AmazonCodeCatalystSupportAccess
- AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess
- AmazonCodeGuruProfilerFullAccess
- AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess
- AmazonCodeGuruReviewerFullAccess
- AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess
- AmazonCodeGuruReviewerServiceRolePolicy
- AmazonCodeGuruSecurityFullAccess

- AmazonCodeGuruSecurityScanAccess
- AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities
- AmazonCognitoIdpEmailServiceRolePolicy
- AmazonCognitoIdpServiceRolePolicy
- AmazonCognitoPowerUser
- AmazonCognitoReadOnly
- AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy
- AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities
- AmazonConnect_FullAccess
- AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicy
- AmazonConnectReadOnlyAccess
- AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy
- AmazonConnectSynchronizationServiceRolePolicy
- AmazonConnectVoiceIDFullAccess
- AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy
- AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy
- AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy
- AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary
- AmazonDataZoneFullAccess
- AmazonDataZoneFullUserAccess
- AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy
- AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy
- AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess
- AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary
- AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary
- AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy
- AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy
- AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary
- AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy

- AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy
- AmazonDetectiveFullAccess
- AmazonDetectiveInvestigatorAccess
- AmazonDetectiveMemberAccess
- AmazonDetectiveOrganizationsAccess
- AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy
- AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess
- AmazonDevOpsGuruFullAccess
- AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess
- AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess
- AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy
- AmazonDMSCloudWatchLogsRole
- AmazonDMSRedshiftS3Role
- AmazonDMSVPCManagementRole
- AmazonDocDB-ElasticServiceRolePolicy
- AmazonDocDBConsoleFullAccess
- AmazonDocDBElasticFullAccess
- AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess
- AmazonDocDBFullAccess
- AmazonDocDBReadOnlyAccess
- AmazonDRSVPCManagement
- AmazonDynamoDBFullAccess
- AmazonDynamoDBFullAccess_v2
- AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline
- AmazonDynamoDBReadOnlyAccess
- AmazonEBSCSIDriverEKSClusterScopedPolicy
- AmazonEBSCSIDriverPolicy
- AmazonEBSCSIDriverPolicyV2
- AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess

- AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser
- AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly
- AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly
- AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole
- AmazonEC2ContainerServiceEventsRole
- AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role
- AmazonEC2ContainerServiceRole
- AmazonEC2FullAccess
- AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy
- AmazonEC2ReadOnlyAccess
- AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy
- AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited
- AmazonEC2RoleforDataPipelineRole
- AmazonEC2RoleforSSM
- AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard
- AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole
- AmazonEC2SpotFleetTaggingRole
- AmazonECS_FullAccess
- AmazonECSComputeServiceRolePolicy
- AmazonECSInfrastructureRoleforExpressGatewayServices
- AmazonECSInfrastructureRolePolicyForLoadBalancers
- AmazonECSInfrastructureRolePolicyForManagedInstances
- AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity
- AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes
- AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice
- AmazonECSInstanceRolePolicyForManagedInstances
- AmazonECSServiceRolePolicy
- AmazonECSTaskExecutionRolePolicy
- AmazonEFSCSIDriverPolicy
- AmazonEKS_CNI_Policy

- AmazonEKSBlockStoragePolicy
- AmazonEKSBlockStoragePolicyV2
- AmazonEKSClusterPolicy
- AmazonEKSComputePolicy
- AmazonEKSConnectorServiceRolePolicy
- AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly
- AmazonEKSDashboardServiceRolePolicy
- AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy
- AmazonEKSForFargateServiceRolePolicy
- AmazonEKSLoadBalancingPolicy
- AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy
- AmazonEKSLocalOutpostServiceRolePolicy
- AmazonEKSMCPReadOnlyAccess
- AmazonEKSNetworkingPolicy
- AmazonEKSServicePolicy
- AmazonEKSServiceRolePolicy
- AmazonEKSVPCResourceController
- AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy
- AmazonEKSWorkerNodePolicy
- AmazonElastiCacheFullAccess
- AmazonElastiCacheReadOnlyAccess
- AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess
- AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser
- AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly
- AmazonElasticFileSystemClientFullAccess
- AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess
- AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess
- AmazonElasticFileSystemFullAccess
- AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess
- AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy

- AmazonElasticFileSystemsUtils
- AmazonElasticMapReduceEditorsRole
- AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole
- AmazonElasticMapReduceforEC2Role
- AmazonElasticMapReduceFullAccess
- AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy
- AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess
- AmazonElasticMapReduceRole
- AmazonElasticsearchServiceRolePolicy
- AmazonElasticTranscoder_FullAccess
- AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter
- AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess
- AmazonElasticTranscoderRole
- AmazonEMRCleanupPolicy
- AmazonEMRContainersServiceRolePolicy
- AmazonEMRFullAccessPolicy_v2
- AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2
- AmazonEMRServerlessServiceRolePolicy
- AmazonEMRServicePolicy_v2
- AmazonEMRServicePolicyForSessions
- AmazonESCognitoAccess
- AmazonESFullAccess
- AmazonESReadOnlyAccess
- AmazonEventBridgeApiDestinationsServiceRolePolicy
- AmazonEventBridgeFullAccess
- AmazonEventBridgePipesFullAccess
- AmazonEventBridgePipesOperatorAccess
- AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess
- AmazonEventBridgeReadOnlyAccess
- AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess

- AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess
- AmazonEventBridgeSchemasFullAccess
- AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess
- AmazonEventBridgeSchemasServiceRolePolicy
- AmazonEVSServiceRolePolicy
- AmazonFISServiceRolePolicy
- AmazonForecastFullAccess
- AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy
- AmazonFreeRTOSFullAccess
- AmazonFreeRTOSOTAUpdate
- AmazonFSxConsoleFullAccess
- AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess
- AmazonFSxFullAccess
- AmazonFSxReadOnlyAccess
- AmazonFSxServiceRolePolicy
- AmazonGlacierFullAccess
- AmazonGlacierReadOnlyAccess
- AmazonGrafanaAthenaAccess
- AmazonGrafanaCloudWatchAccess
- AmazonGrafanaRedshiftAccess
- AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy
- AmazonGuardDutyFullAccess
- AmazonGuardDutyFullAccess_v2
- AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy
- AmazonGuardDutyReadOnlyAccess
- AmazonGuardDutyServiceRolePolicy
- AmazonHealthLakeFullAccess
- AmazonHealthLakeReadOnlyAccess
- AmazonHoneycodeFullAccess
- AmazonHoneycodeReadOnlyAccess

- AmazonHoneycodeServiceRolePolicy
- AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess
- AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess
- AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess
- AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess
- AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy
- AmazonInspector2AmiScanServiceRolePolicy
- AmazonInspector2FullAccess
- AmazonInspector2FullAccess_v2
- AmazonInspector2ManagedCisPolicy
- AmazonInspector2ManagedTelemetryPolicy
- AmazonInspector2ReadOnlyAccess
- AmazonInspector2ServiceRolePolicy
- AmazonInspector2ThirdPartyServiceRolePolicy
- AmazonInspectorFullAccess
- AmazonInspectorReadOnlyAccess
- AmazonInspectorServiceRolePolicy
- AmazonKendraFullAccess
- AmazonKendraReadOnlyAccess
- AmazonKeyspacesFullAccess
- AmazonKeyspacesReadOnlyAccess
- AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2
- AmazonKinesisAnalyticsFullAccess
- AmazonKinesisAnalyticsReadOnly
- AmazonKinesisFirehoseFullAccess
- AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess
- AmazonKinesisFullAccess
- AmazonKinesisReadOnlyAccess
- AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess
- AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess

- AmazonLaunchWizard_Fullaccess
- AmazonLaunchWizardFullAccessV2
- AmazonLexChannelsAccess
- AmazonLexFullAccess
- AmazonLexReadOnly
- AmazonLexReplicationPolicy
- AmazonLexRunBotsOnly
- AmazonLexV2BotPolicy
- AmazonLookoutEquipmentFullAccess
- AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess
- AmazonLookoutMetricsFullAccess
- AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess
- AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess
- AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess
- AmazonLookoutVisionFullAccess
- AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess
- AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess
- AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess
- AmazonMachineLearningFullAccess
- AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess
- AmazonMachineLearningReadOnlyAccess
- AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess
- AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3
- AmazonMacieFullAccess
- AmazonMacieHandshakeRole
- AmazonMacieReadOnlyAccess
- AmazonMacieServiceRole
- AmazonMacieServiceRolePolicy
- AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess
- AmazonManagedBlockchainFullAccess

- AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess
- AmazonManagedBlockchainServiceRolePolicy
- AmazonMCSFullAccess
- AmazonMCSReadOnlyAccess
- AmazonMechanicalTurkFullAccess
- AmazonMechanicalTurkReadOnly
- AmazonMemoryDBFullAccess
- AmazonMemoryDBReadOnlyAccess
- AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess
- AmazonMobileAnalyticsFullAccess
- AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess
- AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess
- AmazonMonitronFullAccess
- AmazonMQApiFullAccess
- AmazonMQApiReadOnlyAccess
- AmazonMQFullAccess
- AmazonMQReadOnlyAccess
- AmazonMQServiceRolePolicy
- AmazonMSKConnectReadOnlyAccess
- AmazonMSKFullAccess
- AmazonMSKReadOnlyAccess
- AmazonMWAAServerlessServiceRolePolicy
- AmazonMWAAServiceRolePolicy
- AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker
- AmazonNimbleStudio-StudioAdmin
- AmazonNimbleStudio-StudioUser
- AmazonODBFullAccess
- AmazonODBServiceRolePolicy
- AmazonOmicsFullAccess
- AmazonOmicsReadOnlyAccess

- AmazonOneEnterpriseFullAccess
- AmazonOneEnterpriseInstallerAccess
- AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess
- AmazonOpenSearchDashboardsServiceRolePolicy
- AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess
- AmazonOpenSearchIngestionFullAccess
- AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess
- AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy
- AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy
- AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess
- AmazonOpenSearchServiceFullAccess
- AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess
- AmazonOpenSearchServiceRolePolicy
- AmazonPersonalizeFullAccess
- AmazonPollyFullAccess
- AmazonPollyReadOnlyAccess
- AmazonPrometheusConsoleFullAccess
- AmazonPrometheusFullAccess
- AmazonPrometheusQueryAccess
- AmazonPrometheusRemoteWriteAccess
- AmazonPrometheusScraperServiceRolePolicy
- AmazonQDeveloperAccess
- AmazonQFullAccess
- AmazonQLDBConsoleFullAccess
- AmazonQLDBFullAccess
- AmazonQLDBReadOnly
- AmazonRDSBetaServiceRolePolicy
- AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy
- AmazonRDSCustomPreviewServiceRolePolicy
- AmazonRDSCustomServiceRolePolicy

- AmazonRDSDataFullAccess
- AmazonRDSDirectoryServiceAccess
- AmazonRDSEnhancedMonitoringRole
- AmazonRDSFullAccess
- AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess
- AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly
- AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy
- AmazonRDSReadOnlyAccess
- AmazonRDSServiceRolePolicy
- AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess
- AmazonRedshiftDataFullAccess
- AmazonRedshiftFederatedAuthorization
- AmazonRedshiftFullAccess
- AmazonRedshiftQueryEditor
- AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess
- AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing
- AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing
- AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing
- AmazonRedshiftReadOnlyAccess
- AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy
- AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess
- AmazonRekognitionFullAccess
- AmazonRekognitionReadOnlyAccess
- AmazonRekognitionServiceRole
- AmazonRoute53AutoNamingFullAccess
- AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess
- AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess
- AmazonRoute53DomainsFullAccess
- AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess
- AmazonRoute53FullAccess

- AmazonRoute53GlobalResolverFullAccess
- AmazonRoute53GlobalResolverReadOnlyAccess
- AmazonRoute53ProfilesFullAccess
- AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess
- AmazonRoute53ReadOnlyAccess
- AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess
- AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess
- AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess
- AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess
- AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess
- AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess
- AmazonRoute53ResolverFullAccess
- AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess
- AmazonS3ExpressFullAccess
- AmazonS3ExpressReadOnlyAccess
- AmazonS3FilesClientFullAccess
- AmazonS3FilesClientReadOnlyAccess
- AmazonS3FilesClientReadWriteAccess
- AmazonS3FilesCSIDriverPolicy
- AmazonS3FilesFullAccess
- AmazonS3FilesReadOnlyAccess
- AmazonS3FullAccess
- AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy
- AmazonS3OutpostsFullAccess
- AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess
- AmazonS3ReadOnlyAccess
- AmazonS3TablesFullAccess
- AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole
- AmazonS3TablesReadOnlyAccess
- AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy

- AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess
- AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess
- AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess
- AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess
- AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy
- AmazonSageMakerCanvasForecastAccess
- AmazonSageMakerCanvasFullAccess
- AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess
- AmazonSageMakerCapacityReservationServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy
- AmazonSageMakerCoreServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy
- AmazonSageMakerFeatureStoreAccess
- AmazonSageMakerFullAccess
- AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole
- AmazonSageMakerGeospatialFullAccess
- AmazonSageMakerGroundTruthExecution
- AmazonSageMakerHyperPodGatedModelAccess
- AmazonSageMakerHyperPodInferenceAccess
- AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess
- AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess
- AmazonSageMakerInferenceServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerJobFullAccess
- AmazonSageMakerJobRuntimeAccess
- AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess
- AmazonSageMakerModelCustomizationCoreAccess
- AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess
- AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess
- AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy

- AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess
- AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerPipelinesIntegrations
- AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy
- AmazonSageMakerReadOnly
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerSpacesControllerPolicy
- AmazonSageMakerSpacesRouterPolicy
- AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess
- AmazonSecurityLakeAdministrator
- AmazonSecurityLakeMetastoreManager
- AmazonSecurityLakePermissionsBoundary
- AmazonSESFullAccess
- AmazonSESReadOnlyAccess
- AmazonSESServiceRolePolicy
- AmazonSNSFullAccess
- AmazonSNSReadOnlyAccess
- AmazonSNSRole
- AmazonSQSFullAccess
- AmazonSQSReadOnlyAccess
- AmazonSSMAutomationApproverAccess

- AmazonSSMAutomationRole
- AmazonSSMDirectoryServiceAccess
- AmazonSSMFullAccess
- AmazonSSMMaintenanceWindowRole
- AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy
- AmazonSSMManagedInstanceCore
- AmazonSSMPatchAssociation
- AmazonSSMReadOnlyAccess
- AmazonSSMServiceRolePolicy
- AmazonSumerianFullAccess
- AmazonTextractFullAccess
- AmazonTextractServiceRole
- AmazonTimestreamConsoleFullAccess
- AmazonTimestreamFullAccess
- AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess
- AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess
- AmazonTimestreamInfluxDBServiceRolePolicy
- AmazonTimestreamReadOnlyAccess
- AmazonTranscribeFullAccess
- AmazonTranscribeReadOnlyAccess
- AmazonVerifiedPermissionsFullAccess
- AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess
- AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations
- AmazonVPCFullAccess
- AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy
- AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy
- AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy
- AmazonVPCReadOnlyAccess
- AmazonWorkDocsFullAccess
- AmazonWorkDocsReadOnlyAccess

- AmazonWorkMailEventsServiceRolePolicy
- AmazonWorkMailFullAccess
- AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess
- AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess
- AmazonWorkMailReadOnlyAccess
- AmazonWorkSpacesAdmin
- AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess
- AmazonWorkspacesPCAAccess
- AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess
- AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly
- AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess
- AmazonWorkSpacesServiceAccess
- AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess
- AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy
- AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess
- AmazonWorkSpacesWebReadOnly
- AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy
- AmazonZocaloFullAccess
- AmazonZocaloReadOnlyAccess
- AmplifyBackendDeployFullAccess
- AnthropicFullAccess
- AnthropicInferenceAccess
- AnthropicLimitedAccess
- AnthropicReadOnlyAccess
- AnthropicSelfHostedEnvironmentAccess
- APIGatewayServiceRolePolicy
- AppIntegrationsServiceLinkedRolePolicy
- ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess
- ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy
- AppRunnerNetworkingServiceRolePolicy

- AppRunnerServiceRolePolicy
- AppStudioServiceRolePolicy
- AuroraDsqlServiceLinkedRolePolicy
- AutoScalingConsoleFullAccess
- AutoScalingConsoleReadOnlyAccess
- AutoScalingFullAccess
- AutoScalingNotificationAccessRole
- AutoScalingReadOnlyAccess
- AutoScalingServiceRolePolicy
- AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy
- AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy
- AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy
- AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy
- AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy
- AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy
- AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy
- AWS_ ConfigRole
- AWSAccountActivityAccess
- AWSAccountManagementFullAccess
- AWSAccountManagementReadOnlyAccess
- AWSAccountSettingsManagementRole
- AWSAccountUsageReportAccess
- AWSAgentlessDiscoveryService
- AWSAppConfigServiceRolePolicy
- AWSAppFabricFullAccess
- AWSAppFabricReadOnlyAccess
- AWSAppFabricServiceRolePolicy
- AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy
- AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy
- AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy

- AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy
- AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy
- AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy
- AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy
- AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPolicy
- AWSApplicationAutoscalingEMRInstanceGroupPolicy
- AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy
- AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy
- AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy
- AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy
- AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy
- AWSApplicationAutoscalingWorkSpacesPoolPolicy
- AWSApplicationDiscoveryAgentAccess
- AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess
- AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess
- AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy
- AWSApplicationMigrationAgentPolicy
- AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2
- AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy
- AWSApplicationMigrationEC2Access
- AWSApplicationMigrationFSxProxyPolicy
- AWSApplicationMigrationFSxProxyVPCPolicy
- AWSApplicationMigrationFullAccess
- AWSApplicationMigrationMGHAccess
- AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource
- AWSApplicationMigrationNetworkMigrationMultiAccount
- AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess
- AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy
- AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy
- AWSApplicationMigrationServiceRolePolicy

- AWSApplicationMigrationSSMAccess
- AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy
- AWSAppMeshEnvoyAccess
- AWSAppMeshFullAccess
- AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess
- AWSAppMeshPreviewServiceRolePolicy
- AWSAppMeshReadOnly
- AWSAppMeshServiceRolePolicy
- AWSAppRunnerFullAccess
- AWSAppRunnerReadOnlyAccess
- AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess
- AWSAppSyncAdministrator
- AWSAppSyncInvokeFullAccess
- AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs
- AWSAppSyncSchemaAuthor
- AWSAppSyncServiceRolePolicy
- AWSArtifactAccountSync
- AWSArtifactAgreementsFullAccess
- AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess
- AWSArtifactComplianceInquiriesFullAccess
- AWSArtifactComplianceInquiriesReadOnlyAccess
- AWSArtifactReportsReadOnlyAccess
- AWSArtifactServiceRolePolicy
- AWSAuditManagerAdministratorAccess
- AWSAuditManagerServiceRolePolicy
- AWSAutoScalingPlansEC2AutoScalingPolicy
- AWSBackupAuditAccess
- AWSBackupDataTransferAccess
- AWSBackupFullAccess
- AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync

- AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans
- AWSBackupOperatorAccess
- AWSBackupOrganizationAdminAccess
- AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA
- AWSBackupSearchOperatorAccess
- AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup
- AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackupTest
- AWSBackupServiceRolePolicyForBackup
- AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing
- AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores
- AWSBackupServiceRolePolicyForRestores
- AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup
- AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore
- AWSBackupServiceRolePolicyForScans
- AWSBatchFullAccess
- AWSBatchServiceEventTargetRole
- AWSBatchServiceRole
- AWSBatchServiceRolePolicyForSageMaker
- AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy
- AWSBedrockAgentCoreGatewayNetworkServiceRolePolicy
- AWSBedrockAgentCoreIdentityNetworkServiceRolePolicy
- AWSBillingConductorFullAccess
- AWSBillingConductorReadOnlyAccess
- AWSBillingReadOnlyAccess
- AWSBillingServiceRolePolicy
- AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM
- AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess
- AWSBudgetsReadOnlyAccess
- AWSBudgetsSpendLimitMemberRolePolicy
- AWSBugBustFullAccess

- AWSBugBustPlayerAccess
- AWSBugBustServiceRolePolicy
- AWSCertificateManagerFullAccess
- AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor
- AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess
- AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser
- AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly
- AWSCertificateManagerPrivateCAUser
- AWSCertificateManagerReadOnly
- AWSChatbotServiceLinkedRolePolicy
- AWSCleanRoomsFullAccess
- AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying
- AWSCleanRoomsMLFullAccess
- AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess
- AWSCleanRoomsReadOnlyAccess
- AWSCleanRoomsServiceRolePolicy
- AWSCloud9Administrator
- AWSCloud9EnvironmentMember
- AWSCloud9ServiceRolePolicy
- AWSCloud9SSMInstanceProfile
- AWSCloud9User
- AWSCloudFormationFullAccess
- AWSCloudFormationReadOnlyAccess
- AWSCloudFrontLogger
- AWSCloudFrontVPCOriginServiceRolePolicy
- AWSCloudHSMFullAccess
- AWSCloudHSMReadOnlyAccess
- AWSCloudHSMRole
- AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess
- AWSCloudMapFullAccess

- AWSCloudMapReadOnlyAccess
- AWSCloudMapRegisterInstanceAccess
- AWSCloudShellFullAccess
- AWSCloudTrail_FullAccess
- AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess
- AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy
- AWSCodeArtifactAdminAccess
- AWSCodeArtifactReadOnlyAccess
- AWSCodeBuildAdminAccess
- AWSCodeBuildDeveloperAccess
- AWSCodeBuildReadOnlyAccess
- AWSCodeCommitFullAccess
- AWSCodeCommitPowerUser
- AWSCodeCommitReadOnly
- AWSCodeDeployDeployerAccess
- AWSCodeDeployFullAccess
- AWSCodeDeployReadOnlyAccess
- AWSCodeDeployRole
- AWSCodeDeployRoleForCloudFormation
- AWSCodeDeployRoleForECS
- AWSCodeDeployRoleForECSLimited
- AWSCodeDeployRoleForLambda
- AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited
- AWSCodePipeline_FullAccess
- AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess
- AWSCodePipelineApproverAccess
- AWSCodePipelineCustomActionAccess
- AWSCodeStarFullAccess
- AWSCodeStarNotificationsServiceRolePolicy
- AWSCodeStarServiceRole

- AWSCompromisedKeyQuarantine
- AWSCompromisedKeyQuarantineV2
- AWSCompromisedKeyQuarantineV3
- AWSConfigMultiAccountSetupPolicy
- AWSConfigRemediationServiceRolePolicy
- AWSConfigRoleForOrganizations
- AWSConfigRulesExecutionRole
- AWSConfigServiceRolePolicy
- AWSConfigThirdPartyServiceRolePolicy
- AWSConfigUserAccess
- Connecteur AWS
- AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy
- AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy
- AWSControlTowerIdentityCenterManagementPolicy
- AWSControlTowerServiceRolePolicy
- AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy
- AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess
- AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess
- AWSDataExchangeFullAccess
- AWSDataExchangeProviderFullAccess
- AWSDataExchangeReadOnly
- AWSDataExchangeServiceRolePolicyForLicenseManagement
- AWSDataExchangeServiceRolePolicyForOrganizationDiscovery
- AWSDataExchangeSubscriberFullAccess
- AWSDataLifecycleManagerServiceRole
- AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement
- AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess
- AWSDataPipeline_FullAccess
- AWSDataPipeline_PowerUser
- AWSDataSyncDiscoveryServiceRolePolicy

- AWSDataSyncFullAccess
- AWSDataSyncReadOnlyAccess
- AWSDataSyncServiceRolePolicy
- AWSDeadlineCloud-FleetWorker
- AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms
- AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets
- AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs
- AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues
- AWSDeadlineCloud-WorkerHost
- AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy
- AWSDeepLensServiceRolePolicy
- AWSDeepRacerAccountAdminAccess
- AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy
- AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess
- AWSDeepRacerFullAccess
- AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy
- AWSDeepRacerServiceRolePolicy
- AWSDenyAll
- AWSDeviceFarmFullAccess
- AWSDeviceFarmServiceRolePolicy
- AWSDeviceFarmTestGridServiceRolePolicy
- AWSDirectConnectFullAccess
- AWSDirectConnectReadOnlyAccess
- AWSDirectConnectServiceRolePolicy
- AWSDirectoryServiceDataFullAccess
- AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess
- AWSDirectoryServiceFullAccess
- AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess
- AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy
- AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy

- AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy
- AWSDMSServerlessServiceRolePolicy
- AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy
- AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy
- AWSEC2FleetServiceRolePolicy
- AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy
- AWSEC2SpotServiceRolePolicy
- AWSEC2SqlHaInstancePolicy
- AWSEC2SqlHaServiceRolePolicy
- AWSEC2VssRestorePolicy
- AWSEC2VssSnapshotPolicy
- AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy
- AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role
- AWSElasticBeanstalkEKSImageBuild
- AWSElasticBeanstalkEKSObservability
- AWSElasticBeanstalkEKSTagging
- AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth
- AWSElasticBeanstalkMaintenance
- AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy
- AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy
- AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker
- AWSElasticBeanstalkReadOnly
- AWSElasticBeanstalkRoleCore
- AWSElasticBeanstalkRoleCWL
- AWSElasticBeanstalkRoleECS
- AWSElasticBeanstalkRoleRDS
- AWSElasticBeanstalkRoleSNS
- AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier
- AWSElasticBeanstalkService
- AWSElasticBeanstalkServiceRolePolicy

- AWSElasticBeanstalkWebTier
- AWSElasticBeanstalkWorkerTier
- AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess
- AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2
- AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess
- AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryServiceRolePolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2
- AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy
- AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy
- AWSElementalMediaConnectCreateBridge
- AWSElementalMediaConnectCreateFlow
- AWSElementalMediaConnectDeleteBridge
- AWSElementalMediaConnectDeleteFlow
- AWSElementalMediaConnectFullAccess
- AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess
- AWSElementalMediaConvertFullAccess
- AWSElementalMediaConvertReadOnly
- AWSElementalMediaLiveFullAccess

- AWSElementalMediaLiveReadOnly
- AWSElementalMediaPackageFullAccess
- AWSElementalMediaPackageReadOnly
- AWSElementalMediaPackageV2FullAccess
- AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly
- AWSElementalMediaStoreFullAccess
- AWSElementalMediaStoreReadOnly
- AWSElementalMediaTailorFullAccess
- AWSElementalMediaTailorReadOnly
- AWSEnhancedClassicNetworkingMangementPolicy
- AWSEntityResolutionConsoleFullAccess
- AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess
- AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access
- AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess
- AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess
- AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess
- AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess
- AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess
- AWSFinSpaceServiceRolePolicy
- AWSFMAdminFullAccess
- AWSFMAdminReadOnlyAccess
- AWSFMMemberReadOnlyAccess
- AWSForWordPressPluginPolicy
- AWSGitSyncServiceRolePolicy
- AWSGlobalAcceleratorSLRPolicy
- AWSGlueConsoleFullAccess
- AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess
- AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy
- AWSGlueDataBrewServiceRole
- AWSGlueSchemaRegistryFullAccess

- AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess
- AWSGlueServiceNotebookRole
- AWSGlueServiceRole
- AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy
- AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole
- AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy
- AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole
- AWSGrafanaAccountAdministrator
- AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess
- AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement
- AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2
- AWSGreengrassFullAccess
- AWSGreengrassReadOnlyAccess
- AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy
- AWSGroundStationAgentInstancePolicy
- AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy
- AWSHealthFullAccess
- AWSHealthImagingFullAccess
- AWSHealthImagingReadOnlyAccess
- AWSHealthImagingServiceRolePolicy
- AWSHealthOmicsServiceLinkedRolePolicy
- AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext
- AWSIAMRoleManagerServiceRolePolicy
- AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy
- AWSIdentitySyncFullAccess
- AWSIdentitySyncReadOnlyAccess
- AWSImageBuilderFullAccess
- AWSImageBuilderReadOnlyAccess
- AWSImportExportFullAccess
- AWSImportExportReadOnlyAccess

- AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy
- AWSIncidentManagerResolverAccess
- AWSIncidentManagerServiceRolePolicy
- AWSIoT1ClickFullAccess
- AWSIoT1ClickReadOnlyAccess
- AWSIoTAnalyticsFullAccess
- AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess
- AWSIoTConfigAccess
- AWSIoTConfigReadOnlyAccess
- AWSIoTDataAccess
- AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction
- AWSIoTDeviceDefenderAudit
- AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction
- AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction
- AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction
- AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction
- AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction
- AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess
- AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess
- AWSIoTEventsFullAccess
- AWSIoTEventsReadOnlyAccess
- AWSIoTFleetHubFederationAccess
- AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy
- AWSIoTFullAccess
- AWSIoTLogging
- AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess
- AWSIoTManagedIntegrationsRolePolicy
- AWSIoTOTAUpdate
- AWSIotRoboRunnerFullAccess
- AWSIotRoboRunnerReadOnly

- AWSIotRoboRunnerServiceRolePolicy
- AWSIoTRuleActions
- AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess
- AWSIoTSiteWiseFullAccess
- AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess
- AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRolePolicy
- AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess
- AWSIoTThingsRegistration
- AWSIoTTwinMakerServiceRolePolicy
- AWSIoTWirelessDataAccess
- AWSIoTWirelessFullAccess
- AWSIoTWirelessFullPublishAccess
- AWSIoTWirelessGatewayCertManager
- AWSIoTWirelessLogging
- AWSIoTWirelessReadOnlyAccess
- AWSIPAMServiceRolePolicy
- AWSIQContractServiceRolePolicy
- AWSIQFullAccess
- AWSIQPermissionServiceRolePolicy
- AWSKeyManagementServiceCustomKeyStoresServiceRolePolicy
- AWSKeyManagementServiceMultiRegionKeysServiceRolePolicy
- AWSKeyManagementServicePowerUser
- AWSLakeFormationCrossAccountManager
- AWSLakeFormationDataAdmin
- AWSLambda_FullAccess
- AWSLambda_ReadOnlyAccess
- AWSLambdaBasicDurableExecutionRolePolicy
- AWSLambdaBasicExecutionRole
- AWSLambdaDynamoDBExecutionRole
- AWSLambdaENIManagementAccess

- AWSLambdaExecute
- AWSLambdaFullAccess
- AWSLambdaInvocation-DynamoDB
- AWSLambdaKinesisExecutionRole
- AWSLambdaManagedEC2ResourceOperator
- AWSLambdaMSKExecutionRole
- AWSLambdaNetworkConnectorOperatorPolicy
- AWSLambdaReplicator
- AWSLambdaRole
- AWSLambdaServiceRolePolicy
- AWSLambdaSQSQueueExecutionRole
- AWSLambdaVPCAccessExecutionRole
- AWSLicenseManagerConsumptionPolicy
- AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy
- AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy
- AWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy
- AWSLicenseManagerServiceRolePolicy
- AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy
- AWSM2ServicePolicy
- AWSManagedAccountManagementAccess
- AWSManagedAccountUserEntitlementAccess
- AWSManagedAdvancedFeaturesActivationAccess
- AWSManagedBudgetsSpendLimitManagementAccess
- AWSManagedControlPolicyManagementAccess
- AWSManagedServiceAccessManagementAccess
- AWSManagedServices_ContactsServiceRolePolicy
- AWSManagedServices_DetectiveControlsConfig_ServiceRolePolicy
- AWSManagedServices_EventsServiceRolePolicy
- AWSManagedServices_SelfServiceReporting_ServiceRolePolicy
- AWSManagedServicesDeploymentToolkitPolicy

- AWSManagedSettingsAdminAccess
- AWSManagedSettingsReadOnlyAccess
- AWSManagedSignUpAdminAccess
- AWSManagementConsoleAdministratorAccess
- AWSManagementConsoleBasicUserAccess
- AWSMarketplaceAmiIngestion
- AWSMarketplaceDeploymentServiceRolePolicy
- AWSMarketplaceDiscoveryFullAccess
- AWSMarketplaceFullAccess
- AWSMarketplaceGetEntitlements
- AWSMarketplaceImageBuildFullAccess
- AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy
- AWSMarketplaceManageSubscriptions
- AWSMarketplaceMeteringFullAccess
- AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage
- AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess
- AWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicy
- AWSMarketplaceRead-only
- AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy
- AWSMarketplaceSellerFullAccess
- AWSMarketplaceSellerOfferManagement
- AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess
- AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly
- AWSMcpServiceActionsFullAccess
- AWSMCPSignInOAuthAccessPolicy
- AWSMediaConnectServicePolicy
- AWSMediaLiveAnywhereServiceRolePolicy
- AWSMediaTailorServiceRolePolicy
- AWSMigrationHubDiscoveryAccess
- AWSMigrationHubDMSAccess

- AWSMigrationHubFullAccess
- AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess
- AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy
- AWSMigrationHubOrchestratorPlugin
- AWSMigrationHubOrchestratorServiceRolePolicy
- AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess
- AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy
- AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess
- AWSMigrationHubRefactorSpacesServiceRolePolicy
- AWSMigrationHubSMSAccess
- AWSMigrationHubStrategyCollector
- AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess
- AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy
- AWSMobileHub_FullAccess
- AWSMobileHub_ReadOnly
- AWSMSKReplicatorExecutionRole
- AWSNATGatewayServiceRolePolicy
- AWSNetworkFirewallFullAccess
- AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess
- AWSNetworkFirewallServiceRolePolicy
- AWSNetworkManagerCloudWANServiceRolePolicy
- AWSNetworkManagerFullAccess
- AWSNetworkManagerReadOnlyAccess
- AWSNetworkManagerServiceRolePolicy
- AWSObservabilityAdminLogsCentralizationServiceRolePolicy
- AWSObservabilityAdminServiceRolePolicy
- AWSObservabilityAdminTelemetryEnablementServiceRolePolicy
- AWSOrganizationsFullAccess
- AWSOrganizationsReadOnlyAccess
- AWSOrganizationsServiceTrustPolicy

- AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy
- AWSOutpostsServiceRolePolicy
- AWSPanoramaApplianceRolePolicy
- AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy
- AWSPanoramaFullAccess
- AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy
- AWSPanoramaSageMakerRolePolicy
- AWSPanoramaServiceLinkedRolePolicy
- AWSPanoramaServiceRolePolicy
- AWSPartnerCentralChannelHandshakeApprovalManagement
- AWSPartnerCentralChannelManagement
- AWSPartnerCentralFullAccess
- AWSPartnerCentralMarketingManagement
- AWSPartnerCentralOpportunityManagement
- AWSPartnerCentralRevenueAttributionManagement
- AWSPartnerCentralSandboxFullAccess
- AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy
- AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess
- AWSPartnerProServeToolsFullAccess
- AWSPartnerProServeToolsIndividualContributor
- AWSPartnerProServeToolsOrganizationReaderIndividualContributor
- AWSPCSComputeNodePolicy
- AWSPCSServiceRolePolicy
- AWSPriceListServiceFullAccess
- AWSPrivateCAAuditor
- AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy
- AWSPrivateCAFullAccess
- AWSPrivateCAPrivilegedUser
- AWSPrivateCAReadOnly
- AWSPrivateCAUser

- AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess
- AWSPrivateMarketplaceRequests
- AWSPrivateNetworksServiceRolePolicy
- AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess
- AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy
- AWSProtonDeveloperAccess
- AWSProtonFullAccess
- AWSProtonReadOnlyAccess
- AWSProtonServiceGitSyncServiceRolePolicy
- AWSProtonSyncServiceRolePolicy
- AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy
- AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy
- AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy
- AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy
- AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy
- AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy
- AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy
- AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess
- AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy
- AWSQuickSetupPatchPolicyLambdaExecutionPolicy
- AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupPatchPolicyTagManagementExecutionPolicy
- AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy
- AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy
- AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy

- AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy
- AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy
- AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy
- AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy
- AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy
- AWSQuicksightAthenaAccess
- AWSQuickSightDescribeRDS
- AWSQuickSightDescribeRedshift
- AWSQuickSightElasticsearchPolicy
- AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess
- AWSQuickSightListIAM
- AWSQuicksightOpenSearchPolicy
- AWSQuickSightSageMakerPolicy
- AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess
- AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy
- AWSQuickSightTimestreamPolicy
- AWSReachabilityAnalyzerServiceRolePolicy
- AWSRefactoringToolkitFullAccess
- AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy
- AWSrePostPrivateCloudWatchAccess
- AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy
- AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy
- AWSResilienceHubResilienceTestingPolicy
- AWSResilienceHubServiceRolePolicy
- AWSResilienceHubV2AssessmentExecutionPolicy
- AWSResourceAccessManagerFullAccess
- AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess
- AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess
- AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy
- AWSResourceExplorerFullAccess

- AWSResourceExplorerOrganizationsAccess
- AWSResourceExplorerReadOnlyAccess
- AWSResourceExplorerServiceRolePolicy
- AWSResourceGroupsReadOnlyAccess
- AWSRevenueAttributionManagement
- AWSRoboMaker_FullAccess
- AWSRoboMakerReadOnlyAccess
- AWSRoboMakerServicePolicy
- AWSRoboMakerServiceRolePolicy
- AWSRolesAnywhereFullAccess
- AWSRolesAnywhereReadOnly
- AWSRolesAnywhereServicePolicy
- AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy
- AWSSavingsPlansFullAccess
- AWSSavingsPlansReadOnlyAccess
- AWSSDMPServiceRolePolicy
- AWSSecretsManagerClientReadOnlyAccess
- AWSSecurityAgentServiceRolePolicy
- AWSSecurityAgentWebAppPolicy
- AWSSecurityHubFullAccess
- AWSSecurityHubOrganizationsAccess
- AWSSecurityHubReadOnlyAccess
- AWSSecurityHubServiceRolePolicy
- AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy
- AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess
- AWSSecurityIncidentResponseFullAccess
- AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess
- AWSSecurityIncidentResponseServiceRolePolicy
- AWSSecurityIncidentResponseTriageServiceRolePolicy
- AWSServiceCatalogAdminFullAccess

- AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess
- AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess
- AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess
- AWSServiceCatalogAppRegistryServiceRolePolicy
- AWSServiceCatalogEndUserFullAccess
- AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess
- AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy
- AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy
- AWSServiceRoleForAIDevOpsPolicy
- AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup
- AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper
- AWSServiceRoleForAWSTransform
- AWSServiceRoleForAWSTransformCustom
- AWSServiceRoleForCloudWatchAlarmsActionSSMServiceRolePolicy
- AWSServiceRoleForCloudWatchMetrics_DbPerfInsightsServiceRolePolicy
- AWSServiceRoleForCodeGuru-Profiler
- AWSServiceRoleForCodeWhispererPolicy
- AWSServiceRoleForEC2ScheduledInstances
- AWSServiceRoleForGroundStationDataflowEndpointGroupPolicy
- AWSServiceRoleForImageBuilder
- AWSServiceRoleForIoTSiteWise
- AWSServiceRoleForLogDeliveryPolicy
- AWSServiceRoleForMonitronPolicy
- AWSServiceRoleForNeptuneGraphPolicy
- AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdminPolicy
- AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy
- AWSServiceRoleForSMS
- AWSServiceRoleForUserSubscriptions
- AWSServiceRolePolicyForBackupReports
- AWSServiceRolePolicyForBackupRestoreTesting

- AWSServiceRolePolicyForWorkspacesInstances
- AWSShieldDRTAccessPolicy
- AWSShieldServiceRolePolicy
- AWSSocialMessagingServiceRolePolicy
- AWSSSMForSAPServiceLinkedRolePolicy
- AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy
- AWSSSODirectoryAdministrator
- AWSSSODirectoryReadOnly
- AWSSSOMasterAccountAdministrator
- AWSSSOMemberAccountAdministrator
- AWSSSOReadOnly
- AWSSSOServiceRolePolicy
- AWSStepFunctionsConsoleFullAccess
- AWSStepFunctionsFullAccess
- AWSStepFunctionsReadOnlyAccess
- AWSStorageGatewayFullAccess
- AWSStorageGatewayReadOnlyAccess
- AWSStorageGatewayServiceRolePolicy
- AWSSupplyChainFederationAdminAccess
- AWSSupportAccess
- AWSSupportAppFullAccess
- AWSSupportAppReadOnlyAccess
- AWSSupportPlansFullAccess
- AWSSupportPlansReadOnlyAccess
- AWSSupportPlansServiceRolePolicy
- AWSSupportServiceRolePolicy
- AWSSystemsManagerAccountDiscoveryServicePolicy
- AWSSystemsManagerChangeManagementServicePolicy
- AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy
- AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy

- AWSSystemsManagerForSAPFullAccess
- AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess
- AWSSystemsManagerJustInTimeAccessServicePolicy
- AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy
- AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy
- AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy
- AWSSystemsManagerNotificationsServicePolicy
- AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy
- AWSThinkboxAssetServerPolicy
- AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy
- AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy
- AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy
- AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy
- AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy
- AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy
- AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy
- AWSTransferConsoleFullAccess
- AWSTransferFullAccess
- AWSTransferLoggingAccess
- AWSTransferReadOnlyAccess
- AWSTransformApplicationDeploymentPolicy
- AWSTransformApplicationECSDeploymentPolicy
- AWSTransformCustomExecuteTransformations
- AWSTransformCustomFullAccess
- AWSTransformCustomManageTransformations
- AWSTransformInfrastructureExecutorAccessBatch
- AWSTransformInfrastructureExecutorAccessEC2
- AWSTransformRevenueAttributionPolicy
- AWSTransformSecretsManagerConnectorPolicy
- AWSTransformSecurityAgentExecutorAccess

- AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess
- AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess
- AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy
- AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy
- AWSUserAttributeCostAllocationPolicy
- AWSUserNotificationsServiceLinkedRolePolicy
- AWSVendorInsightsAssessorFullAccess
- AWSVendorInsightsAssessorReadOnly
- AWSVendorInsightsVendorFullAccess
- AWSVendorInsightsVendorReadOnly
- AWSVPCFlowLogsServiceRolePolicy
- AWSVpcLatticeServiceRolePolicy
- AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy
- AWSVPCTransitGatewayServiceRolePolicy
- AWSVPCVerifiedAccessServiceRolePolicy
- AWSWAFConsoleFullAccess
- AWSWAFConsoleReadOnlyAccess
- AWSWAFFullAccess
- AWSWAFReadOnlyAccess
- AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy
- AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy
- AWSWickrFullAccess
- AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration
- AWSXRayDaemonWriteAccess
- AWSXrayFullAccess
- AWSXrayReadOnlyAccess
- AWSXrayWriteOnlyAccess
- AWSZonalAutoshiftPracticeRunSLRPolicy
- AWSZoneGroupAccessManagementServiceRolePolicy
- BatchServiceRolePolicy

- BedrockAgentCoreFullAccess
- BedrockAgentCoreNetworkServiceRolePolicy
- BedrockAgentCoreRuntimeIdentityServiceRolePolicy
- Facturation
- BudgetsServiceRolePolicy
- CertificateManagerServiceRolePolicy
- ClientVPNServiceConnectionsRolePolicy
- ClientVPNServiceRolePolicy
- CloudFormationStackSetsOrgAdminServiceRolePolicy
- CloudFormationStackSetsOrgMemberServiceRolePolicy
- CloudFrontFullAccess
- CloudFrontReadOnlyAccess
- CloudHSMServiceRolePolicy
- CloudSearchFullAccess
- CloudSearchReadOnlyAccess
- CloudTrailEventContext
- CloudTrailServiceRolePolicy
- CloudWatch-CrossAccountAccess
- CloudWatchActionsEC2Access
- CloudWatchAgentAdminPolicy
- CloudWatchAgentServerPolicy
- CloudWatchAPIKeyAccess
- CloudWatchApplicationInsightsFullAccess
- CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess
- CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy
- CloudWatchApplicationSignalsFullAccess
- CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess
- CloudWatchApplicationSignalsServiceRolePolicy
- CloudWatchAutomaticDashboardsAccess
- CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration

- CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess
- CloudWatchEventsFullAccess
- CloudWatchEventsInvocationAccess
- CloudWatchEventsReadOnlyAccess
- CloudWatchEventsServiceRolePolicy
- CloudWatchFullAccess
- CloudWatchFullAccessV2
- CloudWatchInternetMonitorFullAccess
- CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess
- CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy
- CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy
- CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy
- CloudWatchLogsAPIKeyAccess
- CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration
- CloudWatchLogsFullAccess
- CloudWatchLogsReadOnlyAccess
- CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy
- CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy
- CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy
- CloudWatchNetworkMonitorServiceRolePolicy
- CloudWatchOpenSearchDashboardAccess
- CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess
- CloudWatchReadOnlyAccess
- CloudWatchSyntheticsFullAccess
- CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess
- ComprehendDataAccessRolePolicy
- ComprehendFullAccess
- ComprehendMedicalFullAccess
- ComprehendReadOnly
- ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy

- ComputeOptimizerReadOnlyAccess
- ComputeOptimizerServiceRolePolicy
- ConfigConformsServiceRolePolicy
- ConsoleFullAccessFromVercel
- ConsoleViewOnlyAccessFromVercel
- CostOptimizationHubAdminAccess
- CostOptimizationHubReadOnlyAccess
- CostOptimizationHubServiceRolePolicy
- CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy
- DatabaseAdministrator
- DataScientist
- DAXServiceRolePolicy
- DBModDiscoveryAndAssessment
- DBModProvisioningAndMigration
- DBModVirtualSource
- DeclarativePoliciesEC2Report
- DynamoDBCloudWatchContributorInsightsServiceRolePolicy
- DynamoDBGlobalTableSettingsManagementServiceRolePolicy
- DynamoDBKinesisReplicationServiceRolePolicy
- DynamoDBReplicationServiceRolePolicy
- EC2ApplicationStatusChecksServiceRolePolicy
- EC2FastLaunchFullAccess
- EC2FastLaunchServiceRolePolicy
- EC2FleetTimeShiftableServiceRolePolicy
- Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess
- EC2ImageBuilderExecutionPolicy
- EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy
- EC2InstanceConnect
- Ec2InstanceConnectEndpoint
- EC2InstanceProfileForImageBuilder

- EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds
- ECRReplicationServiceRolePolicy
- ECRTemplateServiceRolePolicy
- ElastiCacheServiceRolePolicy
- ElasticLoadBalancingFullAccess
- ElasticLoadBalancingReadOnly
- ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess
- ElementalActivationsFullAccess
- ElementalActivationsGenerateLicenses
- ElementalActivationsReadOnlyAccess
- ElementalAppliancesSoftwareFullAccess
- ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess
- ElementalSupportCenterFullAccess
- EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL
- FinOpsAgentAgentPolicy
- FinOpsAgentOperatorPolicy
- FMSServiceRolePolicy
- FSxDeleteServiceLinkedRoleAccess
- GameLiftContainerFleetPolicy
- GameLiftGameServerGroupPolicy
- GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy
- GlobalAcceleratorFullAccess
- GlobalAcceleratorReadOnlyAccess
- GreengrassOTAUpdateArtifactAccess
- GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess
- GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess
- Health_OrganizationsServiceRolePolicy
- IAMAccessAdvisorReadOnly
- IAMAccessAnalyzerFullAccess
- IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess

- IAMFullAccess
- IAMReadOnlyAccess
- IAMSelfManageServiceSpecificCredentials
- IAMUserChangePassword
- IAMUserSSHKeys
- IVSFullAccess
- IVSReadOnlyAccess
- IVSRecordToS3
- KafkaConnectServiceRolePolicy
- KafkaServiceRolePolicy
- KeyspacesCDCServiceRolePolicy
- KeyspacesReplicationServiceRolePolicy
- LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy
- LexBotPolicy
- LexChannelPolicy
- LightsailExportAccess
- MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy
- MediaPackageServiceRolePolicy
- MemoryDBServiceRolePolicy
- MigrationHubDMSAccessServiceRolePolicy
- MigrationHubServiceRolePolicy
- MigrationHubSMSAccessServiceRolePolicy
- MonitronServiceRolePolicy
- MultiPartyApprovalFullAccess
- MultiPartyApprovalReadOnlyAccess
- NeptuneConsoleFullAccess
- NeptuneFullAccess
- NeptuneGraphReadOnlyAccess
- NeptuneReadOnlyAccess
- NetworkAdministrator

- NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy
- NovaActServiceRolePolicy
- OAMFullAccess
- OAMReadOnlyAccess
- OpensearchIngestionSelfManagedVpcePolicy
- PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation
- PartnerCentralIncentiveBenefitManagement
- PowerUserAccess
- PricingPlanManagerFullAccess
- PricingPlanManagerReadonlyAccess
- QAppsServiceRolePolicy
- QBusinessQuicksightPluginPolicy
- QBusinessServiceRolePolicy
- QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly
- RDSCloudHsmAuthorizationRole
- ReadOnlyAccess
- ReInventTicketApprovalAccess
- ResourceGroupsandTagEditorFullAccess
- ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess
- ResourceGroupsServiceRolePolicy
- ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources
- ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy
- ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy
- ROSAControlPlaneOperatorPolicy
- ROSAImageRegistryOperatorPolicy
- ROSAIngressOperatorPolicy
- ROSAInstallerPolicy
- ROSAKarpenterControllerPolicy
- ROSAKMSProviderPolicy
- ROSAKubeControllerPolicy

- ROSAManageSubscription
- ROSANodePoolManagementPolicy
- ROSASharedVPCEndpointPolicy
- ROSASharedVPCRoute53Policy
- ROSASRESupportPolicy
- ROSAWorkerInstancePolicy
- Route53RecoveryReadinessServiceRolePolicy
- Route53ResolverServiceRolePolicy
- RTBFabricServiceRolePolicy
- S3StorageLensServiceRolePolicy
- SageMakerStudioAdminIAMConsolePolicy
- SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy
- SageMakerStudioAdminIAMPermissiveExecutionPolicy
- SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy
- SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy
- SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy
- SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy
- SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy
- SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy
- SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy
- SageMakerStudioFullAccess
- SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy
- SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy

- SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary
- SageMakerStudioProjectUserRolePolicy
- SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy
- SageMakerStudioUserIAMConsolePolicy
- SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy
- SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy
- SecretsManagerReadWrite
- SecurityAgentWebAppAPIPolicy
- SecurityAgentWebAppPolicy
- SecurityAudit
- SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy
- SecurityLakeServiceLinkedRole
- ServerMigration_ServiceRole
- ServerMigrationConnector
- ServerMigrationServiceConsoleFullAccess
- ServerMigrationServiceLaunchRole
- ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation
- ServiceQuotasFullAccess
- ServiceQuotasReadOnlyAccess
- ServiceQuotasServiceRolePolicy
- SignInLocalDevelopmentAccess
- SimpleWorkflowFullAccess
- SMSVoiceServiceRolePolicy
- SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy
- SSMQuickSetupRolePolicy
- SupportUser
- SystemAdministrator
- TranslateFullAccess
- TranslateReadOnly
- ViewOnlyAccess

- VMImportExportRoleForAWSConnector
- VPCLatticeFullAccess
- VPCLatticeReadOnlyAccess
- VPCLatticeServicesInvokeAccess
- WAFLoggingServiceRolePolicy
- WAFRegionalLoggingServiceRolePolicy
- WAFV2LoggingServiceRolePolicy
- WellArchitectedAgentResourceScanning
- WellArchitectedConsoleFullAccess
- WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess
- WorkLinkServiceRolePolicy

AccessAnalyzerServiceRolePolicy

Description : Autoriser Access Analyzer à analyser les métadonnées des ressources

`AccessAnalyzerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 2 décembre 2019, 17:13 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AccessAnalyzerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v23 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessAnalyzerServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:ListStreams",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeByoipCidrs",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:GetAccountSetting",
        "ecr:GetRegistryPolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListRoleTags",
        "iam:ListUserTags",
        "iam:GetAccountAuthorizationDetails",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:GetServiceLastAccessedDetails",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:GetLoginProfile",
        "iam:GetAccessKeyLastUsed",
```

```
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:ListGrants",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "lambda:GetFunctionUrlConfig",
        "lambda:GetLayerVersionPolicy",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListLayers",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "s3:DescribeMultiRegionAccessPointOperation",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
```

```
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "s3express:GetAccessPoint",
        "s3express:GetAccessPointPolicy",
        "s3express:GetBucketPolicy",
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
        "s3express:ListAccessPointsForDirectoryBuckets",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListTopics",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AccountAccessManagerServiceRolePolicy

Description : accorde au responsable de l'accès au compte l'autorisation de gérer Compte AWS l'accès

`AccountAccessManagerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 29 juin 2026, 19:12 UTC
- Heure modifiée : 29 juin 2026, 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AccountAccessManagerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeAccount",
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:account/o-*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AccountManagementFromVercel

Description : À utiliser avec les comptes créés via l'intégration de Vercel Marketplace avec AWS. Permet d'accéder à la gestion des comptes, aux notifications, à l'analyse des coûts et de l'utilisation, ainsi qu'à la gestion des fournisseurs d'identité.

`AccountManagementFromVercel`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AccountManagementFromVercel` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 décembre 2025, 16:34 UTC
- Heure modifiée : 07 mai 2026, 18:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AccountManagementFromVercel`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:CloseAccount",
        "bcm-recommended-actions:ListRecommendedActions",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "cur:GetUsageReport",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "freetier:GetFreeTierUsage",
        "freetier:GetAccountPlanState"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:UpdateSamlProvider",
        "iam:GetSamlProvider"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/VercelInstallId" : "${aws:PrincipalTag/VercelInstallId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:CreateRole",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DeleteRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/Vercel/Service_2026_04_16",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/VercelInstallId" : "${aws:PrincipalTag/VercelInstallId}",
          "iam:PermissionsBoundary" : [
            "arn:aws:iam::partner:policy/permissions-boundary/vercel.com/
VercelMarketplaceServiceRoleBoundary_2026_04_16"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagManageServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/Vercel/Service_2026_04_16",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/VercelInstallId" : "${aws:PrincipalTag/VercelInstallId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AdministratorAccess

Description : Fournit un accès complet aux AWS services et aux ressources.

`AdministratorAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AdministratorAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:39 UTC
- Heure modifiée : 06 février 2015, 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AdministratorAccess-Amplify

Description : accorde des autorisations administratives au compte tout en autorisant explicitement l'accès direct aux ressources nécessaires aux applications Amplify.

`AdministratorAccess-Amplify`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AdministratorAccess-Amplify` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2020, 19:03 UTC
- Heure modifiée : 4 avril 2024, 20:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess-Amplify`

Version de la politique

Version de la politique : v12 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CLICloudformationPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
```

```
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DeleteStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:UpdateStackSet",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/amplify-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CLIManageviaCFNPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoleTags",
        "iam:TagRole",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:UntagRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:PassRole",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:DeletePolicyVersion",
        "iam:CreateRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary",
        "iam:DeleteRolePermissionsBoundary",
```

```
        "appsync:CreateApiKey",
        "appsync:CreateDataSource",
        "appsync:CreateFunction",
        "appsync:CreateResolver",
        "appsync:CreateType",
        "appsync:DeleteApiKey",
        "appsync:DeleteDataSource",
        "appsync:DeleteFunction",
        "appsync:DeleteResolver",
        "appsync:DeleteType",
        "appsync:GetDataSource",
        "appsync:GetFunction",
        "appsync:GetIntrospectionSchema",
        "appsync:GetResolver",
        "appsync:GetSchemaCreationStatus",
        "appsync:GetType",
        "appsync:GraphQL",
        "appsync:ListApiKeys",
        "appsync:ListDataSources",
        "appsync:ListFunctions",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListResolvers",
        "appsync:ListResolversByFunction",
        "appsync:ListTypes",
        "appsync:StartSchemaCreation",
        "appsync:UntagResource",
        "appsync:UpdateApiKey",
        "appsync:UpdateDataSource",
        "appsync:UpdateFunction",
        "appsync:UpdateResolver",
        "appsync:UpdateType",
        "appsync:TagResource",
        "appsync:CreateGraphqlApi",
        "appsync:DeleteGraphqlApi",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:ListTagsForResource",
        "appsync:UpdateGraphqlApi",
        "apigateway:DELETE",
        "apigateway:GET",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT",
        "cognito-idp:CreateUserPool",
        "cognito-identity:CreateIdentityPool",
```

```
        "cognito-identity:DeleteIdentityPool",
        "cognito-identity:DescribeIdentity",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:UpdateIdentityPool",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DeleteUserPool",
        "cognito-idp:DeleteUserPoolClient",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
        "cognito-idp:CreateGroup",
        "cognito-idp:DeleteGroup",
        "cognito-identity:TagResource",
        "cognito-idp:TagResource",
        "cognito-idp:UpdateUserPool",
        "cognito-idp:SetUserPoolMfaConfig",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:InvokeAsync",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:RemovePermission",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "lambda:AddLayerVersionPermission",
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "lambda:DeleteEventSourceMapping",
        "lambda:DeleteLayerVersion",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "lambda:PublishLayerVersion",
        "lambda:RemoveLayerVersionPermission",
        "lambda:UpdateEventSourceMapping",
```

```
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:ListStreams",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:TagResource",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:UntagResource",
        "dynamodb:UpdateContinuousBackups",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "dynamodb:UpdateTimeToLive",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketWebsite",
        "s3:PutObjectAcl",
        "cloudfront:CreateCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:CreateDistribution",
        "cloudfront:DeleteCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:DeleteDistribution",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentityConfig",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:TagResource",
        "cloudfront:UntagResource",
        "cloudfront:UpdateCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "mobiletargeting:GetApp",
        "kinesis:AddTagsToStream",
        "kinesis:CreateStream",
```

```
        "kinesis:DeleteStream",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "kinesis:PutRecords",
        "es:AddTags",
        "es:CreateElasticsearchDomain",
        "es:DeleteElasticsearchDomain",
        "es:DescribeElasticsearchDomain",
        "es:UpdateElasticsearchDomainConfig",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CLISDKCalls",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:GetIntrospectionSchema",
        "appsync:GraphQL",
        "appsync:UpdateApiKey",
        "appsync:ListApiKeys",
        "amplify:*",
        "amplifybackend:*",
        "amplifyuibuilder:*",
        "sts:AssumeRole",
        "mobiletargeting:*",
        "cognito-idp:AdminAddUserToGroup",
        "cognito-idp:AdminCreateUser",
        "cognito-idp:CreateGroup",
        "cognito-idp:DeleteGroup",
        "cognito-idp:DeleteUser",
        "cognito-idp:ListUsers",
        "cognito-idp:AdminGetUser",
        "cognito-idp:ListUsersInGroup",
        "cognito-idp:AdminDisableUser",
```

```
        "cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup",
        "cognito-idp:AdminResetUserPassword",
        "cognito-idp:AdminListGroupsForUser",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:AdminListUserAuthEvents",
        "cognito-idp:AdminDeleteUser",
        "cognito-idp:AdminConfirmSignUp",
        "cognito-idp:AdminEnableUser",
        "cognito-idp:AdminUpdateUserAttributes",
        "cognito-idp:DescribeIdentityProvider",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DeleteUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:CreateUserPool",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:UpdateUserPool",
        "cognito-idp:AdminSetUserPassword",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:CreateIdentityPool",
        "cognito-identity:DeleteIdentityPool",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListTables",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:DeleteLayerVersion",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:CreateRole",
        "iam:PassRole",
        "iam:ListRolePolicies",
```

```
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:DeletePolicyVersion",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "sns:CreateSMSSandboxPhoneNumber",
        "sns:GetSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:VerifySMSSandboxPhoneNumber",
        "sns:DeleteSMSSandboxPhoneNumber",
        "sns:ListSMSSandboxPhoneNumbers",
        "sns:ListOriginationNumbers",
        "rekognition:DescribeCollection",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "lex:GetBot",
        "lex:GetBuiltinIntent",
        "lex:GetBuiltinIntents",
        "lex:GetBuiltinSlotTypes",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "codecommit:GitPull",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentityConfig",
        "polly:DescribeVoices"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSMCalls",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:DeleteParameters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amplify/*"
    },
    {
      "Sid" : "GeoPowerUser",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "geo:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyEcrSDKCalls",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:DescribeRepositories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyStorageSDKCalls",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:DeleteBucketWebsite",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketWebsite",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSRCalls",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudfront:CreateCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:CreateDistribution",
        "cloudfront:CreateInvalidation",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:ListCloudFrontOriginAccessIdentities",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionsByLambdaFunction",
        "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId",
        "cloudfront:ListFieldLevelEncryptionConfigs",
        "cloudfront:ListFieldLevelEncryptionProfiles",
        "cloudfront:ListInvalidations",
        "cloudfront:ListPublicKeys",
        "cloudfront:ListStreamingDistributions",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "cloudfront:TagResource",
        "cloudfront:UntagResource",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "cloudfront:DeleteDistribution",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:PassRole",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:EnableReplication",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
```

```
        "s3:PutAccelerateConfiguration",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:GetBucketTagging",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:SetQueueAttributes",
        "amplify:GetApp",
        "amplify:GetBranch",
        "amplify:UpdateApp",
        "amplify:UpdateBranch"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSRViewLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:DescribeLogGroups",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSRCreateLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amplify/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSRPushLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amplify/*:log-stream:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk

Description : accorde des autorisations administratives au compte. Permet explicitement aux développeurs et aux administrateurs d'accéder directement aux ressources dont ils ont besoin pour gérer les applications AWS Elastic Beanstalk

`AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 janvier 2021, 19:36 UTC
- Heure modifiée : 19 mai 2026, 20:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:Describe*",
        "acm:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:Estimate*",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:Validate*",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:UploadArchive",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroup*",
        "ec2:CreateLaunchTemplate*",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate*",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroup*",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeRegisterTaskDefinition",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "elasticbeanstalk:*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "iam:GetRole",
```

```
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListServerCertificates",
        "logs:Describe*",
        "rds:Describe*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/awseb-e-
*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/eb-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/awseb-e-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CancelUpdateStack",
        "cloudformation:ContinueUpdateRollback",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:SignalResource",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource",
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:awseb-*",
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:DeleteProject",
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/Elastic-Beanstalk-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/awseb-e-*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" : [
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*",
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:LaunchTemplate" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DeleteCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/awseb-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:*Rule",
        "elasticloadbalancing:*Tags",
        "elasticloadbalancing:SetRulePriorities",
        "elasticloadbalancing:SetSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/app/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/*/*/*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:*"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*/awseb-*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*/eb-*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/*/awseb-*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/*/eb-*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/awseb-*/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/eb-*/*/*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-elasticbeanstalk*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/aws-elasticbeanstalk*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-elasticbeanstalk*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "iam:PolicyArn" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalk*",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalk*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAutoScaling",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticbeanstalk.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElasticBeanstalk",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticloadbalancing.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElasticLoadBalancing",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
managedupdates.elasticbeanstalk.amazonaws.com/AWSServiceRoleForElasticBeanstalk",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
maintenance.elasticbeanstalk.amazonaws.com/AWSServiceRoleForElasticBeanstalk"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "managedupdates.elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "maintenance.elasticbeanstalk.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:*DBSubnetGroup",
        "rds:AuthorizeDBSecurityGroupIngress",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:CreateDBSecurityGroup",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteDBSecurityGroup",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*",
        "arn:aws:rds:*:*:secgrp:awseb-e-*",
        "arn:aws:rds:*:*:secgrp:eb-*",
        "arn:aws:rds:*:*:snapshot:*",
        "arn:aws:rds:*:*:subgrp:awseb-e-*",
        "arn:aws:rds:*:*:subgrp:eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:Delete*",
        "s3:Get*",
        "s3:Put*"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketOwnershipControls"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:Publish",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:ElasticBeanstalkNotifications-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:*QueueAttributes",
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:TagQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:awseb-e-*",
        "arn:aws:sqs:*:*:eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "CreateCluster",
            "RegisterTaskDefinition"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AIDevOpsAgentAccessPolicy

Description : fournit les autorisations requises par l' AWS DevOps agent pour mener des enquêtes et effectuer des analyses sur les AWS ressources des clients.

`AIDevOpsAgentAccessPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AIDevOpsAgentAccessPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 mars 2026, 03:42 UTC
- Heure modifiée : 2 juillet 2026, 23h42 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIDevOpsAgentAccessPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AIOPSServiceWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:StartQuery",
        "support:CreateCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AIOPSServiceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:List*",
        "acm-pca:Describe*",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:List*",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:GetAccountConfiguration",
        "acm:GetCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "aidevops:GetAsset",
        "aidevops:GetAssetContent",
        "aidevops:GetAssetFile",
```

```
        "aidevops:GetKnowledgeItem",
        "aidevops:ListAssetFiles",
        "aidevops:ListAssets",
        "aidevops:ListAssetTypes",
        "aidevops:ListAssetVersions",
        "aidevops:ListKnowledgeItems",
        "airflow:List*",
        "amplify:GetApp",
        "amplify:GetBranch",
        "amplify:GetDomainAssociation",
        "amplify:List*",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "aoss:BatchGetVpcEndpoint",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityConfig",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:List*",
        "appconfig:GetApplication",
        "appconfig:GetConfigurationProfile",
        "appconfig:GetEnvironment",
        "appconfig:GetHostedConfigurationVersion",
        "appconfig:List*",
        "appflow:Describe*",
        "appflow:List*",
        "application-autoscaling:Describe*",
        "application-signals:BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport",
        "application-signals:GetService",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective",
        "application-signals:List*",
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*",
        "apprunner:Describe*",
        "apprunner:List*",
        "appstream:Describe*",
        "appstream:List*",
        "appsync:GetApiAssociation",
        "appsync:GetDataSource",
        "appsync:GetDomainName",
        "appsync:GetFunction",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:GetGraphqlApiEnvironmentVariables",
        "appsync:GetIntrospectionSchema",
        "appsync:GetResolver",
```

```
        "appsync:GetSourceApiAssociation",
        "appsync:List*",
        "aps:Describe*",
        "aps:List*",
        "arc-zonal-shift:GetManagedResource",
        "arc-zonal-shift:List*",
        "athena:GetCapacityAssignmentConfiguration",
        "athena:GetCapacityReservation",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:List*",
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:List*",
        "backup:Describe*",
        "backup:GetBackupPlan",
        "backup:GetBackupSelection",
        "backup:GetBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:GetBackupVaultNotifications",
        "backup:GetRestoreTestingPlan",
        "backup:GetRestoreTestingSelection",
        "backup:List*",
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeJobQueues",
        "batch:DescribeSchedulingPolicies",
        "batch:List*",
        "bcm-data-exports:Get*",
        "bcm-data-exports:List*",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetCustomModel",
        "bedrock:GetDataSource",
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:GetProvisionedModelThroughput",
```

```
        "bedrock:List*",
        "budgets:Describe*",
        "budgets:List*",
        "budgets:ViewBudget",
        "ce:Describe*",
        "ce:Get*",
        "ce:List*",
        "chatbot:Describe*",
        "chatbot:GetMicrosoftTeamsChannelConfiguration",
        "chatbot:List*",
        "cleanrooms-ml:GetTrainingDataset",
        "cleanrooms-ml:List*",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:List*",
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:List*",
        "cloudfront:Describe*",
        "cloudfront:GetCachePolicy",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:GetContinuousDeploymentPolicy",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:GetFunction",
        "cloudfront:GetKeyGroup",
        "cloudfront:GetMonitoringSubscription",
        "cloudfront:GetOriginAccessControl",
        "cloudfront:GetOriginRequestPolicy",
        "cloudfront:GetPublicKey",
        "cloudfront:GetRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:GetResponseHeadersPolicy",
        "cloudfront:List*",
        "cloudtrail:Describe*",
        "cloudtrail:GetChannel",
        "cloudtrail:GetEventConfiguration",
        "cloudtrail:GetEventDataStore",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
```

```
        "cloudtrail:GetInsightSelectors",
        "cloudtrail:GetQueryResults",
        "cloudtrail:GetResourcePolicy",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:List*",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudwatch:GetInsightRuleReport",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricStream",
        "cloudwatch:GetService",
        "cloudwatch:GetServiceLevelObjective",
        "cloudwatch:List*",
        "codeartifact:Describe*",
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:List*",
        "codebuild:BatchGetFleets",
        "codebuild:List*",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentTargets",
        "codedeploy:GetApplication",
        "codedeploy:GetDeploymentConfig",
        "codedeploy:GetDeploymentTarget",
        "codedeploy:List*",
        "codeguru-profiler:Describe*",
        "codeguru-profiler:GetNotificationConfiguration",
        "codeguru-profiler:GetPolicy",
        "codeguru-profiler:List*",
        "codeguru-reviewer:Describe*",
        "codeguru-reviewer:List*",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:List*",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetRepositoryLink",
        "codestar-connections:GetSyncConfiguration",
        "codestar-connections:List*",
```

```
        "codestar-notifications:Describe*",
        "codestar-notifications:List*",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:AdminListGroupsForUser",
        "cognito-idp:DescribeIdentityProvider",
        "cognito-idp:DescribeResourceServer",
        "cognito-idp:DescribeRiskConfiguration",
        "cognito-idp:DescribeUserImportJob",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:GetGroup",
        "cognito-idp:GetLogDeliveryConfiguration",
        "cognito-idp:GetUICustomization",
        "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:GetWebACLForResource",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListResourceServers",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListTagsForResource",
        "comprehend:Describe*",
        "comprehend:List*",
        "config:Describe*",
        "config:GetStoredQuery",
        "config:List*",
        "connect:Describe*",
        "connect:GetTaskTemplate",
        "connect:List*",
        "cur:Describe*",
        "cur:Get*",
        "databrew:Describe*",
        "databrew:List*",
        "datapipeline:Describe*",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:List*",
        "datasync:Describe*",
        "datasync:List*",
        "deadline:GetFarm",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetLicenseEndpoint",
```

```
        "deadline:GetMonitor",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetStorageProfile",
        "deadline:List*",
        "detective:GetMembers",
        "detective:List*",
        "devicefarm:GetDevicePool",
        "devicefarm:GetInstanceProfile",
        "devicefarm:GetNetworkProfile",
        "devicefarm:GetProject",
        "devicefarm:GetTestGridProject",
        "devicefarm:GetVPCEConfiguration",
        "devicefarm:List*",
        "devops-guru:Describe*",
        "devops-guru:GetResourceCollection",
        "devops-guru:List*",
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeHostedConnections",
        "directconnect:DescribeInterconnects",
        "directconnect:DescribeLags",
        "directconnect:DescribeTags",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces",
        "dms:Describe*",
        "dms:List*",
        "ds:Describe*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:List*",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:GetAssociatedEnclaveCertificateIamRoles",
        "ec2:GetCapacityManagerAttributes",
        "ec2:GetCapacityManagerMetricData",
        "ec2:GetCapacityManagerMonitoredTagKeys",
        "ec2:GetIpamPoolAllocations",
        "ec2:GetIpamPoolCidrs",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
```

```
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:GetVerifiedAccessEndpointPolicy",
        "ec2:GetVerifiedAccessGroupPolicy",
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ecr:Describe*",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRegistryPolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:List*",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:AccessKubernetesApi",
        "eks:Describe*",
        "eks:List*",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticache:List*",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticfilesystem:Describe*",
        "elasticloadbalancing:GetResourcePolicy",
        "elasticloadbalancing:GetTrustStoreCaCertificatesBundle",
        "elasticloadbalancing:GetTrustStoreRevocationContent",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:List*",
        "emr-containers:Describe*",
        "emr-containers:List*",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:List*",
        "es:Describe*",
        "es:List*",
        "events:Describe*",
        "events:List*",
        "evidently:GetExperiment",
        "evidently:GetFeature",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
        "evidently:GetSegment",
        "evidently:List*",
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*",
```

```
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:GetTargetAccountConfiguration",
        "fis:List*",
        "fms:GetNotificationChannel",
        "fms:GetPolicy",
        "fms:List*",
        "forecast:Describe*",
        "forecast:List*",
        "frauddetector:BatchGetVariable",
        "frauddetector:Describe*",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "frauddetector:GetDetectorVersion",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetListElements",
        "frauddetector:GetListsMetadata",
        "frauddetector:GetModelVersion",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetRules",
        "frauddetector:GetVariables",
        "frauddetector:List*",
        "fsx:Describe*",
        "gamelift:Describe*",
        "gamelift:List*",
        "globalaccelerator:Describe*",
        "globalaccelerator:List*",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:GetCrawler",
        "glue:GetCrawlerMetrics",
        "glue:GetCrawlers",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetJobBookmark",
        "glue:GetJobRun",
        "glue:GetJobRuns",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetRegistry",
        "glue:GetResourcePolicy",
```

```
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetTrigger",
        "glue:GetSecurityConfiguration",
        "glue:GetSecurityConfigurations",
        "glue:GetWorkflow",
        "glue:GetWorkflowRun",
        "glue:List*",
        "glue:querySchemaVersionMetadata",
        "grafana:Describe*",
        "grafana:List*",
        "greengrass:Describe*",
        "greengrass:GetDeployment",
        "greengrass:List*",
        "groundstation:GetConfig",
        "groundstation:GetDataflowEndpointGroup",
        "groundstation:GetMissionProfile",
        "groundstation:List*",
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:GetFilter",
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:GetIPSet",
        "guardduty:GetMalwareProtectionPlan",
        "guardduty:GetMasterAccount",
        "guardduty:GetMembers",
        "guardduty:GetThreatIntelSet",
        "guardduty:List*",
        "health:Describe*",
        "healthlake:Describe*",
        "healthlake:List*",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetLoginProfile",
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "iam:GetServerCertificate",
```

```
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListAccountAliases",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListOpenIDConnectProviders",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeGroupMembership",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroups",
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe",
        "imagebuilder:GetDistributionConfiguration",
        "imagebuilder:GetImage",
        "imagebuilder:GetImagePipeline",
        "imagebuilder:GetImageRecipe",
        "imagebuilder:GetInfrastructureConfiguration",
        "imagebuilder:GetLifecyclePolicy",
        "imagebuilder:GetWorkflow",
        "imagebuilder:List*",
        "inspector2:List*",
        "inspector2:SearchVulnerabilities",
        "inspector:Describe*",
        "inspector:List*",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:List*",
        "iot:Describe*",
        "iot:GetPackage",
        "iot:GetPackageVersion",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:GetTopicRuleDestination",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:List*",
        "iotanalytics:Describe*",
        "iotanalytics:List*",
        "iotevents:Describe*",
        "iotevents:List*",
```

```
        "iotsitewise:Describe*",
        "iotsitewise:List*",
        "iotwireless:GetDestination",
        "iotwireless:GetDeviceProfile",
        "iotwireless:GetFuotaTask",
        "iotwireless:GetMulticastGroup",
        "iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration",
        "iotwireless:GetServiceProfile",
        "iotwireless:GetWirelessDevice",
        "iotwireless:GetWirelessGateway",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition",
        "iotwireless:List*",
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStage",
        "ivs:List*",
        "ivschat:GetLoggingConfiguration",
        "ivschat:GetRoom",
        "ivschat:List*",
        "kafka:Describe*",
        "kafka:GetClusterPolicy",
        "kafka:List*",
        "kafkaconnect:Describe*",
        "kafkaconnect:List*",
        "kendra:Describe*",
        "kendra:List*",
        "kinesis:Describe*",
        "kinesis:GetResourcePolicy",
        "kinesis:List*",
        "kinesisanalytics:Describe*",
        "kinesisanalytics:List*",
        "kinesisvideo:Describe*",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListResourceTags",
        "kms:ListKeys",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:GetKeyRotationStatus",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyRotations",
        "lakeformation:Describe*",
        "lakeformation:GetLFTag",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
```

```
        "lakeformation:List*",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetCodeSigningConfig",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:GetFunctionRecursionConfig",
        "lambda:GetFunctionUrlConfig",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:GetLayerVersionPolicy",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:List*",
        "launchwizard:GetDeployment",
        "launchwizard:List*",
        "license-manager:GetLicense",
        "license-manager:List*",
        "lightsail:GetAlarms",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisk",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetInstance",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetLoadBalancer",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:GetStaticIp",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "logs:Describe*",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "logs:GetDelivery",
        "logs:GetDeliveryDestination",
        "logs:GetDeliveryDestinationPolicy",
        "logs:GetDeliverySource",
        "logs:GetLogAnomalyDetector",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults",
```

```
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopLiveTail",
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
        "m2:GetApplication",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:List*",
        "macie2:GetAllowList",
        "macie2:GetCustomDataIdentifier",
        "macie2:GetFindingsFilter",
        "macie2:GetMacieSession",
        "macie2:List*",
        "mediaconnect:Describe*",
        "mediaconnect:List*",
        "medialive:Describe*",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplate",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplateGroup",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplate",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplateGroup",
        "medialive:GetSignalMap",
        "medialive:List*",
        "mediapackage-vod:Describe*",
        "mediapackage-vod:List*",
        "mediapackage:Describe*",
        "mediapackage:List*",
        "mediapackagev2:GetChannel",
        "mediapackagev2:GetChannelGroup",
        "mediapackagev2:GetChannelPolicy",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpoint",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpointPolicy",
        "mediapackagev2:List*",
        "memorydb:Describe*",
        "memorydb:List*",
        "mobiletargeting:GetInAppTemplate",
        "mobiletargeting:List*",
        "mq:Describe*",
        "mq:List*",
        "network-firewall:Describe*",
        "network-firewall:List*",
        "networkmanager:Describe*",
        "networkmanager:GetConnectAttachment",
        "networkmanager:GetConnectPeer",
        "networkmanager:GetCoreNetwork",
```

```
            "networkmanager:GetCoreNetworkPolicy",
            "networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations",
            "networkmanager:GetDevices",
            "networkmanager:GetLinkAssociations",
            "networkmanager:GetLinks",
            "networkmanager:GetSites",
            "networkmanager:GetSiteToSiteVpnAttachment",
            "networkmanager:GetTransitGatewayPeering",
            "networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations",
            "networkmanager:GetTransitGatewayRouteTableAttachment",
            "networkmanager:GetVpcAttachment",
            "networkmanager:List*",
            "oam:GetLink",
            "oam:GetSink",
            "oam:GetSinkPolicy",
            "oam:List*",
            "omics:GetAnnotationStore",
            "omics:GetReferenceStore",
            "omics:GetRunGroup",
            "omics:GetSequenceStore",
            "omics:GetVariantStore",
            "omics:GetWorkflow",
            "omics:List*",
            "organizations:Describe*",
            "organizations:List*",
            "osis:GetPipeline",
            "osis:List*",
            "payment-cryptography:GetAlias",
            "payment-cryptography:GetKey",
            "payment-cryptography:List*",
            "pca-connector-ad:GetConnector",
            "pca-connector-ad:GetDirectoryRegistration",
            "pca-connector-ad:GetServicePrincipalName",
            "pca-connector-ad:GetTemplate",
            "pca-connector-ad:GetTemplateGroupAccessControlEntry",
            "pca-connector-ad:List*",
            "pca-connector-scep:GetChallengeMetadata",
            "pca-connector-scep:GetConnector",
            "pca-connector-scep:List*",
            "personalize:Describe*",
            "personalize:List*",
            "pi:Describe*",
            "pi:Get*",
            "pi:List*",
```

```
        "pipes:Describe*",
        "pipes:List*",
        "proton:GetEnvironmentTemplate",
        "proton:GetServiceTemplate",
        "proton:List*",
        "qbusiness:GetApplication",
        "qbusiness:GetDataSource",
        "qbusiness:GetIndex",
        "qbusiness:GetPlugin",
        "qbusiness:GetRetriever",
        "qbusiness:GetWebExperience",
        "qbusiness:List*",
        "ram:GetPermission",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:List*",
        "rds:Describe*",
        "rds:List*",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:List*",
        "redshift:Describe*",
        "refactor-spaces:GetApplication",
        "refactor-spaces:GetEnvironment",
        "refactor-spaces:GetRoute",
        "refactor-spaces:List*",
        "rekognition:Describe*",
        "rekognition:List*",
        "resiliencehub:Describe*",
        "resiliencehub:Get*",
        "resiliencehub:List*",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:GetView",
        "resource-explorer-2:List*",
        "resource-explorer-2:Search",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupConfiguration",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:List*",
        "route53-recovery-control-config:Describe*",
        "route53-recovery-control-config:List*",
        "route53-recovery-readiness:GetCell",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck",
```

```
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:List*",
        "route53:GetDNSSEC",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheckStatus",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:List*",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:GetProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:List*",
        "route53resolver:GetFirewallDomainList",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:GetOutpostResolver",
        "route53resolver:GetResolverConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:GetResolverRule",
        "route53resolver:GetResolverRuleAssociation",
        "route53resolver:List*",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:List*",
        "s3-outposts:ListEndpoints",
        "s3-outposts:ListOutpostsWithS3",
        "s3:GetAccessGrant",
        "s3:GetAccessGrantsInstance",
        "s3:GetAccessGrantsLocation",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointConfigurationForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:GetBucketAbac",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketMetadataTableConfiguration",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetBucketOwnershipControls",
```

```
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetIntelligentTieringConfiguration",
        "s3:GetInventoryConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:GetStorageLensGroup",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:List*",
        "schemas:Describe*",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:List*",
        "secretsmanager:Describe*",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:List*",
        "securityhub:BatchGetAutomationRules",
        "securityhub:BatchGetSecurityControls",
        "securityhub:Describe*",
        "securityhub:GetConfigurationPolicy",
        "securityhub:GetConfigurationPolicyAssociation",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
        "securityhub:GetFindingAggregator",
        "securityhub:GetFindings",
        "securityhub:GetInsights",
        "securityhub:List*",
        "securitylake:GetSubscriber",
        "securitylake:List*",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:List*",
        "servicequotas:Get*",
```

```
        "servicequotas:List*",
        "ses:Describe*",
        "ses:GetAccount",
        "ses:GetAddonInstance",
        "ses:GetAddonSubscription",
        "ses:GetArchive",
        "ses:GetConfigurationSet",
        "ses:GetConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:GetContactList",
        "ses:GetDedicatedIpPool",
        "ses:GetDedicatedIps",
        "ses:GetEmailIdentity",
        "ses:GetEmailTemplate",
        "ses:GetIngressPoint",
        "ses:GetRelay",
        "ses:GetRuleSet",
        "ses:GetTemplate",
        "ses:GetTrafficPolicy",
        "ses:List*",
        "shield:Describe*",
        "shield:List*",
        "signer:GetSigningProfile",
        "signer:List*",
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:List*",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:List*",
        "ssm-contacts:GetContact",
        "ssm-contacts:GetContactChannel",
        "ssm-contacts:List*",
        "ssm-incidents:GetReplicationSet",
        "ssm-incidents:GetResponsePlan",
        "ssm-incidents:List*",
        "ssm-sap:GetApplication",
        "ssm-sap:List*",
        "ssm:Describe*",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:GetDefaultPatchBaseline",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetPatchBaseline",
```

```
        "ssm:GetResourcePolicies",
        "ssm:List*",
        "sso:DescribeAccountAssignmentCreationStatus",
        "sso:DescribePermissionSet",
        "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:GetPermissionsBoundaryForPermissionSet",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso:ListAccountAssignments",
        "sso:ListApplicationAssignments",
        "sso:ListApplications",
        "sso:ListCustomerManagedPolicyReferencesInPermissionSet",
        "sso:ListInstances",
        "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:ListPermissionSets",
        "sso:ListTagsForResource",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:Describe*",
        "states:List*",
        "support:DescribeCases",
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:GetCanary",
        "synthetics:GetCanaryRuns",
        "synthetics:GetGroup",
        "synthetics:List*",
        "tag:GetResources",
        "timestream:Describe*",
        "timestream:List*",
        "transfer:Describe*",
        "transfer:List*",
        "verifiedpermissions:GetIdentitySource",
        "verifiedpermissions:GetPolicy",
        "verifiedpermissions:GetPolicyStore",
        "verifiedpermissions:GetPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:GetSchema",
        "verifiedpermissions:List*",
        "vpc-lattice:GetAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:GetAuthPolicy",
        "vpc-lattice:GetListener",
        "vpc-lattice:GetResourcePolicy",
        "vpc-lattice:GetRule",
        "vpc-lattice:GetService",
        "vpc-lattice:GetServiceNetwork",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkServiceAssociation",
```

```
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:List*",
        "wafv2:GetIPSet",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetRegexPatternSet",
        "wafv2:GetRuleGroup",
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:GetWebACLForResource",
        "wafv2:List*",
        "workspaces-web:GetBrowserSettings",
        "workspaces-web:GetIdentityProvider",
        "workspaces-web:GetNetworkSettings",
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:List*",
        "workspaces:Describe*",
        "xray:BatchGetTraces",
        "xray:GetGroup",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetServiceGraph",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AIOPSAPIGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AIDevOpsAgentActionsPolicy

Description : fournit les autorisations élevées requises par l' AWS DevOps agent pour effectuer des mutations approuvées par l'opérateur ou des actions élevées sur les AWS ressources du client lors d'événements opérationnels.

`AIDevOpsAgentActionsPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AIDevOpsAgentActionsPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 juin 2026, 22:27 UTC

- Heure modifiée : 23 juin 2026, 22:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIDevOpsAgentActionsPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AIDevOpsMutativeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ecs:UpdateService",
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroup",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "logs:PutMetricFilter",
        "rds:ModifyDBInstance"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AIDevOpsAgentFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon DevOps Agent via le Console de gestion AWS

`AIDevOpsAgentFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AIDevOpsAgentFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 mars 2026, 03:42 UTC
- Heure modifiée : 26 juin 2026, 23h57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIDevOpsAgentFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AIDevOpsAgentAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aidevops:AllowVendedLogDeliveryForResource",
        "aidevops:AssociateService",
```

```
        "aidevops:CreateAccessToken",
        "aidevops:CreateAgentSpace",
        "aidevops:CreateAsset",
        "aidevops:CreateAssetFile",
        "aidevops:CreateBacklogTask",
        "aidevops:CreateChat",
        "aidevops:CreateKnowledgeItem",
        "aidevops:CreateOneTimeLoginSession",
        "aidevops:CreatePrivateConnection",
        "aidevops:CreateTrigger",
        "aidevops:DeleteAgentSpace",
        "aidevops:DeleteAsset",
        "aidevops:DeleteAssetFile",
        "aidevops:DeleteKnowledgeItem",
        "aidevops:DeletePrivateConnection",
        "aidevops:DeleteTrigger",
        "aidevops:DeregisterService",
        "aidevops:DescribePrivateConnection",
        "aidevops:DescribeServices",
        "aidevops:DescribeSupportLevel",
        "aidevops:DisableOperatorApp",
        "aidevops:DisassociateService",
        "aidevops:DiscoverTopology",
        "aidevops:EnableOperatorApp",
        "aidevops:EndChatForCase",
        "aidevops:GetAccessToken",
        "aidevops:GetAccountUsage",
        "aidevops:GetAgentSpace",
        "aidevops:GetAsset",
        "aidevops:GetAssetContent",
        "aidevops:GetAssetFile",
        "aidevops:GetAssociation",
        "aidevops:GetBacklogTask",
        "aidevops:GetKnowledgeItem",
        "aidevops:GetOperatorApp",
        "aidevops:GetRecommendation",
        "aidevops:GetService",
        "aidevops:GetTrigger",
        "aidevops:InitiateChatForCase",
        "aidevops:ListAccessTokens",
        "aidevops:ListAgentSpaces",
        "aidevops:ListAssetFiles",
        "aidevops:ListAssets",
        "aidevops:ListAssetTypes",
```

```
        "aidevops:ListAssetVersions",
        "aidevops:ListAssociations",
        "aidevops:ListBacklogTasks",
        "aidevops:ListChats",
        "aidevops:ListExecutions",
        "aidevops:ListGoals",
        "aidevops:ListJournalRecords",
        "aidevops:ListKnowledgeItems",
        "aidevops:ListKnowledgeItemVersions",
        "aidevops:ListPendingMessages",
        "aidevops:ListPrivateConnections",
        "aidevops:ListRecommendations",
        "aidevops:ListServices",
        "aidevops:ListTagsForResource",
        "aidevops:ListTriggers",
        "aidevops:ListWebhooks",
        "aidevops:RegisterService",
        "aidevops:RevokeAccessToken",
        "aidevops:RotateAccessToken",
        "aidevops:SearchServiceAccessibleResource",
        "aidevops:SendMessage",
        "aidevops:TagResource",
        "aidevops:UntagResource",
        "aidevops:UpdateAgentSpace",
        "aidevops:UpdateApprovalAction",
        "aidevops:UpdateAsset",
        "aidevops:UpdateAssetFile",
        "aidevops:UpdateAssociation",
        "aidevops:UpdateBacklogTask",
        "aidevops:UpdateGoal",
        "aidevops:UpdateKnowledgeItem",
        "aidevops:UpdateOperatorAppIdpConfig",
        "aidevops:UpdatePrivateConnectionCertificate",
        "aidevops:UpdateRecommendation",
        "aidevops:UpdateTrigger",
        "aidevops:ValidateAwsAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AIDevOpsAgentReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon DevOps Agent via Console de gestion AWS

`AIDevOpsAgentReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AIDevOpsAgentReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 mars 2026, 03:42 UTC
- Heure modifiée : 11 juin 2026, 00:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIDevOpsAgentReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "AIDevOpsAgentReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aidevops:DescribePrivateConnection",
        "aidevops:DescribeServices",
        "aidevops:Get*",
        "aidevops:List*",
        "aidevops:SearchServiceAccessibleResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AIDevOpsOperatorAppAccessPolicy

Description : permet d'utiliser l'application Web de l' AWS DevOps opérateur pour un espace agent.

`AIDevOpsOperatorAppAccessPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AIDevOpsOperatorAppAccessPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 mars 2026, 03:42 UTC
- Heure modifiée : 26 juin 2026, 23h57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIDevOpsOperatorAppAccessPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowOperatorAgentSpaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aidevops:CreateAccessToken",
        "aidevops:CreateAsset",
        "aidevops:CreateAssetFile",
        "aidevops:CreateBacklogTask",
        "aidevops:CreateChat",
        "aidevops:CreateKnowledgeItem",
        "aidevops:CreateTrigger",
        "aidevops:DeleteAsset",
        "aidevops:DeleteAssetFile",
        "aidevops:DeleteKnowledgeItem",
        "aidevops:DeleteTrigger",
        "aidevops:DescribeServices",
        "aidevops:DescribeSupportLevel",
        "aidevops:DiscoverTopology",
        "aidevops:EndChatForCase",
        "aidevops:GetAccessToken",
        "aidevops:GetAgentSpace",
        "aidevops:GetAsset",
        "aidevops:GetAssetContent",
        "aidevops:GetAssetFile",
        "aidevops:GetAssociation",
        "aidevops:GetBacklogTask",
        "aidevops:GetKnowledgeItem",
        "aidevops:GetRecommendation",
        "aidevops:GetTrigger",
        "aidevops:InitiateChatForCase",
```

```
        "aidevops:ListAccessTokens",
        "aidevops:ListAssetFiles",
        "aidevops:ListAssets",
        "aidevops:ListAssetTypes",
        "aidevops:ListAssetVersions",
        "aidevops:ListAssociations",
        "aidevops:ListBacklogTasks",
        "aidevops:ListChats",
        "aidevops:ListExecutions",
        "aidevops:ListGoals",
        "aidevops:ListJournalRecords",
        "aidevops:ListKnowledgeItems",
        "aidevops:ListKnowledgeItemVersions",
        "aidevops:ListPendingMessages",
        "aidevops:ListRecommendations",
        "aidevops:ListTriggers",
        "aidevops:RevokeAccessToken",
        "aidevops:RotateAccessToken",
        "aidevops:SendMessage",
        "aidevops:UpdateApprovalAction",
        "aidevops:UpdateAsset",
        "aidevops:UpdateAssetFile",
        "aidevops:UpdateBacklogTask",
        "aidevops:UpdateGoal",
        "aidevops:UpdateKnowledgeItem",
        "aidevops:UpdateRecommendation",
        "aidevops:UpdateTrigger"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aidevops:*:*:agentspace/${aws:PrincipalTag/AgentSpaceId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorAccountActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aidevops:GetAccountUsage"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSupportOperatorActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeServices",
        "support:InitiateChatForCase",
        "support:DescribeSupportLevel"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecretsManagerOperatorActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTranscribeOperatorActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transcribe:StartStreamTranscriptionWebSocket"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AIOpsAssistantIncidentReportPolicy

Description : fournit les autorisations requises par l'assistant des opérations Amazon AI pour générer un rapport d'incident relatif à l'enquête.

`AIOpsAssistantIncidentReportPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AIOpsAssistantIncidentReportPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 10 octobre 2025, 22:04 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIOpsAssistantIncidentReportPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Statement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aiops:PutFact",
        "aiops:UpdateReport",
        "aiops:GetReport",
        "aiops:GenerateReport",
        "aiops:CreateReport",
        "aiops:GetFact",
        "aiops:ListFacts",
        "aiops:GetFactVersions",
        "aiops:GetInvestigation",
        "aiops:ListInvestigationEvents",
        "aiops:GetInvestigationEvent"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aiops:*:*:investigation-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : [
            "${aws:ResourceAccount}"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AIOpsAssistantPolicy

Description : fournit ReadOnly les autorisations requises par l'assistant des opérations Amazon AI pour effectuer des analyses sur les AWS ressources des clients pendant les enquêtes.

`AIOpsAssistantPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AIOpsAssistantPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 02 décembre 2024, 16:21 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIOpsAssistantPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v15 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AIOPSServiceAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:List*",
        "acm-pca:Describe*",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:List*",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:GetAccountConfiguration",
        "airflow:List*",
        "amplify:GetApp",
        "amplify:GetBranch",
        "amplify:GetDomainAssociation",
        "amplify:List*",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "aoss:BatchGetVpcEndpoint",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityConfig",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:List*",
        "appconfig:GetApplication",
        "appconfig:GetConfigurationProfile",
        "appconfig:GetEnvironment",
        "appconfig:GetHostedConfigurationVersion",
        "appconfig:List*",
        "appflow:Describe*",
        "appflow:List*",
        "application-autoscaling:Describe*",
        "application-signals:BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport",
        "application-signals:GetService",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective",
        "application-signals:List*",
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*",
        "apprunner:Describe*",
        "apprunner:List*",
        "appstream:Describe*",
        "appstream:List*",
        "appsync:GetApiAssociation",
        "appsync:GetDataSource",
        "appsync:GetDomainName",
        "appsync:GetFunction",
```

```
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:GetGraphqlApiEnvironmentVariables",
        "appsync:GetIntrospectionSchema",
        "appsync:GetResolver",
        "appsync:GetSourceApiAssociation",
        "appsync:List*",
        "aps:Describe*",
        "aps:List*",
        "arc-zonal-shift:GetManagedResource",
        "arc-zonal-shift:List*",
        "athena:GetCapacityAssignmentConfiguration",
        "athena:GetCapacityReservation",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:List*",
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:List*",
        "backup:Describe*",
        "backup:GetBackupPlan",
        "backup:GetBackupSelection",
        "backup:GetBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:GetBackupVaultNotifications",
        "backup:GetRestoreTestingPlan",
        "backup:GetRestoreTestingSelection",
        "backup:List*",
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeJobQueues",
        "batch:DescribeSchedulingPolicies",
        "batch:List*",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetDataSource",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:List*",
        "budgets:Describe*",
        "budgets:List*",
```

```
        "ce:Describe*",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:GetAnomalySubscriptions",
        "ce:List*",
        "chatbot:Describe*",
        "chatbot:GetMicrosoftTeamsChannelConfiguration",
        "chatbot:List*",
        "cleanrooms-ml:GetTrainingDataset",
        "cleanrooms-ml:List*",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:List*",
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:List*",
        "cloudfront:Describe*",
        "cloudfront:GetCachePolicy",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:GetContinuousDeploymentPolicy",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:GetFunction",
        "cloudfront:GetKeyGroup",
        "cloudfront:GetMonitoringSubscription",
        "cloudfront:GetOriginAccessControl",
        "cloudfront:GetOriginRequestPolicy",
        "cloudfront:GetPublicKey",
        "cloudfront:GetRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:GetResponseHeadersPolicy",
        "cloudfront:List*",
        "cloudtrail:Describe*",
        "cloudtrail:GetChannel",
        "cloudtrail:GetEventConfiguration",
        "cloudtrail:GetEventDataStore",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:GetInsightSelectors",
        "cloudtrail:GetQueryResults",
        "cloudtrail:GetResourcePolicy",
```

```
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:List*",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudtrail:StartQuery",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudwatch:GetInsightRuleReport",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricStream",
        "cloudwatch:GetService",
        "cloudwatch:GetServiceLevelObjective",
        "cloudwatch:List*",
        "codeartifact:Describe*",
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:List*",
        "codebuild:BatchGetFleets",
        "codebuild:List*",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentTargets",
        "codedeploy:GetApplication",
        "codedeploy:GetDeploymentConfig",
        "codedeploy:List*",
        "codeguru-profiler:Describe*",
        "codeguru-profiler:GetNotificationConfiguration",
        "codeguru-profiler:GetPolicy",
        "codeguru-profiler:List*",
        "codeguru-reviewer:Describe*",
        "codeguru-reviewer:List*",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:List*",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetRepositoryLink",
        "codestar-connections:GetSyncConfiguration",
        "codestar-connections:List*",
        "codestar-notifications:Describe*",
        "codestar-notifications:List*",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
```

```
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:AdminListGroupsForUser",
        "cognito-idp:DescribeIdentityProvider",
        "cognito-idp:DescribeResourceServer",
        "cognito-idp:DescribeRiskConfiguration",
        "cognito-idp:DescribeUserImportJob",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:GetGroup",
        "cognito-idp:GetLogDeliveryConfiguration",
        "cognito-idp:GetUICustomization",
        "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:GetWebACLForResource",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListResourceServers",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListUsers",
        "cognito-idp:ListTagsForResource",
        "comprehend:Describe*",
        "comprehend:List*",
        "config:Describe*",
        "config:GetStoredQuery",
        "config:List*",
        "connect:Describe*",
        "connect:GetTaskTemplate",
        "connect:List*",
        "databrew:Describe*",
        "databrew:List*",
        "datapipeline:Describe*",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:List*",
        "datasync:Describe*",
        "datasync:List*",
        "deadline:GetFarm",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetLicenseEndpoint",
        "deadline:GetMonitor",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
```

```
        "deadline:GetStorageProfile",
        "deadline:List*",
        "detective:GetMembers",
        "detective:List*",
        "devicefarm:GetDevicePool",
        "devicefarm:GetInstanceProfile",
        "devicefarm:GetNetworkProfile",
        "devicefarm:GetProject",
        "devicefarm:GetTestGridProject",
        "devicefarm:GetVPCEConfiguration",
        "devicefarm:List*",
        "devops-guru:Describe*",
        "devops-guru:GetResourceCollection",
        "devops-guru:List*",
        "dms:Describe*",
        "dms:List*",
        "ds:Describe*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:List*",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:GetAssociatedEnclaveCertificateIamRoles",
        "ec2:GetIpamPoolAllocations",
        "ec2:GetIpamPoolCidrs",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:GetVerifiedAccessEndpointPolicy",
        "ec2:GetVerifiedAccessGroupPolicy",
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ecr:Describe*",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRegistryPolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:List*",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:Describe*",
        "eks:List*",
```

```
        "elasticache:Describe*",
        "elasticache:List*",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticfilesystem:Describe*",
        "elasticloadbalancing:GetResourcePolicy",
        "elasticloadbalancing:GetTrustStoreCaCertificatesBundle",
        "elasticloadbalancing:GetTrustStoreRevocationContent",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:List*",
        "emr-containers:Describe*",
        "emr-containers:List*",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:List*",
        "es:Describe*",
        "es:List*",
        "events:Describe*",
        "events:List*",
        "evidently:GetExperiment",
        "evidently:GetFeature",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
        "evidently:GetSegment",
        "evidently:List*",
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:GetTargetAccountConfiguration",
        "fis:List*",
        "fms:GetNotificationChannel",
        "fms:GetPolicy",
        "fms:List*",
        "forecast:Describe*",
        "forecast:List*",
        "frauddetector:BatchGetVariable",
        "frauddetector:Describe*",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "frauddetector:GetDetectorVersion",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetListElements",
```

```
        "frauddetector:GetListsMetadata",
        "frauddetector:GetModelVersion",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetRules",
        "frauddetector:GetVariables",
        "frauddetector:List*",
        "fsx:Describe*",
        "gamelift:Describe*",
        "gamelift:List*",
        "globalaccelerator:Describe*",
        "globalaccelerator:List*",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetRegistry",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetTrigger",
        "glue:List*",
        "glue:querySchemaVersionMetadata",
        "grafana:Describe*",
        "grafana:List*",
        "greengrass:Describe*",
        "greengrass:GetDeployment",
        "greengrass:List*",
        "groundstation:GetConfig",
        "groundstation:GetDataflowEndpointGroup",
        "groundstation:GetMissionProfile",
        "groundstation:List*",
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:GetFilter",
        "guardduty:GetIPSet",
        "guardduty:GetMalwareProtectionPlan",
        "guardduty:GetMasterAccount",
        "guardduty:GetMembers",
        "guardduty:GetThreatIntelSet",
        "guardduty:List*",
        "health:DescribeEvents",
        "health:DescribeEventDetails",
        "healthlake:Describe*",
        "healthlake:List*",
        "iam:GetGroup",
```

```
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetLoginProfile",
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "iam:GetServerCertificate",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListOpenIDConnectProviders",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeGroupMembership",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroups",
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe",
        "imagebuilder:GetDistributionConfiguration",
        "imagebuilder:GetImage",
        "imagebuilder:GetImagePipeline",
        "imagebuilder:GetImageRecipe",
        "imagebuilder:GetInfrastructureConfiguration",
        "imagebuilder:GetLifecyclePolicy",
        "imagebuilder:GetWorkflow",
        "imagebuilder:List*",
        "inspector2:List*",
        "inspector:Describe*",
        "inspector:List*",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:List*",
        "iot:Describe*",
        "iot:GetPackage",
        "iot:GetPackageVersion",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:GetTopicRule",
```

```
        "iot:GetTopicRuleDestination",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:List*",
        "iotanalytics:Describe*",
        "iotanalytics:List*",
        "iotevents:Describe*",
        "iotevents:List*",
        "iotfleethub:Describe*",
        "iotfleethub:List*",
        "iotsitewise:Describe*",
        "iotsitewise:List*",
        "iotwireless:GetDestination",
        "iotwireless:GetDeviceProfile",
        "iotwireless:GetFuotaTask",
        "iotwireless:GetMulticastGroup",
        "iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration",
        "iotwireless:GetServiceProfile",
        "iotwireless:GetWirelessDevice",
        "iotwireless:GetWirelessGateway",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition",
        "iotwireless:List*",
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStage",
        "ivs:List*",
        "ivschat:GetLoggingConfiguration",
        "ivschat:GetRoom",
        "ivschat:List*",
        "kafka:Describe*",
        "kafka:GetClusterPolicy",
        "kafka:List*",
        "kafkaconnect:Describe*",
        "kafkaconnect:List*",
        "kendra:Describe*",
        "kendra:List*",
        "kinesis:Describe*",
        "kinesis:GetResourcePolicy",
        "kinesis:List*",
        "kinesisanalytics:Describe*",
        "kinesisanalytics:List*",
        "kinesisvideo:Describe*",
        "kms:DescribeKey",
```

```
        "kms:ListResourceTags",
        "kms:ListKeys",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:GetKeyRotationStatus",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyRotations",
        "lakeformation:Describe*",
        "lakeformation:GetLFTag",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:List*",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetCodeSigningConfig",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:GetFunctionRecursionConfig",
        "lambda:GetFunctionUrlConfig",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:GetLayerVersionPolicy",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:List*",
        "launchwizard:GetDeployment",
        "launchwizard:List*",
        "lex:Describe*",
        "lex:List*",
        "license-manager:GetLicense",
        "license-manager:List*",
        "lightsail:GetAlarms",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisk",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetInstance",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetLoadBalancer",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:GetStaticIp",
        "lightsail:GetStaticIps",
```

```
        "logs:Describe*",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "logs:GetDelivery",
        "logs:GetDeliveryDestination",
        "logs:GetDeliveryDestinationPolicy",
        "logs:GetDeliverySource",
        "logs:GetLogAnomalyDetector",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopLiveTail",
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
        "lookoutmetrics:Describe*",
        "lookoutmetrics:List*",
        "lookoutvision:Describe*",
        "lookoutvision:List*",
        "m2:GetApplication",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:List*",
        "macie2:GetAllowList",
        "macie2:GetCustomDataIdentifier",
        "macie2:GetFindingsFilter",
        "macie2:GetMacieSession",
        "macie2:List*",
        "mediaconnect:Describe*",
        "mediaconnect:List*",
        "medialive:Describe*",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplate",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplateGroup",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplate",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplateGroup",
        "medialive:GetSignalMap",
        "medialive:List*",
        "mediapackage-vod:Describe*",
        "mediapackage-vod:List*",
        "mediapackage:Describe*",
        "mediapackage:List*",
        "mediapackagev2:GetChannel",
        "mediapackagev2:GetChannelGroup",
        "mediapackagev2:GetChannelPolicy",
```

```
        "mediapackagev2:GetOriginEndpoint",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpointPolicy",
        "mediapackagev2:List*",
        "memorydb:Describe*",
        "memorydb:List*",
        "mobiletargeting:GetInAppTemplate",
        "mobiletargeting:List*",
        "mq:Describe*",
        "mq:List*",
        "network-firewall:Describe*",
        "network-firewall:List*",
        "networkmanager:Describe*",
        "networkmanager:GetConnectAttachment",
        "networkmanager:GetConnectPeer",
        "networkmanager:GetCoreNetwork",
        "networkmanager:GetCoreNetworkPolicy",
        "networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations",
        "networkmanager:GetDevices",
        "networkmanager:GetLinkAssociations",
        "networkmanager:GetLinks",
        "networkmanager:GetSites",
        "networkmanager:GetSiteToSiteVpnAttachment",
        "networkmanager:GetTransitGatewayPeering",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRouteTableAttachment",
        "networkmanager:GetVpcAttachment",
        "networkmanager:List*",
        "nimble:GetLaunchProfile",
        "nimble:GetStreamingImage",
        "nimble:GetStudio",
        "nimble:GetStudioComponent",
        "nimble:List*",
        "oam:GetLink",
        "oam:GetSink",
        "oam:GetSinkPolicy",
        "oam:List*",
        "omics:GetAnnotationStore",
        "omics:GetReferenceStore",
        "omics:GetRunGroup",
        "omics:GetSequenceStore",
        "omics:GetVariantStore",
        "omics:GetWorkflow",
        "omics:List*",
        "opsworks-cm:Describe*",
```

```
        "opsworks-cm:List*",
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*",
        "osis:GetPipeline",
        "osis:List*",
        "payment-cryptography:GetAlias",
        "payment-cryptography:GetKey",
        "payment-cryptography:List*",
        "pca-connector-ad:GetConnector",
        "pca-connector-ad:GetDirectoryRegistration",
        "pca-connector-ad:GetServicePrincipalName",
        "pca-connector-ad:GetTemplate",
        "pca-connector-ad:GetTemplateGroupAccessControlEntry",
        "pca-connector-ad:List*",
        "pca-connector-scep:GetChallengeMetadata",
        "pca-connector-scep:GetConnector",
        "pca-connector-scep:List*",
        "personalize:Describe*",
        "personalize:List*",
        "pi:GetResourceMetadata",
        "pi:GetResourceMetrics",
        "pi:ListAvailableResourceDimensions",
        "pi:ListAvailableResourceMetrics",
        "pipes:Describe*",
        "pipes:List*",
        "proton:GetEnvironmentTemplate",
        "proton:GetServiceTemplate",
        "proton:List*",
        "qbusiness:GetApplication",
        "qbusiness:GetDataSource",
        "qbusiness:GetIndex",
        "qbusiness:GetPlugin",
        "qbusiness:GetRetriever",
        "qbusiness:GetWebExperience",
        "qbusiness:List*",
        "qldb:Describe*",
        "qldb:List*",
        "ram:GetPermission",
        "ram:List*",
        "rds:Describe*",
        "rds:List*",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:List*",
```

```
        "redshift:Describe*",
        "refactor-spaces:GetApplication",
        "refactor-spaces:GetEnvironment",
        "refactor-spaces:GetRoute",
        "refactor-spaces:List*",
        "rekognition:Describe*",
        "rekognition:List*",
        "resiliencehub:Describe*",
        "resiliencehub:List*",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:GetView",
        "resource-explorer-2:List*",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupConfiguration",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:List*",
        "robomaker:Describe*",
        "robomaker:List*",
        "route53-recovery-control-config:Describe*",
        "route53-recovery-control-config:List*",
        "route53-recovery-readiness:GetCell",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:List*",
        "route53:GetDNSSEC",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:List*",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:GetProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:List*",
        "route53resolver:GetFirewallDomainList",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:GetOutpostResolver",
        "route53resolver:GetResolverConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:GetResolverRule",
        "route53resolver:GetResolverRuleAssociation",
```

```
        "route53resolver:List*",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:List*",
        "s3-outposts:GetAccessPoint",
        "s3-outposts:GetAccessPointPolicy",
        "s3-outposts:GetBucket",
        "s3-outposts:GetBucketPolicy",
        "s3-outposts:GetBucketTagging",
        "s3-outposts:GetLifecycleConfiguration",
        "s3-outposts:List*",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetAccessGrant",
        "s3:GetAccessGrantsInstance",
        "s3:GetAccessGrantsLocation",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointConfigurationForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:GetAnalyticsConfiguration",
        "s3:GetBucketAbac",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketMetadataTableConfiguration",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetBucketOwnershipControls",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "S3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetIntelligentTieringConfiguration",
        "s3:GetInventoryConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetMetricsConfiguration",
        "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
```

```
        "s3:GetStorageLensConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:GetStorageLensGroup",
        "s3:List*",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:List*",
        "schemas:Describe*",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:List*",
        "secretsmanager:Describe*",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:List*",
        "securityhub:BatchGetAutomationRules",
        "securityhub:BatchGetSecurityControls",
        "securityhub:Describe*",
        "securityhub:GetConfigurationPolicy",
        "securityhub:GetConfigurationPolicyAssociation",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
        "securityhub:GetFindingAggregator",
        "securityhub:GetInsights",
        "securityhub:List*",
        "securitylake:GetSubscriber",
        "securitylake:List*",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:List*",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "ses:Describe*",
        "ses:GetAccount",
        "ses:GetAddonInstance",
        "ses:GetAddonSubscription",
        "ses:GetArchive",
        "ses:GetConfigurationSet",
        "ses:GetConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:GetContactList",
        "ses:GetDedicatedIpPool",
        "ses:GetDedicatedIps",
        "ses:GetEmailIdentity",
        "ses:GetEmailTemplate",
        "ses:GetIngressPoint",
```

```
        "ses:GetRelay",
        "ses:GetRuleSet",
        "ses:GetTemplate",
        "ses:GetTrafficPolicy",
        "ses:List*",
        "shield:Describe*",
        "shield:List*",
        "signer:GetSigningProfile",
        "signer:List*",
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:List*",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:List*",
        "ssm-contacts:GetContact",
        "ssm-contacts:GetContactChannel",
        "ssm-contacts:List*",
        "ssm-incidents:GetReplicationSet",
        "ssm-incidents:GetResponsePlan",
        "ssm-incidents:List*",
        "ssm-sap:GetApplication",
        "ssm-sap:List*",
        "ssm:Describe*",
        "ssm:GetDefaultPatchBaseline",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetPatchBaseline",
        "ssm:GetResourcePolicies",
        "ssm:List*",
        "sso-directory:SearchGroups",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:GetPermissionsBoundaryForPermissionSet",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso:ListAccountAssignments",
        "sso:ListApplicationAssignments",
        "sso:ListApplications",
        "sso:ListCustomerManagedPolicyReferencesInPermissionSet",
        "sso:ListInstances",
        "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:ListTagsForResource",
```

```
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:Describe*",
        "states:List*",
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:GetCanary",
        "synthetics:GetGroup",
        "synthetics:List*",
        "tag:GetResources",
        "timestream:Describe*",
        "timestream:List*",
        "transfer:Describe*",
        "transfer:List*",
        "verifiedpermissions:GetIdentitySource",
        "verifiedpermissions:GetPolicy",
        "verifiedpermissions:GetPolicyStore",
        "verifiedpermissions:GetPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:GetSchema",
        "verifiedpermissions:List*",
        "vpc-lattice:GetAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:GetAuthPolicy",
        "vpc-lattice:GetListener",
        "vpc-lattice:GetResourcePolicy",
        "vpc-lattice:GetRule",
        "vpc-lattice:GetService",
        "vpc-lattice:GetServiceNetwork",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:List*",
        "wafv2:GetIPSet",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetRegexPatternSet",
        "wafv2:GetRuleGroup",
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:GetWebACLForResource",
        "wafv2:List*",
        "workspaces-web:GetBrowserSettings",
        "workspaces-web:GetIdentityProvider",
        "workspaces-web:GetNetworkSettings",
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
```

```
        "workspaces-web:List*",
        "workspaces:Describe*",
        "xray:BatchGetTraces",
        "xray:GetGroup",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetServiceGraph",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AIOPSS3AccessForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amplify",
        "arn:aws:s3:::cdk--assets--*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ViaAWSService" : [
            "amplify.amazonaws.com"
          ],
          "aws:PrincipalAccount" : [
            "${aws:ResourceAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AIOPSAPIGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AIOpsConsoleAdminPolicy

Description : accorde un accès complet au service Amazon AI Operations et aux autorisations requises via AWS la console. Il inclut également des autorisations pour utiliser des sessions de console sensibles à l'identité.

`AIOpsConsoleAdminPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AIOpsConsoleAdminPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 2 décembre 2024, 23:51 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIOpsConsoleAdminPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AIOpsAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aiops:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOApplicationManagement",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sso:PutApplicationAccessScope",
        "sso:PutApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:PutApplicationGrant",
        "sso:PutApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:DeleteApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "aiops.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonAIOperations" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOApplicationTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateApplication",
        "sso:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sso:::instance/*",
        "arn:aws:sso::aws:applicationProvider/aiops"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "aiops.amazonaws.com",
          "aws:RequestTag/ManagedByAmazonAIOperations" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ManagedByAmazonAIOperations"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:TagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:sso::*:application/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "aiops.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonAIOperations" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ManagedByAmazonAIOperations"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeUser",
        "sso:ListApplications",
        "sso:ListInstances",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:GetSSOStatus",
        "sso-directory:DescribeUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSTSContextSetting",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    },
    {
      "Sid" : "IdentityPropagationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CloudtrailAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:ListEventDataStores"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMIntegrationSecretsManagerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:aws/ssm/3p/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMIntegrationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:UpdateServiceSetting"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/integrations/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMIntegrationCreatePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreatePolicy"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/service-role/
AWSServiceRoleSSMIntegrationsPolicy*"
    },
    {
      "Sid" : "ChatbotConfigurations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeChimeWebhookConfigurations",
        "chatbot:DescribeSlackWorkspaces",
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsConfiguredTeams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleToAIOps",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "aiops.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMListRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagBoundaryPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleToSSMIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.integrations.amazonaws.com"
        },
        "ArnEquals" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" : "arn:aws:aiops:*:*:investigation-group/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMOpsItemAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ssm:*:*:opsitem/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Integration" : "CloudWatch",
          "aws:ResourceTag/Integration" : "CloudWatch"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Integration"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateAIOpsCrossAccountAssistantPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreatePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/AIOpsCrossAccountAssistantPolicy*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AmazonQAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:UpdateConversation",
        "q:DeleteConversation",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AIOpsOperatorAccess

Description : donne accès aux opérations Amazon AI APIs pour créer, mettre à jour et supprimer des enquêtes, des événements d'enquête et des ressources d'enquête. Cela inclut également ReadOnly l'accès à toutes les opérations d'IA APIs et l'utilisation de sessions basées sur l'identité.

`AIOpsOperatorAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AIOpsOperatorAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 2 décembre 2024, 23:51 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIOpsOperatorAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v12 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AIOpsOperatorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aiops:CreateInvestigation",
        "aiops:CreateInvestigationEvent",
        "aiops:CreateInvestigationResource",
        "aiops:DeleteInvestigation",
        "aiops:Get*",
        "aiops:List*",
        "aiops:UpdateInvestigation",
        "aiops:UpdateInvestigationEvent",
        "aiops:ValidateInvestigationGroup",
        "aiops:PutFact",
        "aiops:UpdateReport",
        "aiops:GenerateReport",
        "aiops:CreateReport",
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:UpdateConversation",
        "q:DeleteConversation",
        "q:PassRequest"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeUser",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso-directory:DescribeUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSTSContextSetting",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSettingServiceIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/integrations/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMIntegrationTagAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:CreateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Integration" : [
            "CloudWatch"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : "Integration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMOpsItemIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteOpsItem",
        "ssm:UpdateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Integration" : [
            "CloudWatch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMTagOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Integration" : [
            "CloudWatch"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "Integration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMOpsSummaryIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsSummary"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AIOpsReadOnlyAccess

Description : accorde ReadOnly des autorisations au service Amazon AI Operations et aux ressources requises.

`AIOpsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AIOpsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 2 décembre 2024, 23:51 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIOpsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AIOpsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aiops:Get*",
        "aiops:List*",
        "aiops:ValidateInvestigationGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeUser",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso-directory:DescribeUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AlexaForBusinessDeviceSetup

Description : Fournir un accès aux AlexaForBusiness services de configuration de l'appareil

`AlexaForBusinessDeviceSetup`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AlexaForBusinessDeviceSetup` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 novembre 2017, 16:47 UTC
- Heure modifiée : 20 mai 2019, 21:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessDeviceSetup`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:RegisterDevice",
        "a4b:CompleteRegistration",
        "a4b:SearchDevices",
        "a4b:SearchNetworkProfiles",
        "a4b:GetNetworkProfile",
        "a4b:PutDeviceSetupEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "A4bDeviceSetupAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:A4BNetworkProfile*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AlexaForBusinessFullAccess

Description : Accorde un accès complet aux AlexaForBusiness ressources et aux ressources connexes Services AWS

`AlexaForBusinessFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AlexaForBusinessFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 novembre 2017, 16:47 UTC
- Heure modifiée : 1 juillet 2020, 21:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:*",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "*a4b.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*a4b.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAlexaForBusiness*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:A4B*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "A4B*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AlexaForBusinessGatewayExecution

Description : Fournir un accès aux AlexaForBusiness services d'exécution par passerelle

`AlexaForBusinessGatewayExecution`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AlexaForBusinessGatewayExecution` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 novembre 2017, 16:47 UTC

- Heure modifiée : 30 novembre 2017, 16:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessGatewayExecution`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:Send*",
        "a4b:Get*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:a4b:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:dd-*",
        "arn:aws:sqs:*:*:sd-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:List*",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
```

```
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy

Description : Fournir un accès aux appareils Lifesize AVS

`AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 juin 2020, 19:46 UTC
- Heure modifiée : 12 juin 2020, 20:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:DisassociateDeviceFromRoom",
        "a4b:DeleteDevice",
        "a4b:UpdateDevice",
        "a4b:GetDevice"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A2IWO7UEGWV4TL"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:RegisterAVSDevice"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "a4b:amazonId" : [
            "A2IWO7UEGWV4TL"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:SearchDevices"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "a4b:filters_deviceType" : [
            "*A2IWO7UEGWV4TL"
          ]
        },
        "Null" : {
          "a4b:filters_deviceType" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:AssociateDeviceWithRoom"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A2IWO7UEGWV4TL",
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:room/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:GetRoom",
        "a4b:GetAddressBook",
        "a4b:SearchRooms",
        "a4b:CreateContact",
        "a4b:CreateRoom",
        "a4b:UpdateContact",
        "a4b:ListConferenceProviders",
        "a4b:DeleteRoom",
        "a4b:CreateAddressBook",
        "a4b:DisassociateContactFromAddressBook",
        "a4b:CreateConferenceProvider",
        "a4b:PutConferencePreference",
        "a4b:DeleteAddressBook",
        "a4b:AssociateContactWithAddressBook",
        "a4b:DeleteContact",
        "a4b:SearchProfiles",
        "a4b:UpdateProfile",
        "a4b:GetContact"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AlexaForBusinessNetworkProfileServicePolicy

Description : Cette politique permet à Alexa for Business d'effectuer des tâches automatisées planifiées par vos profils réseau.

`AlexaForBusinessNetworkProfileServicePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 13 mars 2019, 00:53 UTC
- Heure modifiée : 5 avril 2019, 21:57 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AlexaForBusinessNetworkProfileServicePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "A4bPcaTagAccess",
      "Action" : [
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:IssueCertificate",
        "acm-pca:RevokeCertificate"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/a4b" : "enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "A4bNetworkProfileAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:A4BNetworkProfile*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy

Description : Fournir un accès aux appareils Poly AVS

`AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 octobre 2019, 19:48 UTC
- Heure modifiée : 16 octobre 2019, 19:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
```

```
        "a4b:DisassociateDeviceFromRoom",
        "a4b:DeleteDevice",
        "a4b:UpdateDevice",
        "a4b:GetDevice"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A238TWV36W3S92",
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A1FUZ1SC53VJXD"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "a4b:RegisterAVSDevice"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "a4b:amazonId" : [
            "A238TWV36W3S92",
            "A1FUZ1SC53VJXD"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "a4b:SearchDevices"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "a4b:AssociateDeviceWithRoom"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A238TWV36W3S92",
```

```
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A1FUZ1SC53VJXD",
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:room/*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "a4b:GetRoom",
        "a4b:SearchRooms",
        "a4b:CreateRoom",
        "a4b:GetProfile",
        "a4b:SearchSkillGroups",
        "a4b:DisassociateSkillGroupFromRoom",
        "a4b:AssociateSkillGroupWithRoom",
        "a4b:GetSkillGroup",
        "a4b:SearchProfiles",
        "a4b:GetAddressBook",
        "a4b:UpdateRoom"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AlexaForBusinessReadOnlyAccess

Description : Fournir un accès en lecture seule aux AlexaForBusiness services

`AlexaForBusinessReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AlexaForBusinessReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 novembre 2017, 16:47 UTC
- Heure modifiée : 20 novembre 2019, 00:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:Get*",
        "a4b:List*",
        "a4b:Search*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAPIGatewayAdministrator

Description : fournit un accès complet create/edit/delete APIs à Amazon API Gateway via le Console de gestion AWS.

`AmazonAPIGatewayAdministrator`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonAPIGatewayAdministrator` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 juillet 2015, 17:34 UTC
- Heure modifiée : 9 juillet 2015, 17:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAPIGatewayAdministrator`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:*"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess

Description : fournit un accès complet à invoquer APIs dans Amazon API Gateway.

`AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 juillet 2015, 17:36 UTC
- Heure modifiée : 18 décembre 2018, 18:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "execute-api:Invoke",
        "execute-api:ManageConnections"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:execute-api:*:*:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs

Description : Permet à API Gateway de transférer les journaux vers le compte de l'utilisateur.

`AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 11 novembre 2015, 23:41 UTC

- Heure modifiée : 11 novembre 2015, 23h41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAppFlowFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon AppFlow et un accès aux AWS services pris en charge en tant que source ou destination de flux (S3 et Redshift). Fournit également un accès au KMS pour le chiffrement

`AmazonAppFlowFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonAppFlowFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 2 juin 2020, 23h30 UTC
- Heure modifiée : 28 février 2022, 23h11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAppFlowFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "appflow:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesForRedshift",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSGrantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "appflow.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSListGrantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "appflow.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3PutBucketPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::appflow-*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerCreateSecretAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "appflow!*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "appflow.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPutResourcePolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "appflow.amazonaws.com"
```

```
          ]
        },
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "appflow"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaListFunctions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAppFlowReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux flux Amazon Appflow

`AmazonAppFlowReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonAppFlowReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 2 juin 2020, 23:26 UTC

- Heure modifiée : 28 février 2022, 20:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAppFlowReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:DescribeConnector",
        "appflow:DescribeConnectors",
        "appflow:DescribeConnectorProfiles",
        "appflow:DescribeFlows",
        "appflow:DescribeFlowExecution",
        "appflow:DescribeConnectorFields",
        "appflow:ListConnectors",
        "appflow:ListConnectorFields",
        "appflow:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonApplicationRecoveryControllerRegionSwitchPlanExecutionPolicy

Description : accorde des autorisations au changement de région ARC pour l'exécution et l'évaluation du plan.

`AmazonApplicationRecoveryControllerRegionSwitchPlanExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonApplicationRecoveryControllerRegionSwitchPlanExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 novembre 2025, 19:34 UTC
- Heure modifiée : 5 mars 2026, 19:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonApplicationRecoveryControllerRegionSwitchPlanExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arc-region-switch:GetPlan",
        "arc-region-switch:GetPlanExecution",
        "arc-region-switch:ListPlanExecutions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "GetPlanAndExecutions"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:SimulatePrincipalPolicy",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Sid" : "PlanEvaluation"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "CloudWatch"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAppStreamFullAccess

Description : Fournit un accès complet à Amazon AppStream via le Console de gestion AWS.

`AmazonAppStreamFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonAppStreamFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 28 août 2020, 17:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAppStreamFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "appstream:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
```

```
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/appstream.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_AppStreamFleet",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "appstream.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAppStreamPCAAccess

Description : Accès Amazon AppStream 2.0 à AWS Certificate Manager Private CA dans les comptes clients pour une authentification basée sur des certificats

`AmazonAppStreamPCAAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonAppStreamPCAAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 24 octobre 2022, 17:05 UTC
- Heure modifiée : 24 octobre 2022, 17:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonAppStreamPCAAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority"
      ],
      "Resource" : "arn:*:acm-pca:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/euc-private-ca" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAppStreamReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon AppStream via le Console de gestion AWS.

`AmazonAppStreamReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonAppStreamReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAppStreamReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appstream:List*",
        "appstream:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAppStreamServiceAccess

Description : Politique par défaut pour le rôle AppStream de service Amazon.

`AmazonAppStreamServiceAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonAppStreamServiceAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 19 novembre 2016, 04:17 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonAppStreamServiceAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v11 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::appstream2-36fb080bb8-*",
        "arn:aws:s3:::appstream-app-settings-*",
        "arn:aws:s3:::appstream-logs-*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAthenaFullAccess

Description : Fournissez un accès complet à Amazon Athena et un accès étendu aux dépendances nécessaires pour permettre l'interrogation, la rédaction des résultats et la gestion des données.

`AmazonAthenaFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonAthenaFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 novembre 2016, 16:46 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAthenaFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v15 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BaseAthenaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:*"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseGluePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:StartColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:GetCatalogImportStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseQueryResultsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
```

```
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-athena-query-results-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseAthenaExamplesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::athena-examples*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseSNSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseCloudWatchPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseLakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseDataZonePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:ListDomains",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListAccountEnvironments"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BasePricingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:GetProducts"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAthenaServiceRolePolicy

Description : autorise l'accès aux autres ressources de AWS service nécessaires au fonctionnement d'Amazon Athena

`AmazonAthenaServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 14 novembre 2025, 22:34 UTC
- Heure modifiée : 14 novembre 2025, 22:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonAthenaServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Athena",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAugmentedAIFullAccess

Description : Permet d'effectuer toutes les opérations sur les ressources Amazon Augmented AI, y compris FlowDefinitions, HumanTaskUis et HumanLoops. N'autorise pas l'accès à l'équipe de travail pour créer FlowDefinitions face à la foule publique.

`AmazonAugmentedAIFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonAugmentedAIFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2019, 16:21 UTC
- Heure modifiée : 3 décembre 2019, 16:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAugmentedAIFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*HumanLoop",
        "sagemaker:*HumanLoops",
        "sagemaker:*FlowDefinition",
        "sagemaker:*FlowDefinitions",
        "sagemaker:*HumanTaskUi",
        "sagemaker:*HumanTaskUis"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "sagemaker:WorkteamType" : [
            "private-crowd",
```

```
            "vendor-crowd"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess

Description : Permet d'accéder à toutes les opérations sur HumanLoops.

`AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2019, 16:20 UTC
- Heure modifiée : 3 décembre 2019, 16h20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*HumanLoop",
        "sagemaker:*HumanLoops"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess

Description : Permet d'effectuer toutes les opérations sur les ressources Amazon Augmented AI, y compris FlowDefinitions, HumanTaskUis et HumanLoops. Permet également d'accéder aux opérations des services intégrés à Amazon Augmented AI.

`AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 avril 2020, 20:47 UTC
- Heure modifiée : 22 avril 2020, 20:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*HumanLoop",
        "sagemaker:*HumanLoops",
        "sagemaker:*FlowDefinition",
        "sagemaker:*FlowDefinitions",
```

```
        "sagemaker:*HumanTaskUi",
        "sagemaker:*HumanTaskUis"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "sagemaker:WorkteamType" : [
            "private-crowd",
            "vendor-crowd"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "textract:AnalyzeDocument"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rekognition:DetectModerationLabels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess

Description : fournit à la console un accès administratif complet à Aurora DSQL

`AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2024, 15:36 UTC
- Heure modifiée : 13 mai 2026, 18:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v16 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DsqlAllPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:PutClusterPolicy",
        "dsql:GetClusterPolicy",
        "dsql:DeleteClusterPolicy",
        "dsql:CreateCluster",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:UpdateCluster",
        "dsql:DeleteCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:TagResource",
        "dsql:UntagResource",
        "dsql:ListTagsForResource",
        "dsql:DbConnectAdmin",
        "dsql:DbConnect",
        "dsql:PutMultiRegionProperties",
        "dsql:PutWitnessRegion",
        "dsql:AddPeerCluster",
        "dsql:RemovePeerCluster",
        "dsql:GetVpcEndpointServiceName",
        "dsql:StartBackupJob",
        "dsql:GetBackupJob",
        "dsql:StopBackupJob",
        "dsql:StartRestoreJob",
        "dsql:GetRestoreJob",
        "dsql:StopRestoreJob",
        "dsql:InjectError",
        "dsql:CreateStream",
        "dsql:DeleteStream",
        "dsql:GetStream",
        "dsql:ListStreams",
        "dsql:UpdateStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DsqlConsolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "tag:GetTagKeys",
```

```
        "tag:GetTagValues",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSCryptographicPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dsql.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:dsql:ClusterId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateDsqlServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "dsql.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "PassRoleForChangeStreams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "dsql.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAuroraDSQLFullAccess

Description : fournit un accès administratif complet à Aurora DSQL

`AmazonAuroraDSQLFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonAuroraDSQLFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2024, 15:36 UTC
- Heure modifiée : 13 mai 2026, 18:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAuroraDSQLFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v16 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DsqlAllPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:PutClusterPolicy",
        "dsql:GetClusterPolicy",
        "dsql:DeleteClusterPolicy",
        "dsql:CreateCluster",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:UpdateCluster",
        "dsql:DeleteCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:TagResource",
        "dsql:UntagResource",
        "dsql:ListTagsForResource",
        "dsql:DbConnectAdmin",
        "dsql:DbConnect",
        "dsql:PutMultiRegionProperties",
        "dsql:PutWitnessRegion",
        "dsql:AddPeerCluster",
        "dsql:RemovePeerCluster",
        "dsql:GetVpcEndpointServiceName",
        "dsql:StartBackupJob",
        "dsql:GetBackupJob",
        "dsql:StopBackupJob",
        "dsql:StartRestoreJob",
        "dsql:GetRestoreJob",
        "dsql:StopRestoreJob",
        "dsql:InjectError",
        "dsql:CreateStream",
```

```
        "dsql:DeleteStream",
        "dsql:GetStream",
        "dsql:ListStreams",
        "dsql:UpdateStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RelatedServicesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateDsqlServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "dsql.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dsql.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForChangeStreams",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "dsql.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSCryptographicPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dsql.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:dsql:ClusterId"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Aurora DSQL

`AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2024, 15:21 UTC
- Heure modifiée : 13 mai 2026, 18:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DsqlReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:GetClusterPolicy",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:GetVpcEndpointServiceName",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource",
        "dsql:GetStream",
```

```
        "dsql:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RelatedServicesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonBedrockAgentCoreMemoryBedrockModelInferenceExecutionRo

Description : fournit l'autorisation d'inférer le modèle Bedrock à la mémoire centrale de l'agent Bedrock

`AmazonBedrockAgentCoreMemoryBedrockModelInferenceExecutionRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonBedrockAgentCoreMemoryBedrockModelInferenceExecutionRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 16 juillet 2025, 13:37 UTC
- Heure modifiée : 17 juillet 2026, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockAgentCoreMemoryBedrockModelInferenceExecutionRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockMantleInference",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock-mantle:CreateInference",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-mantle:*:*:project/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockMantleCallWithBearerToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock-mantle:CallWithBearerToken",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AmazonBedrockExternalWebSearchFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Bedrock Web Search, y compris la récupération de contenu à partir de sites Web externes situés en dehors des limites du AWS réseau.

`AmazonBedrockExternalWebSearchFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonBedrockExternalWebSearchFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 août 2026, 16:57 UTC
- Heure modifiée : 03 août 2026, 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockExternalWebSearchFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonBedrockExternalWebSearchFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-websearch:InvokeSearch",
        "bedrock-websearch:InvokeFetch",
        "bedrock-websearch:ExternalWebAccess"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-websearch:*:*:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AmazonBedrockExternalWebSearchReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Bedrock Web Search, y compris la récupération de contenu à partir de sites Web externes situés en dehors des limites du réseau. AWS

`AmazonBedrockExternalWebSearchReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonBedrockExternalWebSearchReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 août 2026, 16:57 UTC
- Heure modifiée : 03 août 2026, 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockExternalWebSearchReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonBedrockExternalWebSearchReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-websearch:InvokeSearch",
        "bedrock-websearch:InvokeFetch",
        "bedrock-websearch:ExternalWebAccess"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-websearch:*:*:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AmazonBedrockFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Bedrock ainsi qu'un accès limité aux services connexes requis par celui-ci

`AmazonBedrockFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonBedrockFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 décembre 2023, 15:47 UTC
- Heure modifiée : 04 août 2026, 05:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v11 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockMantleAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockWebSearch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-websearch:InvokeSearch",
        "bedrock-websearch:InvokeFetch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-websearch:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:::*"
    },
    {
      "Sid" : "APIsWithAllResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointMutatingAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointAddTagsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker-sdk:bedrock",
            "bedrock:marketplace-registration-status",
            "sagemaker-studio:hub-content-arn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible",
```

```
          "aws:RequestTag/bedrock:marketplace-registration-status" : "registered",
          "aws:RequestTag/sagemaker-studio:hub-content-arn" :
"arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointDeleteTagsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker-sdk:bedrock",
            "bedrock:marketplace-registration-status",
            "sagemaker-studio:hub-content-arn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible",
          "aws:ResourceTag/bedrock:marketplace-registration-status" : "registered",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-studio:hub-content-arn" :
"arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointNonMutatingAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointInvokingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DiscoveringMarketplaceModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeHubContent"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowMarketplaceModelsListing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListHubContents"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToSageMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*SageMaker*ForBedrock*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*AmazonBedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceOperationsFromBedrockFor3pModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AmazonBedrockLimitedAccess

Description : fournit un accès limité à Amazon Bedrock ainsi qu'aux services associés requis par celui-ci

`AmazonBedrockLimitedAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonBedrockLimitedAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 juin 2025, 22:22 UTC
- Heure modifiée : 04 août 2026, 05:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockLimitedAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:Get*",
        "bedrock:List*",
        "bedrock:CallWithBearerToken",
        "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
        "bedrock:CancelAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow",
        "bedrock:CreateAutomatedReasoningPolicy",
        "bedrock:CreateAutomatedReasoningPolicyTestCase",
        "bedrock:CreateAutomatedReasoningPolicyVersion",
        "bedrock:CreateEvaluationJob",
        "bedrock:CreateGuardrail",
        "bedrock:CreateGuardrailVersion",
        "bedrock:CreateInferenceProfile",
        "bedrock:CreateModelCopyJob",
        "bedrock:CreateModelCustomizationJob",
        "bedrock:CreateModelImportJob",
        "bedrock:CreateModelInvocationJob",
        "bedrock:CreatePromptRouter",
        "bedrock:CreateProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:DeleteAutomatedReasoningPolicy",
        "bedrock:DeleteAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow",
        "bedrock:DeleteAutomatedReasoningPolicyTestCase",
        "bedrock:DeleteCustomModel",
        "bedrock:DeleteGuardrail",
        "bedrock:DeleteImportedModel",
        "bedrock:DeleteInferenceProfile",
        "bedrock:DeletePromptRouter",
        "bedrock:DeleteProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:ExportAutomatedReasoningPolicyVersion",
        "bedrock:StartAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow",
        "bedrock:StartAutomatedReasoningPolicyTestWorkflow",
```

```
        "bedrock:StopEvaluationJob",
        "bedrock:StopModelCustomizationJob",
        "bedrock:StopModelInvocationJob",
        "bedrock:TagResource",
        "bedrock:UntagResource",
        "bedrock:UpdateAutomatedReasoningPolicy",
        "bedrock:UpdateAutomatedReasoningPolicyAnnotations",
        "bedrock:UpdateAutomatedReasoningPolicyTestCase",
        "bedrock:UpdateGuardrail",
        "bedrock:UpdateProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:InvokeAutomatedReasoningPolicy",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:::*"
    },
    {
      "Sid" : "APIsWithAllResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockMantleAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:CallWithBearerToken",
        "bedrock-mantle:Get*",
        "bedrock-mantle:List*",
        "bedrock-mantle:CreateInference"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockWebSearch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-websearch:InvokeSearch",
        "bedrock-websearch:InvokeFetch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-websearch:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceOperationsFromBedrockFor3pModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : [
            "bedrock.amazonaws.com",
            "bedrock-mantle.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AmazonBedrockMantleFullAccess

Description : Fournit un accès complet à Amazon Bedrock Mantle ainsi qu'un accès limité aux services connexes requis par celui-ci

`AmazonBedrockMantleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonBedrockMantleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 décembre 2025, 07:19 UTC
- Heure modifiée : 04 août 2026, 04:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockMantleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockMantleAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:*"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "BedrockWebSearch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-websearch:InvokeSearch",
        "bedrock-websearch:InvokeFetch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-websearch:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceOperationsFromBedrockMantleFor3pModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock-mantle.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AmazonBedrockMantleInferenceAccess

Description : permet d'accéder à la lecture et à la création d'inférences à Amazon Bedrock Mantle

`AmazonBedrockMantleInferenceAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonBedrockMantleInferenceAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 décembre 2025, 07:19 UTC
- Heure modifiée : 04 août 2026, 05:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockMantleInferenceAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockMantleInference",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:Get*",
        "bedrock-mantle:List*",
        "bedrock-mantle:CreateInference"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-mantle:*:*:project/*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockWebSearch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-websearch:InvokeSearch",
```

```
        "bedrock-websearch:InvokeFetch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-websearch:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockMantleCallWithBearerToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:CallWithBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceOperationsFromBedrockMantleFor3pModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock-mantle.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AmazonBedrockMantleReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Bedrock Mantle

`AmazonBedrockMantleReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonBedrockMantleReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 décembre 2025, 07:19 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockMantleReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockMantleReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:Get*",
        "bedrock-mantle:List*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-mantle:*:*:project/*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockMantleCallWithBearerToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:CallWithBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonBedrockMarketplaceAccess

Description : Fournit un accès limité à Amazon Bedrock Marketplace ainsi qu'aux services connexes requis par celui-ci

`AmazonBedrockMarketplaceAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonBedrockMarketplaceAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 juin 2025, 22:22 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockMarketplaceAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockMarketplaceAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:DeleteMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:DeregisterMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:RegisterMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:UpdateMarketplaceModelEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointMutatingAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointAddTagsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker-sdk:bedrock",
            "bedrock:marketplace-registration-status",
            "sagemaker-studio:hub-content-arn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible",
          "aws:RequestTag/bedrock:marketplace-registration-status" : "registered",
          "aws:RequestTag/sagemaker-studio:hub-content-arn" :
"arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointDeleteTagsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker-sdk:bedrock",
            "bedrock:marketplace-registration-status",
            "sagemaker-studio:hub-content-arn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible",
```

```
          "aws:ResourceTag/bedrock:marketplace-registration-status" : "registered",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-studio:hub-content-arn" :
"arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointNonMutatingAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointInvokingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DiscoveringMarketplaceModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeHubContent"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowMarketplaceModelsListing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListHubContents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToSageMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*SageMaker*ForBedrock*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*AmazonBedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonBedrockReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Bedrock

`AmazonBedrockReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonBedrockReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 décembre 2023, 15:48 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonBedrockReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:Get*",
        "bedrock:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointNonMutatingAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DiscoveringMarketplaceModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeHubContent"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowMarketplaceModelsListing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListHubContents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary

Description : définit les autorisations maximales des rôles IAM créés par Amazon Bedrock Studio pour exploiter les ressources Amazon Bedrock Studio.

`AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 août 2024, 00:24 UTC
- Heure modifiée : 01 août 2024, 00:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:DeleteObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::br-studio-${aws:PrincipalAccount}-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessOpenSearchCollections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aoss:APIAccessAll",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeBedrockModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
    },
    {
      "Sid" : "AccessBedrockResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeAgent",
        "bedrock:Retrieve",
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:InvokeFlow",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "bedrock:TagResource",
        "bedrock:UntagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonBedrockManaged" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RetrieveAndGenerate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:RetrieveAndGenerate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "WriteLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/br-studio-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonBedrockManaged" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeLambdaFunctions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:br-studio-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonBedrockManaged" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessSecretsManagerSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:br-studio/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonBedrockManaged" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UseKmsKeyWithBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/EnableBedrock" : "true"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "UseKmsKeyWithAwsServices",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/EnableBedrock" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "secretsmanager.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonBedrockWebSearchFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Bedrock Web Search. Les données restent dans les limites AWS du réseau.

`AmazonBedrockWebSearchFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonBedrockWebSearchFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 août 2026, 16:42 UTC
- Heure modifiée : 03 août 2026, 16:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockWebSearchFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonBedrockWebSearchFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-websearch:InvokeSearch",
        "bedrock-websearch:InvokeFetch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-websearch:*:*:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AmazonBedrockWebSearchReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Bedrock Web Search. Les données restent dans les limites AWS du réseau.

`AmazonBedrockWebSearchReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonBedrockWebSearchReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 août 2026, 16:57 UTC
- Heure modifiée : 03 août 2026, 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockWebSearchReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonBedrockWebSearchReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "bedrock-websearch:InvokeSearch",
        "bedrock-websearch:InvokeFetch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-websearch:*:*:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AmazonBraketFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Braket via le SDK Console de gestion AWS and. Fournit également un accès aux services connexes (par exemple, S3, journaux).

`AmazonBraketFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonBraketFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 août 2020, 20:12 UTC
- Heure modifiée : 6 juillet 2026, 19:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBraketFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v13 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-braket-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonBraket" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/amazon-braket*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/braket*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListNotebookInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
        "sagemaker:CreateNotebookInstance",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance/amazon-braket-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance-lifecycle-config/amazon-
braket-*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "braket:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/braket.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonBraket*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "braket.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonBraketServiceSageMakerNotebookRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonBraketJobsExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "braket.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/braket*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "/aws/braket"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonBraketJobsExecutionPolicy

Description : accorde l'accès Services AWS et les ressources nécessaires à l'exécution d'un Amazon Braket Job, notamment S3, Cloudwatch, IAM et Braket

`AmazonBraketJobsExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonBraketJobsExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 novembre 2021, 19:34 UTC
- Heure modifiée : 6 juillet 2026, 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBraketJobsExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-braket-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonBraket" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/amazon-braket*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "braket:CancelJob",
        "braket:CancelQuantumTask",
        "braket:CreateJob",
        "braket:CreateQuantumTask",
        "braket:GetDevice",
```

```
        "braket:GetJob",
        "braket:GetQuantumTask",
        "braket:SearchDevices",
        "braket:SearchJobs",
        "braket:SearchQuantumTasks",
        "braket:ListTagsForResource",
        "braket:TagResource",
        "braket:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonBraketJobsExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "braket.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/braket*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "/aws/braket"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonBraketServiceRolePolicy

Description : Permet à Amazon Braket de créer et de gérer des AWS ressources en votre nom

`AmazonBraketServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 04 août 2020, 17:12 UTC
- Heure modifiée : 6 juillet 2026, 18:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonBraketServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-braket-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
```

```
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonBraket" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/braket:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonChimeFullAccess

Description : fournit un accès complet à la console d'administration Amazon Chime via le. Console de gestion AWS

`AmazonChimeFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonChimeFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 novembre 2017, 22:15 UTC
- Heure modifiée : 14 décembre 2020, 21h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonChimeFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "chime:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
```

```
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketWebsite"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:CreateQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "kinesis:ListStreams"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:DescribeStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesis:*:*:stream/chime-chat-*",
        "arn:aws:kinesis:*:*:stream/chime-messaging-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::chime-chat-*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonChimeReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à la console d'administration Amazon Chime via le. Console de gestion AWS

`AmazonChimeReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonChimeReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 novembre 2017, 22:04 UTC
- Heure modifiée : 14 décembre 2020, 20:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonChimeReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "chime:List*",
        "chime:Get*",
        "chime:Describe*",
        "chime:SearchAvailablePhoneNumbers"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonChimeSDK

Description : Permet d'accéder aux opérations du SDK Amazon Chime

`AmazonChimeSDK`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonChimeSDK` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 février 2020, 21:53 UTC
- Heure modifiée : 10 janvier 2023, 18:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonChimeSDK`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:CreateMeeting",
        "chime:CreateMeetingWithAttendees",
        "chime:DeleteMeeting",
        "chime:GetMeeting",
        "chime:ListMeetings",
        "chime:CreateAttendee",
        "chime:BatchCreateAttendee",
        "chime:DeleteAttendee",
        "chime:GetAttendee",
        "chime:ListAttendees",
        "chime:ListAttendeeTags",
        "chime:ListMeetingTags",
        "chime:ListTagsForResource",
        "chime:TagAttendee",
        "chime:TagMeeting",
        "chime:TagResource",
        "chime:UntagAttendee",
        "chime:UntagMeeting",
        "chime:UntagResource",
        "chime:StartMeetingTranscription",
        "chime:StopMeetingTranscription",
        "chime:CreateMediaCapturePipeline",
        "chime:CreateMediaConcatenationPipeline",
        "chime:CreateMediaLiveConnectorPipeline",
        "chime:DeleteMediaCapturePipeline",
        "chime:DeleteMediaPipeline",
        "chime:GetMediaCapturePipeline",
        "chime:GetMediaPipeline",
        "chime:ListMediaCapturePipelines",
        "chime:ListMediaPipelines"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy

Description : Politique gérée pour le rôle lié au service Amazon Chime SDK MediaPipelines

`AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 04 avril 2022, 22:02 UTC
- Heure modifiée : 8 décembre 2023, 19:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPutMetricsForChimeSDKNamespace",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/ChimeSDK"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKinesisVideoStreamsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:PutMedia",
        "kinesisvideo:UpdateDataRetention",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:CreateStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/ChimeMediaPipelines-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKinesisVideoStreamsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:ListStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowChimeMeetingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:GetMeeting",
        "chime:CreateAttendee",
        "chime:DeleteAttendee"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonChimeSDKMessagingServiceRolePolicy

Description : Permet à Amazon Chime SDK Messaging d'accéder aux AWS ressources et d'activer les fonctionnalités de messagerie

`AmazonChimeSDKMessagingServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 03 mars 2023, 01:43 UTC
- Heure modifiée : 3 mars 2023, 01:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonChimeSDKMessagingServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "kinesis.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords",
        "kinesis:DescribeStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesis:*:*:stream/chime-messaging-*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonChimeServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder aux AWS ressources utilisées ou gérées par Amazon Chime

`AmazonChimeServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 30 septembre 2019, 22:25 UTC
- Heure modifiée : 30 septembre 2019, 22h25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonChimeServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/chime.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonChime"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "chime.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonChimeTranscriptionServiceLinkedRolePolicy

Description : Permet à Amazon Chime d'accéder à Amazon Transcribe et Amazon Transcribe Medical en votre nom

`AmazonChimeTranscriptionServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 04 août 2021, 21:47 UTC
- Heure modifiée : 4 août 2021, 21:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonChimeTranscriptionServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transcribe:StartStreamTranscription",
        "transcribe:StartMedicalStreamTranscription"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonChimeUserManagement

Description : fournit un accès de gestion des utilisateurs à la console d'administration Amazon Chime via le. Console de gestion AWS

`AmazonChimeUserManagement`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonChimeUserManagement` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 novembre 2017, 22:17 UTC
- Heure modifiée : 18 février 2020, 19:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonChimeUserManagement`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "chime:ListAccounts",
        "chime:GetAccount",
        "chime:GetAccountSettings",
        "chime:UpdateAccountSettings",
        "chime:ListUsers",
        "chime:GetUser",
        "chime:GetUserByEmail",
        "chime:InviteUsers",
        "chime:InviteUsersFromProvider",
        "chime:SuspendUsers",
        "chime:ActivateUsers",
        "chime:UpdateUserLicenses",
        "chime:ResetPersonalPIN",
        "chime:LogoutUser",
        "chime:ListDomains",
        "chime:GetDomain",
        "chime:ListDirectories",
        "chime:ListGroups",
        "chime:SubmitSupportRequest",
        "chime:ListDelegates",
        "chime:ListAccountUsageReportData",
        "chime:GetMeetingDetail",
        "chime:ListMeetingEvents",
        "chime:ListMeetingsReportData",
        "chime:GetUserActivityReportData",
        "chime:UpdateUser",
        "chime:BatchUpdateUser",
        "chime:BatchSuspendUser",
```

```
        "chime:BatchUnsuspendUser",
        "chime:AssociatePhoneNumberWithUser",
        "chime:DisassociatePhoneNumberFromUser",
        "chime:GetPhoneNumber",
        "chime:ListPhoneNumbers",
        "chime:GetUserSettings",
        "chime:UpdateUserSettings",
        "chime:CreateUser",
        "chime:AssociateSigninDelegateGroupsWithAccount",
        "chime:DisassociateSigninDelegateGroupsFromAccount"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy

Description : Politique gérée pour le rôle lié au service pour Amazon Chime VoiceConnector

`AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 30 septembre 2019, 22:16 UTC

- Heure modifiée : 14 avril 2023, 21:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:GetVoiceConnector*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:PutMedia",
        "kinesisvideo:UpdateDataRetention",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:CreateStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/ChimeVoiceConnector-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kinesisvideo:ListStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "SNS:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:SynthesizeSpeech"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:CreateMediaInsightsPipeline",
        "chime:GetMediaInsightsPipelineConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCloudDirectoryFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Cloud Directory Service.

`AmazonCloudDirectoryFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonCloudDirectoryFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 février 2017, 00:41 UTC
- Heure modifiée : 25 février 2017, 00:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudDirectoryFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "clouddirectory:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Cloud Directory Service.

`AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 février 2017, 23:42 UTC
- Heure modifiée : 28 février 2017, 23:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "clouddirectory:List*",
        "clouddirectory:Get*",
        "clouddirectory:LookupPolicy",
        "clouddirectory:BatchRead"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess

Description : Fournit un accès complet uniquement à Amazon CloudWatch Evidently. Permet également d'accéder à Amazon S3, Amazon SNS CloudWatch, Amazon et à d'autres services connexes.

`AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2021, 15:10 UTC
- Heure modifiée : 29 novembre 2021, 15:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "evidently:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/CloudWatchRUMEvidentlyRole-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:TagResource",
        "cloudwatch:UnTagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:Evidently-Alarm-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:sns:*:*:Evidently-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon CloudWatch Evidently

`AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2021, 15:08 UTC
- Heure modifiée : 29 novembre 2021, 15:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "evidently:GetExperiment",
        "evidently:GetFeature",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
        "evidently:ListExperiments",
        "evidently:ListFeatures",
        "evidently:ListLaunches",
        "evidently:ListProjects"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCloudWatchEvidentlyServiceRolePolicy

Description : Permet à CloudWatch Evidently Service de gérer les AWS ressources associées pour le compte du client

`AmazonCloudWatchEvidentlyServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 13 septembre 2022, 17:25 UTC
- Heure modifiée : 13 septembre 2022, 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonCloudWatchEvidentlyServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "appconfig:StartDeployment",
      "Resource" : [
        "arn:aws:appconfig:*:*:application/*",
        "arn:aws:appconfig:*:*:deploymentstrategy/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/DeployedBy" : "Evidently"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "appconfig:StartDeployment",
      "Resource" : "arn:aws:appconfig:*:*:application/*/configurationprofile/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Owner" : "Evidently"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "appconfig:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:appconfig:*:*:application/*/environment/*/deployment/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/DeployedBy" : "Evidently"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "appconfig:StopDeployment",
      "Resource" : "arn:aws:appconfig:*:*:application/*"
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "appconfig:StopDeployment",
      "Resource" : "arn:aws:appconfig:*:*:application/*/environment/*/deployment/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DeployedBy" : "Evidently"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "appconfig:ListDeployments",
      "Resource" : "arn:aws:appconfig:*:*:application/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCloudWatchRUMFullAccess

Description : accorde des autorisations d'accès complètes au service Amazon CloudWatch RUM

`AmazonCloudWatchRUMFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonCloudWatchRUMFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2021, 15:46 UTC
- Heure modifiée : 29 novembre 2021, 15:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudWatchRUMFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "rum:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rum.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRealUserMonitoring"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/RUM-Monitor*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "cognito-identity.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-identity:CreateIdentityPool",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-identity:*:*:identitypool/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*RUMService*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:DescribeResourcePolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group::log-stream:*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:describeCanaries",
        "synthetics:describeCanariesLastRun"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:synthetics:*:*:canary:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess

Description : accorde des autorisations de lecture seule pour le service Amazon CloudWatch RUM

`AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2021, 15:43 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors",
        "rum:ListRumMetricsDestinations",
        "rum:BatchGetRumMetricDefinitions",
        "rum:GetResourcePolicy",
        "rum:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:describeCanariesLastRun",
        "synthetics:describeCanaries"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:synthetics:*:*:canary:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group::log-stream:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetTraceSummaries"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy

Description : autorise Amazon CloudWatch RUM Service à publier des données de surveillance vers d'autres AWS services concernés

`AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service

- Heure de création : 17 novembre 2021, 23:17 UTC
- Heure modifiée : 22 février 2023, 20h35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "RUM/CustomMetrics/*",
            "AWS/RUM"
          ]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCodeCatalystFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon CodeCatalyst

`AmazonCodeCatalystFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonCodeCatalystFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 avril 2023, 16:50 UTC
- Heure modifiée : 20 avril 2023, 16:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeCatalystFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CodeCatalystResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecatalyst:*",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeCatalystAssociateIAMRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "codecatalyst.amazonaws.com",
            "codecatalyst-runner.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon CodeCatalyst

`AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 avril 2023, 16:49 UTC
- Heure modifiée : 20 avril 2023, 16:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecatalyst:Get*",
        "codecatalyst:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCodeCatalystSupportAccess

Description : Permet CodeCatalyst à Amazon de créer, de mettre à jour et de résoudre AWS Support des requêtes en votre nom.

`AmazonCodeCatalystSupportAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonCodeCatalystSupportAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 20 avril 2023, 12:34 UTC
- Heure modifiée : 20 avril 2023, 12:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonCodeCatalystSupportAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "support:DescribeAttachment",
        "support:DescribeCaseAttributes",
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunications",
        "support:DescribeIssueTypes",
        "support:DescribeServices",
        "support:DescribeSeverityLevels",
        "support:DescribeSupportLevel",
        "support:SearchForCases",
        "support:AddAttachmentsToSet",
        "support:AddCommunicationToCase",
        "support:CreateCase",
        "support:InitiateCallForCase",
        "support:InitiateChatForCase",
        "support:PutCaseAttributes",
        "support:RateCaseCommunication",
        "support:ResolveCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess

Description : fournit l'accès requis par l'agent Amazon CodeGuru Profiler.

`AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 5 février 2021, 22:11 UTC
- Heure modifiée : 5 mai 2022, 18:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-profiler:ConfigureAgent",
        "codeguru-profiler:CreateProfilingGroup",
        "codeguru-profiler:PostAgentProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codeguru-profiler:*:*:profilingGroup/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCodeGuruProfilerFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon CodeGuru Profiler.

`AmazonCodeGuruProfilerFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonCodeGuruProfilerFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2019, 10:13 UTC
- Heure modifiée : 15 juillet 2020, 03:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruProfilerFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codeguru-profiler:*",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "sns:ListTopics",
        "codeguru:*"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*AWSServiceRoleForCodeGuruProfiler*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "codeguru-profiler.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon CodeGuru Profiler.

`AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 03 décembre 2019, 10h30 UTC
- Heure modifiée : 27 juin 2020, 23h52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codeguru:Get*",
        "codeguru-profiler:BatchGet*",
        "codeguru-profiler:Describe*",
        "codeguru-profiler:Get*",
        "codeguru-profiler:List*",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCodeGuruReviewerFullAccess

Description : accorde un accès complet à Amazon CodeGuru Reviewer et un accès limité aux dépendances requises.

`AmazonCodeGuruReviewerFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonCodeGuruReviewerFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2019, 08:33 UTC
- Heure modifiée : 29 août 2020, 04:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruReviewerFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:*",
        "codeguru:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerSLRCreation",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/codeguru-
reviewer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonCodeGuruReviewer",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerSLRDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/codeguru-
reviewer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonCodeGuruReviewer"
    },
    {
      "Sid" : "CodeCommitAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:ListRepositories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeCommitTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:TagResource",
        "codecommit:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "codeguru-reviewer"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CodeConnectTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:TagResource",
        "codestar-connections:UntagResource",
        "codestar-connections:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "codeguru-reviewer"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectManagedRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:PassConnection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "codestar-connections:ProviderAction" : [
            "ListRepositories",
            "ListOwners"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsManagedRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon CodeGuru Reviewer.

`AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2019, 08:48 UTC
- Heure modifiée : 29 août 2020, 04:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru:Get*",
        "codeguru-reviewer:List*",
        "codeguru-reviewer:Describe*",
        "codeguru-reviewer:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCodeGuruReviewerServiceRolePolicy

Description : un rôle lié à un service est requis pour qu'Amazon CodeGuru Reviewer puisse accéder aux ressources en votre nom.

`AmazonCodeGuruReviewerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 03 décembre 2019, 05:31 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2020, 15:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonCodeGuruReviewerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessCodeGuruReviewerEnabledRepositories",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:DescribePullRequestEvents",
        "codecommit:GetCommentsForPullRequest",
        "codecommit:GetDifferences",
        "codecommit:GetPullRequest",
        "codecommit:ListPullRequests",
        "codecommit:PostCommentForPullRequest",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:UntagResource"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/codeguru-reviewer" : "enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessCodeGuruReviewerEnabledConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "codestar-connections:ProviderAction" : [
            "ListBranches",
            "GetBranch",
            "ListRepositories",
            "ListOwners",
            "ListPullRequests",
            "GetPullRequest",
            "ListPullRequestComments",
            "ListPullRequestCommits",
            "ListCommitFiles",
            "ListBranchCommits",
            "CreatePullRequestDiffComment",
            "GitPull"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/codeguru-reviewer" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsResourceCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGuruS3GetObject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::codeguru-reviewer-*",
        "arn:aws:s3:::codeguru-reviewer-*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCodeGuruSecurityFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon CodeGuru Security.

`AmazonCodeGuruSecurityFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonCodeGuruSecurityFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 mai 2023, 21:03 UTC

- Heure modifiée : 9 mai 2023, 21:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruSecurityFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruSecurityFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCodeGuruSecurityScanAccess

Description : fournit l'accès requis pour travailler avec les scans Amazon CodeGuru Security.

`AmazonCodeGuruSecurityScanAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonCodeGuruSecurityScanAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 mai 2023, 20:54 UTC
- Heure modifiée : 9 mai 2023, 20:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruSecurityScanAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruSecurityScanAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:CreateScan",
        "codeguru-security:CreateUploadUrl",
        "codeguru-security:GetScan",
        "codeguru-security:GetFindings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codeguru-security:*:*:scans/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities

Description : fournit un accès à Amazon Cognito pour prendre en charge APIs les identités authentifiées par les développeurs depuis votre backend d'authentification.

`AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 mars 2015, 17:22 UTC
- Heure modifiée : 24 mars 2015, 17:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-identity:GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity",
        "cognito-identity:LookupDeveloperIdentity",
        "cognito-identity:MergeDeveloperIdentities",
        "cognito-identity:UnlinkDeveloperIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCognitoIdpEmailServiceRolePolicy

Description : autorise le service Amazon Cognito User Pools à utiliser vos identités SES pour envoyer des e-mails

`AmazonCognitoIdpEmailServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 21 mars 2019, 21:32 UTC
- Heure modifiée : 21 mars 2019, 21:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonCognitoIdpEmailServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:SendEmail",
        "ses:SendRawEmail"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "ses:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCognitoIdpServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder aux groupes d' Services AWS utilisateurs Amazon Cognito et aux ressources utilisées ou gérées par ces derniers

`AmazonCognitoIdpServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 juin 2020, 22h30 UTC
- Heure modifiée : 26 juin 2020, 22h30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonCognitoIdpServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCognitoPowerUser

Description : fournit un accès administratif aux ressources Amazon Cognito existantes. Vous aurez besoin de privilèges Compte AWS d'administrateur pour créer de nouvelles ressources Cognito.

`AmazonCognitoPowerUser`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonCognitoPowerUser` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 mars 2015, 17:14 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCognitoPowerUser`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-identity:*",
        "cognito-idp:*",
        "cognito-sync:*",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListOpenIdConnectProviders",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "kinesis:ListStreams",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListFunctions",
        "sns:GetSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:ListPlatformApplications",
        "ses:ListIdentities",
        "ses:GetIdentityVerificationAttributes",
        "mobiletargeting:GetApps",
        "acm:ListCertificates",
        "sms-voice:DescribeAccountAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "cognito-idp.amazonaws.com",
            "email.cognito-idp.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cognito-idp.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdp*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/email.cognito-idp.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdpEmail*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCognitoReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule aux ressources Amazon Cognito.

`AmazonCognitoReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonCognitoReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 24 mars 2015, 17:06 UTC
- Heure modifiée : 1 août 2019, 19:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCognitoReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-identity:Describe*",
        "cognito-identity:Get*",
        "cognito-identity:List*",
        "cognito-idp:Describe*",
        "cognito-idp:AdminGet*",
        "cognito-idp:AdminList*",
        "cognito-idp:List*",
        "cognito-idp:Get*",
        "cognito-sync:Describe*",
        "cognito-sync:Get*",
        "cognito-sync:List*",
        "iam:ListOpenIdConnectProviders",
        "iam:ListRoles",
        "sns:ListPlatformApplications"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy

Description : Cette politique définit l'ensemble des autorisations autorisées pour les identités non authentifiées pour les pools d'identités Cognito. Cette politique n'est pas destinée à être utilisée comme une politique d'autorisation autonome. Il est utilisé comme rempart contre les politiques trop permissives associées aux rôles dans un pool d'identités. N'associez cette politique à aucun rôle, car le service Cognito Identity l'inclut automatiquement en tant que politique délimitée lors de la création d'informations d'identification. Les privilèges permettant d'accéder temporairement à d'autres AWS ressources via le flux amélioré seront désormais définis par l'intersection du rôle associé à l'identité de l'utilisateur non authentifié fourni par un service et des privilèges accordés dans cette politique gérée détenue par Cognito.

`AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 juillet 2023, 23:04 UTC
- Heure modifiée : 1 mai 2026, 19:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rum:PutRumEvents",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "polly:*",
        "comprehend:*",
        "translate:*",
        "transcribe:*",
        "rekognition:*",
        "mobiletargeting:*",
        "firehose:*",
        "personalize:*",
        "geo:GetMap*",
        "geo:ListMaps",
        "geo:SearchPlaceIndex*",
        "geo:GetPlace",
        "geo:CalculateRoute*",
        "geo:*Geofence",
        "geo:*Geofences",
        "geo:*DevicePosition*",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyPair",
        "kms:GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities

Description : Cette politique définit l'ensemble des autorisations autorisées pour les identités non authentifiées pour les pools d'identités Cognito. Il n'est pas nécessaire de l'associer à votre rôle d'authentification non authentifié, car le service Cognito Identity l'inclut automatiquement en tant que politique délimitée lors de la création d'informations d'identification. Les privilèges permettant d'accéder temporairement à d'autres AWS ressources via le flux amélioré seront désormais définis par l'intersection du rôle associé à l'identité de l'utilisateur non authentifié fourni par un service et des privilèges accordés dans cette politique gérée détenue par Cognito.

`AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 février 2023, 22:36 UTC
- Heure modifiée : 1 février 2023, 22:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rum:PutRumEvents",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonConnect_FullAccess

Description : L'objectif de cette politique est d'accorder des autorisations aux utilisateurs de AWS Connect requis pour utiliser les ressources Connect. Cette politique fournit un accès complet aux ressources AWS Connect via la console Connect et le public APIs

`AmazonConnect_FullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonConnect_FullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 20 novembre 2020, 19:54 UTC
- Heure modifiée : 7 mars 2023, 14:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonConnect_FullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:*",
        "ds:CreateAlias",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:CreateIdentityPoolDirectory",
        "ds:DeleteDirectory",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "lex:GetBots",
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotAliases",
        "logs:CreateLogGroup",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "lambda:ListFunctions",
        "ds:CheckAlias",
```

```
        "profile:ListAccountIntegrations",
        "profile:GetDomain",
        "profile:ListDomains",
        "profile:GetProfileObjectType",
        "profile:ListProfileObjectTypeTemplates"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:AddProfileKey",
        "profile:CreateDomain",
        "profile:CreateProfile",
        "profile:DeleteDomain",
        "profile:DeleteIntegration",
        "profile:DeleteProfile",
        "profile:DeleteProfileKey",
        "profile:DeleteProfileObject",
        "profile:DeleteProfileObjectType",
        "profile:GetIntegration",
        "profile:GetMatches",
        "profile:GetProfileObjectType",
        "profile:ListIntegrations",
        "profile:ListProfileObjects",
        "profile:ListProfileObjectTypes",
        "profile:ListTagsForResource",
        "profile:MergeProfiles",
        "profile:PutIntegration",
        "profile:PutProfileObject",
        "profile:PutProfileObjectType",
        "profile:SearchProfiles",
        "profile:TagResource",
        "profile:UntagResource",
        "profile:UpdateDomain",
        "profile:UpdateProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketAcl"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-connect-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:servicequotas:*:*:connect/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "connect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:DeleteServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/connect.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonConnect*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/profile.amazonaws.com/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "profile.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicy

Description : Politique relative au rôle lié au service Amazon Connect Campaigns

`AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 23 septembre 2021, 20:54 UTC
- Heure modifiée : 18 juin 2026, 23h12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ConnectCampaignAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "connect-campaigns:ListCampaigns"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConnectCampaignsMetricsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:GetMetricDataV2"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:connect-campaigns:*:*:campaign/*"
    },
    {
      "Sid" : "ConnectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:BatchPutContact",
        "connect:StopContact",
        "connect:DescribeContactFlow",
        "connect:SendOutboundEmail",
        "connect:SendOutboundWebNotification"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:connect:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "ConnectChatAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:SendOutboundChatMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:connect:*:*:instance/*",
        "arn:aws:connect:*:*:phone-number/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSocialMessagingSendMessageOperations",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "social-messaging:SendWhatsAppMessage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:social-messaging:*:*:phone-number-id/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSocialMessagingTemplateOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "social-messaging:GetWhatsAppMessageTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:social-messaging:*:*:waba/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSMSVoiceOperationsForConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms-voice:SendTextMessage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sms-voice:*:*:phone-number/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeListRuleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ListRules"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeManagedResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/ConnectCampaignsRule*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "events:ManagedBy" : "connect-campaigns.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeListTargetsByRuleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/ConnectCampaignsRule*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowWisdomForConnectCampaignsEnabledTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wisdom:GetMessageTemplate",
        "wisdom:RenderMessageTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectCampaignsEnabled" : "True"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonConnectReadOnlyAccess

Description : Accorde l'autorisation de consulter les instances Amazon Connect dans votre Compte AWS.

`AmazonConnectReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonConnectReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 octobre 2018, 21h00 UTC
- Heure modifiée : 19 juin 2024, 15:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonConnectReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowConnectReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:Get*",
        "connect:Describe*",
        "connect:List*",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyConnectEmergencyAccess",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "connect:AdminGetEmergencyAccessToken",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy

Description : Permet à Amazon Connect de créer et de gérer AWS des ressources en votre nom.

`AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 07 septembre 2018, 00:21 UTC
- Heure modifiée : 27 mai 2026, 21:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v55 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowConnectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteSLR",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/connect.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonConnect_*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ObjectForConnectBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-connect-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetBucketMetadataForConnectBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-connect-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowConnectLogGroupAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/connect/*:*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowListLexBotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCustomerProfilesForConnectDomain",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "profile:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*",
        "arn:aws:profile:*:*:/domains/amazon-connect-*",
        "arn:aws:profile:*:*:/templates*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCustomerProfilesListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:ListRecommenderRecipes",
        "profile:ListAccountIntegrations",
        "profile:ListDomains"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyCustomerProfilesForConnectDomain",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "profile:CreateDomain",
```

```
        "profile:UpdateDomain",
        "profile:DeleteDomain",
        "profile:CreateEventStream",
        "profile:DeleteEventStream",
        "profile:DeleteWorkflow",
        "profile:DeleteProfileKey",
        "profile:UntagResource",
        "profile:TagResource",
        "profile:CreateIntegrationWorkflow"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:profile:*:*:domains/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppIntegrationsForConnectEnabledTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "app-integrations:GetDataIntegration",
        "app-integrations:ListDataIntegrationAssociations",
        "app-integrations:CreateDataIntegrationSchedule",
        "app-integrations:StartDataIntegrationExecution",
        "app-integrations:ListDataIntegrationExecutions",
        "app-integrations:GetDataIntegrationExecution",
        "app-integrations:ListDataIntegrationSchedules",
        "app-integrations:UpdateDataIntegrationSchedule",
        "app-integrations:GetDataIntegrationSchedule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowWisdomForConnectEnabledTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wisdom:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyWisdomForConnectEnabledTaggedResources",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "wisdom:DeleteAssistant",
        "wisdom:DeleteKnowledgeBase"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListOperationForWisdom",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wisdom:ListAssistants",
        "wisdom:ListKnowledgeBases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSListRetirableGrants",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListRetirableGrants",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutMetricsForConnectNamespace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Connect"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSMSVoiceOperationsForConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms-voice:SendTextMessage",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sms-voice:*:*:phone-number/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCognitoForConnectEnabledTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowChimeSDKVoiceConnectorGetOperationForConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:GetVoiceConnector"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:chime:*:*:vc/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowChimeSDKVoiceConnectorListOperationForConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:ListVoiceConnectors"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:chime:*:*:vc/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SESPermissionsForManagingReceiptRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:DescribeReceiptRule",
        "ses:UpdateReceiptRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SESPermissionForManagingConnectProvidedSESIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:DeleteEmailIdentity"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ses:*:*:identity/*.email.connect.aws*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SESConfigurationSetPermissionsForSendingEmail",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ses:SendRawEmail"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ses:*:*:configuration-set/configuration-set-for-connect-DO-
NOT-DELETE",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToSESForReceiptRuleManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonConnectEmailSESAccessRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ses.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSocialMessagingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "social-messaging:SendWhatsAppMessage",
        "social-messaging:PostWhatsAppMessageMedia",
        "social-messaging:GetWhatsAppMessageMedia",
        "social-messaging:GetLinkedWhatsAppBusinessAccountPhoneNumber"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:social-messaging:*:*:phone-number-id/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowRetrievalOfWabas",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "social-messaging:ListLinkedWhatsAppBusinessAccounts"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowRetrievalOfWhatsAppTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "social-messaging:GetWhatsAppMessageTemplate",
        "social-messaging:ListWhatsAppMessageTemplates"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:social-messaging:*:*:waba/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMobileTargetingOperationsForConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mobiletargeting:SendMessages",
      "Resource" : "arn:aws:mobiletargeting:*:*:apps/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPollyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:ListLexicons",
        "polly:DescribeVoices",
```

```
        "polly:SynthesizeSpeech"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonConnectSynchronizationServiceRolePolicy

Description : Permet à Amazon Connect de synchroniser les AWS ressources entre les régions en votre nom.

`AmazonConnectSynchronizationServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 27 octobre 2023, 22:38 UTC
- Heure modifiée : 21 novembre 2025, 20:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonConnectSynchronizationServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowConnectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:Create*",
        "connect:BatchCreate*",
        "connect:Update*",
        "connect:BatchUpdate*",
        "connect:Delete*",
        "connect:BatchDelete*",
        "connect:Describe*",
        "connect:BatchDescribe*",
        "connect:List*",
        "connect:Search*",
        "connect:Associate*",
        "connect:Disassociate*",
        "connect:Get*",
        "connect:BatchGet*",
        "connect:Import*",
        "connect:TagResource",
        "connect:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DisallowedConnectActions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "connect:Start*",
        "connect:Stop*",
        "connect:Resume*",
        "connect:Suspend*",
        "connect:*Contact",
        "connect:SearchContacts",
```

```
        "connect:*ContactAttributes*",
        "connect:*RealtimeContact*",
        "connect:*AnalyticsData*",
        "connect:*MetricData*",
        "connect:*UserData*",
        "connect:*ContactEvaluation",
        "connect:*AttachedFile*",
        "connect:UpdateContactSchedule",
        "connect:UpdateContactRoutingData",
        "connect:ListContactReferences",
        "connect:CreateParticipant",
        "connect:CreatePersistentContactAssociation",
        "connect:CreateInstance",
        "connect:DeleteInstance",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ReplicateInstance",
        "connect:GetFederationToken",
        "connect:ClaimPhoneNumber",
        "connect:ImportPhoneNumber",
        "connect:ReleasePhoneNumber",
        "connect:SearchAvailablePhoneNumbers",
        "connect:CreateTrafficDistributionGroup",
        "connect:DeleteTrafficDistributionGroup",
        "connect:GetTrafficDistribution",
        "connect:UpdateTrafficDistribution"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutMetricsForConnectNamespace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Connect"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonConnectVoiceIDFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Connect Voice ID

`AmazonConnectVoiceIDFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonConnectVoiceIDFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 septembre 2021, 19:04 UTC
- Heure modifiée : 26 septembre 2021, 19:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonConnectVoiceIDFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "voiceid:*",
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy

Description : fournit des autorisations pour utiliser les modèles Amazon Bedrock, notamment pour invoquer le profil d'inférence d'application Amazon Bedrock créé pour un domaine Amazon spécifique. DataZone

`AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 12 novembre 2024, 22h15 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "InvokeDomainInferenceProfiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "${datazone:domainId}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListFoundationModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ListFoundationModels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockCreateSessionWithTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateSession",
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:session/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneUser" : "${datazone:userId}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${datazone:userId}",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "${datazone:domainId}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "${datazone:domainId}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneUser" : "",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : ""
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZone*"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockSessionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetSession",
        "bedrock:UpdateSession",
        "bedrock:DeleteSession",
        "bedrock:EndSession",
        "bedrock:CreateInvocation",
        "bedrock:ListInvocations",
        "bedrock:PutInvocationStep",
        "bedrock:GetInvocationStep",
        "bedrock:ListInvocationSteps",
        "bedrock:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${datazone:userId}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "${datazone:domainId}"
```

```
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockListSessionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ListSessions",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy

Description : fournit des autorisations pour gérer l'accès au modèle Amazon Bedrock, y compris la création, le balisage et la suppression de profils d'inférence d'applications.

`AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 12 novembre 2024, 22:14 UTC
- Heure modifiée : 12 novembre 2024, 22h14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ManageApplicationInferenceProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateInferenceProfile",
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneProject"
          ]
        },
```

```
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteApplicationInferenceProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:DeleteInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateApplicationInferenceProfileUsingFoundationModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateApplicationInferenceProfileUsingBedrockModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy

Description : Politique par défaut pour le rôle DataZone de DomainExecutionRole service d'Amazon. Ce rôle est utilisé par Amazon DataZone pour cataloguer, découvrir, gérer, partager et analyser les données du DataZone domaine Amazon.

`AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 27 septembre 2023, 21:55 UTC
- Heure modifiée : 26 février 2026, 00:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v13 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DomainExecutionRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:AcceptPredictions",
        "datazone:AcceptSubscriptionRequest",
        "datazone:AddEntityOwner",
        "datazone:AddPolicyGrant",
        "datazone:CancelMetadataGenerationRun",
        "datazone:CancelSubscription",
        "datazone:CreateAsset",
        "datazone:CreateAssetFilter",
        "datazone:CreateAssetRevision",
        "datazone:CreateAssetType",
        "datazone:CreateDataProduct",
        "datazone:CreateDataProductRevision",
        "datazone:CreateDataSource",
        "datazone:CreateDomainUnit",
        "datazone:CreateEnvironment",
        "datazone:CreateEnvironmentBlueprint",
        "datazone:CreateEnvironmentProfile",
        "datazone:CreateFormType",
        "datazone:CreateGlossary",
        "datazone:CreateGlossaryTerm",
        "datazone:CreateListingChangeSet",
        "datazone:CreateProject",
        "datazone:CreateProjectMembership",
        "datazone:CreateRule",
        "datazone:CreateSubscriptionGrant",
        "datazone:CreateSubscriptionRequest",
```

```
        "datazone:DeleteAsset",
        "datazone:DeleteAssetFilter",
        "datazone:DeleteAssetType",
        "datazone:DeleteDataProduct",
        "datazone:DeleteDataSource",
        "datazone:DeleteDomainUnit",
        "datazone:DeleteEnvironment",
        "datazone:DeleteEnvironmentBlueprint",
        "datazone:DeleteEnvironmentProfile",
        "datazone:DeleteFormType",
        "datazone:DeleteGlossary",
        "datazone:DeleteGlossaryTerm",
        "datazone:DeleteListing",
        "datazone:DeleteProject",
        "datazone:DeleteProjectMembership",
        "datazone:DeleteRule",
        "datazone:DeleteSubscriptionGrant",
        "datazone:DeleteSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteSubscriptionTarget",
        "datazone:DeleteTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:GetAsset",
        "datazone:GetAssetFilter",
        "datazone:GetAssetType",
        "datazone:GetDataProduct",
        "datazone:GetDataSource",
        "datazone:GetDataSourceRun",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainUnit",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentAction",
        "datazone:GetEnvironmentActionLink",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprint",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetEnvironmentCredentials",
        "datazone:GetEnvironmentProfile",
        "datazone:GetFormType",
        "datazone:GetGlossary",
        "datazone:GetGlossaryTerm",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:GetLineageNode",
        "datazone:GetListing",
        "datazone:GetMetadataGenerationRun",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetRule",
```

```
        "datazone:GetSubscription",
        "datazone:GetSubscriptionEligibility",
        "datazone:GetSubscriptionGrant",
        "datazone:GetSubscriptionRequestDetails",
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetTimeSeriesDataPoint",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListAccountEnvironments",
        "datazone:ListAssetFilters",
        "datazone:ListAssetRevisions",
        "datazone:ListDataProductRevisions",
        "datazone:ListDataSourceRunActivities",
        "datazone:ListDataSourceRuns",
        "datazone:ListDataSources",
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
        "datazone:ListEntityOwners",
        "datazone:ListEnvironmentActions",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurationSummaries",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListGroupsForUser",
        "datazone:ListLineageNodeHistory",
        "datazone:ListMetadataGenerationRuns",
        "datazone:ListNotifications",
        "datazone:ListPolicyGrants",
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListRules",
        "datazone:ListSubscriptionGrants",
        "datazone:ListSubscriptionRequests",
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:ListSubscriptions",
        "datazone:ListTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:ListWarehouseMetadata",
        "datazone:QueryGraph",
        "datazone:RejectPredictions",
        "datazone:RejectSubscriptionRequest",
        "datazone:RemoveEntityOwner",
        "datazone:RemovePolicyGrant",
        "datazone:RevokeSubscription",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
```

```
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchRules",
        "datazone:SearchTypes",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:StartDataSourceRun",
        "datazone:StartMetadataGenerationRun",
        "datazone:UpdateAssetFilter",
        "datazone:UpdateDataSource",
        "datazone:UpdateDomainUnit",
        "datazone:UpdateEnvironment",
        "datazone:UpdateEnvironmentBlueprint",
        "datazone:UpdateEnvironmentDeploymentStatus",
        "datazone:UpdateEnvironmentProfile",
        "datazone:UpdateGlossary",
        "datazone:UpdateGlossaryTerm",
        "datazone:UpdateProject",
        "datazone:UpdateRule",
        "datazone:UpdateSubscriptionGrantStatus",
        "datazone:UpdateSubscriptionRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMResourceShareStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:GetResourceShareAssociations",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary

Description : Amazon DataZone crée des rôles IAM pour les environnements afin d'effectuer des actions d'analyse de données, et utilise cette politique lors de la création de ces rôles pour définir les limites de leurs autorisations.

`AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 septembre 2023, 23:38 UTC
- Heure modifiée : 17 novembre 2023, 23h29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateGlueConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
```

```
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*DataQuality*",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateTable",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeletePartitionIndex",
```

```
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:ListJobs",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:SearchTables",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:StartCrawler",
        "glue:StartCrawlerSchedule",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopCrawler",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:UpdateCrawler",
        "glue:UpdateCrawlerSchedule",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:UpdateWorkflow"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SameAccountKmsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsOperationsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ListKeys",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Verify",
        "kms:Sign"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyticsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:*",
        "sqlworkbench:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QueryOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
```

```
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:Describe*",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateTable",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
```

```
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:ListJobs",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:SearchTables",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:FilterLogEvents",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListSchemas",
```

```
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift:CreateClusterUser",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeDataShares",
        "redshift:GetClusterCredentials",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift:JoinGroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QueryOperationsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetQueryResultsStream"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerOperationsWithTagKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "*",
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "*"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain",
            "AmazonDataZoneProject"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/datazone/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneS3BucketLocation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListDataZoneS3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : [
            "*/datazone/*",
            "datazone/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NotDeniedOperations",
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "datazone:*",
        "sqlworkbench:*",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListNamedQueries",
```

```
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:Describe*",
        "glue:*DataQuality*",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateTable",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeleteConnection",
```

```
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:ListJobs",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:SearchTables",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:StartCrawler",
        "glue:StartCrawlerSchedule",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopCrawler",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:UpdateCrawler",
        "glue:UpdateCrawlerSchedule",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
```

```
        "iam:List*",
        "iam:PassRole",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ListKeys",
        "kms:Verify",
        "kms:Sign",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:FilterLogEvents",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift:CreateClusterUser",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeDataShares",
        "redshift:GetClusterCredentials",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift:JoinGroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
```

```
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:TagResource",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDataZoneFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon DataZone via le système Console de gestion AWS ainsi qu'un accès limité aux services connexes requis par Amazon.

`AmazonDataZoneFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDataZoneFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 septembre 2023, 20:06 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v13 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "iam:ListRoles",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "redshift:DescribeClusters",
```

```
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "iam:ListUsers",
        "glue:GetDatabases",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codewhisperer:ListProfiles",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "aoss:ListSecurityPolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BucketReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateBucketStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*",
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConfigureBucketStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketCORS",
```

```
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamCreateResourceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "datazone:Domain"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamResourceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:RejectResourceShareInvitation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "DataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "RamResourceReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:ListResourceSharePermissions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RamAssociateResourceSharePermissionStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AssociateResourceSharePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:PermissionArn" : [
            "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMDefaultPermissionAmazonDataZoneDomain",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionAmazonDataZoneDomainFullAccessWithPortalAccess",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceAccess",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceWithPortalAccess"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "datazone.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "IAMGetPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetPolicy",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZoneRedshiftAccessPolicy*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneTagOnCreateDomainProjectTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain",
            "AmazonDataZoneProject"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneTagOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecretStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConnectionStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagCodeConnectionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "for-use-with-all-datazone-projects"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "UntagCodeConnectionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "for-use-with-all-datazone-projects"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameterStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/profiles*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "UseKMSKeyPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "true"
```

```
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ssm.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:CreateSecurityPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "genai-studio-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetFoundationModelStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetFoundationModelAvailability"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GetInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*",
```

```
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:DeleteInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDataZoneFullUserAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon DataZone, mais n'autorise pas la gestion des domaines, des utilisateurs ou des comptes associés.

`AmazonDataZoneFullUserAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDataZoneFullUserAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 septembre 2023, 21:06 UTC
- Heure modifiée : 19 novembre 2024, 21:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneFullUserAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneUserOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:AcceptPredictions",
        "datazone:AcceptSubscriptionRequest",
        "datazone:AddEntityOwner",
        "datazone:AddPolicyGrant",
        "datazone:CancelMetadataGenerationRun",
        "datazone:CancelSubscription",
        "datazone:CreateAsset",
        "datazone:CreateAssetFilter",
        "datazone:CreateAssetRevision",
        "datazone:CreateAssetType",
        "datazone:CreateDataProduct",
        "datazone:CreateDataProductRevision",
        "datazone:CreateDataSource",
        "datazone:CreateDomainUnit",
        "datazone:CreateEnvironment",
        "datazone:CreateEnvironmentBlueprint",
        "datazone:CreateEnvironmentProfile",
        "datazone:CreateFormType",
        "datazone:CreateGlossary",
        "datazone:CreateGlossaryTerm",
        "datazone:CreateListingChangeSet",
        "datazone:CreateProject",
        "datazone:CreateProjectMembership",
        "datazone:CreateRule",
        "datazone:CreateSubscriptionGrant",
        "datazone:CreateSubscriptionRequest",
```

```
        "datazone:DeleteAsset",
        "datazone:DeleteAssetFilter",
        "datazone:DeleteAssetType",
        "datazone:DeleteDataProduct",
        "datazone:DeleteDataSource",
        "datazone:DeleteDomainUnit",
        "datazone:DeleteEnvironment",
        "datazone:DeleteEnvironmentBlueprint",
        "datazone:DeleteEnvironmentProfile",
        "datazone:DeleteFormType",
        "datazone:DeleteGlossary",
        "datazone:DeleteGlossaryTerm",
        "datazone:DeleteListing",
        "datazone:DeleteProject",
        "datazone:DeleteProjectMembership",
        "datazone:DeleteRule",
        "datazone:DeleteSubscriptionGrant",
        "datazone:DeleteSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteSubscriptionTarget",
        "datazone:DeleteTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:GetAsset",
        "datazone:GetAssetFilter",
        "datazone:GetAssetType",
        "datazone:GetDataProduct",
        "datazone:GetDataSource",
        "datazone:GetDataSourceRun",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainUnit",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentActionLink",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprint",
        "datazone:GetEnvironmentCredentials",
        "datazone:GetEnvironmentProfile",
        "datazone:GetFormType",
        "datazone:GetGlossary",
        "datazone:GetGlossaryTerm",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:GetIamPortalLoginUrl",
        "datazone:GetLineageNode",
        "datazone:GetListing",
        "datazone:GetMetadataGenerationRun",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetRule",
        "datazone:GetSubscription",
```

```
        "datazone:GetSubscriptionEligibility",
        "datazone:GetSubscriptionGrant",
        "datazone:GetSubscriptionRequestDetails",
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetTimeSeriesDataPoint",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListAccountEnvironments",
        "datazone:ListAssetFilters",
        "datazone:ListAssetRevisions",
        "datazone:ListDataProductRevisions",
        "datazone:ListDataSourceRunActivities",
        "datazone:ListDataSourceRuns",
        "datazone:ListDataSources",
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
        "datazone:ListEntityOwners",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListGroupsForUser",
        "datazone:ListLineageNodeHistory",
        "datazone:ListMetadataGenerationRuns",
        "datazone:ListNotifications",
        "datazone:ListPolicyGrants",
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListRules",
        "datazone:ListSubscriptionGrants",
        "datazone:ListSubscriptionRequests",
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:ListSubscriptions",
        "datazone:ListTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:ListWarehouseMetadata",
        "datazone:PostTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:RejectPredictions",
        "datazone:RejectSubscriptionRequest",
        "datazone:RemoveEntityOwner",
        "datazone:RemovePolicyGrant",
        "datazone:RevokeSubscription",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchRules",
        "datazone:SearchTypes",
```

```
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:StartDataSourceRun",
        "datazone:StartMetadataGenerationRun",
        "datazone:UpdateAssetFilter",
        "datazone:UpdateDataSource",
        "datazone:UpdateDomainUnit",
        "datazone:UpdateEnvironment",
        "datazone:UpdateEnvironmentBlueprint",
        "datazone:UpdateEnvironmentDeploymentStatus",
        "datazone:UpdateEnvironmentProfile",
        "datazone:UpdateGlossary",
        "datazone:UpdateGlossaryTerm",
        "datazone:UpdateProject",
        "datazone:UpdateRule",
        "datazone:UpdateSubscriptionGrantStatus",
        "datazone:UpdateSubscriptionRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMResourceShareOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:GetResourceShareAssociations",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy

Description : La politique accorde des autorisations permettant à Amazon DataZone d'activer les autorisations de publication et d'accès aux données.

`AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 22 septembre 2023, 20:21 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v18 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GlueTagDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
```

```
        "ForAnyValue:StringLikeIfExists" : {
          "aws:TagKeys" : "DataZoneDiscoverable_*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueDataQuality",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListDataQualityResults",
        "glue:GetDataQualityResult"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:dataQualityRuleset/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCrawler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:ListCrawls",
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:crawler/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:GetConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "GlueTableDatabaseCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTables",
        "glue:SearchTables",
        "glue:CreateCatalog",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteCatalog",
        "glue:DeleteDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueGetTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetTags",
        "glue:GetCatalog"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "LakeformationResourceSharing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:CreateDataCellsFilter",
        "lakeformation:CreateLakeFormationOptIn",
        "lakeformation:DeleteDataCellsFilter",
        "lakeformation:DeleteLakeFormationOptIn",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:GetDataCellsFilter",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:ListDataCellsFilter",
        "lakeformation:ListLakeFormationOptIns",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:UpdateDataCellsFilter",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetTable",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:ListResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LakeformationResourceFederatedSharing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "lakeformation:GlueARN" : "true"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceSharing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteResourcePolicy",
        "glue:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountLakeFormationResourceSharing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "glue:Table",
            "glue:Database",
            "glue:Catalog"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceShareInvitation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share-invitation/*"
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceSharingViaLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:ListResourceSharePermissions",
        "ram:UpdateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "LakeFormation*"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetResourceSharesViaLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:GetResourceShares",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceSharingViaLakeFormationHybrid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AssociateResourceSharePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ram:PermissionArn" : "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMLFEnabled*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSDecrypt",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/datazone:projectId" : "proj-all"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetRoleForDataZone",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSageMakerManageAccess*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerManageAccess*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForDataLocationRegistration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSageMakerManageAccess*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerManageAccess*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateCatalogEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateCatalogS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketVersioning",
```

```
        "s3:PutBucketTagging"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::redshift-staging-bucket*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy

Description : fournit un accès complet à Amazon DataZone APIs

`AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 mars 2023, 18:24 UTC
- Heure modifiée : 26 mars 2023, 18:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "datazonecontrol:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess

Description : fournit un accès complet à la version préliminaire d'Amazon DataZone via le Console de gestion AWS. Fournit également un accès sélectif à d'autres services connexes.

`AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 mars 2023, 15:16 UTC
- Heure modifiée : 13 juillet 2023, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazonecontrol:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetDatabase",
        "redshift:DescribeClusters",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "iam:ListRoles",
```

```
        "sso:DescribeRegisteredRegions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/AmazonDataZone-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetPolicy",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZoneBootstrapServicePolicy-
AmazonDataZoneBootstrapRole",
        "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZoneServicePolicy-
AmazonDataZoneServiceRole"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZoneServiceRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZoneServiceRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZoneBootstrapRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZoneBootstrapRole",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZoneDomainExecutionRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZoneDomainExecutionRole"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "datazonecontrol.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary

Description : Amazon DataZone crée des rôles IAM qu'il utilise pour déployer des projets d'analyse de données. DataZone utilise cette politique lors de la création de ces rôles pour définir les limites de leurs autorisations.

`AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 mars 2023, 02:54 UTC
- Heure modifiée : 4 avril 2023, 02:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateKey",
```

```
        "kms:TagResource",
        "athena:CreateWorkGroup",
        "athena:TagResource",
        "iam:TagRole",
        "iam:TagPolicy",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagLogGroup",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "datazone:*"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/datazone:projectId" : "proj-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:DeleteWorkGroup",
        "kms:ScheduleKeyDeletion",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:EnableKeyRotation",
        "kms:DisableKeyRotation",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/datazone:projectId" : "proj-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "datazone:projectId"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeletePolicy",
        "s3:DeleteBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/datazone*",
        "arn:aws:s3:::datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter*",
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/*datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:RevokePermissions",
```

```
        "lakeformation:ListPermissions",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDatabase",
        "sts:GetCallerIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:GetObject*",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:List*",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:DeleteObject*",
        "s3:PutObject*",
        "s3:Abort*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:Get*",
        "athena:List*",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:Get*",
        "ec2:List*",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:DeleteRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:PutKeyPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "NotResource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:VpceServiceName" : [
            "com.amazonaws.*.logs",
            "com.amazonaws.*.s3",
            "com.amazonaws.*.glue",
            "com.amazonaws.*.athena"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:GetTemplateSummary"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:List*",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:DeleteObject*",
        "s3:PutObject*",
        "s3:Abort*",
        "s3:DeleteBucket"
      ],
      "NotResource" : [
```

```
        "arn:aws:s3:::*datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "kms:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParameter",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:DeleteBucket",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:DeletePolicy",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
```

```
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "athena:*",
        "kms:*",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDatabase",
        "lambda:*",
        "ec2:*",
        "logs:*",
        "servicecatalog:CreateApplication",
        "servicecatalog:DeleteApplication",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:UntagRole",
        "iam:PassRole",
        "iam:TagRole",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:GetObject*",
        "s3:Abort*",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:PutObject*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary

Description : Amazon DataZone crée des rôles IAM pour les projets afin d'effectuer des actions d'analyse de données, et utilise cette politique lors de la création de ces rôles pour définir les limites de leurs autorisations.

`AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 mars 2023, 02:51 UTC
- Heure modifiée : 21 mars 2023, 02:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:List*",
        "s3:Get*",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:List*",
        "s3:Get*",
        "kms:List*",
        "kms:Get*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:Describe*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "logs:*",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "athena:BatchGet*",
        "athena:List*",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:Get*",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:ImportNotebook",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:ListPermissions",
```

```
        "ram:CreateResourceShare",
        "ram:UpdateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:Get*",
        "ram:List*",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:JoinGroup",
        "redshift:CreateClusterUser",
        "redshift:GetClusterCredentials",
        "redshift-data:*",
        "redshift:AuthorizeDataShare",
        "redshift:DescribeDataShares",
        "redshift:AssociateDataShareConsumer",
        "tag:GetResources",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "glue:CreateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateDataQualityRuleset",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:CreateWorkflow",
        "sqlworkbench:*",
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:List*",
        "kms:Get*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:Verify",
        "kms:Sign",
        "kms:GenerateDataKey",
        "glue:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/datazone:projectId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "glue:BatchGet*",
        "glue:SearchTables",
        "glue:List*",
        "glue:Get*",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:PutResourcePolicy",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "s3:List*",
        "s3:Get*",
        "s3:Describe*",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:DeleteObject",
        "kms:List*",
        "kms:Get*",
        "kms:Describe*",
```

```
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:Verify",
        "kms:Sign",
        "kms:GenerateDataKey",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "logs:*",
        "athena:*",
        "glue:BatchGet*",
        "glue:Get*",
        "glue:SearchTables",
        "glue:List*",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:PutResourcePolicy",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:StopCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteWorkflow",
```

```
        "glue:UpdateCrawler",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:StartCrawler",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:UpdateCrawlerSchedule",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:StartCrawlerSchedule",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:*DataQuality*",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:DeleteResourcePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "ram:*",
        "redshift:*",
        "redshift-data:*",
        "tag:GetResources",
        "iam:List*",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:PassRole",
```

```
        "sqlworkbench:*",
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy

Description : Amazon DataZone est un service de gestion des données qui vous permet de cataloguer, de découvrir, de gérer, de partager et d'analyser vos données. Avec Amazon DataZone, vous pouvez partager et accéder à vos données entre différents comptes et régions prises en charge. Amazon DataZone simplifie votre expérience sur l'ensemble AWS des services, y compris, mais sans s'y limiter, Amazon Redshift, Amazon Athena AWS , Glue et AWS Lake Formation.

`AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 septembre 2023, 20:19 UTC
- Heure modifiée : 23 octobre 2024, 18:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZonePermissionsToCreateEnvironmentRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary",
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ],
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZonePermissionsToManageCreatedEnvironmentRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneCFStackCreationForEnvironments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZoneEnvironment"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneCFStackManagementForEnvironments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentParameterValidation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:GetDatabase",
        "athena:GetWorkGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift:DescribeClusters",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentLakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListResources"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentGlueDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteDatabase"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentAthenaDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:DeleteWorkGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentAthenaResourceCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:CreateWorkGroup",
        "athena:TagResource",
```

```
        "iam:TagRole",
        "iam:TagPolicy",
        "logs:TagLogGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZoneEnvironment"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentLogGroupCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZoneEnvironment"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentLogGroupManagement",
      "Action" : [
```

```
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentIAMPolicyManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:DeletePolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentS3ValidationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentKMSDecryptPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToTagAmazonDataZoneEnvironmentGlueResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZoneEnvironment"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToGetAmazonDataZoneEnvironmentBlueprintTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "RedshiftDataPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ExecuteStatement"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeStatementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeStatement"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetSecretValuePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy

Description : cette politique autorise Amazon DataZone à publier les données Amazon Redshift dans le catalogue. Cela donne également à Amazon l' DataZone autorisation d'accorder ou de révoquer l'accès aux ressources publiées dans le catalogue Amazon Redshift ou Amazon Redshift Serverless.

`AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 22 septembre 2023, 20:15 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "redshiftDataScopeDownPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
```

```
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListDatabases"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "listSecretsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:ListSecrets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "getWorkgroupPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift-serverless:GetWorkgroup",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createAndDeleteWorkgroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:CreateWorkgroup",
        "redshift-serverless:DeleteWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "getNamespacePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift-serverless:GetNamespace",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createAndDeleteNamespacePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:CreateNamespace",
        "redshift-serverless:DeleteNamespace"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "redshiftDataPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "dataSharesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:AuthorizeDataShare",
        "redshift:DescribeDataShares"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:datashare:*/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "associateDataShareConsumerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:AssociateDataShareConsumer",
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:datashare:*/datazone*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary

Description : La AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary politique est la liste des autorisations autorisées sur un rôle d'exécution créé dans un SageMaker environnement fourni par Amazon DataZone.

`AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 avril 2024, 23:01 UTC
- Heure modifiée : 17 juillet 2026, 17:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary`

Version de la politique

Version de la politique : v13 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "AllowAllNonAdminSageMakerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*",
        "sagemaker-geospatial:*"
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerProfileManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:UpdateUserProfile",
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAddTagsForDomainResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : [
            "CreateApp",
            "CreateSpace",
            "CreateUserProfile"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowStudioActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:ListUserProfiles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppActionsForUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppActionsForSharedSpaces",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/${sagemaker:DomainId}/*/*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Shared"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMutatingActionsOnSharedSpacesWithoutOwner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/${sagemaker:DomainId}/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RestrictMutatingActionsOnSpacesToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/${sagemaker:DomainId}/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/
${sagemaker:DomainId}/${sagemaker:UserProfileName}"
        },
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
```

```
            "Private",
            "Shared"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RestrictMutatingActionsOnPrivateSpaceAppsToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/${sagemaker:DomainId}/*/*/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/
${sagemaker:DomainId}/${sagemaker:UserProfileName}"
        },
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowFlowDefinitionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "sagemaker:WorkteamType" : [
            "private-crowd",
            "vendor-crowd"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAWSServiceActions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:*",
        "datazone:*",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:List*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:Describe*",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
```

```
        "ecr:StartImageScan",
        "elastic-inference:Connect",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "groundtruthlabeling:*",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "lambda:ListFunctions",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
        "sns:ListTopics",
        "tag:GetResources"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowRAMInvitation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AcceptResourceShareInvitation",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : "dzd*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowECRActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker*",
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/datazone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCodeCommitActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codecommit:*:*:*sagemaker*",
        "arn:aws:codecommit:*:*:*SageMaker*",
```

```
        "arn:aws:codecommit:*:*:*Sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCodeBuildActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker*",
        "arn:aws:codebuild:*:*:build/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowStepFunctionsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:DescribeExecution",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:StartExecution",
        "states:StopExecution",
        "states:UpdateStateMachine"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:states:*:*:statemachine:*sagemaker*",
        "arn:aws:states:*:*:execution:*sagemaker*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecretManagerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowServiceCatalogProvisionProduct",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:ProvisionProduct"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowServiceCatalogTerminateUpdateProvisionProduct",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "servicecatalog:userLevel" : "self"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ObjectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::SageMaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::Sagemaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-datazone*",
        "arn:aws:s3:::datazone-sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3GetObjectWithSageMakerExistingObjectTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3GetObjectWithServiceCatalogProvisioningExistingObjectTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:PutBucketCors"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::SageMaker-DataZone*",
```

```
        "arn:aws:s3:::DataZone-SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::Sagemaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-datazone*",
        "arn:aws:s3:::datazone-sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadSageMakerJumpstartArtifacts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-west-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-east-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-east-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-eu-west-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-eu-central-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-south-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-northeast-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-northeast-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-southeast-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-southeast-2/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowLambdaInvokeFunction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*LabelingFunction*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRoleForSageMakerApplicationAutoscaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSNSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Subscribe",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForSageMakerRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/sm-provisioning/datazone_usr_sagemaker_execution_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com",
            "states.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "forecast.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CrossAccountKmsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsOperationsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ListKeys",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:RetireGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAthenaActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
```

```
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:UpdatePreparedStatement"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueCreateDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/default"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowRedshiftGetClusterCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentials"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCloudformationListStackResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:ListJobs",
        "glue:CreateSession",
        "glue:RunStatement",
```

```
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateTable",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:CreateDataQualityRuleset",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTable",
        "glue:SearchTables",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueActionsWithEnvironmentTag",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "glue:SearchTables",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:StopCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:UpdateCrawler",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:StartCrawler",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:UpdateCrawlerSchedule",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:StartCrawlerSchedule",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:*DataQuality*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueDefaultAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:BatchGet*",
        "glue:Get*",
        "glue:SearchTables",
        "glue:List*",
        "glue:RunStatement"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/default",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/dz-sm-*",
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowRedshiftClusterActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateClusterUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:CreateClusterUser"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSecretActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain",
            "AmazonDataZoneProject"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "false",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ForecastOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "forecast:CreateExplainabilityExport",
        "forecast:CreateExplainability",
        "forecast:CreateForecastEndpoint",
        "forecast:CreateAutoPredictor",
        "forecast:CreateDatasetImportJob",
        "forecast:CreateDatasetGroup",
        "forecast:CreateDataset",
        "forecast:CreateForecast",
        "forecast:CreateForecastExportJob",
        "forecast:CreatePredictorBacktestExportJob",
        "forecast:CreatePredictor",
        "forecast:DescribeExplainabilityExport",
        "forecast:DescribeExplainability",
        "forecast:DescribeAutoPredictor",
        "forecast:DescribeForecastEndpoint",
        "forecast:DescribeDatasetImportJob",
```

```
        "forecast:DescribeDataset",
        "forecast:DescribeForecast",
        "forecast:DescribeForecastExportJob",
        "forecast:DescribePredictorBacktestExportJob",
        "forecast:GetAccuracyMetrics",
        "forecast:InvokeForecastEndpoint",
        "forecast:GetRecentForecastContext",
        "forecast:DescribePredictor",
        "forecast:TagResource",
        "forecast:DeleteResourceTree"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:forecast:*:*:*Canvas*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDSOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeTagBasedOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeListTagOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:ListTagsForResource",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEMR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSOAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateApplicationAssignment",
        "sso:AssociateProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DenyNotAction",
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "sagemaker:*",
        "sagemaker-geospatial:*",
        "sqlworkbench:*",
        "datazone:*",
        "forecast:*",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListNamedQueries",
```

```
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:List*",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
```

```
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:Describe*",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:StartImageScan",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "events:PutRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutTargets",
        "events:TagResource",
        "events:ListTagsForResource",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "glue:SearchTables",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:StopCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:UpdateCrawler",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:StartCrawler",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
```

```
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:BatchGet*",
        "glue:UpdateCrawlerSchedule",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:Get*",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:StartCrawlerSchedule",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:*DataQuality*",
        "glue:List*",
        "glue:CreateSession",
        "glue:RunStatement",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateTable",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "groundtruthlabeling:*",
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:GetRole",
```

```
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ListKeys",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:RetireGrant",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:InvokeFunction",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:Describe*",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "redshift:CreateClusterUser",
        "redshift:GetClusterCredentials",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:GetObject",
```

```
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:TagResource",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
        "servicecatalog:ProvisionProduct",
        "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Subscribe",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Publish",
        "states:DescribeExecution",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:StartExecution",
        "states:StopExecution",
        "states:UpdateStateMachine",
        "tag:GetResources",
        "sso:CreateApplicationAssignment",
        "sso:AssociateProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyUpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
```

```
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy

Description : La AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy politique accorde à Amazon DataZone les autorisations requises pour accorder aux utilisateurs l'accès aux différentes ressources de l' SageMaker environnement.

`AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 avril 2024, 23:34 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:Search"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerTaggingPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:shared-with:*"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelPackageGroupPolicyPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:sagemaker:*:*:model-package-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerRAMPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerRAMResourcePolicyPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:PutResourcePolicy",
        "sagemaker:GetResourcePolicy",
        "sagemaker:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:sagemaker:*:*:feature-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerRAMTagResourceSharePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:RequestTag/AwsDataZoneDomainId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerRAMDeleteResourceSharePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AwsDataZoneDomainId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerRAMCreateResourceSharePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "sagemaker:*"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AwsDataZoneDomainId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerS3BucketPolicyPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:s3:::sagemaker-datazone*",
        "arn:aws:s3:::SageMaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::datazone-sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*",
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-datazone*",
        "arn:aws:s3:::SageMaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::datazone-sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*",
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerECRPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerKMSReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneEnvironment"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerKMSGrantPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneEnvironment"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy

Description : La AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy politique accorde à Amazon DataZone les autorisations nécessaires pour interagir avec Amazon SageMaker.

`AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 avril 2024, 23:32 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateSageMakerStudio",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateDomain"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneEnvironment"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSageMakerStudio",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteDomain"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneEnvironment"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentSageMakerDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeDomain"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/sm-provisioning/datazone_usr*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ],
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZonePermissionsToCreateEnvironmentRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:CreateRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/sm-provisioning/datazone_usr*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ],
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZonePermissionsToManageEnvironmentRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/sm-provisioning/datazone_usr*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZonePermissionsToCreateSageMakerServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentParameterValidation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "sagemaker:ListDomains"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentKMSKeyValidation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentGluePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateConnection",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:connection/dz-sm-athena-glue-connection-*",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/dz-sm-redshift-cluster-connection-*",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/dz-sm-redshift-serverless-connection-*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDetectiveFullAccess

Description : fournit un accès complet au service Amazon Detective et un accès limité aux dépendances de l'interface utilisateur de la console

`AmazonDetectiveFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDetectiveFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 avril 2020, 17:57 UTC
- Heure modifiée : 17 mai 2023, 19:39 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDetectiveFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "detective:*",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:ArchiveFindings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:guardduty:*:*:detector/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:ListDetectors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "securityHub:GetFindings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDetectiveInvestigatorAccess

Description : fournit aux enquêteurs un accès au service Amazon Detective et un accès limité aux dépendances de l'interface utilisateur de la console. Cette politique accorde l'autorisation de plonger dans Detective à des fins d'enquête et un accès écrit limité à Guardduty.

`AmazonDetectiveInvestigatorAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDetectiveInvestigatorAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 janvier 2023, 15:24 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2023, 03:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDetectiveInvestigatorAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DetectivePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "detective:BatchGetGraphMemberDatasources",
        "detective:BatchGetMembershipDatasources",
        "detective:DescribeOrganizationConfiguration",
        "detective:GetFreeTrialEligibility",
        "detective:GetGraphIngestState",
        "detective:GetMembers",
        "detective:GetPricingInformation",
        "detective:GetUsageInformation",
        "detective:ListDatasourcePackages",
        "detective:ListGraphs",
        "detective:ListHighDegreeEntities",
        "detective:ListInvitations",
        "detective:ListMembers",
        "detective:ListOrganizationAdminAccount",
        "detective:ListTagsForResource",
        "detective:SearchGraph",
        "detective:StartInvestigation",
        "detective:GetInvestigation",
        "detective:ListInvestigations",
        "detective:UpdateInvestigationState",
        "detective:ListIndicators",
        "detective:InvokeAssistant"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
```

```
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:ArchiveFindings",
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:ListDetectors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityHub:GetFindings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDetectiveMemberAccess

Description : fournit aux membres un accès au service Amazon Detective et un accès limité aux dépendances de l'interface utilisateur de la console.

`AmazonDetectiveMemberAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDetectiveMemberAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 janvier 2023, 15:16 UTC
- Heure modifiée : 17 janvier 2023, 15:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDetectiveMemberAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "detective:AcceptInvitation",
        "detective:BatchGetMembershipDatasources",
        "detective:DisassociateMembership",
        "detective:GetFreeTrialEligibility",
        "detective:GetPricingInformation",
        "detective:GetUsageInformation",
        "detective:ListInvitations",
        "detective:RejectInvitation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDetectiveOrganizationsAccess

Description : fournit aux organisations un accès leur permettant de gérer l'administrateur délégué pour Amazon Detective et un accès limité aux dépendances de l'interface utilisateur de la console. Cela donne également l'autorisation de créer un rôle lié à un service pour Detective.

`AmazonDetectiveOrganizationsAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDetectiveOrganizationsAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 02 mars 2023, 15:20 UTC
- Heure modifiée : 2 mars 2023, 15:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDetectiveOrganizationsAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "detective:DisableOrganizationAdminAccount",
        "detective:EnableOrganizationAdminAccount",
        "detective:ListOrganizationAdminAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "detective.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "detective.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "detective.amazonaws.com",
            "guardduty.amazonaws.com",
            "macie.amazonaws.com",
            "securityhub.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy

Description : Permet à Amazon Detective de passer des appels de service en votre nom

`AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 18 novembre 2021, 19:47 UTC
- Heure modifiée : 18 novembre 2021, 19:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess

Description : La politique accorde un accès complet à la console DevOps Guru.

`AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 décembre 2021, 18:43 UTC
- Heure modifiée : 25 août 2022, 18:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruFullAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationListStacksAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchGetMetricDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SnsListTopicsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SnsTopicOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:DevOps-Guru-*"
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruSlrCreation",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "devops-guru.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruSlrDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru"
    },
    {
      "Sid" : "RDSDescribeDBInstancesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PerformanceInsightsMetricsDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pi:GetResourceMetrics",
        "pi:DescribeDimensionKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsFilterLogEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DevOps-Guru-Analysis" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDevOpsGuruFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon DevOps Guru.

`AmazonDevOpsGuruFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDevOpsGuruFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2020, 16:38 UTC
- Heure modifiée : 25 août 2022, 18:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDevOpsGuruFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationListStacksAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchGetMetricDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SnsListTopicsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SnsTopicOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:DevOps-Guru-*"
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruSlrCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "devops-guru.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruSlrDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru"
    },
    {
      "Sid" : "RDSDescribeDBInstancesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsFilterLogEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DevOps-Guru-Analysis" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess

Description : Fournissez un accès pour activer et gérer Amazon DevOps Guru au sein d'une organisation.

`AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 novembre 2021, 23h50 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2021, 23h50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruOrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:DescribeOrganizationHealth",
        "devops-guru:DescribeOrganizationResourceCollectionHealth",
        "devops-guru:DescribeOrganizationOverview",
        "devops-guru:ListOrganizationInsights",
        "devops-guru:SearchOrganizationInsights"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAdminDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "devops-guru.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à la console Amazon DevOps Guru.

`AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2020, 16:34 UTC

- Heure modifiée : 25 août 2022, 18:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:DescribeAccountHealth",
        "devops-guru:DescribeAccountOverview",
        "devops-guru:DescribeAnomaly",
        "devops-guru:DescribeEventSourcesConfig",
        "devops-guru:DescribeFeedback",
        "devops-guru:DescribeInsight",
        "devops-guru:DescribeResourceCollectionHealth",
        "devops-guru:DescribeServiceIntegration",
        "devops-guru:GetCostEstimation",
        "devops-guru:GetResourceCollection",
        "devops-guru:ListAnomaliesForInsight",
        "devops-guru:ListEvents",
        "devops-guru:ListInsights",
        "devops-guru:ListAnomalousLogGroups",
        "devops-guru:ListMonitoredResources",
        "devops-guru:ListNotificationChannels",
        "devops-guru:ListRecommendations",
        "devops-guru:SearchInsights",
        "devops-guru:StartCostEstimation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CloudFormationListStacksAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchGetMetricDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSDescribeDBInstancesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsFilterLogEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DevOps-Guru-Analysis" : "true"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy

Description : un rôle lié à un service est requis pour qu'Amazon puisse accéder DevOpsGuru à vos ressources.

`AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 01 décembre 2020, 10:24 UTC
- Heure modifiée : 10 janvier 2023, 14:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListImports",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:GetDeploymentGroup",
        "codedeploy:ListDeployments",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:GetResourceConfigHistory",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "xray:GetServiceGraph",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "pi:GetResourceMetrics",
        "tag:GetResources",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
        "lambda:GetAccountSettings",
        "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
```

```
        "lambda:GetPolicy",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:ListStreams",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetIntelligentTieringConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListStorageLensConfigurations",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:ListServiceQuotas"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutTargetsOnASpecificRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/DevOps-Guru-managed-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAddTagsToOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsItem",
        "ssm:UpdateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DevOps-GuruInsightSsmOpsItemRelated" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/DevOpsGuruManagedRule*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
```

```
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/DevOpsGuruManagedRule*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOtherOperationsOnManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/DevOpsGuruManagedRule*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "devops-guru.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagBasedFilterLogEvents",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DevOps-Guru-Analysis" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAPIGatewayGetIntegrations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/??????????",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration"
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDMSCloudWatchLogsRole

Description : Permet de télécharger les journaux de réplication DMS vers les journaux Cloudwatch du compte client.

`AmazonDMSCloudWatchLogsRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDMSCloudWatchLogsRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 07 janvier 2016, 23:44 UTC
- Heure modifiée : 23 mai 2023, 21:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSCloudWatchLogsRole`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowDescribeOnAllLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeOfAllLogStreamsOnDmsTasksLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-tasks-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-serverless-replication-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfDmsLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-tasks-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-serverless-replication-*:log-stream:"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfDmsLogStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-tasks-*:log-stream:dms-task-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-serverless-replication-*:log-stream:dms-
serverless-*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowUploadOfLogEventsToDmsLogStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-tasks-*:log-stream:dms-task-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-serverless-replication-*:log-stream:dms-
serverless-*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDMSRedshiftS3Role

Description : Permet de gérer les paramètres S3 pour les points de terminaison Redshift pour DMS.

`AmazonDMSRedshiftS3Role`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDMSRedshiftS3Role` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 20 avril 2016, 17:05 UTC
- Heure modifiée : 8 juillet 2019, 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSRedshiftS3Role`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:DeleteBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::dms-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDMSVPCManagementRole

Description : Permet de gérer les paramètres VPC pour les configurations client AWS gérées

`AmazonDMSVPCManagementRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDMSVPCManagementRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 18 novembre 2015, 16:33 UTC
- Heure modifiée : 25 juillet 2024, 15:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSVPCManagementRole`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Statement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
```

```
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDocDB-ElasticServiceRolePolicy

Description : Permet à Amazon DocumentDB-Elastic de gérer les AWS ressources en votre nom.

`AmazonDocDB-ElasticServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 30 novembre 2022, 14:17 UTC
- Heure modifiée : 30 novembre 2022, 14:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonDocDB-ElasticServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/DocDB-Elastic"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDocDBConsoleFullAccess

Description : fournit un accès complet pour gérer Amazon DocumentDB avec la compatibilité MongoDB à l'aide du. Console de gestion AWS Notez que cette politique accorde également un accès complet pour publier sur toutes les rubriques SNS du compte, des autorisations pour créer et

modifier des instances Amazon EC2 et des configurations VPC, des autorisations pour afficher et répertorier les clés sur Amazon KMS, et un accès complet à Amazon RDS et Amazon Neptune.

`AmazonDocDBConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDocDBConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 janvier 2019, 20:37 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDocDBConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DocdbSids",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "docdb-elastic:CreateCluster",
        "docdb-elastic:UpdateCluster",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:DeleteCluster",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "docdb-elastic:CreateClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:GetClusterSnapshot",
```

```
        "docdb-elastic:DeleteClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
        "docdb-elastic:RestoreClusterFromSnapshot",
        "docdb-elastic:TagResource",
        "docdb-elastic:UntagResource",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource",
        "docdb-elastic:CopyClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:StartCluster",
        "docdb-elastic:StopCluster",
        "docdb-elastic:GetPendingMaintenanceAction",
        "docdb-elastic:ListPendingMaintenanceActions",
        "docdb-elastic:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:AddRoleToDBCluster",
        "rds:AddSourceIdentifierToSubscription",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:CopyDBClusterParameterGroup",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:CopyDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBCluster",
        "rds:CreateDBClusterParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:CreateDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBSubnetGroup",
        "rds:CreateEventSubscription",
        "rds:CreateGlobalCluster",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterParameterGroup",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBSubnetGroup",
        "rds:DeleteEventSubscription",
        "rds:DeleteGlobalCluster",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
```

```
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DescribeValidDBInstanceModifications",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:FailoverDBCluster",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "rds:ModifyDBClusterParameterGroup",
        "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:ModifyDBParameterGroup",
        "rds:ModifyDBSubnetGroup",
        "rds:ModifyEventSubscription",
        "rds:ModifyGlobalCluster",
        "rds:PromoteReadReplicaDBCluster",
        "rds:RebootDBInstance",
        "rds:RemoveFromGlobalCluster",
        "rds:RemoveRoleFromDBCluster",
        "rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription",
        "rds:RemoveTagsFromResource",
        "rds:ResetDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBParameterGroup",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DependencySids",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateCustomerGateway",
        "ec2:CreateDefaultSubnet",
        "ec2:CreateDefaultVpc",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
```

```
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DocdbSLRSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DocdbElasticSLRSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/docdb-elastic.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDocDB-Elastic",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "docdb-elastic.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDocDBElasticFullAccess

Description : fournit un accès complet aux clusters élastiques Amazon DocumentDB et aux autres autorisations requises pour ses dépendances, notamment EC2 SecretsManager, CloudWatch KMS et IAM.

`AmazonDocDBElasticFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDocDBElasticFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 juin 2023, 13:51 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDocDBElasticFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DocdbElasticSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "docdb-elastic:CreateCluster",
        "docdb-elastic:UpdateCluster",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:DeleteCluster",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "docdb-elastic:CreateClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:GetClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:DeleteClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
        "docdb-elastic:RestoreClusterFromSnapshot",
        "docdb-elastic:TagResource",
        "docdb-elastic:UntagResource",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource",
        "docdb-elastic:CopyClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:StartCluster",
        "docdb-elastic:StopCluster",
        "docdb-elastic:GetPendingMaintenanceAction",
        "docdb-elastic:ListPendingMaintenanceActions",
        "docdb-elastic:ApplyPendingMaintenanceAction"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2Sid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "secretsmanager:ListSecrets"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "docdb-elastic.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "docdb-elastic.*.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceTag/DocDBElasticFullAccess" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSGrantSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/DocDBElasticFullAccess" : "*",
          "kms:ViaService" : [
            "docdb-elastic.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretManagerSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/DocDBElasticFullAccess" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "docdb-elastic.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SLRSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/docdb-elastic.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDocDB-Elastic",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "docdb-elastic.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon DocDB-Elastic et aux métriques. CloudWatch

`AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 juin 2023, 14:37 UTC
- Heure modifiée : 21 juin 2023, 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
        "docdb-elastic:GetClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDocDBFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon DocumentDB compatible avec MongoDB. Notez que cette politique accorde également un accès complet pour publier sur toutes les rubriques SNS du compte et un accès complet à Amazon RDS et Amazon Neptune.

`AmazonDocDBFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDocDBFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 janvier 2019, 20:21 UTC
- Heure modifiée : 9 janvier 2019, 20:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDocDBFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "rds:AddRoleToDBCluster",
        "rds:AddSourceIdentifierToSubscription",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:CopyDBClusterParameterGroup",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
```

```
        "rds:CopyDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBCluster",
        "rds:CreateDBClusterParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:CreateDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBSubnetGroup",
        "rds:CreateEventSubscription",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterParameterGroup",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBSubnetGroup",
        "rds:DeleteEventSubscription",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DescribeValidDBInstanceModifications",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:FailoverDBCluster",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "rds:ModifyDBClusterParameterGroup",
        "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute",
```

```
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:ModifyDBParameterGroup",
        "rds:ModifyDBSubnetGroup",
        "rds:ModifyEventSubscription",
        "rds:PromoteReadReplicaDBCluster",
        "rds:RebootDBInstance",
        "rds:RemoveRoleFromDBCluster",
        "rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription",
        "rds:RemoveTagsFromResource",
        "rds:ResetDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBParameterGroup",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDocDBReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon DocumentDB compatible avec MongoDB. Notez que cette politique accorde également l'accès aux ressources Amazon RDS et Amazon Neptune.

`AmazonDocDBReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDocDBReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 janvier 2019, 20h30 UTC
- Heure modifiée : 9 janvier 2019, 20h30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDocDBReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:ListTagsForResource"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/docdb/*:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDRSVPCManagement

Description : Permet de gérer les paramètres VPC pour les configurations client gérées par Amazon

`AmazonDRSVPCManagementest` une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDRSVPCManagement` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 02 septembre 2015, 00:09 UTC
- Heure modifiée : 2 septembre 2015, 00:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDRSVPCManagement`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDynamoDBFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon DynamoDB via le. Console de gestion AWS

`AmazonDynamoDBFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDynamoDBFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 29 janvier 2021, 17:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v15 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "dynamodb:*",
        "dax:*",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "datapipeline:ActivatePipeline",
```

```
        "datapipeline:CreatePipeline",
        "datapipeline:DeletePipeline",
        "datapipeline:DescribeObjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:PutPipelineDefinition",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "lambda:DeleteEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:DeleteFunction",
        "resource-groups:ListGroups",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "resource-groups:CreateGroup",
        "tag:GetResources",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Action" : "cloudwatch:GetInsightRuleReport",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:insight-rule/DynamoDBContributorInsights*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "application-autoscaling.amazonaws.com",
            "application-autoscaling.amazonaws.com.cn",
            "dax.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "replication.dynamodb.amazonaws.com",
            "dax.amazonaws.com",
            "dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com",
            "contributorinsights.dynamodb.amazonaws.com",
            "kinesisreplication.dynamodb.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDynamoDBFullAccess_v2

Description : fournit un accès complet à Amazon DynamoDB

`AmazonDynamoDBFullAccess_v2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDynamoDBFullAccess_v2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 mai 2025, 14:52 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess_v2`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "DDBAndDAXFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:*",
        "dax:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DaxSNSIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "application-autoscaling:service-namespace" : "dynamodb"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchMonitoring",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListKinesisResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ListEC2ResourcesForDaxClusterCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchInsightsRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetInsightRuleReport",
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:insight-rule/DynamoDBContributorInsights*"
    },
    {
      "Sid" : "ServiceRoleCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "replication.dynamodb.amazonaws.com",
            "dax.amazonaws.com",
            "dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com",
            "contributorinsights.dynamodb.amazonaws.com",
            "kinesisreplication.dynamodb.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline

Description : cette politique est sur le point de devenir obsolète. Consultez la documentation pour obtenir des conseils : https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/ DynamoDBPipeline.html. Provides full access to Amazon DynamoDB including Export/Import utilisation de AWS Data Pipeline via le Console de gestion AWS.

`AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 12 novembre 2015, 02:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "dynamodb:*",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "DDBConsole"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:*",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "DDBConsoleTriggers"
    },
    {
      "Action" : [
```

```
        "datapipeline:*",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "DDBConsoleImportExport"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Sid" : "IAMEDPRoles"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "elasticmapreduce:*",
        "datapipeline:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "EMR"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:Put*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
```

```
      "Sid" : "S3"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDynamoDBReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon DynamoDB via le. Console de gestion AWS

`AmazonDynamoDBReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonDynamoDBReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 18 novembre 2024, 17:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v15 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GeneralReadOnlyAccess",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "datapipeline:DescribeObjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:List*",
        "dynamodb:GetAbacStatus",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dax:Describe*",
        "dax:List*",
        "dax:GetItem",
        "dax:BatchGetItem",
        "dax:Query",
        "dax:Scan",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "kms:DescribeKey",
```

```
        "kms:ListAliases",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "resource-groups:ListGroups",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "tag:GetResources",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CCIAccess",
      "Action" : "cloudwatch:GetInsightRuleReport",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:insight-rule/DynamoDBContributorInsights*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEBSCSIDriverEKSClusterScopedPolicy

Description : Politique IAM qui permet au compte du service de chauffeur CSI de passer des appels à des services connexes tels que EC2 en votre nom. Cette politique limite le pilote Amazon EBS CSI à la gestion des volumes EBS et des instantanés appartenant à un cluster EKS spécifique. Elle nécessite la balise de ressource ebs.csi.aws. com/cluster-name correspondant à la balise

eks-cluster-name sur le principal IAM, empêchant ainsi l'accès entre clusters lorsque plusieurs clusters partagent la même chose. Compte AWS Les opérations d'attachement et de détachement sur les instances sont limitées aux instances étiquetées avec la balise eks:cluster-name (définie automatiquement par EKS sur les groupes de nœuds gérés) ou ebs.csi.aws. com/clusterbalise -name (pour les instances balisées manuellement).

`AmazonEBSCSIDriverEKSClusterScopedPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEBSCSIDriverEKSClusterScopedPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 avril 2026, 17:27 UTC
- Heure modifiée : 28 mai 2026, 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEBSCSIDriverEKSClusterScopedPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyDescribeOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
```

```
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeVolumeStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateAndCopyVolumesWithClusterTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CopyVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/ebs.csi.aws.com/cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks-
cluster-name}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CopyClusterVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/vol-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks-
cluster-name}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsWithClusterTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/ebs.csi.aws.com/cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks-
cluster-name}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsFromClusterVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks-
cluster-name}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageClusterVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks-
cluster-name}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateVolumesFromAndEnableFSROnClusterSnapshots",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:EnableFastSnapshotRestores"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks-
cluster-name}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AttachDetachVolumesToClusterInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks-cluster-name}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AttachDetachVolumesToEKSStandardTaggedInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AttachDetachVolumesToManuallyTaggedInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks-
cluster-name}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteAndLockClusterSnapshots",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:LockSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks-
cluster-name}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagResourcesOnCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "CopyVolumes"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ModifyTagsOnClusterVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks-
cluster-name}"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringNotEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ebs.csi.aws.com/cluster",
            "ebs.csi.aws.com/cluster-name",
            "kubernetes.io/created-for/pvc/name"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEBSCSIDriverPolicy

Description : Politique IAM qui permet au compte du service de chauffeur CSI de passer des appels à des services connexes tels que EC2 en votre nom.

`AmazonEBSCSIDriverPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEBSCSIDriverPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 04 avril 2022, 17:24 UTC
- Heure modifiée : 13 mai 2026, 17:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEBSCSIDriverPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v15 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeVolumeStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyVolumes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/vol-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:EnableFastSnapshotRestores"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "CopyVolumes"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CopyVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CopyVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/CSIVolumeName" : "*"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/CSIVolumeName" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/kubernetes.io/created-for/pvc/name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/CSIVolumeSnapshotName" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:LockSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/CSIVolumeSnapshotName" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:LockSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEBSCSIDriverPolicyV2

Description : Politique IAM qui permet au compte du service de chauffeur EBS CSI de passer des appels à des services connexes tels que EC2 en votre nom. Cela limite le pilote Amazon EBS CSI à la seule gestion des volumes EBS et des instantanés marqués avec la clé ebs.csi.aws. com/cluster set to true. Volumes provisioned by the in-tree Kubernetes volume plugin (CSI-migrated volumes) are also supported through the kubernetes.io/created-for/pvc/namebalise de ressource.

`AmazonEBSCSIDriverPolicyV2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEBSCSIDriverPolicyV2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 avril 2026, 17:27 UTC
- Heure modifiée : 16 avril 2026, 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEBSCSIDriverPolicyV2`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyDescribeOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeVolumeStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateAndCopyVolumesWithManagedTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CopyVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CopyManagedVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/vol-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CopyCSIMigratedVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/vol-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/kubernetes.io/created-for/pvc/name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsWithManagedTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsFromManagedVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageManagedVolumes",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageCSIMigratedVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/kubernetes.io/created-for/pvc/name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateVolumesFromAndEnableFSROnManagedSnapshots",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:EnableFastSnapshotRestores"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AttachDetachVolumesToAnyInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteAndLockManagedSnapshots",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:LockSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagResourcesOnCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "CopyVolumes"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ModifyTagsOnManagedVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringNotEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ebs.csi.aws.com/cluster",
            "ebs.csi.aws.com/cluster-name",
            "kubernetes.io/created-for/pvc/name"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess

Description : fournit un accès administratif aux ressources Amazon ECR

`AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 décembre 2015, 17:06 UTC
- Heure modifiée : 5 décembre 2020, 00:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:*",
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "replication.ecr.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser

Description : fournit un accès complet aux référentiels du registre des conteneurs Amazon EC2, mais n'autorise pas la suppression de référentiels ni les modifications de politique.

`AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 décembre 2015, 17:05 UTC
- Heure modifiée : 10 décembre 2019, 20h48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetLifecyclePolicyPreview",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:DescribeImageScanFindings",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:PutImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly

Description : permet d'extraire des images depuis les référentiels du registre des conteneurs Amazon EC2.

`AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 octobre 2024, 16:58 UTC
- Heure modifiée : 4 octobre 2024, 16:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchImportUpstreamImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule aux référentiels du registre des conteneurs Amazon EC2.

`AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 décembre 2015, 17:04 UTC
- Heure modifiée : 10 décembre 2019, 20:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetLifecyclePolicyPreview",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:DescribeImageScanFindings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole

Description : Politique visant à activer le dimensionnement automatique des tâches pour Amazon EC2 Container Service

`AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 12 mai 2016, 23:25 UTC
- Heure modifiée : 5 février 2018, 19:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:UpdateService"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2ContainerServiceEventsRole

Description : Politique d'activation des CloudWatch événements pour le service de conteneurs EC2

`AmazonEC2ContainerServiceEventsRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEC2ContainerServiceEventsRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service

- Heure de création : 30 mai 2017, 16:51 UTC
- Heure modifiée : 6 mars 2023, 22:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2ContainerServiceEventsRole`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:RunTask"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ecs-tasks.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ecs:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "RunTask"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role

Description : Politique par défaut pour le rôle Amazon EC2 pour Amazon EC2 Container Service.

`AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 19 mars 2015, 18:45 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTags",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "ecs:DiscoverPollEndpoint",
        "ecs:Poll",
        "ecs:RegisterContainerInstance",
        "ecs:StartTelemetrySession",
        "ecs:UpdateContainerInstancesState",
        "ecs:Submit*",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "CreateCluster",
            "RegisterContainerInstance"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*",
        "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2ContainerServiceRole

Description : politique par défaut pour le rôle de service Amazon ECS.

`AmazonEC2ContainerServiceRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEC2ContainerServiceRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 09 avril 2015, 16:14 UTC

- Heure modifiée : 11 août 2016, 13:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2ContainerServiceRole`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:Describe*",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2FullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon EC2 via le. Console de gestion AWS

`AmazonEC2FullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEC2FullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2018, 02:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2FullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : "ec2:*",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:*",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "ec2scheduled.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com",
            "transitgateway.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy

Description : fournit un accès en lecture seule pour analyser tous les types de ressources pris en charge à la recherche de données pertinentes lors de l'utilisation. DescribeImageReferences

`AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 août 2025, 19:19 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeImageReferences",
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:GetParameters",
        "imagebuilder:ListImageRecipes",
        "imagebuilder:ListContainerRecipes",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ec2-images.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2ReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon EC2 via le. Console de gestion AWS

`AmazonEC2ReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEC2ReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:Describe*",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:Describe*"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:Describe*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy

Description : fournit un accès EC2 au compartiment S3 pour télécharger la révision. Ce rôle est requis par l' CodeDeploy agent sur les instances EC2.

`AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 19 mai 2015, 18:10 UTC
- Heure modifiée : 20 mars 2017, 17:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited

Description : fournit à EC2 un accès limité au compartiment S3 pour télécharger la révision. Ce rôle est requis par l' CodeDeploy agent sur les instances EC2.

`AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 24 août 2020, 17:55 UTC
- Heure modifiée : 20 janvier 2022, 21:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/CodeDeploy/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/UseWithCodeDeploy" : "true"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2RoleforDataPipelineRole

Description : Politique par défaut pour le rôle de service Amazon EC2 Role for Data Pipeline.

`AmazonEC2RoleforDataPipelineRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEC2RoleforDataPipelineRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 22 février 2016, 17:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2RoleforDataPipelineRole`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:*",
        "datapipeline:*",
        "dynamodb:*",
        "ec2:Describe*",
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:ListInstance*",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups",
        "rds:Describe*",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "s3:*",
        "sdb:*",
        "sns:*",
        "sqs:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2RoleforSSM

Description : Cette politique sera bientôt obsolète. Veuillez utiliser la SSMManaged InstanceCore politique d'Amazon pour activer AWS les fonctionnalités principales du service Systems Manager sur les instances EC2. Pour plus d'informations, voir https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/setup -instance-profile.html

`AmazonEC2RoleforSSM`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEC2RoleforSSM` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 29 mai 2015, 17:48 UTC
- Heure modifiée : 24 janvier 2019, 19:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2RoleforSSM`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
```

```
        "ssm:GetManifest",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:PutInventory",
        "ssm:PutComplianceItems",
        "ssm:PutConfigurePackageResult",
        "ssm:UpdateAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:CreateComputer",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard

Description : Politique gérée pour le rôle de LaunchWizard service Amazon pour EC2

`AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 novembre 2019, 08:05 UTC
- Heure modifiée : 25 septembre 2024, 22h40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard`

Version de la politique

Version de la politique : v11 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/LaunchWizardResourceGroupID" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReplaceRoute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/LaunchWizardApplicationType" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricData",
```

```
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "LaunchWizardResourceGroupID",
            "LaunchWizardApplicationType"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:GetBucketLocation",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:*",
        "arn:aws:s3:::launchwizard*",
        "arn:aws:s3:::aws-sap-data-provider/config.properties"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:Create*",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:Describe*",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:SignalResource",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "LaunchWizardResourceGroupID"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage",
        "dynamodb:Scan",
        "s3:ListBucket",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:CreateTable",
        "s3:GetObject",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "s3:GetBucketLocation",
        "dynamodb:UpdateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::launchwizard*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/LaunchWizard*",
        "arn:aws:sqs:*:*:LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "ssm:resourceTag/LaunchWizardApplicationType" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSAP-InstallBackint",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSAP-InstallBackintForAWSBackup"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "LaunchWizard*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole

Description : Politique visant à activer le dimensionnement automatique pour le parc de véhicules Amazon EC2 Spot

`AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 19 août 2016, 18:27 UTC
- Heure modifiée : 18 février 2019, 19:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ec2.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_EC2SpotFleetRequest",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ec2.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2SpotFleetTaggingRole

Description : Permet à EC2 Spot Fleet de demander, résilier et étiqueter des instances Spot en votre nom.

`AmazonEC2SpotFleetTaggingRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEC2SpotFleetTaggingRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 29 juin 2017, 18:19 UTC
- Heure modifiée : 23 avril 2020, 19h30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2SpotFleetTaggingRole`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonECS_FullAccess

Description : fournit un accès administratif aux ressources Amazon ECS et active les fonctionnalités ECS via l'accès à d'autres ressources de AWS service VPCs, notamment les groupes Auto Scaling et les CloudFormation stacks.

`AmazonECS_FullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonECS_FullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 novembre 2017, 21:36 UTC
- Heure modifiée : 13 août 2024, 19:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonECS_FullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v21 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ECSIntegrationsManagementPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
```

```
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "appmesh:DescribeVirtualGateway",
        "appmesh:DescribeVirtualNode",
        "appmesh:ListMeshes",
        "appmesh:ListVirtualGateways",
        "appmesh:ListVirtualNodes",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:Describe*",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "codedeploy:BatchGetApplicationRevisions",
        "codedeploy:BatchGetApplications",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentGroups",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:ContinueDeployment",
        "codedeploy:CreateApplication",
        "codedeploy:CreateDeployment",
        "codedeploy:CreateDeploymentGroup",
        "codedeploy:GetApplication",
        "codedeploy:GetApplicationRevision",
        "codedeploy:GetDeployment",
        "codedeploy:GetDeploymentConfig",
        "codedeploy:GetDeploymentGroup",
        "codedeploy:GetDeploymentTarget",
        "codedeploy:ListApplicationRevisions",
        "codedeploy:ListApplications",
        "codedeploy:ListDeploymentConfigs",
        "codedeploy:ListDeploymentGroups",
        "codedeploy:ListDeployments",
        "codedeploy:ListDeploymentTargets",
        "codedeploy:RegisterApplicationRevision",
        "codedeploy:StopDeployment",
```

```
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:RequestSpotFleet",
        "ec2:RunInstances",
        "ecs:*",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateRule",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteRule",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "fsx:DescribeFileSystems",
```

```
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles",
        "lambda:ListFunctions",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:FilterLogEvents",
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53:DeleteHostedZone",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "servicediscovery:CreatePrivateDnsNamespace",
        "servicediscovery:CreateService",
        "servicediscovery:DeleteService",
        "servicediscovery:GetNamespace",
        "servicediscovery:GetOperation",
        "servicediscovery:GetService",
        "servicediscovery:ListNamespaces",
        "servicediscovery:ListServices",
        "servicediscovery:UpdateService",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParametersByPath"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/aws/service/ecs*"
    },
    {
      "Sid" : "ManagedCloudformationResourcesCleanupPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
```

```
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-name" : "EC2ContainerService-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TasksPassRolePolicy",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ecs-tasks.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InfrastructurePassRolePolicy",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/ecsInfrastructureRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstancePassRolePolicy",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/ecsInstanceRole*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingPassRolePolicy",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/ecsAutoscaleRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "application-autoscaling.amazonaws.com",
            "application-autoscaling.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRoleCreationPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "ecs.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "ecs.application-autoscaling.amazonaws.com",
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBTaggingPolicy",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "elasticloadbalancing:CreateAction" : [
            "CreateTargetGroup",
            "CreateRule",
            "CreateListener",
            "CreateLoadBalancer"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonECSComputeServiceRolePolicy

Description : Politique permettant à Amazon ECS Compute de gérer vos instances EC2 et les ressources associées dans le cadre des instances gérées par ECS

`AmazonECSComputeServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 24 mars 2025, 17:37 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonECSComputeServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForInstanceManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeFleets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForInstanceEventWindows",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceEventWindows"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForLaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteManagedLaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TerminateManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonECSInfrastructureRoleforExpressGatewayServices

Description : Ces autorisations permettent à Amazon ECS de provisionner et de gérer automatiquement les composants d'infrastructure requis pour Express Gateway Services, notamment l'équilibrage de charge, les groupes de sécurité, les certificats SSL et les configurations de dimensionnement automatique.

`AmazonECSInfrastructureRoleforExpressGatewayServices`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonECSInfrastructureRoleforExpressGatewayServices` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 12 novembre 2025, 20:34 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSInfrastructureRoleforExpressGatewayServices`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRoleCreateOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "ecs.application-autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateRule",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:ModifyRule",
        "elasticloadbalancing:AddListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteRule",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/app/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/*/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateELBResources",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "elasticloadbalancing:AddTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/app/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/*/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "elasticloadbalancing:CreateAction" : [
            "CreateLoadBalancer",
            "CreateListener",
            "CreateRule",
            "CreateTargetGroup"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BlanketAllowCreateSecurityGroupsInVPCs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupResourcesWithTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ModifySecurityGroupOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateEC2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup",
            "AuthorizeSecurityGroupIngress",
            "AuthorizeSecurityGroupEgress"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CertificateOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:RequestCertificate",
        "acm:AddTagsToCertificate",
        "acm:DeleteCertificate",
```

```
        "acm:DescribeCertificate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:acm:*:*:certificate/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingCreateOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:TagResource",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingPolicyOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "application-autoscaling:service-namespace" : "ecs"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingReadOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchAlarmCreateOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchAlarmOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ELBReadOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VPCReadOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsCreateOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsReadOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForLoadBalancers

Description : donne accès aux autres ressources de AWS service nécessaires pour gérer les équilibreurs de charge associés aux charges de travail ECS en votre nom.

`AmazonECSInfrastructureRolePolicyForLoadBalancers`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForLoadBalancers` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 juillet 2025, 16:37 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonECSInfrastructureRolePolicyForLoadBalancers`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ELBReadOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TargetGroupOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "ALBModifyListeners",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:ModifyListener",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/app/*/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NLBModifyListeners",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:ModifyListener",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/*/*/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ALBModifyRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:ModifyRule",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/*/*/*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForManagedInstances

Description : fournit un accès ECS pour créer et gérer des ressources gérées par EC2

`AmazonECSInfrastructureRolePolicyForManagedInstances`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForManagedInstances` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 septembre 2025, 18:04 UTC
- Heure modifiée : 26 février 2026, 18:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonECSInfrastructureRolePolicyForManagedInstances`

Version de la politique

Version de la politique : v11 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateLaunchTemplateForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateLaunchTemplateVersionsForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ProvisionEC2InstancesForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateFleetForSupportingResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesForECSManagedLaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesForSupportingResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateEC2ResourcesForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateFleet",
            "CreateLaunchTemplate",
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassInstanceRoleForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/ecsInstanceRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRoleForEC2Spot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/spot.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEC2Spot"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEC2ResourcesManagedByECS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
```

```
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeCapacityReservations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListResourceGroupResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerS

Description : fournit un accès administratif à l'autorité de certification privée, à AWS Secrets Manager et aux autres entités Services AWS nécessaires pour gérer les fonctionnalités TLS d'ECS Service Connect en votre nom.

`AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 19 janvier 2024, 20:08 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecs-sc!*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSCreated" : [
            "arn:aws:ecs:*:*:service/*/*",
            "arn:aws:ecs:*:*:task-set/*/*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecs-sc!*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSCreated" : [
            "arn:aws:ecs:*:*:service/*/*",
            "arn:aws:ecs:*:*:task-set/*/*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RotateTLSCertificateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecs-sc!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "ecs-sc",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeTLSCertificateSecret",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecs-sc!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagePrivateCertificateAuthority",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagePrivateCertificateAuthorityForIssuingEndEntityCertificate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true",
          "acm-pca:TemplateArn" : "arn:aws:acm-pca:::template/EndEntityCertificate/V1"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes

Description : Permet d'accéder aux autres ressources AWS de service nécessaires pour gérer les volumes associés aux charges de travail ECS en votre nom.

`AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 10 janvier 2024, 22:56 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateEBSManagedVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSCreated" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEBSManagedVolumeFromSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSCreated" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVolume",
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVolumesForLifecycle",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstancesForAttachingVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ManageEBSVolumeLifecycle",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageVolumeAttachmentsForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteEBSManagedVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonECSCreated" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice

Description : Permet d'accéder aux autres ressources de AWS service nécessaires pour gérer en votre nom la fonctionnalité VPC Lattice dans les charges de travail ECS.

`AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLatticeest` une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 novembre 2024, 20:02 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2024, 20:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ManagedVpcLatticeTargetRegistration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:RegisterTargets",
        "vpc-lattice:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:vpc-lattice:*:*:targetgroup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVpcLatticeTargetGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "vpc-lattice:GetTargetGroup",
      "Resource" : [
        "arn:aws:vpc-lattice:*:*:targetgroup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListVpcLatticeTargets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "vpc-lattice:ListTargets",
      "Resource" : [
        "arn:aws:vpc-lattice:*:*:targetgroup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEc2Resources",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonECSInstanceRolePolicyForManagedInstances

Description : Politique par défaut pour le rôle d'instance Amazon ECS pour les instances gérées Amazon ECS.

`AmazonECSInstanceRolePolicyForManagedInstances`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonECSInstanceRolePolicyForManagedInstances` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 septembre 2025, 23h49 UTC
- Heure modifiée : 2 juillet 2026, 02:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonECSInstanceRolePolicyForManagedInstances`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ECSAgentDiscoverPollEndpointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DiscoverPollEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECSAgentRegisterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:RegisterContainerInstance"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "ECSAgentPollPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:Poll"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/*",
        "arn:aws:ecs:*:*:task-set/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ECSAgentTelemetryPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ecs:StartTelemetrySession",
        "ecs:PutSystemLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "ECSAgentStateChangePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:SubmitAttachmentStateChanges",
        "ecs:SubmitTaskStateChange"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonECSServiceRolePolicy

Description : Politique permettant à Amazon ECS de gérer votre cluster.

`AmazonECSServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 14 octobre 2017, 01:18 UTC

- Heure modifiée : 22 avril 2026, 23h12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonECSServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v24 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ECSTaskManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AssociateTrunkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DisassociateTrunkInterface",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:CreateHealthCheck",
        "route53:DeleteHealthCheck",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53:UpdateHealthCheck",
        "servicediscovery:DeregisterInstance",
        "servicediscovery:Get*",
```

```
        "servicediscovery:List*",
        "servicediscovery:RegisterInstance",
        "servicediscovery:UpdateInstanceCustomHealthStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoScaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DeletePolicy",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:SetInstanceProtection",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:PutLifecycleHook",
        "autoscaling:DeleteLifecycleHook",
        "autoscaling:CompleteLifecycleAction",
        "autoscaling:RecordLifecycleActionHeartbeat",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "autoscaling:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingPlanManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling-plans:CreateScalingPlan",
        "autoscaling-plans:DeleteScalingPlan",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlans",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlanResources"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridge",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/ecs-managed-*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeRuleManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CWAlarmManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Sid" : "ECSTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CWLogGroupManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/*"
    },
    {
      "Sid" : "CWLogStreamManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "ExecuteCommandSessionManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeSessions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ExecuteCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonECS-ExecuteInteractiveCommand"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OpenDataChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudMapResourceCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:CreateHttpNamespace",
        "servicediscovery:CreateService"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonECSManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudMapResourceTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicediscovery:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudMapResourceDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:DeleteService"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudMapResourceDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudMapResourceAttributeManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:UpdateServiceAttributes"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForInstanceEventWindows",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceEventWindows"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonECSTaskExecutionRolePolicy

Description : donne accès à d'autres ressources de AWS service nécessaires à l'exécution des tâches Amazon ECS

`AmazonECSTaskExecutionRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonECSTaskExecutionRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 16 novembre 2017, 18:48 UTC
- Heure modifiée : 16 novembre 2017, 18:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSTaskExecutionRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
```

```
        "ecr:BatchGetImage",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEFSCSIDriverPolicy

Description : fournit un accès de gestion aux ressources EFS et un accès en lecture à EC2

`AmazonEFSCSIDriverPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEFSCSIDriverPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 25 juillet 2023, 20:10 UTC
- Heure modifiée : 25 juillet 2023, 20h10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEFSCSIDriverPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateAccessPoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:CreateAccessPoint"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/efs.csi.aws.com/cluster" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "efs.csi.aws.com/cluster"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagNewAccessPoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "elasticfilesystem:CreateAction" : "CreateAccessPoint"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/efs.csi.aws.com/cluster" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "efs.csi.aws.com/cluster"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteAccessPoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticfilesystem:DeleteAccessPoint",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/efs.csi.aws.com/cluster" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKS_CNI_Policy

Description : Cette politique fournit au plug-in Amazon VPC CNI (amazon-vpc-cni-k8s) les autorisations dont il a besoin pour modifier la configuration de l'adresse IP sur vos nœuds de travail EKS. Cet ensemble d'autorisations permet au CNI de répertorier, de décrire et de modifier les interfaces réseau élastiques en votre nom. Plus d'informations sur le plugin AWS VPC CNI sont disponibles ici : 8s https://github.com/aws/ amazon-vpc-cni-k

`AmazonEKS_CNI_Policy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEKS_CNI_Policy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mai 2018, 21:07 UTC
- Heure modifiée : 4 mars 2026, 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKS_CNI_Policy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonEKSCNIPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
```

```
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonEKSCNIPolicyENITag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSBlockStoragePolicy

Description : Politique associée au rôle de cluster EKS qui accorde des autorisations pour gérer les ressources de stockage par blocs du cluster.

`AmazonEKSBlockStoragePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEKSBlockStoragePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 30 octobre 2024, 20:18 UTC
- Heure modifiée : 30 octobre 2024, 20h18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSBlockStoragePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:EnableFastSnapshotRestores"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVolume",
```

```
            "CreateSnapshot"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "CSIVolumeName",
            "ebs.csi.eks.amazonaws.com/cluster",
            "kubernetes.io/cluster/*",
            "kubernetes.io/created-for/*",
            "Name",
            "KubernetesCluster"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "CSIVolumeSnapshotName",
            "ebs.csi.eks.amazonaws.com/cluster",
            "kubernetes.io/cluster/*",
            "Name"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSBlockStoragePolicyV2

Description : Politique associée au rôle de cluster EKS qui accorde des autorisations pour gérer les ressources de stockage par blocs du cluster.

`AmazonEKSBlockStoragePolicyV2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEKSBlockStoragePolicyV2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 mai 2026, 16:27 UTC
- Heure modifiée : 11 mai 2026, 16:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSBlockStoragePolicyV2`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:EnableFastSnapshotRestores"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "CSIVolumeName",
            "ebs.csi.eks.amazonaws.com/cluster",
            "kubernetes.io/cluster/*",
            "kubernetes.io/created-for/*",
            "Name",
            "KubernetesCluster"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "CSIVolumeSnapshotName",
            "ebs.csi.eks.amazonaws.com/cluster",
            "kubernetes.io/cluster/*",
            "Name"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSClusterPolicy

Description : cette politique fournit à Kubernetes les autorisations dont il a besoin pour gérer les ressources en votre nom. Kubernetes nécessite des CreateTags autorisations Ec2 : pour placer des informations d'identification sur les ressources EC2, y compris, mais sans s'y limiter, les instances, les groupes de sécurité et les interfaces réseau élastiques.

`AmazonEKSClusterPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEKSClusterPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mai 2018, 21:06 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSClusterPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonEKSClusterPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeInstanceTopology",
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:AttachLoadBalancerToSubnets",
        "elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
```

```
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerPolicy",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DetachLoadBalancerFromSubnets",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:ModifyLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesForBackendServer",
        "elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesOfListener",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonEKSClusterPolicySLRCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonEKSClusterPolicyENIDelete",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:eni:owner" : "amazon-vpc-cni"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSComputePolicy

Description : Politique associée au rôle de cluster EKS qui accorde des autorisations pour gérer les ressources informatiques du cluster.

`AmazonEKSComputePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEKSComputePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 novembre 2024, 21:46 UTC
- Heure modifiée : 18 mai 2026, 21:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSComputePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks:kubernetes-node-class-name" : "*",
          "aws:RequestTag/eks:kubernetes-node-pool-name" : "*"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "eks:kubernetes-node-class-name",
            "eks:kubernetes-node-pool-name",
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateFleet",
            "RunInstances",
            "CreateLaunchTemplate"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:AddRoleToInstanceProfile",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/eks*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/spot.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEC2Spot"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "spot.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeCapacityReservations",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSConnectorServiceRolePolicy

Description : Cette politique permet à Amazon EKS de gérer les AWS ressources du connecteur EKS

`AmazonEKSConnectorServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 04 septembre 2021, 20:31 UTC
- Heure modifiée : 15 octobre 2025, 22:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEKSConnectorServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessSSMService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateActivation",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DeleteActivation"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConnectorAgentStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonEKS-ExecuteNonInteractiveCommand"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConnectorAgentDeregister",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeregisterManagedInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PassAnyRoleToSsm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutManagedEventRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "eks-connector.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : "aws.ssm"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutManagedEventTarget",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutTargets",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "eks-connector.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OpenDataChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule pour consulter le tableau de bord dans la console Amazon EKS. Le tableau de bord regroupe les informations relatives à plusieurs clusters et aux ressources associées à l'aide d' AWS Organizations.

`AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 juin 2025, 17:22 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonEKSDashboardReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListDashboardData",
        "eks:ListDashboardResources",
        "eks:DescribeClusterVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonOrganizationsReadOnly",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonOrganizationsDelegatedAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "eks.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSDashboardServiceRolePolicy

Description : Cette politique permet au tableau de bord Amazon EKS d'accéder aux informations de l'entreprise et de les afficher. Cette politique permet au service EKS Dashboard de recueillir des informations sur la structure et les comptes de votre AWS organisation.

`AmazonEKSDashboardServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 08 mai 2025, 19:07 UTC
- Heure modifiée : 8 mai 2025, 19:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEKSDashboardServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy

Description : donne accès à d'autres ressources AWS de service nécessaires pour exécuter les pods Amazon EKS sur AWS Fargate

`AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 novembre 2019, 04:34 UTC
- Heure modifiée : 22 novembre 2019, 04:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSForFargateServiceRolePolicy

Description : Cette politique accorde les autorisations nécessaires à Amazon EKS pour exécuter des tâches fargate

`AmazonEKSForFargateServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 22 novembre 2019, 04:36 UTC
- Heure modifiée : 22 novembre 2019, 04:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEKSForFargateServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSLoadBalancingPolicy

Description : Politique associée au rôle de cluster EKS qui accorde des autorisations pour gérer les ressources d'équilibrage de charge du cluster.

`AmazonEKSLoadBalancingPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEKSLoadBalancingPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 octobre 2024, 20:18 UTC
- Heure modifiée : 16 juin 2026, 00h12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSLoadBalancingPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:CreateRule",
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "ingress.eks.amazonaws.com/stack",
            "ingress.eks.amazonaws.com/resource",
            "service.eks.amazonaws.com/stack",
            "service.eks.amazonaws.com/resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/Name" : "eks-cluster-sg*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "elasticloadbalancing:CreateAction" : [
            "CreateLoadBalancer",
```

```
            "CreateTargetGroup",
            "CreateListener",
            "CreateRule"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup",
            "AuthorizeSecurityGroupIngress"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:ModifyLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:SetIpAddressType",
        "elasticloadbalancing:SetSecurityGroups",
        "elasticloadbalancing:SetSubnets",
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:AddListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:ModifyListenerAttributes",
        "elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:ModifyRule",
        "elasticloadbalancing:ModifyIpPools",
        "elasticloadbalancing:ModifyCapacityReservation",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:AssociateWebACL",
        "wafv2:DisassociateWebACL"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "shield:CreateProtection",
        "shield:DeleteProtection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "shield:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:shield::*:protection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "ingress.eks.amazonaws.com/stack",
            "ingress.eks.amazonaws.com/resource",
            "service.eks.amazonaws.com/stack",
            "service.eks.amazonaws.com/resource"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "acm:ListCertificates",
        "acm:DescribeCertificate",
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:GetWebACLForResource",
        "elasticloadbalancing:SetWebAcl",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:SetRulePriorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeIpamPools"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
elasticloadbalancing.amazonaws.com/AWSServiceRoleForElasticLoadBalancing",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy

Description : Cette politique autorise les instances du plan de contrôle du cluster local EKS exécutées dans votre compte à gérer les ressources en votre nom.

`AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 août 2022, 21:56 UTC
- Heure modifiée : 24 octobre 2024, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply",
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel",
        "ssm:DescribeInstanceProperties",
        "ssm:DescribeDocumentParameters",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:RegisterManagedInstance",
        "ssm:UpdateInstanceInformation",
        "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
        "ssm:PutComplianceItems",
        "ssm:PutInventory",
        "ecr-public:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/eks/*",
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/bottlerocket-admin",
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/bottlerocket-control-eks",
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/diagnostics-collector-eks",
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/kubelet-config-updater"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:eks-local.cluster.x-k8s.io/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSLocalOutpostServiceRolePolicy

Description : autorise Amazon EKS Local à appeler AWS les services en votre nom.

`AmazonEKSLocalOutpostServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 23 août 2022, 21:53 UTC
- Heure modifiée : 26 juin 2025, 18:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEKSLocalOutpostServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribePlacementGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:GetConsoleOutput"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "kubernetes.io/cluster/*",
            "eks*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
```

```
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateNetworkInterface",
            "CreateSecurityGroup",
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:eks-local.cluster.x-k8s.io/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "kubernetes.io/cluster/*",
            "eks*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:eks-local.cluster.x-k8s.io/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:DeleteSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:eks-local.cluster.x-k8s.io/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:DescribeSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:eks-local.cluster.x-k8s.io/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/eks-local-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ssm:resourceTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::document/AmazonEKS-ControlPlaneInstanceProxy"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ResumeSession",
        "ssm:TerminateSession"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "outposts:GetOutpost"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSMCPReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au service Amazon EKS MCP. Cette politique autorise l'utilisation uniquement des outils en lecture seule du service EKS MCP destinés à l'observabilité, au dépannage, à la récupération des informations sur les ressources EKS et à l'obtention de suggestions optimisées pour EKS.

`AmazonEKSMCPReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEKSMCPReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 novembre 2025, 17:19 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSMCPReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:ListClusters",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:ListAddons",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:DescribeInsight",
        "eks:ListInsights",
        "eks:AccessKubernetesApi"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:GetCallerIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks-mcp:InvokeMcp",
        "eks-mcp:CallReadOnlyTool"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSNetworkingPolicy

Description : Politique associée au rôle de cluster EKS qui accorde des autorisations pour gérer les ressources réseau du cluster.

`AmazonEKSNetworkingPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEKSNetworkingPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 octobre 2024, 22:34 UTC
- Heure modifiée : 20 février 2026, 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSNetworkingPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks:kubernetes-cni-node-name" : "*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "eks:kubernetes-cni-node-name"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSServicePolicy

Description : Cette politique permet à Amazon Elastic Container Service for Kubernetes de créer et de gérer les ressources nécessaires au fonctionnement des clusters EKS.

`AmazonEKSServicePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEKSServicePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mai 2018, 21:08 UTC
- Heure modifiée : 14 octobre 2024, 21h12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSServicePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "eks:UpdateClusterVersion",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/Name" : "eks-cluster-*"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "route53:AssociateVPCWithHostedZone",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/eks.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEKS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "eks.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSServiceRolePolicy

Description : Service-Linked Rôle requis pour qu'Amazon EKS puisse appeler AWS les services en votre nom.

`AmazonEKSServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 21 février 2020, 20:10 UTC
- Heure modifiée : 10 juillet 2026, 18:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEKSServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v26 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "eks:DescribeCluster",
        "ec2:DescribeIpamPools",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeSSLPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DescribeTrustStores",
        "elasticloadbalancing:DescribeCapacityReservation",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "pricing:GetProducts",
        "shield:GetSubscriptionState",
        "shield:DescribeProtection",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/Name" : "eks-cluster-sg*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/Name" : "eks-cluster-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "route53:AssociateVPCWithHostedZone",
      "Resource" : "arn:aws:route53:::hostedzone/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*:*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/EKS"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:CreateAccessEntry",
        "eks:DeleteAccessEntry"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "eks:accessEntryType" : "STANDARD"
        },
        "ArnLike" : {
          "eks:principalArn" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/eks.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEKS"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*/role/${aws:PrincipalAccount}/
AWSServiceRoleForAmazonEKS/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:AssociateAccessPolicy",
```

```
        "eks:DisassociateAccessPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*/role/${aws:PrincipalAccount}/
AWSServiceRoleForAmazonEKS/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "eks:policyArn" : [
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSComputePolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSComputeClusterPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSNetworkingPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSNetworkingClusterPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSLoadBalancingPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonEKSLoadBalancingClusterPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSBlockStoragePolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonEKSBlockStorageClusterPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSHybridPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSEventPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSPodIdentityPolicy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DescribeAccessEntry",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "eks:accessEntryType" : "EC2"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/EKS*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : [
            "aws.ec2",
            "aws.health"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : [
            "eks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutTargets",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/EKS*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:ListInstanceProfiles"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/eks*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetInstanceProfile",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
```

```
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : [
            "eks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteRule",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSVPCResourceController

Description : Politique utilisée par le contrôleur de ressources VPC pour gérer ENI et IPs pour les nœuds de travail.

`AmazonEKSVPCResourceController`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEKSVPCResourceController` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 août 2020, 00:55 UTC
- Heure modifiée : 12 août 2020, 00:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSVPCResourceController`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:eni:owner" : "eks-vpc-resource-controller"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy

Description : Cette politique permet aux nœuds de travail Amazon EKS de se connecter aux clusters Amazon EKS.

`AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 02 octobre 2024, 20:03 UTC
- Heure modifiée : 2 octobre 2024, 20h03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WorkerNodePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks-auth:AssumeRoleForPodIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSWorkerNodePolicy

Description : Cette politique permet aux nœuds de travail Amazon EKS de se connecter aux clusters Amazon EKS.

`AmazonEKSWorkerNodePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEKSWorkerNodePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mai 2018, 21:09 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2023, 00:06 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSWorkerNodePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WorkerNodePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks-auth:AssumeRoleForPodIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElastiCacheFullAccess

Description : Fournit un accès complet à Amazon ElastiCache via le Console de gestion AWS.

`AmazonElastiCacheFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonElastiCacheFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 28 novembre 2023, 03:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElastiCacheFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElastiCacheManagementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticache:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticache.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElastiCache",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticache.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateVPCEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:VpceServiceName" : "com.amazonaws.elasticache.serverless.*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToElastiCacheTaggedVpcEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "NotResource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
    },
    {
      "Sid" : "TagVPCEndpointsOnCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint",
          "aws:RequestTag/AmazonElastiCacheManaged" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowAccessToEc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToKMS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToAutoScaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListLogDeliveryStreams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToOutposts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "outposts:ListOutposts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToSNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElastiCacheReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon ElastiCache via le Console de gestion AWS.

`AmazonElastiCacheReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonElastiCacheReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElastiCacheReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elasticache:Describe*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess

Description : fournit un accès administratif aux ressources publiques Amazon ECR

`AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2020, 17:25 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2020, 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr-public:*",
        "sts:GetServiceBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser

Description : fournit un accès complet aux référentiels publics Amazon ECR, mais n'autorise pas la suppression de référentiels ni les modifications de politique.

`AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 01 décembre 2020, 16:16 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2020, 16:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr-public:GetAuthorizationToken",
        "sts:GetServiceBearerToken",
        "ecr-public:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:DescribeRegistries",
        "ecr-public:DescribeImages",
        "ecr-public:DescribeImageTags",
        "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:GetRegistryCatalogData",
        "ecr-public:InitiateLayerUpload",
        "ecr-public:UploadLayerPart",
        "ecr-public:CompleteLayerUpload",
        "ecr-public:PutImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule aux référentiels publics Amazon ECR.

`AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2020, 17:27 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2020, 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr-public:GetAuthorizationToken",
        "sts:GetServiceBearerToken",
        "ecr-public:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:DescribeRegistries",
        "ecr-public:DescribeImages",
        "ecr-public:DescribeImageTags",
        "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:GetRegistryCatalogData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticFileSystemClientFullAccess

Description : fournit un accès client root à un système de fichiers Amazon EFS

`AmazonElasticFileSystemClientFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonElasticFileSystemClientFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 janvier 2020, 16:27 UTC
- Heure modifiée : 13 janvier 2020, 16:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemClientFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:ClientMount",
        "elasticfilesystem:ClientRootAccess",
        "elasticfilesystem:ClientWrite",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess

Description : fournit un accès client en lecture seule à un système de fichiers Amazon EFS

`AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 janvier 2020, 16:24 UTC
- Heure modifiée : 13 janvier 2020, 16:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:ClientMount",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess

Description : fournit un accès client en lecture et écriture à un système de fichiers Amazon EFS

`AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 janvier 2020, 16:21 UTC
- Heure modifiée : 13 janvier 2020, 16:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:ClientMount",
        "elasticfilesystem:ClientWrite",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticFileSystemFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon EFS via le Console de gestion AWS.

`AmazonElasticFileSystemFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonElasticFileSystemFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mai 2015, 16:22 UTC

- Heure modifiée : 7 novembre 2024, 19:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElasticFileSystemFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "elasticfilesystem:CreateFileSystem",
        "elasticfilesystem:CreateMountTarget",
        "elasticfilesystem:CreateTags",
        "elasticfilesystem:CreateAccessPoint",
        "elasticfilesystem:CreateReplicationConfiguration",
        "elasticfilesystem:DeleteFileSystem",
        "elasticfilesystem:DeleteMountTarget",
        "elasticfilesystem:DeleteTags",
        "elasticfilesystem:DeleteAccessPoint",
        "elasticfilesystem:DeleteFileSystemPolicy",
```

```
        "elasticfilesystem:DeleteReplicationConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeAccountPreferences",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:DescribeTags",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticfilesystem:ModifyMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:PutAccountPreferences",
        "elasticfilesystem:PutBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:PutLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:PutFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:UpdateFileSystem",
        "elasticfilesystem:UpdateFileSystemProtection",
        "elasticfilesystem:TagResource",
        "elasticfilesystem:UntagResource",
        "elasticfilesystem:ListTagsForResource",
        "elasticfilesystem:Backup",
        "elasticfilesystem:Restore",
        "elasticfilesystem:ReplicationRead",
        "elasticfilesystem:ReplicationWrite",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRoleForEFS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "elasticfilesystem.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForEFS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "elasticfilesystem.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon EFS via le Console de gestion AWS.

`AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mai 2015, 16:25 UTC
- Heure modifiée : 7 novembre 2024, 19:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElasticFileSystemReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticfilesystem:DescribeAccountPreferences",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:DescribeTags",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticfilesystem:ListTagsForResource",
        "elasticfilesystem:ReplicationRead",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy

Description : Permet à Amazon Elastic File System de gérer les AWS ressources en votre nom

`AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 05 novembre 2019, 16:52 UTC
- Heure modifiée : 7 novembre 2024, 19:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-storage:MountCapsule",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:CreateBackupVault",
        "backup:PutBackupVaultAccessPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:backup:*:*:backup-vault:aws/efs/automatic-backup-vault"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:CreateBackupPlan",
        "backup:CreateBackupSelection"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:backup:*:*:backup-plan:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/backup.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForBackup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "backup.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:CreateReplicationConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticfilesystem:DeleteReplicationConfiguration",
        "elasticfilesystem:ReplicationRead",
        "elasticfilesystem:ReplicationWrite"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticFileSystemsUtils

Description : Permet aux clients d'utiliser AWS Systems Manager pour gérer automatiquement le package Amazon EFS utilities (amazon-efs-utils) sur leurs instances EC2 et de recevoir des success/failure notifications CloudWatchLog de montage du système de fichiers EFS.

`AmazonElasticFileSystemsUtils`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonElasticFileSystemsUtils` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 septembre 2020, 15:16 UTC
- Heure modifiée : 7 avril 2026, 13:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemsUtils`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetManifest",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:PutInventory",
        "ssm:PutComplianceItems",
        "ssm:PutConfigurePackageResult",
        "ssm:UpdateAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "efs-utils/S3Files",
            "efs-utils/EFS"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticMapReduceEditorsRole

Description : politique par défaut pour le rôle de service Amazon Elastic MapReduce Editors.

`AmazonElasticMapReduceEditorsRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonElasticMapReduceEditorsRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 16 novembre 2018, 21:55 UTC
- Heure modifiée : 9 février 2023, 22:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticMapReduceEditorsRole`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListSteps"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:elasticmapreduce:editor-id",
            "aws:elasticmapreduce:job-flow-id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole

Description : Amazon Elastic MapReduce pour Auto Scaling. Rôle permettant à Auto Scaling d'ajouter et de supprimer des instances de votre cluster EMR.

`AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 18 novembre 2016, 01:09 UTC
- Heure modifiée : 18 novembre 2016, 01:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticMapReduceforEC2Role

Description : Politique par défaut pour le rôle de service Amazon Elastic MapReduce for EC2.

`AmazonElasticMapReduceforEC2Role`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonElasticMapReduceforEC2Role` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 11 août 2017, 23:57 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticMapReduceforEC2Role`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "cloudwatch:*",
        "dynamodb:*",
        "ec2:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "kinesis:CreateStream",
        "kinesis:DeleteStream",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:GetRecords",
        "kinesis:GetShardIterator",
        "kinesis:MergeShards",
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:SplitShard",
        "rds:Describe*",
        "s3:*",
        "sdb:*",
        "sns:*",
        "sqs:*",
```

```
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:CreateTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:CreateUserDefinedFunction",
        "glue:UpdateUserDefinedFunction",
        "glue:DeleteUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticMapReduceFullAccess

Description : cette politique est sur le point de devenir obsolète. Consultez la documentation pour obtenir des conseils : https://docs.aws.amazon.com/emr/ latest/ManagementGuide/emr - managed-

iam-policies .html. Fournit un accès complet à Amazon Elastic MapReduce et aux services sous-jacents dont il a besoin, tels que EC2 et S3

`AmazonElasticMapReduceFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonElasticMapReduceFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 11 octobre 2019, 15:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticMapReduceFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:*",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
```

```
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "elasticmapreduce:*",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole",
        "kms:List*",
        "s3:*",
        "sdb:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "elasticmapreduce.amazonaws.com.cn"
```

```
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy

Description : Politique permettant à EMR de créer, de décrire et de supprimer des groupes de placement EC2.

`AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 septembre 2020, 00:37 UTC
- Heure modifiée : 29 septembre 2020, 00:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:DescribePlacementGroups"
      ]
    },
    {
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/EMR_*",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreatePlacementGroup"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Elastic MapReduce via le Console de gestion AWS.

`AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 29 juillet 2020, 23h14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:List*",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:ViewEventsFromAllClustersInConsole",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "sdb:Select",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticMapReduceRole

Description : cette politique est sur le point de devenir obsolète. Consultez la documentation pour obtenir des conseils : https://docs.aws.amazon.com/emr/ latest/ManagementGuide/emr - managed-iam-policies .html. Politique par défaut pour le rôle de MapReduce service Amazon Elastic.

`AmazonElasticMapReduceRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonElasticMapReduceRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 24 juin 2020, 22:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticMapReduceRole`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
```

```
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DetachVolume",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:PassRole",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "sdb:BatchPutAttributes",
        "sdb:Select",
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:Delete*",
        "sqs:GetQueue*",
        "sqs:PurgeQueue",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:Describe*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/spot.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEC2Spot*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "spot.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticsearchServiceRolePolicy

Description : autorisez Amazon Elasticsearch Service à accéder à d'autres AWS services tels que les API réseau EC2 en votre nom.

`AmazonElasticsearchServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 07 juillet 2017, 00:15 UTC
- Heure modifiée : 22 juin 2026, 12h27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonElasticsearchServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973134",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:AddListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973135",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973136",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/ES"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973198",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973199",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/OpenSearchManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973200",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/OpenSearchManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973201",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973149",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973150",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:UnAssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973194",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973202",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticTranscoder_FullAccess

Description : accorde aux utilisateurs un accès complet à Elastic Transcoder et l'accès aux services associés requis pour bénéficier de toutes les fonctionnalités d'Elastic Transcoder.

`AmazonElasticTranscoder_FullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonElasticTranscoder_FullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 avril 2018, 18:59 UTC
- Heure modifiée : 10 juin 2019, 22:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticTranscoder_FullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elastictranscoder:*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "iam:ListRoles",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "elastictranscoder.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter

Description : autorise les utilisateurs à modifier les préréglages, à soumettre des tâches et à consulter les paramètres d'Elastic Transcoder. Cette politique accorde également un accès en lecture seule à d'autres services requis pour utiliser la console Elastic Transcode, notamment S3, IAM et SNS.

`AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 juin 2018, 21:12 UTC
- Heure modifiée : 10 juin 2019, 22:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elastictranscoder:Read*",
        "elastictranscoder:List*",
        "elastictranscoder:*Job",
```

```
        "elastictranscoder:*Preset",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "iam:ListRoles",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess

Description : accorde aux utilisateurs un accès en lecture seule à Elastic Transcoder et un accès de liste aux services associés.

`AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 juin 2018, 21:09 UTC
- Heure modifiée : 10 juin 2019, 22:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elastictranscoder:Read*",
        "elastictranscoder:List*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "iam:ListRoles",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticTranscoderRole

Description : politique par défaut pour le rôle de service Amazon Elastic Transcoder.

`AmazonElasticTranscoderRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonElasticTranscoderRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 13 juin 2019, 22:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticTranscoderRole`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:Get*",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:*MultipartUpload*"
      ],
      "Sid" : "1",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Sid" : "2",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEMRCleanupPolicy

Description : autorise les actions requises par EMR pour mettre fin aux ressources AWS EC2 et les supprimer si le rôle de service EMR a perdu cette capacité.

`AmazonEMRCleanupPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 septembre 2017, 23:54 UTC
- Heure modifiée : 29 septembre 2020, 21:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEMRCleanupPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DeletePlacementGroup"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEMRContainersServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder aux autres ressources AWS de service nécessaires à l'exécution d'Amazon EMR

`AmazonEMRContainersServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique de Service-linked rôle
- Heure de création : 09 décembre 2020, 00:38 UTC
- Heure modifiée : 24 juillet 2026, 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEMRContainersServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:ListNodeGroups",
        "eks:DescribeNodeGroup",
        "ec2:DescribeRouteTables",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServicePermissions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ImportCertificate",
        "acm:AddTagsToCertificate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/emr-container:endpoint:managed-certificate" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DeleteCertificate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/emr-container:endpoint:managed-certificate" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointServiceCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint-service/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/emr-containers:managed-endpoint-resource" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointServiceManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:ModifyVpcEndpointServicePermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint-service/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/emr-containers:managed-endpoint-resource" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointServiceTagOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint-service/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpointServiceConfiguration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/EMRContainers"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AmazonEMRFullAccessPolicy_v2

Description : fournit un accès complet à Amazon EMR

`AmazonEMRFullAccessPolicy_v2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEMRFullAccessPolicy_v2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 mars 2021, 01:50 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEMRFullAccessPolicy_v2`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RunJobFlowExplicitlyWithEMRManagedTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:RunJobFlow"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ElasticMapReduceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:AddInstanceFleet",
        "elasticmapreduce:AddInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:AddTags",
        "elasticmapreduce:CancelSteps",
        "elasticmapreduce:CreateEditor",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:CreateSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DeleteEditor",
        "elasticmapreduce:DeleteSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeEditor",
        "elasticmapreduce:DescribeJobFlows",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:DescribeReleaseLabel",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
```

```
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListEditors",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:ModifyCluster",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceFleet",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:OpenEditorInConsole",
        "elasticmapreduce:PutAutoScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:PutBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:PutManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:RemoveAutoScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:RemoveManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:RemoveTags",
        "elasticmapreduce:SetTerminationProtection",
        "elasticmapreduce:StartEditor",
        "elasticmapreduce:StopEditor",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "elasticmapreduce:ViewEventsFromAllClustersInConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ViewMetricsInEMRConsole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForElasticMapReduce",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EMR_DefaultRole_V2",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "elasticmapreduce.amazonaws.com*"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EMR_EC2_DefaultRole",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForAutoScaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EMR_AutoScaling_DefaultRole",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "application-autoscaling.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ElasticMapReduceServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
elasticmapreduce.amazonaws.com*/AWSServiceRoleForEMRCleanup*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "elasticmapreduce.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleUIActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
```

```
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon EMR et aux métriques associées CloudWatch .

`AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 mars 2021, 01:39 UTC

- Heure modifiée : 2 août 2023, 19:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElasticMapReduceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeEditor",
        "elasticmapreduce:DescribeJobFlows",
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:DescribeReleaseLabel",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListEditors",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:ViewEventsFromAllClustersInConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ViewMetricsInEMRConsole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEMRServerlessServiceRolePolicy

Description : autorise l'accès aux autres ressources de AWS service nécessaires au fonctionnement d'Amazon EMRServerless

`AmazonEMRServerlessServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 20 mai 2022, 23:15 UTC
- Heure modifiée : 25 janvier 2024, 18:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEMRServerlessServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2PolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/EMRServerless",
            "AWS/Usage"
          ]
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEMRServicePolicy_v2

Description : Cette politique est utilisée pour le rôle de service Amazon EMR et ne doit PAS être utilisée pour les autres utilisateurs ou rôles IAM de votre compte. La politique accorde des autorisations pour créer et gérer les ressources associées à EMR et aux services connexes nécessaires au fonctionnement de votre cluster EMR.

`AmazonEMRServicePolicy_v2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEMRServicePolicy_v2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 12 mars 2021, 01:11 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEMRServicePolicy_v2`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateInTaggedNetwork",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateWithEMRTaggedLaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEMRTaggedLaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:CreateLaunchTemplate",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEMRTaggedInstancesAndVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourcesToLaunchEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/ami-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/EMR_*",
        "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:dedicated-host/*",
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ManageEMRTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageTagsOnEMRTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkInterfaceNeededForPrivateSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateTaggedEMRResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateFleet",
            "CreateLaunchTemplate",
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagPlacementGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/EMR_*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListActionsForEC2Resources",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateDefaultSecurityGroupWithEMRTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateDefaultSecurityGroupInVPCWithEMRTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateDefaultSecurityGroupWithEMRTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true",
          "ec2:CreateAction" : "CreateSecurityGroup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEMRPlacementGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreatePlacementGroup"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/EMR_*"
    },
    {
      "Sid" : "DeletePlacementGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeletePlacementGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoScaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsForCapacityReservations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*_EMR_Auto_Scaling"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForAutoScaling",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EMR_AutoScaling_DefaultRole",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "application-autoscaling.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EMR_EC2_DefaultRole",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateAndModifyEmrServiceVPCEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEmrServiceVPCEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true",
          "aws:RequestTag/Name" : "emr-service-vpce"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagEmrServiceVPCEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint",
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true",
          "aws:RequestTag/Name" : "emr-service-vpce"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEMRServicePolicyForSessions

Description : fournit les autorisations nécessaires au provisionnement et à la gestion des équilibreurs de charge réseau, des services de point de terminaison VPC et des groupes de sécurité requis pour les sessions interactives Amazon EMR Spark Connect sur EMR sur des clusters EC2.

`AmazonEMRServicePolicyForSessions`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEMRServicePolicyForSessions` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 22 juin 2026, 19:57 UTC
- Heure modifiée : 22 juin 2026, 19:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEMRServicePolicyForSessions`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "NLBProvisioning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
```

```
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NLBManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:SetSecurityGroups",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NLBDescribes",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointServiceProvisioning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint-service/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointServiceManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:ModifyVpcEndpointServicePermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint-service/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointServiceDescribes",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServicePermissions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateEndpointServiceResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint-service/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVpcEndpointServiceConfiguration"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRoleForELB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
elasticloadbalancing.amazonaws.com/AWSServiceRoleForElasticLoadBalancing",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupProvisioning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupCreateInVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonESCognitoAccess

Description : fournit un accès limité au service de configuration Amazon Cognito.

`AmazonESCognitoAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonESCognitoAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 février 2018, 22:29 UTC
- Heure modifiée : 20 décembre 2021, 14:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonESCognitoAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DeleteUserPoolClient",
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:AdminInitiateAuth",
        "cognito-idp:AdminUserGlobalSignOut",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:UpdateIdentityPool",
        "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "cognito-identity.amazonaws.com",
            "cognito-identity-us-gov.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonESFullAccess

Description : fournit un accès complet au service de configuration Amazon ES.

`AmazonESFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonESFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 octobre 2015, 19:14 UTC
- Heure modifiée : 1 octobre 2015, 19:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonESFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "es:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonESReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au service de configuration Amazon ES.

`AmazonESReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonESReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 octobre 2015, 19:18 UTC
- Heure modifiée : 3 octobre 2018, 03:32 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonESReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "es:Describe*",
        "es:List*",
        "es:Get*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEventBridgeApiDestinationsServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder EventBridge aux ressources de Secret Manager en votre nom.

`AmazonEventBridgeApiDestinationsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 11 février 2021, 20:52 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEventBridgeApiDestinationsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:events!connection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : [
            "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:events!connection/*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EventBridgeApiDestinations" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEventBridgeFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon EventBridge.

`AmazonEventBridgeFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEventBridgeFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 juillet 2019, 14:08 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EventBridgeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:*",
        "schemas:*",
        "scheduler:*",
        "pipes:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMCreateServiceLinkedRoleForApiDestinations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
apidestinations.events.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEventBridgeApiDestinations",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:AWSServiceName" : "apidestinations.events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMCreateServiceLinkedRoleForAmazonEventBridgeSchemas",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/schemas.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSchemas",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "schemas.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerAccessForApiDestinations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:events!*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForEventBridge",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForScheduler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "scheduler.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForPipes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "pipes.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEventBridgePipesFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon EventBridge Pipes.

`AmazonEventBridgePipesFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEventBridgePipesFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 01 décembre 2022, 17:03 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2022, 17:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgePipesFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EventBridgePipesActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pipes:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForPipes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "pipes.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEventBridgePipesOperatorAccess

Description : fournit un accès en lecture seule et à l'opérateur (possibilité d'arrêter et de démarrer l'exécution de Pipes) à Amazon EventBridge Pipes.

`AmazonEventBridgePipesOperatorAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEventBridgePipesOperatorAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2022, 17:04 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2022, 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgePipesOperatorAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "pipes:ListTagsForResource",
        "pipes:StartPipe",
        "pipes:StopPipe"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon EventBridge Pipes.

`AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2022, 17:04 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2022, 17:04 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "pipes:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEventBridgeReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon EventBridge.

`AmazonEventBridgeReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEventBridgeReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 juillet 2019, 13:59 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2022, 17:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:DescribeEventBus",
        "events:DescribeEventSource",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListEventSources",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:ListRules",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:TestEventPattern",
        "events:DescribeArchive",
        "events:ListArchives",
```

```
        "events:DescribeReplay",
        "events:ListReplays",
        "events:DescribeConnection",
        "events:ListConnections",
        "events:DescribeApiDestination",
        "events:ListApiDestinations",
        "events:DescribeEndpoint",
        "events:ListEndpoints",
        "schemas:DescribeCodeBinding",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
        "schemas:DescribeRegistry",
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:ExportSchema",
        "schemas:GetCodeBindingSource",
        "schemas:GetDiscoveredSchema",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:ListSchemas",
        "schemas:ListSchemaVersions",
        "schemas:ListTagsForResource",
        "schemas:SearchSchemas",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "pipes:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess

Description : La politique AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess gérée autorise l'utilisation de toutes les actions du EventBridge planificateur pour les plannings et les groupes de plannings.

`AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 10 novembre 2022, 18:37 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "scheduler:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "scheduler.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess

Description : La politique AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess gérée accorde des autorisations en lecture seule pour consulter les détails de vos plannings et de vos groupes de plannings

`AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 10 novembre 2022, 18:50 UTC
- Heure modifiée : 2 avril 2026, 17:57 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:List*",
        "scheduler:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEventBridgeSchemasFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon EventBridge Schemas.

`AmazonEventBridgeSchemasFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEventBridgeSchemasFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2019, 23h12 UTC
- Heure modifiée : 28 novembre 2019, 23h12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeSchemasFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonEventBridgeSchemasFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "schemas:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonEventBridgeManageRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:EnableRule",
```

```
        "events:DisableRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*Schemas*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMCreateServiceLinkedRoleForAmazonEventBridgeSchemas",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/schemas.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSchemas"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon EventBridge Schemas.

`AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2019, 23h05 UTC

- Heure modifiée : 1 mai 2020, 00:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:DescribeRegistry",
        "schemas:SearchSchemas",
        "schemas:ListSchemas",
        "schemas:ListSchemaVersions",
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:GetDiscoveredSchema",
        "schemas:DescribeCodeBinding",
        "schemas:GetCodeBindingSource",
        "schemas:ListTagsForResource",
        "schemas:GetResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEventBridgeSchemasServiceRolePolicy

Description : accorde des autorisations aux règles gérées créées par les EventBridge schémas Amazon.

`AmazonEventBridgeSchemasServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 27 novembre 2019, 01:10 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2019, 01:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEventBridgeSchemasServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/*Schemas-*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEVSServiceRolePolicy

Description : accorde des autorisations à EVS pour gérer les ressources en votre nom

`AmazonEVSServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 16 mai 2025, 23:37 UTC
- Heure modifiée : 22 mars 2026, 18:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEVSServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeNetworkStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniInSubnetStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ManageSubnetStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSubnet"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniWithTagStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ManageEniStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageInstanceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstanceAndVolumeStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ManageVolumeStatement",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecretStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UpdateSecurityGroupStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchPutMetricDataStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Usage",
            "AWS/EVS"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessSecretStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/EvsAccess" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DecryptSecretWithKmsKeyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
          "kms:EncryptionContext:SecretVersionId" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/EvsAccess" : "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DescribeKmsKeyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/EvsAccess" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonFISServiceRolePolicy

Description : Politique permettant à la AWS FIS de gérer le suivi et la sélection des ressources pour les expériences.

`AmazonFISServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 21 décembre 2020, 21:18 UTC
- Heure modifiée : 25 octobre 2022, 09:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonFISServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EventBridge",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "fis.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Tagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeUserResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListRoles",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:ListTasks",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonForecastFullAccess

Description : donne accès à toutes les actions pour Amazon Forecast

`AmazonForecastFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonForecastFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 janvier 2019, 01:52 UTC
- Heure modifiée : 18 janvier 2019, 01:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonForecastFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "forecast:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "forecast.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy

Description : Donne accès à toutes les actions d'Amazon Fraud Detector

`AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 03 décembre 2019, 22:46 UTC
- Heure modifiée : 3 décembre 2019, 22:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "frauddetector:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:DescribeEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "frauddetector.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonFreeRTOSFullAccess

Description : Politique d'accès complet pour Amazon FreeRTOS

`AmazonFreeRTOSFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonFreeRTOSFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2017, 15:32 UTC
- Heure modifiée : 29 novembre 2017, 15:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFreeRTOSFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "freertos:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonFreeRTOSOTAUpdate

Description : Permet à l'utilisateur d'accéder à la mise à jour OTA d'Amazon FreeRTOS

`AmazonFreeRTOSOTAUpdate`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonFreeRTOSOTAUpdate` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 27 août 2018, 22:43 UTC
- Heure modifiée : 18 décembre 2020, 17:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonFreeRTOSOTAUpdate`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::afr-ota*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "signer:StartSigningJob",
        "signer:DescribeSigningJob",
        "signer:GetSigningProfile",
        "signer:PutSigningProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DeleteJob",
        "iot:DescribeJob"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iot:*:*:job/AFR_OTA*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DeleteStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iot:*:*:stream/AFR_OTA*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateStream",
        "iot:CreateJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonFSxConsoleFullAccess

Description : Fournit un accès complet à Amazon FSx et un accès aux AWS services associés via le Console de gestion AWS.

`AmazonFSxConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonFSxConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2018, 16:36 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFSxConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v20 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListResourcesAssociatedWithFSxFileSystem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "kms:ListAliases",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "s3:ListBucket",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FullAccessToFSx",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:AssociateFileGateway",
        "fsx:AssociateFileSystemAliases",
        "fsx:CancelDataRepositoryTask",
        "fsx:CopyBackup",
        "fsx:CopySnapshotAndUpdateVolume",
        "fsx:CreateAndAttachS3AccessPoint",
        "fsx:CreateBackup",
        "fsx:CreateDataRepositoryAssociation",
        "fsx:CreateDataRepositoryTask",
        "fsx:CreateFileCache",
        "fsx:CreateFileSystem",
        "fsx:CreateFileSystemFromBackup",
```

```
        "fsx:CreateSnapshot",
        "fsx:CreateStorageVirtualMachine",
        "fsx:CreateVolume",
        "fsx:CreateVolumeFromBackup",
        "fsx:DeleteBackup",
        "fsx:DeleteDataRepositoryAssociation",
        "fsx:DeleteFileCache",
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:DeleteSnapshot",
        "fsx:DeleteStorageVirtualMachine",
        "fsx:DeleteVolume",
        "fsx:DescribeAssociatedFileGateways",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:DescribeDataRepositoryTasks",
        "fsx:DescribeFileCaches",
        "fsx:DescribeFileSystemAliases",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeS3AccessPointAttachments",
        "fsx:DescribeSharedVpcConfiguration",
        "fsx:DescribeSnapshots",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint",
        "fsx:DisassociateFileGateway",
        "fsx:DisassociateFileSystemAliases",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "fsx:ManageBackupPrincipalAssociations",
        "fsx:ReleaseFileSystemNfsV3Locks",
        "fsx:RestoreVolumeFromSnapshot",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:UntagResource",
        "fsx:UpdateDataRepositoryAssociation",
        "fsx:UpdateFileCache",
        "fsx:UpdateFileSystem",
        "fsx:UpdateSharedVpcConfiguration",
        "fsx:UpdateSnapshot",
        "fsx:UpdateStorageVirtualMachine",
        "fsx:UpdateVolume"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateFSxSLR",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLRForLustreS3Integration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "s3.data-source.lustre.fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonFSx" : "ManagedByAmazonFSx"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ManageCrossAccountDataReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:PutResourcePolicy",
        "fsx:GetResourcePolicy",
        "fsx:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess

Description : Fournit un accès en lecture seule à Amazon FSx et un accès aux AWS services associés via le Console de gestion AWS.

`AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2018, 16:35 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FSxReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "fsx:Describe*",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "kms:DescribeKey",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonFSxFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon FSx et aux AWS services associés.

`AmazonFSxFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonFSxFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2018, 16:34 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFSxFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v13 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ViewAWSDSDirectories",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FullAccessToFSx",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:AssociateFileGateway",
        "fsx:AssociateFileSystemAliases",
        "fsx:CancelDataRepositoryTask",
        "fsx:CopyBackup",
        "fsx:CopySnapshotAndUpdateVolume",
        "fsx:CreateAndAttachS3AccessPoint",
        "fsx:CreateBackup",
        "fsx:CreateDataRepositoryAssociation",
        "fsx:CreateDataRepositoryTask",
        "fsx:CreateFileCache",
        "fsx:CreateFileSystem",
        "fsx:CreateFileSystemFromBackup",
        "fsx:CreateSnapshot",
        "fsx:CreateStorageVirtualMachine",
        "fsx:CreateVolume",
        "fsx:CreateVolumeFromBackup",
        "fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint",
        "fsx:DeleteBackup",
        "fsx:DeleteDataRepositoryAssociation",
        "fsx:DeleteFileCache",
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:DeleteSnapshot",
        "fsx:DeleteStorageVirtualMachine",
        "fsx:DeleteVolume",
        "fsx:DescribeAssociatedFileGateways",
        "fsx:DescribeBackups",
```

```
        "fsx:DescribeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:DescribeDataRepositoryTasks",
        "fsx:DescribeFileCaches",
        "fsx:DescribeFileSystemAliases",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeS3AccessPointAttachments",
        "fsx:DescribeSharedVpcConfiguration",
        "fsx:DescribeSnapshots",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:DisassociateFileGateway",
        "fsx:DisassociateFileSystemAliases",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "fsx:ManageBackupPrincipalAssociations",
        "fsx:ReleaseFileSystemNfsV3Locks",
        "fsx:RestoreVolumeFromSnapshot",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:UntagResource",
        "fsx:UpdateDataRepositoryAssociation",
        "fsx:UpdateFileCache",
        "fsx:UpdateFileSystem",
        "fsx:UpdateSharedVpcConfiguration",
        "fsx:UpdateSnapshot",
        "fsx:UpdateStorageVirtualMachine",
        "fsx:UpdateVolume"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLRForFSx",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLRForLustreS3Integration",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "s3.data-source.lustre.fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateLogsForFSxWindowsAuditLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/fsx/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "WriteToAmazonKinesisDataFirehose",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-fsx-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonFSx" : "ManagedByAmazonFSx"
```

```
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEC2VpcResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageCrossAccountDataReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:PutResourcePolicy",
        "fsx:GetResourcePolicy",
        "fsx:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonFSxReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon FSx.

`AmazonFSxReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonFSxReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2018, 16:33 UTC
- Heure modifiée : 28 novembre 2018, 16:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFSxReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:Describe*",
        "fsx:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonFSxServiceRolePolicy

Description : Permet FSx à Amazon de gérer les AWS ressources en votre nom

`AmazonFSxServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 28 novembre 2018, 10:38 UTC
- Heure modifiée : 22 juillet 2025, 18:07 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonFSxServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateFileSystem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:GetAuthorizedApplicationDetails",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "route53:AssociateVPCWithHostedZone"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PutMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/FSx"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagResourceNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonFSx.FileSystemId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonFSx.FileSystemId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:DeleteRoute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonFSx" : "ManagedByAmazonFSx"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutCloudWatchLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/fsx/*"
    },
    {
      "Sid" : "ManageAuditLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-fsx-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonGlacierFullAccess

Description : Fournit un accès complet à Amazon Glacier via le Console de gestion AWS.

`AmazonGlacierFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonGlacierFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGlacierFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : "glacier:*",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonGlacierReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Glacier via le Console de gestion AWS.

`AmazonGlacierReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonGlacierReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 5 mai 2016, 18:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGlacierReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "glacier:DescribeJob",
        "glacier:DescribeVault",
        "glacier:GetDataRetrievalPolicy",
        "glacier:GetJobOutput",
        "glacier:GetVaultAccessPolicy",
        "glacier:GetVaultLock",
        "glacier:GetVaultNotifications",
        "glacier:ListJobs",
        "glacier:ListMultipartUploads",
        "glacier:ListParts",
        "glacier:ListTagsForVault",
        "glacier:ListVaults"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonGrafanaAthenaAccess

Description : cette politique accorde l'accès à Amazon Athena et aux dépendances nécessaires pour permettre l'interrogation et l'écriture des résultats dans s3 à partir du plug-in Amazon Athena dans Amazon Grafana.

`AmazonGrafanaAthenaAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonGrafanaAthenaAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 22 novembre 2021, 17:11 UTC
- Heure modifiée : 22 novembre 2021, 17:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonGrafanaAthenaAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListWorkGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GrafanaDataSource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::grafana-athena-query-results-*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonGrafanaCloudWatchAccess

Description : Cette politique accorde l'accès à Amazon CloudWatch et aux dépendances nécessaires à l'utilisation en CloudWatch tant que source de données dans Amazon Managed Grafana.

`AmazonGrafanaCloudWatchAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonGrafanaCloudWatchAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 24 mars 2023, 22:41 UTC
- Heure modifiée : 24 mars 2023, 22:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonGrafanaCloudWatchAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetInsightRuleReport"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListSinks",
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonGrafanaRedshiftAccess

Description : cette politique accorde un accès limité à Amazon Redshift et aux dépendances nécessaires pour utiliser le plug-in Amazon Redshift dans Amazon Grafana.

`AmazonGrafanaRedshiftAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonGrafanaRedshiftAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 26 novembre 2021, 23h15 UTC

- Heure modifiée : 26 novembre 2021, 23h15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonGrafanaRedshiftAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:ListSchemas"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GrafanaDataSource" : "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:GetClusterCredentials",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/redshift_data_api_user"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/RedshiftQueryOwner" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy

Description : Permet d'accéder aux AWS ressources gérées ou utilisées par Amazon Grafana.

`AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 8 novembre 2022, 23:10 UTC
- Heure modifiée : 8 novembre 2022, 23h10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
```

```
            "AmazonGrafanaManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonGrafanaManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AmazonGrafanaManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonGuardDutyFullAccess

Description : fournit un accès complet pour utiliser Amazon GuardDuty.

`AmazonGuardDutyFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonGuardDutyFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2017, 22:31 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGuardDutyFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonGuardDutyFullAccessSid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "guardduty:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRoleSid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ActionsForOrganizationsSid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamGetRoleSid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/
*AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToMalwareProtection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "malware-protection-plan.guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonGuardDutyFullAccess_v2

Description : fournit un accès complet pour utiliser Amazon GuardDuty

`AmazonGuardDutyFullAccess_v2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonGuardDutyFullAccess_v2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 juin 2025, 20:22 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGuardDutyFullAccess_v2`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GuardDutyFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "guardduty:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateGuardDutyServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyOrganizationsReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyOrganizationsAdminAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyIamRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/
*AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToMalwareProtection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "malware-protection-plan.guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy

Description : la protection contre les GuardDuty programmes malveillants utilise le rôle lié au service (SLR) nommé. AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection Ce rôle lié au service permet à la protection contre les GuardDuty programmes malveillants d'effectuer des analyses sans agent pour détecter les logiciels malveillants. Il permet GuardDuty de créer des instantanés dans votre compte et de partager les instantanés avec le compte de GuardDuty service pour détecter les logiciels malveillants. Il évalue ces instantanés partagés et inclut les métadonnées de l'instance EC2 récupérées dans les résultats de la protection GuardDuty contre les logiciels malveillants. Le rôle AWSService RoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection lié au service fait confiance au service malware-protection.guardduty.amazonaws.com pour assumer le rôle.

`AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 19 juillet 2022, 19:06 UTC
- Heure modifiée : 25 janvier 2024, 22:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeAndListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListTasks",
        "ecs:DescribeTasks",
        "eks:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotVolumeConditionalStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotConditionalStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyScanId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:*/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSnapshot"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AddTagsToSnapshotPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/GuardDutyScanId" : "*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "GuardDutyExcluded",
            "GuardDutyFindingDetected"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteAndShareSnapshotPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/GuardDutyScanId" : "*"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PreventPublicAccessToSnapshotPermission",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Add/group" : "all"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "snap-*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "CreateGrant",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "RetireGrant",
            "DescribeKey"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ShareSnapshotKMSPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKeyPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyLogGroupPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/guardduty/*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyLogStreamPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/guardduty/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSDirectAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:GetSnapshotBlock",
        "ebs:ListSnapshotBlocks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyScanId" : "*"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonGuardDutyReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux GuardDuty ressources Amazon

`AmazonGuardDutyReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonGuardDutyReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2017, 22:29 UTC
- Heure modifiée : 16 novembre 2023, 23h07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGuardDutyReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:Describe*",
        "guardduty:Get*",
        "guardduty:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonGuardDutyServiceRolePolicy

Description : Activez l'accès aux AWS ressources utilisées ou gérées par Amazon Guard Duty

`AmazonGuardDutyServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 28 novembre 2017, 20:12 UTC
- Heure modifiée : 24 avril 2026, 20:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonGuardDutyServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v12 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GuardDutyGetDescribeListPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListTags",
        "eks:ListClusters",
        "eks:DescribeCluster",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:DescribeTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateSLRPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateVpcEndpointPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
```

```
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyManaged"
        },
        "StringLike" : {
          "ec2:VpceServiceName" : [
            "com.amazonaws.*.guardduty-data",
            "com.amazonaws.*.guardduty-data-fips"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyModifyDeleteVpcEndpointPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyManaged" : false
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateModifyVpcEndpointNetworkPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateTagsDuringVpcEndpointCreationPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutySecurityGroupManagementPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyManaged" : false
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateSecurityGroupPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/GuardDutyManaged" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateSecurityGroupForVpcPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "GuardDutyCreateTagsDuringSecurityGroupCreationPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSecurityGroup"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateEksAddonPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:CreateAddon",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyEksAddonManagementPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DeleteAddon",
        "eks:UpdateAddon",
        "eks:DescribeAddon"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:addon/*/aws-guardduty-agent/*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyEksClusterTagResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyManaged"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyEcsPutAccountSettingsDefaultPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:PutAccountSettingDefault",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:account-setting" : [
            "guardDutyActivate"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmCreateDescribeUpdateDeleteStartAssociationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:StartAssociationsOnce"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmAddTagsToResourcePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "GuardDutyManaged"
          ]
        },
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmCreateUpdateAssociationInstanceDocumentPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonGuardDuty-
ConfigureRuntimeMonitoringSsmPlugin"
    },
    {
      "Sid" : "SsmSendCommandPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonGuardDuty-ConfigureRuntimeMonitoringSsmPlugin"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SsmGetCommandStatus",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetCommandInvocation",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudTrailCreateServiceLinkedChannelSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/guardduty/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonHealthLakeFullAccess

Description : fournit un accès complet au HealthLake service Amazon.

`AmazonHealthLakeFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonHealthLakeFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 février 2021, 01:07 UTC
- Heure modifiée : 17 février 2021, 01:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHealthLakeFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Action" : [
        "healthlake:*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "healthlake.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonHealthLakeReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au HealthLake service Amazon.

`AmazonHealthLakeReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonHealthLakeReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 février 2021, 02:43 UTC
- Heure modifiée : 17 février 2021, 02:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHealthLakeReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "healthlake:DescribeFHIRDatastore",
        "healthlake:DescribeFHIRImportJob",
        "healthlake:DescribeFHIRExportJob",
        "healthlake:GetCapabilities",
        "healthlake:ReadResource",
        "healthlake:SearchWithGet",
        "healthlake:SearchWithPost"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonHoneycodeFullAccess

Description : fournit un accès complet à Honeycode via le Console de gestion AWS et le SDK.

`AmazonHoneycodeFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonHoneycodeFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 juin 2020, 20:28 UTC
- Heure modifiée : 24 juin 2020, 20:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:*"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonHoneycodeReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Honeycode via le Console de gestion AWS et le SDK.

`AmazonHoneycodeReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonHoneycodeReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 juin 2020, 20:28 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2020, 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:List*",
        "honeycode:Get*",
        "honeycode:Describe*",
        "honeycode:Query*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonHoneycodeServiceRolePolicy

Description : un rôle lié à un service est requis pour qu'Amazon Honeycode puisse accéder à vos ressources.

`AmazonHoneycodeServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 18 novembre 2020, 18:03 UTC
- Heure modifiée : 18 novembre 2020, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonHoneycodeServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "sso:GetManagedApplicationInstance"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess

Description : fournit un accès complet à Honeycode Team Association via le SDK Console de gestion AWS et le SDK.

`AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 juin 2020, 20:28 UTC
- Heure modifiée : 24 juin 2020, 20:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:ListTeamAssociations",
        "honeycode:ApproveTeamAssociation",
        "honeycode:RejectTeamAssociation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Honeycode Team Association via le SDK Console de gestion AWS et le SDK.

`AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 juin 2020, 20:27 UTC
- Heure modifiée : 24 juin 2020, 20:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:ListTeamAssociations"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess

Description : fournit un accès complet au Honeycode Workbook via le Console de gestion AWS et le SDK.

`AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 juin 2020, 20:28 UTC

- Heure modifiée : 1 décembre 2020, 17h30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:GetScreenData",
        "honeycode:InvokeScreenAutomation",
        "honeycode:BatchCreateTableRows",
        "honeycode:BatchDeleteTableRows",
        "honeycode:BatchUpdateTableRows",
        "honeycode:BatchUpsertTableRows",
        "honeycode:DescribeTableDataImportJob",
        "honeycode:ListTableColumns",
        "honeycode:ListTableRows",
        "honeycode:ListTables",
        "honeycode:QueryTableRows",
        "honeycode:StartTableDataImportJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au Honeycode Workbook via le Console de gestion AWS et le SDK.

`AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 juin 2020, 20:28 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2020, 17:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Action" : [
        "honeycode:GetScreenData",
        "honeycode:DescribeTableDataImportJob",
        "honeycode:ListTableColumns",
        "honeycode:ListTableRows",
        "honeycode:ListTables",
        "honeycode:QueryTableRows"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy

Description : accorde à Amazon Inspector l'accès Services AWS nécessaire pour effectuer des évaluations de sécurité sans agent

`AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 20 novembre 2023, 15:18 UTC
- Heure modifiée : 20 novembre 2023, 15:18 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "InstanceIdentification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetSnapshotData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:ListSnapshotBlocks",
        "ebs:GetSnapshotBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/InspectorScan" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsAnyInstanceOrVolume",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DenyCreateSnapshotsOnExcludedInstances",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/InspectorEc2Exclusion" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsOnAnySnapshotOnlyWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "InspectorScan"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateOnlyInspectorScanTagOnlyUsingCreateSnapshots",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSnapshots"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
```

```
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "InspectorScan"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteOnlySnapshotsTaggedForScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteSnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/InspectorScan" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyKmsDecryptForExcludedKeys",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/InspectorEc2Exclusion" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DecryptSnapshotBlocksVolContext",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "vol-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DecryptSnapshotBlocksSnapContext",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "snap-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKeysForEbsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListKeyResourceTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListResourceTags",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonInspector2AmiScanServiceRolePolicy

Description : accorde à Amazon Inspector l'accès Services AWS nécessaire pour effectuer les évaluations de sécurité de l'AMI

`AmazonInspector2AmiScanServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique de Service-linked rôle
- Heure de création : 30 juillet 2026, 17:57 UTC
- Heure modifiée : 30 juillet 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonInspector2AmiScanServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ManagedRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule",
```

```
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/DO-NOT-DELETE-AmazonInspector*ManagedRule"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowInspectorEnablementForAwsOrgPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector2:AssociateMember",
        "inspector2:Disable",
        "inspector2:Enable",
        "inspector2:EnableDelegatedAdminAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowInspectorServiceGetAwsOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowInspectorServiceDelegatedAdminFromAwsOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "ami.inspector2.amazonaws.com",
            "inspector2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AmiIdentification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetSnapshotData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:GetSnapshotBlock",
        "ebs:ListSnapshotBlocks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyGetSnapshotDataOnExcludedSnapshots",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "ebs:GetSnapshotBlock",
        "ebs:ListSnapshotBlocks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/InspectorEc2Exclusion" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyKmsDecryptForExcludedKeys",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/InspectorEc2Exclusion" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DecryptSnapshotBlocksVolContext",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "vol-*",
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DecryptSnapshotBlocksSnapContext",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "snap-*",
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKeysForEbsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ListKeyResourceTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListResourceTags",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AmazonInspector2FullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Inspector et à d'autres services connexes tels que les organisations.

`AmazonInspector2FullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonInspector2FullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2021, 19:10 UTC
- Heure modifiée : 25 avril 2024, 13:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspector2FullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowFullAccessToInspectorApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "inspector2:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToCodeGuruApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:BatchGetFindings",
        "codeguru-security:GetAccountConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToCreateSlr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "agentless.inspector2.amazonaws.com",
            "inspector2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
```

```
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonInspector2FullAccess_v2

Description : fournit un accès complet à Amazon Inspector et à d'autres services connexes, tels que les organisations dont l'accès organisationnel est restreint.

`AmazonInspector2FullAccess_v2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonInspector2FullAccess_v2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 juillet 2025, 16:07 UTC
- Heure modifiée : 8 juillet 2026, 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspector2FullAccess_v2`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowFullAccessToInspectorApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "inspector2:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToCodeGuruApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:BatchGetFindings",
        "codeguru-security:GetAccountConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToCreateSlr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "agentless.inspector2.amazonaws.com",
            "inspector2.amazonaws.com",
            "thirdparty.inspector2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowServicePrincipalBasedAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "inspector2.amazonaws.com",
            "agentless.inspector2.amazonaws.com",
            "thirdparty.inspector2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationalBasedAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:ou/o-*/ou-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccountsBasedAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:account/o-*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowListPoliciesForInspectorPolicyType",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:ListPolicies",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:PolicyType" : [
            "INSPECTOR_POLICY"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeResourcePolicyForDelegation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeResourcePolicy",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeEffectivePolicyForInspector",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeEffectivePolicy",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:PolicyType" : [
            "INSPECTOR_POLICY"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfigConnectorWriteAndList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConnector",
        "config:ListConnectors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfigConnectorRead",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "config:GetConnector",
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:connector/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateConfigThirdPartySLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
thirdparty.config.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigThirdParty",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "thirdparty.config.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonInspector2ManagedCisPolicy

Description : Il s'agit d'une politique gérée que le client doit associer à ses rôles pour communiquer avec le service d'inspection pour les scans CIS

`AmazonInspector2ManagedCisPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonInspector2ManagedCisPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 24 janvier 2024, 16:31 UTC
- Heure modifiée : 24 janvier 2024, 16:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspector2ManagedCisPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PermissionsForCISScans",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector2:StartCisSession",
        "inspector2:StopCisSession",
        "inspector2:SendCisSessionTelemetry",
        "inspector2:SendCisSessionHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonInspector2ManagedTelemetryPolicy

Description : accorde l'autorisation de communiquer avec le canal de télémétrie Inspector2

`AmazonInspector2ManagedTelemetryPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonInspector2ManagedTelemetryPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 février 2026, 17:12 UTC
- Heure modifiée : 13 février 2026, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspector2ManagedTelemetryPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PermissionsForInspector2Telemetry",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector2-telemetry:StartSession",
        "inspector2-telemetry:StopSession",
        "inspector2-telemetry:SendTelemetry",
        "inspector2-telemetry:NotifyHeartbeat"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonInspector2ReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au service Amazon inspector2 et aux services de support pertinents

`AmazonInspector2ReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonInspector2ReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 janvier 2022, 14:45 UTC
- Heure modifiée : 07 juillet 2026, 18:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspector2ReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "inspector2:BatchGet*",
        "inspector2:List*",
        "inspector2:Describe*",
        "inspector2:Get*",
        "inspector2:Search*",
        "codeguru-security:BatchGetFindings",
        "codeguru-security:GetAccountConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListPoliciesForInspectorPolicyType",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:ListPolicies",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:PolicyType" : [
            "INSPECTOR_POLICY"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeResourcePolicyForDelegation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeResourcePolicy",
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowDescribeEffectivePolicyForInspector",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeEffectivePolicy",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:PolicyType" : [
            "INSPECTOR_POLICY"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCrossServiceReadsForConnectorHealth",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:ListConfigurationRecorders",
        "config:GetConnector",
        "config:ListConnectors",
        "ssm:GetCloudConnector",
        "ssm:ListCloudConnectors"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonInspector2ServiceRolePolicy

Description : accorde à Amazon Inspector l'accès Services AWS nécessaire pour effectuer des évaluations de sécurité

`AmazonInspector2ServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 16 novembre 2021, 20:27 UTC
- Heure modifiée : 16 juin 2026, 19:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonInspector2ServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v27 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TirosPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
```

```
            "ec2:DescribeCustomerGateways",
            "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
            "ec2:DescribeInstances",
            "ec2:DescribeInternetGateways",
            "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
            "ec2:DescribeNatGateways",
            "ec2:DescribeNetworkAcls",
            "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
            "ec2:DescribePrefixLists",
            "ec2:DescribeRegions",
            "ec2:DescribeRouteTables",
            "ec2:DescribeSecurityGroups",
            "ec2:DescribeSubnets",
            "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
            "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
            "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
            "ec2:DescribeTransitGatewayPolicyTables",
            "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
            "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
            "ec2:DescribeTransitGateways",
            "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
            "ec2:DescribeVpcEndpoints",
            "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
            "ec2:DescribeVpcs",
            "ec2:DescribeVpnConnections",
            "ec2:DescribeVpnGateways",
            "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
            "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
            "ec2:GetTransitGatewayPolicyTableAssociations",
            "ec2:GetTransitGatewayPolicyTableEntries",
            "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
            "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
            "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
            "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
            "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
            "elasticloadbalancing:DescribeRules",
            "elasticloadbalancing:DescribeTags",
            "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
            "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
            "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
            "network-firewall:DescribeFirewall",
            "network-firewall:DescribeFirewallMetadata",
            "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
            "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
```

```
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "tiros:CreateQuery",
        "tiros:GetQueryAnswer"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PackageVulnerabilityScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetRegistryScanningConfiguration",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:PutRegistryScanningConfiguration",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:DescribeAssociationExecutions",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListResourceDataSync"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaPackageVulnerabilityScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:ListTags",
```

```
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GatherInventory",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:StartAssociationsOnce",
        "ssm:UpdateAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonInspector2-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-GatherSoftwareInventory",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GatherInventoryDeleteAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateResourceDataSync",
        "ssm:DeleteResourceDataSync"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:resource-data-sync/InspectorResourceDataSync-do-not-delete"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManagedRules",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/DO-NOT-DELETE-AmazonInspector*ManagedRule"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LambdaCodeVulnerabilityScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:CreateScan",
        "codeguru-security:GetAccountConfiguration",
        "codeguru-security:GetFindings",
        "codeguru-security:GetScan",
        "codeguru-security:ListFindings",
        "codeguru-security:BatchGetFindings",
        "codeguru-security:DeleteScansByCategory"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CodeGuruCodeVulnerabilityScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRolePolicies",
        "lambda:ListVersionsByFunction"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "codeguru-security.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DeepInspection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/inspector-aws/service/inspector-linux-application-
paths"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagementOfServiceLinkedChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:DeleteServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/inspector2/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowListServiceLinkedChannels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListServiceLinkedChannels"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowToRunInvokeCisSpecificDocuments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonInspector2-InvokeInspectorSsmPluginCIS"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowToRunCisCommandsToSpecificResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowToPutCloudwatchMetricData",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Inspector2"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListAccessToECSAndEKS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListTasks",
        "eks:ListClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToECSTasks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeTasks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowInspectorEnablementForAwsOrgPolicy",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector2:Enable",
        "inspector2:Disable",
        "inspector2:EnableDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:AssociateMember"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowInspectorServiceDelegatedAdminFromAwsOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "agentless.inspector2.amazonaws.com",
            "inspector2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonInspector2ThirdPartyServiceRolePolicy

Description : autorise Amazon Inspector à effectuer des actions en votre nom dans le cadre de l'analyse des ressources multicloud.

`AmazonInspector2ThirdPartyServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 26 juin 2026, 15:27 UTC
- Heure modifiée : 26 juin 2026, 15:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonInspector2ThirdPartyServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MultiCloudResourceDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:Search"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-explorer-2:*:*:view/ServiceViewForInspector*/
service-view"
    },
    {
      "Sid" : "MultiCloudStreamingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:CreateStreamingAccessForService",
```

```
        "resource-explorer-2:ListStreamingAccessForServices",
        "resource-explorer-2:DeleteStreamingAccessForService"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MultiCloudSsmAssociationWrite",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:StartAssociationsOnce"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-InstallDistributorPackageOnAzure*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "MultiCloudSsmAssociationDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
    },
    {
      "Sid" : "MultiCloudSsmAssociationList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:DescribeAssociationExecutions",
        "ssm:DescribeAssociationExecutionTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MultiCloudSsmGetDocument",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonInspector2-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-InstallDistributorPackageOnAzure*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MultiCloudSsmAutomation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeAutomationStepExecutions",
        "ssm:StopAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-InstallDistributorPackageOnAzure*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "MultiCloudCloudConnectorManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateCloudConnector",
        "ssm:UpdateCloudConnector",
        "ssm:DeleteCloudConnector",
        "ssm:GetCloudConnector",
        "ssm:ListCloudConnectors",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource",
        "ssm:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:cloud-connector/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "MultiCloudSsmPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/Inspector2SSMFederationRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/Inspector2SSMDispatchRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/Inspector2SSMAssumeRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/Inspector2VmScannerRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MultiCloudIamGetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/Inspector2SSMFederationRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/Inspector2SSMDispatchRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/Inspector2SSMAssumeRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/Inspector2VmScannerRole*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "MultiCloudConfigSLRecWrite",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutThirdPartyServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:DeleteServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:DescribeConfigurationRecorders"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MultiCloudConfigConnectorRead",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:ListConfigurationRecorders",
        "config:GetConnector"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MultiCloudConfigMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetWebIdentityToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:GetWebIdentityToken",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "sts:IdentityTokenAudience" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "sts:IdentityTokenAudience" : [
            "api://AzureADTokenExchange"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MultiCloudSsmSLRCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonInspectorFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Inspector.

`AmazonInspectorFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonInspectorFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 octobre 2015, 17:08 UTC
- Heure modifiée : 21 décembre 2017, 14:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspectorFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector:*",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeTags",
        "sns:ListTopics",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "inspector.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/inspector.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonInspector",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "inspector.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonInspectorReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Inspector.

`AmazonInspectorReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonInspectorReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 octobre 2015, 17:08 UTC
- Heure modifiée : 1 octobre 2019, 15:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspectorReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector:Describe*",
        "inspector:Get*",
        "inspector:List*",
        "inspector:Preview*",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeTags",
        "sns:ListTopics",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonInspectorServiceRolePolicy

Description : accorde à Amazon Inspector l'accès Services AWS nécessaire pour effectuer des évaluations de sécurité

`AmazonInspectorServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 21 novembre 2017, 15:48 UTC

- Heure modifiée : 11 septembre 2020, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonInspectorServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces",
        "directconnect:DescribeTags",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
```

```
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonKendraFullAccess

Description : Fournit un accès complet à Amazon Kendra via le. Console de gestion AWS

`AmazonKendraFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonKendraFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2019, 16:15 UTC
- Heure modifiée : 3 décembre 2019, 16h15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKendraFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "kendra.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonKendra-*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kendra:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonKendraReadOnlyAccess

Description : Fournit un accès en lecture seule à Amazon Kendra via le. Console de gestion AWS

`AmazonKendraReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonKendraReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2019, 16:13 UTC
- Heure modifiée : 27 mai 2021, 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKendraReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kendra:Describe*",
        "kendra:List*",
        "kendra:Query",
        "kendra:GetQuerySuggestions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonKeyspacesFullAccess

Description : Fournir un accès complet à Amazon Keyspaces

`AmazonKeyspacesFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonKeyspacesFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 avril 2020, 17:06 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKeyspacesFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CassandraFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
```

```
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchAlarmsFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cassandra.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cassandra.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KeyspacesReplicationServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
replication.cassandra.amazonaws.com/AWSServiceRoleForKeyspacesReplication",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "replication.cassandra.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KeyspacesCDCServiceLinkedRole",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cassandra-
streams.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesCDC",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cassandra-streams.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2VpcReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonKeyspacesReadOnlyAccess

Description : Fournir un accès en lecture seule à Amazon Keyspaces

`AmazonKeyspacesReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonKeyspacesReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 avril 2020, 17:07 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKeyspacesReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:Select",
        "cassandra:ListStreams",
        "cassandra:GetStream",
        "cassandra:GetShardIterator",
        "cassandra:GetRecords"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
```

```
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2

Description : Fournissez un accès en lecture seule à Amazon Keyspaces et aux services associés AWS .

`AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 septembre 2023, 17:01 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:Select",
        "cassandra:ListStreams",
        "cassandra:GetStream",
        "cassandra:GetShardIterator",
        "cassandra:GetRecords"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonKinesisAnalyticsFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Kinesis Analytics via Console de gestion AWS le.

`AmazonKinesisAnalyticsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonKinesisAnalyticsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 septembre 2016, 19:01 UTC
- Heure modifiée : 21 septembre 2016, 19:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisAnalyticsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kinesisanalytics:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:CreateStream",
        "kinesis:DeleteStream",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:GetLogEvents",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicyVersions",
```

```
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/kinesis-analytics*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonKinesisAnalyticsReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Kinesis Analytics via le. Console de gestion AWS

`AmazonKinesisAnalyticsReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonKinesisAnalyticsReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 septembre 2016, 18:16 UTC
- Heure modifiée : 21 septembre 2016, 18:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisAnalyticsReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisanalytics:Describe*",
        "kinesisanalytics:Get*",
        "kinesisanalytics:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:GetLogEvents",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonKinesisFirehoseFullAccess

Description : fournit un accès complet à tous les flux de livraison Amazon Kinesis Firehose.

`AmazonKinesisFirehoseFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonKinesisFirehoseFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 octobre 2015, 18:45 UTC

- Heure modifiée : 7 octobre 2015, 18:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisFirehoseFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "firehose:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à tous les flux de diffusion Amazon Kinesis Firehose.

`AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 octobre 2015, 18:43 UTC
- Heure modifiée : 7 octobre 2015, 18:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonKinesisFullAccess

Description : Fournit un accès complet à tous les flux via le Console de gestion AWS.

`AmazonKinesisFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonKinesisFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kinesis:*",
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonKinesisReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à tous les flux via le Console de gestion AWS.

`AmazonKinesisReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonKinesisReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:Get*",
        "kinesis:List*",
        "kinesis:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Kinesis Video Streams via Console de gestion AWS le.

`AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 01 décembre 2017, 23:27 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2017, 23h27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kinesisvideo:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à AWS Kinesis Video Streams via Console de gestion AWS le.

`AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2017, 23:14 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2017, 23h14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:Describe*",
        "kinesisvideo:Get*",
        "kinesisvideo:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLaunchWizard_Fullaccess

Description : Accès complet à l'assistant de AWS lancement et aux autres services requis.

`AmazonLaunchWizard_Fullaccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonLaunchWizard_Fullaccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 août 2020, 17:47 UTC
- Heure modifiée : 22 février 2023, 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLaunchWizard_Fullaccess`

Version de la politique

Version de la politique : v15 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "applicationinsights:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:List*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:GetChange",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:Describe*"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSubnet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AllocateHosts",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:CreateDhcpOptions",
        "ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVolumeAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:AssociateDhcpOptions",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DeleteDhcpOptions",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteKeyPair",
        "ec2:DeleteNatGateway",
```

```
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DisassociateVpcCidrBlock",
        "ec2:GetLaunchTemplateData",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetPasswordData",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:ReplaceRouteTableAssociation",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DisassociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:ModifyInstancePlacement",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "elasticfilesystem:DeleteFileSystem",
        "elasticfilesystem:DeleteMountTarget",
        "ds:AddIpRoutes",
        "ds:CreateComputer",
        "ds:CreateMicrosoftAD",
        "ds:DeleteDirectory",
        "servicecatalog:AssociateProductWithPortfolio",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "sts:GetCallerIdentity"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:SignalResource",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ApplicationInsights*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonEC2RoleForLaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonEC2RoleForLaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonLambdaRoleForLaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:DeleteLogStream",
        "logs:DescribeLog*",
        "logs:PutLogEvents",
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:Publish",
        "ssm:DeleteDocument",
```

```
        "ssm:DeleteParameter*",
        "ssm:DescribeDocument*",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/LaunchWizard*",
        "arn:aws:sns:*:*:*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/
LaunchWizard*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/
LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/LaunchWizard*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*:*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunShellScript"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DeleteLogStream",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:PutLogEvents",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*:*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudformation:DescribeAccountLimits",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "ds:Describe*",
        "ds:ListAuthorizedApplications",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:Get*",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:List*",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
```

```
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "ssm:CreateDocument",
        "ssm:DescribeAutomation*",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:GetParameter*",
        "ssm:GetConnectionStatus",
        "ssm:ListCommand*",
        "ssm:ListDocument*",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:SendAutomationSignal",
        "tag:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/LaunchWizard-*:*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:GetLog*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*:*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:Describe*"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard*/"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "application-insights.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com.cn",
            "events.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "launchwizard:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:TagQueue",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:AddPermission",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueueTags",
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:SetQueueAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:LaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "route53:ListHostedZones",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:CreateFileSystem",
        "elasticfilesystem:CreateMountTarget",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::launchwizard*",
        "arn:aws:s3:::launchwizard*/*",
        "arn:aws:s3:::aws-sap-data-provider/config.properties"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "LaunchWizard*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:DeleteBucket",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:LaunchWizard*",
        "arn:aws:s3:::launchwizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DeleteTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/LaunchWizard*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UntagResource",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:DeleteResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:LaunchWizard*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsMetadata"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:DeleteOpsMetadata",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsmetadata/aws/ssm/LaunchWizard*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:UntagResource",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/Name" : "LaunchWizard*"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateFileSystem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/Name" : [
            "LaunchWizard*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:CreatePortfolio",
        "servicecatalog:DescribePortfolio",
        "servicecatalog:CreateConstraint",
        "servicecatalog:CreateProduct",
        "servicecatalog:AssociatePrincipalWithPortfolio",
        "servicecatalog:CreateProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:TagResource",
        "servicecatalog:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicecatalog:*:*:*/*",
        "arn:aws:catalog:*:*:*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:UntagResource",
        "elasticfilesystem:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:TagResource",
        "logs:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLaunchWizardFullAccessV2

Description : Accès complet à l'assistant de AWS lancement et aux autres services requis.

`AmazonLaunchWizardFullAccessV2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonLaunchWizardFullAccessV2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 septembre 2023, 17:14 UTC
- Heure modifiée : 1 septembre 2023, 17:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLaunchWizardFullAccessV2`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "AppInsightsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "applicationinsights:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:List*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Route53Actions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:GetChange",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Actions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActions0",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Actions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSubnet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Actions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AllocateHosts",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:CreateDhcpOptions",
        "ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVolumeAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:AssociateDhcpOptions",
```

```
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DeleteDhcpOptions",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteKeyPair",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DisassociateVpcCidrBlock",
        "ec2:GetLaunchTemplateData",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetPasswordData",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:ReplaceRouteTableAssociation",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DisassociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:ModifyInstancePlacement",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "elasticfilesystem:DeleteFileSystem",
        "elasticfilesystem:DeleteMountTarget",
```

```
        "ds:AddIpRoutes",
        "ds:CreateComputer",
        "ds:CreateMicrosoftAD",
        "ds:DeleteDirectory",
        "servicecatalog:AssociateProductWithPortfolio",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "sts:GetCallerIdentity"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:SignalResource",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ApplicationInsights*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Actions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "IamActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonEC2RoleForLaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IamActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonEC2RoleForLaunchWizard",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonLambdaRoleForLaunchWizard",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
```

```
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:Publish",
        "ssm:DeleteDocument",
        "ssm:DeleteParameter*",
        "ssm:DescribeDocument*",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/LaunchWizard*",
        "arn:aws:sns:*:*:*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/
LaunchWizard*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/
LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunShellScript"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudformation:DescribeAccountLimits",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "ds:Describe*",
        "ds:ListAuthorizedApplications",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:Get*",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:List*",
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
```

```
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "ssm:CreateDocument",
        "ssm:DescribeAutomation*",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:GetParameter*",
        "ssm:GetConnectionStatus",
        "ssm:ListCommand*",
        "ssm:ListDocument*",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:SendAutomationSignal",
        "tag:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/LaunchWizard-*:*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:Describe*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard*/"
    },
    {
      "Sid" : "IamActions2",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "application-insights.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com.cn",
            "events.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchWizardActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "launchwizard:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SqsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:TagQueue",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:AddPermission",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueueTags",
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:SetQueueAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
```

```
        "iam:GetInstanceProfile",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:LaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EfsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "route53:ListHostedZones",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:CreateFileSystem",
        "elasticfilesystem:CreateMountTarget",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Actions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::launchwizard*",
        "arn:aws:s3:::launchwizard*/*",
        "arn:aws:s3:::aws-sap-data-provider/config.properties"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationActions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "LaunchWizard*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:DeleteBucket",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:LaunchWizard*",
        "arn:aws:s3:::launchwizard*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DynamodbActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DeleteTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/LaunchWizard*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UntagResource",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:DeleteResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
```

```
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsMetadata"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:DeleteOpsMetadata",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsmetadata/aws/ssm/LaunchWizard*"
    },
    {
      "Sid" : "SnsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:UntagResource",
        "fsx:TagResource",
```

```
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/Name" : "LaunchWizard*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateFileSystem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/Name" : [
            "LaunchWizard*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ServiceCatalogActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:CreatePortfolio",
        "servicecatalog:DescribePortfolio",
        "servicecatalog:CreateConstraint",
        "servicecatalog:CreateProduct",
        "servicecatalog:AssociatePrincipalWithPortfolio",
        "servicecatalog:CreateProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:TagResource",
```

```
        "servicecatalog:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicecatalog:*:*:*/*",
        "arn:aws:catalog:*:*:*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EfsActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:UntagResource",
        "elasticfilesystem:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "LogsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:UntagResource",
        "logs:TagResource",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:ListLogDeliveries"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*:log-stream:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LogsActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:DescribeLogGroups",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateStorageVirtualMachine",
        "fsx:CreateVolume"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "launchwizard.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "launchwizard.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DeleteStorageVirtualMachine",
        "fsx:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:storage-virtual-machine/*/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:backup/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "launchwizard.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLexChannelsAccess

Description : Cette politique permet aux clients d'appeler Lex Runtime depuis les canaux

`AmazonLexChannelsAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 13 janvier 2021, 20:12 UTC
- Heure modifiée : 13 janvier 2021, 20:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonLexChannelsAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "lex:ListBots"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLexFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Lex via le Console de gestion AWS. Permet également de créer des rôles liés au service Lex et d'accorder à Lex les autorisations nécessaires pour invoquer un ensemble limité de fonctions Lambda.

`AmazonLexFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonLexFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 avril 2017, 23:20 UTC
- Heure modifiée : 16 avril 2024, 20:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLexFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListFunctions",
        "lex:*",
        "polly:DescribeVoices",
        "polly:SynthesizeSpeech",
        "kendra:ListIndices",
        "iam:ListRoles",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:RemovePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonLex*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "lambda:Principal" : "lex.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexChannels",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Bots*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Channels*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/replication.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Replication*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "lex.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexChannels"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "channels.lex.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Bots*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "lexv2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement7",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Channels*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "channels.lexv2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/replication.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Replication*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "replication.lexv2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexChannels",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Bots*",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Channels*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/replication.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Replication*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lex.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Bots*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lexv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement12",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Channels*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "channels.lexv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/replication.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Replication*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lexv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLexReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Lex.

`AmazonLexReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonLexReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 avril 2017, 23:13 UTC
- Heure modifiée : 13 mai 2024, 16:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLexReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonLexReadOnlyStatement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lex:GetBot",
        "lex:GetBotAlias",
        "lex:GetBotAliases",
```

```
        "lex:GetBots",
        "lex:GetBotChannelAssociation",
        "lex:GetBotChannelAssociations",
        "lex:GetBotVersions",
        "lex:GetBuiltinIntent",
        "lex:GetBuiltinIntents",
        "lex:GetBuiltinSlotTypes",
        "lex:GetIntent",
        "lex:GetIntents",
        "lex:GetIntentVersions",
        "lex:GetSlotType",
        "lex:GetSlotTypes",
        "lex:GetSlotTypeVersions",
        "lex:GetUtterancesView",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:DescribeBotAlias",
        "lex:DescribeBotChannel",
        "lex:DescribeBotLocale",
        "lex:DescribeBotRecommendation",
        "lex:DescribeBotReplica",
        "lex:DescribeBotVersion",
        "lex:DescribeExport",
        "lex:DescribeImport",
        "lex:DescribeIntent",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:DescribeSlot",
        "lex:DescribeSlotType",
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotLocales",
        "lex:ListBotAliases",
        "lex:ListBotAliasReplicas",
        "lex:ListBotChannels",
        "lex:ListBotRecommendations",
        "lex:ListBotReplicas",
        "lex:ListBotVersions",
        "lex:ListBotVersionReplicas",
        "lex:ListBuiltInIntents",
        "lex:ListBuiltInSlotTypes",
        "lex:ListExports",
        "lex:ListImports",
        "lex:ListIntents",
        "lex:ListRecommendedIntents",
        "lex:ListSlots",
        "lex:ListSlotTypes",
```

```
        "lex:ListTagsForResource",
        "lex:SearchAssociatedTranscripts",
        "lex:ListCustomVocabularyItems"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLexReplicationPolicy

Description : Permet à Amazon Lex de répliquer les ressources Lex entre les régions en votre nom.

`AmazonLexReplicationPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 31 janvier 2024, 23:29 UTC
- Heure modifiée : 24 juin 2025, 21:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonLexReplicationPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReplicationServicePolicyStatement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lex:BuildBotLocale",
        "lex:ListBotLocales",
        "lex:CreateBotAlias",
        "lex:UpdateBotAlias",
        "lex:DeleteBotAlias",
        "lex:DescribeBotAlias",
        "lex:CreateBotVersion",
        "lex:DeleteBotVersion",
        "lex:DescribeBotVersion",
        "lex:CreateExport",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:UpdateExport",
        "lex:DescribeExport",
        "lex:DescribeBotLocale",
        "lex:DescribeIntent",
        "lex:ListIntents",
        "lex:DescribeSlotType",
        "lex:ListSlotTypes",
        "lex:DescribeSlot",
        "lex:ListSlots",
        "lex:DescribeCustomVocabulary",
        "lex:StartImport",
        "lex:DescribeImport",
        "lex:CreateBot",
        "lex:UpdateBot",
        "lex:DeleteBot",
        "lex:CreateBotLocale",
        "lex:UpdateBotLocale",
        "lex:DeleteBotLocale",
        "lex:CreateIntent",
```

```
        "lex:UpdateIntent",
        "lex:DeleteIntent",
        "lex:CreateSlotType",
        "lex:UpdateSlotType",
        "lex:DeleteSlotType",
        "lex:CreateSlot",
        "lex:UpdateSlot",
        "lex:DeleteSlot",
        "lex:CreateCustomVocabulary",
        "lex:UpdateCustomVocabulary",
        "lex:DeleteCustomVocabulary",
        "lex:DeleteBotChannel",
        "lex:ListTagsForResource",
        "lex:TagResource",
        "lex:UntagResource",
        "lex:CreateResourcePolicy",
        "lex:DeleteResourcePolicy",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:UpdateResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lex:*:*:bot/*",
        "arn:aws:lex:*:*:bot-alias/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReplicationServicePolicyStatement2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lex:CreateUploadUrl",
        "lex:ListBots"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ReplicationServicePolicyStatement3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lexv2.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLexRunBotsOnly

Description : Permet d'accéder à Amazon Lex Conversational. APIs

`AmazonLexRunBotsOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonLexRunBotsOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 avril 2017, 23:06 UTC
- Heure modifiée : 18 août 2021, 00:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLexRunBotsOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lex:PostContent",
        "lex:PostText",
        "lex:PutSession",
        "lex:GetSession",
        "lex:DeleteSession",
        "lex:RecognizeText",
        "lex:RecognizeUtterance",
        "lex:StartConversation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLexV2BotPolicy

Description : Permet aux robots Lex V2 d'accéder à d'autres AWS services en votre nom.

`AmazonLexV2BotPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 13 janvier 2021, 20:10 UTC
- Heure modifiée : 13 janvier 2021, 20:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonLexV2BotPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:SynthesizeSpeech"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLookoutEquipmentFullAccess

Description : fournit un accès complet aux opérations d'Amazon Lookout for Equipment

`AmazonLookoutEquipmentFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonLookoutEquipmentFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 avril 2021, 15:52 UTC
- Heure modifiée : 24 novembre 2021, 21h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutEquipmentFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "lookoutequipment:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lookoutequipment.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "lookoutequipment.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Lookout for Equipments

`AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 mai 2021, 16:47 UTC
- Heure modifiée : 10 novembre 2022, 22:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutequipment:Describe*",
        "lookoutequipment:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLookoutMetricsFullAccess

Description : donne accès à toutes les actions pour Amazon Lookout for Metrics

`AmazonLookoutMetricsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonLookoutMetricsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 mai 2021, 00:43 UTC
- Heure modifiée : 7 mai 2021, 00:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutMetricsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutmetrics:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*LookoutMetrics*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lookoutmetrics.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess

Description : donne accès à toutes les actions en lecture seule pour Amazon Lookout for Metrics

`AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 mai 2021, 00:43 UTC
- Heure modifiée : 4 janvier 2022, 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutmetrics:DescribeMetricSet",
        "lookoutmetrics:ListMetricSets",
        "lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
        "lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetectionExecutions",
        "lookoutmetrics:DescribeAlert",
```

```
        "lookoutmetrics:ListAlerts",
        "lookoutmetrics:ListTagsForResource",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyGroupSummaries",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyGroupTimeSeries",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyGroupRelatedMetrics",
        "lookoutmetrics:GetAnomalyGroup",
        "lookoutmetrics:GetDataQualityMetrics",
        "lookoutmetrics:GetSampleData",
        "lookoutmetrics:GetFeedback"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Lookout for Vision et un accès étendu aux dépendances de service et de console requises.

`AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 mai 2021, 19:37 UTC
- Heure modifiée : 11 mai 2021, 19:37 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LookoutVisionFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutvision:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3BucketSearchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3BucketFirstUseSetupAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::lookoutvision-*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3BucketAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketVersioning"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::lookoutvision-*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3ObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::lookoutvision-*/*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleDatasetLabelingToolsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "groundtruthlabeling:RunGenerateManifestByCrawlingJob",
        "groundtruthlabeling:AssociatePatchToManifestJob",
        "groundtruthlabeling:DescribeConsoleJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleDashboardAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleTagSelectorAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleKmsKeySelectorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Lookout for Vision et un accès limité aux dépendances de service et de console requises.

`AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 11 mai 2021, 19:32 UTC
- Heure modifiée : 9 décembre 2021, 02:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LookoutVisionReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutvision:DescribeDataset",
        "lookoutvision:DescribeModel",
        "lookoutvision:DescribeProject",
        "lookoutvision:DescribeTrialDetection",
        "lookoutvision:DescribeModelPackagingJob",
        "lookoutvision:ListDatasetEntries",
        "lookoutvision:ListModels",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "lookoutvision:ListTagsForResource",
        "lookoutvision:ListTrialDetections",
        "lookoutvision:ListModelPackagingJobs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3BucketSearchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3ObjectReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::lookoutvision-*/*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleDashboardAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLookoutVisionFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Lookout for Vision et un accès limité aux dépendances requises.

`AmazonLookoutVisionFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonLookoutVisionFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 mai 2021, 19:24 UTC
- Heure modifiée : 11 mai 2021, 19:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutVisionFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LookoutVisionFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutvision:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Lookout for Vision et un accès limité aux dépendances requises.

`AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 mai 2021, 19:11 UTC
- Heure modifiée : 9 décembre 2021, 03:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LookoutVisionReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutvision:DescribeDataset",
        "lookoutvision:DescribeModel",
```

```
        "lookoutvision:DescribeProject",
        "lookoutvision:DescribeModelPackagingJob",
        "lookoutvision:ListDatasetEntries",
        "lookoutvision:ListModels",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "lookoutvision:ListTagsForResource",
        "lookoutvision:ListModelPackagingJobs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess

Description : autorise les utilisateurs à demander des prédictions par lots à Amazon Machine Learning.

`AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 avril 2015, 17:12 UTC
- Heure modifiée : 9 avril 2015, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:CreateBatchPrediction",
        "machinelearning:DeleteBatchPrediction",
        "machinelearning:DescribeBatchPredictions",
        "machinelearning:GetBatchPrediction",
        "machinelearning:UpdateBatchPrediction"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess

Description : fournit un accès de création pour les ressources Amazon Machine Learning non prédictives.

`AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 avril 2015, 17:18 UTC
- Heure modifiée : 29 juin 2016, 20h55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:Add*",
        "machinelearning:Create*",
        "machinelearning:Delete*",
        "machinelearning:Describe*",
        "machinelearning:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMachineLearningFullAccess

Description : fournit un accès complet aux ressources Amazon Machine Learning.

`AmazonMachineLearningFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonMachineLearningFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 avril 2015, 17:25 UTC
- Heure modifiée : 9 avril 2015, 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess

Description : accorde aux utilisateurs l'autorisation de créer et de supprimer le point de terminaison en temps réel pour les modèles Amazon Machine Learning.

`AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 avril 2015, 17:32 UTC
- Heure modifiée : 9 avril 2015, 17:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:CreateRealtimeEndpoint",
        "machinelearning:DeleteRealtimeEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMachineLearningReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux ressources Amazon Machine Learning.

`AmazonMachineLearningReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonMachineLearningReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 avril 2015, 17:40 UTC
- Heure modifiée : 9 avril 2015, 17:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:Describe*",
        "machinelearning:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess

Description : autorise les utilisateurs à demander des prédictions en temps réel à Amazon Machine Learning.

`AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 avril 2015, 17:44 UTC
- Heure modifiée : 9 avril 2015, 17:44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:Predict"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3

Description : Permet au Machine Learning de configurer et d'utiliser vos clusters Redshift et vos emplacements intermédiaires S3 pour la source de données Redshift.

`AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 24 juin 2020, 18h00 UTC
- Heure modifiée : 24 juin 2020, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "redshift:AuthorizeClusterSecurityGroupIngress",
        "redshift:CreateClusterSecurityGroup",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "redshift:ModifyCluster",
        "redshift:RevokeClusterSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-machine-learning*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMacieFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Macie.

`AmazonMacieFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonMacieFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 août 2017, 14:54 UTC
- Heure modifiée : 1 juillet 2022, 00:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMacieFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "macie2:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/macie.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMacie",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "macie.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pricing:GetProducts",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMacieHandshakeRole

Description : accorde l'autorisation de créer le rôle lié à un service d'Amazon Macie.

`AmazonMacieHandshakeRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonMacieHandshakeRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 28 juin 2018, 15:46 UTC
- Heure modifiée : 28 juin 2018, 15:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonMacieHandshakeRole`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "macie.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMacieReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Macie.

`AmazonMacieReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonMacieReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 juin 2023, 21:50 UTC
- Heure modifiée : 15 juin 2023, 21h50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMacieReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "macie2:Describe*",
        "macie2:Get*",
        "macie2:List*",
        "macie2:BatchGetCustomDataIdentifiers",
        "macie2:SearchResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMacieServiceRole

Description : accorde à Macie un accès en lecture seule aux dépendances des ressources de votre compte afin de permettre l'analyse des données.

`AmazonMacieServiceRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonMacieServiceRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 14 août 2017, 14:53 UTC

- Heure modifiée : 14 août 2017, 14:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonMacieServiceRole`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMacieServiceRolePolicy

Description : rôle lié à un service pour Amazon Macie

`AmazonMacieServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 19 juin 2018, 22:17 UTC
- Heure modifiée : 19 mai 2022, 19:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonMacieServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAccountAliases",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
```

```
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectTagging"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/macie/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/macie/*:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess

Description : Fournit un accès complet à Amazon Managed Blockchain via le Console de gestion AWS

`AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 avril 2019, 21:23 UTC
- Heure modifiée : 29 avril 2019, 21:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "managedblockchain:*",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonManagedBlockchainFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Managed Blockchain.

`AmazonManagedBlockchainFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonManagedBlockchainFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 avril 2019, 21:39 UTC
- Heure modifiée : 29 avril 2019, 21:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonManagedBlockchainFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "managedblockchain:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Managed Blockchain.

`AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 avril 2019, 18:17 UTC
- Heure modifiée : 30 avril 2019, 18:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "managedblockchain:Get*",
        "managedblockchain:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonManagedBlockchainServiceRolePolicy

Description : Permet l'accès Services AWS aux ressources utilisées ou gérées par Amazon Managed Blockchain

`AmazonManagedBlockchainServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 17 janvier 2020, 19:51 UTC
- Heure modifiée : 17 janvier 2020, 19:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonManagedBlockchainServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/managedblockchain/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/managedblockchain/*:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMCSFullAccess

Description : Fournir un accès complet au service Apache Cassandra géré par Amazon

`AmazonMCSFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonMCSFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2019, 13:45 UTC
- Heure modifiée : 17 avril 2020, 19:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMCSFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cassandra.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cassandra.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMCSReadOnlyAccess

Description : Fournir un accès en lecture seule au service Apache Cassandra géré par Amazon

`AmazonMCSReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonMCSReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2019, 13:46 UTC
- Heure modifiée : 17 avril 2020, 19:21 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMCSReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:Select"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMechanicalTurkFullAccess

Description : fournit un accès complet à toutes les fonctionnalités APIs d'Amazon Mechanical Turk.

`AmazonMechanicalTurkFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonMechanicalTurkFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 décembre 2015, 19:08 UTC
- Heure modifiée : 11 décembre 2015, 19:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMechanicalTurkFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mechanicalturk:*"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMechanicalTurkReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule APIs dans Amazon Mechanical Turk.

`AmazonMechanicalTurkReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonMechanicalTurkReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 décembre 2015, 19:08 UTC
- Heure modifiée : 25 septembre 2019, 21:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMechanicalTurkReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mechanicalturk:Get*",
        "mechanicalturk:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMemoryDBFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon MemoryDB via le. Console de gestion AWS

`AmazonMemoryDBFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonMemoryDBFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 octobre 2021, 19:24 UTC

- Heure modifiée : 8 octobre 2021, 19:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMemoryDBFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "memorydb:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/memorydb.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForMemoryDB",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "memorydb.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMemoryDBReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon MemoryDB via le. Console de gestion AWS

`AmazonMemoryDBReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonMemoryDBReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 octobre 2021, 19:27 UTC
- Heure modifiée : 8 octobre 2021, 19:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMemoryDBReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "memorydb:Describe*",
        "memorydb:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à tous les rapports, y compris les données financières pour toutes les ressources de l'application.

`AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mobileanalytics:GetReports",
        "mobileanalytics:GetFinancialReports"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMobileAnalyticsFullAccess

Description : fournit un accès complet à toutes les ressources de l'application.

`AmazonMobileAnalyticsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonMobileAnalyticsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC

- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMobileAnalyticsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mobileanalytics:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux rapports non financiers pour toutes les ressources de l'application.

`AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mobileanalytics:GetReports",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess

Description : fournit un accès en écriture uniquement pour saisir les données d'événements pour toutes les ressources de l'application. (Recommandé pour l'intégration du SDK)

`AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mobileanalytics:PutEvents",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMonitronFullAccess

Description : fournit un accès complet pour gérer Amazon Monitron

`AmazonMonitronFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonMonitronFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 2 décembre 2020, 22:40 UTC
- Heure modifiée : 8 juin 2022, 16:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMonitronFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "monitron.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "monitron:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "monitron.*.amazonaws.com"
```

```
          ]
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSSSOPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeTrusts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/monitron/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMQApiFullAccess

Description : fournit un accès complet à AmazonMQ via notre API/SDK.

`AmazonMQApiFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonMQApiFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 décembre 2018, 20:31 UTC
- Heure modifiée : 4 novembre 2020, 16h45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMQApiFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mq:*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
```

```
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amazonmq/*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "mq.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMQApiReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à AmazonMQ via notre API/SDK.

`AmazonMQApiReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonMQApiReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 décembre 2018, 20:31 UTC
- Heure modifiée : 18 décembre 2018, 20:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMQApiReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mq:Describe*",
        "mq:List*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMQFullAccess

Description : fournit un accès complet à AmazonMQ via le. Console de gestion AWS

`AmazonMQFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonMQFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2017, 15:28 UTC
- Heure modifiée : 4 novembre 2020, 16:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMQFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mq:*",
        "cloudformation:CreateStack",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amazonmq/*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "mq.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMQReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à AmazonMQ via le. Console de gestion AWS

`AmazonMQReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonMQReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2017, 15h30 UTC
- Heure modifiée : 28 novembre 2017, 19:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMQReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mq:Describe*",
        "mq:List*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMQServiceRolePolicy

Description : Politique des rôles liés à un service pour AWS Amazon MQ

`AmazonMQServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 04 novembre 2020, 16:07 UTC
- Heure modifiée : 4 novembre 2020, 16:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonMQServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AMQManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AMQManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amazonmq/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMSKConnectReadOnlyAccess

Description : Fournir un accès en lecture seule à Amazon MSK Connect

`AmazonMSKConnectReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonMSKConnectReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 septembre 2021, 10:18 UTC
- Heure modifiée : 18 octobre 2021, 09:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMSKConnectReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafkaconnect:ListConnectors",
        "kafkaconnect:ListCustomPlugins",
        "kafkaconnect:ListWorkerConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafkaconnect:DescribeConnector"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafkaconnect:*:*:connector/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafkaconnect:DescribeCustomPlugin"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafkaconnect:*:*:custom-plugin/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafkaconnect:*:*:worker-configuration/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMSKFullAccess

Description : Fournissez un accès complet à Amazon MSK et les autres autorisations requises pour ses dépendances.

`AmazonMSKFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonMSKFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 janvier 2019, 22:07 UTC
- Heure modifiée : 18 octobre 2023, 11:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMSKFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka:*",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:CreateGrant",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "S3:GetBucketPolicy",
        "firehose:TagDeliveryStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:*:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:*:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSMSKManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/ClusterArn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSMSKManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ClusterArn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "kafka.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/kafka.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForKafka*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "kafka.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/delivery.logs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLogDelivery*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "delivery.logs.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMSKReadOnlyAccess

Description : Fournir un accès en lecture seule à Amazon MSK

`AmazonMSKReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonMSKReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 janvier 2019, 22:28 UTC
- Heure modifiée : 14 janvier 2019, 22:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMSKReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "kafka:Describe*",
        "kafka:List*",
        "kafka:Get*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMWAAServerlessServiceRolePolicy

Description : fournit un accès au service sans serveur Amazon Airflow pour gérer le réseau de vos flux de travail et accéder à d'autres AWS services en votre nom

`AmazonMWAAServerlessServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 15 novembre 2025, 20:34 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2025, 20:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonMWAAServerlessServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMWAAServiceRolePolicy

Description : Le rôle lié au service utilisé par Amazon Managed Workflows pour Apache Airflow.

`AmazonMWAAServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 24 novembre 2020, 14:13 UTC
- Heure modifiée : 17 novembre 2022, 00:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonMWAAServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:airflow-*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonMWAAManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonMWAAManaged" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonMWAAManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/MWAA"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker

Description : Cette politique accorde l'accès aux ressources dont ont besoin les utilisateurs de Nimble Studio Launch Profile. Associez cette politique aux instances EC2 créées par Nimble Studio Builder.

`AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 avril 2021, 04:47 UTC
- Heure modifiée : 28 avril 2021, 04:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "nimble.amazonaws.com"
        }
```

```
      },
      "Sid" : "GetLaunchProfileInitializationDependencies"
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonNimbleStudio-StudioAdmin

Description : cette politique accorde l'accès aux ressources Amazon Nimble Studio associées à l'administrateur du studio et aux ressources de studio associées dans d'autres services. Associez cette politique au rôle d'administrateur associé à votre studio.

`AmazonNimbleStudio-StudioAdmin`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonNimbleStudio-StudioAdmin` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 avril 2021, 04:47 UTC
- Heure modifiée : 22 septembre 2023, 17:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonNimbleStudio-StudioAdmin`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "StudioAdminFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "nimble:CreateStreamingSession",
        "nimble:GetStreamingSession",
        "nimble:StartStreamingSession",
        "nimble:StopStreamingSession",
        "nimble:CreateStreamingSessionStream",
        "nimble:GetStreamingSessionStream",
        "nimble:DeleteStreamingSession",
        "nimble:ListStreamingSessionBackups",
        "nimble:GetStreamingSessionBackup",
        "nimble:ListEulas",
        "nimble:ListEulaAcceptances",
        "nimble:GetEula",
        "nimble:AcceptEulas",
        "nimble:ListStudioMembers",
        "nimble:GetStudioMember",
        "nimble:ListStreamingSessions",
        "nimble:GetStreamingImage",
        "nimble:ListStreamingImages",
        "nimble:GetLaunchProfileInitialization",
        "nimble:GetLaunchProfileDetails",
        "nimble:GetFeatureMap",
        "nimble:PutStudioLogEvents",
        "nimble:ListLaunchProfiles",
        "nimble:GetLaunchProfile",
        "nimble:GetLaunchProfileMember",
        "nimble:ListLaunchProfileMembers",
        "nimble:PutLaunchProfileMembers",
        "nimble:UpdateLaunchProfileMember",
        "nimble:DeleteLaunchProfileMember"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:CreateComputer",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "nimble.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonNimbleStudio-StudioUser

Description : cette politique accorde l'accès aux ressources Amazon Nimble Studio associées à l'utilisateur du studio et aux ressources de studio associées dans d'autres services. Associez cette politique au rôle d'utilisateur associé à votre studio.

`AmazonNimbleStudio-StudioUser`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonNimbleStudio-StudioUser` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 avril 2021, 04:48 UTC
- Heure modifiée : 22 septembre 2023, 17:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonNimbleStudio-StudioUser`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ds:CreateComputer",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "nimble.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "nimble:ListLaunchProfiles"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "nimble:requesterPrincipalId" : "${nimble:principalId}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "nimble:ListStudioMembers",
        "nimble:GetStudioMember",
        "nimble:ListEulas",
        "nimble:ListEulaAcceptances",
        "nimble:GetFeatureMap",
        "nimble:PutStudioLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "nimble:DeleteStreamingSession",
        "nimble:GetStreamingSession",
        "nimble:StartStreamingSession",
        "nimble:StopStreamingSession",
        "nimble:CreateStreamingSessionStream",
        "nimble:GetStreamingSessionStream",
        "nimble:ListStreamingSessions",
        "nimble:ListStreamingSessionBackups",
        "nimble:GetStreamingSessionBackup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "nimble:ownedBy" : "${nimble:requesterPrincipalId}"
        }
      }
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonODBFullAccess

Description : fournit un accès complet aux ressources d'Oracle Database@AWS

`AmazonODBFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonODBFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 juillet 2026, 22:57 UTC
- Heure modifiée : 23 juillet 2026, 22:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonODBFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowODBActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "odb:GetOciOnboardingStatus",
        "odb:InitializeService",
        "odb:CreateCloudExadataInfrastructure",
        "odb:GetCloudExadataInfrastructure",
        "odb:UpdateCloudExadataInfrastructure",
        "odb:GetCloudExadataInfrastructureUnallocatedResources",
```

```
        "odb:DeleteCloudExadataInfrastructure",
        "odb:ListCloudExadataInfrastructures",
        "odb:CreateCloudVmCluster",
        "odb:GetCloudVmCluster",
        "odb:DeleteCloudVmCluster",
        "odb:ListCloudVmClusters",
        "odb:CreateCloudAutonomousVmCluster",
        "odb:GetCloudAutonomousVmCluster",
        "odb:DeleteCloudAutonomousVmCluster",
        "odb:ListCloudAutonomousVmClusters",
        "odb:CreateAutonomousDatabase",
        "odb:GetAutonomousDatabase",
        "odb:UpdateAutonomousDatabase",
        "odb:DeleteAutonomousDatabase",
        "odb:ListAutonomousDatabases",
        "odb:ListAutonomousDatabaseClones",
        "odb:ListAutonomousDatabasePeers",
        "odb:StartAutonomousDatabase",
        "odb:StopAutonomousDatabase",
        "odb:RebootAutonomousDatabase",
        "odb:ShrinkAutonomousDatabase",
        "odb:SwitchoverAutonomousDatabase",
        "odb:FailoverAutonomousDatabase",
        "odb:RestoreAutonomousDatabase",
        "odb:CreateAutonomousDatabaseWallet",
        "odb:GetAutonomousDatabaseWalletDetails",
        "odb:CreateAutonomousDatabaseBackup",
        "odb:GetAutonomousDatabaseBackup",
        "odb:UpdateAutonomousDatabaseBackup",
        "odb:DeleteAutonomousDatabaseBackup",
        "odb:ListAutonomousDatabaseBackups",
        "odb:CreateDbNode",
        "odb:GetDbNode",
        "odb:RebootDbNode",
        "odb:StartDbNode",
        "odb:StopDbNode",
        "odb:DeleteDbNode",
        "odb:ListDbNodes",
        "odb:GetDbServer",
        "odb:ListDbServers",
        "odb:CreateOdbNetwork",
        "odb:GetOdbNetwork",
        "odb:UpdateOdbNetwork",
        "odb:DeleteOdbNetwork",
```

```
        "odb:ListOdbNetworks",
        "odb:CreateOdbPeeringConnection",
        "odb:GetOdbPeeringConnection",
        "odb:UpdateOdbPeeringConnection",
        "odb:DeleteOdbPeeringConnection",
        "odb:ListOdbPeeringConnections",
        "odb:ListAutonomousVirtualMachines",
        "odb:ListDbSystemShapes",
        "odb:ListGiVersions",
        "odb:ListSystemVersions",
        "odb:ListAutonomousDatabaseVersions",
        "odb:ListAutonomousDatabaseCharacterSets",
        "odb:PutResourcePolicy",
        "odb:GetResourcePolicy",
        "odb:DeleteResourcePolicy",
        "odb:CreateOutboundIntegration",
        "odb:TagResource",
        "odb:UntagResource",
        "odb:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2Actions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOdbNetworkPeeringActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateOdbNetworkPeering",
        "ec2:ModifyOdbNetworkPeering",
        "ec2:DeleteOdbNetworkPeering"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "odb.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSLRActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "odb.amazonaws.com",
            "vpc-lattice.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AmazonODBServiceRolePolicy

Description : Permet à Oracle Database@AWS de gérer les AWS ressources en votre nom.

`AmazonODBServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 13 novembre 2024, 18:21 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonODBServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/ODB"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
```

```
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "networkmanager:GetVpcAttachment",
        "networkmanager:ListAttachments"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EB1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ActivateEventSource",
        "events:DescribeEventSource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:event-source/aws.partner/odb*"
    },
    {
      "Sid" : "EB2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:CreateEventBus",
        "events:DescribeEventBus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:event-bus/aws.partner/odb*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonOmicsFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Omics et à d'autres applications requises Services AWS. Cette politique permet à l'utilisateur de consulter et d'accepter des invitations de partage de RAM pour accéder à des ressources autres que celles de l'utilisateur Compte AWS.

`AmazonOmicsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonOmicsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 février 2023, 00:59 UTC
- Heure modifiée : 24 février 2023, 00:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOmicsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "omics:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:GetResourceShareInvitations"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "omics.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "omics.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonOmicsReadOnlyAccess

Description : Fournir un accès en lecture seule à Amazon Omics

`AmazonOmicsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonOmicsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2022, 04:17 UTC
- Heure modifiée : 29 novembre 2022, 04:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOmicsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "omics:Get*",
        "omics:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonOneEnterpriseFullAccess

Description : Cette politique accorde des autorisations administratives qui permettent d'accéder à toutes les ressources et opérations d'Amazon One Enterprise.

`AmazonOneEnterpriseFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonOneEnterpriseFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2023, 04:58 UTC
- Heure modifiée : 28 novembre 2023, 04:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOneEnterpriseFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FullAccessStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "one:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonOneEnterpriseInstallerAccess

Description : cette politique accorde des autorisations de lecture et d'écriture limitées qui permettent l'installation et l'activation de l'appareil.

`AmazonOneEnterpriseInstallerAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonOneEnterpriseInstallerAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2023, 05:00 UTC
- Heure modifiée : 28 novembre 2023, 05:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOneEnterpriseInstallerAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "InstallerAccessStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "one:CreateDeviceActivationQrCode",
        "one:GetDeviceInstance",
        "one:GetSite",
        "one:GetSiteAddress",
        "one:ListDeviceInstances",
        "one:ListSites"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess

Description : Cette politique accorde des autorisations en lecture seule à toutes les ressources et opérations d'Amazon One Enterprise.

`AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2023, 04:59 UTC
- Heure modifiée : 28 novembre 2023, 04:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyAccessStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "one:Get*",
        "one:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonOpenSearchDashboardsServiceRolePolicy

Description : fournit un accès au service Amazon OpenSearch Dashboards pour accéder à d'autres AWS services, par exemple en votre CloudWatch nom

`AmazonOpenSearchDashboardsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 22 décembre 2023, 19:38 UTC
- Heure modifiée : 22 décembre 2023, 19:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonOpenSearchDashboardsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonOpenSearchDashboardsServiceRoleAllowedActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/AOSD"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess

Description : Permet au OpenSearch DirectQuery service d'accéder à AWS Glue APIs pour créer des ressources en votre nom.

`AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 mai 2024, 12:24 UTC
- Heure modifiée : 6 mai 2024, 12:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreateTable",
        "glue:BatchCreatePartition"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonOpenSearchIngestionFullAccess

Description : autorise Amazon OpenSearch Ingestion à accéder à d'autres AWS services en votre nom.

`AmazonOpenSearchIngestionFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonOpenSearchIngestionFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 avril 2023, 18:11 UTC
- Heure modifiée : 26 avril 2023, 18:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchIngestionFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "osis:CreatePipeline",
        "osis:UpdatePipeline",
        "osis:DeletePipeline",
        "osis:StartPipeline",
        "osis:StopPipeline",
        "osis:ListPipelines",
        "osis:GetPipeline",
        "osis:GetPipelineChangeProgress",
        "osis:ValidatePipeline",
        "osis:GetPipelineBlueprint",
        "osis:ListPipelineBlueprints",
        "osis:TagResource",
        "osis:UntagResource",
        "osis:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/osis.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchIngestionService",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "osis.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon OpenSearch Ingestion Service

`AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 avril 2023, 18:09 UTC
- Heure modifiée : 26 avril 2023, 18:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "osis:GetPipeline",
        "osis:GetPipelineChangeProgress",
        "osis:GetPipelineBlueprint",
        "osis:ListPipelineBlueprints",
        "osis:ListPipelines",
        "osis:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy

Description : Permet à Amazon OpenSearch Ingestion Service d'accéder à d'autres AWS services en votre nom.

`AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 18 novembre 2022, 16:49 UTC
- Heure modifiée : 28 août 2025, 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/OSISManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/OSISManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/OSIS"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy

Description : autorisez Amazon OpenSearch Serverless à accéder à d'autres AWS services, par exemple CloudWatch APIs en votre nom.

`AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 24 novembre 2022, 19:50 UTC
- Heure modifiée : 25 juillet 2024, 21h19 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAOSSCloudwatchMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/AOSS"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess

Description : donne accès au service de configuration Amazon Cognito.

`AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 02 septembre 2021, 06:31 UTC
- Heure modifiée : 20 décembre 2021, 14:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DeleteUserPoolClient",
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:AdminInitiateAuth",
        "cognito-idp:AdminUserGlobalSignOut",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
```

```
        "cognito-identity:UpdateIdentityPool",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cognito-identity:*:*:identitypool/*",
        "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "cognito-identity.amazonaws.com",
            "cognito-identity-us-gov.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonOpenSearchServiceFullAccess

Description : fournit un accès complet au OpenSearch service de configuration Amazon Service.

`AmazonOpenSearchServiceFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonOpenSearchServiceFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 septembre 2021, 05:33 UTC
- Heure modifiée : 8 septembre 2021, 05:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchServiceFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au service de configuration Amazon OpenSearch Service.

`AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 septembre 2021, 05:38 UTC
- Heure modifiée : 8 septembre 2021, 05:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:Describe*",
        "es:List*",
        "es:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonOpenSearchServiceRolePolicy

Description : autorisez Amazon OpenSearch Service à accéder à d'autres AWS services tels que le réseau EC2 APIs en votre nom.

`AmazonOpenSearchServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 août 2021, 09:27 UTC
- Heure modifiée : 27 mars 2025, 22:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonOpenSearchServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973134",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973145",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973144",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973165",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973149",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973150",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:UnAssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973154",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973164",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "Stmt1480452973174",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973184",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973194",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973195",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973196",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973197",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/ES",
            "AWS/OpenSearch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973198",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973199",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/OpenSearchManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973200",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
```

```
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/OpenSearchManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973201",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973202",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sso:PutApplicationAccessScope",
      "Resource" : "arn:aws:sso::*:application/*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgID" : "${aws:PrincipalOrgID}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonPersonalizeFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Personalize via le SDK Console de gestion AWS et. Fournit également un accès sélectif aux services connexes (par exemple, S3, CloudWatch).

`AmazonPersonalizeFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonPersonalizeFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 04 décembre 2018, 22:24 UTC
- Heure modifiée : 30 mai 2019, 23h46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonPersonalizeFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "personalize:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*Personalize*",
        "arn:aws:s3:::*personalize*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "personalize.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonPollyFullAccess

Description : accorde un accès complet au service et aux ressources Amazon Polly.

`AmazonPollyFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonPollyFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 novembre 2016, 18:59 UTC
- Heure modifiée : 30 novembre 2016, 18:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPollyFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonPollyReadOnlyAccess

Description : accorde un accès en lecture seule aux ressources Amazon Polly.

`AmazonPollyReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonPollyReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 novembre 2016, 18:59 UTC
- Heure modifiée : 1 avril 2026, 08:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPollyReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:DescribeVoices",
        "polly:GetLexicon",
        "polly:GetSpeechSynthesisTask",
        "polly:ListLexicons",
        "polly:ListSpeechSynthesisTasks",
        "polly:SynthesizeSpeech",
        "polly:StartSpeechSynthesisStream"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonPrometheusConsoleFullAccess

Description : accorde un accès complet aux ressources AWS Managed Prometheus dans la console AWS

`AmazonPrometheusConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonPrometheusConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 décembre 2020, 18:11 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPrometheusConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagValues",
        "tag:GetTagKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:CreateWorkspace",
        "aps:DescribeWorkspace",
        "aps:UpdateWorkspaceAlias",
```

```
        "aps:DeleteWorkspace",
        "aps:ListWorkspaces",
        "aps:DescribeAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "aps:CreateAlertManagerDefinition",
        "aps:CreateRuleGroupsNamespace",
        "aps:DeleteAlertManagerDefinition",
        "aps:DeleteRuleGroupsNamespace",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces",
        "aps:PutAlertManagerDefinition",
        "aps:PutRuleGroupsNamespace",
        "aps:TagResource",
        "aps:UntagResource",
        "aps:CreateLoggingConfiguration",
        "aps:UpdateLoggingConfiguration",
        "aps:DeleteLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeLoggingConfiguration",
        "aps:UpdateWorkspaceConfiguration",
        "aps:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "aps:CreateQueryLoggingConfiguration",
        "aps:UpdateQueryLoggingConfiguration",
        "aps:DeleteQueryLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeQueryLoggingConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonPrometheusFullAccess

Description : Accorde un accès complet aux ressources de AWS Managed Prometheus

`AmazonPrometheusFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonPrometheusFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 décembre 2020, 18:10 UTC
- Heure modifiée : 26 novembre 2023, 20:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPrometheusFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllPrometheusActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeCluster",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeCluster",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "aps.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/scraper.aps.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonPrometheusScraper*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "scraper.aps.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonPrometheusQueryAccess

Description : Permet d'exécuter des requêtes sur les ressources AWS Managed Prometheus

`AmazonPrometheusQueryAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonPrometheusQueryAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 décembre 2020, 01:02 UTC
- Heure modifiée : 19 décembre 2020, 01:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPrometheusQueryAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "aps:GetLabels",
        "aps:GetMetricMetadata",
        "aps:GetSeries",
        "aps:QueryMetrics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonPrometheusRemoteWriteAccess

Description : accorde un accès en écriture uniquement aux espaces de travail AWS gérés par Prometheus

`AmazonPrometheusRemoteWriteAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonPrometheusRemoteWriteAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 décembre 2020, 01:04 UTC
- Heure modifiée : 19 décembre 2020, 01:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPrometheusRemoteWriteAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "aps:RemoteWrite"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonPrometheusScraperServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder aux AWS ressources gérées ou utilisées par Amazon Managed Service pour Prometheus Collector

`AmazonPrometheusScraperServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique de Service-linked rôle
- Heure de création : 26 novembre 2023, 14:19 UTC
- Heure modifiée : 17 juillet 2026, 08:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonPrometheusScraperServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeleteSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/scraper.aps.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonPrometheusScraper*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ENIManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AMPAgentlessScraper"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagManagement",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AMPAgentlessScraper" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ENIUpdating",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AMPAgentlessScraper" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DescribeCluster",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteEKSAccessEntry",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DeleteAccessEntry",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*/role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "eks:principalArn" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
scraper.aps.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonPrometheusScraper*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APSWriting",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aps:RemoteWrite",
      "Resource" : "arn:aws:aps:*:*:workspace/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchMetricsWriting",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:dataset/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AmazonQDeveloperAccess

Description : fournit un accès aux développeurs pour permettre les interactions avec Amazon Q

`AmazonQDeveloperAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonQDeveloperAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 juillet 2024, 08:35 UTC
- Heure modifiée : 20 mai 2026, 23h12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonQDeveloperAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAmazonQDeveloperAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:UpdateConversation",
        "q:DeleteConversation",
        "q:PassRequest",
        "q:StartTroubleshootingAnalysis",
        "q:StartTroubleshootingResolutionExplanation",
        "q:GetTroubleshootingResults",
        "q:UpdateTroubleshootingCommandResult",
        "q:GetIdentityMetaData",
```

```
        "q:GenerateCodeFromCommands",
        "q:UsePlugin"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCloudControlReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:ListResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSetTrustedIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    },
    {
      "Sid" : "AllowQArtifactsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:CreateArtifact",
        "q:GetArtifact",
        "q:GetArtifactActionResult",
        "q:PerformArtifactAction"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonQFullAccess

Description : fournit un accès complet pour permettre les interactions avec Amazon Q

`AmazonQFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonQFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2023, 16h00 UTC
- Heure modifiée : 20 mai 2026, 22:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonQFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v12 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAmazonQFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:UpdateConversation",
        "q:DeleteConversation",
```

```
        "q:PassRequest",
        "q:StartTroubleshootingAnalysis",
        "q:GetTroubleshootingResults",
        "q:StartTroubleshootingResolutionExplanation",
        "q:UpdateTroubleshootingCommandResult",
        "q:GetIdentityMetadata",
        "q:CreateAssignment",
        "q:DeleteAssignment",
        "q:GenerateCodeFromCommands",
        "q:CreatePlugin",
        "q:UpdatePlugin",
        "q:DeletePlugin",
        "q:GetPlugin",
        "q:UsePlugin",
        "q:ListPlugins",
        "q:ListPluginProviders",
        "q:ListTagsForResource",
        "q:UntagResource",
        "q:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowQArtifactsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:CreateArtifact",
        "q:GetArtifact",
        "q:GetArtifactActionResult",
        "q:PerformArtifactAction"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCloudControlReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:ListResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSetTrustedIdentity",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToAmazonQ",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "q.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonQLDBConsoleFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon QLDB via le. Console de gestion AWS

`AmazonQLDBConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonQLDBConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 septembre 2019, 18:24 UTC
- Heure modifiée : 4 novembre 2022, 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonQLDBConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "qldb:CreateLedger",
        "qldb:UpdateLedger",
        "qldb:UpdateLedgerPermissionsMode",
        "qldb:DeleteLedger",
        "qldb:ListLedgers",
        "qldb:DescribeLedger",
        "qldb:ExportJournalToS3",
        "qldb:ListJournalS3Exports",
        "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
        "qldb:DescribeJournalS3Export",
        "qldb:CancelJournalKinesisStream",
        "qldb:DescribeJournalKinesisStream",
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:StreamJournalToKinesis",
        "qldb:GetBlock",
        "qldb:GetDigest",
        "qldb:GetRevision",
```

```
        "qldb:TagResource",
        "qldb:UntagResource",
        "qldb:ListTagsForResource",
        "qldb:SendCommand",
        "qldb:ExecuteStatement",
        "qldb:ShowCatalog",
        "qldb:InsertSampleData",
        "qldb:PartiQLCreateTable",
        "qldb:PartiQLCreateIndex",
        "qldb:PartiQLDropTable",
        "qldb:PartiQLDropIndex",
        "qldb:PartiQLUndropTable",
        "qldb:PartiQLDelete",
        "qldb:PartiQLInsert",
        "qldb:PartiQLUpdate",
        "qldb:PartiQLSelect",
        "qldb:PartiQLHistoryFunction",
        "qldb:PartiQLRedact"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dbqms:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "qldb.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonQLDBFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon QLDB via l'API du service.

`AmazonQLDBFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonQLDBFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 septembre 2019, 18:23 UTC
- Heure modifiée : 4 novembre 2022, 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonQLDBFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "qldb:CreateLedger",
        "qldb:UpdateLedger",
        "qldb:UpdateLedgerPermissionsMode",
        "qldb:DeleteLedger",
        "qldb:ListLedgers",
        "qldb:DescribeLedger",
        "qldb:ExportJournalToS3",
        "qldb:ListJournalS3Exports",
        "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
        "qldb:DescribeJournalS3Export",
        "qldb:CancelJournalKinesisStream",
        "qldb:DescribeJournalKinesisStream",
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:StreamJournalToKinesis",
        "qldb:GetDigest",
        "qldb:GetRevision",
        "qldb:GetBlock",
        "qldb:TagResource",
        "qldb:UntagResource",
        "qldb:ListTagsForResource",
        "qldb:SendCommand",
        "qldb:PartiQLCreateTable",
        "qldb:PartiQLCreateIndex",
        "qldb:PartiQLDropTable",
        "qldb:PartiQLDropIndex",
        "qldb:PartiQLUndropTable",
        "qldb:PartiQLDelete",
        "qldb:PartiQLInsert",
        "qldb:PartiQLUpdate",
        "qldb:PartiQLSelect",
        "qldb:PartiQLHistoryFunction",
        "qldb:PartiQLRedact"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "qldb.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonQLDBReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon QLDB.

`AmazonQLDBReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonQLDBReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 septembre 2019, 18:19 UTC
- Heure modifiée : 2 juillet 2021, 02:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonQLDBReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "qldb:ListLedgers",
        "qldb:DescribeLedger",
        "qldb:ListJournalS3Exports",
        "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
        "qldb:DescribeJournalS3Export",
        "qldb:DescribeJournalKinesisStream",
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:GetBlock",
        "qldb:GetDigest",
        "qldb:GetRevision",
        "qldb:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRDSBetaServiceRolePolicy

Description : Permet à Amazon RDS de gérer les AWS ressources en votre nom.

`AmazonRDSBetaServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 2 mai 2018, 19:41 UTC
- Heure modifiée : 7 août 2024, 00:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRDSBetaServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateCoipPoolPermission",
        "ec2:CreateLocalGatewayRouteTablePermission",
```

```
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteCoipPoolPermission",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTablePermissions",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/DocDB",
            "AWS/Neptune",
            "AWS/RDS",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-beta-us-east-1!*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds-beta-us-
east-1"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-beta-us-east-1!*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:rds:primaryDBInstanceArn",
            "aws:rds:primaryDBClusterArn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds-beta-us-
east-1"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy

Description : Permet à Amazon RDS Custom d'effectuer diverses actions d'automatisation et tâches de gestion de base de données via un profil d'instance EC2.

`AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 février 2024, 17:42 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ssmAgentPermission1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ssmAgentPermission2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetManifest",
        "ssm:PutConfigurePackageResult"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ssmAgentPermission3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    },
    {
      "Sid" : "ssmAgentPermission4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ssmAgentPermission5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "createEc2SnapshotPermission1",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createEc2SnapshotPermission2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createEc2SnapshotPermission3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createTagForEc2SnapshotPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ],
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSnapshot",
            "CreateSnapshots"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "rdsCustomS3ObjectPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:putObject",
        "s3:getObject",
        "s3:getObjectVersion",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::do-not-delete-rds-custom-*/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "rdsCustomS3BucketPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListBucketMultipartUploads"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::do-not-delete-rds-custom-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "readSecretsFromCpPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createSecretsOnDpPermission",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : "custom-oracle-rac"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "publishCwMetricsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "rdscustom/rds-custom-sqlserver-agent",
            "RDSCustomForOracle/Agent"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "putEventsToEventBusPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutEvents",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:event-bus/default"
    },
    {
      "Sid" : "cwlUploadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:rds-custom-instance-*"
    },
    {
      "Sid" : "sendMessageToSqsQueuePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:do-not-delete-rds-custom-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : "custom-sqlserver"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "managePrivateIpOnEniPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : "custom-oracle-rac"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "kmsPermissionWithSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
```

```
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : [
            "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
            "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-custom!*"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "kmsPermissionWithS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-rds-custom-
*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRDSCustomPreviewServiceRolePolicy

Description : Politique relative aux rôles du service de prévisualisation personnalisée Amazon RDS

`AmazonRDSCustomPreviewServiceRolePolicy`est une [politique AWS gérée].

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 08 octobre 2021, 21:44 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRDSCustomPreviewServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v15 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ecc1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
```

```
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:SearchTransitGatewayMulticastGroups",
        "ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:DescribeTransitGatewayMulticastDomains",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ecc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:RebootInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ecc1scoping",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "eccRunInstances3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac",
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RequireImdsV2",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "ec2:MetadataHttpTokens" : "required"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances3keyPair1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:DeleteKeyPair"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/preview-rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccKeyPair2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateKeyPair"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/preview-rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccCreateTag1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccCreateTag2",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ],
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateKeyPair",
            "RunInstances",
            "CreateNetworkInterface",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshots",
            "CopySnapshot",
            "AllocateAddress"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "eccVolume2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVolumeAttribute",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume4snapshot1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
```

```
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshot2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshot3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshotCopySource",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/snap-*"
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshotCopyDestination",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/${*}"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "iam1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "iam2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSRDSCustom*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cloudtrail1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:GetTrailStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/do-not-delete-rds-custom-*"
    },
    {
      "Sid" : "cw1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:EnableAlarmActions",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cw2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
```

```
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cw3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ssm3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:GetConnectionStatus",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/rds/custom-oracle-rac/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ssm5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/rds/custom-oracle-rac/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
```

```
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "events:ManagedBy" : [
            "custom.rds-preview.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "eb4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:EnableRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "events:ManagedBy" : [
            "custom.rds-preview.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*"
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:preview-rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
```

```
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:RestoreSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:preview-rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "servicequota1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "sqs1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:TagQueue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "sqs2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:DeleteQueue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRDSCustomServiceRolePolicy

Description : autorise Amazon RDS Custom à gérer les AWS ressources en votre nom.

`AmazonRDSCustomServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 08 octobre 2021, 21:39 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRDSCustomServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v19 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "rdscrc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CrossRegionCommunication"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ecc1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:SearchTransitGatewayMulticastGroups",
        "ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:DescribeTransitGatewayMulticastDomains",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ecc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:RebootInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping2",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac",
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccModifyInstanceAttribute1",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-sqlserver"
          ],
          "ec2:Attribute" : "InstanceType"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RequireImdsV2",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "ec2:MetadataHttpTokens" : "required"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances3keyPair1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:DeleteKeyPair"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccKeyPair2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateKeyPair"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface2",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccCreateTag1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccCreateTag2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ],
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateKeyPair",
            "RunInstances",
            "CreateNetworkInterface",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "CreateSnapshots",
            "CopySnapshot",
            "AllocateAddress",
            "CopyImage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume2",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVolumeAttribute",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume4snapshot1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
```

```
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshot2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshot3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshot4",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-sqlserver"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshotCopySource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/snap-*"
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshotCopyDestination",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/${*}"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccAmi1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CopyImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "iam1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "iam2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSRDSCustom*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSRDSCustom*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cloudtrail1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:GetTrailStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/do-not-delete-rds-custom-*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "cw1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:EnableAlarmActions",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cw2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cw3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ssm1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ssm3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:GetConnectionStatus",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/rds/custom-oracle-rac/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ssm5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/rds/custom-oracle-rac/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
```

```
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "events:ManagedBy" : [
            "custom.rds.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:EnableRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "events:ManagedBy" : [
```

```
            "custom.rds.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*"
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:RestoreSecret"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "sqs1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:TagQueue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "sqs2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:DeleteQueue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "servicequota1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRDSDataFullAccess

Description : Permet un accès complet pour utiliser les données RDS APIs, le magasin secret APIs pour les informations d'identification de la base de données RDS et la gestion des requêtes de la console de base de données APIs pour exécuter des instructions SQL sur des clusters Aurora Serverless dans le. Compte AWS

`AmazonRDSDataFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRDSDataFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 novembre 2018, 21:29 UTC
- Heure modifiée : 20 novembre 2019, 21:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSDataFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecretsManagerDbCredentialsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
```

```
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-db-credentials/*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSDataServiceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dbqms:CreateFavoriteQuery",
        "dbqms:DescribeFavoriteQueries",
        "dbqms:UpdateFavoriteQuery",
        "dbqms:DeleteFavoriteQueries",
        "dbqms:GetQueryString",
        "dbqms:CreateQueryHistory",
        "dbqms:DescribeQueryHistory",
        "dbqms:UpdateQueryHistory",
        "dbqms:DeleteQueryHistory",
        "rds-data:ExecuteSql",
        "rds-data:ExecuteStatement",
        "rds-data:BatchExecuteStatement",
        "rds-data:BeginTransaction",
        "rds-data:CommitTransaction",
        "rds-data:RollbackTransaction",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:GetRandomPassword",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRDSDirectoryServiceAccess

Description : autorisez RDS à accéder à Directory Service Managed AD pour le compte du client pour les instances de base de données SQL Server jointes à un domaine.

`AmazonRDSDirectoryServiceAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRDSDirectoryServiceAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 26 février 2016, 02:02 UTC
- Heure modifiée : 15 mai 2019, 16:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonRDSDirectoryServiceAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ds:GetAuthorizedApplicationDetails"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRDSEnhancedMonitoringRole

Description : fournit un accès à Cloudwatch pour la surveillance améliorée de RDS

`AmazonRDSEnhancedMonitoringRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRDSEnhancedMonitoringRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 11 novembre 2015, 19:58 UTC
- Heure modifiée : 11 novembre 2015, 19:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonRDSEnhancedMonitoringRole`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EnableCreationAndManagementOfRDSCloudwatchLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:RDS*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EnableCreationAndManagementOfRDSCloudwatchLogStreams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:RDS*:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRDSFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon RDS via le Console de gestion AWS.

`AmazonRDSFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRDSFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 17 août 2023, 23h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v14 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:*",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
```

```
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTablePermissions",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "outposts:GetOutpostInstanceTypes",
        "devops-guru:GetResourceCollection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*",
        "arn:aws:pi:*:*:perf-reports/rds/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "iam:AWSServiceName" : [
            "rds.amazonaws.com",
            "rds.application-autoscaling.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "devops-guru:SearchInsights",
        "devops-guru:ListAnomaliesForInsight"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "devops-guru:ServiceNames" : [
            "RDS"
          ]
        },
        "Null" : {
          "devops-guru:ServiceNames" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess

Description : fournit un accès complet à RDS Performance Insights via le Console de gestion AWS

`AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 août 2023, 23:41 UTC
- Heure modifiée : 23 juillet 2026, 00:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pi:DescribeDimensionKeys",
        "pi:GetDimensionKeyDetails",
        "pi:GetResourceMetadata",
        "pi:GetResourceMetrics",
        "pi:ListAvailableResourceDimensions",
        "pi:ListAvailableResourceMetrics"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsAnalisysReportFullAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pi:CreatePerformanceAnalysisReport",
        "pi:GetPerformanceAnalysisReport",
        "pi:ListPerformanceAnalysisReportRecommendations",
        "pi:ListPerformanceAnalysisReports",
        "pi:DeletePerformanceAnalysisReport"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:perf-reports/rds/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsTaggingFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pi:TagResource",
        "pi:UntagResource",
        "pi:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:*/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSDescribeInstanceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBShardGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*",
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:rds:*:*:shard-group:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCloudWatchReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly

Description : Read-Only politique pour RDS Performance Insights

`AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 avril 2022, 00:02 UTC
- Heure modifiée : 22 juillet 2026, 23:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRDSDescribeDBInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBInstances",
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:db:*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSDescribeDBClusters",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBClusters",
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSDescribeDBShardGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBShardGroups",
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:shard-group:*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSListTagsForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:ListTagsForResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*",
        "arn:aws:rds:*:*:shard-group:*",
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsDescribeDimensionKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:DescribeDimensionKeys",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsGetDimensionKeyDetails",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:GetDimensionKeyDetails",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsGetResourceMetadata",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:GetResourceMetadata",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsGetResourceMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:GetResourceMetrics",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsListAvailableResourceDimensions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:ListAvailableResourceDimensions",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsListAvailableResourceMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:ListAvailableResourceMetrics",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsGetPerformanceAnalysisReport",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:GetPerformanceAnalysisReport",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:perf-reports/rds/*/*"
    },
    {
      "Sid" :
 "AmazonRDSPerformanceInsightsListPerformanceAnalysisReportRecommendations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:ListPerformanceAnalysisReportRecommendations",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:perf-reports/rds/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsListPerformanceAnalysisReports",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:ListPerformanceAnalysisReports",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:perf-reports/rds/*/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsListTagsForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:ListTagsForResource",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:*/rds/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy

Description : Politique relative aux rôles du service Amazon RDS Preview

`AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 31 mai 2018, 18:02 UTC
- Heure modifiée : 07 août 2024, 01:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CrossRegionCommunication"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateCoipPoolPermission",
        "ec2:CreateLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteCoipPoolPermission",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTablePermissions",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/DocDB-Preview",
            "AWS/Neptune-Preview",
            "AWS/RDS-Preview",
            "AWS/Usage"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-preview-us-east-2!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds-preview-
us-east-2"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-preview-us-east-2!*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:rds:primaryDBInstanceArn",
            "aws:rds:primaryDBClusterArn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
```

```
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds-preview-
us-east-2"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRDSReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon RDS via le Console de gestion AWS.

`AmazonRDSReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRDSReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 14 avril 2023, 12:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:Describe*",
        "rds:ListTagsForResource",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "devops-guru:GetResourceCollection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "devops-guru:SearchInsights",
        "devops-guru:ListAnomaliesForInsight"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "devops-guru:ServiceNames" : [
            "RDS"
```

```
          ]
        },
        "Null" : {
          "devops-guru:ServiceNames" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRDSServiceRolePolicy

Description : Permet à Amazon RDS de gérer les AWS ressources en votre nom.

`AmazonRDSServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 08 janvier 2018, 18:17 UTC
- Heure modifiée : 1 juillet 2024, 22:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRDSServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v14 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CrossRegionCommunication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CrossRegionCommunication"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateCoipPoolPermission",
        "ec2:CreateLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteCoipPoolPermission",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTablePermissions",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
```

```
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/docdb/*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchStreams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/docdb/*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Kinesis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "kinesis:CreateStream",
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:SplitShard",
        "kinesis:MergeShards",
        "kinesis:DeleteStream",
        "kinesis:UpdateShardCount"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesis:*:*:stream/aws-rds-das-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/DocDB",
            "AWS/Neptune",
            "AWS/RDS",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPassword",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
```

```
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds!*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:rds:primaryDBInstanceArn",
            "aws:rds:primaryDBClusterArn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess

Description : cette politique inclut les autorisations permettant d'exécuter des commandes SQL pour copier, charger, décharger, interroger et analyser des données sur Amazon Redshift. La politique accorde également des autorisations pour exécuter certaines instructions pour des services connexes, tels qu'Amazon S3, Amazon CloudWatch logs SageMaker, Amazon ou AWS Glue.

`AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 novembre 2021, 00:48 UTC
- Heure modifiée : 25 novembre 2021, 02:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
```

```
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopCompilationJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateProcessingJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:automl-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:compilation-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:processing-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:transform-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*redshift*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Endpoints/*redshift*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/ProcessingJobs/*redshift*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/TrainingJobs/*redshift*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/TransformJobs/*redshift*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "SageMaker",
            "/aws/sagemaker/Endpoints",
            "/aws/sagemaker/ProcessingJobs",
            "/aws/sagemaker/TrainingJobs",
            "/aws/sagemaker/TransformJobs"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::redshift-downloads",
        "arn:aws:s3:::redshift-downloads/*",
        "arn:aws:s3:::*redshift*",
        "arn:aws:s3:::*redshift*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:Getitem"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*redshift*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*redshift*/index/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:ListInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*redshift*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "elasticmapreduce:ListInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "elasticmapreduce:ResourceTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:*redshift*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*redshift*/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*redshift*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*redshift*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "redshift.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "athena.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRedshiftDataFullAccess

Description : Cette politique fournit un accès complet aux données Amazon Redshift. APIs Cette politique accorde également un accès limité aux autres services requis.

`AmazonRedshiftDataFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRedshiftDataFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 septembre 2020, 19:23 UTC
- Heure modifiée : 7 avril 2023, 18:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftDataFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:ListStatements",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/RedshiftDataFullAccess" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetCredentialsForAPIUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:GetClusterCredentials",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/redshift_data_api_user"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GetCredentialsWithFederatedIAMCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "GetCredentialsForServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift-serverless:GetCredentials",
      "Resource" : "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/RedshiftDataFullAccess" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyCreateAPIUser",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "redshift:CreateClusterUser",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/redshift_data_api_user"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift-data.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "redshift-data.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRedshiftFederatedAuthorization

Description : il s'agit d'une ease-of-use politique pour exécuter des requêtes avec Amazon Redshift Federated Authorization

`AmazonRedshiftFederatedAuthorization`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRedshiftFederatedAuthorization` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 novembre 2025, 00:04 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftFederatedAuthorization`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftFederatedAuthorization",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog",
```

```
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetUserDefinedFunctions",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:UpdateCatalog",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:RenameTable",
        "glue:FederateAuthorization"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:FederatedAuthorizationSource" : "Redshift"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftIdentityCenterSetContext",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRedshiftFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Redshift via le. Console de gestion AWS

`AmazonRedshiftFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRedshiftFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 7 juillet 2022, 23h31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "redshift:*",
        "redshift-serverless:*",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:EnableAlarmActions",
        "cloudwatch:DisableAlarmActions",
        "tag:GetResources",
        "tag:UntagResources",
        "tag:GetTagValues",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:TagResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "redshift.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataAPIPermissions",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:ListStatements",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerListPermissions",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerCreateGetPermissions",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/RedshiftDataFullAccess" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRedshiftQueryEditor

Description : fournit un accès complet à l'éditeur de requêtes Amazon Redshift et aux requêtes enregistrées via le. Console de gestion AWS

`AmazonRedshiftQueryEditor`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRedshiftQueryEditor` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 octobre 2018, 22:50 UTC
- Heure modifiée : 16 février 2021, 19:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftQueryEditor`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentials",
        "redshift:ListSchemas",
        "redshift:ListTables",
        "redshift:ListDatabases",
        "redshift:ExecuteQuery",
        "redshift:FetchResults",
        "redshift:CancelQuery",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeQuery",
        "redshift:DescribeTable",
        "redshift:ViewQueriesFromConsole",
```

```
        "redshift:DescribeSavedQueries",
        "redshift:CreateSavedQuery",
        "redshift:DeleteSavedQueries",
        "redshift:ModifySavedQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataAPIPermissions",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataAPIIAMSessionPermissionsRestriction",
      "Action" : [
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:ListStatements"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "redshift-data:statement-owner-iam-userid" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerListPermissions",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SecretsManagerCreateGetPermissions",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/RedshiftQueryOwner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess

Description : accorde un accès complet aux opérations et aux ressources d'Amazon Redshift Query Editor V2. Cette politique permet également d'accéder à d'autres services requis. Cela inclut les autorisations permettant de répertorier les clusters Amazon Redshift, de lire les clés et les alias dans AWS KMS et de gérer les secrets de Query Editor V2 dans Secrets Manager AWS .

`AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 septembre 2021, 14:06 UTC
- Heure modifiée : 21 février 2024, 17:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KeyManagementServicePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:sqlworkbench!*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sqlworkbench.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing

Description : Permet de travailler avec Amazon Redshift Query Editor V2 sans partager de ressources. Le principal autorisé peut uniquement lire, mettre à jour et supprimer ses propres ressources, mais ne peut pas les partager. Cette politique permet également d'accéder à d'autres services requis. Cela inclut les autorisations permettant de répertorier les clusters Amazon Redshift et de gérer les secrets de l'éditeur de requête V2 du principal dans AWS Secrets Manager.

`AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 septembre 2021, 14:18 UTC
- Heure modifiée : 21 février 2024, 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:sqlworkbench!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sqlworkbench.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2NonResourceLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateFolder",
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqlworkbench:BatchDeleteFolder",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:GenerateSession",
```

```
        "sqlworkbench:GetAccountInfo",
        "sqlworkbench:GetAccountSettings",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:GetUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:PutUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:ListConnections",
        "sqlworkbench:ListFiles",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:UpdateFolder",
        "sqlworkbench:ListRedshiftClusters",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:ListTaggedResources",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:ListNotebooks",
        "sqlworkbench:GetSchemaInference",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2CreateOwnedResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:CreateSavedQuery",
        "sqlworkbench:CreateChart",
        "sqlworkbench:CreateNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2OwnerSpecificPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sqlworkbench:DeleteChart",
        "sqlworkbench:DeleteConnection",
        "sqlworkbench:DeleteSavedQuery",
        "sqlworkbench:GetChart",
        "sqlworkbench:GetConnection",
        "sqlworkbench:GetSavedQuery",
        "sqlworkbench:ListSavedQueryVersions",
        "sqlworkbench:UpdateChart",
        "sqlworkbench:UpdateConnection",
        "sqlworkbench:UpdateSavedQuery",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateQueryWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithChart",
        "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
        "sqlworkbench:UpdateFileFolder",
        "sqlworkbench:ListTagsForResource",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:UpdateNotebook",
        "sqlworkbench:DeleteNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookCell",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookCell",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellContent",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellLayout",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:ListNotebookVersions",
        "sqlworkbench:CreateNotebookVersion",
        "sqlworkbench:GetNotebookVersion",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookVersion",
        "sqlworkbench:RestoreNotebookVersion",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ExportNotebook",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TagOnlyUserIdPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "sqlworkbench:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-resource-owner"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing

Description : Permet de travailler avec Amazon Redshift Query Editor V2 avec un partage limité des ressources. Le mandant autorisé peut lire, écrire et partager ses propres ressources. Le principal autorisé peut lire les ressources partagées avec son équipe mais ne peut pas les mettre à jour. Cette politique permet également d'accéder à d'autres services requis. Cela inclut les autorisations permettant de répertorier les clusters Amazon Redshift et de gérer les secrets de l'éditeur de requête V2 du principal dans AWS Secrets Manager.

`AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 septembre 2021, 14:22 UTC
- Heure modifiée : 21 février 2024, 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:sqlworkbench!*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sqlworkbench.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2NonResourceLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateFolder",
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqlworkbench:BatchDeleteFolder",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:GenerateSession",
        "sqlworkbench:GetAccountInfo",
        "sqlworkbench:GetAccountSettings",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:GetUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:PutUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:ListConnections",
        "sqlworkbench:ListFiles",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:UpdateFolder",
        "sqlworkbench:ListRedshiftClusters",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:ListTaggedResources",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:ListNotebooks",
        "sqlworkbench:GetSchemaInference",
```

```
        "sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2CreateOwnedResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:CreateSavedQuery",
        "sqlworkbench:CreateChart",
        "sqlworkbench:CreateNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2OwnerSpecificPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:DeleteChart",
        "sqlworkbench:DeleteConnection",
        "sqlworkbench:DeleteSavedQuery",
        "sqlworkbench:GetChart",
        "sqlworkbench:GetConnection",
        "sqlworkbench:GetSavedQuery",
        "sqlworkbench:ListSavedQueryVersions",
        "sqlworkbench:UpdateChart",
        "sqlworkbench:UpdateConnection",
        "sqlworkbench:UpdateSavedQuery",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateQueryWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithChart",
        "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
        "sqlworkbench:UpdateFileFolder",
        "sqlworkbench:ListTagsForResource",
```

```
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:UpdateNotebook",
        "sqlworkbench:DeleteNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookCell",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookCell",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellContent",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellLayout",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:ListNotebookVersions",
        "sqlworkbench:CreateNotebookVersion",
        "sqlworkbench:GetNotebookVersion",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookVersion",
        "sqlworkbench:RestoreNotebookVersion",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ExportNotebook",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TagOnlyUserIdPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-resource-owner"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TeamReadAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sqlworkbench:GetChart",
        "sqlworkbench:GetConnection",
        "sqlworkbench:GetSavedQuery",
        "sqlworkbench:ListSavedQueryVersions",
        "sqlworkbench:ListTagsForResource",
        "sqlworkbench:AssociateQueryWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:ListNotebookVersions",
        "sqlworkbench:GetNotebookVersion",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ExportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-team" : "${aws:PrincipalTag/sqlworkbench-team}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TagOnlyTeamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-team"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-team" : "${aws:PrincipalTag/sqlworkbench-team}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2UntagOnlyTeamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:UntagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-team"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing

Description : Permet de travailler avec Amazon Redshift Query Editor V2 avec partage de ressources. Le mandant autorisé peut lire, écrire et partager ses propres ressources. Le principal autorisé peut lire et mettre à jour les ressources partagées avec son équipe. Cette politique permet également d'accéder à d'autres services requis. Cela inclut les autorisations permettant de répertorier les clusters Amazon Redshift et de gérer les secrets de l'éditeur de requête V2 du principal dans AWS Secrets Manager.

`AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 septembre 2021, 14:25 UTC
- Heure modifiée : 21 février 2024, 17h30 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:sqlworkbench!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ResourceGroupsTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sqlworkbench.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2NonResourceLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateFolder",
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqlworkbench:BatchDeleteFolder",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:GenerateSession",
        "sqlworkbench:GetAccountInfo",
        "sqlworkbench:GetAccountSettings",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:GetUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:PutUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:ListConnections",
        "sqlworkbench:ListFiles",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:UpdateFolder",
        "sqlworkbench:ListRedshiftClusters",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:ListTaggedResources",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:ListNotebooks",
        "sqlworkbench:GetSchemaInference",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2CreateOwnedResourcePermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:CreateSavedQuery",
        "sqlworkbench:CreateChart",
        "sqlworkbench:CreateNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2OwnerSpecificPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:DeleteChart",
        "sqlworkbench:DeleteConnection",
        "sqlworkbench:DeleteSavedQuery",
        "sqlworkbench:GetChart",
        "sqlworkbench:GetConnection",
        "sqlworkbench:GetSavedQuery",
        "sqlworkbench:ListSavedQueryVersions",
        "sqlworkbench:UpdateChart",
        "sqlworkbench:UpdateConnection",
        "sqlworkbench:UpdateSavedQuery",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateQueryWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithChart",
        "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
        "sqlworkbench:UpdateFileFolder",
        "sqlworkbench:ListTagsForResource",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:UpdateNotebook",
        "sqlworkbench:DeleteNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookCell",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookCell",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellContent",
```

```
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellLayout",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:ListNotebookVersions",
        "sqlworkbench:CreateNotebookVersion",
        "sqlworkbench:GetNotebookVersion",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookVersion",
        "sqlworkbench:RestoreNotebookVersion",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ExportNotebook",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TagOnlyUserIdPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-resource-owner"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TeamReadWriteAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:GetChart",
        "sqlworkbench:GetConnection",
        "sqlworkbench:GetSavedQuery",
        "sqlworkbench:ListSavedQueryVersions",
        "sqlworkbench:ListTagsForResource",
        "sqlworkbench:UpdateChart",
        "sqlworkbench:UpdateConnection",
```

```
        "sqlworkbench:UpdateSavedQuery",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateQueryWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithChart",
        "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:ListNotebookVersions",
        "sqlworkbench:GetNotebookVersion",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ExportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-team" : "${aws:PrincipalTag/sqlworkbench-team}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TagOnlyTeamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-team"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-team" : "${aws:PrincipalTag/sqlworkbench-team}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2UntagOnlyTeamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:UntagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-team"
        },
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRedshiftReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Redshift via le. Console de gestion AWS

`AmazonRedshiftReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRedshiftReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 8 février 2024, 00:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftReadOnlyAccess",
      "Action" : [
        "redshift:Describe*",
        "redshift:ListRecommendations",
        "redshift:ViewQueriesInConsole",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:Get*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy

Description : Permet à Amazon Redshift d'appeler les AWS services en votre nom

`AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 18 septembre 2017, 19:19 UTC
- Heure modifiée : 19 février 2025, 17:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v15 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Ec2VpcPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAddresses",
```

```
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PublicAccessCreateEip",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PublicAccessReleaseEip",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReleaseAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EnableCreationAndManagementOfRedshiftCloudwatchLogGroups",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/redshift/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EnableCreationAndManagementOfRedshiftCloudwatchLogStreams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/redshift/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupWithTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
```

```
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:ModifySecurityGroupRules",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVpc",
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateSubnet",
            "CreateInternetGateway",
            "CreateRouteTable",
            "AllocateAddress"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Redshift-Serverless",
            "AWS/Redshift"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage",
        "secretsmanager:RotateSecret"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:redshift!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "redshift",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerRandomPassword",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IPV6Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ServiceQuotasToCheckCustomerLimits",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicequotas:*:*:ec2/L-0263D0A3",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:vpc/L-29B6F2EB"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DiscoverRedshiftCatalogs",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "glue:EnabledForRedshiftAutoDiscovery" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LakeFormationGetMetadataAccessForFederatedCatalogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "lakeformation:EnabledOnlyForMetaDataAccess" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess

Description : Cette politique spécifie les autorisations de reconnaissance et s3 requises par la fonctionnalité Amazon Rekognition Custom Labels.

`AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 janvier 2020, 19:18 UTC
- Heure modifiée : 16 août 2022, 20:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*custom-labels*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rekognition:CreateProject",
        "rekognition:CreateProjectVersion",
        "rekognition:StartProjectVersion",
        "rekognition:StopProjectVersion",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeProjectVersions",
        "rekognition:DetectCustomLabels",
        "rekognition:DeleteProject",
        "rekognition:DeleteProjectVersion",
        "rekognition:TagResource",
        "rekognition:UntagResource",
        "rekognition:ListTagsForResource",
        "rekognition:CreateDataset",
        "rekognition:ListDatasetEntries",
        "rekognition:ListDatasetLabels",
        "rekognition:DescribeDataset",
        "rekognition:UpdateDatasetEntries",
        "rekognition:DistributeDatasetEntries",
        "rekognition:DeleteDataset",
        "rekognition:CopyProjectVersion",
        "rekognition:PutProjectPolicy",
        "rekognition:ListProjectPolicies",
        "rekognition:DeleteProjectPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRekognitionFullAccess

Description : Accès à tous les Amazon Rekognition APIs

`AmazonRekognitionFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRekognitionFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 novembre 2016, 14:40 UTC
- Heure modifiée : 30 novembre 2016, 14h40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRekognitionFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rekognition:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRekognitionReadOnlyAccess

Description : Accès à toutes les reconnaissances APIs

`AmazonRekognitionReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRekognitionReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 novembre 2016, 14:58 UTC
- Heure modifiée : 8 novembre 2023, 18h30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRekognitionReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRekognitionReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rekognition:CompareFaces",
        "rekognition:DetectFaces",
        "rekognition:DetectLabels",
        "rekognition:ListCollections",
        "rekognition:ListFaces",
        "rekognition:SearchFaces",
        "rekognition:SearchFacesByImage",
        "rekognition:DetectText",
        "rekognition:GetCelebrityInfo",
        "rekognition:RecognizeCelebrities",
        "rekognition:DetectModerationLabels",
        "rekognition:GetLabelDetection",
        "rekognition:GetFaceDetection",
        "rekognition:GetContentModeration",
        "rekognition:GetPersonTracking",
        "rekognition:GetCelebrityRecognition",
        "rekognition:GetFaceSearch",
        "rekognition:GetTextDetection",
        "rekognition:GetSegmentDetection",
        "rekognition:DescribeStreamProcessor",
        "rekognition:ListStreamProcessors",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeProjectVersions",
        "rekognition:DetectCustomLabels",
        "rekognition:DetectProtectiveEquipment",
        "rekognition:ListTagsForResource",
```

```
        "rekognition:ListDatasetEntries",
        "rekognition:ListDatasetLabels",
        "rekognition:DescribeDataset",
        "rekognition:ListProjectPolicies",
        "rekognition:ListUsers",
        "rekognition:SearchUsers",
        "rekognition:SearchUsersByImage",
        "rekognition:GetMediaAnalysisJob",
        "rekognition:ListMediaAnalysisJobs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRekognitionServiceRole

Description : Permet à Rekognition d'appeler les services en votre nom. AWS

`AmazonRekognitionServiceRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRekognitionServiceRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 29 novembre 2017, 16:52 UTC
- Heure modifiée : 29 novembre 2017, 16:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonRekognitionServiceRole`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:AmazonRekognition*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kinesis:*:*:stream/AmazonRekognition*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:GetMedia"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53AutoNamingFullAccess

Description : fournit un accès complet à toutes les actions de dénomination automatique de la Route 53.

`AmazonRoute53AutoNamingFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRoute53AutoNamingFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 janvier 2018, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 18 janvier 2018, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53AutoNamingFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53:DeleteHostedZone",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:CreateHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:DeleteHealthCheck",
        "route53:UpdateHealthCheck",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRegions",
        "servicediscovery:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à toutes les actions de dénomination automatique de Route 53.

`AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 janvier 2018, 03:02 UTC
- Heure modifiée : 18 janvier 2018, 03:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess

Description : fournit un accès au niveau du déclarant aux actions de dénomination automatique de Route 53.

`AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 mars 2018, 22:33 UTC
- Heure modifiée : 12 mars 2018, 22:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
```

```
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:CreateHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:DeleteHealthCheck",
        "route53:UpdateHealthCheck",
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*",
        "servicediscovery:RegisterInstance",
        "servicediscovery:DeregisterInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53DomainsFullAccess

Description : fournit un accès complet à toutes les actions Route53 Domains et Create Hosted Zone pour permettre la création de zones hébergées dans le cadre des enregistrements de domaines.

`AmazonRoute53DomainsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRoute53DomainsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC

- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53DomainsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53domains:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess

Description : Permet d'accéder à la liste des domaines et aux actions de Route53.

`AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53domains:Get*",
        "route53domains:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53FullAccess

Description : fournit un accès complet à l'ensemble des Amazon Route 53 via le Console de gestion AWS.

`AmazonRoute53FullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRoute53FullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53FullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:*",
        "route53domains:*",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:GetDistributionTenantByDomain",
        "cloudfront:GetConnectionGroup",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeRegions",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "es:ListDomainNames",
        "es:DescribeDomains",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "sns:ListTopics",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/domainnames"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53GlobalResolverFullAccess

Description : fournit un accès complet pour récupérer, répertorier, créer, mettre à jour et supprimer toutes les ressources Amazon Route 53 Global Resolver.

`AmazonRoute53GlobalResolverFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRoute53GlobalResolverFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 mars 2026, 20:27 UTC
- Heure modifiée : 9 mars 2026, 20:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53GlobalResolverFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53GlobalResolverFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRegions",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53globalresolver:AllowVendedLogDeliveryForResource",
        "route53globalresolver:AssociateHostedZone",
        "route53globalresolver:BatchCreateFirewallRule",
        "route53globalresolver:BatchDeleteFirewallRule",
        "route53globalresolver:BatchUpdateFirewallRule",
        "route53globalresolver:CreateAccessSource",
        "route53globalresolver:CreateAccessToken",
        "route53globalresolver:CreateDNSView",
        "route53globalresolver:CreateFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:CreateFirewallRule",
        "route53globalresolver:CreateGlobalResolver",
        "route53globalresolver:DeleteAccessSource",
        "route53globalresolver:DeleteAccessToken",
        "route53globalresolver:DeleteDNSView",
        "route53globalresolver:DeleteFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:DeleteFirewallRule",
        "route53globalresolver:DeleteGlobalResolver",
        "route53globalresolver:DisableDNSView",
        "route53globalresolver:DisassociateHostedZone",
        "route53globalresolver:EnableDNSView",
        "route53globalresolver:GetAccessSource",
        "route53globalresolver:GetAccessToken",
        "route53globalresolver:GetDNSView",
        "route53globalresolver:GetFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:GetFirewallRule",
        "route53globalresolver:GetGlobalResolver",
        "route53globalresolver:GetHostedZoneAssociation",
        "route53globalresolver:GetManagedFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:ImportFirewallDomains",
        "route53globalresolver:ListAccessSources",
        "route53globalresolver:ListAccessTokens",
        "route53globalresolver:ListDNSViews",
        "route53globalresolver:ListFirewallDomainLists",
        "route53globalresolver:ListFirewallDomains",
        "route53globalresolver:ListFirewallRules",
```

```
        "route53globalresolver:ListGlobalResolvers",
        "route53globalresolver:ListHostedZoneAssociations",
        "route53globalresolver:ListManagedFirewallDomainLists",
        "route53globalresolver:ListTagsForResource",
        "route53globalresolver:TagResource",
        "route53globalresolver:UntagResource",
        "route53globalresolver:UpdateAccessSource",
        "route53globalresolver:UpdateAccessToken",
        "route53globalresolver:UpdateDNSView",
        "route53globalresolver:UpdateFirewallDomains",
        "route53globalresolver:UpdateFirewallRule",
        "route53globalresolver:UpdateGlobalResolver",
        "route53globalresolver:UpdateHostedZoneAssociation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53GlobalResolverReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule pour récupérer et répertorier toutes les ressources Amazon Route 53 Global Resolver.

`AmazonRoute53GlobalResolverReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRoute53GlobalResolverReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 mars 2026, 20:27 UTC
- Heure modifiée : 9 mars 2026, 20:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53GlobalResolverReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53GlobalResolverReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53globalresolver:GetAccessSource",
        "route53globalresolver:GetAccessToken",
        "route53globalresolver:GetDNSView",
        "route53globalresolver:GetFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:GetFirewallRule",
        "route53globalresolver:GetGlobalResolver",
        "route53globalresolver:GetHostedZoneAssociation",
        "route53globalresolver:GetManagedFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:ListAccessSources",
        "route53globalresolver:ListAccessTokens",
        "route53globalresolver:ListDNSViews",
        "route53globalresolver:ListFirewallDomainLists",
        "route53globalresolver:ListFirewallDomains",
        "route53globalresolver:ListFirewallRules",
        "route53globalresolver:ListGlobalResolvers",
        "route53globalresolver:ListHostedZoneAssociations",
```

```
        "route53globalresolver:ListManagedFirewallDomainLists"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53ProfilesFullAccess

Description : cette politique accorde un accès complet aux ressources du profil Amazon Route 53.

`AmazonRoute53ProfilesFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRoute53ProfilesFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 avril 2024, 18h30 UTC
- Heure modifiée : 27 août 2024, 19:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53ProfilesFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53ProfilesFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53profiles:AssociateProfile",
        "route53profiles:AssociateResourceToProfile",
        "route53profiles:CreateProfile",
        "route53profiles:DeleteProfile",
        "route53profiles:DisassociateProfile",
        "route53profiles:DisassociateResourceFromProfile",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:GetProfilePolicy",
        "route53profiles:GetProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfileResourceAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53profiles:PutProfilePolicy",
        "route53profiles:TagResource",
        "route53profiles:UntagResource",
        "route53profiles:UpdateProfileResourceAssociation",
        "route53resolver:GetFirewallConfig",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:GetResolverConfig",
        "route53resolver:GetResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:GetResolverRule",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "route53:GetHostedZone"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess

Description : cette politique accorde un accès en lecture seule aux ressources du profil Amazon Route 53.

`AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 avril 2024, 18:29 UTC
- Heure modifiée : 27 août 2024, 18:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:GetProfilePolicy",
        "route53profiles:GetProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfileResourceAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53resolver:GetFirewallConfig",
        "route53resolver:GetResolverConfig",
        "route53resolver:GetResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53ReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à l'ensemble des Amazon Route 53 via le Console de gestion AWS.

`AmazonRoute53ReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRoute53ReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2016, 21h15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53ReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53:TestDNSAnswer"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess

Description : fournit un accès complet au cluster de restauration Amazon Route 53

`AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 août 2021, 18:37 UTC
- Heure modifiée : 18 août 2021, 18:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-cluster:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au cluster de restauration Amazon Route 53

`AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 août 2021, 17:36 UTC
- Heure modifiée : 1 avril 2022, 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-cluster:GetRoutingControlState",
        "route53-recovery-cluster:ListRoutingControls"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Route 53 Recovery Control Config

`AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 août 2021, 17:48 UTC
- Heure modifiée : 18 août 2021, 17:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-control-config:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Route 53 Recovery Control Config

`AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 août 2021, 18:01 UTC
- Heure modifiée : 18 octobre 2023, 17:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "route53-recovery-control-config:DescribeCluster",
        "route53-recovery-control-config:DescribeControlPanel",
        "route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControl",
        "route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControlByName",
        "route53-recovery-control-config:DescribeSafetyRule",
        "route53-recovery-control-config:GetResourcePolicy",
        "route53-recovery-control-config:ListAssociatedRoute53HealthChecks",
        "route53-recovery-control-config:ListClusters",
        "route53-recovery-control-config:ListControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:ListSafetyRules",
        "route53-recovery-control-config:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Route 53 Recovery Readiness

`AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 18 août 2021, 16:45 UTC
- Heure modifiée : 18 août 2021, 16:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-readiness:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Route 53 Recovery Readiness

`AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 août 2021, 18:11 UTC
- Heure modifiée : 9 novembre 2021, 20:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-readiness:GetCell",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheckResourceStatus",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheckStatus",
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroupReadinessSummary",
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:ListCells",
        "route53-recovery-readiness:ListCrossAccountAuthorizations",
        "route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
```

```
        "route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:ListResourceSets",
        "route53-recovery-readiness:ListRules",
        "route53-recovery-readiness:ListTagsForResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-readiness:GetArchitectureRecommendations",
        "route53-recovery-readiness:GetCellReadinessSummary"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53-recovery-readiness::*:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53ResolverFullAccess

Description : Politique d'accès complet pour Route 53 Resolver

`AmazonRoute53ResolverFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRoute53ResolverFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 mai 2019, 18:10 UTC

- Heure modifiée : 5 août 2024, 20:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53ResolverFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53ResolverFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:*",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess

Description : Politique de lecture seule pour Route 53 Resolver

`AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 mai 2019, 18:11 UTC
- Heure modifiée : 5 août 2024, 18:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:Get*",
        "route53resolver:List*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonS3ExpressFullAccess

Description : fournit un accès complet à tous les compartiments du répertoire S3.

`AmazonS3ExpressFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonS3ExpressFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 avril 2026, 20:42 UTC
- Heure modifiée : 3 avril 2026, 20:42 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ExpressFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3ExpressFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3express:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonS3ExpressReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux opérations S3Express pour les compartiments de répertoire S3.

`AmazonS3ExpressReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonS3ExpressReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 avril 2026, 20:42 UTC
- Heure modifiée : 3 avril 2026, 20:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ExpressReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3ExpressReadOnlySessionObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3express:CreateSession",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3express:SessionMode" : "ReadOnly"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ExpressReadOnlyControlPlaneAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3express:GetBucketPolicy",
        "s3express:GetEncryptionConfiguration",
        "s3express:GetLifecycleConfiguration",
        "s3express:GetAccessPoint",
        "s3express:GetAccessPointPolicy",
        "s3express:GetAccessPointScope",
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
        "s3express:ListAccessPointsForDirectoryBuckets",
        "s3express:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonS3FilesClientFullAccess

Description : fournit un accès client root à un système de fichiers S3 Files.

`AmazonS3FilesClientFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonS3FilesClientFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 avril 2026, 12:57 UTC
- Heure modifiée : 7 avril 2026, 12:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FilesClientFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3FilesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3files:ClientMount",
        "s3files:ClientWrite",
        "s3files:ClientRootAccess"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonS3FilesClientReadOnlyAccess

Description : fournit un accès client en lecture seule à un système de fichiers S3 Files.

`AmazonS3FilesClientReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonS3FilesClientReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 avril 2026, 12:57 UTC
- Heure modifiée : 7 avril 2026, 12:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FilesClientReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3FilesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3files:ClientMount"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonS3FilesClientReadWriteAccess

Description : fournit un accès client en lecture et en écriture à un système de fichiers S3 Files.

`AmazonS3FilesClientReadWriteAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonS3FilesClientReadWriteAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 avril 2026, 12:57 UTC
- Heure modifiée : 7 avril 2026, 12:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FilesClientReadWriteAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3FilesPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3files:ClientMount",
        "s3files:ClientWrite"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonS3FilesCSIDriverPolicy

Description : fournit un accès de gestion aux ressources Amazon S3 Files

`AmazonS3FilesCSIDriverPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonS3FilesCSIDriverPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 07 avril 2026, 13:12 UTC
- Heure modifiée : 7 avril 2026, 13:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonS3FilesCSIDriverPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3files:ListAccessPoints",
        "s3files:ListFileSystems"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateAccessPoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3files:CreateAccessPoint"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/efs.csi.aws.com/cluster" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "efs.csi.aws.com/cluster"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagNewAccessPoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3files:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "s3files:CreateAction" : "CreateAccessPoint"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/efs.csi.aws.com/cluster" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "efs.csi.aws.com/cluster"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteAccessPoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3files:DeleteAccessPoint",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/efs.csi.aws.com/cluster" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonS3FilesFullAccess

Description : fournit un accès complet à tous les fichiers S3 via le Console de gestion AWS.

`AmazonS3FilesFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonS3FilesFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 avril 2026, 12:42 UTC
- Heure modifiée : 7 avril 2026, 12:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FilesFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3FilesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3files:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2NetworkingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:PutBucketNotification"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "elasticfilesystem.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/DO-NOT-DELETE-S3-Files*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListRules",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleForS3Files",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "elasticfilesystem.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonS3FilesReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à tous les fichiers S3 via le Console de gestion AWS.

`AmazonS3FilesReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonS3FilesReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 avril 2026, 12:57 UTC
- Heure modifiée : 7 avril 2026, 12:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FilesReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3FilesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3files:Get*",
        "s3files:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2ReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonS3FullAccess

Description : Fournit un accès complet à tous les compartiments via le Console de gestion AWS.

`AmazonS3FullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonS3FullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 27 septembre 2021, 20:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:*",
        "s3-object-lambda:*"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy

Description : fournit aux fonctions AWS Lambda les autorisations nécessaires pour interagir avec Amazon S3 Object Lambda. Accorde également à Lambda l'autorisation d'écrire dans Logs. CloudWatch

`AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 18 août 2021, 10:07 UTC
- Heure modifiée : 18 août 2021, 10:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "s3-object-lambda:WriteGetObjectResponse"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonS3OutpostsFullAccess

Description : Fournit un accès complet à Amazon S3 on Outposts via le. Console de gestion AWS

`AmazonS3OutpostsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonS3OutpostsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 02 octobre 2020, 17:26 UTC
- Heure modifiée : 2 octobre 2020, 17:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3OutpostsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3-outposts:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datasync:ListTasks",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:DescribeTask",
        "datasync:DescribeLocation*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "outposts:ListOutposts",
        "outposts:GetOutpost"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon S3 sur Outposts via le. Console de gestion AWS

`AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 02 octobre 2020, 18:55 UTC

- Heure modifiée : 2 octobre 2020, 18:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3-outposts:Get*",
        "s3-outposts:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datasync:ListTasks",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:DescribeTask",
        "datasync:DescribeLocation*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "outposts:ListOutposts",
        "outposts:GetOutpost"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonS3ReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à tous les compartiments via le Console de gestion AWS.

`AmazonS3ReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonS3ReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 10 août 2023, 21:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:Describe*",
        "s3-object-lambda:Get*",
        "s3-object-lambda:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonS3TablesFullAccess

Description : fournit un accès complet à tous les compartiments de table S3.

`AmazonS3TablesFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonS3TablesFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2024, 15:21 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3TablesFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3tables:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToS3TablesReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "replication.s3tables.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole

Description : Cette politique gérée accorde à AWS Lake Formation l'autorisation d'agir sur tous les compartiments de tables, espaces de noms et tables du compte.

`AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 19 juin 2025, 19:07 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PermissionsForS3ListTableBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3tables:ListTableBuckets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataAccessPermissionsForS3TablesResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3tables:CreateTableBucket",
        "s3tables:GetTableBucket",
        "s3tables:CreateNamespace",
        "s3tables:GetNamespace",
        "s3tables:ListNamespaces",
        "s3tables:DeleteNamespace",
        "s3tables:DeleteTableBucket",
        "s3tables:CreateTable",
        "s3tables:DeleteTable",
        "s3tables:GetTable",
        "s3tables:ListTables",
```

```
        "s3tables:RenameTable",
        "s3tables:UpdateTableMetadataLocation",
        "s3tables:GetTableMetadataLocation",
        "s3tables:GetTableData",
        "s3tables:PutTableData",
        "s3tables:PutTableBucketEncryption"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSDataAccessPermissionsForS3TablesResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com"
          ],
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3tables:*:*:bucket/*/table/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribeKeyAccessPermissionsForS3TablesResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3tables.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonS3TablesReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à tous les compartiments de table S3.

`AmazonS3TablesReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonS3TablesReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2024, 15:21 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3TablesReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3tables:Get*",
        "s3tables:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy

Description : Politique relative aux rôles de service utilisée par le service Service AWS Catalog pour fournir des produits issus du SageMaker portefeuille de produits Amazon. Accorde des autorisations à un ensemble de services connexes CodePipeline CodeBuild, notamment CodeCommit,, CloudFormation, Glue, etc.

`AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2020, 18:48 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v12 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogAPIGatewayPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:DELETE"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:launch-source" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogAPIGatewayPostPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:POST"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:launch-source"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogAPIGatewayPatchPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:PATCH"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/account"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCFnMutatePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
      "Condition" : {
        "ArnLikeIfExists" : {
          "cloudformation:RoleArn" : [
            "arn:aws:sts::*:assumed-role/AmazonSageMakerServiceCatalog*"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCFnTagPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCFnReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCFnTemplatePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:ValidateTemplate"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodeBuildPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:DeleteProject",
        "codebuild:UpdateProject"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodeCommitPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:CreateCommit",
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:DeleteRepository",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codecommit:*:*:sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodeCommitListPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:ListRepositories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodePipelinePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codepipeline:CreatePipeline",
        "codepipeline:DeletePipeline",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:StartPipelineExecution",
        "codepipeline:TagResource",
        "codepipeline:UpdatePipeline"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codepipeline:*:*:sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCIAMUserPermission",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:CreateUserPool",
        "cognito-idp:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:launch-source"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCIAMPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:CreateGroup",
        "cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DeleteGroup",
        "cognito-idp:DeleteUserPool",
        "cognito-idp:DeleteUserPoolClient",
        "cognito-idp:DeleteUserPoolDomain",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:UpdateUserPool",
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:launch-source" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogECRPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:TagResource"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogEventBridgePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:DisableRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogFirehosePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:CreateDeliveryStream",
        "firehose:DeleteDeliveryStream",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:StartDeliveryStreamEncryption",
        "firehose:StopDeliveryStreamEncryption",
        "firehose:UpdateDestination"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/sagemaker-*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGluePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker-*",
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker-*",
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGlueClassiferPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateClassifier",
        "glue:DeleteClassifier",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteTrigger",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:StopCrawler"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGlueWorkflowPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateWorkflow"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGlueJobPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:job/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGlueCrawlerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:GetCrawler"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:crawler/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGlueTriggerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTrigger",
        "glue:GetTrigger"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:trigger/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalog*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogLambdaPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:RemovePermission"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogLambdaTagPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogLogGroupPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:DeleteLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apigateway/AccessLogs/*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group::log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogS3ReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogS3ReadSagemakerResourcePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogS3MutatePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutObjectTagging"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogSageMakerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateWorkteam",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteWorkteam",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:CreateCodeRepository",
```

```
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:UpdateCodeRepository",
        "sagemaker:DeleteCodeRepository"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogSageMakerTagPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:project/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogSageMakerImagePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateImage",
        "sagemaker:DeleteImage",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:UpdateImage",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:image/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogStepFunctionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:CreateStateMachine",
        "states:DeleteStateMachine",
        "states:UpdateStateMachine"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:states:*:*:stateMachine:sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodeStarPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codestar-connections:PassConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codestar-connections:PassedToService" : "codepipeline.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodeConnectionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codeconnections:PassConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codeconnections:PassedToService" : "codepipeline.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess

Description : autorise Amazon SageMaker Canvas à utiliser les services d'IA pour prendre en charge les solutions d'IA prêtes à l'emploi. Cette politique ajoutera d'autres autorisations mutantes pour les services au fur et à mesure qu'Amazon SageMaker Canvas ajoutera du support.

`AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 mars 2023, 22:36 UTC
- Heure modifiée : 29 novembre 2023, 14:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Textract",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "textract:AnalyzeDocument",
        "textract:AnalyzeExpense",
        "textract:AnalyzeID",
        "textract:StartDocumentAnalysis",
        "textract:StartExpenseAnalysis",
        "textract:GetDocumentAnalysis",
        "textract:GetExpenseAnalysis"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Rekognition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rekognition:DetectLabels",
        "rekognition:DetectText"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Comprehend",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "comprehend:BatchDetectDominantLanguage",
        "comprehend:BatchDetectEntities",
        "comprehend:BatchDetectSentiment",
        "comprehend:DetectPiiEntities",
        "comprehend:DetectEntities",
        "comprehend:DetectSentiment",
        "comprehend:DetectDominantLanguage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "Bedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateBedrockResourcesPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateModelCustomizationJob",
        "bedrock:CreateProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:model-customization-job/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SageMaker",
            "Canvas"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true",
          "aws:RequestTag/Canvas" : "true",
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/Canvas" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetStopAndDeleteBedrockResourcesPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetModelCustomizationJob",
        "bedrock:GetCustomModel",
        "bedrock:GetProvisionedModelThroughput",
```

```
        "bedrock:StopModelCustomizationJob",
        "bedrock:DeleteProvisionedModelThroughput"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:model-customization-job/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/Canvas" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FoundationModelPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateModelCustomizationJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BedrockFineTuningPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess

Description : Cette politique autorise l'utilisation d'Amazon Bedrock dans SageMaker Canvas en fournissant l'accès à des services en aval tels que S3.

`AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 02 février 2024, 18:37 UTC
- Heure modifiée : 2 février 2024, 18:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3CanvasAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/Canvas",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/Canvas/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess

Description : fournit un accès complet aux SageMaker ressources et aux opérations Amazon pour la préparation des données dans Canvas. La politique fournit également un accès sélectif aux services connexes (par exemple, S3, IAM, KMS, RDS, CloudWatch Logs, Redshift, Athena, Glue EventBridge,

Secrets Manager). Cette politique doit être associée au rôle d'exécution Amazon SageMaker Domain/User Profile.

`AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 octobre 2023, 22:56 UTC
- Heure modifiée : 16 août 2024, 18:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerListFeatureGroupOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:ListFeatureGroups",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerFeatureGroupOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sagemaker:CreateFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:feature-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerProcessingJobOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:processing-job/*canvas-data-prep*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerProcessingJobListOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:ListProcessingJobs",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPipelineOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*canvas-data-prep*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListAliases",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSOperations",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Operations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
```

```
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgePutOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EventBridgeOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeTagBasedOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeListTagOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:ListTagsForResource",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:SearchTables"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EMROperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "EMRListOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticmapreduce:ListClusters",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaListDataCatalogOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "athena:ListDataCatalogs",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaQueryExecutionOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaDataCatalogOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListTableMetadata"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:datacatalog/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftArnBasedOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftGetCredentialsOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:GetClusterCredentials",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerARNBasedOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretManagerTagBasedOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RDSOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LoggingOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/studio:*"
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessCreateApplicationOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:CreateApplication",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessListApplicationOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:ListApplications",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessApplicationOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:UpdateApplication",
        "emr-serverless:GetApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessStartJobRunOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:StartJobRun",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessListJobRunOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:ListJobRuns",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessJobRunOperations",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:CancelJobRun"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/jobruns/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessTagResourceOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassOperationForEMRServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerCanvasEMRSExecutionAccess-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSageMakerCanvasEMRSExecutionAccess-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "emr-serverless.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess

Description : Permet à Amazon SageMaker Canvas de créer, de gérer et d'afficher les détails des points de terminaison créés via Canvas. Permet à Amazon SageMaker Canvas de récupérer les métriques d'invocation des terminaux à partir de CloudWatch.

`AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 06 octobre 2023, 18:11 UTC
- Heure modifiée : 6 octobre 2023, 18:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerEndpointPerms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:Canvas*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:canvas*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadCWInvocationMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy

Description : cette politique accorde des autorisations à Amazon EMR Serverless pour des services tels que S3, utilisé par Amazon SageMaker Canvas pour le traitement de données volumineuses.

`AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 juillet 2024, 00:35 UTC
- Heure modifiée : 27 juillet 2024, 00:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3Operations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
```

```
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerCanvasForecastAccess

Description : Cette politique accorde les autorisations généralement nécessaires pour utiliser SageMaker Canvas avec Amazon Forecast.

`AmazonSageMakerCanvasForecastAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerCanvasForecastAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 24 août 2022, 20:04 UTC
- Heure modifiée : 24 août 2022, 20:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerCanvasForecastAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/Canvas*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/canvas*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerCanvasFullAccess

Description : fournit un accès complet aux ressources et aux opérations d'Amazon SageMaker Canvas. La politique fournit également un accès sélectif aux services connexes (par exemple, S3,

IAM, VPC, ECR, CloudWatch Logs, Redshift, Secrets Manager et Forecast). Cette politique doit être associée au rôle d'exécution Amazon SageMaker Domain/User Profile.

`AmazonSageMakerCanvasFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerCanvasFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 septembre 2022, 00:44 UTC
- Heure modifiée : 16 août 2024, 04:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v11 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerUserDetailsAndPackageOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListEndpoints"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPackageGroupOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeModelPackage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerTrainingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJobV2",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:AddTags",
```

```
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*Canvas*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*canvas*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*model-compilation-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerHostingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*Canvas*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*canvas*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2VPCOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECROperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LoggingOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Operations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadSageMakerJumpstartArtifacts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-west-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-east-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-east-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-eu-west-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-eu-central-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-south-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-northeast-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-northeast-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-southeast-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-southeast-2/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:SearchTables",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerARNBasedOperation",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecretManagerTagBasedOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftGetCredentialsOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentials"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ForecastOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "forecast:CreateExplainabilityExport",
        "forecast:CreateExplainability",
        "forecast:CreateForecastEndpoint",
        "forecast:CreateAutoPredictor",
        "forecast:CreateDatasetImportJob",
        "forecast:CreateDatasetGroup",
        "forecast:CreateDataset",
        "forecast:CreateForecast",
        "forecast:CreateForecastExportJob",
        "forecast:CreatePredictorBacktestExportJob",
        "forecast:CreatePredictor",
        "forecast:DescribeExplainabilityExport",
        "forecast:DescribeExplainability",
        "forecast:DescribeAutoPredictor",
        "forecast:DescribeForecastEndpoint",
        "forecast:DescribeDatasetImportJob",
        "forecast:DescribeDataset",
        "forecast:DescribeForecast",
        "forecast:DescribeForecastExportJob",
        "forecast:DescribePredictorBacktestExportJob",
        "forecast:GetAccuracyMetrics",
        "forecast:InvokeForecastEndpoint",
        "forecast:GetRecentForecastContext",
        "forecast:DescribePredictor",
        "forecast:TagResource",
        "forecast:DeleteResourceTree"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:forecast:*:*:*Canvas*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDSOperation",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "rds:DescribeDBInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassOperationForForecast",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "forecast.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoscalingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "application-autoscaling:service-namespace" : "sagemaker",
          "application-autoscaling:scalable-dimension" :
"sagemaker:variant:DesiredInstanceCount"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AsyncEndpointOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeScalingOperations",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCloudWatchUpdate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoscalingSageMakerEndpointOperation",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AthenaOperation",
      "Action" : [
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListDatabases"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueOperation",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTables"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QuicksightOperation",
      "Action" : [
        "quicksight:ListNamespaces"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowUseOfKeyInAccount",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Source" : "SageMakerCanvas",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessCreateApplicationOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:CreateApplication",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessListApplicationOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:ListApplications",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessApplicationOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:UpdateApplication",
        "emr-serverless:StopApplication",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:StartApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessStartJobRunOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:StartJobRun",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessListJobRunOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:ListJobRuns",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessJobRunOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:CancelJobRun"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/jobruns/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessTagResourceOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassOperationForEMRServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerCanvasEMRSExecutionAccess-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSageMakerCanvasEMRSExecutionAccess-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "emr-serverless.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess

Description : autorise Amazon SageMaker Canvas à utiliser le service SageMaker Data Science Assistant. L'assistant Data Science utilise actuellement Amazon SageMaker et Amazon Q Developer pour traiter les demandes des utilisateurs.

`AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 décembre 2024, 14:06 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerDataScienceAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sagemaker-data-science-assistant:SendConversation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQDeveloperAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:SendMessage",
        "q:StartConversation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerCapacityReservationServiceRolePolicy

Description : Cette politique autorise Amazon SageMaker Capacity Reservations à publier des CloudWatch statistiques dans les comptes clients pour une visibilité sur l'utilisation.

`AmazonSageMakerCapacityReservationServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 08 avril 2026, 20:27 UTC
- Heure modifiée : 8 avril 2026, 20:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSageMakerCapacityReservationServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudwatchPutMetricDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "aws/sagemaker/CapacityReservations"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy

Description : Cette politique accorde les autorisations généralement nécessaires pour utiliser Amazon SageMaker Cluster.

`AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2023, 15:11 UTC
- Heure modifiée : 29 novembre 2023, 15:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudwatchLogStreamPublishPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Clusters/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchLogGroupCreationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Clusters/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchPutMetricDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "/aws/sagemaker/Clusters"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataRetrievalFromS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMConnectivityPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerCoreServiceRolePolicy

Description : Politique gérée pour le rôle lié à un service pour Amazon SageMaker Core Services

`AmazonSageMakerCoreServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 21 décembre 2020, 21:40 UTC
- Heure modifiée : 21 décembre 2020, 21h40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSageMakerCoreServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:AuthorizedService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy

Description : fournit les autorisations nécessaires à SageMaker Edge pour créer et gérer un parc d'appareils pour le client à l'aide de la connexion cloud par défaut.

`AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service

- Heure de création : 08 décembre 2020, 16:17 UTC
- Heure modifiée : 8 décembre 2020, 16:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeviceS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerEdgeApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:SendHeartbeat",
        "sagemaker:GetDeviceRegistration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CreateIoTRoleAlias",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateRoleAlias",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "iot:UpdateRoleAlias",
        "iot:ListTagsForResource",
        "iot:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:rolealias/SageMakerEdge*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateIoTRoleAliasIamPermissionsGetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*SageMaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/*Sagemaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateIoTRoleAliasIamPermissionsPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*SageMaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/*Sagemaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/*sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "iot.amazonaws.com",
            "credentials.iot.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerFeatureStoreAccess

Description : fournit les autorisations requises pour activer la boutique hors ligne pour un groupe de SageMaker FeatureStore fonctionnalités Amazon.

`AmazonSageMakerFeatureStoreAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerFeatureStoreAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2020, 16:24 UTC
- Heure modifiée : 5 décembre 2022, 14:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFeatureStoreAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*/metadata/*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*/metadata/*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*/metadata/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetTable",
        "glue:UpdateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore",
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon SageMaker via le SDK Console de gestion AWS et. Fournit également un accès sélectif aux services connexes (par exemple, S3, ECR, CloudWatch Logs).

`AmazonSageMakerFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2017, 13:07 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v29 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAllNonAdminSageMakerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*",
        "sagemaker-geospatial:*"
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:partner-app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowAddTagsForSpace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : "CreateSpace"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAddTagsForApp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowUseOfTrainingPlanResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateCluster",
        "sagemaker:UpdateCluster",
        "sagemaker:DescribeTrainingPlan"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowStudioActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:ListApps"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppActionsForUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppActionsForSharedSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/${sagemaker:DomainId}/*/*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Shared"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMutatingActionsOnSharedSpacesWithoutOwner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/${sagemaker:DomainId}/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RestrictMutatingActionsOnSpacesToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/${sagemaker:DomainId}/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
```

```
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/
${sagemaker:DomainId}/${sagemaker:UserProfileName}"
        },
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private",
            "Shared"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RestrictMutatingActionsOnPrivateSpaceAppsToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/${sagemaker:DomainId}/*/*/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/
${sagemaker:DomainId}/${sagemaker:UserProfileName}"
        },
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowFlowDefinitionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "sagemaker:WorkteamType" : [
            "private-crowd",
            "vendor-crowd"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAWSServiceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:List*",
        "cognito-idp:AdminAddUserToGroup",
        "cognito-idp:AdminCreateUser",
        "cognito-idp:AdminDeleteUser",
        "cognito-idp:AdminDisableUser",
        "cognito-idp:AdminEnableUser",
        "cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup",
        "cognito-idp:CreateGroup",
        "cognito-idp:CreateUserPool",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:List*",
        "cognito-idp:UpdateUserPool",
```

```
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:Describe*",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:StartImageScan",
        "elastic-inference:Connect",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "glue:CreateJob",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:GetJob*",
        "glue:GetTable*",
        "glue:GetWorkflowRun",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:UpdateJob",
        "groundtruthlabeling:*",
        "iam:ListRoles",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "lambda:ListFunctions",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:Describe*",
        "logs:GetLogDelivery",
```

```
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "robomaker:CreateSimulationApplication",
        "robomaker:DescribeSimulationApplication",
        "robomaker:DeleteSimulationApplication",
        "robomaker:CreateSimulationJob",
        "robomaker:DescribeSimulationJob",
        "robomaker:CancelSimulationJob",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
        "sns:ListTopics",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowECRActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:PutImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCodeCommitActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:GitPull",
```

```
        "codecommit:GitPush"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codecommit:*:*:*sagemaker*",
        "arn:aws:codecommit:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:codecommit:*:*:*Sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCodeBuildActions",
      "Action" : [
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker*",
        "arn:aws:codebuild:*:*:build/*"
      ],
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Sid" : "AllowStepFunctionsActions",
      "Action" : [
        "states:DescribeExecution",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:StartExecution",
        "states:StopExecution",
        "states:UpdateStateMachine"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:states:*:*:statemachine:*sagemaker*",
        "arn:aws:states:*:*:execution:*sagemaker*:*"
      ],
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecretManagerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlySecretManagerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowServiceCatalogProvisionProduct",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:ProvisionProduct"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowServiceCatalogTerminateUpdateProvisionProduct",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "servicecatalog:userLevel" : "self"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ObjectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
```

```
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*aws-glue*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3GetObjectWithSageMakerExistingObjectTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3GetObjectWithServiceCatalogProvisioningExistingObjectTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:PutBucketCors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3BucketACL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowLambdaInvokeFunction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*LabelingFunction*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRoleForSageMakerApplicationAutoscaling",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "iam:AWSServiceName" : "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRoleForRobomaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSNSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Subscribe",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForSageMakerRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*AmazonSageMaker*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "robomaker.amazonaws.com",
            "states.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToSageMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAthenaActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueCreateTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*/sagemaker_tmp_*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowGlueUpdateTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:UpdateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueDeleteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*/sagemaker_tmp_*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueGetTablesAndDatabases",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueGetAndCreateDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:GetDatabase"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_processing",
        "arn:aws:glue:*:*:database/default",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_data_wrangler"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowRedshiftDataActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowRedshiftGetClusterCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentials"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListTagsForUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowCloudformationListStackResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ExpressObjectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3express:CreateSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*SageMaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*sagemaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*aws-glue*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ExpressCreateBucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3express:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*SageMaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowS3ExpressListBucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole

Description : Cette politique donne accès aux services généralement nécessaires à l'utilisation de la SageMaker géospatiale.

`AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 30 novembre 2022, 10:08 UTC
- Heure modifiée : 10 mai 2023, 20:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucketMultipartUploads"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker-geospatial:GetEarthObservationJob",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker-geospatial:*:*:earth-observation-job/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker-geospatial:GetRasterDataCollection",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker-geospatial:*:*:raster-data-collection/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerGeospatialFullAccess

Description : cette politique accorde des autorisations qui permettent un accès complet à Amazon SageMaker Geospatial via le SDK Console de gestion AWS and.

`AmazonSageMakerGeospatialFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerGeospatialFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 30 novembre 2022, 10:06 UTC
- Heure modifiée : 30 novembre 2022, 10:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerGeospatialFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker-geospatial:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker-geospatial.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerGroundTruthExecution

Description : fournit un accès aux AWS services nécessaires à l'exécution de la tâche SageMaker GroundTruth d'étiquetage

`AmazonSageMakerGroundTruthExecution`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerGroundTruthExecution` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 juillet 2020, 19h30 UTC
- Heure modifiée : 29 avril 2022, 20:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerGroundTruthExecution`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CustomLabelingJobs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*GtRecipe*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*LabelingFunction*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*GroundTruth*",
        "arn:aws:s3:::*Groundtruth*",
        "arn:aws:s3:::*groundtruth*",
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "StreamingQueue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:SetQueueAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:*GroundTruth*"
    },
    {
      "Sid" : "StreamingTopicSubscribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sns:Subscribe",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:*GroundTruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Groundtruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*groundTruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*groundtruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sns:Protocol" : "sqs"
        },
        "StringLike" : {
          "sns:Endpoint" : "arn:aws:sqs:*:*:*GroundTruth*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "StreamingTopic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:*GroundTruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Groundtruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*groundTruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*groundtruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "StreamingTopicUnsubscribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "WorkforceVPC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "ec2:VpceServiceName" : [
            "*sagemaker-task-resources*",
            "aws.sagemaker*labeling*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerHyperPodGatedModelAccess

Description : Cette politique gérée par Amazon fournit les autorisations nécessaires pour accéder SageMaker HyperPod aux modèles sécurisés dans SageMaker Jumpstart. Il permet de créer du contenu présigné URLs pour le hub dans le hub SageMaker public.

`AmazonSageMakerHyperPodGatedModelAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerHyperPodGatedModelAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 janvier 2026, 01:04 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerHyperPodGatedModelAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreatePresignedUrlAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateHubContentPresignedUrls"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hub/SageMakerPublicHub",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hub-content/SageMakerPublicHub/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerHyperPodInferenceAccess

Description : Cette politique fournit les privilèges administratifs nécessaires à la configuration de l'opérateur SageMaker HyperPod d'inférence. Il permet à l'opérateur d'inférence d'accéder aux ressources AWS réseau, à Amazon S3, Amazon ECR, Amazon, AWS Certificate Manager CloudWatch, ainsi qu'aux SageMaker ressources nécessaires pour déployer et gérer les charges de travail d'inférence sur les clusters HyperPod

`AmazonSageMakerHyperPodInferenceAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerHyperPodInferenceAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 janvier 2026, 20:34 UTC
- Heure modifiée : 20 juillet 2026, 20:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerHyperPodInferenceAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeleteObjectsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::hyperpod-tls*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::hyperpod-tls*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "s3:ExistingObjectTag/CreatedBy" : "HyperPodInference"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3PutObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectTagging"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::hyperpod-tls*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "s3:RequestObjectTag/CreatedBy" : "HyperPodInference"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataCaptureS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:PutObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::hyperpod-tls*/data-capture/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListBucketAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::hyperpod-tls*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataCaptureKMS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::hyperpod-tls*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECRAuthorization",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ECRRepositoryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2DescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2NetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSClusterAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeCluster",
        "eks-auth:AssumeRoleForPodIdentity"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSAccessEntryPolicyAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:AssociateAccessPolicy",
        "eks:DisassociateAccessPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "eks:policyarn" : "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonSagemakerHyperpodInferenceMonitoringPolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSAccessEntryListPolicies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ELBListAndDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FSxAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CertificateImportPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:AddTagsToCertificate",
        "acm:ImportCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm:*:*:certificate/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CreatedBy"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "HyperPodInference",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "HyperPodInference",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CertificateDeletePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "acm:DeleteCertificate",
      "Resource" : "arn:aws:acm:*:*:certificate/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "HyperPodInference"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToSageMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerHyperPodInference*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchMetricsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "HyperPodInference"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeCluster",
        "sagemaker:DescribeClusterInference",
        "sagemaker:UpdateClusterInference",
        "sagemaker:DescribeHubContent"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpointconfig/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:cluster/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hub-content/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hub/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateModel",
```

```
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "HyperPodInference"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : [
            "CreateModel",
            "CreateEndpointConfig",
            "CreateEndpoint"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerDeleteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "HyperPodInference"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess

Description : cette politique fournit les privilèges administratifs nécessaires à la configuration de l' SageMaker HyperPod observabilité. Il permet d'accéder à Amazon Managed Prometheus, Amazon Managed Grafana et EKS Addons. La politique inclut également un accès étendu à Grafana HTTP APIs via ServiceAccountTokens tous les espaces de travail Grafana gérés par Amazon sur votre compte.

`AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 10 juillet 2025, 14:37 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PrometheusCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:CreateWorkspace"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrometheusTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aps:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:aps:*:*:/workspaces",
        "arn:aws:aps:*:*:rulegroupsnamespace/*/HyperPodObservabilityNamespace"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : [
            "SageMaker"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrometheusDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:DescribeWorkspace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aps:*:*:workspace/*"
    },
    {
      "Sid" : "PrometheusListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:ListWorkspaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrometheusAlertsRuleGroupAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:CreateAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aps:*:*:workspace/*",
        "arn:aws:aps:*:*:rulegroupsnamespace/*/HyperPodObservabilityNamespace"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrometheusCreateRuleGroupAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aps:CreateRuleGroupsNamespace",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:aps:*:*:rulegroupsnamespace/*/
HyperPodObservabilityNamespace",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GrafanaCreateWorkspaceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:CreateWorkspace"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GrafanaTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "grafana:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:grafana:*:*:/workspaces",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SageMaker"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GrafanaListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:ListWorkspaces"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GrafanaServiceAccountAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:CreateWorkspaceApiKey",
        "grafana:CreateWorkspaceServiceAccount",
        "grafana:CreateWorkspaceServiceAccountToken",
        "grafana:ListWorkspaceServiceAccounts",
        "grafana:ListWorkspaceServiceAccountTokens",
        "grafana:DeleteWorkspaceServiceAccountToken"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:grafana:*:*:/workspaces/*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMGrafanaPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerHyperPodObservabilityGrafanaAccess-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "grafana.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMEKSPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAddonAccess-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
```

```
            "pods.eks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAddonAccess-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "HyperPodClusterAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListClusters",
        "sagemaker:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSAddonAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DeleteAddon",
        "eks:UpdateAddon",
        "eks:DescribeAddon"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:addon/*/amazon-sagemaker-hyperpod-observability/*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSAddonDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeAddonConfiguration",
        "eks:DescribeAddonVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSAddonPodIdentityAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:DeletePodIdentityAssociation",
        "eks:UpdatePodIdentityAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:podidentityassociation/*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSListDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListAddons",
        "eks:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:CreateAddon",
        "eks:CreatePodIdentityAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
        "arn:aws:eks:*:*:addon/*/*/*",
        "arn:aws:eks:*:*:podidentityassociation/*/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SageMaker"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:CreateManagedApplicationInstance"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy

Description : Cette politique accorde des autorisations à Amazon SageMaker HyperPod pour les AWS services connexes tels qu'Amazon EKS, Amazon, CloudWatch etc.

`AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 06 septembre 2024, 17:04 UTC
- Heure modifiée : 6 septembre 2024, 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EKSClusterDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DescribeCluster",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogGroupPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Clusters/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogStreamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Clusters/*:log-stream:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess

Description : Cette politique fournit les autorisations administratives requises pour configurer l'opérateur SageMaker HyperPod de formation. Il permet d'accéder aux modules complémentaires Amazon SageMaker HyperPod et EKS. La politique inclut des autorisations permettant de décrire les SageMaker HyperPod ressources de votre compte.

`AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 août 2025, 17:04 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowDescribeClusterNodeOnHyperPodClusters",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DescribeClusterNode",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerInferenceServiceRolePolicy

Description : Politique gérée pour le rôle lié au service pour Amazon SageMaker Inference.

`AmazonSageMakerInferenceServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique de Service-linked rôle
- Heure de création : 30 juillet 2026, 19:42 UTC
- Heure modifiée : 30 juillet 2026, 19:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSageMakerInferenceServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateENIWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonSageMakerManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateENIInSubnetAndSG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateENIPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "ec2:AuthorizedService" : "sagemaker.amazonaws.com",
          "ec2:Permission" : "INSTANCE-ATTACH",
          "aws:ResourceTag/AmazonSageMakerManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteENITagScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonSageMakerManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteENIPermissionTagScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonSageMakerManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateSageMakerResourcesForENI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface",
          "aws:RequestTag/AmazonSageMakerManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeNetworkResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AmazonSageMakerJobFullAccess

Description : autorise les rôles SageMaker d'exécution de tâches Amazon à accéder aux données d'Amazon S3, à appeler des agents via Amazon Bedrock AgentCore, à suivre des expériences avec MLflow, à publier des packages modèles, à écrire des journaux sur Amazon CloudWatch, à invoquer des fonctions AWS Lambda et à gérer les interfaces réseau Amazon VPC.

`AmazonSageMakerJobFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerJobFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 juin 2026, 02:42 UTC
- Heure modifiée : 3 juin 2026, 02:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerJobFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "KMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerHubPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeHubContent"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hub/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hub-content/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerModelPackagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AccessModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MLflowPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeMlflowApp",
        "sagemaker:CallMlflowAppApi",
        "sagemaker-mlflow:CreateExperiment",
        "sagemaker-mlflow:CreateRun",
        "sagemaker-mlflow:UpdateRun",
        "sagemaker-mlflow:LogBatch",
        "sagemaker-mlflow:GetExperimentByName",
        "sagemaker-mlflow:GetMetricHistory",
        "sagemaker-mlflow:GetRun",
        "sagemaker-mlflow:StartTrace",
        "sagemaker-mlflow:EndTrace",
        "sagemaker-mlflow:SearchTraces",
        "sagemaker-mlflow:ListArtifacts"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-app/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCorePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-agentcore:InvokeAgentRuntime",
        "bedrock-agentcore:StopRuntimeSession",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntime"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-agentcore:*:*:runtime/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2NetworkPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeDhcpOptions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2NetworkInterfaceTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2NetworkInterfaceDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerJobRuntimeAccess

Description : autorise les environnements d'exécution des agents à invoquer les API d'exécution des SageMaker tâches Amazon utilisées lors de la personnalisation du modèle pour la génération d'échantillons, la réalisation de trajectoires et l'envoi de récompenses.

`AmazonSageMakerJobRuntimeAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerJobRuntimeAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 juin 2026, 02:42 UTC
- Heure modifiée : 3 juin 2026, 02:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerJobRuntimeAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerJobRuntimePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:Sample",
        "sagemaker:SampleWithResponseStream",
        "sagemaker:CompleteRollout",
        "sagemaker:UpdateReward"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:job/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BearerTokenPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CallWithBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess

Description : Permet de créer des FlowDefinition ressources Amazon Augmented AI pour n'importe quelle équipe de travail.

`AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2019, 16:19 UTC
- Heure modifiée : 3 décembre 2019, 16:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*FlowDefinition",
        "sagemaker:*FlowDefinitions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerModelCustomizationCoreAccess

Description : accorde des autorisations pour les flux de travail de personnalisation des SageMaker modèles, y compris la formation sans serveur, la fonction de récompense personnalisée pour l'apprentissage par renforcement, l'évaluation des modèles et le déploiement sur des terminaux SageMaker ou Bedrock.

`AmazonSageMakerModelCustomizationCoreAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerModelCustomizationCoreAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 mai 2026, 18:57 UTC
- Heure modifiée : 21 juillet 2026, 19:57 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerModelCustomizationCoreAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerPublicHubPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListHubContents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerHubPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ImportHubContent",
        "sagemaker:ListHubs",
        "sagemaker:ListHubContents",
        "sagemaker:ListHubContentVersions",
        "sagemaker:DescribeHubContent",
        "sagemaker:DeleteHubContent"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hub/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hub-content/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "JumpStartS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::jumpstart*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerTrainingJob",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:StopTrainingJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerMLFlow",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:UpdateMlflowApp",
        "sagemaker:DescribeMlflowApp",
        "sagemaker:CreatePresignedMlflowAppUrl",
        "sagemaker:CallMlflowAppApi",
        "sagemaker-mlflow:AccessUI",
        "sagemaker-mlflow:GetExperiment",
        "sagemaker-mlflow:GetExperimentByName",
```

```
        "sagemaker-mlflow:GetRun",
        "sagemaker-mlflow:GetMetricHistory",
        "sagemaker-mlflow:GetLoggedModel",
        "sagemaker-mlflow:SearchExperiments",
        "sagemaker-mlflow:SearchRuns",
        "sagemaker-mlflow:ListArtifacts",
        "sagemaker-mlflow:CreateExperiment",
        "sagemaker-mlflow:CreateRun",
        "sagemaker-mlflow:LogBatch",
        "sagemaker-mlflow:LogMetric",
        "sagemaker-mlflow:LogParam",
        "sagemaker-mlflow:LogModel",
        "sagemaker-mlflow:LogInputs",
        "sagemaker-mlflow:SetTag",
        "sagemaker-mlflow:UpdateRun"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-app/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BYODataSetS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SageMakerModelPackage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package-group/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerLineage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:UpdateArtifact"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:action/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:artifact/*",
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:context/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:experiment-trial-component/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPipelines",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:StartPipelineExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerInference",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateInferenceComponent",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteInferenceComponent",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
```

```
        "sagemaker:InvokeEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:inference-component/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerInferenceAutoscaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerInferenceEcrReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListActions",
```

```
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListInferenceComponents",
        "sagemaker:ListMlflowApps",
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListWorkforces",
        "sagemaker:Search"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerTagsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package-group/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hub/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hub-content/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:inference-component/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:action/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerJobAdvancedSettings",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "iam:ListRoles",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "servicequotas:ListServiceQuotas"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group::log-stream:"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaListFunctions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaPermissionsForRewardFunction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:GetFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "LambdaLayerForAWSSDK",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetLayerVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:336392948345:layer:AWSSDK*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BedrockCustomModelAndEvaluation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateCustomModel",
        "bedrock:CreateEvaluationJob",
        "bedrock:GetCustomModel",
        "bedrock:GetModelImportJob",
        "bedrock:GetImportedModel",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:evaluation-job/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:imported-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:model-import-job/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:foundation-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockModelImportAndList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateModelImportJob",
        "bedrock:ListProvisionedModelThroughputs",
        "bedrock:ListCustomModelDeployments",
        "bedrock:ListCustomModels",
        "bedrock:ListModelImportJobs"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockFoundationModelOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetFoundationModelAvailability",
        "bedrock:ListFoundationModels"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForSageMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/*SageMaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/*Sagemaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/*sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "job.sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "PassRoleForAWSLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/SageMakerForLambda*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/SageMakerForLambda*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" : "arn:aws:lambda:*:*:function:*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/SageMakerForBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/SageMakerForBedrock*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "iam:PassedToService" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess

Description : cette politique AWS gérée accorde les autorisations nécessaires pour utiliser toutes les fonctionnalités d'Amazon SageMaker Governance. La politique fournit également un accès sélectif aux services connexes (par exemple, S3, KMS).

`AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 novembre 2022, 08:58 UTC
- Heure modifiée : 4 juin 2024, 21:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSMMonitoringModelCards",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListMonitoringAlerts",
        "sagemaker:ListMonitoringExecutions",
        "sagemaker:UpdateMonitoringAlert",
        "sagemaker:StartMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StopMonitoringSchedule",
        "sagemaker:ListMonitoringAlertHistory",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateModelCard",
        "sagemaker:DescribeModelCard",
        "sagemaker:UpdateModelCard",
        "sagemaker:DeleteModelCard",
        "sagemaker:ListModelCards",
        "sagemaker:ListModelCardVersions",
        "sagemaker:CreateModelCardExportJob",
        "sagemaker:DescribeModelCardExportJob",
        "sagemaker:ListModelCardExportJobs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSMTrainingModelsSearchTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3Actions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ListActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess

Description : Il s'agit d'une nouvelle politique gérée pour Model Registry dans Sagemaker. Il s'agit d'une politique autonome qui peut être associée au rôle d'utilisateur pour accéder aux fonctionnalités liées au Model Registry dans Sagemaker.

`AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 avril 2023, 05:20 UTC
- Heure modifiée : 6 juin 2024, 18:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistrySageMakerReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
```

```
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistrySageMakerWritePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:UpdateModelPackage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryS3GetPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryS3ListPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryECRReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryIAMPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryTagReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupGetPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupListPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupWritePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sagemaker:collection"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupDeletePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:DeleteGroup",
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:collection" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceKMSPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy

Description : Politique gérée pour le rôle lié au service pour les SageMaker ordinateurs portables Amazon

`AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 18 octobre 2019, 20:27 UTC
- Heure modifiée : 16 avril 2026, 18:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v12 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowFSxDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerDeleteApp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSAccessPointCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticfilesystem:CreateAccessPoint",
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*",
          "aws:RequestTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowEFSAccessPointDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DeleteAccessPoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:access-point/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticfilesystem:CreateFileSystem",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSMountWithDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:CreateMountTarget",
        "elasticfilesystem:DeleteFileSystem",
        "elasticfilesystem:DeleteMountTarget"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
```

```
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticfilesystem:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:access-point/*",
        "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2Tagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2Operations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowEC2AuthZ",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowIdcOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateManagedApplicationInstance",
        "sso:DeleteManagedApplicationInstance",
        "sso:GetManagedApplicationInstance"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
"arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSagemakerProfileCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DescribeUserProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSagemakerSpaceOperationsForCanvasManagedSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*/CanvasManagedSpace-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSagemakerAddTagsForAppManagedSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*/CanvasManagedSpace-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : "CreateSpace"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess

Description : Permet aux utilisateurs des applications SageMaker partenaires Amazon d'accéder aux applications, de répertorier les applications disponibles, de lancer des applications Web UIs et de se connecter via le SDK de l'application.

`AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 janvier 2025, 18:37 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerPartnerListAppsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:ListPartnerApps",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerPartnerAppsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePartnerAppPresignedUrl",
        "sagemaker:DescribePartnerApp",
        "sagemaker:CallPartnerAppApi"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:partner-app/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceR

Description : Politique de rôle de service utilisée par le SageMaker portefeuille AWS ServiceCatalog de produits Amazon AWS APIGateway au sein des produits fournis. Accorde des autorisations à un ensemble de services connexes, y compris Lambda et d'autres.

`AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 01 août 2023, 15:06 UTC
- Heure modifiée : 1 août 2023, 15:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:InvokeEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServ

Description : Politique de rôle de service utilisée par le SageMaker portefeuille AWS ServiceCatalog de produits Amazon AWS CloudFormation au sein des produits fournis. Accorde des autorisations à un sous-ensemble de services connexes, y compris Lambda APIGateway et d'autres.

`AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 01 août 2023, 15:06 UTC
- Heure modifiée : 1 août 2023, 15:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaRole"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "apigateway.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:TagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:project-name",
            "sagemaker:partner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:PublishLayerVersion",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:DeleteLayerVersion",
        "lambda:GetFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:layer:sagemaker-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "apigateway:DELETE",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:project-name",
            "sagemaker:partner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/lambda-auth-code/layer.zip"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRoleP

Description : Politique de rôle de service utilisée par le AWS Lambda dans le cadre des produits AWS ServiceCatalog fournis à partir du SageMaker portefeuille de produits Amazon. Accorde des autorisations à un ensemble de services connexes, notamment Secrets Manager et d'autres.

`AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 01 août 2023, 15:05 UTC
- Heure modifiée : 1 août 2023, 15:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : false
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerPipelinesIntegrations

Description : Cette politique gérée par Amazon accorde les autorisations généralement nécessaires pour une utilisation avec les étapes de rappel et les étapes Lambda SageMaker dans les pipelines de modélisation. Il est ajouté au AmazonSageMaker - ExecutionRole qui peut être créé lors de la configuration de SageMaker Studio. Il peut également être attaché à tout autre rôle qui sera utilisé pour créer ou exécuter des pipelines.

`AmazonSageMakerPipelinesIntegrations`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerPipelinesIntegrations` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 juillet 2021, 16:35 UTC
- Heure modifiée : 17 février 2023, 21:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerPipelinesIntegrations`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:UpdateFunctionCode"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sageMaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:*sagemaker*",
        "arn:aws:sqs:*:*:*sageMaker*",
        "arn:aws:sqs:*:*:*SageMaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com",
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/SageMakerPipelineExecutionEMRStepStatusUpdateRule",
        "arn:aws:events:*:*:rule/SageMakerPipelineExecutionEMRClusterStatusUpdateRule"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:CancelSteps",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:RunJobFlow",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "elasticmapreduce:ListSteps"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy

Description : Cette politique sera utilisée par SageMaker Unified Studios pour créer des ressources liées aux VPC pour QuickSight

`AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 03 juin 2025, 17:37 UTC

- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ManageQuickSightVPCConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateVPCConnection",
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:DeleteVPCConnection",
        "quicksight:ListVPCConnections",
        "quicksight:UpdateVPCConnection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:vpcconnection/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeQuickSightVPCConnectionEC2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
```

```
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageQuickSightEC2NetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon SageMaker via le SDK Console de gestion AWS et.

`AmazonSageMakerReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2017, 13:07 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2021, 16:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v11 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:GetDeviceRegistration",
```

```
        "sagemaker:GetDeviceFleetReport",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:BatchGetRecord",
        "sagemaker:GetRecord",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListUsers",
        "cognito-idp:ListUsersInGroup",
        "ecr:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePoli

Description : Politique de rôle de service utilisée par le SageMaker portefeuille AWS ServiceCatalog de produits Amazon AWS APIGateway au sein des produits fournis. Accorde des autorisations à un ensemble de services connexes, notamment CloudWatch Logs et autres.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 25 mars 2022, 04:25 UTC
- Heure modifiée : 25 mars 2022, 04:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeExportTasks",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeSubscriptionFilters",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apigateway/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRoleP

Description : Politique de rôle de service utilisée par le SageMaker portefeuille AWS ServiceCatalog de produits Amazon AWS CloudFormation au sein des produits fournis. Accorde des autorisations à un sous-ensemble de services connexes, y compris à SageMaker d'autres.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 25 mars 2022, 04:26 UTC
- Heure modifiée : 25 mars 2022, 04:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:AssociateTrialComponent",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:BatchGetRecord",
        "sagemaker:BatchPutMetrics",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:CreateAlgorithm",
        "sagemaker:CreateApp",
```

```
        "sagemaker:CreateAppImageConfig",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateCodeRepository",
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:CreateDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateDeviceFleet",
        "sagemaker:CreateDomain",
        "sagemaker:CreateEdgePackagingJob",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateExperiment",
        "sagemaker:CreateFeatureGroup",
        "sagemaker:CreateFlowDefinition",
        "sagemaker:CreateHumanTaskUi",
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:CreateImage",
        "sagemaker:CreateImageVersion",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:CreateLabelingJob",
        "sagemaker:CreateLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:CreateModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:CreateNotebookInstance",
        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateProject",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateTrial",
        "sagemaker:CreateTrialComponent",
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:CreateWorkforce",
        "sagemaker:CreateWorkteam",
        "sagemaker:DeleteAction",
```

```
        "sagemaker:DeleteAlgorithm",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:DeleteAppImageConfig",
        "sagemaker:DeleteArtifact",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:DeleteCodeRepository",
        "sagemaker:DeleteContext",
        "sagemaker:DeleteDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteDeviceFleet",
        "sagemaker:DeleteDomain",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteExperiment",
        "sagemaker:DeleteFeatureGroup",
        "sagemaker:DeleteFlowDefinition",
        "sagemaker:DeleteHumanLoop",
        "sagemaker:DeleteHumanTaskUi",
        "sagemaker:DeleteImage",
        "sagemaker:DeleteImageVersion",
        "sagemaker:DeleteLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:DeleteProject",
        "sagemaker:DeleteRecord",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:DeleteTrial",
        "sagemaker:DeleteTrialComponent",
        "sagemaker:DeleteUserProfile",
        "sagemaker:DeleteWorkforce",
        "sagemaker:DeleteWorkteam",
        "sagemaker:DeregisterDevices",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
```

```
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeContext",
        "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDevice",
        "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEdgePackagingJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeExperiment",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeFlowDefinition",
        "sagemaker:DescribeHumanLoop",
        "sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeLabelingJob",
        "sagemaker:DescribeLineageGroup",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeProject",
        "sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:DescribeTrial",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeWorkforce",
```

```
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:DisableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:DisassociateTrialComponent",
        "sagemaker:EnableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:GetDeviceFleetReport",
        "sagemaker:GetDeviceRegistration",
        "sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:GetRecord",
        "sagemaker:GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:ListActions",
        "sagemaker:ListAlgorithms",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListCompilationJobs",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListDeviceFleets",
        "sagemaker:ListDevices",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEdgePackagingJobs",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListExperiments",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
        "sagemaker:ListHumanLoops",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListImages",
        "sagemaker:ListInferenceRecommendationsJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam",
        "sagemaker:ListLineageGroups",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
```

```
        "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListMonitoringExecutions",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListProjects",
        "sagemaker:ListSubscribedWorkteams",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListTrialComponents",
        "sagemaker:ListTrials",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListWorkforces",
        "sagemaker:ListWorkteams",
        "sagemaker:PutLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutRecord",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:RegisterDevices",
        "sagemaker:RenderUiTemplate",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:SendHeartbeat",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:StartHumanLoop",
        "sagemaker:StartMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopCompilationJob",
        "sagemaker:StopEdgePackagingJob",
        "sagemaker:StopHumanLoop",
```

```
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:StopInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:StopLabelingJob",
        "sagemaker:StopMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:UpdateAction",
        "sagemaker:UpdateAppImageConfig",
        "sagemaker:UpdateArtifact",
        "sagemaker:UpdateCodeRepository",
        "sagemaker:UpdateContext",
        "sagemaker:UpdateDeviceFleet",
        "sagemaker:UpdateDevices",
        "sagemaker:UpdateDomain",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateExperiment",
        "sagemaker:UpdateImage",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:UpdateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:UpdateProject",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "sagemaker:UpdateTrial",
        "sagemaker:UpdateTrialComponent",
        "sagemaker:UpdateUserProfile",
        "sagemaker:UpdateWorkforce",
        "sagemaker:UpdateWorkteam"
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy

Description : Politique de rôle de service utilisée par le SageMaker portefeuille AWS ServiceCatalog de produits Amazon AWS CodeBuild au sein des produits fournis. Accorde des autorisations à un sous-ensemble de services connexes CodePipeline, y compris, CodeBuild et à d'autres.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 mars 2022, 04:27 UTC

- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildCodeCommitPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:CancelUploadArchive",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
        "codecommit:UploadArchive"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codecommit:*:*:sagemaker-*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildECRReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImageScanFindings",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeImageReplicationStatus",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:DescribeImageReplicationStatus",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
```

```
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildECRWritePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:UploadLayerPart"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildPassRoletPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "events.amazonaws.com",
            "codepipeline.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com",
```

```
            "codebuild.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildLogPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeExportTasks",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeSubscriptionFilters",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
```

```
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildSageMakerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:AssociateTrialComponent",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:BatchGetRecord",
        "sagemaker:BatchPutMetrics",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:CreateAlgorithm",
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:CreateAppImageConfig",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateCodeRepository",
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:CreateDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateDeviceFleet",
        "sagemaker:CreateDomain",
        "sagemaker:CreateEdgePackagingJob",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateExperiment",
        "sagemaker:CreateFeatureGroup",
        "sagemaker:CreateFlowDefinition",
        "sagemaker:CreateHumanTaskUi",
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:CreateImage",
```

```
        "sagemaker:CreateImageVersion",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:CreateLabelingJob",
        "sagemaker:CreateLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:CreateModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:CreateNotebookInstance",
        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateProject",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateTrial",
        "sagemaker:CreateTrialComponent",
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:CreateWorkforce",
        "sagemaker:CreateWorkteam",
        "sagemaker:DeleteAction",
        "sagemaker:DeleteAlgorithm",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:DeleteAppImageConfig",
        "sagemaker:DeleteArtifact",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:DeleteCodeRepository",
        "sagemaker:DeleteContext",
        "sagemaker:DeleteDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteDeviceFleet",
        "sagemaker:DeleteDomain",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteExperiment",
        "sagemaker:DeleteFeatureGroup",
        "sagemaker:DeleteFlowDefinition",
        "sagemaker:DeleteHumanLoop",
        "sagemaker:DeleteHumanTaskUi",
        "sagemaker:DeleteImage",
```

```
        "sagemaker:DeleteImageVersion",
        "sagemaker:DeleteLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:DeleteProject",
        "sagemaker:DeleteRecord",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:DeleteTrial",
        "sagemaker:DeleteTrialComponent",
        "sagemaker:DeleteUserProfile",
        "sagemaker:DeleteWorkforce",
        "sagemaker:DeleteWorkteam",
        "sagemaker:DeregisterDevices",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeContext",
        "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDevice",
        "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEdgePackagingJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeExperiment",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeFlowDefinition",
        "sagemaker:DescribeHumanLoop",
        "sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
```

```
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeLabelingJob",
        "sagemaker:DescribeLineageGroup",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeProject",
        "sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:DescribeTrial",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeWorkforce",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:DisableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:DisassociateTrialComponent",
        "sagemaker:EnableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:GetDeviceFleetReport",
        "sagemaker:GetDeviceRegistration",
        "sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:GetRecord",
        "sagemaker:GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:ListActions",
        "sagemaker:ListAlgorithms",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListArtifacts",
```

```
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListCompilationJobs",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListDeviceFleets",
        "sagemaker:ListDevices",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEdgePackagingJobs",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListExperiments",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
        "sagemaker:ListHumanLoops",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListImages",
        "sagemaker:ListInferenceRecommendationsJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam",
        "sagemaker:ListLineageGroups",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListMonitoringExecutions",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListProjects",
        "sagemaker:ListSubscribedWorkteams",
        "sagemaker:ListTags",
```

```
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListTrialComponents",
        "sagemaker:ListTrials",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListWorkforces",
        "sagemaker:ListWorkteams",
        "sagemaker:PutLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutRecord",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:RegisterDevices",
        "sagemaker:RenderUiTemplate",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:SendHeartbeat",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:StartHumanLoop",
        "sagemaker:StartMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopCompilationJob",
        "sagemaker:StopEdgePackagingJob",
        "sagemaker:StopHumanLoop",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:StopInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:StopLabelingJob",
        "sagemaker:StopMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:UpdateAction",
        "sagemaker:UpdateAppImageConfig",
        "sagemaker:UpdateArtifact",
        "sagemaker:UpdateCodeRepository",
        "sagemaker:UpdateContext",
        "sagemaker:UpdateDeviceFleet",
        "sagemaker:UpdateDevices",
        "sagemaker:UpdateDomain",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
```

```
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateExperiment",
        "sagemaker:UpdateImage",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:UpdateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:UpdateProject",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "sagemaker:UpdateTrial",
        "sagemaker:UpdateTrialComponent",
        "sagemaker:UpdateUserProfile",
        "sagemaker:UpdateWorkforce",
        "sagemaker:UpdateWorkteam"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:project/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildCodeStarConnectionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildCodeConnectionPermission",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePo

Description : Politique de rôle de service utilisée par le SageMaker portefeuille de AWS ServiceCatalog produits Amazon AWS CodePipeline dans le cadre des produits fournis. Accorde des autorisations à un sous-ensemble de services connexes CodePipeline, y compris, CodeBuild et à d'autres.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 22 février 2022, 09:53 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCFnPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:SetStackPolicy",
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sagemaker-*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCFnTagPermission",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sagemaker-*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:project-name"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelinePassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRole"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCodeBuildPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker-*",
        "arn:aws:codebuild:*:*:build/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCodeCommitPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:CancelUploadArchive",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
        "codecommit:UploadArchive"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codecommit:*:*:sagemaker-*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCodeStarConnectionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCodeConnectionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy

Description : Politique de rôle de service utilisée par les AWS CloudWatch événements dans le cadre des AWS ServiceCatalog produits fournis à partir du SageMaker portefeuille de produits Amazon. Accorde des autorisations à un sous-ensemble de services connexes, y compris à CodePipeline d'autres.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 22 février 2022, 09:53 UTC
- Heure modifiée : 22 février 2022, 09:53 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codepipeline:StartPipelineExecution",
      "Resource" : "arn:aws:codepipeline:*:*:sagemaker-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy

Description : Politique de rôle de service utilisée par le AWS Firehose dans le cadre des produits AWS ServiceCatalog fournis à partir du SageMaker portefeuille de produits Amazon. Accorde des autorisations à un ensemble de services connexes, notamment Firehose et d'autres.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 22 février 2022, 09:54 UTC
- Heure modifiée : 22 février 2022, 09:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/sagemaker-*"
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy

Description : Politique de rôle de service utilisée par The AWS Glue dans le cadre AWS ServiceCatalog des produits fournis à partir du SageMaker portefeuille de produits Amazon. Accorde des autorisations à un ensemble de services connexes, notamment Glue, S3 et autres.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 22 février 2022, 09:51 UTC
- Heure modifiée : 26 août 2022, 19:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:SearchTables",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/default",
        "arn:aws:glue:*:*:database/global_temp",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker-*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker-*",
        "arn:aws:glue:*:*:tableVersion/sagemaker-*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutBucketCors"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:Describe*",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
```

```
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/glue/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy

Description : Politique de rôle de service utilisée par le AWS Lambda dans le cadre des produits AWS ServiceCatalog fournis à partir du SageMaker portefeuille de produits Amazon. Accorde des autorisations à un ensemble de services connexes, notamment ECR, S3 et autres.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 04 avril 2022, 16:34 UTC
- Heure modifiée : 11 juin 2024, 18:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaECRPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:UploadLayerPart"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaEventBridgePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/sagemaker-*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaS3BucketPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutBucketCors"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaS3ObjectPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaSageMakerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:AssociateTrialComponent",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
```

```
        "sagemaker:BatchGetRecord",
        "sagemaker:BatchPutMetrics",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:CreateAlgorithm",
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:CreateAppImageConfig",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateCodeRepository",
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:CreateDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateDeviceFleet",
        "sagemaker:CreateDomain",
        "sagemaker:CreateEdgePackagingJob",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateExperiment",
        "sagemaker:CreateFeatureGroup",
        "sagemaker:CreateFlowDefinition",
        "sagemaker:CreateHumanTaskUi",
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:CreateImage",
        "sagemaker:CreateImageVersion",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:CreateLabelingJob",
        "sagemaker:CreateLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:CreateModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:CreateNotebookInstance",
        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateProject",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateTrial",
```

```
        "sagemaker:CreateTrialComponent",
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:CreateWorkforce",
        "sagemaker:CreateWorkteam",
        "sagemaker:DeleteAction",
        "sagemaker:DeleteAlgorithm",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:DeleteAppImageConfig",
        "sagemaker:DeleteArtifact",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:DeleteCodeRepository",
        "sagemaker:DeleteContext",
        "sagemaker:DeleteDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteDeviceFleet",
        "sagemaker:DeleteDomain",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteExperiment",
        "sagemaker:DeleteFeatureGroup",
        "sagemaker:DeleteFlowDefinition",
        "sagemaker:DeleteHumanLoop",
        "sagemaker:DeleteHumanTaskUi",
        "sagemaker:DeleteImage",
        "sagemaker:DeleteImageVersion",
        "sagemaker:DeleteLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:DeleteProject",
        "sagemaker:DeleteRecord",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:DeleteTrial",
        "sagemaker:DeleteTrialComponent",
        "sagemaker:DeleteUserProfile",
        "sagemaker:DeleteWorkforce",
        "sagemaker:DeleteWorkteam",
```

```
        "sagemaker:DeregisterDevices",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeContext",
        "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDevice",
        "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEdgePackagingJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeExperiment",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeFlowDefinition",
        "sagemaker:DescribeHumanLoop",
        "sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeLabelingJob",
        "sagemaker:DescribeLineageGroup",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeProject",
        "sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
```

```
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:DescribeTrial",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeWorkforce",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:DisableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:DisassociateTrialComponent",
        "sagemaker:EnableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:GetDeviceFleetReport",
        "sagemaker:GetDeviceRegistration",
        "sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:GetRecord",
        "sagemaker:GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:ListActions",
        "sagemaker:ListAlgorithms",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListCompilationJobs",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListDeviceFleets",
        "sagemaker:ListDevices",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEdgePackagingJobs",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListExperiments",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
        "sagemaker:ListHumanLoops",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListImages",
```

```
        "sagemaker:ListInferenceRecommendationsJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam",
        "sagemaker:ListLineageGroups",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListMonitoringExecutions",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListProjects",
        "sagemaker:ListSubscribedWorkteams",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListTrialComponents",
        "sagemaker:ListTrials",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListWorkforces",
        "sagemaker:ListWorkteams",
        "sagemaker:PutLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutRecord",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:RegisterDevices",
        "sagemaker:RenderUiTemplate",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:SendHeartbeat",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:StartHumanLoop",
        "sagemaker:StartMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
```

```
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopCompilationJob",
        "sagemaker:StopEdgePackagingJob",
        "sagemaker:StopHumanLoop",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:StopInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:StopLabelingJob",
        "sagemaker:StopMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:UpdateAction",
        "sagemaker:UpdateAppImageConfig",
        "sagemaker:UpdateArtifact",
        "sagemaker:UpdateCodeRepository",
        "sagemaker:UpdateContext",
        "sagemaker:UpdateDeviceFleet",
        "sagemaker:UpdateDevices",
        "sagemaker:UpdateDomain",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateExperiment",
        "sagemaker:UpdateImage",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:UpdateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:UpdateProject",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "sagemaker:UpdateTrial",
        "sagemaker:UpdateTrialComponent",
        "sagemaker:UpdateUserProfile",
        "sagemaker:UpdateWorkforce",
        "sagemaker:UpdateWorkteam"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:action/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:algorithm/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app-image-config/*",
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:artifact/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:automl-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:code-repository/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:compilation-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:context/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:data-quality-job-definition/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:device-fleet/*/device/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:device-fleet/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:edge-packaging-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:experiment/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:experiment-trial/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:experiment-trial-component/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:feature-group/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:human-loop/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:human-task-ui/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hyper-parameter-tuning-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:image/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:image-version/*/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:inference-recommendations-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:labeling-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-bias-job-definition/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-explainability-job-definition/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package-group/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-quality-job-definition/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:monitoring-schedule/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance-lifecycle-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*/execution/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:processing-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:project/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:transform-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:workforce/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:workteam/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaLogPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeExportTasks",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeSubscriptionFilters",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaCodeBuildPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:StartBuild",
        "codebuild:BatchGetBuilds"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerSpacesControllerPolicy

Description : accorde à Systems Manager les autorisations d'activation, de gestion de session et d'opérations clés KMS requises pour que l'addon SageMaker Spaces permette un accès à distance sécurisé à EKS SageMaker Spaces.

`AmazonSageMakerSpacesControllerPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerSpacesControllerPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 novembre 2025, 04:34 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerSpacesControllerPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMCreateActivationForSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateActivation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/managed-by" : "amazon-sagemaker-
spaces",
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/eks-cluster-arn" :
 "${aws:PrincipalTag/eks-cluster-arn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMDescribeActivations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeActivations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMDescribeSessions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeSessions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMDeleteActivation",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteActivation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToAddTagsToActivation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:AddTagsToResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:iam::*:role/sagemaker-space-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/managed-by" : "amazon-sagemaker-
spaces",
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/eks-cluster-arn" :
 "${aws:PrincipalTag/eks-cluster-arn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMDescribeManagedNodes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMDeregisterWorkspaceInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeregisterManagedInstance"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:resourceTag/sagemaker.amazonaws.com/managed-by" : "amazon-sagemaker-
spaces",
          "ssm:resourceTag/sagemaker.amazonaws.com/eks-cluster-arn" :
 "${aws:PrincipalTag/eks-cluster-arn}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToPassSsmManagedNodeRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/sagemaker-space-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:resourceTag/sagemaker.amazonaws.com/managed-by" : "amazon-sagemaker-
spaces",
          "ssm:resourceTag/sagemaker.amazonaws.com/eks-cluster-arn" :
 "${aws:PrincipalTag/eks-cluster-arn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowStartSessionDocuments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-StartSSHSession",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/SageMaker-Space*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSKeyOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContext:sagemaker:component" : "amazon-sagemaker-spaces",
          "kms:EncryptionContext:sagemaker:eks-cluster-arn" : "${aws:PrincipalTag/eks-
cluster-arn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMDescribeDocument",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/SageMaker-Space*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMCreateDocument",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SageMaker-Space*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/managed-by" : "amazon-sagemaker-
spaces",
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/eks-cluster-arn" :
 "${aws:PrincipalTag/eks-cluster-arn}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToEnableAdvancedTierForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:ResetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/managed-instance/activation-
tier"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToAddTagsToSSMDocument",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:AddTagsToResource",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SageMaker-Space*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/managed-by" : "amazon-sagemaker-
spaces"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerSpacesRouterPolicy

Description : accorde à Systems les autorisations d'opérations clés KMS requises pour que le SageMaker Spaces Router puisse permettre un accès à distance sécurisé à EKS SageMaker Spaces.

`AmazonSageMakerSpacesRouterPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerSpacesRouterPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 novembre 2025, 04:34 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerSpacesRouterPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "KMSDescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "KMSKeyOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContext:sagemaker:component" : "amazon-sagemaker-spaces",
          "kms:EncryptionContext:sagemaker:eks-cluster-arn" : "${aws:PrincipalTag/eks-
cluster-arn}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess

Description : Cette politique gérée par Amazon fournit les autorisations nécessaires pour créer et gérer des plans de SageMaker formation. Il permet aux utilisateurs de créer des plans de formation et des capacités réservées, de décrire les plans de formation existants et d'effectuer des opérations de recherche et de listage.

`AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 décembre 2024, 13:21 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateTrainingPlanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingPlan",
        "sagemaker:CreateReservedCapacity",
        "sagemaker:DescribeReservedCapacity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AddTagsToTrainingPlanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : [
            "CreateTrainingPlan",
            "CreateReservedCapacity"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeTrainingPlanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DescribeTrainingPlan",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NonResourceLevelTrainingPlanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:SearchTrainingPlanOfferings",
        "sagemaker:ListTrainingPlans"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListUltraServersByReservedCapacityPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:ListUltraServersByReservedCapacity",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSecurityLakeAdministrator

Description : fournit un accès complet à Amazon Security Lake et aux services associés nécessaires à l'administration de Security Lake.

`AmazonSecurityLakeAdministrator`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSecurityLakeAdministrator` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 mai 2023, 22:04 UTC
- Heure modifiée : 23 février 2024, 16:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSecurityLakeAdministrator`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowActionsWithAnyResource",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "securitylake:*",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListDelegatedServicesForAccount",
        "organizations:ListAccounts",
        "iam:ListRoles",
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsWithAnyResourceViaSecurityLake",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:GetDatalakeSettings",
        "events:ListConnections",
        "events:ListApiDestinations",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagingSecurityLakeS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:PutBucketTagging",
```

```
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutReplicationConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketNotification"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowLambdaCreateFunction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:SecurityLake_Glue_Partition_Updater_Lambda*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowLambdaAddPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:SecurityLake_Glue_Partition_Updater_Lambda*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "lambda:Principal" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:GetTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/amazon_security_lake_glue_db*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/amazon_security_lake_glue_db*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:CreateApiDestination",
        "events:CreateConnection",
        "events:UpdateConnection",
        "events:UpdateApiDestination",
        "events:DeleteConnection",
        "events:DeleteApiDestination",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DeleteRule"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:events:*:*:rule/AmazonSecurityLake*",
        "arn:aws:events:*:*:rule/SecurityLake*",
        "arn:aws:events:*:*:api-destination/AmazonSecurityLake*",
        "arn:aws:events:*:*:connection/AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSQSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:SetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueURL",
        "sqs:AddPermission",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:DeleteQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:SecurityLake*",
        "arn:aws:sqs:*:*:AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsCmkGrantForSecurityLake",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
        },
```

```
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "GenerateDataKey",
            "RetireGrant",
            "Decrypt"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEnablingQueryBasedSubscribers",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "ram:ResourceArn" : [
            "arn:aws:glue:*:*:catalog",
            "arn:aws:glue:*:*:database/amazon_security_lake_glue_db*",
            "arn:aws:glue:*:*:table/amazon_security_lake_glue_db*/*"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfiguringQueryBasedSubscribers",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:UpdateResourceShare",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : "LakeFormation*"
        },
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfiguringCredentialsForSubscriberNotification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:events!connection/
AmazonSecurityLake-*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForUpdatingGluePartitionsSecLakeArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManager",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManagerV2"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:securitylake:*:*:data-lake/default"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForUpdatingGluePartitionsLambdaArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManager",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManagerV2"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:lambda:*:*:function:SecurityLake_Glue_Partition_Updater_Lambda*",
            "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLake*"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForCrossRegionReplicationSecLakeArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeS3ReplicationRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "s3.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:securitylake:*:*:data-lake/default"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForCrossRegionReplicationS3Arn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeS3ReplicationRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "s3.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
```

```
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForCustomSourceCrawlerSecLakeArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeCustomDataGlueCrawler*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "glue.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:securitylake:*:*:data-lake/default"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForCustomSourceCrawlerGlueArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeCustomDataGlueCrawler*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "glue.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForSubscriberNotificationSecLakeArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeSubscriberEventBridge",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : "events.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:securitylake:*:*:subscriber/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForSubscriberNotificationEventsArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeSubscriberEventBridge",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "events.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:events:*:*:rule/AmazonSecurityLake*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOnboardingToSecurityLakeDependencies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/securitylake.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSecurityLake",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lakeformation.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLakeFormationDataAccess",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/apidestinations.events.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEventBridgeApiDestinations"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "securitylake.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "apidestinations.events.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowRolePolicyActionsforSubscibersandSources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonSecurityLake*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonSecurityLakePermissionsBoundary"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowRegisterS3LocationInLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:GetRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lakeformation.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLakeFormationDataAccess",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowIAMActionsByResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:DeleteRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonSecurityLake*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadAccessToSecurityLakes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake-*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadAccessToSecurityLakeMetastoreObject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::security-lake-meta-store-manager-*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ResourcelessReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSecurityLakeMetastoreManager

Description : Politique du gestionnaire de SecurityLake méta-boutique Amazon Lambda qui autorise l'accès à Cloudwatch, S3, Glue et SQS.

`AmazonSecurityLakeMetastoreManager`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSecurityLakeMetastoreManager` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 23 janvier 2024, 15:26 UTC
- Heure modifiée : 01 avril 2024, 20:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSecurityLakeMetastoreManager`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowWriteLambdaLogs",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/AmazonSecurityLake*",
        "arn:aws:logs:*:*:/aws/lambda/AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreatePartition",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:GetTable",
        "glue:UpdateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/amazon_security_lake_glue_db*/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/amazon_security_lake_glue_db*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowToReadFromSqs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMetaDataReadWrite",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMetaDataCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*/metadata/*.avro",
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*/metadata/*.metadata.json"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSecurityLakePermissionsBoundary

Description : Amazon Security Lake crée des rôles IAM pour les sources personnalisées tierces afin d'écrire des données dans un lac de données et pour les abonnés tiers pour consommer les données d'un lac de données, et utilise cette politique lors de la création de ces rôles afin de définir les limites de leurs autorisations.

`AmazonSecurityLakePermissionsBoundary`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSecurityLakePermissionsBoundary` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2022, 14:11 UTC
- Heure modifiée : 14 mai 2024, 20:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSecurityLakePermissionsBoundary`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowActionsForSecurityLake",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsForSecurityLake",
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueUrl",
```

```
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsNotOnSecurityLakeBucket",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsNotOnSecurityLakeSQS",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "NotResource" : "arn:aws:sqs:*:*:AmazonSecurityLake*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsNotOnSecurityLakeKMSS3SQS",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringNotLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "sqs.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsNotOnSecurityLakeKMSForS3",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "false"
        },
        "StringNotLikeIfExists" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsNotOnSecurityLakeKMSForS3SQS",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sqs:arn" : "false"
        },
        "StringNotLikeIfExists" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sqs:arn" : [
            "arn:aws:sqs:*:*:AmazonSecurityLake*"
          ]
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSESFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon SES via le Console de gestion AWS.

`AmazonSESFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSESFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSESFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSESReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon SES via le Console de gestion AWS.

`AmazonSESReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSESReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 14 mai 2024, 12h03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSESReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SESReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:Get*",
        "ses:List*",
        "ses:BatchGetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSESServiceRolePolicy

Description : Permet à SES de publier les mesures CloudWatch de surveillance de base d'Amazon pour le compte de vos ressources SES

`AmazonSESServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 21 mai 2024, 16:02 UTC
- Heure modifiée : 21 mai 2024, 16:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSESServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPutMetricDataToSESCloudWatchNamespaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/SES",
            "AWS/SES/MailManager",
            "AWS/SES/Addons"
          ]
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSNSFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon SNS via le. Console de gestion AWS

`AmazonSNSFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSNSFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 24 septembre 2024, 22:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSNSFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SNSFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sns:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SMSAccessViaSNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms-voice:DescribeVerifiedDestinationNumbers",
        "sms-voice:CreateVerifiedDestinationNumber",
        "sms-voice:SendDestinationNumberVerificationCode",
        "sms-voice:SendTextMessage",
        "sms-voice:DeleteVerifiedDestinationNumber",
        "sms-voice:VerifyDestinationNumber",
        "sms-voice:DescribeAccountAttributes",
        "sms-voice:DescribeSpendLimits",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers",
        "sms-voice:SetTextMessageSpendLimitOverride",
        "sms-voice:DescribeOptedOutNumbers",
        "sms-voice:DeleteOptedOutNumber"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sns.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSNSReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon SNS via le. Console de gestion AWS

`AmazonSNSReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSNSReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 24 septembre 2024, 22h13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSNSReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SNSReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:List*",
        "sns:CheckIfPhoneNumberIsOptedOut",
        "sns:GetEndpointAttributes",
```

```
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
        "sns:GetPlatformApplicationAttributes",
        "sns:GetSMSAttributes",
        "sns:GetSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:GetSubscriptionAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SMSAccessViaSNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms-voice:DescribeVerifiedDestinationNumbers",
        "sms-voice:DescribeAccountAttributes",
        "sms-voice:DescribeSpendLimits",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers",
        "sms-voice:DescribeOptedOutNumbers"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sns.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSNSRole

Description : politique par défaut pour le rôle de service Amazon SNS.

`AmazonSNSRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSNSRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSNSRole`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutMetricFilter",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSQSFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon SQS via le. Console de gestion AWS

`AmazonSQSFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSQSFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSQSFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Action" : [
        "sqs:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSQSReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon SQS via le. Console de gestion AWS

`AmazonSQSReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSQSReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 24 mai 2024, 18:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSQSReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSQSReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ListDeadLetterSourceQueues",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ListMessageMoveTasks",
        "sqs:ListQueueTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSSMAutomationApproverAccess

Description : permet de visualiser les exécutions automatisées et d'envoyer les décisions d'approbation à l'automatisation en attente d'approbation

`AmazonSSMAutomationApproverAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSSMAutomationApproverAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 août 2017, 23:07 UTC
- Heure modifiée : 7 août 2017, 23:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMAutomationApproverAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:SendAutomationSignal"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSSMAutomationRole

Description : autorise le service EC2 Automation à exécuter les activités définies dans les documents d'automatisation

`AmazonSSMAutomationRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSSMAutomationRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 05 décembre 2016, 22:09 UTC
- Heure modifiée : 20 mars 2026, 17:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSSMAutomationRole`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:Automation*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DescribeTags",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:*"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:Automation*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ssm:*:*:session/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSSMDirectoryServiceAccess

Description : Cette politique permet à l'agent SSM d'accéder au Directory Service au nom du client pour rejoindre le domaine de l'instance gérée.

`AmazonSSMDirectoryServiceAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSSMDirectoryServiceAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 mars 2019, 17:44 UTC
- Heure modifiée : 15 mars 2019, 17:44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMDirectoryServiceAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:CreateComputer",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSSMFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon SSM.

`AmazonSSMFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSSMFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 mai 2015, 17:39 UTC
- Heure modifiée : 20 novembre 2019, 20:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "ds:CreateComputer",
        "ds:DescribeDirectories",
```

```
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "logs:*",
        "ssm:*",
        "ec2messages:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSSMMaintenanceWindowRole

Description : rôle de service à utiliser pour la fenêtre de maintenance EC2

`AmazonSSMMaintenanceWindowRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSSMMaintenanceWindowRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 01 décembre 2016, 15:57 UTC
- Heure modifiée : 27 juillet 2019, 00:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSSMMaintenanceWindowRole`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution",
```

```
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:SSM*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*:SSM*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:DescribeExecution",
        "states:StartExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:states:*:*:stateMachine:SSM*",
        "arn:aws:states:*:*:execution:SSM*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroups",
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy

Description : cette politique active la fonctionnalité AWS Systems Manager sur les instances EC2.

`AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 août 2022, 20:54 UTC
- Heure modifiée : 16 juillet 2024, 18:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSSMAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetManifest",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:PutInventory",
        "ssm:PutComplianceItems",
        "ssm:PutConfigurePackageResult",
        "ssm:UpdateAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMChannelMessaging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMLegacyMessaging",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSSMManagedInstanceCore

Description : la politique du rôle Amazon EC2 consiste à activer les fonctionnalités principales du service AWS Systems Manager.

`AmazonSSMManagedInstanceCore`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSSMManagedInstanceCore` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 mars 2019, 17:22 UTC
- Heure modifiée : 23 mai 2019, 16:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetManifest",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:PutInventory",
        "ssm:PutComplianceItems",
        "ssm:PutConfigurePackageResult",
        "ssm:UpdateAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSSMPatchAssociation

Description : fournissez l'accès aux instances enfants pour les opérations d'association de correctifs.

`AmazonSSMPatchAssociation`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSSMPatchAssociation` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 mai 2020, 16h00 UTC
- Heure modifiée : 13 mai 2020, 16h00 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMPatchAssociation`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:DescribeEffectivePatchesForPatchBaseline",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:patchbaseline/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetPatchBaseline",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:patchbaseline/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:DescribePatchBaselines",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSSMReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon SSM.

`AmazonSSMReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSSMReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 mai 2015, 17:44 UTC
- Heure modifiée : 29 mai 2015, 17:44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:Describe*",
        "ssm:Get*",
        "ssm:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSSMServiceRolePolicy

Description : fournit un accès aux AWS ressources gérées ou utilisées par Amazon SSM

`AmazonSSMServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 13 novembre 2017, 19:20 UTC
- Heure modifiée : 26 juin 2026, 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSSMServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v17 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:ListCommandInvocations",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:GetCalendarState",
        "ssm:ListCloudConnectors"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutInventory"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "ssm:InventoryTypeName" : [
            "AWS:ComplianceItem",
            "AWS:PatchSummary"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:SSM*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*:SSM*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:DescribeExecution",
        "states:StartExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:states:*:*:stateMachine:SSM*",
        "arn:aws:states:*:*:execution:SSM*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroups",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:SelectResourceConfig"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckSummaries",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckResult",
        "support:DescribeCases"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeComplianceByConfigRule",
        "config:DescribeComplianceByResource",
        "config:DescribeRemediationConfigurations",
        "config:DescribeConfigurationRecorders"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:DescribeAlarms",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeOrganization",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ListStackSets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:DeleteStackSet"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWS-QuickSetup-SSM*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:DeleteStackInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWS-QuickSetup-SSM*:*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset-target/AWS-QuickSetup-SSM*:*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:type/resource/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:RemoveTargets",
        "events:DeleteRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/SSMExplorerManagedRule"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:DescribeRule",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "securityhub:DescribeHub",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-explorer-2:CreateManagedView",
      "Resource" : "arn:aws:resource-explorer-2:*:*:managed-view/AWSManagedViewForSSM*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSumerianFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Sumerian.

`AmazonSumerianFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonSumerianFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 avril 2018, 20:14 UTC
- Heure modifiée : 24 avril 2018, 20:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSumerianFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sumerian:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonTextractFullAccess

Description : Accès à tous les Amazon Textract APIs

`AmazonTextractFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonTextractFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2018, 19:07 UTC
- Heure modifiée : 28 novembre 2018, 19:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTextractFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "textract:*"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonTextractServiceRole

Description : Permet à Textract d'appeler les AWS services en votre nom.

`AmazonTextractServiceRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonTextractServiceRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 28 novembre 2018, 19:12 UTC
- Heure modifiée : 28 novembre 2018, 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonTextractServiceRole`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:AmazonTextract*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonTimestreamConsoleFullAccess

Description : fournit un accès complet pour gérer Amazon Timestream à l'aide du. Console de gestion AWS Notez que cette politique accorde également des autorisations pour certaines opérations KMS, ainsi que des opérations pour gérer vos requêtes enregistrées. Si vous utilisez une clé CMK gérée par le client, reportez-vous à la documentation pour connaître les autorisations supplémentaires nécessaires.

`AmazonTimestreamConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonTimestreamConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 septembre 2020, 21:47 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v13 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:timestream:database-name"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "timestream.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dbqms:CreateFavoriteQuery",
        "dbqms:DescribeFavoriteQueries",
        "dbqms:UpdateFavoriteQuery",
        "dbqms:DeleteFavoriteQueries",
        "dbqms:GetQueryString",
        "dbqms:CreateQueryHistory",
        "dbqms:DescribeQueryHistory",
        "dbqms:UpdateQueryHistory",
        "dbqms:DeleteQueryHistory"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sns:ListTopics",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceViewSubscriptions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:AcceptAgreementRequest",
        "aws-marketplace:CreateAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListEntitlementDetails",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement",
        "aws-marketplace:Subscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:ProductId" : [
            "prod-xcc5llpq4vlbc",
            "prod-5jijo74ujy36m",
            "prod-rjppt7huo35fm"
          ]
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonTimestreamFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Timestream. Notez que cette politique accorde également l'accès à certaines opérations KMS. Si vous utilisez une clé CMK gérée par le client, reportez-vous à la documentation pour connaître les autorisations supplémentaires nécessaires.

`AmazonTimestreamFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonTimestreamFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 septembre 2020, 21:47 UTC
- Heure modifiée : 26 novembre 2021, 23h42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:timestream:database-name"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "timestream.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess

Description : fournit un accès administratif complet pour créer, mettre à jour, supprimer et répertorier les instances Amazon Timestream InfluxDB et créer et répertorier des groupes de paramètres. Reportez-vous à la documentation pour connaître les autorisations supplémentaires nécessaires.

`AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 mars 2024, 22:53 UTC
- Heure modifiée : 03 août 2026, 22:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v18 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TimestreamInfluxDBStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream-influxdb:CreateDbParameterGroup",
        "timestream-influxdb:GetDbParameterGroup",
        "timestream-influxdb:ListDbParameterGroups",
        "timestream-influxdb:CreateDbInstance",
        "timestream-influxdb:DeleteDbInstance",
        "timestream-influxdb:GetDbInstance",
        "timestream-influxdb:ListDbInstances",
        "timestream-influxdb:TagResource",
        "timestream-influxdb:UntagResource",
        "timestream-influxdb:ListTagsForResource",
        "timestream-influxdb:UpdateDbInstance",
        "timestream-influxdb:CreateDbCluster",
        "timestream-influxdb:GetDbCluster",
        "timestream-influxdb:UpdateDbCluster",
        "timestream-influxdb:DeleteDbCluster",
        "timestream-influxdb:ListDbClusters",
        "timestream-influxdb:ListDbInstancesForCluster",
        "timestream-influxdb:RebootDbInstance",
        "timestream-influxdb:RebootDbCluster",
        "timestream-influxdb:CreateDbBackup",
        "timestream-influxdb:GetDbBackup",
        "timestream-influxdb:ListDbBackups",
        "timestream-influxdb:DeleteDbBackup",
        "timestream-influxdb:RestoreFromDbBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:timestream-influxdb:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/timestream-
influxdb.amazonaws.com/AWSServiceRoleForTimestreamInfluxDB",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "timestream-influxdb.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkValidationStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniInSubnetStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BucketValidationStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketPolicy"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "MPViewAccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MPSubscriptionAccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aws-marketplace:Subscribe",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:ProductId" : [
            "prod-xcc5llpq4vlbc",
            "prod-rjppt7huo35fm"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess

Description : fournit un accès administratif pour gérer les instances et les groupes de paramètres Amazon Timestream InfluxDB, à l'exception des opérations de la place de marché.

`AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 avril 2025, 17:52 UTC
- Heure modifiée : 03 août 2026, 22:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TimestreamInfluxDBStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream-influxdb:CreateDbParameterGroup",
```

```
        "timestream-influxdb:GetDbParameterGroup",
        "timestream-influxdb:ListDbParameterGroups",
        "timestream-influxdb:CreateDbInstance",
        "timestream-influxdb:DeleteDbInstance",
        "timestream-influxdb:GetDbInstance",
        "timestream-influxdb:ListDbInstances",
        "timestream-influxdb:TagResource",
        "timestream-influxdb:UntagResource",
        "timestream-influxdb:ListTagsForResource",
        "timestream-influxdb:UpdateDbInstance",
        "timestream-influxdb:CreateDbCluster",
        "timestream-influxdb:GetDbCluster",
        "timestream-influxdb:UpdateDbCluster",
        "timestream-influxdb:DeleteDbCluster",
        "timestream-influxdb:ListDbClusters",
        "timestream-influxdb:ListDbInstancesForCluster",
        "timestream-influxdb:RebootDbInstance",
        "timestream-influxdb:RebootDbCluster",
        "timestream-influxdb:CreateDbBackup",
        "timestream-influxdb:GetDbBackup",
        "timestream-influxdb:ListDbBackups",
        "timestream-influxdb:DeleteDbBackup",
        "timestream-influxdb:RestoreFromDbBackup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream-influxdb:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/timestream-
influxdb.amazonaws.com/AWSServiceRoleForTimestreamInfluxDB",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "timestream-influxdb.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkValidationStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniInSubnetStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BucketValidationStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AmazonTimestreamInfluxDBServiceRolePolicy

Description : fournit un accès administratif complet pour créer, mettre à jour, supprimer et répertorier les instances Amazon Timestream InfluxDB et créer et répertorier des groupes de paramètres. Reportez-vous à la documentation pour connaître les autorisations supplémentaires nécessaires.

`AmazonTimestreamInfluxDBServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique de Service-linked rôle
- Heure de création : 14 mars 2024, 18:53 UTC
- Heure modifiée : 20 juillet 2026, 18:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonTimestreamInfluxDBServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeNetworkStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniInSubnetStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonTimestreamInfluxDBManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagWithEniStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonTimestreamInfluxDBManaged" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageEniStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonTimestreamInfluxDBManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutCloudWatchMetricsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Timestream/InfluxDB",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecretStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:READONLY-InfluxDB-auth-parameters-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RetrievePluginSecretStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:InfluxDB-RepoToken-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DecryptPluginSecretStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:${aws:PrincipalAccount}:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" :
 "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:InfluxDB-RepoToken-*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AmazonTimestreamReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Timestream. La politique fournit également l'autorisation d'annuler toute requête en cours d'exécution. Si vous utilisez une clé CMK gérée par le client, reportez-vous à la documentation pour connaître les autorisations supplémentaires nécessaires.

`AmazonTimestreamReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonTimestreamReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 septembre 2020, 21:47 UTC
- Heure modifiée : 5 juin 2024, 19:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonTimestreamReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:CancelQuery",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeEndpoints",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListMeasures",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "timestream:Select",
        "timestream:SelectValues",
        "timestream:DescribeScheduledQuery",
        "timestream:ListScheduledQueries",
        "timestream:DescribeBatchLoadTask",
        "timestream:ListBatchLoadTasks",
        "timestream:DescribeAccountSettings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonTranscribeFullAccess

Description : fournit un accès complet aux opérations d'Amazon Transcribe

`AmazonTranscribeFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonTranscribeFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 avril 2018, 16:06 UTC
- Heure modifiée : 4 avril 2018, 16:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTranscribeFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transcribe:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*transcribe*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonTranscribeReadOnlyAccess

Description : Permet d'accéder aux opérations en lecture seule pour Amazon Transcribe

`AmazonTranscribeReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonTranscribeReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 avril 2018, 16:05 UTC
- Heure modifiée : 4 avril 2018, 16:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTranscribeReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transcribe:Get*",
        "transcribe:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonVerifiedPermissionsFullAccess

Description : fournit un accès complet aux autorisations vérifiées

`AmazonVerifiedPermissionsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonVerifiedPermissionsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 octobre 2024, 18:19 UTC
- Heure modifiée : 11 octobre 2024, 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVerifiedPermissionsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccountLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "verifiedpermissions:CreatePolicyStore",
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PolicyStoreLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "verifiedpermissions:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:verifiedpermissions::*:policy-store/*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au service d'autorisations vérifiées.

`AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 octobre 2024, 18:25 UTC
- Heure modifiée : 11 octobre 2024, 18:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccountLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PolicyStoreLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "verifiedpermissions:GetIdentitySource",
        "verifiedpermissions:GetPolicy",
        "verifiedpermissions:GetPolicyStore",
        "verifiedpermissions:GetPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:GetSchema",
        "verifiedpermissions:IsAuthorized",
        "verifiedpermissions:IsAuthorizedWithToken",
        "verifiedpermissions:ListIdentitySources",
        "verifiedpermissions:ListPolicies",
        "verifiedpermissions:ListPolicyTemplates"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:verifiedpermissions::*:policy-store/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations

Description : permet de créer des interfaces réseau et de les associer à des ressources entre comptes

`AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 juillet 2017, 20:47 UTC
- Heure modifiée : 25 septembre 2023, 15:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:DeleteRoute",
```

```
        "ec2:ReplaceRoute"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonVPCFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon VPC via le. Console de gestion AWS

`AmazonVPCFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonVPCFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v13 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonVPCFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AcceptVpcPeeringConnection",
        "ec2:AcceptVpcEndpointConnections",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AssociateDhcpOptions",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateSecurityGroupVpc",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:AttachClassicLinkVpc",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AttachVpnGateway",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateCarrierGateway",
        "ec2:CreateCustomerGateway",
        "ec2:CreateDefaultSubnet",
        "ec2:CreateDefaultVpc",
        "ec2:CreateDhcpOptions",
        "ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2:CreateFlowLogs",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateLocalGatewayRouteTableVpcAssociation",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateNetworkAcl",
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
```

```
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateVpcEndpointConnectionNotification",
        "ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration",
        "ec2:CreateVpcPeeringConnection",
        "ec2:CreateVpnConnection",
        "ec2:CreateVpnConnectionRoute",
        "ec2:CreateVpnGateway",
        "ec2:DeleteCarrierGateway",
        "ec2:DeleteCustomerGateway",
        "ec2:DeleteDhcpOptions",
        "ec2:DeleteEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2:DeleteFlowLogs",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRouteTableVpcAssociation",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
        "ec2:DeleteNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DeleteVpcPeeringConnection",
        "ec2:DeleteVpnConnection",
        "ec2:DeleteVpnConnectionRoute",
        "ec2:DeleteVpnGateway",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCarrierGateways",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
```

```
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeIpv6Pools",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeMovingAddresses",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroupVpcAssociations",
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DetachClassicLinkVpc",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DetachVpnGateway",
        "ec2:DisableVgwRoutePropagation",
        "ec2:DisableVpcClassicLink",
        "ec2:DisableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DisassociateSecurityGroupVpc",
```

```
        "ec2:DisassociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:DisassociateVpcCidrBlock",
        "ec2:EnableVgwRoutePropagation",
        "ec2:EnableVpcClassicLink",
        "ec2:EnableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifySecurityGroupRules",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpointConnectionNotification",
        "ec2:ModifyVpcEndpointServiceConfiguration",
        "ec2:ModifyVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:ModifyVpcPeeringConnectionOptions",
        "ec2:ModifyVpcTenancy",
        "ec2:MoveAddressToVpc",
        "ec2:RejectVpcEndpointConnections",
        "ec2:RejectVpcPeeringConnection",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
        "ec2:ReplaceNetworkAclEntry",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:ReplaceRouteTableAssociation",
        "ec2:ResetNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:RestoreAddressToClassic",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy

Description : fournit des autorisations pour décrire les AWS ressources, exécuter l'analyseur d'accès réseau et créer ou supprimer des balises sur Network Insights Access Scope Analysis et Network Insights Access Scope Analysis.

`AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 juin 2023, 22:56 UTC
- Heure modifiée : 15 mai 2024, 21h40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "DirectconnectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInsightsAccessScope",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsAccessScope",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsAccessScopeAnalysis",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopeAnalyses",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopes",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:StartNetworkInsightsAccessScopeAnalysis"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:network-insights-access-scope/*",
        "arn:*:ec2:*:*:network-insights-access-scope-analysis/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElasticloadbalancingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlobalacceleratorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingAccelerators",
```

```
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingListeners",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingPortMappings",
        "globalaccelerator:ListEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListListeners"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TirosPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tiros:CreateQuery",
        "tiros:GetQueryAnswer"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy

Description : fournit des autorisations pour décrire les AWS ressources, exécuter Reachability Analyzer et créer ou supprimer des balises sur Network Insights Path et Network Insights Analysis.

`AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 juin 2023, 20:12 UTC
- Heure modifiée : 15 mai 2024, 20:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DirectconnectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInsightsPath",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsAnalysis",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsPath",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAnalyses",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsPaths",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:StartNetworkInsightsAnalysis"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:network-insights-path/*",
        "arn:*:ec2:*:*:network-insights-analysis/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElasticloadbalancingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlobalacceleratorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingAccelerators",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingListeners",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingPortMappings",
        "globalaccelerator:ListEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListListeners"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TirosPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tiros:CreateQuery",
        "tiros:ExtendQuery",
        "tiros:GetQueryAnswer",
        "tiros:GetQueryExplanation",
        "tiros:GetQueryExtensionAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy

Description : cette politique est associée au rôle IAMRoleForReachabilityAnalyzerCrossAccountResourceAccess. Ce rôle est déployé sur les comptes membres d'une organisation lorsque le compte de gestion permet un accès fiable à Reachability Analyzer. Il fournit des autorisations pour consulter les ressources de l'ensemble de votre organisation à l'aide de la console Reachability Analyzer.

`AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 mai 2023, 20:38 UTC
- Heure modifiée : 1 mai 2023, 20:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:Describe*",
        "network-firewall:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonVPCReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon VPC via le. Console de gestion AWS

`AmazonVPCReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonVPCReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v12 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonVPCReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeCarrierGateways",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeMovingAddresses",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
```

```
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroupVpcAssociations",
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkDocsFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon WorkDocs via Console de gestion AWS

`AmazonWorkDocsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonWorkDocsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 avril 2020, 23:05 UTC
- Heure modifiée : 16 avril 2020, 23h05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkDocsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workdocs:*",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkDocsReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon WorkDocs via Console de gestion AWS

`AmazonWorkDocsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonWorkDocsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 janvier 2020, 23:49 UTC
- Heure modifiée : 8 janvier 2020, 23h49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkDocsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workdocs:Describe*",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkMailEventsServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder aux ressources utilisées ou gérées par Amazon WorkMail Events Services AWS et de les utiliser

`AmazonWorkMailEventsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 16 avril 2019, 16:52 UTC
- Heure modifiée : 16 avril 2019, 16:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonWorkMailEventsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkMailFullAccess

Description : fournit un accès complet à Directory Service WorkMail, à SES, à EC2 et un accès en lecture aux métadonnées KMS.

`AmazonWorkMailFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonWorkMailFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 21 décembre 2020, 14:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkMailFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:CheckAlias",
        "ds:CreateAlias",
        "ds:CreateDirectory",
        "ds:CreateIdentityPoolDirectory",
        "ds:DeleteDirectory",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:GetDirectoryLimits",
        "ds:ListAuthorizedApplications",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpc",
```

```
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "lambda:ListFunctions",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53domains:CheckDomainAvailability",
        "route53domains:ListDomains",
        "ses:*",
        "workmail:*",
        "iam:ListRoles",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "events.workmail.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/events.workmail.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonWorkMailEvents*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*workmail*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "events.workmail.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess

Description : Accès complet au flux de WorkMail messages APIs

`AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 février 2021, 11:08 UTC

- Heure modifiée : 11 février 2021, 11:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workmailmessageflow:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess

Description : accès en lecture seule aux WorkMail messages pour l' GetRawMessageContent API

`AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 janvier 2021, 12:40 UTC
- Heure modifiée : 28 janvier 2021, 12h40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "workmailmessageflow:Get*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkMailReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à WorkMail et à SES.

`AmazonWorkMailReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonWorkMailReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 25 juillet 2019, 08:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkMailReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:Describe*",
```

```
        "ses:Get*",
        "workmail:Describe*",
        "workmail:Get*",
        "workmail:List*",
        "workmail:Search*",
        "lambda:ListFunctions",
        "iam:ListRoles",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkSpacesAdmin

Description : Permet d'accéder aux actions WorkSpaces administratives d'Amazon via le AWS SDK et la CLI.

`AmazonWorkSpacesAdmin`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonWorkSpacesAdmin` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 septembre 2015, 22:21 UTC
- Heure modifiée : 27 juin 2024, 17:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesAdmin`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonWorkSpacesAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys",
        "workspaces:CreateTags",
        "workspaces:CreateWorkspaceImage",
        "workspaces:CreateWorkspaces",
        "workspaces:CreateWorkspacesPool",
        "workspaces:CreateStandbyWorkspaces",
        "workspaces:DeleteTags",
        "workspaces:DeregisterWorkspaceDirectory",
        "workspaces:DescribeTags",
        "workspaces:DescribeWorkspaceBundles",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories",
        "workspaces:DescribeWorkspaces",
        "workspaces:DescribeWorkspacesPools",
        "workspaces:DescribeWorkspacesPoolSessions",
        "workspaces:DescribeWorkspacesConnectionStatus",
        "workspaces:ModifyCertificateBasedAuthProperties",
        "workspaces:ModifySamlProperties",
        "workspaces:ModifyStreamingProperties",
        "workspaces:ModifyWorkspaceCreationProperties",
        "workspaces:ModifyWorkspaceProperties",
        "workspaces:RebootWorkspaces",
        "workspaces:RebuildWorkspaces",
        "workspaces:RegisterWorkspaceDirectory",
        "workspaces:RestoreWorkspace",
```

```
        "workspaces:StartWorkspaces",
        "workspaces:StartWorkspacesPool",
        "workspaces:StopWorkspaces",
        "workspaces:StopWorkspacesPool",
        "workspaces:TerminateWorkspaces",
        "workspaces:TerminateWorkspacesPool",
        "workspaces:TerminateWorkspacesPoolSession",
        "workspaces:UpdateWorkspacesPool"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess

Description : fournit un accès administrateur pour empaqueter une application dans Amazon WorkSpaces Application Manager.

`AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 avril 2015, 14:03 UTC
- Heure modifiée : 9 avril 2015, 14:03 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "wam:AuthenticatePackager",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkspacesPCAAccess

Description : Cette politique gérée fournit un accès administratif complet aux ressources de AWS Certificate Manager Private CA dans votre système Compte AWS pour l'authentification basée sur des certificats.

`AmazonWorkspacesPCAAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonWorkspacesPCAAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 8 novembre 2022, 00:25 UTC
- Heure modifiée : 8 novembre 2022, 00:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkspacesPCAAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority"
      ],
      "Resource" : "arn:*:acm-pca:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/euc-private-ca" : "*"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess

Description : Cette politique fournit un accès au AWS WorkSpaces service aux ressources de compte client requises pour le lancement de Workspaces Pools

`AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 juin 2024, 16:21 UTC
- Heure modifiée : 27 juin 2024, 16:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProvisioningWorkSpacesPoolPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkSpacesPoolS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::wspool-logs-*",
        "arn:aws:s3:::wspool-app-settings-*",
        "arn:aws:s3:::wspool-home-folder-*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon WorkSpaces Secure Browser et à ses dépendances via le Console de gestion AWS SDK et la CLI.

`AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 juin 2024, 20:01 UTC
- Heure modifiée : 24 juin 2024, 20:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WorkSpacesSecureBrowser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces-web:GetBrowserSettings",
        "workspaces-web:GetIdentityProvider",
        "workspaces-web:GetNetworkSettings",
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:GetIpAccessSettings",
        "workspaces-web:ListBrowserSettings",
        "workspaces-web:ListIdentityProviders",
        "workspaces-web:ListNetworkSettings",
        "workspaces-web:ListPortals",
        "workspaces-web:ListTagsForResource",
        "workspaces-web:ListTrustStoreCertificates",
        "workspaces-web:ListTrustStores",
        "workspaces-web:ListUserSettings",
        "workspaces-web:ListUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListIpAccessSettings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:workspaces-web:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "Dependencies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
```

```
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess

Description : fournit un accès au service principal WorkSpaces Amazon pour effectuer des actions Workspace Self Service

`AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 juin 2019, 19:22 UTC
- Heure modifiée : 27 juin 2019, 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "workspaces:RebootWorkspaces",
        "workspaces:RebuildWorkspaces",
        "workspaces:ModifyWorkspaceProperties"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkSpacesServiceAccess

Description : fournit à un compte client un accès au AWS WorkSpaces service de lancement d'un espace de travail.

`AmazonWorkSpacesServiceAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonWorkSpacesServiceAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 juin 2019, 19:19 UTC
- Heure modifiée : 18 mars 2020, 23h32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesServiceAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon WorkSpaces Thin Client ainsi qu'un accès limité aux services connexes requis

`AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 août 2024, 07:25 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowThinClientFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "thinclient:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowWorkSpacesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowWorkSpacesSecureBrowserAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:ListPortals"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppStreamAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appstream:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
monitoring.thinclient.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonWorkSpacesThinClientMonitoring",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "monitoring.thinclient.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder aux ressources utilisées ou gérées par Amazon WorkSpaces Thin Client Monitoring Services AWS et d'accéder aux ressources utilisées ou gérées par Amazon

`AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 13 juin 2025, 19:37 UTC
- Heure modifiée : 13 juin 2025, 19:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCloudWatchPutMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/WorkSpacesThinClient",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon WorkSpaces Thin Client et à ses dépendances

`AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 juillet 2024, 08:50 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowThinClientReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "thinclient:GetDevice",
        "thinclient:GetDeviceDetails",
        "thinclient:GetEnvironment",
        "thinclient:GetSoftwareSet",
        "thinclient:ListDevices",
        "thinclient:ListDeviceSessions",
        "thinclient:ListEnvironments",
        "thinclient:ListSoftwareSets",
        "thinclient:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowWorkSpacesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowWorkSpacesSecureBrowserAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:ListPortals"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppStreamAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appstream:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkSpacesWebReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon WorkSpaces Web et à ses dépendances via le Console de gestion AWS SDK et la CLI.

`AmazonWorkSpacesWebReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonWorkSpacesWebReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 novembre 2021, 14:20 UTC
- Heure modifiée : 2 novembre 2022, 20:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesWebReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces-web:GetBrowserSettings",
        "workspaces-web:GetIdentityProvider",
        "workspaces-web:GetNetworkSettings",
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListBrowserSettings",
        "workspaces-web:ListIdentityProviders",
        "workspaces-web:ListNetworkSettings",
```

```
        "workspaces-web:ListPortals",
        "workspaces-web:ListTagsForResource",
        "workspaces-web:ListTrustStoreCertificates",
        "workspaces-web:ListTrustStores",
        "workspaces-web:ListUserSettings",
        "workspaces-web:ListUserAccessLoggingSettings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:workspaces-web:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy

Description : Permet l'accès Services AWS aux ressources utilisées ou gérées par Amazon WorkSpaces Web

`AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 30 novembre 2021, 13:15 UTC
- Heure modifiée : 15 décembre 2022, 22:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/WorkSpacesWebManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "WorkSpacesWebManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/WorkSpacesWebManaged" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/WorkSpacesWeb",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords",
        "kinesis:DescribeStreamSummary"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kinesis:*:*:stream/amazon-workspaces-web-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonZocaloFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Zocalo.

`AmazonZocaloFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonZocaloFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonZocaloFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "zocalo:*",
        "ds:*",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonZocaloReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Zocalo

`AmazonZocaloReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmazonZocaloReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonZocaloReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "zocalo:Describe*",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmplifyBackendDeployFullAccess

Description : fournit à Amplify des autorisations d'accès complètes pour déployer les ressources principales d'Amplify (Amazon AWS AppSync Cognito, Amazon S3 et autres services connexes) via le kit de développement (CDK) AWS Cloud AWS

`AmplifyBackendDeployFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AmplifyBackendDeployFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 06 octobre 2023, 21:32 UTC
- Heure modifiée : 14 novembre 2024, 19:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmplifyBackendDeployFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CDKPreDeploy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/amplify-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/CDKToolkit/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyMetadata",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:ListApps",
        "cloudformation:ListStacks",
        "ssm:DescribeParameters",
        "appsync:GetIntrospectionSchema",
        "amplify:GetBackendEnvironment"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyHotSwappableResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:GetSchemaCreationStatus",
        "appsync:StartSchemaCreation",
        "appsync:UpdateResolver",
        "appsync:ListFunctions",
        "appsync:UpdateFunction",
        "appsync:UpdateApiKey"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyHotSwappableFunctionResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:lambda:*:*:function:amplify-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySandboxLambdaLogsStreamingListTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:amplify-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySandboxLambdaLogsStreamingFilterLogEvents",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/amplify-*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:amplify-*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySchema",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*amplify*",
        "arn:aws:s3:::cdk-*-assets-*-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CDKDeploy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/cdk-*-deploy-role-*-*",
        "arn:aws:iam::*:role/cdk-*-file-publishing-role-*-*",
        "arn:aws:iam::*:role/cdk-*-image-publishing-role-*-*",
        "arn:aws:iam::*:role/cdk-*-lookup-role-*-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amplify/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/cdk-bootstrap/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyModifySSMParam",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:DeleteParameters"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amplify/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyDiscoverRDSVpcConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*",
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:rds:*:*:db-proxy:*",
        "arn:aws:rds:*:*:subgrp:*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AnthropicFullAccess

Description : Fournit un accès complet à la plateforme Claude sur AWS

`AnthropicFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AnthropicFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 avril 2026, 04:57 UTC
- Heure modifiée : 1 avril 2026, 22:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AnthropicFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AnthropicFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-external-anthropic:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AnthropicSubscriptionManagement",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:ProductId" : [
            "prod-3qbeiztufnva6"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnthropicSubscriptionView",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AnthropicFullEnableFederation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetOutboundWebIdentityFederationInfo",
        "iam:EnableOutboundWebIdentityFederation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AnthropicFullGetToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:GetWebIdentityToken",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "sts:IdentityTokenAudience" : [
            "https://api.anthropic.com",
            "https://platform.claude.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:CalledViaLast" : "aws-external-anthropic.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnthropicFullTagToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:TagGetWebIdentityToken",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AnthropicInferenceAccess

Description : fournit un accès en lecture et en inférence à la plateforme Claude sur AWS

`AnthropicInferenceAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AnthropicInferenceAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 avril 2026, 04:57 UTC
- Heure modifiée : 1 avril 2026, 22:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AnthropicInferenceAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AnthropicInferenceWorkspace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-external-anthropic:Get*",
        "aws-external-anthropic:List*",
        "aws-external-anthropic:CreateInference",
        "aws-external-anthropic:CreateBatchInference",
        "aws-external-anthropic:CancelBatchInference",
        "aws-external-anthropic:DeleteBatchInference",
        "aws-external-anthropic:CountTokens"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-external-anthropic:*:*:workspace/*"
    },
    {
      "Sid" : "AnthropicInferenceResourceless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-external-anthropic:GetAccountStatus",
        "aws-external-anthropic:CallWithBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AnthropicInferenceGetToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:GetWebIdentityToken",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
```

```
          "sts:IdentityTokenAudience" : [
            "https://api.anthropic.com",
            "https://platform.claude.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "aws-external-anthropic.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnthropicInferenceTagToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:TagGetWebIdentityToken",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AnthropicLimitedAccess

Description : Fournit un accès limité à la plateforme Claude sur AWS

`AnthropicLimitedAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AnthropicLimitedAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 avril 2026, 04:57 UTC

- Heure modifiée : 12 juin 2026, 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AnthropicLimitedAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AnthropicLimitedWorkspace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-external-anthropic:Get*",
        "aws-external-anthropic:List*",
        "aws-external-anthropic:ArchiveAgent",
        "aws-external-anthropic:ArchiveEnvironment",
        "aws-external-anthropic:ArchiveMemoryStore",
        "aws-external-anthropic:ArchiveSession",
        "aws-external-anthropic:ArchiveVault",
        "aws-external-anthropic:CancelBatchInference",
        "aws-external-anthropic:CountTokens",
        "aws-external-anthropic:CreateAgent",
        "aws-external-anthropic:CreateBatchInference",
        "aws-external-anthropic:CreateEnvironment",
        "aws-external-anthropic:CreateFile",
        "aws-external-anthropic:CreateInference",
        "aws-external-anthropic:CreateMemoryStore",
        "aws-external-anthropic:CreateSession",
        "aws-external-anthropic:CreateSkill",
        "aws-external-anthropic:CreateUserProfile",
        "aws-external-anthropic:CreateVault",
        "aws-external-anthropic:CreateWebhook",
        "aws-external-anthropic:DeleteBatchInference",
        "aws-external-anthropic:DeleteEnvironment",
```

```
        "aws-external-anthropic:DeleteFile",
        "aws-external-anthropic:DeleteMemoryStore",
        "aws-external-anthropic:DeleteSession",
        "aws-external-anthropic:DeleteSkill",
        "aws-external-anthropic:DeleteVault",
        "aws-external-anthropic:DeleteWebhook",
        "aws-external-anthropic:ProcessEnvironmentWork",
        "aws-external-anthropic:RotateWebhookSecret",
        "aws-external-anthropic:UpdateAgent",
        "aws-external-anthropic:UpdateEnvironment",
        "aws-external-anthropic:UpdateMemoryStore",
        "aws-external-anthropic:UpdateSession",
        "aws-external-anthropic:UpdateSkill",
        "aws-external-anthropic:UpdateUserProfile",
        "aws-external-anthropic:UpdateVault",
        "aws-external-anthropic:UpdateWebhook"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-external-anthropic:*:*:workspace/*"
    },
    {
      "Sid" : "AnthropicLimitedResourceless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-external-anthropic:GetAccountStatus",
        "aws-external-anthropic:CallWithBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AnthropicLimitedGetToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:GetWebIdentityToken",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "sts:IdentityTokenAudience" : [
            "https://api.anthropic.com",
            "https://platform.claude.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "aws-external-anthropic.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AnthropicLimitedTagToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:TagGetWebIdentityToken",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AnthropicLimitedConsoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aws-external-anthropic:AssumeConsole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws-external-anthropic:Capability" : "developer"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AnthropicReadOnlyAccess

Description : Fournit un accès en lecture seule à la plateforme Claude sur AWS

`AnthropicReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AnthropicReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 avril 2026, 04:57 UTC
- Heure modifiée : 1 avril 2026, 22:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AnthropicReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AnthropicReadOnlyWorkspace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-external-anthropic:Get*",
        "aws-external-anthropic:List*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-external-anthropic:*:*:workspace/*"
    },
    {
      "Sid" : "AnthropicReadOnlyResourceless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-external-anthropic:GetAccountStatus",
        "aws-external-anthropic:CallWithBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AnthropicReadOnlyGetToken",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:GetWebIdentityToken",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "sts:IdentityTokenAudience" : [
            "https://api.anthropic.com",
            "https://platform.claude.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "aws-external-anthropic.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnthropicReadOnlyTagToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:TagGetWebIdentityToken",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AnthropicSelfHostedEnvironmentAccess

Description : Permet d'exploiter un environnement d'exécution auto-hébergé pour Claude Managed Agents

`AnthropicSelfHostedEnvironmentAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AnthropicSelfHostedEnvironmentAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 juin 2026, 17:12 UTC
- Heure modifiée : 12 juin 2026, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AnthropicSelfHostedEnvironmentAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AnthropicSelfHostedEnvironmentWorkspace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-external-anthropic:GetEnvironment",
        "aws-external-anthropic:GetSession",
        "aws-external-anthropic:GetSkill",
        "aws-external-anthropic:ProcessEnvironmentWork",
        "aws-external-anthropic:UpdateSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-external-anthropic:*:*:workspace/*"
    },
    {
      "Sid" : "AnthropicSelfHostedEnvironmentResourceless",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "aws-external-anthropic:CallWithBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

APIGatewayServiceRolePolicy

Description : Permet à API Gateway de gérer les AWS ressources associées pour le compte du client.

`APIGatewayServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 20 octobre 2017, 17:23 UTC
- Heure modifiée : 12 juillet 2021, 22:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/APIGatewayServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingRules",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "servicediscovery:DiscoverInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/amazon-apigateway-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:GetCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm:*:*:certificate/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Owner",
            "VpcLinkId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicediscovery:GetNamespace",
      "Resource" : "arn:aws:servicediscovery:*:*:namespace/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicediscovery:GetService",
      "Resource" : "arn:aws:servicediscovery:*:*:service/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AppIntegrationsServiceLinkedRolePolicy

Description : Permet AppIntegrations de gérer les AppFlow ressources et de publier des données CloudWatch métriques en votre nom.

`AppIntegrationsServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 30 septembre 2022, 19:42 UTC
- Heure modifiée : 30 septembre 2022, 19:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AppIntegrationsServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/AppIntegrations"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:DescribeConnectorEntity",
        "appflow:ListConnectorEntities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:DescribeConnectorProfiles",
        "appflow:UseConnectorProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:appflow:*:*:connector-profile/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "appflow:DeleteFlow",
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:DescribeFlowExecutionRecords",
        "appflow:StartFlow",
        "appflow:StopFlow",
        "appflow:UpdateFlow"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AppIntegrationsManaged" : "true"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:appflow:*:*:flow/FlowCreatedByAppIntegrations-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:TagResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AppIntegrationsManaged"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:appflow:*:*:flow/FlowCreatedByAppIntegrations-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess

Description : Politique visant à activer le dimensionnement automatique des applications pour Amazon AppStream

`ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 6 février 2017, 21:39 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2017, 21:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appstream:UpdateFleet",
        "appstream:DescribeFleets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy

Description : Permet l'accès Services AWS et les ressources utilisées ou gérées par la fonctionnalité Application Discovery Service Continuous Export

`ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 09 août 2018, 20:22 UTC
- Heure modifiée : 13 août 2018, 22:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:UpdateTable",
        "firehose:CreateDeliveryStream",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "firehose:DeleteDeliveryStream",
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch",
        "firehose:UpdateDestination"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-application-discovery-
service*"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-application-discovery-service*"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-application-discovery-service*/*"
    },
    {
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-discovery-service/
firehose*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSApplicationDiscoveryServiceFirehose",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "firehose.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSApplicationDiscoveryServiceFirehose",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "firehose.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AppRunnerNetworkingServiceRolePolicy

Description : Permet au AWS AppRunner réseau de gérer les AWS ressources connexes en votre nom.

`AppRunnerNetworkingServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 12 janvier 2022, 21:02 UTC
- Heure modifiée : 12 janvier 2022, 21:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AppRunnerNetworkingServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AWSAppRunnerManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSAppRunnerManaged" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSAppRunnerManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AppRunnerServiceRolePolicy

Description : Permet AWS AppRunner de gérer les AWS ressources associées en votre nom.

`AppRunnerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 14 mai 2021, 19:15 UTC
- Heure modifiée : 14 mai 2021, 19:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AppRunnerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apprunner/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apprunner/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AWSAppRunnerManagedRule*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AppStudioServiceRolePolicy

Description : Permet AppStudio de gérer les AWS ressources associées en votre nom.

`AppStudioServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 10 juillet 2024, 05:01 UTC
- Heure modifiée : 13 mars 2025, 20:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AppStudioServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "AppStudioResourcePermissionsForCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/appstudio/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppStudioResourcePermissionsForSecretsManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:appstudio-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "IsAppStudioSecret"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/IsAppStudioSecret" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppStudioResourcePermissionsForManagedSecrets",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:appstudio!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "appstudio"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppStudioResourceWritePermissionsForManagedSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:appstudio!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppStudioResourcePermissionsForSSO",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:ListMembersInGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AuroraDsqlServiceLinkedRolePolicy

Description : Politique relative au rôle lié au service Amazon Aurora DSQL

`AuroraDsqlServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 03 décembre 2024, 15:06 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AuroraDsqlServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/AuroraDSQL",
            "AWS/Usage"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AutoScalingConsoleFullAccess

Description : fournit un accès complet à Auto Scaling via le Console de gestion AWS.

`AutoScalingConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AutoScalingConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 janvier 2017, 19:43 UTC

- Heure modifiée : 6 février 2018, 23h15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AutoScalingConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:ImportKeyPair"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:Describe*",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AutoScalingConsoleReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Auto Scaling via le. Console de gestion AWS

`AutoScalingConsoleReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AutoScalingConsoleReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 janvier 2017, 19:48 UTC
- Heure modifiée : 12 janvier 2017, 19:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AutoScalingConsoleReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AutoScalingFullAccess

Description : fournit un accès complet à Auto Scaling.

`AutoScalingFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AutoScalingFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 janvier 2017, 19:31 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2018, 21:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AutoScalingFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricAlarm",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AutoScalingNotificationAccessRole

Description : politique par défaut pour le rôle de service d'accès aux AutoScaling notifications.

`AutoScalingNotificationAccessRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AutoScalingNotificationAccessRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AutoScalingNotificationAccessRole`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sns:Publish"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AutoScalingReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Auto Scaling.

`AutoScalingReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AutoScalingReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 janvier 2017, 19:39 UTC
- Heure modifiée : 12 janvier 2017, 19:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AutoScalingReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:Describe*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AutoScalingServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder Services AWS aux ressources utilisées ou gérées par Auto Scaling

`AutoScalingServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 08 janvier 2018, 23h10 UTC
- Heure modifiée : 12 novembre 2025, 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AutoScalingServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2InstanceManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachClassicLinkVpc",
        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
        "ec2:CreateReplaceRootVolumeTask",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DetachClassicLinkVpc",
        "ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
```

```
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2InstanceProfileManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2SpotManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "spot.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:Register*",
        "elasticloadbalancing:Deregister*",
        "elasticloadbalancing:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CWManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeRuleManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DeleteRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SystemsManagerParameterManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:DeregisterTargets",
```

```
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:ListTargets",
        "vpc-lattice:ListTargetGroups",
        "vpc-lattice:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy

Description : fournit des autorisations pour accéder au compartiment SSM Diagnosis S3 à des fins de diagnostic et de résolution des problèmes.

`AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 novembre 2024, 23h31 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2024, 23h31 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadWriteToSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*/actions/*/
${aws:PrincipalAccount}/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadWriteToSsmDiagnosisBucketWithinOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*/actions/*/
${aws:PrincipalAccount}/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgId" : "${aws:PrincipalOrgId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessListBucketOnSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : "*/${aws:PrincipalAccount}/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessListBucketOnSsmDiagnosisBucketWithinOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgId" : "${aws:PrincipalOrgId}"
        },
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : "*/${aws:PrincipalAccount}/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetEncryptionConfigurationOnSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetEncryptionConfigurationOnSsmDiagnosisBucketWithinOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgId" : "${aws:PrincipalOrgId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy

Description : autorisez le diagnostic des problèmes liés aux services SSM en exécutant les activités définies dans les documents d'automatisation, principalement utilisées pour exécuter les documents d'automatisation dans une configuration entre comptes et entre régions en déclenchant des automatisations secondaires au sein des comptes membres.

`AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 novembre 2024, 00:01 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessSSMResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeAutomationStepExecutions",
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowExecuteSSMAutomation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-*UnmanagedEC2*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-*UnmanagedEC2*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerManaged" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-
diagnosis-*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeDiagnosisExecutionRoleWithinAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-DiagnosisExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowPassRoleOnSelfToSsm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-DiagnosisAdminRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadWriteToSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*/actions/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListBucketOnSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy

Description : autorisez le diagnostic des problèmes liés aux services SSM en exécutant les activités définies dans les documents d'automatisation, principalement utilisées pour exécuter les documents d'automatisation dans une account/region configuration cible en diagnostiquant l'état du service SSM sur tous les nœuds.

`AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 novembre 2024, 00:08 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessEC2Resource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeNetworkAcls"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessSSMResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAutomationStepExecutions",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeActivations",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowExecuteSSMAutomation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-*UnmanagedEC2*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-*UnmanagedEC2*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerManaged" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-
diagnosis-*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleOnSelfToSsm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-DiagnosisExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy

Description : autorise les comptes opérationnels à diagnostiquer les nœuds non gérés en fournissant les autorisations spécifiques à l'organisation requises par l'automatisation SSM pour extraire la liste des comptes membres situés à la racine d'une organisation afin de déclencher une exécution entre comptes et entre régions en permettant d'assumer des rôles d'exécution dans le compte/la région cible.

`AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 novembre 2024, 00:11 UTC
- Heure modifiée : 16 novembre 2024, 00:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessOrganization",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeDiagnosisExecutionRoleWithinOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-DiagnosisExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgId" : "${aws:PrincipalOrgId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy

Description : autorisez la résolution des problèmes liés aux services SSM en exécutant les activités définies dans les documents d'automatisation, principalement utilisées pour exécuter les documents d'automatisation dans une configuration entre comptes et entre régions en déclenchant des automatisations secondaires au sein des comptes membres.

`AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 novembre 2024, 00:14 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessSSMResource",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeAutomationStepExecutions",
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowExecuteSSMAutomation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-OrchestrateUnmanagedEC2Actions",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RemediateSSMAgent*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-OrchestrateUnmanagedEC2Actions:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-RemediateSSMAgent*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerManaged" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-
diagnosis-*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeRemediationExecutionRoleWithinAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-RemediationExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleOnSelfToSsm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-RemediationAdminRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadWriteToSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*/actions/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListBucketOnSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy

Description : fournit des autorisations pour résoudre les problèmes liés aux services SSM en exécutant les activités définies dans les documents d'automatisation, principalement utilisées pour exécuter les documents d'automatisation dans une account/region configuration cible en corrigeant l'état des services SSM sur tous les nœuds.

`AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 novembre 2024, 00:17 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessSSMResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeAutomationStepExecutions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessEC2Resource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateVpcEndpointForTaggedSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::VPCE::SG" :
"VPCEndpointSecurityGroup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateVpcEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RestrictCreateVpcEndpointForSSMService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:VpceServiceName" : [
            "com.amazonaws.*.ssm",
            "com.amazonaws.*.ssmmessages",
            "com.amazonaws.*.ec2messages"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingVPCEndpoints::VPCE" :
"VPCEndpoint"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RestrictCreateVpcEndpointWithTag",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingVPCEndpoints::VPCE" :
"VPCEndpoint",
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVpcEndpoint"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowModifyVpcAttributeForDns",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Attribute" : [
            "EnableDnsSupport",
            "EnableDnsHostnames"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecurityGroupRuleUpdate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowSecurityGroupRuleUpdateForTaggedResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::VPCE::SG" :
"VPCEndpointSecurityGroup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecurityGroupRuleUpdateWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::SG::Rule" :
"HTTPSAccess"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecurityGroupRuleUpdateTagRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::SG::Rule" :
"HTTPSAccess",
```

```
          "ec2:CreateAction" : [
            "AuthorizeSecurityGroupEgress",
            "AuthorizeSecurityGroupIngress"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSecurityGroupForVPCEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSecurityGroupWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::VPCE::SG" :
"VPCEndpointSecurityGroup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagCreationForSecurityGroupTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::VPCE::SG" :
"VPCEndpointSecurityGroup",
```

```
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowExecuteSSMAutomation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-OrchestrateUnmanagedEC2Actions",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RemediateSSMAgent*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-OrchestrateUnmanagedEC2Actions:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-RemediateSSMAgent*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerManaged" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-
diagnosis-*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleOnSelfToSsm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-RemediationExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy

Description : autorise les comptes opérationnels à remédier aux nœuds non gérés en fournissant les autorisations spécifiques à l'organisation requises par l'automatisation SSM pour extraire la liste des comptes membres situés à la racine d'une organisation afin de déclencher une exécution entre comptes et entre régions en permettant d'assumer des rôles d'exécution dans le compte/la région cible.

`AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 novembre 2024, 00:25 UTC
- Heure modifiée : 16 novembre 2024, 00:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessOrganization",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeRemediationExecutionRoleWithinOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-RemediationExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgId" : "${aws:PrincipalOrgId}"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWS_ ConfigRole

Description : stratégie par défaut pour le rôle de service AWS Config. Fournit les autorisations nécessaires pour que AWS Config puisse suivre les modifications apportées à vos AWS ressources.

`AWS_ConfigRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWS_ConfigRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique relative aux rôles de service
- Heure de création : 15 septembre 2020, 20:30 UTC
- Heure modifiée : 30 juillet 2026, 23:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWS_ConfigRole`

Version de la politique

Version de la politique : v71 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSConfigRoleStatementID1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:CheckNoPublicAccess",
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:GetArchiveRule",
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "access-analyzer:ListArchiveRules",
        "access-analyzer:ListTagsForResource",
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "account:GetAlternateContact",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
        "acm-pca:ListTags",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:GetAccountConfiguration",
        "acm:ListCertificates",
        "acm:ListTagsForCertificate",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:ListTagsForResource",
        "amplify:GetApp",
        "amplify:GetBranch",
        "amplify:GetDomainAssociation",
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListBranches",
        "amplify:ListDomainAssociations",
        "amplify:ListTagsForResource",
        "amplifyuibuilder:ExportThemes",
        "amplifyuibuilder:GetTheme",
        "amplifyuibuilder:ListForms",
        "amplifyuibuilder:ListThemes",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "aoss:BatchGetVpcEndpoint",
```

```
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityConfig",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:ListAccessPolicies",
        "aoss:ListCollections",
        "aoss:ListLifecyclePolicies",
        "aoss:ListSecurityConfigs",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "aoss:ListVpcEndpoints",
        "apigateway:GET",
        "app-integrations:GetApplication",
        "app-integrations:GetDataIntegration",
        "app-integrations:GetEventIntegration",
        "app-integrations:ListApplications",
        "app-integrations:ListDataIntegrations",
        "app-integrations:ListEventIntegrationAssociations",
        "app-integrations:ListEventIntegrations",
        "app-integrations:ListTagsForResource",
        "appconfig:GetApplication",
        "appconfig:GetConfigurationProfile",
        "appconfig:GetDeployment",
        "appconfig:GetDeploymentStrategy",
        "appconfig:GetEnvironment",
        "appconfig:GetExtension",
        "appconfig:GetExtensionAssociation",
        "appconfig:GetHostedConfigurationVersion",
        "appconfig:ListApplications",
        "appconfig:ListConfigurationProfiles",
        "appconfig:ListDeployments",
        "appconfig:ListDeploymentStrategies",
        "appconfig:ListEnvironments",
        "appconfig:ListExtensionAssociations",
        "appconfig:ListExtensions",
        "appconfig:ListHostedConfigurationVersions",
        "appconfig:ListTagsForResource",
        "appflow:DescribeConnectorProfiles",
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:ListTagsForResource",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows",
```

```
        "application-signals:ListServiceLevelObjectives",
        "application-signals:ListTagsForResource",
        "applicationinsights:DescribeApplication",
        "applicationinsights:DescribeComponent",
        "applicationinsights:DescribeLogPattern",
        "applicationinsights:ListApplications",
        "applicationinsights:ListComponents",
        "applicationinsights:ListLogPatterns",
        "applicationinsights:ListLogPatternSets",
        "applicationinsights:ListTagsForResource",
        "appmesh:DescribeGatewayRoute",
        "appmesh:DescribeMesh",
        "appmesh:DescribeRoute",
        "appmesh:DescribeVirtualGateway",
        "appmesh:DescribeVirtualNode",
        "appmesh:DescribeVirtualRouter",
        "appmesh:DescribeVirtualService",
        "appmesh:ListGatewayRoutes",
        "appmesh:ListMeshes",
        "appmesh:ListRoutes",
        "appmesh:ListTagsForResource",
        "appmesh:ListVirtualGateways",
        "appmesh:ListVirtualNodes",
        "appmesh:ListVirtualRouters",
        "appmesh:ListVirtualServices",
        "apprunner:DescribeAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:DescribeObservabilityConfiguration",
        "apprunner:DescribeService",
        "apprunner:DescribeVpcConnector",
        "apprunner:DescribeVpcIngressConnection",
        "apprunner:ListAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:ListObservabilityConfigurations",
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListTagsForResource",
        "apprunner:ListVpcConnectors",
        "apprunner:ListVpcIngressConnections",
        "appstream:DescribeAppBlockBuilders",
        "appstream:DescribeAppBlocks",
        "appstream:DescribeApplications",
        "appstream:DescribeDirectoryConfigs",
        "appstream:DescribeFleets",
        "appstream:DescribeImageBuilders",
        "appstream:DescribeStacks",
        "appstream:ListTagsForResource",
```

```
        "appsync:GetApi",
        "appsync:GetApiAssociation",
        "appsync:GetApiCache",
        "appsync:GetChannelNamespace",
        "appsync:GetDataSource",
        "appsync:GetDomainName",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:GetSourceApiAssociation",
        "appsync:ListApis",
        "appsync:ListChannelNamespaces",
        "appsync:ListDataSources",
        "appsync:ListDomainNames",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListSourceApiAssociations",
        "appsync:ListTagsForResource",
        "apptest:GetTestCase",
        "apptest:ListTagsForResource",
        "apptest:ListTestCases",
        "aps:DescribeAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeQueryLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "aps:DescribeScraper",
        "aps:DescribeScraperLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeWorkspace",
        "aps:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces",
        "aps:ListScrapers",
        "aps:ListTagsForResource",
        "aps:ListWorkspaces",
        "arc-region-switch:GetPlan",
        "arc-region-switch:ListPlans",
        "arc-region-switch:ListRoute53HealthChecks",
        "arc-region-switch:ListTagsForResource",
        "arc-zonal-shift:GetAutoshiftObserverNotificationStatus",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "auditmanager:GetAccountStatus",
        "auditmanager:GetAssessment",
```

```
        "auditmanager:GetAssessmentFramework",
        "auditmanager:GetControl",
        "auditmanager:ListAssessmentFrameworks",
        "auditmanager:ListAssessments",
        "auditmanager:ListControls",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlanResources",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlans",
        "autoscaling-plans:GetScalingPlanResourceForecastData",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeLifecycleHooks",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "autoscaling:DescribeTags",
        "autoscaling:DescribeWarmPool",
        "b2bi:GetCapability",
        "b2bi:GetPartnership",
        "b2bi:GetProfile",
        "b2bi:GetTransformer",
        "b2bi:ListCapabilities",
        "b2bi:ListPartnerships",
        "b2bi:ListProfiles",
        "b2bi:ListTagsForResource",
        "b2bi:ListTransformers",
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup-gateway:ListTagsForResource",
        "backup-gateway:ListVirtualMachines",
        "backup:DescribeBackupVault",
        "backup:DescribeFramework",
        "backup:DescribeProtectedResource",
        "backup:DescribeRecoveryPoint",
        "backup:DescribeReportPlan",
        "backup:GetBackupPlan",
        "backup:GetBackupSelection",
        "backup:GetBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:GetBackupVaultNotifications",
        "backup:GetRestoreTestingPlan",
        "backup:GetRestoreTestingSelection",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupSelections",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListFrameworks",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
```

```
        "backup:ListReportPlans",
        "backup:ListRestoreTestingPlans",
        "backup:ListRestoreTestingSelections",
        "backup:ListTags",
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeConsumableResource",
        "batch:DescribeJobDefinitions",
        "batch:DescribeJobQueues",
        "batch:DescribeSchedulingPolicies",
        "batch:DescribeServiceEnvironments",
        "batch:ListConsumableResources",
        "batch:ListSchedulingPolicies",
        "batch:ListTagsForResource",
        "bcm-dashboards:GetDashboard",
        "bcm-dashboards:ListDashboards",
        "bcm-dashboards:ListTagsForResource",
        "bcm-data-exports:GetExport",
        "bcm-data-exports:ListExports",
        "bcm-data-exports:ListTagsForResource",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntime",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntimeEndpoint",
        "bedrock-agentcore:GetApiKeyCredentialProvider",
        "bedrock-agentcore:GetBrowser",
        "bedrock-agentcore:GetCodeInterpreter",
        "bedrock-agentcore:GetEvaluator",
        "bedrock-agentcore:GetGateway",
        "bedrock-agentcore:GetGatewayTarget",
        "bedrock-agentcore:GetMemory",
        "bedrock-agentcore:GetOauth2CredentialProvider",
        "bedrock-agentcore:GetOnlineEvaluationConfig",
        "bedrock-agentcore:GetPaymentManager",
        "bedrock-agentcore:GetPolicy",
        "bedrock-agentcore:GetPolicyEngine",
        "bedrock-agentcore:GetPolicyEngineSummary",
        "bedrock-agentcore:GetPolicySummary",
        "bedrock-agentcore:GetTokenVault",
        "bedrock-agentcore:GetWorkloadIdentity",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimeEndpoints",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimes",
        "bedrock-agentcore:ListApiKeyCredentialProviders",
        "bedrock-agentcore:ListBrowsers",
        "bedrock-agentcore:ListCodeInterpreters",
        "bedrock-agentcore:ListEvaluators",
        "bedrock-agentcore:ListGateways",
```

```
        "bedrock-agentcore:ListGatewayTargets",
        "bedrock-agentcore:ListMemories",
        "bedrock-agentcore:ListOauth2CredentialProviders",
        "bedrock-agentcore:ListOnlineEvaluationConfigs",
        "bedrock-agentcore:ListPaymentManagers",
        "bedrock-agentcore:ListPolicies",
        "bedrock-agentcore:ListPolicyEngines",
        "bedrock-agentcore:ListPolicyEngineSummaries",
        "bedrock-agentcore:ListPolicySummaries",
        "bedrock-agentcore:ListTagsForResource",
        "bedrock-agentcore:ListWorkloadIdentities",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentCollaborator",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetAutomatedReasoningPolicy",
        "bedrock:GetBlueprint",
        "bedrock:GetDataAutomationProject",
        "bedrock:GetDataSource",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:GetFlow",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:GetFlowVersion",
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:GetPromptRouter",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentCollaborators",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgents",
        "bedrock:ListAutomatedReasoningPolicies",
        "bedrock:ListBlueprints",
        "bedrock:ListDataAutomationProjects",
        "bedrock:ListDataSources",
        "bedrock:ListEnforcedGuardrailsConfiguration",
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
        "bedrock:ListFlowAliases",
        "bedrock:ListFlows",
        "bedrock:ListFlowVersions",
```

```
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListKnowledgeBases",
        "bedrock:ListPromptRouters",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "billing:GetBillingView",
        "billing:ListBillingViews",
        "billing:ListSourceViewsForBillingView",
        "billing:ListTagsForResource",
        "billingconductor:ListAccountAssociations",
        "billingconductor:ListBillingGroups",
        "billingconductor:ListCustomLineItems",
        "billingconductor:ListPricingPlans",
        "billingconductor:ListPricingRules",
        "billingconductor:ListPricingRulesAssociatedToPricingPlan",
        "billingconductor:ListTagsForResource",
        "budgets:DescribeBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
        "budgets:ViewBudget",
        "cassandra:Select",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:GetAnomalySubscriptions",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "ce:ListTagsForResource",
        "chime:DescribeAppInstance",
        "chime:ListAppInstances",
        "chime:ListTagsForResource",
        "cleanrooms-ml:GetTrainingDataset",
        "cleanrooms-ml:ListTrainingDatasets",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetIdMappingTable",
        "cleanrooms:GetIdNamespaceAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:GetPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
```

```
        "cleanrooms:ListIdMappingTables",
        "cleanrooms:ListIdNamespaceAssociations",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships",
        "cloud9:DescribeEnvironments",
        "cloud9:ListEnvironments",
        "cloud9:ListTagsForResource",
        "cloudformation:BatchDescribeTypeConfigurations",
        "cloudformation:DescribePublisher",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeType",
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListResources",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackSets",
        "cloudformation:ListTypes",
        "cloudfront:DescribeFunction",
        "cloudfront:DescribeKeyValueStore",
        "cloudfront:GetAnycastIpList",
        "cloudfront:GetCachePolicy",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:GetConnectionGroup",
        "cloudfront:GetContinuousDeploymentPolicy",
        "cloudfront:GetDistributionTenant",
        "cloudfront:GetFunction",
        "cloudfront:GetKeyGroup",
        "cloudfront:GetMonitoringSubscription",
        "cloudfront:GetOriginAccessControl",
        "cloudfront:GetOriginRequestPolicy",
        "cloudfront:GetPublicKey",
        "cloudfront:GetRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:GetResponseHeadersPolicy",
        "cloudfront:GetVpcOrigin",
        "cloudfront:ListAnycastIpLists",
        "cloudfront:ListCachePolicies",
```

```
        "cloudfront:ListCloudFrontOriginAccessIdentities",
        "cloudfront:ListConnectionGroups",
        "cloudfront:ListContinuousDeploymentPolicies",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionTenants",
        "cloudfront:ListFunctions",
        "cloudfront:ListKeyGroups",
        "cloudfront:ListKeyValueStores",
        "cloudfront:ListOriginAccessControls",
        "cloudfront:ListOriginRequestPolicies",
        "cloudfront:ListPublicKeys",
        "cloudfront:ListRealtimeLogConfigs",
        "cloudfront:ListResponseHeadersPolicies",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "cloudfront:ListVpcOrigins",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudTrail:GetChannel",
        "cloudtrail:GetDashboard",
        "cloudtrail:GetEventConfiguration",
        "cloudtrail:GetEventDataStore",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:GetInsightSelectors",
        "cloudtrail:GetResourcePolicy",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudTrail:ListChannels",
        "cloudtrail:ListDashboards",
        "cloudtrail:ListEventDataStores",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudwatch:GetMetricStream",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "cloudwatch:ListManagedInsightRules",
        "cloudwatch:ListMetricStreams",
        "cloudwatch:ListTagsForResource",
        "codeartifact:DescribeDomain",
        "codeartifact:DescribePackageGroup",
        "codeartifact:DescribeRepository",
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
```

```
        "codeartifact:ListAllowedRepositoriesForGroup",
        "codeartifact:ListDomains",
        "codeartifact:ListPackageGroups",
        "codeartifact:ListPackages",
        "codeartifact:ListPackageVersions",
        "codeartifact:ListRepositories",
        "codeartifact:ListTagsForResource",
        "codebuild:BatchGetFleets",
        "codebuild:BatchGetReportGroups",
        "codebuild:ListFleets",
        "codebuild:ListReportGroups",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:ListRepositories",
        "codecommit:ListTagsForResource",
        "codeconnections:GetConnection",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codedeploy:GetDeploymentConfig",
        "codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup",
        "codeguru-profiler:GetNotificationConfiguration",
        "codeguru-profiler:GetPolicy",
        "codeguru-profiler:ListProfilingGroups",
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:ListActionTypes",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:ListTagsForResource",
        "codepipeline:ListWebhooks",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetRepositoryLink",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListRepositoryLinks",
        "codestar-connections:ListTagsForResource",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:GetPrincipalTagAttributeMap",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:AdminGetUser",
        "cognito-idp:AdminListGroupsForUser",
        "cognito-idp:DescribeIdentityProvider",
```

```
        "cognito-idp:DescribeManagedLoginBranding",
        "cognito-idp:DescribeResourceServer",
        "cognito-idp:DescribeTerms",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:GetGroup",
        "cognito-idp:GetLogDeliveryConfiguration",
        "cognito-idp:GetUICustomization",
        "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListResourceServers",
        "cognito-idp:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:ListTerms",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "comprehend:DescribeFlywheel",
        "comprehend:ListFlywheels",
        "comprehend:ListTagsForResource",
        "config:BatchGet*",
        "config:Describe*",
        "config:Get*",
        "config:List*",
        "config:Put*",
        "config:Select*",
        "connect-campaigns:DescribeCampaign",
        "connect-campaigns:ListCampaigns",
        "connect:DescribeAgentStatus",
        "connect:DescribeEmailAddress",
        "connect:DescribeEvaluationForm",
        "connect:DescribeHoursOfOperation",
        "connect:DescribeInstance",
        "connect:DescribeInstanceStorageConfig",
        "connect:DescribePhoneNumber",
        "connect:DescribePredefinedAttribute",
        "connect:DescribePrompt",
        "connect:DescribeQueue",
        "connect:DescribeQuickConnect",
        "connect:DescribeRoutingProfile",
        "connect:DescribeRule",
        "connect:DescribeSecurityProfile",
        "connect:DescribeTrafficDistributionGroup",
        "connect:DescribeUser",
```

```
        "connect:DescribeUserHierarchyGroup",
        "connect:DescribeView",
        "connect:GetTaskTemplate",
        "connect:ListAgentStatuses",
        "connect:ListApprovedOrigins",
        "connect:ListEvaluationForms",
        "connect:ListEvaluationFormVersions",
        "connect:ListHoursOfOperationOverrides",
        "connect:ListHoursOfOperations",
        "connect:ListInstanceAttributes",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ListInstanceStorageConfigs",
        "connect:ListIntegrationAssociations",
        "connect:ListPhoneNumbers",
        "connect:ListPhoneNumbersV2",
        "connect:ListPredefinedAttributes",
        "connect:ListPrompts",
        "connect:ListQueueEmailAddresses",
        "connect:ListQueueQuickConnects",
        "connect:ListQueues",
        "connect:ListQuickConnects",
        "connect:ListRoutingProfileManualAssignmentQueues",
        "connect:ListRoutingProfileQueues",
        "connect:ListRoutingProfiles",
        "connect:ListRules",
        "connect:ListSecurityKeys",
        "connect:ListSecurityProfileApplications",
        "connect:ListSecurityProfileFlowModules",
        "connect:ListSecurityProfilePermissions",
        "connect:ListSecurityProfiles",
        "connect:ListTagsForResource",
        "connect:ListTaskTemplates",
        "connect:ListTrafficDistributionGroups",
        "connect:ListUserHierarchyGroups",
        "connect:ListUsers",
        "connect:ListViews",
        "connect:ListViewVersions",
        "connect:SearchAvailablePhoneNumbers",
        "controltower:GetLandingZone",
        "controltower:ListLandingZones",
        "cur:DescribeReportDefinitions",
        "cur:ListTagsForResource",
        "databrew:DescribeDataset",
        "databrew:DescribeJob",
```

```
        "databrew:DescribeProject",
        "databrew:DescribeRecipe",
        "databrew:DescribeRuleset",
        "databrew:DescribeSchedule",
        "databrew:ListDatasets",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRecipeVersions",
        "databrew:ListRulesets",
        "databrew:ListSchedules",
        "databrew:ListTagsForResource",
        "datasync:DescribeAgent",
        "datasync:DescribeLocationEfs",
        "datasync:DescribeLocationFsxLustre",
        "datasync:DescribeLocationFsxWindows",
        "datasync:DescribeLocationHdfs",
        "datasync:DescribeLocationNfs",
        "datasync:DescribeLocationObjectStorage",
        "datasync:DescribeLocationS3",
        "datasync:DescribeLocationSmb",
        "datasync:DescribeTask",
        "datasync:ListAgents",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:ListTagsForResource",
        "datasync:ListTasks",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainUnit",
        "datazone:GetEnvironmentAction",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetEnvironmentProfile",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListDomains",
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
        "datazone:ListEntityOwners",
        "datazone:ListEnvironmentActions",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
        "datazone:ListPolicyGrants",
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
```

```
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "dax:DescribeClusters",
        "dax:DescribeParameterGroups",
        "dax:DescribeParameters",
        "dax:DescribeSubnetGroups",
        "dax:ListTags",
        "deadline:GetFarm",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetLicenseEndpoint",
        "deadline:GetMonitor",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetQueueLimitAssociation",
        "deadline:GetStorageProfile",
        "deadline:ListFarms",
        "deadline:ListFleets",
        "deadline:ListLicenseEndpoints",
        "deadline:ListMonitors",
        "deadline:ListQueueEnvironments",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListQueueLimitAssociations",
        "deadline:ListQueues",
        "deadline:ListStorageProfiles",
        "deadline:ListTagsForResource",
        "detective:ListGraphs",
        "detective:ListOrganizationAdminAccount",
        "detective:ListTagsForResource",
        "devicefarm:GetInstanceProfile",
        "devicefarm:GetNetworkProfile",
        "devicefarm:GetProject",
        "devicefarm:GetTestGridProject",
        "devicefarm:ListInstanceProfiles",
        "devicefarm:ListNetworkProfiles",
        "devicefarm:ListProjects",
        "devicefarm:ListTagsForResource",
        "devicefarm:ListTestGridProjects",
        "devops-guru:GetResourceCollection",
        "devops-guru:ListNotificationChannels",
        "directconnect:DescribeConnections",
        "dms:DescribeCertificates",
        "dms:DescribeDataMigrations",
        "dms:DescribeEndpoints",
        "dms:DescribeEventSubscriptions",
```

```
        "dms:DescribeReplicationConfigs",
        "dms:DescribeReplicationInstances",
        "dms:DescribeReplicationSubnetGroups",
        "dms:DescribeReplicationTaskAssessmentRuns",
        "dms:DescribeReplicationTasks",
        "dms:ListDataProviders",
        "dms:ListInstanceProfiles",
        "dms:ListMigrationProjects",
        "dms:ListTagsForResource",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeDomainControllers",
        "ds:DescribeEventTopics",
        "ds:ListLogSubscriptions",
        "ds:ListTagsForResource",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:GetClusterPolicy",
        "dsql:GetVpcEndpointServiceName",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeContributorInsights",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeGlobalTableSettings",
        "dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:GetAllowedImagesSettings",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements",
        "ec2:GetIpamPoolAllocations",
        "ec2:GetIpamPoolCidrs",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:GetRouteServerAssociations",
```

```
        "ec2:GetRouteServerPropagations",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:GetVerifiedAccessEndpointPolicy",
        "ec2:GetVerifiedAccessGroupPolicy",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:SearchTransitGatewayMulticastGroups",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
        "ecr-public:ListTagsForResource",
        "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:DescribePullThroughCacheRules",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:DescribeRepositoryCreationTemplates",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRegistryPolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecs:DescribeCapacityProviders",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:DescribeTaskSets",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListTagsForResource",
        "ecs:ListTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeIdentityProviderConfig",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:ListAddons",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListIdentityProviderConfigs",
```

```
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "eks:ListTagsForResource",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeCacheParameterGroups",
        "elasticache:DescribeCacheParameters",
        "elasticache:DescribeCacheSecurityGroups",
        "elasticache:DescribeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeSnapshots",
        "elasticache:DescribeUserGroups",
        "elasticache:DescribeUsers",
        "elasticache:ListTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:DescribeConfigurationSettings",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeCapacityReservation",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:DescribeStudio",
        "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping",
```

```
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListStudios",
        "elasticmapreduce:ListStudioSessionMappings",
        "emr-containers:DescribeJobRun",
        "emr-containers:DescribeManagedEndpoint",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "emr-containers:ListJobRuns",
        "emr-containers:ListManagedEndpoints",
        "emr-containers:ListTagsForResource",
        "emr-containers:ListVirtualClusters",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "entityresolution:GetIdMappingWorkflow",
        "entityresolution:GetIdNamespace",
        "entityresolution:GetMatchingWorkflow",
        "entityresolution:GetSchemaMapping",
        "entityresolution:ListIdMappingWorkflows",
        "entityresolution:ListIdNamespaces",
        "entityresolution:ListMatchingWorkflows",
        "entityresolution:ListSchemaMappings",
        "entityresolution:ListTagsForResource",
        "es:DescribeDomain",
        "es:DescribeDomains",
        "es:DescribeElasticsearchDomain",
        "es:DescribeElasticsearchDomains",
        "es:GetCompatibleElasticsearchVersions",
        "es:GetCompatibleVersions",
        "es:ListDomainNames",
        "es:ListTags",
        "events:DescribeApiDestination",
        "events:DescribeArchive",
        "events:DescribeConnection",
        "events:DescribeEndpoint",
        "events:DescribeEventBus",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListApiDestinations",
```

```
        "events:ListArchives",
        "events:ListConnections",
        "events:ListEndpoints",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListRules",
        "events:ListTagsForResource",
        "events:ListTargetsByRule",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
        "evidently:GetSegment",
        "evidently:ListLaunches",
        "evidently:ListProjects",
        "evidently:ListSegments",
        "evidently:ListTagsForResource",
        "finspace:GetEnvironment",
        "finspace:ListEnvironments",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "firehose:ListTagsForDeliveryStream",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:GetTargetAccountConfiguration",
        "fis:ListExperimentTemplates",
        "fis:ListTagsForResource",
        "fis:ListTargetAccountConfigurations",
        "fms:GetNotificationChannel",
        "fms:GetPolicy",
        "fms:ListPolicies",
        "fms:ListTagsForResource",
        "forecast:DescribeDataset",
        "forecast:DescribeDatasetGroup",
        "forecast:ListDatasetGroups",
        "forecast:ListDatasets",
        "forecast:ListTagsForResource",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "frauddetector:GetDetectorVersion",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetListElements",
        "frauddetector:GetListsMetadata",
        "frauddetector:GetModels",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetRules",
```

```
        "frauddetector:GetVariables",
        "frauddetector:ListTagsForResource",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeSnapshots",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "gamelift:DescribeAlias",
        "gamelift:DescribeBuild",
        "gamelift:DescribeContainerFleet",
        "gamelift:DescribeContainerGroupDefinition",
        "gamelift:DescribeFleetAttributes",
        "gamelift:DescribeFleetCapacity",
        "gamelift:DescribeFleetLocationAttributes",
        "gamelift:DescribeFleetLocationCapacity",
        "gamelift:DescribeFleetPortSettings",
        "gamelift:DescribeGameServerGroup",
        "gamelift:DescribeGameSessionQueues",
        "gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations",
        "gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets",
        "gamelift:DescribeRuntimeConfiguration",
        "gamelift:DescribeScalingPolicies",
        "gamelift:DescribeScript",
        "gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations",
        "gamelift:DescribeVpcPeeringConnections",
        "gamelift:ListAliases",
        "gamelift:ListBuilds",
        "gamelift:ListContainerFleets",
        "gamelift:ListContainerGroupDefinitions",
        "gamelift:ListFleets",
        "gamelift:ListGameServerGroups",
        "gamelift:ListLocations",
        "gamelift:ListScripts",
        "gamelift:ListTagsForResource",
        "gamelift:ValidateMatchmakingRuleSet",
        "gameliftstreams:GetApplication",
        "gameliftstreams:GetStreamGroup",
        "gameliftstreams:ListApplications",
        "gameliftstreams:ListStreamGroups",
        "gameliftstreams:ListTagsForResource",
        "geo:DescribeGeofenceCollection",
        "geo:DescribeKey",
```

```
        "geo:DescribeMap",
        "geo:DescribePlaceIndex",
        "geo:DescribeRouteCalculator",
        "geo:DescribeTracker",
        "geo:ListGeofenceCollections",
        "geo:ListKeys",
        "geo:ListMaps",
        "geo:ListPlaceIndexes",
        "geo:ListRouteCalculators",
        "geo:ListTrackerConsumers",
        "geo:ListTrackers",
        "globalaccelerator:DescribeAccelerator",
        "globalaccelerator:DescribeAcceleratorAttributes",
        "globalaccelerator:DescribeCrossAccountAttachment",
        "globalaccelerator:DescribeEndpointGroup",
        "globalaccelerator:DescribeListener",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListCrossAccountAttachments",
        "globalaccelerator:ListEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListListeners",
        "globalaccelerator:ListTagsForResource",
        "glue:BatchGetDevEndpoints",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:GetCrawler",
        "glue:GetCrawlers",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
        "glue:GetDevEndpoint",
        "glue:GetDevEndpoints",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetJobs",
        "glue:GetMLTransform",
        "glue:GetMLTransforms",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetRegistry",
        "glue:GetSecurityConfiguration",
        "glue:GetSecurityConfigurations",
```

```
        "glue:GetSession",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetTrigger",
        "glue:GetWorkflow",
        "glue:ListCrawlers",
        "glue:ListDevEndpoints",
        "glue:ListJobs",
        "glue:ListMLTransforms",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:ListSessions",
        "glue:ListTriggers",
        "glue:ListWorkflows",
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:DescribeComponent",
        "greengrass:GetComponent",
        "greengrass:GetDeployment",
        "greengrass:ListComponents",
        "greengrass:ListComponentVersions",
        "greengrass:ListDeployments",
        "groundstation:GetConfig",
        "groundstation:GetDataflowEndpointGroup",
        "groundstation:GetMissionProfile",
        "groundstation:ListConfigs",
        "groundstation:ListDataflowEndpointGroups",
        "groundstation:ListMissionProfiles",
        "groundstation:ListTagsForResource",
        "guardduty:DescribePublishingDestination",
        "guardduty:GetAdministratorAccount",
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:GetFilter",
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:GetIPSet",
        "guardduty:GetMalwareProtectionPlan",
        "guardduty:GetMasterAccount",
        "guardduty:GetMemberDetectors",
        "guardduty:GetMembers",
        "guardduty:GetThreatEntitySet",
        "guardduty:GetThreatIntelSet",
        "guardduty:GetTrustedEntitySet",
        "guardduty:ListDetectors",
```

```
        "guardduty:ListFilters",
        "guardduty:ListFindings",
        "guardduty:ListIPSets",
        "guardduty:ListMalwareProtectionPlans",
        "guardduty:ListMembers",
        "guardduty:ListOrganizationAdminAccounts",
        "guardduty:ListPublishingDestinations",
        "guardduty:ListTagsForResource",
        "guardduty:ListThreatEntitySets",
        "guardduty:ListThreatIntelSets",
        "guardduty:ListTrustedEntitySets",
        "healthlake:DescribeFHIRDatastore",
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "healthlake:ListTagsForResource",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GetAccountAuthorizationDetails",
        "iam:GetAccountPasswordPolicy",
        "iam:GetAccountSummary",
        "iam:GetCredentialReport",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "iam:GetServerCertificate",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:ListInstanceProfileTags",
        "iam:ListMFADevices",
        "iam:ListMFADeviceTags",
```

```
        "iam:ListOpenIDConnectProviders",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeGroupMembership",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:ListGroups",
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe",
        "imagebuilder:GetDistributionConfiguration",
        "imagebuilder:GetImage",
        "imagebuilder:GetImagePipeline",
        "imagebuilder:GetImageRecipe",
        "imagebuilder:GetInfrastructureConfiguration",
        "imagebuilder:GetLifecyclePolicy",
        "imagebuilder:GetWorkflow",
        "imagebuilder:ListComponentBuildVersions",
        "imagebuilder:ListComponents",
        "imagebuilder:ListContainerRecipes",
        "imagebuilder:ListDistributionConfigurations",
        "imagebuilder:ListImageBuildVersions",
        "imagebuilder:ListImagePipelines",
        "imagebuilder:ListImageRecipes",
        "imagebuilder:ListImages",
        "imagebuilder:ListInfrastructureConfigurations",
        "imagebuilder:ListLifecyclePolicies",
        "imagebuilder:ListWorkflowBuildVersions",
        "imagebuilder:ListWorkflows",
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "inspector2:GetDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:ListFilters",
        "inspector2:ListMembers",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:ListMonitors",
        "internetmonitor:ListTagsForResource",
        "iot:DescribeAccountAuditConfiguration",
```

```
        "iot:DescribeAuthorizer",
        "iot:DescribeBillingGroup",
        "iot:DescribeCACertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:DescribeCertificateProvider",
        "iot:DescribeCustomMetric",
        "iot:DescribeDimension",
        "iot:DescribeDomainConfiguration",
        "iot:DescribeFleetMetric",
        "iot:DescribeJob",
        "iot:DescribeJobTemplate",
        "iot:DescribeMitigationAction",
        "iot:DescribeProvisioningTemplate",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "iot:DescribeScheduledAudit",
        "iot:DescribeSecurityProfile",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:DescribeThingType",
        "iot:GetCommand",
        "iot:GetPackage",
        "iot:GetPackageVersion",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:GetTopicRuleDestination",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:ListAuthorizers",
        "iot:ListBillingGroups",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificateProviders",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:ListCommands",
        "iot:ListCustomMetrics",
        "iot:ListDimensions",
        "iot:ListDomainConfigurations",
        "iot:ListFleetMetrics",
        "iot:ListJobTemplates",
        "iot:ListMitigationActions",
        "iot:ListPackages",
        "iot:ListPackageVersions",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListProvisioningTemplates",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:ListScheduledAudits",
```

```
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:ListSecurityProfilesForTarget",
        "iot:ListTagsForResource",
        "iot:ListTargetsForSecurityProfile",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingTypes",
        "iot:ListTopicRuleDestinations",
        "iot:ListTopicRules",
        "iot:ListV2LoggingLevels",
        "iot:ValidateSecurityProfileBehaviors",
        "iotanalytics:DescribeChannel",
        "iotanalytics:DescribeDataset",
        "iotanalytics:DescribeDatastore",
        "iotanalytics:DescribePipeline",
        "iotanalytics:ListChannels",
        "iotanalytics:ListDatasets",
        "iotanalytics:ListDatastores",
        "iotanalytics:ListPipelines",
        "iotanalytics:ListTagsForResource",
        "iotdeviceadvisor:GetSuiteDefinition",
        "iotdeviceadvisor:ListSuiteDefinitions",
        "iotevents:DescribeAlarmModel",
        "iotevents:DescribeDetectorModel",
        "iotevents:DescribeInput",
        "iotevents:ListAlarmModels",
        "iotevents:ListDetectorModels",
        "iotevents:ListInputs",
        "iotevents:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSConfigRoleStatementID2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotfleethub:DescribeApplication",
        "iotfleethub:ListApplications",
        "iotfleetwise:GetCampaign",
        "iotfleetwise:GetDecoderManifest",
        "iotfleetwise:GetFleet",
        "iotfleetwise:GetModelManifest",
        "iotfleetwise:GetSignalCatalog",
        "iotfleetwise:GetStateTemplate",
        "iotfleetwise:GetVehicle",
```

```
        "iotfleetwise:ListCampaigns",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestNetworkInterfaces",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifests",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestSignals",
        "iotfleetwise:ListFleets",
        "iotfleetwise:ListModelManifestNodes",
        "iotfleetwise:ListModelManifests",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogNodes",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogs",
        "iotfleetwise:ListStateTemplates",
        "iotfleetwise:ListTagsForResource",
        "iotfleetwise:ListVehicles",
        "iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
        "iotsitewise:DescribeAsset",
        "iotsitewise:DescribeAssetModel",
        "iotsitewise:DescribeComputationModel",
        "iotsitewise:DescribeDashboard",
        "iotsitewise:DescribeDataset",
        "iotsitewise:DescribeGateway",
        "iotsitewise:DescribePortal",
        "iotsitewise:DescribeProject",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:ListAssetModelCompositeModels",
        "iotsitewise:ListAssetModelProperties",
        "iotsitewise:ListAssetModels",
        "iotsitewise:ListAssetProperties",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssociatedAssets",
        "iotsitewise:ListComputationModels",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:ListDatasets",
        "iotsitewise:ListGateways",
        "iotsitewise:ListPortals",
        "iotsitewise:ListProjectAssets",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iotsitewise:ListTagsForResource",
        "iottwinmaker:GetComponentType",
        "iottwinmaker:GetEntity",
        "iottwinmaker:GetScene",
        "iottwinmaker:GetSyncJob",
        "iottwinmaker:GetWorkspace",
        "iottwinmaker:ListComponentTypes",
        "iottwinmaker:ListEntities",
        "iottwinmaker:ListScenes",
```

```
        "iottwinmaker:ListSyncJobs",
        "iottwinmaker:ListTagsForResource",
        "iottwinmaker:ListWorkspaces",
        "iotwireless:GetDestination",
        "iotwireless:GetDeviceProfile",
        "iotwireless:GetFuotaTask",
        "iotwireless:GetMulticastGroup",
        "iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration",
        "iotwireless:GetServiceProfile",
        "iotwireless:GetWirelessDevice",
        "iotwireless:GetWirelessDeviceImportTask",
        "iotwireless:GetWirelessGateway",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition",
        "iotwireless:ListDestinations",
        "iotwireless:ListDeviceProfiles",
        "iotwireless:ListFuotaTasks",
        "iotwireless:ListMulticastGroups",
        "iotwireless:ListNetworkAnalyzerConfigurations",
        "iotwireless:ListServiceProfiles",
        "iotwireless:ListTagsForResource",
        "iotwireless:ListWirelessDeviceImportTasks",
        "iotwireless:ListWirelessDevices",
        "iotwireless:ListWirelessGateways",
        "iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions",
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:GetPlaybackKeyPair",
        "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStage",
        "ivs:GetStorageConfiguration",
        "ivs:GetStreamKey",
        "ivs:ListChannels",
        "ivs:ListEncoderConfigurations",
        "ivs:ListIngestConfigurations",
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
        "ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies",
        "ivs:ListPublicKeys",
        "ivs:ListRecordingConfigurations",
        "ivs:ListStages",
        "ivs:ListStorageConfigurations",
        "ivs:ListStreamKeys",
        "ivs:ListTagsForResource",
        "ivschat:GetLoggingConfiguration",
```

```
        "ivschat:GetRoom",
        "ivschat:ListLoggingConfigurations",
        "ivschat:ListRooms",
        "ivschat:ListTagsForResource",
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:DescribeConfiguration",
        "kafka:DescribeConfigurationRevision",
        "kafka:DescribeVpcConnection",
        "kafka:GetClusterPolicy",
        "kafka:ListClusters",
        "kafka:ListClustersV2",
        "kafka:ListConfigurations",
        "kafka:ListScramSecrets",
        "kafka:ListTagsForResource",
        "kafka:ListVpcConnections",
        "kafkaconnect:DescribeConnector",
        "kafkaconnect:DescribeCustomPlugin",
        "kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:ListConnectors",
        "kafkaconnect:ListCustomPlugins",
        "kafkaconnect:ListTagsForResource",
        "kafkaconnect:ListWorkerConfigurations",
        "kendra-ranking:DescribeRescoreExecutionPlan",
        "kendra-ranking:ListRescoreExecutionPlans",
        "kendra-ranking:ListTagsForResource",
        "kendra:DescribeIndex",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListIndices",
        "kendra:ListTagsForResource",
        "kinesis:DescribeStreamConsumer",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:GetResourcePolicy",
        "kinesis:ListStreamConsumers",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "kinesisanalytics:DescribeApplication",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesisanalytics:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:DescribeSignalingChannel",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:ListSignalingChannels",
        "kinesisvideo:ListStreams",
        "kinesisvideo:ListTagsForResource",
```

```
        "kinesisvideo:ListTagsForStream",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:GetKeyRotationStatus",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListResourceTags",
        "lakeformation:DescribeLakeFormationIdentityCenterConfiguration",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:ListDataCellsFilter",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetCodeSigningConfig",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:GetFunctionRecursionConfig",
        "lambda:GetFunctionScalingConfig",
        "lambda:GetFunctionUrlConfig",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListCapacityProviders",
        "lambda:ListCodeSigningConfigs",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctionEventInvokeConfigs",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListFunctionUrlConfigs",
        "lambda:ListLayers",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "launchwizard:GetDeployment",
        "launchwizard:ListDeploymentEvents",
        "launchwizard:ListDeployments",
        "launchwizard:ListTagsForResource",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:DescribeBotAlias",
```

```
        "lex:DescribeBotVersion",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:ListBotAliases",
        "lex:ListBotLocales",
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotVersions",
        "lex:ListTagsForResource",
        "license-manager:GetGrant",
        "license-manager:GetLicense",
        "license-manager:ListDistributedGrants",
        "license-manager:ListLicenses",
        "license-manager:ListReceivedGrants",
        "license-manager:ListTagsForResource",
        "lightsail:GetActiveNames",
        "lightsail:GetAlarms",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisk",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetDiskSnapshot",
        "lightsail:GetDiskSnapshots",
        "lightsail:GetDistributions",
        "lightsail:GetDomain",
        "lightsail:GetDomains",
        "lightsail:GetInstance",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetInstanceSnapshot",
        "lightsail:GetInstanceSnapshots",
        "lightsail:GetKeyPair",
        "lightsail:GetLoadBalancer",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:GetOperations",
        "lightsail:GetRelationalDatabase",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseParameters",
        "lightsail:GetRelationalDatabases",
        "lightsail:GetStaticIp",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "logs:DescribeAccountPolicies",
        "logs:DescribeDeliveries",
        "logs:DescribeDeliveryDestinations",
        "logs:DescribeDeliverySources",
        "logs:DescribeDestinations",
```

```
        "logs:DescribeIndexPolicies",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "logs:GetDelivery",
        "logs:GetDeliveryDestination",
        "logs:GetDeliveryDestinationPolicy",
        "logs:GetDeliverySource",
        "logs:GetIntegration",
        "logs:GetLogAnomalyDetector",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListIntegrations",
        "logs:ListLogAnomalyDetectors",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:ListTagsForResource",
        "logs:ListTagsLogGroup",
        "lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler",
        "lookoutequipment:ListTagsForResource",
        "lookoutmetrics:DescribeAlert",
        "lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector",
        "lookoutmetrics:ListAlerts",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
        "lookoutmetrics:ListMetricSets",
        "lookoutmetrics:ListTagsForResource",
        "lookoutvision:DescribeProject",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:ListEnvironments",
        "m2:ListTagsForResource",
        "macie2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "macie2:GetAllowList",
        "macie2:GetAutomatedDiscoveryConfiguration",
        "macie2:GetClassificationExportConfiguration",
        "macie2:GetCustomDataIdentifier",
        "macie2:GetFindingsFilter",
        "macie2:GetFindingsPublicationConfiguration",
        "macie2:GetMacieSession",
        "macie2:ListAllowLists",
        "macie2:ListAutomatedDiscoveryAccounts",
        "macie2:ListCustomDataIdentifiers",
        "macie2:ListFindingsFilters",
```

```
        "macie2:ListTagsForResource",
        "managedblockchain:GetAccessor",
        "managedblockchain:GetMember",
        "managedblockchain:GetNetwork",
        "managedblockchain:GetNode",
        "managedblockchain:ListAccessors",
        "managedblockchain:ListInvitations",
        "managedblockchain:ListMembers",
        "managedblockchain:ListNodes",
        "mediaconnect:DescribeBridge",
        "mediaconnect:DescribeFlow",
        "mediaconnect:DescribeGateway",
        "mediaconnect:ListBridges",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListGateways",
        "mediaconnect:ListRouterOutputs",
        "mediaconnect:ListTagsForResource",
        "medialive:DescribeChannelPlacementGroup",
        "medialive:DescribeMultiplex",
        "medialive:DescribeMultiplexProgram",
        "medialive:DescribeNode",
        "medialive:DescribeSdiSource",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplate",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplateGroup",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplate",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplateGroup",
        "medialive:ListChannelPlacementGroups",
        "medialive:ListCloudWatchAlarmTemplateGroups",
        "medialive:ListCloudWatchAlarmTemplates",
        "medialive:ListEventBridgeRuleTemplateGroups",
        "medialive:ListEventBridgeRuleTemplates",
        "medialive:ListMultiplexes",
        "medialive:ListMultiplexPrograms",
        "medialive:ListNodes",
        "medialive:ListSdiSources",
        "medialive:ListSignalMaps",
        "medialive:ListTagsForResource",
        "mediapackage-vod:DescribeAsset",
        "mediapackage-vod:DescribePackagingConfiguration",
        "mediapackage-vod:DescribePackagingGroup",
        "mediapackage-vod:ListAssets",
        "mediapackage-vod:ListPackagingConfigurations",
        "mediapackage-vod:ListPackagingGroups",
        "mediapackage-vod:ListTagsForResource",
```

```
        "mediapackagev2:GetChannel",
        "mediapackagev2:GetChannelGroup",
        "mediapackagev2:GetChannelPolicy",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpoint",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpointPolicy",
        "mediapackagev2:ListChannelGroups",
        "mediapackagev2:ListChannels",
        "mediapackagev2:ListOriginEndpoints",
        "mediatailor:DescribeChannel",
        "mediatailor:DescribeLiveSource",
        "mediatailor:DescribeSourceLocation",
        "mediatailor:DescribeVodSource",
        "mediatailor:GetPlaybackConfiguration",
        "mediatailor:ListChannels",
        "mediatailor:ListLiveSources",
        "mediatailor:ListPlaybackConfigurations",
        "mediatailor:ListSourceLocations",
        "mediatailor:ListVodSources",
        "medical-imaging:GetDatastore",
        "medical-imaging:ListDatastores",
        "medical-imaging:ListTagsForResource",
        "memorydb:DescribeAcls",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "memorydb:DescribeParameterGroups",
        "memorydb:DescribeParameters",
        "memorydb:DescribeSubnetGroups",
        "memorydb:DescribeUsers",
        "memorydb:ListTags",
        "mobiletargeting:GetApp",
        "mobiletargeting:GetApplicationSettings",
        "mobiletargeting:GetApps",
        "mobiletargeting:GetCampaign",
        "mobiletargeting:GetCampaigns",
        "mobiletargeting:GetEmailChannel",
        "mobiletargeting:GetEmailTemplate",
        "mobiletargeting:GetEventStream",
        "mobiletargeting:GetInAppTemplate",
        "mobiletargeting:GetSegment",
        "mobiletargeting:GetSegments",
        "mobiletargeting:ListTagsForResource",
        "mobiletargeting:ListTemplates",
        "mpa:GetIdentitySource",
        "mpa:ListIdentitySources",
        "mpa:ListTagsForResource",
```

```
        "mq:DescribeBroker",
        "mq:DescribeConfiguration",
        "mq:ListBrokers",
        "mq:ListConfigurations",
        "mq:ListTags",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "networkmanager:DescribeGlobalNetworks",
        "networkmanager:GetConnectAttachment",
        "networkmanager:GetConnectPeer",
        "networkmanager:GetCoreNetwork",
        "networkmanager:GetCoreNetworkPolicy",
        "networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations",
        "networkmanager:GetDevices",
        "networkmanager:GetDirectConnectGatewayAttachment",
        "networkmanager:GetLinkAssociations",
        "networkmanager:GetLinks",
        "networkmanager:GetSites",
        "networkmanager:GetSiteToSiteVpnAttachment",
        "networkmanager:GetTransitGatewayPeering",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations",
        "networkmanager:ListAttachments",
        "networkmanager:ListConnectPeers",
        "networkmanager:ListCoreNetworks",
        "networkmanager:ListPeerings",
        "networkmanager:ListTagsForResource",
        "nimble:GetLaunchProfile",
        "nimble:GetLaunchProfileDetails",
        "nimble:GetStreamingImage",
        "nimble:GetStudio",
        "nimble:GetStudioComponent",
        "nimble:ListLaunchProfiles",
        "nimble:ListStreamingImages",
        "nimble:ListStudioComponents",
        "nimble:ListStudios",
        "notifications:GetEventRule",
        "notifications:ListEventRules",
        "notifications:ListManagedNotificationChannelAssociations",
        "notifications:ListNotificationConfigurations",
        "notifications:ListNotificationHubs",
        "notifications:ListOrganizationalUnits",
        "notifications:ListTagsForResource",
        "nova-act:GetWorkflowDefinition",
        "nova-act:ListWorkflowDefinitions",
```

```
        "oam:GetSink",
        "oam:GetSinkPolicy",
        "oam:ListSinks",
        "oam:ListTagsForResource",
        "omics:GetAnnotationStore",
        "omics:GetReferenceStore",
        "omics:GetRunGroup",
        "omics:GetS3AccessPolicy",
        "omics:GetSequenceStore",
        "omics:GetVariantStore",
        "omics:GetWorkflow",
        "omics:ListAnnotationStores",
        "omics:ListReferenceStores",
        "omics:ListRunGroups",
        "omics:ListSequenceStores",
        "omics:ListTagsForResource",
        "omics:ListVariantStores",
        "omics:ListWorkflows",
        "opsworks:DescribeInstances",
        "opsworks:DescribeLayers",
        "opsworks:DescribeTimeBasedAutoScaling",
        "opsworks:DescribeVolumes",
        "opsworks:ListTags",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeResourcePolicy",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListDelegatedServicesForAccount",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListTagsForResource",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "osis:GetPipeline",
        "osis:GetResourcePolicy",
        "osis:ListPipelines",
        "osis:ListTagsForResource",
```

```
        "outposts:GetSite",
        "outposts:ListSites",
        "panorama:DescribeApplicationInstance",
        "panorama:DescribeApplicationInstanceDetails",
        "panorama:DescribePackage",
        "panorama:DescribePackageVersion",
        "panorama:ListApplicationInstances",
        "panorama:ListNodes",
        "panorama:ListPackages",
        "payment-cryptography:GetAlias",
        "payment-cryptography:GetKey",
        "payment-cryptography:ListAliases",
        "payment-cryptography:ListKeys",
        "payment-cryptography:ListTagsForResource",
        "pca-connector-ad:GetConnector",
        "pca-connector-ad:GetDirectoryRegistration",
        "pca-connector-ad:GetTemplate",
        "pca-connector-ad:GetTemplateGroupAccessControlEntry",
        "pca-connector-ad:ListConnectors",
        "pca-connector-ad:ListDirectoryRegistrations",
        "pca-connector-ad:ListTagsForResource",
        "pca-connector-ad:ListTemplateGroupAccessControlEntries",
        "pca-connector-ad:ListTemplates",
        "pca-connector-scep:GetChallengeMetadata",
        "pca-connector-scep:GetConnector",
        "pca-connector-scep:ListChallengeMetadata",
        "pca-connector-scep:ListConnectors",
        "pca-connector-scep:ListTagsForResource",
        "personalize:DescribeDataset",
        "personalize:DescribeDatasetGroup",
        "personalize:DescribeSchema",
        "personalize:DescribeSolution",
        "personalize:ListDatasetGroups",
        "personalize:ListDatasetImportJobs",
        "personalize:ListDatasets",
        "personalize:ListSchemas",
        "personalize:ListSolutions",
        "personalize:ListTagsForResource",
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "profile:GetDomain",
        "profile:GetIntegration",
        "profile:GetProfileObjectType",
        "profile:ListDomains",
```

```
        "profile:ListIntegrations",
        "profile:ListProfileObjectTypes",
        "profile:ListTagsForResource",
        "qbusiness:GetApplication",
        "qbusiness:GetPolicy",
        "qbusiness:ListApplications",
        "qbusiness:ListTagsForResource",
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "quicksight:DescribeAnalysis",
        "quicksight:DescribeAnalysisPermissions",
        "quicksight:DescribeCustomPermissions",
        "quicksight:DescribeDashboard",
        "quicksight:DescribeDashboardPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:DescribeDataSetPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DescribeDataSourcePermissions",
        "quicksight:DescribeFolder",
        "quicksight:DescribeFolderPermissions",
        "quicksight:DescribeRefreshSchedule",
        "quicksight:DescribeTemplate",
        "quicksight:DescribeTemplatePermissions",
        "quicksight:DescribeTheme",
        "quicksight:DescribeThemePermissions",
        "quicksight:DescribeTopic",
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:ListAnalyses",
        "quicksight:ListCustomPermissions",
        "quicksight:ListDashboards",
        "quicksight:ListDataSets",
        "quicksight:ListDataSources",
        "quicksight:ListFolders",
        "quicksight:ListRefreshSchedules",
        "quicksight:ListTagsForResource",
        "quicksight:ListTemplates",
        "quicksight:ListThemes",
        "quicksight:ListTopics",
        "quicksight:ListVPCConnections",
        "ram:GetPermission",
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:ListPermissionAssociations",
        "ram:ListPermissions",
```

```
        "ram:ListPermissionVersions",
        "ram:ListResources",
        "ram:ListResourceSharePermissions",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBProxyEndpoints",
        "rds:DescribeDBProxyTargetGroups",
        "rds:DescribeDBProxyTargets",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBShardGroups",
        "rds:DescribeDBSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeIntegrations",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshotCopyConfigurations",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusterDbRevisions",
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterParameters",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeDataShares",
        "redshift:DescribeEndpointAccess",
        "redshift:DescribeEndpointAuthorization",
```

```
        "redshift:DescribeEventSubscriptions",
        "redshift:DescribeIntegrations",
        "redshift:DescribeLoggingStatus",
        "redshift:DescribeScheduledActions",
        "redshift:DescribeSnapshotCopyGrants",
        "redshift:DescribeTags",
        "redshift:GetResourcePolicy",
        "refactor-spaces:GetApplication",
        "refactor-spaces:GetEnvironment",
        "refactor-spaces:GetRoute",
        "refactor-spaces:GetService",
        "refactor-spaces:ListApplications",
        "refactor-spaces:ListEnvironments",
        "refactor-spaces:ListRoutes",
        "refactor-spaces:ListServices",
        "refactor-spaces:ListTagsForResource",
        "rekognition:DescribeCollection",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeStreamProcessor",
        "rekognition:ListCollections",
        "rekognition:ListStreamProcessors",
        "rekognition:ListTagsForResource",
        "resiliencehub:DescribeApp",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate",
        "resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy",
        "resiliencehub:ListApps",
        "resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings",
        "resiliencehub:ListResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:GetView",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:ListViews",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupConfiguration",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:ListGroups",
        "robomaker:DescribeRobotApplication",
        "robomaker:DescribeSimulationApplication",
        "robomaker:ListRobotApplications",
```

```
        "robomaker:ListSimulationApplications",
        "rolesanywhere:GetCrl",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "route53-recovery-control-config:DescribeCluster",
        "route53-recovery-control-config:DescribeControlPanel",
        "route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControl",
        "route53-recovery-control-config:DescribeSafetyRule",
        "route53-recovery-control-config:ListClusters",
        "route53-recovery-control-config:ListControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:ListSafetyRules",
        "route53-recovery-control-config:ListTagsForResource",
        "route53-recovery-readiness:GetCell",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:ListCells",
        "route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:ListResourceSets",
        "route53:GetChange",
        "route53:GetDNSSEC",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListCidrBlocks",
        "route53:ListCidrCollections",
        "route53:ListCidrLocations",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListQueryLoggingConfigs",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ListTagsForResource",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53resolver:GetFirewallDomainList",
```

```
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:GetOutpostResolver",
        "route53resolver:GetResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:GetResolverEndpoint",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:GetResolverRule",
        "route53resolver:GetResolverRuleAssociation",
        "route53resolver:ListFirewallDomainLists",
        "route53resolver:ListFirewallDomains",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:ListFirewallRules",
        "route53resolver:ListOutpostResolvers",
        "route53resolver:ListResolverDnssecConfigs",
        "route53resolver:ListResolverEndpointIpAddresses",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:ListResolverRuleAssociations",
        "route53resolver:ListResolverRules",
        "route53resolver:ListTagsForResource",
        "rtbfabric:GetInboundExternalLink",
        "rtbfabric:GetLink",
        "rtbfabric:GetOutboundExternalLink",
        "rtbfabric:GetRequesterGateway",
        "rtbfabric:GetResponderGateway",
        "rtbfabric:ListLinks",
        "rtbfabric:ListRequesterGateways",
        "rtbfabric:ListResponderGateways",
        "rtbfabric:ListTagsForResource",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors",
        "rum:ListTagsForResource",
        "s3-outposts:GetAccessPoint",
        "s3-outposts:GetAccessPointPolicy",
        "s3-outposts:GetBucket",
        "s3-outposts:GetBucketPolicy",
        "s3-outposts:GetBucketTagging",
        "s3-outposts:GetLifecycleConfiguration",
        "s3-outposts:ListAccessPoints",
        "s3-outposts:ListEndpoints",
```

```
        "s3-outposts:ListRegionalBuckets",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetAccessGrant",
        "s3:GetAccessGrantsInstance",
        "s3:GetAccessGrantsLocation",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAbac",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketMetadataTableConfiguration",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetBucketOwnershipControls",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketRequestPayment",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:GetStorageLensGroup",
        "s3:ListAccessGrants",
        "s3:ListAccessGrantsInstances",
        "s3:ListAccessGrantsLocations",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAccessPointsForObjectLambda",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
```

```
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "s3:ListStorageLensConfigurations",
        "s3:ListStorageLensGroups",
        "s3:ListTagsForResource",
        "s3express:GetAccessPoint",
        "s3express:GetAccessPointPolicy",
        "s3express:GetAccessPointScope",
        "s3express:GetBucketPolicy",
        "s3express:GetEncryptionConfiguration",
        "s3express:GetLifecycleConfiguration",
        "s3express:GetMetricsConfiguration",
        "s3express:ListAccessPointsForDirectoryBuckets",
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
        "s3express:ListTagsForResource",
        "s3tables:GetTableBucket",
        "s3tables:GetTableBucketEncryption",
        "s3tables:GetTableBucketMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:GetTableBucketMetricsConfiguration",
        "s3tables:GetTableBucketPolicy",
        "s3tables:GetTableBucketReplication",
        "s3tables:GetTableBucketStorageClass",
        "s3tables:ListTableBuckets",
        "s3tables:ListTagsForResource",
        "s3vectors:GetIndex",
        "s3vectors:GetVectorBucket",
        "s3vectors:GetVectorBucketPolicy",
        "s3vectors:ListIndexes",
        "s3vectors:ListTagsForResource",
        "s3vectors:ListVectorBuckets",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2",
        "sagemaker:DescribeCluster",
        "sagemaker:DescribeClusterSchedulerConfig",
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:DescribeContext",
        "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
```

```
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeExperiment",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeFlowDefinition",
        "sagemaker:DescribeHub",
        "sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:DescribeInferenceExperiment",
        "sagemaker:DescribeLabelingJob",
        "sagemaker:DescribeMlflowApp",
        "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelCard",
        "sagemaker:DescribeModelCardExportJob",
        "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribeOptimizationJob",
        "sagemaker:DescribePartnerApp",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeProject",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:DescribeStudioLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTrial",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeWorkforce",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:ListActions",
        "sagemaker:ListAlgorithms",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListArtifacts",
```

```
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListClusters",
        "sagemaker:ListClusterSchedulerConfigs",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListDeviceFleets",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListExperiments",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
        "sagemaker:ListHubs",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListImages",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListInferenceComponents",
        "sagemaker:ListInferenceExperiments",
        "sagemaker:ListLabelingJobs",
        "sagemaker:ListMlflowApps",
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelCardExportJobs",
        "sagemaker:ListModelCards",
        "sagemaker:ListModelCardVersions",
        "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListMonitoringAlerts",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListOptimizationJobs",
        "sagemaker:ListPartnerApps",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListProjects",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:ListStudioLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListTags",
```

```
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTrialComponents",
        "sagemaker:ListTrials",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListWorkforces",
        "sagemaker:ListWorkteams",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
        "schemas:DescribeRegistry",
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:ListSchemas",
        "sdb:GetAttributes",
        "sdb:ListDomains",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "securityhub:DescribeHub",
        "securityhub:DescribeOrganizationConfiguration",
        "securityhub:DescribeStandardsControls",
        "securityhub:GetAggregatorV2",
        "securityhub:GetAutomationRuleV2",
        "securityhub:GetConfigurationPolicy",
        "securityhub:GetConfigurationPolicyAssociation",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
        "securityhub:GetFindingAggregator",
        "securityhub:ListAggregatorsV2",
        "securityhub:ListAutomationRulesV2",
        "securityhub:ListConfigurationPolicies",
        "securityhub:ListConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:ListEnabledProductsForImport",
        "securityhub:ListFindingAggregators",
        "securityhub:ListTagsForResource",
        "securitylake:GetSubscriber",
        "securitylake:ListDataLakeExceptions",
        "securitylake:ListDataLakes",
        "securitylake:ListLogSources",
```

```
        "securitylake:ListSubscribers",
        "securitylake:ListTagsForResource",
        "serviceCatalog:DescribePortfolioShares",
        "servicecatalog:DescribeServiceAction",
        "servicecatalog:DescribeTagOption",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:ListApplications",
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "servicecatalog:ListAttributeGroups",
        "servicecatalog:ListServiceActions",
        "servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:ListTagOptions",
        "servicediscovery:GetInstance",
        "servicediscovery:GetNamespace",
        "servicediscovery:GetService",
        "servicediscovery:ListInstances",
        "servicediscovery:ListNamespaces",
        "servicediscovery:ListServices",
        "servicediscovery:ListTagsForResource",
        "ses:DescribeReceiptRule",
        "ses:DescribeReceiptRuleSet",
        "ses:GetAddonInstance",
        "ses:GetAddonSubscription",
        "ses:GetArchive",
        "ses:GetConfigurationSet",
        "ses:GetConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:GetContactList",
        "ses:GetDedicatedIpPool",
        "ses:GetDedicatedIps",
        "ses:GetEmailTemplate",
        "ses:GetIngressPoint",
        "ses:GetRelay",
        "ses:GetRuleSet",
        "ses:GetTemplate",
        "ses:GetTrafficPolicy",
        "ses:ListAddonInstances",
        "ses:ListAddonSubscriptions",
        "ses:ListArchives",
        "ses:ListConfigurationSets",
        "ses:ListContactLists",
        "ses:ListDedicatedIpPools",
        "ses:ListEmailTemplates",
        "ses:ListIngressPoints",
```

```
        "ses:ListReceiptFilters",
        "ses:ListReceiptRuleSets",
        "ses:ListRelays",
        "ses:ListRuleSets",
        "ses:ListTagsForResource",
        "ses:ListTemplates",
        "ses:ListTrafficPolicies",
        "shield:DescribeDRTAccess",
        "shield:DescribeProtection",
        "shield:DescribeProtectionGroup",
        "shield:DescribeSubscription",
        "shield:ListProtectionGroups",
        "shield:ListTagsForResource",
        "signer:GetSigningProfile",
        "signer:ListProfilePermissions",
        "signer:ListSigningProfiles",
        "sms-voice:DescribeConfigurationSets",
        "sms-voice:DescribeKeywords",
        "sms-voice:DescribeOptOutLists",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers",
        "sms-voice:DescribePools",
        "sms-voice:DescribeProtectConfigurations",
        "sms-voice:DescribeSenderIds",
        "sms-voice:GetProtectConfigurationCountryRuleSet",
        "sms-voice:GetResourcePolicy",
        "sms-voice:ListPoolOriginationIdentities",
        "sms-voice:ListTagsForResource",
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
        "sns:GetSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTagsForResource",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ListQueueTags",
        "ssm-contacts:GetContact",
        "ssm-contacts:GetContactChannel",
        "ssm-contacts:GetRotation",
        "ssm-contacts:ListContactChannels",
        "ssm-contacts:ListContacts",
        "ssm-contacts:ListRotations",
```

```
        "ssm-contacts:ListTagsForResource",
        "ssm-guiconnect:GetConnectionRecordingPreferences",
        "ssm-incidents:GetReplicationSet",
        "ssm-incidents:GetResponsePlan",
        "ssm-incidents:ListReplicationSets",
        "ssm-incidents:ListResponsePlans",
        "ssm-incidents:ListTagsForResource",
        "ssm-quicksetup:GetConfigurationManager",
        "ssm-quicksetup:ListConfigurationManagers",
        "ssm-sap:ListTagsForResource",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:DescribeDocumentPermission",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeMaintenanceWindows",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:DescribePatchBaselines",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetDefaultPatchBaseline",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:GetPatchBaseline",
        "ssm:GetResourcePolicies",
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListResourceDataSync",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "sso:DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration",
        "sso:DescribePermissionSet",
        "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso:GetPermissionsBoundaryForPermissionSet",
        "sso:ListCustomerManagedPolicyReferencesInPermissionSet",
        "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:ListPermissionSets",
        "sso:ListTagsForResource",
        "states:DescribeActivity",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:DescribeStateMachineAlias",
        "states:ListActivities",
        "states:ListStateMachineAliases",
        "states:ListStateMachines",
        "states:ListStateMachineVersions",
        "states:ListTagsForResource",
```

```
        "storagegateway:ListGateways",
        "storagegateway:ListTagsForResource",
        "storagegateway:ListVolumes",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "support:DescribeCases",
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "synthetics:DescribeRuntimeVersions",
        "synthetics:GetCanary",
        "synthetics:GetCanaryRuns",
        "synthetics:GetGroup",
        "synthetics:ListAssociatedGroups",
        "synthetics:ListGroupResources",
        "synthetics:ListGroups",
        "synthetics:ListTagsForResource",
        "tag:GetResources",
        "textract:GetAdapter",
        "textract:ListAdapters",
        "textract:ListTagsForResource",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeEndpoints",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "transfer:DescribeAgreement",
        "transfer:DescribeCertificate",
        "transfer:DescribeConnector",
        "transfer:DescribeProfile",
        "transfer:DescribeServer",
        "transfer:DescribeUser",
        "transfer:DescribeWebApp",
        "transfer:DescribeWebAppCustomization",
        "transfer:DescribeWorkflow",
        "transfer:ListAgreements",
        "transfer:ListCertificates",
        "transfer:ListConnectors",
        "transfer:ListProfiles",
        "transfer:ListServers",
        "transfer:ListTagsForResource",
        "transfer:ListUsers",
        "transfer:ListWebApps",
        "transfer:ListWorkflows",
        "verifiedpermissions:GetIdentitySource",
```

```
        "verifiedpermissions:GetPolicyStore",
        "verifiedpermissions:GetPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:GetSchema",
        "verifiedpermissions:ListIdentitySources",
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores",
        "verifiedpermissions:ListPolicyTemplates",
        "verifiedpermissions:ListTagsForResource",
        "voiceid:DescribeDomain",
        "voiceid:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:GetAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:GetListener",
        "vpc-lattice:GetResourceConfiguration",
        "vpc-lattice:GetResourceGateway",
        "vpc-lattice:GetRule",
        "vpc-lattice:GetService",
        "vpc-lattice:GetServiceNetwork",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkResourceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:ListAccessLogSubscriptions",
        "vpc-lattice:ListListeners",
        "vpc-lattice:ListResourceConfigurations",
        "vpc-lattice:ListResourceGateways",
        "vpc-lattice:ListRules",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkResourceAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworks",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkServiceAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkVpcAssociations",
        "vpc-lattice:ListServices",
        "vpc-lattice:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:ListTargetGroups",
        "vpc-lattice:ListTargets",
        "waf-regional:GetLoggingConfiguration",
        "waf-regional:GetWebACL",
        "waf-regional:GetWebACLForResource",
        "waf-regional:ListLoggingConfigurations",
        "waf:GetLoggingConfiguration",
        "waf:GetWebACL",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetRuleGroup",
        "wafv2:ListLoggingConfigurations",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListTagsForResource",
```

```
        "wisdom:GetAIGuardrail",
        "wisdom:ListAIGuardrails",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListBrowserSettings",
        "workspaces-web:ListIpAccessSettings",
        "workspaces-web:ListNetworkSettings",
        "workspaces-web:ListTagsForResource",
        "workspaces-web:ListTrustStoreCertificates",
        "workspaces-web:ListTrustStores",
        "workspaces-web:ListUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListUserSettings",
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeTags",
        "workspaces:DescribeWorkspaces",
        "xray:GetGroup",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetIndexingRules",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetTraceSegmentDestination",
        "xray:ListResourcePolicies",
        "xray:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConfigLogStreamStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/config/*"
    },
    {
      "Sid" : "ConfigLogEventsStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/config/*:log-stream:config-rule-
evaluation/*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSAccountActivityAccess

Description : Permet aux utilisateurs d'accéder à la page d'activité du compte.

`AWSAccountActivityAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSAccountActivityAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 20 février 2026, 20:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAccountActivityAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetContactInformation",
        "account:GetRegionOptStatus",
        "account:ListRegions",
        "billing:GetIAMAccessPreference",
        "billing:GetSellerOfRecord",
        "payments:ListPaymentPreferences"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-portal:ViewBilling"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAccountManagementFullAccess

Description : fournit un accès complet à la gestion des AWS comptes.

`AWSAccountManagementFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSAccountManagementFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 septembre 2021, 23h20 UTC
- Heure modifiée : 30 septembre 2021, 23h20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAccountManagementFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "account:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAccountManagementReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à la gestion des comptes AWS

`AWSAccountManagementReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSAccountManagementReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 septembre 2021, 23:29 UTC
- Heure modifiée : 30 septembre 2021, 23h29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAccountManagementReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:Get*",
        "account:List*"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAccountSettingsManagementRole

Description : fournit les autorisations requises pour gérer un compte pour les AWS applications.

`AWSAccountSettingsManagementRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSAccountSettingsManagementRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 décembre 2025, 17:49 UTC
- Heure modifiée : 8 juillet 2026, 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAccountSettingsManagementRole`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetContactInformation",
        "account:PutContactInformation",
        "account:GetAccountInformation",
        "account:CloseAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "payments:ListTagsForResource",
        "payments:UntagResource",
        "payments:TagResource",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:GetPaymentStatus",
        "payments:MakePayment",
        "payments:UpdatePaymentPreferences",
        "payments:CreatePaymentInstrument",
        "payments:UpdatePaymentInstrument"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "invoicing:GetInvoicePDF"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "billing:GetSellerOfRecord"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "freetier:GetAccountPlanState"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ce:GetCostAndUsage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tax:GetTaxRegistration",
        "tax:PutTaxRegistration",
        "tax:ListTaxRegistrations",
        "tax:DeleteTaxRegistration",
        "tax:BatchPutTaxRegistration",
        "tax:GetTaxRegistrationDocument"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "customer-verification:GetCustomerVerificationDetails",
        "customer-verification:GetCustomerVerificationEligibility",
        "customer-verification:CreateCustomerVerificationDetails",
        "customer-verification:CreateUploadUrls",
        "customer-verification:UpdateCustomerVerificationDetails"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListInstances",
        "sso:ListApplications",
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:DescribeInstance"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:CreateCase",
        "support:DescribeServices",
        "support:DescribeSeverityLevels",
        "support:DescribeCases",
        "support:AddCommunicationToCase",
        "support:ResolveCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAccountUsageReportAccess

Description : Permet aux utilisateurs d'accéder à la page Rapport d'utilisation du compte.

`AWSAccountUsageReportAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSAccountUsageReportAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAccountUsageReportAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-portal:ViewUsage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAgentlessDiscoveryService

Description : permet au Discovery Agentless Connector de s'enregistrer auprès d' AWS Application Discovery Service.

`AWSAgentlessDiscoveryService`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSAgentlessDiscoveryService` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 2 août 2016, 01:35 UTC
- Heure modifiée : 24 février 2020, 23:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAgentlessDiscoveryService`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "awsconnector:RegisterConnector",
        "awsconnector:GetConnectorHealth"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetUser",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-info/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-info",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-bundles/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-bundles",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-release-notes/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-release-notes",
        "arn:aws:s3:::prod.agentless.discovery.connector.upgrade/*",
        "arn:aws:s3:::prod.agentless.discovery.connector.upgrade"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::import-to-ec2-connector-debug-logs/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "SNS:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:metrics-sns-topic-for-*"
    },
    {
      "Sid" : "Discovery",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "Discovery:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "arsenal",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arsenal:RegisterOnPremisesAgent"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppConfigServiceRolePolicy

Description : Permet AWS AppConfig d'appeler AWS les services en votre nom.

`AWSAppConfigServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 08 mai 2026, 18:42 UTC
- Heure modifiée : 8 mai 2026, 18:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAppConfigServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchPutExperimentMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/AppConfig"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppFabricFullAccess

Description : fournit un accès complet au AWS AppFabric service et un accès en lecture seule aux services dépendants tels que S3, Kinesis, KMS.

`AWSAppFabricFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSAppFabricFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 juin 2023, 19:51 UTC
- Heure modifiée : 27 juin 2023, 19:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppFabricFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "appfabric:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FirehoseReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowUseOfServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "appfabric.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/appfabric.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAppFabric"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppFabricReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au AWS AppFabric

`AWSAppFabricReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSAppFabricReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 juin 2023, 19:52 UTC
- Heure modifiée : 27 juin 2023, 19:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppFabricReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appfabric:GetAppAuthorization",
        "appfabric:GetAppBundle",
        "appfabric:GetIngestion",
        "appfabric:GetIngestionDestination",
        "appfabric:ListAppAuthorizations",
        "appfabric:ListAppBundles",
        "appfabric:ListIngestionDestinations",
        "appfabric:ListIngestions",
        "appfabric:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppFabricServiceRolePolicy

Description : Permet AppFabric d'accéder aux AWS ressources en votre nom

`AWSAppFabricServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 juin 2023, 21:07 UTC
- Heure modifiée : 26 juin 2023, 21:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAppFabricServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchEmitMetric",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/AppFabric"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3PutObject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/AWSAppFabric/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FirehosePutRecord",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/AWSAppFabricManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy

Description : Politique accordant à Application Auto Scaling des autorisations d'accès AppStream et CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 20 octobre 2017, 19:04 UTC
- Heure modifiée : 20 octobre 2017, 19:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appstream:UpdateFleet",
        "appstream:DescribeFleets",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy

Description : Politique accordant des autorisations à Application Auto Scaling pour accéder à Cassandra et CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 18 mars 2020, 22:49 UTC
- Heure modifiée : 18 mars 2020, 22:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cassandra:Select",
      "Resource" : [
        "arn:*:cassandra:*:*:/keyspace/system/table/*",
        "arn:*:cassandra:*:*:/keyspace/system_schema/table/*",
        "arn:*:cassandra:*:*:/keyspace/system_schema_mcs/table/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:Alter",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy

Description : Politique accordant des autorisations à Application Auto Scaling pour accéder à Comprehend et. CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 14 novembre 2019, 18:39 UTC
- Heure modifiée : 14 novembre 2019, 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "comprehend:UpdateEndpoint",
        "comprehend:DescribeEndpoint",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy

Description : Politique octroyant à Application Auto Scaling des autorisations d'accès APIGateway et CloudWatch de dimensionnement personnalisé des ressources

`AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 04 juin 2018, 23:22 UTC
- Heure modifiée : 4 juin 2018, 23h22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "execute-api:Invoke",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy

Description : Politique octroyant des autorisations à Application Auto Scaling pour accéder à DynamoDB et. CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 20 octobre 2017, 21:34 UTC
- Heure modifiée : 20 octobre 2017, 21:34 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy

Description : Politique accordant des autorisations à Application Auto Scaling pour accéder à EC2 Spot Fleet et CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 25 octobre 2017, 18:23 UTC
- Heure modifiée : 25 octobre 2017, 18:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy

Description : Politique accordant des autorisations à Application Auto Scaling pour accéder à EC2 Container Service et CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 25 octobre 2017, 23:53 UTC
- Heure modifiée : 20 mai 2026, 21:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeServiceRevisions",
        "ecs:UpdateService",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPolicy

Description : Politique octroyant des autorisations à Application Auto Scaling pour accéder à Amazon ElastiCache et Amazon CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 17 août 2021, 23:41 UTC
- Heure modifiée : 26 mars 2025, 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElastiCacheActionsOnAllClusters",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:ModifyCacheCluster",
        "elasticache:ModifyReplicationGroupShardConfiguration",
        "elasticache:IncreaseReplicaCount",
        "elasticache:DecreaseReplicaCount",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeCacheParameters"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActionsOnAllAlarms",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActionsOnTargetTrackingAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationAutoscalingEMRInstanceGroupPolicy

Description : Politique accordant des autorisations à Application Auto Scaling pour accéder à Elastic Map Reduce et CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingEMRInstanceGroupPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service

- Heure de création : 26 octobre 2017, 00:57 UTC
- Heure modifiée : 26 octobre 2017, 00:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingEMRInstanceGroupPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy

Description : Politique accordant des autorisations à Application Auto Scaling pour accéder à Managed Streaming for Apache Kafka et. CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 24 août 2020, 18:36 UTC
- Heure modifiée : 24 août 2020, 18:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterOperation",
        "kafka:UpdateBrokerStorage",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
```

```
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy

Description : Politique accordant des autorisations à Application Auto Scaling pour accéder à Lambda et. CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 21 octobre 2019, 20:04 UTC
- Heure modifiée : 21 octobre 2019, 20:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:DeleteProvisionedConcurrencyConfig",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy

Description : Politique octroyant des autorisations à Application Auto Scaling pour accéder à Amazon Neptune et Amazon. CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 2 septembre 2021, 21:14 UTC
- Heure modifiée : 2 septembre 2021, 21:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:AddTagsToResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:autoscaled-reader*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "rds:DatabaseEngine" : "neptune"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:CreateDBInstance",
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:autoscaled-reader*",
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "rds:DatabaseEngine" : "neptune"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DeleteDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:autoscaled-reader*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy

Description : Politique accordant des autorisations à Application Auto Scaling pour accéder à RDS et CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 17 octobre 2017, 17:46 UTC
- Heure modifiée : 7 août 2018, 19:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy

Description : Politique accordant à Application Auto Scaling des autorisations d'accès SageMaker et CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 6 février 2018, 19:58 UTC
- Heure modifiée : 13 novembre 2023, 18:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCloudWatchUpdate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationAutoscalingWorkSpacesPoolPolicy

Description : Politique octroyant des autorisations à Application Auto Scaling pour accéder à Amazon WorkSpaces et Amazon CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingWorkSpacesPoolPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 17 juin 2024, 18:39 UTC
- Heure modifiée : 17 juin 2024, 18:39 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingWorkSpacesPoolPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WorkSpacesActionsOnAllPools",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces:DescribeWorkspacesPools",
        "workspaces:UpdateWorkspacesPool"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActionsOnAllAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActionsOnTargetTrackingAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationDiscoveryAgentAccess

Description : permet à l'agent de découverte de s'enregistrer auprès d' AWS Application Discovery Service.

`AWSApplicationDiscoveryAgentAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSApplicationDiscoveryAgentAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 mai 2016, 21:38 UTC
- Heure modifiée : 24 février 2020, 22:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationDiscoveryAgentAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arsenal:RegisterOnPremisesAgent"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess

Description : Permet aux collecteurs sans agent Application Discovery Service de se mettre à jour, de s'enregistrer et de communiquer automatiquement avec Application Discovery Service

`AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 août 2022, 21:00 UTC
- Heure modifiée : 16 août 2022, 21h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arsenal:RegisterOnPremisesAgent"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr-public:DescribeImages"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr-
public::446372222237:repository/6e5498e4-8c31-4f57-9991-13b4b992ff7b"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr-public:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:GetServiceBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess

Description : fournit un accès complet pour afficher et étiqueter les éléments de configuration gérés par l' AWS Application Discovery Service

`AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 mai 2016, 21h30 UTC
- Heure modifiée : 19 juin 2019, 21:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mgh:*",
```

```
        "discovery:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
continuousexport.discovery.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "continuousexport.discovery.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
continuousexport.discovery.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "migrationhub.amazonaws.com",
            "dmsintegration.migrationhub.amazonaws.com",
            "smsintegration.migrationhub.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy

Description : Cette politique permet d'installer l'agent de AWS réplication, qui est utilisé avec le service de migration d' AWS applications (MGN) pour migrer des serveurs externes vers. AWS Associez cette politique aux utilisateurs ou rôles IAM dont vous fournissez les informations d'identification lors de l'installation de l'agent de AWS réplication.

`AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 juin 2022, 07:51 UTC
- Heure modifiée : 20 septembre 2022, 11:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:GetAgentInstallationAssetsForMgn",
        "mgn:SendClientMetricsForMgn",
        "mgn:SendClientLogsForMgn",
        "mgn:RegisterAgentForMgn",
        "mgn:VerifyClientRoleForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:IssueClientCertificateForMgn"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgn:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "mgn:CreateAction" : "RegisterAgentForMgn"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationMigrationAgentPolicy

Description : Cette politique permet d'installer et d'utiliser l'agent de AWS réplication, qui est utilisé avec le service de migration d' AWS applications (MGN) pour migrer des serveurs externes vers. AWS Associez cette politique aux utilisateurs ou rôles IAM dont vous fournissez les informations d'identification lors de l'installation de l'agent de AWS réplication.

`AWSApplicationMigrationAgentPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSApplicationMigrationAgentPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 avril 2021, 07:00 UTC
- Heure modifiée : 20 septembre 2022, 11:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationAgentPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendAgentMetricsForMgn",
        "mgn:SendAgentLogsForMgn",
        "mgn:SendClientMetricsForMgn",
        "mgn:SendClientLogsForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:RegisterAgentForMgn",
        "mgn:UpdateAgentSourcePropertiesForMgn",
        "mgn:UpdateAgentReplicationInfoForMgn",
        "mgn:UpdateAgentConversionInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentInstallationAssetsForMgn",
        "mgn:GetAgentCommandForMgn",
        "mgn:GetAgentConfirmedResumeInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentRuntimeConfigurationForMgn",
        "mgn:UpdateAgentBacklogForMgn",
        "mgn:GetAgentReplicationInfoForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgn:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2

Description : Cette politique permet d'utiliser l'agent de AWS réplication, qui est utilisé avec le service de migration d' AWS applications (MGN) pour migrer des serveurs externes vers. AWS Nous vous déconseillons d'associer cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM.

`AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 6 juin 2022, 14:14 UTC
- Heure modifiée : 6 juin 2022, 14:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendAgentMetricsForMgn",
        "mgn:SendAgentLogsForMgn",
        "mgn:UpdateAgentSourcePropertiesForMgn",
        "mgn:UpdateAgentReplicationInfoForMgn",
        "mgn:UpdateAgentConversionInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentCommandForMgn",
        "mgn:GetAgentConfirmedResumeInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentRuntimeConfigurationForMgn",
        "mgn:UpdateAgentBacklogForMgn",
        "mgn:GetAgentReplicationInfoForMgn",
        "mgn:IssueClientCertificateForMgn"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/${aws:SourceIdentity}"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy

Description : Cette politique permet au serveur de conversion du service de migration des applications (MGN), qui sont des instances EC2 lancées par le service de migration des applications, de communiquer avec le service MGN. Un rôle IAM conforme à cette politique est attaché (sous forme de profil d'instance EC2) par MGN aux serveurs de conversion MGN, qui sont automatiquement lancés et interrompus par MGN en cas de besoin. Nous vous déconseillons d'associer cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM. Les serveurs de conversion MGN sont utilisés par le service de migration d'applications lorsque les utilisateurs choisissent de lancer des instances Test ou Cutover à l'aide de la console, de la CLI ou de l'API MGN.

`AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 07 avril 2021, 06:48 UTC
- Heure modifiée : 7 avril 2021, 06:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendClientMetricsForMgn",
        "mgn:SendClientLogsForMgn",
        "mgn:GetChannelCommandsForMgn",
        "mgn:SendChannelCommandResultForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationMigrationEC2Access

Description : Cette politique fournit les opérations Amazon EC2 requises pour utiliser le service de migration d'applications (MGN) afin de lancer les serveurs migrés en tant qu'instances EC2. Associez cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM.

`AWSApplicationMigrationEC2Access`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSApplicationMigrationEC2Access` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 avril 2021, 07:05 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationEC2Access`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSApplicationMigrationConversionServerRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
```

```
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
```

```
            "RunInstances",
            "CreateLaunchTemplate"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationMigrationFSxProxyPolicy

Description : fournit des autorisations pour gérer le système de fichiers ONTAP

`AWSApplicationMigrationFSxProxyPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSApplicationMigrationFSxProxyPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 31 mai 2026, 13:12 UTC
- Heure modifiée : 31 mai 2026, 13:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSApplicationMigrationFSxProxyPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FSxSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FSxDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FSxCreateVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FSxCreateVolumeSVM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:storage-virtual-machine/*/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "FSxTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:TagResource",
        "fsx:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FSxUpdateAndDeleteVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:UpdateVolume",
        "fsx:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationMigrationFSxProxyVPCPolicy

Description : fournit les autorisations nécessaires à la gestion PrivateLink entre le service de migration d' AWS applications et le système de fichiers FSx du client

`AWSApplicationMigrationFSxProxyVPCPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSApplicationMigrationFSxProxyVPCPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 31 mai 2026, 13:27 UTC
- Heure modifiée : 31 mai 2026, 13:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSApplicationMigrationFSxProxyVPCPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowlistAllVPCsforSGCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CreateServiceEndpointResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint-service/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/file_system_id" : "false",
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2AllowOperationsOnTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint-service/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/file_system_id" : "false",
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ModifyVpcEndpointOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:AcceptVpcEndpointConnections"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint-service/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/file_system_id" : "false",
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2AllowTaggingOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint-service/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVpcEndpointServiceConfiguration"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateFSxNLB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:CreateListener"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/MgnFSxProxy*NLB/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/MgnFSxProxy*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/file_system_id" : "false",
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FSxNLBAllowTaggingOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:AddTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/MgnFSxProxy*NLB/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/MgnFSxProxy*TG/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/MgnFSxProxy*/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "elasticloadbalancing:CreateAction" : [
            "CreateLoadBalancer",
            "CreateTargetGroup",
            "CreateListener"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FSxNLBRole",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
elasticloadbalancing.amazonaws.com/AWSServiceRoleForElasticLoadBalancing",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RegisterFSxTargetGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/MgnFSxProxy*/*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBv2AllowModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:ModifyLoadBalancerAttributes",
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/MgnFSxProxy*/*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBv2AllowOperationsOnTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/MgnFSxProxy*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/MgnFSxProxy*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/MgnFSxProxy*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/file_system_id" : "false",
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationMigrationFullAccess

Description : cette politique fournit des autorisations à toutes les API publiques d' AWS Application Migration Service (MGN), ainsi que des autorisations pour lire les informations clés de KMS. Associez cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM.

`AWSApplicationMigrationFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSApplicationMigrationFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 avril 2021, 06:56 UTC
- Heure modifiée : 03 août 2026, 10:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v14 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "license-manager:ListLicenseConfigurations",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListInstanceProfiles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSApplicationMigrationLaunchInstanceWithSsmRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSApplicationMigrationLaunchInstanceWithDrsRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "VisualEditor7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DescribeSourceServers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommandInvocations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSDisasterRecovery-InstallDRAgentOnInstance",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DisconnectSourceServer"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceConfiguredDR" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:PutParameter"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ManagedByAWSApplicationMigrationService-
*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSDisasterRecovery-InstallDRAgentOnInstance",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ManagedByAWSApplicationMigrationService-
*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "VisualEditor18",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSMigration-*:$DEFAULT"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "mgn.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor19",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:ListCommands",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor20",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeParameters"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "FSxReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagSVMWithMapKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:storage-virtual-machine/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "map-migrated",
            "aws-apn-id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FSxDescribeOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FSxCreateVolume",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "fsx:CreateVolume",
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:storage-virtual-machine/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FSxDeleteVolumeAndTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DeleteVolume",
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FSxCreateSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:CreateSnapshot",
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:snapshot/*/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSApplicationMigrationMGHAccess

Description : Cette politique permet au Service de migration des AWS applications (MGN) d'envoyer des métadonnées concernant la progression des serveurs migrés à l'aide de MGN vers Migration AWS Hub (MGH). MGN crée automatiquement un rôle IAM auquel est attachée cette politique, et assume ce rôle. Nous vous déconseillons d'associer cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM.

`AWSApplicationMigrationMGHAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSApplicationMigrationMGHAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 07 avril 2021, 07:10 UTC
- Heure modifiée : 7 avril 2021, 07:10 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSApplicationMigrationMGHAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:CreateProgressUpdateStream",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:GetHomeRegion",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:PutResourceAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource

Description : fournit des autorisations pour la ressource personnalisée de migration réseau

`AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 novembre 2025, 11:34 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ModifyTGW",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyTransitGateway"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationMigrationNetworkMigrationMultiAccount

Description : Fournit des autorisations pour automatiser la migration de VMware vers l'infrastructure AWS réseau via CloudFormation

`AWSApplicationMigrationNetworkMigrationMultiAccount`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSApplicationMigrationNetworkMigrationMultiAccount` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 10 novembre 2025, 09:04 UTC
- Heure modifiée : 30 juillet 2026, 07:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationNetworkMigrationMultiAccount`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2CFNReadonlyPrefixList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkAnalyzer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByCFNNACL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByCFNNACLSN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CFNReadonly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
```

```
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAnalyses",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsPaths",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MGNCFNDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/Nmd*"
    },
    {
      "Sid" : "CFNCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/Nmd*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CFNTagOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/Nmd*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudformation:CreateAction" : [
            "CreateStack",
```

```
            "UpdateStack"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CFNOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/Nmd*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CFNProvision",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyzerEC2PutResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:PutResourcePolicy"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyzerEC2ResourceOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyzerEC2ResourceSgTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AnalyzerEC2RequestSgTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyzerEC2SecurityGroupTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagCFNSG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByCFN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkAcl",
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:CreateTransitGatewayRoute",
```

```
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInsightsPath"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:natgateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-attachment/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-path/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateTGWVpcAttachmentSameOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-attachment/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgID" : "${aws:PrincipalOrgID}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CFNProvisionNetworking",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateTransitGateway"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagNetworking",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkAcl",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateRouteTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagRouting",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:CreateRoute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagNAT",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNatGateway"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:natgateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagTransitGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:CreateTransitGatewayRoute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagTGWAttachment",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-attachment/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
```

```
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteENI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagInsights",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInsightsPath"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-path/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagCFN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-policy-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-connect-peer/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-attachment/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:natgateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-path/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-access-scope-analysis/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-access-scope/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-analysis/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateTransitGatewayVpcAttachment",
```

```
            "CreateTransitGatewayRouteTableAnnouncement",
            "CreateTransitGatewayRouteTable",
            "CreateTransitGatewayRoute",
            "CreateTransitGatewayPrefixListReference",
            "CreateTransitGatewayPolicyTable",
            "CreateTransitGatewayPeeringAttachment",
            "CreateTransitGatewayConnectPeer",
            "CreateTransitGatewayConnect",
            "CreateTransitGateway",
            "CreateInternetGateway",
            "CreateNatGateway",
            "CreateSubnet",
            "CreateNetworkAcl",
            "CreateRouteTable",
            "CreateNetworkInterface",
            "CreateNetworkInsightsPath",
            "CreateNetworkInsightsAccessScope",
            "CreateLaunchTemplate",
            "AllocateAddress",
            "StartNetworkInsightsAnalysis",
            "CreateVpc"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "deployerWorkload",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/network-migration/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "putParameter",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/network-migration/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "deleteParameter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:DeleteResourcePolicy",
        "ssm:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/network-migration/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ramResourceSharing",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutResourcePolicy",
        "ssm:GetResourcePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/network-migration/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ramTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateResourceShareTransitGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
```

```
          "ram:RequestedAllowsExternalPrincipals" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AssociateResourceShare",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "ec2:TransitGateway",
            "ssm:Parameter"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateResourceShareWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:UpdateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetResourceShares",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateCustomResourceLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/network-migration-modify-tgw*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateCustomResourceLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:TagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:network-migration*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetCustomResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:network-migration*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OperationsCustomResourceLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:network-migration*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRoleCustomResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:TagRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/Nmd*modifyTransitGateway*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassGetRoleCustomResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/Nmd*modifyTransitGateway*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleCustomResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/Nmd*modifyTransitGateway*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OperationsRoleCustomResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/Nmd*modifyTransitGateway*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AttachCustomResourceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/Nmd*modifyTransitGateway*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole",
            "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MGNCFNBasedResourcesProvision",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AcceptTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:AssociateNatGatewayAddress",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AssociateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
```

```
        "ec2:DeleteNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsAnalysis",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsPath",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteTransitGateway",
        "ec2:DeleteTransitGatewayRoute",
        "ec2:DeleteTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:DeleteTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DisableTransitGatewayRouteTablePropagation",
        "ec2:DisassociateNatGatewayAddress",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DisassociateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:EnableTransitGatewayRouteTablePropagation",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyTransitGateway",
        "ec2:ModifyTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:RejectTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
        "ec2:ReplaceNetworkAclEntry",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:ReplaceTransitGatewayRoute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:StartNetworkInsightsAnalysis"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-policy-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-connect-peer/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-attachment/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:natgateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-path/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-access-scope-analysis/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-access-scope/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-analysis/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyzerENIResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess

Description : cette politique fournit des autorisations à toutes les API publiques en lecture seule d'Application Migration Service (MGN), ainsi qu'à certaines API en lecture seule d'autres AWS services nécessaires pour utiliser pleinement la console MGN en lecture seule. Associez cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM.

`AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 avril 2021, 07:15 UTC
- Heure modifiée : 1 juillet 2026, 14:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:DescribeJobLogItems",
        "mgn:DescribeJobs",
        "mgn:DescribeSourceServers",
        "mgn:DescribeReplicationConfigurationTemplates",
        "mgn:GetLaunchConfiguration",
        "mgn:DescribeVcenterClients",
        "mgn:GetReplicationConfiguration",
        "mgn:DescribeLaunchConfigurationTemplates",
        "mgn:ListSourceServerActions",
        "mgn:ListTemplateActions",
        "mgn:ListApplications",
        "mgn:ListWaves",
        "mgn:ListExports",
        "mgn:ListImports",
        "mgn:ListImportErrors",
        "mgn:ListExportErrors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy

Description : Cette politique permet aux serveurs de réplication du service de migration des applications (MGN), qui sont des instances EC2 lancées par le service de migration des applications, de communiquer avec le service MGN et de créer des instantanés EBS dans votre. Compte AWS Un rôle IAM conforme à cette politique est attaché (sous forme de profil d'instance EC2) par le service de migration d'applications aux serveurs de réplication MGN qui sont automatiquement lancés et arrêtés par MGN, selon les besoins. Les serveurs de réplication MGN sont utilisés pour faciliter la réplication des données depuis vos serveurs externes vers AWS, dans le cadre du processus de migration géré à l'aide de MGN. Nous vous déconseillons d'associer cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM.

`AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 07 avril 2021, 07:21 UTC
- Heure modifiée : 31 mai 2026, 13:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendClientMetricsForMgn",
        "mgn:SendClientLogsForMgn",
        "mgn:GetChannelCommandsForMgn",
        "mgn:SendChannelCommandResultForMgn",
        "mgn:GetAgentSnapshotCreditsForMgn",
        "mgn:DescribeReplicationServerAssociationsForMgn",
        "mgn:DescribeSnapshotRequestsForMgn",
        "mgn:BatchDeleteSnapshotRequestForMgn",
        "mgn:NotifyAgentAuthenticationForMgn",
        "mgn:BatchCreateVolumeSnapshotGroupForMgn",
        "mgn:UpdateAgentReplicationProcessStateForMgn",
```

```
        "mgn:NotifyAgentReplicationProgressForMgn",
        "mgn:NotifyAgentConnectedForMgn",
        "mgn:NotifyAgentDisconnectedForMgn",
        "mgn:StartSnapshotGroupForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSnapshot"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy

Description : cette politique permet d'installer et d'utiliser l'agent de AWS réplication, qui est utilisé par le service de migration des AWS applications (AWS MGN) pour migrer les serveurs sources qui s'exécutent sur EC2 (cross-region ou cross-AZ). Un rôle IAM conforme à cette politique doit être attaché (sous forme de profil d'instance EC2) aux instances EC2.

`AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 août 2023, 13:19 UTC
- Heure modifiée : 3 janvier 2024, 14:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MgnAgentInstallation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendClientLogsForMgn",
        "mgn:RegisterAgentForMgn",
        "mgn:GetAgentInstallationAssetsForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MgnAgentReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendAgentMetricsForMgn",
        "mgn:SendAgentLogsForMgn",
        "mgn:UpdateAgentSourcePropertiesForMgn",
        "mgn:UpdateAgentReplicationInfoForMgn",
        "mgn:UpdateAgentConversionInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentCommandForMgn",
        "mgn:GetAgentConfirmedResumeInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentRuntimeConfigurationForMgn",
        "mgn:UpdateAgentBacklogForMgn",
        "mgn:GetAgentReplicationInfoForMgn"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/*"
    },
    {
      "Sid" : "MgnSourceServerTagResource",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "mgn:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "mgn:CreateAction" : "RegisterAgentForMgn"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationMigrationServiceRolePolicy

Description : permet au service de migration des AWS applications de créer et de gérer AWS des ressources en votre nom.

`AWSApplicationMigrationServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique de Service-linked rôle
- Heure de création : 07 avril 2021, 06:43 UTC
- Heure modifiée : 19 juillet 2026, 15:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationMigrationServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgn:ListTagsForResource",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListRetirableGrants",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:CreateProgressUpdateStream",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:GetHomeRegion",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:PutResourceAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
```

```
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:account/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:DeregisterImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSApplicationMigrationReplicationServerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSApplicationMigrationConversionServerRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate",
```

```
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances",
            "RegisterImage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSApplicationMigrationSSMAccess

Description : Cette politique fournit l'accès aux opérations Amazon SSM requises pour utiliser le service de migration d'applications (MGN) afin d'exécuter des documents SSM de commande personnalisés après la migration. Associez cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM.

`AWSApplicationMigrationSSMAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSApplicationMigrationSSMAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2022, 09:29 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationSSMAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListDocuments"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListDocumentVersions",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy

Description : Cette politique permet d'installer et d'utiliser le AWS VCenter client, qui est utilisé avec le service de migration d' AWS applications (MGN) pour migrer des serveurs externes vers. AWS Associez cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM dont vous fournissez les informations d'identification lors de l'installation du AWS VCenter client.

`AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 8 novembre 2021, 12:53 UTC
- Heure modifiée : 8 novembre 2021, 12:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:CreateVcenterClientForMgn",
        "mgn:DescribeVcenterClients"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:GetVcenterClientCommandsForMgn",
        "mgn:SendVcenterClientCommandResultForMgn",
        "mgn:SendVcenterClientLogsForMgn",
        "mgn:SendVcenterClientMetricsForMgn",
        "mgn:DeleteVcenterClient",
        "mgn:TagResource",
        "mgn:NotifyVcenterClientStartedForMgn"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:vcenter-client/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppMeshEnvoyAccess

Description : Politique d'App Mesh Envoy pour accéder à la configuration du nœud virtuel.

`AWSAppMeshEnvoyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSAppMeshEnvoyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 juillet 2019, 21:29 UTC
- Heure modifiée : 3 juillet 2019, 21:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppMeshEnvoyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appmesh:StreamAggregatedResources"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppMeshFullAccess

Description : fournit un accès complet à l' AWS App Mesh APIs et à la console de gestion.

`AWSAppMeshFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSAppMeshFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 avril 2019, 17:50 UTC
- Heure modifiée : 7 janvier 2021, 19:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppMeshFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appmesh:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/appmesh.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAppMesh",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "appmesh.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSAppMesh-GettingStarted-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ListCertificates",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
```

```
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:ListNamespaces",
        "servicediscovery:ListServices",
        "servicediscovery:ListInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess

Description : Politique d'App Mesh Preview Envoy pour accéder à la configuration de Virtual Node.

`AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 5 août 2019, 23:32 UTC
- Heure modifiée : 5 août 2019, 23h32 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appmesh-preview:StreamAggregatedResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppMeshPreviewServiceRolePolicy

Description : Permet l'accès Services AWS aux ressources utilisées ou gérées par AWS App Mesh

`AWSAppMeshPreviewServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 19 juin 2019, 19:07 UTC
- Heure modifiée : 21 août 2019, 21:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAppMeshPreviewServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudMapServiceDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:DiscoverInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ACMCertificateVerification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppMeshReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à l' AWS App Mesh APIs et à la console de gestion.

`AWSAppMeshReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSAppMeshReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 avril 2019, 17:51 UTC
- Heure modifiée : 7 janvier 2021, 19:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppMeshReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appmesh:Describe*",
        "appmesh:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStack*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSAppMesh-GettingStarted-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ListCertificates",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:ListNamespaces",
        "servicediscovery:ListServices",
        "servicediscovery:ListInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppMeshServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder Services AWS aux ressources utilisées ou gérées par AWS AppMesh

`AWSAppMeshServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 03 juin 2019, 18h30 UTC
- Heure modifiée : 10 octobre 2023, 16:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAppMeshServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudMapServiceDiscovery",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ACMCertificateVerification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppRunnerFullAccess

Description : accorde des autorisations à toutes les actions d'App Runner.

`AWSAppRunnerFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSAppRunnerFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 janvier 2022, 04:02 UTC
- Heure modifiée : 11 janvier 2022, 04:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppRunnerFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/apprunner.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAppRunner",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "apprunner.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "apprunner.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppRunnerAdminAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apprunner:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppRunnerReadOnlyAccess

Description : accorde l'autorisation de répertorier et d'afficher les informations relatives aux ressources App Runner.

`AWSAppRunnerReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSAppRunnerReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 février 2022, 21:24 UTC
- Heure modifiée : 24 février 2022, 21:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppRunnerReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:List*",
        "apprunner:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess

Description : Politique de service AWS App Runner qui accorde des autorisations de lecture aux ressources Amazon ECR sur le compte du client. Utilisez-le dans un rôle transmis à App Runner lors de la création ou de la mise à jour d'un service App Runner.

`AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 14 mai 2021, 19:17 UTC
- Heure modifiée : 14 mai 2021, 19:17 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppSyncAdministrator

Description : fournit un accès administratif au AppSync service, mais pas suffisant pour y accéder via la console.

`AWSAppSyncAdministrator`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSAppSyncAdministrator` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 mars 2018, 21:20 UTC
- Heure modifiée : 4 novembre 2019, 19:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppSyncAdministrator`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "appsync.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "appsync.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/appsync.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAppSync*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppSyncInvokeFullAccess

Description : fournit un accès d'appel complet au AppSync service, à la fois par le biais de la console et indépendamment

`AWSAppSyncInvokeFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSAppSyncInvokeFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 mars 2018, 21:21 UTC
- Heure modifiée : 20 mars 2018, 21:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppSyncInvokeFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:GraphQL",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListApiKeys"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs

Description : Permet de AppSync transférer les journaux vers le CloudWatch compte de l'utilisateur.

`AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 09 avril 2018, 19:38 UTC
- Heure modifiée : 9 avril 2018, 19:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppSyncSchemaAuthor

Description : fournit un accès pour créer, mettre à jour et interroger le schéma.

`AWSAppSyncSchemaAuthor`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSAppSyncSchemaAuthor` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 mars 2018, 21:21 UTC

- Heure modifiée : 1 février 2023, 18:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppSyncSchemaAuthor`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:GraphQL",
        "appsync:CreateResolver",
        "appsync:CreateType",
        "appsync:DeleteResolver",
        "appsync:DeleteType",
        "appsync:GetResolver",
        "appsync:GetType",
        "appsync:GetDataSource",
        "appsync:GetSchemaCreationStatus",
        "appsync:GetIntrospectionSchema",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:ListTypes",
        "appsync:ListApiKeys",
        "appsync:ListResolvers",
        "appsync:ListDataSources",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:StartSchemaCreation",
        "appsync:UpdateResolver",
        "appsync:UpdateType",
        "appsync:TagResource",
        "appsync:UntagResource",
        "appsync:ListTagsForResource",
```

```
        "appsync:CreateFunction",
        "appsync:UpdateFunction",
        "appsync:GetFunction",
        "appsync:DeleteFunction",
        "appsync:ListFunctions",
        "appsync:ListResolversByFunction",
        "appsync:EvaluateMappingTemplate",
        "appsync:EvaluateCode"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppSyncServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder aux AWS services et aux ressources utilisés ou gérés par AppSync

`AWSAppSyncServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 21 janvier 2020, 19:56 UTC
- Heure modifiée : 21 janvier 2020, 19:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAppSyncServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSArtifactAccountSync

Description : autorise AWS Artifact à accéder en lecture seule aux opérations dans Organizations. AWS

`AWSArtifactAccountSync`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSArtifactAccountSync` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 10 avril 2018, 23:04 UTC
- Heure modifiée : 10 avril 2018, 23h04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSArtifactAccountSync`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSArtifactAgreementsFullAccess

Description : Cette politique accorde des autorisations complètes pour répertorier, télécharger, accepter et résilier les accords AWS Artifact. Il inclut également des autorisations permettant de répertorier et d'autoriser AWS l'accès aux services dans le service Organisation, ainsi que de décrire les détails de l'organisation. En outre, la politique permet de vérifier si le rôle lié au service requis existe et d'en créer un s'il n'existe pas

`AWSArtifactAgreementsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSArtifactAgreementsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 novembre 2024, 19:36 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSArtifactAgreementsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "ListAgreementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:ListAgreements",
        "artifact:ListCustomerAgreements"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSAgreementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetAgreement",
        "artifact:AcceptNdaForAgreement",
        "artifact:GetNdaForAgreement",
        "artifact:AcceptAgreement"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:::agreement/*"
    },
    {
      "Sid" : "CustomerAgreementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetCustomerAgreement",
        "artifact:TerminateAgreement"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact::*:customer-agreement/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRoleForOrganizationsIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/artifact.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForArtifact",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "artifact.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "GetRoleToCheckForRoleExistence",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/artifact.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForArtifact"
    },
    {
      "Sid" : "EnableServiceTrust",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EnableServiceTrustForArtifact",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "aws-artifact-account-sync.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess

Description : Cette politique accorde un accès en lecture seule pour répertorier les contrats de service AWS Artifact et pour télécharger les accords acceptés. Il inclut également les autorisations permettant de répertorier et de décrire les détails de l'organisation. En outre, la politique permet de vérifier si le rôle lié au service requis existe.

`AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 novembre 2024, 19:36 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListAgreementsActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "artifact:ListAgreements",
        "artifact:ListCustomerAgreements"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetCustomerAgreementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetCustomerAgreement"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact::*:customer-agreement/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/artifact.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForArtifact"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSArtifactComplianceInquiriesFullAccess

Description : fournit un accès complet à l'enquête sur la conformité des artefacts.

`AWSArtifactComplianceInquiriesFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSArtifactComplianceInquiriesFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 juin 2026, 19:27 UTC
- Heure modifiée : 23 juillet 2026, 20:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSArtifactComplianceInquiriesFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListAndCreateComplianceInquiryActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:ListComplianceInquiries",
        "artifact:CreateComplianceInquiry"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ComplianceInquiryActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:ListComplianceInquiryQueries",
        "artifact:GetComplianceInquiryMetadata",
        "artifact:ExportComplianceInquiry",
        "artifact:PutComplianceInquiryFeedback"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:*:*:compliance-inquiry/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSArtifactComplianceInquiriesReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Artifact Compliance Inquiry.

`AWSArtifactComplianceInquiriesReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSArtifactComplianceInquiriesReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 juin 2026, 19:42 UTC

- Heure modifiée : 30 juin 2026, 19:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSArtifactComplianceInquiriesReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListComplianceInquiryActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:ListComplianceInquiries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetComplianceInquiryActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetComplianceInquiryMetadata",
        "artifact:ListComplianceInquiryQueries",
        "artifact:ExportComplianceInquiry"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:*:*:compliance-inquiry/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSArtifactReportsReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux rapports du service AWS Artifact.

`AWSArtifactReportsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSArtifactReportsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 02 janvier 2024, 22:42 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSArtifactReportsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ArtifactReportActions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListReports",
        "artifact:ListReportVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSArtifactServiceRolePolicy

Description : Permet à AWS Artifact de recueillir des informations sur une organisation via le service AWS Organizations.

`AWSArtifactServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 21 août 2023, 20:27 UTC
- Heure modifiée : 21 août 2023, 20:27 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSArtifactServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAuditManagerAdministratorAccess

Description : fournit un accès administratif pour activer ou désactiver AWS Audit Manager, mettre à jour les paramètres et gérer les évaluations, les contrôles et les cadres

`AWSAuditManagerAdministratorAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSAuditManagerAdministratorAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 décembre 2020, 20:02 UTC
- Heure modifiée : 15 mai 2024, 23h46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAuditManagerAdministratorAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AuditManagerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "auditmanager:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccountsForParent",
```

```
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOnlyAuditManagerIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "auditmanager.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMAccessCreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/auditmanager.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAuditManager*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "iam:AWSServiceName" : "auditmanager.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMAccessManageSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:UpdateRoleDescription",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/auditmanager.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAuditManager*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsCreateGrantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        },
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "auditmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SNSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:detail-type" : "Security Hub Findings - Imported"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : [
            "aws.securityhub"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "TagAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ControlCatalogAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "controlcatalog:ListCommonControls",
        "controlcatalog:ListDomains",
        "controlcatalog:ListObjectives"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAuditManagerServiceRolePolicy

Description : Permet l'accès Services AWS aux ressources utilisées ou gérées par AWS Audit Manager

`AWSAuditManagerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 08 décembre 2020, 15:12 UTC
- Heure modifiée : 2 juin 2026, 20:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAuditManagerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v11 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:GetAccountConfiguration",
        "acm:ListCertificates",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListRecoveryPointsByResource",
        "bedrock:GetCustomModel",
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetModelCustomizationJob",
        "bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:ListCustomModels",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListModelCustomizationJobs",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:ListDistributions",
```

```
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "config:DescribeConfigRules",
        "config:DescribeDeliveryChannels",
        "config:ListDiscoveredResources",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeBackup",
        "dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListBackups",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:GetLaunchTemplateData",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
```

```
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ecs:DescribeClusters",
        "eks:DescribeAddonVersions",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeServiceUpdates",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeSslPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListConnections",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListEventSources",
        "events:ListRules",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "guardduty:ListDetectors",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GetAccountAuthorizationDetails",
        "iam:GetAccessKeyLastUsed",
        "iam:GetCredentialReport",
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:GetAccountPasswordPolicy",
        "iam:GetAccountSummary",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListOpenIdConnectProviders",
```

```
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListSamlProviders",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListMfaDeviceTags",
        "iam:ListMfaDevices",
        "kafka:ListClusters",
        "kafka:ListKafkaVersions",
        "kinesis:ListStreams",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:GetKeyRotationStatus",
        "kms:ListGrants",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "lambda:ListFunctions",
        "license-manager:ListAssociationsForLicenseConfiguration",
        "license-manager:ListLicenseConfigurations",
        "license-manager:ListUsageForLicenseConfiguration",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeExportTasks",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "es:DescribeDomains",
        "es:DescribeDomain",
        "es:DescribeDomainConfig",
        "es:ListDomainNames",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeAccount",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterEndpoints",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
```

```
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeLoggingStatus",
        "route53:GetQueryLoggingConfig",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm",
        "sagemaker:DescribeFlowDefinition",
        "sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelCard",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeLabelingJob",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:ListAlgorithms",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListLabelingJobs",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelCards",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListMonitoringAlerts",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "securityhub:DescribeStandards",
        "sns:ListTagsForResource",
        "sns:ListTopics",
```

```
        "sqs:ListQueues",
        "waf-regional:GetRule",
        "waf-regional:GetWebAcl",
        "waf:GetRule",
        "waf:GetRuleGroup",
        "waf:ListActivatedRulesInRuleGroup",
        "waf:ListWebAcls",
        "wafv2:ListWebAcls",
        "waf-regional:GetLoggingConfiguration",
        "waf-regional:ListRuleGroups",
        "waf-regional:ListSubscribedRuleGroups",
        "waf-regional:ListWebACLs",
        "waf-regional:ListRules",
        "waf:ListRuleGroups",
        "waf:ListRules"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "APIsAccess"
    },
    {
      "Sid" : "S3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketOwnershipControls",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketTagging"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:detail-type" : "Security Hub Findings - Imported",
          "events:source" : [
            "aws.securityhub"
          ]
        },
        "Null" : {
          "events:source" : "false",
          "events:detail-type" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAutoScalingPlansEC2AutoScalingPolicy

Description : Politique octroyant des autorisations à AWS Auto Scaling pour prévoir périodiquement la capacité et générer des actions de dimensionnement planifiées pour les groupes Auto Scaling dans un plan de dimensionnement

`AWSAutoScalingPlansEC2AutoScalingPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 23 août 2018, 22:46 UTC
- Heure modifiée : 23 août 2018, 22:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAutoScalingPlansEC2AutoScalingPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "autoscaling:BatchPutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:BatchDeleteScheduledAction"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupAuditAccess

Description : cette politique autorise les utilisateurs à créer des contrôles et des cadres qui définissent leurs attentes en matière de ressources et d'activités de AWS sauvegarde, et à auditer les ressources et les activités de AWS sauvegarde par rapport à leurs contrôles et cadres définis. Cette politique accorde des autorisations à AWS Config et à des services similaires pour décrire les attentes des utilisateurs lors des audits. Cette politique accorde également des autorisations pour fournir des rapports d'audit à S3 et à des services similaires, et permet aux utilisateurs de rechercher et d'ouvrir leurs rapports d'audit.

`AWSBackupAuditAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSBackupAuditAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 août 2021, 01:02 UTC
- Heure modifiée : 10 avril 2023, 21:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupAuditAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:CreateFramework",
        "backup:UpdateFramework",
        "backup:ListFrameworks",
        "backup:DescribeFramework",
        "backup:DeleteFramework",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:CreateReportPlan",
        "backup:UpdateReportPlan",
        "backup:ListReportPlans",
        "backup:DescribeReportPlan",
        "backup:DeleteReportPlan",
```

```
        "backup:StartReportJob",
        "backup:ListReportJobs",
        "backup:DescribeReportJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:DescribeComplianceByConfigRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:GetComplianceDetailsByConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupDataTransferAccess

Description : Cette politique permet à l'agent AWS Backint d'effectuer le transfert des données de sauvegarde avec le plan AWS Backup Storage. Associez cette politique aux rôles assumés par les instances EC2 exécutant SAP HANA avec l'agent Backint.

`AWSBackupDataTransferAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSBackupDataTransferAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 10 novembre 2022, 22:48 UTC
- Heure modifiée : 10 novembre 2022, 22:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupDataTransferAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-storage:StartObject",
        "backup-storage:PutChunk",
```

```
        "backup-storage:GetChunk",
        "backup-storage:ListChunks",
        "backup-storage:ListObjects",
        "backup-storage:GetObjectMetadata",
        "backup-storage:NotifyObjectComplete"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupFullAccess

Description : cette politique s'adresse aux administrateurs de sauvegarde et accorde un accès complet aux opérations de AWS sauvegarde, notamment à la création ou à la modification de plans de sauvegarde, à l'attribution de AWS ressources aux plans de sauvegarde, à la suppression de sauvegardes et à la restauration de sauvegardes.

`AWSBackupFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSBackupFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 novembre 2019, 22:21 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v30 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsBackupAllAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "backup:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AwsBackupStorageAllAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "backup-storage:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RdsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:describeDBEngineVersions",
        "rds:describeOptionGroups",
        "rds:describeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:describeDBSubnetGroups",
        "rds:describeDBClusterSnapshots",
        "rds:describeDBClusters",
        "rds:describeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeDBClusterAutomatedBackups"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RdsDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DeleteDBSnapshot",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDbPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListBackups",
        "dynamodb:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDbDeleteBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DeleteBackup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EfsFileSystemPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeFilesystems"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:describeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DeregisterImage"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupTaggingPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayVolumePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*/volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:ListGateways"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeGatewayInformation",
        "storagegateway:ListLocalDisks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayGatewayStarPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:ListVolumes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamRolePermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*AwsBackup*",
        "arn:aws:iam::*:role/*AWSBackup*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "backup.amazonaws.com",
            "restore-testing.backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AwsOrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeOrganization",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsCreateGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:backup:backup-vault"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "backup.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SystemManagerCommandPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SystemManagerSendCommandPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CreateVssSnapshot",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "FsxDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DeleteBackup",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DirectoryServicePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ds:DescribeDirectories",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamCreateServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "backup.amazonaws.com",
            "restore-testing.backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:AssociateGatewayToServer",
        "backup-gateway:CreateGateway",
        "backup-gateway:DeleteGateway",
        "backup-gateway:DeleteHypervisor",
        "backup-gateway:DisassociateGatewayFromServer",
        "backup-gateway:ImportHypervisorConfiguration",
```

```
        "backup-gateway:ListGateways",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup-gateway:ListTagsForResource",
        "backup-gateway:ListVirtualMachines",
        "backup-gateway:PutMaintenanceStartTime",
        "backup-gateway:TagResource",
        "backup-gateway:TestHypervisorConfiguration",
        "backup-gateway:UntagResource",
        "backup-gateway:UpdateGatewayInformation",
        "backup-gateway:UpdateHypervisor"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayHypervisorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:GetHypervisorPropertyMappings",
        "backup-gateway:PutHypervisorPropertyMappings",
        "backup-gateway:StartVirtualMachinesMetadataSync"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:hypervisor/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayVirtualMachinePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetVirtualMachine"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetBandwidthRateLimitSchedule",
        "backup-gateway:GetGateway",
        "backup-gateway:PutBandwidthRateLimitSchedule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListDatabases"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftResourcesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeSnapshotSchedules"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:redshift:*:*:subnetgroup:*",
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*",
```

```
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshotschedule:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeNodeConfigurationOptions",
        "redshift:DescribeOrderableClusterOptions",
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterTracks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessDeletetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "redshift-serverless:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationStackPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SystemsManagerForSapPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:ListDatabases",
        "ssm-sap:GetDatabase",
        "ssm-sap:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceAccessManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DSQLDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListTagsForResource",
        "eks:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermissionsForGuardDuty",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*AwsBackupGuardDuty*",
        "arn:aws:iam::*:role/*AWSBackupGuardDuty*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync

Description : AWS BackupGateway autorise la synchronisation des métadonnées des machines virtuelles en votre nom

`AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 15 décembre 2022, 19:43 UTC
- Heure modifiée : 15 décembre 2022, 19:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListVmTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    },
    {
      "Sid" : "VMTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:TagResource",
        "backup-gateway:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans

Description : GuardDuty autorise la lecture de vos AWS Backup Recovery Points pour les analyses de logiciels malveillants

`AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 novembre 2025, 03:34 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EBSDirectReadAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:ListSnapshotBlocks",
        "ebs:ListChangedBlocks",
        "ebs:GetSnapshotBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantForEncryptedVolumeCreation",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:guardduty:id" : "snap-*",
          "kms:ViaService" : [
            "guardduty.*.amazonaws.com",
            "backup.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "CreateGrant",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "RetireGrant",
            "DescribeKey"
          ]
        },
        "Null" : {
          "kms:GrantOperations" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantForReEncryptAndEBSDirect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "snap-*",
          "kms:ViaService" : [
            "guardduty.*.amazonaws.com",
            "backup.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "ReEncryptFrom",
```

```
            "ReEncryptTo",
            "RetireGrant",
            "DescribeKey"
          ]
        },
        "Null" : {
          "kms:GrantOperations" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKeyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ReadAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ShareSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ShareSnapshotKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : [
            "vol-*",
            "snap-*"
          ],
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateBackupAccessPointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:CreateBackupAccessPoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadAndDeleteBackupAccessPointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:DescribeBackupAccessPoint",
        "backup:DeleteBackupAccessPoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupRecoveryPointApiPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:DescribeRecoveryPoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*"
    },
    {
      "Sid" : "DecryptKMSEncryptedDataByAWSBackup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:backup:backup-vault" : "*",
          "kms:ViaService" : "backup.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupOperatorAccess

Description : Cette politique autorise les utilisateurs à affecter des AWS ressources aux plans de sauvegarde, à créer des sauvegardes à la demande et à restaurer des sauvegardes. Cette politique n'autorise pas l'utilisateur à créer ou à modifier des plans de sauvegarde ou à supprimer des sauvegardes planifiées après leur création.

`AWSBackupOperatorAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSBackupOperatorAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 novembre 2019, 22:23 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupOperatorAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v28 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsBackupAllAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:Get*",
        "backup:List*",
        "backup:Describe*",
        "backup:CreateBackupSelection",
        "backup:DeleteBackupSelection",
        "backup:StartBackupJob",
        "backup:StartRestoreJob",
        "backup:StartCopyJob",
        "backup:StartScanJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:describeDBEngineVersions",
        "rds:describeOptionGroups",
        "rds:describeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:describeDBSubnetGroups",
```

```
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeDBClusterAutomatedBackups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListBackups",
        "dynamodb:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EFSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeFilesystems"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:describeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewaySCSIAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*/volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:ListGateways"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayDiskReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeGatewayInformation",
        "storagegateway:ListLocalDisks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayVolumeReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:ListVolumes"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*AwsBackup*",
        "arn:aws:iam::*:role/*AWSBackup*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "backup.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeOrganization",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMComandAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CreateVssSnapshot",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FSXDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeBackups",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "FSxFileAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeFileSystems",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "FSxVolumeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeVolumes",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "FSxMachineAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:storage-virtual-machine/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "DirectoryServiceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ds:DescribeDirectories",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:ListGateways",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup-gateway:ListTagsForResource",
        "backup-gateway:ListVirtualMachines"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayHypervisorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:GetHypervisorPropertyMappings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:hypervisor/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayMachineAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetVirtualMachine"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetBandwidthRateLimitSchedule",
        "backup-gateway:GetGateway"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListTables"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream:*:*:database/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeSnapshotSchedules"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:redshift:*:*:subnetgroup:*",
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshotschedule:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftOptionsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeNodeConfigurationOptions",
        "redshift:DescribeOrderableClusterOptions",
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterTracks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SAPAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:ListDatabases"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SAPDatabaseAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetDatabase",
        "ssm-sap:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm-sap:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DSQLDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListTagsForResource",
        "eks:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermissionsForGuardDuty",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*AwsBackupGuardDuty*",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/*AWSBackupGuardDuty*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupOrganizationAdminAccess

Description : cette politique s'adresse aux administrateurs de sauvegarde qui utilisent la gestion des sauvegardes entre comptes pour gérer les sauvegardes de l'organisation.

`AWSBackupOrganizationAdminAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSBackupOrganizationAdminAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 juin 2020, 16:23 UTC
- Heure modifiée : 18 novembre 2022, 18:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupOrganizationAdminAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DisableAWSServiceAccess",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:account/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "organizations:DetachPolicy",
        "organizations:DisablePolicyType",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:EnablePolicyType",
        "organizations:CreatePolicy",
        "organizations:UpdatePolicy",
        "organizations:DeletePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:PolicyType" : [
            "BACKUP_POLICY"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA

Description : fournit l'autorisation AWS de sauvegarde pour restaurer une sauvegarde de SAP HANA sur Amazon EC2

`AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 10 novembre 2022, 22:43 UTC
- Heure modifiée : 10 novembre 2022, 22:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:Get*",
        "backup:List*",
        "backup:Describe*",
        "backup:StartBackupJob",
        "backup:StartRestoreJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:ListDatabases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:BackupDatabase",
        "ssm-sap:RestoreDatabase",
        "ssm-sap:UpdateHanaBackupSettings",
        "ssm-sap:GetDatabase",
        "ssm-sap:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm-sap:*:*:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupSearchOperatorAccess

Description : le rôle d'opérateur de recherche permet de créer des index de sauvegarde, de créer des recherches sur les métadonnées de sauvegarde qui ont été indexées. Cette politique contient les autorisations nécessaires pour ces fonctions d'opérateur de recherche.

`AWSBackupSearchOperatorAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSBackupSearchOperatorAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 février 2025, 21:52 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupSearchOperatorAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "StartSearchAndListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "backup-search:StartSearchJob",
        "backup-search:ListSearchJobs",
        "backup-search:ListSearchResultExportJobs",
        "backup:ListIndexedRecoveryPointsForSearch"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupSearchRecoveryPointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:SearchRecoveryPoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SearchAndExportPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-search:StartSearchResultExportJob",
        "backup-search:StopSearchJob",
        "backup-search:GetSearchJob",
        "backup-search:GetSearchResultExportJob",
        "backup-search:ListSearchJobResults",
        "backup-search:ListSearchJobBackups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:backup-search:*:*:search-job/*",
        "arn:aws:backup-search:*:*:search-export-job/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSDataKeyForSearchAndExportPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
```

```
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : [
            "aws:backup-search:search-job"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "backup.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup

Description : fournit l'autorisation AWS de sauvegarde pour créer des sauvegardes en votre nom sur l'ensemble AWS des services

`AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 2 juin 2020, 23:08 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup`

Version de la politique

Version de la politique : v31 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EFSResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:Backup",
        "elasticfilesystem:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:elasticfilesystem:default-backup" : "enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "dynamodb:ListTables",
        "storagegateway:ListVolumes",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeInstances",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
```

```
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketTagging"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SnapshotCopyTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CopySnapshot"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateBackupTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AWSBackupManagedResource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "ec2:ResourceTag/AWSBackupManagedResource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2RDSDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
        "ec2:DescribeImages",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSCopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CopySnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2CopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CopyImage",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ModifyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:ModifySnapshotTier"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSBackupManagedResource" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "RDSInstanceAndSnashotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:CopyDBSnapshot",
        "rds:DeleteDBSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstanceAutomatedBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:snapshot:awsbackup:*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:cluster-snapshot:awsbackup:*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSSnapshotTenantDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:snapshot-tenant-database:awsbackup:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListGrants",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com",
            "rds.*.amazonaws.com",
            "fsx.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSCreateGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com",
            "rds.*.amazonaws.com",
            "fsx.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CopyBackup",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DeleteBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "dynamodb:DeleteBackup",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*/backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:ListVirtualMachines"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListTagsForBackupGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*/volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
```

```
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/AwsBackupManagedRule*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeRulesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:ListRules",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSAPPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:UpdateHANABackupSettings"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:GetAwsBackupStatus",
        "timestream:GetAwsRestoreStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftClusterSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DeleteClusterSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessDeleteSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "RecoveryPointTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DSQLListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrgsListDelegatedAdmins",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSClusterConfigurationBackup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListTagsForResource",
        "eks:DescribeCluster",
```

```
        "eks:ListAddons",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackupTest

Description : fournit l'autorisation AWS de sauvegarde pour créer des sauvegardes en votre nom sur l'ensemble AWS des services

`AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackupTest`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 12 mai 2020, 17:37 UTC

- Heure modifiée : 12 mai 2020, 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackupTest`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:Backup",
        "elasticfilesystem:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*",
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:elasticfilesystem:default-backup" : "enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupServiceRolePolicyForBackup

Description : fournit l'autorisation AWS de sauvegarde pour créer des sauvegardes en votre nom sur l'ensemble AWS des services

`AWSBackupServiceRolePolicyForBackup`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSBackupServiceRolePolicyForBackup` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 10 janvier 2019, 21:01 UTC
- Heure modifiée : 23 février 2026, 19:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBackupServiceRolePolicyForBackup`

Version de la politique

Version de la politique : v30 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "DynamoDBPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:CreateBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBBackupResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeBackup",
        "dynamodb:DeleteBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*/backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:CreateDBSnapshot",
        "rds:CopyDBSnapshot",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:DescribeDBClusterAutomatedBackups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSInstanceAutomatedBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DeleteDBInstanceAutomatedBackup",
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:auto-backup:*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSClusterPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:ModifyDBCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDSClusterBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DeleteDBClusterAutomatedBackup",
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:cluster-auto-backup:*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSModifyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:ModifyDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDSBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DeleteDBSnapshot",
        "rds:ModifyDBSnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:snapshot:awsbackup:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDSClusterModifyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:cluster-snapshot:awsbackup:*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:CreateSnapshot",
        "storagegateway:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*/volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSCopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2CopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSTagAndDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeTags",
```

```
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeElasticGpus",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ModifyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:ModifyImageAttribute"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBSSnapshotTierPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotTier"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "BackupVaultPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:DescribeBackupVault",
        "backup:CopyIntoBackupVault"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:backup-vault:*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupVaultCopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:CopyFromBackupVault"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EFSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:Backup",
        "elasticfilesystem:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSDynamoDBPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
```

```
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dynamodb.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSCreateGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
```

```
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:ebs:id"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetResourcesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSendPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CreateVssSnapshot",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeBackups",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxCreateBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:CreateBackup",
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:backup/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeFileSystems",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxVolumePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeVolumes",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxListTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:ListTagsForResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DeleteBackup",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:ListTagsForResource",
        "fsx:ManageBackupPrincipalAssociations",
        "fsx:CopyBackup",
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamodbBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "dynamodb:StartAwsBackupJob",
        "dynamodb:ListTagsOfResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:Backup",
        "backup-gateway:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:CreateClusterSnapshot",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DeleteClusterSnapshot"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:StartAwsBackupJob",
```

```
        "timestream:GetAwsBackupStatus",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:DescribeDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamEndpointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSAPPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:ListDatabases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSAPResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:BackupDatabase",
        "ssm-sap:UpdateHanaBackupSettings",
        "ssm-sap:GetDatabase",
        "ssm-sap:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm-sap:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "RecoveryPointTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:TagResource"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DSQLResourcePermissionsForBackup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:StartBackupJob",
        "dsql:GetBackupJob",
        "dsql:StopBackupJob",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSDSQLPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dsql.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:dsql:ClusterId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSClusterConfigurationBackup",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListTagsForResource",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:ListAddons",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateBackupAccessEntry",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:CreateAccessEntry"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "AssociateBackupAccessPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:AssociateAccessPolicy",
        "eks:DisassociateAccessPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "eks:policyArn" : "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AWSBackupFullAccessPolicyForBackup",
          "eks:accessScope" : "cluster"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "GuardDutyMalwareScanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:StartMalwareScan",
        "guardduty:GetMalwareScan"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyMalwareScanIAMPassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing

Description : Politique contenant les autorisations nécessaires pour que AWS Backup indexe les points de restauration.

`AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 décembre 2024, 18:37 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EBSReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSDirectReadAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:ListSnapshotBlocks",
        "ebs:GetSnapshotBlock"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSDataKeyForEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores

Description : Politique contenant les autorisations nécessaires à AWS Backup pour restaurer des éléments individuels dans un point de restauration

`AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 décembre 2024, 18:37 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EBSReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSDirectReadAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:ListSnapshotBlocks",
        "ebs:GetSnapshotBlock"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadonlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3PermissionsForFileLevelRestore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSDataKeyForS3AndEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com",
```

```
            "s3.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupServiceRolePolicyForRestores

Description : autorise AWS Backup à effectuer des restaurations en votre nom sur l'ensemble AWS des services. Cette politique inclut les autorisations permettant de créer et de supprimer AWS des ressources, telles que des volumes EBS, des instances RDS et des systèmes de fichiers EFS, qui font partie du processus de restauration.

`AWSBackupServiceRolePolicyForRestores`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSBackupServiceRolePolicyForRestores` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 12 janvier 2019, 00:23 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBackupServiceRolePolicyForRestores`

Version de la politique

Version de la politique : v35 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DynamoDBPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBBackupResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:RestoreTableFromBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*/backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2DescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonFSx" : "ManagedByAmazonFSx"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayVolumePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DeleteVolume",
        "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes",
```

```
        "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes",
        "storagegateway:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*/volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeGatewayInformation",
        "storagegateway:CreateStorediSCSIVolume",
        "storagegateway:CreateCachediSCSIVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:ListVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:RestoreDBInstanceToPointInTime",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime",
        "rds:CreateTenantDatabase",
        "rds:DeleteTenantDatabase"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "EFSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:Restore",
        "elasticfilesystem:CreateFilesystem",
        "elasticfilesystem:DescribeFilesystems",
        "elasticfilesystem:DeleteFilesystem",
        "elasticfilesystem:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DSQLResourcePermissionsForRestore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:StartRestoreJob",
        "dsql:GetRestoreJob",
        "dsql:StopRestoreJob",
        "dsql:TagResource",
        "dsql:CreateCluster",
        "dsql:PutMultiRegionProperties",
        "dsql:PutWitnessRegion",
        "dsql:UpdateCluster",
        "dsql:AddPeerCluster",
        "dsql:RemovePeerCluster",
        "dsql:GetCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
```

```
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dynamodb.*.amazonaws.com",
            "ec2.*.amazonaws.com",
            "elasticfilesystem.*.amazonaws.com",
            "rds.*.amazonaws.com",
            "redshift.*.amazonaws.com",
            "dsql.*.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSCreateGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBSSnapshotBlockPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:CompleteSnapshot",
        "ebs:StartSnapshot",
        "ebs:PutSnapshotBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSResourcePermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CreateDBInstance"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:db:*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeleteAndRestorePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:RestoreSnapshotTier"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateTagsScopedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:backup:source-resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2RunInstancesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "EC2TerminateInstancesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateVolume"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateFileSystemFromBackup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems",
```

```
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeBackups",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxVolumeTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateVolumeFromBackup",
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:backup:source-resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxBackupTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateVolumeFromBackup",
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:storage-virtual-machine/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:backup/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxVolumePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DeleteVolume",
        "fsx:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ds:DescribeDirectories",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBRestorePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:RestoreTableFromAwsBackup"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Sid" : "GatewayRestorePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:Restore"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:hypervisor/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationChangeSetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:*/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftClusterSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:RestoreFromClusterSnapshot",
        "redshift:RestoreTableFromClusterSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "RedshiftTablePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeTableRestoreStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:RestoreTableFromSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessNamespacePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessTablePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetTableRestoreStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "timestream:StartAwsRestoreJob",
        "timestream:GetAwsRestoreStatus",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:DescribeDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamEndpointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EKSClusterRestore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:CreateCluster",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:CreateAccessEntry",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:AssociateAccessPolicy",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
        "eks:CreateAddon",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:CreateNodegroup",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:CreateFargateProfile",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:CreatePodIdentityAssociation",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*",
```

```
        "arn:aws:eks:*:*:addon/*",
        "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
        "arn:aws:eks:*:*:fargateprofile/*",
        "arn:aws:eks:*:*:nodegroup/*",
        "arn:aws:eks:*:*:podidentityassociation/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AssociateRestoreAccessPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:AssociateAccessPolicy",
        "eks:DisassociateAccessPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "eks:policyArn" : "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AWSBackupFullAccessPolicyForRestore",
          "eks:accessScope" : "cluster"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateClusterIAMPerms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "eks.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "pods.eks.amazonaws.com",
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEKSNodeGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:RunInstances",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSNodeGroupTagOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BackupRestoreJobManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:StartRestoreJob",
        "backup:ListRestoreJobs",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:DescribeRestoreJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup

Description : Politique contenant les autorisations nécessaires à AWS Backup pour sauvegarder des données dans n'importe quel compartiment S3. Cela inclut l'accès en lecture à tous les objets S3 et tout accès de déchiffrement pour toutes les clés KMS.

`AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 février 2022, 17:40 UTC
- Heure modifiée : 17 mai 2024, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchGetMetricDataPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgePermissionsForAwsBackupManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/AwsBackupManagedRule*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeListRulesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:ListRules",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetInventoryConfiguration",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutInventoryConfiguration",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:PutBucketNotification"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersionTagging",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ListBucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListAllMyBuckets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RecoveryPointTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "backup:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore

Description : Politique contenant les autorisations nécessaires à AWS Backup pour restaurer une sauvegarde S3 dans un compartiment. Cela inclut les read/write autorisations pour tous les compartiments S3, ainsi que les autorisations DescribeKey pour GenerateDataKey et pour toutes les clés KMS.

`AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 février 2022, 17:39 UTC

- Heure modifiée : 7 février 2023, 00:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketOwnershipControls",
        "s3:GetBucketOwnershipControls"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:PutObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectTagging",
```

```
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupServiceRolePolicyForScans

Description : fournit l'autorisation AWS de sauvegarde pour effectuer des analyses de programmes malveillants sur vos points AWS de restauration de sauvegarde

`AWSBackupServiceRolePolicyForScans`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSBackupServiceRolePolicyForScans` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 novembre 2025, 03:34 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupServiceRolePolicyForScans`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GuardDutyMalwareScanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:StartMalwareScan",
        "guardduty:GetMalwareScan"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2ReadAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBatchFullAccess

Description : fournit un accès complet aux ressources AWS Batch.

`AWSBatchFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSBatchFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 décembre 2016, 19:35 UTC
- Heure modifiée : 24 octobre 2022, 16:09 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBatchFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "batch:*",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:ListClusters",
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSBatchServiceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSBatchServiceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/ecsInstanceRole",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/ecsInstanceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/iaws-ec2-spot-fleet-role",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-ec2-spot-fleet-role",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSBatchJobRole*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*Batch*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "batch.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBatchServiceEventTargetRole

Description : Politique visant à activer la cible CloudWatch d'événements pour la soumission de tâches AWS par lots

`AWSBatchServiceEventTargetRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSBatchServiceEventTargetRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 28 février 2018, 22:31 UTC
- Heure modifiée : 28 février 2018, 22:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBatchServiceEventTargetRole`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "batch:SubmitJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBatchServiceRole

Description : Politique relative au rôle de service AWS Batch qui permet d'accéder aux services connexes, notamment EC2, Autoscaling, le service EC2 Container et Cloudwatch Logs.

`AWSBatchServiceRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSBatchServiceRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 6 décembre 2016, 19:36 UTC
- Heure modifiée : 5 décembre 2023, 18:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBatchServiceRole`

Version de la politique

Version de la politique : v13 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement1",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequestHistory",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:RequestSpotFleet",
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:SetDesiredCapacity",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:ListAccountSettings",
```

```
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "ecs:ListTasks",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeleteCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:DeregisterTaskDefinition",
        "ecs:RunTask",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:StopTask",
        "ecs:UpdateContainerAgent",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task/*_Batch_*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn",
            "ecs-tasks.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBatchServiceRolePolicyForSageMaker

Description : permet à AWS Batch de mettre en file d'attente et de gérer les charges SageMaker de travail Amazon

`AWSBatchServiceRolePolicyForSageMaker`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 15 juillet 2025, 21:37 UTC
- Heure modifiée : 16 avril 2026, 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBatchServiceRolePolicyForSageMaker`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:DeleteTrainingJob"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/AWSBatch*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/AWSBatch*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : "CreateTrainingJob"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:Search"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy

Description : rôle lié à un service permettant à Billing and Cost Management Data Exports d'accéder aux données de AWS service pour exporter les données vers un emplacement cible, tel qu'Amazon S3, pour le compte d'un client.

`AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 10 juin 2024, 17:40 UTC
- Heure modifiée : 10 juin 2024, 17:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CostOptimizationRecommendationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBedrockAgentCoreGatewayNetworkServiceRolePolicy

Description : Permet à Bedrock AgentCore Gateway de gérer les ressources VPC Lattice en votre nom

`AWSBedrockAgentCoreGatewayNetworkServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 28 mars 2026, 22h12 UTC
- Heure modifiée : 28 mars 2026, 22h12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBedrockAgentCoreGatewayNetworkServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSLRActionsForLattice",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/vpc-lattice.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForVpcLattice"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "vpc-lattice.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowResourceGatewayCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:CreateResourceGateway",
        "vpc-lattice:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:vpc-lattice:*:*:resourcegateway/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/BedrockAgentCoreGatewayManaged" : "true",
          "aws:ResourceTag/BedrockAgentCoreGatewayManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2PermissionsForResourceGatewayCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowResourceGatewayDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:DeleteResourceGateway",
        "vpc-lattice:GetResourceGateway"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/BedrockAgentCoreGatewayManaged" : "true"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBedrockAgentCoreIdentityNetworkServiceRolePolicy

Description : Permet à Bedrock AgentCore Identity de gérer les ressources VPC Lattice en votre nom

`AWSBedrockAgentCoreIdentityNetworkServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 15 avril 2026, 00:42 UTC
- Heure modifiée : 15 avril 2026, 00:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBedrockAgentCoreIdentityNetworkServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSLRActionsForLattice",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/vpc-lattice.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForVpcLattice"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "vpc-lattice.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowResourceGatewayCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:CreateResourceGateway",
        "vpc-lattice:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:vpc-lattice:*:*:resourcegateway/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/BedrockAgentCoreIdentityManaged" : "true",
          "aws:ResourceTag/BedrockAgentCoreIdentityManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2PermissionsForResourceGatewayCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowResourceGatewayDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:DeleteResourceGateway",
        "vpc-lattice:GetResourceGateway"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/BedrockAgentCoreIdentityManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBillingConductorFullAccess

Description : Utilisez la politique AWSBilling ConductorFullAccess gérée pour autoriser un accès complet à la console AWS Billing Conductor (ABC) et APIs. Cette politique permet aux utilisateurs de répertorier, de créer et de supprimer des ressources ABC.

`AWSBillingConductorFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSBillingConductorFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 avril 2022, 18:02 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBillingConductorFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "billingconductor:*",
        "organizations:ListAccounts",
        "pricing:DescribeServices",
        "pricing:GetAttributeValues",
        "pricing:GetProducts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeResponsibilityTransfer",
        "organizations:ListInboundResponsibilityTransfers"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBillingConductorReadOnlyAccess

Description : utilisez la politique AWSBilling ConductorReadOnlyAccess gérée pour autoriser l'accès en lecture seule à la console AWS Billing Conductor (ABC) et APIs. Cette politique autorise l'affichage et la liste de toutes les ressources ABC. Cela n'inclut pas la possibilité de créer ou de supprimer des ressources.

`AWSBillingConductorReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSBillingConductorReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 avril 2022, 18:02 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBillingConductorReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "billingconductor:List*",
        "billingconductor:GetBillingGroupCostReport",
        "organizations:ListAccounts",
        "pricing:DescribeServices",
        "pricing:GetAttributeValues",
        "pricing:GetProducts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBillingReadOnlyAccess

Description : Permet aux utilisateurs de consulter les factures sur la console de facturation.

`AWSBillingReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSBillingReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 août 2020, 20:08 UTC
- Heure modifiée : 30 juillet 2026, 22:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBillingReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v28 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "aws-portal:ViewBilling",
        "billing:GetBillingData",
        "billing:GetBillingDetails",
        "billing:GetBillingNotifications",
        "billing:GetBillingPreferences",
        "billing:GetCredits",
        "billing:GetContractInformation",
        "billing:GetIAMAccessPreference",
        "billing:GetSellerOfRecord",
        "billing:ListBillingViews",
        "budgets:ViewBudget",
```

```
        "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
        "budgets:DescribeBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
        "budgets:DescribeBudgetActionHistories",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "ce:ListCostCategoryResourceAssociations",
        "ce:ListTagsForResource",
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory",
        "ce:GetTags",
        "ce:GetDimensionValues",
        "ce:GetCostAndUsageComparisons",
        "ce:GetCostComparisonDrivers",
        "consolidatedbilling:ListLinkedAccounts",
        "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole",
        "cur:GetClassicReport",
        "cur:GetClassicReportPreferences",
        "cur:GetUsageReport",
        "cur:DescribeReportDefinitions",
        "freetier:GetFreeTierAlertPreference",
        "freetier:GetFreeTierUsage",
        "freetier:GetAccountPlanState",
        "freetier:GetAccountActivity",
        "freetier:ListAccountActivities",
        "invoicing:BatchGetInvoiceProfile",
        "invoicing:GetInvoiceEmailDeliveryPreferences",
        "invoicing:GetInvoicePDF",
        "invoicing:GetInvoiceUnit",
        "invoicing:GetInvoiceCorrection",
        "invoicing:ListInvoiceSummaries",
        "invoicing:ListInvoiceUnits",
        "invoicing:GetProcurementPortalPreference",
        "invoicing:ListProcurementPortalPreferences",
        "invoicing:ListTagsForResource",
        "invoicing:ListInvoiceCorrections",
        "invoicing:ListProcurementPortals",
        "invoicing:ListProcurementPortalSuppliers",
        "mapcredits:ListQuarterSpend",
        "mapcredits:ListAssociatedPrograms",
        "mapcredits:ListQuarterCredits",
        "payments:GetFinancingApplication",
        "payments:GetFinancingLine",
```

```
        "payments:GetFinancingLineWithdrawal",
        "payments:GetFinancingOption",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:GetPaymentStatus",
        "payments:ListFinancingApplications",
        "payments:ListFinancingLines",
        "payments:ListFinancingLineWithdrawals",
        "payments:ListPaymentInstruments",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "payments:ListPaymentProgramOptions",
        "payments:ListPaymentProgramStatus",
        "payments:ListTagsForResource",
        "purchase-orders:GetPurchaseOrder",
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ListTagsForResource",
        "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
        "tax:GetTaxRegistrationDocument",
        "tax:GetTaxInheritance",
        "tax:ListTaxRegistrations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSBillingServiceRolePolicy

Description : Permet au service de facturation de valider l'accès aux données de visualisation de facturation pour les vues de facturation dérivées

`AWSBillingServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 11 septembre 2025, 16:19 UTC
- Heure modifiée : 11 septembre 2025, 16:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBillingServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "billing:GetBillingViewData"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:billing::*:billingview/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM

Description : Cette politique autorise le contrôle des AWS ressources. Par exemple, pour démarrer et arrêter des instances EC2 ou RDS en exécutant des scripts AWS Systems Manager (SSM).

`AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 mai 2022, 19:03 UTC
- Heure modifiée : 7 avril 2026, 19:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:StartDBInstance",
        "rds:StopDBInstance"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-StartEC2Instance",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-StopEC2Instance",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-StartRdsInstance",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-StopRdsInstance",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StartEC2Instance:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StopEC2Instance:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StartRdsInstance:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StopRdsInstance:*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess

Description : fournit un accès complet aux actions AWS budgétaires, y compris l'utilisation des actions budgétaires pour contrôler l'état des AWS ressources en cours d'exécution via Console de gestion AWS

`AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 octobre 2020, 17:19 UTC
- Heure modifiée : 15 octobre 2020, 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "budgets:*"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-portal:ViewBilling"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "budgets.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-portal:ModifyBilling",
        "ec2:DescribeInstances",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListRoots",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBudgetsReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à la console AWS Budgets via le Console de gestion AWS.

`AWSBudgetsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSBudgetsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 octobre 2020, 17:18 UTC
- Heure modifiée : 17 juin 2024, 17:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBudgetsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSBudgetsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-portal:ViewBilling",
        "budgets:ViewBudget",
        "budgets:Describe*",
        "budgets:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBudgetsSpendLimitMemberRolePolicy

Description : accorde au service AWS Budgets les autorisations nécessaires pour décrire, arrêter et résilier les ressources d'un compte membre afin d'appliquer des mesures de limitation des dépenses.

`AWSBudgetsSpendLimitMemberRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique de Service-linked rôle
- Heure de création : 18 juillet 2026, 00:57 UTC
- Heure modifiée : 18 juillet 2026, 00:57 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBudgetsSpendLimitMemberRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2Actions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeInstanceStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:StopDBInstance",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:StopDBCluster",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime",
```

```
        "rds:DescribeIntegrations",
        "rds:DescribeDBProxies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DSQLActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:ListClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:DescribeCluster",
        "sagemaker:ListClusters",
        "sagemaker:DescribeClusterNode",
        "sagemaker:ListClusterNodes",
        "sagemaker:AttachClusterNodeVolume",
        "sagemaker:DetachClusterNodeVolume",
        "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
```

```
        "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StopLabelingJob",
        "sagemaker:DescribeUserProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
        "lambda:PutFunctionConcurrency",
        "lambda:DeleteFunctionConcurrency",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
        "lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:DeleteProvisionedConcurrencyConfig"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:ListProvisionedModelThroughputs",
        "bedrock:UpdateProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:GetModelInvocationJob",
        "bedrock:ListModelInvocationJobs",
        "bedrock:StopModelInvocationJob",
        "bedrock:GetModelCustomizationJob",
        "bedrock:ListModelCustomizationJobs",
        "bedrock:StopModelCustomizationJob",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
        "bedrock:StopEvaluationJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SSMAutomation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeAutomationStepExecutions",
        "ssm:StopAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-StartEC2Instance",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-StopEC2Instance",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-StartRdsInstance",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-StopRdsInstance",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StartEC2Instance:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StopEC2Instance:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StartRdsInstance:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StopRdsInstance:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ComputeOptimizerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "compute-optimizer:GetIdleRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRecommendationSummaries",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ComputeOptimizerAutomationActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aco-automation:StartAutomationEvent",
        "aco-automation:ListRecommendedActions",
        "aco-automation:GetAutomationEvent"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sso:ListInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AccountActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetPrimaryEmail"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSBugBustFullAccess

Description : Cette politique IAM accorde aux utilisateurs un accès complet à la console AWS BugBust

`AWSBugBustFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSBugBustFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 juin 2021, 07:03 UTC
- Heure modifiée : 22 juillet 2021, 20:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBugBustFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CodeGuruReviewerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview",
        "codeguru-reviewer:ListRecommendations",
        "codeguru-reviewer:ListCodeReviews"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeGuruProfilerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-profiler:ListProfilingGroups",
        "codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBugBustFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bugbust:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBugBustSLRCreation",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/bugbust.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForBugBust",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "bugbust.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBugBustPlayerAccess

Description : Cette politique IAM autorise les utilisateurs à participer à AWS BugBust des événements

`AWSBugBustPlayerAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSBugBustPlayerAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 juin 2021, 07:15 UTC
- Heure modifiée : 24 juin 2021, 07:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBugBustPlayerAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CodeGuruReviewerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview",
        "codeguru-reviewer:ListRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeGuruProfilerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBugBustPlayerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bugbust:ListBugs",
        "bugbust:ListProfilingGroups",
        "bugbust:JoinEvent",
        "bugbust:GetEvent",
        "bugbust:ListEvents",
        "bugbust:GetJoinEventStatus",
        "bugbust:ListEventScores",
        "bugbust:ListEventParticipants",
        "bugbust:UpdateWorkItem",
```

```
        "bugbust:ListPullRequests"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBugBustServiceRolePolicy

Description : accorde des autorisations AWS BugBust pour accéder aux ressources en votre nom

`AWSBugBustServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 24 juin 2021, 06:59 UTC
- Heure modifiée : 24 juin 2021, 06:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBugBustServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:ListRecommendations",
        "codeguru-reviewer:UntagResource",
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/bugbust" : "enabled"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCertificateManagerFullAccess

Description : fournit un accès complet à AWS Certificate Manager (ACM)

`AWSCertificateManagerFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCertificateManagerFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 janvier 2016, 17:02 UTC
- Heure modifiée : 17 août 2020, 22:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/acm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCertificateManager*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "acm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/acm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCertificateManager*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor

Description : fournit à l'auditeur un accès à l'autorité de AWS certification privée de Certificate Manager

`AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 octobre 2018, 16:51 UTC
- Heure modifiée : 17 août 2020, 22:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:CreateCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:GetPolicy",
        "acm-pca:ListPermissions",
        "acm-pca:ListTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess

Description : fournit un accès complet à l'autorité de AWS certification privée de Certificate Manager

`AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 octobre 2018, 16:54 UTC
- Heure modifiée : 23 octobre 2018, 16:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "acm-pca:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser

Description : fournit aux utilisateurs de certificats un accès privilégié à l'autorité de AWS certification privée de Certificate Manager

`AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 juin 2019, 17:43 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/*CACertificate*/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnNotLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/*CACertificate*/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:RevokeCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:ListPermissions"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à l'autorité de AWS certification privée de Certificate Manager

`AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 octobre 2018, 16:57 UTC
- Heure modifiée : 17 août 2020, 22:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
      "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport",
      "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
      "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
      "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
      "acm-pca:GetCertificate",
      "acm-pca:GetPolicy",
      "acm-pca:ListPermissions",
      "acm-pca:ListTags"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCertificateManagerPrivateCAUser

Description : fournit aux utilisateurs de certificats un accès à l'autorité de AWS certification privée de Certificate Manager

`AWSCertificateManagerPrivateCAUser`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCertificateManagerPrivateCAUser` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 octobre 2018, 16:53 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerPrivateCAUser`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
```

```
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/EndEntityCertificate/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnNotLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/EndEntityCertificate/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:RevokeCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:ListPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCertificateManagerReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à AWS Certificate Manager (ACM).

`AWSCertificateManagerReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCertificateManagerReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 janvier 2016, 17:07 UTC
- Heure modifiée : 30 juin 2026, 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "acm:DescribeCertificate",
      "acm:ListCertificates",
      "acm:SearchCertificates",
```

```
      "acm:GetCertificate",
      "acm:ListTagsForCertificate",
      "acm:GetAccountConfiguration",
      "acm:DescribeAcmeAccount",
      "acm:DescribeAcmeDomainValidation",
      "acm:DescribeAcmeEndpoint",
      "acm:DescribeAcmeExternalAccountBinding",
      "acm:ListAcmeAccounts",
      "acm:ListAcmeDomainValidations",
      "acm:ListAcmeEndpoints",
      "acm:ListAcmeExternalAccountBindings",
      "acm:ListTagsForResource"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSChatbotServiceLinkedRolePolicy

Description : Le rôle lié au service utilisé par le AWS Chatbot.

`AWSChatbotServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 18 novembre 2019, 16:39 UTC

- Heure modifiée : 18 novembre 2019, 16:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSChatbotServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Unsubscribe",
        "sns:Subscribe",
        "sns:ListSubscriptions"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/chatbot/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCleanRoomsFullAccess

Description : Permet un accès complet aux ressources de AWS Clean Rooms et aux ressources connexes Services AWS.

`AWSCleanRoomsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCleanRoomsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 janvier 2023, 16:10 UTC
- Heure modifiée : 21 mars 2024, 15:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCleanRoomsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CleanRoomsAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/*cleanrooms*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesToPickServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetRoleAndListRolePoliciesToInspectServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/*cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ListPoliciesToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "GetPolicyToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/*cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDisplayTables",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsolePickQueryResultsBucketListAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SetQueryResultsBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucketVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::cleanrooms-queryresults*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "WriteQueryResults",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::cleanrooms-queryresults*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDisplayQueryResults",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::cleanrooms-queryresults*"
    },
    {
      "Sid" : "EstablishLogDeliveries",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cleanrooms*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryQueryLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryObtainLogs",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying

Description : Permet un accès complet aux ressources de AWS Clean Rooms, à l'exception des requêtes dans le cadre d'une collaboration et de l'accès aux ressources connexes Services AWS.

`AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 janvier 2023, 16:12 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CleanRoomsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:BatchGetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:BatchGetSchema",
        "cleanrooms:BatchGetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:CreateAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:CreateCollaboration",
        "cleanrooms:CreateConfiguredTable",
        "cleanrooms:CreateConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:CreateConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:CreateMembership",
        "cleanrooms:DeleteAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:DeleteCollaboration",
        "cleanrooms:DeleteConfiguredTable",
        "cleanrooms:DeleteConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:DeleteConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:DeleteMember",
        "cleanrooms:DeleteMembership",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:GetProtectedQuery",
        "cleanrooms:GetSchema",
        "cleanrooms:GetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTableAssociations",
```

```
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListProtectedQueries",
        "cleanrooms:ListSchemas",
        "cleanrooms:UpdateAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:UpdateCollaboration",
        "cleanrooms:UpdateConfiguredTable",
        "cleanrooms:UpdateConfiguredTableReference",
        "cleanrooms:UpdateConfiguredTableAllowedColumns",
        "cleanrooms:UpdateConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:UpdateConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:UpdateMembership",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cleanrooms:UntagResource",
        "cleanrooms:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CleanRoomsNoQuerying",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "cleanrooms:StartProtectedQuery",
        "cleanrooms:UpdateProtectedQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/*cleanrooms*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesToPickServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetRoleAndListRolePoliciesToInspectServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/*cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ListPoliciesToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetPolicyToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/*cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDisplayTables",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
```

```
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EstablishLogDeliveries",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cleanrooms*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryQueryLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryObtainLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCleanRoomsMLFullAccess

Description : Permet un accès complet aux ressources de AWS Clean Rooms ML et aux ressources associées Services AWS.

`AWSCleanRoomsMLFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCleanRoomsMLFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2023, 21:02 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCleanRoomsMLFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CleanRoomsMLFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms-ml:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "PassServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/cleanrooms-ml*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "cleanrooms-ml.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CleanRoomsConsoleNavigation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:BatchGetSchema",
        "cleanrooms:GetConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListProtectedQueries",
        "cleanrooms:ListSchemas",
        "cleanrooms:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CollaborationMembershipCheck",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:ListMembers"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cleanrooms-ml.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AssociateModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:CreateConfiguredAudienceModelAssociation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagAssociations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cleanrooms:*:*:membership/*/
configuredaudiencemodelassociation/*"
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesToPickServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetRoleAndListRolePoliciesToInspectServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/cleanrooms-ml*",
        "arn:aws:iam::*:role/role/cleanrooms-ml*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ListPoliciesToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetPolicyToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/*cleanroomsml*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDisplayTables",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsolePickOutputBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsolePickS3Location",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*cleanrooms-ml*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDescribeECRRepositories",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*"
    },
    {
      "Sid" : "PassCleanRoomsResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:PassMembership",
        "cleanrooms:PassCollaboration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess

Description : autorise l'accès en lecture seule aux ressources AWS Clean Rooms ML et l'accès en lecture seule aux ressources Clean Rooms associées AWS

`AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2023, 20:55 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CleanRoomsConsoleNavigation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
```

```
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListProtectedQueries",
        "cleanrooms:ListSchemas",
        "cleanrooms:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CleanRoomsMLRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms-ml:Get*",
        "cleanrooms-ml:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassCleanRoomsResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:PassMembership",
        "cleanrooms:PassCollaboration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCleanRoomsReadOnlyAccess

Description : autorise l'accès en lecture seule aux ressources AWS Clean Rooms et l'accès en lecture seule aux ressources Glue AWS et Amazon Logs associées. CloudWatch

`AWSCleanRoomsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCleanRoomsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 janvier 2023, 16:10 UTC
- Heure modifiée : 12 janvier 2023, 16:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCleanRoomsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CleanRoomsRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:BatchGet*",
        "cleanrooms:Get*",
        "cleanrooms:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDisplayTables",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryQueryLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryObtainLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCleanRoomsServiceRolePolicy

Description : Autorisez AWS Clean Rooms à accéder à d'autres AWS services, par exemple CloudWatch APIs en votre nom.

`AWSCleanRoomsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 15 décembre 2025, 17:49 UTC
- Heure modifiée : 15 décembre 2025, 17:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCleanRoomsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Clean Rooms"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloud9Administrator

Description : fournit un accès administrateur à AWS Cloud9.

`AWSCloud9Administrator`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCloud9Administrator` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 novembre 2017, 16:17 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9Administrator`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:*",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession",
        "ssm:GetConnectionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "ssm:resourceTag/aws:cloud9:environment" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloud9EnvironmentMember

Description : permet d'être invité dans les environnements de développement partagés AWS Cloud9.

`AWSCloud9EnvironmentMember`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCloud9EnvironmentMember` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 novembre 2017, 16:18 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9EnvironmentMember`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:GetUserSettings",
        "cloud9:UpdateUserSettings",
        "cloud9:GetMigrationExperiences",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloud9:UserArn" : "true",
          "cloud9:EnvironmentId" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession",
        "ssm:GetConnectionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ssm:resourceTag/aws:cloud9:environment" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloud9ServiceRolePolicy

Description : Politique des rôles liés aux services pour AWS Cloud9

`AWSCloud9ServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 30 novembre 2017, 13:44 UTC
- Heure modifiée : 17 janvier 2022, 14:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCloud9ServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-cloud9-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/Name" : "aws-cloud9-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-name" : "aws-cloud9-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:license-manager:*:*:license-configuration:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/cloud9/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSCloud9SSMAccessRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloud9SSMInstanceProfile

Description : Cette politique sera utilisée pour attacher un rôle à un InstanceProfile qui permettra à Cloud9 d'utiliser le gestionnaire de session SSM pour se connecter à l'instance

`AWSCloud9SSMInstanceProfile`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCloud9SSMInstanceProfile` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 mai 2020, 11:40 UTC
- Heure modifiée : 14 mai 2020, 11:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9SSMInstanceProfile`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel",
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloud9User

Description : autorise la création d'environnements de développement AWS Cloud9 et la gestion des environnements détenus.

`AWSCloud9User`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCloud9User` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 novembre 2017, 16:16 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9User`

Version de la politique

Version de la politique : v12 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:UpdateUserSettings",
        "cloud9:GetUserSettings",
        "cloud9:GetMigrationExperiences",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:CreateEnvironmentEC2",
        "cloud9:CreateEnvironmentSSH"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloud9:OwnerArn" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:GetUserPublicKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloud9:UserArn" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloud9:UserArn" : "true",
          "cloud9:EnvironmentId" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession",
        "ssm:GetConnectionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ssm:resourceTag/aws:cloud9:environment" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloudFormationFullAccess

Description : fournit un accès complet à AWS CloudFormation.

`AWSCloudFormationFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCloudFormationFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 juillet 2019, 21:50 UTC
- Heure modifiée : 26 juillet 2019, 21h50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudFormationFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloudFormationReadOnlyAccess

Description : Permet d'accéder AWS CloudFormation via le Console de gestion AWS.

`AWSCloudFormationReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCloudFormationReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:39 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudFormationReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:BatchDescribe*",
        "cloudformation:EstimateTemplateCost",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudformation:Detect*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloudFrontLogger

Description : accorde à CloudFront Logger des autorisations d'écriture sur CloudWatch Logs.

`AWSCloudFrontLogger`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 12 juin 2018, 20:15 UTC
- Heure modifiée : 22 novembre 2019, 19:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCloudFrontLogger`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cloudfront/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloudFrontVPCOriginServiceRolePolicy

Description : Permet CloudFront de gérer les interfaces réseau élastiques et les groupes de sécurité EC2 en votre nom.

`AWSCloudFrontVPCOriginServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 24 octobre 2024, 17:45 UTC
- Heure modifiée : 24 octobre 2024, 17:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCloudFrontVPCOriginServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "EC2Action1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/aws.cloudfront.vpcorigin" : "enabled"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/aws.cloudfront.vpcorigin" : "enabled"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/aws.cloudfront.vpcorigin" : "enabled"
        }
      },
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/aws.cloudfront.vpcorigin" : "enabled",
          "ec2:CreateAction" : [
```

```
            "CreateNetworkInterface",
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElbAction1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloudHSMFullAccess

Description : fournit un accès complet à toutes les ressources CloudHSM.

`AWSCloudHSMFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCloudHSMFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 6 février 2015, 18:39 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudHSMFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudhsm:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloudHSMReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à toutes les ressources CloudHSM.

`AWSCloudHSMReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCloudHSMReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:39 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudHSMReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudhsm:Get*",
        "cloudhsm:List*",
        "cloudhsm:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloudHSMRole

Description : politique par défaut pour le rôle de AWS service CloudHSM.

`AWSCloudHSMRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCloudHSMRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCloudHSMRole`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess

Description : donne accès à l'API de découverte de AWS Cloud cartes.

`AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2018, 00:02 UTC
- Heure modifiée : 20 septembre 2023, 21:48 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloudMapFullAccess

Description : fournit un accès complet à toutes les actions de AWS Cloud la carte.

`AWSCloudMapFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCloudMapFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2018, 23:57 UTC
- Heure modifiée : 29 juillet 2020, 19:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudMapFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53:DeleteHostedZone",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:CreateHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:DeleteHealthCheck",
        "route53:UpdateHealthCheck",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRegions",
```

```
        "ec2:DescribeInstances",
        "servicediscovery:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloudMapReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à toutes les actions AWS Cloud cartographiques.

`AWSCloudMapReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCloudMapReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2018, 23h45 UTC
- Heure modifiée : 20 septembre 2023, 21:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudMapReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*",
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloudMapRegisterInstanceAccess

Description : fournit un accès aux actions AWS Cloud cartographiques au niveau du déclarant.

`AWSCloudMapRegisterInstanceAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCloudMapRegisterInstanceAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2018, 00:04 UTC
- Heure modifiée : 20 septembre 2023, 21:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudMapRegisterInstanceAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:CreateHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:DeleteHealthCheck",
        "route53:UpdateHealthCheck",
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*",
        "servicediscovery:RegisterInstance",
        "servicediscovery:DeregisterInstance",
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
```

```
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloudShellFullAccess

Description : Subventions utilisées AWS CloudShell avec toutes les fonctionnalités

`AWSCloudShellFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCloudShellFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 décembre 2020, 18:07 UTC
- Heure modifiée : 15 décembre 2020, 18:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudShellFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudshell:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloudTrail_FullAccess

Description : fournit un accès complet à AWS CloudTrail.

`AWSCloudTrail_FullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCloudTrail_FullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 08 octobre 2020, 23:41 UTC
- Heure modifiée : 22 février 2021, 19:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudTrail_FullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:AddPermission",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:aws-cloudtrail-logs*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
```

```
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-cloudtrail-logs*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudtrail:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-cloudtrail-logs*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "cloudtrail.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateKey",
        "kms:CreateAlias",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à AWS CloudTrail.

`AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 juin 2022, 17:19 UTC
- Heure modifiée : 14 juin 2022, 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:Get*",
        "cloudtrail:Describe*",
        "cloudtrail:List*",
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy

Description : Cette politique est utilisée par le rôle lié au service nommé. AWSServiceRoleForCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidents CloudWatch utilise ce rôle lié au service pour exécuter les actions de AWS System Manager Incident Manager lorsqu'une CloudWatch alarme passe à l'état ALARM. Cette politique autorise le lancement d'incidents en votre nom.

`AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 27 avril 2021, 13h30 UTC
- Heure modifiée : 27 avril 2021, 13h30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "StartIncidentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm-incidents:StartIncident",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeArtifactAdminAccess

Description : Fournit un accès AWS CodeArtifact complet à Console de gestion AWS.

`AWSCodeArtifactAdminAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCodeArtifactAdminAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 juin 2020, 23:53 UTC
- Heure modifiée : 16 juin 2020, 23h53 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeArtifactAdminAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codeartifact:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:GetServiceBearerToken",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sts:AWSServiceName" : "codeartifact.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeArtifactReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule AWS CodeArtifact via le Console de gestion AWS.

`AWSCodeArtifactReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCodeArtifactReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 juin 2020, 21:23 UTC
- Heure modifiée : 25 juin 2020, 21:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeArtifactReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codeartifact:Describe*",
        "codeartifact:Get*",
        "codeartifact:List*",
        "codeartifact:ReadFromRepository"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:GetServiceBearerToken",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sts:AWSServiceName" : "codeartifact.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeBuildAdminAccess

Description : Fournit un accès AWS CodeBuild complet à Console de gestion AWS. Joignez également AmazonS3 ReadOnlyAccess pour permettre l'accès au téléchargement des artefacts de construction, et attachez IAMFull Access pour créer et gérer le rôle de service pour. CodeBuild

`AWSCodeBuildAdminAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCodeBuildAdminAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2016, 19:04 UTC

- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeBuildAdminAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v20 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSServicesAccess",
      "Action" : [
        "codebuild:*",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:ListBranches",
        "codecommit:ListRepositories",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:DisableRule",
        "events:EnableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "logs:GetLogEvents",
```

```
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CWLDeleteLogGroupAccess",
      "Action" : [
        "logs:DeleteLogGroup"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameterWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/CodeBuild/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMStartSessionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMOpenDataChannelAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:CreateConnection",
        "codestar-connections:DeleteConnection",
```

```
        "codestar-connections:UpdateConnectionInstallation",
        "codestar-connections:TagResource",
        "codestar-connections:UntagResource",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListInstallationTargets",
        "codestar-connections:ListTagsForResource",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetIndividualAccessToken",
        "codestar-connections:GetInstallationUrl",
        "codestar-connections:PassConnection",
        "codestar-connections:StartOAuthHandshake",
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DeleteNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codebuild:*:*:project/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets",
```

```
        "codestar-notifications:ListTagsforResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsSNSTopicCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codestar-notifications*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeBuildDeveloperAccess

Description : fournit un accès AWS CodeBuild via le Console de gestion AWS, mais n'autorise pas l'administration CodeBuild du projet. Joignez également AmazonS3 ReadOnlyAccess pour permettre l'accès au téléchargement des artefacts de construction.

`AWSCodeBuildDeveloperAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCodeBuildDeveloperAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2016, 19:02 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeBuildDeveloperAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v21 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSServicesAccess",
      "Action" : [
        "codebuild:StartBuild",
        "codebuild:StopBuild",
        "codebuild:StartBuildBatch",
        "codebuild:StopBuildBatch",
        "codebuild:RetryBuild",
        "codebuild:RetryBuildBatch",
```

```
        "codebuild:BatchGet*",
        "codebuild:GetResourcePolicy",
        "codebuild:DescribeTestCases",
        "codebuild:DescribeCodeCoverages",
        "codebuild:List*",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:ListBranches",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "logs:GetLogEvents",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameterWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/CodeBuild/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMStartSessionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMOpenDataChannelAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsUserAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codebuild:*:*:project/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicListAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeBuildReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule AWS CodeBuild via le Console de gestion AWS. Joignez également AmazonS3 ReadOnlyAccess pour permettre l'accès au téléchargement des artefacts de construction.

`AWSCodeBuildReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCodeBuildReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2016, 19:03 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeBuildReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v15 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSServicesAccess",
      "Action" : [
        "codebuild:BatchGet*",
        "codebuild:GetResourcePolicy",
        "codebuild:List*",
        "codebuild:DescribeTestCases",
        "codebuild:DescribeCodeCoverages",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetRepository",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CodeStarConnectionsUserAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsPowerUserAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
 "arn:aws:codebuild:*:*:project/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeCommitFullAccess

Description : Fournit un accès AWS CodeCommit complet à Console de gestion AWS.

`AWSCodeCommitFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCodeCommitFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 juillet 2015, 17:02 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeCommitFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v13 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:*"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsCodeCommitRulesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:DisableRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/codecommit*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicAndSubscriptionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codecommit*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicAndSubscriptionReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyConsoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:ListServiceSpecificCredentials"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "IAMUserSSHKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteSSHPublicKey",
        "iam:GetSSHPublicKey",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:UpdateSSHPublicKey",
        "iam:UploadSSHPublicKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "IAMSelfManageServiceSpecificCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceSpecificCredential",
        "iam:UpdateServiceSpecificCredential",
        "iam:DeleteServiceSpecificCredential",
        "iam:ResetServiceSpecificCredential"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DeleteNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codecommit:*:*:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource",
        "codestar-notifications:ListEventTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsSNSTopicCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codestar-notifications*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:AssociateRepository",
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
```

```
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codeguru-reviewer:DisassociateRepository",
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview",
        "codeguru-reviewer:ListCodeReviews"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerSLRCreation",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/codeguru-
reviewer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonCodeGuruReviewer",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsManagedRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeCommitPowerUser

Description : fournit un accès complet aux AWS CodeCommit référentiels, mais n'autorise pas leur suppression.

`AWSCodeCommitPowerUser`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCodeCommitPowerUser` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 juillet 2015, 17:06 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeCommitPowerUser`

Version de la politique

Version de la politique : v18 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:AssociateApprovalRuleTemplateWithRepository",
        "codecommit:BatchAssociateApprovalRuleTemplateWithRepositories",
        "codecommit:BatchDisassociateApprovalRuleTemplateFromRepositories",
        "codecommit:BatchGet*",
        "codecommit:BatchDescribe*",
        "codecommit:Create*",
        "codecommit:DeleteBranch",
        "codecommit:DeleteFile",
        "codecommit:Describe*",
        "codecommit:DisassociateApprovalRuleTemplateFromRepository",
        "codecommit:EvaluatePullRequestApprovalRules",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:List*",
        "codecommit:Merge*",
        "codecommit:OverridePullRequestApprovalRules",
        "codecommit:Put*",
        "codecommit:Post*",
        "codecommit:TagResource",
        "codecommit:Test*",
        "codecommit:UntagResource",
        "codecommit:Update*",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CloudWatchEventsCodeCommitRulesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:DisableRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/codecommit*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicAndSubscriptionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codecommit*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicAndSubscriptionReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyConsoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:ListServiceSpecificCredentials"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "IAMUserSSHKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteSSHPublicKey",
        "iam:GetSSHPublicKey",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:UpdateSSHPublicKey",
        "iam:UploadSSHPublicKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "IAMSelfManageServiceSpecificCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceSpecificCredential",
        "iam:UpdateServiceSpecificCredential",
        "iam:DeleteServiceSpecificCredential",
        "iam:ResetServiceSpecificCredential"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
```

```
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
 "arn:aws:codecommit:*:*:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource",
        "codestar-notifications:ListEventTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:AssociateRepository",
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codeguru-reviewer:DisassociateRepository",
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview",
        "codeguru-reviewer:ListCodeReviews"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerSLRCreation",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/codeguru-
reviewer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonCodeGuruReviewer",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "iam:AWSServiceName" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsManagedRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeCommitReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule AWS CodeCommit via le Console de gestion AWS.

`AWSCodeCommitReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCodeCommitReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 juillet 2015, 17:05 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeCommitReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v14 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:BatchGet*",
        "codecommit:BatchDescribe*",
        "codecommit:Describe*",
        "codecommit:EvaluatePullRequestApprovalRules",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:List*",
        "codecommit:GitPull"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsCodeCommitRulesReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/codecommit*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSSubscriptionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListUsers"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyConsoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:ListServiceSpecificCredentials",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:GetSSHPublicKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codecommit:*:*:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview",
        "codeguru-reviewer:ListCodeReviews"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeDeployDeployerAccess

Description : Permet d'enregistrer et de déployer une révision.

`AWSCodeDeployDeployerAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCodeDeployDeployerAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 mai 2015, 18:18 UTC

- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployDeployerAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codedeploy:Batch*",
        "codedeploy:CreateDeployment",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*",
        "codedeploy:RegisterApplicationRevision"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
 "arn:aws:codedeploy:*:*:application:*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource",
        "codestar-notifications:ListEventTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeDeployFullAccess

Description : fournit un accès complet aux CodeDeploy ressources.

`AWSCodeDeployFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCodeDeployFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 mai 2015, 18:13 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : "codedeploy:*",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
```

```
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DeleteNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codedeploy:*:*:application:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource",
        "codestar-notifications:ListEventTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsSNSTopicCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codestar-notifications*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicListAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeDeployReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux CodeDeploy ressources.

`AWSCodeDeployReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCodeDeployReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 mai 2015, 18:21 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codedeploy:Batch*",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsPowerUserAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
 "arn:aws:codedeploy:*:*:application:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeDeployRole

Description : fournit un accès au CodeDeploy service pour étendre les balises et interagir avec Auto Scaling en votre nom.

`AWSCodeDeployRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCodeDeployRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 04 mai 2015, 18:05 UTC
- Heure modifiée : 16 août 2023, 20:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeDeployRole`

Version de la politique

Version de la politique : v11 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CompleteLifecycleAction",
        "autoscaling:DeleteLifecycleHook",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLifecycleHooks",
        "autoscaling:PutLifecycleHook",
        "autoscaling:RecordLifecycleActionHeartbeat",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:EnableMetricsCollection",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:AttachLoadBalancers",
        "autoscaling:AttachLoadBalancerTargetGroups",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:PutWarmPool",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:TerminateInstances",
        "tag:GetResources",
        "sns:Publish",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
```

```
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeDeployRoleForCloudFormation

Description : fournit un accès au CodeDeploy service pour appeler la fonction Lambda en votre nom afin d'effectuer le blue/green déploiement via. CloudFormation

`AWSCodeDeployRoleForCloudFormation`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCodeDeployRoleForCloudFormation` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 19 mai 2020, 17:12 UTC
- Heure modifiée : 19 mai 2020, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeDeployRoleForCloudFormation`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:CodeDeployHook_*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeDeployRoleForECS

Description : fournit un accès à l'ensemble du CodeDeploy service pour effectuer un blue/green déploiement ECS en votre nom. Accorde un accès complet aux services de support, tels que l'accès complet pour lire tous les objets S3, invoquer toutes les fonctions Lambda, publier sur toutes les rubriques SNS du compte et mettre à jour tous les services ECS.

`AWSCodeDeployRoleForECS`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCodeDeployRoleForECS` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2018, 20:40 UTC
- Heure modifiée : 23 septembre 2019, 22:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployRoleForECS`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:CreateTaskSet",
        "ecs:UpdateServicePrimaryTaskSet",
        "ecs:DeleteTaskSet",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:ModifyRule",
        "lambda:InvokeFunction",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "sns:Publish",
        "s3:GetObject",
```

```
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ecs-tasks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeDeployRoleForECSLimited

Description : fournit un accès limité au CodeDeploy service pour effectuer un blue/green déploiement ECS en votre nom.

`AWSCodeDeployRoleForECSLimited`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCodeDeployRoleForECSLimited` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2018, 20:42 UTC
- Heure modifiée : 23 septembre 2019, 22h10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployRoleForECSLimited`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:CreateTaskSet",
        "ecs:UpdateServicePrimaryTaskSet",
        "ecs:DeleteTaskSet",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:CodeDeployTopic_*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:ModifyRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:CodeDeployHook_*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/UseWithCodeDeploy" : "true"
        }
      },
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/ecsTaskExecutionRole",
        "arn:aws:iam::*:role/ECSTaskExecution*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ecs-tasks.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeDeployRoleForLambda

Description : fournit un accès au CodeDeploy service pour effectuer un déploiement Lambda en votre nom.

`AWSCodeDeployRoleForLambda`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCodeDeployRoleForLambda` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 28 novembre 2017, 14:05 UTC
- Heure modifiée : 3 décembre 2019, 19:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeDeployRoleForLambda`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "lambda:UpdateAlias",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/CodeDeploy/*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/UseWithCodeDeploy" : "true"
        }
      },
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:CodeDeployHook_*",
      "Effect" : "Allow"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited

Description : fournit un accès limité au CodeDeploy service pour effectuer un déploiement Lambda en votre nom.

`AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 17 août 2020, 17:14 UTC
- Heure modifiée : 17 août 2020, 17:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "lambda:UpdateAlias",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/CodeDeploy/*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/UseWithCodeDeploy" : "true"
        }
      },
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:CodeDeployHook_*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodePipeline_FullAccess

Description : Fournit un accès AWS CodePipeline complet à Console de gestion AWS.

`AWSCodePipeline_FullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCodePipeline_FullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 août 2020, 22:38 UTC
- Heure modifiée : 14 mars 2024, 17:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodePipeline_FullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codepipeline:*",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "codebuild:BatchGetProjects",
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:ListCuratedEnvironmentImages",
        "codebuild:ListProjects",
        "codecommit:ListBranches",
        "codecommit:GetReferences",
        "codecommit:ListRepositories",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentGroups",
        "codedeploy:ListApplications",
        "codedeploy:ListDeploymentGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListServices",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplications",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole",
        "lambda:ListFunctions",
        "events:ListRules",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DescribeRule",
        "opsworks:DescribeApps",
        "opsworks:DescribeLayers",
        "opsworks:DescribeStacks",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "sns:ListTopics",
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListTargets",
```

```
        "codestar-notifications:ListTagsforResource",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "states:ListStateMachines"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "CodePipelineAuthoringAccess"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:s3::*:codepipeline-*",
      "Sid" : "CodePipelineArtifactsReadWriteAccess"
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudtrail:PutEventSelectors",
        "cloudtrail:CreateTrail",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:StartLogging"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/codepipeline-source-trail",
      "Sid" : "CodePipelineSourceTrailReadWriteAccess"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/cwe-role-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
```

```
            "events.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Sid" : "EventsIAMPassRole"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "codepipeline.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Sid" : "CodePipelineIAMPassRole"
    },
    {
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:DisableRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/codepipeline-*"
      ],
      "Sid" : "CodePipelineEventsReadWriteAccess"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DeleteNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
```

```
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" : "arn:aws:codepipeline:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsSNSTopicCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codestar-notifications*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule AWS CodePipeline via le Console de gestion AWS.

`AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 août 2020, 22:25 UTC
- Heure modifiée : 3 août 2020, 22:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
        "codepipeline:ListPipelineExecutions",
        "codepipeline:ListActionExecutions",
        "codepipeline:ListActionTypes",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:ListTagsForResource",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:s3::*:codepipeline-*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" : "arn:aws:codepipeline:*"
        }
      }
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodePipelineApproverAccess

Description : Permet de visualiser et d'approuver les modifications manuelles pour tous les pipelines

`AWSCodePipelineApproverAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCodePipelineApproverAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 juillet 2016, 18:59 UTC
- Heure modifiée : 2 août 2017, 17:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodePipelineApproverAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
        "codepipeline:ListPipelineExecutions",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:PutApprovalResult"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodePipelineCustomActionAccess

Description : permet d'effectuer des actions personnalisées pour demander les détails des tâches (y compris les informations d'identification temporaires) et signaler les mises à jour de statut à AWS CodePipeline.

`AWSCodePipelineCustomActionAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCodePipelineCustomActionAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 juillet 2015, 17:02 UTC
- Heure modifiée : 9 juillet 2015, 17:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodePipelineCustomActionAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codepipeline:AcknowledgeJob",
        "codepipeline:GetJobDetails",
        "codepipeline:PollForJobs",
        "codepipeline:PutJobFailureResult",
        "codepipeline:PutJobSuccessResult"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeStarFullAccess

Description : Fournit un accès AWS CodeStar complet à Console de gestion AWS.

`AWSCodeStarFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCodeStarFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 19 avril 2017, 16:23 UTC
- Heure modifiée : 28 mars 2023, 00:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeStarFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CodeStarEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar:*",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "cloud9:DescribeEnvironment*",
        "cloud9:ValidateEnvironmentName"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarCF",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:ListStacks*",
        "cloudformation:GetTemplateSummary"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awscodestar-*"
      ]
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeStarNotificationsServiceRolePolicy

Description : Permet aux AWS CodeStar notifications d'accéder à Amazon CloudWatch Events en votre nom

`AWSCodeStarNotificationsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 05 novembre 2019, 16:10 UTC
- Heure modifiée : 19 mars 2020, 16:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCodeStarNotificationsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule",
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/awscodestarnotifications-*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:CodeStarNotifications-*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "codecommit:GetCommentsForPullRequest",
        "codecommit:GetCommentsForComparedCommit",
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:UpdateSlackChannelConfiguration",
        "codecommit:GetDifferences",
        "codepipeline:ListActionExecutions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "codecommit:GetFile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/ExcludeFileContentFromNotifications" : "true"
        }
      },
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeStarServiceRole

Description : À NE PAS UTILISER - Politique de rôle de AWS CodeStar service qui accorde des privilèges administratifs afin de gérer l'IAM et les autres ressources de service pour CodeStar le compte du client.

`AWSCodeStarServiceRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCodeStarServiceRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 19 avril 2017, 15:20 UTC
- Heure modifiée : 20 septembre 2021, 19:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeStarServiceRole`

Version de la politique

Version de la politique : v11 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProjectEventRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/awscodestar-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectStack",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*Stack*",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:GetTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awscodestar-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-cloud9-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:aws:transform/CodeStar*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectStackTemplate",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:DescribeChangeSet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ProjectQuickstarts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::awscodestar-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-codestar-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectServices",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar:*",
        "codecommit:*",
        "codepipeline:*",
        "codedeploy:*",
        "codebuild:*",
        "autoscaling:*",
        "cloudwatch:Put*",
        "ec2:*",
        "elasticbeanstalk:*",
        "elasticloadbalancing:*",
        "iam:ListRoles",
        "logs:*",
        "sns:*",
```

```
        "cloud9:CreateEnvironmentEC2",
        "cloud9:DeleteEnvironment",
        "cloud9:DescribeEnvironment*",
        "cloud9:ListEnvironments"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ProjectWorkerRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:GetRole",
        "iam:PassRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:SetDefaultPolicyVersion",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/CodeStarWorker*",
        "arn:aws:iam::*:policy/CodeStarWorker*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/awscodestar-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectTeamMembers",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:DetachUserPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
```

```
          "iam:PolicyArn" : [
            "arn:aws:iam::*:policy/CodeStar_*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ProjectRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:DeletePolicyVersion",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/CodeStar_*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "InspectServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-codestar-service-role",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/aws-codestar-service-role"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMLinkRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cloud9.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeConfigRuleForARN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigRules"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectCodeStarConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ProjectCodeStarConnectionsPassConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codestar-connections:PassConnection",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "codestar-connections:PassedToService" : "codepipeline.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCompromisedKeyQuarantine

Description : refuse l'accès à certaines actions appliquées par l' AWS équipe au cas où les informations d'identification d'un utilisateur IAM seraient compromises ou divulguées publiquement. Ne supprimez PAS cette politique. Veuillez plutôt suivre les instructions spécifiées dans l'e-mail qui vous a été envoyé concernant cet événement.

`AWSCompromisedKeyQuarantine`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCompromisedKeyQuarantine` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 août 2020, 18:04 UTC
- Heure modifiée : 11 août 2020, 18:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCompromisedKeyQuarantine`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "iam:AttachGroupPolicy",
```

```
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:ChangePassword",
        "iam:CreateAccessKey",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:CreateLoginProfile",
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreateUser",
        "iam:DetachUserPolicy",
        "iam:PutUserPermissionsBoundary",
        "iam:PutUserPolicy",
        "iam:UpdateAccessKey",
        "iam:UpdateAccountPasswordPolicy",
        "iam:UpdateUser",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "organizations:CreateAccount",
        "organizations:CreateOrganization",
        "organizations:InviteAccountToOrganization",
        "lambda:CreateFunction",
        "lightsail:Create*",
        "lightsail:Start*",
        "lightsail:Delete*",
        "lightsail:Update*",
        "lightsail:GetInstanceAccessDetails",
        "lightsail:DownloadDefaultKeyPair"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCompromisedKeyQuarantineV2

Description : refuse l'accès à certaines actions appliquées par l' AWS équipe au cas où les informations d'identification d'un utilisateur IAM seraient compromises ou divulguées publiquement. Ne supprimez PAS cette politique. Veuillez plutôt suivre les instructions spécifiées dans le dossier d'assistance créé pour vous concernant cet événement.

`AWSCompromisedKeyQuarantineV2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCompromisedKeyQuarantineV2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 avril 2021, 22h30 UTC
- Heure modifiée : 2 octobre 2024, 16:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCompromisedKeyQuarantineV2`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
```

```
        "iam:AddUserToGroup",
        "iam:AttachGroupPolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:ChangePassword",
        "iam:CreateAccessKey",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:CreateLoginProfile",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreateUser",
        "iam:DetachUserPolicy",
        "iam:PassRole",
        "iam:PutGroupPolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:PutUserPermissionsBoundary",
        "iam:PutUserPolicy",
        "iam:SetDefaultPolicyVersion",
        "iam:UpdateAccessKey",
        "iam:UpdateAccountPasswordPolicy",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
        "iam:UpdateLoginProfile",
        "iam:UpdateUser",
        "lambda:AddLayerVersionPermission",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lightsail:Create*",
        "lightsail:Delete*",
        "lightsail:DownloadDefaultKeyPair",
        "lightsail:GetInstanceAccessDetails",
        "lightsail:Start*",
        "lightsail:Update*",
        "organizations:CreateAccount",
        "organizations:CreateOrganization",
        "organizations:InviteAccountToOrganization",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
```

```
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketOwnershipControls",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:ObjectOwnerOverrideToBucketOwner",
        "s3:PutAccountPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "ec2:PurchaseReservedInstancesOffering",
        "ec2:AcceptReservedInstancesExchangeQuote",
        "ec2:CreateReservedInstancesListing",
        "savingsplans:CreateSavingsPlan",
        "ecs:CreateService",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "bedrock:CreateModelInvocationJob",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream",
        "bedrock:CreateFoundationModelAgreement",
        "bedrock:PutFoundationModelEntitlement",
        "bedrock:InvokeModel",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "ses:GetSendQuota",
        "ses:ListIdentities",
        "sts:GetSessionToken",
        "sts:GetFederationToken",
        "amplify:CreateDeployment",
        "amplify:CreateBackendEnvironment",
        "codebuild:CreateProject",
        "glue:CreateJob",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteAccessKey",
        "iam:ListUsers",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "sns:GetSMSAttributes",
        "mediapackagev2:CreateChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCompromisedKeyQuarantineV3

Description : refuse l'accès à certaines actions, appliquées AWS au cas où les informations d'identification d'un utilisateur IAM seraient compromises ou divulguées publiquement. La politique vise à limiter les dommages potentiels pouvant être causés par des activités liées à la fraude entraînant des frais non autorisés, tout en n'affectant pas les ressources existantes. Ne supprimez PAS cette politique. Veuillez plutôt suivre les instructions spécifiées dans le dossier d'assistance créé pour vous concernant cet événement.

`AWSCompromisedKeyQuarantineV3`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCompromisedKeyQuarantineV3` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 août 2024, 17:36 UTC
- Heure modifiée : 16 mars 2026, 16:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCompromisedKeyQuarantineV3`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:PurchaseReservedInstancesOffering",
        "ec2:AcceptReservedInstancesExchangeQuote",
        "ec2:CreateReservedInstancesListing",
        "iam:AddUserToGroup",
        "iam:AttachGroupPolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:ChangePassword",
        "iam:CreateAccessKey",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:CreateLoginProfile",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreateUser",
        "iam:DetachUserPolicy",
        "iam:PassRole",
        "iam:PutGroupPolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:PutUserPermissionsBoundary",
        "iam:PutUserPolicy",
        "iam:SetDefaultPolicyVersion",
        "iam:UpdateAccessKey",
        "iam:UpdateAccountPasswordPolicy",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
        "iam:UpdateLoginProfile",
        "iam:UpdateUser",
        "iam:DeleteRole",
```

```
        "iam:DeleteAccessKey",
        "iam:ListUsers",
        "lambda:AddLayerVersionPermission",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lightsail:Create*",
        "lightsail:Delete*",
        "lightsail:DownloadDefaultKeyPair",
        "lightsail:GetInstanceAccessDetails",
        "lightsail:Start*",
        "lightsail:Update*",
        "organizations:CreateAccount",
        "organizations:CreateOrganization",
        "organizations:InviteAccountToOrganization",
        "organizations:LeaveOrganization",
        "organizations:AcceptHandshake",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketOwnershipControls",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:ObjectOwnerOverrideToBucketOwner",
        "s3:PutAccountPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "savingsplans:CreateSavingsPlan",
        "ecs:CreateService",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
```

```
        "bedrock:CreateModelInvocationJob",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream",
        "bedrock:CreateFoundationModelAgreement",
        "bedrock:PutFoundationModelEntitlement",
        "bedrock:InvokeModel",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "ses:GetSendQuota",
        "ses:ListIdentities",
        "sts:GetSessionToken",
        "sts:GetFederationToken",
        "amplify:CreateDeployment",
        "amplify:CreateBackendEnvironment",
        "codebuild:CreateProject",
        "glue:CreateJob",
        "sns:GetSMSAttributes",
        "mediapackagev2:CreateChannel",
        "logs:PutLogEvents",
        "kms:PutKeyPolicy",
        "kms:RetireGrant",
        "kms:RevokeGrant",
        "kms:ScheduleKeyDeletion",
        "kms:DeleteImportedKeyMaterial"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:ViaService" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSConfigMultiAccountSetupPolicy

Description : Permet à Config d'appeler des AWS services et de déployer des ressources de configuration au sein de l'organisation

`AWSConfigMultiAccountSetupPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 17 juin 2019, 18:03 UTC
- Heure modifiée : 24 février 2023, 01:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSConfigMultiAccountSetupPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigRule",
        "config:DeleteConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/config-
multiaccountsetup.amazonaws.com/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConformancePack",
        "config:DeleteConformancePack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:conformance-pack/aws-service-conformance-pack/
config-multiaccountsetup.amazonaws.com/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "config:DescribeConformancePackStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config-conforms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSConfigRemediationServiceRolePolicy

Description : Permet à AWS Config de corriger les ressources non conformes en votre nom.

`AWSConfigRemediationServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 18 juin 2019, 21:21 UTC
- Heure modifiée : 18 juin 2019, 21:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSConfigRemediationServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:StartAutomationExecution"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      },
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSConfigRoleForOrganizations

Description : Permet à AWS Config d'appeler des Organisations en lecture seule AWS APIs

`AWSConfigRoleForOrganizations`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSConfigRoleForOrganizations` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 19 mars 2018, 22:53 UTC
- Heure modifiée : 24 novembre 2020, 20:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSConfigRoleForOrganizations`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSConfigRulesExecutionRole

Description : Permet à une fonction AWS Lambda d'accéder à l'API AWS Config et aux instantanés de configuration que AWS Config fournit régulièrement à Amazon S3. Cet accès est requis par les fonctions qui évaluent les modifications de configuration pour les règles de configuration personnalisées.

`AWSConfigRulesExecutionRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSConfigRulesExecutionRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 25 mars 2016, 17:59 UTC
- Heure modifiée : 13 mai 2019, 21:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSConfigRulesExecutionRole`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/AWSLogs/*/Config/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:Put*",
        "config:Get*",
        "config:List*",
        "config:Describe*",
```

```
        "config:BatchGet*",
        "config:Select*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSConfigServiceRolePolicy

Description : permet à Config d'appeler AWS des services et de collecter des configurations de ressources en votre nom.

`AWSConfigServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique de Service-linked rôle
- Heure de création : 30 mai 2018, 23:31 UTC
- Heure modifiée : 30 juillet 2026, 23:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSConfigServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v94 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSConfigServiceRolePolicyStatementID1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:CheckNoPublicAccess",
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:GetArchiveRule",
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "access-analyzer:ListArchiveRules",
        "access-analyzer:ListTagsForResource",
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "account:GetAlternateContact",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
        "acm-pca:ListTags",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:GetAccountConfiguration",
        "acm:ListCertificates",
        "acm:ListTagsForCertificate",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:ListTagsForResource",
        "amplify:GetApp",
        "amplify:GetBranch",
        "amplify:GetDomainAssociation",
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListBranches",
        "amplify:ListDomainAssociations",
        "amplify:ListTagsForResource",
        "amplifyuibuilder:ExportThemes",
        "amplifyuibuilder:GetTheme",
        "amplifyuibuilder:ListForms",
```

```
        "amplifyuibuilder:ListThemes",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "aoss:BatchGetVpcEndpoint",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityConfig",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:ListAccessPolicies",
        "aoss:ListCollections",
        "aoss:ListLifecyclePolicies",
        "aoss:ListSecurityConfigs",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "aoss:ListVpcEndpoints",
        "app-integrations:GetApplication",
        "app-integrations:GetDataIntegration",
        "app-integrations:GetEventIntegration",
        "app-integrations:ListApplications",
        "app-integrations:ListDataIntegrations",
        "app-integrations:ListEventIntegrationAssociations",
        "app-integrations:ListEventIntegrations",
        "app-integrations:ListTagsForResource",
        "appconfig:GetApplication",
        "appconfig:GetConfigurationProfile",
        "appconfig:GetDeployment",
        "appconfig:GetDeploymentStrategy",
        "appconfig:GetEnvironment",
        "appconfig:GetExtension",
        "appconfig:GetExtensionAssociation",
        "appconfig:GetHostedConfigurationVersion",
        "appconfig:ListApplications",
        "appconfig:ListConfigurationProfiles",
        "appconfig:ListDeployments",
        "appconfig:ListDeploymentStrategies",
        "appconfig:ListEnvironments",
        "appconfig:ListExtensionAssociations",
        "appconfig:ListExtensions",
        "appconfig:ListHostedConfigurationVersions",
        "appconfig:ListTagsForResource",
        "appflow:DescribeConnectorProfiles",
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:ListTagsForResource",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
```

```
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectives",
        "application-signals:ListTagsForResource",
        "applicationinsights:DescribeApplication",
        "applicationinsights:DescribeComponent",
        "applicationinsights:DescribeLogPattern",
        "applicationinsights:ListApplications",
        "applicationinsights:ListComponents",
        "applicationinsights:ListLogPatterns",
        "applicationinsights:ListLogPatternSets",
        "applicationinsights:ListTagsForResource",
        "appmesh:DescribeGatewayRoute",
        "appmesh:DescribeMesh",
        "appmesh:DescribeRoute",
        "appmesh:DescribeVirtualGateway",
        "appmesh:DescribeVirtualNode",
        "appmesh:DescribeVirtualRouter",
        "appmesh:DescribeVirtualService",
        "appmesh:ListGatewayRoutes",
        "appmesh:ListMeshes",
        "appmesh:ListRoutes",
        "appmesh:ListTagsForResource",
        "appmesh:ListVirtualGateways",
        "appmesh:ListVirtualNodes",
        "appmesh:ListVirtualRouters",
        "appmesh:ListVirtualServices",
        "apprunner:DescribeAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:DescribeObservabilityConfiguration",
        "apprunner:DescribeService",
        "apprunner:DescribeVpcConnector",
        "apprunner:DescribeVpcIngressConnection",
        "apprunner:ListAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:ListObservabilityConfigurations",
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListTagsForResource",
        "apprunner:ListVpcConnectors",
        "apprunner:ListVpcIngressConnections",
        "appstream:DescribeAppBlockBuilders",
        "appstream:DescribeAppBlocks",
        "appstream:DescribeApplications",
        "appstream:DescribeDirectoryConfigs",
        "appstream:DescribeFleets",
```

```
        "appstream:DescribeImageBuilders",
        "appstream:DescribeStacks",
        "appstream:ListTagsForResource",
        "appsync:GetApi",
        "appsync:GetApiAssociation",
        "appsync:GetApiCache",
        "appsync:GetChannelNamespace",
        "appsync:GetDataSource",
        "appsync:GetDomainName",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:GetSourceApiAssociation",
        "appsync:ListApis",
        "appsync:ListChannelNamespaces",
        "appsync:ListDataSources",
        "appsync:ListDomainNames",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListSourceApiAssociations",
        "appsync:ListTagsForResource",
        "apptest:GetTestCase",
        "apptest:ListTagsForResource",
        "apptest:ListTestCases",
        "aps:DescribeAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeQueryLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "aps:DescribeScraper",
        "aps:DescribeScraperLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeWorkspace",
        "aps:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces",
        "aps:ListScrapers",
        "aps:ListTagsForResource",
        "aps:ListWorkspaces",
        "arc-region-switch:GetPlan",
        "arc-region-switch:ListPlans",
        "arc-region-switch:ListRoute53HealthChecks",
        "arc-region-switch:ListTagsForResource",
        "arc-zonal-shift:GetAutoshiftObserverNotificationStatus",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListTagsForResource",
```

```
        "athena:ListWorkGroups",
        "auditmanager:GetAccountStatus",
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:GetAssessmentFramework",
        "auditmanager:GetControl",
        "auditmanager:ListAssessmentFrameworks",
        "auditmanager:ListAssessments",
        "auditmanager:ListControls",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlanResources",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlans",
        "autoscaling-plans:GetScalingPlanResourceForecastData",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeLifecycleHooks",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "autoscaling:DescribeTags",
        "autoscaling:DescribeWarmPool",
        "b2bi:GetCapability",
        "b2bi:GetPartnership",
        "b2bi:GetProfile",
        "b2bi:GetTransformer",
        "b2bi:ListCapabilities",
        "b2bi:ListPartnerships",
        "b2bi:ListProfiles",
        "b2bi:ListTagsForResource",
        "b2bi:ListTransformers",
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup-gateway:ListTagsForResource",
        "backup-gateway:ListVirtualMachines",
        "backup:DescribeBackupVault",
        "backup:DescribeFramework",
        "backup:DescribeProtectedResource",
        "backup:DescribeRecoveryPoint",
        "backup:DescribeReportPlan",
        "backup:GetBackupPlan",
        "backup:GetBackupSelection",
        "backup:GetBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:GetBackupVaultNotifications",
        "backup:GetRestoreTestingPlan",
        "backup:GetRestoreTestingSelection",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupSelections",
```

```
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListFrameworks",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:ListReportPlans",
        "backup:ListRestoreTestingPlans",
        "backup:ListRestoreTestingSelections",
        "backup:ListTags",
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeConsumableResource",
        "batch:DescribeJobDefinitions",
        "batch:DescribeJobQueues",
        "batch:DescribeSchedulingPolicies",
        "batch:DescribeServiceEnvironments",
        "batch:ListConsumableResources",
        "batch:ListSchedulingPolicies",
        "batch:ListTagsForResource",
        "bcm-dashboards:GetDashboard",
        "bcm-dashboards:ListDashboards",
        "bcm-dashboards:ListTagsForResource",
        "bcm-data-exports:GetExport",
        "bcm-data-exports:ListExports",
        "bcm-data-exports:ListTagsForResource",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntime",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntimeEndpoint",
        "bedrock-agentcore:GetApiKeyCredentialProvider",
        "bedrock-agentcore:GetBrowser",
        "bedrock-agentcore:GetCodeInterpreter",
        "bedrock-agentcore:GetEvaluator",
        "bedrock-agentcore:GetGateway",
        "bedrock-agentcore:GetGatewayTarget",
        "bedrock-agentcore:GetMemory",
        "bedrock-agentcore:GetOauth2CredentialProvider",
        "bedrock-agentcore:GetOnlineEvaluationConfig",
        "bedrock-agentcore:GetPaymentManager",
        "bedrock-agentcore:GetPolicy",
        "bedrock-agentcore:GetPolicyEngine",
        "bedrock-agentcore:GetPolicyEngineSummary",
        "bedrock-agentcore:GetPolicySummary",
        "bedrock-agentcore:GetTokenVault",
        "bedrock-agentcore:GetWorkloadIdentity",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimeEndpoints",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimes",
        "bedrock-agentcore:ListApiKeyCredentialProviders",
        "bedrock-agentcore:ListBrowsers",
```

```
        "bedrock-agentcore:ListCodeInterpreters",
        "bedrock-agentcore:ListEvaluators",
        "bedrock-agentcore:ListGateways",
        "bedrock-agentcore:ListGatewayTargets",
        "bedrock-agentcore:ListMemories",
        "bedrock-agentcore:ListOauth2CredentialProviders",
        "bedrock-agentcore:ListOnlineEvaluationConfigs",
        "bedrock-agentcore:ListPaymentManagers",
        "bedrock-agentcore:ListPolicies",
        "bedrock-agentcore:ListPolicyEngines",
        "bedrock-agentcore:ListPolicyEngineSummaries",
        "bedrock-agentcore:ListPolicySummaries",
        "bedrock-agentcore:ListTagsForResource",
        "bedrock-agentcore:ListWorkloadIdentities",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentCollaborator",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetAutomatedReasoningPolicy",
        "bedrock:GetBlueprint",
        "bedrock:GetDataAutomationProject",
        "bedrock:GetDataSource",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:GetFlow",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:GetFlowVersion",
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:GetPromptRouter",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentCollaborators",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgents",
        "bedrock:ListAutomatedReasoningPolicies",
        "bedrock:ListBlueprints",
        "bedrock:ListDataAutomationProjects",
        "bedrock:ListDataSources",
        "bedrock:ListEnforcedGuardrailsConfiguration",
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
```

```
        "bedrock:ListFlowAliases",
        "bedrock:ListFlows",
        "bedrock:ListFlowVersions",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListKnowledgeBases",
        "bedrock:ListPromptRouters",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "billing:GetBillingView",
        "billing:ListBillingViews",
        "billing:ListSourceViewsForBillingView",
        "billing:ListTagsForResource",
        "billingconductor:ListAccountAssociations",
        "billingconductor:ListBillingGroups",
        "billingconductor:ListCustomLineItems",
        "billingconductor:ListPricingPlans",
        "billingconductor:ListPricingRules",
        "billingconductor:ListPricingRulesAssociatedToPricingPlan",
        "billingconductor:ListTagsForResource",
        "budgets:DescribeBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
        "budgets:ViewBudget",
        "cassandra:Select",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:GetAnomalySubscriptions",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "ce:ListTagsForResource",
        "chime:DescribeAppInstance",
        "chime:ListAppInstances",
        "chime:ListTagsForResource",
        "cleanrooms-ml:GetTrainingDataset",
        "cleanrooms-ml:ListTrainingDatasets",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetIdMappingTable",
        "cleanrooms:GetIdNamespaceAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:GetPrivacyBudgetTemplate",
```

```
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListIdMappingTables",
        "cleanrooms:ListIdNamespaceAssociations",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships",
        "cloud9:DescribeEnvironments",
        "cloud9:ListEnvironments",
        "cloud9:ListTagsForResource",
        "cloudformation:BatchDescribeTypeConfigurations",
        "cloudformation:DescribePublisher",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeType",
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListResources",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackSets",
        "cloudformation:ListTypes",
        "cloudfront:DescribeFunction",
        "cloudfront:DescribeKeyValueStore",
        "cloudfront:GetAnycastIpList",
        "cloudfront:GetCachePolicy",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:GetConnectionGroup",
        "cloudfront:GetContinuousDeploymentPolicy",
        "cloudfront:GetDistributionTenant",
        "cloudfront:GetFunction",
        "cloudfront:GetKeyGroup",
        "cloudfront:GetMonitoringSubscription",
        "cloudfront:GetOriginAccessControl",
        "cloudfront:GetOriginRequestPolicy",
        "cloudfront:GetPublicKey",
        "cloudfront:GetRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:GetResponseHeadersPolicy",
```

```
        "cloudfront:GetVpcOrigin",
        "cloudfront:ListAnycastIpLists",
        "cloudfront:ListCachePolicies",
        "cloudfront:ListCloudFrontOriginAccessIdentities",
        "cloudfront:ListConnectionGroups",
        "cloudfront:ListContinuousDeploymentPolicies",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionTenants",
        "cloudfront:ListFunctions",
        "cloudfront:ListKeyGroups",
        "cloudfront:ListKeyValueStores",
        "cloudfront:ListOriginAccessControls",
        "cloudfront:ListOriginRequestPolicies",
        "cloudfront:ListPublicKeys",
        "cloudfront:ListRealtimeLogConfigs",
        "cloudfront:ListResponseHeadersPolicies",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "cloudfront:ListVpcOrigins",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudTrail:GetChannel",
        "cloudtrail:GetDashboard",
        "cloudtrail:GetEventConfiguration",
        "cloudtrail:GetEventDataStore",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:GetInsightSelectors",
        "cloudtrail:GetResourcePolicy",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudTrail:ListChannels",
        "cloudtrail:ListDashboards",
        "cloudtrail:ListEventDataStores",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudwatch:GetMetricStream",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "cloudwatch:ListManagedInsightRules",
        "cloudwatch:ListMetricStreams",
        "cloudwatch:ListTagsForResource",
        "codeartifact:DescribeDomain",
        "codeartifact:DescribePackageGroup",
```

```
        "codeartifact:DescribeRepository",
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:ListAllowedRepositoriesForGroup",
        "codeartifact:ListDomains",
        "codeartifact:ListPackageGroups",
        "codeartifact:ListPackages",
        "codeartifact:ListPackageVersions",
        "codeartifact:ListRepositories",
        "codeartifact:ListTagsForResource",
        "codebuild:BatchGetFleets",
        "codebuild:BatchGetReportGroups",
        "codebuild:ListFleets",
        "codebuild:ListReportGroups",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:ListRepositories",
        "codecommit:ListTagsForResource",
        "codeconnections:GetConnection",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codedeploy:GetDeploymentConfig",
        "codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup",
        "codeguru-profiler:GetNotificationConfiguration",
        "codeguru-profiler:GetPolicy",
        "codeguru-profiler:ListProfilingGroups",
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:ListActionTypes",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:ListTagsForResource",
        "codepipeline:ListWebhooks",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetRepositoryLink",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListRepositoryLinks",
        "codestar-connections:ListTagsForResource",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:GetPrincipalTagAttributeMap",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:ListTagsForResource",
```

```
        "cognito-idp:AdminGetUser",
        "cognito-idp:AdminListGroupsForUser",
        "cognito-idp:DescribeIdentityProvider",
        "cognito-idp:DescribeManagedLoginBranding",
        "cognito-idp:DescribeResourceServer",
        "cognito-idp:DescribeTerms",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:GetGroup",
        "cognito-idp:GetLogDeliveryConfiguration",
        "cognito-idp:GetUICustomization",
        "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListResourceServers",
        "cognito-idp:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:ListTerms",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "comprehend:DescribeFlywheel",
        "comprehend:ListFlywheels",
        "comprehend:ListTagsForResource",
        "config:BatchGet*",
        "config:Describe*",
        "config:Get*",
        "config:List*",
        "config:Put*",
        "config:Select*",
        "connect-campaigns:DescribeCampaign",
        "connect-campaigns:ListCampaigns",
        "connect:DescribeAgentStatus",
        "connect:DescribeEmailAddress",
        "connect:DescribeEvaluationForm",
        "connect:DescribeHoursOfOperation",
        "connect:DescribeInstance",
        "connect:DescribeInstanceStorageConfig",
        "connect:DescribePhoneNumber",
        "connect:DescribePredefinedAttribute",
        "connect:DescribePrompt",
        "connect:DescribeQueue",
        "connect:DescribeQuickConnect",
        "connect:DescribeRoutingProfile",
        "connect:DescribeRule",
```

```
        "connect:DescribeSecurityProfile",
        "connect:DescribeTrafficDistributionGroup",
        "connect:DescribeUser",
        "connect:DescribeUserHierarchyGroup",
        "connect:DescribeView",
        "connect:GetTaskTemplate",
        "connect:ListAgentStatuses",
        "connect:ListApprovedOrigins",
        "connect:ListEvaluationForms",
        "connect:ListEvaluationFormVersions",
        "connect:ListHoursOfOperationOverrides",
        "connect:ListHoursOfOperations",
        "connect:ListInstanceAttributes",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ListInstanceStorageConfigs",
        "connect:ListIntegrationAssociations",
        "connect:ListPhoneNumbers",
        "connect:ListPhoneNumbersV2",
        "connect:ListPredefinedAttributes",
        "connect:ListPrompts",
        "connect:ListQueueEmailAddresses",
        "connect:ListQueueQuickConnects",
        "connect:ListQueues",
        "connect:ListQuickConnects",
        "connect:ListRoutingProfileManualAssignmentQueues",
        "connect:ListRoutingProfileQueues",
        "connect:ListRoutingProfiles",
        "connect:ListRules",
        "connect:ListSecurityKeys",
        "connect:ListSecurityProfileApplications",
        "connect:ListSecurityProfileFlowModules",
        "connect:ListSecurityProfilePermissions",
        "connect:ListSecurityProfiles",
        "connect:ListTagsForResource",
        "connect:ListTaskTemplates",
        "connect:ListTrafficDistributionGroups",
        "connect:ListUserHierarchyGroups",
        "connect:ListUsers",
        "connect:ListViews",
        "connect:ListViewVersions",
        "connect:SearchAvailablePhoneNumbers",
        "controltower:GetLandingZone",
        "controltower:ListLandingZones",
        "cur:DescribeReportDefinitions",
```

```
        "cur:ListTagsForResource",
        "databrew:DescribeDataset",
        "databrew:DescribeJob",
        "databrew:DescribeProject",
        "databrew:DescribeRecipe",
        "databrew:DescribeRuleset",
        "databrew:DescribeSchedule",
        "databrew:ListDatasets",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRecipeVersions",
        "databrew:ListRulesets",
        "databrew:ListSchedules",
        "databrew:ListTagsForResource",
        "datasync:DescribeAgent",
        "datasync:DescribeLocationEfs",
        "datasync:DescribeLocationFsxLustre",
        "datasync:DescribeLocationFsxWindows",
        "datasync:DescribeLocationHdfs",
        "datasync:DescribeLocationNfs",
        "datasync:DescribeLocationObjectStorage",
        "datasync:DescribeLocationS3",
        "datasync:DescribeLocationSmb",
        "datasync:DescribeTask",
        "datasync:ListAgents",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:ListTagsForResource",
        "datasync:ListTasks",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainUnit",
        "datazone:GetEnvironmentAction",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetEnvironmentProfile",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListDomains",
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
        "datazone:ListEntityOwners",
        "datazone:ListEnvironmentActions",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
        "datazone:ListPolicyGrants",
```

```
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "dax:DescribeClusters",
        "dax:DescribeParameterGroups",
        "dax:DescribeParameters",
        "dax:DescribeSubnetGroups",
        "dax:ListTags",
        "deadline:GetFarm",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetLicenseEndpoint",
        "deadline:GetMonitor",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetQueueLimitAssociation",
        "deadline:GetStorageProfile",
        "deadline:ListFarms",
        "deadline:ListFleets",
        "deadline:ListLicenseEndpoints",
        "deadline:ListMonitors",
        "deadline:ListQueueEnvironments",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListQueueLimitAssociations",
        "deadline:ListQueues",
        "deadline:ListStorageProfiles",
        "deadline:ListTagsForResource",
        "detective:ListGraphs",
        "detective:ListOrganizationAdminAccount",
        "detective:ListTagsForResource",
        "devicefarm:GetInstanceProfile",
        "devicefarm:GetNetworkProfile",
        "devicefarm:GetProject",
        "devicefarm:GetTestGridProject",
        "devicefarm:ListInstanceProfiles",
        "devicefarm:ListNetworkProfiles",
        "devicefarm:ListProjects",
        "devicefarm:ListTagsForResource",
        "devicefarm:ListTestGridProjects",
        "devops-guru:GetResourceCollection",
        "devops-guru:ListNotificationChannels",
        "directconnect:DescribeConnections",
        "dms:DescribeCertificates",
```

```
        "dms:DescribeDataMigrations",
        "dms:DescribeEndpoints",
        "dms:DescribeEventSubscriptions",
        "dms:DescribeReplicationConfigs",
        "dms:DescribeReplicationInstances",
        "dms:DescribeReplicationSubnetGroups",
        "dms:DescribeReplicationTaskAssessmentRuns",
        "dms:DescribeReplicationTasks",
        "dms:ListDataProviders",
        "dms:ListInstanceProfiles",
        "dms:ListMigrationProjects",
        "dms:ListTagsForResource",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeDomainControllers",
        "ds:DescribeEventTopics",
        "ds:ListLogSubscriptions",
        "ds:ListTagsForResource",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:GetClusterPolicy",
        "dsql:GetVpcEndpointServiceName",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeContributorInsights",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeGlobalTableSettings",
        "dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:GetAllowedImagesSettings",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements",
        "ec2:GetIpamPoolAllocations",
        "ec2:GetIpamPoolCidrs",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
```

```
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:GetRouteServerAssociations",
        "ec2:GetRouteServerPropagations",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:GetVerifiedAccessEndpointPolicy",
        "ec2:GetVerifiedAccessGroupPolicy",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:SearchTransitGatewayMulticastGroups",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
        "ecr-public:ListTagsForResource",
        "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:DescribePullThroughCacheRules",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:DescribeRepositoryCreationTemplates",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRegistryPolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecs:DescribeCapacityProviders",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:DescribeTaskSets",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListTagsForResource",
        "ecs:ListTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeIdentityProviderConfig",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:ListAddons",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
```

```
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListIdentityProviderConfigs",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "eks:ListTagsForResource",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeCacheParameterGroups",
        "elasticache:DescribeCacheParameters",
        "elasticache:DescribeCacheSecurityGroups",
        "elasticache:DescribeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeSnapshots",
        "elasticache:DescribeUserGroups",
        "elasticache:DescribeUsers",
        "elasticache:ListTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:DescribeConfigurationSettings",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeCapacityReservation",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:DescribeStudio",
        "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
```

```
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListStudios",
        "elasticmapreduce:ListStudioSessionMappings",
        "emr-containers:DescribeJobRun",
        "emr-containers:DescribeManagedEndpoint",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "emr-containers:ListJobRuns",
        "emr-containers:ListManagedEndpoints",
        "emr-containers:ListTagsForResource",
        "emr-containers:ListVirtualClusters",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "entityresolution:GetIdMappingWorkflow",
        "entityresolution:GetIdNamespace",
        "entityresolution:GetMatchingWorkflow",
        "entityresolution:GetSchemaMapping",
        "entityresolution:ListIdMappingWorkflows",
        "entityresolution:ListIdNamespaces",
        "entityresolution:ListMatchingWorkflows",
        "entityresolution:ListSchemaMappings",
        "entityresolution:ListTagsForResource",
        "es:DescribeDomain",
        "es:DescribeDomains",
        "es:DescribeElasticsearchDomain",
        "es:DescribeElasticsearchDomains",
        "es:GetCompatibleElasticsearchVersions",
        "es:GetCompatibleVersions",
        "es:ListDomainNames",
        "es:ListTags",
        "events:DescribeApiDestination",
        "events:DescribeArchive",
        "events:DescribeConnection",
        "events:DescribeEndpoint",
```

```
        "events:DescribeEventBus",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListApiDestinations",
        "events:ListArchives",
        "events:ListConnections",
        "events:ListEndpoints",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListRules",
        "events:ListTagsForResource",
        "events:ListTargetsByRule",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
        "evidently:GetSegment",
        "evidently:ListLaunches",
        "evidently:ListProjects",
        "evidently:ListSegments",
        "evidently:ListTagsForResource",
        "finspace:GetEnvironment",
        "finspace:ListEnvironments",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "firehose:ListTagsForDeliveryStream",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:GetTargetAccountConfiguration",
        "fis:ListExperimentTemplates",
        "fis:ListTagsForResource",
        "fis:ListTargetAccountConfigurations",
        "fms:GetNotificationChannel",
        "fms:GetPolicy",
        "fms:ListPolicies",
        "fms:ListTagsForResource",
        "forecast:DescribeDataset",
        "forecast:DescribeDatasetGroup",
        "forecast:ListDatasetGroups",
        "forecast:ListDatasets",
        "forecast:ListTagsForResource",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "frauddetector:GetDetectorVersion",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetListElements",
        "frauddetector:GetListsMetadata",
```

```
        "frauddetector:GetModels",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetRules",
        "frauddetector:GetVariables",
        "frauddetector:ListTagsForResource",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeSnapshots",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "gamelift:DescribeAlias",
        "gamelift:DescribeBuild",
        "gamelift:DescribeContainerFleet",
        "gamelift:DescribeContainerGroupDefinition",
        "gamelift:DescribeFleetAttributes",
        "gamelift:DescribeFleetCapacity",
        "gamelift:DescribeFleetLocationAttributes",
        "gamelift:DescribeFleetLocationCapacity",
        "gamelift:DescribeFleetPortSettings",
        "gamelift:DescribeGameServerGroup",
        "gamelift:DescribeGameSessionQueues",
        "gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations",
        "gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets",
        "gamelift:DescribeRuntimeConfiguration",
        "gamelift:DescribeScalingPolicies",
        "gamelift:DescribeScript",
        "gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations",
        "gamelift:DescribeVpcPeeringConnections",
        "gamelift:ListAliases",
        "gamelift:ListBuilds",
        "gamelift:ListContainerFleets",
        "gamelift:ListContainerGroupDefinitions",
        "gamelift:ListFleets",
        "gamelift:ListGameServerGroups",
        "gamelift:ListLocations",
        "gamelift:ListScripts",
        "gamelift:ListTagsForResource",
        "gamelift:ValidateMatchmakingRuleSet",
        "gameliftstreams:GetApplication",
        "gameliftstreams:GetStreamGroup",
        "gameliftstreams:ListApplications",
        "gameliftstreams:ListStreamGroups",
```

```
        "gameliftstreams:ListTagsForResource",
        "geo:DescribeGeofenceCollection",
        "geo:DescribeKey",
        "geo:DescribeMap",
        "geo:DescribePlaceIndex",
        "geo:DescribeRouteCalculator",
        "geo:DescribeTracker",
        "geo:ListGeofenceCollections",
        "geo:ListKeys",
        "geo:ListMaps",
        "geo:ListPlaceIndexes",
        "geo:ListRouteCalculators",
        "geo:ListTrackerConsumers",
        "geo:ListTrackers",
        "globalaccelerator:DescribeAccelerator",
        "globalaccelerator:DescribeAcceleratorAttributes",
        "globalaccelerator:DescribeCrossAccountAttachment",
        "globalaccelerator:DescribeEndpointGroup",
        "globalaccelerator:DescribeListener",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListCrossAccountAttachments",
        "globalaccelerator:ListEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListListeners",
        "globalaccelerator:ListTagsForResource",
        "glue:BatchGetDevEndpoints",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:GetCrawler",
        "glue:GetCrawlers",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
        "glue:GetDevEndpoint",
        "glue:GetDevEndpoints",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetJobs",
        "glue:GetMLTransform",
        "glue:GetMLTransforms",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
```

```
        "glue:GetRegistry",
        "glue:GetSecurityConfiguration",
        "glue:GetSecurityConfigurations",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetTrigger",
        "glue:GetWorkflow",
        "glue:ListCrawlers",
        "glue:ListDevEndpoints",
        "glue:ListJobs",
        "glue:ListMLTransforms",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:ListSessions",
        "glue:ListTriggers",
        "glue:ListWorkflows",
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:DescribeComponent",
        "greengrass:GetComponent",
        "greengrass:GetDeployment",
        "greengrass:ListComponents",
        "greengrass:ListComponentVersions",
        "greengrass:ListDeployments",
        "groundstation:GetConfig",
        "groundstation:GetDataflowEndpointGroup",
        "groundstation:GetMissionProfile",
        "groundstation:ListConfigs",
        "groundstation:ListDataflowEndpointGroups",
        "groundstation:ListMissionProfiles",
        "groundstation:ListTagsForResource",
        "guardduty:DescribePublishingDestination",
        "guardduty:GetAdministratorAccount",
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:GetFilter",
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:GetIPSet",
        "guardduty:GetMalwareProtectionPlan",
        "guardduty:GetMasterAccount",
        "guardduty:GetMemberDetectors",
        "guardduty:GetMembers",
        "guardduty:GetThreatEntitySet",
```

```
        "guardduty:GetThreatIntelSet",
        "guardduty:GetTrustedEntitySet",
        "guardduty:ListDetectors",
        "guardduty:ListFilters",
        "guardduty:ListFindings",
        "guardduty:ListIPSets",
        "guardduty:ListMalwareProtectionPlans",
        "guardduty:ListMembers",
        "guardduty:ListOrganizationAdminAccounts",
        "guardduty:ListPublishingDestinations",
        "guardduty:ListTagsForResource",
        "guardduty:ListThreatEntitySets",
        "guardduty:ListThreatIntelSets",
        "guardduty:ListTrustedEntitySets",
        "healthlake:DescribeFHIRDatastore",
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "healthlake:ListTagsForResource",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GetAccountAuthorizationDetails",
        "iam:GetAccountPasswordPolicy",
        "iam:GetAccountSummary",
        "iam:GetCredentialReport",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "iam:GetServerCertificate",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
```

```
        "iam:ListInstanceProfileTags",
        "iam:ListMFADevices",
        "iam:ListMFADeviceTags",
        "iam:ListOpenIDConnectProviders",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeGroupMembership",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:ListGroups",
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe",
        "imagebuilder:GetDistributionConfiguration",
        "imagebuilder:GetImage",
        "imagebuilder:GetImagePipeline",
        "imagebuilder:GetImageRecipe",
        "imagebuilder:GetInfrastructureConfiguration",
        "imagebuilder:GetLifecyclePolicy",
        "imagebuilder:GetWorkflow",
        "imagebuilder:ListComponentBuildVersions",
        "imagebuilder:ListComponents",
        "imagebuilder:ListContainerRecipes",
        "imagebuilder:ListDistributionConfigurations",
        "imagebuilder:ListImageBuildVersions",
        "imagebuilder:ListImagePipelines",
        "imagebuilder:ListImageRecipes",
        "imagebuilder:ListImages",
        "imagebuilder:ListInfrastructureConfigurations",
        "imagebuilder:ListLifecyclePolicies",
        "imagebuilder:ListWorkflowBuildVersions",
        "imagebuilder:ListWorkflows",
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "inspector2:GetDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:ListFilters",
        "inspector2:ListMembers",
        "internetmonitor:GetMonitor",
```

```
        "internetmonitor:ListMonitors",
        "internetmonitor:ListTagsForResource",
        "iot:DescribeAccountAuditConfiguration",
        "iot:DescribeAuthorizer",
        "iot:DescribeBillingGroup",
        "iot:DescribeCACertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:DescribeCertificateProvider",
        "iot:DescribeCustomMetric",
        "iot:DescribeDimension",
        "iot:DescribeDomainConfiguration",
        "iot:DescribeFleetMetric",
        "iot:DescribeJob",
        "iot:DescribeJobTemplate",
        "iot:DescribeMitigationAction",
        "iot:DescribeProvisioningTemplate",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "iot:DescribeScheduledAudit",
        "iot:DescribeSecurityProfile",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:DescribeThingType",
        "iot:GetCommand",
        "iot:GetPackage",
        "iot:GetPackageVersion",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:GetTopicRuleDestination",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:ListAuthorizers",
        "iot:ListBillingGroups",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificateProviders",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:ListCommands",
        "iot:ListCustomMetrics",
        "iot:ListDimensions",
        "iot:ListDomainConfigurations",
        "iot:ListFleetMetrics",
        "iot:ListJobTemplates",
        "iot:ListMitigationActions",
        "iot:ListPackages",
        "iot:ListPackageVersions",
        "iot:ListPolicies",
```

```
        "iot:ListProvisioningTemplates",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:ListScheduledAudits",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:ListSecurityProfilesForTarget",
        "iot:ListTagsForResource",
        "iot:ListTargetsForSecurityProfile",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingTypes",
        "iot:ListTopicRuleDestinations",
        "iot:ListTopicRules",
        "iot:ListV2LoggingLevels",
        "iot:ValidateSecurityProfileBehaviors",
        "iotanalytics:DescribeChannel",
        "iotanalytics:DescribeDataset",
        "iotanalytics:DescribeDatastore",
        "iotanalytics:DescribePipeline",
        "iotanalytics:ListChannels",
        "iotanalytics:ListDatasets",
        "iotanalytics:ListDatastores",
        "iotanalytics:ListPipelines",
        "iotanalytics:ListTagsForResource",
        "iotdeviceadvisor:GetSuiteDefinition",
        "iotdeviceadvisor:ListSuiteDefinitions",
        "iotevents:DescribeAlarmModel",
        "iotevents:DescribeDetectorModel",
        "iotevents:DescribeInput",
        "iotevents:ListAlarmModels",
        "iotevents:ListDetectorModels",
        "iotevents:ListInputs",
        "iotevents:ListTagsForResource",
        "iotfleethub:DescribeApplication"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSConfigServiceRolePolicyStatementID2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotfleethub:ListApplications",
        "iotfleetwise:GetCampaign",
        "iotfleetwise:GetDecoderManifest",
        "iotfleetwise:GetFleet",
        "iotfleetwise:GetModelManifest",
```

```
        "iotfleetwise:GetSignalCatalog",
        "iotfleetwise:GetStateTemplate",
        "iotfleetwise:GetVehicle",
        "iotfleetwise:ListCampaigns",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestNetworkInterfaces",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifests",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestSignals",
        "iotfleetwise:ListFleets",
        "iotfleetwise:ListModelManifestNodes",
        "iotfleetwise:ListModelManifests",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogNodes",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogs",
        "iotfleetwise:ListStateTemplates",
        "iotfleetwise:ListTagsForResource",
        "iotfleetwise:ListVehicles",
        "iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
        "iotsitewise:DescribeAsset",
        "iotsitewise:DescribeAssetModel",
        "iotsitewise:DescribeComputationModel",
        "iotsitewise:DescribeDashboard",
        "iotsitewise:DescribeDataset",
        "iotsitewise:DescribeGateway",
        "iotsitewise:DescribePortal",
        "iotsitewise:DescribeProject",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:ListAssetModelCompositeModels",
        "iotsitewise:ListAssetModelProperties",
        "iotsitewise:ListAssetModels",
        "iotsitewise:ListAssetProperties",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssociatedAssets",
        "iotsitewise:ListComputationModels",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:ListDatasets",
        "iotsitewise:ListGateways",
        "iotsitewise:ListPortals",
        "iotsitewise:ListProjectAssets",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iotsitewise:ListTagsForResource",
        "iottwinmaker:GetComponentType",
        "iottwinmaker:GetEntity",
        "iottwinmaker:GetScene",
        "iottwinmaker:GetSyncJob",
        "iottwinmaker:GetWorkspace",
```

```
        "iottwinmaker:ListComponentTypes",
        "iottwinmaker:ListEntities",
        "iottwinmaker:ListScenes",
        "iottwinmaker:ListSyncJobs",
        "iottwinmaker:ListTagsForResource",
        "iottwinmaker:ListWorkspaces",
        "iotwireless:GetDestination",
        "iotwireless:GetDeviceProfile",
        "iotwireless:GetFuotaTask",
        "iotwireless:GetMulticastGroup",
        "iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration",
        "iotwireless:GetServiceProfile",
        "iotwireless:GetWirelessDevice",
        "iotwireless:GetWirelessDeviceImportTask",
        "iotwireless:GetWirelessGateway",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition",
        "iotwireless:ListDestinations",
        "iotwireless:ListDeviceProfiles",
        "iotwireless:ListFuotaTasks",
        "iotwireless:ListMulticastGroups",
        "iotwireless:ListNetworkAnalyzerConfigurations",
        "iotwireless:ListServiceProfiles",
        "iotwireless:ListTagsForResource",
        "iotwireless:ListWirelessDeviceImportTasks",
        "iotwireless:ListWirelessDevices",
        "iotwireless:ListWirelessGateways",
        "iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions",
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:GetPlaybackKeyPair",
        "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStage",
        "ivs:GetStorageConfiguration",
        "ivs:GetStreamKey",
        "ivs:ListChannels",
        "ivs:ListEncoderConfigurations",
        "ivs:ListIngestConfigurations",
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
        "ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies",
        "ivs:ListPublicKeys",
        "ivs:ListRecordingConfigurations",
        "ivs:ListStages",
        "ivs:ListStorageConfigurations",
```

```
        "ivs:ListStreamKeys",
        "ivs:ListTagsForResource",
        "ivschat:GetLoggingConfiguration",
        "ivschat:GetRoom",
        "ivschat:ListLoggingConfigurations",
        "ivschat:ListRooms",
        "ivschat:ListTagsForResource",
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:DescribeConfiguration",
        "kafka:DescribeConfigurationRevision",
        "kafka:DescribeVpcConnection",
        "kafka:GetClusterPolicy",
        "kafka:ListClusters",
        "kafka:ListClustersV2",
        "kafka:ListConfigurations",
        "kafka:ListScramSecrets",
        "kafka:ListTagsForResource",
        "kafka:ListVpcConnections",
        "kafkaconnect:DescribeConnector",
        "kafkaconnect:DescribeCustomPlugin",
        "kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:ListConnectors",
        "kafkaconnect:ListCustomPlugins",
        "kafkaconnect:ListTagsForResource",
        "kafkaconnect:ListWorkerConfigurations",
        "kendra-ranking:DescribeRescoreExecutionPlan",
        "kendra-ranking:ListRescoreExecutionPlans",
        "kendra-ranking:ListTagsForResource",
        "kendra:DescribeIndex",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListIndices",
        "kendra:ListTagsForResource",
        "kinesis:DescribeStreamConsumer",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:GetResourcePolicy",
        "kinesis:ListStreamConsumers",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "kinesisanalytics:DescribeApplication",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesisanalytics:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:DescribeSignalingChannel",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
```

```
        "kinesisvideo:ListSignalingChannels",
        "kinesisvideo:ListStreams",
        "kinesisvideo:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:ListTagsForStream",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:GetKeyRotationStatus",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListResourceTags",
        "lakeformation:DescribeLakeFormationIdentityCenterConfiguration",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:ListDataCellsFilter",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetCodeSigningConfig",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:GetFunctionRecursionConfig",
        "lambda:GetFunctionScalingConfig",
        "lambda:GetFunctionUrlConfig",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListCapacityProviders",
        "lambda:ListCodeSigningConfigs",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctionEventInvokeConfigs",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListFunctionUrlConfigs",
        "lambda:ListLayers",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "launchwizard:GetDeployment",
        "launchwizard:ListDeploymentEvents",
        "launchwizard:ListDeployments",
```

```
        "launchwizard:ListTagsForResource",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:DescribeBotAlias",
        "lex:DescribeBotVersion",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:ListBotAliases",
        "lex:ListBotLocales",
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotVersions",
        "lex:ListTagsForResource",
        "license-manager:GetGrant",
        "license-manager:GetLicense",
        "license-manager:ListDistributedGrants",
        "license-manager:ListLicenses",
        "license-manager:ListReceivedGrants",
        "license-manager:ListTagsForResource",
        "lightsail:GetActiveNames",
        "lightsail:GetAlarms",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisk",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetDiskSnapshot",
        "lightsail:GetDiskSnapshots",
        "lightsail:GetDistributions",
        "lightsail:GetDomain",
        "lightsail:GetDomains",
        "lightsail:GetInstance",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetInstanceSnapshot",
        "lightsail:GetInstanceSnapshots",
        "lightsail:GetKeyPair",
        "lightsail:GetLoadBalancer",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:GetOperations",
        "lightsail:GetRelationalDatabase",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseParameters",
        "lightsail:GetRelationalDatabases",
        "lightsail:GetStaticIp",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "logs:DescribeAccountPolicies",
        "logs:DescribeDeliveries",
```

```
        "logs:DescribeDeliveryDestinations",
        "logs:DescribeDeliverySources",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeIndexPolicies",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "logs:GetDelivery",
        "logs:GetDeliveryDestination",
        "logs:GetDeliveryDestinationPolicy",
        "logs:GetDeliverySource",
        "logs:GetIntegration",
        "logs:GetLogAnomalyDetector",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListIntegrations",
        "logs:ListLogAnomalyDetectors",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:ListTagsForResource",
        "logs:ListTagsLogGroup",
        "lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler",
        "lookoutequipment:ListTagsForResource",
        "lookoutmetrics:DescribeAlert",
        "lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector",
        "lookoutmetrics:ListAlerts",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
        "lookoutmetrics:ListMetricSets",
        "lookoutmetrics:ListTagsForResource",
        "lookoutvision:DescribeProject",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:ListEnvironments",
        "m2:ListTagsForResource",
        "macie2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "macie2:GetAllowList",
        "macie2:GetAutomatedDiscoveryConfiguration",
        "macie2:GetClassificationExportConfiguration",
        "macie2:GetCustomDataIdentifier",
        "macie2:GetFindingsFilter",
        "macie2:GetFindingsPublicationConfiguration",
        "macie2:GetMacieSession",
        "macie2:ListAllowLists",
```

```
        "macie2:ListAutomatedDiscoveryAccounts",
        "macie2:ListCustomDataIdentifiers",
        "macie2:ListFindingsFilters",
        "macie2:ListTagsForResource",
        "managedblockchain:GetAccessor",
        "managedblockchain:GetMember",
        "managedblockchain:GetNetwork",
        "managedblockchain:GetNode",
        "managedblockchain:ListAccessors",
        "managedblockchain:ListInvitations",
        "managedblockchain:ListMembers",
        "managedblockchain:ListNodes",
        "mediaconnect:DescribeBridge",
        "mediaconnect:DescribeFlow",
        "mediaconnect:DescribeGateway",
        "mediaconnect:ListBridges",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListGateways",
        "mediaconnect:ListRouterOutputs",
        "mediaconnect:ListTagsForResource",
        "medialive:DescribeChannelPlacementGroup",
        "medialive:DescribeMultiplex",
        "medialive:DescribeMultiplexProgram",
        "medialive:DescribeNode",
        "medialive:DescribeSdiSource",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplate",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplateGroup",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplate",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplateGroup",
        "medialive:ListChannelPlacementGroups",
        "medialive:ListCloudWatchAlarmTemplateGroups",
        "medialive:ListCloudWatchAlarmTemplates",
        "medialive:ListEventBridgeRuleTemplateGroups",
        "medialive:ListEventBridgeRuleTemplates",
        "medialive:ListMultiplexes",
        "medialive:ListMultiplexPrograms",
        "medialive:ListNodes",
        "medialive:ListSdiSources",
        "medialive:ListSignalMaps",
        "medialive:ListTagsForResource",
        "mediapackage-vod:DescribeAsset",
        "mediapackage-vod:DescribePackagingConfiguration",
        "mediapackage-vod:DescribePackagingGroup",
        "mediapackage-vod:ListAssets",
```

```
        "mediapackage-vod:ListPackagingConfigurations",
        "mediapackage-vod:ListPackagingGroups",
        "mediapackage-vod:ListTagsForResource",
        "mediapackagev2:GetChannel",
        "mediapackagev2:GetChannelGroup",
        "mediapackagev2:GetChannelPolicy",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpoint",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpointPolicy",
        "mediapackagev2:ListChannelGroups",
        "mediapackagev2:ListChannels",
        "mediapackagev2:ListOriginEndpoints",
        "mediatailor:DescribeChannel",
        "mediatailor:DescribeLiveSource",
        "mediatailor:DescribeSourceLocation",
        "mediatailor:DescribeVodSource",
        "mediatailor:GetPlaybackConfiguration",
        "mediatailor:ListChannels",
        "mediatailor:ListLiveSources",
        "mediatailor:ListPlaybackConfigurations",
        "mediatailor:ListSourceLocations",
        "mediatailor:ListVodSources",
        "medical-imaging:GetDatastore",
        "medical-imaging:ListDatastores",
        "medical-imaging:ListTagsForResource",
        "memorydb:DescribeAcls",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "memorydb:DescribeParameterGroups",
        "memorydb:DescribeParameters",
        "memorydb:DescribeSubnetGroups",
        "memorydb:DescribeUsers",
        "memorydb:ListTags",
        "mobiletargeting:GetApp",
        "mobiletargeting:GetApplicationSettings",
        "mobiletargeting:GetApps",
        "mobiletargeting:GetCampaign",
        "mobiletargeting:GetCampaigns",
        "mobiletargeting:GetEmailChannel",
        "mobiletargeting:GetEmailTemplate",
        "mobiletargeting:GetEventStream",
        "mobiletargeting:GetInAppTemplate",
        "mobiletargeting:GetSegment",
        "mobiletargeting:GetSegments",
        "mobiletargeting:ListTagsForResource",
        "mobiletargeting:ListTemplates",
```

```
        "mpa:GetIdentitySource",
        "mpa:ListIdentitySources",
        "mpa:ListTagsForResource",
        "mq:DescribeBroker",
        "mq:DescribeConfiguration",
        "mq:ListBrokers",
        "mq:ListConfigurations",
        "mq:ListTags",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "networkmanager:DescribeGlobalNetworks",
        "networkmanager:GetConnectAttachment",
        "networkmanager:GetConnectPeer",
        "networkmanager:GetCoreNetwork",
        "networkmanager:GetCoreNetworkPolicy",
        "networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations",
        "networkmanager:GetDevices",
        "networkmanager:GetDirectConnectGatewayAttachment",
        "networkmanager:GetLinkAssociations",
        "networkmanager:GetLinks",
        "networkmanager:GetSites",
        "networkmanager:GetSiteToSiteVpnAttachment",
        "networkmanager:GetTransitGatewayPeering",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations",
        "networkmanager:ListAttachments",
        "networkmanager:ListConnectPeers",
        "networkmanager:ListCoreNetworks",
        "networkmanager:ListPeerings",
        "networkmanager:ListTagsForResource",
        "nimble:GetLaunchProfile",
        "nimble:GetLaunchProfileDetails",
        "nimble:GetStreamingImage",
        "nimble:GetStudio",
        "nimble:GetStudioComponent",
        "nimble:ListLaunchProfiles",
        "nimble:ListStreamingImages",
        "nimble:ListStudioComponents",
        "nimble:ListStudios",
        "notifications:GetEventRule",
        "notifications:ListEventRules",
        "notifications:ListManagedNotificationChannelAssociations",
        "notifications:ListNotificationConfigurations",
        "notifications:ListNotificationHubs",
        "notifications:ListOrganizationalUnits",
```

```
        "notifications:ListTagsForResource",
        "nova-act:GetWorkflowDefinition",
        "nova-act:ListWorkflowDefinitions",
        "oam:GetSink",
        "oam:GetSinkPolicy",
        "oam:ListSinks",
        "oam:ListTagsForResource",
        "omics:GetAnnotationStore",
        "omics:GetReferenceStore",
        "omics:GetRunGroup",
        "omics:GetS3AccessPolicy",
        "omics:GetSequenceStore",
        "omics:GetVariantStore",
        "omics:GetWorkflow",
        "omics:ListAnnotationStores",
        "omics:ListReferenceStores",
        "omics:ListRunGroups",
        "omics:ListSequenceStores",
        "omics:ListTagsForResource",
        "omics:ListVariantStores",
        "omics:ListWorkflows",
        "opsworks:DescribeInstances",
        "opsworks:DescribeLayers",
        "opsworks:DescribeTimeBasedAutoScaling",
        "opsworks:DescribeVolumes",
        "opsworks:ListTags",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeResourcePolicy",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListDelegatedServicesForAccount",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListTagsForResource",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
```

```
        "osis:GetPipeline",
        "osis:GetResourcePolicy",
        "osis:ListPipelines",
        "osis:ListTagsForResource",
        "outposts:GetSite",
        "outposts:ListSites",
        "panorama:DescribeApplicationInstance",
        "panorama:DescribeApplicationInstanceDetails",
        "panorama:DescribePackage",
        "panorama:DescribePackageVersion",
        "panorama:ListApplicationInstances",
        "panorama:ListNodes",
        "panorama:ListPackages",
        "payment-cryptography:GetAlias",
        "payment-cryptography:GetKey",
        "payment-cryptography:ListAliases",
        "payment-cryptography:ListKeys",
        "payment-cryptography:ListTagsForResource",
        "pca-connector-ad:GetConnector",
        "pca-connector-ad:GetDirectoryRegistration",
        "pca-connector-ad:GetTemplate",
        "pca-connector-ad:GetTemplateGroupAccessControlEntry",
        "pca-connector-ad:ListConnectors",
        "pca-connector-ad:ListDirectoryRegistrations",
        "pca-connector-ad:ListTagsForResource",
        "pca-connector-ad:ListTemplateGroupAccessControlEntries",
        "pca-connector-ad:ListTemplates",
        "pca-connector-scep:GetChallengeMetadata",
        "pca-connector-scep:GetConnector",
        "pca-connector-scep:ListChallengeMetadata",
        "pca-connector-scep:ListConnectors",
        "pca-connector-scep:ListTagsForResource",
        "personalize:DescribeDataset",
        "personalize:DescribeDatasetGroup",
        "personalize:DescribeSchema",
        "personalize:DescribeSolution",
        "personalize:ListDatasetGroups",
        "personalize:ListDatasetImportJobs",
        "personalize:ListDatasets",
        "personalize:ListSchemas",
        "personalize:ListSolutions",
        "personalize:ListTagsForResource",
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
```

```
        "profile:GetDomain",
        "profile:GetIntegration",
        "profile:GetProfileObjectType",
        "profile:ListDomains",
        "profile:ListIntegrations",
        "profile:ListProfileObjectTypes",
        "profile:ListTagsForResource",
        "qbusiness:GetApplication",
        "qbusiness:GetPolicy",
        "qbusiness:ListApplications",
        "qbusiness:ListTagsForResource",
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "quicksight:DescribeAnalysis",
        "quicksight:DescribeAnalysisPermissions",
        "quicksight:DescribeCustomPermissions",
        "quicksight:DescribeDashboard",
        "quicksight:DescribeDashboardPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:DescribeDataSetPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DescribeDataSourcePermissions",
        "quicksight:DescribeFolder",
        "quicksight:DescribeFolderPermissions",
        "quicksight:DescribeRefreshSchedule",
        "quicksight:DescribeTemplate",
        "quicksight:DescribeTemplatePermissions",
        "quicksight:DescribeTheme",
        "quicksight:DescribeThemePermissions",
        "quicksight:DescribeTopic",
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:ListAnalyses",
        "quicksight:ListCustomPermissions",
        "quicksight:ListDashboards",
        "quicksight:ListDataSets",
        "quicksight:ListDataSources",
        "quicksight:ListFolders",
        "quicksight:ListRefreshSchedules",
        "quicksight:ListTagsForResource",
        "quicksight:ListTemplates",
        "quicksight:ListThemes",
        "quicksight:ListTopics",
        "quicksight:ListVPCConnections",
        "ram:GetPermission",
```

```
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:ListPermissionAssociations",
        "ram:ListPermissions",
        "ram:ListPermissionVersions",
        "ram:ListResources",
        "ram:ListResourceSharePermissions",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBProxyEndpoints",
        "rds:DescribeDBProxyTargetGroups",
        "rds:DescribeDBProxyTargets",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBShardGroups",
        "rds:DescribeDBSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeIntegrations",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshotCopyConfigurations",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusterDbRevisions",
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterParameters",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
```

```
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeDataShares",
        "redshift:DescribeEndpointAccess",
        "redshift:DescribeEndpointAuthorization",
        "redshift:DescribeEventSubscriptions",
        "redshift:DescribeIntegrations",
        "redshift:DescribeLoggingStatus",
        "redshift:DescribeScheduledActions",
        "redshift:DescribeSnapshotCopyGrants",
        "redshift:DescribeTags",
        "redshift:GetResourcePolicy",
        "refactor-spaces:GetApplication",
        "refactor-spaces:GetEnvironment",
        "refactor-spaces:GetRoute",
        "refactor-spaces:GetService",
        "refactor-spaces:ListApplications",
        "refactor-spaces:ListEnvironments",
        "refactor-spaces:ListRoutes",
        "refactor-spaces:ListServices",
        "refactor-spaces:ListTagsForResource",
        "rekognition:DescribeCollection",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeStreamProcessor",
        "rekognition:ListCollections",
        "rekognition:ListStreamProcessors",
        "rekognition:ListTagsForResource",
        "resiliencehub:DescribeApp",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate",
        "resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy",
        "resiliencehub:ListApps",
        "resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings",
        "resiliencehub:ListResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:GetView",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:ListViews",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupConfiguration",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:ListGroupResources",
```

```
        "resource-groups:ListGroups",
        "robomaker:DescribeRobotApplication",
        "robomaker:DescribeSimulationApplication",
        "robomaker:ListRobotApplications",
        "robomaker:ListSimulationApplications",
        "rolesanywhere:GetCrl",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "route53-recovery-control-config:DescribeCluster",
        "route53-recovery-control-config:DescribeControlPanel",
        "route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControl",
        "route53-recovery-control-config:DescribeSafetyRule",
        "route53-recovery-control-config:ListClusters",
        "route53-recovery-control-config:ListControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:ListSafetyRules",
        "route53-recovery-control-config:ListTagsForResource",
        "route53-recovery-readiness:GetCell",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:ListCells",
        "route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:ListResourceSets",
        "route53:GetChange",
        "route53:GetDNSSEC",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListCidrBlocks",
        "route53:ListCidrCollections",
        "route53:ListCidrLocations",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListQueryLoggingConfigs",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ListTagsForResource",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
```

```
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53resolver:GetFirewallDomainList",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:GetOutpostResolver",
        "route53resolver:GetResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:GetResolverEndpoint",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:GetResolverRule",
        "route53resolver:GetResolverRuleAssociation",
        "route53resolver:ListFirewallDomainLists",
        "route53resolver:ListFirewallDomains",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:ListFirewallRules",
        "route53resolver:ListOutpostResolvers",
        "route53resolver:ListResolverDnssecConfigs",
        "route53resolver:ListResolverEndpointIpAddresses",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:ListResolverRuleAssociations",
        "route53resolver:ListResolverRules",
        "route53resolver:ListTagsForResource",
        "rtbfabric:GetInboundExternalLink",
        "rtbfabric:GetLink",
        "rtbfabric:GetOutboundExternalLink",
        "rtbfabric:GetRequesterGateway",
        "rtbfabric:GetResponderGateway",
        "rtbfabric:ListLinks",
        "rtbfabric:ListRequesterGateways",
        "rtbfabric:ListResponderGateways",
        "rtbfabric:ListTagsForResource",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors",
        "rum:ListTagsForResource",
        "s3-outposts:GetAccessPoint",
        "s3-outposts:GetAccessPointPolicy",
        "s3-outposts:GetBucket",
        "s3-outposts:GetBucketPolicy",
```

```
        "s3-outposts:GetBucketTagging",
        "s3-outposts:GetLifecycleConfiguration",
        "s3-outposts:ListAccessPoints",
        "s3-outposts:ListEndpoints",
        "s3-outposts:ListRegionalBuckets",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetAccessGrant",
        "s3:GetAccessGrantsInstance",
        "s3:GetAccessGrantsLocation",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAbac",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketMetadataTableConfiguration",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetBucketOwnershipControls",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketRequestPayment",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:GetStorageLensGroup",
        "s3:ListAccessGrants",
        "s3:ListAccessGrantsInstances",
        "s3:ListAccessGrantsLocations",
```

```
            "s3:ListAccessPoints",
            "s3:ListAccessPointsForObjectLambda",
            "s3:ListAllMyBuckets",
            "s3:ListBucket",
            "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
            "s3:ListStorageLensConfigurations",
            "s3:ListStorageLensGroups",
            "s3:ListTagsForResource",
            "s3express:GetAccessPoint",
            "s3express:GetAccessPointPolicy",
            "s3express:GetAccessPointScope",
            "s3express:GetBucketPolicy",
            "s3express:GetEncryptionConfiguration",
            "s3express:GetLifecycleConfiguration",
            "s3express:GetMetricsConfiguration",
            "s3express:ListAccessPointsForDirectoryBuckets",
            "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
            "s3express:ListTagsForResource",
            "s3tables:GetTableBucket",
            "s3tables:GetTableBucketEncryption",
            "s3tables:GetTableBucketMaintenanceConfiguration",
            "s3tables:GetTableBucketMetricsConfiguration",
            "s3tables:GetTableBucketPolicy",
            "s3tables:GetTableBucketReplication",
            "s3tables:GetTableBucketStorageClass",
            "s3tables:ListTableBuckets",
            "s3tables:ListTagsForResource",
            "s3vectors:GetIndex",
            "s3vectors:GetVectorBucket",
            "s3vectors:GetVectorBucketPolicy",
            "s3vectors:ListIndexes",
            "s3vectors:ListTagsForResource",
            "s3vectors:ListVectorBuckets",
            "sagemaker:DescribeAction",
            "sagemaker:DescribeAlgorithm",
            "sagemaker:DescribeApp",
            "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
            "sagemaker:DescribeArtifact",
            "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
            "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2",
            "sagemaker:DescribeCluster",
            "sagemaker:DescribeClusterSchedulerConfig",
            "sagemaker:DescribeCodeRepository",
            "sagemaker:DescribeContext",
```

```
        "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeExperiment",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeFlowDefinition",
        "sagemaker:DescribeHub",
        "sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:DescribeInferenceExperiment",
        "sagemaker:DescribeLabelingJob",
        "sagemaker:DescribeMlflowApp",
        "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelCard",
        "sagemaker:DescribeModelCardExportJob",
        "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribeOptimizationJob",
        "sagemaker:DescribePartnerApp",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeProject",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:DescribeStudioLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTrial",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeWorkforce",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:ListActions",
```

```
        "sagemaker:ListAlgorithms",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListClusters",
        "sagemaker:ListClusterSchedulerConfigs",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListDeviceFleets",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListExperiments",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
        "sagemaker:ListHubs",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListImages",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListInferenceComponents",
        "sagemaker:ListInferenceExperiments",
        "sagemaker:ListLabelingJobs",
        "sagemaker:ListMlflowApps",
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelCardExportJobs",
        "sagemaker:ListModelCards",
        "sagemaker:ListModelCardVersions",
        "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListMonitoringAlerts",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListOptimizationJobs",
        "sagemaker:ListPartnerApps",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
```

```
        "sagemaker:ListProjects",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:ListStudioLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTrialComponents",
        "sagemaker:ListTrials",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListWorkforces",
        "sagemaker:ListWorkteams",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
        "schemas:DescribeRegistry",
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:ListSchemas",
        "sdb:GetAttributes",
        "sdb:ListDomains",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "securityhub:DescribeHub",
        "securityhub:DescribeOrganizationConfiguration",
        "securityhub:DescribeStandardsControls",
        "securityhub:GetAggregatorV2",
        "securityhub:GetAutomationRuleV2",
        "securityhub:GetConfigurationPolicy",
        "securityhub:GetConfigurationPolicyAssociation",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
        "securityhub:GetFindingAggregator",
        "securityhub:ListAggregatorsV2",
        "securityhub:ListAutomationRulesV2",
        "securityhub:ListConfigurationPolicies",
        "securityhub:ListConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:ListEnabledProductsForImport",
        "securityhub:ListFindingAggregators",
        "securityhub:ListTagsForResource",
```

```
        "securitylake:GetSubscriber",
        "securitylake:ListDataLakeExceptions",
        "securitylake:ListDataLakes",
        "securitylake:ListLogSources",
        "securitylake:ListSubscribers",
        "securitylake:ListTagsForResource",
        "serviceCatalog:DescribePortfolioShares",
        "servicecatalog:DescribeServiceAction",
        "servicecatalog:DescribeTagOption",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:ListApplications",
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "servicecatalog:ListAttributeGroups",
        "servicecatalog:ListServiceActions",
        "servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:ListTagOptions",
        "servicediscovery:GetInstance",
        "servicediscovery:GetNamespace",
        "servicediscovery:GetService",
        "servicediscovery:ListInstances",
        "servicediscovery:ListNamespaces",
        "servicediscovery:ListServices",
        "servicediscovery:ListTagsForResource",
        "ses:DescribeReceiptRule",
        "ses:DescribeReceiptRuleSet",
        "ses:GetAddonInstance",
        "ses:GetAddonSubscription",
        "ses:GetArchive",
        "ses:GetConfigurationSet",
        "ses:GetConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:GetContactList",
        "ses:GetDedicatedIpPool",
        "ses:GetDedicatedIps",
        "ses:GetEmailTemplate",
        "ses:GetIngressPoint",
        "ses:GetRelay",
        "ses:GetRuleSet",
        "ses:GetTemplate",
        "ses:GetTrafficPolicy",
        "ses:ListAddonInstances",
        "ses:ListAddonSubscriptions",
        "ses:ListArchives",
        "ses:ListConfigurationSets",
```

```
        "ses:ListContactLists",
        "ses:ListDedicatedIpPools",
        "ses:ListEmailTemplates",
        "ses:ListIngressPoints",
        "ses:ListReceiptFilters",
        "ses:ListReceiptRuleSets",
        "ses:ListRelays",
        "ses:ListRuleSets",
        "ses:ListTagsForResource",
        "ses:ListTemplates",
        "ses:ListTrafficPolicies",
        "shield:DescribeDRTAccess",
        "shield:DescribeProtection",
        "shield:DescribeProtectionGroup",
        "shield:DescribeSubscription",
        "shield:ListProtectionGroups",
        "shield:ListTagsForResource",
        "signer:GetSigningProfile",
        "signer:ListProfilePermissions",
        "signer:ListSigningProfiles",
        "sms-voice:DescribeConfigurationSets",
        "sms-voice:DescribeKeywords",
        "sms-voice:DescribeOptOutLists",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers",
        "sms-voice:DescribePools",
        "sms-voice:DescribeProtectConfigurations",
        "sms-voice:DescribeSenderIds",
        "sms-voice:GetProtectConfigurationCountryRuleSet",
        "sms-voice:GetResourcePolicy",
        "sms-voice:ListPoolOriginationIdentities",
        "sms-voice:ListTagsForResource",
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
        "sns:GetSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTagsForResource",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ListQueueTags",
        "ssm-contacts:GetContact",
        "ssm-contacts:GetContactChannel",
```

```
        "ssm-contacts:GetRotation",
        "ssm-contacts:ListContactChannels",
        "ssm-contacts:ListContacts",
        "ssm-contacts:ListRotations",
        "ssm-contacts:ListTagsForResource",
        "ssm-guiconnect:GetConnectionRecordingPreferences",
        "ssm-incidents:GetReplicationSet",
        "ssm-incidents:GetResponsePlan",
        "ssm-incidents:ListReplicationSets",
        "ssm-incidents:ListResponsePlans",
        "ssm-incidents:ListTagsForResource",
        "ssm-quicksetup:GetConfigurationManager",
        "ssm-quicksetup:ListConfigurationManagers",
        "ssm-sap:ListTagsForResource",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:DescribeDocumentPermission",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeMaintenanceWindows",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:DescribePatchBaselines",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetDefaultPatchBaseline",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:GetPatchBaseline",
        "ssm:GetResourcePolicies",
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListResourceDataSync",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "sso:DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration",
        "sso:DescribePermissionSet",
        "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso:GetPermissionsBoundaryForPermissionSet",
        "sso:ListCustomerManagedPolicyReferencesInPermissionSet",
        "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:ListPermissionSets",
        "sso:ListTagsForResource",
        "states:DescribeActivity",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:DescribeStateMachineAlias",
        "states:ListActivities",
```

```
        "states:ListStateMachineAliases",
        "states:ListStateMachines",
        "states:ListStateMachineVersions",
        "states:ListTagsForResource",
        "storagegateway:ListGateways",
        "storagegateway:ListTagsForResource",
        "storagegateway:ListVolumes",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "support:DescribeCases",
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "synthetics:DescribeRuntimeVersions",
        "synthetics:GetCanary",
        "synthetics:GetCanaryRuns",
        "synthetics:GetGroup",
        "synthetics:ListAssociatedGroups",
        "synthetics:ListGroupResources",
        "synthetics:ListGroups",
        "synthetics:ListTagsForResource",
        "tag:GetResources",
        "textract:GetAdapter",
        "textract:ListAdapters",
        "textract:ListTagsForResource",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeEndpoints",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "transfer:DescribeAgreement",
        "transfer:DescribeCertificate",
        "transfer:DescribeConnector",
        "transfer:DescribeProfile",
        "transfer:DescribeServer",
        "transfer:DescribeUser",
        "transfer:DescribeWebApp",
        "transfer:DescribeWebAppCustomization",
        "transfer:DescribeWorkflow",
        "transfer:ListAgreements",
        "transfer:ListCertificates",
        "transfer:ListConnectors",
        "transfer:ListProfiles",
        "transfer:ListServers",
        "transfer:ListTagsForResource",
```

```
        "transfer:ListUsers",
        "transfer:ListWebApps",
        "transfer:ListWorkflows",
        "verifiedpermissions:GetIdentitySource",
        "verifiedpermissions:GetPolicyStore",
        "verifiedpermissions:GetPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:GetSchema",
        "verifiedpermissions:ListIdentitySources",
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores",
        "verifiedpermissions:ListPolicyTemplates",
        "verifiedpermissions:ListTagsForResource",
        "voiceid:DescribeDomain",
        "voiceid:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:GetAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:GetListener",
        "vpc-lattice:GetResourceConfiguration",
        "vpc-lattice:GetResourceGateway",
        "vpc-lattice:GetRule",
        "vpc-lattice:GetService",
        "vpc-lattice:GetServiceNetwork",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkResourceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:ListAccessLogSubscriptions",
        "vpc-lattice:ListListeners",
        "vpc-lattice:ListResourceConfigurations",
        "vpc-lattice:ListResourceGateways",
        "vpc-lattice:ListRules",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkResourceAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworks",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkServiceAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkVpcAssociations",
        "vpc-lattice:ListServices",
        "vpc-lattice:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:ListTargetGroups",
        "vpc-lattice:ListTargets",
        "waf-regional:GetLoggingConfiguration",
        "waf-regional:GetWebACL",
        "waf-regional:GetWebACLForResource",
        "waf-regional:ListLoggingConfigurations",
        "waf:GetLoggingConfiguration",
        "waf:GetWebACL",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
```

```
        "wafv2:GetRuleGroup",
        "wafv2:ListLoggingConfigurations",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListTagsForResource",
        "wisdom:GetAIGuardrail",
        "wisdom:ListAIGuardrails",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListBrowserSettings",
        "workspaces-web:ListIpAccessSettings",
        "workspaces-web:ListNetworkSettings",
        "workspaces-web:ListTagsForResource",
        "workspaces-web:ListTrustStoreCertificates",
        "workspaces-web:ListTrustStores",
        "workspaces-web:ListUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListUserSettings",
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeTags",
        "workspaces:DescribeWorkspaces",
        "xray:GetGroup",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetIndexingRules",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetTraceSegmentDestination",
        "xray:ListResourcePolicies",
        "xray:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSConfigSLRLogStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/config/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSConfigSLRLogEventStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/config/*:log-stream:config-rule-
evaluation/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSConfigSLRApiGatewayStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/account",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis/*/integrations/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSConfigThirdPartyServiceRolePolicy

Description : autorise AWS Config à inventorier et évaluer la conformité des ressources cloud tierces.

`AWSConfigThirdPartyServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 22 juin 2026, 17:57 UTC
- Heure modifiée : 22 juin 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSConfigThirdPartyServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowGetWebIdentityTokenByConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:GetWebIdentityToken",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "sts:IdentityTokenAudience" : [
            "api://AzureADTokenExchange"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfigActionsForRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutEvaluations",
        "config:GetComplianceDetailsByConfigRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCloudwatchActionsForMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Config"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSConfigUserAccess

Description : permet d'utiliser AWS Config, y compris la recherche par balises sur les ressources et la lecture de toutes les balises. Cela ne donne pas l'autorisation de configurer AWS Config, qui nécessite des privilèges administratifs.

`AWSConfigUserAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSConfigUserAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 février 2015, 19:38 UTC
- Heure modifiée : 18 mars 2019, 20:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSConfigUserAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:Get*",
        "config:Describe*",
        "config:Deliver*",
        "config:List*",
```

```
        "config:Select*",
        "tag:GetResources",
        "tag:GetTagKeys",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

Connecteur AWS

Description : Permet un read/write accès étendu à TOUS les objets EC2, l' read/write accès aux compartiments S3 commençant par « import-to-ec2- » et la possibilité de répertorier tous les compartiments S3, afin que le AWS connecteur puisse importer des machines virtuelles en votre nom.

`AWSConnector`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSConnector` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 février 2015, 17:14 UTC
- Heure modifiée : 28 septembre 2015, 19:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSConnector`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetUser",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::import-to-ec2-*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CancelConversionTask",
        "ec2:CancelExportTask",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CreateInstanceExportTask",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DescribeConversionTasks",
        "ec2:DescribeExportTasks",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:ImportInstance",
        "ec2:ImportVolume",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ImportImage",
        "ec2:DescribeImportImageTasks",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:CancelImportTask",
        "ec2:ImportSnapshot",
        "ec2:DescribeImportSnapshotTasks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "SNS:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:metrics-sns-topic-for-*"
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy

Description : Permet à AWS Control Tower d'appeler AWS des services qui fournissent une configuration automatique des comptes et une gouvernance centralisée en votre nom.

`AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 05 juin 2023, 22:04 UTC
- Heure modifiée : 20 mai 2026, 19:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v11 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPutRuleOnSpecificSourcesAndDetailTypes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*ControlTower*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "events:source" : "aws.securityhub"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:detail-type" : "Security Hub Findings - Imported"
        },
        "Null" : {
          "events:detail-type" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "controltower.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOtherOperationsOnRulesManagedByControlTower",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*ControlTower*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "controltower.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowDescribeOperationsOnRulesManagedByControlTower",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*ControlTower*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowControlTowerToPublishSecurityNotifications",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sns:publish",
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:aws-controltower-AggregateSecurityNotifications",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForSecurityHubIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:DescribeStandardsControls",
        "securityhub:GetEnabledStandards"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityhub:*:*:hub/default"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteConfigRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/controltower.*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutConfigRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/controltower.*/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowConfigTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/controltower.*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/aws-control-tower" : "managed-by-control-tower"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfigRulesDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowControlTowerToCreateConfigAggregator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigurationAggregator"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:config-aggregator/aws-service-config-aggregator/
controltower.amazonaws.com/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowControlTowerToManageConfigAggregator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteConfigurationAggregator",
        "config:DescribeAggregateComplianceByConfigRules",
        "config:SelectAggregateResourceConfig"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:config-aggregator/aws-service-config-aggregator/
controltower.amazonaws.com/config-aggregator-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowControlTowerToTagConfigAggregator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:config-aggregator/aws-service-config-aggregator/
controltower.amazonaws.com/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/aws-control-tower" : "managed-by-control-tower",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowControlTowerToPassAggregatorRoleToConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "config.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeConfigurationAggregators",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationAggregators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListDelegatedAdministratorsForConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "config.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListDescribeOrganization",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCloudFormationHooksIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:SetTypeConfiguration",
        "cloudformation:DeactivateType",
        "cloudformation:ActivateType"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:type/hook/AWS-ControlTower*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowBatchDescribeTypeConfigurationsForHookConfigFetch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:BatchDescribeTypeConfigurations",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy

Description : AWS Control Tower autorise AWS CloudTrail en tant que meilleure pratique et confie ce rôle à AWS CloudTrail. AWS CloudTrail assume ce rôle pour créer et publier des CloudTrail journaux

`AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 05 novembre 2025, 21:19 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogStream",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs*:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSControlTowerIdentityCenterManagementPolicy

Description : fournit des autorisations pour gérer les ressources IAM Identity Center (iDC) dans les comptes des membres inscrits à AWS Control Tower. La politique est attachée au AWSControl TowerAdmin rôle uniquement si le client a opté pour l'intégration d'IAM iDC dans sa Control Tower AWS Landing Zone.

`AWSControlTowerIdentityCenterManagementPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSControlTowerIdentityCenterManagementPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 03 octobre 2025, 18:34 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSControlTowerIdentityCenterManagementPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowIdentityCenterInstancePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListPermissionSets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sso:::instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowIdentityCenterManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:GetProfile",
        "sso:CreateProfile",
        "sso:UpdateProfile",
        "sso:GetTrust",
        "sso:CreateTrust",
        "sso:UpdateTrust",
        "sso:CreateApplicationInstance",
        "sso:GetApplicationInstance",
        "sso:GetSSOStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowIdentityCenterDirectoryPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:SearchGroups",
        "sso-directory:CreateGroup",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso-directory:CreateUser",
        "sso-directory:DescribeDirectory"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSControlTowerServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder aux AWS ressources gérées ou utilisées par AWS Control Tower

`AWSControlTowerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSControlTowerServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 03 mai 2019, 18:19 UTC
- Heure modifiée : 20 mai 2026, 20:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSControlTowerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v21 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:CreateStackInstances",
        "cloudformation:CreateStackSet",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DeleteStackInstances",
        "cloudformation:DeleteStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
```

```
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:UpdateStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStackSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:type/resource/AWS-IAM-Role"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:CreateStackInstances",
        "cloudformation:CreateStackSet",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DeleteStackInstances",
        "cloudformation:DeleteStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:UpdateStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStackSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSControlTower*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWSControlTower*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWSControlTower*:*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset-target/AWSControlTower*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateTrail",
        "cloudtrail:DeleteTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:StartLogging",
        "cloudtrail:StopLogging",
        "cloudtrail:UpdateTrail",
```

```
        "cloudtrail:PutEventSelectors",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs*:*",
        "arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/aws-controltower*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-controltower*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerBlueprintAccess"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "iam:ListRoles",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "organizations:CreateAccount",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeCreateAccountStatus",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:ListAccounts",
```

```
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:MoveAccount",
        "servicecatalog:AssociatePrincipalWithPortfolio"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSControlTowerStackSetRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSControlTowerCloudTrailRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteConfigurationAggregator",
        "config:PutConfigurationAggregator",
        "config:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/aws-control-tower" : "managed-by-control-tower"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "config.amazonaws.com",
            "cloudtrail.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cloudtrail.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:EnableRegion",
        "account:ListRegions",
        "account:GetRegionOptStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCloudFormationHooksIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudformation:SetTypeConfiguration",
        "cloudformation:DeactivateType",
        "cloudformation:ActivateType"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:type/hook/AWS-ControlTower*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowBatchDescribeTypeConfigurationsForHookConfigFetch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:BatchDescribeTypeConfigurations",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCloudFormationStackSetOrganizationsTrustedAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ActivateOrganizationsAccess",
        "cloudformation:DescribeOrganizationsAccess"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy

Description : accorde les autorisations nécessaires pour décrire l'organisation du compte, créer des compartiments S3 pour le programme MAP et lui appliquer des balises, créer un rapport sur les coûts et l'utilisation et décrire les définitions des rapports sur les coûts et l'utilisation.

`AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 01 novembre 2021, 21:27 UTC
- Heure modifiée : 1 novembre 2021, 21:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
```

```
        "s3:ListBucket",
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-map-cur-bucket-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cur:PutReportDefinition",
        "cur:DeleteReportDefinition",
        "cur:DescribeReportDefinitions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cur:*:*:definition/map-migrated-report"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cur:DescribeReportDefinitions",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess

Description : permet aux propriétaires de Data Grant d'accéder aux actions AWS Data Exchange à l'aide du SDK Console de gestion AWS and.

`AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 octobre 2024, 14:43 UTC
- Heure modifiée : 24 octobre 2024, 14:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateDataSet",
        "dataexchange:UpdateDataSet",
        "dataexchange:GetDataSet",
        "dataexchange:DeleteDataSet",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "dataexchange:CreateRevision",
        "dataexchange:UpdateRevision",
        "dataexchange:GetRevision",
        "dataexchange:DeleteRevision",
        "dataexchange:RevokeRevision",
        "dataexchange:ListDataSetRevisions",
        "dataexchange:CreateAsset",
        "dataexchange:UpdateAsset",
        "dataexchange:GetAsset",
        "dataexchange:DeleteAsset",
        "dataexchange:ListRevisionAssets",
```

```
        "dataexchange:SendApiAsset",
        "dataexchange:CreateDataGrant",
        "dataexchange:GetDataGrant",
        "dataexchange:DeleteDataGrant",
        "dataexchange:ListDataGrants",
        "dataexchange:PublishToDataGrant",
        "dataexchange:SendDataSetNotification",
        "dataexchange:TagResource",
        "dataexchange:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeJobsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateJob",
        "dataexchange:StartJob",
        "dataexchange:CancelJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "dataexchange:JobType" : [
            "IMPORT_ASSETS_FROM_S3",
            "IMPORT_ASSET_FROM_SIGNED_URL",
            "EXPORT_ASSETS_TO_S3",
            "EXPORT_ASSET_TO_SIGNED_URL",
            "IMPORT_ASSET_FROM_API_GATEWAY_API",
            "IMPORT_ASSETS_FROM_REDSHIFT_DATA_SHARES",
            "IMPORT_ASSETS_FROM_LAKE_FORMATION_TAG_POLICY"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess

Description : Permet au destinataire de Data Grant d'accéder aux actions AWS Data Exchange à l'aide du SDK Console de gestion AWS and.

`AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 octobre 2024, 14h45 UTC
- Heure modifiée : 24 octobre 2024, 14h45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "dataexchange:GetDataSet",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "dataexchange:GetRevision",
        "dataexchange:ListDataSetRevisions",
        "dataexchange:GetAsset",
        "dataexchange:ListRevisionAssets",
        "dataexchange:SendApiAsset"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeExportActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateJob",
        "dataexchange:StartJob",
        "dataexchange:CancelJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "dataexchange:JobType" : [
            "EXPORT_ASSETS_TO_S3",
            "EXPORT_ASSET_TO_SIGNED_URL",
            "EXPORT_REVISIONS_TO_S3"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeEventActionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateEventAction",
        "dataexchange:UpdateEventAction",
        "dataexchange:DeleteEventAction",
        "dataexchange:GetEventAction",
        "dataexchange:ListEventActions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeDataGrantActions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:AcceptDataGrant",
        "dataexchange:ListReceivedDataGrants",
        "dataexchange:GetReceivedDataGrant"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataExchangeFullAccess

Description : accorde un accès complet à AWS Data Exchange et aux AWS Marketplace actions à l'aide du SDK Console de gestion AWS et. Il fournit également un accès restreint aux services connexes nécessaires pour tirer pleinement parti de AWS Data Exchange.

`AWSDataExchangeFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDataExchangeFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 novembre 2019, 19:27 UTC
- Heure modifiée : 24 juin 2024, 19:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3GetActionConditionalResourceAndADX",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*aws-data-exchange*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetActionConditionalTagAndADX",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/AWSDataExchange" : "true"
        },
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3WriteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*aws-data-exchange*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceProviderActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet",
        "aws-marketplace:GetAgreementApprovalRequest",
```

```
        "aws-marketplace:ListAgreementApprovalRequests",
        "aws-marketplace:AcceptAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:RejectAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:UpdateAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms",
        "aws-marketplace:TagResource",
        "aws-marketplace:UntagResource",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceSubscriberActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:Unsubscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:GetAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementRequests",
        "aws-marketplace:CancelAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListPrivateListings",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftConditionalActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:AuthorizeDataShare"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "redshift:ConsumerIdentifier" : "ADX"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeDataSharesForProducer",
        "redshift:DescribeDataShares"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataExchangeProviderFullAccess

Description : accorde au fournisseur de données l'accès à AWS Data Exchange et aux AWS Marketplace actions à l'aide du SDK Console de gestion AWS et. Il fournit également un accès sélectif aux services connexes nécessaires pour tirer pleinement parti de AWS Data Exchange.

`AWSDataExchangeProviderFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDataExchangeProviderFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 novembre 2019, 19:27 UTC
- Heure modifiée : 15 août 2024, 17:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeProviderFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v12 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateDataSet",
        "dataexchange:CreateRevision",
        "dataexchange:CreateAsset",
        "dataexchange:Get*",
        "dataexchange:Update*",
        "dataexchange:List*",
        "dataexchange:Delete*",
        "dataexchange:TagResource",
        "dataexchange:UntagResource",
        "dataexchange:PublishDataSet",
        "dataexchange:SendApiAsset",
```

```
        "dataexchange:RevokeRevision",
        "dataexchange:SendDataSetNotification",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeJobsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateJob",
        "dataexchange:StartJob",
        "dataexchange:CancelJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "dataexchange:JobType" : [
            "IMPORT_ASSETS_FROM_S3",
            "IMPORT_ASSET_FROM_SIGNED_URL",
            "EXPORT_ASSETS_TO_S3",
            "EXPORT_ASSET_TO_SIGNED_URL",
            "IMPORT_ASSET_FROM_API_GATEWAY_API",
            "IMPORT_ASSETS_FROM_REDSHIFT_DATA_SHARES"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetActionConditionalResourceAndADX",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*aws-data-exchange*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetActionConditionalTagAndADX",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/AWSDataExchange" : "true"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3WriteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*aws-data-exchange*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet",
        "aws-marketplace:GetAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementApprovalRequests",
        "aws-marketplace:AcceptAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:RejectAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:UpdateAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftConditionalActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:AuthorizeDataShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "redshift:ConsumerIdentifier" : "ADX"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeDataSharesForProducer",
```

```
        "redshift:DescribeDataShares"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataExchangeReadOnly

Description : accorde un accès en lecture seule à AWS Data Exchange et aux AWS Marketplace actions utilisant le SDK Console de gestion AWS et.

`AWSDataExchangeReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDataExchangeReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 novembre 2019, 19:27 UTC
- Heure modifiée : 24 octobre 2024, 14h40 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:GetAsset",
        "dataexchange:GetDataSet",
        "dataexchange:GetEventAction",
        "dataexchange:GetJob",
        "dataexchange:GetRevision",
        "dataexchange:GetDataGrant",
        "dataexchange:GetReceivedDataGrant",
        "dataexchange:ListDataGrants",
        "dataexchange:ListReceivedDataGrants",
        "dataexchange:ListDataSetRevisions",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "dataexchange:ListEventActions",
        "dataexchange:ListJobs",
        "dataexchange:ListRevisionAssets",
        "dataexchange:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
```

```
        "aws-marketplace:GetAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementRequests",
        "aws-marketplace:GetAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementApprovalRequests",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms",
        "aws-marketplace:ListPrivateListings",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataExchangeServiceRolePolicyForLicenseManagement

Description : Permet à AWS Data Exchange d'accéder Services AWS aux ressources utilisées ou gérées par AWS Data Exchange pour la gestion des licences.

`AWSDataExchangeServiceRolePolicyForLicenseManagement`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service

- Heure de création : 10 octobre 2024, 14:54 UTC
- Heure modifiée : 10 octobre 2024, 14:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDataExchangeServiceRolePolicyForLicenseManagement`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowLicenseManagerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "license-manager:ListDistributedGrants",
        "license-manager:GetGrant",
        "license-manager:CreateGrantVersion",
        "license-manager:DeleteGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataExchangeServiceRolePolicyForOrganizationDiscovery

Description : Permet à AWS Data Exchange de lire les données relatives à votre AWS organisation afin de déterminer votre éligibilité à la distribution de licences AWS Data Exchange.

`AWSDataExchangeServiceRolePolicyForOrganizationDiscovery`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 10 octobre 2024, 14:33 UTC
- Heure modifiée : 10 octobre 2024, 14:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDataExchangeServiceRolePolicyForOrganizationDiscovery`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAWSOrganizationsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
```

```
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataExchangeSubscriberFullAccess

Description : accorde aux abonnés aux données l'accès à AWS Data Exchange et aux AWS Marketplace actions à l'aide du SDK Console de gestion AWS et. Il fournit également un accès sélectif aux services connexes nécessaires pour tirer pleinement parti de AWS Data Exchange.

`AWSDataExchangeSubscriberFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDataExchangeSubscriberFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 novembre 2019, 19:27 UTC
- Heure modifiée : 21 mai 2024, 17:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeSubscriberFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:Get*",
        "dataexchange:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeExportActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateJob",
        "dataexchange:StartJob",
        "dataexchange:CancelJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "dataexchange:JobType" : [
            "EXPORT_ASSETS_TO_S3",
            "EXPORT_ASSET_TO_SIGNED_URL",
            "EXPORT_REVISIONS_TO_S3"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeEventActionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateEventAction",
        "dataexchange:UpdateEventAction",
```

```
        "dataexchange:DeleteEventAction",
        "dataexchange:SendApiAsset"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3GetActionConditionalResourceAndADX",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*aws-data-exchange*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceSubscriberActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:Unsubscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:GetAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementRequests",
        "aws-marketplace:CancelAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListPrivateListings"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSActions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataLifecycleManagerServiceRole

Description : fournit les autorisations appropriées à AWS Data Lifecycle Manager pour prendre des mesures sur les AWS ressources

`AWSDataLifecycleManagerServiceRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDataLifecycleManagerServiceRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 6 juillet 2018, 19:34 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSDataLifecycleManagerServiceRole`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:EnableFastSnapshotRestores",
        "ec2:DescribeFastSnapshotRestores",
        "ec2:DisableFastSnapshotRestores",
        "ec2:CopySnapshot",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
        "ec2:ModifySnapshotTier",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AwsDataLifecycleRule.managed-cwe.*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement

Description : fournit les autorisations appropriées à AWS Data Lifecycle Manager pour prendre des mesures sur les AWS ressources pour la gestion des AMI

`AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 21 octobre 2020, 19:39 UTC
- Heure modifiée : 19 août 2021, 17:03 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteSnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:ResetImageAttribute",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:ModifyImageAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:EnableImageDeprecation",
        "ec2:DisableImageDeprecation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::image/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess

Description : fournit à Amazon Data Lifecycle Manager l'autorisation d'effectuer les actions de Systems Manager requises pour exécuter des pré-scripts et des post-scripts sur toutes les instances Amazon EC2.

`AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 31 octobre 2023, 20:29 UTC
- Heure modifiée : 16 novembre 2023, 22:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSSMReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowTaggedSSMDocumentsOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DLMScriptsAccess" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSpecificAWSOwnedSSMDocuments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CreateVssSnapshot",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSystemsManagerSAP-CreateDLMSnapshotForSAPHANA"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowAllEC2Instances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataPipeline_FullAccess

Description : fournit un accès complet à Data Pipeline, un accès aux listes pour les rôles S3, DynamoDB, Redshift, RDS, SNS et IAM, et un accès PassRole pour les rôles par défaut.

`AWSDataPipeline_FullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDataPipeline_FullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 janvier 2017, 23:14 UTC
- Heure modifiée : 17 août 2017, 18:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataPipeline_FullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "s3:List*",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "sns:ListTopics",
```

```
        "sns:Subscribe",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "datapipeline:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultResourceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultRole"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataPipeline_PowerUser

Description : fournit un accès complet à Data Pipeline, un accès aux listes pour les rôles S3, DynamoDB, Redshift, RDS, SNS et IAM, et un accès PassRole pour les rôles par défaut.

`AWSDataPipeline_PowerUser`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDataPipeline_PowerUser` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 janvier 2017, 23:16 UTC
- Heure modifiée : 17 août 2017, 18:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataPipeline_PowerUser`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "s3:List*",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "sns:ListTopics",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "datapipeline:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultResourceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultRole"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataSyncDiscoveryServiceRolePolicy

Description : Permet à DataSync Discovery de s'intégrer à d'autres AWS services en votre nom.

`AWSDataSyncDiscoveryServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 20 mars 2023, 22:19 UTC
- Heure modifiée : 20 mars 2023, 22:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDataSyncDiscoveryServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:datasync!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "datasync",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:logs:*:*:log-group:/aws/datasync*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:*:logs:*:*:log-group:/aws/datasync:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataSyncFullAccess

Description : fournit un accès complet AWS DataSync et un accès minimal à ses dépendances

`AWSDataSyncFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDataSyncFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 janvier 2019, 19:40 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataSyncFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v16 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataSyncFullAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datasync:*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "outposts:ListOutposts",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3-outposts:ListAccessPoints",
        "s3-outposts:ListRegionalBuckets",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DataSyncPassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "datasync.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncCreateSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/datasync.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDataSync",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "datasync.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncSecretsManagerCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:aws-datasync!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncSecretsManagerAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:aws-datasync!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "aws-
datasync",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataSyncReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à AWS DataSync

`AWSDataSyncReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDataSyncReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 janvier 2019, 19:18 UTC

- Heure modifiée : 30 juin 2020, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataSyncReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datasync:Describe*",
        "datasync:List*",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataSyncServiceRolePolicy

Description : Permet DataSync d'intégrer d'autres AWS services en votre nom

`AWSDataSyncServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 09 octobre 2024, 17:45 UTC
- Heure modifiée : 15 avril 2025, 16:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDataSyncServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataSyncCloudWatchLogCreateAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:logs:*:*:log-group:/aws/datasync*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncCloudWatchLogStreamUpdateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:logs:*:*:log-group:/aws/datasync*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncSecretsManagerReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:aws-datasync!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "aws-
datasync",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeadlineCloud-FleetWorker

Description : Permet aux employés de AWS Deadline Cloud d'exécuter des tâches sur une ferme.

`AWSDeadlineCloud-FleetWorker`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDeadlineCloud-FleetWorker` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 avril 2024, 17:21 UTC
- Heure modifiée : 1 avril 2024, 17:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-FleetWorker`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RunTasksPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeFleetRoleForWorker",
        "deadline:UpdateWorker",
        "deadline:UpdateWorkerSchedule",
```

```
        "deadline:BatchGetJobEntity",
        "deadline:AssumeQueueRoleForWorker"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms

Description : Permet aux utilisateurs d'accéder au poste de travail des utilisateurs aux fermes AWS Deadline Cloud avec Read-Only des autorisations limitées pour appeler les autres services nécessaires. Associez cette politique au rôle d'utilisateur associé à votre studio.

`AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 avril 2024, 16:54 UTC
- Heure modifiée : 29 mai 2026, 20:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AdditionalPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "deadline:GetApplicationVersion",
        "deadline:GetMonitorSettings",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OwnerLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToFarm",
        "deadline:AssociateMemberToFleet",
        "deadline:AssociateMemberToJob",
        "deadline:AssociateMemberToQueue",
        "deadline:CreateBudget",
        "deadline:DeleteBudget",
        "deadline:DisassociateMemberFromFarm",
        "deadline:DisassociateMemberFromFleet",
        "deadline:DisassociateMemberFromJob",
        "deadline:DisassociateMemberFromQueue",
```

```
        "deadline:GetBudget",
        "deadline:GetSessionsStatisticsAggregation",
        "deadline:ListBudgets",
        "deadline:StartSessionsStatisticsAggregation",
        "deadline:UpdateBudget"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "OWNER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToFarm",
        "deadline:AssociateMemberToFleet",
        "deadline:AssociateMemberToJob",
        "deadline:AssociateMemberToQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ],
          "deadline:MembershipLevel" : [
            "MANAGER",
```

```
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberDisassociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:DisassociateMemberFromFarm",
        "deadline:DisassociateMemberFromFleet",
        "deadline:DisassociateMemberFromJob",
        "deadline:DisassociateMemberFromQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OwnerManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListFarmMembers",
        "deadline:ListFleetMembers",
        "deadline:ListJobMembers",
        "deadline:ListQueueMembers",
        "deadline:UpdateJob",
        "deadline:UpdateSession",
```

```
        "deadline:UpdateStep",
        "deadline:UpdateTask"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OwnerManagerContributorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeQueueRoleForUser",
        "deadline:CreateJob"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllLevelsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeFleetRoleForRead",
        "deadline:AssumeQueueRoleForRead",
        "deadline:GetFarm",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetJob",
```

```
        "deadline:GetJobTemplate",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetSession",
        "deadline:GetSessionAction",
        "deadline:GetStep",
        "deadline:GetStorageProfile",
        "deadline:GetStorageProfileForQueue",
        "deadline:GetTask",
        "deadline:GetVolume",
        "deadline:GetWorker",
        "deadline:ListJobParameterDefinitions",
        "deadline:ListQueueEnvironments",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListSessionActions",
        "deadline:ListSessions",
        "deadline:ListSessionsForWorker",
        "deadline:ListStepConsumers",
        "deadline:ListStepDependencies",
        "deadline:ListSteps",
        "deadline:ListStorageProfiles",
        "deadline:ListStorageProfilesForQueue",
        "deadline:ListTasks",
        "deadline:ListVolumes",
        "deadline:ListWorkers",
        "deadline:SearchJobs",
        "deadline:SearchSteps",
        "deadline:SearchTasks",
        "deadline:SearchWorkers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ListBasedOnMembership",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListFarms",
        "deadline:ListFleets",
        "deadline:ListJobs",
        "deadline:ListQueues"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "deadline:RequesterPrincipalId" : "${deadline:PrincipalId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets

Description : Permet aux utilisateurs d'accéder au poste de travail des utilisateurs aux flottes de AWS Deadline Cloud avec Read-Only des autorisations limitées pour appeler les autres services nécessaires. Associez cette politique au rôle d'utilisateur associé à votre studio.

`AWSDeadlineCloud-UserAccessFleetsest` une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 avril 2024, 17:01 UTC

- Heure modifiée : 29 mai 2026, 21:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AdditionalPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "deadline:GetApplicationVersion",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OwnerLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToFleet",
        "deadline:DisassociateMemberFromFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FleetMembershipLevels" : [
            "OWNER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FleetMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ],
          "deadline:MembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberDisassociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:DisassociateMemberFromFleet"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FleetMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OwnerManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListFleetMembers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FleetMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllLevelsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeFleetRoleForRead",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetVolume",
```

```
        "deadline:GetWorker",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListSessionsForWorker",
        "deadline:ListVolumes",
        "deadline:ListWorkers",
        "deadline:SearchWorkers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FleetMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListBasedOnMembership",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListFleets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "deadline:RequesterPrincipalId" : "${deadline:PrincipalId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs

Description : permet aux utilisateurs d'accéder aux tâches de AWS Deadline Cloud sur le poste de travail avec des autorisations limitées en lecture seule pour appeler les autres services nécessaires. Associez cette politique au rôle d'utilisateur associé à votre studio.

`AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 avril 2024, 17:05 UTC
- Heure modifiée : 07 octobre 2024, 18:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AdditionalPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "deadline:GetApplicationVersion",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OwnerLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToJob",
        "deadline:DisassociateMemberFromJob"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:JobMembershipLevels" : [
            "OWNER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToJob"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:JobMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ],
          "deadline:MembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberDisassociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:DisassociateMemberFromJob"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:JobMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OwnerManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "deadline:ListJobMembers",
        "deadline:UpdateJob",
        "deadline:UpdateSession",
        "deadline:UpdateStep",
        "deadline:UpdateTask"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:JobMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllLevelsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:GetJob",
        "deadline:GetJobTemplate",
        "deadline:GetSession",
        "deadline:GetSessionAction",
        "deadline:GetStep",
        "deadline:GetTask",
        "deadline:ListJobParameterDefinitions",
        "deadline:ListSessionActions",
        "deadline:ListSessions",
        "deadline:ListStepConsumers",
        "deadline:ListStepDependencies",
        "deadline:ListSteps",
        "deadline:ListTasks",
        "deadline:SearchSteps",
        "deadline:SearchTasks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
```

```
          "deadline:JobMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListBasedOnMembership",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListJobs"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "deadline:RequesterPrincipalId" : "${deadline:PrincipalId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues

Description : fournit aux utilisateurs un accès aux files d'attente de AWS Deadline Cloud avec des autorisations limitées en lecture seule pour appeler les autres services nécessaires. Associez cette politique au rôle d'utilisateur associé à votre studio.

`AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 avril 2024, 17:10 UTC
- Heure modifiée : 07 octobre 2024, 18:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AdditionalPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "deadline:GetApplicationVersion",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OwnerLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToJob",
        "deadline:AssociateMemberToQueue",
        "deadline:DisassociateMemberFromJob",
        "deadline:DisassociateMemberFromQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "OWNER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToJob",
        "deadline:AssociateMemberToQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
```

```
          ],
          "deadline:MembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberDisassociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:DisassociateMemberFromJob",
        "deadline:DisassociateMemberFromQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OwnerManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListJobMembers",
        "deadline:ListQueueMembers",
        "deadline:UpdateJob",
        "deadline:UpdateSession",
        "deadline:UpdateStep",
```

```
        "deadline:UpdateTask"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OwnerManagerContributorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeQueueRoleForUser",
        "deadline:CreateJob"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllLevelsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeQueueRoleForRead",
        "deadline:GetJob",
        "deadline:GetJobTemplate",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
```

```
        "deadline:GetSession",
        "deadline:GetSessionAction",
        "deadline:GetStep",
        "deadline:GetStorageProfileForQueue",
        "deadline:GetTask",
        "deadline:ListJobParameterDefinitions",
        "deadline:ListQueueEnvironments",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListSessionActions",
        "deadline:ListSessions",
        "deadline:ListStepConsumers",
        "deadline:ListStepDependencies",
        "deadline:ListSteps",
        "deadline:ListStorageProfilesForQueue",
        "deadline:ListTasks",
        "deadline:SearchJobs",
        "deadline:SearchSteps",
        "deadline:SearchTasks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListBasedOnMembership",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListJobs",
        "deadline:ListQueues"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "deadline:RequesterPrincipalId" : "${deadline:PrincipalId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeadlineCloud-WorkerHost

Description : Permet aux hôtes de AWS Deadline Cloud de rejoindre une flotte dans une ferme.

`AWSDeadlineCloud-WorkerHost`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDeadlineCloud-WorkerHost` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 avril 2024, 17:28 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-WorkerHost`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "JoinFleetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:CreateWorker",
        "deadline:AssumeFleetRoleForWorker"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagWorkerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:deadline:*:*:farm/*/fleet/*/worker/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}",
          "deadline:CalledAction" : "CreateWorker"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListFleetTagsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListTagsForResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:deadline:*:*:farm/*/fleet/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}",
          "deadline:CalledAction" : "CreateWorker"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy

Description : Cette politique spécifie les autorisations requises par les fonctions DeepLens administratives lambda exécutées sur un appareil DeepLens

`AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2017, 15:47 UTC
- Heure modifiée : 11 juin 2019, 23h11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeepLensS3ObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::deeplens*/*",
        "arn:aws:s3:::deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensGreenGrassCloudWatchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/greengrass/*"
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deeplens:*"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensKinesisVideoAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:CreateStream",
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:PutMedia"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeepLensServiceRolePolicy

Description : accorde AWS DeepLens l'accès aux Services AWS ressources et aux rôles nécessaires DeepLens et à ses dépendances, notamment l'IoT, S3 GreenGrass et AWS Lambda.

`AWSDeepLensServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDeepLensServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service

- Heure de création : 29 novembre 2017, 15:46 UTC
- Heure modifiée : 25 septembre 2019, 19h25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSDeepLensServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTThingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateThing",
        "iot:DeleteThing",
        "iot:DeleteThingShadow",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThing",
        "iot:UpdateThingShadow"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTCertificateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:DeleteCertificate",
```

```
        "iot:DetachPrincipalPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/deeplens*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTCreateCertificateAndPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:CreatePolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTAttachCertificatePolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachPrincipalPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:policy/deeplens*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThingShadow"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTEndpointAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deeplens:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensS3ObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensCreateS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIAMPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "greengrass.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIAMLambdaPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSDeepLens*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSDeepLens*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensGreenGrassAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "greengrass:AssociateRoleToGroup",
        "greengrass:AssociateServiceRoleToAccount",
```

```
        "greengrass:CreateResourceDefinition",
        "greengrass:CreateResourceDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateCoreDefinition",
        "greengrass:CreateCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateDeployment",
        "greengrass:CreateFunctionDefinition",
        "greengrass:CreateFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateGroup",
        "greengrass:CreateGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:CreateGroupVersion",
        "greengrass:CreateLoggerDefinition",
        "greengrass:CreateLoggerDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateSubscriptionDefinition",
        "greengrass:CreateSubscriptionDefinitionVersion",
        "greengrass:DeleteCoreDefinition",
        "greengrass:DeleteFunctionDefinition",
        "greengrass:DeleteGroup",
        "greengrass:DeleteLoggerDefinition",
        "greengrass:DeleteSubscriptionDefinition",
        "greengrass:DisassociateRoleFromGroup",
        "greengrass:DisassociateServiceRoleFromAccount",
        "greengrass:GetAssociatedRole",
        "greengrass:GetConnectivityInfo",
        "greengrass:GetCoreDefinition",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:GetDeploymentStatus",
        "greengrass:GetDeviceDefinition",
        "greengrass:GetDeviceDefinitionVersion",
        "greengrass:GetFunctionDefinition",
        "greengrass:GetFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:GetGroupCertificateConfiguration",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetLoggerDefinition",
        "greengrass:GetLoggerDefinitionVersion",
        "greengrass:GetResourceDefinition",
        "greengrass:GetServiceRoleForAccount",
        "greengrass:GetSubscriptionDefinition",
        "greengrass:GetSubscriptionDefinitionVersion",
        "greengrass:ListCoreDefinitionVersions",
        "greengrass:ListCoreDefinitions",
        "greengrass:ListDeployments",
        "greengrass:ListDeviceDefinitionVersions",
```

```
        "greengrass:ListDeviceDefinitions",
        "greengrass:ListFunctionDefinitionVersions",
        "greengrass:ListFunctionDefinitions",
        "greengrass:ListGroupCertificateAuthorities",
        "greengrass:ListGroupVersions",
        "greengrass:ListGroups",
        "greengrass:ListLoggerDefinitionVersions",
        "greengrass:ListLoggerDefinitions",
        "greengrass:ListSubscriptionDefinitionVersions",
        "greengrass:ListSubscriptionDefinitions",
        "greengrass:ResetDeployments",
        "greengrass:UpdateConnectivityInfo",
        "greengrass:UpdateCoreDefinition",
        "greengrass:UpdateDeviceDefinition",
        "greengrass:UpdateFunctionDefinition",
        "greengrass:UpdateGroup",
        "greengrass:UpdateGroupCertificateConfiguration",
        "greengrass:UpdateLoggerDefinition",
        "greengrass:UpdateSubscriptionDefinition",
        "greengrass:UpdateResourceDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensLambdaAdminFunctionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:deeplens*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DeepLensLambdaUsersFunctionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListVersionsByFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensSageMakerWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensSageMakerReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeTrainingJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensKinesisVideoStreamAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:CreateStream",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:DeleteStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/deeplens*/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensKinesisVideoEndpointAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeepRacerAccountAdminAccess

Description : accès DeepRacer administrateur à toutes les actions, y compris le basculement entre le mode multi-utilisateur et le mode mono-utilisateur.

`AWSDeepRacerAccountAdminAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDeepRacerAccountAdminAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 octobre 2021, 01:27 UTC
- Heure modifiée : 28 octobre 2021, 01:27 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepRacerAccountAdminAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeepRacerAdminAccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deepracer:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "deepracer:UserToken" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy

Description : Permet CloudFormation de créer et de gérer des AWS piles et des ressources en votre nom.

`AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 février 2019, 21:59 UTC
- Heure modifiée : 14 juin 2019, 17:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateNetworkAcl",
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
        "ec2:DeleteNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:ReleaseAddress",
```

```
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSDeepRacerLambdaAccessRole",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UpdateFunctionCode"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*DeepRacer*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Deepracer*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*deepracer*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:DeleteBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*DeepRacer*",
```

```
        "arn:aws:s3:::*Deepracer*",
        "arn:aws:s3:::*deepracer*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "robomaker:CreateSimulationApplication",
        "robomaker:CreateSimulationApplicationVersion",
        "robomaker:DeleteSimulationApplication",
        "robomaker:DescribeSimulationApplication",
        "robomaker:ListSimulationApplications",
        "robomaker:TagResource",
        "robomaker:UpdateSimulationApplication"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:robomaker:*:*:/createSimulationApplication",
        "arn:aws:robomaker:*:*:simulation-application/deepracer*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess

Description : Accès utilisateur DeepRacer MultiUser par défaut pour utiliser deepracer en mode multi-utilisateurs

`AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 octobre 2021, 01:27 UTC
- Heure modifiée : 28 octobre 2021, 01:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deepracer:Add*",
        "deepracer:Remove*",
        "deepracer:Create*",
        "deepracer:Perform*",
        "deepracer:Clone*",
        "deepracer:Get*",
        "deepracer:List*",
        "deepracer:Edit*",
        "deepracer:Start*",
        "deepracer:Set*",
        "deepracer:Update*",
        "deepracer:Delete*",
```

```
        "deepracer:Stop*",
        "deepracer:Import*",
        "deepracer:Tag*",
        "deepracer:Untag*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "deepracer:UserToken" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "deepracer:MultiUser" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deepracer:GetAccountConfig",
        "deepracer:GetTrack",
        "deepracer:ListTracks",
        "deepracer:TestRewardFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "deepracer:Admin*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeepRacerFullAccess

Description : fournit un accès complet à AWS DeepRacer. Fournit également un accès sélectif aux services connexes (par exemple, S3).

`AWSDeepRacerFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDeepRacerFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 octobre 2020, 22:03 UTC
- Heure modifiée : 5 octobre 2020, 22:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepRacerFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*DeepRacer*",
        "arn:aws:s3:::*Deepracer*",
        "arn:aws:s3:::*deepracer*",
        "arn:aws:s3:::dr-*",
        "arn:aws:s3:::*DeepRacer*/*",
        "arn:aws:s3:::*Deepracer*/*",
        "arn:aws:s3:::*deepracer*/*",
        "arn:aws:s3:::dr-*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy

Description : Permet RoboMaker de créer les ressources nécessaires et d'appeler AWS les services en votre nom.

`AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 février 2019, 21:59 UTC
- Heure modifiée : 28 février 2019, 21:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "robomaker:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/robomaker/SimulationJobs",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/robomaker/SimulationJobs:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*DeepRacer*",
        "arn:aws:s3:::*Deepracer*",
        "arn:aws:s3:::*deepracer*",
        "arn:aws:s3:::dr-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/DeepRacer" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:CreateStream",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:PutMedia",
        "kinesisvideo:TagStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/dr-*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeepRacerServiceRolePolicy

Description : Permet DeepRacer de créer les ressources nécessaires et d'appeler AWS les services en votre nom.

`AWSDeepRacerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDeepRacerServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 28 février 2019, 21:58 UTC
- Heure modifiée : 12 juin 2019, 20h55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSDeepRacerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deepracer:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "robomaker:*",
        "sagemaker:*",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DetectStackDrift",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSDeepRacer*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSDeepRacer*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
```

```
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:UpdateFunctionCode"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*DeepRacer*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Deepracer*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*deepracer*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*dr-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*DeepRacer*",
        "arn:aws:s3:::*Deepracer*",
        "arn:aws:s3:::*deepracer*",
        "arn:aws:s3:::dr-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/DeepRacer" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:CreateStream",
        "kinesisvideo:DeleteStream",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:GetHLSStreamingSessionURL",
        "kinesisvideo:GetMedia",
        "kinesisvideo:PutMedia",
        "kinesisvideo:TagStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/dr-*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDenyAll

Description : Refuser tout accès.

`AWSDenyAll`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDenyAll` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 mai 2019, 22:36 UTC
- Heure modifiée : 18 décembre 2023, 16:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDenyAll`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DenyAll",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeviceFarmFullAccess

Description : fournit un accès complet à toutes les opérations de AWS Device Farm.

`AWSDeviceFarmFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDeviceFarmFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 juillet 2015, 16:37 UTC
- Heure modifiée : 13 juillet 2015, 16:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeviceFarmFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "devicefarm:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeviceFarmServiceRolePolicy

Description : Autorisez AWS Device Farm à appeler EC2 Network APIs en votre nom.

`AWSDeviceFarmServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 20 septembre 2022, 21:02 UTC
- Heure modifiée : 20 septembre 2022, 21:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDeviceFarmServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeviceFarmTestGridServiceRolePolicy

Description : Autorisez AWS Device Farm à appeler EC2 APIs en votre nom.

`AWSDeviceFarmTestGridServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 mai 2021, 22:01 UTC
- Heure modifiée : 26 mai 2021, 22:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDeviceFarmTestGridServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDirectConnectFullAccess

Description : Fournit un accès complet à AWS Direct Connect via le Console de gestion AWS.

`AWSDirectConnectFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDirectConnectFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 30 avril 2019, 15:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectConnectFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "directconnect:*",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DescribeTransitGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDirectConnectReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à AWS Direct Connect via le Console de gestion AWS.

`AWSDirectConnectReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDirectConnectReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 18 mai 2020, 18:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectConnectReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:Describe*",
        "directconnect:List*",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DescribeTransitGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDirectConnectServiceRolePolicy

Description : fournit à AWS Direct Connect l'autorisation de créer et de gérer AWS des ressources en votre nom.

`AWSDirectConnectServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 14 janvier 2021, 18:35 UTC
- Heure modifiée : 14 janvier 2021, 18:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDirectConnectServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*directconnect*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDirectoryServiceDataFullAccess

Description : fournit un accès complet aux données du AWS Directory Service.

`AWSDirectoryServiceDataFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDirectoryServiceDataFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 septembre 2024, 21h45 UTC
- Heure modifiée : 18 septembre 2024, 21h45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectoryServiceDataFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "DSDataFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:AccessDSData",
        "ds-data:AddGroupMember",
        "ds-data:CreateGroup",
        "ds-data:CreateUser",
        "ds-data:DeleteGroup",
        "ds-data:DeleteUser",
        "ds-data:DescribeGroup",
        "ds-data:DescribeUser",
        "ds-data:DisableUser",
        "ds-data:ListGroupMembers",
        "ds-data:ListGroups",
        "ds-data:ListGroupsForMember",
        "ds-data:ListUsers",
        "ds-data:RemoveGroupMember",
        "ds-data:SearchGroups",
        "ds-data:SearchUsers",
        "ds-data:UpdateGroup",
        "ds-data:UpdateUser"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ds:*:*:directory/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux données du AWS Directory Service

`AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 septembre 2024, 22h00 UTC
- Heure modifiée : 18 septembre 2024, 22h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DSDataReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:AccessDSData",
        "ds-data:DescribeGroup",
        "ds-data:DescribeUser",
        "ds-data:ListGroupMembers",
        "ds-data:ListGroups",
        "ds-data:ListGroupsForMember",
        "ds-data:ListUsers",
        "ds-data:SearchGroups",
```

```
        "ds-data:SearchUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ds:*:*:directory/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDirectoryServiceFullAccess

Description : fournit un accès complet à AWS Directory Service.

`AWSDirectoryServiceFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDirectoryServiceFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 2 avril 2024, 20:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectoryServiceFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DirectoryServiceFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:*",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "iam:ListRoles",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DirectoryServiceEventTopic",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:DirectoryMonitoring*"
    },
    {
      "Sid" : "DirectoryServiceOrganizations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "ds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DirectoryServiceTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au AWS Directory Service.

`AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 25 septembre 2018, 21:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ds:Check*",
        "ds:Describe*",
        "ds:Get*",
```

```
        "ds:List*",
        "ds:Verify*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy

Description : Politique relative au rôle lié au service d'annuaire

`AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service

- Heure de création : 11 juillet 2025, 00:22 UTC
- Heure modifiée : 11 juillet 2025, 00:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SSMSendCommandPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RunPowerShellScript",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2DescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetConnectionStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy

Description : fournit un accès en écriture aux AWS ressources requises pour AWS Discovery Continuous Export

`AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 août 2018, 18:29 UTC
- Heure modifiée : 8 juin 2021, 17:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetTableVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-application-discovery-service-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-discovery-service/firehose:log-
stream:*"
      ]
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy

Description : Permet à DMS Fleet Advisor de gérer les CloudWatch métriques en votre nom.

`AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 6 mars 2023, 09:10 UTC
- Heure modifiée : 6 mars 2023, 09:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
    "Resource" : "*",
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "cloudwatch:namespace" : "AWS/DMS/FleetAdvisor"
      }
    }
  }
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDMSServerlessServiceRolePolicy

Description : accorde des autorisations AWS DMS Serverless pour créer et gérer les ressources DMS de votre compte en votre nom

`AWSDMSServerlessServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 18 mai 2023, 20:28 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDMSServerlessServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "id0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:CreateReplicationInstance",
        "dms:CreateReplicationTask"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "dms:req-tag/ResourceCreatedBy" : "DMSServerless"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "id1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:DescribeReplicationInstances",
        "dms:DescribeReplicationTasks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "id2",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "dms:StartReplicationTask",
        "dms:StopReplicationTask",
        "dms:ModifyReplicationTask",
        "dms:DeleteReplicationTask",
        "dms:ModifyReplicationInstance",
        "dms:DeleteReplicationInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:rep:*",
        "arn:aws:dms:*:*:task:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/ResourceCreatedBy" : "DMSServerless"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "id3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:TestConnection",
        "dms:DeleteConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:rep:*",
        "arn:aws:dms:*:*:endpoint:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "id4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObjectTagging"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::dms-serverless-premigration-results-*",
        "arn:aws:s3:::dms-premigration-results-*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "id5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::dms-serverless-premigration-results-*",
        "arn:aws:s3:::dms-premigration-results-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "id6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:StartReplicationTaskAssessmentRun"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:task:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy

Description : Permet à EC2 Capacity Manager de gérer les ressources de capacité et de s'intégrer aux AWS Organizations en votre nom.

`AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 09 octobre 2025, 22:04 UTC
- Heure modifiée : 9 octobre 2025, 22:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsDefaultReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsListDelegatedAdministratorsAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "ec2.capacitymanager.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy

Description : Permet au service EC2 CapacityReservation Fleet de gérer les réservations de capacité

`AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 29 septembre 2021, 14:43 UTC
- Heure modifiée : 3 mars 2025, 23h22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateCapacityReservation",
```

```
        "ec2:CancelCapacityReservation",
        "ec2:ModifyCapacityReservation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:CapacityReservationFleet" : "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation-fleet/
crf-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateCapacityReservation"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSEC2FleetServiceRolePolicy

Description : Permet à EC2 Fleet de lancer et de gérer des instances.

`AWSEC2FleetServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 21 mars 2018, 00:08 UTC
- Heure modifiée : 4 mai 2020, 20:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2FleetServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EC2SpotManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "spot.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-instances-request/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2:fleet-id" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy

Description : Permet à EC2 Spot Fleet de lancer et de gérer des instances de flotte Spot

`AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 23 octobre 2017, 19:13 UTC
- Heure modifiée : 16 mars 2020, 19:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-instances-request/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-fleet-request/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2spot:fleet-request-id" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSEC2SpotServiceRolePolicy

Description : Permet à EC2 Spot de lancer et de gérer des instances ponctuelles

`AWSEC2SpotServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 18 septembre 2017, 18:51 UTC
- Heure modifiée : 12 décembre 2018, 00:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2SpotServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "ec2:InstanceMarketType" : "spot"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSEC2SqlHaInstancePolicy

Description : autorisations d'instance Amazon EC2 permettant au service EC2 SQL High Availability de détecter l'état de haute disponibilité de l'instance via le profil d'instance EC2.

`AWSEC2SqlHaInstancePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSEC2SqlHaInstancePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 novembre 2025, 01:49 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSEC2SqlHaInstancePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/SqlHaMonitored" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AWSEc2SqlHa" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSEC2SqlHaServiceRolePolicy

Description : autorisations du service EC2 SQL High Availability pour détecter les instances standby/passive

`AWSEC2SqlHaServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 13 novembre 2025, 01:34 UTC
- Heure modifiée : 13 novembre 2025, 01:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2SqlHaServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSSMSendCommandToTaggedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/SqlHaMonitored" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMSendCommandOfOwnedDoc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-DetectSqlHa*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMNonMutating",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:ListCommandInvocations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2NonMutating",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventsMutateManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "ec2sqlha.amazonaws.com",
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
```

```
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AWSEC2SqlHa*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventsNonMutatingManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AWSEC2SqlHa*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSEC2VssRestorePolicy

Description : accorde à Amazon EC2 et AWS SSM les autorisations nécessaires pour restaurer la base de données SQL Server à partir de snapshots cohérents avec les applications créés par VSS. AWS

`AWSEC2VssRestorePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSEC2VssRestorePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 mars 2026, 23h12 UTC
- Heure modifiée : 25 mars 2026, 23h12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSEC2VssRestorePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateVolumeAccessVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AwsVssConfig" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "ec2:ParentSnapshot" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateVolumeAccessSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/AwsVssConfig" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateVolumeWithTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVolume"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AttachVolumeAccessVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:AttachVolume",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/AwsVssConfig" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AttachVolumeAccessInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:AttachVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeVolumes",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeSnapshots",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeSnapshots",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstanceAttribute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeInstanceAttribute",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "SsmAutomationRead",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:ListCommandInvocations",
        "ssm:ListCommands"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SsmRunCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-PrepareVssRestore",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-RunVssRestoreForSqlDatabase"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSEC2VssSnapshotPolicy

Description : Cette politique est associée au rôle IAM associé à vos instances Windows Amazon EC2 afin de permettre à la solution Amazon EC2 VSS de créer et d'ajouter des balises aux Amazon Machine Images (AMI) et aux instantanés EBS.

`AWSEC2VssSnapshotPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSEC2VssSnapshotPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mars 2024, 16:32 UTC
- Heure modifiée : 20 novembre 2024, 17:44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSEC2VssSnapshotPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeInstanceInfo",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:SourceInstanceARN" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/${ec2:InstanceId}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CreateSnapshotsWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AwsVssConfig" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsAccessInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:SourceInstanceARN" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/${ec2:InstanceId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsAccessVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateImageWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateImage"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AwsVssConfig" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateImageAccessInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:SourceInstanceARN" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/${ec2:InstanceId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnResourceCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateImage",
            "CreateSnapshots"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CreateTagsAfterResourceCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/AwsVssConfig" : "*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AppConsistent",
            "Device"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeImagesAndSnapshots",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder aux AWS services et aux ressources utilisés ou gérés par le AWS cache d'extraction ECR

`AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 26 novembre 2021, 21:51 UTC
- Heure modifiée : 12 mai 2026, 18:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ECR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
```

```
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchImportUpstreamImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetImageCopyStatus"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecr-pullthroughcache/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role

Description : dans votre environnement de création de plateforme personnalisé, accordez à l'instance l'autorisation de lancer une instance EC2, de créer un instantané EBS et une AMI, de diffuser des journaux vers Amazon CloudWatch Logs et de stocker des artefacts dans Amazon S3.

`AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 février 2017, 22:50 UTC
- Heure modifiée : 21 février 2017, 22:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2Access",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CreateKeypair",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteKeypair",
```

```
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:GetPasswordData",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BucketAccess",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAccess",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
```

```
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/platform/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkEKSImageBuild

Description : autorisations nécessaires à Elastic Beanstalk pour créer des images de conteneurs pour le compte du client.

`AWSElasticBeanstalkEKSImageBuild`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticBeanstalkEKSImageBuild` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 2 juillet 2026, 21:27 UTC
- Heure modifiée : 2 juillet 2026, 21h27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkEKSImageBuild`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3SourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECRAuthToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECRPublicAuthToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr-public:GetAuthorizationToken",
```

```
        "sts:GetServiceBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECRRepositoryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:CompleteLayerUpload"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/elasticbeanstalk-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/elasticbeanstalk-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkEKSObservability

Description : autorisations d'observabilité pour les environnements Elastic Beanstalk exécutés dans le cluster Elastic Kubernetes Service

`AWSElasticBeanstalkEKSObservability`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticBeanstalkEKSObservability` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 2 juillet 2026, 21:27 UTC
- Heure modifiée : 2 juillet 2026, 21h27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkEKSObservability`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FluentBitS3Plugin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-logs-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-logs-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APSCreateWorkspace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:CreateWorkspace",
        "aps:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "ElasticBeanstalk",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APSManageWorkspace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:DeleteWorkspace",
```

```
        "aps:Describe*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aps:*:*:workspace/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "ElasticBeanstalk",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APSRemoteWrite",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:RemoteWrite"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aps:*:*:workspace/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "ElasticBeanstalk",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkEKSTagging

Description : autorisations nécessaires pour transmettre les balises aux ressources créées par les contrôleurs EKS

`AWSElasticBeanstalkEKSTagging`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticBeanstalkEKSTagging` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 2 juillet 2026, 21:27 UTC
- Heure modifiée : 2 juillet 2026, 21h27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkEKSTagging`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Compute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks:kubernetes-node-class-name" : "*",
```

```
          "aws:RequestTag/eks:kubernetes-node-pool-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Storage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Networking",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks:kubernetes-cni-node-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LoadBalancer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
```

```
        "elasticloadbalancing:CreateRule",
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ShieldProtection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "shield:CreateProtection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ShieldTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "shield:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:shield::*:protection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth

Description : Politique d' AWS Elastic Beanstalk Service pour le système de surveillance de la santé

`AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 8 février 2016, 23:17 UTC
- Heure modifiée : 9 avril 2018, 22:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*:log-stream:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkMaintenance

Description : AWS Politique relative aux rôles de service d'Elastic Beanstalk qui accorde des autorisations limitées pour mettre à jour vos ressources en votre nom à des fins de maintenance.

`AWSElasticBeanstalkMaintenance`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 11 janvier 2019, 23:22 UTC
- Heure modifiée : 29 avril 2024, 21:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticBeanstalkMaintenance`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCloudformationChangeSetOperationsOnElasticBeanstalkStacks",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowElasticBeanstalkStacksUpdateExecuteSuccessfully",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy

Description : cette politique concerne le rôle de service AWS Elastic Beanstalk utilisé pour effectuer des mises à jour gérées des environnements Elastic Beanstalk. Cette politique ne doit pas être associée à d'autres utilisateurs ou rôles. La politique accorde des autorisations étendues pour créer et gérer des ressources sur un certain nombre de AWS services AutoScaling, notamment EC2, ECS, Elastic Load Balancing et CloudFormation. Cette politique autorise également le transfert de tout rôle IAM utilisable avec ces services.

`AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 3 mars 2021, 22:18 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v12 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElasticBeanstalkPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticbeanstalk:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToElasticBeanstalkAndDownstreamServices",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeLoadBalancers",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
```

```
        "logs:DescribeLogGroups",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2BroadOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2RunInstancesOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:LaunchTemplate" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2TerminateInstancesOperationPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" : [
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*",
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECSBroadOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:RegisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECSDeleteClusterOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:DeleteCluster",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/awseb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ASGOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "autoscaling:DetachInstances",
        "autoscaling:DeletePolicy",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
```

```
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:SetDesiredCapacity",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/awseb-e-
*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/eb-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/awseb-e-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CFNOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ELBOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/eb-*",
```

```
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*/awseb-*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*/eb-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CWLogsOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObjectVersionAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSOperationPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Subscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:ElasticBeanstalkNotifications-*"
    },
    {
      "Sid" : "SQSOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:awseb-e-*",
        "arn:aws:sqs:*:*:eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CWPutMetricAlarmOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:awseb-*",
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "CreateCluster",
            "RegisterTaskDefinition"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchTemplateTagPropagationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:createTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate",
            "RunInstances",
            "AllocateAddress"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy

Description : AWS Politique relative aux rôles de service Elastic Beanstalk qui accorde des autorisations limitées pour les mises à jour gérées.

`AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 21 novembre 2019, 22:35 UTC
- Heure modifiée : 13 mars 2026, 16:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToElasticBeanstalkAndDownstreamServices",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SingleInstanceAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:releaseAddress",
        "ec2:allocateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:AssociateAddress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:DeRegisterTaskDefinition",
        "ecs:List*",
        "ecs:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ElasticBeanstalkAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticbeanstalk:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:List*",
        "ec2:Describe*",
        "autoscaling:Describe*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ASG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "autoscaling:DetachInstances",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/awseb-e-
*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/awseb-e-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/eb-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CFN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:CancelUpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*",
```

```
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" : [
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*",
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Obj",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObjectVersionAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CWL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    },
    {
      "Sid" : "ELB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeRegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/awseb-e-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:ElasticBeanstalkNotifications-Environment-*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2LaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLaunchTemplateRunInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:LaunchTemplate" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "RegisterTaskDefinition"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchTemplateTagPropagationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:createTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate",
            "RunInstances",
            "AllocateAddress"
          ]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker

Description : Fournissez aux instances de votre environnement Docker multiconteneur l'accès pour utiliser Amazon EC2 Container Service afin de gérer les tâches de déploiement de conteneurs.

`AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 8 février 2016, 23:15 UTC
- Heure modifiée : 29 avril 2026, 19:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ECSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:Poll",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:StopTask",
        "ecs:DiscoverPollEndpoint",
        "ecs:StartTelemetrySession",
        "ecs:RegisterContainerInstance",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:Submit*",
        "ecs:DescribeTasks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "RegisterContainerInstance",
            "StartTask"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisInvokeFoundationModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeModel",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/anthropic.claude-*",
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/amazon.nova-*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisInvokeInferenceProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeModel",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*anthropic.claude-*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*amazon.nova-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "elasticbeanstalk:DescribeEvents",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironmentHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceOperationsFromBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkReadOnly

Description : accorde des autorisations en lecture seule. Permet explicitement aux opérateurs d'obtenir un accès direct pour récupérer des informations sur les ressources liées aux applications AWS Elastic Beanstalk.

`AWSElasticBeanstalkReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticBeanstalkReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 janvier 2021, 19:02 UTC
- Heure modifiée : 19 mai 2026, 13:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ListCertificates",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
```

```
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "autoscaling:DescribeLoadBalancers",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticbeanstalk:Check*",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticbeanstalk:RequestEnvironmentInfo",
        "elasticbeanstalk:RetrieveEnvironmentInfo",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeSSLPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
```

```
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListServerCertificates",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCloudWatchLogsListAndDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCloudWatchLogsRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogEvents"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*:log-stream:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkRoleCore

Description : AWSElastic BeanstalkRoleCore (rôle des opérations Elastic Beanstalk) Permet le fonctionnement de base d'un environnement de service Web.

`AWSElasticBeanstalkRoleCore`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticBeanstalkRoleCore` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 05 juin 2020, 21:48 UTC
- Heure modifiée : 30 avril 2024, 00:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleCore`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TerminateInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroup*",
        "ec2:RevokeSecurityGroup*",
        "ec2:CreateLaunchTemplate*",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LTRunInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:LaunchTemplate" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ASG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:*LoadBalancer*",
        "autoscaling:*AutoScalingGroup",
        "autoscaling:*LaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "autoscaling:DetachInstances",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:*Tags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/awseb-e-
*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/awseb-e-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ASGPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DeletePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EBSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticbeanstalk.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElasticBeanstalk*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticbeanstalk.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Obj",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:Delete*",
        "s3:Get*",
        "s3:Put*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-env-resources-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucket*",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
    },
    {
      "Sid" : "CFN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:ContinueUpdateRollback",
```

```
        "cloudformation:CancelUpdateStack",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:awseb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:Create*",
        "elasticloadbalancing:Delete*",
        "elasticloadbalancing:Modify*",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeRegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:*Tags",
        "elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck",
        "elasticloadbalancing:SetRulePriorities",
        "elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesOfListener"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/awseb-*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/awseb-*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/app/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/awseb-*/*/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListAPIs",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudformation:Describe*",
        "logs:Describe*",
        "ec2:Describe*",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "rds:Describe*",
        "sns:List*",
        "iam:List*",
        "acm:Describe*",
        "acm:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-elasticbeanstalk-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkRoleCWL

Description : (rôle des opérations Elastic Beanstalk) Permet à un environnement de gérer CloudWatch les groupes de journaux Amazon Logs.

`AWSElasticBeanstalkRoleCWL`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticBeanstalkRoleCWL` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 05 juin 2020, 21:49 UTC
- Heure modifiée : 5 juin 2020, 21:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleCWL`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCWL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkRoleECS

Description : (rôle des opérations Elastic Beanstalk) Permet à un environnement Docker à conteneurs multiples de gérer les clusters Amazon ECS.

`AWSElasticBeanstalkRoleECS`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticBeanstalkRoleECS` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 05 juin 2020, 21:47 UTC
- Heure modifiée : 23 mars 2023, 22:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleECS`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowECS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeleteCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:DeRegisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "CreateCluster",
            "RegisterTaskDefinition"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkRoleRDS

Description : (rôle des opérations Elastic Beanstalk) Permet à un environnement d'intégrer une instance Amazon RDS.

`AWSElasticBeanstalkRoleRDS`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticBeanstalkRoleRDS` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 05 juin 2020, 21:46 UTC
- Heure modifiée : 5 juin 2020, 21:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleRDS`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowRDS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CreateDBSecurityGroup",
        "rds:DeleteDBSecurityGroup",
        "rds:AuthorizeDBSecurityGroupIngress",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:DeleteDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:secgrp:awseb-e-*",
        "arn:aws:rds:*:*:db:*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkRoleSNS

Description : (rôle des opérations Elastic Beanstalk) Permet à un environnement d'activer l'intégration des rubriques Amazon SNS.

`AWSElasticBeanstalkRoleSNS`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticBeanstalkRoleSNS` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 05 juin 2020, 21:46 UTC
- Heure modifiée : 5 juin 2020, 21:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleSNS`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowBeanstalkManageSNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:DeleteTopic"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:ElasticBeanstalkNotifications-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSNSPublish",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe",
        "sns:Publish"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier

Description : (rôle des opérations Elastic Beanstalk) Permet à un niveau d'environnement de travail de créer une table Amazon DynamoDB et une file d'attente Amazon SQS.

`AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 05 juin 2020, 21:43 UTC
- Heure modifiée : 5 juin 2020, 21:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSQS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:TagQueue",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:CreateQueue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:awseb-e-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDDB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:TagResource",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DeleteTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/awseb-e-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkService

Description : cette politique est sur le point de devenir obsolète. Consultez la documentation pour obtenir des conseils : https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/ latest/dg/iam -servicerole.html. AWS Politique de rôle d'Elastic Beanstalk Service qui accorde des autorisations pour créer et gérer des ressources (par AutoScaling exemple : EC2, CloudFormation S3, ELB, etc.) en votre nom.

`AWSElasticBeanstalkService`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticBeanstalkService` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 11 avril 2016, 20:27 UTC
- Heure modifiée : 10 mai 2023, 19:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkService`

Version de la politique

Version de la politique : v17 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCloudformationOperationsOnElasticBeanstalkStacks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteCloudwatchLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DeleteLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "CreateCluster",
            "RegisterTaskDefinition"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3OperationsOnElasticBeanstalkBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowLaunchTemplateRunInstances",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:LaunchTemplate" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowELBAddTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "elasticloadbalancing:CreateAction" : [
            "CreateLoadBalancer"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeLoadBalancers",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "autoscaling:DetachInstances",
        "autoscaling:DeletePolicy",
```

```
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:SetDesiredCapacity",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeleteCluster",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "elasticbeanstalk:*",
        "elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer",
```

```
        "elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:ListBucket",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:DeleteProject",
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkServiceRolePolicy

Description : politique AWS Elastic Beanstalk Service Linked Role qui accorde des autorisations pour créer et gérer des ressources (par exemple : AutoScaling EC2, S3, ELB CloudFormation, etc.) en votre nom.

`AWSElasticBeanstalkServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique de Service-linked rôle
- Heure de création : 13 septembre 2017, 23:46 UTC
- Heure modifiée : 03 août 2026, 18:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticBeanstalkServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCloudformationReadOperationsOnElasticBeanstalkStacks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "lambda:GetFunction",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperationsOnHealthStreamingLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSGeneralOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "acm:ListTagsForCertificate",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "iam:GetRole",
        "codebuild:ListProjects",
        "codebuild:BatchGetProjects",
        "tag:GetResources",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources",
        "elasticbeanstalk:DescribeEvents",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
```

```
        "elasticbeanstalk:DescribeConfigurationSettings"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSDefaultHTTPSCertCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:RequestCertificate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/elasticbeanstalk:environment-id" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSDefaultHTTPSCertModifyDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:AddTagsToCertificate",
        "acm:DeleteCertificate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/elasticbeanstalk:environment-id" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSSubnetTag",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "kubernetes.io/role/elb",
            "kubernetes.io/role/internal-elb"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSIamCreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "iam:AWSServiceName" : "eks.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSIamPermissionsImageBuild",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "iam:PassedToService" : [
            "codebuild.amazonaws.com",
            "eks.amazonaws.com",
```

```
            "ec2.amazonaws.com",
            "pods.eks.amazonaws.com",
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSEKSClusterManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:CreateCluster",
        "eks:DeleteCluster",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeUpdate",
        "eks:CreateAccessEntry",
        "eks:DeleteAccessEntry",
        "eks:CreateAddon",
        "eks:CreatePodIdentityAssociation",
        "eks:ListPodIdentityAssociations"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/beanstalk-cluster*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSEKSAddonManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DeleteAddon",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:UpdateAddon"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:addon/beanstalk-cluster*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSEKSAccessEntryManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:AssociateAccessPolicy",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/beanstalk-cluster*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSEKSPodIdentityManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DeletePodIdentityAssociation",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:UpdatePodIdentityAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:podidentityassociation/beanstalk-cluster*/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSCodeBuildProjectManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:UpdateProject",
        "codebuild:StartBuild",
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:BatchGetProjects"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/elasticbeanstalk-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSECRRepositoryManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:PutLifecyclePolicy",
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/elasticbeanstalk-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSCFNStackManagementImageBuild",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
```

```
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/elasticbeanstalk-*-image-build",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/elasticbeanstalk-*-image-build/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSCFNStackManagementClusterSetup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/beanstalk-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSAPSCreateWorkspace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:CreateWorkspace",
        "aps:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "ElasticBeanstalk",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSAPSManageWorkspace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:DeleteWorkspace",
        "aps:Describe*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aps:*:*:workspace/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "ElasticBeanstalk"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSAPSRemoteWrite",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:RemoteWrite"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aps:*:*:workspace/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "ElasticBeanstalk"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSCreateDashboard",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutDashboard",
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch::*:dashboard/ElasticBeanstalk-Observability-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSByoAlbLoadBalancerWrite",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:SetSecurityGroups",
        "elasticloadbalancing:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSByoAlbTargetGroupCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/elasticbeanstalk:environment-id" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSByoAlbTargetGroupModifyDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/elasticbeanstalk:environment-id" : "false"
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSByoAlbListenerRuleCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateRule",
        "elasticloadbalancing:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/app/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/*/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/elasticbeanstalk:environment-id" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSByoAlbListenerRuleDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/*/*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/elasticbeanstalk:environment-id" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSByoAlbEC2CreateSecurityGroup",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/elasticbeanstalk:byo-alb-arn" : "false",
          "aws:RequestTag/elasticbeanstalk:managed" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSByoAlbEC2CreateSecurityGroupVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSByoAlbEC2CreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/elasticbeanstalk:byo-alb-arn" : "false",
          "aws:RequestTag/elasticbeanstalk:managed" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "ec2:CreateAction" : "CreateSecurityGroup"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSByoAlbEC2SecurityGroupEgress",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/elasticbeanstalk:byo-alb-arn" : "false",
          "aws:ResourceTag/elasticbeanstalk:managed" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECRTagMutation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/elasticbeanstalk:application-name" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeBuildTagMutation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codebuild:UpdateProject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/elasticbeanstalk:application-name" : "false"
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagMutation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:AddTagsToCertificate",
        "acm:RemoveTagsFromCertificate",
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:RemoveTags",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/elasticbeanstalk:environment-id" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSElasticBeanstalkWebTier

Description : Fournissez aux instances de votre environnement de serveur Web l'accès pour télécharger des fichiers journaux sur Amazon S3.

`AWSElasticBeanstalkWebTier`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticBeanstalkWebTier` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 février 2016, 23:08 UTC
- Heure modifiée : 29 avril 2026, 19:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkWebTier`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BucketAccess",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "XRayAccess",
      "Action" : [
```

```
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAccess",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElasticBeanstalkHealthAccess",
      "Action" : [
        "elasticbeanstalk:PutInstanceStatistics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticbeanstalk:*:*:application/*",
        "arn:aws:elasticbeanstalk:*:*:environment/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisInvokeFoundationModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeModel",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/anthropic.claude-*",
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/amazon.nova-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisInvokeInferenceProfile",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeModel",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*anthropic.claude-*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*amazon.nova-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "elasticbeanstalk:DescribeEvents",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironmentHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceOperationsFromBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkWorkerTier

Description : Fournissez aux instances de votre environnement de travail un accès leur permettant de télécharger des fichiers journaux sur Amazon S3, d'utiliser Amazon SQS pour surveiller la file d'attente de votre candidature, d'utiliser Amazon DynamoDB pour procéder à l'élection du leader et d'Amazon pour publier des statistiques de surveillance de l'état de CloudWatch santé.

`AWSElasticBeanstalkWorkerTier`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticBeanstalkWorkerTier` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 8 février 2016, 23:12 UTC
- Heure modifiée : 29 avril 2026, 19:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkWorkerTier`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MetricsAccess",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "XRayAccess",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QueueAccess",
      "Action" : [
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BucketAccess",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DynamoPeriodicTasks",
      "Action" : [
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:GetItem",
```

```
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:UpdateItem"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*-stack-AWSEBWorkerCronLeaderRegistry*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAccess",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElasticBeanstalkHealthAccess",
      "Action" : [
        "elasticbeanstalk:PutInstanceStatistics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticbeanstalk:*:*:application/*",
        "arn:aws:elasticbeanstalk:*:*:environment/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisInvokeFoundationModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeModel",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/anthropic.claude-*",
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/amazon.nova-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisInvokeInferenceProfile",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "bedrock:InvokeModel",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*anthropic.claude-*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*amazon.nova-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "elasticbeanstalk:DescribeEvents",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironmentHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceOperationsFromBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy

Description : Cette politique permet d'installer l'agent de AWS réplication, qui est utilisé avec AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) pour restaurer des serveurs externes sur AWS. Associez cette politique aux utilisateurs ou rôles IAM dont vous fournissez les informations d'identification lors de l'étape d'installation de l'agent de AWS réplication.

`AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 novembre 2021, 10:37 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2023, 12h38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSAgentInstallationPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "drs:GetAgentInstallationAssetsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs",
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:CreateSourceServerForDrs",
        "drs:CreateRecoveryInstanceForDrs",
        "drs:DescribeRecoveryInstances",
        "drs:CreateSourceNetwork"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSAgentInstallationPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "drs:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceServerForDrs"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSAgentInstallationPolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "drs:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateRecoveryInstanceForDrs"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSAgentInstallationPolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "drs:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-network/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceNetwork"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DRSAgentInstallationPolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "drs:IssueAgentCertificateForDrs",
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy

Description : Cette politique permet d'utiliser l'agent de AWS réplication, qui est utilisé avec AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) pour restaurer les serveurs sources sur AWS. Nous vous déconseillons d'associer cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 17 novembre 2021, 10:32 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2023, 13:44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSAgentPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendAgentMetricsForDrs",
        "drs:SendAgentLogsForDrs",
        "drs:UpdateAgentSourcePropertiesForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateAgentConversionInfoForDrs",
        "drs:GetAgentCommandForDrs",
        "drs:GetAgentConfirmedResumeInfoForDrs",
        "drs:GetAgentRuntimeConfigurationForDrs",
        "drs:UpdateAgentBacklogForDrs",
        "drs:GetAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:IssueAgentCertificateForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/${aws:SourceIdentity}"
    },
    {
      "Sid" : "DRSAgentPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetAgentInstallationAssetsForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess

Description : Cette politique fournit un accès complet à tout le public APIs à AWS Elastic Disaster Recovery (DRS), ainsi que des autorisations pour lire les informations relatives aux clés KMS, au License Manager, aux Resource Groups, à Elastic Load Balancing, à IAM et à EC2. Associez cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 novembre 2021, 10:46 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
```

```
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeHosts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "license-manager:ListLicenseConfigurations",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:ListGroups",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstanceRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ConsoleFullAccess14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess18",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess19",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ConsoleFullAccess20",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess21",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSDRS" : "AllowLaunchingIntoThisInstance"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess22",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess23",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess24",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess25",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess26",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess27",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess28",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess29",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess30",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2

Description : Cette politique fournit un accès complet à toutes les API publiques d' AWS Elastic Disaster Recovery (AWS DRS), ainsi qu'à toutes les API publiques AWS des autres services utilisés par la console AWS DRS. Associez cette politique à vos utilisateurs ou à vos rôles.

`AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2023, 13:35 UTC
- Heure modifiée : 18 juin 2026, 22:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
```

```
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "license-manager:ListLicenseConfigurations",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:ListGroups",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstanceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstanceWithLaunchActionsRole"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess17",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess18",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess19",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess20",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess21",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSDRS" : "AllowLaunchingIntoThisInstance"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess22",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess23",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess24",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess25",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess26",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances",
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess27",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess28",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess29",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess30",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeParameters"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
```

```
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess31",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-CreateImage:$DEFAULT",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateNetworkConnectivity",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-VerifyMountedVolumes",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateHttpResponse",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateDiskSpace",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-VerifyProcessIsRunning",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-LinuxTimeSyncSetting",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSDRS-ValidateNetworkConnectivity",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSDRS-VerifyMountedVolumes",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSDRS-ValidateHttpResponse",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSDRS-ValidateDiskSpace",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSDRS-VerifyProcessIsRunning",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSDRS-LinuxTimeSyncSetting",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSDRS-InstallDRAgentOnInstance",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSDRS-VerifyTags",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-
ApplicationInsightsCloudwatchAgentInstallAndConfigure",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess32",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess33",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListCommandInvocations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess34",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/
ManagedByAWSElasticDisasterRecoveryService-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess35",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess36",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ManagedByAWSElasticDisasterRecovery-*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess37",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess38",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
```

```
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess39",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateFleet",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess40",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
```

```
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateFleet"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess41",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess42",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess43",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess44",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy

Description : cette politique est liée au rôle d'instance du serveur AWS Elastic Disaster Recovery Conversion. Cette politique permet aux serveurs de conversion Elastic Disaster Recovery (DRS), qui sont des instances EC2 lancées par Elastic Disaster Recovery, de communiquer avec le service DRS. Un rôle IAM conforme à cette politique est attaché (sous forme de profil d'instance EC2) par DRS aux serveurs de conversion DRS, qui sont automatiquement lancés et interrompus par DRS en cas de besoin. Nous vous déconseillons d'associer cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM.

Les serveurs de conversion DRS sont utilisés par Elastic Disaster Recovery lorsque les utilisateurs choisissent de restaurer les serveurs sources à l'aide de la console, de la CLI ou de l'API DRS.

`AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 17 novembre 2021, 13:42 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2023, 13:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSConversionServerPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DRSConversionServerPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetChannelCommandsForDrs",
        "drs:SendChannelCommandResultForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy

Description : Cette politique permet à AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) de prendre en charge la réplication entre comptes et le repli entre comptes.

`AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 14 mai 2023, 07:16 UTC
- Heure modifiée : 17 janvier 2024, 13:19 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CrossAccountPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:DescribeReplicationConfigurationTemplates",
        "drs:CreateSourceServerForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceServerForDrs"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy

Description : cette politique permet d'installer et d'utiliser l'agent de AWS réplication, qui est utilisé par AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) pour récupérer les serveurs sources qui s'exécutent sur EC2 (inter-régions ou cross-AZ). Un rôle IAM conforme à cette politique doit être attaché (sous forme de profil d'instance EC2) aux instances EC2.

`AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 26 mai 2022, 12h30 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2023, 13:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSEc2InstancePolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetAgentInstallationAssetsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs",
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:CreateSourceServerForDrs",
        "drs:CreateSourceNetwork"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSEc2InstancePolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceServerForDrs"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSEc2InstancePolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-network/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceNetwork"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSEc2InstancePolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendAgentMetricsForDrs",
        "drs:SendAgentLogsForDrs",
        "drs:UpdateAgentSourcePropertiesForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateAgentConversionInfoForDrs",
        "drs:GetAgentCommandForDrs",
        "drs:GetAgentConfirmedResumeInfoForDrs",
        "drs:GetAgentRuntimeConfigurationForDrs",
        "drs:UpdateAgentBacklogForDrs",
        "drs:GetAgentReplicationInfoForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSEc2InstancePolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/DRSCrossAccountAgentAuthorizedRole_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/SourceInstanceARN" : "${ec2:SourceInstanceARN}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "sts:TransitiveTagKeys" : "SourceInstanceARN"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy

Description : vous pouvez associer la AWSElastic DisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy politique à vos identités IAM. Cette politique permet d'installer le client Elastic Disaster Recovery Failback, qui est utilisé pour rétablir les instances de restauration dans votre infrastructure source d'origine. Associez cette politique aux utilisateurs ou rôles IAM dont vous fournissez les informations d'identification lors de l'exécution du client Elastic Disaster Recovery Failback.

`AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 novembre 2021, 11:02 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2023, 13:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSFailbackInstallationPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendClientLogsForDrs",
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:DescribeRecoveryInstances",
        "drs:DescribeSourceServers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSFailbackInstallationPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource",
        "drs:IssueAgentCertificateForDrs",
        "drs:AssociateFailbackClientToRecoveryInstanceForDrs",
        "drs:GetSuggestedFailbackClientDeviceMappingForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateFailbackClientDeviceMappingForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:recovery-instance/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy

Description : Cette politique permet d'utiliser le client Elastic Disaster Recovery Failback, qui est utilisé pour restaurer les instances de restauration sur votre infrastructure source d'origine. Nous vous déconseillons d'associer cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique relative aux rôles de service
- Heure de création : 17 novembre 2021, 10:41 UTC
- Heure modifiée : 22 juillet 2026, 18:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSFailbackPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
```

```
        "drs:SendClientLogsForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSFailbackPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetChannelCommandsForDrs",
        "drs:SendChannelCommandResultForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSFailbackPolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DescribeReplicationServerAssociationsForDrs",
        "drs:DescribeRecoveryInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSFailbackPolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetFailbackCommandForDrs",
        "drs:UpdateFailbackClientLastSeenForDrs",
        "drs:NotifyAgentAuthenticationForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationProcessStateForDrs",
        "drs:NotifyAgentReplicationProgressForDrs",
        "drs:NotifyAgentConnectedForDrs",
        "drs:NotifyAgentDisconnectedForDrs",
        "drs:NotifyConsistencyAttainedForDrs",
        "drs:GetFailbackLaunchRequestedForDrs",
        "drs:IssueAgentCertificateForDrs",
        "drs:GetAgentSnapshotCreditsForDrs",
        "drs:SendVolumeStatsForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:recovery-instance/${aws:SourceIdentity}"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy

Description : Cette politique vous permet d'utiliser les autorisations requises par Amazon SSM et les services supplémentaires pour exécuter des actions après le lancement dans AWS Elastic Disaster Recovery (AWS DRS). Associez cette politique à vos rôles ou utilisateurs IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 septembre 2023, 07:38 UTC
- Heure modifiée : 18 juin 2026, 22:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeParameters"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/*:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSCodeDeployAgent-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSConfigRemediation-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSConformancePacks-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSDisasterRecovery-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSDistroOTel-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSDocs-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSDRS-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSEC2-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSEC2Launch-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSFIS-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSFleetManager-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSIncidents-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSKinesisTap-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSMigration-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSNVMe-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSNitroEnclavesWindows-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSObservabilityExporter-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSPVDriver-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickStarts-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSRefactorSpaces-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSResilienceHub-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSAP-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSAPTools-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSQLServer-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSSO-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSupport-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSystemsManagerSAP-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonCloudWatch-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonCloudWatchAgent-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonECS-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonEFSUtils-*",
```

```
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonEKS-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonInspector-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonInspector2-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonInternal-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AwsEnaNetworkDriver-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AwsVssComponents-*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWS-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSCodeDeployAgent-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSConfigRemediation-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSConformancePacks-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSDisasterRecovery-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSDistroOTel-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSDocs-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSDRS-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSEC2-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSEC2Launch-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSFIS-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSFleetManager-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSIncidents-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSKinesisTap-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSMigration-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSNVMe-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSNitroEnclavesWindows-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSObservabilityExporter-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSPVDriver-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSQuickSetupType-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSQuickStarts-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSRefactorSpaces-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSResilienceHub-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSAP-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSAPTools-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSQLServer-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSSO-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSupport-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSystemsManagerSAP-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonCloudWatch-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonCloudWatchAgent-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonECS-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonEFSUtils-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonEKS-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonInspector-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonInspector2-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonInternal-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AwsEnaNetworkDriver-*:*",
```

```
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AwsVssComponents-*:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSDRS" : "AllowLaunchingIntoThisInstance"
        },
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListCommandInvocations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListDocumentVersions",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/
ManagedByAWSElasticDisasterRecoveryService-*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/
ManagedByAWSElasticDisasterRecoveryService-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstanceWithLaunchActionsRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "drs.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy

Description : Cette politique permet à AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) de prendre en charge la réplication réseau.

`AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 11 juin 2023, 12:36 UTC
- Heure modifiée : 2 janvier 2024, 13:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSNetworkReplicationPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetManagedPrefixListAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess

Description : vous pouvez associer la AWSElastic DisasterRecoveryReadOnlyAccess politique à vos identités IAM. Cette politique fournit des autorisations à tous les services publics en lecture seule

APIs d'Elastic Disaster Recovery (DRS), ainsi qu'à certains autres AWS services en lecture seule APIs nécessaires pour utiliser pleinement la console DRS en lecture seule. Associez cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 novembre 2021, 10:50 UTC
- Heure modifiée : 29 juillet 2024, 19:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DescribeJobLogItems",
        "drs:DescribeJobs",
        "drs:DescribeRecoveryInstances",
        "drs:DescribeRecoverySnapshots",
        "drs:DescribeReplicationConfigurationTemplates",
```

```
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:GetFailbackReplicationConfiguration",
        "drs:GetLaunchConfiguration",
        "drs:GetReplicationConfiguration",
        "drs:ListExtensibleSourceServers",
        "drs:ListStagingAccounts",
        "drs:ListTagsForResource",
        "drs:ListLaunchActions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:ListCommandInvocations",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetParameter",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ManagedByAWSElasticDisasterRecovery-*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess7",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-CreateImage",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateNetworkConnectivity",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-VerifyMountedVolumes",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateHttpResponse",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateDiskSpace",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-VerifyProcessIsRunning",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-LinuxTimeSyncSetting",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-
ApplicationInsightsCloudwatchAgentInstallAndConfigure"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy

Description : Cette politique est liée au rôle d'instance de l'instance de restauration d'Elastic Disaster Recovery. Cette politique permet aux instances de restauration Elastic Disaster Recovery (DRS), qui sont des instances EC2 lancées par Elastic Disaster Recovery, de communiquer avec le service DRS et de revenir à leur infrastructure source d'origine. Un rôle IAM conforme à cette politique est attaché (sous forme de profil d'instance EC2) par Elastic Disaster Recovery aux instances de restauration DRS. Nous vous déconseillons d'associer cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 17 novembre 2021, 10:20 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2023, 13:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy1",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendAgentMetricsForDrs",
        "drs:SendAgentLogsForDrs",
        "drs:UpdateAgentSourcePropertiesForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateAgentConversionInfoForDrs",
        "drs:GetAgentCommandForDrs",
        "drs:GetAgentConfirmedResumeInfoForDrs",
        "drs:GetAgentRuntimeConfigurationForDrs",
        "drs:UpdateAgentBacklogForDrs",
        "drs:GetAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateReplicationCertificateForDrs",
        "drs:NotifyReplicationServerAuthenticationForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:recovery-instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:EC2InstanceARN" : "${ec2:SourceInstanceARN}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DescribeRecoveryInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetAgentInstallationAssetsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs",
```

```
        "drs:CreateSourceServerForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceServerForDrs"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendAgentMetricsForDrs",
        "drs:SendAgentLogsForDrs",
        "drs:UpdateAgentSourcePropertiesForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateAgentConversionInfoForDrs",
        "drs:GetAgentCommandForDrs",
        "drs:GetAgentConfirmedResumeInfoForDrs",
        "drs:GetAgentRuntimeConfigurationForDrs",
        "drs:UpdateAgentBacklogForDrs",
        "drs:GetAgentReplicationInfoForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/DRSCrossAccountAgentAuthorizedRole_*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/SourceInstanceARN" : "${ec2:SourceInstanceARN}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "sts:TransitiveTagKeys" : "SourceInstanceARN"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy

Description : cette politique est liée au rôle d'instance du serveur Elastic Disaster Recovery Replication. Cette politique permet aux serveurs de réplication Elastic Disaster Recovery (DRS), qui sont des instances EC2 lancées par Elastic Disaster Recovery, de communiquer avec le service DRS et de créer des instantanés EBS dans votre. Compte AWS Un rôle IAM conforme à cette politique est attaché (sous forme de profil d'instance EC2) par Elastic Disaster Recovery aux serveurs de réplication DRS qui sont automatiquement lancés et arrêtés par DRS, selon les besoins. Les serveurs de réplication DRS sont utilisés pour faciliter la réplication des données depuis vos serveurs externes vers AWS, dans le cadre du processus de restauration géré par DRS. Nous vous déconseillons d'associer cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 17 novembre 2021, 13:34 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2023, 13:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetChannelCommandsForDrs",
        "drs:SendChannelCommandResultForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetAgentSnapshotCreditsForDrs",
        "drs:DescribeReplicationServerAssociationsForDrs",
        "drs:DescribeSnapshotRequestsForDrs",
        "drs:BatchDeleteSnapshotRequestForDrs",
        "drs:NotifyAgentAuthenticationForDrs",
        "drs:BatchCreateVolumeSnapshotGroupForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationProcessStateForDrs",
        "drs:NotifyAgentReplicationProgressForDrs",
        "drs:NotifyAgentConnectedForDrs",
        "drs:NotifyAgentDisconnectedForDrs",
        "drs:NotifyVolumeEventForDrs",
        "drs:SendVolumeStatsForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSnapshot"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryServiceRolePolicy

Description : Cette politique permet à Elastic Disaster Recovery de gérer les AWS ressources en votre nom.

`AWSElasticDisasterRecoveryServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 17 novembre 2021, 10:56 UTC
- Heure modifiée : 5 janvier 2025, 14:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticDisasterRecoveryServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:recovery-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:CreateRecoveryInstanceForDrs",
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetInstanceProfile",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListRetirableGrants",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeAttribute",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
```

```
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetManagedPrefixListAssociations",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RegisterImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeregisterImage"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy18",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy19",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy20",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy21",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy22",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy23",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy24",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy25",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstanceRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy26",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate",
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances",
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy27",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy28",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy29",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy30",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy31",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy32",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy33",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy

Description : cette politique autorise l'accès en lecture seule aux ressources AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) telles que les serveurs sources et les tâches. Il permet également de créer un instantané converti et de partager cet instantané EBS avec un compte spécifique.

`AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service

- Heure de création : 26 mai 2022, 09:49 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2023, 13:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSStagingAccountPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:DescribeRecoverySnapshots",
        "drs:CreateConvertedSnapshotForDrs",
        "drs:GetReplicationConfiguration",
        "drs:DescribeJobs",
        "drs:DescribeJobLogItems"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSStagingAccountPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Add/userId" : "${aws:SourceIdentity}"
```

```
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2

Description : cette politique est utilisée par AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) pour restaurer les serveurs sources sur un compte cible distinct et pour permettre le retour en panne. Nous vous déconseillons d'associer cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 05 janvier 2023, 12:11 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2023, 13:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSStagingAccountPolicyv21",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:DescribeRecoverySnapshots",
        "drs:CreateConvertedSnapshotForDrs",
        "drs:GetReplicationConfiguration",
        "drs:DescribeJobs",
        "drs:DescribeJobLogItems"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSStagingAccountPolicyv22",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Add/userId" : "${aws:SourceIdentity}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DRSStagingAccountPolicyv23",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "drs:IssueAgentCertificateForDrs",
      "Resource" : [
        "arn:aws:drs:*:*:source-server/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy

Description : Politique des rôles liés à un service pour AWS Elastic Load Balancing Control Plane - Classic

`AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 19 septembre 2017, 22:36 UTC
- Heure modifiée : 7 octobre 2019, 23h04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy

Description : Politique des rôles liés au service pour AWS Elastic Load Balancing Control Plane

`AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 19 septembre 2017, 22:19 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v14 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:AllocateIpamPoolCidr",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "outposts:GetOutpostInstanceTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaConnectCreateBridge

Description : fournit un accès complet pour créer des MediaConnect passerelles et toutes les sous-ressources associées.

`AWSElementalMediaConnectCreateBridge`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElementalMediaConnectCreateBridge` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 mars 2026, 16:57 UTC
- Heure modifiée : 19 mars 2026, 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConnectCreateBridge`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:CreateBridge",
        "mediaconnect:AddBridgeSources",
        "mediaconnect:AddBridgeOutputs"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:bridge:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:bridge:*:*/bridgeSource/*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:bridge:*:*/bridgeOutput/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaConnectCreateFlow

Description : fournit un accès complet pour créer des MediaConnect flux et toutes les sous-ressources associées.

`AWSElementalMediaConnectCreateFlow`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElementalMediaConnectCreateFlow` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 mars 2026, 16:57 UTC

- Heure modifiée : 19 mars 2026, 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConnectCreateFlow`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "mediaconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:CreateFlow",
        "mediaconnect:AddFlowSources",
        "mediaconnect:AddFlowOutputs",
        "mediaconnect:GrantFlowEntitlements",
        "mediaconnect:AddFlowMediaStreams",
        "mediaconnect:AddFlowVpcInterfaces",
        "mediaconnect:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:flow:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:source:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:output:*:*",
```

```
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:entitlement:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:flow:*:*/vpcInterface/*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:flow:*:*/mediaStream/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaConnectDeleteBridge

Description : fournit un accès complet pour supprimer MediaConnect Gateway Bridges et toutes les sous-ressources associées.

`AWSElementalMediaConnectDeleteBridge`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElementalMediaConnectDeleteBridge` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 mars 2026, 19:57 UTC
- Heure modifiée : 19 mars 2026, 19:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConnectDeleteBridge`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:DeleteBridge",
        "mediaconnect:RemoveBridgeSource",
        "mediaconnect:RemoveBridgeOutput"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:bridge:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:bridge:*:*/bridgeSource/*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:bridge:*:*/bridgeOutput/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaConnectDeleteFlow

Description : fournit un accès complet pour supprimer les MediaConnect flux et toutes les sous-ressources associées.

`AWSElementalMediaConnectDeleteFlow`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElementalMediaConnectDeleteFlow` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 mars 2026, 19:57 UTC
- Heure modifiée : 19 mars 2026, 19:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConnectDeleteFlow`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:DeleteFlow",
        "mediaconnect:RemoveFlowSource",
        "mediaconnect:RemoveFlowOutput",
        "mediaconnect:RevokeFlowEntitlement",
        "mediaconnect:RemoveFlowMediaStream",
        "mediaconnect:RemoveFlowVpcInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:flow:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:source:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:output:*:*",
```

```
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:entitlement:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:flow:*:*/vpcInterface/*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:flow:*:*/mediaStream/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaConnectFullAccess

Description : fournit un accès complet aux MediaConnect ressources AWS élémentaires.

`AWSElementalMediaConnectFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElementalMediaConnectFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 février 2025, 20:07 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConnectFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux ressources AWS élémentaires MediaConnect .

`AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 février 2025, 20:07 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:ListBridges",
        "mediaconnect:ListEntitlements",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListGatewayInstances",
        "mediaconnect:ListGateways",
        "mediaconnect:ListOfferings",
        "mediaconnect:ListReservations",
        "mediaconnect:DescribeBridge",
        "mediaconnect:DescribeFlow",
        "mediaconnect:DescribeFlowSourceMetadata",
        "mediaconnect:DescribeFlowSourceThumbnail",
        "mediaconnect:DescribeGateway",
        "mediaconnect:DescribeGatewayInstance",
        "mediaconnect:DescribeOffering",
        "mediaconnect:DescribeReservation",
        "mediaconnect:ListTagsForResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaConvertFullAccess

Description : fournit un accès complet à AWS Elemental MediaConvert via le SDK Console de gestion AWS et.

`AWSElementalMediaConvertFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElementalMediaConvertFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 juin 2018, 19:25 UTC
- Heure modifiée : 10 juin 2019, 22:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConvertFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconvert:*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "mediaconvert.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaConvertReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à AWS Elemental MediaConvert via le SDK Console de gestion AWS et.

`AWSElementalMediaConvertReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElementalMediaConvertReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 juin 2018, 19:25 UTC
- Heure modifiée : 10 juin 2019, 22:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConvertReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconvert:Get*",
        "mediaconvert:List*",
        "mediaconvert:DescribeEndpoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaLiveFullAccess

Description : Fournit un accès complet aux AWS ressources élémentaires MediaLive

`AWSElementalMediaLiveFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElementalMediaLiveFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 juillet 2020, 17:07 UTC
- Heure modifiée : 8 juillet 2020, 17:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaLiveFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "medialive:*",
    "Resource" : "*"
  }
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaLiveReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule aux AWS ressources élémentaires MediaLive

`AWSElementalMediaLiveReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElementalMediaLiveReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 juillet 2020, 16:38 UTC
- Heure modifiée : 22 juillet 2024, 17:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaLiveReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSElementalMediaLiveReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "medialive:Get*",
        "medialive:List*",
        "medialive:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaPackageFullAccess

Description : Fournit un accès complet aux AWS ressources élémentaires MediaPackage

`AWSElementalMediaPackageFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElementalMediaPackageFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 décembre 2017, 23:39 UTC
- Heure modifiée : 29 décembre 2017, 23h39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaPackageFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "mediapackage:*",
    "Resource" : "*"
  }
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaPackageReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule aux AWS ressources élémentaires MediaPackage

`AWSElementalMediaPackageReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElementalMediaPackageReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 décembre 2017, 00:04 UTC
- Heure modifiée : 30 décembre 2017, 00:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaPackageReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "mediapackage:List*",
      "mediapackage:Describe*"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaPackageV2FullAccess

Description : fournit un accès complet aux ressources AWS Elemental MediaPackage V2.

`AWSElementalMediaPackageV2FullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElementalMediaPackageV2FullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 juillet 2023, 20:29 UTC
- Heure modifiée : 25 juillet 2023, 20:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaPackageV2FullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "mediapackagev2:*",
    "Resource" : "*"
  }
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule aux ressources AWS Elemental V2 MediaPackage.

`AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 juillet 2023, 20:31 UTC
- Heure modifiée : 25 juillet 2023, 20:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "mediapackagev2:List*",
      "mediapackagev2:Get*"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaStoreFullAccess

Description : fournit un accès complet en lecture et en écriture à tous MediaStore APIs

`AWSElementalMediaStoreFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElementalMediaStoreFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 05 mars 2018, 23:15 UTC
- Heure modifiée : 5 mars 2018, 23h15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaStoreFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mediastore:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:SecureTransport" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaStoreReadOnly

Description : fournit des autorisations en lecture seule pour MediaStore APIs

`AWSElementalMediaStoreReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElementalMediaStoreReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 mars 2018, 19:48 UTC
- Heure modifiée : 8 mars 2018, 19:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaStoreReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mediastore:Get*",
        "mediastore:List*",
        "mediastore:Describe*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "Bool" : {
          "aws:SecureTransport" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaTailorFullAccess

Description : Fournit un accès complet aux AWS ressources élémentaires MediaTailor

`AWSElementalMediaTailorFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElementalMediaTailorFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 novembre 2021, 00:04 UTC
- Heure modifiée : 23 novembre 2021, 00:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaTailorFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "mediatailor:*",
    "Resource" : "*"
  }
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaTailorReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule aux AWS ressources élémentaires MediaTailor

`AWSElementalMediaTailorReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSElementalMediaTailorReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 novembre 2021, 00:05 UTC
- Heure modifiée : 23 novembre 2021, 00:05 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaTailorReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "mediatailor:List*",
      "mediatailor:Describe*",
      "mediatailor:Get*"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSEnhancedClassicNetworkingMangementPolicy

Description : Politique visant à activer la fonctionnalité de gestion réseau classique améliorée.

`AWSEnhancedClassicNetworkingMangementPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 20 septembre 2017, 17:29 UTC
- Heure modifiée : 20 septembre 2017, 17:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEnhancedClassicNetworkingMangementPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSEntityResolutionConsoleFullAccess

Description : fournit un accès complet à la console à AWS Entity Resolution et aux services associés.

`AWSEntityResolutionConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSEntityResolutionConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 août 2023, 17:54 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSEntityResolutionConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EntityResolutionAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "entityresolution:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueSourcesConsoleDisplay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetSchema",
        "glue:SearchTables",
        "glue:GetSchemaByDefinition",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:GetSchemaVersionsDiff",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketsConsoleDisplay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3SourcesConsoleDisplay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:GetBucketVersioning"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "TaggingConsoleDisplay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSConsoleDisplay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesToPickRoleForPassing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToEntityResolutionService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*entityresolution*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "entityresolution.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageEventBridgeRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/entity-resolution-automatic*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ADXReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:GetDataSet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CustomerProfilesIntegrationReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:ListInstances",
        "profile:ListDomains",
        "profile:GetDomain",
        "profile:ListIntegrations",
        "profile:ListAccountIntegrations",
        "profile:ListProfileObjectTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CustomerProfilesIntegrationWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:PutProfileObjectType"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/*/object-types/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à AWS Entity Resolution via le. Console de gestion AWS

`AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 août 2023, 18:18 UTC
- Heure modifiée : 17 août 2023, 18:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EntityResolutionRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "entityresolution:Get*",
        "entityresolution:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access

Description : Cette politique accorde au service Fault Injection Simulator l'autorisation dans EC2 et aux autres services requis d'effectuer des actions FIS.

`AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 26 octobre 2022, 20:39 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowEc2Actions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:SendSpotInstanceInterruptions",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEc2InstancesWithEncryptedEbsVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
```

```
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMSendOnEc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMStopOnEc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:ListCommands"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeSubnets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeSubnets",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess

Description : Cette politique accorde au service Fault Injection Simulator l'autorisation d'exécuter des actions FIS dans ECS et dans d'autres services requis.

`AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 26 octobre 2022, 20:37 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Clusters",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:ListContainerInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:cluster/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Tasks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:StopTask"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ContainerInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateContainerInstancesState"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListTasks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListTasks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSend",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:CancelCommand"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TargetResolutionByTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeContainerInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:DescribeContainerInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeSubnets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeSubnets",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess

Description : Cette politique accorde au service Fault Injection Simulator l'autorisation d'exécuter des actions FIS dans EKS et dans d'autres services requis.

`AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 26 octobre 2022, 20:34 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TerminateInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeSubnets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeSubnets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeCluster",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DescribeCluster",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeNodeGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DescribeNodegroup",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:nodegroup/*"
    },
    {
      "Sid" : "TargetResolutionByTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess

Description : Cette politique accorde au service Fault Injection Simulator l'autorisation d'effectuer des actions FIS dans le réseau EC2 et dans les autres services requis.

`AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 26 octobre 2022, 20:32 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnNetworkAcl",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkAcl",
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkAcl",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkAcl",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteNetworkAcl",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteNetworkAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkAclOnVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkAcl",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReplaceNetworkAclAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GetManagedPrefixListEntries",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:CreateRouteTable",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRouteTableOnVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateRouteTable",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateRouteTable",
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface",
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnPrefixList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateManagedPrefixList",
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteRouteTable",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRoute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateRoute",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkInterfaceOnSubnet",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeleteNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateManagedPrefixList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateManagedPrefixList",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteManagedPrefixList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteManagedPrefixList",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyManagedPrefixList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ModifyManagedPrefixList",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReplaceRouteTableAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ReplaceRouteTableAssociation",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AssociateRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:AssociateRouteTable",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DisassociateRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DisassociateRouteTable",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DisassociateRouteTableOnSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DisassociateRouteTable",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ModifyVpcEndpointOnRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ModifyVpcEndpoint",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyVpcEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ModifyVpcEndpoint",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TransitGatewayRouteTableAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:AssociateTransitGatewayRouteTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-attachment/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess

Description : Cette politique accorde au service Fault Injection Simulator l'autorisation d'exécuter des actions FIS dans RDS et dans d'autres services requis.

`AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 26 octobre 2022, 20h30 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "AllowFailover",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:FailoverDBCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowReboot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:RebootDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TargetResolutionByTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess

Description : Cette politique accorde au service Fault Injection Simulator l'autorisation d'exécuter des actions FIS dans SSM et dans d'autres services requis.

`AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 26 octobre 2022, 15:33 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/*:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:CancelCommand"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSFinSpaceServiceRolePolicy

Description : Politique visant à autoriser l'accès aux ressources utilisées ou gérées par Amazon Service AWS et aux ressources utilisées ou gérées par Amazon FinSpace

`AWSFinSpaceServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 12 mai 2023, 16:42 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2023, 21:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSFinSpaceServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSFinSpaceServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/FinSpace",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSFMAdminFullAccess

Description : Accès complet pour AWS FM Administrator

`AWSFMAdminFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSFMAdminFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 mai 2018, 18:06 UTC
- Heure modifiée : 20 octobre 2022, 23h39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSFMAdminFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fms:*",
        "waf:*",
        "waf-regional:*",
        "elasticloadbalancing:SetWebACL",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "shield:GetSubscriptionState",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups",
```

```
        "wafv2:CheckCapacity",
        "wafv2:PutLoggingConfiguration",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "fms.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "fms.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSFMAdminReadOnlyAccess

Description : Accès en lecture seule pour l'administrateur AWS FM qui permet de surveiller les opérations AWS FM

`AWSFMAdminReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSFMAdminReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 mai 2018, 20:07 UTC
- Heure modifiée : 31 octobre 2022, 22:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSFMAdminReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fms:Get*",
        "fms:List*",
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "waf-regional:Get*",
        "waf-regional:List*",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "shield:GetSubscriptionState",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:CheckCapacity",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "fms.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSFMMemberReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux actions AWS WAF pour les comptes membres de AWS Firewall Manager

`AWSFMMemberReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSFMMemberReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 mai 2018, 21:05 UTC
- Heure modifiée : 9 mai 2018, 21:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSFMMemberReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "fms:GetAdminAccount",
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "waf-regional:Get*",
        "waf-regional:List*",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSForWordPressPluginPolicy

Description : Politique gérée pour le plugin AWS For Wordpress

`AWSForWordPressPluginPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSForWordPressPluginPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 octobre 2019, 00:27 UTC
- Heure modifiée : 20 janvier 2020, 23h20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSForWordPressPluginPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "Permissions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:SynthesizeSpeech",
        "polly:DescribeVoices",
        "translate:TranslateText"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Permissions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::audio_for_wordpress*",
        "arn:aws:s3:::audio-for-wordpress*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Permissions3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:AddTagsToCertificate",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:RequestCertificate",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudfront:ListDistributions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestedRegion" : "us-east-1"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "Permissions4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DeleteCertificate",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudfront:CreateDistribution",
        "cloudfront:CreateInvalidation",
        "cloudfront:DeleteDistribution",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetInvalidation",
        "cloudfront:TagResource",
        "cloudfront:UpdateDistribution"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/createdBy" : "AWSForWordPressPlugin"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGitSyncServiceRolePolicy

Description : Politique qui permet à AWS Code Connections de synchroniser le contenu de votre dépôt git

`AWSGitSyncServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 16 novembre 2023, 17:05 UTC
- Heure modifiée : 26 avril 2024, 18:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSGitSyncServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessGitRepos",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codeconnections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGlobalAcceleratorSLRPolicy

Description : Politique accordant des autorisations à AWS Global Accelerator pour gérer les interfaces réseau élastiques et les groupes de sécurité EC2.

`AWSGlobalAcceleratorSLRPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 05 avril 2019, 19:39 UTC
- Heure modifiée : 29 octobre 2024, 18:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSGlobalAcceleratorSLRPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2Action1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSServiceName" : "GlobalAccelerator"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ElbAction1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGlueConsoleFullAccess

Description : Fournit un accès complet à AWS Glue via le Console de gestion AWS

`AWSGlueConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSGlueConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 août 2017, 13:37 UTC
- Heure modifiée : 14 juillet 2023, 14:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGlueConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v14 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BaseAppPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
```

```
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "dynamodb:ListTables",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRecipeVersions",
        "databrew:DescribeRecipe"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:/aws-glue/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-glue*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-glue-*/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:logical-id" : "ZeppelinInstance"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceNotebookRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSGlueServiceRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess

Description : fournit un accès complet à AWS Glue via les instances de bloc-notes Sagemaker Console de gestion AWS et un accès à celles-ci.

`AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 octobre 2018, 17:52 UTC
- Heure modifiée : 15 juillet 2021, 15:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
```

```
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "dynamodb:ListTables",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListDashboards"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:/aws-glue/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-glue*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
        "sagemaker:CreateNotebookInstance",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance/aws-glue-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
```

```
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance-lifecycle-config/aws-glue-
*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-glue-*/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:logical-id" : "ZeppelinInstance"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceNotebookRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceSageMakerNotebookRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSGlueServiceRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy

Description : Fournit un accès complet à AWS Glue DataBrew via le Console de gestion AWS. Fournit également un accès sélectif aux services connexes (par exemple, S3, KMS, Glue).

`AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 novembre 2020, 16:51 UTC
- Heure modifiée : 4 février 2022, 18:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "databrew:CreateDataset",
        "databrew:DescribeDataset",
        "databrew:ListDatasets",
        "databrew:UpdateDataset",
        "databrew:DeleteDataset",
        "databrew:CreateProject",
        "databrew:DescribeProject",
        "databrew:ListProjects",
        "databrew:StartProjectSession",
        "databrew:SendProjectSessionAction",
        "databrew:UpdateProject",
```

```
        "databrew:DeleteProject",
        "databrew:CreateRecipe",
        "databrew:DescribeRecipe",
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRecipeVersions",
        "databrew:PublishRecipe",
        "databrew:UpdateRecipe",
        "databrew:BatchDeleteRecipeVersion",
        "databrew:DeleteRecipeVersion",
        "databrew:CreateRecipeJob",
        "databrew:CreateProfileJob",
        "databrew:DescribeJob",
        "databrew:DescribeJobRun",
        "databrew:ListJobRuns",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:StartJobRun",
        "databrew:StopJobRun",
        "databrew:UpdateProfileJob",
        "databrew:UpdateRecipeJob",
        "databrew:DeleteJob",
        "databrew:CreateSchedule",
        "databrew:DescribeSchedule",
        "databrew:ListSchedules",
        "databrew:UpdateSchedule",
        "databrew:DeleteSchedule",
        "databrew:CreateRuleset",
        "databrew:DeleteRuleset",
        "databrew:DescribeRuleset",
        "databrew:ListRulesets",
        "databrew:UpdateRuleset",
        "databrew:ListTagsForResource",
        "databrew:TagResource",
        "databrew:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:DescribeFlowExecutionRecords",
        "appflow:ListFlows",
```

```
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "dataexchange:ListDataSetRevisions",
        "dataexchange:ListRevisionAssets",
        "dataexchange:CreateJob",
        "dataexchange:StartJob",
        "dataexchange:GetJob",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "glue:CreateConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/AwsGlueDataBrew-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*/awsgluedatabrew*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::databrew-public-datasets-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AwsGlueDataBrew-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateRandom"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:databrew!default-*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "databrew.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:databrew!default-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "secretsmanager:Name" : "databrew!default"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "databrew.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "databrew.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGlueDataBrewServiceRole

Description : Cette politique autorise Glue à effectuer des actions sur le catalogue de données Glue de l'utilisateur. Cette politique autorise également les actions ec2 pour permettre à Glue de créer ENI pour se connecter aux ressources du VPC, d'autoriser également Glue à accéder aux données enregistrées dans Lakeformation et d'accéder à Cloudwatch de l'utilisateur

`AWSGlueDataBrewServiceRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSGlueDataBrewServiceRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 04 décembre 2020, 21:26 UTC
- Heure modifiée : 20 mars 2024, 23h28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSGlueDataBrewServiceRole`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GlueDataPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "GluePIIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:BatchGetCustomEntityTypes",
        "glue:GetCustomEntityType"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3PublicDatasetAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::databrew-public-datasets-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2NetworkingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeleteGlueNetworkInterfacePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/aws-glue-service-resource" : "*"
        }
      },
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2GlueTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueDatabrewLogGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws-glue-databrew/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:databrew!default-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGlueSchemaRegistryFullAccess

Description : fournit un accès complet au service de registre AWS Glue Schema

`AWSGlueSchemaRegistryFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSGlueSchemaRegistryFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 novembre 2020, 00:19 UTC
- Heure modifiée : 20 novembre 2020, 00:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGlueSchemaRegistryFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGlueSchemaRegistryFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateRegistry",
        "glue:UpdateRegistry",
        "glue:DeleteRegistry",
        "glue:GetRegistry",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:CreateSchema",
        "glue:UpdateSchema",
        "glue:DeleteSchema",
        "glue:GetSchema",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:RegisterSchemaVersion",
        "glue:DeleteSchemaVersions",
        "glue:GetSchemaByDefinition",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:GetSchemaVersionsDiff",
        "glue:ListSchemaVersions",
        "glue:CheckSchemaVersionValidity",
        "glue:PutSchemaVersionMetadata",
        "glue:RemoveSchemaVersionMetadata",
        "glue:QuerySchemaVersionMetadata"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AWSGlueSchemaRegistryTagsFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetTags",
        "glue:TagResource",
        "glue:UnTagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:schema/*",
        "arn:aws:glue:*:*:registry/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au service de registre AWS Glue Schema

`AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 novembre 2020, 00:20 UTC
- Heure modifiée : 20 novembre 2020, 00:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetRegistry",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:GetSchema",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:GetSchemaByDefinition",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:ListSchemaVersions",
        "glue:GetSchemaVersionsDiff",
        "glue:CheckSchemaVersionValidity",
        "glue:QuerySchemaVersionMetadata",
        "glue:GetTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGlueServiceNotebookRole

Description : Politique relative au rôle de service AWS Glue qui permet au client de gérer le serveur de blocs-notes

`AWSGlueServiceNotebookRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSGlueServiceNotebookRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 14 août 2017, 13:37 UTC
- Heure modifiée : 9 octobre 2023, 15:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSGlueServiceNotebookRole`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreateTable",
```

```
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTables",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateJob",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetDevEndpoint",
        "glue:GetDevEndpoints",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetJobs",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:UpdateUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions",
        "glue:DeleteUserDefinedFunction",
        "glue:CreateUserDefinedFunction",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateDevEndpoint",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::crawler-public*",
        "arn:aws:s3:::aws-glue*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGlueServiceRole

Description : rôle de service Policy for AWS Glue qui permet d'accéder aux services connexes, notamment EC2, S3 et Cloudwatch Logs

`AWSGlueServiceRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSGlueServiceRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 14 août 2017, 13:37 UTC
- Heure modifiée : 11 septembre 2023, 16:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSGlueServiceRole`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*/*",
```

```
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::crawler-public*",
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:*:/aws-glue/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy

Description : fournit des autorisations qui permettent aux utilisateurs de créer et d'utiliser uniquement les sessions de bloc-notes associées à l'utilisateur. Cette politique inclut également des autorisations permettant explicitement aux utilisateurs de transmettre un rôle de session Glue restreint.

`AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 avril 2022, 15:24 UTC
- Heure modifiée : 15 août 2024, 20:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "NotebokAllowActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueTaggingAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}",
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NotebookAllowActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:completion/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NotebookAllowActions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:RunStatement",
        "glue:GetStatement",
        "glue:ListStatements",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NotebookAllowActions3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListSessions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NotebookDenyActions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:UntagResource",
        "tag:TagResources",
```

```
        "tag:UntagResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NotebookPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AwsGlueSessionServiceRoleUserRestrictedForNotebook*",
        "arn:aws:iam::*:role/AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole

Description : fournit un accès complet à toutes les ressources de AWS Glue, à l'exception des sessions. Permet aux utilisateurs de créer et d'utiliser uniquement les séances de bloc-notes associées à l'utilisateur. Cette politique inclut également les autres autorisations nécessaires à AWS Glue pour gérer les ressources Glue dans d'autres AWS services.

`AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 18 avril 2022, 15:27 UTC
- Heure modifiée : 15 août 2024, 20:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:*",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:tableVersion/*",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/*",
        "arn:aws:glue:*:*:devEndpoint/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*",
        "arn:aws:glue:*:*:trigger/*",
        "arn:aws:glue:*:*:crawler/*",
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/*",
        "arn:aws:glue:*:*:mlTransform/*",
        "arn:aws:glue:*:*:registry/*",
        "arn:aws:glue:*:*:schema/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueTaggingAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}",
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:RunStatement",
        "glue:GetStatement",
        "glue:ListStatements",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListSessions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:UntagResource",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::crawler-public*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:/aws-glue/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy

Description : fournit des autorisations qui permettent aux utilisateurs de créer et d'utiliser uniquement les sessions interactives associées à l'utilisateur. Cette politique inclut également des autorisations permettant explicitement aux utilisateurs de transmettre un rôle de session Glue restreint.

`AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 avril 2022, 21:31 UTC
- Heure modifiée : 5 août 2024, 23h06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSessionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:userid}"
        },
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueTaggingAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCompletionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:completion/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:RunStatement",
        "glue:GetStatement",
        "glue:ListStatements",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSessions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListSessions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DenyTagActions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:UntagResource",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AwsGlueSessionServiceRoleUserRestricted*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole

Description : fournit un accès complet à toutes les ressources de AWS Glue, à l'exception des sessions. Permet aux utilisateurs de créer et d'utiliser uniquement les séances interactives associées à l'utilisateur. Cette politique inclut également les autres autorisations nécessaires à AWS Glue pour gérer les ressources Glue dans d'autres AWS services.

`AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 14 avril 2022, 21h30 UTC

- Heure modifiée : 5 août 2024, 23h14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowGlueActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:tableVersion/*",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/*",
        "arn:aws:glue:*:*:devEndpoint/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*",
        "arn:aws:glue:*:*:trigger/*",
        "arn:aws:glue:*:*:crawler/*",
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/*",
        "arn:aws:glue:*:*:mlTransform/*",
        "arn:aws:glue:*:*:registry/*",
        "arn:aws:glue:*:*:schema/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCompletionActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:completion/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSessionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:userid}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueTaggingAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowStatementActions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:RunStatement",
        "glue:GetStatement",
        "glue:ListStatements",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSessionsAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListSessions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DenyTagActions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:UntagResource",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ObjectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ObjectCrawlerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::crawler-public*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:/aws-glue/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGrafanaAccountAdministrator

Description : fournit un accès au sein d'Amazon Grafana pour créer et gérer des espaces de travail pour l'ensemble de l'organisation.

`AWSGrafanaAccountAdministrator`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSGrafanaAccountAdministrator` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 février 2021, 00:20 UTC
- Heure modifiée : 15 février 2022, 22:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGrafanaAccountAdministrator`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGrafanaOrganizationAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GrafanaIAMGetRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AWSGrafanaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GrafanaIAMPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "grafana.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess

Description : Accès aux opérations en lecture seule dans Amazon Grafana.

`AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 février 2021, 00:10 UTC
- Heure modifiée : 15 février 2022, 22h30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:Describe*",
        "grafana:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement

Description : permet uniquement de mettre à jour les autorisations des utilisateurs et des groupes pour les espaces de travail AWS Grafana.

`AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 février 2021, 00:15 UTC
- Heure modifiée : 15 mars 2023, 22:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGrafanaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
```

```
        "grafana:UpdatePermissions",
        "grafana:ListPermissions",
        "grafana:ListWorkspaces"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:grafana:*:*:/workspaces*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMIdentityCenterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:DisassociateProfile",
        "sso:GetProfile",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso-directory:DescribeUser",
        "sso-directory:DescribeGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2

Description : permet de mettre à jour les autorisations des utilisateurs et des groupes IAM Identity Center (iDC) pour les espaces de travail Amazon Managed Grafana.

`AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 janvier 2024, 18:39 UTC
- Heure modifiée : 5 janvier 2024, 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGrafanaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:UpdatePermissions",
        "grafana:ListPermissions",
        "grafana:ListWorkspaces"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:grafana:*:*:/workspaces*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMIdentityCenterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:GetProfile",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso-directory:DescribeUser",
        "sso-directory:DescribeGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGreengrassFullAccess

Description : Cette politique donne un accès complet aux actions de configuration, de gestion et de déploiement de AWS Greengrass

`AWSGreengrassFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSGreengrassFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 mai 2017, 00:47 UTC
- Heure modifiée : 3 mai 2017, 00:47 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGreengrassFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "greengrass:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGreengrassReadOnlyAccess

Description : Cette politique donne un accès en lecture seule aux actions de configuration, de gestion et de déploiement de AWS Greengrass

`AWSGreengrassReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSGreengrassReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 octobre 2018, 16:01 UTC
- Heure modifiée : 30 octobre 2018, 16:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGreengrassReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "greengrass:List*",
        "greengrass:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy

Description : Politique relative au rôle de service AWS Greengrass qui permet d'accéder aux services connexes, notamment AWS Lambda et AWS IoT Thing Shadows.

`AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 14 février 2017, 21:17 UTC
- Heure modifiée : 14 novembre 2018, 00:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassAccessToShadows",
```

```
      "Action" : [
        "iot:DeleteThingShadow",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThingShadow"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/GG_*",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/*-gcm",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/*-gda",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/*-gci"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassToDescribeThings",
      "Action" : [
        "iot:DescribeThing"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iot:*:*:thing/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassToDescribeCertificates",
      "Action" : [
        "iot:DescribeCertificate"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassToCallGreengrassServices",
      "Action" : [
        "greengrass:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassToGetLambdaFunctions",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassToGetGreengrassSecrets",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:greengrass-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassAccessToS3Objects",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*Greengrass*",
        "arn:aws:s3:::*GreenGrass*",
        "arn:aws:s3:::*greengrass*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassAccessToS3BucketLocation",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassAccessToSageMakerTrainingJobs",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeTrainingJob"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGroundStationAgentInstancePolicy

Description : fournit à l'instance Dataflow Endpoint les autorisations nécessaires pour utiliser l'agent AWS Ground Station

`AWSGroundStationAgentInstancePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSGroundStationAgentInstancePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 mars 2023, 15:23 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGroundStationAgentInstancePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "groundstation:RegisterAgent",
        "groundstation:UpdateAgentStatus",
        "groundstation:GetAgentConfiguration",
        "groundstation:GetAgentTaskResponseUrl"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy

Description : Permet à AWS Health d'activer la fonction de processeur d'événements Health.

`AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service

- Heure de création : 13 janvier 2023, 19:24 UTC
- Heure modifiée : 13 janvier 2023, 19:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "event-processor.health.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSHealthFullAccess

Description : Permet un accès complet aux AWS Health Apis, aux notifications et au Personal Health Dashboard

`AWSHealthFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSHealthFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 décembre 2016, 12h30 UTC
- Heure modifiée : 16 novembre 2020, 18:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSHealthFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "health.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "health:*",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "health.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSHealthImagingFullAccess

Description : Fournit un accès complet au service d'imagerie AWS médicale.

`AWSHealthImagingFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSHealthImagingFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 juillet 2023, 23:39 UTC
- Heure modifiée : 25 juillet 2023, 23h39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSHealthImagingFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "medical-imaging:*"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "medical-imaging.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSHealthImagingReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au service AWS Health Imaging.

`AWSHealthImagingReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSHealthImagingReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 juillet 2023, 23h40 UTC
- Heure modifiée : 1 août 2023, 15:18 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSHealthImagingReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "medical-imaging:GetDICOMImportJob",
        "medical-imaging:GetDatastore",
        "medical-imaging:GetImageFrame",
        "medical-imaging:GetImageSet",
        "medical-imaging:GetImageSetMetadata",
        "medical-imaging:ListDICOMImportJobs",
        "medical-imaging:ListDatastores",
        "medical-imaging:ListImageSetVersions",
        "medical-imaging:ListTagsForResource",
        "medical-imaging:SearchImageSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSHealthImagingServiceRolePolicy

Description : fournit des autorisations AWS HealthImaging pour gérer les opérations de service et publier des métriques de service

`AWSHealthImagingServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 30 janvier 2026, 18:34 UTC
- Heure modifiée : 30 janvier 2026, 18:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSHealthImagingServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/HealthImaging"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSHealthOmicsServiceLinkedRolePolicy

Description : Politique gérée pour le rôle lié à Amazon HealthOmics Service

`AWSHealthOmicsServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 04 mars 2026, 22:57 UTC
- Heure modifiée : 4 mars 2026, 22:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSHealthOmicsServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowEC2DescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowVpcGetActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateNetworkInterfaceWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Service" : "HealthOmics"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowCreateNetworkInterfaceSubnetSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Service" : "HealthOmics"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssignUnassignPrivateIpAddresses",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Service" : "HealthOmics"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext

Description : fournit la liste des actions autorisées pour les rôles assumés dans le contexte d'identité IAM Identity Center. AWS Le Security Token Service (AWS STS) associe automatiquement cette politique aux rôles assumés. Le contexte d'identité est transmis en tant que ProvidedContext.

`AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext`test une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 novembre 2023, 15:21 UTC
- Heure modifiée : 1 octobre 2024, 14:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext`

Version de la politique

Version de la politique : v12 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TrustedIdentityPropagation",
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "aoss:APIAccessAll",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListWorkGroups",
        "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials",
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:CancelSteps",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
```

```
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "es:ESHttpHead",
        "es:ESHttpPost",
        "es:ESHttpGet",
        "es:ESHttpPatch",
        "es:ESHttpDelete",
        "es:ESHttpPut",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:SearchTables",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix",
        "s3:GetDataAccess",
        "s3:ListCallerAccessGrants",
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:ListConversations",
        "q:GetConversation",
        "q:StartTroubleshootingAnalysis",
```

```
        "q:GetTroubleshootingResults",
        "q:StartTroubleshootingResolutionExplanation",
        "q:UpdateTroubleshootingCommandResult",
        "qapps:CreateQApp",
        "qapps:PredictProblemStatementFromConversation",
        "qapps:PredictQAppFromProblemStatement",
        "qapps:CopyQApp",
        "qapps:GetQApp",
        "qapps:ListQApps",
        "qapps:UpdateQApp",
        "qapps:DeleteQApp",
        "qapps:AssociateQAppWithUser",
        "qapps:DisassociateQAppFromUser",
        "qapps:ImportDocumentToQApp",
        "qapps:ImportDocumentToQAppSession",
        "qapps:CreateLibraryItem",
        "qapps:GetLibraryItem",
        "qapps:UpdateLibraryItem",
        "qapps:CreateLibraryItemReview",
        "qapps:ListLibraryItems",
        "qapps:CreateSubscriptionToken",
        "qapps:StartQAppSession",
        "qapps:StopQAppSession",
        "qapps:PredictQApp",
        "qapps:ImportDocument",
        "qapps:AssociateLibraryItemReview",
        "qapps:DisassociateLibraryItemReview",
        "qapps:GetQAppSession",
        "qapps:UpdateQAppSession",
        "qapps:GetQAppSessionMetadata",
        "qapps:UpdateQAppSessionMetadata",
        "qapps:TagResource",
        "qapps:ListQAppSessionData",
        "qapps:ExportQAppSessionData",
        "qbusiness:Chat",
        "qbusiness:ChatSync",
        "qbusiness:ListConversations",
        "qbusiness:ListMessages",
        "qbusiness:DeleteConversation",
        "qbusiness:PutFeedback",
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIAMRoleManagerServiceRolePolicy

Description : permet à IAM Role Manager de gérer les ressources de votre compte en votre nom.

`AWSIAMRoleManagerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique de Service-linked rôle
- Heure de création : 15 juillet 2026, 23:57 UTC
- Heure modifiée : 15 juillet 2026, 23:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIAMRoleManagerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ManageServiceLinkedAnalyzer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:CreateServiceLinkedAnalyzer",
        "access-analyzer:DeleteServiceLinkedAnalyzer"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy

Description : Permet de gérer les utilisateurs d'IAM Identity Center à partir d'un fournisseur externe.

`AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 22 novembre 2025, 00:34 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IdentityStoreUserCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:CreateUser"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:identitystore::*:identitystore/${aws:PrincipalTag/IdentityStoreId}",
        "arn:aws:identitystore:::user/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:ArnEquals" : {
          "identitystore:UserExternalIdIssuers" : [
            "arn:aws:identitystore::*:identitystore/${aws:PrincipalTag/
IdentityStoreId}/provisioningtenant/${aws:PrincipalTag/IdentityStoreExternalIdIssuer}"
          ]
        },
        "Null" : {
          "identitystore:UserExternalIdIssuers" : "false",
          "identitystore:ReservedUserId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IdentityStoreUserManagement",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "identitystore:UpdateUser",
        "identitystore:DeleteUser",
        "identitystore:DescribeUser"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:identitystore::*:identitystore/${aws:PrincipalTag/IdentityStoreId}",
        "arn:aws:identitystore:::user/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:ArnEquals" : {
          "identitystore:UserExternalIdIssuers" : [
            "arn:aws:identitystore::*:identitystore/${aws:PrincipalTag/
IdentityStoreId}/provisioningtenant/${aws:PrincipalTag/IdentityStoreExternalIdIssuer}"
          ]
        },
        "Null" : {
          "identitystore:UserExternalIdIssuers" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IdentityStoreCMKAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" : [
            "arn:aws:identitystore::${aws:PrincipalAccount}:identitystore/
${aws:PrincipalTag/IdentityStoreId}"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIdentitySyncFullAccess

Description : Accorde un accès complet au service Identity Sync

`AWSIdentitySyncFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIdentitySyncFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 mars 2022, 23:29 UTC
- Heure modifiée : 23 mars 2022, 23h29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIdentitySyncFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:UnauthorizeApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ds:*:*:*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identity-sync:DeleteSyncProfile",
        "identity-sync:CreateSyncProfile",
        "identity-sync:GetSyncProfile",
        "identity-sync:StartSync",
        "identity-sync:StopSync",
        "identity-sync:CreateSyncFilter",
        "identity-sync:DeleteSyncFilter",
        "identity-sync:ListSyncFilters",
        "identity-sync:CreateSyncTarget",
        "identity-sync:DeleteSyncTarget",
        "identity-sync:GetSyncTarget",
        "identity-sync:UpdateSyncTarget"
      ],
      "Resource" : "arn:*:identity-sync:*:*:*/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIdentitySyncReadOnlyAccess

Description : accès en lecture seule au service Identity Sync

`AWSIdentitySyncReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIdentitySyncReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 mars 2022, 23:29 UTC
- Heure modifiée : 23 mars 2022, 23h29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIdentitySyncReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identity-sync:GetSyncProfile",
        "identity-sync:ListSyncFilters",
        "identity-sync:GetSyncTarget"
      ],
      "Resource" : "arn:*:identity-sync:*:*:*/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSImageBuilderFullAccess

Description : fournit un accès complet à toutes les actions AWS d'Image Builder et un accès limité aux ressources aux AWS services associés.

`AWSImageBuilderFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSImageBuilderFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 décembre 2019, 18:25 UTC
- Heure modifiée : 13 avril 2021, 17:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSImageBuilderFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "imagebuilder:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:*imagebuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "license-manager:ListLicenseConfigurations",
        "license-manager:ListLicenseSpecificationsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/imagebuilder.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForImageBuilder"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/*imagebuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/*imagebuilder*",
        "arn:aws:iam::*:role/*imagebuilder*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3::*:*imagebuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/imagebuilder.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForImageBuilder",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "imagebuilder.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSImageBuilderReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à toutes les actions AWS d'Image Builder.

`AWSImageBuilderReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSImageBuilderReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 19 décembre 2019, 22:29 UTC
- Heure modifiée : 19 décembre 2019, 22:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSImageBuilderReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "imagebuilder:Get*",
        "imagebuilder:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/imagebuilder.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForImageBuilder"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSImportExportFullAccess

Description : fournit un accès en lecture et en écriture aux tâches créées sous le Compte AWS.

`AWSImportExportFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSImportExportFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSImportExportFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "importexport:*"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSImportExportReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux tâches créées sous le Compte AWS.

`AWSImportExportReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSImportExportReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSImportExportReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "importexport:ListJobs",
        "importexport:GetStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy

Description : accorde à Incident Manager l'autorisation d'appeler d'autres AWS services dans le cadre de la gestion d'un incident.

`AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 13 novembre 2023, 00:01 UTC
- Heure modifiée : 20 février 2024, 23h02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IncidentAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:ListDeployments",
        "codedeploy:ListDeploymentTargets",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIncidentManagerResolverAccess

Description : Cette politique accorde des autorisations pour démarrer, consulter et mettre à jour des incidents avec un accès complet aux événements chronologiques personnalisés et aux éléments connexes. Attribuez cette politique aux utilisateurs qui créeront et résoudront les incidents.

`AWSIncidentManagerResolverAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIncidentManagerResolverAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 10 mai 2021, 06:12 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIncidentManagerResolverAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "StartIncidentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm-incidents:StartIncident",
        "ssm-contacts:StartEngagement"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResponsePlanReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-incidents:ListResponsePlans",
        "ssm-incidents:GetResponsePlan"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IncidentRecordResolverPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-incidents:ListIncidentRecords",
        "ssm-incidents:GetIncidentRecord",
        "ssm-incidents:UpdateIncidentRecord",
        "ssm-incidents:ListTimelineEvents",
        "ssm-incidents:CreateTimelineEvent",
        "ssm-incidents:GetTimelineEvent",
        "ssm-incidents:UpdateTimelineEvent",
        "ssm-incidents:DeleteTimelineEvent",
        "ssm-incidents:ListRelatedItems",
        "ssm-incidents:UpdateRelatedItems"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIncidentManagerServiceRolePolicy

Description : Cette politique accorde à Incident Manager l'autorisation de gérer les dossiers d'incidents et les ressources associées en votre nom.

`AWSIncidentManagerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 10 mai 2021, 03:34 UTC
- Heure modifiée : 28 janvier 2025, 02:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIncidentManagerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "UpdateIncidentRecordPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm-incidents:ListIncidentRecords",
        "ssm-incidents:CreateTimelineEvent"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RelatedOpsItemPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem",
        "ssm:AssociateOpsItemRelatedItem"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IncidentEngagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm-contacts:StartEngagement",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PutMetricDataPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/IncidentManager",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoT1ClickFullAccess

Description : Fournit un accès complet à AWS IoT 1-Click.

`AWSIoT1ClickFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoT1ClickFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 mai 2018, 22:10 UTC
- Heure modifiée : 11 mai 2018, 22:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoT1ClickFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "iot1click:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoT1ClickReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à AWS IoT 1-Click.

`AWSIoT1ClickReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoT1ClickReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 mai 2018, 21:49 UTC
- Heure modifiée : 11 mai 2018, 21:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoT1ClickReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "iot1click:Describe*",
        "iot1click:Get*",
        "iot1click:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTAnalyticsFullAccess

Description : fournit un accès complet à IoT Analytics.

`AWSIoTAnalyticsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTAnalyticsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 juin 2018, 23:02 UTC
- Heure modifiée : 18 juin 2018, 23h02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTAnalyticsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotanalytics:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à IoT Analytics.

`AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 juin 2018, 21:37 UTC
- Heure modifiée : 18 juin 2018, 21:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotanalytics:Describe*",
        "iotanalytics:List*",
        "iotanalytics:Get*",
        "iotanalytics:SampleChannelData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTConfigAccess

Description : Cette politique donne un accès complet aux actions de configuration de l' AWS IoT

`AWSIoTConfigAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTConfigAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 octobre 2015, 21:52 UTC
- Heure modifiée : 27 septembre 2019, 20:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTConfigAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AcceptCertificateTransfer",
        "iot:AddThingToThingGroup",
        "iot:AssociateTargetsWithJob",
        "iot:AttachPolicy",
```

```
        "iot:AttachPrincipalPolicy",
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:CancelCertificateTransfer",
        "iot:CancelJob",
        "iot:CancelJobExecution",
        "iot:ClearDefaultAuthorizer",
        "iot:CreateAuthorizer",
        "iot:CreateCertificateFromCsr",
        "iot:CreateJob",
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:CreateOTAUpdate",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:CreatePolicyVersion",
        "iot:CreateRoleAlias",
        "iot:CreateStream",
        "iot:CreateThing",
        "iot:CreateThingGroup",
        "iot:CreateThingType",
        "iot:CreateTopicRule",
        "iot:DeleteAuthorizer",
        "iot:DeleteCACertificate",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:DeleteJob",
        "iot:DeleteJobExecution",
        "iot:DeleteOTAUpdate",
        "iot:DeletePolicy",
        "iot:DeletePolicyVersion",
        "iot:DeleteRegistrationCode",
        "iot:DeleteRoleAlias",
        "iot:DeleteStream",
        "iot:DeleteThing",
        "iot:DeleteThingGroup",
        "iot:DeleteThingType",
        "iot:DeleteTopicRule",
        "iot:DeleteV2LoggingLevel",
        "iot:DeprecateThingType",
        "iot:DescribeAuthorizer",
        "iot:DescribeCACertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:DescribeDefaultAuthorizer",
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:DescribeEventConfigurations",
        "iot:DescribeIndex",
        "iot:DescribeJob",
```

```
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "iot:DescribeStream",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:DescribeThingRegistrationTask",
        "iot:DescribeThingType",
        "iot:DetachPolicy",
        "iot:DetachPrincipalPolicy",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:DisableTopicRule",
        "iot:EnableTopicRule",
        "iot:GetEffectivePolicies",
        "iot:GetIndexingConfiguration",
        "iot:GetJobDocument",
        "iot:GetLoggingOptions",
        "iot:GetOTAUpdate",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetPolicyVersion",
        "iot:GetRegistrationCode",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:ListAttachedPolicies",
        "iot:ListAuthorizers",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:ListCertificatesByCA",
        "iot:ListIndices",
        "iot:ListJobExecutionsForJob",
        "iot:ListJobExecutionsForThing",
        "iot:ListJobs",
        "iot:ListOTAUpdates",
        "iot:ListOutgoingCertificates",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListPolicyPrincipals",
        "iot:ListPolicyVersions",
        "iot:ListPrincipalPolicies",
        "iot:ListPrincipalThings",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:ListStreams",
        "iot:ListTargetsForPolicy",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingGroupsForThing",
        "iot:ListThingPrincipals",
```

```
        "iot:ListThingRegistrationTaskReports",
        "iot:ListThingRegistrationTasks",
        "iot:ListThings",
        "iot:ListThingsInThingGroup",
        "iot:ListThingTypes",
        "iot:ListTopicRules",
        "iot:ListV2LoggingLevels",
        "iot:RegisterCACertificate",
        "iot:RegisterCertificate",
        "iot:RegisterThing",
        "iot:RejectCertificateTransfer",
        "iot:RemoveThingFromThingGroup",
        "iot:ReplaceTopicRule",
        "iot:SearchIndex",
        "iot:SetDefaultAuthorizer",
        "iot:SetDefaultPolicyVersion",
        "iot:SetLoggingOptions",
        "iot:SetV2LoggingLevel",
        "iot:SetV2LoggingOptions",
        "iot:StartThingRegistrationTask",
        "iot:StopThingRegistrationTask",
        "iot:TestAuthorization",
        "iot:TestInvokeAuthorizer",
        "iot:TransferCertificate",
        "iot:UpdateAuthorizer",
        "iot:UpdateCACertificate",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:UpdateEventConfigurations",
        "iot:UpdateIndexingConfiguration",
        "iot:UpdateRoleAlias",
        "iot:UpdateStream",
        "iot:UpdateThing",
        "iot:UpdateThingGroup",
        "iot:UpdateThingGroupsForThing",
        "iot:UpdateAccountAuditConfiguration",
        "iot:DescribeAccountAuditConfiguration",
        "iot:DeleteAccountAuditConfiguration",
        "iot:StartOnDemandAuditTask",
        "iot:CancelAuditTask",
        "iot:DescribeAuditTask",
        "iot:ListAuditTasks",
        "iot:CreateScheduledAudit",
        "iot:UpdateScheduledAudit",
        "iot:DeleteScheduledAudit",
```

```
        "iot:DescribeScheduledAudit",
        "iot:ListScheduledAudits",
        "iot:ListAuditFindings",
        "iot:CreateSecurityProfile",
        "iot:DescribeSecurityProfile",
        "iot:UpdateSecurityProfile",
        "iot:DeleteSecurityProfile",
        "iot:AttachSecurityProfile",
        "iot:DetachSecurityProfile",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:ListSecurityProfilesForTarget",
        "iot:ListTargetsForSecurityProfile",
        "iot:ListActiveViolations",
        "iot:ListViolationEvents",
        "iot:ValidateSecurityProfileBehaviors"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTConfigReadOnlyAccess

Description : Cette politique donne un accès en lecture seule aux actions de configuration de l' AWS IoT

`AWSIoTConfigReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTConfigReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 octobre 2015, 21:52 UTC
- Heure modifiée : 27 septembre 2019, 20h52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTConfigReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeAuthorizer",
        "iot:DescribeCACertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:DescribeDefaultAuthorizer",
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:DescribeEventConfigurations",
        "iot:DescribeIndex",
        "iot:DescribeJob",
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "iot:DescribeStream",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:DescribeThingRegistrationTask",
        "iot:DescribeThingType",
        "iot:GetEffectivePolicies",
        "iot:GetIndexingConfiguration",
```

```
        "iot:GetJobDocument",
        "iot:GetLoggingOptions",
        "iot:GetOTAUpdate",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetPolicyVersion",
        "iot:GetRegistrationCode",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:ListAttachedPolicies",
        "iot:ListAuthorizers",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:ListCertificatesByCA",
        "iot:ListIndices",
        "iot:ListJobExecutionsForJob",
        "iot:ListJobExecutionsForThing",
        "iot:ListJobs",
        "iot:ListOTAUpdates",
        "iot:ListOutgoingCertificates",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListPolicyPrincipals",
        "iot:ListPolicyVersions",
        "iot:ListPrincipalPolicies",
        "iot:ListPrincipalThings",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:ListStreams",
        "iot:ListTargetsForPolicy",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingGroupsForThing",
        "iot:ListThingPrincipals",
        "iot:ListThingRegistrationTaskReports",
        "iot:ListThingRegistrationTasks",
        "iot:ListThings",
        "iot:ListThingsInThingGroup",
        "iot:ListThingTypes",
        "iot:ListTopicRules",
        "iot:ListV2LoggingLevels",
        "iot:SearchIndex",
        "iot:TestAuthorization",
        "iot:TestInvokeAuthorizer",
        "iot:DescribeAccountAuditConfiguration",
        "iot:DescribeAuditTask",
        "iot:ListAuditTasks",
        "iot:DescribeScheduledAudit",
```

```
        "iot:ListScheduledAudits",
        "iot:ListAuditFindings",
        "iot:DescribeSecurityProfile",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:ListSecurityProfilesForTarget",
        "iot:ListTargetsForSecurityProfile",
        "iot:ListActiveViolations",
        "iot:ListViolationEvents",
        "iot:ValidateSecurityProfileBehaviors"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTDataAccess

Description : Cette politique donne un accès complet aux actions de messagerie AWS IoT

`AWSIoTDataAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTDataAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 octobre 2015, 21:51 UTC
- Heure modifiée : 23 juin 2021, 21:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTDataAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:Connect",
        "iot:Publish",
        "iot:Subscribe",
        "iot:Receive",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThingShadow",
        "iot:DeleteThingShadow",
        "iot:ListNamedShadowsForThing"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction

Description : fournit un accès en écriture aux groupes d'objets IoT et un accès en lecture aux certificats IoT pour l'exécution de l'action d'atténuation ADD_THINGS_TO_THING_GROUP

`AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 07 août 2019, 17:55 UTC
- Heure modifiée : 7 août 2019, 17:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:ListPrincipalThings",
```

```
        "iot:AddThingToThingGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTDeviceDefenderAudit

Description : fournit un accès en lecture pour l'IoT et les ressources associées

`AWSIoTDeviceDefenderAudit`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTDeviceDefenderAudit` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 18 juillet 2018, 21:17 UTC
- Heure modifiée : 25 novembre 2019, 23h52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderAudit`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:GetLoggingOptions",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:DescribeCACertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetEffectivePolicies",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:GetServiceLastAccessedDetails"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction

Description : fournit un accès pour activer la journalisation de l'IoT pour l'exécution de l'action d'atténuation ENABLE_IOT_LOGGING

`AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 07 août 2019, 17:04 UTC
- Heure modifiée : 7 août 2019, 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:SetV2LoggingOptions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "iot.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction

Description : fournit aux messages un accès de publication à la rubrique SNS pour l'exécution de l'action d'atténuation PUBLISH_FINDING_TO_SNS

`AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 07 août 2019, 17:04 UTC
- Heure modifiée : 7 août 2019, 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction

Description : fournit un accès en écriture aux politiques IoT pour l'exécution de l'action d'atténuation REPLACE_DEFAULT_POLICY_VERSION

`AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 07 août 2019, 17:04 UTC
- Heure modifiée : 7 août 2019, 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreatePolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction

Description : fournit un accès en écriture aux certificats IoT CA pour l'exécution de l'action d'atténuation UPDATE_CA_CERTIFICATE

`AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 07 août 2019, 17:05 UTC
- Heure modifiée : 7 août 2019, 17:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:UpdateCACertificate"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction

Description : fournit un accès en écriture aux certificats IoT pour l'exécution de l'action d'atténuation UPDATE_DEVICE_CERTIFICATE

`AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 07 août 2019, 17:06 UTC
- Heure modifiée : 7 août 2019, 17:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:UpdateCertificate"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess

Description : Permet à AWS IoT Device Tester d'exécuter la suite de qualification FreeRTOS en autorisant l'accès à des services tels que l'IoT, S3 et IAM

`AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 12 février 2020, 20:33 UTC
- Heure modifiée : 10 août 2023, 20h30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/idt-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "iot.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DeleteThing",
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:GetRegistrationCode",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:UpdateCACertificate",
        "s3:ListBucket",
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:CreateOTAUpdate",
```

```
        "iot:CreateStream",
        "signer:ListSigningJobs",
        "acm:ListCertificates",
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:CreateCertificateFromCsr",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:RegisterCACertificate",
        "iot:CreateThing",
        "iam:ListRoles",
        "iot:RegisterCertificate",
        "iot:DeleteCACertificate",
        "signer:PutSigningProfile",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "signer:ListSigningPlatforms",
        "iot-device-tester:SendMetrics",
        "iot-device-tester:SupportedVersion",
        "iot-device-tester:LatestIdt",
        "iot-device-tester:CheckVersion",
        "iot-device-tester:DownloadTestSuite"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "signer:StartSigningJob",
        "acm:GetCertificate",
        "signer:DescribeSigningJob",
        "s3:CreateBucket",
        "execute-api:Invoke",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "signer:CancelSigningProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:execute-api:us-east-1:098862408343:9xpmnvs5h4/prod/POST/metrics",
        "arn:aws:signer:*:*:/signing-profiles/*",
        "arn:aws:signer:*:*:/signing-jobs/*",
        "arn:aws:iam::*:role/idt-*",
        "arn:aws:acm:*:*:certificate/*",
        "arn:aws:s3:::idt-*",
```

```
        "arn:aws:s3:::afr-ota*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DeleteStream",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:DetachPolicy",
        "iot:DeletePolicy",
        "s3:ListBucketVersions",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:GetOTAUpdate",
        "iot:DeleteOTAUpdate",
        "iot:DescribeJobExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::afr-ota*",
        "arn:aws:iot:*:*:thinggroup/idt*",
        "arn:aws:iam::*:role/idt-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:DetachPolicy",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "iot:DeleteOTAUpdate",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "iot:DeleteStream",
        "iot:DeletePolicy",
        "s3:DeleteObject",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:GetOTAUpdate",
        "s3:GetObjectVersion",
        "iot:DescribeJobExecution"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:s3:::afr-ota*/*",
        "arn:aws:s3:::idt-*/*",
        "arn:aws:iot:*:*:policy/idt*",
        "arn:aws:iam::*:role/idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:otaupdate/idt*",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/idt*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*",
        "arn:aws:iot:*:*:job/*",
        "arn:aws:iot:*:*:stream/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::afr-ota*/*",
        "arn:aws:s3:::idt-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CancelJobExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:job/*",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/idt*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/Owner" : "IoTDeviceTester"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/Owner" : "IoTDeviceTester"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Owner" : "IoTDeviceTester"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Owner" : "IoTDeviceTester"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Owner"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess

Description : Permet à AWS IoT Device Tester d'exécuter la suite de qualification AWS Greengrass en autorisant l'accès aux services connexes, notamment Lambda, IoT, API Gateway, IAM

`AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 20 février 2020, 21:21 UTC
- Heure modifiée : 25 juin 2020, 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/idt-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "iot.amazonaws.com",
            "lambda.amazonaws.com",
            "greengrass.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "iot:DeleteCertificate",
        "lambda:DeleteFunction",
        "execute-api:Invoke",
        "iot:UpdateCertificate"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:execute-api:us-east-1:098862408343:9xpmnvs5h4/prod/POST/metrics",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateThing",
        "iot:DeleteThing"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:DetachPolicy",
        "iot:DeletePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:policy/idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateJob",
        "iot:DescribeJob",
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:DeleteJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:job/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint",
        "greengrass:*",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:ListThings",
        "iot:UpdateThingShadow",
        "iot:CreateCertificateFromCsr",
        "iot-device-tester:SendMetrics",
        "iot-device-tester:SupportedVersion",
        "iot-device-tester:LatestIdt",
        "iot-device-tester:CheckVersion",
        "iot-device-tester:DownloadTestSuite"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:AttachThingPrincipal"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteObject",
```

```
        "s3:DeleteBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::idt*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTEventsFullAccess

Description : Fournit un accès complet à IoT Events.

`AWSIoTEventsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTEventsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 10 janvier 2019, 22:51 UTC
- Heure modifiée : 10 janvier 2019, 22:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTEventsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotevents:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTEventsReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à IoT Events.

`AWSIoTEventsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTEventsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 10 janvier 2019, 22:50 UTC
- Heure modifiée : 23 septembre 2019, 17:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTEventsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotevents:Describe*",
        "iotevents:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTFleetHubFederationAccess

Description : Accès à la fédération pour les applications IoT Fleet Hub

`AWSIoTFleetHubFederationAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTFleetHubFederationAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 15 décembre 2020, 08:08 UTC
- Heure modifiée : 4 avril 2022, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTFleetHubFederationAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeIndex",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:GetBucketsAggregation",
        "iot:GetCardinality",
        "iot:GetIndexingConfiguration",
        "iot:GetPercentiles",
        "iot:GetStatistics",
        "iot:SearchIndex",
        "iot:CreateFleetMetric",
        "iot:ListFleetMetrics",
        "iot:DeleteFleetMetric",
        "iot:DescribeFleetMetric",
        "iot:UpdateFleetMetric",
        "iot:DescribeCustomMetric",
        "iot:ListCustomMetrics",
        "iot:ListDimensions",
        "iot:ListMetricValues",
```

```
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingsInThingGroup",
        "iot:ListJobTemplates",
        "iot:DescribeJobTemplate",
        "iot:ListJobs",
        "iot:CreateJob",
        "iot:CancelJob",
        "iot:DescribeJob",
        "iot:ListJobExecutionsForJob",
        "iot:ListJobExecutionsForThing",
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:DescribeSecurityProfile",
        "iot:ListActiveViolations",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:ListNamedShadowsForThing",
        "iot:CancelJobExecution",
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iotfleethub:DescribeApplication",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:iotfleethub*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:iotfleethub*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy

Description : accorde des autorisations aux AWS ressources et aux métadonnées utilisées ou gérées par AWSIo TFleetwise pour les fonctionnalités auxiliaires

`AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 21 septembre 2022, 23:27 UTC
- Heure modifiée : 16 octobre 2025, 04:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/IoTFleetWise",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTFullAccess

Description : Cette politique donne un accès complet à la configuration de l' AWS IoT et aux actions de messagerie

`AWSIoTFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 octobre 2015, 15:19 UTC
- Heure modifiée : 19 mai 2022, 21:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:*",
        "iotjobsdata:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTLogging

Description : Permet de créer des groupes Amazon CloudWatch Log et de diffuser des journaux aux groupes

`AWSIoTLogging`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTLogging` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 08 octobre 2015, 15:17 UTC
- Heure modifiée : 8 octobre 2015, 15:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTLogging`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
```

```
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutMetricFilter",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:DeleteLogStream"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess

Description : fournit un accès complet aux intégrations gérées pour AWS l'IoT Device Management et les services associés.

`AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 mars 2025, 19:22 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iotmanagedintegrations:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
iotmanagedintegrations.amazonaws.com/AWSServiceRoleForIoTManagedIntegrations",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "iotmanagedintegrations.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTManagedIntegrationsRolePolicy

Description : fournit des intégrations gérées pour permettre à AWS IoT Device Management de publier des journaux et des métriques en votre nom.

`AWSIoTManagedIntegrationsRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 05 mars 2025, 21:22 UTC
- Heure modifiée : 5 mars 2025, 21:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIoTManagedIntegrationsRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotmanagedintegrations/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchStreams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotmanagedintegrations/*:log-stream:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/IoTManagedIntegrations",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTOTAUpdate

Description : Permet d'accéder à la création d'une tâche AWS IoT et à la description de la tâche de signature de AWS code

`AWSIoTOTAUpdate`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTOTAUpdate` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 20 décembre 2017, 20:36 UTC
- Heure modifiée : 20 décembre 2017, 20:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTOTAUpdate`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
```

```
    "Action" : [
      "iot:CreateJob",
      "signer:DescribeSigningJob"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIotRoboRunnerFullAccess

Description : Cette politique accorde des autorisations permettant un accès complet à AWS Iot RoboRunner.

`AWSIotRoboRunnerFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIotRoboRunnerFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2021, 03:54 UTC
- Heure modifiée : 23 février 2023, 18:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIotRoboRunnerFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iotroborunner:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/iotroborunner.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForIoTRoboRunner",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "iotroborunner.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIotRoboRunnerReadOnly

Description : Cette politique accorde des autorisations permettant un accès en lecture seule à AWS Iot. RoboRunner

`AWSIotRoboRunnerReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIotRoboRunnerReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2021, 03:43 UTC
- Heure modifiée : 16 novembre 2022, 20:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIotRoboRunnerReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotroborunner:GetSite",
        "iotroborunner:GetWorker",
        "iotroborunner:ListWorkerFleets",
        "iotroborunner:ListSites",
        "iotroborunner:ListWorkers",
        "iotroborunner:GetDestination",
        "iotroborunner:GetWorkerFleet",
        "iotroborunner:ListDestinations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIotRoboRunnerServiceRolePolicy

Description : Permet RoboRunner à AWS l'IoT de gérer les AWS ressources associées pour le compte du client.

`AWSIotRoboRunnerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 21 février 2023, 16:56 UTC
- Heure modifiée : 21 février 2023, 16:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIotRoboRunnerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "cloudwatch:PutMetricData"
    ],
    "Resource" : "*",
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "cloudwatch:namespace" : [
          "AWS/Usage"
        ]
      }
    }
  }
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTRuleActions

Description : Permet d'accéder à tous les AWS services pris en charge dans les actions de règles AWS IoT

`AWSIoTRuleActions`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTRuleActions` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 08 octobre 2015, 15:14 UTC

- Heure modifiée : 16 janvier 2018, 19:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTRuleActions`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "dynamodb:PutItem",
      "kinesis:PutRecord",
      "iot:Publish",
      "s3:PutObject",
      "sns:Publish",
      "sqs:SendMessage*",
      "cloudwatch:SetAlarmState",
      "cloudwatch:PutMetricData",
      "es:ESHttpPut",
      "firehose:PutRecord"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess

Description : Fournit un accès complet pour gérer AWS l'IoT à SiteWise l'aide du Console de gestion AWS. Notez que cette politique donne également accès à la création et à la liste de magasins de données utilisés avec l' AWS IoT SiteWise (par exemple, AWS IoT Analytics), à la liste et à la visualisation des ressources AWS IoT Greengrass, à la liste et à la modification des AWS secrets de Secrets Manager, à la récupération des ombres des objets AWS IoT, à la liste des ressources avec des balises spécifiques, et à la création et à l'utilisation d'un rôle lié à un service pour l'IoT. AWS SiteWise

`AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 31 mai 2019, 21:37 UTC
- Heure modifiée : 31 mai 2019, 21:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : "iotsitewise:*",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iotanalytics:List*",
        "iotanalytics:Describe*",
        "iotanalytics:Create*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:GetThingShadow"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:ListGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:greengrass-*"
    },
```

```
    {
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/iotsitewise.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForIoTSiteWise*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "iotsitewise.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/iotsitewise.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForIoTSiteWise*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "iotsitewise.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTSiteWiseFullAccess

Description : Fournit un accès complet à l'IoT SiteWise.

`AWSIoTSiteWiseFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTSiteWiseFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 décembre 2018, 20:53 UTC
- Heure modifiée : 4 décembre 2018, 20:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTSiteWiseFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess

Description : Cette politique accorde des autorisations pour accéder aux SiteWise actifs AWS IoT et aux données des actifs, créer des ressources AWS IoT SiteWise Monitor et répertorier les utilisateurs AWS SSO.

`AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 19 mai 2020, 20:01 UTC
- Heure modifiée : 19 mai 2020, 20:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:CreateProject",
        "iotsitewise:DescribeProject",
        "iotsitewise:UpdateProject",
        "iotsitewise:DeleteProject",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iotsitewise:BatchAssociateProjectAssets",
        "iotsitewise:BatchDisassociateProjectAssets",
        "iotsitewise:ListProjectAssets",
        "iotsitewise:CreateDashboard",
        "iotsitewise:DescribeDashboard",
        "iotsitewise:UpdateDashboard",
        "iotsitewise:DeleteDashboard",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:CreateAccessPolicy",
        "iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
        "iotsitewise:UpdateAccessPolicy",
        "iotsitewise:DeleteAccessPolicy",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:DescribeAsset",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssociatedAssets",
        "iotsitewise:DescribeAssetProperty",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValue",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValueHistory",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyAggregates",
        "sso-directory:DescribeUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRolePolicy

Description : ce rôle accorde à AWS IoT SiteWise Monitor l'autorisation d'accéder à vos SiteWise actifs AWS IoT et à leurs propriétés, et de créer des projets, des tableaux de bord et des politiques d'accès AWS IoT Sitewise via des portails AWS IoT SiteWise .

`AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 14 novembre 2019, 00:59 UTC
- Heure modifiée : 13 décembre 2019, 22h19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:CreateProject",
        "iotsitewise:DescribeProject",
        "iotsitewise:UpdateProject",
        "iotsitewise:DeleteProject",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iotsitewise:BatchAssociateProjectAssets",
        "iotsitewise:BatchDisassociateProjectAssets",
        "iotsitewise:ListProjectAssets",
        "iotsitewise:CreateDashboard",
        "iotsitewise:DescribeDashboard",
        "iotsitewise:UpdateDashboard",
        "iotsitewise:DeleteDashboard",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:CreateAccessPolicy",
        "iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
        "iotsitewise:UpdateAccessPolicy",
        "iotsitewise:DeleteAccessPolicy",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:DescribeAsset",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssociatedAssets",
        "iotsitewise:DescribeAssetProperty",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValue",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValueHistory",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyAggregates",
        "sso-directory:DescribeUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à l'IoT SiteWise.

`AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 décembre 2018, 20:55 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iotsitewise:BatchGetAssetPropertyAggregates",
        "iotsitewise:BatchGetAssetPropertyValue",
        "iotsitewise:BatchGetAssetPropertyValueHistory",
        "iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
        "iotsitewise:DescribeAction",
        "iotsitewise:DescribeAsset",
        "iotsitewise:DescribeAssetCompositeModel",
        "iotsitewise:DescribeAssetModel",
        "iotsitewise:DescribeAssetModelCompositeModel",
        "iotsitewise:DescribeAssetModelInterfaceRelationship",
        "iotsitewise:DescribeAssetProperty",
        "iotsitewise:DescribeBulkImportJob",
        "iotsitewise:DescribeComputationModel",
        "iotsitewise:DescribeComputationModelExecutionSummary",
        "iotsitewise:DescribeDashboard",
        "iotsitewise:DescribeDataset",
        "iotsitewise:DescribeDefaultEncryptionConfiguration",
        "iotsitewise:DescribeExecution",
        "iotsitewise:DescribeGateway",
        "iotsitewise:DescribeGatewayCapabilityConfiguration",
        "iotsitewise:DescribeLoggingOptions",
        "iotsitewise:DescribePortal",
        "iotsitewise:DescribeProject",
        "iotsitewise:DescribeStorageConfiguration",
        "iotsitewise:DescribeTimeSeries",
        "iotsitewise:ExecuteQuery",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyAggregates",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValue",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValueHistory",
        "iotsitewise:GetInterpolatedAssetPropertyValues",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:ListActions",
        "iotsitewise:ListAssetModelCompositeModels",
        "iotsitewise:ListAssetModelProperties",
        "iotsitewise:ListAssetModels",
        "iotsitewise:ListAssetProperties",
        "iotsitewise:ListAssetRelationships",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssociatedAssets",
        "iotsitewise:ListBulkImportJobs",
        "iotsitewise:ListCompositionRelationships",
        "iotsitewise:ListComputationModelDataBindingUsages",
        "iotsitewise:ListComputationModelResolveToResources",
        "iotsitewise:ListComputationModels",
```

```
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:ListDatasets",
        "iotsitewise:ListExecutions",
        "iotsitewise:ListGateways",
        "iotsitewise:ListInterfaceRelationships",
        "iotsitewise:ListPortals",
        "iotsitewise:ListProjectAssets",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iotsitewise:ListTagsForResource",
        "iotsitewise:ListTimeSeries"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTThingsRegistration

Description : Cette politique permet aux utilisateurs d'enregistrer des objets en masse à l'aide de l' StartThingRegistrationTask API AWS IoT

`AWSIoTThingsRegistration`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTThingsRegistration` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 01 décembre 2017, 20:21 UTC

- Heure modifiée : 5 octobre 2020, 19:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTThingsRegistration`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AddThingToThingGroup",
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:AttachPrincipalPolicy",
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:CreateCertificateFromCsr",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:CreateThing",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:DescribeThingType",
        "iot:DetachPolicy",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:ListAttachedPolicies",
        "iot:ListPolicyPrincipals",
        "iot:ListPrincipalPolicies",
        "iot:ListPrincipalThings",
        "iot:ListTargetsForPolicy",
        "iot:ListThingGroupsForThing",
        "iot:ListThingPrincipals",
        "iot:RegisterCertificate",
```

```
        "iot:RegisterThing",
        "iot:RemoveThingFromThingGroup",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:UpdateThing",
        "iot:UpdateThingGroupsForThing",
        "iot:AddThingToBillingGroup",
        "iot:DescribeBillingGroup",
        "iot:RemoveThingFromBillingGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTTwinMakerServiceRolePolicy

Description : Permet TwinMaker à AWS l'IoT d'appeler d'autres AWS services et de synchroniser leurs ressources en votre nom.

`AWSIoTTwinMakerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 13 novembre 2023, 18:59 UTC

- Heure modifiée : 13 novembre 2023, 18:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIoTTwinMakerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SiteWiseAssetReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:DescribeAsset"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iotsitewise:*:*:asset/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SiteWiseAssetModelReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:DescribeAssetModel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iotsitewise:*:*:asset-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SiteWiseAssetModelAndAssetListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssetModels"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TwinMakerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iottwinmaker:GetEntity",
        "iottwinmaker:CreateEntity",
        "iottwinmaker:UpdateEntity",
        "iottwinmaker:DeleteEntity",
        "iottwinmaker:ListEntities",
        "iottwinmaker:GetComponentType",
        "iottwinmaker:CreateComponentType",
        "iottwinmaker:UpdateComponentType",
        "iottwinmaker:DeleteComponentType",
        "iottwinmaker:ListComponentTypes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iottwinmaker:*:*:workspace/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "iottwinmaker:linkedServices" : [
            "IOTSITEWISE"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTWirelessDataAccess

Description : autorise l'accès aux données d'identité associées aux appareils AWS IoT Wireless.

`AWSIoTWirelessDataAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTWirelessDataAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 décembre 2020, 15:31 UTC
- Heure modifiée : 15 décembre 2020, 15:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessDataAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotwireless:SendDataToWirelessDevice"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTWirelessFullAccess

Description : Permet à l'identité associée un accès complet à toutes les opérations AWS IoT Wireless.

`AWSIoTWirelessFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTWirelessFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 décembre 2020, 15:27 UTC
- Heure modifiée : 15 décembre 2020, 15:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotwireless:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTWirelessFullPublishAccess

Description : fournit à IoT Wireless un accès complet pour publier sur IoT Rules Engine en votre nom.

`AWSIoTWirelessFullPublishAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTWirelessFullPublishAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 décembre 2020, 15:29 UTC
- Heure modifiée : 15 décembre 2020, 15:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessFullPublishAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTWirelessGatewayCertManager

Description : autorise l'accès à l'identité associé pour créer, répertorier et décrire les certificats IoT

`AWSIoTWirelessGatewayCertManager`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTWirelessGatewayCertManager` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 décembre 2020, 15h30 UTC
- Heure modifiée : 15 décembre 2020, 15h30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessGatewayCertManager`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IoTWirelessGatewayCertManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:ListCertificates"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTWirelessLogging

Description : Permet à l'identité associée de créer des groupes Amazon CloudWatch Logs et de diffuser des journaux vers les groupes.

`AWSIoTWirelessLogging`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTWirelessLogging` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 décembre 2020, 15:32 UTC
- Heure modifiée : 15 décembre 2020, 15:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessLogging`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
```

```
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotwireless*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTWirelessReadOnlyAccess

Description : Permet à l'identité associée d'accéder en lecture seule au réseau sans fil AWS IoT.

`AWSIoTWirelessReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIoTWirelessReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 décembre 2020, 15:28 UTC
- Heure modifiée : 15 décembre 2020, 15:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotwireless:List*",
        "iotwireless:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIPAMServiceRolePolicy

Description : Permet au gestionnaire d'adresses IP VPC d'accéder aux ressources du VPC et de s'intégrer aux AWS Organizations en votre nom.

`AWSIPAMServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 30 novembre 2021, 19:08 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIPAMServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v11 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IPAMDiscoveryDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeByoipCidrs",
        "ec2:DescribeIpv6Pools",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePublicIpv4Pools",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:GetIpamDiscoveredAccounts",
        "ec2:GetIpamDiscoveredPublicAddresses",
        "ec2:GetIpamDiscoveredResourceCidrs",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListByoipCidrs",
```

```
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "cloudfront:ListAnycastIpLists",
        "cloudfront:ListDistributionsByAnycastIpListId",
        "cloudfront:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchMetricsPublishActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/IPAM"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IPAMAllocationPolicyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:AllocateIpamPoolCidr",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrefixListResolverWriteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyManagedPrefixList"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:Attribute/ExpectedIpamPrefixListResolverTarget" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "PrefixListResolverReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIQContractServiceRolePolicy

Description : Utilisé par AWS IQ pour exécuter les demandes de paiement au nom d'un client

`AWSIQContractServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 22 août 2019, 19:28 UTC
- Heure modifiée : 22 août 2019, 19:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIQContractServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIQFullAccess

Description : Fournit un accès complet à AWS IQ

`AWSIQFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSIQFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 avril 2019, 23:13 UTC
- Heure modifiée : 25 septembre 2019, 20h22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIQFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "iq:*",
        "iq-permission:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "permission.iq.amazonaws.com",
            "contract.iq.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIQPermissionServiceRolePolicy

Description : Permet à AWS IQ de gérer le rôle assumé par les experts en AWS IQ.

`AWSIQPermissionServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 22 août 2019, 19:36 UTC
- Heure modifiée : 22 août 2019, 19:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIQPermissionServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSIQPermission-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSIQPermission-*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/AWSDenyAll"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSIQPermission-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSKeyManagementServiceCustomKeyStoresServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder aux AWS services et aux ressources requis pour les magasins de clés personnalisés AWS KMS

`AWSKeyManagementServiceCustomKeyStoresServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 14 novembre 2018, 20:10 UTC
- Heure modifiée : 10 novembre 2023, 19:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSKeyManagementServiceCustomKeyStoresServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudhsm:Describe*",
```

```
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSKeyManagementServiceMultiRegionKeysServiceRolePolicy

Description : Permet à AWS KMS de synchroniser les propriétés partagées des clés multirégionales.

`AWSKeyManagementServiceMultiRegionKeysServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 16 juin 2021, 15:37 UTC
- Heure modifiée : 13 novembre 2024, 22:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSKeyManagementServiceMultiRegionKeysServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "KMSSynchronizeMultiRegionKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:SynchronizeMultiRegionKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSKeyManagementServicePowerUser

Description : fournit un accès au service de gestion des AWS clés (KMS).

`AWSKeyManagementServicePowerUser`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSKeyManagementServicePowerUser` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 7 mars 2017, 00:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSKeyManagementServicePowerUser`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateAlias",
        "kms:CreateKey",
        "kms:DeleteAlias",
        "kms:Describe*",
        "kms:GenerateRandom",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "kms:TagResource",
        "kms:UntagResource",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLakeFormationCrossAccountManager

Description : Fournit un accès multicompte aux ressources de Glue via Lake Formation. Accorde également un accès en lecture à d'autres services requis, tels que les organisations et le gestionnaire d'accès aux ressources

`AWSLakeFormationCrossAccountManager`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSLakeFormationCrossAccountManager` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 août 2020, 20:59 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLakeFormationCrossAccountManager`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCreateResourceShare",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "glue:Table",
            "glue:Database",
            "glue:Catalog"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageResourceShare",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:UpdateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:GetResourceShares"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "LakeFormation*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageResourceSharePermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceSharePermission"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ram:PermissionArn" : [
            "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMLFEnabled*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowXAcctManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:PutResourcePolicy",
        "glue:DeleteResourcePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "ram:Get*",
        "ram:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLakeFormationDataAdmin

Description : Accorde un accès administratif à AWS Lake Formation et aux services connexes, tels que AWS Glue, pour gérer les lacs de données

`AWSLakeFormationDataAdmin`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSLakeFormationDataAdmin` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 8 août 2019, 17:33 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLakeFormationDataAdmin`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSLakeFormationDataAdminAllow",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:*",
```

```
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "glue:CreateCatalog",
        "glue:UpdateCatalog",
        "glue:DeleteCatalog",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetConnections",
        "glue:SearchTables",
        "glue:GetTable",
        "glue:CreateTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTables",
        "glue:ListWorkflows",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:GetWorkflowRuns",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:GetWorkflow",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSLakeFormationDataAdminDeny",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "lakeformation:PutDataLakeSettings"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambda_FullAccess

Description : accorde un accès complet au service AWS Lambda, aux fonctionnalités de la console AWS Lambda et à d'autres services connexes. AWS

`AWSLambda_FullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSLambda_FullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 novembre 2020, 21:14 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambda_FullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "lambda:*",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:ListStateMachines",
        "tag:GetResources",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:BatchGetTraces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StopLiveTail"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lambda.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLambda",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambda_ReadOnlyAccess

Description : accorde un accès en lecture seule au AWS service Lambda, aux fonctionnalités de la console AWS Lambda et à d'autres services connexes. AWS

`AWSLambda_ReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSLambda_ReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 novembre 2020, 21:10 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambda_ReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:ListAliases",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
```

```
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "lambda:Get*",
        "lambda:List*",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:ListStateMachines",
        "tag:GetResources",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:BatchGetTraces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StopLiveTail"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambdaBasicDurableExecutionRolePolicy

Description : fournit des autorisations d'écriture aux CloudWatch journaux et des read/write autorisations d'exécution durable APIs utilisées par les fonctions durables Lambda

`AWSLambdaBasicDurableExecutionRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSLambdaBasicDurableExecutionRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 02 décembre 2025, 15:04 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicDurableExecutionRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
```

```
        "logs:PutLogEvents",
        "lambda:CheckpointDurableExecution",
        "lambda:GetDurableExecutionState"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambdaBasicExecutionRole

Description : fournit des autorisations d'écriture aux CloudWatch journaux.

`AWSLambdaBasicExecutionRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSLambdaBasicExecutionRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 09 avril 2015, 15:03 UTC
- Heure modifiée : 9 avril 2015, 15:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambdaDynamoDBExecutionRole

Description : fournit un accès par liste et en lecture aux flux DynamoDB et des autorisations d'écriture dans les journaux. CloudWatch

`AWSLambdaDynamoDBExecutionRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSLambdaDynamoDBExecutionRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 09 avril 2015, 15:09 UTC
- Heure modifiée : 9 avril 2015, 15:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaDynamoDBExecutionRole`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:ListStreams",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambdaENIManagementAccess

Description : fournit des autorisations minimales permettant à une fonction Lambda de gérer ENIs (créer, décrire, supprimer) utilisée par une fonction Lambda compatible VPC.

`AWSLambdaENIManagementAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSLambdaENIManagementAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 06 décembre 2016, 00:37 UTC
- Heure modifiée : 1 octobre 2020, 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaENIManagementAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambdaExecute

> **Important**
>
> La politique `AWSLambdaExecute` gérée est sur le point de devenir obsolète et son utilisation avec AWS Lambda n'est plus recommandée. Utilisez à la place `AWSLambdaBasicExecutionRole`. Lorsque le service IAM finira par déconseiller la politique, vous ne pourrez pas l'associer à un rôle. Toutefois, vous pouvez associer un rôle existant à une ressource même si ce rôle utilise la politique déconseillée.

Description : fournit un accès Put, Get à S3 et un accès complet aux CloudWatch journaux.

`AWSLambdaExecute`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSLambdaExecute` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaExecute`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambdaFullAccess

Description : cette politique est sur le point de devenir obsolète. Consultez la documentation pour obtenir des conseils : https://docs.aws.amazon.com/lambda/ latest/dg/access - control-identity-based .html. Fournit un accès complet à Lambda, S3, DynamoDB, Metrics et Logs. CloudWatch

`AWSLambdaFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSLambdaFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2017, 23h22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudwatch:*",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-sync:GetCognitoEvents",
        "cognito-sync:SetCognitoEvents",
        "dynamodb:*",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "events:*",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole",
        "iot:AttachPrincipalPolicy",
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:CreateThing",
        "iot:CreateTopicRule",
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListThings",
        "iot:ListTopicRules",
        "iot:ReplaceTopicRule",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:PutRecord",
        "kms:ListAliases",
        "lambda:*",
```

```
        "logs:*",
        "s3:*",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:SendMessage",
        "tag:GetResources",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:PutTraceSegments"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambdaInvocation-DynamoDB

Description : fournit un accès en lecture aux DynamoDB Streams.

`AWSLambdaInvocation-DynamoDB`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSLambdaInvocation-DynamoDB` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC

- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaInvocation-DynamoDB`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambdaKinesisExecutionRole

Description : fournit un accès par liste et en lecture aux flux Kinesis et des autorisations d'écriture dans les CloudWatch journaux.

`AWSLambdaKinesisExecutionRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSLambdaKinesisExecutionRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 09 avril 2015, 15:14 UTC
- Heure modifiée : 19 novembre 2018, 20:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaKinesisExecutionRole`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
```

```
        "kinesis:GetRecords",
        "kinesis:GetShardIterator",
        "kinesis:ListShards",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:SubscribeToShard",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambdaManagedEC2ResourceOperator

Description : Cette politique accorde des autorisations pour créer et administrer des ressources EC2 gérées par les instances gérées Lambda, ainsi que des autorisations descriptives.

`AWSLambdaManagedEC2ResourceOperator`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSLambdaManagedEC2ResourceOperator` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 novembre 2025, 08:34 UTC
- Heure modifiée : 10 juin 2026, 20h27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaManagedEC2ResourceOperator`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:AttachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "scaler.lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEncryptionControls"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Owner" : "amazon"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*:log-stream:*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambdaMSKExecutionRole

Description : fournit les autorisations requises pour accéder au cluster MSK au sein d'un VPC, ENIs gérer (créer, décrire, supprimer) dans le VPC et écrire des autorisations dans les journaux. CloudWatch

`AWSLambdaMSKExecutionRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSLambdaMSKExecutionRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 11 août 2020, 17:35 UTC
- Heure modifiée : 2 août 2022, 20:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaMSKExecutionRole`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambdaNetworkConnectorOperatorPolicy

Description : Cette politique accorde des autorisations pour créer et administrer des ressources ENI gérées par le connecteur réseau Lambda

`AWSLambdaNetworkConnectorOperatorPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSLambdaNetworkConnectorOperatorPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 juin 2026, 15:27 UTC
- Heure modifiée : 22 juin 2026, 15:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaNetworkConnectorOperatorPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCreateEniInAnySubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateEniWithSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateEniWithLambdaTagKeys",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:lambda:networkConnectorName",
            "aws:lambda:networkConnectorId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagENIOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface",
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "network-connectors.lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambdaReplicator

Description : accorde à Lambda Replicator les autorisations nécessaires pour répliquer les fonctions entre les régions

`AWSLambdaReplicator`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 23 mai 2017, 17:53 UTC
- Heure modifiée : 8 décembre 2017, 00:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLambdaReplicator`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LambdaCreateDeletePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:DisableReplication"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermission",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFrontListDistributions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:ListDistributionsByLambdaFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambdaRole

Description : politique par défaut pour le rôle de service AWS Lambda.

`AWSLambdaRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSLambdaRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaRole`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambdaServiceRolePolicy

Description : Permet à Lambda de décrire et de résilier les instances gérées depuis EC2 en votre nom.

`AWSLambdaServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 30 novembre 2025, 08:04 UTC
- Heure modifiée : 22 juin 2026, 15:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLambdaServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "scaler.lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "network-connectors.lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambdaSQSQueueExecutionRole

Description : fournit un accès aux files d'attente SQS pour recevoir des messages, supprimer des messages et lire des attributs, ainsi que des autorisations d'écriture pour CloudWatch les journaux.

`AWSLambdaSQSQueueExecutionRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSLambdaSQSQueueExecutionRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 14 juin 2018, 21:50 UTC
- Heure modifiée : 14 juin 2018, 21:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaSQSQueueExecutionRole`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
```

```
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

Description : fournit des autorisations minimales pour l'exécution d'une fonction Lambda lors de l'accès à une ressource au sein d'un VPC : création, description, suppression d'interfaces réseau et autorisation d'écriture dans les journaux. CloudWatch

`AWSLambdaVPCAccessExecutionRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSLambdaVPCAccessExecutionRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 11 février 2016, 23h15 UTC
- Heure modifiée : 5 janvier 2024, 22:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaVPCAccessExecutionRole`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSLambdaVPCAccessExecutionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLicenseManagerConsumptionPolicy

Description : fournit des autorisations pour autoriser l'accès aux actions de l'API AWS License Manager requises pour utiliser les licences auxquelles l'utilisateur a des droits.

`AWSLicenseManagerConsumptionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSLicenseManagerConsumptionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 11 août 2021, 23:18 UTC
- Heure modifiée : 11 août 2021, 23h18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLicenseManagerConsumptionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "license-manager:CheckoutLicense",
      "license-manager:CheckInLicense",
      "license-manager:ExtendLicenseConsumption",
      "license-manager:GetLicense"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy

Description : Permet au service AWS License Manager Linux Subscriptions de gérer les ressources en votre nom.

`AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 20 décembre 2022, 18:54 UTC
- Heure modifiée : 8 juillet 2024, 22:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/LicenseManagerLinuxSubscriptions" : "enabled",
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/LicenseManagerLinuxSubscriptions" : "enabled",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "secretsmanager.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy

Description : politique relative aux rôles du compte principal du service AWS License Manager

`AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 novembre 2018, 19:03 UTC
- Heure modifiée : 31 mai 2022, 20:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectPermissions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectPermissions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-*/resource_sync/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AthenaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:StartQueryExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GluePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetTable",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RAMPermissions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RAMPermissions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Service" : "LicenseManager"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMPermissions3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:UpdateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Service" : "LicenseManager"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/LicenseManagerServiceResourceDataSyncRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : [
            "cloudformation.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/
LicenseManagerCrossAccountCloudDiscoveryStack/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueUpdatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:UpdateCrawler"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:crawler/LicenseManagerResourceSynDataCrawler",
        "arn:aws:glue:*:*:job/LicenseManagerResourceSynDataProcessJob",
        "arn:aws:glue:*:*:table/license_manager_resource_inventory_db/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/license_manager_resource_sync/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/license_manager_resource_inventory_db",
        "arn:aws:glue:*:*:database/license_manager_resource_sync"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RGPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "resource-groups:PutGroupPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy

Description : politique de rôle du compte membre du service AWS License Manager

`AWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 novembre 2018, 19:04 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2019, 22:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LicenseManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "license-manager:UpdateLicenseSpecificationsForResource",
        "license-manager:GetLicenseConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListInventoryEntries",
        "ssm:GetInventory",
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:CreateResourceDataSync",
        "ssm:DeleteResourceDataSync",
        "ssm:ListResourceDataSync",
        "ssm:ListAssociations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RAMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:GetResourceShareInvitations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLicenseManagerServiceRolePolicy

Description : politique de rôle par défaut du service AWS License Manager

`AWSLicenseManagerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 novembre 2018, 19:02 UTC
- Heure modifiée : 19 novembre 2025, 18:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLicenseManagerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IAMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/license-
management.marketplace.amazonaws.com/AWSServiceRoleForMarketplaceLicenseManagement"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "license-management.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPermissionsForCreatingMemberSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:iam::*:role/aws-service-role/license-manager.member-
account.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerMemberAccountRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "license-manager.member-account.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketPermissions1",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketPermissions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SNSAccountPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:aws-license-manager-service-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeHosts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListInventoryEntries",
        "ssm:GetInventory",
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMSendCommandPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSLicenseManager-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LicenseManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "license-manager:GetServiceSettings",
        "license-manager:GetLicense*",
        "license-manager:UpdateLicenseSpecificationsForResource",
        "license-manager:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy

Description : Permet au service AWS License Manager User Subscriptions de gérer les ressources en votre nom.

`AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 30 juillet 2022, 01:17 UTC
- Heure modifiée : 10 juillet 2026, 20:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DSReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:GetAuthorizedApplicationDetails",
        "ds:DescribeTrusts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:GetInventory",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:ListCommandInvocations",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2WritePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:productCode" : [
            "bz0vcy31ooqlzk5tsash4r1ik",
            "d44g89hc0gp9jdzm99rznthpw",
            "77yzkpa7kvee1y1tt7wnsdwoc",
            "a8jthu9h8pjsn4b8ylvfl6sfr",
            "7at6der8hnlov1g347e6tdkde",
            "3t0v0vuhvxjzm6m462f9v8iz4",
            "4gs2prcp03ojilgkjx8m3ifh7",
            "5uypd9kpy863kwykrwn4bcolv",
            "eqtok9gt75we12qgk28b955qc"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMDocumentExecutionPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunPowerShellScript"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMInstanceExecutionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSLicenseManager" : "UserSubscriptions"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadHostedZonePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadSecurityGroupRulePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Sid" : "DescribeSubnetsPermissions",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeNetworkInterfacePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVpcEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadSecretPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:license-manager-user-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSM2ServicePolicy

Description : Permet à AWS M2 de gérer les AWS ressources en votre nom.

`AWSM2ServicePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 07 juin 2022, 20:26 UTC
- Heure modifiée : 7 juin 2022, 20:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSM2ServicePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/M2"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSManagedAccountManagementAccess

Description : accorde des AWS autorisations pour mettre à jour et gérer les rôles AWS gérés pour les comptes AWS gérés

`AWSManagedAccountManagementAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSManagedAccountManagementAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 juillet 2026, 19:57 UTC
- Heure modifiée : 20 juillet 2026, 19:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSManagedAccountManagementAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "iam:AttachRolePolicy",
      "iam:CreateRole",
      "iam:DeleteRole",
      "iam:DeleteRolePermissionsBoundary",
```

```
      "iam:DeleteRolePolicy",
      "iam:DetachRolePolicy",
      "iam:PutRolePermissionsBoundary",
      "iam:PutRolePolicy",
      "iam:TagRole",
      "iam:UntagRole",
      "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
      "iam:UpdateRole"
    ],
    "Resource" : "arn:*:iam::*:role/managed/*"
  }
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSManagedAccountUserEntitlementAccess

Description : accorde des AWS autorisations pour gérer les droits d'accès aux comptes gérés AWS

`AWSManagedAccountUserEntitlementAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSManagedAccountUserEntitlementAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 juillet 2026, 21:42 UTC
- Heure modifiée : 17 juillet 2026, 21:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSManagedAccountUserEntitlementAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "identitystore:CreateGroup",
      "identitystore:GetGroupId",
      "identitystore:GetUserId",
      "identitystore:CreateGroupMembership",
      "sso:ListInstances",
      "sso-directory:ListProvisioningTenants",
      "account-access:ListApplications",
      "account-access:CreateEntitlement",
      "account-access:ListEntitlements"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSManagedAdvancedFeaturesActivationAccess

Description : AWS autorise l'activation des fonctionnalités avancées pour les comptes AWS gérés

`AWSManagedAdvancedFeaturesActivationAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSManagedAdvancedFeaturesActivationAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 juillet 2026, 14:27 UTC
- Heure modifiée : 21 juillet 2026, 14:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSManagedAdvancedFeaturesActivationAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "iam:PutAccountProperties"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSManagedBudgetsSpendLimitManagementAccess

Description : accorde au service AWS Budgets les autorisations nécessaires pour joindre et détacher des politiques de contrôle des services et gérer les comptes d'une AWS organisation afin de faire respecter les limites de dépenses sur les comptes des membres.

`AWSManagedBudgetsSpendLimitManagementAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSManagedBudgetsSpendLimitManagementAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 juillet 2026, 21:12 UTC
- Heure modifiée : 17 juillet 2026, 21:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSManagedBudgetsSpendLimitManagementAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SCPActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DetachPolicy",
        "organizations:ListPolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:policy/*/service_control_policy/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedBy" : "SpendLimit"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SCPTargetActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:DetachPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:account/*"
    },
    {
      "Sid" : "AccountActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:CloseAccount",
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:account/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSManagedControlPolicyManagementAccess

Description : accorde AWS l'autorisation de gérer les politiques de contrôle de l'organisation pour les comptes AWS gérés

`AWSManagedControlPolicyManagementAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSManagedControlPolicyManagementAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 juillet 2026, 14:27 UTC
- Heure modifiée : 21 juillet 2026, 14:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSManagedControlPolicyManagementAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "organizations:DescribePolicy",
      "organizations:UpdatePolicy",
      "organizations:ListPolicies",
      "organizations:ListRoots",
      "organizations:CreatePolicy",
      "organizations:AttachPolicy",
```

```
      "organizations:DetachPolicy",
      "organizations:DeletePolicy",
      "organizations:TagResource",
      "organizations:UntagResource",
      "organizations:ListTagsForResource"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSManagedServiceAccessManagementAccess

Description : accorde des autorisations pour gérer les politiques de contrôle des services (SCP) dans les AWS organisations pour le service de gestion de l'accès aux services AWS gérés. Inclut des autorisations pour répertorier, créer, mettre à jour et joindre des SCP relevant des politiques étiquetées avec ManagedBy =service-access.

`AWSManagedServiceAccessManagementAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSManagedServiceAccessManagementAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique relative aux rôles de service
- Heure de création : 21 juillet 2026, 17:57 UTC
- Heure modifiée : 21 juillet 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSManagedServiceAccessManagementAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowListRoots",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:ListRoots",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSCPList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:PolicyType" : "SERVICE_CONTROL_POLICY"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSCPCreateWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:CreatePolicy",
        "organizations:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "organizations:PolicyType" : "SERVICE_CONTROL_POLICY",
          "aws:RequestTag/ManagedBy" : "service-access"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSCPUpdateTagged",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:UpdatePolicy",
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:policy/*/service_control_policy/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedBy" : "service-access"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSCPAttachTaggedPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:AttachPolicy",
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:policy/*/service_control_policy/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedBy" : "service-access"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSCPAttachRoot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:AttachPolicy",
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:root/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSManagedServices_ContactsServiceRolePolicy

Description : Permet à AWS Managed Services de lire les valeurs des balises sur les AWS ressources

`AWSManagedServices_ContactsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 23 mars 2023, 17:07 UTC
- Heure modifiée : 23 mars 2023, 17:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSManagedServices_ContactsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoleTags",
```

```
        "iam:ListUserTags",
        "tag:GetResources",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetBucketTagging",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:authType" : "REST-HEADER",
          "s3:signatureversion" : "AWS4-HMAC-SHA256"
        },
        "NumericGreaterThanEquals" : {
          "s3:TlsVersion" : "1.2"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSManagedServices_DetectiveControlsConfig_ServiceRolePolicy

Description : AWS Managed Services : politique de gestion de l'infrastructure des contrôles de détection

`AWSManagedServices_DetectiveControlsConfig_ServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 19 décembre 2022, 23:11 UTC
- Heure modifiée : 19 décembre 2022, 23h11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSManagedServices_DetectiveControlsConfig_ServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:UpdateTermination*",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ams-detective-controls-config-recorder",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ams-detective-controls-config-rules-cdk",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ams-detective-controls-infrastructure-cdk"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeAggregationAuthorizations",
        "config:PutAggregationAuthorization",
        "config:TagResource",
        "config:PutConfigRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:aggregation-authorization/540708452589/*",
        "arn:aws:config:*:*::config-rule/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::ams-config-record-bucket-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSManagedServices_EventsServiceRolePolicy

Description : politique de AWS Managed Services permettant d'activer la fonctionnalité de processeur d'événements AMS.

`AWSManagedServices_EventsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 07 février 2023, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 7 février 2023, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSManagedServices_EventsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
```

```
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "events.managedservices.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSManagedServices_SelfServiceReporting_ServiceRolePolicy

Description : Permet à la fonctionnalité de reporting en libre-service d'Amazon AWS Managed Service de lire les données de AWS l'organisation en votre nom afin de permettre la création de rapports agrégés au niveau de l'organisation

`AWSManagedServices_SelfServiceReporting_ServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 08 janvier 2025, 21:22 UTC
- Heure modifiée : 8 janvier 2025, 21:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSManagedServices_SelfServiceReporting_ServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSManagedServicesDeploymentToolkitPolicy

Description : Permet à AWS Managed Services de gérer le kit de déploiement en votre nom.

`AWSManagedServicesDeploymentToolkitPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 9 juin 2022, 18:33 UTC
- Heure modifiée : 4 avril 2024, 20:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSManagedServicesDeploymentToolkitPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AMSCDKToolkitS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:DeleteObject",
```

```
        "s3:DeleteObjectTagging",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:DeleteObjectVersionTagging",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectAttributes",
        "s3:GetObjectLegalHold",
        "s3:GetObjectRetention",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectVersionAttributes",
        "s3:GetObjectVersionForReplication",
        "s3:GetObjectVersionTagging",
        "s3:GetObjectVersionTorrent",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::ams-cdktoolkit*"
    },
    {
      "Sid" : "AMSCDKToolkitCloudFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
```

```
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ams-cdk-toolkit*"
    },
    {
      "Sid" : "AMSCDKToolkitECRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:DeleteLifecyclePolicy",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:PutImageScanningConfiguration",
        "ecr:PutImageTagMutability",
        "ecr:PutLifecyclePolicy",
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/ams-cdktoolkit*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSManagedSettingsAdminAccess

Description : accorde un accès administratif complet à la gestion des Compte AWS paramètres. Cette politique permet aux propriétaires de consulter et de modifier les informations de compte, la facturation, les paiements, l'enregistrement fiscal, la gestion de l'identité, les politiques de l'organisation, les budgets, l'analyse des coûts et les notifications relatives à l'espace de travail. Destiné aux propriétaires d'espaces de travail qui ont besoin d'un accès administratif complet pour la configuration du compte et la gestion des membres. La politique n'autorise pas l'accès au calcul, au stockage, à la mise en réseau ou à d'autres services d'infrastructure non liés aux paramètres du compte.

`AWSManagedSettingsAdminAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSManagedSettingsAdminAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 juillet 2026, 01:27 UTC
- Heure modifiée : 23 juillet 2026, 00:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSManagedSettingsAdminAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ActivateAdvancedUpdateAccountName",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:PutAccountName"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "account.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSSettingsAccountAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetContactInformation",
        "account:CloseAccount",
        "account:PutAccountName",
        "account:PutContactInformation",
        "account:StartPrimaryEmailUpdate",
        "account:AcceptPrimaryEmailUpdate",
        "account:GetPrimaryEmailUpdateStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSettingsBillingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "billing:GetCredits",
        "billing:GetSellerOfRecord",
        "billing:RedeemCredits"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSettingsCostExplorerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:GetCostForecast"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AWSSettingsBudgetsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "budgets:CreateBudgetAction",
        "budgets:DeleteBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
        "budgets:ModifyBudget",
        "budgets:ViewBudget",
        "budgets:UpdateBudget",
        "budgets:CreateBudget",
        "budgets:DeleteBudget",
        "budgets:DescribeBudgets",
        "budgets:DescribeBudget",
        "budgets:DescribeBudgetActionHistories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSettingsIAMPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/managed/
AWSManagedBudgetsSpendLimitManagementRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "budgets.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSSettingsCustomerVerificationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "customer-verification:CreateCustomerVerificationDetails",
        "customer-verification:CreateUploadUrls",
        "customer-verification:GetCustomerVerificationDetails",
        "customer-verification:GetCustomerVerificationEligibility",
        "customer-verification:UpdateCustomerVerificationDetails"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AWSSettingsFreeTierAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "freetier:GetAccountPlanState",
        "freetier:UpgradeAccountPlan"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSettingsIdentityStoreAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:CreateGroup",
        "identitystore:CreateGroupMembership",
        "identitystore:CreateUser",
        "identitystore:DeleteGroup",
        "identitystore:DeleteGroupMembership",
        "identitystore:DeleteUser",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:GetGroupId",
        "identitystore:GetUserId",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:UpdateIdentityStore",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:ListGroups",
        "identitystore:ListUsers",
        "identitystore:ReserveUser",
        "identitystore:UpdateGroup",
        "identitystore:UpdateUser",
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchGroups",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "builderid:CreateInvitation",
        "builderid:DeleteInvitation",
        "builderid:DisassociateCollaborator",
        "builderid:ListInvitations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSettingsInvoicingAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "invoicing:GetInvoicePDF"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSettingsOrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:CloseAccount",
        "organizations:CreatePolicy",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:CreateBuilderIdOwnedAccount",
        "organizations:DescribeCreateAccountStatus",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:InviteAccountToOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSettingsOrganizationsAiOptOutPolicyManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:DetachPolicy",
        "organizations:EnablePolicyType",
        "organizations:DisablePolicyType"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:PolicyType" : "AISERVICES_OPT_OUT_POLICY"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSSettingsPaymentsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "payments:CreatePaymentInstrument",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:GetPaymentStatus",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "payments:MakePayment",
        "payments:UpdatePaymentInstrument",
        "payments:UpdatePaymentPreferences",
        "payments:TagResource",
        "payments:UntagResource",
        "payments:ListTagsForResource",
        "payments:BatchGetPaymentProfiles",
        "payments:AcceptTermsAndConditionsForProgramByAccountId",
        "payments:CreatePaymentAttempt",
        "payments:CreatePaymentProfile",
        "payments:Get",
        "payments:GetAcceptedTermsAndConditionsForProgramByAccountId",
        "payments:GetEligibleCurrencies",
        "payments:GetPaymentAttempt",
        "payments:GetPaymentPreferences",
        "payments:GetPreferredCurrency",
        "payments:GetRecommendedTermsAndConditionsForProgram",
        "payments:ListPaymentProfiles",
        "payments:SearchFinancialRecords",
        "payments:SetPreferredCurrency",
        "payments:UpdatePaymentProfile",
        "payments:GetAccountBalance"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSettingsSESAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:SendEmail"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSettingsSSOAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DeleteApplicationAssignment",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:GetApplicationAssignmentConfiguration",
```

```
        "sso:ListApplicationAssignments",
        "sso:CreateApplicationAssignment",
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:ListApplications",
        "sso:UpdateInstance"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSettingsTaxAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tax:BatchPutTaxRegistration",
        "tax:DeleteTaxRegistration",
        "tax:GetTaxRegistration",
        "tax:GetTaxRegistrationDocument",
        "tax:ListTaxRegistrations",
        "tax:PutTaxRegistration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSettingsSupportAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:CreateCase",
        "support:DescribeServices",
        "support:DescribeSeverityLevels",
        "support:DescribeCases",
        "support:AddCommunicationToCase",
        "support:ResolveCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ActivateAdvancedProvisioningAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:CreateBuilderIdOwnedAccount",
        "organizations:DescribeCreateAccountStatus",
        "organizations:ListAccounts",
        "sso:ListInstances",
        "identitystore:GetUserId",
        "sso-directory:ListProvisioningTenants",
```

```
        "account-access:ListApplications",
        "account-access:CreateApplication",
        "account-access:CreateEntitlement",
        "signin:DeleteConsoleAuthorizationConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "account.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ActivateAdvancedDelegatedAdminAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "account.amazonaws.com",
          "organizations:ServicePrincipal" : "sso.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ActivateAdvancedManagedRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:CreateRole",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:DeleteRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/managed/*",
        "arn:aws:iam::*:role/ManagedAccountAdmin",
        "arn:aws:iam::*:role/AccountFullAccessRole"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "account.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ActivateAdvancedMemberAccountAssume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/managed/
AWSManagedAdvancedFeaturesActivationRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "account.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ActivateAdvancedBudgetsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "budgets:ModifyBudget",
      "Resource" : "arn:aws:budgets::*:budget/sla-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "account.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ActivateAdvancedSCPCleanupAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DeletePolicy",
        "organizations:DetachPolicy",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "account.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSManagedSettingsReadOnlyAccess

Description : donne aux membres de l'équipe un accès en lecture seule aux AWS paramètres, y compris aux informations sur l'espace de travail et le propriétaire, la composition de l'équipe, le plan et le résumé des dépenses. Il n'autorise pas à modifier la configuration de l'espace de travail ou à gérer la facturation et les paiements.

`AWSManagedSettingsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSManagedSettingsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 juillet 2026, 01:12 UTC
- Heure modifiée : 23 juillet 2026, 00:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSManagedSettingsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccountReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetContactInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IdentityStoreReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroups",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeInstance"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSODirectoryReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchGroups",
        "sso-directory:SearchUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSManagedSignUpAdminAccess

Description : donne AWS l'autorisation de terminer l'inscription aux comptes AWS gérés.

`AWSManagedSignUpAdminAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSManagedSignUpAdminAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique relative aux rôles de service
- Heure de création : 20 juillet 2026, 19:27 UTC
- Heure modifiée : 20 juillet 2026, 19:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSManagedSignUpAdminAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PaymentWidgetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "payments:CreatePaymentInstrument",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:GetPaymentStatus",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "payments:ListTagsForResource",
        "payments:MakePayment",
        "payments:TagResource",
        "payments:UntagResource",
        "payments:UpdatePaymentInstrument",
        "payments:UpdatePaymentPreferences"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BillingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "billing:GetSellerOfRecord"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AccountPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetContactInformation"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:account::*:account"
    },
    {
      "Sid" : "InvoicingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "invoicing:GetInvoicePDF"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TaxWidgetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tax:BatchPutTaxRegistration",
        "tax:DeleteTaxRegistration",
        "tax:GetTaxRegistration",
        "tax:GetTaxRegistrationDocument",
        "tax:ListTaxRegistrations",
        "tax:PutTaxRegistration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CustomerVerificationWidgetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "customer-verification:CreateCustomerVerificationDetails",
        "customer-verification:CreateUploadUrls",
        "customer-verification:GetCustomerVerificationDetails",
        "customer-verification:GetCustomerVerificationEligibility",
        "customer-verification:UpdateCustomerVerificationDetails"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSManagementConsoleAdministratorAccess

Description : fournit un accès complet pour configurer et personnaliser le Console de gestion AWS

`AWSManagementConsoleAdministratorAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSManagementConsoleAdministratorAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique relative aux fonctions du poste
- Heure de création : 14 août 2025, 21:19 UTC
- Heure modifiée : 23 mars 2026, 16:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/AWSManagementConsoleAdministratorAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "uxc:GetAccountColor",
        "uxc:PutAccountColor",
        "uxc:DeleteAccountColor",
        "uxc:GetAccountCustomizations",
        "uxc:UpdateAccountCustomizations",
        "uxc:ListServices",
        "ec2:DescribeRegions",
        "notifications:GetFeatureOptInStatus",
        "notifications:AssociateChannel",
        "notifications:AssociateManagedNotificationAccountContact",
        "notifications:AssociateManagedNotificationAdditionalChannel",
        "notifications:CreateEventRule",
        "notifications:CreateNotificationConfiguration",
        "notifications:DeleteEventRule",
        "notifications:DeleteNotificationConfiguration",
        "notifications:DeregisterNotificationHub",
        "notifications:DisableNotificationsAccessForOrganization",
        "notifications:DisassociateChannel",
        "notifications:DisassociateManagedNotificationAccountContact",
        "notifications:DisassociateManagedNotificationAdditionalChannel",
        "notifications:EnableNotificationsAccessForOrganization",
        "notifications:GetEventRule",
        "notifications:GetManagedNotificationChildEvent",
        "notifications:GetManagedNotificationConfiguration",
        "notifications:GetManagedNotificationEvent",
        "notifications:GetNotificationConfiguration",
        "notifications:GetNotificationEvent",
        "notifications:GetNotificationsAccessForOrganization",
        "notifications:ListChannels",
        "notifications:ListEventRules",
        "notifications:ListManagedNotificationChannelAssociations",
        "notifications:ListManagedNotificationChildEvents",
        "notifications:ListManagedNotificationConfigurations",
        "notifications:ListManagedNotificationEvents",
        "notifications:ListNotificationConfigurations",
        "notifications:ListNotificationEvents",
        "notifications:ListNotificationHubs",
        "notifications:ListTagsForResource",
        "notifications:RegisterNotificationHub",
        "notifications:TagResource",
        "notifications:UntagResource",
        "notifications:UpdateEventRule",
        "notifications:UpdateNotificationConfiguration",
        "cloudshell:CreateEnvironment",
```

```
        "cloudshell:CreateSession",
        "cloudshell:GetEnvironmentStatus",
        "cloudshell:DeleteEnvironment",
        "cloudshell:GetFileDownloadUrls",
        "cloudshell:GetFileUploadUrls",
        "cloudshell:DescribeEnvironments",
        "cloudshell:PutCredentials",
        "cloudshell:StartEnvironment",
        "cloudshell:StopEnvironment",
        "cloudshell:ApproveCommand",
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:ListConversations",
        "q:GetConversation",
        "q:PassRequest",
        "resource-explorer-2:AssociateDefaultView",
        "resource-explorer-2:BatchGetView",
        "resource-explorer-2:CreateIndex",
        "resource-explorer-2:CreateView",
        "resource-explorer-2:DeleteIndex",
        "resource-explorer-2:DeleteView",
        "resource-explorer-2:DisassociateDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetAccountLevelServiceConfiguration",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:GetManagedView",
        "resource-explorer-2:GetView",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListIndexesForMembers",
        "resource-explorer-2:ListManagedViews",
        "resource-explorer-2:ListSupportedResourceTypes",
        "resource-explorer-2:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:ListViews",
        "resource-explorer-2:Search",
        "resource-explorer-2:TagResource",
        "resource-explorer-2:UntagResource",
        "resource-explorer-2:UpdateIndexType",
        "resource-explorer-2:UpdateView",
        "action-recommendations:ListRecommendedActions",
        "account:GetAccountInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSManagementConsoleBasicUserAccess

Description : accorde l'accès aux Console de gestion AWS fonctionnalités essentielles et aux fonctionnalités d'expérience utilisateur (UX) aux utilisateurs non administrateurs.

`AWSManagementConsoleBasicUserAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSManagementConsoleBasicUserAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 août 2025, 20:34 UTC
- Heure modifiée : 17 mars 2026, 22:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSManagementConsoleBasicUserAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "uxc:GetAccountColor",
        "uxc:GetAccountCustomizations",
        "uxc:ListServices",
        "ec2:DescribeRegions",
        "notifications:GetFeatureOptInStatus",
        "notifications:ListManagedNotificationEvents",
        "notifications:ListNotificationConfigurations",
        "notifications:ListNotificationEvents",
        "notifications:ListNotificationHubs",
        "notifications:GetManagedNotificationChildEvent",
        "notifications:GetManagedNotificationEvent",
        "notifications:GetNotificationEvent",
        "notifications:ListManagedNotificationChildEvents",
        "cloudshell:CreateEnvironment",
        "cloudshell:CreateSession",
        "cloudshell:GetEnvironmentStatus",
        "cloudshell:StartEnvironment",
        "cloudshell:DeleteEnvironment",
        "cloudshell:PutCredentials",
        "cloudshell:StopEnvironment",
        "cloudshell:ApproveCommand",
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:ListConversations",
        "q:GetConversation",
        "q:PassRequest",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:Search",
        "action-recommendations:ListRecommendedActions",
        "account:GetAccountInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceAmiIngestion

Description : Permet AWS Marketplace de copier vos images Amazon Machine (AMIs) afin de les répertorier sur AWS Marketplace

`AWSMarketplaceAmiIngestion`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSMarketplaceAmiIngestion` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 septembre 2020, 20:55 UTC
- Heure modifiée : 25 septembre 2020, 20h55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceAmiIngestion`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-*"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:ModifyImageAttribute"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceDeploymentServiceRolePolicy

Description : Permet AWS Marketplace de créer et de gérer les paramètres de déploiement des vendeurs pour les produits auxquels vous vous abonnez AWS Marketplace.

`AWSMarketplaceDeploymentServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 15 novembre 2023, 23:34 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2023, 23h34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMarketplaceDeploymentServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ManageMarketplaceDeploymentSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:RemoveRegionsFromReplication"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:marketplace-deployment*!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ListSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagMarketplaceDeploymentSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:marketplace-deployment!*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/expirationDate" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "expirationDate"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceDiscoveryFullAccess

Description : fournit un accès complet à l'API AWS Marketplace Discovery pour rechercher et récupérer des informations sur les produits et les prix.

`AWSMarketplaceDiscoveryFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSMarketplaceDiscoveryFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 mai 2026, 17:12 UTC
- Heure modifiée : 7 mai 2026, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceDiscoveryFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetListing",
        "aws-marketplace:GetProduct",
        "aws-marketplace:GetOffer",
        "aws-marketplace:GetOfferTerms",
        "aws-marketplace:GetOfferSet",
```

```
        "aws-marketplace:ListPurchaseOptions",
        "aws-marketplace:ListFulfillmentOptions",
        "aws-marketplace:SearchListings",
        "aws-marketplace:SearchFacets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:::catalog/AWSMarketplace*/product/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:::catalog/AWSMarketplace*/listing/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:::catalog/AWSMarketplace*/offer/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:::catalog/AWSMarketplace*/offerSet/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:::catalog/AWSMarketplace*/purchaseOption/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceFullAccess

Description : permet de s'abonner et de se désabonner d'un AWS Marketplace logiciel, permet aux utilisateurs de gérer les instances du logiciel Marketplace depuis la page « Your Software » de Marketplace et fournit un accès administratif à EC2.

`AWSMarketplaceFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSMarketplaceFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 février 2015, 17:21 UTC

- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:*",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:List*",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
```

```
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:DescribeDocument",
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:CreateTopic",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListInstanceProfiles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceGetEntitlements

Description : fournit un accès en lecture aux AWS Marketplace droits

`AWSMarketplaceGetEntitlements`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSMarketplaceGetEntitlements` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mars 2017, 19:37 UTC
- Heure modifiée : 5 avril 2024, 01:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceGetEntitlements`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceGetEntitlements",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetEntitlements"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceImageBuildFullAccess

Description : fournit un accès complet à la fonctionnalité de création d'images AWS Marketplace privées. En plus de créer des images privées, il fournit également des autorisations pour ajouter des balises aux images, lancer et mettre fin à des instances ec2.

`AWSMarketplaceImageBuildFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSMarketplaceImageBuildFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 31 juillet 2018, 23:29 UTC
- Heure modifiée : 4 mars 2022, 17:05 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceImageBuildFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListBuilds",
        "aws-marketplace:StartBuild",
        "aws-marketplace:DescribeBuilds"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/marketplace-image-build:build-id" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*Automation*",
        "arn:aws:iam::*:role/*Instance*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*image-build*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:*image-build*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:eu-central-1:906690553262:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:us-east-1:058657716661:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:ap-northeast-1:340648487307:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:eu-west-1:564714592864:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:us-west-2:243045473901:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:ap-southeast-2:362149219987:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:eu-west-2:587945719687:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:us-east-2:134937423163:automation-definition/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ],
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
```

```
            "arn:aws:ssm:eu-central-1:906690553262:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:us-east-1:058657716661:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:ap-northeast-1:340648487307:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:eu-west-1:564714592864:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:us-west-2:243045473901:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:ap-southeast-2:362149219987:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:eu-west-2:587945719687:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:us-east-2:134937423163:automation-definition/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/marketplace-image-build:build-id" : "*"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder Services AWS aux ressources utilisées ou gérées par celles-ci AWS Marketplace pour la gestion des licences.

`AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 03 décembre 2020, 08:33 UTC
- Heure modifiée : 3 décembre 2020, 08:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowLicenseManagerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "license-manager:ListReceivedGrants",
        "license-manager:ListDistributedGrants",
```

```
        "license-manager:GetGrant",
        "license-manager:CreateGrant",
        "license-manager:CreateGrantVersion",
        "license-manager:DeleteGrant",
        "license-manager:AcceptGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceManageSubscriptions

Description : Permet de s'abonner et de se désabonner d' AWS Marketplace un logiciel

`AWSMarketplaceManageSubscriptions`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSMarketplaceManageSubscriptions` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 7 mai 2026, 16:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceManageSubscriptions`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:CreatePrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListPrivateListings"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetListing",
        "aws-marketplace:GetProduct",
        "aws-marketplace:GetOffer",
        "aws-marketplace:GetOfferTerms",
        "aws-marketplace:GetOfferSet",
        "aws-marketplace:ListPurchaseOptions",
```

```
        "aws-marketplace:ListFulfillmentOptions",
        "aws-marketplace:SearchFacets",
        "aws-marketplace:SearchListings"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:::catalog/AWSMarketplace*/product/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:::catalog/AWSMarketplace*/listing/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:::catalog/AWSMarketplace*/offer/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:::catalog/AWSMarketplace*/offerSet/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:::catalog/AWSMarketplace*/purchaseOption/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:UpdatePurchaseOrders",
        "aws-marketplace:ListAgreementCharges",
        "aws-marketplace:GetAgreementPaymentRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementPaymentRequests",
        "aws-marketplace:AcceptAgreementPaymentRequest",
        "aws-marketplace:RejectAgreementPaymentRequest"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceChangeSetReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AWSMarketplaceTokenManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/AgentTokenContainer/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "catalog:ChangeType" : [
            "CreateAgentTokenContainer",
            "RequestExpressPrivateOffer",
            "ExpireToken"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceEntityReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceAgreementCancellationRequestAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListAgreementCancellationRequests",
        "aws-marketplace:GetAgreementCancellationRequest",
        "aws-marketplace:AcceptAgreementCancellationRequest",
        "aws-marketplace:CancelAgreement",
        "aws-marketplace:RejectAgreementCancellationRequest"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "aws-marketplace:PartyType" : "Acceptor"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceMeteringFullAccess

Description : fournit un accès complet au AWS Marketplace mesurage.

`AWSMarketplaceMeteringFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSMarketplaceMeteringFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 mars 2016, 22:39 UTC
- Heure modifiée : 17 mars 2016, 22:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceMeteringFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "aws-marketplace:MeterUsage"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage

Description : fournit des autorisations pour enregistrer une ressource et suivre son utilisation via le AWS Marketplace service de mesure.

`AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 novembre 2019, 01:17 UTC
- Heure modifiée : 21 novembre 2019, 01:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "aws-marketplace:RegisterUsage"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess

Description : fournit un accès complet à toutes les actions administratives pour une intégration AWS Marketplace des achats électroniques.

`AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 juin 2019, 13:07 UTC
- Heure modifiée : 21 avril 2026, 22:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:PutProcurementSystemConfiguration",
        "aws-marketplace:DescribeProcurementSystemConfiguration",
```

```
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*",
        "invoicing:CreateProcurementPortalPreference",
        "invoicing:GetProcurementPortalPreference",
        "invoicing:ListProcurementPortalPreferences"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder aux AWS Marketplace services de gestion des bons de commande.

`AWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 27 octobre 2021, 15:12 UTC
- Heure modifiée : 27 octobre 2021, 15:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPurchaseOrderActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceRead-only

Description : permet de consulter les AWS Marketplace abonnements

`AWSMarketplaceRead-only`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSMarketplaceRead-only` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 7 mai 2026, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceRead-only`

Version de la politique

Version de la politique : v13 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:ListAgreementCharges",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:GetAgreementPaymentRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementPaymentRequests"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListPrivateListings"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetListing",
        "aws-marketplace:GetProduct",
        "aws-marketplace:GetOffer",
        "aws-marketplace:GetOfferTerms",
        "aws-marketplace:GetOfferSet",
        "aws-marketplace:ListPurchaseOptions",
        "aws-marketplace:ListFulfillmentOptions",
        "aws-marketplace:SearchFacets",
        "aws-marketplace:SearchListings"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:::catalog/AWSMarketplace*/product/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:::catalog/AWSMarketplace*/listing/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:::catalog/AWSMarketplace*/offer/*",
```

```
        "arn:aws:aws-marketplace:::catalog/AWSMarketplace*/offerSet/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:::catalog/AWSMarketplace*/purchaseOption/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListAgreementCancellationRequests",
        "aws-marketplace:GetAgreementCancellationRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy

Description : Permet l'accès aux Services AWS ressources utilisées ou gérées par le biais d' AWS Marketplace une autorisation de revente.

`AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 05 mars 2024, 18:47 UTC
- Heure modifiée : 1 août 2025, 15:19 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsRAMCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ram:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "aws-marketplace:Entity"
        },
        "ArnLike" : {
          "ram:ResourceArn" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:*/ResaleAuthorization/*"
        },
        "Null" : {
          "ram:Principal" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsRAMAssociate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ram:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ram:Principal" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "ram:ResourceShareName" : "AWSMarketplaceResaleAuthorization"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsRAMAcceptDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ram:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:ResourceShareName" : "AWSMarketplaceResaleAuthorization"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsRAMGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ram:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsMarketplace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "aws-marketplace:PutResourcePolicy",
        "aws-marketplace:GetResourcePolicy",
        "aws-marketplace:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:*/ResaleAuthorization/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsMarketplaceDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:*/ResaleAuthorization/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceSellerFullAccess

Description : fournit un accès complet à toutes les opérations des vendeurs sur le site AWS Marketplace et à d'autres AWS services tels que la gestion des AMI.

`AWSMarketplaceSellerFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSMarketplaceSellerFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 02 juillet 2019, 20:40 UTC
- Heure modifiée : 21 juillet 2026, 16:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceSellerFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v32 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MarketplaceManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace-management:uploadFiles",
        "aws-marketplace-management:viewReports",
        "aws-marketplace-management:viewSupport",
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:GetSellerDashboard",
        "aws-marketplace:ListAssessments",
        "aws-marketplace:DescribeAssessment",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AgreementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws-marketplace:PartyType" : "Proposer"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "AssetScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "assets.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "VendorInsights",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:GetDataSource",
        "vendor-insights:ListDataSources",
        "vendor-insights:ListSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetSecurityProfile",
        "vendor-insights:GetSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListSecurityProfileSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:TagResource",
        "aws-marketplace:UntagResource",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:catalog/AWSMarketplace*/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:verification-type/*/verification-evidence/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:tax-compliance-profile/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:tax-compliance-profile-change-task/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SellerSettings",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace-management:GetSellerVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:PutSellerVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:GetBankAccountVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:PutBankAccountVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:GetSecondaryUserVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:PutSecondaryUserVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:GetAdditionalSellerNotificationRecipients",
        "aws-marketplace-management:PutAdditionalSellerNotificationRecipients",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:CreatePaymentInstrument",
        "tax:GetTaxInterview",
```

```
        "tax:PutTaxInterview",
        "tax:GetTaxInfoReportingDocument",
        "tax:ListSupplementalTaxRegistrations",
        "tax:PutSupplementalTaxRegistration",
        "tax:DeleteSupplementalTaxRegistration",
        "tax:GetTaxRegistration",
        "tax:PutTaxRegistration",
        "tax:ListTaxRegistrations",
        "aws-marketplace:ListPayables",
        "aws-marketplace:ListInvoiceSubmissionTasks",
        "invoicing:ListInvoiceSummaries",
        "invoicing:GetInvoicePDF",
        "aws-marketplace:ListIssuedTaxInvoices"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceSellerVerificationEvidenceManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:CreateVerificationEvidence",
        "aws-marketplace:UpdateVerificationEvidence",
        "aws-marketplace:GetVerificationEvidence"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:verification-type/*/verification-
evidence/*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceSellerVerificationManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListVerificationEvidence",
        "aws-marketplace:StartVerification",
        "aws-marketplace:GetVerification",
        "aws-marketplace:ListVerifications"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "InvoiceSubmissionManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:StartInvoiceSubmissionTask",
        "aws-marketplace:GetInvoiceSubmissionTask"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:catalog/AWSMarketplace*/invoice-
submission-task/*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceEphemeralWriteS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-partner-central-marketplace-ephemeral-writeonly-files/
${aws:PrincipalAccount}/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Support",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:CreateCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourcePolicyManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetResourcePolicy",
        "aws-marketplace:PutResourcePolicy",
        "aws-marketplace:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:catalog/AWSMarketplace*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "resale-authorization.marketplace.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AgreementPaymentRequestAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:SendAgreementPaymentRequest",
        "aws-marketplace:GetAgreementPaymentRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementPaymentRequests",
        "aws-marketplace:CancelAgreementPaymentRequest"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws-marketplace:PartyType" : "Proposer"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQPartnerAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VerificationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:StartVerification",
        "partnercentral:GetVerification"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SellerSettingsGetIssuedTaxInvoice",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetIssuedTaxInvoice"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:catalog/AWSMarketplace*/issued-tax-
invoice/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceAgreementsCancellationAndAdjustmentAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListAgreementInvoiceLineItems",
        "aws-marketplace:ListBillingAdjustmentRequests",
        "aws-marketplace:GetBillingAdjustmentRequest",
        "aws-marketplace:BatchCreateBillingAdjustmentRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementCancellationRequests",
        "aws-marketplace:GetAgreementCancellationRequest",
        "aws-marketplace:SendAgreementCancellationRequest",
        "aws-marketplace:CancelAgreementCancellationRequest"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws-marketplace:PartyType" : "Proposer"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TaxComplianceProfileChangeTaskManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:StartTaxComplianceProfileChangeTask"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:tax-compliance-profile-change-task/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "TaxComplianceProfileRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetTaxComplianceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:tax-compliance-profile/*"
    },
    {
      "Sid" : "TaxComplianceProfileList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListTaxComplianceProfileChangeTasks",
        "aws-marketplace:ListTaxComplianceProfiles"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSMarketplaceSellerOfferManagement

Description : permet aux vendeurs d'accéder aux activités de gestion des offres et des accords.

`AWSMarketplaceSellerOfferManagement`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSMarketplaceSellerOfferManagement` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 19 novembre 2024, 00:41 UTC
- Heure modifiée : 31 mars 2026, 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceSellerOfferManagement`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceChangeSetReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceOfferManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Offer/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceCreateOfferOnProduct",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "catalog:ChangeType" : "CreateOfferOnProduct"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceListEntities",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceEntitiesReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Offer/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ContainerProduct/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ProfessionalServicesProduct/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/SaaSProduct/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/AmiProduct/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ResaleAuthorization/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceAgreementsReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws-marketplace:PartyType" : "Proposer"
```

```
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceAgreementsCancellationAndAdjustmentReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListAgreementInvoiceLineItems",
        "aws-marketplace:ListBillingAdjustmentRequests",
        "aws-marketplace:GetBillingAdjustmentRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementCancellationRequests",
        "aws-marketplace:GetAgreementCancellationRequest"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws-marketplace:PartyType" : "Proposer"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess

Description : fournit aux vendeurs un accès complet à AWS Marketplace la page des produits de gestion et à d'autres AWS services tels que la gestion des AMI.

`AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 2 juillet 2019, 21:06 UTC
- Heure modifiée : 19 février 2026, 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v15 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MarketplaceListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:ListAssessments"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet",
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceAssessmentAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeAssessment"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetIAMRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "assets.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VendorInsightsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:GetDataSource",
        "vendor-insights:ListDataSources",
        "vendor-insights:ListSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetSecurityProfile",
        "vendor-insights:GetSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListSecurityProfileSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:TagResource",
        "aws-marketplace:UntagResource",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceSharingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetResourcePolicy",
        "aws-marketplace:PutResourcePolicy",
        "aws-marketplace:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceEphemeralWriteS3Access",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-partner-central-marketplace-ephemeral-writeonly-files/
${aws:PrincipalAccount}/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LegacyPartnerCentralAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessLegacyPartnerCentral"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "partnercentral-account-management:LegacyPartnerCentralRole" :
 "TechnicalStaff"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQPartnerAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly

Description : offrez aux vendeurs un accès en lecture seule à la page AWS Marketplace des produits de gestion.

`AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 2 juillet 2019, 21:40 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:ListAssessments",
        "aws-marketplace:DescribeAssessment",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMcpServiceActionsFullAccess

Description : fournit un accès complet à toutes les actions de service MCP. Cette politique n'accorde pas l'accès aux actions entreprises par le MCP, mais uniquement aux actions du MCP elles-mêmes.

`AWSMcpServiceActionsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSMcpServiceActionsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 novembre 2025, 22:49 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMcpServiceActionsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAllMCPServiceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "*",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:IsMcpServiceAction" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMCPSignInOAuthAccessPolicy

Description : fournit un accès pour s'authentifier auprès du serveur AWS MCP à l'aide d'OAuth AWS Sign-In

`AWSMCPSignInOAuthAccessPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSMCPSignInOAuthAccessPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 juillet 2026, 06:57 UTC
- Heure modifiée : 9 juillet 2026, 06:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMCPSignInOAuthAccessPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowOAuthForAWSMCP",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "signin:AuthorizeOAuth2Access",
        "signin:CreateOAuth2Token"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:signin:*:*:service-principal/aws-mcp.amazonaws.com"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMediaConnectServicePolicy

Description : politique par défaut qui autorise l'accès Services AWS aux ressources utilisées ou gérées par MediaConnect.

`AWSMediaConnectServicePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 03 avril 2023, 22:11 UTC
- Heure modifiée : 29 octobre 2025, 21:34 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMediaConnectServicePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateService",
        "ecs:DeleteService",
        "ecs:CreateService",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:PutAttributes",
        "ecs:DeleteAttributes",
        "ecs:RunTask",
        "ecs:ListTasks",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:StopTask",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:UpdateContainerInstancesState"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ecs:cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/MediaConnectGateway"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateCluster",
        "ecs:UpdateClusterSettings",
        "ecs:ListAttributes",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "ecs:ListContainerInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/MediaConnectGateway"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/created-for-service" : "MediaConnect"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMediaLiveAnywhereServiceRolePolicy

Description : Permet à MediaLive Anywhere de créer et de gérer AWS des ressources en votre nom.

`AWSMediaLiveAnywhereServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 14 avril 2025, 22:07 UTC
- Heure modifiée : 14 avril 2025, 22:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMediaLiveAnywhereServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PutMediaLiveMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/MediaLive"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RegisterAnywhereAgentTaskDefinition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:RegisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/MediaLiveAnywhereAgent*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/created_by" : "MediaLiveAnywhere"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : "RegisterTaskDefinition",
          "aws:RequestTag/created_by" : "MediaLiveAnywhere"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "created_by"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "UpdateAnywhereAgentService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateService"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ecs:Cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/MediaLiveAnywhere*",
          "ecs:Task-Definition" : "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/
MediaLiveAnywhereAgent*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECSListTaskDefinitions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListTaskDefinitions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeregisterAnywhereAgentTaskDefinitionOnCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DeregisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeleteAnywhereAgentTaskDefinitionsOnCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DeleteTaskDefinitions"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/MediaLiveAnywhereAgent*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeleteAnywhereAgentServiceOnCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DeleteService"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:service/MediaLiveAnywhere*/MediaLiveAnywhereAgent*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ecs:Cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/MediaLiveAnywhere*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeregisterContainerInstanceOnCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:DeregisterContainerInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:cluster/MediaLiveAnywhere*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMediaTailorServiceRolePolicy

Description : Permettre l'accès aux AWS ressources utilisées ou gérées par MediaTailor

`AWSMediaTailorServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 17 septembre 2021, 22:27 UTC
- Heure modifiée : 17 septembre 2021, 22:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMediaTailorServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:MediaTailor/*:log-stream:*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:MediaTailor/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMigrationHubDiscoveryAccess

Description : La politique AWSMigration HubService permet d'appeler AWSApplication DiscoveryService au nom du client.

`AWSMigrationHubDiscoveryAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSMigrationHubDiscoveryAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Date de création : 14 août 2017, 13h30 UTC
- Heure modifiée : 6 août 2020, 17:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSMigrationHubDiscoveryAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:ListConfigurations",
        "discovery:DescribeConfigurations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "aws:migrationhub:source-id"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "dms:AddTagsToResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:endpoint:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "aws:migrationhub:source-id"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMigrationHubDMSAccess

Description : Politique selon laquelle le Service de migration de base de données doit assumer un rôle dans le compte du client pour appeler Migration Hub

`AWSMigrationHubDMSAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSMigrationHubDMSAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 14 août 2017, 14:00 UTC
- Heure modifiée : 7 octobre 2019, 17:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSMigrationHubDMSAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mgh:CreateProgressUpdateStream"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/DMS"
    },
    {
      "Action" : [
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:DescribeMigrationTask",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:ListCreatedArtifacts",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:PutResourceAttributes",
        "mgh:NotifyApplicationState",
        "mgh:DescribeApplicationState",
        "mgh:AssociateDiscoveredResource",
        "mgh:DisassociateDiscoveredResource",
        "mgh:ListDiscoveredResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/DMS/*"
    },
    {
      "Action" : [
        "mgh:ListMigrationTasks",
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMigrationHubFullAccess

Description : Politique gérée visant à fournir au client l'accès au service Migration Hub

`AWSMigrationHubFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSMigrationHubFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 août 2017, 14:02 UTC
- Heure modifiée : 19 juin 2019, 21:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mgh:*",
        "discovery:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
continuousexport.discovery.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "continuousexport.discovery.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
continuousexport.discovery.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "migrationhub.amazonaws.com",
            "dmsintegration.migrationhub.amazonaws.com",
            "smsintegration.migrationhub.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess

Description : fournit un accès limité à AWS Migration Hub, à AWS Application Discovery Service, à Amazon Simple Storage Service et à AWS Secrets Manager. Cette politique accorde également un accès complet au service AWS Migration Hub Orchestrator.

`AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 20 avril 2022, 02:26 UTC
- Heure modifiée : 5 décembre 2023, 17:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MHO",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "migrationhub-orchestrator:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListAllMyBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "S3MHO",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
```

```
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*",
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Configuration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:DescribeConfigurations",
        "discovery:ListConfigurations",
        "discovery:GetDiscoverySummary"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetHomeRegion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Describe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "KMS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMListProfileRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Account",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:ListRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "migrationhub-orchestrator.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/migrationhub-
orchestrator.amazonaws.com/AWSServiceRoleForMigrationHubOrchestrator*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy

Description : Cette politique doit être attachée aux instances migrées SAP et MGN afin que notre service puisse orchestrer les instances en téléchargeant des scripts depuis S3 et récupérer les valeurs secrètes dans l'instance EC2.

`AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 avril 2022, 02:43 UTC
- Heure modifiée : 20 avril 2022, 02:43 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:migrationhub-orchestrator-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*",
        "arn:aws:s3:::aws-migrationhub-orchestrator-*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMigrationHubOrchestratorPlugin

Description : fournit un accès limité à Amazon Simple Storage Service, à AWS Secrets Manager et aux actions liées au plugin pour AWS Migration Hub Orchestrator.

`AWSMigrationHubOrchestratorPlugin`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSMigrationHubOrchestratorPlugin` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 avril 2022, 02:25 UTC
- Heure modifiée : 20 avril 2022, 02:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubOrchestratorPlugin`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "execute-api:Invoke",
        "execute-api:ManageConnections"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:execute-api:*:*:*/prod/*/put-log-data",
        "arn:aws:execute-api:*:*:*/prod/*/put-metric-data"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "migrationhub-orchestrator:RegisterPlugin",
        "migrationhub-orchestrator:GetMessage",
        "migrationhub-orchestrator:SendMessage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:migrationhub-orchestrator:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:migrationhub-orchestrator-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMigrationHubOrchestratorServiceRolePolicy

Description : fournit les autorisations nécessaires à Migration Hub Orchestrator pour migrer et moderniser vos charges de travail sur site

`AWSMigrationHubOrchestratorServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 20 avril 2022, 02:24 UTC
- Heure modifiée : 4 mars 2024, 18:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMigrationHubOrchestratorServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ApplicationDiscoveryService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:DescribeConfigurations",
        "discovery:ListConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LaunchWizard",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "launchwizard:ListProvisionedApps",
        "launchwizard:DescribeProvisionedApp",
        "launchwizard:ListDeployments",
        "launchwizard:GetDeployment"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2instances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ec2MGNLaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "mgn.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ec2LaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeLaunchTemplates"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "getHomeRegion",
      "Action" : [
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMcommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:CancelCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunRemoteScript",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:s3:::aws-migrationhub-orchestrator-*",
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "s3GetObject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*",
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventBridge",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/MigrationHubOrchestratorManagedRule*"
    },
    {
      "Sid" : "MGN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:GetReplicationConfiguration",
        "mgn:GetLaunchConfiguration",
        "mgn:StartCutover",
        "mgn:FinalizeCutover",
        "mgn:StartTest",
        "mgn:UpdateReplicationConfiguration",
        "mgn:DescribeSourceServers",
        "mgn:MarkAsArchived",
        "mgn:ChangeServerLifeCycleState"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ec2DescribeImportImage",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImportImageTasks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "s3ListBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : "migrationhub-orchestrator-vmie-*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess

Description : accorde un accès complet aux espaces AWS Migration Hub Refactor et aux autres services AWS connexes, à l'exception des groupes de sécurité AWS Transit Gateway et EC2 qui ne sont pas nécessaires lors de l'utilisation d'environnements sans pont réseau. Cette politique exclut également les autorisations requises pour AWS Lambda et AWS Resource Access Manager, car elles peuvent être délimitées en fonction des balises.

`AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 avril 2023, 20:09 UTC
- Heure modifiée : 11 avril 2024, 18:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RefactorSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "refactor-spaces:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Describe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
```

```
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeInternetGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcEndpointServiceConfigurationCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagsDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:environment-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcEndpointServiceConfigurationDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBLoadBalancerCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
```

```
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-
nlb-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:route-id" : [
            "*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBLoadBalancerDelete",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-
nlb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBListenerCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateListener"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-nlb-*",
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBListenerDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteListener",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBTargetGroupModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBTargetGroupCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "apigateway:DELETE",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT",
        "apigateway:UpdateRestApiPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayVpcLinksGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateRefactorSpacesSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "refactor-spaces.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateELBSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy

Description : À utiliser dans le rôle de service IAM transmis au document SSM Automation AWSRefactorSpaces-CreateResources pour accorder les autorisations nécessaires à l'exécution de l'automatisation. La politique accorde l' read/write accès aux balises EC2 afin de suivre les progrès de l'automatisation. Lorsque le pont réseau de l'environnement Refactor Spaces est activé, l'automatisation ajoute également le groupe de sécurité de l'environnement à l'instance EC2 pour autoriser le trafic provenant d'autres services Refactor Spaces de l'environnement. La politique donne également accès aux paramètres SSM des actions post-lancement du service de migration des applications.

`AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 10 août 2023, 15:08 UTC
- Heure modifiée : 10 août 2023, 15:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:ssm:optin" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:ssm:optin" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "refactor-spaces:ssm:environment-id"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetParameters",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ManagedByAWSApplicationMigrationService-
*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess

Description : accorde un accès complet à AWS MigrationHub Refactor Spaces, aux fonctionnalités de la console AWS MigrationHub Refactor Spaces et à d'autres AWS services connexes, à l'exception des autorisations requises pour AWS Lambda et AWS Resource Access Manager, car elles peuvent être délimitées en fonction des balises.

`AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2021, 07:12 UTC
- Heure modifiée : 11 avril 2024, 17:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RefactorSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "refactor-spaces:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Describe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeInternetGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RequestTagTransitGatewayCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTransitGateway",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:environment-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceTagTransitGatewayCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTransitGateway",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:environment-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcEndpointServiceConfigurationCreate",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2NetworkingModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTransitGateway",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:environment-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcEndpointServiceConfigurationDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBLoadBalancerCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-
nlb-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:route-id" : [
            "*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBLoadBalancerDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
```

```
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-
nlb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBListenerCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateListener"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-nlb-*",
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBListenerDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteListener",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBTargetGroupModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBTargetGroupCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "apigateway:DELETE",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT",
        "apigateway:UpdateRestApiPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayVpcLinksGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateRefactorSpacesSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "refactor-spaces.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateELBSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMigrationHubRefactorSpacesServiceRolePolicy

Description : fournit un accès aux AWS ressources gérées ou utilisées par AWS Migration Hub Refactor Spaces.

`AWSMigrationHubRefactorSpacesServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 29 novembre 2021, 06:50 UTC
- Heure modifiée : 20 juillet 2023, 15:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMigrationHubRefactorSpacesServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteTags",
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:environment-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:route-id" : [
            "*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:PUT",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:GET",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:DELETE"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-
nlb-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateListener"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-nlb-*",
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteListener",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMigrationHubSMSAccess

Description : Politique selon laquelle le service de migration de serveurs doit assumer un rôle dans le compte du client pour appeler Migration Hub

`AWSMigrationHubSMSAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSMigrationHubSMSAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 14 août 2017, 13:57 UTC
- Heure modifiée : 7 octobre 2019, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSMigrationHubSMSAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mgh:CreateProgressUpdateStream"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/SMS"
    },
    {
      "Action" : [
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:DescribeMigrationTask",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:ListCreatedArtifacts",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:PutResourceAttributes",
```

```
        "mgh:NotifyApplicationState",
        "mgh:DescribeApplicationState",
        "mgh:AssociateDiscoveredResource",
        "mgh:DisassociateDiscoveredResource",
        "mgh:ListDiscoveredResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/SMS/*"
    },
    {
      "Action" : [
        "mgh:ListMigrationTasks",
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMigrationHubStrategyCollector

Description : accorde des autorisations pour autoriser la communication avec le service AWS Migration Hub Strategy Recommendations, l' read/write accès aux compartiments S3 associés au service, l'accès à Amazon API Gateway pour le téléchargement des journaux et des métriques AWS, l'accès à AWS Secrets Manager pour récupérer les informations d'identification, et tous les services associés.

`AWSMigrationHubStrategyCollector`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSMigrationHubStrategyCollector` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 octobre 2021, 20:15 UTC
- Heure modifiée : 1 avril 2024, 16:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubStrategyCollector`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MHSRAllowS3Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::migrationhub-strategy-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "MHSRAllowS3ListBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MHSRAllowMetricsAndLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-transformation:PutMetricData",
        "application-transformation:PutLogData",
        "application-transformation:StartPortingCompatibilityAssessment",
        "application-transformation:GetPortingCompatibilityAssessment",
        "application-transformation:StartPortingRecommendationAssessment",
        "application-transformation:GetPortingRecommendationAssessment"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MHSRAllowExecuteAPI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "execute-api:Invoke",
        "execute-api:ManageConnections"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:execute-api:*:*:*/prod/*/put-log-data",
        "arn:aws:execute-api:*:*:*/prod/*/put-metric-data"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "MHSRAllowCollectorAPI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "migrationhub-strategy:RegisterCollector",
        "migrationhub-strategy:GetAntiPattern",
        "migrationhub-strategy:GetMessage",
        "migrationhub-strategy:SendMessage",
        "migrationhub-strategy:ListAntiPatterns",
        "migrationhub-strategy:ListJarArtifacts",
        "migrationhub-strategy:UpdateCollectorConfiguration",
        "migrationhub-strategy:PutLogData",
        "migrationhub-strategy:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:migrationhub-strategy:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "MHSRAllowSecretsManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:migrationhub-strategy-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess

Description : Accorde un accès complet au service AWS Migration Hub Strategy Recommendations et un accès aux AWS services connexes via le Console de gestion AWS.

`AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 octobre 2021, 20:13 UTC
- Heure modifiée : 9 novembre 2022, 00:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "migrationhub-strategy:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::migrationhub-strategy-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:GetDiscoverySummary",
        "discovery:DescribeTags",
        "discovery:DescribeConfigurations",
        "discovery:ListConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "migrationhub-strategy.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/migrationhub-
strategy.amazonaws.com/AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy

Description : Activez l'accès aux AWS ressources utilisées ou gérées par le service AWS Migration Hub Strategy Recommendations.

`AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 19 octobre 2021, 20:02 UTC
- Heure modifiée : 19 octobre 2021, 20:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "permissionsForAds",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:ListConfigurations",
        "discovery:DescribeConfigurations",
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "permissionsForS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::migrationhub-strategy-*"
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMobileHub_FullAccess

Description : Cette politique peut être attachée à n'importe quel utilisateur, rôle ou groupe, afin d'autoriser les utilisateurs à créer, supprimer et modifier des projets (et leurs AWS ressources associées) dans AWS Mobile Hub. Cela inclut également les autorisations permettant de générer et de télécharger un exemple de code source d'application mobile pour chaque projet Mobile Hub.

`AWSMobileHub_FullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSMobileHub_FullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 janvier 2016, 19:56 UTC
- Heure modifiée : 19 décembre 2019, 23h15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMobileHub_FullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v14 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "apigateway:POST",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "devicefarm:CreateProject",
        "devicefarm:ListJobs",
        "devicefarm:ListRuns",
        "devicefarm:GetProject",
        "devicefarm:GetRun",
        "devicefarm:ListArtifacts",
        "devicefarm:ListProjects",
        "devicefarm:ScheduleRun",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "lambda:ListFunctions",
        "sns:ListTopics",
        "lex:GetIntent",
        "lex:GetIntents",
        "lex:GetSlotType",
        "lex:GetSlotTypes",
        "lex:GetBot",
        "lex:GetBots",
        "lex:GetBotAlias",
        "lex:GetBotAliases",
        "mobilehub:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/aws-my-sample-app*.zip"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*-mobilehub-*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*-mobilehub-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMobileHub_ReadOnly

Description : Cette politique peut être attachée à n'importe quel utilisateur, rôle ou groupe, afin d'autoriser les utilisateurs à répertorier et à consulter des projets dans AWS Mobile Hub. Cela inclut également les autorisations permettant de générer et de télécharger un exemple de code source d'application mobile pour chaque projet Mobile Hub. Il ne permet pas à l'utilisateur de modifier la configuration d'un projet Mobile Hub.

`AWSMobileHub_ReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSMobileHub_ReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 janvier 2016, 19:55 UTC
- Heure modifiée : 23 juillet 2018, 21:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMobileHub_ReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeTable",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "lambda:ListFunctions",
        "sns:ListTopics",
        "lex:GetIntent",
        "lex:GetIntents",
        "lex:GetSlotType",
        "lex:GetSlotTypes",
        "lex:GetBot",
        "lex:GetBots",
        "lex:GetBotAlias",
        "lex:GetBotAliases",
        "mobilehub:ExportProject",
        "mobilehub:GenerateProjectParameters",
        "mobilehub:GetProject",
        "mobilehub:SynchronizeProject",
        "mobilehub:GetProjectSnapshot",
```

```
        "mobilehub:ListProjectSnapshots",
        "mobilehub:ListAvailableConnectors",
        "mobilehub:ListAvailableFeatures",
        "mobilehub:ListAvailableRegions",
        "mobilehub:ListProjects",
        "mobilehub:ValidateProject",
        "mobilehub:VerifyServiceRole",
        "mobilehub:DescribeBundle",
        "mobilehub:ExportBundle",
        "mobilehub:ListBundles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/aws-my-sample-app*.zip"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMSKReplicatorExecutionRole

Description : accorde des autorisations à Amazon MSK Replicator pour répliquer des données entre des clusters MSK.

`AWSMSKReplicatorExecutionRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSMSKReplicatorExecutionRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 06 décembre 2023, 00:07 UTC
- Heure modifiée : 25 mars 2024, 21:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSMSKReplicatorExecutionRole`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka-cluster:Connect",
        "kafka-cluster:DescribeCluster",
        "kafka-cluster:AlterCluster",
        "kafka-cluster:DescribeTopic",
        "kafka-cluster:CreateTopic",
        "kafka-cluster:AlterTopic",
        "kafka-cluster:WriteData",
        "kafka-cluster:ReadData",
        "kafka-cluster:AlterGroup",
        "kafka-cluster:DescribeGroup",
        "kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration",
        "kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration",
        "kafka-cluster:WriteDataIdempotently"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafka:*:*:cluster/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TopicPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka-cluster:DescribeTopic",
        "kafka-cluster:CreateTopic",
        "kafka-cluster:AlterTopic",
        "kafka-cluster:WriteData",
        "kafka-cluster:ReadData",
        "kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration",
        "kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration",
        "kafka-cluster:AlterCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafka:*:*:topic/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka-cluster:AlterGroup",
        "kafka-cluster:DescribeGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafka:*:*:group/*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSNATGatewayServiceRolePolicy

Description : fournit des autorisations pour gérer les ressources VPC pour la configuration et la gestion des passerelles NAT.

`AWSNATGatewayServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 14 novembre 2025, 17:19 UTC
- Heure modifiée : 14 novembre 2025, 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSNATGatewayServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
```

```
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSNetworkFirewallFullAccess

Description : accorde un accès complet au service AWS Network Firewall, y compris les autorisations pour créer, configurer, gérer et supprimer des ressources, des politiques et des groupes de règles de pare-feu. Inclut également les autorisations permettant de modifier les points de terminaison VPC, les politiques de compartiment S3, les configurations CloudWatch des journaux et de créer des rôles liés à un service pour Network Firewall et les services de livraison de journaux

`AWSNetworkFirewallFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSNetworkFirewallFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 10 juin 2025, 21:52 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSNetworkFirewallFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "NetworkFirewall",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:ListAnalysisReports",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListFlowOperations",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "network-firewall:ListTagsForResource",
        "network-firewall:ListTLSInspectionConfigurations",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeFlowOperation",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:DescribeTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:GetAnalysisReportResults",
        "network-firewall:ListFlowOperationResults",
        "network-firewall:TagResource",
        "network-firewall:UntagResource",
        "network-firewall:AssociateFirewallPolicy",
        "network-firewall:AssociateSubnets",
        "network-firewall:CreateFirewall",
        "network-firewall:CreateFirewallPolicy",
        "network-firewall:CreateRuleGroup",
        "network-firewall:CreateTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:DeleteFirewall",
        "network-firewall:DeleteFirewallPolicy",
        "network-firewall:DeleteResourcePolicy",
        "network-firewall:DeleteRuleGroup",
        "network-firewall:DeleteTLSInspectionConfiguration",
```

```
        "network-firewall:DisassociateSubnets",
        "network-firewall:PutResourcePolicy",
        "network-firewall:StartAnalysisReport",
        "network-firewall:StartFlowCapture",
        "network-firewall:StartFlowFlush",
        "network-firewall:UpdateFirewallAnalysisSettings",
        "network-firewall:UpdateFirewallDeleteProtection",
        "network-firewall:UpdateFirewallDescription",
        "network-firewall:UpdateFirewallEncryptionConfiguration",
        "network-firewall:UpdateFirewallPolicy",
        "network-firewall:UpdateFirewallPolicyChangeProtection",
        "network-firewall:UpdateLoggingConfiguration",
        "network-firewall:UpdateRuleGroup",
        "network-firewall:UpdateSubnetChangeProtection",
        "network-firewall:UpdateTLSInspectionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:network-firewall:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallCreateVpcEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSNetworkFirewallManaged" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallDeleteVpcEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSNetworkFirewallManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallLogging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallLoggingCWL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallLoggingS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallLoggingFirehose",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "firehose:TagDeliveryStream",
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/network-firewall.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNetworkFirewall"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "network-firewall.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallLogDeliverySLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/delivery.logs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLogDelivery"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux ressources AWS du Network Firewall via la Console de gestion AWS CLI et. SDKs Cette politique permet aux utilisateurs de visualiser et de surveiller les configurations de pare-feu, les politiques, les groupes de règles et les ressources associées, sans pouvoir apporter de modifications.

`AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 10 juin 2025, 21:52 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:ListAnalysisReports",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListFlowOperations",
        "network-firewall:ListProxies",
        "network-firewall:ListProxyConfigurations",
        "network-firewall:ListProxyRuleGroups",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "network-firewall:ListTagsForResource",
        "network-firewall:ListTLSInspectionConfigurations",
        "network-firewall:ListVpcEndpointAssociations",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallMetadata",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeFlowOperation",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:DescribeProxy",
        "network-firewall:DescribeProxyConfiguration",
        "network-firewall:DescribeProxyRule",
        "network-firewall:DescribeProxyRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:DescribeTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:DescribeVpcEndpointAssociation",
        "network-firewall:GetAnalysisReportResults",
        "network-firewall:ListFlowOperationResults"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:network-firewall:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSNetworkFirewallServiceRolePolicy

Description : Permet AWSNetworkFirewall de créer et de gérer les ressources nécessaires à vos pare-feux.

`AWSNetworkFirewallServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 17 novembre 2020, 17:17 UTC
- Heure modifiée : 1 juin 2026, 21:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSNetworkFirewallServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "acm:DescribeCertificate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:ListGroupResources",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "resource-groups.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint",
          "aws:RequestTag/AWSNetworkFirewallManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSNetworkFirewallManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListTasks",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:DescribeContainerInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:cluster/*",
        "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/*/*",
        "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSNetworkManagerCloudWANServiceRolePolicy

Description : NetworkManager Autoriser l'accès aux ressources associées à votre réseau central

`AWSNetworkManagerCloudWANServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 12 juillet 2022, 12:17 UTC
- Heure modifiée : 12 juillet 2022, 12:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSNetworkManagerCloudWANServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTransitGatewayRouteTableAnnouncement",
        "ec2:DeleteTransitGatewayRouteTableAnnouncement",
        "ec2:EnableTransitGatewayRouteTablePropagation",
        "ec2:DisableTransitGatewayRouteTablePropagation"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSNetworkManagerFullAccess

Description : Fournit un accès complet à Amazon NetworkManager via le Console de gestion AWS.

`AWSNetworkManagerFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSNetworkManagerFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2019, 17:37 UTC
- Heure modifiée : 3 décembre 2019, 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSNetworkManagerFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "networkmanager:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "networkmanager.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSNetworkManagerReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon NetworkManager via le Console de gestion AWS.

`AWSNetworkManagerReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSNetworkManagerReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2019, 17:35 UTC
- Heure modifiée : 3 décembre 2019, 17:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSNetworkManagerReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "networkmanager:Describe*",
        "networkmanager:Get*",
        "networkmanager:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSNetworkManagerServiceRolePolicy

Description : NetworkManager Autoriser l'accès aux ressources associées à vos réseaux mondiaux

`AWSNetworkManagerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 03 décembre 2019, 14:03 UTC
- Heure modifiée : 27 juillet 2022, 19:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSNetworkManagerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
```

```
        "directconnect:DescribeLocations",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnectPeers",
        "ec2:DescribeRegions",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTableAnnouncements",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPolicyTables",
        "ec2:GetTransitGatewayPolicyTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayPolicyTableEntries"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSObservabilityAdminLogsCentralizationServiceRolePolicy

Description : autorisations de rôle liées au service pour CloudWatch la centralisation des journaux

`AWSObservabilityAdminLogsCentralizationServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 15 septembre 2025, 14:34 UTC
- Heure modifiée : 15 septembre 2025, 14:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSObservabilityAdminLogsCentralizationServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Encrypt",
```

```
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "logs.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/LogsManaged" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:logs:arn" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
        }
      },
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSObservabilityAdminServiceRolePolicy

Description : donne accès à la gestion de l'enregistreur de AWS configuration de configuration, à la gestion de l'agrégateur de AWS configuration de configuration, à la création AWS d'un rôle lié au service de configuration pour la fonctionnalité de l'enregistreur de configuration, à la consommation des données de configuration de l'enregistreur et à la lecture AWS des données des organisations pour les fonctionnalités organisationnelles.

`AWSObservabilityAdminServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique de Service-linked rôle
- Heure de création : 27 novembre 2024, 19:36 UTC
- Heure modifiée : 14 juillet 2026, 22:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSObservabilityAdminServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:DeleteServiceLinkedConfigurationRecorder"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:configuration-recorder/
AWSConfigurationRecorderForObservabilityAdmin/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigurationAggregator",
        "config:DeleteConfigurationAggregator",
        "config:SelectAggregateResourceConfig"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:config-aggregator/aws-service-config-aggregator/
observabilityadmin.amazonaws.com/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "config.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "config.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "config.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "observabilityadmin.amazonaws.com",
            "config.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSObservabilityAdminTelemetryEnablementServiceRolePolicy

Description : Permet de gérer les ressources de l'enregistreur AWS Config et les paramètres de télémétrie relatifs aux AWS ressources, y compris les journaux et les métriques.

`AWSObservabilityAdminTelemetryEnablementServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique de Service-linked rôle
- Heure de création : 01 août 2025, 18:04 UTC
- Heure modifiée : 24 juillet 2026, 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSObservabilityAdminTelemetryEnablementServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v14 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TelemetryOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeFlowLogs",
```

```
        "ec2:DescribeVpcs",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:ListLogGroups",
        "ec2:MonitorInstances",
        "logs:DescribeDeliverySources",
        "logs:DescribeDeliveries",
        "logs:DescribeDeliveryDestinations"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOperationForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchTelemetryRuleManaged"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "ec2:CreateAction" : "CreateFlowLogs"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOperationForLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchTelemetryRuleManaged"
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForVPCLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFlowLogs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForVPCFlowLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFlowLogs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-flow-log/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchTelemetryRuleManaged"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteFlowLogs",
        "logs:CreateDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
```

```
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:PutDeliveryDestination",
        "logs:PutDeliverySource",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForEKSApiLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:UpdateClusterConfig"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "eks:loggingType/api" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForEKSAuditLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:UpdateClusterConfig"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "eks:loggingType/audit" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForEKSAuthenticatorLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:UpdateClusterConfig"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "eks:loggingType/authenticator" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForEKSControllerManagerLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:UpdateClusterConfig"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "eks:loggingType/controllerManager" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForEKSSchedulerLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:UpdateClusterConfig"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
```

```
          "eks:loggingType/scheduler" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForWafLoggingConfigurations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:PutLoggingConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "wafv2:LogDestinationResource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "wafv2:LogScope" : "CloudwatchTelemetryRuleManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForWafLogDelivery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "wafv2.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForELB",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AllowVendedLogDeliveryForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-agentcore:AllowVendedLogDeliveryForResource",
        "bedrock:AllowVendedLogDeliveryForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AllowVendedLogDeliveryForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForSecurityHub",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:AllowVendedLogDeliveryForResource",
        "securityhub:DescribeHub",
```

```
        "securityhub:DescribeSecurityHubV2"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForCloudfront",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:AllowVendedLogDeliveryForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForCloudTrailLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:UpdateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:DeleteServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/cloudwatch/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForManagedLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:PutRetentionPolicy"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/cloudtrail",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/cloudtrail/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53QueryLoggingListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53QueryLoggingGetOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53QueryLoggingConfigCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "route53resolver:CreateResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53resolver:*:*:resolver-query-log-config/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53QueryLoggingConfigAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:AssociateResolverQueryLogConfig"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForRoute53LogDeliverySLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:*:iam::*:role/aws-service-role/route53resolver.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRoute53Resolver",
      "Condition" : {
        "BoolIfExists" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "iam:AWSServiceName" : [
            "route53resolver.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForRoute53LogDelivery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMOperationsForConfigServiceLinkedRecorder",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig"
      ],
      "Condition" : {
        "BoolIfExists" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "iam:AWSServiceName" : [
            "config.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagementOperationsForServiceLinkedRecorder",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:DeleteServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:AssociateResourceTypes",
        "config:DisassociateResourceTypes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:configuration-recorder/
AWSConfigurationRecorderForObservabilityAdmin_TelemetryEnablement/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOperationsForServiceLinkedRecorder",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "config:ConfigurationRecorderServicePrincipal" : [
            "telemetry-enablement.observabilityadmin.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForKafka",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka:UpdateMonitoring",
        "kafka:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForOTelEnrichmentSimba",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "observabilityadmin:GetTelemetryEnrichmentStatus",
        "observabilityadmin:StartTelemetryEnrichment",
```

```
        "observabilityadmin:StopTelemetryEnrichment"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForOTelEnrichmentResourceExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:CreateIndex",
        "resource-explorer-2:CreateManagedView",
        "resource-explorer-2:CreateStreamingAccessForService",
        "resource-explorer-2:DeleteStreamingAccessForService"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForOTelEnrichmentCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetOTelEnrichment",
        "cloudwatch:StartOTelEnrichment"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForOTelEnrichmentSLR",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/resource-
explorer-2.amazonaws.com/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "resource-explorer-2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryReadTagsForLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryKMSOperationsForAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Describe*",
        "logs:AssociateKmsKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "TelemetryKMSOperationsForOrganization",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Describe*",
        "logs:AssociateKmsKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalOrgId" : "${aws:ResourceOrgId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSOrganizationsFullAccess

Description : fournit un accès complet aux AWS Organizations.

`AWSOrganizationsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSOrganizationsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 novembre 2018, 20:31 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSOrganizationsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationsFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationsFullAccessAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:PutAlternateContact",
        "account:DeleteAlternateContact",
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetContactInformation",
        "account:PutContactInformation",
        "account:ListRegions",
        "account:EnableRegion",
        "account:DisableRegion",
        "account:PutAccountName",
        "account:GetAccountInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationsFullAccessCreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:AWSServiceName" : "organizations.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSOrganizationsReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux Organizations AWS .

`AWSOrganizationsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSOrganizationsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 novembre 2018, 20:32 UTC
- Heure modifiée : 7 juin 2024, 21:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSOrganizationsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationsReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationsReadOnlyAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetContactInformation",
        "account:ListRegions",
        "account:GetRegionOptStatus",
        "account:GetPrimaryEmail"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSOrganizationsServiceTrustPolicy

Description : Politique permettant aux AWS Organisations de partager leur confiance avec d'autres organisations approuvées dans le Services AWS but de simplifier la configuration client.

`AWSOrganizationsServiceTrustPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 10 octobre 2017, 23:04 UTC
- Heure modifiée : 5 mars 2026, 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSOrganizationsServiceTrustPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowDeletionOfServiceLinkedRoleForOrganizations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/organizations.amazonaws.com/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowCreationOfServiceLinkedRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy

Description : Cette politique accorde des autorisations qui vous permettent d'installer un serveur Outpost sur votre réseau local.

`AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 janvier 2023, 19:23 UTC
- Heure modifiée : 4 janvier 2023, 19:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "outposts:StartConnection",
        "outposts:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSOutpostsServiceRolePolicy

Description : Politique relative aux rôles liés aux services pour permettre l'accès aux AWS ressources gérées par AWS Outposts

`AWSOutpostsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 09 novembre 2020, 22:55 UTC
- Heure modifiée : 17 avril 2025, 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSOutpostsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PrivateConnectivityServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateConnectivityCreateNetworkInterfacePolicy",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:*:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:*:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateConnectivityCreateNetworkInterfaceTaggingPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "outposts:private-connectivity-resourceId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrivateConnectivityCreateSecurityGroupPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateConnectivityCreateSecurityGroupTaggingPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:security-group/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "outposts:private-connectivity-resourceId"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPanoramaApplianceRolePolicy

Description : Permet au logiciel AWS IoT installé sur un appareil AWS Panorama de télécharger des journaux sur Amazon CloudWatch.

`AWSPanoramaApplianceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSPanoramaApplianceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 01 décembre 2020, 13:13 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2020, 13:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSPanoramaApplianceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaDeviceCreateLogStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama_device*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaDeviceCreateLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama_device*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy

Description : Permet à une appliance AWS Panorama de télécharger des journaux sur Amazon CloudWatch et d'obtenir des objets à partir des points d'accès Amazon S3 créés pour être utilisés avec AWS Panorama.

`AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 20 octobre 2021, 12:14 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaDeviceCreateLogStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
```

```
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama_device*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama/devices/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaDeviceCreateLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama_device*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama/devices/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaDevicePutMetric",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "PanoramaDeviceMetrics"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaDeviceS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*-nodepackage-store-*",
        "arn:aws:s3:::*-application-payload-store-*",
        "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/panorama*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "s3:DataAccessPointArn" : "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/panorama*"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPanoramaFullAccess

Description : Fournit un accès complet à AWS Panorama

`AWSPanoramaFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSPanoramaFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2020, 13:12 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPanoramaFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "panorama:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "s3:DataAccessPointArn" : "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/panorama*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:panorama*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:Panorama*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "panorama.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama_device*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama/devices/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "panorama.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy

Description : autorise une fonction AWS Lambda sur un appareil AWS Panorama à gérer les ressources dans Panorama, à télécharger des journaux et des statistiques sur Amazon CloudWatch et à gérer des objets dans des compartiments créés pour être utilisés avec Panorama.

`AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 01 décembre 2020, 13:10 UTC
- Heure modifiée : 6 janvier 2021, 19h30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*aws-panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaCLoudWatchPutDashboard",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutDashboard",
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch::*:dashboard/panorama*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaCloudWatchPutMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaGreenGrassCloudWatchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/greengrass/*"
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "panorama:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPanoramaSageMakerRolePolicy

Description : Permet SageMaker à Amazon de gérer les objets dans des compartiments créés pour être utilisés avec AWS Panorama.

`AWSPanoramaSageMakerRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSPanoramaSageMakerRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 01 décembre 2020, 13:13 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2020, 13:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSPanoramaSageMakerRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaSageMakerS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucket*"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*aws-panorama*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPanoramaServiceLinkedRolePolicy

Description : Permet à AWS Panorama de gérer les ressources dans AWS IoT, AWS Secrets Manager et AWS Panorama.

`AWSPanoramaServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 20 octobre 2021, 12:12 UTC
- Heure modifiée : 20 octobre 2021, 12:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSPanoramaServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTThingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateThing",
        "iot:DeleteThing",
        "iot:DeleteThingShadow",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThing",
        "iot:UpdateThingShadow"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCertificateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:AttachPrincipalPolicy",
        "iot:DetachPrincipalPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCreateCertificateAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateKeysAndCertificate"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCreatePolicyAndVersionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:CreatePolicyVersion",
        "iot:AttachPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:policy/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTJobAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:CreateJob",
        "iot:DeleteJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:job/panorama*",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTEndpointAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "PanoramaReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "panorama:Describe*",
        "panorama:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:panorama*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:Panorama*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPanoramaServiceRolePolicy

Description : Permet à AWS Panorama de gérer les ressources dans Amazon S3, AWS IoT, AWS IoT GreenGrass, AWS Lambda, Amazon et Amazon CloudWatch Logs SageMaker, et de transférer des rôles de service à l'IoT GreenGrass, à AWS l' AWS IoT et à Amazon. SageMaker

`AWSPanoramaServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSPanoramaServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 01 décembre 2020, 13:14 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2020, 13:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSPanoramaServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTThingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateThing",
        "iot:DeleteThing",
        "iot:DeleteThingShadow",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThing",
        "iot:UpdateThingShadow"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCertificateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:AttachPrincipalPolicy",
        "iot:DetachPrincipalPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCreateCertificateAndPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:CreatePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCreatePolicyVersionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreatePolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:policy/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTJobAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:CreateJob",
        "iot:DeleteJob"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:job/panorama*",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTEndpointAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "panorama:Describe*",
        "panorama:List*",
        "panorama:Get*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*aws-panorama*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "PanoramaIAMPassSageMakerRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPanoramaSageMakerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSPanoramaSageMakerRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIAMPassGreengrassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPanoramaGreengrassGroupRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSPanoramaGreengrassGroupRole",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPanoramaGreengrassRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSPanoramaGreengrassRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "greengrass.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIAMPassIoTRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPanoramaApplianceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSPanoramaApplianceRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "iot.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaGreenGrassAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "greengrass:AssociateRoleToGroup",
        "greengrass:AssociateServiceRoleToAccount",
        "greengrass:CreateResourceDefinition",
        "greengrass:CreateResourceDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateCoreDefinition",
        "greengrass:CreateCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateDeployment",
        "greengrass:CreateFunctionDefinition",
        "greengrass:CreateFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateGroup",
        "greengrass:CreateGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:CreateGroupVersion",
        "greengrass:CreateLoggerDefinition",
        "greengrass:CreateLoggerDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateSubscriptionDefinition",
        "greengrass:CreateSubscriptionDefinitionVersion",
        "greengrass:DeleteCoreDefinition",
        "greengrass:DeleteFunctionDefinition",
        "greengrass:DeleteResourceDefinition",
        "greengrass:DeleteGroup",
        "greengrass:DeleteLoggerDefinition",
        "greengrass:DeleteSubscriptionDefinition",
        "greengrass:DisassociateRoleFromGroup",
        "greengrass:DisassociateServiceRoleFromAccount",
        "greengrass:GetAssociatedRole",
        "greengrass:GetConnectivityInfo",
        "greengrass:GetCoreDefinition",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:GetDeploymentStatus",
        "greengrass:GetDeviceDefinition",
```

```
        "greengrass:GetDeviceDefinitionVersion",
        "greengrass:GetFunctionDefinition",
        "greengrass:GetFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:GetGroupCertificateConfiguration",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetLoggerDefinition",
        "greengrass:GetLoggerDefinitionVersion",
        "greengrass:GetResourceDefinition",
        "greengrass:GetServiceRoleForAccount",
        "greengrass:GetSubscriptionDefinition",
        "greengrass:GetSubscriptionDefinitionVersion",
        "greengrass:ListCoreDefinitionVersions",
        "greengrass:ListCoreDefinitions",
        "greengrass:ListDeployments",
        "greengrass:ListDeviceDefinitionVersions",
        "greengrass:ListDeviceDefinitions",
        "greengrass:ListFunctionDefinitionVersions",
        "greengrass:ListFunctionDefinitions",
        "greengrass:ListGroupCertificateAuthorities",
        "greengrass:ListGroupVersions",
        "greengrass:ListGroups",
        "greengrass:ListLoggerDefinitionVersions",
        "greengrass:ListLoggerDefinitions",
        "greengrass:ListSubscriptionDefinitionVersions",
        "greengrass:ListSubscriptionDefinitions",
        "greengrass:ResetDeployments",
        "greengrass:UpdateConnectivityInfo",
        "greengrass:UpdateCoreDefinition",
        "greengrass:UpdateDeviceDefinition",
        "greengrass:UpdateFunctionDefinition",
        "greengrass:UpdateGroup",
        "greengrass:UpdateGroupCertificateConfiguration",
        "greengrass:UpdateLoggerDefinition",
        "greengrass:UpdateSubscriptionDefinition",
        "greengrass:UpdateResourceDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaLambdaUsersFunctionAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListVersionsByFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaSageMakerWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:StopCompilationJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/panorama*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:compilation-job/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaSageMakerListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListCompilationJobs"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaSageMakerReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeTrainingJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaCWLogsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:CreateRoleAlias"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:policy/panorama*",
        "arn:aws:iot:*:*:rolealias/panorama*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPartnerCentralChannelHandshakeApprovalManagement

Description : fournit l'accès nécessaire aux activités de gestion de l'approbation des poignées de main des chaînes.

`AWSPartnerCentralChannelHandshakeApprovalManagement`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSPartnerCentralChannelHandshakeApprovalManagement` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 19 novembre 2025, 16:34 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralChannelHandshakeApprovalManagement`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ChannelHandshakeManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListChannelHandshakes",
        "partnercentral:AcceptChannelHandshake",
        "partnercentral:RejectChannelHandshake"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPartnerCentralChannelManagement

Description : fournit l'accès nécessaire aux activités de gestion des chaînes.

`AWSPartnerCentralChannelManagement`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSPartnerCentralChannelManagement` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 novembre 2025, 16:34 UTC
- Heure modifiée : 14 février 2026, 00:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralChannelManagement`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ChannelManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:CreateProgramManagementAccount",
        "partnercentral:UpdateProgramManagementAccount",
        "partnercentral:DeleteProgramManagementAccount",
        "partnercentral:ListProgramManagementAccounts",
        "partnercentral:GetProgramManagementAccount",
        "partnercentral:CreateRelationship",
        "partnercentral:UpdateRelationship",
        "partnercentral:DeleteRelationship",
        "partnercentral:GetRelationship",
        "partnercentral:ListRelationships",
        "partnercentral:CreateChannelHandshake",
        "partnercentral:AcceptChannelHandshake",
        "partnercentral:RejectChannelHandshake",
        "partnercentral:CancelChannelHandshake",
        "partnercentral:ListChannelHandshakes"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ChannelBillingTransferRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralChannelBillingTransferManagement",
        "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralChannelBillingTransferReadOnly"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TaggingAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:TagResource",
        "partnercentral:UntagResource",
        "partnercentral:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/program-management-account/*",
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/channel-handshake/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LegacyPartnerCentralAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessLegacyPartnerCentral"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "partnercentral-account-management:LegacyPartnerCentralRole" : "ChannelUser"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerDashboardAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetPartnerDashboard"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral::*:catalog/AWS/ReportingData/Resell_V1/Dashboard/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PartnerResourceAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListPartners",
        "partnercentral:GetPartner"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQPartnerAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPartnerCentralFullAccess

Description : fournit un accès complet à AWS Partner Central et aux applications associées Services AWS.

`AWSPartnerCentralFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSPartnerCentralFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 novembre 2024, 23h33 UTC
- Heure modifiée : 12 mars 2026, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v14 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PassAWSPartnerCentralRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralRoleFor*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : "partnercentral-account-management.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerUserRoleAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "Partnercentral-account-management:AssociatePartnerUser",
        "Partnercentral-account-management:DisassociatePartnerUser"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSPartnerCentralAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VerificationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:StartVerification",
        "partnercentral:GetVerification"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassAWSPartnerCentralSnapshotJobRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "resource-snapshot-job.partnercentral-
selling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LegacyPartnerCentralAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessLegacyPartnerCentral"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralMarketingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessMarketingCentral"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ChannelBillingTransferRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralChannelBillingTransferManagement",
        "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralChannelBillingTransferReadOnly"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralEphemeralWriteS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-partner-central-marketplace-ephemeral-writeonly-
files/${aws:PrincipalAccount}/*"
    },
    {
      "Sid" : "SupportAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:CreateCase",
        "support:DescribeCases",
        "support:AddCommunicationToCase",
        "support:ResolveCase",
        "support:AddAttachmentsToSet",
        "support:DescribeCommunications"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListEntitiesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEntityAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/Solution/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/OfferSet/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/Offer/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceAgreementsReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQPartnerAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralAgentsSessionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:UseSession"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "aws:IsMcpServiceAction" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPartnerCentralMarketingManagement

Description : fournit l'accès nécessaire aux activités de marketing.

`AWSPartnerCentralMarketingManagement`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSPartnerCentralMarketingManagement` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2025, 00:34 UTC
- Heure modifiée : 14 février 2026, 00:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralMarketingManagement`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PartnerCentralMarketingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessMarketingCentral"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LegacyPartnerCentralAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessLegacyPartnerCentral"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "partnercentral-account-management:LegacyPartnerCentralRole" :
"MarketingStaff"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerDiscoveryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:SearchPartnerProfiles",
        "partnercentral:GetPartnerProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PartnerProfileAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:StartProfileUpdateTask",
        "partnercentral:GetProfileUpdateTask",
        "partnercentral:CancelProfileUpdateTask",
        "partnercentral:PutProfileVisibility",
        "partnercentral:GetProfileVisibility"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/partner/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListPartners",
        "partnercentral:GetPartner"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralEphemeralWriteS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-partner-central-marketplace-ephemeral-writeonly-
files/${aws:PrincipalAccount}/*"
    },
    {
      "Sid" : "PartnerDashboardAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetPartnerDashboard"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral::*:catalog/AWS/ReportingData/MarketingCampaign_V1/
Dashboard/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQPartnerAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPartnerCentralOpportunityManagement

Description : fournit l'accès nécessaire aux activités de gestion des opportunités.

`AWSPartnerCentralOpportunityManagement`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSPartnerCentralOpportunityManagement` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 novembre 2024, 19:09 UTC
- Heure modifiée : 16 juin 2026, 13:27 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralOpportunityManagement`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "OpportunityManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:AcceptEngagementInvitation",
        "partnercentral:AssignOpportunity",
        "partnercentral:AssociateOpportunity",
        "partnercentral:CreateEngagement",
        "partnercentral:CreateEngagementContext",
        "partnercentral:CreateEngagementInvitation",
        "partnercentral:CreateOpportunity",
        "partnercentral:CreateResourceSnapshot",
        "partnercentral:CreateResourceSnapshotJob",
        "partnercentral:DeleteResourceSnapshotJob",
        "partnercentral:DisassociateOpportunity",
        "partnercentral:GetAwsOpportunitySummary",
        "partnercentral:GetEngagement",
        "partnercentral:GetEngagementInvitation",
        "partnercentral:GetOpportunity",
        "partnercentral:GetProspectingFromEngagementTask",
        "partnercentral:GetResourceSnapshot",
        "partnercentral:GetResourceSnapshotJob",
        "partnercentral:ListEngagementByAcceptingInvitationTasks",
        "partnercentral:ListEngagementFromOpportunityTasks",
        "partnercentral:ListEngagementInvitations",
        "partnercentral:ListEngagementMembers",
        "partnercentral:ListEngagementResourceAssociations",
```

```
        "partnercentral:ListEngagements",
        "partnercentral:ListOpportunities",
        "partnercentral:ListOpportunityFromEngagementTasks",
        "partnercentral:ListProspectingFromEngagementTasks",
        "partnercentral:ListResourceSnapshotJobs",
        "partnercentral:ListResourceSnapshots",
        "partnercentral:ListSolutions",
        "partnercentral:RejectEngagementInvitation",
        "partnercentral:StartEngagementByAcceptingInvitationTask",
        "partnercentral:StartEngagementFromOpportunityTask",
        "partnercentral:StartOpportunityFromEngagementTask",
        "partnercentral:StartProspectingFromEngagementTask",
        "partnercentral:StartResourceSnapshotJob",
        "partnercentral:StopResourceSnapshotJob",
        "partnercentral:SubmitOpportunity",
        "partnercentral:UpdateEngagementContext",
        "partnercentral:UpdateOpportunity"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListingAWSMarketplaceEntities",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceEntityAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/Solution/*",
```

```
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/OfferSet/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/Offer/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LegacyPartnerCentralAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessLegacyPartnerCentral"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "partnercentral-account-management:LegacyPartnerCentralRole" : "AceManager"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerDashboardAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetPartnerDashboard"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral::*:catalog/AWS/ReportingData/Opportunity_V1/Dashboard/
*",
        "arn:aws:partnercentral::*:catalog/AWS/ReportingData/Engagement_V1/Dashboard/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CollaborationChannelAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:CreateCollaborationChannelRequest",
        "partnercentral:ListCollaborationChannels",
        "partnercentral:GetCollaborationChannel",
        "partnercentral:CreateCollaborationChannelMembers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PartnerResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "partnercentral:ListPartners",
        "partnercentral:GetPartner"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TaggingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:TagResource",
        "partnercentral:UntagResource",
        "partnercentral:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/opportunity/*",
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/resource-snapshot-job/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQPartnerAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:PassRequest"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralAgentsSessionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:UseSession"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "aws:IsMcpServiceAction" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPartnerCentralRevenueAttributionManagement

Description : fournit l'accès nécessaire aux activités de gestion de l'attribution des recettes.

`AWSPartnerCentralRevenueAttributionManagement`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSPartnerCentralRevenueAttributionManagement` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 juin 2026, 19:12 UTC
- Heure modifiée : 30 juin 2026, 19h12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralRevenueAttributionManagement`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RevenueMeasurementCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:CreateRevenueAttribution",
        "partnercentral:CreateMarketplaceRevenueShare",
        "partnercentral:CreateMarketplaceRevenueShareAllocation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
```

```
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Sid" : "RevenueMeasurementListing",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "partnercentral:ListRevenueAttributions",
      "partnercentral:ListRevenueAttributionAllocations",
      "partnercentral:ListMarketplaceRevenueShares",
      "partnercentral:ListMarketplaceRevenueShareAllocations"
    ],
    "Resource" : "*",
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "partnercentral:Catalog" : [
          "AWS",
          "Sandbox"
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Sid" : "RevenueAttributionManagement",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "partnercentral:GetRevenueAttribution",
      "partnercentral:UpdateRevenueAttribution",
      "partnercentral:GetRevenueAttributionAllocation",
      "partnercentral:StartRevenueAttributionAllocationsTask",
      "partnercentral:GetRevenueAttributionAllocationsTask"
    ],
    "Resource" : "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/revenue-attribution/*",
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "partnercentral:Catalog" : [
          "AWS",
          "Sandbox"
        ]
      }
    }
  },
  {
```

```
      "Sid" : "MarketplaceRevenueShareManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetMarketplaceRevenueShare",
        "partnercentral:GetMarketplaceRevenueShareAllocation",
        "partnercentral:UpdateMarketplaceRevenueShareAllocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/marketplace-revenue-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TaggingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:TagResource",
        "partnercentral:UntagResource",
        "partnercentral:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/revenue-attribution/*",
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/marketplace-revenue-share/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OpportunityListing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListOpportunities"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OpportunityAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetOpportunity"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/opportunity/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerListing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListPartners"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerResourceAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetPartner"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/partner/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListingAWSMarketplaceEntities",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceEntityAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/Offer/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQPartnerAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPartnerCentralSandboxFullAccess

Description : fournit l'accès nécessaire pour les tests destinés aux développeurs dans le catalogue Sandbox.

`AWSPartnerCentralSandboxFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSPartnerCentralSandboxFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 novembre 2024, 19:10 UTC
- Heure modifiée : 12 mars 2026, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralSandboxFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSPartnerCentralSandboxAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : "Sandbox"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralAgentsSandboxSessionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:UseSession"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : "Sandbox"
        },
        "Bool" : {
          "aws:IsMcpServiceAction" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassAWSPartnerCentralSnapshotJobRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "resource-snapshot-job.partnercentral-
selling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy

Description : Permet d'accéder à la ressource ResourceSnapshotJob pour la lire et en prendre un instantané dans l'engagement cible.

`AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 10 décembre 2024, 18:21 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:CreateResourceSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*::catalog/AWS/engagement/*",
        "arn:aws:partnercentral:*::catalog/Sandbox/engagement/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetOpportunity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/AWS/opportunity/*",
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/Sandbox/opportunity/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess

Description : Cette politique peut être utilisée pour accorder un accès en lecture seule à des métadonnées de service APIs capables de lire les services de votre. Compte AWS Vous pouvez utiliser cette politique pour permettre à vos partenaires du Programme de Support dirigé par les partenaires d'accéder aux services spécifiés dans la section relative aux autorisations ci-dessous.

`AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 novembre 2024, 20:06 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/account",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*/integrationresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*/integrationresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*/routeresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*/routeresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/basepathmappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/basepathmappings/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*/default_template",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration/responses/
*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/responses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*/sdks/*",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:describeCertificateAuthority",
        "acm-pca:describeCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:getCertificate",
        "acm-pca:getCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:getCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:listCertificateAuthorities",
        "acm-pca:listTags",
        "acm:describeCertificate",
        "acm:getAccountConfiguration",
        "acm:getCertificate",
        "acm:listCertificates",
        "acm:listTagsForCertificate",
        "athena:batchGetNamedQuery",
        "athena:batchGetQueryExecution",
        "athena:getCalculationExecution",
        "athena:getCalculationExecutionStatus",
        "athena:getDataCatalog",
        "athena:getNamedQuery",
        "athena:getNotebookMetadata",
        "athena:getQueryExecution",
        "athena:getQueryRuntimeStatistics",
        "athena:getSession",
        "athena:getSessionStatus",
        "athena:getWorkGroup",
        "athena:listApplicationDPUSizes",
        "athena:listCalculationExecutions",
        "athena:listDataCatalogs",
        "athena:listEngineVersions",
        "athena:listExecutors",
        "athena:listNamedQueries",
        "athena:listNotebookMetadata",
```

```
        "athena:listNotebookSessions",
        "athena:listQueryExecutions",
        "athena:listSessions",
        "athena:listTagsForResource",
        "athena:listWorkGroups",
        "backup-gateway:getGateway",
        "backup-gateway:getHypervisor",
        "backup-gateway:getHypervisorPropertyMappings",
        "backup-gateway:getVirtualMachine",
        "backup-gateway:listGateways",
        "backup-gateway:listHypervisors",
        "backup-gateway:listVirtualMachines",
        "backup:describeBackupJob",
        "backup:describeBackupVault",
        "backup:describeCopyJob",
        "backup:describeFramework",
        "backup:describeGlobalSettings",
        "backup:describeProtectedResource",
        "backup:describeRecoveryPoint",
        "backup:describeRegionSettings",
        "backup:describeReportJob",
        "backup:describeReportPlan",
        "backup:describeRestoreJob",
        "backup:getBackupPlan",
        "backup:getBackupPlanFromJSON",
        "backup:getBackupPlanFromTemplate",
        "backup:getBackupSelection",
        "backup:getBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:getBackupVaultNotifications",
        "backup:getLegalHold",
        "backup:getRecoveryPointRestoreMetadata",
        "backup:getRestoreJobMetadata",
        "backup:getRestoreTestingInferredMetadata",
        "backup:getRestoreTestingPlan",
        "backup:getRestoreTestingSelection",
        "backup:getSupportedResourceTypes",
        "backup:listBackupJobs",
        "backup:listBackupPlanTemplates",
        "backup:listBackupPlanVersions",
        "backup:listBackupPlans",
        "backup:listBackupSelections",
        "backup:listBackupVaults",
        "backup:listCopyJobs",
        "backup:listFrameworks",
```

```
        "backup:listLegalHolds",
        "backup:listProtectedResources",
        "backup:listRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:listRecoveryPointsByLegalHold",
        "backup:listRecoveryPointsByResource",
        "backup:listReportJobs",
        "backup:listReportPlans",
        "backup:listRestoreJobs",
        "backup:listRestoreJobsByProtectedResource",
        "backup:listRestoreTestingPlans",
        "backup:listRestoreTestingSelections",
        "backup:listTags",
        "cloudformation:batchDescribeTypeConfigurations",
        "cloudformation:describeAccountLimits",
        "cloudformation:describeChangeSet",
        "cloudformation:describeChangeSetHooks",
        "cloudformation:describePublisher",
        "cloudformation:describeStackEvents",
        "cloudformation:describeStackInstance",
        "cloudformation:describeStackResource",
        "cloudformation:describeStackResources",
        "cloudformation:describeStackSet",
        "cloudformation:describeStackSetOperation",
        "cloudformation:describeStacks",
        "cloudformation:describeType",
        "cloudformation:describeTypeRegistration",
        "cloudformation:estimateTemplateCost",
        "cloudformation:getStackPolicy",
        "cloudformation:getTemplate",
        "cloudformation:getTemplateSummary",
        "cloudformation:listChangeSets",
        "cloudformation:listExports",
        "cloudformation:listImports",
        "cloudformation:listStackInstances",
        "cloudformation:listStackResources",
        "cloudformation:listStackSetOperationResults",
        "cloudformation:listStackSetOperations",
        "cloudformation:listStackSets",
        "cloudformation:listStacks",
        "cloudformation:listTypeRegistrations",
        "cloudformation:listTypeVersions",
        "cloudformation:listTypes",
        "cloudfront:describeFunction",
        "cloudfront:getCachePolicy",
```

```
        "cloudfront:getCachePolicyConfig",
        "cloudfront:getCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:getCloudFrontOriginAccessIdentityConfig",
        "cloudfront:getContinuousDeploymentPolicy",
        "cloudfront:getContinuousDeploymentPolicyConfig",
        "cloudfront:getDistribution",
        "cloudfront:getDistributionConfig",
        "cloudfront:getInvalidation",
        "cloudfront:getKeyGroup",
        "cloudfront:getKeyGroupConfig",
        "cloudfront:getMonitoringSubscription",
        "cloudfront:getOriginAccessControl",
        "cloudfront:getOriginAccessControlConfig",
        "cloudfront:getOriginRequestPolicy",
        "cloudfront:getOriginRequestPolicyConfig",
        "cloudfront:getPublicKey",
        "cloudfront:getPublicKeyConfig",
        "cloudfront:getRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:getResponseHeadersPolicy",
        "cloudfront:getResponseHeadersPolicyConfig",
        "cloudfront:getStreamingDistribution",
        "cloudfront:getStreamingDistributionConfig",
        "cloudfront:listCachePolicies",
        "cloudfront:listCloudFrontOriginAccessIdentities",
        "cloudfront:listContinuousDeploymentPolicies",
        "cloudfront:listDistributions",
        "cloudfront:listDistributionsByCachePolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByKeyGroup",
        "cloudfront:listDistributionsByOriginRequestPolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:listDistributionsByResponseHeadersPolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByWebACLId",
        "cloudfront:listFunctions",
        "cloudfront:listInvalidations",
        "cloudfront:listKeyGroups",
        "cloudfront:listOriginAccessControls",
        "cloudfront:listOriginRequestPolicies",
        "cloudfront:listPublicKeys",
        "cloudfront:listRealtimeLogConfigs",
        "cloudfront:listResponseHeadersPolicies",
        "cloudfront:listStreamingDistributions",
        "cloudtrail:describeTrails",
        "cloudtrail:getEventSelectors",
        "cloudtrail:lookupEvents",
```

```
        "cloudwatch:describeAlarmHistory",
        "cloudwatch:describeAlarms",
        "cloudwatch:describeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:describeAnomalyDetectors",
        "cloudwatch:describeInsightRules",
        "cloudwatch:getDashboard",
        "cloudwatch:getInsightRuleReport",
        "cloudwatch:getMetricData",
        "cloudwatch:getMetricStatistics",
        "cloudwatch:getMetricStream",
        "cloudwatch:listDashboards",
        "cloudwatch:listManagedInsightRules",
        "cloudwatch:listMetricStreams",
        "cloudwatch:listMetrics",
        "codepipeline:getPipeline",
        "codepipeline:getPipelineState",
        "codepipeline:listActionTypes",
        "codepipeline:listPipelineExecutions",
        "codepipeline:listPipelines",
        "cognito-identity:describeIdentityPool",
        "cognito-identity:getIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:listIdentities",
        "cognito-identity:listIdentityPools",
        "cognito-idp:describeIdentityProvider",
        "cognito-idp:describeResourceServer",
        "cognito-idp:describeRiskConfiguration",
        "cognito-idp:describeUserImportJob",
        "cognito-idp:describeUserPool",
        "cognito-idp:describeUserPoolClient",
        "cognito-idp:describeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:getGroup",
        "cognito-idp:getUICustomization",
        "cognito-idp:getUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:listGroups",
        "cognito-idp:listIdentityProviders",
        "cognito-idp:listResourceServers",
        "cognito-idp:listUserImportJobs",
        "cognito-idp:listUserPoolClients",
        "cognito-idp:listUserPools",
        "cognito-sync:describeDataset",
        "cognito-sync:describeIdentityPoolUsage",
        "cognito-sync:describeIdentityUsage",
        "cognito-sync:getCognitoEvents",
        "cognito-sync:getIdentityPoolConfiguration",
```

```
        "cognito-sync:listDatasets",
        "cognito-sync:listIdentityPoolUsage",
        "connect:describeContact",
        "connect:describePhoneNumber",
        "connect:describeQuickConnect",
        "connect:describeUser",
        "connect:getCurrentMetricData",
        "connect:getMetricData",
        "connect:listContactEvaluations",
        "connect:listEvaluationFormVersions",
        "connect:listEvaluationForms",
        "connect:listPhoneNumbersV2",
        "connect:listQuickConnects",
        "connect:listRoutingProfiles",
        "connect:listSecurityProfiles",
        "connect:listUsers",
        "connect:listViewVersions",
        "connect:listViews",
        "directconnect:describeConnectionLoa",
        "directconnect:describeConnections",
        "directconnect:describeConnectionsOnInterconnect",
        "directconnect:describeCustomerMetadata",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAssociationProposals",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:describeDirectConnectGateways",
        "directconnect:describeHostedConnections",
        "directconnect:describeInterconnectLoa",
        "directconnect:describeInterconnects",
        "directconnect:describeLags",
        "directconnect:describeLoa",
        "directconnect:describeLocations",
        "directconnect:describeRouterConfiguration",
        "directconnect:describeVirtualGateways",
        "directconnect:describeVirtualInterfaces",
        "dms:describeAccountAttributes",
        "dms:describeApplicableIndividualAssessments",
        "dms:describeConnections",
        "dms:describeEndpointSettings",
        "dms:describeEndpointTypes",
        "dms:describeEndpoints",
        "dms:describeEventCategories",
        "dms:describeEventSubscriptions",
        "dms:describeEvents",
```

```
        "dms:describeFleetAdvisorCollectors",
        "dms:describeFleetAdvisorDatabases",
        "dms:describeFleetAdvisorLsaAnalysis",
        "dms:describeFleetAdvisorSchemaObjectSummary",
        "dms:describeFleetAdvisorSchemas",
        "dms:describeOrderableReplicationInstances",
        "dms:describePendingMaintenanceActions",
        "dms:describeRefreshSchemasStatus",
        "dms:describeReplicationInstanceTaskLogs",
        "dms:describeReplicationInstances",
        "dms:describeReplicationSubnetGroups",
        "dms:describeReplicationTaskAssessmentResults",
        "dms:describeReplicationTaskAssessmentRuns",
        "dms:describeReplicationTaskIndividualAssessments",
        "dms:describeReplicationTasks",
        "dms:describeSchemas",
        "dms:describeTableStatistics",
        "ds:describeClientAuthenticationSettings",
        "ds:describeConditionalForwarders",
        "ds:describeDirectories",
        "ds:describeDomainControllers",
        "ds:describeEventTopics",
        "ds:describeLDAPSSettings",
        "ds:describeSharedDirectories",
        "ds:describeSnapshots",
        "ds:describeTrusts",
        "ds:getDirectoryLimits",
        "ds:getSnapshotLimits",
        "ds:listIpRoutes",
        "ds:listSchemaExtensions",
        "ds:listTagsForResource",
        "ec2:describeAccountAttributes",
        "ec2:describeAddressTransfers",
        "ec2:describeAddresses",
        "ec2:describeAddressesAttribute",
        "ec2:describeAggregateIdFormat",
        "ec2:describeAvailabilityZones",
        "ec2:describeBundleTasks",
        "ec2:describeByoipCidrs",
        "ec2:describeCapacityReservationFleets",
        "ec2:describeCapacityReservations",
        "ec2:describeCarrierGateways",
        "ec2:describeClassicLinkInstances",
        "ec2:describeClientVpnAuthorizationRules",
```

```
        "ec2:describeClientVpnConnections",
        "ec2:describeClientVpnEndpoints",
        "ec2:describeClientVpnRoutes",
        "ec2:describeClientVpnTargetNetworks",
        "ec2:describeCoipPools",
        "ec2:describeConversionTasks",
        "ec2:describeCustomerGateways",
        "ec2:describeDhcpOptions",
        "ec2:describeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:describeExportImageTasks",
        "ec2:describeExportTasks",
        "ec2:describeFastLaunchImages",
        "ec2:describeFastSnapshotRestores",
        "ec2:describeFleetHistory",
        "ec2:describeFleetInstances",
        "ec2:describeFleets",
        "ec2:describeFlowLogs",
        "ec2:describeFpgaImageAttribute",
        "ec2:describeFpgaImages",
        "ec2:describeHostReservationOfferings",
        "ec2:describeHostReservations",
        "ec2:describeHosts",
        "ec2:describeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:describeIdFormat",
        "ec2:describeIdentityIdFormat",
        "ec2:describeImageAttribute",
        "ec2:describeImages",
        "ec2:describeImportImageTasks",
        "ec2:describeImportSnapshotTasks",
        "ec2:describeInstanceAttribute",
        "ec2:describeInstanceCreditSpecifications",
        "ec2:describeInstanceEventNotificationAttributes",
        "ec2:describeInstanceEventWindows",
        "ec2:describeInstanceStatus",
        "ec2:describeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:describeInstanceTypes",
        "ec2:describeInstances",
        "ec2:describeInternetGateways",
        "ec2:describeIpamPools",
        "ec2:describeIpamScopes",
        "ec2:describeIpams",
        "ec2:describeIpv6Pools",
        "ec2:describeKeyPairs",
        "ec2:describeLaunchTemplateVersions",
```

```
        "ec2:describeLaunchTemplates",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:describeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups",
        "ec2:describeLocalGatewayVirtualInterfaces",
        "ec2:describeLocalGateways",
        "ec2:describeManagedPrefixLists",
        "ec2:describeMovingAddresses",
        "ec2:describeNatGateways",
        "ec2:describeNetworkAcls",
        "ec2:describeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:describeNetworkInterfaces",
        "ec2:describePlacementGroups",
        "ec2:describePrefixLists",
        "ec2:describePrincipalIdFormat",
        "ec2:describePublicIpv4Pools",
        "ec2:describeRegions",
        "ec2:describeReservedInstances",
        "ec2:describeReservedInstancesListings",
        "ec2:describeReservedInstancesModifications",
        "ec2:describeReservedInstancesOfferings",
        "ec2:describeRouteTables",
        "ec2:describeScheduledInstanceAvailability",
        "ec2:describeScheduledInstances",
        "ec2:describeSecurityGroupReferences",
        "ec2:describeSecurityGroupRules",
        "ec2:describeSecurityGroups",
        "ec2:describeSnapshotAttribute",
        "ec2:describeSnapshotTierStatus",
        "ec2:describeSnapshots",
        "ec2:describeSpotDatafeedSubscription",
        "ec2:describeSpotFleetInstances",
        "ec2:describeSpotFleetRequestHistory",
        "ec2:describeSpotFleetRequests",
        "ec2:describeSpotInstanceRequests",
        "ec2:describeSpotPriceHistory",
        "ec2:describeStaleSecurityGroups",
        "ec2:describeStoreImageTasks",
        "ec2:describeSubnets",
        "ec2:describeTags",
        "ec2:describeTrafficMirrorFilters",
        "ec2:describeTrafficMirrorSessions",
        "ec2:describeTrafficMirrorTargets",
```

```
        "ec2:describeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:describeTransitGatewayConnectPeers",
        "ec2:describeTransitGatewayMulticastDomains",
        "ec2:describeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:describeTransitGatewayPolicyTables",
        "ec2:describeTransitGatewayRouteTableAnnouncements",
        "ec2:describeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:describeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:describeTransitGateways",
        "ec2:describeVerifiedAccessEndpoints",
        "ec2:describeVerifiedAccessGroups",
        "ec2:describeVerifiedAccessInstances",
        "ec2:describeVerifiedAccessTrustProviders",
        "ec2:describeVolumeAttribute",
        "ec2:describeVolumeStatus",
        "ec2:describeVolumes",
        "ec2:describeVolumesModifications",
        "ec2:describeVpcAttribute",
        "ec2:describeVpcClassicLink",
        "ec2:describeVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:describeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:describeVpcEndpointConnections",
        "ec2:describeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:describeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:describeVpcEndpointServices",
        "ec2:describeVpcEndpoints",
        "ec2:describeVpcPeeringConnections",
        "ec2:describeVpcs",
        "ec2:describeVpnConnections",
        "ec2:describeVpnGateways",
        "ec2:getAssociatedIpv6PoolCidrs",
        "ec2:getCapacityReservationUsage",
        "ec2:getCoipPoolUsage",
        "ec2:getConsoleOutput",
        "ec2:getConsoleScreenshot",
        "ec2:getDefaultCreditSpecification",
        "ec2:getEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:getEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:getGroupsForCapacityReservation",
        "ec2:getHostReservationPurchasePreview",
        "ec2:getInstanceTypesFromInstanceRequirements",
        "ec2:getIpamAddressHistory",
        "ec2:getIpamPoolAllocations",
        "ec2:getIpamPoolCidrs",
```

```
        "ec2:getIpamResourceCidrs",
        "ec2:getLaunchTemplateData",
        "ec2:getManagedPrefixListAssociations",
        "ec2:getManagedPrefixListEntries",
        "ec2:getReservedInstancesExchangeQuote",
        "ec2:getSerialConsoleAccessStatus",
        "ec2:getSpotPlacementScores",
        "ec2:getSubnetCidrReservations",
        "ec2:getTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:getTransitGatewayPrefixListReferences",
        "ec2:getVerifiedAccessEndpointPolicy",
        "ec2:getVerifiedAccessGroupPolicy",
        "ec2:listImagesInRecycleBin",
        "ec2:listSnapshotsInRecycleBin",
        "ec2:searchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:searchTransitGatewayMulticastGroups",
        "ec2:searchTransitGatewayRoutes",
        "ecs:describeCapacityProviders",
        "ecs:describeClusters",
        "ecs:describeContainerInstances",
        "ecs:describeServices",
        "ecs:describeTaskDefinition",
        "ecs:describeTaskSets",
        "ecs:describeTasks",
        "ecs:getTaskProtection",
        "ecs:listAccountSettings",
        "ecs:listAttributes",
        "ecs:listClusters",
        "ecs:listContainerInstances",
        "ecs:listServices",
        "ecs:listServicesByNamespace",
        "ecs:listTagsForResource",
        "ecs:listTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:listTaskDefinitions",
        "ecs:listTasks",
        "eks:describeAccessEntry",
        "eks:describeAddon",
        "eks:describeAddonConfiguration",
        "eks:describeAddonVersions",
        "eks:describeCluster",
        "eks:describeEksAnywhereSubscription",
        "eks:describeFargateProfile",
        "eks:describeIdentityProviderConfig",
        "eks:describeNodegroup",
```

```
        "eks:describePodIdentityAssociation",
        "eks:describeUpdate",
        "eks:listAccessEntries",
        "eks:listAccessPolicies",
        "eks:listAddons",
        "eks:listAssociatedAccessPolicies",
        "eks:listClusters",
        "eks:listEksAnywhereSubscriptions",
        "eks:listFargateProfiles",
        "eks:listIdentityProviderConfigs",
        "eks:listNodegroups",
        "eks:listPodIdentityAssociations",
        "eks:listUpdates",
        "elasticache:describeCacheClusters",
        "elasticache:describeCacheEngineVersions",
        "elasticache:describeCacheParameterGroups",
        "elasticache:describeCacheParameters",
        "elasticache:describeCacheSecurityGroups",
        "elasticache:describeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:describeEngineDefaultParameters",
        "elasticache:describeEvents",
        "elasticache:describeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:describeReplicationGroups",
        "elasticache:describeReservedCacheNodes",
        "elasticache:describeReservedCacheNodesOfferings",
        "elasticache:describeServerlessCacheSnapshots",
        "elasticache:describeServerlessCaches",
        "elasticache:describeServiceUpdates",
        "elasticache:describeSnapshots",
        "elasticache:describeUpdateActions",
        "elasticache:describeUserGroups",
        "elasticache:describeUsers",
        "elasticache:listAllowedNodeTypeModifications",
        "elasticache:listTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:checkDNSAvailability",
        "elasticbeanstalk:describeAccountAttributes",
        "elasticbeanstalk:describeApplicationVersions",
        "elasticbeanstalk:describeApplications",
        "elasticbeanstalk:describeConfigurationOptions",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentHealth",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentManagedActionHistory",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentManagedActions",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentResources",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironments",
```

```
        "elasticbeanstalk:describeEvents",
        "elasticbeanstalk:describeInstancesHealth",
        "elasticbeanstalk:describePlatformVersion",
        "elasticbeanstalk:listAvailableSolutionStacks",
        "elasticbeanstalk:listPlatformBranches",
        "elasticbeanstalk:listPlatformVersions",
        "elasticbeanstalk:validateConfigurationSettings",
        "elasticfilesystem:describeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:describeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:describeFileSystems",
        "elasticfilesystem:describeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:describeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:describeMountTargets",
        "elasticfilesystem:describeTags",
        "elasticfilesystem:listTagsForResource",
        "elasticloadbalancing:describeAccountLimits",
        "elasticloadbalancing:describeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:describeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:describeListeners",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerPolicyTypes",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:describeRules",
        "elasticloadbalancing:describeSSLPolicies",
        "elasticloadbalancing:describeTags",
        "elasticloadbalancing:describeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:describeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:describeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStoreAssociations",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStoreRevocations",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStores",
        "emr-containers:describeJobRun",
        "emr-containers:describeJobTemplate",
        "emr-containers:describeManagedEndpoint",
        "emr-containers:describeVirtualCluster",
        "emr-containers:listJobRuns",
        "emr-containers:listJobTemplates",
        "emr-containers:listManagedEndpoints",
        "emr-containers:listVirtualClusters",
        "emr-serverless:getApplication",
        "emr-serverless:getJobRun",
        "emr-serverless:listApplications",
        "es:describeDomain",
```

```
        "es:describeDomainAutoTunes",
        "es:describeDomainChangeProgress",
        "es:describeDomainConfig",
        "es:describeDomains",
        "es:describeDryRunProgress",
        "es:describeElasticsearchDomain",
        "es:describeElasticsearchDomainConfig",
        "es:describeElasticsearchDomains",
        "es:describeInboundConnections",
        "es:describeInstanceTypeLimits",
        "es:describeOutboundConnections",
        "es:describePackages",
        "es:describeReservedInstanceOfferings",
        "es:describeReservedInstances",
        "es:describeVpcEndpoints",
        "es:getCompatibleVersions",
        "es:getPackageVersionHistory",
        "es:getUpgradeHistory",
        "es:getUpgradeStatus",
        "es:listDomainNames",
        "es:listDomainsForPackage",
        "es:listInstanceTypeDetails",
        "es:listPackagesForDomain",
        "es:listScheduledActions",
        "es:listTags",
        "es:listVersions",
        "es:listVpcEndpointAccess",
        "es:listVpcEndpoints",
        "es:listVpcEndpointsForDomain",
        "events:describeApiDestination",
        "events:describeArchive",
        "events:describeConnection",
        "events:describeEndpoint",
        "events:describeEventBus",
        "events:describeEventSource",
        "events:describePartnerEventSource",
        "events:describeReplay",
        "events:describeRule",
        "events:listApiDestinations",
        "events:listArchives",
        "events:listConnections",
        "events:listEndpoints",
        "events:listEventBuses",
        "events:listEventSources",
```

```
        "events:listPartnerEventSourceAccounts",
        "events:listPartnerEventSources",
        "events:listReplays",
        "events:listRuleNamesByTarget",
        "events:listRules",
        "events:listTargetsByRule",
        "events:testEventPattern",
        "fsx:describeBackups",
        "fsx:describeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:describeDataRepositoryTasks",
        "fsx:describeFileCaches",
        "fsx:describeFileSystems",
        "fsx:describeSnapshots",
        "fsx:describeStorageVirtualMachines",
        "fsx:describeVolumes",
        "fsx:listTagsForResource",
        "glue:batchGetBlueprints",
        "glue:batchGetCrawlers",
        "glue:batchGetDevEndpoints",
        "glue:batchGetJobs",
        "glue:batchGetPartition",
        "glue:batchGetTriggers",
        "glue:batchGetWorkflows",
        "glue:checkSchemaVersionValidity",
        "glue:getBlueprint",
        "glue:getBlueprintRun",
        "glue:getBlueprintRuns",
        "glue:getCatalogImportStatus",
        "glue:getClassifier",
        "glue:getClassifiers",
        "glue:getColumnStatisticsForPartition",
        "glue:getColumnStatisticsForTable",
        "glue:getCrawler",
        "glue:getCrawlerMetrics",
        "glue:getCrawlers",
        "glue:getCustomEntityType",
        "glue:getDataQualityResult",
        "glue:getDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:getDataQualityRuleset",
        "glue:getDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:getDatabase",
        "glue:getDatabases",
        "glue:getDataflowGraph",
        "glue:getDevEndpoint",
```

```
        "glue:getDevEndpoints",
        "glue:getJob",
        "glue:getJobRun",
        "glue:getJobRuns",
        "glue:getJobs",
        "glue:getMLTaskRun",
        "glue:getMLTaskRuns",
        "glue:getMLTransform",
        "glue:getMLTransforms",
        "glue:getMapping",
        "glue:getPartition",
        "glue:getPartitionIndexes",
        "glue:getPartitions",
        "glue:getRegistry",
        "glue:getResourcePolicies",
        "glue:getResourcePolicy",
        "glue:getSchema",
        "glue:getSchemaByDefinition",
        "glue:getSchemaVersion",
        "glue:getSchemaVersionsDiff",
        "glue:getSession",
        "glue:getStatement",
        "glue:getTable",
        "glue:getTableVersions",
        "glue:getTables",
        "glue:getTrigger",
        "glue:getTriggers",
        "glue:getUserDefinedFunction",
        "glue:getUserDefinedFunctions",
        "glue:getWorkflow",
        "glue:getWorkflowRun",
        "glue:getWorkflowRuns",
        "glue:listCrawlers",
        "glue:listCrawls",
        "glue:listDataQualityResults",
        "glue:listDataQualityRuleRecommendationRuns",
        "glue:listDataQualityRulesetEvaluationRuns",
        "glue:listDataQualityRulesets",
        "glue:listDevEndpoints",
        "glue:listMLTransforms",
        "glue:listRegistries",
        "glue:listSchemaVersions",
        "glue:listSchemas",
        "glue:listSessions",
```

```
        "glue:listStatements",
        "glue:querySchemaVersionMetadata",
        "guardduty:getFindings",
        "guardduty:listDetectors",
        "guardduty:listFindings",
        "guardduty:listIPSets",
        "guardduty:listThreatIntelSets",
        "iam:getAccessKeyLastUsed",
        "iam:getAccountAuthorizationDetails",
        "iam:getAccountPasswordPolicy",
        "iam:getAccountSummary",
        "iam:getContextKeysForCustomPolicy",
        "iam:getContextKeysForPrincipalPolicy",
        "iam:getCredentialReport",
        "iam:getGroup",
        "iam:getGroupPolicy",
        "iam:getInstanceProfile",
        "iam:getLoginProfile",
        "iam:getOpenIDConnectProvider",
        "iam:getPolicy",
        "iam:getPolicyVersion",
        "iam:getRole",
        "iam:getRolePolicy",
        "iam:getSAMLProvider",
        "iam:getSSHPublicKey",
        "iam:getServerCertificate",
        "iam:getServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:getUser",
        "iam:getUserPolicy",
        "iam:listAccessKeys",
        "iam:listAccountAliases",
        "iam:listAttachedGroupPolicies",
        "iam:listAttachedRolePolicies",
        "iam:listAttachedUserPolicies",
        "iam:listEntitiesForPolicy",
        "iam:listGroupPolicies",
        "iam:listGroups",
        "iam:listGroupsForUser",
        "iam:listInstanceProfiles",
        "iam:listInstanceProfilesForRole",
        "iam:listMFADevices",
        "iam:listOpenIDConnectProviders",
        "iam:listPolicies",
        "iam:listPolicyVersions",
```

```
        "iam:listRolePolicies",
        "iam:listRoles",
        "iam:listSAMLProviders",
        "iam:listSSHPublicKeys",
        "iam:listServerCertificates",
        "iam:listSigningCertificates",
        "iam:listUserPolicies",
        "iam:listUsers",
        "iam:listVirtualMFADevices",
        "kafka:describeCluster",
        "kafka:describeClusterOperation",
        "kafka:describeClusterOperationV2",
        "kafka:describeClusterV2",
        "kafka:describeConfiguration",
        "kafka:describeConfigurationRevision",
        "kafka:describeReplicator",
        "kafka:describeVpcConnection",
        "kafka:getBootstrapBrokers",
        "kafka:getClusterPolicy",
        "kafka:listClientVpcConnections",
        "kafka:listClusterOperations",
        "kafka:listClusterOperationsV2",
        "kafka:listClusters",
        "kafka:listClustersV2",
        "kafka:listConfigurationRevisions",
        "kafka:listConfigurations",
        "kafka:listNodes",
        "kafka:listReplicators",
        "kafka:listScramSecrets",
        "kafka:listVpcConnections",
        "kafkaconnect:describeConnector",
        "kafkaconnect:describeCustomPlugin",
        "kafkaconnect:describeWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:listConnectors",
        "kafkaconnect:listCustomPlugins",
        "kafkaconnect:listWorkerConfigurations",
        "lambda:getAccountSettings",
        "lambda:getAlias",
        "lambda:getCodeSigningConfig",
        "lambda:getEventSourceMapping",
        "lambda:getFunction",
        "lambda:getFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:getFunctionConcurrency",
        "lambda:getFunctionConfiguration",
```

```
        "lambda:getFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:getFunctionUrlConfig",
        "lambda:getLayerVersion",
        "lambda:getLayerVersionPolicy",
        "lambda:getPolicy",
        "lambda:getProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:getRuntimeManagementConfig",
        "lambda:listAliases",
        "lambda:listCodeSigningConfigs",
        "lambda:listEventSourceMappings",
        "lambda:listFunctionEventInvokeConfigs",
        "lambda:listFunctionUrlConfigs",
        "lambda:listFunctions",
        "lambda:listFunctionsByCodeSigningConfig",
        "lambda:listLayerVersions",
        "lambda:listLayers",
        "lambda:listProvisionedConcurrencyConfigs",
        "lambda:listVersionsByFunction",
        "logs:describeExportTasks",
        "logs:describeLogGroups",
        "logs:describeLogStreams",
        "logs:describeMetricFilters",
        "logs:describeSubscriptionFilters",
        "medialive:listChannels",
        "medialive:listInputSecurityGroups",
        "medialive:listInputs",
        "mobiletargeting:getAdmChannel",
        "mobiletargeting:getApnsChannel",
        "mobiletargeting:getApnsSandboxChannel",
        "mobiletargeting:getApnsVoipChannel",
        "mobiletargeting:getApnsVoipSandboxChannel",
        "mobiletargeting:getApplicationSettings",
        "mobiletargeting:getApps",
        "mobiletargeting:getBaiduChannel",
        "mobiletargeting:getCampaign",
        "mobiletargeting:getCampaignActivities",
        "mobiletargeting:getCampaignVersions",
        "mobiletargeting:getCampaigns",
        "mobiletargeting:getEmailChannel",
        "mobiletargeting:getEventStream",
        "mobiletargeting:getExportJobs",
        "mobiletargeting:getGcmChannel",
        "mobiletargeting:getImportJobs",
        "mobiletargeting:getJourney",
```

```
        "mobiletargeting:getJourneyExecutionActivityMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyExecutionMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRunExecutionActivityMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRunExecutionMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRuns",
        "mobiletargeting:getSegment",
        "mobiletargeting:getSegmentImportJobs",
        "mobiletargeting:getSegmentVersions",
        "mobiletargeting:getSegments",
        "mobiletargeting:getSmsChannel",
        "mobiletargeting:listJourneys",
        "pipes:listPipes",
        "polly:describeVoices",
        "polly:listLexicons",
        "quicksight:describeAccountCustomization",
        "quicksight:describeAccountSettings",
        "quicksight:describeAccountSubscription",
        "quicksight:describeAnalysis",
        "quicksight:describeAnalysisPermissions",
        "quicksight:describeDashboard",
        "quicksight:describeDashboardPermissions",
        "quicksight:describeDataSet",
        "quicksight:describeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:describeDataSource",
        "quicksight:describeFolder",
        "quicksight:describeFolderPermissions",
        "quicksight:describeFolderResolvedPermissions",
        "quicksight:describeGroup",
        "quicksight:describeGroupMembership",
        "quicksight:describeIAMPolicyAssignment",
        "quicksight:describeIngestion",
        "quicksight:describeIpRestriction",
        "quicksight:describeNamespace",
        "quicksight:describeRefreshSchedule",
        "quicksight:describeTemplate",
        "quicksight:describeTemplateAlias",
        "quicksight:describeTemplatePermissions",
        "quicksight:describeTheme",
        "quicksight:describeThemeAlias",
        "quicksight:describeThemePermissions",
        "quicksight:describeTopic",
        "quicksight:describeTopicRefresh",
        "quicksight:describeTopicRefreshSchedule",
        "quicksight:describeUser",
```

```
        "quicksight:describeVPCConnection",
        "quicksight:listAnalyses",
        "quicksight:listDashboardVersions",
        "quicksight:listDashboards",
        "quicksight:listDataSets",
        "quicksight:listDataSources",
        "quicksight:listFolderMembers",
        "quicksight:listFolders",
        "quicksight:listGroupMemberships",
        "quicksight:listGroups",
        "quicksight:listIAMPolicyAssignments",
        "quicksight:listIAMPolicyAssignmentsForUser",
        "quicksight:listIngestions",
        "quicksight:listNamespaces",
        "quicksight:listRefreshSchedules",
        "quicksight:listTemplateAliases",
        "quicksight:listTemplateVersions",
        "quicksight:listTemplates",
        "quicksight:listThemeAliases",
        "quicksight:listThemeVersions",
        "quicksight:listThemes",
        "quicksight:listTopicRefreshSchedules",
        "quicksight:listTopics",
        "quicksight:listUserGroups",
        "quicksight:listUsers",
        "quicksight:listVPCConnections",
        "quicksight:searchAnalyses",
        "quicksight:searchDashboards",
        "quicksight:searchDataSets",
        "quicksight:searchDataSources",
        "quicksight:searchFolders",
        "quicksight:searchGroups",
        "rds:describeAccountAttributes",
        "rds:describeBlueGreenDeployments",
        "rds:describeCertificates",
        "rds:describeDBClusterEndpoints",
        "rds:describeDBClusterParameterGroups",
        "rds:describeDBClusterParameters",
        "rds:describeDBClusterSnapshots",
        "rds:describeDBClusters",
        "rds:describeDBEngineVersions",
        "rds:describeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:describeDBInstances",
        "rds:describeDBLogFiles",
```

```
        "rds:describeDBParameterGroups",
        "rds:describeDBParameters",
        "rds:describeDBSecurityGroups",
        "rds:describeDBSnapshotAttributes",
        "rds:describeDBSnapshots",
        "rds:describeDBSubnetGroups",
        "rds:describeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:describeEngineDefaultParameters",
        "rds:describeEventCategories",
        "rds:describeEventSubscriptions",
        "rds:describeEvents",
        "rds:describeExportTasks",
        "rds:describeGlobalClusters",
        "rds:describeIntegrations",
        "rds:describeOptionGroupOptions",
        "rds:describeOptionGroups",
        "rds:describeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:describePendingMaintenanceActions",
        "rds:describeReservedDBInstances",
        "rds:describeReservedDBInstancesOfferings",
        "rds:describeSourceRegions",
        "rds:describeValidDBInstanceModifications",
        "rds:listTagsForResource",
        "redshift-data:describeStatement",
        "redshift-data:listStatements",
        "redshift-serverless:getEndpointAccess",
        "redshift-serverless:getNamespace",
        "redshift-serverless:getRecoveryPoint",
        "redshift-serverless:getSnapshot",
        "redshift-serverless:getTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:getUsageLimit",
        "redshift-serverless:getWorkgroup",
        "redshift-serverless:listEndpointAccess",
        "redshift-serverless:listNamespaces",
        "redshift-serverless:listRecoveryPoints",
        "redshift-serverless:listSnapshots",
        "redshift-serverless:listTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:listUsageLimits",
        "redshift-serverless:listWorkgroups",
        "redshift:describeClusterParameterGroups",
        "redshift:describeClusterParameters",
        "redshift:describeClusterSecurityGroups",
        "redshift:describeClusterSnapshots",
        "redshift:describeClusterSubnetGroups",
```

```
        "redshift:describeClusterVersions",
        "redshift:describeClusters",
        "redshift:describeDataShares",
        "redshift:describeDataSharesForConsumer",
        "redshift:describeDataSharesForProducer",
        "redshift:describeDefaultClusterParameters",
        "redshift:describeEventCategories",
        "redshift:describeEventSubscriptions",
        "redshift:describeEvents",
        "redshift:describeHsmClientCertificates",
        "redshift:describeHsmConfigurations",
        "redshift:describeLoggingStatus",
        "redshift:describeOrderableClusterOptions",
        "redshift:describeReservedNodeOfferings",
        "redshift:describeReservedNodes",
        "redshift:describeResize",
        "redshift:describeSnapshotCopyGrants",
        "redshift:describeStorage",
        "redshift:describeTableRestoreStatus",
        "redshift:describeTags",
        "route53-recovery-cluster:getRoutingControlState",
        "route53-recovery-cluster:listRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:describeControlPanel",
        "route53-recovery-control-config:describeRoutingControl",
        "route53-recovery-control-config:describeSafetyRule",
        "route53-recovery-control-config:listControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:listRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:listSafetyRules",
        "route53-recovery-readiness:getCell",
        "route53-recovery-readiness:getCellReadinessSummary",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheckResourceStatus",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheckStatus",
        "route53-recovery-readiness:getRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:getRecoveryGroupReadinessSummary",
        "route53-recovery-readiness:listCells",
        "route53-recovery-readiness:listReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:listRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:listResourceSets",
        "route53:getAccountLimit",
        "route53:getChange",
        "route53:getCheckerIpRanges",
        "route53:getDNSSEC",
        "route53:getGeoLocation",
```

```
        "route53:getHealthCheck",
        "route53:getHealthCheckCount",
        "route53:getHealthCheckLastFailureReason",
        "route53:getHealthCheckStatus",
        "route53:getHostedZone",
        "route53:getHostedZoneCount",
        "route53:getHostedZoneLimit",
        "route53:getQueryLoggingConfig",
        "route53:getReusableDelegationSet",
        "route53:getTrafficPolicy",
        "route53:getTrafficPolicyInstance",
        "route53:getTrafficPolicyInstanceCount",
        "route53:listCidrBlocks",
        "route53:listCidrCollections",
        "route53:listCidrLocations",
        "route53:listGeoLocations",
        "route53:listHealthChecks",
        "route53:listHostedZones",
        "route53:listHostedZonesByName",
        "route53:listHostedZonesByVpc",
        "route53:listQueryLoggingConfigs",
        "route53:listResourceRecordSets",
        "route53:listReusableDelegationSets",
        "route53:listTrafficPolicies",
        "route53:listTrafficPolicyInstances",
        "route53:listTrafficPolicyInstancesByHostedZone",
        "route53:listTrafficPolicyInstancesByPolicy",
        "route53:listTrafficPolicyVersions",
        "route53:listVPCAssociationAuthorizations",
        "route53domains:checkDomainAvailability",
        "route53domains:getContactReachabilityStatus",
        "route53domains:getDomainDetail",
        "route53domains:getOperationDetail",
        "route53domains:listDomains",
        "route53domains:listOperations",
        "route53domains:listPrices",
        "route53domains:listTagsForDomain",
        "route53domains:viewBilling",
        "route53resolver:getFirewallConfig",
        "route53resolver:getFirewallDomainList",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroupPolicy",
        "route53resolver:getOutpostResolver",
```

```
        "route53resolver:getResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfigPolicy",
        "route53resolver:getResolverRule",
        "route53resolver:getResolverRuleAssociation",
        "route53resolver:getResolverRulePolicy",
        "route53resolver:listFirewallConfigs",
        "route53resolver:listFirewallDomainLists",
        "route53resolver:listFirewallDomains",
        "route53resolver:listFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:listFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:listFirewallRules",
        "route53resolver:listOutpostResolvers",
        "route53resolver:listResolverConfigs",
        "route53resolver:listResolverDnssecConfigs",
        "route53resolver:listResolverEndpointIpAddresses",
        "route53resolver:listResolverEndpoints",
        "route53resolver:listResolverQueryLogConfigAssociations",
        "route53resolver:listResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:listResolverRuleAssociations",
        "route53resolver:listResolverRules",
        "route53resolver:listTagsForResource",
        "s3:describeJob",
        "s3:describeMultiRegionAccessPointOperation",
        "s3:getAccelerateConfiguration",
        "s3:getAccessPoint",
        "s3:getAccessPointConfigurationForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointPolicy",
        "s3:getAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointPolicyStatus",
        "s3:getAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:getAccountPublicAccessBlock",
        "s3:getAnalyticsConfiguration",
        "s3:getBucketAcl",
        "s3:getBucketCORS",
        "s3:getBucketLocation",
        "s3:getBucketLogging",
        "s3:getBucketNotification",
        "s3:getBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:getBucketOwnershipControls",
        "s3:getBucketPolicy",
        "s3:getBucketPolicyStatus",
```

```
        "s3:getBucketPublicAccessBlock",
        "s3:getBucketRequestPayment",
        "s3:getBucketVersioning",
        "s3:getBucketWebsite",
        "s3:getEncryptionConfiguration",
        "s3:getIntelligentTieringConfiguration",
        "s3:getInventoryConfiguration",
        "s3:getLifecycleConfiguration",
        "s3:getMetricsConfiguration",
        "s3:getMultiRegionAccessPoint",
        "s3:getMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:getMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:getMultiRegionAccessPointRoutes",
        "s3:getObjectLegalHold",
        "s3:getObjectRetention",
        "s3:getReplicationConfiguration",
        "s3:getStorageLensConfiguration",
        "s3:listAccessPoints",
        "s3:listAccessPointsForObjectLambda",
        "s3:listAllMyBuckets",
        "s3:listBucket",
        "s3:listBucketMultipartUploads",
        "s3:listBucketVersions",
        "s3:listJobs",
        "s3:listMultiRegionAccessPoints",
        "s3:listMultipartUploadParts",
        "s3:listStorageLensConfigurations",
        "s3express:getBucketPolicy",
        "s3express:listAllMyDirectoryBuckets",
        "sagemaker:describeAction",
        "sagemaker:describeAlgorithm",
        "sagemaker:describeApp",
        "sagemaker:describeAppImageConfig",
        "sagemaker:describeArtifact",
        "sagemaker:describeAutoMLJob",
        "sagemaker:describeCluster",
        "sagemaker:describeClusterNode",
        "sagemaker:describeCodeRepository",
        "sagemaker:describeCompilationJob",
        "sagemaker:describeContext",
        "sagemaker:describeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:describeDevice",
        "sagemaker:describeDeviceFleet",
        "sagemaker:describeDomain",
```

```
        "sagemaker:describeEdgeDeploymentPlan",
        "sagemaker:describeEdgePackagingJob",
        "sagemaker:describeEndpoint",
        "sagemaker:describeEndpointConfig",
        "sagemaker:describeExperiment",
        "sagemaker:describeFeatureGroup",
        "sagemaker:describeFeatureMetadata",
        "sagemaker:describeFlowDefinition",
        "sagemaker:describeHub",
        "sagemaker:describeHubContent",
        "sagemaker:describeHumanTaskUi",
        "sagemaker:describeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:describeImage",
        "sagemaker:describeImageVersion",
        "sagemaker:describeInferenceComponent",
        "sagemaker:describeInferenceExperiment",
        "sagemaker:describeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:describeLabelingJob",
        "sagemaker:describeModel",
        "sagemaker:describeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:describeModelCard",
        "sagemaker:describeModelCardExportJob",
        "sagemaker:describeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:describeModelPackage",
        "sagemaker:describeModelPackageGroup",
        "sagemaker:describeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:describeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:describeNotebookInstance",
        "sagemaker:describeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:describePipeline",
        "sagemaker:describePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:describePipelineExecution",
        "sagemaker:describeProcessingJob",
        "sagemaker:describeProject",
        "sagemaker:describeSpace",
        "sagemaker:describeStudioLifecycleConfig",
        "sagemaker:describeSubscribedWorkteam",
        "sagemaker:describeTrainingJob",
        "sagemaker:describeTransformJob",
        "sagemaker:describeTrial",
        "sagemaker:describeTrialComponent",
        "sagemaker:describeUserProfile",
        "sagemaker:describeWorkforce",
        "sagemaker:describeWorkteam",
```

```
        "sagemaker:getDeviceFleetReport",
        "sagemaker:getModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:getSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
        "sagemaker:listActions",
        "sagemaker:listAlgorithms",
        "sagemaker:listAliases",
        "sagemaker:listAppImageConfigs",
        "sagemaker:listApps",
        "sagemaker:listArtifacts",
        "sagemaker:listAssociations",
        "sagemaker:listAutoMLJobs",
        "sagemaker:listCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:listClusterNodes",
        "sagemaker:listClusters",
        "sagemaker:listCodeRepositories",
        "sagemaker:listCompilationJobs",
        "sagemaker:listContexts",
        "sagemaker:listDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:listDeviceFleets",
        "sagemaker:listDevices",
        "sagemaker:listDomains",
        "sagemaker:listEdgeDeploymentPlans",
        "sagemaker:listEdgePackagingJobs",
        "sagemaker:listEndpointConfigs",
        "sagemaker:listEndpoints",
        "sagemaker:listExperiments",
        "sagemaker:listFeatureGroups",
        "sagemaker:listFlowDefinitions",
        "sagemaker:listHubContentVersions",
        "sagemaker:listHubContents",
        "sagemaker:listHubs",
        "sagemaker:listHumanTaskUis",
        "sagemaker:listHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:listImageVersions",
        "sagemaker:listImages",
        "sagemaker:listInferenceComponents",
        "sagemaker:listInferenceExperiments",
        "sagemaker:listInferenceRecommendationsJobSteps",
        "sagemaker:listInferenceRecommendationsJobs",
        "sagemaker:listLabelingJobs",
        "sagemaker:listLabelingJobsForWorkteam",
        "sagemaker:listLineageGroups",
        "sagemaker:listModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:listModelCardExportJobs",
```

```
        "sagemaker:listModelCardVersions",
        "sagemaker:listModelCards",
        "sagemaker:listModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:listModelMetadata",
        "sagemaker:listModelPackageGroups",
        "sagemaker:listModelPackages",
        "sagemaker:listModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:listModels",
        "sagemaker:listMonitoringAlertHistory",
        "sagemaker:listMonitoringAlerts",
        "sagemaker:listMonitoringExecutions",
        "sagemaker:listMonitoringSchedules",
        "sagemaker:listNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:listNotebookInstances",
        "sagemaker:listPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:listPipelineExecutions",
        "sagemaker:listPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:listPipelines",
        "sagemaker:listProcessingJobs",
        "sagemaker:listProjects",
        "sagemaker:listSpaces",
        "sagemaker:listStageDevices",
        "sagemaker:listStudioLifecycleConfigs",
        "sagemaker:listSubscribedWorkteams",
        "sagemaker:listTags",
        "sagemaker:listTrainingJobs",
        "sagemaker:listTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:listTransformJobs",
        "sagemaker:listTrialComponents",
        "sagemaker:listTrials",
        "sagemaker:listUserProfiles",
        "sagemaker:listWorkforces",
        "sagemaker:listWorkteams",
        "scheduler:listScheduleGroups",
        "scheduler:listSchedules",
        "servicequotas:listAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:listServiceQuotas",
        "ses:describeActiveReceiptRuleSet",
        "ses:describeConfigurationSet",
        "ses:describeReceiptRule",
        "ses:describeReceiptRuleSet",
        "ses:getAccount",
        "ses:getAccountSendingEnabled",
        "ses:getBlacklistReports",
```

```
        "ses:getConfigurationSet",
        "ses:getConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:getContactList",
        "ses:getDedicatedIp",
        "ses:getDedicatedIpPool",
        "ses:getDedicatedIps",
        "ses:getDeliverabilityDashboardOptions",
        "ses:getDeliverabilityTestReport",
        "ses:getDomainDeliverabilityCampaign",
        "ses:getDomainStatisticsReport",
        "ses:getEmailIdentity",
        "ses:getIdentityDkimAttributes",
        "ses:getIdentityMailFromDomainAttributes",
        "ses:getIdentityNotificationAttributes",
        "ses:getIdentityPolicies",
        "ses:getIdentityVerificationAttributes",
        "ses:getImportJob",
        "ses:getSendQuota",
        "ses:getSendStatistics",
        "ses:listConfigurationSets",
        "ses:listContactLists",
        "ses:listContacts",
        "ses:listCustomVerificationEmailTemplates",
        "ses:listDedicatedIpPools",
        "ses:listDeliverabilityTestReports",
        "ses:listDomainDeliverabilityCampaigns",
        "ses:listEmailIdentities",
        "ses:listEmailTemplates",
        "ses:listIdentities",
        "ses:listIdentityPolicies",
        "ses:listImportJobs",
        "ses:listReceiptFilters",
        "ses:listReceiptRuleSets",
        "ses:listRecommendations",
        "ses:listTagsForResource",
        "ses:listTemplates",
        "ses:listVerifiedEmailAddresses",
        "sns:checkIfPhoneNumberIsOptedOut",
        "sns:getDataProtectionPolicy",
        "sns:getEndpointAttributes",
        "sns:getPlatformApplicationAttributes",
        "sns:getSMSAttributes",
        "sns:getSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:getSubscriptionAttributes",
```

```
        "sns:getTopicAttributes",
        "sns:listEndpointsByPlatformApplication",
        "sns:listOriginationNumbers",
        "sns:listPhoneNumbersOptedOut",
        "sns:listPlatformApplications",
        "sns:listSMSSandboxPhoneNumbers",
        "sns:listSubscriptions",
        "sns:listSubscriptionsByTopic",
        "sns:listTopics",
        "ssm-contacts:describeEngagement",
        "ssm-contacts:describePage",
        "ssm-contacts:getContact",
        "ssm-contacts:getContactChannel",
        "ssm-contacts:getContactPolicy",
        "ssm-contacts:getRotation",
        "ssm-contacts:getRotationOverride",
        "ssm-contacts:listContactChannels",
        "ssm-contacts:listContacts",
        "ssm-contacts:listEngagements",
        "ssm-contacts:listPageReceipts",
        "ssm-contacts:listPageResolutions",
        "ssm-contacts:listPagesByContact",
        "ssm-contacts:listPagesByEngagement",
        "ssm-contacts:listPreviewRotationShifts",
        "ssm-contacts:listRotationOverrides",
        "ssm-contacts:listRotationShifts",
        "ssm-contacts:listRotations",
        "ssm-incidents:getIncidentRecord",
        "ssm-incidents:getReplicationSet",
        "ssm-incidents:getResourcePolicies",
        "ssm-incidents:getResponsePlan",
        "ssm-incidents:getTimelineEvent",
        "ssm-incidents:listIncidentRecords",
        "ssm-incidents:listRelatedItems",
        "ssm-incidents:listReplicationSets",
        "ssm-incidents:listResponsePlans",
        "ssm-incidents:listTimelineEvents",
        "ssm-sap:getApplication",
        "ssm-sap:getComponent",
        "ssm-sap:getDatabase",
        "ssm-sap:getOperation",
        "ssm-sap:getResourcePermission",
        "ssm-sap:listApplications",
        "ssm-sap:listComponents",
```

```
        "ssm-sap:listDatabases",
        "ssm-sap:listOperations",
        "ssm:describeActivations",
        "ssm:describeAssociation",
        "ssm:describeAssociationExecutionTargets",
        "ssm:describeAssociationExecutions",
        "ssm:describeAutomationExecutions",
        "ssm:describeAutomationStepExecutions",
        "ssm:describeAvailablePatches",
        "ssm:describeDocument",
        "ssm:describeDocumentPermission",
        "ssm:describeEffectiveInstanceAssociations",
        "ssm:describeEffectivePatchesForPatchBaseline",
        "ssm:describeInstanceAssociationsStatus",
        "ssm:describeInstanceInformation",
        "ssm:describeInstancePatchStates",
        "ssm:describeInstancePatchStatesForPatchGroup",
        "ssm:describeInstancePatches",
        "ssm:describeInventoryDeletions",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutionTaskInvocations",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutionTasks",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutions",
        "ssm:describeMaintenanceWindowSchedule",
        "ssm:describeMaintenanceWindowTargets",
        "ssm:describeMaintenanceWindowTasks",
        "ssm:describeMaintenanceWindows",
        "ssm:describeMaintenanceWindowsForTarget",
        "ssm:describeOpsItems",
        "ssm:describeParameters",
        "ssm:describePatchBaselines",
        "ssm:describePatchGroupState",
        "ssm:describePatchGroups",
        "ssm:describePatchProperties",
        "ssm:describeSessions",
        "ssm:getAutomationExecution",
        "ssm:getCalendarState",
        "ssm:getCommandInvocation",
        "ssm:getConnectionStatus",
        "ssm:getDefaultPatchBaseline",
        "ssm:getDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:getInventorySchema",
        "ssm:getMaintenanceWindow",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecution",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecutionTask",
```

```
        "ssm:getMaintenanceWindowExecutionTaskInvocation",
        "ssm:getMaintenanceWindowTask",
        "ssm:getOpsItem",
        "ssm:getOpsMetadata",
        "ssm:getOpsSummary",
        "ssm:getPatchBaseline",
        "ssm:getPatchBaselineForPatchGroup",
        "ssm:getResourcePolicies",
        "ssm:getServiceSetting",
        "ssm:listAssociationVersions",
        "ssm:listAssociations",
        "ssm:listCommandInvocations",
        "ssm:listCommands",
        "ssm:listComplianceItems",
        "ssm:listComplianceSummaries",
        "ssm:listDocumentMetadataHistory",
        "ssm:listDocumentVersions",
        "ssm:listDocuments",
        "ssm:listOpsItemEvents",
        "ssm:listOpsItemRelatedItems",
        "ssm:listOpsMetadata",
        "ssm:listResourceComplianceSummaries",
        "ssm:listResourceDataSync",
        "ssm:listTagsForResource",
        "swf:describeActivityType",
        "swf:describeDomain",
        "swf:describeWorkflowExecution",
        "swf:describeWorkflowType",
        "swf:getWorkflowExecutionHistory",
        "swf:listActivityTypes",
        "swf:listClosedWorkflowExecutions",
        "swf:listDomains",
        "swf:listOpenWorkflowExecutions",
        "swf:listWorkflowTypes",
        "vpc-lattice:getAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:getAuthPolicy",
        "vpc-lattice:getListener",
        "vpc-lattice:getResourcePolicy",
        "vpc-lattice:getRule",
        "vpc-lattice:getService",
        "vpc-lattice:getServiceNetwork",
        "vpc-lattice:getServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:getServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:getTargetGroup",
```

```
        "vpc-lattice:listAccessLogSubscriptions",
        "vpc-lattice:listListeners",
        "vpc-lattice:listRules",
        "vpc-lattice:listServiceNetworkServiceAssociations",
        "vpc-lattice:listServiceNetworkVpcAssociations",
        "vpc-lattice:listServiceNetworks",
        "vpc-lattice:listServices",
        "vpc-lattice:listTargetGroups",
        "vpc-lattice:listTargets",
        "waf-regional:getByteMatchSet",
        "waf-regional:getChangeTokenStatus",
        "waf-regional:getGeoMatchSet",
        "waf-regional:getIPSet",
        "waf-regional:getLoggingConfiguration",
        "waf-regional:getRateBasedRule",
        "waf-regional:getRegexMatchSet",
        "waf-regional:getRegexPatternSet",
        "waf-regional:getRule",
        "waf-regional:getRuleGroup",
        "waf-regional:getSqlInjectionMatchSet",
        "waf-regional:getWebACL",
        "waf-regional:getWebACLForResource",
        "waf-regional:listActivatedRulesInRuleGroup",
        "waf-regional:listByteMatchSets",
        "waf-regional:listGeoMatchSets",
        "waf-regional:listIPSets",
        "waf-regional:listLoggingConfigurations",
        "waf-regional:listRateBasedRules",
        "waf-regional:listRegexMatchSets",
        "waf-regional:listRegexPatternSets",
        "waf-regional:listResourcesForWebACL",
        "waf-regional:listRuleGroups",
        "waf-regional:listRules",
        "waf-regional:listSqlInjectionMatchSets",
        "waf-regional:listWebACLs",
        "waf:getByteMatchSet",
        "waf:getChangeTokenStatus",
        "waf:getGeoMatchSet",
        "waf:getIPSet",
        "waf:getLoggingConfiguration",
        "waf:getRateBasedRule",
        "waf:getRegexMatchSet",
        "waf:getRegexPatternSet",
        "waf:getRule",
```

```
        "waf:getRuleGroup",
        "waf:getSampledRequests",
        "waf:getSizeConstraintSet",
        "waf:getSqlInjectionMatchSet",
        "waf:getWebACL",
        "waf:getXssMatchSet",
        "waf:listActivatedRulesInRuleGroup",
        "waf:listByteMatchSets",
        "waf:listGeoMatchSets",
        "waf:listIPSets",
        "waf:listLoggingConfigurations",
        "waf:listRateBasedRules",
        "waf:listRegexMatchSets",
        "waf:listRegexPatternSets",
        "waf:listRuleGroups",
        "waf:listRules",
        "waf:listSizeConstraintSets",
        "waf:listSqlInjectionMatchSets",
        "waf:listWebACLs",
        "waf:listXssMatchSets",
        "wafv2:checkCapacity",
        "wafv2:describeManagedRuleGroup",
        "wafv2:getIPSet",
        "wafv2:getLoggingConfiguration",
        "wafv2:getPermissionPolicy",
        "wafv2:getRateBasedStatementManagedKeys",
        "wafv2:getRegexPatternSet",
        "wafv2:getRuleGroup",
        "wafv2:getSampledRequests",
        "wafv2:getWebACL",
        "wafv2:getWebACLForResource",
        "wafv2:listAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:listIPSets",
        "wafv2:listLoggingConfigurations",
        "wafv2:listRegexPatternSets",
        "wafv2:listResourcesForWebACL",
        "wafv2:listRuleGroups",
        "wafv2:listTagsForResource",
        "wafv2:listWebACLs",
        "workspaces-web:getBrowserSettings",
        "workspaces-web:getIdentityProvider",
        "workspaces-web:getNetworkSettings",
        "workspaces-web:getPortal",
        "workspaces-web:getPortalServiceProviderMetadata",
```

```
        "workspaces-web:getTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:getUserSettings",
        "workspaces-web:listBrowserSettings",
        "workspaces-web:listIdentityProviders",
        "workspaces-web:listNetworkSettings",
        "workspaces-web:listPortals",
        "workspaces-web:listTagsForResource",
        "workspaces-web:listTrustStoreCertificates",
        "workspaces-web:listTrustStores",
        "workspaces-web:listUserSettings",
        "workspaces:describeAccount",
        "workspaces:describeAccountModifications",
        "workspaces:describeApplicationAssociations",
        "workspaces:describeIpGroups",
        "workspaces:describeTags",
        "workspaces:describeWorkspaceAssociations",
        "workspaces:describeWorkspaceBundles",
        "workspaces:describeWorkspaceDirectories",
        "workspaces:describeWorkspaceImages",
        "workspaces:describeWorkspaces",
        "workspaces:describeWorkspacesConnectionStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPartnerProServeToolsFullAccess

Description : fournit un accès complet aux ProServe outils.

`AWSPartnerProServeToolsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSPartnerProServeToolsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 mars 2026, 21:57 UTC
- Heure modifiée : 23 mars 2026, 21:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerProServeToolsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowProServeToolsFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "partnercentral-account-management:AccessProServeTools",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "partnercentral-account-management:ProServeRole" : [
            "AssessmentIndividualContributor",
            "AssessmentOrganizationReader",
            "AssessmentOrganizationContributor",
            "OrganizationAdmin"
          ]
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPartnerProServeToolsIndividualContributor

Description : Permet de créer et de gérer ses propres évaluations dans des ProServe outils.

`AWSPartnerProServeToolsIndividualContributor`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSPartnerProServeToolsIndividualContributor` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 mars 2026, 21:57 UTC
- Heure modifiée : 23 mars 2026, 21:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerProServeToolsIndividualContributor`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowProServeToolsIndividualContributorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "partnercentral-account-management:AccessProServeTools",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "partnercentral-account-management:ProServeRole" : [
            "AssessmentIndividualContributor"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPartnerProServeToolsOrganizationReaderIndividualContributor

Description : fournit un accès en lecture aux évaluations organisationnelles avec la possibilité de gérer ses propres évaluations.

`AWSPartnerProServeToolsOrganizationReaderIndividualContributor`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSPartnerProServeToolsOrganizationReaderIndividualContributor` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 mars 2026, 22h12 UTC
- Heure modifiée : 23 mars 2026, 22:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerProServeToolsOrganizationReaderIndividualContributor`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowProServeToolsOrgReaderIndividualContributorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "partnercentral-account-management:AccessProServeTools",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "partnercentral-account-management:ProServeRole" : [
            "AssessmentOrganizationReader",
            "AssessmentIndividualContributor"
          ]
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPCSComputeNodePolicy

Description : autorise les nœuds de calcul AWS PCS à se connecter aux clusters AWS PCS.

`AWSPCSComputeNodePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSPCSComputeNodePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 juin 2025, 18:07 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPCSComputeNodePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pcs:RegisterComputeNodeGroupInstance"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPCSServiceRolePolicy

Description : accorde des autorisations à PCS pour gérer les ressources en votre nom.

`AWSPCSServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 27 août 2024, 16:01 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSPCSServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PermissionsToCreatePCSNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToCreatePCSNetworkInterfacesInSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToManagePCSNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToDescribePCSResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToCreatePCSLaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToManagePCSLaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToTerminatePCSManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToPassRoleToEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*/AWSPCS*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPCS*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-pcs/*",
        "arn:aws:iam::*:role/*/aws-pcs/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
```

```
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Sid" : "PermissionsToControlClusterInstanceAttributes",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "ec2:RunInstances",
      "ec2:CreateFleet"
    ],
    "Resource" : [
      "arn:aws:ec2:*::image/*",
      "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
      "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
      "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*",
      "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*",
      "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
      "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
      "arn:aws:ec2:*:*:spot-instances-request/*"
    ]
  },
  {
    "Sid" : "PermissionsToProvisionClusterInstances",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "ec2:RunInstances",
      "ec2:CreateFleet"
    ],
    "Resource" : [
      "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    ],
    "Condition" : {
      "Null" : {
        "aws:RequestTag/AWSPCSManaged" : "false"
      }
    }
  },
  {
```

```
      "Sid" : "PermissionsToTagPCSResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateLaunchTemplate",
            "CreateFleet",
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToPublishMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/PCS"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToManageSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:pcs!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "pcs",
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPriceListServiceFullAccess

Description : fournit un accès complet au service de liste de AWS prix.

`AWSPriceListServiceFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSPriceListServiceFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 novembre 2017, 00:36 UTC
- Heure modifiée : 2 juillet 2024, 13:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPriceListServiceFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSPriceListServiceFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPrivateCAAuditor

Description : fournit à l'auditeur un accès à l'autorité de certification AWS privée

`AWSPrivateCAAuditor`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSPrivateCAAuditor` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 février 2023, 18:33 UTC
- Heure modifiée : 14 février 2023, 18:33 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAAuditor`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:CreateCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:GetPolicy",
        "acm-pca:ListPermissions",
        "acm-pca:ListTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy

Description : accorde les autorisations essentielles pour le connecteur CA AWS privé pour Kubernetes.

`AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 mai 2025, 19:22 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPrivateCAFullAccess

Description : fournit un accès complet à l'autorité de certification AWS privée

`AWSPrivateCAFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSPrivateCAFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 février 2023, 18:20 UTC
- Heure modifiée : 14 février 2023, 18:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPrivateCAPrivilegedUser

Description : fournit aux utilisateurs de certificats un accès privilégié à l'autorité de certification AWS privée

`AWSPrivateCAPrivilegedUser`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSPrivateCAPrivilegedUser` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 février 2023, 18:26 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAPrivilegedUser`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/*CACertificate*/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
```

```
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnNotLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/*CACertificate*/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:RevokeCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:ListPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPrivateCAReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à l'autorité de certification AWS privée

`AWSPrivateCAReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSPrivateCAReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 février 2023, 18h30 UTC
- Heure modifiée : 14 février 2023, 18h30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
      "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport",
      "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
      "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
      "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
      "acm-pca:GetCertificate",
      "acm-pca:GetPolicy",
      "acm-pca:ListPermissions",
      "acm-pca:ListTags"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPrivateCAUser

Description : fournit aux utilisateurs de certificats un accès à l'autorité de certification AWS privée

`AWSPrivateCAUser`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSPrivateCAUser` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 février 2023, 18:16 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAUser`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/EndEntityCertificate/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnNotLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/EndEntityCertificate/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:RevokeCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:ListPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess

Description : fournit un accès complet à toutes les actions administratives d'une Marketplace AWS privée.

`AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2018, 16:32 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceGetRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdmin"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCreateSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/private-
marketplace.marketplace.amazonaws.com/AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdmin"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "private-marketplace.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceManageDelegatedAdministratorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "private-
marketplace.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceEnableServiceAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "private-
marketplace.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceRequestPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:AssociateProductsWithPrivateMarketplace",
        "aws-marketplace:DisassociateProductsFromPrivateMarketplace",
        "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCatalogAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCatalogTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:TagResource",
        "aws-marketplace:UntagResource",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceOrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPrivateMarketplaceRequests

Description : Permet de créer des demandes dans un AWS Private Marketplace.

`AWSPrivateMarketplaceRequests`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSPrivateMarketplaceRequests` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 octobre 2019, 21:44 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateMarketplaceRequests`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LegacyPrivateMarketplaceRequestsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:CreatePrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceManageRequestsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ProductProcurementRequest/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "catalog:ChangeType" : [
            "CreateProductProcurementRequest",
            "CancelProductProcurementRequest"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceReadRequestsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ProductProcurementRequest/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceListRequestsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:ListChangeSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceReadChangeSetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceTaggingRequestsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:TagResource",
        "aws-marketplace:UntagResource",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ProductProcurementRequest/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPrivateNetworksServiceRolePolicy

Description : Permet à AWS Private Networks Service de gérer les ressources pour le compte du client.

`AWSPrivateNetworksServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 16 décembre 2021, 23:17 UTC
- Heure modifiée : 16 décembre 2021, 23h17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSPrivateNetworksServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Private5G"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess

Description : Les autorisations sont CodeBuild nécessaires pour exécuter une version pour AWS Proton CodeBuild Provisioning.

`AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 novembre 2022, 21:04 UTC
- Heure modifiée : 9 novembre 2022, 21:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/AWSProton-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "proton:NotifyResourceDeploymentStatusChange",
      "Resource" : "arn:aws:proton:*:*:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy

Description : Permet à AWS Proton de gérer le provisionnement des ressources Proton en utilisant CodeBuild d'autres AWS services en votre nom.

`AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 9 novembre 2022, 21:32 UTC

- Heure modifiée : 17 mai 2023, 16:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSProton-CodeBuild-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:DeleteProject",
        "codebuild:UpdateProject",
        "codebuild:StartBuild",
        "codebuild:StopBuild",
```

```
        "codebuild:RetryBuild",
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:BatchGetProjects"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/AWSProton*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "codebuild.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSProtonDeveloperAccess

Description : fournit un accès à AWS Proton APIs et à la console de gestion, mais n'autorise pas l'administration des modèles ou des environnements Proton.

`AWSProtonDeveloperAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSProtonDeveloperAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 février 2021, 19:02 UTC
- Heure modifiée : 6 juin 2024, 18:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSProtonDeveloperAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProtonPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:ListRepositories",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:ListPipelineExecutions",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:UseConnection",
        "proton:CancelServiceInstanceDeployment",
        "proton:CancelServicePipelineDeployment",
        "proton:CreateService",
        "proton:DeleteService",
        "proton:GetAccountRoles",
        "proton:GetAccountSettings",
        "proton:GetEnvironment",
        "proton:GetEnvironmentAccountConnection",
```

```
        "proton:GetEnvironmentTemplate",
        "proton:GetEnvironmentTemplateMajorVersion",
        "proton:GetEnvironmentTemplateMinorVersion",
        "proton:GetEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:GetRepository",
        "proton:GetRepositorySyncStatus",
        "proton:GetResourcesSummary",
        "proton:GetService",
        "proton:GetServiceInstance",
        "proton:GetServiceTemplate",
        "proton:GetServiceTemplateMajorVersion",
        "proton:GetServiceTemplateMinorVersion",
        "proton:GetServiceTemplateVersion",
        "proton:GetTemplateSyncConfig",
        "proton:GetTemplateSyncStatus",
        "proton:ListEnvironmentAccountConnections",
        "proton:ListEnvironmentOutputs",
        "proton:ListEnvironmentProvisionedResources",
        "proton:ListEnvironments",
        "proton:ListEnvironmentTemplateMajorVersions",
        "proton:ListEnvironmentTemplateMinorVersions",
        "proton:ListEnvironmentTemplates",
        "proton:ListEnvironmentTemplateVersions",
        "proton:ListRepositories",
        "proton:ListRepositorySyncDefinitions",
        "proton:ListServiceInstanceOutputs",
        "proton:ListServiceInstanceProvisionedResources",
        "proton:ListServiceInstances",
        "proton:ListServicePipelineOutputs",
        "proton:ListServicePipelineProvisionedResources",
        "proton:ListServices",
        "proton:ListServiceTemplateMajorVersions",
        "proton:ListServiceTemplateMinorVersions",
        "proton:ListServiceTemplates",
        "proton:ListServiceTemplateVersions",
        "proton:ListTagsForResource",
        "proton:UpdateService",
        "proton:UpdateServiceInstance",
        "proton:UpdateServicePipeline",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codestar-connections:PassConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codestar-connections:PassedToService" : "proton.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codeconnections:PassConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codeconnections:PassedToService" : "proton.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSProtonFullAccess

Description : fournit un accès complet à AWS Proton APIs et à la console de gestion. Outre ces autorisations, l'accès à Amazon S3 est également nécessaire pour enregistrer des ensembles de modèles à partir de vos compartiments S3, ainsi qu'un accès à Amazon IAM pour créer et gérer les rôles de service pour Proton.

`AWSProtonFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSProtonFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 février 2021, 19:07 UTC
- Heure modifiée : 6 juin 2024, 18:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSProtonFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProtonPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "proton:*",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "kms:ListAliases",
```

```
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "proton.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "proton.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sync.proton.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForProtonSync",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sync.proton.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:PassConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codestar-connections:PassedToService" : "proton.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:PassConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codeconnections:PassedToService" : "proton.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSProtonReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à AWS Proton APIs et à la console de gestion.

`AWSProtonReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSProtonReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 février 2021, 19:09 UTC
- Heure modifiée : 18 novembre 2022, 18:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSProtonReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codepipeline:ListPipelineExecutions",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
        "proton:GetAccountRoles",
        "proton:GetAccountSettings",
```

```
        "proton:GetEnvironment",
        "proton:GetEnvironmentAccountConnection",
        "proton:GetEnvironmentTemplate",
        "proton:GetEnvironmentTemplateMajorVersion",
        "proton:GetEnvironmentTemplateMinorVersion",
        "proton:GetEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:GetRepository",
        "proton:GetRepositorySyncStatus",
        "proton:GetResourcesSummary",
        "proton:GetService",
        "proton:GetServiceInstance",
        "proton:GetServiceTemplate",
        "proton:GetServiceTemplateMajorVersion",
        "proton:GetServiceTemplateMinorVersion",
        "proton:GetServiceTemplateVersion",
        "proton:GetTemplateSyncConfig",
        "proton:GetTemplateSyncStatus",
        "proton:ListEnvironmentAccountConnections",
        "proton:ListEnvironmentOutputs",
        "proton:ListEnvironmentProvisionedResources",
        "proton:ListEnvironments",
        "proton:ListEnvironmentTemplateMajorVersions",
        "proton:ListEnvironmentTemplateMinorVersions",
        "proton:ListEnvironmentTemplates",
        "proton:ListEnvironmentTemplateVersions",
        "proton:ListRepositories",
        "proton:ListRepositorySyncDefinitions",
        "proton:ListServiceInstanceOutputs",
        "proton:ListServiceInstanceProvisionedResources",
        "proton:ListServiceInstances",
        "proton:ListServicePipelineOutputs",
        "proton:ListServicePipelineProvisionedResources",
        "proton:ListServices",
        "proton:ListServiceTemplateMajorVersions",
        "proton:ListServiceTemplateMinorVersions",
        "proton:ListServiceTemplates",
        "proton:ListServiceTemplateVersions",
        "proton:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSProtonServiceGitSyncServiceRolePolicy

Description : Politique qui permet à AWS Proton de synchroniser les définitions de votre service, de votre environnement et de vos composants depuis votre dépôt git avec AWS Proton.

`AWSProtonServiceGitSyncServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 04 avril 2023, 15:55 UTC
- Heure modifiée : 4 avril 2023, 15:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSProtonServiceGitSyncServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProtonServiceSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "proton:GetService",
        "proton:UpdateService",
        "proton:UpdateServicePipeline",
        "proton:GetServiceInstance",
        "proton:CreateServiceInstance",
        "proton:UpdateServiceInstance",
        "proton:ListServiceInstances",
        "proton:GetComponent",
        "proton:CreateComponent",
        "proton:ListComponents",
        "proton:UpdateComponent",
        "proton:GetEnvironment",
        "proton:CreateEnvironment",
        "proton:ListEnvironments",
        "proton:UpdateEnvironment"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSProtonSyncServiceRolePolicy

Description : Politique qui permet à AWS Proton de synchroniser le contenu de votre dépôt git avec Proton ou de synchroniser le contenu de Proton avec vos référentiels git.

`AWSProtonSyncServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 23 novembre 2021, 21:14 UTC
- Heure modifiée : 5 mai 2024, 01:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSProtonSyncServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SyncToProton",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "proton:UpdateServiceTemplateVersion",
        "proton:UpdateServiceTemplate",
        "proton:UpdateEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:UpdateEnvironmentTemplate",
        "proton:GetServiceTemplateVersion",
        "proton:GetServiceTemplate",
        "proton:GetEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:GetEnvironmentTemplate",
```

```
        "proton:DeleteServiceTemplateVersion",
        "proton:DeleteEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:CreateServiceTemplateVersion",
        "proton:CreateServiceTemplate",
        "proton:CreateEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:CreateEnvironmentTemplate",
        "proton:ListEnvironmentTemplateVersions",
        "proton:ListServiceTemplateVersions",
        "proton:CreateEnvironmentTemplateMajorVersion",
        "proton:CreateServiceTemplateMajorVersion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AccessGitRepos",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codeconnections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy

Description : autorise l'affichage et la modification des bons de commande sur la console de facturation

`AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 mai 2020, 18:15 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetContactInformation",
        "aws-portal:*Billing",
        "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole",
        "invoicing:GetInvoicePDF",
        "invoicing:ListInvoiceUnits",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "purchase-orders:AddPurchaseOrder",
        "purchase-orders:DeletePurchaseOrder",
        "purchase-orders:GetPurchaseOrder",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices",
```

```
        "purchase-orders:ListPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ListTagsForResource",
        "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders",
        "purchase-orders:TagResource",
        "purchase-orders:UntagResource",
        "purchase-orders:UpdatePurchaseOrder",
        "purchase-orders:UpdatePurchaseOrderStatus",
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "tax:ListTaxRegistrations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary

Description : La CFGCPacks PermissionsBoundary politique de AWSQuick configuration définit la liste des autorisations autorisées dans un rôle IAM créé par Quick Setup. Quick Setup utilise un rôle créé avec cette politique pour déployer les packs de conformité AWS Config.

`AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 juin 2024, 09:52 UTC

- Heure modifiée : 26 juin 2024, 09:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ConfigurationRoleGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-CFGCPacks*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConfigurationRolePassToSSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-CFGCPacks*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "PutCPackPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConformancePack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:conformance-pack/AWS-QuickSetup-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeCPacksPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConformancePackStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConformancePacksSLRCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config-conforms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SystemsManagerSLRCreatePermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EnableExplorerReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ServiceSettingsForExplorerUpdatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy

Description : autorise AWS Systems Manager Quick Setup à déployer plusieurs types de configuration. Les types de configuration suivants créent des rôles et des automatisations IAM qui configurent rapidement les services et fonctions Amazon Web Services fréquemment utilisés avec les bonnes pratiques recommandées.

`AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 juin 2024, 09:55 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v13 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CfnRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts",
        "cloudformation:DetectStackDrift",
        "cloudformation:DetectStackResourceDrift"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RGroupsGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CPacksRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConformancePacks",
        "config:DescribeConformancePackStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OpsPacksManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConformancePack",
        "config:DeleteConformancePack"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:conformance-pack/AWS-QuickSetup-*"
    },
    {
      "Sid" : "QSDocsManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateDocument",
        "ssm:UpdateDocument",
        "ssm:UpdateDocumentDefaultVersion",
        "ssm:DeleteDocument",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource",
        "ssm:ListTagsForResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSOperationsPack-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSOperationsPackInstance-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSDocsRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSOperationsPack*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSConformancePacks-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSEC2-UpdateLaunchAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-GatherSoftwareInventory",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunPatchBaselineAssociation",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-UpdateSSMAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableConfigRecording",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ChangeCalendarState",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonCloudWatch-ManageAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-InstallAndManageCloudWatchAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ConfigureDevOpsGuru",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-DeployConformancePack",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ApplyInstanceState"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSAssociationsManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSOperationsPack*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSEC2-UpdateLaunchAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-GatherSoftwareInventory",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunPatchBaselineAssociation",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-UpdateSSMAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableConfigRecording",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ChangeCalendarState",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ApplyInstanceState",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonCloudWatch-ManageAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-InstallAndManageCloudWatchAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ConfigureDevOpsGuru",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-DeployConformancePack",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventRulesManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/*QuickSetup-*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CPacksSLRCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config-conforms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMSLRCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QSConfigRoleManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoleTags",
```

```
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSOperationsPack-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSConfigRolePass",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSOperationsPack-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DocDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
```

```
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LegacyDocClean",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteDocument"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupID" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LegacyIAMClean",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*QuickSetup-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupID" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QSConfigRoleBounded",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary",
```

```
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupCFGRecordingPermissionsBoundary",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSOperationsPack-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSConfigRoleManagedPolicies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSOperationsPack-*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary

Description : La AWSQuick SetupDevOpsGuruPermissionsBoundary politique définit la liste des autorisations autorisées dans un rôle IAM créé par Quick Setup. Quick Setup utilise un rôle créé avec cette politique pour activer et configurer Amazon DevOps Guru. Cette politique fournit également des autorisations pour activer Systems Manager Explorer.

`AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 juin 2024, 09:44 UTC
- Heure modifiée : 26 juin 2024, 09:44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateDevOpsGuruSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "devops-guru.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruNotificationChannelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:AddNotificationChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:DevOpsGuru-Default-Topic",
        "arn:aws:devops-guru:*:*:/channels"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruConfigurationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:UpdateResourceCollection",
        "devops-guru:UpdateServiceIntegration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruDefaultSNSTopicConfigurationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:AddPermission",
```

```
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:Publish",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:RemovePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:DevOpsGuru-Default-Topic"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary

Description : QuickSetup crée des rôles IAM qui lui permettent de configurer la fonctionnalité Systems Manager Distributor en votre nom, et utilise cette politique lors de la création de tels rôles pour définir les limites de leurs autorisations.

`AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 juin 2024, 09:50 UTC
- Heure modifiée : 26 juin 2024, 09:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "DistributorAutomationRoleGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-RoleForDistributor-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DistributorAutomationRolePassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-RoleForDistributor-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleManagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-RoleForDistributor-
*"
        }
      },
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassToEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassToSSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceManagementPoliciesAttachPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemsUtils",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-RoleForDistributor-
*"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleAddPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileAssociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "ec2:NewInstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileDisassociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConfigurationAutomationsStartPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-Distributor-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/UpdateCloudWatchDocument-Distributor-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-ConfigureAWSPackage*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-AttachIAMToInstance*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingHostManagementBySSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SSMExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy

Description : cette politique accorde des autorisations qui permettent à Systems Manager d'exécuter le runbook AWSQuickSetupType-EnableAREX Automation, ce qui permet d'utiliser AWS Resource Explorer avec Systems Manager.

`AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 novembre 2024, 22h45 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2024, 22h45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListViews"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowUpdateExistingIndexAndAssociateDefaultView",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:UpdateIndexType",
        "resource-explorer-2:AssociateDefaultView"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowCreateViewAndIndex",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:CreateView",
        "resource-explorer-2:CreateIndex",
        "resource-explorer-2:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-explorer-2:*:*:view/all-resources/*",
        "arn:aws:resource-explorer-2:*:*:index/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Type" : "QuickSetup",
          "aws:ResourceTag/Type" : "QuickSetup"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "Type"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/resource-
explorer-2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForResourceExplorer"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy

Description : cette politique accorde des autorisations permettant aux principaux d'exécuter le runbook AWSQuickSetupType-EnableDHMC Automation, qui active la configuration de gestion des hôtes par défaut.

`AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 novembre 2024, 21:27 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2024, 21h27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-DefaultEC2MgmtRole-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-DefaultEC2MgmtRole-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-DefaultEC2MgmtRole-*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:UpdateServiceSetting"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/managed-instance/default-ec2-
instance-management-role"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy

Description : cette politique permet à Quick Setup de déployer le type de configuration requis pour configurer l'accès aux just-in-time nœuds.

`AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 avril 2025, 09:07 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts",
        "cloudformation:DetectStackDrift",
        "cloudformation:DetectStackResourceDrift",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-JITNA-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
```

```
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-SetupJITNAResources",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-
PropagateJustInTimeNodeAccessPolicies",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:TagRole"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "QuickSetup*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-JITNA"
          ],
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-JITNA"
          ]
        }
      },
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-EnableJITNA-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoleTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-EnableJITNA-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::*:policy/AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-EnableJITNA-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-EnableJITNA-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com",
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-JITNA"
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-SetupJITNAResources",
            "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy

Description : Cette politique accorde des autorisations administratives qui permettent à Systems Manager de créer un profil d'instance IAM par défaut pour la fonctionnalité de configuration rapide et de l'associer aux instances Amazon EC2 auxquelles aucun profil d'instance n'est déjà attaché.

`AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 novembre 2024, 21:51 UTC
- Heure modifiée : 3 juin 2026, 14h12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleManagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
```

```
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleAddPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:AddRoleToInstanceProfile",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileAssociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "ec2:NewInstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassToEC2AndSSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceManagementPoliciesAttachAmazonSSMManagedInstanceCore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:AttachRolePolicy",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMPatchAssociation",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemsUtils",
            "arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "InstanceProfileAssociationEc2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMInstanceManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:UpdateManagedInstanceRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "TagRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:TagRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QSConfigId-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyModifyQuickSetupAutomationRoles",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-AutomationRole-*"
    },
    {
      "Sid" : "AutomationsStartWithTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-AttachIAMToInstance*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-AttachIAMToInstance*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/InvokedBy" : [
            "AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile"
          ],
          "aws:ResourceTag/InvokedBy" : [
            "AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AutomationsGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetAutomationExecution",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/InvokedBy" : [
            "AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetQuickSetupAutomationAssumeRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM",
            "AWSQuickSetupType-SSMHostMgmt",
            "AWSQuickSetupType-PatchPolicy",
            "AWSQuickSetupType-Distributor",
            "AWSQuickSetupType-CWASetup"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassQuickSetupAutomationAssumeRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
```

```
          ],
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM",
            "AWSQuickSetupType-SSMHostMgmt",
            "AWSQuickSetupType-PatchPolicy",
            "AWSQuickSetupType-Distributor",
            "AWSQuickSetupType-CWASetup"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy

Description : Cette politique fournit des autorisations permettant d'activer l'accès aux just-in-time nœuds pour Systems Manager.

`AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 avril 2025, 21:37 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateJustInTimeAccessServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/justintimeaccess.ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSystemsManagerJustInTimeAccess"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "justintimeaccess.ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerNotificationServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/notifications.ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSystemsManagerNotifications"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "notifications.ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SSM-JustInTimeAccessTokenRole",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::*:policy/
AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMRoleManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:TagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/SSM-JustInTimeAccessTokenRole"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "QuickSetup*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-JITNA"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ServiceSettingsManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/just-in-time-access/identity-provider"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess

Description : fournit des autorisations en lecture seule pour accéder aux lignes de base des correctifs configurées par un administrateur de l'entreprise Compte AWS ou de l'organisation à l'aide de la configuration rapide.

`AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 juin 2024, 09:38 UTC
- Heure modifiée : 26 juin 2024, 09:38 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "QuickSetupPatchingBaselineOverridesS3SameAccountReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-quicksetup-patchpolicy-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : [
            "${aws:ResourceAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupPatchingBaselineOverridesS3OrganizationReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-quicksetup-patchpolicy-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalOrgID" : [
            "${aws:ResourceOrgID}"
          ]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy

Description : fournit des autorisations qui permettent à Quick Setup de créer des ressources associées à une configuration de politique de correctifs.

`AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 juin 2024, 09:57 UTC
- Heure modifiée : 26 juin 2024, 09:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CfnRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts",
        "cloudformation:DetectStackDrift",
        "cloudformation:DetectStackResourceDrift"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RGroupsGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketsList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AccessLogsBucketManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:Put*",
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-quicksetup-patchpolicy-access-log-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LambdaManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:UpdateFunction*",
```

```
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:UntagResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:baseline-overrides-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:delete-name-tags-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LogGroupsDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LogGroupsManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:ListTagsForResource",
        "logs:UntagResource"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/baseline-overrides-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/delete-name-tags-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSDocsManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateDocument",
        "ssm:UpdateDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:UpdateDocumentDefaultVersion",
        "ssm:DeleteDocument",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource",
        "ssm:ListTagsForResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/QuickSetup-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSDocsGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:document/QuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunPatchBaseline"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSAssociationsManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/QuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunPatchBaseline",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMSLRCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConfigRoleManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoleTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConfigRolePassToSSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ConfigRolePassToLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DocDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LegacyDocClean",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteDocument"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupID" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LegacyIAMClean",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
```

```
        "iam:DeleteRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*QuickSetup-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupID" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConfigRoleBoundedManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupPatchPolicyLambdaExecutionPolicy

Description : accorde des autorisations pour gérer les associations de State Manager pour les opérations de nettoyage automatisées lorsque les configurations de configuration rapide sont supprimées.

`AWSQuickSetupPatchPolicyLambdaExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSetupPatchPolicyLambdaExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 juin 2026, 14h12 UTC
- Heure modifiée : 3 juin 2026, 14h12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyLambdaExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ManageSSMAssociations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociationExecutions",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetupType-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PassQuickSetupAutomationRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-AutomationRole-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary

Description : QuickSetup crée des rôles IAM qui lui permettent de configurer la fonctionnalité Systems Manager Patch Manager en votre nom, et utilise cette politique lors de la création de tels rôles pour définir les limites de leurs autorisations.

`AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 juin 2024, 09:46 UTC
- Heure modifiée : 5 mars 2026, 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PatchingAutomationRoleGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-AutomationRole-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PatchingAutomationRolePassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-AutomationRole-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-AutomationRole-*"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PoliciesAttachPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-AutomationRole-*"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceRoleAddPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManagedInstanceRoleUpdatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateManagedInstanceRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "InstanceProfileCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "InstanceProfileAssociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "ec2:NewInstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceProfileDisassociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMAssociationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociationExecutions",
        "ssm:UpdateAssociation",
```

```
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaselineS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:Put*",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:DeleteBucket"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-quicksetup-patchpolicy-*"
    },
    {
      "Sid" : "PatchingFunctionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:baseline-overrides-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:delete-name-tags-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LoggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/baseline-overrides-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/delete-name-tags-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QSConfigName-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2TaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QSConfigName-*"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RoleTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QSConfigId-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PatchingReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetPatchBaseline",
        "ssm:GetInventory",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PatchingAutomationsStartPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-EnableExplorer*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-RunPatchBaseline*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-AttachIAMToInstance*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/QuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-EnableExplorer*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RunPatchBaseline*",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-AttachIAMToInstance*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/QuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupPatchPolicyTagManagementExecutionPolicy

Description : accorde les autorisations nécessaires pour suivre les instances gérées par les configurations de politique de correctifs de configuration rapide grâce au balisage automatique et à la collecte d'inventaire.

`AWSQuickSetupPatchPolicyTagManagementExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSetupPatchPolicyTagManagementExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 juin 2026, 14h12 UTC
- Heure modifiée : 3 juin 2026, 14h12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyTagManagementExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "GetSSMInventory",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetInventory"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ManageSSMManagedInstanceTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QSConfigName-*"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QSConfigName-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageEC2InstanceTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QSConfigName-*"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QSConfigName-*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary

Description : La AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary politique définit la liste des autorisations autorisées dans un rôle IAM créé par Quick Setup. La configuration rapide utilise un rôle créé avec cette politique pour activer et configurer les opérations planifiées sur les instances Amazon EC2 et d'autres ressources.

`AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 juin 2024, 09:53 UTC
- Heure modifiée : 26 juin 2024, 09:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ConfigurationAutomationRoleGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-Scheduler-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConfigurationAutomationRolePassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-Scheduler-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SystemsManagerCalendarReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCalendarState"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-ChangeCalendar-*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EC2ReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeTags",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2StartStopPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutomationStartPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-
StartStateManagerAssociations-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AssociationsStartOncePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAssociationsOnce"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy

Description : Cette politique accorde des autorisations administratives qui permettent à Quick Setup de créer des ressources qui sont utilisées lors du processus d'intégration de Systems Manager.

`AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 novembre 2024, 22:53 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts",
        "cloudformation:DetectStackDrift",
        "cloudformation:DetectStackResourceDrift",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-SSM-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
```

```
        "lambda:TagResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ],
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ],
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "QuickSetup*"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-quicksetup-lifecycle*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:UpdateFunction*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
```

```
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ],
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-quicksetup-lifecycle*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-quicksetup-lifecycle*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableAREX",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableDHMC",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-GatherSoftwareInventory",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-UpdateSSMAgent",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMSLRCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:TagRole"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "QuickSetup*"
          ]
        },
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ],
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Remediation*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Diagnosis*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoleTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Remediation*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Diagnosis*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-LifecycleManagement-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageResources-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-
AdministrationRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-
ExecutionRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-
OperationalAccountAdministrationRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy",
```

```
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-DiagnosisAutomation-
AdministrationRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Remediation*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Diagnosis*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com",
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableAREX",
            "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableDHMC",
            "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile",
            "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
            "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-LifecycleManagement*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com",
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-quicksetup-lifecycle-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-quicksetup-lifecycle*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QuickSetup*"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocumentVersionName" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Remediation*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Diagnosis*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
```

```
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QuickSetup*"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocumentVersionName" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-SSM-ManageResources"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateAssociation",
```

```
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociationExecutions",
        "ssm:DescribeAssociationExecutionTargets",
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageResources*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ],
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy

Description : Cette politique accorde des autorisations pour répertorier tous les compartiments S3 d'un compte, ainsi que pour gérer et récupérer des informations sur des compartiments spécifiques du compte principal gérés via des modèles. AWS CloudFormation

`AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 novembre 2024, 22:01 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2024, 22:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
```

```
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketVersioning"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary

Description : Quick Setup crée des rôles IAM qui lui permettent de configurer le type de configuration rapide de Host Manager en votre nom, et utilise cette politique lors de la création de tels rôles pour définir les limites de leurs autorisations.

`AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 juin 2024, 09:48 UTC
- Heure modifiée : 26 juin 2024, 09:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "HostManagementAutomationRoleGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-HostMgmtRole-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "HostManagementAutomationRolePassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-HostMgmtRole-*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleManagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-HostMgmtRole-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassToEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassToSSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceManagementPoliciesAttachPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMPatchAssociation"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-HostMgmtRole-*"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleAddPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileAssociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "ec2:NewInstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileDisassociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConfigurationAutomationsStartPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-HostMgmt-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-
CreateAndAttachIAMToInstance-*",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-
UpdateExistingInstanceProfile-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-
InstallAndManageCloudWatchDocument-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/UpdateCloudWatchDocument-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSEC2-UpdateLaunchAgent-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-AttachIAMToInstance*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-GatherSoftwareInventory*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-RunPatchBaselineAssociation*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-UpdateSSMAgent*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingHostManagementBySSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy

Description : La politique accorde des autorisations administratives qui permettent à Quick Setup d'exécuter une ressource AWS CloudFormation personnalisée sur les événements du cycle de vie lors du déploiement de Quick Setup dans Systems Manager.

`AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 novembre 2024, 21h55 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageResources*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ],
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetupType-SSM-ManageResources*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetupType-SSM-ManageResources*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM",
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy

Description : Cette politique accorde des autorisations qui permettent à Systems Manager de créer des prérequis tels que les rôles IAM requis pour l'intégration de Systems Manager.

`AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 15 novembre 2024, 22:49 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2024, 22:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:TagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableExplorer*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableDHMC*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageInstanceProfile*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableAREX*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM",
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
```

```
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:UpdateRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableExplorer*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableDHMC*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageInstanceProfile*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableAREX*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableExplorer*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableDHMC*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
```

```
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageInstanceProfile*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableAREX*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy

Description : cette politique accorde des autorisations permettant aux principaux d'exécuter le runbook AWSQuickSetupType-StartSSMAssociations d'automatisation, qui lance les associations de gestionnaires d'État.

`AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 août 2025, 12:04 UTC
- Heure modifiée : 5 mars 2026, 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ChangeCalendarState",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetupType-Scheduler-
ChangeCalendarState*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ChangeCalendarState",
            "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
            "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetupType-Scheduler-
ChangeCalendarState*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy

Description : La politique gérée AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy fournit des autorisations permettant à Quick Setup de démarrer et d'arrêter les instances Amazon EC2 selon un calendrier. Cette politique est utilisée avec le type de configuration du planificateur Quick Setup.

`AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 août 2025, 12:04 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCalendarState"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-ChangeCalendar*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAssociationsOnce",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ApplyInstanceState",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetupType-Scheduler-
ApplyInstanceState*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ApplyInstanceState",
            "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy

Description : fournit l'ensemble des autorisations requises pour effectuer les opérations d'exportation des ensembles d' QuickSight actifs

`AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mars 2024, 21:31 UTC
- Heure modifiée : 27 mars 2024, 21:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TagReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "DashboardReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeDashboard",
        "quicksight:DescribeDashboardPermissions"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dashboard/*"
    },
    {
      "Sid" : "AnalysisReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeAnalysis",
        "quicksight:DescribeAnalysisPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:analysis/*"
    },
    {
      "Sid" : "DataSetReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:DescribeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:ListRefreshSchedules",
        "quicksight:DescribeDataSetPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dataset/*"
    },
    {
      "Sid" : "DataSourceReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DescribeDataSourcePermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:datasource/*"
    },
    {
      "Sid" : "ThemeReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeTheme",
        "quicksight:DescribeThemePermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:theme/*"
    },
    {
      "Sid" : "VPCConnectionReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:ListVPCConnections"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:vpcConnection/*"
    },
    {
      "Sid" : "RefreshScheduleReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeRefreshSchedule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dataset/*/refresh-schedule/*"
    },
    {
      "Sid" : "AssetBundleExportOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeAssetBundleExportJob",
        "quicksight:ListAssetBundleExportJobs",
        "quicksight:StartAssetBundleExportJob"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:asset-bundle-export-job/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy

Description : fournit l'ensemble des autorisations requises pour effectuer des opérations d'importation de lots d' QuickSight actifs

`AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mars 2024, 21:40 UTC
- Heure modifiée : 27 mars 2024, 21h40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TagWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:ListTagsForResource",
        "quicksight:TagResource",
        "quicksight:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "DashboardWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateDashboard",
```

```
        "quicksight:DeleteDashboard",
        "quicksight:DescribeDashboard",
        "quicksight:UpdateDashboard",
        "quicksight:UpdateDashboardPublishedVersion",
        "quicksight:DescribeDashboardPermissions",
        "quicksight:UpdateDashboardPermissions",
        "quicksight:UpdateDashboardLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dashboard/*"
    },
    {
      "Sid" : "AnalysisWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateAnalysis",
        "quicksight:DeleteAnalysis",
        "quicksight:DescribeAnalysis",
        "quicksight:UpdateAnalysis",
        "quicksight:DescribeAnalysisPermissions",
        "quicksight:UpdateAnalysisPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:analysis/*"
    },
    {
      "Sid" : "DataSetWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateDataSet",
        "quicksight:DeleteDataSet",
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:PassDataSet",
        "quicksight:UpdateDataSet",
        "quicksight:DeleteDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:DescribeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:PutDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:UpdateDataSetPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSetPermissions",
        "quicksight:ListRefreshSchedules"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dataset/*"
    },
    {
      "Sid" : "DataSourceWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "quicksight:CreateDataSource",
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DeleteDataSource",
        "quicksight:PassDataSource",
        "quicksight:UpdateDataSource",
        "quicksight:UpdateDataSourcePermissions",
        "quicksight:DescribeDataSourcePermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:datasource/*"
    },
    {
      "Sid" : "ThemeWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateTheme",
        "quicksight:DeleteTheme",
        "quicksight:DescribeTheme",
        "quicksight:UpdateTheme",
        "quicksight:DescribeThemePermissions",
        "quicksight:UpdateThemePermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:theme/*"
    },
    {
      "Sid" : "RefreshScheduleWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateRefreshSchedule",
        "quicksight:DescribeRefreshSchedule",
        "quicksight:DeleteRefreshSchedule",
        "quicksight:UpdateRefreshSchedule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dataset/*/refresh-schedule/*"
    },
    {
      "Sid" : "VPCConnectionWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:ListVPCConnections",
        "quicksight:CreateVPCConnection",
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:DeleteVPCConnection",
        "quicksight:UpdateVPCConnection"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:vpcConnection/*"
    },
    {
      "Sid" : "AssetBundleImportOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeAssetBundleImportJob",
        "quicksight:ListAssetBundleImportJobs",
        "quicksight:StartAssetBundleImportJob"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:asset-bundle-import-job/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuicksightAthenaAccess

Description : accès rapide à l'API Athena et aux compartiments S3 utilisés pour les résultats des requêtes Athena

`AWSQuicksightAthenaAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuicksightAthenaAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 09 décembre 2016, 02:31 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuicksightAthenaAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v13 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CancelQueryExecution",
        "athena:GetCatalogs",
        "athena:GetExecutionEngine",
        "athena:GetExecutionEngines",
        "athena:GetNamespace",
        "athena:GetNamespaces",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryExecutions",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetTable",
        "athena:GetTables",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:RunQuery",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:ListDataCatalogs",
```

```
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListTableMetadata"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
```

```
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-athena-query-results-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSightDescribeRDS

Description : Permet QuickSight de décrire les ressources RDS

`AWSQuickSightDescribeRDS`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSightDescribeRDS` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 10 novembre 2015, 23:24 UTC
- Heure modifiée : 10 novembre 2015, 23h24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightDescribeRDS`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "rds:Describe*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSightDescribeRedshift

Description : Permet de QuickSight décrire les ressources Redshift

`AWSQuickSightDescribeRedshift`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSightDescribeRedshift` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 10 novembre 2015, 23h25 UTC
- Heure modifiée : 10 novembre 2015, 23h25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightDescribeRedshift`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "redshift:Describe*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSightElasticsearchPolicy

Description : Permet d'accéder aux ressources Amazon Elasticsearch depuis Amazon QuickSight

`AWSQuickSightElasticsearchPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSightElasticsearchPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 09 septembre 2020, 17:27 UTC
- Heure modifiée : 7 septembre 2021, 23h25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightElasticsearchPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:ESHttpGet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_cluster/settings",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_cat/indices"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "es:ListDomainNames",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:DescribeElasticsearchDomain",
        "es:DescribeDomain"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:ESHttpPost",
        "es:ESHttpGet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_opendistro/_sql",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_plugin/_sql"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess

Description : Donnez un accès QuickSight en lecture seule aux ensembles de données IoT Analytics

`AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2017, 17h00 UTC
- Heure modifiée : 29 novembre 2017, 17h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "iotanalytics:ListDatasets",
        "iotanalytics:DescribeDataset",
        "iotanalytics:GetDatasetContent"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSightListIAM

Description : Permet de QuickSight répertorier les entités IAM

`AWSQuickSightListIAM`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSightListIAM` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 10 novembre 2015, 23h25 UTC
- Heure modifiée : 10 novembre 2015, 23h25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightListIAM`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuicksightOpenSearchPolicy

Description : Permet d'accéder aux OpenSearch ressources Amazon depuis Amazon QuickSight

`AWSQuicksightOpenSearchPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuicksightOpenSearchPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 07 septembre 2021, 23:26 UTC
- Heure modifiée : 7 septembre 2021, 23h26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuicksightOpenSearchPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:ESHttpGet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_cluster/settings",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_cat/indices"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "es:ListDomainNames",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:DescribeDomain"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:ESHttpPost",
        "es:ESHttpGet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_opendistro/_sql",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_plugin/_sql"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSightSageMakerPolicy

Description : Permet d'accéder aux SageMaker ressources Amazon depuis Amazon QuickSight

`AWSQuickSightSageMakerPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSightSageMakerPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 17 janvier 2020, 17:18 UTC

- Heure modifiée : 30 octobre 2023, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightSageMakerPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerTransformJobAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:transform-job/quicksight-auto-generated-*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerModelReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:DescribeModel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::quicksight-ml.*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectUpdateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:PutObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sagemaker*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sagemaker*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess

Description : Politique utilisée QuickSight pour créer des secrets dans AWS Secrets Manager et pour associer des politiques de ressources aux QuickSight secrets existants.

`AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 22 mai 2025, 01:22 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:quicksight!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "quicksight",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:quicksight!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "quicksight!*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy

Description : Politique utilisée QuickSight pour créer des secrets dans AWS Secrets Manager et pour associer des politiques de ressources aux QuickSight secrets existants.

`AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 mai 2025, 19:22 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:quicksight!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "quicksight",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:quicksight!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "quicksight!*"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSightTimestreamPolicy

Description : AWS QuickSight accès à AWS Timestream APIs. Les clients peuvent associer cette politique au AWS QuickSight rôle pour permettre la récupération des données et des métadonnées.

`AWSQuickSightTimestreamPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSQuickSightTimestreamPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 30 septembre 2020, 21:47 UTC
- Heure modifiée : 30 septembre 2020, 21:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightTimestreamPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:Select",
        "timestream:CancelQuery",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListMeasures",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:SelectValues",
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSReachabilityAnalyzerServiceRolePolicy

Description : Permet à VPC Reachability Analyzer d' AWS accéder aux ressources et de s'intégrer aux Organizations en votre nom. AWS

`AWSReachabilityAnalyzerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 23 novembre 2022, 17:12 UTC
- Heure modifiée : 10 septembre 2024, 16:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSReachabilityAnalyzerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReachabilityAnalyzerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
```

```
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
```

```
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "resource-groups:ListGroups",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "tag:GetResources",
        "tiros:CreateQuery",
        "tiros:ExtendQuery",
        "tiros:GetQueryAnswer",
        "tiros:GetQueryExplanation",
        "tiros:GetQueryExtensionAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ApigatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSRefactoringToolkitFullAccess

Description : cette politique autorise l'utilisation des AWS services avec l'extension AWS Toolkit for .NET Refactoring pour Microsoft Visual Studio. Il est destiné à être rattaché à un AWS profil local. La politique permet de télécharger des artefacts d'application et de télécharger les artefacts qui en résultent depuis Amazon S3. Il permet de créer des applications dans une image de conteneur en utilisant, en stockant AWS CodeBuild et en récupérant les images depuis Amazon Elastic Container

Registry (Amazon ECR). Il permet également le déploiement de l'application sur des services de conteneur AWS tels qu'Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), la création facultative de ressources VPC, la connexion facultative à une infrastructure existante telle que Directory AWS Service, et d'autres services connexes.

`AWSRefactoringToolkitFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSRefactoringToolkitFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 octobre 2022, 16:41 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRefactoringToolkitFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a2c:GetContainerizationJobDetails",
        "a2c:GetDeploymentJobDetails",
        "a2c:StartContainerizationJob",
        "a2c:StartDeploymentJob"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:cloudformation:*:*:stack/a2c-app-*",
        "arn:*:cloudformation:*:*:stack/a2c-build-*",
        "arn:*:cloudformation:*:*:stack/application-transformation-app-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:UpdateProject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
```

```
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "application-transformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "AuthorizeSecurityGroupIngress",
            "CreateInternetGateway",
            "CreateKeyPair",
            "CreateRoute",
            "CreateRouteTable",
            "CreateSubnet",
            "CreateVpc"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/application-transformation" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "application-transformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
```

```
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/a2c-generated" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ecr:*:*:repository/*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:CreateService",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:CreateService",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateService",
        "ecs:TagResource",
        "ecs:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateService",
        "ecs:TagResource",
        "ecs:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ExecuteCommand"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ecs:container-name" : "a2c-sidecar"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ExecuteCommand"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ecs:container-name" : "application-transformation-sidecar"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ecs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForECS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/containerinsights/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/container-logs/*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/a2c-generated" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "a2c-generated"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/containerinsights/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/container-logs/*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/application-transformation" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "application-transformation"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/containerinsights/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/container-logs/*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/containerinsights/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/container-logs/*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/a2c-generated-check-ecs-slr-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeSessions",
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/refactoringtoolkit*",
        "arn:aws:s3:::*/a2c-generated*",
        "arn:aws:s3:::*/application-transformation*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : [
            "application-transformation",
            "refactoringtoolkit"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks",
        "clouddirectory:ListDirectories",
        "codebuild:BatchGetProjects",
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:ListTagsForResource",
        "ecs:ListTasks",
        "iam:ListRoles",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketVersioning",
```

```
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ecs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForECS"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws.portingassistant.dotnet.datastore",
        "arn:aws:s3:::aws.portingassistant.dotnet.datastore/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-transformation:StartPortingCompatibilityAssessment",
        "application-transformation:GetPortingCompatibilityAssessment",
        "application-transformation:StartPortingRecommendationAssessment",
        "application-transformation:GetPortingRecommendationAssessment",
        "application-transformation:PutLogData",
        "application-transformation:PutMetricData",
        "application-transformation:StartContainerization",
        "application-transformation:GetContainerization",
        "application-transformation:StartDeployment",
        "application-transformation:GetDeployment"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*::*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "kms:ResourceAliases" : "alias/application-transformation*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ecr:ResourceTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*::*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "kms:ResourceAliases" : "alias/application-transformation*"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy

Description : cette politique est destinée à être utilisée par les tâches Amazon ECS créées pour tester des applications à AWS l'aide de l'extension AWS Toolkit for .NET Refactoring pour Microsoft Visual Studio. La politique permet de télécharger des artefacts d'application depuis Amazon S3, de communiquer le statut de la tâche à l'aide de AWS Systems Manager et d'autres services requis.

`AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 octobre 2022, 16:41 UTC
- Heure modifiée : 29 octobre 2022, 22h15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SsmMessagesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/refactoringtoolkit*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ListBucketAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : "refactoringtoolkit*"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSrePostPrivateCloudWatchAccess

Description : fournit un accès privé à Re:post pour publier des données de métriques CloudWatch

`AWSrePostPrivateCloudWatchAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 15 novembre 2023, 16:37 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2023, 16:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSrePostPrivateCloudWatchAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchPublishMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/rePostPrivate",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy

Description : Cette politique permet au service Re:Post Space de créer, de gérer et de résoudre les demandes de support créées via l'application Space.

`AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 novembre 2023, 21:52 UTC
- Heure modifiée : 26 novembre 2023, 21:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RepostSpaceSupportOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:AddAttachmentsToSet",
        "support:AddCommunicationToCase",
        "support:CreateCase",
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunications",
        "support:ResolveCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy

Description : Politique relative au rôle de service AWS Resilience Hub qui permet d'accéder à d'autres AWS services afin d'exécuter une évaluation.

`AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 juin 2023, 12:32 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubFullResourceStatement",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "backup:DescribeBackupVault",
        "backup:GetBackupPlan",
        "backup:GetBackupSelection",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupSelections",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "datasync:DescribeTask",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:ListTasks",
        "devops-guru:ListMonitoredResources",
        "dlm:GetLifecyclePolicies",
        "dlm:GetLifecyclePolicy",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:GetClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource",
        "drs:DescribeJobs",
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:GetReplicationConfiguration",
        "ds:DescribeDirectories",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeFastSnapshotRestores",
        "ec2:DescribeFleets",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSnapshots",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecs:DescribeCapacityProviders",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListServices",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListNodegroups",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeSnapshots",
        "elasticache:DescribeServerlessCaches",
        "elasticache:DescribeServerlessCacheSnapshots",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "fis:GetExperiment",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:ListExperimentTemplates",
        "fis:ListExperiments",
        "fis:ListExperimentResolvedTargets",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctionEventInvokeConfigs",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
```

```
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBProxyTargets",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:ListTagsForResource",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "route53-recovery-control-config:ListClusters",
        "route53-recovery-control-config:ListControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheckStatus",
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:ListResolverEndpointIpAddresses",
        "s3:ListBucket",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:ListStateMachineVersions",
        "states:ListStateMachineAliases",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubApiGatewayStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubS3ArtifactStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-resilience-hub-artifacts-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubS3AccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointRoutes",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AWSResilienceHubCloudWatchStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "ResilienceHub"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubSSMStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParametersByPath"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ResilienceHub/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSResilienceHubResilienceTestingPolicy

Description : Politique pour le rôle de service AWS Resilience Hub qui permet d'accéder au service AWS Fault Injection afin de démarrer les tests de résilience.

`AWSResilienceHubResilienceTestingPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSResilienceHubResilienceTestingPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 31 juillet 2026, 22:27 UTC
- Heure modifiée : 31 juillet 2026, 22:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResilienceHubResilienceTestingPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubFISActionStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fis:CreateExperimentTemplate",
      "Resource" : "arn:aws:fis:*:*:action/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubFISCreateExperimentTemplateStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fis:CreateExperimentTemplate",
      "Resource" : "arn:aws:fis:*:*:experiment-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/managedBy" : "resiliencehub"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubFISStartExperimentFromTemplateStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fis:StartExperiment",
      "Resource" : "arn:aws:fis:*:*:experiment-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/managedBy" : "resiliencehub"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubFISStartExperimentStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fis:StartExperiment",
      "Resource" : "arn:aws:fis:*:*:experiment/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/managedBy" : "resiliencehub"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubFISExperimentStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fis:GetExperiment",
        "fis:StopExperiment",
        "fis:ListExperimentResolvedTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fis:*:*:experiment/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/managedBy" : "resiliencehub"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubFISExperimentTemplateStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fis:CreateTargetAccountConfiguration",
```

```
        "fis:DeleteExperimentTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fis:*:*:experiment-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/managedBy" : "resiliencehub"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubFISPassRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "fis.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubFISTagResourceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fis:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:fis:*:*:experiment-template/*",
        "arn:aws:fis:*:*:experiment/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/managedBy" : "resiliencehub"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubRegionSwitchStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arc-region-switch:ListPlanExecutions",
        "arc-region-switch:GetPlanExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:arc-region-switch::*:plan/*:*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AWSResilienceHubFISCreateSLRStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "fis.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubCloudWatchAlarmStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSResilienceHubServiceRolePolicy

Description : Permet à AWS Resilience Hub d'accéder aux ressources de votre compte pour la découverte, l'évaluation et la gestion de la résilience.

`AWSResilienceHubServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 28 mai 2026, 17:42 UTC
- Heure modifiée : 6 juillet 2026, 18:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSResilienceHubServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubOrganizationsReadStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListDelegatedServicesForAccount",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSResilienceHubV2AssessmentExecutionPolicy

Description : Permet à AWS Resilience Hub d'accéder aux ressources de votre compte pour la découverte, l'évaluation et la gestion de la résilience. Cette politique accorde des autorisations de lecture seule avec caractères génériques qui peuvent inclure des informations sensibles dans la sortie.

`AWSResilienceHubV2AssessmentExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSResilienceHubV2AssessmentExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 juin 2026, 22:57 UTC
- Heure modifiée : 17 juin 2026, 22:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResilienceHubV2AssessmentExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubV2ReadResourceConfigStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:Describe*",
        "acm:List*",
        "application-autoscaling:Describe*",
        "application-autoscaling:GetPredictiveScalingForecast",
        "application-autoscaling:ListTagsForResource",
        "arc-region-switch:Get*",
        "arc-region-switch:List*",
        "arc-zonal-shift:Get*",
        "arc-zonal-shift:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "autoscaling:GetPredictiveScalingForecast",
        "backup:Describe*",
        "backup:GetBackupPlan",
        "backup:GetBackupSelection",
        "backup:GetBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:GetBackupVaultNotifications",
        "backup:GetRestoreTestingPlan",
        "backup:GetRestoreTestingSelection",
        "backup:List*",
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:List*",
        "cloudfront:Get*",
        "cloudfront:List*",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "config:Describe*",
        "config:GetStoredQuery",
        "config:List*",
        "datasync:Describe*",
        "datasync:List*",
```

```
        "dlm:Get*",
        "docdb-elastic:Get*",
        "docdb-elastic:List*",
        "drs:Describe*",
        "drs:Get*",
        "drs:List*",
        "ds:Describe*",
        "dsql:Get*",
        "dsql:List*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:List*",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeClientVpnConnections",
        "ec2:DescribeClientVpnEndpoints",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeFastSnapshotRestores",
        "ec2:DescribeFleets",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAnalyses",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsPaths",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
```

```
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ecr:Describe*",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:Describe*",
        "eks:List*",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticache:List*",
        "elasticfilesystem:Describe*",
        "elasticfilesystem:ListTagsForResource",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "events:Describe*",
        "events:List*",
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*",
        "fis:Get*",
        "fis:List*",
        "fsx:Describe*",
        "fsx:List*",
        "globalaccelerator:Describe*",
        "globalaccelerator:List*",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListInstanceProfiles",
```

```
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListRoleTags",
        "kafka:Describe*",
        "kafka:GetClusterPolicy",
        "kafka:List*",
        "kafkaconnect:Describe*",
        "kafkaconnect:List*",
        "kinesis:Describe*",
        "kinesis:List*",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetCodeSigningConfig",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:GetFunctionRecursionConfig",
        "lambda:GetFunctionUrlConfig",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:GetLayerVersionPolicy",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:List*",
        "memorydb:Describe*",
        "memorydb:List*",
        "network-firewall:Describe*",
        "network-firewall:List*",
        "qldb:Describe*",
        "qldb:List*",
        "ram:Get*",
        "ram:List*",
        "rds:Describe*",
        "rds:List*",
        "redshift:Describe*",
        "redshift:List*",
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "resource-groups:Search*",
        "route53-recovery-cluster:Get*",
        "route53-recovery-cluster:List*",
        "route53-recovery-control-config:Describe*",
        "route53-recovery-control-config:Get*",
        "route53-recovery-control-config:List*",
```

```
        "route53-recovery-readiness:Get*",
        "route53-recovery-readiness:List*",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53domains:Check*",
        "route53domains:List*",
        "route53resolver:Get*",
        "route53resolver:List*",
        "s3:ListBucket",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "shield:Describe*",
        "shield:Get*",
        "shield:List*",
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:List*",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:List*",
        "ssm:Describe*",
        "ssm:GetDefaultPatchBaseline",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:GetMaintenanceWindow",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetPatchBaseline",
        "ssm:GetResourcePolicies",
        "ssm:List*",
        "ssm-incidents:GetReplicationSet",
        "ssm-incidents:GetResponsePlan",
        "ssm-incidents:List*",
        "states:Describe*",
        "states:List*",
        "tag:GetResources",
        "vpc-lattice:Get*",
        "vpc-lattice:List*",
        "wafv2:Get*",
        "wafv2:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubApiGatewayStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubS3AccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointRoutes",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSResourceAccessManagerFullAccess

Description : fournit un accès complet à AWS Resource Access Manager

`AWSResourceAccessManagerFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSResourceAccessManagerFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 juin 2019, 17:28 UTC
- Heure modifiée : 4 juin 2019, 17:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceAccessManagerFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ram:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à AWS Resource Access Manager.

`AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 décembre 2019, 20:58 UTC
- Heure modifiée : 9 décembre 2019, 20:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ram:Get*",
        "ram:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess

Description : fournit un accès au AWS Resource Access Manager APIs dont a besoin un participant au partage de ressources.

`AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 09 décembre 2019, 20:41 UTC
- Heure modifiée : 9 décembre 2019, 20:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:GetResourcePolicies",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:ListPendingInvitationResources",
        "ram:ListPrincipals",
        "ram:ListResources",
        "ram:RejectResourceShareInvitation"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy

Description : Politique prévoyant l'accès en lecture seule du AWS Resource Access Manager à la structure des Organizations des clients. Il contient également des autorisations IAM pour supprimer le rôle.

`AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 14 novembre 2018, 19:28 UTC
- Heure modifiée : 14 novembre 2018, 19:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeletionOfServiceLinkedRoleForResourceAccessManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ram.amazonaws.com/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSResourceExplorerFullAccess

Description : cette politique accorde des autorisations administratives pour accéder aux ressources de l'explorateur de ressources et accorde des autorisations en lecture seule à d'autres AWS services afin de prendre en charge cet accès.

`AWSResourceExplorerFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSResourceExplorerFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 novembre 2022, 20:01 UTC
- Heure modifiée : 14 novembre 2023, 16:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceExplorerFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerConsoleFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:*",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ram:ListResources",
        "ram:GetResourceShares",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerSLRAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSResourceExplorerOrganizationsAccess

Description : cette politique accorde des autorisations administratives à Resource Explorer et accorde des autorisations en lecture seule à d'autres AWS services afin de prendre en charge cet accès. L'administrateur AWS des Organizations a besoin de ces autorisations pour configurer et gérer la recherche multi-comptes dans la console.

`AWSResourceExplorerOrganizationsAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSResourceExplorerOrganizationsAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 14 novembre 2023, 17:01 UTC
- Heure modifiée : 14 novembre 2023, 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceExplorerOrganizationsAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:*",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ram:ListResources",
        "ram:GetResourceShares",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerGetSLRAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/resource-
explorer-2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForResourceExplorer"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerCreateSLRAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAdministratorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSResourceExplorerReadOnlyAccess

Description : cette politique accorde des autorisations en lecture seule pour rechercher et consulter les ressources de l'explorateur de ressources et accorde des autorisations en lecture seule à d'autres AWS services pour prendre en charge cet accès.

`AWSResourceExplorerReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSResourceExplorerReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 novembre 2022, 19:56 UTC
- Heure modifiée : 14 novembre 2023, 16:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceExplorerReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerReadOnlyAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:Get*",
        "resource-explorer-2:List*",
        "resource-explorer-2:Search",
        "resource-explorer-2:BatchGetView",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ram:ListResources",
        "ram:GetResourceShares",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSResourceExplorerServiceRolePolicy

Description : permet à l'Explorateur de ressources d'afficher les ressources et les CloudTrail événements en votre nom afin d'indexer vos ressources à des fins de recherche.

`AWSResourceExplorerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique de Service-linked rôle
- Heure de création : 25 octobre 2022, 20:35 UTC

- Heure modifiée : 31 juillet 2026, 20:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSResourceExplorerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v52 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerAndOrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:UpdateIndexType",
        "resource-explorer-2:CreateIndex",
        "resource-explorer-2:CreateView",
        "resource-explorer-2:AssociateDefaultView",
        "resource-explorer-2:DeleteIndex",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudTrailEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
```

```
        "cloudtrail:GetServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/resource-
explorer-2/*"
    },
    {
      "Sid" : "ApiGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ResourceInventoryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "access-analyzer:ListArchiveRules",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
        "acm-pca:ListTags",
        "acm:ListCertificates",
        "airflow:ListEnvironments",
        "amplify:ListApps",
```

```
        "amplify:ListBranches",
        "amplify:ListDomainAssociations",
        "amplify:ListTagsForResource",
        "aoss:ListCollections",
        "app-integrations:GetApplication",
        "app-integrations:GetEventIntegration",
        "app-integrations:ListApplications",
        "app-integrations:ListEventIntegrations",
        "app-integrations:ListTagsForResource",
        "appconfig:ListApplications",
        "appconfig:ListDeploymentStrategies",
        "appconfig:ListEnvironments",
        "appconfig:ListExtensionAssociations",
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:ListTagsForResource",
        "appmesh:ListGatewayRoutes",
        "appmesh:ListMeshes",
        "appmesh:ListRoutes",
        "appmesh:ListVirtualGateways",
        "appmesh:ListVirtualNodes",
        "appmesh:ListVirtualRouters",
        "appmesh:ListVirtualServices",
        "apprunner:DescribeService",
        "apprunner:DescribeVpcConnector",
        "apprunner:ListAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:ListConnections",
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListVpcConnectors",
        "appstream:DescribeAppBlocks",
        "appstream:DescribeApplications",
        "appstream:DescribeFleets",
        "appstream:DescribeImageBuilders",
        "appstream:DescribeStacks",
        "appstream:ListTagsForResource",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "aps:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces",
        "aps:ListTagsForResource",
        "aps:ListWorkspaces",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListWorkGroups",
        "auditmanager:GetAccountStatus",
        "auditmanager:GetAssessment",
```

```
        "auditmanager:ListAssessmentFrameworks",
        "auditmanager:ListAssessments",
        "auditmanager:ListControls",
        "auditmanager:ListTagsForResource",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup-gateway:ListTagsForResource",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:ListReportPlans",
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeJobDefinitions",
        "batch:DescribeJobQueues",
        "batch:ListSchedulingPolicies",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimes",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgents",
        "bedrock:ListDataAutomationProjects",
        "bedrock:ListFlowAliases",
        "bedrock:ListFlows",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListKnowledgeBases",
        "bedrock:ListPromptRouters",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
        "budgets:ViewBudget",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:GetAnomalySubscriptions",
        "chime:ListAppInstanceBots",
        "chime:ListAppInstanceUsers",
        "chime:ListAppInstances",
        "chime:ListMediaInsightsPipelineConfigurations",
        "chime:ListMediaPipelineKinesisVideoStreamPools",
        "chime:ListMediaPipelines",
        "chime:ListSipMediaApplications",
        "chime:ListVoiceConnectors",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
```

```
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cloud9:ListEnvironments",
        "cloudformation:ListResources",
        "cloudformation:ListStackSets",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudfront:ListCachePolicies",
        "cloudfront:ListCloudFrontOriginAccessIdentities",
        "cloudfront:ListContinuousDeploymentPolicies",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListFieldLevelEncryptionConfigs",
        "cloudfront:ListFieldLevelEncryptionProfiles",
        "cloudfront:ListFunctions",
        "cloudfront:ListOriginAccessControls",
        "cloudfront:ListOriginRequestPolicies",
        "cloudfront:ListRealtimeLogConfigs",
        "cloudfront:ListResponseHeadersPolicies",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "cloudhsm:DescribeClusters",
        "cloudtrail:ListChannels",
        "cloudtrail:ListDashboards",
        "cloudtrail:ListEventDataStores",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeInsightRules",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "cloudwatch:ListMetricStreams",
        "codeartifact:DescribeDomain",
        "codeartifact:DescribeRepository",
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:ListDomains",
        "codeartifact:ListRepositories",
        "codeartifact:ListTagsForResource",
        "codebuild:ListProjects",
        "codecommit:ListRepositories",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListHosts",
        "codedeploy:GetApplication",
        "codedeploy:GetDeploymentConfig",
        "codedeploy:ListApplications",
        "codedeploy:ListDeploymentConfigs",
        "codedeploy:ListTagsForResource",
```

```
        "codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup",
        "codeguru-profiler:GetNotificationConfiguration",
        "codeguru-profiler:GetPolicy",
        "codeguru-profiler:ListProfilingGroups",
        "codeguru-profiler:ListTagsForResource",
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codeguru-reviewer:ListTagsForResource",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:ListWebhooks",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListHosts",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "comprehend:DescribeFlywheel",
        "comprehend:ListDocumentClassifiers",
        "comprehend:ListEntityRecognizers",
        "comprehend:ListFlywheels",
        "comprehend:ListTagsForResource",
        "config:DescribeConfigRules",
        "connect:DescribeInstance",
        "connect:DescribePhoneNumber",
        "connect:DescribeQuickConnect",
        "connect:DescribeRule",
        "connect:DescribeUser",
        "connect:GetTaskTemplate",
        "connect:ListEvaluationForms",
        "connect:ListHoursOfOperations",
        "connect:ListInstanceAttributes",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ListPhoneNumbersV2",
        "connect:ListPrompts",
        "connect:ListQueueEmailAddresses",
        "connect:ListQueueQuickConnects",
        "connect:ListQueues",
        "connect:ListQuickConnects",
        "connect:ListRoutingProfileManualAssignmentQueues",
        "connect:ListRoutingProfileQueues",
        "connect:ListRoutingProfiles",
        "connect:ListRules",
        "connect:ListSecurityProfiles",
```

```
        "connect:ListTaskTemplates",
        "connect:ListUsers",
        "databrew:ListDatasets",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRulesets",
        "databrew:ListSchedules",
        "dataexchange:ListDataSetRevisions",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:ListTasks",
        "dax:DescribeClusters",
        "detective:ListGraphs",
        "devicefarm:ListInstanceProfiles",
        "devicefarm:ListProjects",
        "devicefarm:ListTestGridProjects",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "dlm:GetLifecyclePolicies",
        "dms:DescribeCertificates",
        "dms:DescribeEndpoints",
        "dms:DescribeEventSubscriptions",
        "dms:DescribeReplicationInstances",
        "dms:DescribeReplicationSubnetGroups",
        "dms:DescribeReplicationTasks",
        "ds:DescribeDirectories",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeCapacityReservationFleets",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeCarrierGateways",
        "ec2:DescribeClientVpnEndpoints",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeFleets",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeFpgaImages",
        "ec2:DescribeHostReservations",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceConnectEndpoints",
        "ec2:DescribeInstanceEventWindows",
```

```
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeIpamPools",
        "ec2:DescribeIpamResourceDiscoveries",
        "ec2:DescribeIpamResourceDiscoveryAssociations",
        "ec2:DescribeIpamScopes",
        "ec2:DescribeIpams",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopeAnalyses",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopes",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAnalyses",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsPaths",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribePublicIpv4Pools",
        "ec2:DescribeReservedInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeTrafficMirrorFilters",
        "ec2:DescribeTrafficMirrorSessions",
        "ec2:DescribeTrafficMirrorTargets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnectPeers",
        "ec2:DescribeTransitGatewayMulticastDomains",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPolicyTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTableAnnouncements",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessEndpoints",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessGroups",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstances",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessTrustProviders",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcBlockPublicAccessExclusions",
```

```
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetSubnetCidrReservations",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecs:DescribeCapacityProviders",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeIdentityProviderConfig",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:ListAddons",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListEksAnywhereSubscriptions",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListIdentityProviderConfigs",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeCacheParameterGroups",
        "elasticache:DescribeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReservedCacheNodes",
        "elasticache:DescribeSnapshots",
        "elasticache:DescribeUserGroups",
        "elasticache:DescribeUsers",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplicationVersions",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplications",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "emr-containers:ListJobTemplates",
        "emr-containers:ListManagedEndpoints",
        "emr-containers:ListSecurityConfigurations",
        "emr-containers:ListVirtualClusters",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "es:ListDomainNames",
        "events:ListApiDestinations",
        "events:ListArchives",
        "events:ListConnections",
        "events:ListEndpoints",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListRules",
        "evidently:ListExperiments",
        "evidently:ListFeatures",
        "evidently:ListLaunches",
        "evidently:ListProjects",
        "finspace:ListEnvironments",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "fis:ListExperimentTemplates",
        "fis:ListExperiments",
        "fms:ListPolicies",
        "fms:ListProtocolsLists",
        "forecast:ListDatasetGroups",
        "forecast:ListDatasetImportJobs",
        "forecast:ListDatasets",
        "forecast:ListForecastExportJobs",
        "forecast:ListForecasts",
        "forecast:ListPredictorBacktestExportJobs",
        "forecast:ListPredictors",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetModels",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetVariables",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "gamelift:DescribeGameSessionQueues",
        "gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations",
```

```
        "gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets",
        "gamelift:ListAliases",
        "gamelift:ListBuilds",
        "gamelift:ListFleets",
        "gamelift:ListGameServerGroups",
        "gamelift:ListLocations",
        "gamelift:ListScripts",
        "geo:ListMaps",
        "geo:ListPlaceIndexes",
        "geo:ListTrackers",
        "glacier:ListVaults",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListListeners",
        "glue:GetCrawlers",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetJobs",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTriggers",
        "glue:ListDataQualityRulesets",
        "glue:ListMLTransforms",
        "glue:ListRegistries",
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:ListComponentVersions",
        "greengrass:ListComponents",
        "greengrass:ListConnectorDefinitions",
        "greengrass:ListCoreDefinitions",
        "greengrass:ListDeviceDefinitions",
        "greengrass:ListFunctionDefinitions",
        "greengrass:ListGroups",
        "greengrass:ListLoggerDefinitions",
        "greengrass:ListResourceDefinitions",
        "greengrass:ListSubscriptionDefinitions",
        "groundstation:ListConfigs",
        "groundstation:ListDataflowEndpointGroups",
        "groundstation:ListMissionProfiles",
        "guardduty:ListDetectors",
        "guardduty:ListFilters",
        "guardduty:ListIPSets",
        "guardduty:ListMalwareProtectionPlans",
        "guardduty:ListPublishingDestinations",
        "guardduty:ListThreatIntelSets",
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "iam:ListGroups",
```

```
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListOpenIDConnectProviders",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
        "imagebuilder:ListComponentBuildVersions",
        "imagebuilder:ListComponents",
        "imagebuilder:ListContainerRecipes",
        "imagebuilder:ListDistributionConfigurations",
        "imagebuilder:ListImageBuildVersions",
        "imagebuilder:ListImagePipelines",
        "imagebuilder:ListImageRecipes",
        "imagebuilder:ListImages",
        "imagebuilder:ListInfrastructureConfigurations",
        "inspector2:ListFilters",
        "inspector:ListAssessmentTemplates",
        "iot:ListAuthorizers",
        "iot:ListBillingGroups",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:ListCustomMetrics",
        "iot:ListDimensions",
        "iot:ListFleetMetrics",
        "iot:ListJobTemplates",
        "iot:ListJobs",
        "iot:ListMitigationActions",
        "iot:ListOTAUpdates",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListProvisioningTemplates",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:ListScheduledAudits",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:ListStreams",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingTypes",
        "iot:ListThings",
        "iot:ListTopicRuleDestinations",
        "iot:ListTopicRules",
        "iot:ListTunnels",
        "iotanalytics:ListChannels",
        "iotanalytics:ListDatasets",
```

```
        "iotanalytics:ListDatastores",
        "iotanalytics:ListPipelines",
        "iotdeviceadvisor:ListSuiteDefinitions",
        "iotevents:ListAlarmModels",
        "iotevents:ListDetectorModels",
        "iotevents:ListInputs",
        "iotfleethub:ListApplications",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifests",
        "iotfleetwise:ListModelManifests",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogs",
        "iotfleetwise:ListVehicles",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:ListAssetModels",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:ListGateways",
        "iotsitewise:ListPortals",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iottwinmaker:ListComponentTypes",
        "iottwinmaker:ListEntities",
        "iottwinmaker:ListSyncJobs",
        "iottwinmaker:ListWorkspaces",
        "iotwireless:ListDestinations",
        "iotwireless:ListDeviceProfiles",
        "iotwireless:ListFuotaTasks",
        "iotwireless:ListMulticastGroups",
        "iotwireless:ListPartnerAccounts",
        "iotwireless:ListServiceProfiles",
        "iotwireless:ListWirelessDevices",
        "iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions",
        "iotwireless:ListWirelessGateways",
        "ivs:ListChannels",
        "ivs:ListEncoderConfigurations",
        "ivs:ListIngestConfigurations",
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
        "ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies",
        "ivs:ListRecordingConfigurations",
        "ivs:ListStorageConfigurations",
        "ivs:ListStreamKeys",
        "ivschat:ListLoggingConfigurations",
        "ivschat:ListRooms",
        "ivschat:ListTagsForResource",
        "kafka:ListClusters",
        "kafka:ListConfigurations",
```

```
        "kendra-ranking:ListRescoreExecutionPlans",
        "kendra:ListAccessControlConfigurations",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListExperiences",
        "kendra:ListFaqs",
        "kendra:ListFeaturedResultsSets",
        "kendra:ListIndices",
        "kendra:ListQuerySuggestionsBlockLists",
        "kendra:ListThesauri",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesisvideo:ListSignalingChannels",
        "kinesisvideo:ListStreams",
        "kms:ListKeys",
        "lambda:ListCodeSigningConfigs",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "lambda:ListLayers",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "lex:ListBotAliases",
        "lex:ListBots",
        "license-manager:ListDistributedGrants",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisks",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:ListTagsForResource",
        "lookoutmetrics:ListAlerts",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:ListEnvironments",
        "macie2:ListAllowLists",
        "macie2:ListCustomDataIdentifiers",
        "macie2:ListFindingsFilters",
        "macie2:ListMembers",
        "managedblockchain:ListAccessors",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListGateways",
        "mediapackage-vod:ListAssets",
        "mediapackage-vod:ListPackagingConfigurations",
        "mediapackage-vod:ListPackagingGroups",
```

```
        "mediapackage:ListChannels",
        "mediapackage:ListOriginEndpoints",
        "mediastore:ListContainers",
        "mediatailor:ListChannels",
        "mediatailor:ListLiveSources",
        "mediatailor:ListPlaybackConfigurations",
        "mediatailor:ListSourceLocations",
        "mediatailor:ListVodSources",
        "memorydb:DescribeACLs",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "memorydb:DescribeParameterGroups",
        "memorydb:DescribeSnapshots",
        "memorydb:DescribeSubnetGroups",
        "memorydb:DescribeUsers",
        "mobiletargeting:GetApps",
        "mobiletargeting:GetCampaigns",
        "mobiletargeting:GetSegments",
        "mobiletargeting:ListTemplates",
        "mq:ListBrokers",
        "mq:ListConfigurations",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "networkmanager:DescribeGlobalNetworks",
        "networkmanager:GetDevices",
        "networkmanager:GetLinks",
        "networkmanager:ListAttachments",
        "networkmanager:ListCoreNetworks",
        "oam:ListSinks",
        "omics:ListReferenceStores",
        "omics:ListRunGroups",
        "omics:ListWorkflows",
        "organizations:DescribeResourcePolicy",
        "organizations:ListPolicies",
        "outposts:ListSites",
        "panorama:ListDevices",
        "panorama:ListPackages",
        "partnercentral:ListBenefitApplications",
        "partnercentral:ListEngagementInvitations",
        "partnercentral:ListEngagements",
        "partnercentral:ListOpportunities",
        "partnercentral:ListResourceSnapshotJobs",
        "partnercentral:ListResourceSnapshots",
        "personalize:ListDatasetGroups",
```

```
        "personalize:ListDatasets",
        "personalize:ListSchemas",
        "personalize:ListSolutions",
        "pipes:ListPipes",
        "profile:ListDomains",
        "profile:ListIntegrations",
        "profile:ListProfileObjectTypes",
        "proton:ListEnvironmentAccountConnections",
        "proton:ListEnvironmentTemplates",
        "proton:ListServiceTemplates",
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:ListLedgers",
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "quicksight:ListDataSets",
        "quicksight:ListDataSources",
        "quicksight:ListFolders",
        "quicksight:ListTemplates",
        "quicksight:ListThemes",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:ListPermissions",
        "rbin:ListRules",
        "rbin:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeBlueGreenDeployments",
        "rds:DescribeDBClusterEndpoints",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBProxyEndpoints",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeReservedDBInstances",
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeClusters",
```

```
        "redshift:DescribeEventSubscriptions",
        "redshift:DescribeHsmClientCertificates",
        "redshift:DescribeSnapshotCopyGrants",
        "redshift:DescribeSnapshotSchedules",
        "redshift:DescribeUsageLimits",
        "refactor-spaces:ListApplications",
        "refactor-spaces:ListEnvironments",
        "refactor-spaces:ListRoutes",
        "refactor-spaces:ListServices",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:ListCollections",
        "resiliencehub:ListAppAssessments",
        "resiliencehub:ListApps",
        "resiliencehub:ListResiliencyPolicies",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListViews",
        "resource-groups:ListGroups",
        "route53-recovery-control-config:ListClusters",
        "route53-recovery-control-config:ListControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:ListSafetyRules",
        "route53-recovery-readiness:ListCells",
        "route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:ListResourceSets",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53domains:ListDomains",
        "route53resolver:ListFirewallDomainLists",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:ListResolverRules",
        "rum:ListAppMonitors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "s3:ListStorageLensConfigurations",
        "s3:ListStorageLensGroups",
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
```

```
        "s3vectors:ListIndexes",
        "s3vectors:ListVectorBuckets",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:ListActions",
        "sagemaker:ListAlgorithms",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListClusters",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListExperiments",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
        "sagemaker:ListHubContents",
        "sagemaker:ListHubs",
        "sagemaker:ListHumanLoops",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListImages",
        "sagemaker:ListInferenceComponents",
        "sagemaker:ListInferenceExperiments",
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:ListModelCardVersions",
        "sagemaker:ListModelCards",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListPartnerApps",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProjects",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:ListStudioLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListTrialComponents",
        "sagemaker:ListTrials",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListWorkforces",
        "sagemaker:ListWorkteams",
```

```
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "servicecatalog:ListApplications",
        "servicecatalog:ListAttributeGroups",
        "servicediscovery:ListServices",
        "ses:ListConfigurationSets",
        "ses:ListContactLists",
        "ses:ListDedicatedIpPools",
        "ses:ListEmailIdentities",
        "ses:ListEmailTemplates",
        "shield:ListProtectionGroups",
        "shield:ListProtections",
        "signer:ListSigningProfiles",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:ListQueues",
        "ssm-incidents:ListResponsePlans",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeMaintenanceWindowTargets",
        "ssm:DescribeMaintenanceWindowTasks",
        "ssm:DescribeMaintenanceWindows",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:DescribeSessions",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListResourceDataSync",
        "states:ListActivities",
        "states:ListStateMachines",
        "storagegateway:ListFileShares",
        "storagegateway:ListGateways",
        "swf:ListDomains",
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:ListGroups",
        "transfer:ListAgreements",
        "transfer:ListCertificates",
        "transfer:ListConnectors",
        "transfer:ListProfiles",
        "transfer:ListServers",
        "transfer:ListUsers",
        "transfer:ListWorkflows",
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores",
        "vpc-lattice:ListAccessLogSubscriptions",
        "vpc-lattice:ListListeners",
        "vpc-lattice:ListRules",
```

```
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkServiceAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworks",
        "vpc-lattice:ListServices",
        "vpc-lattice:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:ListTargetGroups",
        "wafv2:ListIPSets",
        "wafv2:ListRegexPatternSets",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListWebACLs",
        "wellarchitected:ListWorkloads",
        "wisdom:ListAssistantAssociations",
        "wisdom:ListAssistants",
        "wisdom:ListContents",
        "wisdom:ListKnowledgeBases",
        "workspaces-web:ListPortals",
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeWorkspaces",
        "xray:GetSamplingRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsForReadGetResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:DescribeRecoveryPoint",
        "backup:ListTags",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntime",
        "bedrock-agentcore:ListTagsForResource",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentCollaborator",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentCollaborators",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "budgets:DescribeBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:ListMembers",
```

```
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetEventConfiguration",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:GetInsightSelectors",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "connect:DescribeQueue",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ListQuickConnects",
        "connect:ListUserProficiencies",
        "connect:ListUsers",
        "databrew:DescribeDataset",
        "databrew:DescribeJob",
        "databrew:DescribeProject",
        "databrew:DescribeRecipe",
        "databrew:DescribeRuleset",
        "databrew:DescribeSchedule",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "databrew:ListSchedules",
        "databrew:ListTagsForResource",
        "dataexchange:GetRevision",
        "dataexchange:ListTagsForResource",
        "datasync:DescribeTask",
        "datasync:ListTagsForResource",
        "datasync:ListTasks",
        "detective:DescribeOrganizationConfiguration",
        "detective:ListTagsForResource",
        "dlm:GetLifecyclePolicy",
        "dlm:ListTagsForResource",
        "ds:DescribeDirectories",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeContributorInsights",
        "dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeVolumeAttribute",
```

```
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:ListTagsForResource",
        "eks:DescribeCluster",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticloadbalancing:DescribeCapacityReservation",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicyTypes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "emr-containers:ListVirtualClusters",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "es:DescribeDomain",
        "es:DescribeDomains",
        "es:ListDomainsForPackage",
        "es:ListTags",
        "es:ListVpcEndpointsForDomain",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTagsForResource",
        "events:ListTargetsByRule",
        "fis:GetExperiment",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:ListTagsForResource",
        "gamelift:DescribeAlias",
        "gamelift:DescribeBuild",
        "gamelift:DescribeGameSessionQueues",
        "gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations",
        "gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets",
        "gamelift:DescribeScript",
        "gamelift:ListBuilds",
        "gamelift:ListLocations",
        "gamelift:ListScripts",
        "gamelift:ListTagsForResource",
        "gamelift:ValidateMatchmakingRuleSet",
        "globalaccelerator:DescribeAccelerator",
        "globalaccelerator:DescribeAcceleratorAttributes",
        "globalaccelerator:DescribeEndpointGroup",
        "globalaccelerator:DescribeListener",
```

```
        "globalaccelerator:ListTagsForResource",
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "grafana:ListTagsForResource",
        "greengrass:DescribeComponent",
        "greengrass:ListTagsForResource",
        "groundstation:GetConfig",
        "groundstation:GetMissionProfile",
        "groundstation:ListConfigs",
        "groundstation:ListMissionProfiles",
        "groundstation:ListTagsForResource",
        "healthlake:DescribeFHIRDatastore",
        "healthlake:ListTagsForResource",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "ivs:GetPlaybackKeyPair",
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
        "ivs:ListTagsForResource",
        "kendra-ranking:DescribeRescoreExecutionPlan",
        "kendra-ranking:ListTagsForResource",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:ListTagsForResource",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:ListTagsForStream",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetFunctionRecursionConfig",
        "lambda:GetFunctionScalingConfig",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:ListTags",
        "logs:DescribeIndexPolicies",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "mediaconnect:DescribeFlow",
        "organizations:DescribeOrganization",
```

```
        "panorama:DescribeDevice",
        "panorama:ListTagsForResource",
        "partnercentral:GetBenefitApplication",
        "partnercentral:ListTagsForResource",
        "profile:GetDomain",
        "profile:GetProfileObjectType",
        "profile:ListDomains",
        "profile:ListProfileObjectTypes",
        "profile:ListTagsForResource",
        "ram:GetPermission",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift:DescribeTags",
        "resource-explorer-2:GetView",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListQueryLoggingConfigs",
        "route53:ListTagsForResource",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetAnalyticsConfiguration",
        "s3:GetBucketAbac",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketMetadataTableConfiguration",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetBucketOwnershipControls",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetIntelligentTieringConfiguration",
        "s3:GetInventoryConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetMetricsConfiguration",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:ListTagsForResource",
        "s3express:GetEncryptionConfiguration",
        "s3express:GetLifecycleConfiguration",
        "s3express:ListTagsForResource",
        "s3vectors:GetIndex",
        "s3vectors:GetVectorBucket",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:ListTags",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
```

```
        "schemas:ListDiscoverers",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTagsForResource",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueueTags",
        "vpc-lattice:GetAccessLogSubscription",
        "xray:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSResourceGroupsReadOnlyAccess

Description : Il s'agit de la politique de lecture seule pour AWS Resource Groups

`AWSResourceGroupsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSResourceGroupsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 mars 2018, 10:27 UTC
- Heure modifiée : 5 février 2019, 17:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceGroupsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "resource-groups:Search*",
        "tag:Get*",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeSnapshots",
        "elasticache:ListTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "glacier:ListVaults",
        "glacier:DescribeVault",
        "glacier:ListTagsForVault",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "opsworks:DescribeStacks",
        "opsworks:ListTags",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:ListTagsForResource",
```

```
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeTags",
        "route53domains:ListDomains",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListTagsForResource",
        "storagegateway:ListGateways",
        "storagegateway:DescribeGatewayInformation",
        "storagegateway:ListTagsForResource",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketTagging",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "ssm:ListDocuments"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSRevenueAttributionManagement

Description : fournit l'accès nécessaire aux activités de gestion de l'attribution des recettes.

`AWSRevenueAttributionManagement`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSRevenueAttributionManagement` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 juin 2026, 16:57 UTC
- Heure modifiée : 30 juin 2026, 16h57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRevenueAttributionManagement`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RevenueAttributionCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:CreateRevenueAttribution"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RevenueAttributionListing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "partnercentral:ListRevenueAttributions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RevenueAttributionManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetRevenueAttribution",
        "partnercentral:UpdateRevenueAttribution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/revenue-attribution/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TaggingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:TagResource",
        "partnercentral:UntagResource",
        "partnercentral:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/revenue-attribution/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
```

```
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSRoboMaker_FullAccess

Description : fournit un accès complet AWS RoboMaker via le SDK Console de gestion AWS et. Fournit également un accès sélectif aux services connexes (par exemple, S3, IAM).

`AWSRoboMaker_FullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSRoboMaker_FullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 10 septembre 2020, 18:34 UTC
- Heure modifiée : 16 septembre 2021, 21:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRoboMaker_FullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "robomaker:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecr:BatchGetImage",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecr-public:DescribeImages",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSRoboMakerReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule AWS RoboMaker via le SDK Console de gestion AWS et

`AWSRoboMakerReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSRoboMakerReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 novembre 2018, 05h30 UTC
- Heure modifiée : 28 août 2020, 23h10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRoboMakerReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "robomaker:List*",
        "robomaker:BatchDescribe*",
        "robomaker:Describe*",
        "robomaker:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSRoboMakerServicePolicy

Description : politique RoboMaker de service

`AWSRoboMakerServicePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 novembre 2018, 06h30 UTC
- Heure modifiée : 11 novembre 2021, 22:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSRoboMakerServicePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "greengrass:CreateDeployment",
        "greengrass:CreateGroupVersion",
        "greengrass:CreateFunctionDefinition",
        "greengrass:CreateFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetDeploymentStatus",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupVersion",
```

```
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:GetFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetAssociatedRole",
        "lambda:CreateFunction",
        "robomaker:CreateSimulationJob",
        "robomaker:CancelSimulationJob"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "robomaker:TagResource"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:robomaker:*:*:simulation-job/*"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:UpdateAlias",
        "lambda:CreateAlias",
        "lambda:DeleteAlias"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-robomaker-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com",
            "robomaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSRoboMakerServiceRolePolicy

Description : politique RoboMaker de service

`AWSRoboMakerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSRoboMakerServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 novembre 2018, 05:33 UTC
- Heure modifiée : 26 novembre 2018, 05:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRoboMakerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "greengrass:CreateDeployment",
        "greengrass:CreateGroupVersion",
        "greengrass:CreateFunctionDefinition",
        "greengrass:CreateFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetDeploymentStatus",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:GetFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetAssociatedRole",
        "lambda:CreateFunction"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-robomaker-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSRolesAnywhereFullAccess

Description : fournit toutes les autorisations aux ressources IAM Roles Anywhere, y compris, mais sans s'y limiter : CreateProfile,, DeleteTrustAnchor DisableCRL,. ResetNotificationSettings

`AWSRolesAnywhereFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSRolesAnywhereFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 juillet 2025, 14:52 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRolesAnywhereFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TrustAnchors",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:CreateTrustAnchor",
        "rolesanywhere:DeleteTrustAnchor",
        "rolesanywhere:DisableTrustAnchor",
        "rolesanywhere:EnableTrustAnchor",
        "rolesanywhere:UpdateTrustAnchor"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:trust-anchor/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Profiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:CreateProfile",
        "rolesanywhere:DeleteProfile",
        "rolesanywhere:DisableProfile",
        "rolesanywhere:EnableProfile",
        "rolesanywhere:UpdateProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CRLs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:GetCrl",
```

```
        "rolesanywhere:DeleteCrl",
        "rolesanywhere:DisableCrl",
        "rolesanywhere:EnableCrl",
        "rolesanywhere:ImportCrl",
        "rolesanywhere:UpdateCrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:crl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Subjects",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:GetSubject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:subject/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OtherRolesAnywherePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:PutAttributeMapping",
        "rolesanywhere:DeleteAttributeMapping",
        "rolesanywhere:ResetNotificationSettings",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:TagResource",
        "rolesanywhere:UntagResource",
        "rolesanywhere:PutNotificationSettings"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToRolesAnywhere",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "rolesanywhere.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRolesAnywhereServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rolesanywhere.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSRolesAnywhereReadOnly

Description : fournit des autorisations en lecture seule aux ressources IAM Roles Anywhere, notamment :, GetTrustAnchor, ListProfiles GetCRL. Il n'y aura aucune autre autorisation pour les autres services inclus dans cette politique.

`AWSRolesAnywhereReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSRolesAnywhereReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 juillet 2025, 15:07 UTC

- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRolesAnywhereReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Profiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:GetProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CRLs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:GetCrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:crl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Subjects",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:GetSubject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:subject/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TrustAnchors",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:trust-anchor/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Tags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSRolesAnywhereServicePolicy

Description : Permet à IAM Roles Anywhere de publier service/usage des métriques CloudWatch et de vérifier le statut des autorités de certification privées en votre nom.

`AWSRolesAnywhereServicePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 05 juillet 2022, 15:26 UTC
- Heure modifiée : 5 juillet 2022, 15:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSRolesAnywhereServicePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/RolesAnywhere",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy

Description : autorisez le service Amazon S3 on Outposts à gérer les ressources du réseau EC2 en votre nom.

`AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 03 octobre 2023, 20:32 UTC

- Heure modifiée : 3 octobre 2023, 20:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "DescribeVpcResources"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
```

```
      "Sid" : "CreateNetworkInterface"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "S3 On Outposts"
        }
      },
      "Sid" : "CreateTagsForCreateNetworkInterface"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:ipv4pool-ec2/*"
      ],
      "Sid" : "AllocateIpAddress"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "S3 On Outposts"
        }
      },
      "Sid" : "CreateTagsForAllocateIpAddress"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:AssociateAddress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "S3 On Outposts"
        }
      },
      "Sid" : "ReleaseVpcResources"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateNetworkInterface",
            "AllocateAddress"
          ],
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "S3 On Outposts"
          ]
        }
      },
      "Sid" : "CreateTags"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSavingsPlansFullAccess

Description : Fournit un accès complet au service Savings Plans

`AWSSavingsPlansFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSSavingsPlansFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 novembre 2019, 22:45 UTC
- Heure modifiée : 6 novembre 2019, 22h45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSavingsPlansFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "savingsplans:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSavingsPlansReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au service Savings Plans

`AWSSavingsPlansReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSSavingsPlansReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 novembre 2019, 22:45 UTC
- Heure modifiée : 6 novembre 2019, 22h45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSavingsPlansReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "savingsplans:Describe*",
        "savingsplans:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSDMPServiceRolePolicy

Description : Autorisez SDMP à créer et à gérer des ressources pour le compte du client.

`AWSSDMPServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique de Service-linked rôle
- Heure de création : 24 juillet 2026, 20:57 UTC
- Heure modifiée : 24 juillet 2026, 20:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSDMPServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ManageServiceLinkedChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:GetServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:UpdateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:DeleteServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/sdmp/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListServiceLinkedChannels",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPolicyTags",
        "iam:ListRoles",
        "account:ListRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateRoleWithConditions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreateRole",
```

```
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SDMP-*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/AWSDenyAll"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "arn:aws:iam::*:role/SDMPServiceRole*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSDMPRoleTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:TagRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SDMP-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "CreatedBy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AttachAWSDenyAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:AttachRolePolicy",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SDMP-*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/AWSDenyAll"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "arn:aws:iam::*:role/SDMPServiceRole*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ReadSDMPRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListRoleTags",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/SDMP-*",
        "arn:aws:iam::*:role/SDMPServiceRole*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadSDMPPolicies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListPolicyVersions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/SDMP*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecurityServiceVerification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:ListDetectors",
        "guardduty:GetDetector",
        "macie2:GetMacieSession",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "securityhub:DescribeHub",
        "securityhub:ListFindingAggregators",
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "detective:ListGraphs",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSSecretsManagerClientReadOnlyAccess

Description : permet de récupérer et de décrire les secrets depuis Secrets Manager. Cette politique permet également de déchiffrer les clés KMS pour les secrets de Secrets Manager.

`AWSSecretsManagerClientReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSSecretsManagerClientReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 novembre 2025, 20:04 UTC
- Heure modifiée : 2 juin 2026, 20:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecretsManagerClientReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecretsManagerGetAndDescribeSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerBatchGetSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:BatchGetSecretValue",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSDecryptKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSecurityAgentServiceRolePolicy

Description : Permet à AWS Security Agent de gérer les ressources en votre nom.

`AWSSecurityAgentServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 11 juin 2026, 23h42 UTC
- Heure modifiée : 11 juin 2026, 23h42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSecurityAgentServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LatticeCreateResourceGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:CreateResourceGateway"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:vpc-lattice:*:*:resourcegateway/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSSecurityAgentManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LatticeTagResourceGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:vpc-lattice:*:*:resourcegateway/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSSecurityAgentManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LatticeManageTaggedResourceGateways",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:DeleteResourceGateway"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:vpc-lattice:*:*:resourcegateway/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSSecurityAgentManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LatticeGetResourceGateway",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "vpc-lattice:GetResourceGateway"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:vpc-lattice:*:*:resourcegateway/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSSecurityAgentManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateLatticeServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/vpc-lattice.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForVpcLattice",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "vpc-lattice.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSecurityAgentWebAppPolicy

Description : autorise les utilisateurs authentifiés à accéder à l'application Web Security Agent pour configurer et exécuter des tests de pénétration de sécurité automatisés. Cette politique permet aux utilisateurs de gérer les pentests, de consulter les résultats, de surveiller l'exécution des tests et d'interagir avec les AWS ressources nécessaires aux opérations de test de sécurité.

`AWSSecurityAgentWebAppPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSSecurityAgentWebAppPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 05 février 2026, 23h19 UTC
- Heure modifiée : 11 juin 2026, 18:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSSecurityAgentWebAppPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ApplicationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityagent:ListAgentSpaces",
        "securityagent:ListSecurityRequirements",
        "securityagent:ListTargetDomains",
```

```
        "securityagent:BatchGetTargetDomains"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AgentSpaceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityagent:AddArtifact",
        "securityagent:CreateThreat",
        "securityagent:BatchDeleteCodeReviews",
        "securityagent:BatchDeletePentests",
        "securityagent:BatchDeleteThreatModels",
        "securityagent:BatchGetAgentSpaces",
        "securityagent:BatchGetArtifactMetadata",
        "securityagent:BatchGetCodeReviewJobs",
        "securityagent:BatchGetCodeReviewJobTasks",
        "securityagent:BatchGetCodeReviews",
        "securityagent:BatchGetFindings",
        "securityagent:BatchGetPentestJobContentMetadata",
        "securityagent:BatchGetPentestJobs",
        "securityagent:BatchGetPentestJobTasks",
        "securityagent:BatchGetPentests",
        "securityagent:BatchGetThreatModelJobs",
        "securityagent:BatchGetThreatModelJobTasks",
        "securityagent:BatchGetThreatModels",
        "securityagent:BatchGetThreats",
        "securityagent:CreateCodeReview",
        "securityagent:CreateDesignReview",
        "securityagent:CreatePentest",
        "securityagent:CreateThreatModel",
        "securityagent:DeleteArtifact",
        "securityagent:DeleteDesignReview",
        "securityagent:GetArtifact",
        "securityagent:GetDesignReview",
        "securityagent:GetDesignReviewArtifact",
        "securityagent:GetDesignReviewFeedback",
        "securityagent:ListArtifacts",
        "securityagent:ListCodeReviewJobsForCodeReview",
```

```
        "securityagent:ListCodeReviewJobTasks",
        "securityagent:ListCodeReviews",
        "securityagent:ListDesignReviewComments",
        "securityagent:ListDesignReviews",
        "securityagent:ListDiscoveredEndpoints",
        "securityagent:ListFindings",
        "securityagent:ListIntegratedResources",
        "securityagent:ListPentestJobsForPentest",
        "securityagent:ListPentestJobTasks",
        "securityagent:ListPentests",
        "securityagent:ListThreatModelJobs",
        "securityagent:ListThreatModelJobTasks",
        "securityagent:ListThreatModels",
        "securityagent:ListThreats",
        "securityagent:PutDesignReviewFeedback",
        "securityagent:StartCodeRemediation",
        "securityagent:StartCodeReviewJob",
        "securityagent:StartPentestJob",
        "securityagent:StartThreatModelJob",
        "securityagent:StopCodeReviewJob",
        "securityagent:StopPentestJob",
        "securityagent:StopThreatModelJob",
        "securityagent:UpdateCodeReview",
        "securityagent:UpdateFinding",
        "securityagent:UpdatePentest",
        "securityagent:UpdateThreat",
        "securityagent:UpdateThreatModel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityagent:*:*:agent-space*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSecurityHubFullAccess

Description : fournit un accès complet pour utiliser AWS Security Hub.

`AWSSecurityHubFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSSecurityHubFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2018, 23:54 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityHubFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityHubAllowAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "securityhub:*",
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SecurityHubServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "securityhub.amazonaws.com",
            "securityhubv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OtherServicePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:ListDetectors",
        "guardduty:UpdateDetector",
        "guardduty:EnableOrganizationAdminAccount",
        "guardduty:ListOrganizationAdminAccounts",
        "guardduty:DeleteDetector",
        "guardduty:CreateDetector",
        "guardduty:CreateMembers",
        "guardduty:UpdateOrganizationConfiguration",
        "guardduty:DescribeOrganizationConfiguration",
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "inspector2:Enable",
        "inspector2:Disable",
        "inspector2:EnableDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:DisableDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:ListDelegatedAdminAccounts",
        "inspector2:UpdateOrganizationConfiguration",
        "inspector2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "pricing:GetProducts",
        "account:ListRegions",
        "account:GetRegionOptStatus",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSecurityHubOrganizationsAccess

Description : accorde l'autorisation d'activer et de gérer AWS Security Hub au sein d'une organisation. Cela inclut l'activation du service dans l'ensemble de l'organisation et la détermination du compte d'administrateur délégué pour le service.

`AWSSecurityHubOrganizationsAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSSecurityHubOrganizationsAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 mars 2021, 20:53 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityHubOrganizationsAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "organizations:DescribeResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissionsEnable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:EnableAWSServiceAccess",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "securityhub.amazonaws.com",
            "inspector2.amazonaws.com",
            "guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissionsDelegatedAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:account/o-*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "securityhub.amazonaws.com",
            "inspector2.amazonaws.com",
            "guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPolicyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:CreatePolicy",
        "organizations:UpdatePolicy",
        "organizations:DeletePolicy",
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:DetachPolicy",
        "organizations:EnablePolicyType",
        "organizations:DisablePolicyType"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:organizations::*:root/o-*/*",
        "arn:aws:organizations::*:account/o-*/*",
        "arn:aws:organizations::*:ou/o-*/*",
        "arn:aws:organizations::*:policy/o-*/securityhub_policy/*",
        "arn:aws:organizations::*:policy/o-*/inspector_policy/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:PolicyType" : [
            "SECURITYHUB_POLICY",
            "INSPECTOR_POLICY"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPolicyTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:TagResource",
        "organizations:UntagResource",
        "organizations:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:organizations::*:policy/o-*/securityhub_policy/*",
        "arn:aws:organizations::*:policy/o-*/inspector_policy/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSecurityHubReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux ressources du AWS Security Hub

`AWSSecurityHubReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSSecurityHubReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2018, 01:34 UTC
- Heure modifiée : 22 février 2024, 23h45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityHubReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSecurityHubReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:Get*",
        "securityhub:List*",
        "securityhub:BatchGet*",
        "securityhub:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSecurityHubServiceRolePolicy

Description : un rôle lié à un service est requis pour que AWS Security Hub puisse accéder à vos ressources.

`AWSSecurityHubServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 27 novembre 2018, 23:47 UTC
- Heure modifiée : 27 juin 2026, 00:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSecurityHubServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v16 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityHubServiceRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:DescribeConfigRules",
        "config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus",
        "config:BatchGetResourceConfig",
        "config:SelectResourceConfig",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "organizations:ListAccounts",
        "config:PutEvaluations",
        "tag:GetResources",
        "iam:GetCredentialReport",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "securityhub:BatchDisableStandards",
        "securityhub:BatchEnableStandards",
        "securityhub:BatchUpdateStandardsControlAssociations",
        "securityhub:BatchGetSecurityControls",
        "securityhub:BatchGetStandardsControlAssociations",
        "securityhub:CreateMembers",
        "securityhub:DeleteMembers",
        "securityhub:DescribeHub",
        "securityhub:DescribeOrganizationConfiguration",
        "securityhub:DescribeStandards",
        "securityhub:DescribeStandardsControls",
        "securityhub:DisassociateFromAdministratorAccount",
        "securityhub:DisassociateMembers",
        "securityhub:DisableSecurityHub",
        "securityhub:EnableSecurityHub",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
        "securityhub:ListStandardsControlAssociations",
        "securityhub:ListSecurityControlDefinitions",
        "securityhub:UpdateOrganizationConfiguration",
        "securityhub:UpdateSecurityControl",
        "securityhub:UpdateSecurityHubConfiguration",
```

```
        "securityhub:UpdateStandardsControl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubServiceRoleConfigPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigRule",
        "config:DeleteConfigRule",
        "config:GetComplianceDetailsByConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/*securityhub*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubServiceRoleOrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "securityhub.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubCSPMServiceRoleConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:PutThirdPartyServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:DeleteServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:configuration-recorder/
*ConfigurationRecorderForSecurityHubCSPM*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SecurityHubCSPMServiceRoleConfigListAndGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:ListConfigurationRecorders",
        "config:GetConnector"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubCSPMServiceRoleIamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubCSPMServiceRoleConfigMetricsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy

Description : Cette politique permet à Security Hub de gérer les règles de AWS configuration et les ressources du Security Hub au sein de votre organisation et en votre nom.

`AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 10 juin 2025, 17:37 UTC
- Heure modifiée : 27 juin 2026, 00:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleAssetsConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:PutServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:PutThirdPartyServiceLinkedConfigurationRecorder"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:configuration-recorder/
*ConfigurationRecorderForSecurityHubAssets*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleAssetsConfigListAndGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:ListConfigurationRecorders",
        "config:GetConnector"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleAssetsIamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleSecurityHubPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:DisableSecurityHubV2",
        "securityhub:EnableSecurityHubV2",
        "securityhub:DescribeSecurityHubV2",
        "securityhub:EnableSecurityHubFeatureV2",
        "securityhub:DisableSecurityHubFeatureV2"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityhub:*:*:hubv2/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleOrganizationsPermissionsOnResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleOrganizationsPermissionsWithoutResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleDelegatedAdminPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "securityhub.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleEcrListingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:DescribeRepositories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleLambdaAndConfigMetricPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleLambdaListingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleIamListingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetAccountSummary"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleIA2IamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/access-analyzer.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "access-analyzer.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleIA2ResAPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:CreateServiceLinkedAnalyzer",
        "access-analyzer:DeleteServiceLinkedAnalyzer"
      ],
      "Resource" : "arn:*:access-analyzer:*:*:analyzer/*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleIA2ResAListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:ListAnalyzers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleIA2APIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:GetFindingRecommendation",
        "access-analyzer:GenerateFindingRecommendation"
      ],
      "Resource" : "arn:*:access-analyzer:*:*:analyzer/
_AccessAnalyzerForSecurityHubV2*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleAPIPolicyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetUserPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/*",
        "arn:aws:iam::*:role/*",
        "arn:aws:iam::*:user/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubConnectorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:CreateConnector",
        "securityhub:UpdateConnector",
        "securityhub:DeleteConnector"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityhub:*:*:connector/*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleInspectorConnectorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector2:CreateConnector",
        "inspector2:DeleteConnector",
        "inspector2:ListConnectors",
        "inspector2:ListConnectorScanConfigurations",
        "inspector2:UpdateConnector",
        "inspector2:UpdateConnectorScanConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleInspectorIamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
thirdparty.inspector2.amazonaws.com/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "thirdparty.inspector2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleOutboundIdentityFederationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:GetWebIdentityToken",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "sts:IdentityTokenAudience" : [
            "api://AzureADTokenExchange"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess

Description : La politique fournit aux clients des autorisations de lecture et d'écriture pour les ressources de dossier créées par le biais du service Security Incident Response.

`AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 01 décembre 2024, 23:21 UTC
- Heure modifiée : 22 avril 2026, 15:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityIRCaseFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:GetCase",
        "security-ir:ListCases",
        "security-ir:GetCaseAttachmentDownloadUrl",
        "security-ir:ListComments",
        "security-ir:ListCaseEdits",
        "security-ir:CreateCase",
        "security-ir:UpdateCase",
        "security-ir:CloseCase",
        "security-ir:UpdateCaseStatus",
        "security-ir:UpdateResolverType",
        "security-ir:GetCaseAttachmentUploadUrl",
        "security-ir:CreateCaseComment",
        "security-ir:UpdateCaseComment",
        "security-ir:SendFeedback",
        "security-ir:ListInvestigations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityIRCaseTagFullAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:ListTagsForResource",
        "security-ir:TagResource",
        "security-ir:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:security-ir:*:*:case/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSecurityIncidentResponseFullAccess

Description : La politique fournit aux clients des autorisations de lecture et d'écriture pour toutes les ressources associées au service de réponse aux incidents de sécurité.

`AWSSecurityIncidentResponseFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSSecurityIncidentResponseFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2024, 23:21 UTC
- Heure modifiée : 22 avril 2026, 16:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityIncidentResponseFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityIRFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfServiceLinkedRoleForSecurityIncidentResponse",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/security-ir.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSecurityIncidentResponse"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "security-ir.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfServiceLinkedRoleForSecurityIncidentResponseTriage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/triage.security-ir.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSecurityIncidentResponse_Triage"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "triage.security-ir.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsPolicies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess

Description : La politique fournit aux clients des Read-only autorisations d'accès à toutes les ressources associées au service de réponse aux incidents de sécurité. L'autorisation inclut également l'accès à GetCaseAttachmentDownloadUrl la possibilité d'obtenir les URL de téléchargement des pièces jointes au dossier.

`AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2024, 23:06 UTC
- Heure modifiée : 22 avril 2026, 16:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityIRReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "security-ir:BatchGetMemberAccountDetails",
        "security-ir:GetMembership",
        "security-ir:ListMemberships",
        "security-ir:GetCase",
        "security-ir:ListCases",
        "security-ir:GetCaseAttachmentDownloadUrl",
        "security-ir:ListComments",
        "security-ir:ListCaseEdits",
        "security-ir:ListTagsForResource",
        "security-ir:ListInvestigations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSecurityIncidentResponseServiceRolePolicy

Description : fournit un accès aux AWS ressources gérées ou utilisées par Security Incident Response

`AWSSecurityIncidentResponseServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service

- Heure de création : 01 décembre 2024, 16:36 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSecurityIncidentResponseServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v12 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityIncidentResponseOrganizationsPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityIncidentResponseCreateCasePolicyTagOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:TagResource",
        "security-ir:CreateCase"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SecurityIncidentResponseManaged"
          ]
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SecurityIncidentResponseManaged" : "true",
          "aws:ResourceTag/SecurityIncidentResponseManaged" : "true"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:security-ir:*:*:case/*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityIncidentResponseOperationsPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:GetCase",
        "security-ir:UpdateCase",
        "security-ir:ListCases",
        "security-ir:CreateCaseComment",
        "security-ir:ListComments"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:security-ir:*:*:case/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSecurityIncidentResponseTriageServiceRolePolicy

Description : donne accès à AWS la solution Security Incident Response pour surveiller en permanence votre environnement pour détecter les menaces de sécurité, régler les services de sécurité afin de réduire le bruit des alertes et recueillir des informations pour enquêter sur les incidents potentiels.

`AWSSecurityIncidentResponseTriageServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 01 décembre 2024, 16:36 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSecurityIncidentResponseTriageServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "triage.security-ir.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:ArchiveFindings",
        "guardduty:CreateFilter",
        "guardduty:DescribeMalwareScans",
        "guardduty:GetAdministratorAccount",
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:GetFilter",
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:ListDetectors",
        "guardduty:ListFilters",
        "guardduty:StartMalwareScan",
        "guardduty:UpdateFindingsFeedback"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:BatchUpdateFindings",
        "securityhub:DescribeHub",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
        "securityhub:GetFindings",
        "securityhub:ListEnabledProductsForImport",
        "securityhub:UpdateFindings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityhub:*:*:hub/default"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:CreateCase",
        "security-ir:TagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SecurityIncidentResponseManaged"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SecurityIncidentResponseManaged" : "true",
          "aws:ResourceTag/SecurityIncidentResponseManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:UpdateCase"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SecurityIncidentResponseManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:GetMembership",
        "security-ir:ListMemberships"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceCatalogAdminFullAccess

Description : fournit un accès complet aux fonctionnalités d'administration du catalogue de services

`AWSServiceCatalogAdminFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSServiceCatalogAdminFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 février 2018, 17:19 UTC
- Heure modifiée : 13 avril 2023, 18:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogAdminFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:SetStackPolicy",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
```

```
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:CreateStackSet",
        "cloudformation:CreateStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStackSet",
        "cloudformation:UpdateStackInstances",
        "cloudformation:DeleteStackSet",
        "cloudformation:DeleteStackInstances",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackSetOperations",
        "cloudformation:ListStackSetOperationResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:changeSet/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SC-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateUploadBucket",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "servicecatalog:Get*",
        "servicecatalog:Scan*",
        "servicecatalog:Search*",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:TagResource",
        "servicecatalog:UntagResource",
```

```
        "servicecatalog:SyncResource",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListDocumentVersions",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:Accept*",
        "servicecatalog:Associate*",
        "servicecatalog:Batch*",
        "servicecatalog:Copy*",
        "servicecatalog:Create*",
        "servicecatalog:Delete*",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:Disable*",
        "servicecatalog:Disassociate*",
        "servicecatalog:Enable*",
        "servicecatalog:Execute*",
        "servicecatalog:Import*",
        "servicecatalog:Provision*",
        "servicecatalog:Put*",
        "servicecatalog:Reject*",
        "servicecatalog:Terminate*",
        "servicecatalog:Update*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "servicecatalog.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
orgsdatasync.servicecatalog.amazonaws.com/AWSServiceRoleForServiceCatalogOrgsDataSync",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "orgsdatasync.servicecatalog.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux fonctionnalités d'administration de Service Catalog

`AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 octobre 2019, 18:53 UTC
- Heure modifiée : 25 octobre 2019, 18:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackSetOperations",
        "cloudformation:ListStackSetOperationResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:changeSet/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SC-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListGroups",
```

```
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "servicecatalog:Get*",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:Search*",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListDocumentVersions",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess

Description : fournit un accès complet aux fonctionnalités de Service Catalog App Registry

`AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 12 novembre 2020, 22:25 UTC
- Heure modifiée : 7 décembre 2023, 21h50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AppRegistryUpdateStackAndResourceGroupTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:UpdateStack",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "servicecatalog-appregistry.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppRegistryResourceGroupsIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:Tag",
        "resource-groups:Untag",
```

```
        "resource-groups:GetGroupConfiguration",
        "resource-groups:AssociateResource",
        "resource-groups:DisassociateResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/AWS_*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "servicecatalog-appregistry.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppRegistryServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/servicecatalog-
appregistry.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAWSServiceCatalogAppRegistry*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "servicecatalog-appregistry.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppRegistryOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "servicecatalog:CreateApplication",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:UpdateApplication",
        "servicecatalog:DeleteApplication",
        "servicecatalog:ListApplications",
        "servicecatalog:AssociateResource",
        "servicecatalog:DisassociateResource",
        "servicecatalog:GetAssociatedResource",
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "servicecatalog:AssociateAttributeGroup",
        "servicecatalog:DisassociateAttributeGroup",
        "servicecatalog:ListAssociatedAttributeGroups",
        "servicecatalog:CreateAttributeGroup",
        "servicecatalog:UpdateAttributeGroup",
        "servicecatalog:DeleteAttributeGroup",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
```

```
        "servicecatalog:ListAttributeGroups",
        "servicecatalog:SyncResource",
        "servicecatalog:ListAttributeGroupsForApplication",
        "servicecatalog:GetConfiguration",
        "servicecatalog:PutConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AppRegistryResourceTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:ListTagsForResource",
        "servicecatalog:UntagResource",
        "servicecatalog:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:servicecatalog:*:*:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux fonctionnalités de Service Catalog App Registry

`AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 novembre 2020, 22:34 UTC
- Heure modifiée : 17 novembre 2022, 18:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:ListApplications",
        "servicecatalog:GetAssociatedResource",
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "servicecatalog:ListAssociatedAttributeGroups",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:ListAttributeGroups",
        "servicecatalog:ListTagsForResource",
        "servicecatalog:ListAttributeGroupsForApplication",
        "servicecatalog:GetConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceCatalogAppRegistryServiceRolePolicy

Description : Permet à Service Catalog AppRegistry de gérer les Resource Groups en votre nom

`AWSServiceCatalogAppRegistryServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 18 mai 2021, 22:18 UTC
- Heure modifiée : 26 octobre 2022, 16:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceCatalogAppRegistryServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:DescribeStacks",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/EnableAWSServiceCatalogAppRegistry" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "resource-groups:UpdateGroup",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:Tag",
        "resource-groups:Untag"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EnableAWSServiceCatalogAppRegistry" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:resource-groups:*:*:group/AWS_AppRegistry*",
```

```
        "arn:*:resource-groups:*:*:group/AWS_CloudFormation_Stack*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceCatalogEndUserFullAccess

Description : fournit un accès complet aux fonctionnalités du catalogue de services destinées aux utilisateurs finaux

`AWSServiceCatalogEndUserFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSServiceCatalogEndUserFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 février 2018, 17:22 UTC
- Heure modifiée : 10 juillet 2019, 20h30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogEndUserFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:SetStackPolicy",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:CreateStackSet",
        "cloudformation:CreateStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStackSet",
        "cloudformation:UpdateStackInstances",
        "cloudformation:DeleteStackSet",
        "cloudformation:DeleteStackInstances",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStackSetOperations",
        "cloudformation:ListStackSetOperationResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:changeSet/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SC-*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "servicecatalog:DescribeProduct",
        "servicecatalog:DescribeProductView",
        "servicecatalog:DescribeProvisioningParameters",
        "servicecatalog:ListLaunchPaths",
        "servicecatalog:ProvisionProduct",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:DescribeProvisionedProduct",
        "servicecatalog:DescribeRecord",
        "servicecatalog:ListRecordHistory",
        "servicecatalog:ListStackInstancesForProvisionedProduct",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
        "servicecatalog:CreateProvisionedProductPlan",
        "servicecatalog:DescribeProvisionedProductPlan",
        "servicecatalog:ExecuteProvisionedProductPlan",
        "servicecatalog:DeleteProvisionedProductPlan",
        "servicecatalog:ListProvisionedProductPlans",
        "servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:ExecuteProvisionedProductServiceAction",
        "servicecatalog:DescribeServiceActionExecutionParameters"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "servicecatalog:userLevel" : "self"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux fonctionnalités de Service Catalog destinées aux utilisateurs finaux

`AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 octobre 2019, 18:49 UTC
- Heure modifiée : 25 octobre 2019, 18:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStackSetOperations",
        "cloudformation:ListStackSetOperationResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:changeSet/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SC-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "servicecatalog:DescribeProduct",
        "servicecatalog:DescribeProductView",
        "servicecatalog:DescribeProvisioningParameters",
        "servicecatalog:ListLaunchPaths",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:DescribeProvisionedProduct",
        "servicecatalog:DescribeRecord",
        "servicecatalog:ListRecordHistory",
        "servicecatalog:ListStackInstancesForProvisionedProduct",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
        "servicecatalog:DescribeProvisionedProductPlan",
        "servicecatalog:ListProvisionedProductPlans",
        "servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:DescribeServiceActionExecutionParameters"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "servicecatalog:userLevel" : "self"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy

Description : Une politique de rôle liée au service AWS ServiceCatalog pour la synchronisation avec la structure AWS organisationnelle des Organizations

`AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 10 avril 2023, 20:48 UTC
- Heure modifiée : 8 décembre 2025, 19:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "OrganizationsDataSyncToServiceCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "OrganizationsDataSyncToServiceCatalogRegions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:ListRegions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy

Description : un rôle lié à un service permettant de synchroniser les artefacts de provisionnement AWS ServiceCatalog à partir des référentiels sources

`AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 15 novembre 2022, 21:20 UTC
- Heure modifiée : 3 mai 2024, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ArtifactSyncToServiceCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:ListProvisioningArtifacts",
        "servicecatalog:DescribeProductAsAdmin",
        "servicecatalog:DeleteProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:DescribeProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:CreateProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:UpdateProvisioningArtifact"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AccessArtifactRepositories",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codeconnections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ValidateTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudformation:ValidateTemplate"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForAIDevOpsPolicy

Description : Ce rôle lié au service permet aux AIDev opérations de fournir des informations d'utilisation.

`AWSServiceRoleForAIDevOpsPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 16 février 2026, 14:27 UTC
- Heure modifiée : 27 mars 2026, 00:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForAIDevOpsPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "sid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/AIDevOps"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LatticeCreateResourceGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:CreateResourceGateway"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:vpc-lattice:*:*:resourcegateway/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSAIDevOpsManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LatticeTagResourceGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:TagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:vpc-lattice:*:*:resourcegateway/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSAIDevOpsManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LatticeManageTaggedResourceGateways",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:DeleteResourceGateway"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:vpc-lattice:*:*:resourcegateway/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSAIDevOpsManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LatticeGetResourceGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:GetResourceGateway"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:vpc-lattice:*:*:resourcegateway/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSAIDevOpsManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CreateLatticeServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/vpc-lattice.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForVpcLattice",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "vpc-lattice.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup

Description : autorisations requises pour gérer les groupes de nœuds dans le compte du client. Ces politiques concernent la gestion des ressources suivantes : AutoscalingGroups SecurityGroups, LaunchTemplates et InstanceProfiles.

`AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 07 novembre 2019, 01:34 UTC
- Heure modifiée : 17 février 2026, 18:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup`

Version de la politique

Version de la politique : v11 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SharedSecurityGroupRelatedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/eks" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSCreatedSecurityGroupRelatedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:nodegroup-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchTemplateRelatedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:nodegroup-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoscalingRelatedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CompleteLifecycleAction",
        "autoscaling:PutLifecycleHook",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:EnableMetricsCollection",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:PutWarmPool",
        "autoscaling:DeleteWarmPool"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:autoscaling:*:*:*:autoScalingGroupName/eks-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAutoscalingToCreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:AWSServiceName" : "autoscaling.amazonaws.com"
        }
      },
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowASGCreationByEKS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks",
            "eks:cluster-name",
            "eks:nodegroup-name"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToAutoscaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToManageResourcesForNodegroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:DescribeInstances",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "autoscaling:DescribeWarmPool"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToCreateAndManageInstanceProfiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/eks-*"
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToDeleteEKSAndKubernetesTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks",
            "eks:cluster-name",
            "eks:nodegroup-name",
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsForManagedNodegroupsAutoRepair",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RebootInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:nodegroup-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToCreateEKSAndKubernetesTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:*:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks",
            "eks:cluster-name",
            "eks:nodegroup-name",
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowTaggingEC2ResourcesOnlyDuringInstanceCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:*:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:*:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks",
            "eks:cluster-name",
            "eks:nodegroup-name",
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper

Description : Ce rôle lié à un service permet à Amazon Q Developer de fournir des informations d'utilisation.

`AWSServiceRoleForAmazonQDeveloperest` une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique de Service-linked rôle
- Heure de création : 25 avril 2024, 07:40 UTC
- Heure modifiée : 20 juillet 2026, 20:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "sid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Q"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "sid2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSServiceRoleForAWSTransform

Description : Ce rôle lié au service permet à AWS Transform de fournir des informations d'utilisation.

`AWSServiceRoleForAWSTransform`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 15 mai 2025, 13:37 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForAWSTransform`

Version de la politique

Version de la politique : v12 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PublishCloudWatchMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Transform"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UserManagementPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:GetApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:ListApplicationAssignmentsForPrincipal"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
"arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SupportCaseManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:CreateCase",
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunications",
        "support:AddCommunicationToCase",
        "support:ResolveCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ExternalIdpSecretsAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:transform!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "transform",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForAWSTransformCustom

Description : Permet à AWS Transform Custom de publier CloudWatch des statistiques sur votre compte en votre nom.

`AWSServiceRoleForAWSTransformCustom`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 25 mars 2026, 02:57 UTC
- Heure modifiée : 5 mai 2026, 19:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForAWSTransformCustom`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/TransformCustom"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/TransformCustom",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/TransformCustom:log-stream:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForCloudWatchAlarmsActionSSMServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder aux ressources de Systems Manager utilisées par CloudWatch Alarms

`AWSServiceRoleForCloudWatchAlarmsActionSSMServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 01 octobre 2020, 09:49 UTC
- Heure modifiée : 1 octobre 2020, 09:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForCloudWatchAlarmsActionSSMServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForCloudWatchMetrics_DbPerfInsightsServiceRolePoli

Description : Permet d'accéder CloudWatch aux métriques de RDS Performance Insights en votre nom

`AWSServiceRoleForCloudWatchMetrics_DbPerfInsightsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 07 septembre 2023, 09:32 UTC
- Heure modifiée : 7 septembre 2023, 09:32 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForCloudWatchMetrics_DbPerfInsightsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pi:GetResourceMetrics"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForCodeGuru-Profiler

Description : un rôle lié à un service est requis pour qu'Amazon CodeGuru Profiler envoie des notifications en votre nom.

`AWSServiceRoleForCodeGuru-Profiler`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 juin 2020, 22:04 UTC
- Heure modifiée : 26 juin 2020, 22:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForCodeGuru-Profiler`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSNSPublishToSendNotifications",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForCodeWhispererPolicy

Description : Ce rôle autorise l'accès CodeWhisperer aux données de votre compte pour calculer la facturation, permet de créer et d'accéder à des rapports de sécurité sur Amazon CodeGuru, et d'émettre des données vers CloudWatch.

`AWSServiceRoleForCodeWhispererPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 24 mars 2023, 19:39 UTC
- Heure modifiée : 9 avril 2026, 18:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForCodeWhispererPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "sid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:ListMembersInGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "sid2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetProfile",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:ListApplicationAssignments",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:DescribeApplication"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "sid3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:CreateUploadUrl"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "sid4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:CreateScan",
        "codeguru-security:GetScan",
        "codeguru-security:ListFindings",
        "codeguru-security:GetFindings"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeguru-security:*:*:scans/CodeWhisperer-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "sid5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/CodeWhisperer"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
```

```
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForEC2ScheduledInstances

Description : Permet aux instances planifiées EC2 de lancer et de gérer des instances ponctuelles.

`AWSServiceRoleForEC2ScheduledInstances`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 12 octobre 2017, 18:31 UTC
- Heure modifiée : 12 octobre 2017, 18:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForEC2ScheduledInstances`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:ec2sri:scheduledInstanceId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2sri:scheduledInstanceId" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForGroundStationDataflowEndpointGroupPolicy

Description : AWS GroundStation utilise ce rôle lié à un service pour appeler EC2 afin de rechercher des adresses publiques IPv4

`AWSServiceRoleForGroundStationDataflowEndpointGroupPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 13 décembre 2022, 23:52 UTC
- Heure modifiée : 13 décembre 2022, 23h52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForGroundStationDataflowEndpointGroupPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForImageBuilder

Description : Permet EC2ImageBuilder d'appeler AWS les services en votre nom.

`AWSServiceRoleForImageBuilder`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 29 novembre 2019, 22:02 UTC
- Heure modifiée : 9 juillet 2026, 15:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForImageBuilder`

Version de la politique

Version de la politique : v28 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RegisterImage",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RegisterImage",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:license-manager:*:*:license-configuration:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder",
            "EC2 Fast Launch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn",
            "vmie.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:DescribeImportImageTasks",
        "ec2:DescribeExportImageTasks",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeHosts"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateImage"
          ],
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder",
            "EC2 Fast Launch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:export-image-task/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder",
            "EC2 Fast Launch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "license-manager:UpdateLicenseSpecificationsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:ListCommandInvocations",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution",
        "ssm:ListInventoryEntries",
        "ssm:SendAutomationSignal",
        "ssm:DescribeInstanceAssociationsStatus",
        "ssm:DescribeAssociationExecutions",
```

```
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RunPowerShellScript",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RunShellScript",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-RunSysprep",
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:resourceTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-GatherSoftwareInventory",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : [
            "aws:ebs:id"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringLike" : {
```

```
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EC2ImageBuilderDistributionCrossAccountRole"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/imagebuilder/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ExportImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::image/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:ExportImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:export-image-task/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CancelExportTask"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:export-image-task/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "ssm.amazonaws.com",
            "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:EnableFastLaunch"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachImageWatermark"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::image/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector2:ListCoverage",
        "inspector2:ListFindings"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/image-builder-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchDeleteImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/image-builder-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecr:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/ImageBuilder-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/imagebuilder/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "imagebuilder:StartImagePipelineExecution",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:imagebuilder:*:*:image-pipeline/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "imagebuilder:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:imagebuilder:*:*:image-pipeline/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForIoTSiteWise

Description : Permet SiteWise à AWS l'IoT de fournir et de gérer des passerelles ainsi que d'interroger des données. La politique inclut les autorisations AWS Greengrass requises pour le déploiement dans des groupes, les autorisations AWS Lambda pour créer et mettre à jour des fonctions préfixées par des services, et les autorisations IoT AWS Analytics pour interroger les données des banques de données.

`AWSServiceRoleForIoTSiteWise`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 14 novembre 2018, 19:19 UTC
- Heure modifiée : 13 novembre 2023, 18:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForIoTSiteWise`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSiteWiseReadGreenGrass",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "greengrass:GetAssociatedRole",
        "greengrass:GetCoreDefinition",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupVersion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSiteWiseAccessLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotsitewise*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSiteWiseAccessLog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotsitewise*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSiteWiseAccessSiteWiseManagedWorkspaceInTwinMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iottwinmaker:GetWorkspace",
        "iottwinmaker:ExecuteQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iottwinmaker:*:*:workspace/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "iottwinmaker:linkedServices" : [
            "IOTSITEWISE"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForLogDeliveryPolicy

Description : Permet au service de livraison de journaux de fournir des journaux en appelant la destination du journal en votre nom.

`AWSServiceRoleForLogDeliveryPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 04 octobre 2019, 17:31 UTC
- Heure modifiée : 15 mai 2026, 21:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForLogDeliveryPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LogDeliveryToFirehose",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch",
        "firehose:ListTagsForDeliveryStream"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/LogDeliveryEnabled" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSForFirehoseSSECMK",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "firehose.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForMonitronPolicy

Description : accorde à Amazon Monitron des autorisations pour gérer les AWS ressources, y compris l'attribution d'utilisateurs AWS SSO en votre nom.

`AWSServiceRoleForMonitronPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service

- Heure de création : 02 décembre 2020, 19:06 UTC
- Heure modifiée : 7 janvier 2026, 09:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForMonitronPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:GetProfile",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso:CreateApplicationAssignment",
        "sso:ListApplicationAssignments"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForNeptuneGraphPolicy

Description : fournit un accès à Cloudwatch pour publier des statistiques et des journaux opérationnels et d'utilisation pour Amazon Neptune

`AWSServiceRoleForNeptuneGraphPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 29 novembre 2023, 14:03 UTC
- Heure modifiée : 29 novembre 2023, 14:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForNeptuneGraphPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GraphMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Neptune",
            "AWS/Usage"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GraphLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GraphLogEvents",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*:log-stream:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdminPolicy

Description : fournit des autorisations pour décrire et mettre à jour les ressources de Private Marketplace et pour décrire AWS les Organizations

`AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdminPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 14 février 2024, 22:28 UTC
- Heure modifiée : 14 février 2024, 22:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdminPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCatalogDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Experience/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Audience/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ProcurementPolicy/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/BrandingSettings/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCatalogDescribeChangeSetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCatalogListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:ListChangeSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceStartChangeSetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "catalog:ChangeType" : [
            "AssociateAudience",
            "DisassociateAudience"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Experience/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceOrganizationPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy

Description : Politique relative à Procurement Insights pour obtenir les détails du compte de l'organisation

`AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 03 octobre 2024, 14:26 UTC
- Heure modifiée : 3 octobre 2024, 14:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProcurementInsightsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForSMS

Description : fournit un accès aux AWS services et aux ressources nécessaires à la migration des instances de service, AWS notamment vers EC2, S3 et Cloudformation.

`AWSServiceRoleForSMS`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 6 août 2019, 18:39 UTC
- Heure modifiée : 15 octobre 2020, 17:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForSMS`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloudformation:ResourceTypes" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "cloudformation:ResourceTypes" : [
            "AWS::EC2::Instance",
            "AWS::ApplicationInsights::Application",
```

```
            "AWS::ResourceGroups::Group"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:GetTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sms-app-*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms:CreateReplicationJob",
        "sms:DeleteReplicationJob",
        "sms:GetReplicationJobs",
        "sms:GetReplicationRuns",
        "sms:GetServers",
        "sms:ImportServerCatalog",
        "sms:StartOnDemandReplicationRun",
        "sms:UpdateReplicationJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunRemoteScript",
        "arn:aws:s3:::sms-app-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:resourceTag/UseForSMSApplicationValidation" : [
            "true"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CopySnapshot"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CopySnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/SMSJobId" : [
            "sms-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/SMSJobId" : [
            "sms-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:DeregisterImage",
```

```
        "ec2:ImportImage",
        "ec2:DescribeImportImageTasks",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*",
```

```
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "applicationinsights:CreateApplication",
        "applicationinsights:CreateComponent",
        "applicationinsights:UpdateApplication",
        "applicationinsights:DeleteApplication",
        "applicationinsights:UpdateComponentConfiguration",
        "applicationinsights:DeleteComponent"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:applicationinsights:*:*:application/resource-group/sms-app-
*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:UpdateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/sms-app-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-insights.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationInsights"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:AWSServiceName" : "application-insights.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForUserSubscriptions

Description : fournit un accès au service d'abonnement utilisateur aux ressources de votre Identity Center afin de mettre à jour automatiquement vos abonnements.

`AWSServiceRoleForUserSubscriptions`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 25 avril 2024, 16:14 UTC
- Heure modifiée : 22 juin 2026, 08:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForUserSubscriptions`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SubscriptionManagementPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:IsMemberInGroups",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:ListInstances",
        "sso-directory:DescribeUser",
        "sso:ListApplicationAssignments"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRolePolicyForBackupReports

Description : fournit des autorisations AWS de sauvegarde pour créer des rapports de conformité en votre nom

`AWSServiceRolePolicyForBackupReports`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service

- Heure de création : 19 août 2021, 21:16 UTC
- Heure modifiée : 10 mars 2023, 00:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRolePolicyForBackupReports`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:DescribeFramework",
        "backup:ListBackupJobs",
        "backup:ListRestoreJobs",
        "backup:ListCopyJobs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:BatchGetResourceConfig",
        "config:SelectResourceConfig",
        "config:DescribeConfigurationAggregators",
        "config:SelectAggregateResourceConfig",
        "config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus",
        "config:DescribeConfigRules",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:GetComplianceDetailsByConfigRule",
        "config:PutConfigRule",
        "config:DeleteConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/
backup.amazonaws.com*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteConfigurationAggregator",
        "config:PutConfigurationAggregator"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-aggregator/aws-service-config-aggregator/
backup.amazonaws.com*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRolePolicyForBackupRestoreTesting

Description : cette politique contient des autorisations permettant de tester les restaurations et de nettoyer les ressources créées lors des tests.

`AWSServiceRolePolicyForBackupRestoreTesting`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 10 novembre 2023, 23:37 UTC
- Heure modifiée : 18 mars 2026, 22h12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRolePolicyForBackupRestoreTesting`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BackupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:DescribeRecoveryPoint",
        "backup:DescribeRestoreJob",
        "backup:DescribeProtectedResource",
        "backup:GetRecoveryPointRestoreMetadata",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListProtectedResources",
        "backup:ListProtectedResourcesByBackupVault",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:ListRecoveryPointsByResource",
        "backup:ListTags",
        "backup:StartRestoreJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "IamPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "backup.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeDBClusterAutomatedBackups",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:TerminateInstances",
        "elasticfilesystem:DeleteFilesystem",
        "elasticfilesystem:DeleteMountTarget",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteTenantDatabase",
        "fsx:DeleteFileSystem",
```

```
        "fsx:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/awsbackup-restore-test" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DdbDeleteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/awsbackup-restore-test-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDeleteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:DeleteCluster",
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:cluster:awsbackup-restore-test-*"
    },
    {
      "Sid" : "S3DeleteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::awsbackup-restore-test-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "TimestreamDeleteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "timestream:DeleteTable",
      "Resource" : "arn:aws:timestream:*:*:database/*/table/awsbackup-restore-test-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRolePolicyForWorkspacesInstances

Description : Cette politique gérée fournit un accès administratif à Amazon WorkSpaces pour gérer les instances EC2 dans votre Compte AWS

`AWSServiceRolePolicyForWorkspacesInstances`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 11 juin 2025, 20:37 UTC
- Heure modifiée : 29 juin 2026, 23h42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRolePolicyForWorkspacesInstances`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateCapacityReservation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateCapacityReservation",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/ManagedBy" : "workspaces-instances"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageTaggedCapacityReservations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyCapacityReservation",
        "ec2:CancelCapacityReservation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedBy" : "workspaces-instances"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagRemediation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/ManagedBy" : "workspaces-instances"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagedInstanceOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:StartInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "workspaces-instances.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSShieldDRTAccessPolicy

Description : fournit à l'équipe AWS DDo S Response un accès limité à vous pour vous aider Compte AWS à atténuer les attaques DDo S lors d'un événement de gravité élevée.

`AWSShieldDRTAccessPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSShieldDRTAccessPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 5 juin 2018, 22:29 UTC
- Heure modifiée : 15 décembre 2020, 17:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSShieldDRTAccessPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SRTAccessProtectedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:List*",
        "route53:List*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "cloudwatch:Describe*",
```

```
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "cloudfront:GetDistribution*",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:DescribeAccelerator",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SRTManageProtections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "shield:*",
        "waf:*",
        "wafv2:*",
        "waf-regional:*",
        "elasticloadbalancing:SetWebACL",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "apigateway:SetWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSShieldServiceRolePolicy

Description : Permet à AWS Shield d'accéder aux AWS ressources en votre nom afin de fournir une protection DDo S.

`AWSShieldServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 17 novembre 2021, 19:17 UTC
- Heure modifiée : 17 novembre 2021, 19:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSShieldServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSShield",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:UpdateWebACL",
        "wafv2:GetWebACLForResource",
        "wafv2:ListResourcesForWebACL",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:GetDistribution"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSocialMessagingServiceRolePolicy

Description : Permet de publier des statistiques et de fournir des informations pour l'envoi de vos messages sur les réseaux sociaux.

`AWSSocialMessagingServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 10 octobre 2024, 19:28 UTC
- Heure modifiée : 10 octobre 2024, 19:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSocialMessagingServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudwatchMetricPublishing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/SocialMessaging"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSSMForSAPServiceLinkedRolePolicy

Description : fournit à AWS Systems Manager for SAP les autorisations nécessaires pour gérer et intégrer le logiciel SAP à AWS.

`AWSSSMForSAPServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 16 novembre 2022, 01:18 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:03 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSSMForSAPServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v21 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeInstanceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstanceStatus",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeInstanceStatus",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TargetRuleActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:events:*:*:rule/SSMSAPManagedRule*",
        "arn:*:events:*:*:event-bus/default"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DocumentActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ssm:*:*:document/AWSSystemsManagerSAP-*",
        "arn:*:ssm:*:*:document/AWSSSMSAP*",
        "arn:*:ssm:*:*:document/AWSSAP*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CustomerSendCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "ssm:resourceTag/SSMForSAPManaged" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceTagActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/awsApplication" : "false"
        },
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "ec2:ResourceTag/SSMForSAPManaged" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeTags",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetApplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicecatalog:GetApplication",
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "UpdateOrDeleteApplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:DeleteApplication",
        "servicecatalog:UpdateApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateApplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:TagResource",
        "servicecatalog:CreateApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:RequestTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/servicecatalog-
appregistry.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAWSServiceCatalogAppRegistry",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "servicecatalog-appregistry.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Usage",
            "AWS/SSMForSAP"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateAttributeGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicecatalog:CreateAttributeGroup",
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:/attribute-groups/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetAttributeGroup",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "servicecatalog:GetAttributeGroup",
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:/attribute-groups/*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteAttributeGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicecatalog:DeleteAttributeGroup",
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:/attribute-groups/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AttributeGroupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:AssociateAttributeGroup",
        "servicecatalog:DisassociateAttributeGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListAssociatedAttributeGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicecatalog:ListAssociatedAttributeGroups",
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/SystemsManagerForSAP-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SSMForSAPCreated"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:GetGroup",
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/SystemsManagerForSAP-*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:DeleteGroup",
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/SystemsManagerForSAP-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateAppTagResourceGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/AWS_AppRegistry_AppTag_*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/EnableAWSServiceCatalogAppRegistry" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagAppTagResourceGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:Tag"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/AWS_AppRegistry_AppTag_*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EnableAWSServiceCatalogAppRegistry" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetAppTagResourceGroupConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:resource-groups:*:*:group/AWS_AppRegistry_AppTag_*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "StartStopInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "ec2:resourceTag/SSMForSAPManaged" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmSapResourceGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:Tag",
        "resource-groups:CreateGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/SystemsManagerForSAP-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        },
```

```
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SSMForSAPCreated"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSsmSapTagsOnEc2Instances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPManaged" : "True"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerForSAP-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSsmSapTagsOnEbsVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerForSAP-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageAppTagsOnEbsVolumes",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:RequestTag/awsApplication" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*/*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "awsApplication"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageCostAllocationTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:UpdateCostAllocationTagsStatus",
        "ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory",
        "ce:StartCostAllocationTagBackfill"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy

Description : Politique relative aux rôles liés à un service AWSServiceRoleForAmazonSSM_OpsInsights

`AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 16 juin 2021, 20:12 UTC
- Heure modifiée : 16 juin 2021, 20:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCreateOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:UpdateOpsItem",
        "ssm:GetOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SsmOperationalInsight" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSSODirectoryAdministrator

Description : Accès administrateur pour le répertoire SSO

`AWSSSODirectoryAdministrator`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSSSODirectoryAdministrator` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 31 octobre 2018, 23:54 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSSODirectoryAdministrator`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSODirectoryAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:*",
        "identitystore:*",
        "identitystore-auth:*",
        "sso:ListDirectoryAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIdentityStoreService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSSODirectoryReadOnly

Description : ReadOnly accès au répertoire SSO

`AWSSSODirectoryReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSSSODirectoryReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 31 octobre 2018, 23:49 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSSODirectoryReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSODirectoryReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:Search*",
```

```
        "sso-directory:Describe*",
        "sso-directory:List*",
        "sso-directory:Get*",
        "identitystore:Describe*",
        "identitystore:List*",
        "identitystore-auth:ListSessions",
        "identitystore-auth:BatchGetSession"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIdentityStoreService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSSOMasterAccountAdministrator

Description : fournit un accès via AWS SSO pour gérer les comptes principaux et membres AWS des organisations ainsi que les applications cloud

`AWSSSOMasterAccountAdministrator`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSSSOMasterAccountAdministrator` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 juin 2018, 20:36 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSSOMasterAccountAdministrator`

Version de la politique

Version de la politique : v13 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSOCreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sso.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSSO",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sso.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSSSOMasterAccountAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sso.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSSO",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "sso.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSSSOMemberAccountAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeTrusts",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "iam:ListPolicies",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "sso:*",
        "sso-directory:*",
        "identitystore:*",
        "identitystore-auth:*",
        "ds:CreateAlias",
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "signin:CreateTrustedIdentityPropagationApplicationForConsole",
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSSOManageDelegatedAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "sso.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteSyncProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identity-sync:DeleteSyncProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:identity-sync:*:*:profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIAMIdentityCenterService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIdentityStoreService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSSOMemberAccountAdministrator

Description : fournit un accès via AWS SSO pour gérer les comptes AWS des membres et les applications cloud des Organisations

`AWSSSOMemberAccountAdministrator`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSSSOMemberAccountAdministrator` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 juin 2018, 20:45 UTC

- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSSOMemberAccountAdministrator`

Version de la politique

Version de la politique : v11 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSOMemberAccountAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ds:DescribeTrusts",
        "iam:ListPolicies",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "sso:*",
        "sso-directory:*",
        "identitystore:*",
        "identitystore-auth:*",
        "ds:CreateAlias",
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "signin:CreateTrustedIdentityPropagationApplicationForConsole",
```

```
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSSOManageDelegatedAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "sso.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIAMIdentityCenterService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIdentityStoreService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSSOReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule aux configurations AWS SSO.

`AWSSSOReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSSSOReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 juin 2018, 20:24 UTC

- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSSOReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v12 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSOReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeTrusts",
        "iam:ListPolicies",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "sso:Describe*",
        "sso:Get*",
        "sso:List*",
        "sso:Search*",
        "sso-directory:DescribeDirectory",
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIAMIdentityCenterService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSSOServiceRolePolicy

Description : accorde des autorisations AWS SSO pour gérer les AWS ressources, y compris les rôles IAM, les politiques et l'IdP SAML en votre nom.

`AWSSSOServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 05 décembre 2017, 18:36 UTC
- Heure modifiée : 11 février 2025, 18:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSSOServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v18 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IAMRoleProvisioningActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreateRole",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:UpdateRoleDescription",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary",
        "iam:DeleteRolePermissionsBoundary"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalOrgMasterAccountId" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMRoleReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMRoleCleanupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMSLRCleanupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sso.amazonaws.com/AWSServiceRoleForSSO"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "IAMSAMLProviderCreationAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateSAMLProvider"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:saml-provider/AWSSSO_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalOrgMasterAccountId" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMSAMLProviderUpdateAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:UpdateSAMLProvider"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:saml-provider/AWSSSO_*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMSAMLProviderCleanupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteSAMLProvider",
        "iam:GetSAMLProvider"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:saml-provider/AWSSSO_*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
```

```
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowUnauthAppForDirectory",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:UnauthorizeApplication"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeForDirectory",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeTrusts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeAndListOperationsOnIdentitySource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:ListGroups",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteSyncProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "identity-sync:DeleteSyncProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:identity-sync:*:*:profile/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSStepFunctionsConsoleFullAccess

Description : politique d'accès permettant de fournir un user/role/etc accès à la AWS StepFunctions console. Pour bénéficier d'une expérience de console complète, en plus de cette politique, un utilisateur peut avoir besoin de l'PassRole autorisation iam : pour les autres rôles IAM pouvant être assumés par le service.

`AWSStepFunctionsConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSStepFunctionsConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 janvier 2017, 21:54 UTC
- Heure modifiée : 12 janvier 2017, 00:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSStepFunctionsConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "states:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/StatesExecutionRole*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:ListFunctions",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSStepFunctionsFullAccess

Description : politique d'accès pour fournir un user/role/etc accès à l' AWS StepFunctions API. Pour un accès complet, en plus de cette politique, un utilisateur DOIT disposer de l'PassRole autorisation iam : sur au moins un rôle IAM pouvant être assumé par le service.

`AWSStepFunctionsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSStepFunctionsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 janvier 2017, 21:51 UTC
- Heure modifiée : 11 janvier 2017, 21:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSStepFunctionsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "states:*",
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSStepFunctionsReadOnlyAccess

Description : politique d'accès permettant de fournir un accès en user/role/etc lecture seule au AWS StepFunctions service.

`AWSStepFunctionsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSStepFunctionsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 janvier 2017, 21:46 UTC
- Heure modifiée : 26 avril 2024, 18:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSStepFunctionsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:ListStateMachines",
        "states:ListActivities",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:DescribeStateMachineForExecution",
        "states:ListExecutions",
        "states:DescribeExecution",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:DescribeActivity",
        "states:ListTagsForResource",
        "states:DescribeMapRun",
        "states:ListMapRuns",
        "states:DescribeStateMachineAlias",
        "states:ListStateMachineAliases",
        "states:ListStateMachineVersions",
        "states:ValidateStateMachineDefinition"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSStorageGatewayFullAccess

Description : fournit un accès complet à AWS Storage Gateway via le Console de gestion AWS.

`AWSStorageGatewayFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSStorageGatewayFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 6 septembre 2022, 20:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSStorageGatewayFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "fetchStorageGatewayParams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetParameters",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/storagegateway/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSStorageGatewayReadOnlyAccess

Description : Permet d'accéder à AWS Storage Gateway via le Console de gestion AWS.

`AWSStorageGatewayReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSStorageGatewayReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 6 septembre 2022, 20:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSStorageGatewayReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:List*",
        "storagegateway:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "fetchStorageGatewayParams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetParameters",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/storagegateway/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSStorageGatewayServiceRolePolicy

Description : rôle lié à un service utilisé par AWS Storage Gateway pour permettre l'intégration d'autres AWS services à Storage Gateway.

`AWSStorageGatewayServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 17 février 2021, 19:03 UTC
- Heure modifiée : 17 février 2021, 19:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSStorageGatewayServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSupplyChainFederationAdminAccess

Description : AWSSupply ChainFederationAdminAccess fournit aux utilisateurs fédérés de la chaîne AWS d'approvisionnement un accès à l'application de chaîne AWS d'approvisionnement, y compris les autorisations requises pour effectuer des actions dans l'application de chaîne AWS d'approvisionnement. La politique fournit des autorisations administratives aux utilisateurs et aux groupes IAM Identity Center et est attachée à un rôle créé par AWS Supply Chain en votre nom. Vous ne devez associer AWSSupply ChainFederationAdminAccess de politique à aucune autre entité IAM.

`AWSSupplyChainFederationAdminAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSSupplyChainFederationAdminAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 01 mars 2023, 18:54 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSSupplyChainFederationAdminAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSupplyChain",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scn:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:scn:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ChimeAppInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:BatchCreateChannelMembership",
        "chime:CreateAppInstanceUser",
        "chime:CreateChannel",
        "chime:CreateChannelMembership",
        "chime:CreateChannelModerator",
        "chime:Connect",
        "chime:DeleteChannelMembership",
        "chime:DeleteChannelModerator",
        "chime:DescribeChannelMembershipForAppInstanceUser",
        "chime:GetChannelMembershipPreferences",
        "chime:ListChannelMemberships",
        "chime:ListChannelMembershipsForAppInstanceUser",
        "chime:ListChannelMessages",
        "chime:ListChannelModerators",
        "chime:TagResource",
        "chime:PutChannelMembershipPreferences",
        "chime:SendChannelMessage",
        "chime:UpdateChannelReadMarker",
        "chime:UpdateAppInstanceUser"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:chime:*:*:app-instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/SCNInstanceId" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ChimeChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:DescribeChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:chime:*:*:app-instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ChimeMessaging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:GetMessagingSessionEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:DisassociateProfile",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:GetProfile",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:ListApplicationAssignments",
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:GetApplicationAssignmentConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AppflowConnectorProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:CreateConnectorProfile",
        "appflow:UseConnectorProfile",
        "appflow:DeleteConnectorProfile",
        "appflow:UpdateConnectorProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:appflow:*:*:connectorprofile/scn-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AppflowFlow",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:CreateFlow",
        "appflow:DeleteFlow",
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:DescribeFlowExecutionRecords",
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:StartFlow",
        "appflow:StopFlow",
        "appflow:UpdateFlow",
        "appflow:TagResource",
        "appflow:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:appflow:*:*:flow/scn-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ListAllBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ListSupplyChainBucket",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-supply-chain-data-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadWriteObject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-supply-chain-data-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerCreateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "appflow!*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "appflow.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPutResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "appflow.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "appflow"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSListKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSListGrants",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "appflow.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/aws-supply-chain-access" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "appflow.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/aws-supply-chain-access" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
"arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSupportAccess

Description : Permet aux utilisateurs d'accéder au AWS Support Centre.

`AWSSupportAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSSupportAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSupportAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:*",
        "support-console:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSupportAppFullAccess

Description : fournit un accès complet à l' AWS Support application et aux autres services requis, tels que AWS Support les Quotas de Service. Cette politique inclut les autorisations d'utilisation des services de support afin que l'utilisateur puisse contacter AWS Support pour des demandes d'assistance, modifier les quotas de service et créer les rôles liés aux services pertinents.

`AWSSupportAppFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSSupportAppFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 août 2022, 16:53 UTC
- Heure modifiée : 22 août 2022, 16:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSupportAppFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:RequestServiceQuotaIncrease",
        "support:AddAttachmentsToSet",
        "support:AddCommunicationToCase",
        "support:CreateCase",
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunications",
        "support:DescribeSeverityLevels",
        "support:InitiateChatForCase",
        "support:ResolveCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "servicequotas.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSupportAppReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à l' AWS Support application.

`AWSSupportAppReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSSupportAppReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 août 2022, 17:01 UTC
- Heure modifiée : 22 août 2022, 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSupportAppReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunications"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSupportPlansFullAccess

Description : fournit un accès complet aux plans de support.

`AWSSupportPlansFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSSupportPlansFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 septembre 2022, 18:19 UTC
- Heure modifiée : 9 septembre 2024, 21h15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSupportPlansFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "supportplans:GetSupportPlan",
        "supportplans:GetSupportPlanUpdateStatus",
        "supportplans:ListSupportPlanModifiers",
        "supportplans:StartSupportPlanUpdate",
        "supportplans:CreateSupportPlanSchedule"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSupportPlansReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux plans de support.

`AWSSupportPlansReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSSupportPlansReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 septembre 2022, 18:08 UTC
- Heure modifiée : 9 septembre 2024, 21:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSupportPlansReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "supportplans:GetSupportPlan",
        "supportplans:GetSupportPlanUpdateStatus",
```

```
        "supportplans:ListSupportPlanModifiers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSupportPlansServiceRolePolicy

Description : permet aux AWS Support plans de lire et de mettre à jour les AWS ressources utilisées pour gérer le plan de support de votre compte en votre nom.

`AWSSupportPlansServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique de Service-linked rôle
- Heure de création : 31 juillet 2026, 17:12 UTC
- Heure modifiée : 31 juillet 2026, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSupportPlansServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "supportplans:AcceptSupportAgreement",
        "supportplans:CancelSupportAgreement",
        "supportplans:CreateSupportAgreement",
        "supportplans:GetSupportAgreement",
        "supportplans:ListSupportAgreements",
        "supportplans:ListSupportAgreementRevisions",
        "supportplans:RejectSupportAgreement",
        "supportplans:StartSupportPlanUpdate",
        "supportplans:UpdateSupportAgreement",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSSupportServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder AWS Support aux AWS ressources pour fournir des services de facturation, d'administration et de support.

`AWSSupportServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 19 avril 2018, 18:04 UTC
- Heure modifiée : 22 juin 2026, 22:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSupportServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v58 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSupportAPIGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/account",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*/integrationresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*/integrationresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*/routeresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*/routeresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/basepathmappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/basepathmappings/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*/default_template",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration/responses/
*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/responses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*/sdks/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AWSSupportDeleteRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/support.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSupport"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSSupportActionsGroup1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:getAccessPreview",
        "access-analyzer:getAnalyzedResource",
        "access-analyzer:getAnalyzer",
        "access-analyzer:getArchiveRule",
        "access-analyzer:getFinding",
        "access-analyzer:getGeneratedPolicy",
        "access-analyzer:listAccessPreviewFindings",
        "access-analyzer:listAccessPreviews",
        "access-analyzer:listAnalyzedResources",
        "access-analyzer:listAnalyzers",
        "access-analyzer:listArchiveRules",
        "access-analyzer:listFindings",
        "access-analyzer:listPolicyGenerations",
        "account:getRegionOptStatus",
        "account:listRegions",
        "acm-pca:describeCertificateAuthority",
        "acm-pca:describeCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:getCertificate",
        "acm-pca:getCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:getCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:listCertificateAuthorities",
        "acm-pca:listTags",
        "acm:describeCertificate",
        "acm:getAccountConfiguration",
        "acm:getCertificate",
        "acm:listCertificates",
        "acm:listTagsForCertificate",
        "acm:searchCertificates",
        "aidevops:describePrivateConnection",
```

```
        "aidevops:getAccountUsage",
        "aidevops:getAgentSpace",
        "aidevops:getAssociation",
        "aidevops:getBacklogTask",
        "aidevops:getOperatorApp",
        "aidevops:getRecommendation",
        "aidevops:getService",
        "aidevops:listAgentSpaces",
        "aidevops:listAssociations",
        "aidevops:listBacklogTasks",
        "aidevops:listChats",
        "aidevops:listExecutions",
        "aidevops:listGoals",
        "aidevops:listPrivateConnections",
        "aidevops:listRecommendations",
        "aidevops:listServices",
        "aidevops:listWebHooks",
        "aiops:getInvestigationGroup",
        "aiops:getInvestigationGroupPolicy",
        "aiops:listInvestigationGroups",
        "airflow-serverless:getTaskInstance",
        "airflow-serverless:getWorkflow",
        "airflow-serverless:getWorkflowRun",
        "airflow-serverless:listTaskInstances",
        "airflow-serverless:listWorkflowRuns",
        "airflow-serverless:listWorkflows",
        "airflow-serverless:listWorkflowVersions",
        "airflow:getEnvironment",
        "airflow:listEnvironments",
        "airflow:listTagsForResource",
        "amplify:getApp",
        "amplify:getBackendEnvironment",
        "amplify:getBranch",
        "amplify:getDomainAssociation",
        "amplify:getJob",
        "amplify:getWebhook",
        "amplify:listApps",
        "amplify:listBackendEnvironments",
        "amplify:listBranches",
        "amplify:listDomainAssociations",
        "amplify:listJobs",
        "amplify:listResourcesForWebACL",
        "amplify:listWebhooks",
        "amplifyuibuilder:exportComponents",
```

```
        "amplifyuibuilder:exportThemes",
        "apigateway:getPortal",
        "apigateway:getPortalProduct",
        "apigateway:getPortalProductSharingPolicy",
        "apigateway:getProductPage",
        "apigateway:getProductRestEndpointPage",
        "apigateway:getRoutingRule",
        "apigateway:listPortalProducts",
        "apigateway:listPortals",
        "apigateway:listProductPages",
        "apigateway:listProductRestEndpointPages",
        "apigateway:listRoutingRules",
        "aoss:batchGetCollection",
        "aoss:batchGetCollectionGroup",
        "aoss:batchGetEffectiveLifecyclePolicy",
        "aoss:batchGetLifecyclePolicy",
        "aoss:batchGetVpcEndpoint",
        "aoss:getAccessPolicy",
        "aoss:getAccountSettings",
        "aoss:getIndex",
        "aoss:getPoliciesStats",
        "aoss:getSecurityConfig",
        "aoss:getSecurityPolicy",
        "aoss:listAccessPolicies",
        "aoss:listCollectionGroups",
        "aoss:listCollections",
        "aoss:listLifecyclePolicies",
        "aoss:listSecurityConfigs",
        "aoss:listSecurityPolicies",
        "aoss:listTagsForResource",
        "aoss:listVpcEndpoints",
        "appconfig:getApplication",
        "appconfig:getConfigurationProfile",
        "appconfig:getDeployment",
        "appconfig:getDeploymentStrategy",
        "appconfig:getEnvironment",
        "appconfig:getExtension",
        "appconfig:getExtensionAssociation",
        "appconfig:listApplications",
        "appconfig:listConfigurationProfiles",
        "appconfig:listDeployments",
        "appconfig:listDeploymentStrategies",
        "appconfig:listEnvironments",
        "appconfig:listExtensionAssociations",
```

```
        "appconfig:listExtensions",
        "appconfig:listHostedConfigurationVersions",
        "appflow:describeConnectorEntity",
        "appflow:describeConnectorProfiles",
        "appflow:describeConnectors",
        "appflow:describeFlow",
        "appflow:describeFlowExecutionRecords",
        "appflow:listConnectorEntities",
        "appflow:listFlows",
        "application-autoscaling:describeScalableTargets",
        "application-autoscaling:describeScalingActivities",
        "application-autoscaling:describeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:describeScheduledActions",
        "application-signals:getService",
        "application-signals:getServiceLevelObjective",
        "application-signals:listServiceDependencies",
        "application-signals:listServiceDependents",
        "application-signals:listServiceLevelObjectives",
        "application-signals:listServiceOperations",
        "application-signals:listServices",
        "applicationinsights:describeApplication",
        "applicationinsights:describeComponent",
        "applicationinsights:describeComponentConfiguration",
        "applicationinsights:describeComponentConfigurationRecommendation",
        "applicationinsights:describeLogPattern",
        "applicationinsights:describeObservation",
        "applicationinsights:describeProblem",
        "applicationinsights:describeProblemObservations",
        "applicationinsights:listApplications",
        "applicationinsights:listComponents",
        "applicationinsights:listConfigurationHistory",
        "applicationinsights:listLogPatterns",
        "applicationinsights:listLogPatternSets",
        "applicationinsights:listProblems",
        "appmesh:describeGatewayRoute",
        "appmesh:describeMesh",
        "appmesh:describeRoute",
        "appmesh:describeVirtualGateway",
        "appmesh:describeVirtualNode",
        "appmesh:describeVirtualRouter",
        "appmesh:describeVirtualService",
        "appmesh:listGatewayRoutes",
        "appmesh:listMeshes",
        "appmesh:listRoutes",
```

```
        "appmesh:listTagsForResource",
        "appmesh:listVirtualGateways",
        "appmesh:listVirtualNodes",
        "appmesh:listVirtualRouters",
        "appmesh:listVirtualServices",
        "apprunner:describeAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:describeCustomDomains",
        "apprunner:describeObservabilityConfiguration",
        "apprunner:describeOperation",
        "apprunner:describeService",
        "apprunner:describeVpcConnector",
        "apprunner:describeVpcIngressConnection",
        "apprunner:listAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:listConnections",
        "apprunner:listObservabilityConfigurations",
        "apprunner:listOperations",
        "apprunner:listAssociatedServicesForWebAcl",
        "apprunner:listServices",
        "apprunner:listTagsForResource",
        "apprunner:listVpcConnectors",
        "apprunner:listVpcIngressConnections",
        "appstream:describeAppBlockBuilderAppBlockAssociations",
        "appstream:describeAppBlockBuilders",
        "appstream:describeAppBlocks",
        "appstream:describeApplicationFleetAssociations",
        "appstream:describeApplications",
        "appstream:describeDirectoryConfigs",
        "appstream:describeEntitlements",
        "appstream:describeFleets",
        "appstream:describeImageBuilders",
        "appstream:describeImagePermissions",
        "appstream:describeImages",
        "appstream:describeSessions",
        "appstream:describeStacks",
        "appstream:describeUsageReportSubscriptions",
        "appstream:describeUsers",
        "appstream:describeUserStackAssociations",
        "appstream:listAssociatedFleets",
        "appstream:listAssociatedStacks",
        "appstream:listEntitledApplications",
        "appstream:listTagsForResource",
        "appsync:evaluateCode",
        "appsync:evaluateMappingTemplate",
        "appsync:getApi",
```

```
        "appsync:getApiAssociation",
        "appsync:getApiCache",
        "appsync:getChannelNamespace",
        "appsync:getDataSource",
        "appsync:getDataSourceIntrospection",
        "appsync:getDomainName",
        "appsync:getFunction",
        "appsync:getGraphqlApi",
        "appsync:getGraphqlApiEnvironmentVariables",
        "appsync:getIntrospectionSchema",
        "appsync:getResolver",
        "appsync:getSchemaCreationStatus",
        "appsync:getSourceApiAssociation",
        "appsync:getType",
        "appsync:listApis",
        "appsync:listChannelNamespaces",
        "appsync:listDataSources",
        "appsync:listDomainNames",
        "appsync:listFunctions",
        "appsync:listGraphqlApis",
        "appsync:listResolvers",
        "appsync:listResolversByFunction",
        "appsync:listSourceApiAssociations",
        "appsync:listTypes",
        "appsync:listTypesByAssociation",
        "aps:describeAlertManagerDefinition",
        "aps:describeRuleGroupsNamespace",
        "aps:describeScraper",
        "aps:describeWorkspace",
        "aps:listRuleGroupsNamespaces",
        "aps:listScrapers",
        "aps:listWorkspaces",
        "athena:batchGetNamedQuery",
        "athena:batchGetQueryExecution",
        "athena:getCalculationExecution",
        "athena:getCalculationExecutionStatus",
        "athena:getCapacityAssignmentConfiguration",
        "athena:getCapacityReservation",
        "athena:getDataCatalog",
        "athena:getNamedQuery",
        "athena:getNotebookMetadata",
        "athena:getQueryExecution",
        "athena:getQueryRuntimeStatistics",
        "athena:getSession",
```

```
        "athena:getSessionStatus",
        "athena:getWorkGroup",
        "athena:listApplicationDPUSizes",
        "athena:listCalculationExecutions",
        "athena:listCapacityReservations",
        "athena:listDataCatalogs",
        "athena:listEngineVersions",
        "athena:listExecutors",
        "athena:listNamedQueries",
        "athena:listNotebookMetadata",
        "athena:listNotebookSessions",
        "athena:listQueryExecutions",
        "athena:listSessions",
        "athena:listTagsForResource",
        "athena:listWorkGroups",
        "auditmanager:getAccountStatus",
        "auditmanager:getDelegations",
        "auditmanager:listAssessmentFrameworks",
        "auditmanager:listAssessmentReports",
        "auditmanager:listAssessments",
        "auditmanager:listControls",
        "auditmanager:listKeywordsForDataSource",
        "auditmanager:listNotifications",
        "autoscaling-plans:describeScalingPlanResources",
        "autoscaling-plans:describeScalingPlans",
        "autoscaling-plans:getScalingPlanResourceForecastData",
        "autoscaling:describeAccountLimits",
        "autoscaling:describeAdjustmentTypes",
        "autoscaling:describeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:describeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:describeAutoScalingNotificationTypes",
        "autoscaling:describeInstanceRefreshes",
        "autoscaling:describeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:describeLifecycleHooks",
        "autoscaling:describeLifecycleHookTypes",
        "autoscaling:describeLoadBalancers",
        "autoscaling:describeLoadBalancerTargetGroups",
        "autoscaling:describeMetricCollectionTypes",
        "autoscaling:describeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:describePolicies",
        "autoscaling:describeScalingActivities",
        "autoscaling:describeScalingProcessTypes",
        "autoscaling:describeScheduledActions",
        "autoscaling:describeTags",
```

```
        "autoscaling:describeTerminationPolicyTypes",
        "autoscaling:describeTrafficSources",
        "autoscaling:describeWarmPool",
        "aws-marketplace:describeAgreement",
        "aws-marketplace:describeEntity",
        "aws-marketplace:listEntities",
        "aws-marketplace:searchAgreements",
        "backup-gateway:getBandwidthRateLimitSchedule",
        "backup-gateway:getGateway",
        "backup-gateway:getHypervisor",
        "backup-gateway:getHypervisorPropertyMappings",
        "backup-gateway:getVirtualMachine",
        "backup-gateway:listGateways",
        "backup-gateway:listHypervisors",
        "backup-gateway:listVirtualMachines",
        "backup-search:listSearchJobBackups",
        "backup-search:listSearchJobs",
        "backup:describeScanJob",
        "backup:describeBackupJob",
        "backup:describeBackupVault",
        "backup:describeCopyJob",
        "backup:describeFramework",
        "backup:describeGlobalSettings",
        "backup:describeProtectedResource",
        "backup:describeRecoveryPoint",
        "backup:describeRegionSettings",
        "backup:describeReportJob",
        "backup:describeReportPlan",
        "backup:describeRestoreJob",
        "backup:getBackupPlan",
        "backup:getBackupPlanFromJSON",
        "backup:getBackupPlanFromTemplate",
        "backup:getBackupSelection",
        "backup:getBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:getBackupVaultNotifications",
        "backup:getLegalHold",
        "backup:getRecoveryPointRestoreMetadata",
        "backup:getRecoveryPointIndexDetails",
        "backup:getRestoreJobMetadata",
        "backup:getRestoreTestingInferredMetadata",
        "backup:getRestoreTestingPlan",
        "backup:getRestoreTestingSelection",
        "backup:getSupportedResourceTypes",
        "backup:getTieringConfiguration",
```

```
        "backup:listBackupJobs",
        "backup:listBackupPlans",
        "backup:listBackupPlanTemplates",
        "backup:listBackupPlanVersions",
        "backup:listBackupSelections",
        "backup:listBackupVaults",
        "backup:listCopyJobs",
        "backup:listFrameworks",
        "backup:listIndexedRecoveryPoints",
        "backup:listLegalHolds",
        "backup:listProtectedResources",
        "backup:listRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:listRecoveryPointsByLegalHold",
        "backup:listRecoveryPointsByResource",
        "backup:listReportJobs",
        "backup:listReportPlans",
        "backup:listRestoreJobs",
        "backup:listRestoreJobsByProtectedResource",
        "backup:listRestoreTestingPlans",
        "backup:listRestoreTestingSelections",
        "backup:listScanJobSummaries",
        "backup:listScanJobs",
        "backup:listTags",
        "backup:listTieringConfigurations",
        "batch:describeComputeEnvironments",
        "batch:describeConsumableResource",
        "batch:describeJobDefinitions",
        "batch:describeJobQueues",
        "batch:describeJobs",
        "batch:describeSchedulingPolicies",
        "batch:describeServiceEnvironments",
        "batch:describeServiceJob",
        "batch:getJobQueueSnapshot",
        "batch:listConsumableResources",
        "batch:listJobs",
        "batch:listJobsByConsumableResource",
        "batch:listSchedulingPolicies",
        "batch:listServiceJobs",
        "batch:listTagsForResource",
        "bedrock:exportAutomatedReasoningPolicyVersion",
        "bedrock:getAgent",
        "bedrock:getAgentActionGroup",
        "bedrock:getAgentAlias",
        "bedrock:getAgentKnowledgeBase",
```

```
        "bedrock:getAgentMemory",
        "bedrock:getAgentVersion",
        "bedrock:getAsyncInvoke",
        "bedrock:getAutomatedReasoningPolicy",
        "bedrock:getAutomatedReasoningPolicyAnnotations",
        "bedrock:getAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow",
        "bedrock:getAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflowResultAssets",
        "bedrock:getAutomatedReasoningPolicyNextScenario",
        "bedrock:getAutomatedReasoningPolicyTestCase",
        "bedrock:getAutomatedReasoningPolicyTestResult",
        "bedrock:getBlueprint",
        "bedrock:getCustomModel",
        "bedrock:getCustomModelDeployment",
        "bedrock:getDataAutomationProject",
        "bedrock:getDataAutomationStatus",
        "bedrock:getDataSource",
        "bedrock:getEvaluationJob",
        "bedrock:getExecutionFlowSnapshot",
        "bedrock:getFlow",
        "bedrock:getFlowAlias",
        "bedrock:getFlowExecution",
        "bedrock:getFlowVersion",
        "bedrock:getFoundationModel",
        "bedrock:getFoundationModelAvailability",
        "bedrock:getGuardrail",
        "bedrock:getImportedModel",
        "bedrock:getInferenceProfile",
        "bedrock:getIngestionJob",
        "bedrock:getInvocationStep",
        "bedrock:getKnowledgeBase",
        "bedrock:getMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:getModelCopyJob",
        "bedrock:getModelCustomizationJob",
        "bedrock:getModelImportJob",
        "bedrock:getModelInvocationJob",
        "bedrock:getModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:getPrompt",
        "bedrock:getPromptRouter",
        "bedrock:getProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:getSession",
        "bedrock:getUseCaseForModelAccess",
        "bedrock:listAgentActionGroups",
        "bedrock:listAgentAliases",
        "bedrock:listAgentKnowledgeBases",
```

```
        "bedrock:listAgents",
        "bedrock:listAgentVersions",
        "bedrock:listAsyncInvokes",
        "bedrock:listAutomatedReasoningPolicies",
        "bedrock:listAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflows",
        "bedrock:listAutomatedReasoningPolicyTestCases",
        "bedrock:listAutomatedReasoningPolicyTestResults",
        "bedrock:listBlueprints",
        "bedrock:listCustomModelDeployments",
        "bedrock:listCustomModels",
        "bedrock:listDataAutomationProjects",
        "bedrock:listDataSources",
        "bedrock:listEnforcedGuardrailsConfiguration",
        "bedrock:listEvaluationJobs",
        "bedrock:listFlowAliases",
        "bedrock:listFlowExecutionEvents",
        "bedrock:listFlowExecutions",
        "bedrock:listFlows",
        "bedrock:listFlowVersions",
        "bedrock:listFoundationModelAgreementOffers",
        "bedrock:listFoundationModels",
        "bedrock:listGuardrails",
        "bedrock:listImportedModels",
        "bedrock:listInferenceProfiles",
        "bedrock:listIngestionJobs",
        "bedrock:listInvocationSteps",
        "bedrock:listKnowledgeBases",
        "bedrock:listMarketplaceModelEndpoints",
        "bedrock:listModelCopyJobs",
        "bedrock:listModelCustomizationJobs",
        "bedrock:listModelImportJobs",
        "bedrock:listModelInvocationJobs",
        "bedrock:listPromptRouters",
        "bedrock:listPrompts",
        "bedrock:listProvisionedModelThroughputs",
        "bedrock:listSessions",
        "bedrock-agentcore:getAgentCard",
        "bedrock-agentcore:getAgentRuntime",
        "bedrock-agentcore:getAgentRuntimeEndpoint",
        "bedrock-agentcore:getApiKeyCredentialProvider",
        "bedrock-agentcore:getBrowser",
        "bedrock-agentcore:getBrowserSession",
        "bedrock-agentcore:getCodeInterpreter",
        "bedrock-agentcore:getCodeInterpreterSession",
```

```
        "bedrock-agentcore:getEvaluator",
        "bedrock-agentcore:getEvent",
        "bedrock-agentcore:getGateway",
        "bedrock-agentcore:getGatewayTarget",
        "bedrock-agentcore:getMemory",
        "bedrock-agentcore:getMemoryRecord",
        "bedrock-agentcore:getOauth2CredentialProvider",
        "bedrock-agentcore:getOnlineEvaluationConfig",
        "bedrock-agentcore:getPolicy",
        "bedrock-agentcore:getPolicyEngine",
        "bedrock-agentcore:getPolicyGeneration",
        "bedrock-agentcore:getResourcePolicy",
        "bedrock-agentcore:getTokenVault",
        "bedrock-agentcore:getWorkloadIdentity",
        "bedrock-agentcore:listActors",
        "bedrock-agentcore:listAgentRuntimeEndpoints",
        "bedrock-agentcore:listAgentRuntimeVersions",
        "bedrock-agentcore:listAgentRuntimes",
        "bedrock-agentcore:listApiKeyCredentialProviders",
        "bedrock-agentcore:listBrowserSessions",
        "bedrock-agentcore:listBrowsers",
        "bedrock-agentcore:listCodeInterpreterSessions",
        "bedrock-agentcore:listCodeInterpreters",
        "bedrock-agentcore:listEvaluators",
        "bedrock-agentcore:listEvents",
        "bedrock-agentcore:listGatewayTargets",
        "bedrock-agentcore:listGateways",
        "bedrock-agentcore:listMemories",
        "bedrock-agentcore:listMemoryExtractionJobs",
        "bedrock-agentcore:listMemoryRecords",
        "bedrock-agentcore:listOauth2CredentialProviders",
        "bedrock-agentcore:listOnlineEvaluationConfigs",
        "bedrock-agentcore:listPolicies",
        "bedrock-agentcore:listPolicyEngines",
        "bedrock-agentcore:listPolicyGenerationAssets",
        "bedrock-agentcore:listPolicyGenerations",
        "bedrock-agentcore:listSessions",
        "bedrock-agentcore:listWorkloadIdentities",
        "braket:getDevice",
        "braket:getJob",
        "braket:getQuantumTask",
        "braket:getServiceLinkedRoleStatus",
        "braket:getUserAgreementStatus",
        "braket:searchDevices",
```

```
        "braket:searchJobs",
        "braket:searchQuantumTasks",
        "braket:searchSpendingLimits",
        "budgets:viewBudget",
        "ce:getCostAndUsage",
        "ce:getCostAndUsageWithResources",
        "ce:getCostForecast",
        "ce:getDimensionValues",
        "ce:getReservationCoverage",
        "ce:getReservationPurchaseRecommendation",
        "ce:getReservationUtilization",
        "ce:getRightsizingRecommendation",
        "ce:getSavingsPlansCoverage",
        "ce:getSavingsPlansPurchaseRecommendation",
        "ce:getSavingsPlansUtilization",
        "ce:getSavingsPlansUtilizationDetails",
        "ce:getTags",
        "chime:describeAppInstance",
        "chime:getAttendee",
        "chime:getGlobalSettings",
        "chime:getMediaCapturePipeline",
        "chime:getMediaPipeline",
        "chime:getMeeting",
        "chime:getProxySession",
        "chime:getSipMediaApplication",
        "chime:getSipRule",
        "chime:getVoiceConnector",
        "chime:getVoiceConnectorGroup",
        "chime:getVoiceConnectorLoggingConfiguration",
        "chime:listAppInstances",
        "chime:listAttendees",
        "chime:listChannelBans",
        "chime:listChannels",
        "chime:listChannelsModeratedByAppInstanceUser",
        "chime:listMediaCapturePipelines",
        "chime:listMediaPipelines",
        "chime:listMeetings",
        "chime:listSipMediaApplications",
        "chime:listSipRules",
        "chime:listVoiceConnectorGroups",
        "chime:listVoiceConnectors",
        "cleanrooms:batchGetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:batchGetSchema",
        "cleanrooms:getAnalysisTemplate",
```

```
        "cleanrooms:getCollaboration",
        "cleanrooms:getCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:getCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:getCollaborationPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:getConfiguredTable",
        "cleanrooms:getConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:getConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:getConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:getMembership",
        "cleanrooms:getPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:getSchema",
        "cleanrooms:getSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:listAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:listCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:listCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:listCollaborationPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:listCollaborationPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:listCollaborations",
        "cleanrooms:listConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:listConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:listConfiguredTables",
        "cleanrooms:listMembers",
        "cleanrooms:listMemberships",
        "cleanrooms:listPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:listPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:listProtectedQueries",
        "cleanrooms:listSchemas",
        "cleanrooms:previewPrivacyImpact",
        "cloud9:describeEnvironmentMemberships",
        "cloud9:describeEnvironments",
        "cloud9:listEnvironments",
        "clouddirectory:getDirectory",
        "clouddirectory:listDirectories",
        "cloudformation:batchDescribeTypeConfigurations",
        "cloudformation:describeAccountLimits",
        "cloudformation:describeChangeSet",
        "cloudformation:describeChangeSetHooks",
        "cloudformation:describeEvents",
        "cloudformation:describePublisher",
        "cloudformation:describeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:describeStackEvents",
        "cloudformation:describeStackInstance",
        "cloudformation:describeStackResource",
        "cloudformation:describeStackResourceDrifts",
```

```
        "cloudformation:describeStackResources",
        "cloudformation:describeStacks",
        "cloudformation:describeStackSet",
        "cloudformation:describeStackSetOperation",
        "cloudformation:describeType",
        "cloudformation:describeTypeRegistration",
        "cloudformation:estimateTemplateCost",
        "cloudformation:getResource",
        "cloudformation:getStackPolicy",
        "cloudformation:getTemplate",
        "cloudformation:getTemplateSummary",
        "cloudformation:listChangeSets",
        "cloudformation:listExports",
        "cloudformation:listImports",
        "cloudformation:listResources",
        "cloudformation:listStackInstances",
        "cloudformation:listStackResources",
        "cloudformation:listStacks",
        "cloudformation:listStackSetOperationResults",
        "cloudformation:listStackSetOperations",
        "cloudformation:listStackSets",
        "cloudformation:listTypeRegistrations",
        "cloudformation:listTypes",
        "cloudformation:listTypeVersions",
        "cloudfront:describeConnectionFunction",
        "cloudfront:describeFunction",
        "cloudfront:describeKeyValueStore",
        "cloudfront:getAnycastIpList",
        "cloudfront:getCachePolicy",
        "cloudfront:getCachePolicyConfig",
        "cloudfront:getCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:getCloudFrontOriginAccessIdentityConfig",
        "cloudfront:getConnectionFunction",
        "cloudfront:getConnectionGroup",
        "cloudfront:getConnectionGroupByRoutingEndpoint",
        "cloudfront:getContinuousDeploymentPolicy",
        "cloudfront:getContinuousDeploymentPolicyConfig",
        "cloudfront:getDistribution",
        "cloudfront:getDistributionConfig",
        "cloudfront:getDistributionTenant",
        "cloudfront:getDistributionTenantByDomain",
        "cloudfront:getInvalidation",
        "cloudfront:getInvalidationForDistributionTenant",
        "cloudfront:getKeyGroup",
```

```
        "cloudfront:getKeyGroupConfig",
        "cloudfront:getManagedCertificateDetails",
        "cloudfront:getMonitoringSubscription",
        "cloudfront:getOriginAccessControl",
        "cloudfront:getOriginAccessControlConfig",
        "cloudfront:getOriginRequestPolicy",
        "cloudfront:getOriginRequestPolicyConfig",
        "cloudfront:getPublicKey",
        "cloudfront:getPublicKeyConfig",
        "cloudfront:getRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:getResourcePolicy",
        "cloudfront:getResponseHeadersPolicy",
        "cloudfront:getResponseHeadersPolicyConfig",
        "cloudfront:getStreamingDistribution",
        "cloudfront:getStreamingDistributionConfig",
        "cloudfront:getTrustStore",
        "cloudfront:getVpcOrigin",
        "cloudfront:listAnycastIpLists",
        "cloudfront:listCachePolicies",
        "cloudfront:listCloudFrontOriginAccessIdentities",
        "cloudfront:listConnectionFunctions",
        "cloudfront:listConnectionGroups",
        "cloudfront:listConflictingAliases",
        "cloudfront:listContinuousDeploymentPolicies",
        "cloudfront:listDistributions",
        "cloudfront:listDistributionsByAnycastIpListId",
        "cloudfront:listDistributionsByCachePolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByConnectionFunction",
        "cloudfront:listDistributionsByConnectionMode",
        "cloudfront:listDistributionsByKeyGroup",
        "cloudfront:listDistributionsByOriginRequestPolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:listDistributionsByResponseHeadersPolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByTrustStore",
        "cloudfront:listDistributionsByVpcOriginId",
        "cloudfront:listDistributionsByWebACLId",
        "cloudfront:listDistributionTenants",
        "cloudfront:listDistributionTenantsByCustomization",
        "cloudfront:listDomainConflicts",
        "cloudfront:listFunctions",
        "cloudfront:listInvalidations",
        "cloudfront:listInvalidationsForDistributionTenant",
        "cloudfront:listKeyGroups",
        "cloudfront:listKeyValueStores",
```

```
        "cloudfront:listOriginAccessControls",
        "cloudfront:listOriginRequestPolicies",
        "cloudfront:listPublicKeys",
        "cloudfront:listRealtimeLogConfigs",
        "cloudfront:listResponseHeadersPolicies",
        "cloudfront:listStreamingDistributions",
        "cloudfront:listTagsForResource",
        "cloudfront:listTrustStores",
        "cloudfront:listVpcOrigins",
        "cloudhsm:describeBackups",
        "cloudhsm:describeClusters",
        "cloudsearch:describeAnalysisSchemes",
        "cloudsearch:describeAvailabilityOptions",
        "cloudsearch:describeDomains",
        "cloudsearch:describeExpressions",
        "cloudsearch:describeIndexFields",
        "cloudsearch:describeScalingParameters",
        "cloudsearch:describeServiceAccessPolicies",
        "cloudsearch:describeSuggesters",
        "cloudsearch:listDomainNames",
        "cloudtrail:describeTrails",
        "cloudtrail:getEventSelectors",
        "cloudtrail:getInsightSelectors",
        "cloudtrail:getTrail",
        "cloudtrail:getTrailStatus",
        "cloudtrail:listEventDataStores",
        "cloudtrail:listPublicKeys",
        "cloudtrail:listTags",
        "cloudtrail:listTrails",
        "cloudtrail:lookupEvents",
        "cloudwatch:describeAlarmHistory",
        "cloudwatch:describeAlarms",
        "cloudwatch:describeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:describeAnomalyDetectors",
        "cloudwatch:describeInsightRules",
        "cloudwatch:getDashboard",
        "cloudwatch:getInsightRuleReport",
        "cloudwatch:getMetricData",
        "cloudwatch:getMetricStatistics",
        "cloudwatch:getMetricStream",
        "cloudWatch:getMetricWidgetImage",
        "cloudwatch:listDashboards",
        "cloudwatch:listManagedInsightRules",
        "cloudwatch:listMetrics",
```

```
        "cloudwatch:listMetricStreams",
        "codeartifact:describeDomain",
        "codeartifact:describePackageVersion",
        "codeartifact:describeRepository",
        "codeartifact:getDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:getRepositoryEndpoint",
        "codeartifact:getRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:listDomains",
        "codeartifact:listPackages",
        "codeartifact:listPackageVersionAssets",
        "codeartifact:listPackageVersions",
        "codeartifact:listRepositories",
        "codeartifact:listRepositoriesInDomain",
        "codebuild:batchGetBuildBatches",
        "codebuild:batchGetBuilds",
        "codebuild:batchGetFleets",
        "codebuild:batchGetProjects",
        "codebuild:listBuildBatches",
        "codebuild:listBuildBatchesForProject",
        "codebuild:listBuilds",
        "codebuild:listBuildsForProject",
        "codebuild:listCuratedEnvironmentImages",
        "codebuild:listFleets",
        "codebuild:listProjects",
        "codebuild:listSourceCredentials",
        "codecommit:batchGetRepositories",
        "codecommit:getBranch",
        "codecommit:getRepository",
        "codecommit:getRepositoryTriggers",
        "codecommit:listBranches",
        "codecommit:listRepositories",
        "codeconnections:getConnection",
        "codeconnections:getHost",
        "codeconnections:getRepositoryLink",
        "codeconnections:getRepositorySyncStatus",
        "codeconnections:getResourceSyncStatus",
        "codeconnections:getSyncBlockerSummary",
        "codeconnections:getSyncConfiguration",
        "codeconnections:listConnections",
        "codeconnections:listHosts",
        "codeconnections:listRepositoryLinks",
        "codeconnections:listRepositorySyncDefinitions",
        "codeconnections:listSyncConfigurations",
        "codedeploy:batchGetApplicationRevisions",
```

```
        "codedeploy:batchGetApplications",
        "codedeploy:batchGetDeploymentGroups",
        "codedeploy:batchGetDeploymentInstances",
        "codedeploy:batchGetDeployments",
        "codedeploy:batchGetDeploymentTargets",
        "codedeploy:batchGetOnPremisesInstances",
        "codedeploy:getApplication",
        "codedeploy:getApplicationRevision",
        "codedeploy:getDeployment",
        "codedeploy:getDeploymentConfig",
        "codedeploy:getDeploymentGroup",
        "codedeploy:getDeploymentInstance",
        "codedeploy:getDeploymentTarget",
        "codedeploy:getOnPremisesInstance",
        "codedeploy:listApplicationRevisions",
        "codedeploy:listApplications",
        "codedeploy:listDeploymentConfigs",
        "codedeploy:listDeploymentGroups",
        "codedeploy:listDeploymentInstances",
        "codedeploy:listDeployments",
        "codedeploy:listDeploymentTargets",
        "codedeploy:listGitHubAccountTokenNames",
        "codedeploy:listOnPremisesInstances",
        "codepipeline:getJobDetails",
        "codepipeline:getPipeline",
        "codepipeline:getPipelineExecution",
        "codepipeline:getPipelineState",
        "codepipeline:listActionExecutions",
        "codepipeline:listActionTypes",
        "codepipeline:listPipelineExecutions",
        "codepipeline:listPipelines",
        "codepipeline:listRuleExecutions",
        "codepipeline:listWebhooks",
        "codestar-connections:getConnection",
        "codestar-connections:getHost",
        "codestar-connections:listConnections",
        "codestar-connections:listHosts",
        "codestar:describeProject",
        "codestar:listProjects",
        "codestar:listResources",
        "codestar:listTeamMembers",
        "codestar:listUserProfiles",
        "cognito-identity:describeIdentity",
        "cognito-identity:describeIdentityPool",
```

```
        "cognito-identity:getIdentityPoolAnalytics",
        "cognito-identity:getIdentityPoolDailyAnalytics",
        "cognito-identity:getIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:getIdentityProviderDailyAnalytics",
        "cognito-identity:listIdentities",
        "cognito-identity:listIdentityPools",
        "cognito-identity:lookupDeveloperIdentity",
        "cognito-idp:describeIdentityProvider",
        "cognito-idp:describeManagedLoginBranding",
        "cognito-idp:describeManagedLoginBrandingByClient",
        "cognito-idp:describeResourceServer",
        "cognito-idp:describeRiskConfiguration",
        "cognito-idp:describeUserImportJob",
        "cognito-idp:describeUserPool",
        "cognito-idp:describeUserPoolClient",
        "cognito-idp:describeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:getCSVHeader",
        "cognito-idp:getGroup",
        "cognito-idp:getLogDeliveryConfiguration",
        "cognito-idp:getUICustomization",
        "cognito-idp:getUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:getWebACLForResource",
        "cognito-idp:listGroups",
        "cognito-idp:listIdentityProviders",
        "cognito-idp:listResourceServers",
        "cognito-idp:listResourcesForWebACL",
        "cognito-idp:listUserImportJobs",
        "cognito-idp:listUserPoolClients",
        "cognito-idp:listUserPools",
        "cognito-sync:describeDataset",
        "cognito-sync:describeIdentityPoolUsage",
        "cognito-sync:describeIdentityUsage",
        "cognito-sync:getCognitoEvents",
        "cognito-sync:getIdentityPoolConfiguration",
        "cognito-sync:listDatasets",
        "cognito-sync:listIdentityPoolUsage",
        "comprehend:describeDocumentClassificationJob",
        "comprehend:describeDocumentClassifier",
        "comprehend:describeDominantLanguageDetectionJob",
        "comprehend:describeEndpoint",
        "comprehend:describeEntitiesDetectionJob",
        "comprehend:describeEntityRecognizer",
        "comprehend:describeEventsDetectionJob",
        "comprehend:describeFlywheel",
```

```
        "comprehend:describeFlywheelIteration",
        "comprehend:describeKeyPhrasesDetectionJob",
        "comprehend:describePiiEntitiesDetectionJob",
        "comprehend:describeSentimentDetectionJob",
        "comprehend:describeTargetedSentimentDetectionJob",
        "comprehend:describeTopicsDetectionJob",
        "comprehend:listDocumentClassificationJobs",
        "comprehend:listDocumentClassifiers",
        "comprehend:listDominantLanguageDetectionJobs",
        "comprehend:listEndpoints",
        "comprehend:listEntitiesDetectionJobs",
        "comprehend:listEntityRecognizers",
        "comprehend:listEventsDetectionJobs",
        "comprehend:listFlywheelIterationHistory",
        "comprehend:listFlywheels",
        "comprehend:listKeyPhrasesDetectionJobs",
        "comprehend:listPiiEntitiesDetectionJobs",
        "comprehend:listSentimentDetectionJobs",
        "comprehend:listTargetedSentimentDetectionJobs",
        "comprehend:listTopicsDetectionJobs",
        "compute-optimizer:getAutoScalingGroupRecommendations",
        "compute-optimizer:getEBSVolumeRecommendations",
        "compute-optimizer:getEC2InstanceRecommendations",
        "compute-optimizer:getEC2RecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:getECSServiceRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:getECSServiceRecommendations",
        "compute-optimizer:getEnrollmentStatus",
        "compute-optimizer:getIdleRecommendations",
        "compute-optimizer:getRDSDatabaseRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:getRDSDatabaseRecommendations",
        "compute-optimizer:getRecommendationSummaries",
        "config:batchGetAggregateResourceConfig",
        "config:batchGetResourceConfig",
        "config:describeAggregateComplianceByConfigRules",
        "config:describeAggregationAuthorizations",
        "config:describeComplianceByConfigRule",
        "config:describeComplianceByResource",
        "config:describeConfigRuleEvaluationStatus",
        "config:describeConfigRules",
        "config:describeConfigurationAggregators",
        "config:describeConfigurationAggregatorSourcesStatus",
        "config:describeConfigurationRecorders",
        "config:describeConfigurationRecorderStatus",
        "config:describeConformancePackCompliance",
```

```
        "config:describeConformancePacks",
        "config:describeConformancePackStatus",
        "config:describeDeliveryChannels",
        "config:describeDeliveryChannelStatus",
        "config:describeOrganizationConfigRules",
        "config:describeOrganizationConfigRuleStatuses",
        "config:describeOrganizationConformancePacks",
        "config:describeOrganizationConformancePackStatuses",
        "config:describePendingAggregationRequests",
        "config:describeRemediationConfigurations",
        "config:describeRemediationExceptions",
        "config:describeRemediationExecutionStatus",
        "config:describeRetentionConfigurations",
        "config:getAggregateComplianceDetailsByConfigRule",
        "config:getAggregateConfigRuleComplianceSummary",
        "config:getAggregateDiscoveredResourceCounts",
        "config:getAggregateResourceConfig",
        "config:getComplianceDetailsByConfigRule",
        "config:getComplianceDetailsByResource",
        "config:getComplianceSummaryByConfigRule",
        "config:getComplianceSummaryByResourceType",
        "config:getConformancePackComplianceDetails",
        "config:getConformancePackComplianceSummary",
        "config:getDiscoveredResourceCounts",
        "config:getOrganizationConfigRuleDetailedStatus",
        "config:getOrganizationConformancePackDetailedStatus",
        "config:getResourceConfigHistory",
        "config:listAggregateDiscoveredResources",
        "config:listDiscoveredResources",
        "config:listTagsForResource",
        "config:selectAggregateResourceConfig",
        "config:selectResourceConfig",
        "connect:batchGetFlowAssociation",
        "connect:describeContact",
        "connect:describeContactFlow",
        "connect:describeInstance",
        "connect:describeInstanceAttribute",
        "connect:describePhoneNumber",
        "connect:describeQueue",
        "connect:describeQuickConnect",
        "connect:describeRoutingProfile",
        "connect:describeUser",
        "connect:describeUserHierarchyStructure",
        "connect:getCurrentMetricData",
```

```
        "connect:getMetricData",
        "connect:getMetricDataV2",
        "connect:listContactEvaluations",
        "connect:listEvaluationForms",
        "connect:listEvaluationFormVersions",
        "connect:listInstanceAttributes",
        "connect:listPhoneNumbersV2",
        "connect:listQueueQuickConnects",
        "connect:listQueues",
        "connect:listQuickConnects",
        "connect:listRoutingProfileQueues",
        "connect:listRoutingProfiles",
        "connect:listSecurityProfiles",
        "connect:listSecurityProfilePermissions",
        "connect:listUsers",
        "connect:listViews",
        "connect:listViewVersions",
        "connect:searchQueues",
        "connect:searchRoutingProfiles",
        "connect:searchUsers",
        "connect-campaigns:describeCampaign",
        "controlcatalog:getControl",
        "controltower:describeAccountFactoryConfig",
        "controltower:describeCoreService",
        "controltower:describeGuardrail",
        "controltower:describeGuardrailForTarget",
        "controltower:describeManagedAccount",
        "controltower:describeSingleSignOn",
        "controltower:getAvailableUpdates",
        "controltower:getBaselineOperation",
        "controltower:getControlOperation",
        "controltower:getEnabledBaseline",
        "controltower:getEnabledControl",
        "controltower:getHomeRegion",
        "controltower:getLandingZone",
        "controltower:getLandingZoneStatus",
        "controltower:listBaselines",
        "controltower:listDirectoryGroups",
        "controltower:listEnabledControls",
        "controltower:listEnabledBaselines",
        "controltower:listGuardrailsForTarget",
        "controltower:listGuardrailViolations",
        "controltower:listLandingZones",
        "controltower:listManagedAccounts",
```

```
        "controltower:listManagedAccountsForGuardrail",
        "controltower:listManagedAccountsForParent",
        "controltower:listManagedOrganizationalUnits",
        "controltower:listManagedOrganizationalUnitsForGuardrail",
        "cost-optimization-hub:getPreferences",
        "cost-optimization-hub:getRecommendation",
        "cost-optimization-hub:listEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:listRecommendations",
        "cost-optimization-hub:listRecommendationSummaries",
        "databrew:describeDataset",
        "databrew:describeJob",
        "databrew:describeProject",
        "databrew:describeRecipe",
        "databrew:listDatasets",
        "databrew:listJobRuns",
        "databrew:listJobs",
        "databrew:listProjects",
        "databrew:listRecipes",
        "databrew:listRecipeVersions",
        "databrew:listTagsForResource",
        "datapipeline:describeObjects",
        "datapipeline:describePipelines",
        "datapipeline:getPipelineDefinition",
        "datapipeline:listPipelines",
        "datapipeline:queryObjects",
        "datasync:describeAgent",
        "datasync:describeLocationAzureBlob",
        "datasync:describeLocationEfs",
        "datasync:describeLocationFsxLustre",
        "datasync:describeLocationFsxOntap",
        "datasync:describeLocationFsxOpenZfs",
        "datasync:describeLocationFsxWindows",
        "datasync:describeLocationHdfs",
        "datasync:describeLocationNfs",
        "datasync:describeLocationObjectStorage",
        "datasync:describeLocationS3",
        "datasync:describeLocationSmb",
        "datasync:describeTask",
        "datasync:describeTaskExecution",
        "datasync:listAgents",
        "datasync:listLocations",
        "datasync:listTaskExecutions",
        "datasync:listTasks",
        "datazone:getAsset",
```

```
        "datazone:getAssetType",
        "datazone:getDataSource",
        "datazone:getDataSourceRun",
        "datazone:getDomain",
        "datazone:getEnvironment",
        "datazone:getEnvironmentBlueprint",
        "datazone:getEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:getEnvironmentProfile",
        "datazone:getFormType",
        "datazone:getGlossary",
        "datazone:getGlossaryTerm",
        "datazone:getGroupProfile",
        "datazone:getListing",
        "datazone:getMetadataGenerationRun",
        "datazone:getProject",
        "datazone:getSubscription",
        "datazone:getSubscriptionGrant",
        "datazone:getSubscriptionRequestDetails",
        "datazone:getSubscriptionTarget",
        "datazone:getUserProfile",
        "datazone:listAssetRevisions",
        "datazone:listDataSourceRunActivities",
        "datazone:listDataSourceRuns",
        "datazone:listDataSources",
        "datazone:listDomains",
        "datazone:listEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:listEnvironmentBlueprints",
        "datazone:listEnvironmentProfiles",
        "datazone:listEnvironments",
        "datazone:listMetadataGenerationRuns",
        "datazone:listProjectMemberships",
        "datazone:listProjects",
        "datazone:listSubscriptionGrants",
        "datazone:listSubscriptionRequests",
        "datazone:listSubscriptions",
        "datazone:listSubscriptionTargets",
        "datazone:searchGroupProfiles",
        "datazone:searchUserProfiles",
        "dax:describeClusters",
        "dax:describeDefaultParameters",
        "dax:describeEvents",
        "dax:describeParameterGroups",
        "dax:describeParameters",
        "dax:describeSubnetGroups",
```

```
        "deadline:listAvailableMeteredProducts",
        "deadline:listBudgets",
        "deadline:listFarmMembers",
        "deadline:listFarms",
        "deadline:listFleetMembers",
        "deadline:listFleets",
        "deadline:listJobMembers",
        "deadline:listJobs",
        "deadline:listLicenseEndpoints",
        "deadline:listMeteredProducts",
        "deadline:listMonitors",
        "deadline:listQueueEnvironments",
        "deadline:listQueueFleetAssociations",
        "deadline:listQueueMembers",
        "deadline:listQueues",
        "deadline:listStorageProfiles",
        "deadline:listWorkers",
        "detective:getMembers",
        "detective:listGraphs",
        "detective:listInvitations",
        "detective:listMembers",
        "devicefarm:getAccountSettings",
        "devicefarm:getDevice",
        "devicefarm:getDevicePool",
        "devicefarm:getDevicePoolCompatibility",
        "devicefarm:getJob",
        "devicefarm:getOfferingStatus",
        "devicefarm:getProject",
        "devicefarm:getRemoteAccessSession",
        "devicefarm:getRun",
        "devicefarm:getSuite",
        "devicefarm:getTest",
        "devicefarm:getTestGridProject",
        "devicefarm:getTestGridSession",
        "devicefarm:getUpload",
        "devicefarm:getVPCEConfiguration",
        "devicefarm:listArtifacts",
        "devicefarm:listDevicePools",
        "devicefarm:listDevices",
        "devicefarm:listJobs",
        "devicefarm:listNetworkProfiles",
        "devicefarm:listOfferingPromotions",
        "devicefarm:listOfferingTransactions",
        "devicefarm:listProjects",
```

```
        "devicefarm:listRemoteAccessSessions",
        "devicefarm:listRuns",
        "devicefarm:listSamples",
        "devicefarm:listSuites",
        "devicefarm:listTestGridProjects",
        "devicefarm:listTestGridSessionActions",
        "devicefarm:listTestGridSessionArtifacts",
        "devicefarm:listTestGridSessions",
        "devicefarm:listTests",
        "devicefarm:listUniqueProblems",
        "devicefarm:listUploads",
        "devicefarm:listVPCEConfigurations",
        "directconnect:describeConnectionLoa",
        "directconnect:describeConnections",
        "directconnect:describeConnectionsOnInterconnect",
        "directconnect:describeCustomerMetadata",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAssociationProposals",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:describeDirectConnectGateways",
        "directconnect:describeHostedConnections",
        "directconnect:describeInterconnectLoa",
        "directconnect:describeInterconnects",
        "directconnect:describeLags",
        "directconnect:describeLoa",
        "directconnect:describeLocations",
        "directconnect:describeRouterConfiguration",
        "directconnect:describeVirtualGateways",
        "directconnect:describeVirtualInterfaces",
        "directconnect:listVirtualInterfaceTestHistory",
        "dlm:getLifecyclePolicies",
        "dlm:getLifecyclePolicy",
        "dms:describeAccountAttributes",
        "dms:describeApplicableIndividualAssessments",
        "dms:describeConnections",
        "dms:describeEndpoints",
        "dms:describeEndpointSettings",
        "dms:describeEndpointTypes",
        "dms:describeEventCategories",
        "dms:describeEvents",
        "dms:describeEventSubscriptions",
        "dms:describeFleetAdvisorCollectors",
        "dms:describeFleetAdvisorDatabases",
        "dms:describeFleetAdvisorLsaAnalysis",
```

```
        "dms:describeFleetAdvisorSchemaObjectSummary",
        "dms:describeFleetAdvisorSchemas",
        "dms:describeOrderableReplicationInstances",
        "dms:describePendingMaintenanceActions",
        "dms:describeRefreshSchemasStatus",
        "dms:describeReplicationInstances",
        "dms:describeReplicationInstanceTaskLogs",
        "dms:describeReplicationSubnetGroups",
        "dms:describeReplicationTaskAssessmentResults",
        "dms:describeReplicationTaskAssessmentRuns",
        "dms:describeReplicationTaskIndividualAssessments",
        "dms:describeReplicationTasks",
        "dms:describeSchemas",
        "dms:describeTableStatistics",
        "docdb-elastic:getCluster",
        "docdb-elastic:getClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:listClusters",
        "docdb-elastic:listClusterSnapshots",
        "drs:describeJobLogItems",
        "drs:describeJobs",
        "drs:describeLaunchConfigurationTemplates",
        "drs:describeRecoveryInstances",
        "drs:describeRecoverySnapshots",
        "drs:describeReplicationConfigurationTemplates",
        "drs:describeSourceNetworks",
        "drs:describeSourceServers",
        "drs:getLaunchConfiguration",
        "drs:getReplicationConfiguration",
        "drs:listExtensibleSourceServers",
        "drs:listLaunchActions",
        "drs:listStagingAccounts",
        "ds:describeClientAuthenticationSettings",
        "ds:describeConditionalForwarders",
        "ds:describeDirectories",
        "ds:describeDomainControllers",
        "ds:describeEventTopics",
        "ds:describeHybridADUpdate",
        "ds:describeLDAPSSettings",
        "ds:describeSharedDirectories",
        "ds:describeSnapshots",
        "ds:describeTrusts",
        "ds:getDirectoryLimits",
        "ds:getSnapshotLimits",
        "ds:listIpRoutes",
```

```
        "ds:listSchemaExtensions",
        "ds:listTagsForResource",
        "dsql:getCluster",
        "dsql:getVpcEndpointServiceName",
        "dsql:listClusters",
        "dynamodb:describeBackup",
        "dynamodb:describeContinuousBackups",
        "dynamodb:describeContributorInsights",
        "dynamodb:describeExport",
        "dynamodb:describeGlobalTable",
        "dynamodb:describeGlobalTableSettings",
        "dynamodb:describeImport",
        "dynamodb:describeKinesisStreamingDestination",
        "dynamodb:describeLimits",
        "dynamodb:describeStream",
        "dynamodb:describeTable",
        "dynamodb:describeTableReplicaAutoScaling",
        "dynamodb:describeTimeToLive",
        "dynamodb:getResourcePolicy",
        "dynamodb:listBackups",
        "dynamodb:listContributorInsights",
        "dynamodb:listExports",
        "dynamodb:listGlobalTables",
        "dynamodb:listImports",
        "dynamodb:listStreams",
        "dynamodb:listTables",
        "dynamodb:listTagsOfResource",
        "ebs:listChangedBlocks",
        "ebs:listSnapshotBlocks",
        "ec2:describeAccountAttributes",
        "ec2:describeAddresses",
        "ec2:describeAddressesAttribute",
        "ec2:describeAddressTransfers",
        "ec2:describeAggregateIdFormat",
        "ec2:describeAvailabilityZones",
        "ec2:describeBundleTasks",
        "ec2:describeByoipCidrs",
        "ec2:describeCapacityBlockOfferings",
        "ec2:describeCapacityManagerDataExports",
        "ec2:describeCapacityReservationFleets",
        "ec2:describeCapacityReservations",
        "ec2:describeCarrierGateways",
        "ec2:describeClassicLinkInstances",
        "ec2:describeClientVpnAuthorizationRules",
```

```
        "ec2:describeClientVpnConnections",
        "ec2:describeClientVpnEndpoints",
        "ec2:describeClientVpnRoutes",
        "ec2:describeClientVpnTargetNetworks",
        "ec2:describeCoipPools",
        "ec2:describeConversionTasks",
        "ec2:describeCustomerGateways",
        "ec2:describeDhcpOptions",
        "ec2:describeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:describeExportImageTasks",
        "ec2:describeExportTasks",
        "ec2:describeFastLaunchImages",
        "ec2:describeFastSnapshotRestores",
        "ec2:describeFleetHistory",
        "ec2:describeFleetInstances",
        "ec2:describeFleets",
        "ec2:describeFlowLogs",
        "ec2:describeFpgaImageAttribute",
        "ec2:describeFpgaImages",
        "ec2:describeHostReservationOfferings",
        "ec2:describeHostReservations",
        "ec2:describeHosts",
        "ec2:describeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:describeIdentityIdFormat",
        "ec2:describeIdFormat",
        "ec2:describeImageAttribute",
        "ec2:describeImages",
        "ec2:describeImportImageTasks",
        "ec2:describeImportSnapshotTasks",
        "ec2:describeInstanceAttribute",
        "ec2:describeInstanceConnectEndpoints",
        "ec2:describeInstanceCreditSpecifications",
        "ec2:describeInstanceEventNotificationAttributes",
        "ec2:describeInstanceEventWindows",
        "ec2:describeInstances",
        "ec2:describeInstanceStatus",
        "ec2:describeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:describeInstanceTypes",
        "ec2:describeInternetGateways",
        "ec2:describeIpamByoasn",
        "ec2:describeIpamExternalResourceVerificationTokens",
        "ec2:describeIpamPools",
        "ec2:describeIpamResourceDiscoveries",
        "ec2:describeIpamResourceDiscoveryAssociations",
```

```
        "ec2:describeIpams",
        "ec2:describeIpamScopes",
        "ec2:describeIpv6Pools",
        "ec2:describeKeyPairs",
        "ec2:describeLaunchTemplates",
        "ec2:describeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:describeLocalGateways",
        "ec2:describeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups",
        "ec2:describeLocalGatewayVirtualInterfaces",
        "ec2:describeManagedPrefixLists",
        "ec2:describeMovingAddresses",
        "ec2:describeNatGateways",
        "ec2:describeNetworkAcls",
        "ec2:describeNetworkInsightsAccessScopeAnalyses",
        "ec2:describeNetworkInsightsAccessScopes",
        "ec2:describeNetworkInsightsAnalyses",
        "ec2:describeNetworkInsightsPaths",
        "ec2:describeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:describeNetworkInterfaces",
        "ec2:describeOutpostLags",
        "ec2:describePlacementGroups",
        "ec2:describePrefixLists",
        "ec2:describePrincipalIdFormat",
        "ec2:describePublicIpv4Pools",
        "ec2:describeRegions",
        "ec2:describeReplaceRootVolumeTasks",
        "ec2:describeReservedInstances",
        "ec2:describeReservedInstancesListings",
        "ec2:describeReservedInstancesModifications",
        "ec2:describeReservedInstancesOfferings",
        "ec2:describeRouteServerEndpoints",
        "ec2:describeRouteServerPeers",
        "ec2:describeRouteServers",
        "ec2:describeRouteTables",
        "ec2:describeScheduledInstanceAvailability",
        "ec2:describeScheduledInstances",
        "ec2:describeSecurityGroupReferences",
        "ec2:describeSecurityGroupRules",
        "ec2:describeSecurityGroups",
        "ec2:describeServiceLinkVirtualInterfaces",
        "ec2:describeSnapshotAttribute",
```

```
        "ec2:describeSnapshots",
        "ec2:describeSnapshotTierStatus",
        "ec2:describeSpotDatafeedSubscription",
        "ec2:describeSpotFleetInstances",
        "ec2:describeSpotFleetRequestHistory",
        "ec2:describeSpotFleetRequests",
        "ec2:describeSpotInstanceRequests",
        "ec2:describeSpotPriceHistory",
        "ec2:describeStaleSecurityGroups",
        "ec2:describeStoreImageTasks",
        "ec2:describeSubnets",
        "ec2:describeTags",
        "ec2:describeTrafficMirrorFilterRules",
        "ec2:describeTrafficMirrorFilters",
        "ec2:describeTrafficMirrorSessions",
        "ec2:describeTrafficMirrorTargets",
        "ec2:describeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:describeTransitGatewayConnectPeers",
        "ec2:describeTransitGatewayConnects",
        "ec2:describeTransitGatewayMulticastDomains",
        "ec2:describeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:describeTransitGatewayPolicyTables",
        "ec2:describeTransitGatewayRouteTableAnnouncements",
        "ec2:describeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:describeTransitGateways",
        "ec2:describeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:describeVerifiedAccessEndpoints",
        "ec2:describeVerifiedAccessGroups",
        "ec2:describeVerifiedAccessInstanceLoggingConfigurations",
        "ec2:describeVerifiedAccessInstances",
        "ec2:describeVerifiedAccessInstanceWebAclAssociations",
        "ec2:describeVerifiedAccessTrustProviders",
        "ec2:describeVolumeAttribute",
        "ec2:describeVolumes",
        "ec2:describeVolumesModifications",
        "ec2:describeVolumeStatus",
        "ec2:describeVpcAttribute",
        "ec2:describeVpcBlockPublicAccessExclusions",
        "ec2:describeVpcBlockPublicAccessOptions",
        "ec2:describeVpcClassicLink",
        "ec2:describeVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:describeVpcEndpointAssociations",
        "ec2:describeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:describeVpcEndpointConnections",
```

```
        "ec2:describeVpcEndpoints",
        "ec2:describeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:describeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:describeVpcEndpointServices",
        "ec2:describeVpcEncryptionControls",
        "ec2:describeVpcPeeringConnections",
        "ec2:describeVpcs",
        "ec2:describeVpnConnections",
        "ec2:describeVpnGateways",
        "ec2:getAssociatedEnclaveCertificateIamRoles",
        "ec2:getAssociatedIpv6PoolCidrs",
        "ec2:getCapacityManagerAttributes",
        "ec2:getCapacityManagerMetricData",
        "ec2:getCapacityManagerMetricDimensions",
        "ec2:getCapacityReservationUsage",
        "ec2:getCoipPoolUsage",
        "ec2:getConsoleOutput",
        "ec2:getConsoleScreenshot",
        "ec2:getDefaultCreditSpecification",
        "ec2:getEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:getEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:getGroupsForCapacityReservation",
        "ec2:getHostReservationPurchasePreview",
        "ec2:getImageBlockPublicAccessState",
        "ec2:getInstanceTypesFromInstanceRequirements",
        "ec2:getIpamAddressHistory",
        "ec2:getIpamDiscoveredAccounts",
        "ec2:getIpamDiscoveredPublicAddresses",
        "ec2:getIpamDiscoveredResourceCidrs",
        "ec2:getIpamPoolAllocations",
        "ec2:getIpamPoolCidrs",
        "ec2:getIpamResourceCidrs",
        "ec2:getLaunchTemplateData",
        "ec2:getManagedPrefixListAssociations",
        "ec2:getManagedPrefixListEntries",
        "ec2:getNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:getReservedInstancesExchangeQuote",
        "ec2:getRouteServerAssociations",
        "ec2:getRouteServerPropagations",
        "ec2:getRouteServerRoutingDatabase",
        "ec2:getSerialConsoleAccessStatus",
        "ec2:getSpotPlacementScores",
        "ec2:getSubnetCidrReservations",
        "ec2:getTransitGatewayAttachmentPropagations",
```

```
        "ec2:getTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:getTransitGatewayPolicyTableAssociations",
        "ec2:getTransitGatewayPolicyTableEntries",
        "ec2:getTransitGatewayPrefixListReferences",
        "ec2:getTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:getTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:getVerifiedAccessEndpointPolicy",
        "ec2:getVerifiedAccessGroupPolicy",
        "ec2:getVpcResourcesBlockingEncryptionEnforcement",
        "ec2:listImagesInRecycleBin",
        "ec2:listSnapshotsInRecycleBin",
        "ec2:searchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:searchTransitGatewayMulticastGroups",
        "ec2:searchTransitGatewayRoutes",
        "ecr-public:describeImages",
        "ecr-public:describeImageTags",
        "ecr-public:describeRegistries",
        "ecr-public:describeRepositories",
        "ecr-public:getRegistryCatalogData",
        "ecr-public:getRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:getRepositoryPolicy",
        "ecr-public:listTagsForResource",
        "ecr:batchCheckLayerAvailability",
        "ecr:batchGetImage",
        "ecr:batchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:describeImageReplicationStatus",
        "ecr:describeImages",
        "ecr:describeImageScanFindings",
        "ecr:describeImageSigningStatus",
        "ecr:describePullThroughCacheRules",
        "ecr:describeRegistry",
        "ecr:describeRepositories",
        "ecr:describeRepositoryCreationTemplates",
        "ecr:getAccountSetting",
        "ecr:getAuthorizationToken",
        "ecr:getDownloadUrlForLayer",
        "ecr:getLifecyclePolicy",
        "ecr:getLifecyclePolicyPreview",
        "ecr:getRegistryPolicy",
        "ecr:getRegistryScanningConfiguration",
        "ecr:getRepositoryPolicy",
        "ecr:getSigningConfiguration",
        "ecr:listImages",
        "ecr:listPullTimeUpdateExclusions",
```

```
        "ecr:listTagsForResource",
        "ecs:describeCapacityProviders",
        "ecs:describeClusters",
        "ecs:describeContainerInstances",
        "ecs:describeExpressGatewayService",
        "ecs:describeServiceDeployments",
        "ecs:describeServiceRevisions",
        "ecs:describeServices",
        "ecs:describeTaskDefinition",
        "ecs:describeTasks",
        "ecs:describeTaskSets",
        "ecs:getTaskProtection",
        "ecs:listAccountSettings",
        "ecs:listAttributes",
        "ecs:listClusters",
        "ecs:listContainerInstances",
        "ecs:listServiceDeployments",
        "ecs:listServices",
        "ecs:listServicesByNamespace",
        "ecs:listTagsForResource",
        "ecs:listTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:listTaskDefinitions",
        "ecs:listTasks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSSupportActionsGroup2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:describeAccessEntry",
        "eks:describeAddon",
        "eks:describeAddonConfiguration",
        "eks:describeAddonVersions",
        "eks:describeCapability",
        "eks:describeCluster",
        "eks:describeClusterVersions",
        "eks:describeEksAnywhereSubscription",
        "eks:describeFargateProfile",
        "eks:describeIdentityProviderConfig",
        "eks:describeInsight",
        "eks:describeNodegroup",
```

```
        "eks:describePodIdentityAssociation",
        "eks:describeUpdate",
        "eks:listAccessEntries",
        "eks:listAccessPolicies",
        "eks:listAddons",
        "eks:listAssociatedAccessPolicies",
        "eks:listClusters",
        "eks:listEksAnywhereSubscriptions",
        "eks:listFargateProfiles",
        "eks:listIdentityProviderConfigs",
        "eks:listInsights",
        "eks:listNodegroups",
        "eks:listPodIdentityAssociations",
        "eks:listUpdates",
        "elasticache:describeCacheClusters",
        "elasticache:describeCacheEngineVersions",
        "elasticache:describeCacheParameterGroups",
        "elasticache:describeCacheParameters",
        "elasticache:describeCacheSecurityGroups",
        "elasticache:describeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:describeEngineDefaultParameters",
        "elasticache:describeEvents",
        "elasticache:describeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:describeReplicationGroups",
        "elasticache:describeReservedCacheNodes",
        "elasticache:describeReservedCacheNodesOfferings",
        "elasticache:describeServerlessCaches",
        "elasticache:describeServerlessCacheSnapshots",
        "elasticache:describeServiceUpdates",
        "elasticache:describeSnapshots",
        "elasticache:describeUpdateActions",
        "elasticache:describeUserGroups",
        "elasticache:describeUsers",
        "elasticache:listAllowedNodeTypeModifications",
        "elasticache:listTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:checkDNSAvailability",
        "elasticbeanstalk:describeAccountAttributes",
        "elasticbeanstalk:describeApplications",
        "elasticbeanstalk:describeApplicationVersions",
        "elasticbeanstalk:describeConfigurationOptions",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentHealth",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentManagedActionHistory",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentManagedActions",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentResources",
```

```
        "elasticbeanstalk:describeEnvironments",
        "elasticbeanstalk:describeEvents",
        "elasticbeanstalk:describeInstancesHealth",
        "elasticbeanstalk:describePlatformVersion",
        "elasticbeanstalk:listAvailableSolutionStacks",
        "elasticbeanstalk:listPlatformBranches",
        "elasticbeanstalk:listPlatformVersions",
        "elasticbeanstalk:listTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:describeConfigurationSettings",
        "elasticbeanstalk:validateConfigurationSettings",
        "elasticfilesystem:describeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:describeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:describeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:describeFileSystems",
        "elasticfilesystem:describeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:describeMountTargets",
        "elasticfilesystem:describeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:describeReplicationConfigurations",
        "elasticfilesystem:describeTags",
        "elasticfilesystem:listTagsForResource",
        "elasticloadbalancing:describeAccountLimits",
        "elasticloadbalancing:describeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:describeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:describeListeners",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerPolicyTypes",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:describeRules",
        "elasticloadbalancing:describeSSLPolicies",
        "elasticloadbalancing:describeTags",
        "elasticloadbalancing:describeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:describeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:describeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStoreAssociations",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStoreRevocations",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStores",
        "elasticmapreduce:describeCluster",
        "elasticmapreduce:describeNotebookExecution",
        "elasticmapreduce:describePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:describeReleaseLabel",
        "elasticmapreduce:describeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:describeStep",
        "elasticmapreduce:describeStudio",
```

```
        "elasticmapreduce:getAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:getBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:getManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:getStudioSessionMapping",
        "elasticmapreduce:listBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:listClusters",
        "elasticmapreduce:listInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:listInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:listInstances",
        "elasticmapreduce:listNotebookExecutions",
        "elasticmapreduce:listReleaseLabels",
        "elasticmapreduce:listSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:listSteps",
        "elasticmapreduce:listStudios",
        "elasticmapreduce:listStudioSessionMappings",
        "elasticmapreduce:listSupportedInstanceTypes",
        "emr-containers:describeJobRun",
        "emr-containers:describeJobTemplate",
        "emr-containers:describeManagedEndpoint",
        "emr-containers:describeVirtualCluster",
        "emr-containers:listJobRuns",
        "emr-containers:listJobTemplates",
        "emr-containers:listManagedEndpoints",
        "emr-containers:listVirtualClusters",
        "emr-serverless:getApplication",
        "emr-serverless:getJobRun",
        "emr-serverless:listApplications",
        "emr-serverless:listJobRunAttempts",
        "emr-serverless:listJobRuns",
        "entityresolution:getIdMappingJob",
        "entityresolution:getIdMappingWorkflow",
        "entityresolution:getMatchingJob",
        "entityresolution:getMatchingWorkflow",
        "entityresolution:getProviderService",
        "entityresolution:getSchemaMapping",
        "entityresolution:listIdMappingJobs",
        "entityresolution:listIdMappingWorkflows",
        "entityresolution:listMatchingJobs",
        "entityresolution:listMatchingWorkflows",
        "entityresolution:listProviderServices",
        "entityresolution:listSchemaMappings",
        "es:describeDomain",
        "es:describeDomainAutoTunes",
        "es:describeDomainChangeProgress",
```

```
        "es:describeDomainConfig",
        "es:describeDomainHealth",
        "es:describeDomainNodes",
        "es:describeDomains",
        "es:describeDryRunProgress",
        "es:describeElasticsearchDomain",
        "es:describeElasticsearchDomainConfig",
        "es:describeElasticsearchDomains",
        "es:getDomainMaintenanceStatus",
        "es:describeInboundConnections",
        "es:describeInstanceTypeLimits",
        "es:describeInsightDetails",
        "es:describeOutboundConnections",
        "es:describePackages",
        "es:describeReservedInstanceOfferings",
        "es:describeReservedInstances",
        "es:describeVpcEndpoints",
        "es:getCompatibleVersions",
        "es:getPackageVersionHistory",
        "es:getUpgradeHistory",
        "es:getUpgradeStatus",
        "es:listDomainMaintenances",
        "es:listDomainNames",
        "es:listDomainsForPackage",
        "es:listInstanceTypeDetails",
        "es:listInsights",
        "es:listPackagesForDomain",
        "es:listScheduledActions",
        "es:listTags",
        "es:listVersions",
        "es:listVpcEndpointAccess",
        "es:listVpcEndpoints",
        "es:listVpcEndpointsForDomain",
        "events:describeApiDestination",
        "events:describeArchive",
        "events:describeConnection",
        "events:describeEndpoint",
        "events:describeEventBus",
        "events:describeEventSource",
        "events:describePartnerEventSource",
        "events:describeReplay",
        "events:describeRule",
        "events:listApiDestinations",
        "events:listArchives",
```

```
        "events:listConnections",
        "events:listEndpoints",
        "events:listEventBuses",
        "events:listEventSources",
        "events:listPartnerEventSourceAccounts",
        "events:listPartnerEventSources",
        "events:listReplays",
        "events:listRuleNamesByTarget",
        "events:listRules",
        "events:listTargetsByRule",
        "events:testEventPattern",
        "evs:getEnvironment",
        "evs:getVersions",
        "evs:listEnvironmentHosts",
        "evs:listEnvironments",
        "evs:listEnvironmentVlans",
        "evs:listTagsForResource",
        "firehose:describeDeliveryStream",
        "firehose:listDeliveryStreams",
        "fis:getAction",
        "fis:getExperiment",
        "fis:getExperimentTargetAccountConfiguration",
        "fis:getExperimentTemplate",
        "fis:getSafetyLever",
        "fis:getTargetAccountConfiguration",
        "fis:listActions",
        "fis:listExperimentResolvedTargets",
        "fis:listExperimentTargetAccountConfigurations",
        "fis:listExperiments",
        "fis:listExperimentTemplates",
        "fis:listTargetAccountConfigurations",
        "fms:getAdminAccount",
        "fms:getAdminScope",
        "fms:getAppsList",
        "fms:getComplianceDetail",
        "fms:getNotificationChannel",
        "fms:getProtocolsList",
        "fms:getPolicy",
        "fms:getProtectionStatus",
        "fms:getResourceSet",
        "fms:getThirdPartyFirewallAssociationStatus",
        "fms:getViolationDetails",
        "fms:listAdminAccountsForOrganization",
        "fms:listAdminsManagingAccount",
```

```
        "fms:listAppsLists",
        "fms:listComplianceStatus",
        "fms:listDiscoveredResources",
        "fms:listMemberAccounts",
        "fms:listProtocolsLists",
        "fms:listPolicies",
        "fms:listResourceSetResources",
        "fms:listResourceSets",
        "fms:listThirdPartyFirewallFirewallPolicies",
        "forecast:describeDataset",
        "forecast:describeDatasetGroup",
        "forecast:describeDatasetImportJob",
        "forecast:describeForecast",
        "forecast:describeForecastExportJob",
        "forecast:describePredictor",
        "forecast:getAccuracyMetrics",
        "forecast:listDatasetGroups",
        "forecast:listDatasetImportJobs",
        "forecast:listDatasets",
        "forecast:listForecastExportJobs",
        "forecast:listForecasts",
        "forecast:listPredictors",
        "freetier:getFreeTierUsage",
        "fsx:describeBackups",
        "fsx:describeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:describeDataRepositoryTasks",
        "fsx:describeFileCaches",
        "fsx:describeFileSystems",
        "fsx:describeS3AccessPointAttachments",
        "fsx:describeSnapshots",
        "fsx:describeStorageVirtualMachines",
        "fsx:describeVolumes",
        "fsx:listTagsForResource",
        "gamelift:describeAlias",
        "gamelift:describeBuild",
        "gamelift:describeEC2InstanceLimits",
        "gamelift:describeFleetAttributes",
        "gamelift:describeFleetCapacity",
        "gamelift:describeFleetEvents",
        "gamelift:describeFleetLocationAttributes",
        "gamelift:describeFleetLocationCapacity",
        "gamelift:describeFleetLocationUtilization",
        "gamelift:describeFleetPortSettings",
        "gamelift:describeFleetUtilization",
```

```
        "gamelift:describeGameServer",
        "gamelift:describeGameServerGroup",
        "gamelift:describeGameSessionDetails",
        "gamelift:describeGameSessionPlacement",
        "gamelift:describeGameSessionQueues",
        "gamelift:describeGameSessions",
        "gamelift:describeInstances",
        "gamelift:describeMatchmaking",
        "gamelift:describeMatchmakingConfigurations",
        "gamelift:describeMatchmakingRuleSets",
        "gamelift:describePlayerSessions",
        "gamelift:describeRuntimeConfiguration",
        "gamelift:describeScalingPolicies",
        "gamelift:describeScript",
        "gamelift:listAliases",
        "gamelift:listBuilds",
        "gamelift:listFleets",
        "gamelift:listGameServerGroups",
        "gamelift:listGameServers",
        "gamelift:listScripts",
        "gamelift:resolveAlias",
        "geo:calculateRoute",
        "geo:calculateRouteMatrix",
        "geo:describeMap",
        "geo:describePlaceIndex",
        "geo:describeRouteCalculator",
        "geo:describeTracker",
        "geo:getMapGlyphs",
        "geo:getMapSprites",
        "geo:getMapStyleDescriptor",
        "geo:getMapTile",
        "geo:getPlace",
        "geo:listGeofenceCollections",
        "geo:listMaps",
        "geo:listPlaceIndexes",
        "geo:listRouteCalculators",
        "geo:listTrackerConsumers",
        "geo:searchPlaceIndexForPosition",
        "geo:searchPlaceIndexForSuggestions",
        "geo:searchPlaceIndexForText",
        "geo-maps:getStaticMap",
        "geo-maps:getTile",
        "geo-places:autocomplete",
        "geo-places:geocode",
```

```
        "geo-places:getPlace",
        "geo-places:reverseGeocode",
        "geo-places:searchNearby",
        "geo-places:searchText",
        "geo-places:suggest",
        "geo-routes:calculateIsolines",
        "geo-routes:calculateRouteMatrix",
        "geo-routes:calculateRoutes",
        "geo-routes:optimizeWaypoints",
        "geo-routes:snapToRoads",
        "glacier:describeJob",
        "glacier:describeVault",
        "glacier:getDataRetrievalPolicy",
        "glacier:getVaultAccessPolicy",
        "glacier:getVaultLock",
        "glacier:getVaultNotifications",
        "glacier:listJobs",
        "glacier:listTagsForVault",
        "glacier:listVaults",
        "globalaccelerator:describeAccelerator",
        "globalaccelerator:describeAcceleratorAttributes",
        "globalaccelerator:describeCrossAccountAttachment",
        "globalaccelerator:describeCustomRoutingAccelerator",
        "globalaccelerator:describeCustomRoutingAcceleratorAttributes",
        "globalaccelerator:describeCustomRoutingEndpointGroup",
        "globalaccelerator:describeCustomRoutingListener",
        "globalaccelerator:describeEndpointGroup",
        "globalaccelerator:describeListener",
        "globalaccelerator:listAccelerators",
        "globalaccelerator:listByoipCidrs",
        "globalaccelerator:listCrossAccountAttachments",
        "globalaccelerator:listCrossAccountResourceAccounts",
        "globalaccelerator:listCrossAccountResources",
        "globalaccelerator:listCustomRoutingAccelerators",
        "globalaccelerator:listCustomRoutingEndpointGroups",
        "globalaccelerator:listCustomRoutingListeners",
        "globalaccelerator:listCustomRoutingPortMappings",
        "globalaccelerator:listCustomRoutingPortMappingsByDestination",
        "globalaccelerator:listEndpointGroups",
        "globalaccelerator:listListeners",
        "glue:batchGetBlueprints",
        "glue:batchGetCrawlers",
        "glue:batchGetDevEndpoints",
        "glue:batchGetJobs",
```

```
        "glue:batchGetPartition",
        "glue:batchGetTriggers",
        "glue:batchGetWorkflows",
        "glue:checkSchemaVersionValidity",
        "glue:batchGetTableOptimizer",
        "glue:getBlueprint",
        "glue:getBlueprintRun",
        "glue:getBlueprintRuns",
        "glue:getCatalog",
        "glue:getCatalogImportStatus",
        "glue:getCatalogs",
        "glue:getClassifier",
        "glue:getClassifiers",
        "glue:getColumnStatisticsForPartition",
        "glue:getColumnStatisticsForTable",
        "glue:getColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:getColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:getCompletion",
        "glue:getCrawler",
        "glue:getCrawlerMetrics",
        "glue:getCrawlers",
        "glue:getCustomEntityType",
        "glue:getDatabase",
        "glue:getDatabases",
        "glue:getDataCatalogEncryptionSettings",
        "glue:getDataflowGraph",
        "glue:getDataQualityResult",
        "glue:getDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:getDataQualityRuleset",
        "glue:getDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:getDevEndpoint",
        "glue:getDevEndpoints",
        "glue:getJob",
        "glue:getJobBookmark",
        "glue:getJobRun",
        "glue:getJobRuns",
        "glue:getJobs",
        "glue:getMapping",
        "glue:getMLTaskRun",
        "glue:getMLTaskRuns",
        "glue:getMLTransform",
        "glue:getMLTransforms",
        "glue:getPartition",
        "glue:getPartitionIndexes",
```

```
        "glue:getPartitions",
        "glue:getRegistry",
        "glue:getResourcePolicies",
        "glue:getResourcePolicy",
        "glue:getSchema",
        "glue:getSchemaByDefinition",
        "glue:getSchemaVersion",
        "glue:getSchemaVersionsDiff",
        "glue:getSecurityConfiguration",
        "glue:getSecurityConfigurations",
        "glue:getSession",
        "glue:getStatement",
        "glue:getTable",
        "glue:getTableOptimizer",
        "glue:getTableVersion",
        "glue:getTables",
        "glue:getTableVersions",
        "glue:getTrigger",
        "glue:getTriggers",
        "glue:getUserDefinedFunction",
        "glue:getUserDefinedFunctions",
        "glue:getWorkflow",
        "glue:getWorkflowRun",
        "glue:getWorkflowRuns",
        "glue:listColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:listCrawlers",
        "glue:listCrawls",
        "glue:listDataQualityResults",
        "glue:listDataQualityRuleRecommendationRuns",
        "glue:listDataQualityRulesetEvaluationRuns",
        "glue:listDataQualityRulesets",
        "glue:listDevEndpoints",
        "glue:listMLTransforms",
        "glue:listRegistries",
        "glue:listSchemas",
        "glue:listSchemaVersions",
        "glue:listSessions",
        "glue:listStatements",
        "glue:listTableOptimizerRuns",
        "glue:listTriggers",
        "glue:querySchemaVersionMetadata",
        "glue:startCompletion",
        "grafana:describeWorkspace",
        "grafana:describeWorkspaceAuthentication",
```

```
        "grafana:listPermissions",
        "grafana:listVersions",
        "grafana:listWorkspaces",
        "greengrass:describeComponent",
        "greengrass:getComponent",
        "greengrass:getConnectivityInfo",
        "greengrass:getCoreDefinition",
        "greengrass:getCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:getCoreDevice",
        "greengrass:getDeployment",
        "greengrass:getDeploymentStatus",
        "greengrass:getDeviceDefinition",
        "greengrass:getDeviceDefinitionVersion",
        "greengrass:getFunctionDefinition",
        "greengrass:getFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:getGroup",
        "greengrass:getGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:getGroupVersion",
        "greengrass:getLoggerDefinition",
        "greengrass:getLoggerDefinitionVersion",
        "greengrass:getResourceDefinitionVersion",
        "greengrass:getServiceRoleForAccount",
        "greengrass:getSubscriptionDefinition",
        "greengrass:getSubscriptionDefinitionVersion",
        "greengrass:listClientDevicesAssociatedWithCoreDevice",
        "greengrass:listComponents",
        "greengrass:listComponentVersions",
        "greengrass:listCoreDefinitions",
        "greengrass:listCoreDefinitionVersions",
        "greengrass:listCoreDevices",
        "greengrass:listDeployments",
        "greengrass:listEffectiveDeployments",
        "greengrass:listInstalledComponents",
        "greengrass:listDeviceDefinitions",
        "greengrass:listDeviceDefinitionVersions",
        "greengrass:listFunctionDefinitions",
        "greengrass:listFunctionDefinitionVersions",
        "greengrass:listGroups",
        "greengrass:listGroupVersions",
        "greengrass:listLoggerDefinitions",
        "greengrass:listLoggerDefinitionVersions",
        "greengrass:listResourceDefinitions",
        "greengrass:listResourceDefinitionVersions",
        "greengrass:listSubscriptionDefinitions",
```

```
        "greengrass:listSubscriptionDefinitionVersions",
        "guardduty:describeMalwareScans",
        "guardduty:describePublishingDestination",
        "guardduty:getCoverageStatistics",
        "guardduty:getDetector",
        "guardduty:getFilter",
        "guardduty:getFindings",
        "guardduty:getFindingsStatistics",
        "guardduty:getInvitationsCount",
        "guardduty:getIPSet",
        "guardduty:getMalwareScanSettings",
        "guardduty:getMasterAccount",
        "guardduty:getMemberDetectors",
        "guardduty:getMembers",
        "guardduty:getOrganizationStatistics",
        "guardduty:getRemainingFreeTrialDays",
        "guardduty:getThreatIntelSet",
        "guardduty:listCoverage",
        "guardduty:listDetectors",
        "guardduty:listFilters",
        "guardduty:listFindings",
        "guardduty:listInvitations",
        "guardduty:listIPSets",
        "guardduty:listMembers",
        "guardduty:listThreatIntelSets",
        "health:describeAffectedAccountsForOrganization",
        "health:describeAffectedEntities",
        "health:describeAffectedEntitiesForOrganization",
        "health:describeEntityAggregates",
        "health:describeEntityAggregatesForOrganization",
        "health:describeEventAggregates",
        "health:describeEventDetails",
        "health:describeEventDetailsForOrganization",
        "health:describeEvents",
        "health:describeEventsForOrganization",
        "health:describeEventTypes",
        "health:describeHealthServiceStatusForOrganization",
        "iam:getAccessKeyLastUsed",
        "iam:getAccountAuthorizationDetails",
        "iam:getAccountPasswordPolicy",
        "iam:getAccountSummary",
        "iam:getContextKeysForCustomPolicy",
        "iam:getContextKeysForPrincipalPolicy",
        "iam:getCredentialReport",
```

```
        "iam:getGroup",
        "iam:getGroupPolicy",
        "iam:getInstanceProfile",
        "iam:getLoginProfile",
        "iam:getMFADevice",
        "iam:getOpenIDConnectProvider",
        "iam:getPolicy",
        "iam:getPolicyVersion",
        "iam:getRole",
        "iam:getRolePolicy",
        "iam:getSAMLProvider",
        "iam:getServerCertificate",
        "iam:getServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:getSSHPublicKey",
        "iam:getUser",
        "iam:getUserPolicy",
        "iam:listAccessKeys",
        "iam:listAccountAliases",
        "iam:listAttachedGroupPolicies",
        "iam:listAttachedRolePolicies",
        "iam:listAttachedUserPolicies",
        "iam:listEntitiesForPolicy",
        "iam:listGroupPolicies",
        "iam:listGroups",
        "iam:listGroupsForUser",
        "iam:listInstanceProfiles",
        "iam:listInstanceProfilesForRole",
        "iam:listMFADevices",
        "iam:listOpenIDConnectProviders",
        "iam:listPolicies",
        "iam:listPolicyVersions",
        "iam:listRolePolicies",
        "iam:listRoles",
        "iam:listSAMLProviders",
        "iam:listServerCertificates",
        "iam:listServiceSpecificCredentials",
        "iam:listSigningCertificates",
        "iam:listSSHPublicKeys",
        "iam:listUserPolicies",
        "iam:listUsers",
        "iam:listVirtualMFADevices",
        "iam:simulateCustomPolicy",
        "iam:simulatePrincipalPolicy",
        "identitystore:describeGroup",
```

```
        "identitystore:describeGroupMembership",
        "identitystore:describeUser",
        "identitystore:getGroupId",
        "identitystore:getGroupMembershipId",
        "identitystore:getUserId",
        "identitystore:isMemberInGroups",
        "identitystore:listGroupMemberships",
        "identitystore:listGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:listGroups",
        "identitystore:listUsers",
        "imagebuilder:getComponent",
        "imagebuilder:getComponentPolicy",
        "imagebuilder:getContainerRecipe",
        "imagebuilder:getContainerRecipePolicy",
        "imagebuilder:getDistributionConfiguration",
        "imagebuilder:getImage",
        "imagebuilder:getImagePipeline",
        "imagebuilder:getImagePolicy",
        "imagebuilder:getImageRecipe",
        "imagebuilder:getImageRecipePolicy",
        "imagebuilder:getInfrastructureConfiguration",
        "imagebuilder:getLifecycleExecution",
        "imagebuilder:getLifecyclePolicy",
        "imagebuilder:getWorkflow",
        "imagebuilder:getWorkflowExecution",
        "imagebuilder:getWorkflowStepExecution",
        "imagebuilder:listComponentBuildVersions",
        "imagebuilder:listComponents",
        "imagebuilder:listContainerRecipes",
        "imagebuilder:listDistributionConfigurations",
        "imagebuilder:listImageBuildVersions",
        "imagebuilder:listImagePipelineImages",
        "imagebuilder:listImagePipelines",
        "imagebuilder:listImageRecipes",
        "imagebuilder:listImages",
        "imagebuilder:listImageScanFindingAggregations",
        "imagebuilder:listInfrastructureConfigurations",
        "imagebuilder:listLifecycleExecutionResources",
        "imagebuilder:listLifecycleExecutions",
        "imagebuilder:listLifecyclePolicies",
        "imagebuilder:listTagsForResource",
        "imagebuilder:listWorkflowBuildVersions",
        "imagebuilder:listWorkflowExecutions",
        "imagebuilder:listWorkflows",
```

```
        "imagebuilder:listWaitingWorkflowSteps",
        "imagebuilder:listWorkflowStepExecutions",
        "inspector-scan:scanSbom",
        "inspector:describeAssessmentRuns",
        "inspector:describeAssessmentTargets",
        "inspector:describeAssessmentTemplates",
        "inspector:describeCrossAccountAccessRole",
        "inspector:describeResourceGroups",
        "inspector:describeRulesPackages",
        "inspector:getTelemetryMetadata",
        "inspector:listAssessmentRunAgents",
        "inspector:listAssessmentRuns",
        "inspector:listAssessmentTargets",
        "inspector:listAssessmentTemplates",
        "inspector:listEventSubscriptions",
        "inspector:listRulesPackages",
        "inspector:listTagsForResource",
        "inspector2:batchGetAccountStatus",
        "inspector2:batchGetFreeTrialInfo",
        "inspector2:describeOrganizationConfiguration",
        "inspector2:getConfiguration",
        "inspector2:getDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:getEc2DeepInspectionConfiguration",
        "inspector2:getMember",
        "inspector2:getSbomExport",
        "inspector2:listCisScanConfigurations",
        "inspector2:listCisScanResultsAggregatedByChecks",
        "inspector2:listCisScanResultsAggregatedByTargetResource",
        "inspector2:listCisScans",
        "inspector2:listCoverage",
        "inspector2:listDelegatedAdminAccounts",
        "inspector2:listFilters",
        "inspector2:listFindings",
        "inspector2:listMembers",
        "inspector2:listUsageTotals",
        "internetmonitor:getHealthEvent",
        "internetmonitor:getMonitor",
        "internetmonitor:listHealthEvents",
        "internetmonitor:listMonitors",
        "invoicing:batchGetInvoiceProfile",
        "invoicing:listInvoiceSummaries",
        "invoicing:listInvoiceUnits",
        "iot:describeAuthorizer",
        "iot:describeCACertificate",
```

```
        "iot:describeCertificate",
        "iot:describeDefaultAuthorizer",
        "iot:describeDomainConfiguration",
        "iot:describeEndpoint",
        "iot:describeIndex",
        "iot:describeJobExecution",
        "iot:describeThing",
        "iot:describeThingGroup",
        "iot:describeTunnel",
        "iot:getEffectivePolicies",
        "iot:getIndexingConfiguration",
        "iot:getLoggingOptions",
        "iot:getPolicy",
        "iot:getPolicyVersion",
        "iot:getTopicRule",
        "iot:getV2LoggingOptions",
        "iot:listAttachedPolicies",
        "iot:listAuthorizers",
        "iot:listCACertificates",
        "iot:listCertificates",
        "iot:listCertificatesByCA",
        "iot:listCommandExecutions",
        "iot:listCommands",
        "iot:listDomainConfigurations",
        "iot:listJobExecutionsForJob",
        "iot:listJobExecutionsForThing",
        "iot:listJobs",
        "iot:listNamedShadowsForThing",
        "iot:listOutgoingCertificates",
        "iot:listPackages",
        "iot:listPackageVersions",
        "iot:listPolicies",
        "iot:listPolicyPrincipals",
        "iot:listPolicyVersions",
        "iot:listPrincipalPolicies",
        "iot:listPrincipalThings",
        "iot:listRoleAliases",
        "iot:listTargetsForPolicy",
        "iot:listThingGroups",
        "iot:listThingGroupsForThing",
        "iot:listThingPrincipals",
        "iot:listThingRegistrationTasks",
        "iot:listThings",
        "iot:listThingsInThingGroup",
```

```
        "iot:listThingTypes",
        "iot:listTopicRules",
        "iot:listTunnels",
        "iot:listV2LoggingLevels",
        "iotevents:describeDetector",
        "iotevents:describeDetectorModel",
        "iotevents:describeInput",
        "iotevents:describeLoggingOptions",
        "iotevents:listDetectorModels",
        "iotevents:listDetectorModelVersions",
        "iotevents:listDetectors",
        "iotevents:listInputs",
        "iotfleetwise:getCampaign",
        "iotfleetwise:getDecoderManifest",
        "iotfleetwise:getEncryptionConfiguration",
        "iotfleetwise:getFleet",
        "iotfleetwise:getLoggingOptions",
        "iotfleetwise:getModelManifest",
        "iotfleetwise:getRegisterAccountStatus",
        "iotfleetwise:getSignalCatalog",
        "iotfleetwise:getStateTemplate",
        "iotfleetwise:getVehicle",
        "iotfleetwise:getVehicleStatus",
        "iotfleetwise:listCampaigns",
        "iotfleetwise:listDecoderManifestNetworkInterfaces",
        "iotfleetwise:listDecoderManifests",
        "iotfleetwise:listDecoderManifestSignals",
        "iotfleetwise:listFleets",
        "iotfleetwise:listFleetsForVehicle",
        "iotfleetwise:listModelManifestNodes",
        "iotfleetwise:listModelManifests",
        "iotfleetwise:listSignalCatalogNodes",
        "iotfleetwise:listSignalCatalogs",
        "iotfleetwise:listStateTemplates",
        "iotfleetwise:listVehicles",
        "iotfleetwise:listVehiclesInFleet",
        "iotsitewise:describeAccessPolicy",
        "iotsitewise:describeAsset",
        "iotsitewise:describeAssetModel",
        "iotsitewise:describeAssetProperty",
        "iotsitewise:describeDashboard",
        "iotsitewise:describeGateway",
        "iotsitewise:describeGatewayCapabilityConfiguration",
        "iotsitewise:describeLoggingOptions",
```

```
        "iotsitewise:describePortal",
        "iotsitewise:describeProject",
        "iotsitewise:listAccessPolicies",
        "iotsitewise:listAssetModels",
        "iotsitewise:listAssets",
        "iotsitewise:listAssociatedAssets",
        "iotsitewise:listDashboards",
        "iotsitewise:listGateways",
        "iotsitewise:listPortals",
        "iotsitewise:listProjectAssets",
        "iotsitewise:listProjects",
        "iottwinmaker:getComponentType",
        "iottwinmaker:getEntity",
        "iottwinmaker:getPricingPlan",
        "iottwinmaker:getScene",
        "iottwinmaker:getSyncJob",
        "iottwinmaker:getWorkspace",
        "iottwinmaker:listComponentTypes",
        "iottwinmaker:listEntities",
        "iottwinmaker:listScenes",
        "iottwinmaker:listSyncJobs",
        "iottwinmaker:listSyncResources",
        "iottwinmaker:listWorkspaces",
        "iotwireless:getDestination",
        "iotwireless:getDeviceProfile",
        "iotwireless:getPartnerAccount",
        "iotwireless:getServiceEndpoint",
        "iotwireless:getServiceProfile",
        "iotwireless:getWirelessDevice",
        "iotwireless:getWirelessDeviceStatistics",
        "iotwireless:getWirelessGateway",
        "iotwireless:getWirelessGatewayCertificate",
        "iotwireless:getWirelessGatewayFirmwareInformation",
        "iotwireless:getWirelessGatewayStatistics",
        "iotwireless:getWirelessGatewayTask",
        "iotwireless:getWirelessGatewayTaskDefinition",
        "iotwireless:listDestinations",
        "iotwireless:listDeviceProfiles",
        "iotwireless:listPartnerAccounts",
        "iotwireless:listServiceProfiles",
        "iotwireless:listTagsForResource",
        "iotwireless:listWirelessDevices",
        "iotwireless:listWirelessGateways",
        "iotwireless:listWirelessGatewayTaskDefinitions",
```

```
        "ivs:getChannel",
        "ivs:getRecordingConfiguration",
        "ivs:getStream",
        "ivs:getStreamSession",
        "ivs:listChannels",
        "ivs:listPlaybackKeyPairs",
        "ivs:listRecordingConfigurations",
        "ivs:listStreamKeys",
        "ivs:listStreams",
        "ivs:listStreamSessions",
        "kafka:describeCluster",
        "kafka:describeClusterOperation",
        "kafka:describeClusterOperationV2",
        "kafka:describeClusterV2",
        "kafka:describeConfiguration",
        "kafka:describeConfigurationRevision",
        "kafka:describeReplicator",
        "kafka:describeTopic",
        "kafka:describeTopicPartitions",
        "kafka:describeVpcConnection",
        "kafka:getBootstrapBrokers",
        "kafka:getClusterPolicy",
        "kafka:listClientVpcConnections",
        "kafka:listClusterOperations",
        "kafka:listClusterOperationsV2",
        "kafka:listClusters",
        "kafka:listClustersV2",
        "kafka:listConfigurationRevisions",
        "kafka:listConfigurations",
        "kafka:listNodes",
        "kafka:listReplicators",
        "kafka:listScramSecrets",
        "kafka:listTagsForResource",
        "kafka:listTopics",
        "kafka:listVpcConnections",
        "kafkaconnect:describeConnector",
        "kafkaconnect:describeCustomPlugin",
        "kafkaconnect:describeWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:listConnectors",
        "kafkaconnect:listCustomPlugins",
        "kafkaconnect:listWorkerConfigurations",
        "kendra:describeAccessControlConfiguration",
        "kendra:describeDataSource",
        "kendra:describeExperience",
```

```
        "kendra:describeFaq",
        "kendra:describeFeaturedResultsSet",
        "kendra:describeIndex",
        "kendra:describePrincipalMapping",
        "kendra:describeQuerySuggestionsBlockList",
        "kendra:describeQuerySuggestionsConfig",
        "kendra:describeThesaurus",
        "kendra:listAccessControlConfigurations",
        "kendra:listDataSourceSyncJobs",
        "kendra:listDataSources",
        "kendra:listEntityPersonas",
        "kendra:listExperienceEntities",
        "kendra:listExperiences",
        "kendra:listFaqs",
        "kendra:listFeaturedResultsSets",
        "kendra:listIndices",
        "kendra:listQuerySuggestionsBlockLists",
        "kendra:listThesauri",
        "kinesis:describeStream",
        "kinesis:describeStreamConsumer",
        "kinesis:describeStreamSummary",
        "kinesis:listShards",
        "kinesis:listStreamConsumers",
        "kinesis:listStreams",
        "kinesis:listTagsForStream",
        "kinesisanalytics:describeApplication",
        "kinesisanalytics:describeApplicationOperation",
        "kinesisanalytics:describeApplicationSnapshot",
        "kinesisanalytics:listApplicationOperations",
        "kinesisanalytics:listApplications",
        "kinesisanalytics:listApplicationSnapshots",
        "kinesisanalytics:listApplicationVersions",
        "kinesisvideo:describeImageGenerationConfiguration",
        "kinesisvideo:describeEdgeConfiguration",
        "kinesisvideo:describeMappedResourceConfiguration",
        "kinesisvideo:describeMediaStorageConfiguration",
        "kinesisvideo:describeNotificationConfiguration",
        "kinesisvideo:describeSignalingChannel",
        "kinesisvideo:describeStream",
        "kinesisvideo:getDataEndpoint",
        "kinesisvideo:getIceServerConfig",
        "kinesisvideo:getSignalingChannelEndpoint",
        "kinesisvideo:listSignalingChannels",
        "kinesisvideo:listEdgeAgentConfigurations",
```

```
        "kinesisvideo:listStreams",
        "kms:describeCustomKeyStores",
        "kms:describeKey",
        "kms:getKeyPolicy",
        "kms:getKeyRotationStatus",
        "kms:listAliases",
        "kms:listGrants",
        "kms:listKeyPolicies",
        "kms:listKeyRotations",
        "kms:listKeys",
        "kms:listResourceTags",
        "kms:listRetirableGrants",
        "lakeformation:describeLakeFormationIdentityCenterConfiguration",
        "lakeformation:describeResource",
        "lakeformation:describeTransaction",
        "lakeformation:getDataLakePrincipal",
        "lakeformation:getDataLakeSettings",
        "lakeformation:getEffectivePermissionsForPath",
        "lakeformation:getLFTag",
        "lakeformation:getLFTagExpression",
        "lakeformation:getQueryState",
        "lakeformation:getQueryStatistics",
        "lakeformation:getResourceLFTags",
        "lakeformation:listLFTagExpressions",
        "lakeformation:listLFTags",
        "lakeformation:listLakeFormationOptIns",
        "lakeformation:listPermissions",
        "lakeformation:listResources",
        "lakeformation:searchDatabasesByLFTags",
        "lakeformation:searchTablesByLFTags",
        "lambda:getAccountSettings",
        "lambda:getAlias",
        "lambda:getCodeSigningConfig",
        "lambda:getDurableExecution",
        "lambda:getDurableExecutionHistory",
        "lambda:getDurableExecutionState",
        "lambda:getEventSourceMapping",
        "lambda:getFunction",
        "lambda:getFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:getFunctionConcurrency",
        "lambda:getFunctionConfiguration",
        "lambda:getFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:getFunctionRecursionConfig",
        "lambda:getFunctionScalingConfig",
```

```
        "lambda:getFunctionUrlConfig",
        "lambda:getLayerVersion",
        "lambda:getLayerVersionPolicy",
        "lambda:getPolicy",
        "lambda:getCapacityProvider",
        "lambda:getProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:getRuntimeManagementConfig",
        "lambda:listAliases",
        "lambda:listCapacityProviders",
        "lambda:listCodeSigningConfigs",
        "lambda:listDurableExecutionsByFunction",
        "lambda:listEventSourceMappings",
        "lambda:listFunctionEventInvokeConfigs",
        "lambda:listFunctions",
        "lambda:listFunctionsByCodeSigningConfig",
        "lambda:listFunctionUrlConfigs",
        "lambda:listFunctionVersionsByCapacityProvider",
        "lambda:listLayers",
        "lambda:listLayerVersions",
        "lambda:listProvisionedConcurrencyConfigs",
        "lambda:listTags",
        "lambda:listVersionsByFunction",
        "launchwizard:describeProvisionedApp",
        "launchwizard:describeProvisioningEvents",
        "launchwizard:listDeploymentEvents",
        "launchwizard:listDeployments",
        "launchwizard:listProvisionedApps",
        "lex:describeBot",
        "lex:describeBotAlias",
        "lex:describeBotLocale",
        "lex:describeBotRecommendation",
        "lex:describeBotVersion",
        "lex:describeCustomVocabularyMetadata",
        "lex:describeExport",
        "lex:describeImport",
        "lex:describeIntent",
        "lex:describeResourcePolicy",
        "lex:describeSlot",
        "lex:describeSlotType",
        "lex:getBot",
        "lex:getBotAlias",
        "lex:getBotAliases",
        "lex:getBotChannelAssociation",
        "lex:getBotChannelAssociations",
```

```
        "lex:getBots",
        "lex:getBotVersions",
        "lex:getBuiltinIntent",
        "lex:getBuiltinIntents",
        "lex:getBuiltinSlotTypes",
        "lex:getIntent",
        "lex:getIntents",
        "lex:getIntentVersions",
        "lex:getSlotType",
        "lex:getSlotTypes",
        "lex:getSlotTypeVersions",
        "lex:listBotAliases",
        "lex:listBotLocales",
        "lex:listBotRecommendations",
        "lex:listBots",
        "lex:listBotVersions",
        "lex:listExports",
        "lex:listImports",
        "lex:listIntents",
        "lex:listRecommendedIntents",
        "lex:listSlots",
        "lex:listSlotTypes",
        "license-manager:getGrant",
        "license-manager:getLicense",
        "license-manager:getLicenseConfiguration",
        "license-manager:getLicenseConversionTask",
        "license-manager:getLicenseManagerReportGenerator",
        "license-manager:getLicenseUsage",
        "license-manager:getServiceSettings",
        "license-manager:listAssociationsForLicenseConfiguration",
        "license-manager:listDistributedGrants",
        "license-manager:listFailuresForLicenseConfigurationOperations",
        "license-manager:listLicenseConfigurations",
        "license-manager:listLicenseConversionTasks",
        "license-manager:listLicenseManagerReportGenerators",
        "license-manager:listLicenses",
        "license-manager:listLicenseSpecificationsForResource",
        "license-manager:listLicenseVersions",
        "license-manager:listReceivedGrants",
        "license-manager:listReceivedGrantsForOrganization",
        "license-manager:listReceivedLicenses",
        "license-manager:listReceivedLicensesForOrganization",
        "license-manager:listResourceInventory",
        "license-manager:listTokens",
```

```
        "license-manager:listUsageForLicenseConfiguration",
        "license-manager-linux-subscriptions:getRegisteredSubscriptionProvider",
        "license-manager-linux-subscriptions:getServiceSettings",
        "license-manager-linux-subscriptions:listLinuxSubscriptionInstances",
        "license-manager-linux-subscriptions:listLinuxSubscriptions",
        "license-manager-linux-subscriptions:listRegisteredSubscriptionProviders",
        "license-manager-user-subscriptions:listIdentityProviders",
        "license-manager-user-subscriptions:listInstances",
        "license-manager-user-subscriptions:listLicenseServerEndpoints",
        "license-manager-user-subscriptions:listProductSubscriptions",
        "license-manager-user-subscriptions:listUserAssociations",
        "lightsail:getActiveNames",
        "lightsail:getAlarms",
        "lightsail:getAutoSnapshots",
        "lightsail:getBlueprints",
        "lightsail:getBucketBundles",
        "lightsail:getBucketMetricData",
        "lightsail:getBuckets",
        "lightsail:getBundles",
        "lightsail:getCertificates",
        "lightsail:getContainerImages",
        "lightsail:getContainerServiceDeployments",
        "lightsail:getContainerServiceMetricData",
        "lightsail:getContainerServicePowers",
        "lightsail:getContainerServices",
        "lightsail:getDisk",
        "lightsail:getDisks",
        "lightsail:getDiskSnapshot",
        "lightsail:getDiskSnapshots",
        "lightsail:getDistributionBundles",
        "lightsail:getDistributionMetricData",
        "lightsail:getDistributions",
        "lightsail:getDomain",
        "lightsail:getDomains",
        "lightsail:getExportSnapshotRecords",
        "lightsail:getInstance",
        "lightsail:getInstanceMetricData",
        "lightsail:getInstancePortStates",
        "lightsail:getInstances",
        "lightsail:getInstanceSnapshot",
        "lightsail:getInstanceSnapshots",
        "lightsail:getInstanceState",
        "lightsail:getKeyPair",
        "lightsail:getKeyPairs",
```

```
        "lightsail:getLoadBalancer",
        "lightsail:getLoadBalancerMetricData",
        "lightsail:getLoadBalancers",
        "lightsail:getLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:getOperation",
        "lightsail:getOperations",
        "lightsail:getOperationsForResource",
        "lightsail:getRegions",
        "lightsail:getRelationalDatabase",
        "lightsail:getRelationalDatabaseMetricData",
        "lightsail:getRelationalDatabases",
        "lightsail:getRelationalDatabaseSnapshot",
        "lightsail:getRelationalDatabaseSnapshots",
        "lightsail:getStaticIp",
        "lightsail:getStaticIps",
        "lightsail:isVpcPeered",
        "logs:describeAccountPolicies",
        "logs:describeDeliveries",
        "logs:describeDeliveryDestinations",
        "logs:describeDeliverySources",
        "logs:describeDestinations",
        "logs:describeExportTasks",
        "logs:describeFieldIndexes",
        "logs:describeIndexPolicies",
        "logs:describeLogGroups",
        "logs:describeLogStreams",
        "logs:describeMetricFilters",
        "logs:describeQueries",
        "logs:describeQueryDefinitions",
        "logs:describeResourcePolicies",
        "logs:describeSubscriptionFilters",
        "logs:getDataProtectionPolicy",
        "logs:getDelivery",
        "logs:getDeliveryDestination",
        "logs:getDeliveryDestinationPolicy",
        "logs:getDeliverySource",
        "logs:getIntegration",
        "logs:getLogAnomalyDetector",
        "logs:getLogDelivery",
        "logs:getLogGroupFields",
        "logs:getTransformer",
        "logs:listAnomalies",
        "logs:listIntegrations",
        "logs:listLogAnomalyDetectors",
```

```
        "logs:listLogDeliveries",
        "logs:listLogGroupsForQuery",
        "logs:testMetricFilter",
        "lookoutequipment:describeDataIngestionJob",
        "lookoutequipment:describeDataset",
        "lookoutequipment:describeInferenceScheduler",
        "lookoutequipment:describeModel",
        "lookoutequipment:listDataIngestionJobs",
        "lookoutequipment:listDatasets",
        "lookoutequipment:listInferenceExecutions",
        "lookoutequipment:listInferenceSchedulers",
        "lookoutequipment:listModels",
        "m2:getApplication",
        "m2:getApplicationVersion",
        "m2:getBatchJobExecution",
        "m2:getDataSetDetails",
        "m2:getDataSetImportTask",
        "m2:getDeployment",
        "m2:getEnvironment",
        "m2:listApplications",
        "m2:listApplicationVersions",
        "m2:listBatchJobDefinitions",
        "m2:listBatchJobExecutions",
        "m2:listDataSetImportHistory",
        "m2:listDataSets",
        "m2:listDeployments",
        "m2:listEngineVersions",
        "m2:listEnvironments",
        "machinelearning:describeBatchPredictions",
        "machinelearning:describeDataSources",
        "machinelearning:describeEvaluations",
        "machinelearning:describeMLModels",
        "machinelearning:getBatchPrediction",
        "machinelearning:getDataSource",
        "machinelearning:getEvaluation",
        "machinelearning:getMLModel",
        "macie2:describeBuckets",
        "macie2:describeClassificationJob",
        "macie2:getAdministratorAccount",
        "macie2:getAllowList",
        "macie2:getAutomatedDiscoveryConfiguration",
        "macie2:getClassificationExportConfiguration",
        "macie2:getClassificationScope",
        "macie2:getCustomDataIdentifier",
```

```
        "macie2:getFindings",
        "macie2:getFindingsFilter",
        "macie2:getFindingsPublicationConfiguration",
        "macie2:getFindingStatistics",
        "macie2:getMacieSession",
        "macie2:getMember",
        "macie2:getResourceProfile",
        "macie2:getRevealConfiguration",
        "macie2:getSensitivityInspectionTemplate",
        "macie2:getUsageStatistics",
        "macie2:listAllowLists",
        "macie2:listAutomatedDiscoveryAccounts",
        "macie2:listClassificationJobs",
        "macie2:listClassificationScopes",
        "macie2:listCustomDataIdentifiers",
        "macie2:listFindings",
        "macie2:listFindingsFilters",
        "macie2:listMembers",
        "macie2:listSensitivityInspectionTemplates",
        "managedblockchain:getMember",
        "managedblockchain:getNetwork",
        "managedblockchain:getNode",
        "managedblockchain:listMembers",
        "managedblockchain:listNetworks",
        "managedblockchain:listNodes",
        "mediaconnect:describeFlow",
        "mediaconnect:listEntitlements",
        "mediaconnect:listFlows",
        "mediaconvert:describeEndpoints",
        "mediaconvert:getJob",
        "mediaconvert:getJobTemplate",
        "mediaconvert:getPreset",
        "mediaconvert:getQueue",
        "mediaconvert:listJobs",
        "mediaconvert:listJobTemplates",
        "medialive:describeChannel",
        "medialive:describeInput",
        "medialive:describeInputDevice",
        "medialive:describeInputSecurityGroup",
        "medialive:describeMultiplex",
        "medialive:describeOffering",
        "medialive:describeReservation",
        "medialive:describeSchedule",
        "medialive:getCloudWatchAlarmTemplate",
```

```
        "medialive:getCloudWatchAlarmTemplateGroup",
        "medialive:getEventBridgeRuleTemplate",
        "medialive:getEventBridgeRuleTemplateGroup",
        "medialive:getSignalMap",
        "medialive:listChannels",
        "medialive:listCloudWatchAlarmTemplateGroups",
        "medialive:listCloudWatchAlarmTemplates",
        "medialive:listEventBridgeRuleTemplateGroups",
        "medialive:listEventBridgeRuleTemplates",
        "medialive:listInputDevices",
        "medialive:listInputs",
        "medialive:listInputSecurityGroups",
        "medialive:listMultiplexes",
        "medialive:listOfferings",
        "medialive:listReservations",
        "medialive:listSignalMaps",
        "mediapackage:describeChannel",
        "mediapackage:describeOriginEndpoint",
        "mediapackage:listChannels",
        "mediapackage:listOriginEndpoints",
        "mediastore:describeContainer",
        "mediastore:getContainerPolicy",
        "mediastore:getCorsPolicy",
        "mediastore:listContainers",
        "mediatailor:getPlaybackConfiguration",
        "mediatailor:listPlaybackConfigurations",
        "medical-imaging:getDatastore",
        "medical-imaging:listDatastores",
        "memorydb:describeReservedNodesOfferings",
        "memorydb:listAllowedNodeTypeUpdates",
        "mgn:describeJobLogItems",
        "mgn:describeJobs",
        "mgn:describeLaunchConfigurationTemplates",
        "mgn:describeReplicationConfigurationTemplates",
        "mgn:describeSourceServers",
        "mgn:describeVcenterClients",
        "mgn:getLaunchConfiguration",
        "mgn:getReplicationConfiguration",
        "mgn:listApplications",
        "mgn:listSourceServerActions",
        "mgn:listTemplateActions",
        "mgn:listWaves",
        "mobiletargeting:getAdmChannel",
        "mobiletargeting:getApnsChannel",
```

```
        "mobiletargeting:getApnsSandboxChannel",
        "mobiletargeting:getApnsVoipChannel",
        "mobiletargeting:getApnsVoipSandboxChannel",
        "mobiletargeting:getApp",
        "mobiletargeting:getApplicationSettings",
        "mobiletargeting:getApps",
        "mobiletargeting:getBaiduChannel",
        "mobiletargeting:getCampaign",
        "mobiletargeting:getCampaignActivities",
        "mobiletargeting:getCampaigns",
        "mobiletargeting:getCampaignVersion",
        "mobiletargeting:getCampaignVersions",
        "mobiletargeting:getEmailChannel",
        "mobiletargeting:getEndpoint",
        "mobiletargeting:getEventStream",
        "mobiletargeting:getExportJob",
        "mobiletargeting:getExportJobs",
        "mobiletargeting:getGcmChannel",
        "mobiletargeting:getImportJob",
        "mobiletargeting:getImportJobs",
        "mobiletargeting:getJourney",
        "mobiletargeting:getJourneyExecutionActivityMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyExecutionMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRunExecutionActivityMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRunExecutionMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRuns",
        "mobiletargeting:getSegment",
        "mobiletargeting:getSegmentImportJobs",
        "mobiletargeting:getSegments",
        "mobiletargeting:getSegmentVersion",
        "mobiletargeting:getSegmentVersions",
        "mobiletargeting:getSmsChannel",
        "mobiletargeting:listJourneys",
        "mobiletargeting:phoneNumberValidate",
        "mpa:getApprovalTeam",
        "mpa:getSession",
        "mpa:listApprovalTeams",
        "mq:describeBrokerInstanceOptions",
        "mq:describeBroker",
        "mq:describeConfiguration",
        "mq:describeConfigurationRevision",
        "mq:describeUser",
        "mq:listBrokers",
        "mq:listConfigurationRevisions",
```

```
        "mq:listConfigurations",
        "mq:listUsers",
        "network-firewall:describeFirewall",
        "network-firewall:describeFirewallPolicy",
        "network-firewall:describeFlowOperation",
        "network-firewall:describeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:describeResourcePolicy",
        "network-firewall:describeRuleGroup",
        "network-firewall:describeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:describeTlsInspectionConfiguration",
        "network-firewall:describeVpcEndpointAssociation",
        "network-firewall:listAnalysisReports",
        "network-firewall:listFirewallPolicies",
        "network-firewall:listFirewalls",
        "network-firewall:listFlowOperationResults",
        "network-firewall:listFlowOperations",
        "network-firewall:listRuleGroups",
        "network-firewall:listTlsInspectionConfigurations",
        "network-firewall:listVpcEndpointAssociations",
        "networkflowmonitor:getMonitor",
        "networkflowmonitor:getScope",
        "networkflowmonitor:listMonitors",
        "networkflowmonitor:listScopes",
        "networkmanager:describeGlobalNetworks",
        "networkmanager:getConnectAttachment",
        "networkmanager:getConnections",
        "networkmanager:getConnectPeer",
        "networkmanager:getConnectPeerAssociations",
        "networkmanager:getCoreNetwork",
        "networkmanager:getCoreNetworkChangeEvents",
        "networkmanager:getCoreNetworkChangeSet",
        "networkmanager:getCoreNetworkPolicy",
        "networkmanager:getCustomerGatewayAssociations",
        "networkmanager:getDevices",
        "networkmanager:getDirectConnectGatewayAttachment",
        "networkmanager:getLinkAssociations",
        "networkmanager:getLinks",
        "networkmanager:getNetworkResourceCounts",
        "networkmanager:getNetworkResourceRelationships",
        "networkmanager:getNetworkResources",
        "networkmanager:getNetworkRoutes",
        "networkmanager:getNetworkTelemetry",
        "networkmanager:getResourcePolicy",
        "networkmanager:getRouteAnalysis",
```

```
        "networkmanager:getSites",
        "networkmanager:getSiteToSiteVpnAttachment",
        "networkmanager:getTransitGatewayConnectPeerAssociations",
        "networkmanager:getTransitGatewayPeering",
        "networkmanager:getTransitGatewayRegistrations",
        "networkmanager:getTransitGatewayRouteTableAttachment",
        "networkmanager:getVpcAttachment",
        "networkmanager:listAttachments",
        "networkmanager:listConnectPeers",
        "networkmanager:listCoreNetworkPolicyVersions",
        "networkmanager:listCoreNetworks",
        "networkmanager:listOrganizationServiceAccessStatus",
        "networkmanager:listPeerings",
        "networkmanager:listTagsForResource",
        "networkmonitor:getMonitor",
        "networkmonitor:getProbe",
        "networkmonitor:listMonitors",
        "notifications-contacts:getEmailContact",
        "notifications-contacts:listEmailContacts",
        "notifications:getEventRule",
        "notifications:getNotificationConfiguration",
        "notifications:getNotificationEvent",
        "notifications:listChannels",
        "notifications:listEventRules",
        "notifications:listNotificationConfigurations",
        "notifications:listNotificationEvents",
        "notifications:listNotificationHubs"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSSupportActionsGroup3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:getLink",
        "oam:getSink",
        "oam:getSinkPolicy",
        "oam:listAttachedLinks",
        "oam:listLinks",
        "oam:listSinks",
        "observabilityadmin:getTelemetryEvaluationStatus",
        "observabilityadmin:getTelemetryEvaluationStatusForOrganization",
```

```
        "observabilityadmin:listResourceTelemetry",
        "observabilityadmin:listResourceTelemetryForOrganization",
        "odb:getCloudAutonomousVmCluster",
        "odb:getCloudVmCluster",
        "odb:getOciOnboardingStatus",
        "odb:getOdbNetwork",
        "odb:getOdbPeeringConnection",
        "odb:listCloudAutonomousVmClusters",
        "odb:listCloudVmClusters",
        "odb:listOdbNetworks",
        "odb:listOdbPeeringConnections",
        "omics:getAnnotationImportJob",
        "omics:getAnnotationStore",
        "omics:getAnnotationStoreVersion",
        "omics:getReadSetActivationJob",
        "omics:getReadSetExportJob",
        "omics:getReadSetImportJob",
        "omics:getReadSetMetadata",
        "omics:getReference",
        "omics:getReferenceImportJob",
        "omics:getReferenceMetadata",
        "omics:getReferenceStore",
        "omics:getRun",
        "omics:getRunCache",
        "omics:getRunGroup",
        "omics:getRunTask",
        "omics:getSequenceStore",
        "omics:getShare",
        "omics:getVariantImportJob",
        "omics:getVariantStore",
        "omics:getWorkflow",
        "omics:getWorkflowVersion",
        "omics:listAnnotationImportJobs",
        "omics:listAnnotationStores",
        "omics:listAnnotationStoreVersions",
        "omics:listMultipartReadSetUploads",
        "omics:listReadSetActivationJobs",
        "omics:listReadSetExportJobs",
        "omics:listReadSetImportJobs",
        "omics:listReadSets",
        "omics:listReadSetUploadParts",
        "omics:listReferenceImportJobs",
        "omics:listReferences",
        "omics:listReferenceStores",
```

```
        "omics:listRunCaches",
        "omics:listRunGroups",
        "omics:listRuns",
        "omics:listRunTasks",
        "omics:listSequenceStores",
        "omics:listShares",
        "omics:listVariantImportJobs",
        "omics:listVariantStores",
        "omics:listWorkflows",
        "omics:listWorkflowVersions",
        "opsworks-cm:describeAccountAttributes",
        "opsworks-cm:describeBackups",
        "opsworks-cm:describeEvents",
        "opsworks-cm:describeNodeAssociationStatus",
        "opsworks-cm:describeServers",
        "opsworks:describeAgentVersions",
        "opsworks:describeApps",
        "opsworks:describeCommands",
        "opsworks:describeDeployments",
        "opsworks:describeEcsClusters",
        "opsworks:describeElasticIps",
        "opsworks:describeElasticLoadBalancers",
        "opsworks:describeInstances",
        "opsworks:describeLayers",
        "opsworks:describeLoadBasedAutoScaling",
        "opsworks:describeMyUserProfile",
        "opsworks:describePermissions",
        "opsworks:describeRaidArrays",
        "opsworks:describeRdsDbInstances",
        "opsworks:describeServiceErrors",
        "opsworks:describeStackProvisioningParameters",
        "opsworks:describeStacks",
        "opsworks:describeStackSummary",
        "opsworks:describeTimeBasedAutoScaling",
        "opsworks:describeUserProfiles",
        "opsworks:describeVolumes",
        "opsworks:getHostnameSuggestion",
        "organizations:describeAccount",
        "organizations:describeCreateAccountStatus",
        "organizations:describeEffectivePolicy",
        "organizations:describeHandshake",
        "organizations:describeOrganization",
        "organizations:describeOrganizationalUnit",
        "organizations:describePolicy",
```

```
        "organizations:describeResourcePolicy",
        "organizations:listAccounts",
        "organizations:listAccountsForParent",
        "organizations:listAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:listChildren",
        "organizations:listCreateAccountStatus",
        "organizations:listDelegatedAdministrators",
        "organizations:listDelegatedServicesForAccount",
        "organizations:listHandshakesForAccount",
        "organizations:listHandshakesForOrganization",
        "organizations:listOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:listParents",
        "organizations:listPolicies",
        "organizations:listPoliciesForTarget",
        "organizations:listRoots",
        "organizations:listTagsForResource",
        "organizations:listTargetsForPolicy",
        "osis:getPipeline",
        "osis:getPipelineBlueprint",
        "osis:getPipelineChangeProgress",
        "osis:listPipelineBlueprints",
        "osis:listPipelines",
        "osis:validatePipeline",
        "outposts:getCapacityTask",
        "outposts:getCatalogItem",
        "outposts:getConnection",
        "outposts:getOrder",
        "outposts:getOutpost",
        "outposts:getOutpostInstanceTypes",
        "outposts:getOutpostSupportedInstanceTypes",
        "outposts:getSite",
        "outposts:listAssets",
        "outposts:listAssetInstances",
        "outposts:listBlockingInstancesForCapacityTask",
        "outposts:listCapacityTasks",
        "outposts:listCatalogItems",
        "outposts:listOrders",
        "outposts:listOutposts",
        "outposts:listSites",
        "payment-cryptography:getAlias",
        "payment-cryptography:getKey",
        "payment-cryptography:listAliases",
        "payment-cryptography:listKeys",
        "pca-connector-ad:listConnectors",
```

```
        "pca-connector-ad:listDirectoryRegistrations",
        "pca-connector-ad:listServicePrincipalNames",
        "pca-connector-ad:listTagsForResource",
        "pca-connector-ad:listTemplateGroupAccessControlEntries",
        "pca-connector-ad:listTemplates",
        "pcs:getCluster",
        "pcs:getComputeNodeGroup",
        "pcs:getQueue",
        "pcs:listClusters",
        "pcs:listComputeNodeGroups",
        "pcs:listQueues",
        "personalize:describeAlgorithm",
        "personalize:describeBatchInferenceJob",
        "personalize:describeBatchSegmentJob",
        "personalize:describeCampaign",
        "personalize:describeDataInsightsJob",
        "personalize:describeDataset",
        "personalize:describeDatasetExportJob",
        "personalize:describeDatasetGroup",
        "personalize:describeDatasetImportJob",
        "personalize:describeEventTracker",
        "personalize:describeFeatureTransformation",
        "personalize:describeFilter",
        "personalize:describeMetricAttribution",
        "personalize:describeRecipe",
        "personalize:describeRecommender",
        "personalize:describeSchema",
        "personalize:describeSolution",
        "personalize:describeSolutionVersion",
        "personalize:getPersonalizedRanking",
        "personalize:getRecommendations",
        "personalize:getSolutionMetrics",
        "personalize:listBatchInferenceJobs",
        "personalize:listBatchSegmentJobs",
        "personalize:listCampaigns",
        "personalize:listDataInsightsJobs",
        "personalize:listDatasetExportJobs",
        "personalize:listDatasetGroups",
        "personalize:listDatasetImportJobs",
        "personalize:listDatasets",
        "personalize:listEventTrackers",
        "personalize:listMetricAttributions",
        "personalize:listRecipes",
        "personalize:listRecommenders",
```

```
        "personalize:listSchemas",
        "personalize:listSolutions",
        "personalize:listSolutionVersions",
        "pipes:describePipe",
        "pipes:listPipes",
        "pipes:listTagsForResource",
        "polly:describeVoices",
        "polly:getLexicon",
        "polly:listLexicons",
        "pricing:describeServices",
        "pricing:getAttributeValues",
        "pricing:getProducts",
        "private-networks:getDeviceIdentifier",
        "private-networks:getNetwork",
        "private-networks:getNetworkResource",
        "private-networks:listDeviceIdentifiers",
        "private-networks:listNetworkResources",
        "private-networks:listNetworks",
        "qbusiness:getApplication",
        "qbusiness:getDataSource",
        "qbusiness:getIndex",
        "qbusiness:getRetriever",
        "qbusiness:getWebExperience",
        "qbusiness:listApplications",
        "qbusiness:listDataSources",
        "qbusiness:listDataSourceSyncJobs",
        "qbusiness:listIndices",
        "qbusiness:listRetrievers",
        "qbusiness:listWebExperiences",
        "quicksight:describeAccountCustomization",
        "quicksight:describeAccountSettings",
        "quicksight:describeAccountSubscription",
        "quicksight:describeAnalysis",
        "quicksight:describeAnalysisPermissions",
        "quicksight:describeDashboard",
        "quicksight:describeDashboardPermissions",
        "quicksight:describeDataSet",
        "quicksight:describeDataSetPermissions",
        "quicksight:describeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:describeDataSource",
        "quicksight:describeDataSourcePermissions",
        "quicksight:describeFolder",
        "quicksight:describeFolderPermissions",
        "quicksight:describeFolderResolvedPermissions",
```

```
        "quicksight:describeGroup",
        "quicksight:describeGroupMembership",
        "quicksight:describeIAMPolicyAssignment",
        "quicksight:describeIngestion",
        "quicksight:describeIpRestriction",
        "quicksight:describeNamespace",
        "quicksight:describeRefreshSchedule",
        "quicksight:describeTemplate",
        "quicksight:describeTemplateAlias",
        "quicksight:describeTemplatePermissions",
        "quicksight:describeTheme",
        "quicksight:describeThemeAlias",
        "quicksight:describeThemePermissions",
        "quicksight:describeTopic",
        "quicksight:describeTopicPermissions",
        "quicksight:describeTopicRefresh",
        "quicksight:describeTopicRefreshSchedule",
        "quicksight:describeUser",
        "quicksight:describeVPCConnection",
        "quicksight:listAnalyses",
        "quicksight:listDashboards",
        "quicksight:listDashboardVersions",
        "quicksight:listDataSets",
        "quicksight:listDataSources",
        "quicksight:listFolderMembers",
        "quicksight:listFolders",
        "quicksight:listGroupMemberships",
        "quicksight:listGroups",
        "quicksight:listIAMPolicyAssignments",
        "quicksight:listIAMPolicyAssignmentsForUser",
        "quicksight:listIngestions",
        "quicksight:listNamespaces",
        "quicksight:listRefreshSchedules",
        "quicksight:listTemplateAliases",
        "quicksight:listTemplates",
        "quicksight:listTemplateVersions",
        "quicksight:listThemeAliases",
        "quicksight:listThemes",
        "quicksight:listThemeVersions",
        "quicksight:listTopicRefreshSchedules",
        "quicksight:listTopics",
        "quicksight:listUserGroups",
        "quicksight:listUsers",
        "quicksight:listVPCConnections",
```

```
        "quicksight:searchAnalyses",
        "quicksight:searchDashboards",
        "quicksight:searchDataSets",
        "quicksight:searchDataSources",
        "quicksight:searchFolders",
        "quicksight:searchGroups",
        "ram:getPermission",
        "ram:getResourceShareAssociations",
        "ram:getResourceShareInvitations",
        "ram:getResourceShares",
        "ram:listPendingInvitationResources",
        "ram:listPrincipals",
        "ram:listResources",
        "ram:listResourceSharePermissions",
        "rbin:getRule",
        "rbin:listRules",
        "rds:describeAccountAttributes",
        "rds:describeBlueGreenDeployments",
        "rds:describeCertificates",
        "rds:describeDBClusterAutomatedBackups",
        "rds:describeDBClusterBacktracks",
        "rds:describeDBClusterEndpoints",
        "rds:describeDBClusterParameterGroups",
        "rds:describeDBClusterParameters",
        "rds:describeDBClusters",
        "rds:describeDBClusterSnapshots",
        "rds:describeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:describeDBEngineVersions",
        "rds:describeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:describeDBInstances",
        "rds:describeDBLogFiles",
        "rds:describeDBMajorEngineVersions",
        "rds:describeDBParameterGroups",
        "rds:describeDBParameters",
        "rds:describeDBProxies",
        "rds:describeDBProxyEndpoints",
        "rds:describeDBProxyTargetGroups",
        "rds:describeDBProxyTargets",
        "rds:describeDBRecommendations",
        "rds:describeDBSecurityGroups",
        "rds:describeDBShardGroups",
        "rds:describeDBSnapshotAttributes",
        "rds:describeDBSnapshots",
        "rds:describeDBSnapshotTenantDatabases",
```

```
        "rds:describeDBSubnetGroups",
        "rds:describeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:describeEngineDefaultParameters",
        "rds:describeEventCategories",
        "rds:describeEvents",
        "rds:describeEventSubscriptions",
        "rds:describeExportTasks",
        "rds:describeGlobalClusters",
        "rds:describeIntegrations",
        "rds:describeOptionGroupOptions",
        "rds:describeOptionGroups",
        "rds:describeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:describePendingMaintenanceActions",
        "rds:describeReservedDBInstances",
        "rds:describeReservedDBInstancesOfferings",
        "rds:describeSourceRegions",
        "rds:describeTenantDatabases",
        "rds:describeValidDBInstanceModifications",
        "rds:listTagsForResource",
        "redshift-data:describeStatement",
        "redshift-data:listStatements",
        "redshift-serverless:getCustomDomainAssociation",
        "redshift-serverless:getEndpointAccess",
        "redshift-serverless:getNamespace",
        "redshift-serverless:getRecoveryPoint",
        "redshift-serverless:getScheduledAction",
        "redshift-serverless:getSnapshot",
        "redshift-serverless:getTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:getUsageLimit",
        "redshift-serverless:getWorkgroup",
        "redshift-serverless:listCustomDomainAssociations",
        "redshift-serverless:listEndpointAccess",
        "redshift-serverless:listNamespaces",
        "redshift-serverless:listRecoveryPoints",
        "redshift-serverless:listSnapshotCopyConfigurations",
        "redshift-serverless:listSnapshots",
        "redshift-serverless:listTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:listUsageLimits",
        "redshift-serverless:listWorkgroups",
        "redshift:describeClusterDbRevisions",
        "redshift:describeClusterParameterGroups",
        "redshift:describeClusterParameters",
        "redshift:describeClusters",
        "redshift:describeClusterSecurityGroups",
```

```
        "redshift:describeClusterSnapshots",
        "redshift:describeClusterSubnetGroups",
        "redshift:describeClusterTracks",
        "redshift:describeClusterVersions",
        "redshift:describeCustomDomainAssociations",
        "redshift:describeDataShares",
        "redshift:describeDataSharesForConsumer",
        "redshift:describeDataSharesForProducer",
        "redshift:describeDefaultClusterParameters",
        "redshift:describeEndpointAccess",
        "redshift:describeEndpointAuthorization",
        "redshift:describeEventCategories",
        "redshift:describeEvents",
        "redshift:describeEventSubscriptions",
        "redshift:describeHsmClientCertificates",
        "redshift:describeHsmConfigurations",
        "redshift:describeInboundIntegrations",
        "redshift:describeLoggingStatus",
        "redshift:describeNodeConfigurationOptions",
        "redshift:describeOrderableClusterOptions",
        "redshift:describeRedshiftIdcApplications",
        "redshift:describeReservedNodeOfferings",
        "redshift:describeReservedNodes",
        "redshift:describeResize",
        "redshift:describeSnapshotCopyGrants",
        "redshift:describeSnapshotSchedules",
        "redshift:describeStorage",
        "redshift:describeTableRestoreStatus",
        "redshift:describeTags",
        "redshift:describeUsageLimits",
        "rekognition:listCollections",
        "rekognition:listFaces",
        "resiliencehub:describeApp",
        "resiliencehub:describeAppAssessment",
        "resiliencehub:describeAppVersion",
        "resiliencehub:describeAppVersionAppComponent",
        "resiliencehub:describeAppVersionResource",
        "resiliencehub:describeAppVersionResourcesResolutionStatus",
        "resiliencehub:describeAppVersionTemplate",
        "resiliencehub:describeDraftAppVersionResourcesImportStatus",
        "resiliencehub:describeResiliencyPolicy",
        "resiliencehub:describeResourceGroupingRecommendationTask",
        "resiliencehub:listAlarmRecommendations",
        "resiliencehub:listAppAssessmentComplianceDrifts",
```

```
        "resiliencehub:listAppAssessmentResourceDrifts",
        "resiliencehub:listAppAssessments",
        "resiliencehub:listAppComponentCompliances",
        "resiliencehub:listAppComponentRecommendations",
        "resiliencehub:listAppInputSources",
        "resiliencehub:listApps",
        "resiliencehub:listAppVersionAppComponents",
        "resiliencehub:listAppVersionResourceMappings",
        "resiliencehub:listAppVersionResources",
        "resiliencehub:listAppVersions",
        "resiliencehub:listRecommendationTemplates",
        "resiliencehub:listResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:listResourceGroupingRecommendations",
        "resiliencehub:listSopRecommendations",
        "resiliencehub:listSuggestedResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:listTestRecommendations",
        "resiliencehub:listUnsupportedAppVersionResources",
        "resource-explorer-2:getAccountLevelServiceConfiguration",
        "resource-explorer-2:getIndex",
        "resource-explorer-2:getView",
        "resource-explorer-2:listIndexes",
        "resource-explorer-2:listViews",
        "resource-explorer-2:search",
        "resource-groups:getGroup",
        "resource-groups:getGroupQuery",
        "resource-groups:getTags",
        "resource-groups:listGroupResources",
        "resource-groups:listGroups",
        "resource-groups:searchResources",
        "robomaker:batchDescribeSimulationJob",
        "robomaker:describeDeploymentJob",
        "robomaker:describeFleet",
        "robomaker:describeRobot",
        "robomaker:describeRobotApplication",
        "robomaker:describeSimulationApplication",
        "robomaker:describeSimulationJob",
        "robomaker:listDeploymentJobs",
        "robomaker:listFleets",
        "robomaker:listRobotApplications",
        "robomaker:listRobots",
        "robomaker:listSimulationApplications",
        "robomaker:listSimulationJobs",
        "rolesanywhere:getProfile",
        "rolesanywhere:getTrustAnchor",
```

```
        "rolesanywhere:listProfiles",
        "rolesanywhere:listTrustAnchors",
        "route53-recovery-cluster:getRoutingControlState",
        "route53-recovery-cluster:listRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:describeCluster",
        "route53-recovery-control-config:describeControlPanel",
        "route53-recovery-control-config:describeRoutingControl",
        "route53-recovery-control-config:describeSafetyRule",
        "route53-recovery-control-config:getResourcePolicy",
        "route53-recovery-control-config:listAssociatedRoute53HealthChecks",
        "route53-recovery-control-config:listClusters",
        "route53-recovery-control-config:listControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:listRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:listSafetyRules",
        "route53-recovery-readiness:getArchitectureRecommendations",
        "route53-recovery-readiness:getCell",
        "route53-recovery-readiness:getCellReadinessSummary",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheckResourceStatus",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheckStatus",
        "route53-recovery-readiness:getRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:getRecoveryGroupReadinessSummary",
        "route53-recovery-readiness:listCells",
        "route53-recovery-readiness:listReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:listCrossAccountAuthorizations",
        "route53-recovery-readiness:listRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:listResourceSets",
        "route53-recovery-readiness:listRules",
        "route53:getAccountLimit",
        "route53:getChange",
        "route53:getCheckerIpRanges",
        "route53:getDNSSEC",
        "route53:getGeoLocation",
        "route53:getHealthCheck",
        "route53:getHealthCheckCount",
        "route53:getHealthCheckLastFailureReason",
        "route53:getHealthCheckStatus",
        "route53:getHostedZone",
        "route53:getHostedZoneCount",
        "route53:getHostedZoneLimit",
        "route53:getQueryLoggingConfig",
        "route53:getReusableDelegationSet",
        "route53:getTrafficPolicy",
        "route53:getTrafficPolicyInstance",
```

```
        "route53:getTrafficPolicyInstanceCount",
        "route53:listCidrBlocks",
        "route53:listCidrCollections",
        "route53:listCidrLocations",
        "route53:listGeoLocations",
        "route53:listHealthChecks",
        "route53:listHostedZones",
        "route53:listHostedZonesByName",
        "route53:listHostedZonesByVpc",
        "route53:listQueryLoggingConfigs",
        "route53:listResourceRecordSets",
        "route53:listReusableDelegationSets",
        "route53:listTrafficPolicies",
        "route53:listTrafficPolicyInstances",
        "route53:listTrafficPolicyInstancesByHostedZone",
        "route53:listTrafficPolicyInstancesByPolicy",
        "route53:listTrafficPolicyVersions",
        "route53:listVPCAssociationAuthorizations",
        "route53domains:checkDomainAvailability",
        "route53domains:getContactReachabilityStatus",
        "route53domains:getDomainDetail",
        "route53domains:getOperationDetail",
        "route53domains:listDomains",
        "route53domains:listOperations",
        "route53domains:listPrices",
        "route53domains:listTagsForDomain",
        "route53domains:viewBilling",
        "route53profiles:getProfile",
        "route53profiles:getProfileAssociation",
        "route53profiles:getProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:listProfileAssociations",
        "route53profiles:listProfileResourceAssociations",
        "route53profiles:listProfiles",
        "route53profiles:listTagsForResource",
        "route53resolver:getFirewallConfig",
        "route53resolver:getFirewallDomainList",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroupPolicy",
        "route53resolver:getOutpostResolver",
        "route53resolver:getResolverConfig",
        "route53resolver:getResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:getResolverEndpoint",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfig",
```

```
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfigPolicy",
        "route53resolver:getResolverRule",
        "route53resolver:getResolverRuleAssociation",
        "route53resolver:getResolverRulePolicy",
        "route53resolver:listFirewallConfigs",
        "route53resolver:listFirewallDomainLists",
        "route53resolver:listFirewallDomains",
        "route53resolver:listFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:listFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:listFirewallRules",
        "route53resolver:listOutpostResolvers",
        "route53resolver:listResolverConfigs",
        "route53resolver:listResolverDnssecConfigs",
        "route53resolver:listResolverEndpointIpAddresses",
        "route53resolver:listResolverEndpoints",
        "route53resolver:listResolverQueryLogConfigAssociations",
        "route53resolver:listResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:listResolverRuleAssociations",
        "route53resolver:listResolverRules",
        "route53resolver:listTagsForResource",
        "route53globalresolver:getAccessSource",
        "route53globalresolver:getAccessToken",
        "route53globalresolver:getDNSView",
        "route53globalresolver:getFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:getFirewallRule",
        "route53globalresolver:getGlobalResolver",
        "route53globalresolver:getHostedZoneAssociation",
        "route53globalresolver:getManagedFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:listAccessSources",
        "route53globalresolver:listAccessTokens",
        "route53globalresolver:listDNSViews",
        "route53globalresolver:listFirewallDomainLists",
        "route53globalresolver:listFirewallDomains",
        "route53globalresolver:listFirewallRules",
        "route53globalresolver:listGlobalResolvers",
        "route53globalresolver:listHostedZoneAssociations",
        "route53globalresolver:listManagedFirewallDomainLists",
        "rum:batchGetRumMetricDefinitions",
        "rum:getAppMonitor",
        "rum:listAppMonitors",
        "rum:listRumMetricsDestinations",
        "s3-outposts:getLifecycleConfiguration",
        "s3-outposts:getAccessPoint",
```

```
        "s3-outposts:getAccessPointPolicy",
        "s3-outposts:getBucketPolicy",
        "s3-outposts:getBucketVersioning",
        "s3-outposts:getReplicationConfiguration",
        "s3-outposts:listAccessPoints",
        "s3-outposts:listEndpoints",
        "s3-outposts:listOutpostsWithS3",
        "s3-outposts:listRegionalBuckets",
        "s3-outposts:listSharedEndpoints",
        "s3:describeJob",
        "s3:describeMultiRegionAccessPointOperation",
        "s3:getAccelerateConfiguration",
        "s3:getAccessGrant",
        "s3:getAccessGrantsInstance",
        "s3:getAccessGrantsInstanceResourcePolicy",
        "s3:getAccessGrantsLocation",
        "s3:getAccessPoint",
        "s3:getAccessPointConfigurationForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointPolicy",
        "s3:getAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointPolicyStatus",
        "s3:getAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:getAccountPublicAccessBlock",
        "s3:getAnalyticsConfiguration",
        "s3:getBucketAcl",
        "s3:getBucketCORS",
        "s3:getBucketLocation",
        "s3:getBucketLogging",
        "s3:getBucketNotification",
        "s3:getBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:getBucketOwnershipControls",
        "s3:getBucketPolicy",
        "s3:getBucketPolicyStatus",
        "s3:getBucketPublicAccessBlock",
        "s3:getBucketRequestPayment",
        "s3:getBucketVersioning",
        "s3:getBucketWebsite",
        "s3:getEncryptionConfiguration",
        "s3:getIntelligentTieringConfiguration",
        "s3:getInventoryConfiguration",
        "s3:getLifecycleConfiguration",
        "s3:getMetricsConfiguration",
        "s3:getMultiRegionAccessPoint",
```

```
        "s3:getMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:getMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:getMultiRegionAccessPointRoutes",
        "s3:getObjectAcl",
        "s3:getObjectLegalHold",
        "s3:getObjectRetention",
        "s3:getReplicationConfiguration",
        "s3:getStorageLensConfiguration",
        "s3:listAccessGrants",
        "s3:listAccessGrantsInstances",
        "s3:listAccessGrantsLocations",
        "s3:listAccessPoints",
        "s3:listAccessPointsForObjectLambda",
        "s3:listAllMyBuckets",
        "s3:listBucket",
        "s3:listBucketMultipartUploads",
        "s3:listBucketVersions",
        "s3:listJobs",
        "s3:listMultipartUploadParts",
        "s3:listMultiRegionAccessPoints",
        "s3:listStorageLensConfigurations",
        "s3express:getBucketPolicy",
        "s3express:listAllMyDirectoryBuckets",
        "s3tables:getNamespace",
        "s3tables:getTable",
        "s3tables:getTableBucket",
        "s3tables:getTableBucketEncryption",
        "s3tables:getTableBucketMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:getTableBucketMetricsConfiguration",
        "s3tables:getTableBucketPolicy",
        "s3tables:getTableBucketReplication",
        "s3tables:getTableBucketStorageClass",
        "s3tables:getTableEncryption",
        "s3tables:getTableMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:getTableMaintenanceJobStatus",
        "s3tables:getTableMetadataLocation",
        "s3tables:getTablePolicy",
        "s3tables:getTableRecordExpirationConfiguration",
        "s3tables:getTableRecordExpirationJobStatus",
        "s3tables:getTableReplication",
        "s3tables:getTableReplicationStatus",
        "s3tables:getTableStorageClass",
        "s3tables:listNamespaces",
        "s3tables:listTableBuckets",
```

```
        "s3tables:listTables",
        "s3vectors:getIndex",
        "s3vectors:getVectorBucket",
        "s3vectors:getVectorBucketPolicy",
        "s3vectors:listIndexes",
        "s3vectors:listVectorBuckets",
        "sagemaker:describeAction",
        "sagemaker:describeAlgorithm",
        "sagemaker:describeApp",
        "sagemaker:describeAppImageConfig",
        "sagemaker:describeArtifact",
        "sagemaker:describeAutoMLJob",
        "sagemaker:describeAutoMLJobV2",
        "sagemaker:describeCluster",
        "sagemaker:describeClusterNode",
        "sagemaker:describeClusterEvent",
        "sagemaker:describeClusterSchedulerConfig",
        "sagemaker:describeCodeRepository",
        "sagemaker:describeCompilationJob",
        "sagemaker:describeComputeQuota",
        "sagemaker:describeContext",
        "sagemaker:describeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:describeDevice",
        "sagemaker:describeDeviceFleet",
        "sagemaker:describeDomain",
        "sagemaker:describeEdgeDeploymentPlan",
        "sagemaker:describeEdgePackagingJob",
        "sagemaker:describeEndpoint",
        "sagemaker:describeEndpointConfig",
        "sagemaker:describeExperiment",
        "sagemaker:describeFeatureGroup",
        "sagemaker:describeFeatureMetadata",
        "sagemaker:describeFlowDefinition",
        "sagemaker:describeHub",
        "sagemaker:describeHubContent",
        "sagemaker:describeHumanTaskUi",
        "sagemaker:describeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:describeImage",
        "sagemaker:describeImageVersion",
        "sagemaker:describeInferenceComponent",
        "sagemaker:describeInferenceExperiment",
        "sagemaker:describeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:describeLabelingJob",
        "sagemaker:describeLineageGroup",
```

```
        "sagemaker:describeMlflowApp",
        "sagemaker:describeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:describeModel",
        "sagemaker:describeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:describeModelCard",
        "sagemaker:describeModelCardExportJob",
        "sagemaker:describeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:describeModelPackage",
        "sagemaker:describeModelPackageGroup",
        "sagemaker:describeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:describeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:describeNotebookInstance",
        "sagemaker:describeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:describeOptimizationJob",
        "sagemaker:describePipeline",
        "sagemaker:describePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:describePipelineExecution",
        "sagemaker:describePartnerApp",
        "sagemaker:describeProcessingJob",
        "sagemaker:describeProject",
        "sagemaker:describeReservedCapacity",
        "sagemaker:describeSpace",
        "sagemaker:describeStudioLifecycleConfig",
        "sagemaker:describeSubscribedWorkteam",
        "sagemaker:describeTrainingJob",
        "sagemaker:describeTrainingPlan",
        "sagemaker:describeTransformJob",
        "sagemaker:describeTrial",
        "sagemaker:describeTrialComponent",
        "sagemaker:describeUserProfile",
        "sagemaker:describeWorkforce",
        "sagemaker:describeWorkteam",
        "sagemaker:getDeviceFleetReport",
        "sagemaker:getModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:getLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:getSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
        "sagemaker:listActions",
        "sagemaker:listAlgorithms",
        "sagemaker:listAliases",
        "sagemaker:listAppImageConfigs",
        "sagemaker:listApps",
        "sagemaker:listArtifacts",
        "sagemaker:listAssociations",
        "sagemaker:listAutoMLJobs",
```

```
        "sagemaker:listCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:listClusterNodes",
        "sagemaker:listClusters",
        "sagemaker:listClusterEvents",
        "sagemaker:listClusterSchedulerConfigs",
        "sagemaker:listCodeRepositories",
        "sagemaker:listCompilationJobs",
        "sagemaker:listComputeQuotas",
        "sagemaker:listContexts",
        "sagemaker:listDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:listDeviceFleets",
        "sagemaker:listDevices",
        "sagemaker:listDomains",
        "sagemaker:listEdgeDeploymentPlans",
        "sagemaker:listEdgePackagingJobs",
        "sagemaker:listEndpointConfigs",
        "sagemaker:listEndpoints",
        "sagemaker:listExperiments",
        "sagemaker:listFeatureGroups",
        "sagemaker:listFlowDefinitions",
        "sagemaker:listHubContents",
        "sagemaker:listHubContentVersions",
        "sagemaker:listHubs",
        "sagemaker:listHumanTaskUis",
        "sagemaker:listHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:listImages",
        "sagemaker:listImageVersions",
        "sagemaker:listInferenceComponents",
        "sagemaker:listInferenceExperiments",
        "sagemaker:listInferenceRecommendationsJobs",
        "sagemaker:listInferenceRecommendationsJobSteps",
        "sagemaker:listLabelingJobs",
        "sagemaker:listLabelingJobsForWorkteam",
        "sagemaker:listLineageGroups",
        "sagemaker:listMlflowApps",
        "sagemaker:listMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:listModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:listModelCardExportJobs",
        "sagemaker:listModelCards",
        "sagemaker:listModelCardVersions",
        "sagemaker:listModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:listModelMetadata",
        "sagemaker:listModelPackageGroups",
        "sagemaker:listModelPackages",
```

```
        "sagemaker:listModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:listModels",
        "sagemaker:listMonitoringAlertHistory",
        "sagemaker:listMonitoringAlerts",
        "sagemaker:listMonitoringExecutions",
        "sagemaker:listMonitoringSchedules",
        "sagemaker:listNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:listNotebookInstances",
        "sagemaker:listOptimizationJobs",
        "sagemaker:listPartnerApps",
        "sagemaker:listPipelineExecutions",
        "sagemaker:listPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:listPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:listPipelines",
        "sagemaker:listPipelineVersions",
        "sagemaker:listProcessingJobs",
        "sagemaker:listProjects",
        "sagemaker:listResourceCatalogs",
        "sagemaker:listSpaces",
        "sagemaker:listStageDevices",
        "sagemaker:listStudioLifecycleConfigs",
        "sagemaker:listSubscribedWorkteams",
        "sagemaker:listTags",
        "sagemaker:listTrainingJobs",
        "sagemaker:listTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:listTrainingPlans",
        "sagemaker:listTransformJobs",
        "sagemaker:listTrialComponents",
        "sagemaker:listTrials",
        "sagemaker:listUserProfiles",
        "sagemaker:listUltraServersByReservedCapacity",
        "sagemaker:listWorkforces",
        "sagemaker:listWorkteams",
        "sagemaker:search",
        "savingsplans:describeSavingsPlans",
        "scheduler:getSchedule",
        "scheduler:getScheduleGroup",
        "scheduler:listScheduleGroups",
        "scheduler:listSchedules",
        "schemas:describeCodeBinding",
        "schemas:describeDiscoverer",
        "schemas:describeRegistry",
        "schemas:describeSchema",
        "schemas:getCodeBindingSource",
```

```
        "schemas:getDiscoveredSchema",
        "schemas:getResourcePolicy",
        "schemas:listDiscoverers",
        "schemas:listRegistries",
        "schemas:listSchemas",
        "schemas:listSchemaVersions",
        "sdb:domainMetadata",
        "sdb:listDomains",
        "secretsmanager:describeSecret",
        "secretsmanager:getResourcePolicy",
        "secretsmanager:listSecrets",
        "secretsmanager:listSecretVersionIds",
        "security-ir:batchGetMemberAccountDetails",
        "security-ir:getMembership",
        "security-ir:listCases",
        "security-ir:listMemberships",
        "securityhub:batchGetAutomationRules",
        "securityhub:batchGetConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:describeHub",
        "securityhub:describeOrganizationConfiguration",
        "securityhub:describeProductsV2",
        "securityhub:describeSecurityHubV2",
        "securityhub:getConfigurationPolicy",
        "securityhub:getConfigurationPolicyAssociation",
        "securityhub:getEnabledStandards",
        "securityhub:getFindingAggregator",
        "securityhub:getFindingHistory",
        "securityhub:getFindings",
        "securityhub:getInsightResults",
        "securityhub:getInsights",
        "securityhub:getMasterAccount",
        "securityhub:getMembers",
        "securityhub:getAggregatorV2",
        "securityhub:getAutomationRuleV2",
        "securityhub:getConnectorV2",
        "securityhub:getResourcesV2",
        "securityhub:listAutomationRules",
        "securityhub:listConfigurationPolicies",
        "securityhub:listConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:listEnabledProductsForImport",
        "securityhub:listFindingAggregators",
        "securityhub:listInvitations",
        "securityhub:listMembers",
        "securityhub:listAggregatorsV2",
```

```
        "securityhub:listAutomationRulesV2",
        "securityhub:listConnectorsV2",
        "securitylake:getDataLakeExceptionSubscription",
        "securitylake:getDataLakeOrganizationConfiguration",
        "securitylake:getDataLakeSources",
        "securitylake:getSubscriber",
        "securitylake:listDataLakeExceptions",
        "securitylake:listDataLakes",
        "securitylake:listLogSources",
        "securitylake:listSubscribers",
        "serverlessrepo:getApplication",
        "serverlessrepo:getApplicationPolicy",
        "serverlessrepo:getCloudFormationTemplate",
        "serverlessrepo:listApplicationDependencies",
        "serverlessrepo:listApplications",
        "serverlessrepo:listApplicationVersions",
        "servicecatalog:describeConstraint",
        "servicecatalog:describePortfolio",
        "servicecatalog:describeProduct",
        "servicecatalog:describeProductAsAdmin",
        "servicecatalog:describeProductView",
        "servicecatalog:describeProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:describeProvisioningParameters",
        "servicecatalog:describeRecord",
        "servicecatalog:listAcceptedPortfolioShares",
        "servicecatalog:listConstraintsForPortfolio",
        "servicecatalog:listLaunchPaths",
        "servicecatalog:listPortfolioAccess",
        "servicecatalog:listPortfolios",
        "servicecatalog:listPortfoliosForProduct",
        "servicecatalog:listPrincipalsForPortfolio",
        "servicecatalog:listProvisioningArtifacts",
        "servicecatalog:listRecordHistory",
        "servicecatalog:scanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:searchProducts",
        "servicequotas:getAssociationForServiceQuotaTemplate",
        "servicequotas:getAWSDefaultServiceQuota",
        "servicequotas:getRequestedServiceQuotaChange",
        "servicequotas:getServiceQuota",
        "servicequotas:getServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate",
        "servicequotas:listAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:listRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:listRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota",
        "servicequotas:listServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate",
```

```
        "servicequotas:listServiceQuotas",
        "servicequotas:listServices",
        "ses:batchGetMetricData",
        "ses:describeActiveReceiptRuleSet",
        "ses:describeConfigurationSet",
        "ses:describeReceiptRule",
        "ses:describeReceiptRuleSet",
        "ses:getAccount",
        "ses:getAccountSendingEnabled",
        "ses:getAddonInstance",
        "ses:getAddonSubscription",
        "ses:getArchive",
        "ses:getArchiveExport",
        "ses:getArchiveSearch",
        "ses:getArchiveSearchResults",
        "ses:getBlacklistReports",
        "ses:getConfigurationSet",
        "ses:getConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:getContactList",
        "ses:getDedicatedIp",
        "ses:getDedicatedIpPool",
        "ses:getDedicatedIps",
        "ses:getDeliverabilityDashboardOptions",
        "ses:getDeliverabilityTestReport",
        "ses:getDomainDeliverabilityCampaign",
        "ses:getDomainStatisticsReport",
        "ses:getEmailIdentity",
        "ses:getIdentityDkimAttributes",
        "ses:getIdentityMailFromDomainAttributes",
        "ses:getIdentityNotificationAttributes",
        "ses:getIdentityPolicies",
        "ses:getIdentityVerificationAttributes",
        "ses:getImportJob",
        "ses:getIngressPoint",
        "ses:getMessageInsights",
        "ses:getRelay",
        "ses:getRuleSet",
        "ses:getTrafficPolicy",
        "ses:getSendQuota",
        "ses:getSendStatistics",
        "ses:listConfigurationSets",
        "ses:listAddonInstances",
        "ses:listAddonSubscriptions",
        "ses:listArchiveExports",
```

```
        "ses:listArchives",
        "ses:listArchiveSearches",
        "ses:listContactLists",
        "ses:listContacts",
        "ses:listCustomVerificationEmailTemplates",
        "ses:listDedicatedIpPools",
        "ses:listDeliverabilityTestReports",
        "ses:listDomainDeliverabilityCampaigns",
        "ses:listEmailIdentities",
        "ses:listEmailTemplates",
        "ses:listIdentities",
        "ses:listIdentityPolicies",
        "ses:listImportJobs",
        "ses:listIngressPoints",
        "ses:listReceiptFilters",
        "ses:listReceiptRuleSets",
        "ses:listRelays",
        "ses:listRuleSets",
        "ses:listRecommendations",
        "ses:listTagsForResource",
        "ses:listTemplates",
        "ses:listTrafficPolicies",
        "ses:listVerifiedEmailAddresses",
        "shield:describeAttack",
        "shield:describeProtection",
        "shield:describeSubscription",
        "shield:listAttacks",
        "shield:listProtections",
        "signer:describeSigningJob",
        "signer:getRevocationStatus",
        "signer:getSigningPlatform",
        "signer:getSigningProfile",
        "signer:listProfilePermissions",
        "signer:listSigningJobs",
        "signer:listSigningPlatforms",
        "signer:listSigningProfiles",
        "sms-voice:describeAccountAttributes",
        "sms-voice:describeSpendLimits",
        "sms-voice:describeVerifiedDestinationNumbers",
        "sms-voice:getConfigurationSetEventDestinations",
        "sms:getConnectors",
        "sms:getReplicationJobs",
        "sms:getReplicationRuns",
        "sms:getServers",
```

```
        "snowball:describeAddress",
        "snowball:describeAddresses",
        "snowball:describeJob",
        "snowball:getSnowballUsage",
        "snowball:listJobs",
        "snowball:listServiceVersions",
        "sns:checkIfPhoneNumberIsOptedOut",
        "sns:getDataProtectionPolicy",
        "sns:getEndpointAttributes",
        "sns:getPlatformApplicationAttributes",
        "sns:getSMSAttributes",
        "sns:getSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:getSubscriptionAttributes",
        "sns:getTopicAttributes",
        "sns:listEndpointsByPlatformApplication",
        "sns:listOriginationNumbers",
        "sns:listPhoneNumbersOptedOut",
        "sns:listPlatformApplications",
        "sns:listSMSSandboxPhoneNumbers",
        "sns:listSubscriptions",
        "sns:listSubscriptionsByTopic",
        "sns:listTopics",
        "sqs:getQueueAttributes",
        "sqs:getQueueUrl",
        "sqs:listDeadLetterSourceQueues",
        "sqs:listMessageMoveTasks",
        "sqs:listQueues",
        "ssm-contacts:describeEngagement",
        "ssm-contacts:describePage",
        "ssm-contacts:getContact",
        "ssm-contacts:getContactChannel",
        "ssm-contacts:getContactPolicy",
        "ssm-contacts:getRotation",
        "ssm-contacts:getRotationOverride",
        "ssm-contacts:listContactChannels",
        "ssm-contacts:listContacts",
        "ssm-contacts:listEngagements",
        "ssm-contacts:listPageReceipts",
        "ssm-contacts:listPageResolutions",
        "ssm-contacts:listPagesByContact",
        "ssm-contacts:listPagesByEngagement",
        "ssm-contacts:listPreviewRotationShifts",
        "ssm-contacts:listRotationOverrides",
        "ssm-contacts:listRotations",
```

```
        "ssm-contacts:listRotationShifts",
        "ssm-incidents:batchGetIncidentFindings",
        "ssm-incidents:getIncidentRecord",
        "ssm-incidents:getReplicationSet",
        "ssm-incidents:getResourcePolicies",
        "ssm-incidents:getResponsePlan",
        "ssm-incidents:getTimelineEvent",
        "ssm-incidents:listIncidentFindings",
        "ssm-incidents:listIncidentRecords",
        "ssm-incidents:listRelatedItems",
        "ssm-incidents:listReplicationSets",
        "ssm-incidents:listResponsePlans",
        "ssm-incidents:listTimelineEvents",
        "ssm-quicksetup:getConfiguration",
        "ssm-quicksetup:getConfigurationManager",
        "ssm-quicksetup:getServiceSettings",
        "ssm-quicksetup:listConfigurationManagers",
        "ssm-quicksetup:listConfigurations",
        "ssm-quicksetup:listQuickSetupTypes",
        "ssm-sap:getApplication",
        "ssm-sap:getComponent",
        "ssm-sap:getConfigurationCheckOperation",
        "ssm-sap:getDatabase",
        "ssm-sap:getOperation",
        "ssm-sap:getResourcePermission",
        "ssm-sap:listApplications",
        "ssm-sap:listComponents",
        "ssm-sap:listConfigurationCheckDefinitions",
        "ssm-sap:listConfigurationCheckOperations",
        "ssm-sap:listDatabases",
        "ssm-sap:listOperations",
        "ssm-sap:listSubCheckResults",
        "ssm-sap:listSubCheckRuleResults",
        "ssm:describeActivations",
        "ssm:describeAssociation",
        "ssm:describeAssociationExecutions",
        "ssm:describeAssociationExecutionTargets",
        "ssm:describeAutomationExecutions",
        "ssm:describeAutomationStepExecutions",
        "ssm:describeAvailablePatches",
        "ssm:describeDocument",
        "ssm:describeDocumentPermission",
        "ssm:describeEffectiveInstanceAssociations",
        "ssm:describeEffectivePatchesForPatchBaseline",
```

```
        "ssm:describeInstanceAssociationsStatus",
        "ssm:describeInstanceInformation",
        "ssm:describeInstancePatches",
        "ssm:describeInstancePatchStates",
        "ssm:describeInstancePatchStatesForPatchGroup",
        "ssm:describeInstanceProperties",
        "ssm:describeInventoryDeletions",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutions",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutionTaskInvocations",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutionTasks",
        "ssm:describeMaintenanceWindows",
        "ssm:describeMaintenanceWindowSchedule",
        "ssm:describeMaintenanceWindowsForTarget",
        "ssm:describeMaintenanceWindowTargets",
        "ssm:describeMaintenanceWindowTasks",
        "ssm:describeOpsItems",
        "ssm:describeParameters",
        "ssm:describePatchBaselines",
        "ssm:describePatchGroups",
        "ssm:describePatchGroupState",
        "ssm:describePatchProperties",
        "ssm:describeSessions",
        "ssm:getAutomationExecution",
        "ssm:getCalendarState",
        "ssm:getCommandInvocation",
        "ssm:getConnectionStatus",
        "ssm:getDefaultPatchBaseline",
        "ssm:getDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:getInventorySchema",
        "ssm:getMaintenanceWindow",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecution",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecutionTask",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecutionTaskInvocation",
        "ssm:getMaintenanceWindowTask",
        "ssm:getOpsItem",
        "ssm:getOpsMetadata",
        "ssm:getOpsSummary",
        "ssm:getPatchBaseline",
        "ssm:getPatchBaselineForPatchGroup",
        "ssm:getResourcePolicies",
        "ssm:getServiceSetting",
        "ssm:listAssociations",
        "ssm:listAssociationVersions",
        "ssm:listCommandInvocations",
```

```
        "ssm:listCommands",
        "ssm:listComplianceItems",
        "ssm:listComplianceSummaries",
        "ssm:listDocumentMetadataHistory",
        "ssm:listDocuments",
        "ssm:listDocumentVersions",
        "ssm:listNodes",
        "ssm:listNodesSummary",
        "ssm:listOpsItemEvents",
        "ssm:listOpsItemRelatedItems",
        "ssm:listOpsMetadata",
        "ssm:listResourceComplianceSummaries",
        "ssm:listResourceDataSync",
        "ssm:listTagsForResource",
        "sso:describeApplication",
        "sso:describeApplicationAssignment",
        "sso:describeApplicationProvider",
        "sso:describeAccountAssignmentCreationStatus",
        "sso:describeAccountAssignmentDeletionStatus",
        "sso:describeInstance",
        "sso:describeInstanceAccessControlAttributeConfiguration",
        "sso:describePermissionSet",
        "sso:describePermissionSetProvisioningStatus",
        "sso:describeTrustedTokenIssuer",
        "sso:getApplicationAccessScope",
        "sso:getApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:getApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:getApplicationGrant",
        "sso:getApplicationInstance",
        "sso:getApplicationTemplate",
        "sso:getInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso:getManagedApplicationInstance",
        "sso:getPermissionsBoundaryForPermissionSet",
        "sso:getSharedSsoConfiguration",
        "sso:listApplicationAccessScopes",
        "sso:listApplicationAssignments",
        "sso:listApplicationAuthenticationMethods",
        "sso:listApplicationGrants",
        "sso:listApplicationInstances",
        "sso:listApplicationProviders",
        "sso:listApplications",
        "sso:listApplicationTemplates",
        "sso:listAccountAssignmentCreationStatus",
        "sso:listAccountAssignmentDeletionStatus",
```

```
        "sso:listAccountAssignments",
        "sso:listAccountAssignmentsForPrincipal",
        "sso:listAccountsForProvisionedPermissionSet",
        "sso:listApplicationAssignmentsForPrincipal",
        "sso:listCustomerManagedPolicyReferencesInPermissionSet",
        "sso:listDirectoryAssociations",
        "sso:listInstances",
        "sso:listManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:listPermissionSetProvisioningStatus",
        "sso:listPermissionSets",
        "sso:listPermissionSetsProvisionedToAccount",
        "sso:listProfileAssociations",
        "sso:listTrustedTokenIssuers",
        "states:describeActivity",
        "states:describeExecution",
        "states:describeMapRun",
        "states:describeStateMachine",
        "states:describeStateMachineAlias",
        "states:describeStateMachineForExecution",
        "states:getExecutionHistory",
        "states:listActivities",
        "states:listExecutions",
        "states:listMapRuns",
        "states:listStateMachineAliases",
        "states:listStateMachines",
        "states:listStateMachineVersions",
        "storagegateway:describeBandwidthRateLimit",
        "storagegateway:describeCache",
        "storagegateway:describeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:describeFileSystemAssociations",
        "storagegateway:describeGatewayInformation",
        "storagegateway:describeMaintenanceStartTime",
        "storagegateway:describeNFSFileShares",
        "storagegateway:describeSMBFileShares",
        "storagegateway:describeSMBSettings",
        "storagegateway:describeSnapshotSchedule",
        "storagegateway:describeStorediSCSIVolumes",
        "storagegateway:describeTapeArchives",
        "storagegateway:describeTapeRecoveryPoints",
        "storagegateway:describeTapes",
        "storagegateway:describeUploadBuffer",
        "storagegateway:describeVTLDevices",
        "storagegateway:describeWorkingStorage",
        "storagegateway:listAutomaticTapeCreationPolicies",
```

```
        "storagegateway:listFileShares",
        "storagegateway:listFileSystemAssociations",
        "storagegateway:listGateways",
        "storagegateway:listLocalDisks",
        "storagegateway:listTagsForResource",
        "storagegateway:listTapes",
        "storagegateway:listVolumeInitiators",
        "storagegateway:listVolumeRecoveryPoints",
        "storagegateway:listVolumes",
        "sts:getCallerIdentity",
        "swf:countClosedWorkflowExecutions",
        "swf:countOpenWorkflowExecutions",
        "swf:countPendingActivityTasks",
        "swf:countPendingDecisionTasks",
        "swf:describeActivityType",
        "swf:describeDomain",
        "swf:describeWorkflowExecution",
        "swf:describeWorkflowType",
        "swf:getWorkflowExecutionHistory",
        "swf:listActivityTypes",
        "swf:listClosedWorkflowExecutions",
        "swf:listDomains",
        "swf:listOpenWorkflowExecutions",
        "swf:listWorkflowTypes",
        "sustainability:getEstimatedCarbonEmissions",
        "sustainability:getEstimatedCarbonEmissionsDimensionValues",
        "synthetics:describeCanaries",
        "synthetics:describeCanariesLastRun",
        "synthetics:describeRuntimeVersions",
        "synthetics:getCanary",
        "synthetics:getCanaryRuns",
        "synthetics:getGroup",
        "synthetics:listAssociatedGroups",
        "synthetics:listGroupResources",
        "synthetics:listGroups",
        "tax:getTaxInheritance",
        "tax:getTaxRegistration",
        "thinclient:getDevice",
        "thinclient:getEnvironment",
        "thinclient:getSoftwareSet",
        "thinclient:listDevices",
        "thinclient:listEnvironments",
        "thinclient:listSoftwareSets",
        "timestream:describeAccountSettings",
```

```
        "timestream:describeBatchLoadTask",
        "timestream:describeDatabase",
        "timestream:describeEndpoints",
        "timestream:describeScheduledQuery",
        "timestream:describeTable",
        "timestream:listBatchLoadTasks",
        "timestream:listDatabases",
        "timestream:listScheduledQueries",
        "timestream:listTables",
        "tiros:createQuery",
        "tiros:getQueryAnswer",
        "tiros:getQueryExplanation",
        "tnb:getSolFunctionInstance",
        "tnb:getSolFunctionPackage",
        "tnb:getSolNetworkInstance",
        "tnb:getSolNetworkOperation",
        "tnb:getSolNetworkPackage",
        "tnb:listSolFunctionInstances",
        "tnb:listSolFunctionPackages",
        "tnb:listSolNetworkInstances",
        "tnb:listSolNetworkOperations",
        "tnb:listSolNetworkPackages",
        "transcribe:describeLanguageModel",
        "transcribe:getCallAnalyticsCategory",
        "transcribe:getCallAnalyticsJob",
        "transcribe:getMedicalTranscriptionJob",
        "transcribe:getMedicalVocabulary",
        "transcribe:getTranscriptionJob",
        "transcribe:getVocabulary",
        "transcribe:getVocabularyFilter",
        "transcribe:listCallAnalyticsCategories",
        "transcribe:listCallAnalyticsJobs",
        "transcribe:listLanguageModels",
        "transcribe:listMedicalTranscriptionJobs",
        "transcribe:listMedicalVocabularies",
        "transcribe:listTranscriptionJobs",
        "transcribe:listVocabularies",
        "transcribe:listVocabularyFilters",
        "transfer:describeAccess",
        "transfer:describeAgreement",
        "transfer:describeConnector",
        "transfer:describeExecution",
        "transfer:describeProfile",
        "transfer:describeServer",
```

```
        "transfer:describeUser",
        "transfer:describeWebApp",
        "transfer:describeWebAppCustomization",
        "transfer:describeWorkflow",
        "transfer:listAccesses",
        "transfer:listAgreements",
        "transfer:listConnectors",
        "transfer:listExecutions",
        "transfer:listHostKeys",
        "transfer:listProfiles",
        "transfer:listServers",
        "transfer:listTagsForResource",
        "transfer:listUsers",
        "transfer:listWebApps",
        "transfer:listWorkflows",
        "transfer:sendWorkflowStepState",
        "trustedadvisor:getOrganizationRecommendation",
        "trustedadvisor:getRecommendation",
        "trustedadvisor:listChecks",
        "trustedadvisor:listOrganizationRecommendationAccounts",
        "trustedadvisor:listOrganizationRecommendationResources",
        "trustedadvisor:listOrganizationRecommendations",
        "trustedadvisor:listRecommendationResources",
        "trustedadvisor:listRecommendations",
        "verifiedpermissions:getIdentitySource",
        "verifiedpermissions:getPolicy",
        "verifiedpermissions:getPolicyStore",
        "verifiedpermissions:getPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:getSchema",
        "verifiedpermissions:listIdentitySources",
        "verifiedpermissions:listPolicies",
        "verifiedpermissions:listPolicyStores",
        "verifiedpermissions:listPolicyTemplates",
        "vpc-lattice:getAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:getAuthPolicy",
        "vpc-lattice:getDomainVerification",
        "vpc-lattice:getListener",
        "vpc-lattice:getResourceConfiguration",
        "vpc-lattice:getResourceGateway",
        "vpc-lattice:getResourcePolicy",
        "vpc-lattice:getRule",
        "vpc-lattice:getService",
        "vpc-lattice:getServiceNetwork",
        "vpc-lattice:getServiceNetworkResourceAssociation",
```

```
        "vpc-lattice:getServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:getServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:getTargetGroup",
        "vpc-lattice:listAccessLogSubscriptions",
        "vpc-lattice:listDomainVerifications",
        "vpc-lattice:listListeners",
        "vpc-lattice:listResourceConfigurations",
        "vpc-lattice:listResourceEndpointAssociations",
        "vpc-lattice:listResourceGateways",
        "vpc-lattice:listRules",
        "vpc-lattice:listServiceNetworks",
        "vpc-lattice:listServiceNetworkResourceAssociations",
        "vpc-lattice:listServiceNetworkServiceAssociations",
        "vpc-lattice:listServiceNetworkVpcAssociations",
        "vpc-lattice:listServiceNetworkVpcEndpointAssociations",
        "vpc-lattice:listServices",
        "vpc-lattice:listTargetGroups",
        "vpc-lattice:listTargets",
        "waf-regional:getByteMatchSet",
        "waf-regional:getChangeTokenStatus",
        "waf-regional:getGeoMatchSet",
        "waf-regional:getIPSet",
        "waf-regional:getLoggingConfiguration",
        "waf-regional:getRateBasedRule",
        "waf-regional:getRegexMatchSet",
        "waf-regional:getRegexPatternSet",
        "waf-regional:getRule",
        "waf-regional:getRuleGroup",
        "waf-regional:getSqlInjectionMatchSet",
        "waf-regional:getWebACL",
        "waf-regional:getWebACLForResource",
        "waf-regional:listActivatedRulesInRuleGroup",
        "waf-regional:listByteMatchSets",
        "waf-regional:listGeoMatchSets",
        "waf-regional:listIPSets",
        "waf-regional:listLoggingConfigurations",
        "waf-regional:listRateBasedRules",
        "waf-regional:listRegexMatchSets",
        "waf-regional:listRegexPatternSets",
        "waf-regional:listResourcesForWebACL",
        "waf-regional:listRuleGroups",
        "waf-regional:listRules",
        "waf-regional:listSqlInjectionMatchSets",
        "waf-regional:listWebACLs",
```

```
        "waf:getByteMatchSet",
        "waf:getChangeTokenStatus",
        "waf:getGeoMatchSet",
        "waf:getIPSet",
        "waf:getLoggingConfiguration",
        "waf:getRateBasedRule",
        "waf:getRegexMatchSet",
        "waf:getRegexPatternSet",
        "waf:getRule",
        "waf:getRuleGroup",
        "waf:getSampledRequests",
        "waf:getSizeConstraintSet",
        "waf:getSqlInjectionMatchSet",
        "waf:getWebACL",
        "waf:getXssMatchSet",
        "waf:listActivatedRulesInRuleGroup",
        "waf:listByteMatchSets",
        "waf:listGeoMatchSets",
        "waf:listIPSets",
        "waf:listLoggingConfigurations",
        "waf:listRateBasedRules",
        "waf:listRegexMatchSets",
        "waf:listRegexPatternSets",
        "waf:listRuleGroups",
        "waf:listRules",
        "waf:listSizeConstraintSets",
        "waf:listSqlInjectionMatchSets",
        "waf:listWebACLs",
        "waf:listXssMatchSets",
        "wafv2:checkCapacity",
        "wafv2:describeManagedRuleGroup",
        "wafv2:getIPSet",
        "wafv2:getLoggingConfiguration",
        "wafv2:getPermissionPolicy",
        "wafv2:getRateBasedStatementManagedKeys",
        "wafv2:getRegexPatternSet",
        "wafv2:getRuleGroup",
        "wafv2:getSampledRequests",
        "wafv2:getWebACL",
        "wafv2:getWebACLForResource",
        "wafv2:listAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:listIPSets",
        "wafv2:listLoggingConfigurations",
        "wafv2:listRegexPatternSets",
```

```
        "wafv2:listResourcesForWebACL",
        "wafv2:listRuleGroups",
        "wafv2:listTagsForResource",
        "wafv2:listWebACLs",
        "workdocs:checkAlias",
        "workdocs:describeAvailableDirectories",
        "workdocs:describeInstances",
        "workmail:describeGroup",
        "workmail:describeOrganization",
        "workmail:describeResource",
        "workmail:describeUser",
        "workmail:listAliases",
        "workmail:listGroupMembers",
        "workmail:listGroups",
        "workmail:listMailboxPermissions",
        "workmail:listOrganizations",
        "workmail:listResourceDelegates",
        "workmail:listResources",
        "workmail:listUsers",
        "workspaces-web:getBrowserSettings",
        "workspaces-web:getIdentityProvider",
        "workspaces-web:getNetworkSettings",
        "workspaces-web:getPortal",
        "workspaces-web:getPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:getTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:getUserSettings",
        "workspaces-web:listBrowserSettings",
        "workspaces-web:listIdentityProviders",
        "workspaces-web:listNetworkSettings",
        "workspaces-web:listPortals",
        "workspaces-web:listTagsForResource",
        "workspaces-web:listTrustStoreCertificates",
        "workspaces-web:listTrustStores",
        "workspaces-web:listUserSettings",
        "workspaces:describeAccount",
        "workspaces:describeAccountModifications",
        "workspaces:describeApplicationAssociations",
        "workspaces:describeCustomWorkspaceImageImport",
        "workspaces:describeIpGroups",
        "workspaces:describeTags",
        "workspaces:describeWorkspaceAssociations",
        "workspaces:describeWorkspaceBundles",
        "workspaces:describeWorkspaceDirectories",
        "workspaces:describeWorkspaceImages",
```

```
        "workspaces:describeWorkspaces",
        "workspaces:describeWorkspaceSnapshots",
        "workspaces:describeWorkspacesConnectionStatus",
        "workspaces:describeWorkspacesPools",
        "workspaces:describeWorkspacesPoolSessions",
        "xray:getEncryptionConfig",
        "xray:getGroup",
        "xray:getGroups",
        "xray:getInsightImpactGraph",
        "xray:getSamplingRules",
        "xray:getSamplingStatisticSummaries",
        "xray:getSamplingTargets",
        "xray:getServiceGraph",
        "xray:getTimeSeriesServiceStatistics",
        "xray:getTraceGraph",
        "xray:listResourcePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSystemsManagerAccountDiscoveryServicePolicy

Description : accorde à AWS Systems Manager (SSM) l'autorisation de découvrir des Compte AWS informations.

`AWSSystemsManagerAccountDiscoveryServicePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 24 octobre 2019, 17:21 UTC
- Heure modifiée : 17 octobre 2022, 20:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSystemsManagerAccountDiscoveryServicePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListDelegatedServicesForAccount",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSystemsManagerChangeManagementServicePolicy

Description : Permet d'accéder aux AWS ressources gérées ou utilisées par le framework de gestion des modifications de AWS Systems Manager.

`AWSSystemsManagerChangeManagementServicePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 07 décembre 2020, 22:21 UTC
- Heure modifiée : 23 octobre 2025, 21h19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSystemsManagerChangeManagementServicePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:CreateOpsItem",
        "ssm:GetOpsItem",
        "ssm:UpdateOpsItem",
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetCalendarState",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListDirectoryAssociations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:IsMemberInGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetGroup",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
```

```
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy

Description : fournit des autorisations permettant à AWS Systems Manager Quick Setup d'activer et de configurer l'enregistrement de la AWS configuration de configuration.

`AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 juin 2024, 09:40 UTC
- Heure modifiée : 26 juin 2024, 09h40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3BucketCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-quick-setup-config-recording-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicsListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DefaultSNSTopicCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:ConfigRecording-Default-Topic"
    },
    {
      "Sid" : "ConfigureAndStartConfigurationRecorderPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeDeliveryChannels",
        "config:PutConfigurationRecorder",
        "config:PutDeliveryChannel",
        "config:StartConfigurationRecorder"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetAndPassConfigSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSServiceRoleForConfig"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateConfigSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy

Description : cette politique accorde des autorisations administratives pour activer Explorer, une fonctionnalité de AWS Systems Manager. Cela inclut les autorisations permettant de mettre à jour les paramètres de service associés à Systems Manager et de créer un rôle lié à un service pour Systems Manager.

`AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 juin 2024, 09:42 UTC
- Heure modifiée : 26 juin 2024, 09:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSystemsManagerForSAPFullAccess

Description : fournit un accès complet au service AWS Systems Manager for SAP

`AWSSystemsManagerForSAPFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSSystemsManagerForSAPFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 novembre 2022, 02:11 UTC
- Heure modifiée : 10 juillet 2024, 21:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerForSAPFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsSsmForSapPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:*"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ssm-sap:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "AwsSsmForSapServiceRoleCreationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm-sap.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAWSSSMForSAP"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm-sap.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2StartStopPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "ec2:resourceTag/SSMForSAPManaged" : "True"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au service AWS Systems Manager for SAP

`AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 novembre 2022, 02:11 UTC
- Heure modifiée : 17 novembre 2022, 02:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:get*",
        "ssm-sap:list*"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ssm-sap:*:*:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSystemsManagerJustInTimeAccessServicePolicy

Description : Permet d'accéder aux AWS ressources gérées ou utilisées par le AWS Systems Manager dans le cadre d'accès juste à temps.

`AWSSystemsManagerJustInTimeAccessServicePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 21 avril 2025, 20:07 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSystemsManagerJustInTimeAccessServicePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowOpsItemReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "Replica"
        },
```

```
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOpsItemReplicationTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "Replica"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAutomationExecutionTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOpsItemManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsItem",
        "ssm:UpdateOpsItem"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowRetrieveDocument",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:DocumentType" : [
            "ManualApprovalPolicy",
            "AutoApprovalPolicy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescriptions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeOpsItems",
        "ssm:DescribeSessions",
```

```
        "ssm:ListDocuments"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListTagsForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSSMGUIConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-guiconnect:ListConnections"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowIdentityStoreActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:GetGroupId",
        "identitystore:GetUserId"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSODirectoryActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUsers",
```

```
        "sso-directory:IsMemberInGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSOInstanceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListInstances",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:ListDirectoryAssociations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribingEC2Tags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPublishingCloudWatchMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/SSM/JustInTimeAccess"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy

Description : La politique gérée AWSSystems ManagerJustInTimeAccessTokenPolicy permet à Systems Manager de générer des jetons d'accès utilisés pour l'accès aux just-in-time nœuds.

`AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 avril 2025, 21:07 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SsmStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-SessionManagerRunShell"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TerminateAndResumeSessionAndOpenDataChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:TerminateSession",
        "ssm:ResumeSession",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
    },
    {
      "Sid" : "GuiConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-guiconnect:CancelConnection",
        "ssm-guiconnect:GetConnection",
        "ssm-guiconnect:StartConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SessionManagerKmsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RdpKmsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ssm-guiconnect.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RdpStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-StartPortForwardingSession"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmRdpSsoSetup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListDirectoryAssociations*",
        "identitystore:DescribeUser",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SsmRdpSsoSetupSendCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSSO-CreateSSOUser"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy

Description : La politique gérée AWSSystems ManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy permet à Systems Manager d'appliquer des autorisations limitées à une session d'accès aux just-in-time nœuds une fois celle-ci démarrée.

`AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 avril 2025, 20:52 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SsmStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-SessionManagerRunShell"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GuiConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-guiconnect:CancelConnection",
        "ssm-guiconnect:GetConnection",
        "ssm-guiconnect:StartConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SessionManagerKmsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RdpKmsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ssm-guiconnect.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RdpStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-StartPortForwardingSession"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmRdpSsoSetup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListDirectoryAssociations*",
        "identitystore:DescribeUser",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmRdpSsoSetupSendCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSSO-CreateSSOUser"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy

Description : Cette politique permet à Systems Manager de partager une politique de refus d'accès pour l'accès aux just-in-time nœuds entre le compte d'administrateur délégué et les comptes des membres, et de répliquer cette politique dans plusieurs régions.

`AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 avril 2025, 20:52 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "QuickSetupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-quicksetup:ListConfigurationManagers",
        "ssm-quicksetup:GetConfigurationManager",
        "cloudformation:ListStackSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupOrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "ssm-quicksetup.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm-quicksetup.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSSMQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMDocumentPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:PutResourcePolicy",
        "ssm:DeleteResourcePolicy",
        "ssm:GetResourcePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-JustInTimeAccessDenyAccessOrgPolicy",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:DocumentType" : "AutoApprovalPolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMDocumentCreateReplicaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-JustInTimeAccessDenyAccessOrgPolicy",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:DocumentType" : "AutoApprovalPolicy",
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMDocumentUpdateReplicaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateDocument",
        "ssm:UpdateDocumentDefaultVersion",
        "ssm:UpdateDocumentMetadata",
        "ssm:DeleteDocument",
        "ssm:AddTagsToResource",
```

```
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-JustInTimeAccessDenyAccessOrgPolicy",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:DocumentType" : "AutoApprovalPolicy",
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "ssm:Document"
        },
        "ArnLikeIfExists" : {
          "ram:ResourceArn" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-
JustInTimeAccessDenyAccessOrgPolicy"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "RAMTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMModificationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:ResourceShareName" : "SSMJustInTimeNodeAccessManagedResourceShare",
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "ssm:Document"
        },
        "ArnLikeIfExists" : {
          "ram:ResourceArn" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-
JustInTimeAccessDenyAccessOrgPolicy"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSystemsManagerNotificationsServicePolicy

Description : autorisations requises pour collecter des informations sur un utilisateur pour les notifications Just-In-Time-Node -Access.

`AWSSystemsManagerNotificationsServicePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 17 avril 2025, 20:52 UTC
- Heure modifiée : 17 avril 2025, 20:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSystemsManagerNotificationsServicePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowIdentityStoreActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:DescribeUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSOActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListInstances",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:ListDirectoryAssociations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSODirectoryActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUser",
        "sso-directory:ListMembersInGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowIamActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy

Description : rôle IAM pour SSM Explorer afin de gérer les opérations associées OpsData

`AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 avril 2021, 20:42 UTC
- Heure modifiée : 28 juin 2023, 22:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsItem",
        "ssm:UpdateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/ExplorerSecurityHubOpsItem" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:GetFindings",
        "securityhub:BatchUpdateFindings"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Workflow.Status" : "SUPPRESSED"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Confidence" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Criticality" : false
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Note.Text" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Note.UpdatedBy" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/RelatedFindings" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Types" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/UserDefinedFields.key" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/UserDefinedFields.value" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/VerificationState" : false
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSThinkboxAssetServerPolicy

Description : Cette politique accorde au serveur AWS Portal Asset Server les autorisations nécessaires pour un fonctionnement normal.

`AWSThinkboxAssetServerPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSThinkboxAssetServerPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mai 2020, 19:18 UTC
- Heure modifiée : 27 mai 2020, 19:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxAssetServerPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/thinkbox*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
```

```
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-portal-cache*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy

Description : Cette politique accorde au logiciel Deadline de AWS Thinkbox un accès complet à plusieurs AWS services requis pour l'administration AWS du portail. Cela inclut l'accès pour créer des balises arbitraires sur plusieurs types de ressources EC2.

`AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mai 2020, 19:41 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v12 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeFleets",
        "ec2:DescribeFleetHistory",
        "ec2:DescribeFleetInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
```

```
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequestHistory",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:ImportKeyPair",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RequestSpotFleet",
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DeleteFleets",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifyFleet",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "ec2:ModifyVpcAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/AWSPortal*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:logical-id" : "ReverseForwarder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2spot:fleet-request-id" : false
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal6",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:PlacementGroup" : "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/
*DeadlinePlacementGroup*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:PlacementGroup" : "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/
*DeadlinePlacementGroup*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:natgateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AWSPortal*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListPolicyVersions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/AWSPortal*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal13",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPortal*",
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineSpot*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPortal*",
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineSpot*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2fleet.amazonaws.com",
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "ec2fleet.amazonaws.com",
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:DeleteObjectVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3::*:awsportal*",
        "arn:aws:s3::*:stack*",
        "arn:aws:s3::*:aws-portal-cache*",
        "arn:aws:s3::*:logs-for-aws-portal-cache*",
        "arn:aws:s3::*:logs-for-stack*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3::*:logs-for-aws-portal-cache*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal18",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketOwnershipControls"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3::*:logs-for-stack*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal19",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal20",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineFleetHealth*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal21",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/stack*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/Deadline*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal22",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:EstimateTemplateCost",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal23",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DeleteRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/thinkbox*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal24",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal25",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "secretsmanager.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal26",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : [
            "rcs-tls-pw*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal27",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rcs-tls-pw*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy

Description : Cette politique accorde à la machine AWS Portal Gateway les autorisations nécessaires pour un fonctionnement normal.

`AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mai 2020, 19:05 UTC
- Heure modifiée : 30 juin 2020, 16:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/thinkbox*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-portal-cache*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "dynamodb:Scan",
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineFleetHealth*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:s3:::stack*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::stack*/gateway_certs/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rcs-tls-pw-stack*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy

Description : Cette politique accorde aux Deadline Workers du AWS portail les autorisations nécessaires au fonctionnement normal.

`AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mai 2020, 19:15 UTC
- Heure modifiée : 7 décembre 2020, 23h27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/DeadlineRole" : "DeadlineRenderNode"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-portal-cache*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::stack*/gateway_certs/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/thinkbox*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:DeadlineAWS*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy

Description : accorde les autorisations requises pour le fonctionnement du Deadline Resource Tracker de AWS Thinkbox. Cela inclut un accès complet à certaines actions EC2, notamment DeleteFleets et CancelSpotFleetRequests.

`AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 27 mai 2020, 19:25 UTC
- Heure modifiée : 27 mai 2020, 19:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:UpdateTable"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineEC2ComputeNodeHealth*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineEC2ComputeNodeInfo*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineFleetHealth*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:DeleteFleets",
        "ec2:DescribeFleetInstances",
        "ec2:DescribeFleets",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/DeadlineTrackedAWSResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:event-bus/default"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ReceiveMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:DeadlineAWSComputeNodeStateMessageQueue*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy

Description : accorde les autorisations nécessaires pour créer, détruire et administrer le Deadline Resource Tracker de AWS Thinkbox.

`AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mai 2020, 19:29 UTC
- Heure modifiée : 16 juillet 2026, 17:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:TagResource",
        "dynamodb:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineEC2ComputeNodeHealth*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineEC2ComputeNodeInfo*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineFleetHealth*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineFleetHealth*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/DeadlineResourceTracker*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineResourceTrackerAccess*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/dynamodb.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "application-autoscaling.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetEventSourceMapping"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "lambda:DeleteEventSourceMapping"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "lambda:FunctionArn" : [
            "arn:aws:lambda:*:*:function:DeadlineResourceTracker*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:RemovePermission"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:DeadlineResourceTracker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "lambda:Principal" : "events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:DeleteFunctionConcurrency",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:PutFunctionConcurrency",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
```

```
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/deadline_aws_resource_tracker*.zip",
        "arn:aws:s3:::*/DeadlineAWSResourceTrackerTemplate*.yaml"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueueTags",
        "sqs:TagQueue",
        "sqs:UntagQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:DeadlineAWSComputeNodeState*",
        "arn:aws:sqs:*:*:DeadlineResourceTracker*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy

Description : accorde les autorisations requises pour le plugin Deadline Spot Event de AWS Thinkbox. Cela inclut l'autorisation de demander, de modifier et d'annuler un parc de spots, ainsi que PassRole l'autorisation limitée.

`AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mai 2020, 19:38 UTC
- Heure modifiée : 27 mai 2020, 19:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
```

```
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "ec2:RequestSpotFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2spot:fleet-request-id" : "*"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineSpot*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineSpot*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy

Description : accordez les autorisations requises pour une instance EC2 exécutant le logiciel AWS Thinkbox Deadline Spot Event Plugin Worker.

`AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mai 2020, 19:35 UTC
- Heure modifiée : 7 décembre 2020, 23h31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/DeadlineTrackedAWSResource" : "SpotEventPlugin"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/DeadlineResourceTracker" : "SpotEventPlugin"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:DeadlineAWSComputeNodeState*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSTransferConsoleFullAccess

Description : Fournit un accès complet au AWS transfert via Console de gestion AWS

`AWSTransferConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSTransferConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 décembre 2020, 19:33 UTC
- Heure modifiée : 14 décembre 2020, 19:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransferConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "transfer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ListCertificates",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "health:DescribeEventAggregates",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListRoles",
        "route53:ListHostedZones",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "transfer:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSTransferFullAccess

Description : Fournit un accès complet au service de AWS transfert.

`AWSTransferFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSTransferFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 décembre 2020, 19:37 UTC
- Heure modifiée : 14 décembre 2020, 19:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransferFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "transfer:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "transfer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
```

```
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSTransferLoggingAccess

Description : Permet à AWS Transfer un accès complet pour créer des flux et des groupes de journaux et pour enregistrer les événements de journal sur votre compte

`AWSTransferLoggingAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSTransferLoggingAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 14 janvier 2019, 15:32 UTC
- Heure modifiée : 14 janvier 2019, 15:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSTransferLoggingAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSTransferReadOnlyAccess

Description : Fournissez un accès en lecture seule aux services de AWS transfert.

`AWSTransferReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSTransferReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 août 2020, 17:54 UTC
- Heure modifiée : 27 août 2020, 17:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransferReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transfer:DescribeUser",
        "transfer:DescribeServer",
        "transfer:ListUsers",
        "transfer:ListServers",
        "transfer:TestIdentityProvider",
        "transfer:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSTransformApplicationDeploymentPolicy

Description : permet au service AWS Transform de déployer des applications .NET transformées en créant et en gérant AWS des ressources. Cette politique accorde des autorisations pour provisionner l'infrastructure, gérer les ressources de calcul et configurer les paramètres de déploiement pour différents AWS services.

`AWSTransformApplicationDeploymentPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSTransformApplicationDeploymentPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 28 août 2025, 06:34 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSTransformApplicationDeploymentPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeInternetGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringNotEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "CreatedBy",
            "ApplicationName",
            "TransformationType",
            "aws:cloudformation:stack-name",
            "aws:cloudformation:logical-id",
            "aws:cloudformation:stack-id"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-Builder-Instance-Role",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AWSTransform-Deploy-Builder-Instance-Role",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-App-Instance-Role",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AWSTransform-Deploy-App-Instance-Role"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-Builder-Instance-Role",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-App-Instance-Role"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/ami-amazon-linux-latest*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RunRemoteScript"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:PutBucketTagging"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-transform-deployment-bucket-*",
        "arn:aws:s3:::aws-transform-deployment-bucket-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedFor" : "AWSTransform",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws-transform" : "*",
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ],
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "kms:GrantConstraintType" : "EncryptionContextSubset"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSTransformApplicationECSDeploymentPolicy

Description : permet au AWS Transform de déployer des applications sur Amazon Elastic Container Service (ECS) avec Fargate. Il accorde des autorisations pour approvisionner, configurer et gérer l'infrastructure sous-jacente requise pour exécuter des applications sur ECS.

`AWSTransformApplicationECSDeploymentPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSTransformApplicationECSDeploymentPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 29 septembre 2025, 22:49 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSTransformApplicationECSDeploymentPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:CreateStack",
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:CreateCluster",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateCluster",
        "ecs:DeleteCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "ecs:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:RegisterTaskDefinition",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:RunTask",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        },
        "ArnLike" : {
          "ecs:cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSTransform*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:ListTasks",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/AWSTransform*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "ecs:cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSTransform*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:DescribeTasks",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "ecs:cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSTransform*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-ECS-Task-Role",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-ECS-Execution-Role"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "iam:PassedToService" : [
            "ecs-tasks.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListRolePolicies",
```

```
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-ECS-Task-Role",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-ECS-Execution-Role"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:CreateService",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:service/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateService",
        "ecs:DeleteService"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:service/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "ecs:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource",
        "ecs:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSTransform*",
        "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/AWSTransform*",
        "arn:aws:ecs:*:*:service/AWSTransform*",
        "arn:aws:ecs:*:*:task/AWSTransform*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ResourceName",
            "CreatedBy",
            "TransformationType"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ResourceName",
            "CreatedBy",
            "TransformationType"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:UntagResource",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ResourceName",
            "CreatedBy",
            "TransformationType"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:GetLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/AWSTransform*:log-stream:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/awstransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ResourceName",
            "CreatedBy",
            "TransformationType"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeServices",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ecs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForECS",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
```

```
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ecr.*.amazonaws.com"
          ],
          "kms:EncryptionContext:aws:ecr:arn" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "kms:GrantConstraintType" : "EncryptionContextSubset"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "GenerateDataKey"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSTransformCustomExecuteTransformations

Description : Permet d'exécuter des transformations dans AWS Transform custom.

`AWSTransformCustomExecuteTransformations`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSTransformCustomExecuteTransformations` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 décembre 2025, 15:34 UTC
- Heure modifiée : 27 avril 2026, 19:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransformCustomExecuteTransformations`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSTransformCustomExecuteTransformations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transform-custom:ConverseStream",
        "transform-custom:ExecuteTransformation",
        "transform-custom:GetCampaign",
        "transform-custom:UpdateCampaignRepositoryStatus",
        "transform-custom:UpdateCampaign"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/transform-custom.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAWSTransformCustom"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "transform-custom.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSTransformCustomFullAccess

Description : fournit un accès complet à AWS Transform custom.

`AWSTransformCustomFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSTransformCustomFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 décembre 2025, 15:19 UTC

- Heure modifiée : 7 avril 2026, 21:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransformCustomFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSTransformCustomAllActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transform-custom:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/transform-custom.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAWSTransformCustom"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "transform-custom.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSTransformCustomManageTransformations

Description : Permet la gestion des ressources de transformation et l'exécution des transformations dans AWS Transform custom.

`AWSTransformCustomManageTransformations`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSTransformCustomManageTransformations` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 décembre 2025, 15:49 UTC
- Heure modifiée : 27 avril 2026, 19:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransformCustomManageTransformations`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSTransformCustomManageTransformations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transform-custom:ConverseStream",
        "transform-custom:CreateTransformationPackageUrl",
        "transform-custom:CompleteTransformationPackageUpload",
        "transform-custom:DeleteTransformationPackage",
        "transform-custom:GetTransformationPackageUrl",
        "transform-custom:ListTransformationPackageMetadata",
        "transform-custom:ExecuteTransformation",
        "transform-custom:ListKnowledgeItems",
        "transform-custom:GetKnowledgeItem",
        "transform-custom:DeleteKnowledgeItem",
        "transform-custom:UpdateKnowledgeItemConfiguration",
        "transform-custom:UpdateKnowledgeItemStatus",
        "transform-custom:GetCampaign",
        "transform-custom:UpdateCampaignRepositoryStatus",
        "transform-custom:UpdateCampaign",
        "transform-custom:ListTagsForResource",
        "transform-custom:TagResource",
        "transform-custom:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/transform-custom.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAWSTransformCustom"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "transform-custom.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSTransformInfrastructureExecutorAccessBatch

Description : accorde aux développeurs chargés du rôle d'exécution les autorisations nécessaires pour exécuter AWS Transform Continuous Modernization CLI/agent à assessments/transformations l'aide de AWS Batch, notamment pour le téléchargement du code source, la récupération des résultats, la surveillance de l'état des tâches Batch, la lecture des journaux et la gestion des calendriers de transformation.

`AWSTransformInfrastructureExecutorAccessBatch`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSTransformInfrastructureExecutorAccessBatch` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 juillet 2026, 20:12 UTC
- Heure modifiée : 28 juillet 2026, 15:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransformInfrastructureExecutorAccessBatch`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LambdaInvokeATXFunctions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:atx-trigger-job-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:atx-trigger-batch-jobs-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:atx-get-job-status-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:atx-get-batch-status-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:atx-list-jobs-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:atx-list-batches-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3UploadSourceCode",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::atx-source-code-*",
        "arn:aws:s3:::atx-source-code-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3DownloadResults",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::atx-custom-output-*",
        "arn:aws:s3:::atx-custom-output-*/*",
        "arn:aws:s3:::atx-ct-output-*",
        "arn:aws:s3:::atx-ct-output-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3WriteBatchSidecar",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::atx-custom-output-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "KMSEncryptDecrypt",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "kms:ResourceAliases" : [
            "alias/atx-encryption-key",
            "alias/atx-encryption-key-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchReadLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/batch/atx-transform*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/batch/job*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:AtxVpc*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/atx-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchDashboard",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudwatch:ListDashboards"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch::*:dashboard/ATX-Transform-CLI-Dashboard",
        "arn:aws:cloudwatch::*:dashboard/ATX-Transform-CLI-Dashboard-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BatchDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeJobQueues",
        "batch:DescribeJobDefinitions",
        "batch:DescribeJobs",
        "batch:ListJobs"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CheckInfrastructureStatus",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:DescribeStacks",
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AtxInfrastructureStack/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AtxInfrastructureStack-*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/atx-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/atx-*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AtxSecurityAgentStack-*/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerATXSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:atx/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SchedulerManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:CreateSchedule",
        "scheduler:DeleteSchedule",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:UpdateSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListSchedules"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/atx-ct",
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/atx-ct-*",
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule/atx-ct/*",
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule/atx-ct-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassSchedulerRole",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AtxSchedulerInvocationRole",
        "arn:aws:iam::*:role/AtxSchedulerInvocationRole-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "scheduler.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2NetworkDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeNatGateways"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/ATX*",
        "arn:aws:iam::*:role/Atx*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagGetATXStacks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CFNListStacksForDetect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ListStacks",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSTransformInfrastructureExecutorAccessEC2

Description : accorde aux développeurs chargés du rôle d'exécution les autorisations nécessaires pour exécuter AWS Transform Continuous Modernization CLI/agent à assessments/transformations

l'aide d'EC2, notamment pour le téléchargement du code source, la récupération des résultats, la surveillance de l'état des tâches, la lecture des journaux et la gestion des calendriers de transformation.

`AWSTransformInfrastructureExecutorAccessEC2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSTransformInfrastructureExecutorAccessEC2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 juillet 2026, 20:12 UTC
- Heure modifiée : 28 juillet 2026, 15:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransformInfrastructureExecutorAccessEC2`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CFNRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/atx-*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AtxSecurityAgentStack-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CFNValidateTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ValidateTemplate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Desc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeInternetGateways"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2PowerState",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/atx-remote-infra" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:ListCommandInvocations",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeSessions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMTgt",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:resourceTag/atx-remote-infra" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMDocs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunShellScript"
    },
    {
      "Sid" : "S3Data",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
```

```
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::atx-source-code-*",
        "arn:aws:s3:::atx-source-code-*/*",
        "arn:aws:s3:::atx-ct-output-*",
        "arn:aws:s3:::atx-ct-output-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSEncryptDecrypt",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "kms:ResourceAliases" : [
            "alias/atx-encryption-key",
            "alias/atx-encryption-key-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:atx/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SMList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:ListSecrets",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SchedLifecycle",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:CreateSchedule",
        "scheduler:DeleteSchedule",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:UpdateSchedule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule/atx-ct/*",
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule/atx-ct-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SchedGroupRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "scheduler:GetScheduleGroup",
      "Resource" : [
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/atx-ct",
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/atx-ct-*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SchedList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListScheduleGroups"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassEC2InstanceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/atx-transform-role",
        "arn:aws:iam::*:role/atx-transform-role-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassSchedulerRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AtxSchedulerInvocationRole",
        "arn:aws:iam::*:role/AtxSchedulerInvocationRole-*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "scheduler.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/atx-*",
        "arn:aws:iam::*:role/Atx*",
        "arn:aws:iam::*:role/ATX*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadInstanceProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetInstanceProfile",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/atx-*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/Atx*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/ATX*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagGetATXStacks",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CFNListStacksForDetect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ListStacks",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSTransformRevenueAttributionPolicy

Description : Permet au service AWS Transform de gérer l'attribution des revenus des clients à des fins d'incitation.

`AWSTransformRevenueAttributionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSTransformRevenueAttributionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 juillet 2026, 16:42 UTC
- Heure modifiée : 7 juillet 2026, 16:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransformRevenueAttributionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PartnerCentralRevenueManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetRevenueAttribution",
        "partnercentral:UpdateRevenueAttribution",
        "partnercentral:CreateRevenueAttribution",
        "partnercentral:ListRevenueAttributions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/revenue-attribution/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
```

```
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSTransformSecretsManagerConnectorPolicy

Description : Permet au service AWS Transform de lire un SecretsManager secret spécifié en connexion avec une clé KMS spécifiée. Cette politique accorde l'autorisation de lire la valeur secrète spécifiée et de la déchiffrer si le secret est crypté

`AWSTransformSecretsManagerConnectorPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSTransformSecretsManagerConnectorPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 mars 2026, 21:12 UTC
- Heure modifiée : 4 mars 2026, 21h12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransformSecretsManagerConnectorPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadSecretsManagerSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:${aws:PrincipalTag/SecretId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DecryptWithCustomerProvidedKMSKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KMSKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "arn:aws:secretsmanager:
${aws:RequestedRegion}:${aws:PrincipalAccount}:secret:${aws:PrincipalTag/SecretId}",
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKMSKey",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSTransformSecurityAgentExecutorAccess

Description : accorde à AWS Transform (ATX) Continuous Modernization CLI/agent les autorisations nécessaires pour invoquer le service AWS Security Agent afin d'automatiser les révisions de sécurité du code et la correction, y compris le téléchargement des artefacts de numérisation et la récupération des résultats.

`AWSTransformSecurityAgentExecutorAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSTransformSecurityAgentExecutorAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 juin 2026, 21:27 UTC

- Heure modifiée : 28 juillet 2026, 15:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransformSecurityAgentExecutorAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityAgentApi",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityagent:ListAgentSpaces",
        "securityagent:CreateCodeReview",
        "securityagent:StartCodeReviewJob",
        "securityagent:ListCodeReviewJobsForCodeReview",
        "securityagent:ListFindings",
        "securityagent:BatchGetFindings",
        "securityagent:StartCodeRemediation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityagent:*:*:agent-space*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3SecurityAgentBucketRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::atx-security-agent-*",
        "arn:aws:s3:::atx-security-agent-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3SecurityAgentUpload",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:PutObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::atx-security-agent-*/security-scans/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassSecurityAgentRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/security-agent-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "securityagent.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CFNDiscoverSecurityAgentStack",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ListStacks",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CFNDescribeSecurityAgentStack",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:DescribeStacks",
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AtxSecurityAgentStack-*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess

Description : fournit un accès complet à AWS Trusted Advisor Priority. Cette politique permet également à l'utilisateur d'ajouter Trusted Advisor en tant que service fiable auprès AWS des Organizations et de spécifier des comptes d'administrateur délégué pour Trusted Advisor Priority.

`AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 août 2022, 16:08 UTC
- Heure modifiée : 16 août 2022, 16:08 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "trustedadvisor:DescribeAccount*",
        "trustedadvisor:DescribeOrganization",
        "trustedadvisor:DescribeRisk*",
        "trustedadvisor:DownloadRisk",
        "trustedadvisor:UpdateRiskStatus",
        "trustedadvisor:DescribeNotificationConfigurations",
        "trustedadvisor:UpdateNotificationConfigurations",
        "trustedadvisor:DeleteNotificationConfigurationForDelegatedAdmin",
        "trustedadvisor:SetOrganizationAccess"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
reporting.trustedadvisor.amazonaws.com/AWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à AWS Trusted Advisor Priority. Cela inclut l'autorisation de consulter les comptes d'administrateurs délégués.

`AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 août 2022, 16:35 UTC
- Heure modifiée : 16 août 2022, 16:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "trustedadvisor:DescribeAccount*",
        "trustedadvisor:DescribeOrganization",
        "trustedadvisor:DescribeRisk*",
        "trustedadvisor:DownloadRisk",
        "trustedadvisor:DescribeNotificationConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy

Description : Politique de service pour les rapports multi-comptes de Trusted Advisor

`AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 19 novembre 2019, 17:41 UTC
- Heure modifiée : 28 février 2023, 23h23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy

Description : Accédez au service AWS Trusted Advisor pour réduire les coûts, augmenter les performances et améliorer la sécurité de votre AWS environnement.

`AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 22 février 2018, 21:24 UTC
- Heure modifiée : 14 mai 2026, 21:42 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v15 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TrustedAdvisorServiceRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "ce:GetReservationPurchaseRecommendation",
        "ce:GetSavingsPlansPurchaseRecommendation",
        "cloudformation:DescribeAccountLimits",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "dax:DescribeClusters",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeAddresses",
```

```
        "ec2:DescribeReservedInstances",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeReservedInstancesOfferings",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListTasks",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:ListTaskDefinitionFamilies",
        "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicyTypes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GetAccountPasswordPolicy",
        "iam:GetAccountSummary",
        "iam:GetCredentialReport",
        "iam:GetServerCertificate",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "kinesis:DescribeLimits",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:ListClustersV2",
```

```
        "kafka:ListNodes",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "outposts:ListAssets",
        "outposts:GetOutpost",
        "outposts:ListOutposts",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeOptionGroupOptions",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribeReservedDBInstances",
        "rds:DescribeReservedDBInstancesOfferings",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeReservedNodeOfferings",
        "redshift:DescribeReservedNodes",
        "route53:GetAccountLimit",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:ListResolverEndpointIpAddresses",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
```

```
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "ses:GetSendQuota",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSUserAttributeCostAllocationPolicy

Description : fournit un accès en lecture seule aux attributs utilisateur depuis AWS IAM Identity Center pour les attributs utilisateur auxquels le client a souscrit.

`AWSUserAttributeCostAllocationPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 15 décembre 2025, 16:34 UTC
- Heure modifiée : 15 décembre 2025, 16:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSUserAttributeCostAllocationPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/user-attribute-cost-
allocation-data.amazonaws.com/AWSServiceRoleForUserAttributeCostAllocation"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSUserNotificationsServiceLinkedRolePolicy

Description : autorise les notifications AWS utilisateur à appeler AWS les services en votre nom.

`AWSUserNotificationsServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 19 avril 2023, 13:28 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSUserNotificationsServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/AWSUserNotificationsManagedRule-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Notifications"
        }
      },
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrgsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAdminDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "notifications.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationNotificationConfigurationDistribution",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "notifications:CreateNotificationConfiguration",
        "notifications:DeleteNotificationConfiguration",
        "notifications:CreateEventRule",
        "notifications:UpdateEventRule",
        "notifications:DeleteEventRule"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSVendorInsightsAssessorFullAccess

Description : fournit un accès complet pour consulter les ressources intitulées Vendor Insights et gérer les abonnements Vendor Insights

`AWSVendorInsightsAssessorFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSVendorInsightsAssessorFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 juillet 2022, 15:05 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2022, 00:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSVendorInsightsAssessorFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:GetProfileAccessTerms",
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetEntitledSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfileSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:CreateAgreementRequest",
        "aws-marketplace:GetAgreementRequest",
        "aws-marketplace:AcceptAgreementRequest",
        "aws-marketplace:CancelAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementRequests",
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:CancelAgreement"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : "VendorInsightsAgreement"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListReports"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:*::report/*"
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSVendorInsightsAssessorReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule pour consulter les ressources intitulées Vendor Insights

`AWSVendorInsightsAssessorReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSVendorInsightsAssessorReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 juillet 2022, 15:05 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2022, 00:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSVendorInsightsAssessorReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetEntitledSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfileSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListReports"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:*::report/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSVendorInsightsVendorFullAccess

Description : fournit un accès complet à la création et à la gestion des ressources Vendor Insights

`AWSVendorInsightsVendorFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSVendorInsightsVendorFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 juillet 2022, 15:05 UTC
- Heure modifiée : 19 octobre 2023, 01:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSVendorInsightsVendorFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aws-marketplace:DescribeEntity",
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:*/SaaSProduct/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aws-marketplace:ListEntities",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:CreateDataSource",
        "vendor-insights:UpdateDataSource",
```

```
        "vendor-insights:DeleteDataSource",
        "vendor-insights:GetDataSource",
        "vendor-insights:ListDataSources",
        "vendor-insights:CreateSecurityProfile",
        "vendor-insights:ListSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetSecurityProfile",
        "vendor-insights:AssociateDataSource",
        "vendor-insights:DisassociateDataSource",
        "vendor-insights:UpdateSecurityProfile",
        "vendor-insights:ActivateSecurityProfile",
        "vendor-insights:DeactivateSecurityProfile",
        "vendor-insights:UpdateSecurityProfileSnapshotCreationConfiguration",
        "vendor-insights:UpdateSecurityProfileSnapshotReleaseConfiguration",
        "vendor-insights:ListSecurityProfileSnapshots",
        "vendor-insights:GetSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:TagResource",
        "vendor-insights:UntagResource",
        "vendor-insights:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:AcceptAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:RejectAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:GetAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementApprovalRequests",
        "aws-marketplace:CancelAgreement",
        "aws-marketplace:SearchAgreements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : "VendorInsightsAgreement"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
```

```
        "artifact:ListReports"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:*::report/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSVendorInsightsVendorReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule pour consulter les ressources Vendor Insights

`AWSVendorInsightsVendorReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSVendorInsightsVendorReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 juillet 2022, 15:05 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2022, 00:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSVendorInsightsVendorReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aws-marketplace:DescribeEntity",
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:*/SaaSProduct/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aws-marketplace:ListEntities",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:GetDataSource",
        "vendor-insights:ListDataSources",
        "vendor-insights:ListSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetSecurityProfile",
        "vendor-insights:GetSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListSecurityProfileSnapshots",
        "vendor-insights:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListReports"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:*::report/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSVPCFlowLogsServiceRolePolicy

Description : fournit des autorisations pour contrôler les ressources gérées par les services et les API d'appel nécessaires à l'enrichissement des champs de log pour le compte des clients.

`AWSVPCFlowLogsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 11 mai 2026, 15:57 UTC
- Heure modifiée : 11 mai 2026, 15:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSVPCFlowLogsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPutRuleOnSpecificSourcesAndDetailTypes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/VPCFlowLogsEC2TagsManagedRule",
        "arn:aws:events:*:*:rule/VPCFlowLogsASGTagsManagedRule"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : [
            "aws.tag",
            "aws.autoscaling"
          ],
          "events:detail-type" : [
            "AWS API Call via CloudTrail",
            "Tag Change on Resource"
          ]
        },
        "Null" : {
          "events:source" : "false",
          "events:detail-type" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOtherOperationsOnRulesManagedByVPCFlowLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:events:*:*:rule/VPCFlowLogsEC2TagsManagedRule",
        "arn:aws:events:*:*:rule/VPCFlowLogsASGTagsManagedRule"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeTagsOnAllEC2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources",
        "autoscaling:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSVpcLatticeServiceRolePolicy

Description : Permet à VPC Lattice d'accéder aux AWS ressources en votre nom.

`AWSVpcLatticeServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 30 novembre 2022, 20:47 UTC

- Heure modifiée : 01 décembre 2024, 14:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSVpcLatticeServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/VpcLattice"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeCreateNetworkInterfaceWithTag",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/VpcLatticeManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeCreateNetworkInterfaceWithSubnetAndSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeTagNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeMutateNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/VpcLatticeManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeModifyNetworkInterfaceSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeModifyNetworkInterfaceActionsIpAddressActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/VpcLatticeManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeAssociateHostedZoneToVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:AssociateVPCWithHostedZone"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy

Description : Autorisez le Site-to-Site VPN à créer et à gérer les ressources liées à vos connexions VPN.

`AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 6 août 2019, 14:13 UTC
- Heure modifiée : 15 mai 2025, 16:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "acm:ExportCertificate",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpnConnectionSecretsManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:s2svpn!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "s2svpn",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpnConnectionSecretsCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:s2svpn!*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "s2svpn!*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSVPCTransitGatewayServiceRolePolicy

Description : Autorisez VPC Transit Gateway à créer et à gérer les ressources nécessaires pour vos pièces jointes VPC Transit Gateway.

`AWSVPCTransitGatewayServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 novembre 2018, 16:21 UTC
- Heure modifiée : 15 avril 2021, 16:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSVPCTransitGatewayServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
```

```
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnAssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow",
      "Sid" : "0"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSVPCVerifiedAccessServiceRolePolicy

Description : Politique visant à permettre au service AWS Verified Access de fournir des terminaux en votre nom

`AWSVPCVerifiedAccessServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 29 novembre 2022, 03:35 UTC
- Heure modifiée : 17 novembre 2023, 21h03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSVPCVerifiedAccessServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VerifiedAccessRoleModifyTaggedNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/VerifiedAccessManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VerifiedAccessRoleModifyNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "VerifiedAccessRoleNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "VerifiedAccessRoleTaggedNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/VerifiedAccessManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VerifiedAccessRoleTaggingActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSWAFConsoleFullAccess

Description : Fournit un accès complet au AWS WAF via le Console de gestion AWS. Notez que cette politique accorde également des autorisations pour répertorier et mettre à jour les CloudFront distributions Amazon, des autorisations pour consulter les équilibreurs de charge sur AWS Elastic Load Balancing, des autorisations pour consulter les API et stages REST Amazon API Gateway, des

autorisations pour répertorier et consulter CloudWatch les métriques Amazon, et des autorisations pour afficher les régions activées dans le compte.

`AWSWAFConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSWAFConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 avril 2020, 18:38 UTC
- Heure modifiée : 1 juillet 2026, 04:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSWAFConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v22 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowUseOfAWSWAFClassic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:*",
        "waf-regional:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf::*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf::*:ipset/*",
        "arn:aws:waf::*:ratebasedrule/*",
```

```
        "arn:aws:waf::*:rule/*",
        "arn:aws:waf::*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf::*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf::*:webacl/*",
        "arn:aws:waf::*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf::*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf::*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf:*:*:changetoken/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ipset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:changetoken/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowWAFClassicGetWebACLForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf-regional:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:waf-regional:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowUseOfAWSWAF",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/ipset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/managedruleset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/rulegroup/*/*",
```

```
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/regexpatternset/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDisassociateWebACL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:DisassociateWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ListAllMyBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2DescribeRegions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCloudFront",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
```

```
        "cloudfront:AssociateDistributionWebACL",
        "cloudfront:DisassociateDistributionWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:distribution/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudFront",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCloudFrontTenant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistributionTenant",
        "cloudfront:AssociateDistributionTenantWebACL",
        "cloudfront:DisassociateDistributionTenantWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:distribution-tenant/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudFrontTenant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:ListDistributionTenants",
        "cloudfront:ListDistributionTenantsByCustomization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForALB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:SetWebAcl",
        "elasticloadbalancing:CreateWebACLAssociation",
        "elasticloadbalancing:DeleteWebACLAssociation",
        "elasticloadbalancing:GetLoadBalancerWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForALB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeWebACLAssociation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAPIGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:SetWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAPIGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:SetWebACL",
        "appsync:AssociateWebACL",
        "appsync:DisassociateWebACL",
        "appsync:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:appsync:*:*:apis/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListApis",
        "appsync:ListResourcesForWebACL"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:AssociateWebACL",
        "cognito-idp:DisassociateWebACL",
        "cognito-idp:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:AssociateWebAcl",
        "apprunner:DisassociateWebAcl",
        "apprunner:DescribeWebAclForService"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apprunner:*:*:service/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:AssociateVerifiedAccessInstanceWebAcl",
        "ec2:DisassociateVerifiedAccessInstanceWebAcl",
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:verified-access-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstances",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceWebAclAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:AssociateWebACL",
        "amplify:DisassociateWebACL",
        "amplify:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:amplify:*:*:apps/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogQueryActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-waf-logs-*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowLogGroupDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogDeliverySubscription",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GrantLogDeliveryPermissionForS3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GrantLogDeliveryPermissionForCloudWatchLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "wafv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowListActionForFirehoseStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForPricing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:ListPriceLists",
        "pricing:GetPriceListFileUrl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowMarketplaceViewSubscriptions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForPricingPlanManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricingplanmanager:GetSubscription",
        "pricingplanmanager:UpdateSubscription",
        "pricingplanmanager:CancelSubscription",
        "pricingplanmanager:CancelSubscriptionChange"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pricingplanmanager::*:subscription:*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForRoute53",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:GetHostedZone"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForPricingPlanManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pricingplanmanager:ListSubscriptions",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAgentCoreGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-agentcore:GatewayAssociateWebACL",
        "bedrock-agentcore:GatewayDisassociateWebACL",
        "bedrock-agentcore:GatewayGetWebACLForResource",
        "bedrock-agentcore:GetGateway"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-agentcore:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAgentCoreGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-agentcore:GatewayListResourcesForWebACL",
        "bedrock-agentcore:ListGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSWAFConsoleReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au AWS WAF via le. Console de gestion AWS Notez que cette politique accorde également des autorisations pour répertorier les CloudFront distributions Amazon, des autorisations pour consulter les équilibreurs de charge sur AWS Elastic Load Balancing, des autorisations pour consulter les API et stages REST Amazon API Gateway, des autorisations pour répertorier et consulter CloudWatch les métriques Amazon, et des autorisations pour afficher les régions activées dans le compte.

`AWSWAFConsoleReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSWAFConsoleReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 avril 2020, 18:43 UTC
- Heure modifiée : 1 juillet 2026, 04:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSWAFConsoleReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v21 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyOfAWSWAFClassic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "waf-regional:Get*",
        "waf-regional:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf::*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf::*:ipset/*",
        "arn:aws:waf::*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf::*:rule/*",
        "arn:aws:waf::*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf::*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf::*:webacl/*",
        "arn:aws:waf::*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf::*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf::*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf:*:*:changetoken/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ipset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:changetoken/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowWAFClassicGetWebACLForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf-regional:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:waf-regional:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyOfAWSWAF",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:Get*",
        "wafv2:List*",
        "wafv2:Describe*",
        "wafv2:CheckCapacity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/ipset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/managedruleset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/rulegroup/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/regexpatternset/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2DescribeRegions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForCloudFront",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:GetDistribution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:distribution/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudFront",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForCloudFrontTenant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistributionTenant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:distribution-tenant/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudFrontTenant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:ListDistributionTenants",
        "cloudfront:ListDistributionTenantsByCustomization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionsForALB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:GetLoadBalancerWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForALB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeWebACLAssociation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAPIGateway",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:appsync:*:*:apis/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListApis",
        "appsync:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "apprunner:DescribeWebAclForService"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apprunner:*:*:service/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:verified-access-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstances",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceWebAclAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:amplify:*:*:apps/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListResourcesForWebACL"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ListAllMyBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogGroupDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionForFirehoseStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForPricing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:ListPriceLists",
        "pricing:GetPriceListFileUrl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowMarketplaceViewSubscriptions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogQueryActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-waf-logs-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForPricingPlanManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricingplanmanager:GetSubscription"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pricingplanmanager::*:subscription:*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForRoute53",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:GetHostedZone"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSubscriptionsForPricingPlanManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricingplanmanager:ListSubscriptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAgentCoreGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-agentcore:GatewayGetWebACLForResource",
        "bedrock-agentcore:GetGateway"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-agentcore:*:*:gateway/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAgentCoreGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-agentcore:GatewayListResourcesForWebACL",
        "bedrock-agentcore:ListGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSWAFFullAccess

Description : fournit un accès complet aux actions AWS WAF.

`AWSWAFFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSWAFFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 octobre 2015, 20:44 UTC
- Heure modifiée : 28 juillet 2026, 21:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSWAFFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v17 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowUseOfAWSWAFClassic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:*",
        "waf-regional:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf::*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf::*:ipset/*",
        "arn:aws:waf::*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf::*:rule/*",
        "arn:aws:waf::*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf::*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf::*:webacl/*",
        "arn:aws:waf::*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf::*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf::*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf::*:changetoken/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ipset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexmatch/*",
```

```
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:changetoken/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowWAFClassicGetWebACLForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf-regional:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:waf-regional:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowUseOfAWSWAF",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/ipset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/managedruleset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/rulegroup/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/regexpatternset/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDisassociateWebACL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:DisassociateWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForALB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeWebACLAssociation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowActionsForALB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:SetWebAcl",
        "elasticloadbalancing:CreateWebACLAssociation",
        "elasticloadbalancing:DeleteWebACLAssociation",
        "elasticloadbalancing:GetLoadBalancerWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAPIGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:SetWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:SetWebACL",
        "appsync:AssociateWebACL",
        "appsync:DisassociateWebACL",
        "appsync:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:appsync:*:*:apis/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:AssociateWebACL",
        "cognito-idp:DisassociateWebACL",
```

```
        "cognito-idp:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:AssociateWebAcl",
        "apprunner:DisassociateWebAcl",
        "apprunner:DescribeWebAclForService"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apprunner:*:*:service/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateVerifiedAccessInstanceWebAcl",
        "ec2:DisassociateVerifiedAccessInstanceWebAcl",
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:verified-access-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceWebAclAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:AssociateWebACL",
        "amplify:DisassociateWebACL",
        "amplify:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:amplify:*:*:apps/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogGroupDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogDeliverySubscription",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GrantLogDeliveryPermissionForS3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GrantLogDeliveryPermissionForCloudWatchLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "wafv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAgentCoreGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-agentcore:GatewayAssociateWebACL",
        "bedrock-agentcore:GatewayDisassociateWebACL",
        "bedrock-agentcore:GatewayGetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-agentcore:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAgentCoreGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-agentcore:GatewayListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

AWSWAFReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux actions AWS WAF.

`AWSWAFReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSWAFReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 octobre 2015, 20:43 UTC
- Heure modifiée : 1 juillet 2026, 04:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSWAFReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v13 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "AllowReadOnlyOfAWSWAFClassic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "waf-regional:Get*",
        "waf-regional:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf::*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf::*:ipset/*",
        "arn:aws:waf::*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf::*:rule/*",
        "arn:aws:waf::*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf::*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf::*:webacl/*",
        "arn:aws:waf::*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf::*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf::*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf::*:changetoken/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ipset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:changetoken/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowWAFClassicGetWebACLForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf-regional:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:waf-regional:*:*:*/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyOfAWSWAF",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:Get*",
        "wafv2:List*",
        "wafv2:Describe*",
        "wafv2:CheckCapacity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/ipset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/managedruleset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/rulegroup/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/regexpatternset/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:DescribeWebAclForService"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apprunner:*:*:service/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppRunner",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:verified-access-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceWebAclAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:amplify:*:*:apps/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:GetWebACLForResource"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:appsync:*:*:apis/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionsForELB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:GetLoadBalancerWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForELB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeWebACLAssociation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadActionsForAgentCoreGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-agentcore:GatewayGetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-agentcore:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAgentCoreGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-agentcore:GatewayListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder WellArchitected aux AWS services et aux ressources liés aux WellArchitected ressources pour le compte des clients.

`AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 avril 2023, 18:36 UTC
- Heure modifiée : 26 avril 2023, 18:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "trustedadvisor:DescribeChecks",
        "trustedadvisor:DescribeCheckItems"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:CreateAttributeGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:AssociateAttributeGroup",
        "servicecatalog:DisassociateAttributeGroup"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:servicecatalog:*:*:/applications/*",
        "arn:*:servicecatalog:*:*:/attribute-groups/AWS_WellArchitected-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:UpdateAttributeGroup",
        "servicecatalog:DeleteAttributeGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:servicecatalog:*:*:/attribute-groups/AWS_WellArchitected-*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy

Description : Permet à Well-Architected d'accéder à Organizations en votre nom.

`AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 23 juin 2022, 17:15 UTC

- Heure modifiée : 25 juillet 2022, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSWickrFullAccess

Description : Cette politique accorde des autorisations administratives complètes au service Wickr, y compris les fonctions administratives de Wickr relevant du. Console de gestion AWS

`AWSWickrFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSWickrFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2022, 20:36 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2022, 20:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSWickrFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "wickr:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration

Description : fournit des fonctionnalités permettant de gérer les liens d'Observability Access Manager et d'établir le partage des traces X-Ray

`AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2022, 13:46 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2022, 13:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:Link",
        "oam:ListLinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:DeleteLink",
        "oam:GetLink",
        "oam:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:link/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:CreateLink",
        "oam:UpdateLink"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:oam:*:*:link/*",
        "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSXRayDaemonWriteAccess

Description : autorisez le AWS X-Ray Daemon à relayer les données brutes des segments de trace vers l'API du service et à récupérer les données d'échantillonnage (règles, cibles, etc.) à utiliser par le SDK X-Ray.

`AWSXRayDaemonWriteAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSXRayDaemonWriteAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 août 2018, 23h00 UTC
- Heure modifiée : 13 février 2024, 21:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSXRayDaemonWriteAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSXRayDaemonWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
```

```
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSXrayFullAccess

Description : Politique de gestion de l'accès complet à AWS X-Ray

`AWSXrayFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSXrayFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2016, 18h30 UTC
- Heure modifiée : 11 avril 2024, 17:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSXrayFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSXrayFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSXrayReadOnlyAccess

Description : Politique gérée en lecture seule de AWS X-Ray

`AWSXrayReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSXrayReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2016, 18:27 UTC
- Heure modifiée : 14 février 2024, 00:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSXrayReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSXrayReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries",
        "xray:BatchGetTraces",
        "xray:BatchGetTraceSummaryById",
        "xray:GetDistinctTraceGraphs",
        "xray:GetServiceGraph",
        "xray:GetTraceGraph",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetGroup",
        "xray:ListTagsForResource",
        "xray:ListResourcePolicies",
        "xray:GetTimeSeriesServiceStatistics",
        "xray:GetInsightSummaries",
        "xray:GetInsight",
```

```
        "xray:GetInsightEvents",
        "xray:GetInsightImpactGraph"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSXrayWriteOnlyAccess

Description : Politique gérée en écriture uniquement pour AWS X-Ray

`AWSXrayWriteOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `AWSXrayWriteOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2016, 18:19 UTC
- Heure modifiée : 28 août 2018, 23h03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSXrayWriteOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSZonalAutoshiftPracticeRunSLRPolicy

Description : fournit un accès administratif pour les essais par changement de zone ARC et un accès aux états des CloudWatch alarmes pour surveiller les essais d'entraînement.

`AWSZonalAutoshiftPracticeRunSLRPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 29 novembre 2023, 17:34 UTC
- Heure modifiée : 30 juin 2025, 17:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSZonalAutoshiftPracticeRunSLRPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MonitoringPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "health:DescribeEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoshiftPracticeCheckPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
```

```
        "ec2:DescribeInstances",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ZonalShiftManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arc-zonal-shift:CancelZonalShift",
        "arc-zonal-shift:GetManagedResource",
        "arc-zonal-shift:StartZonalShift",
        "arc-zonal-shift:UpdateZonalShift"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSZoneGroupAccessManagementServiceRolePolicy

Description : fournit un accès en lecture seule aux éléments APIs nécessaires à la gestion des accès par groupes de zones pour les organisations.

`AWSZoneGroupAccessManagementServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service

- Heure de création : 01 juillet 2025, 19:07 UTC
- Heure modifiée : 1 juillet 2025, 19:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSZoneGroupAccessManagementServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsOrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

BatchServiceRolePolicy

Description : permet au service AWS Batch de gérer les ressources requises, notamment les ressources Amazon EC2 et Amazon ECS.

`BatchServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 10 mars 2021, 06:55 UTC
- Heure modifiée : 5 décembre 2023, 22:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/BatchServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
```

```
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequestHistory",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:RequestSpotFleet",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "eks:DescribeCluster",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "ecs:ListTasks",
        "ecs:DeregisterTaskDefinition",
        "ecs:TagResource",
        "ecs:ListAccountSettings",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/batch/job*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/batch/job*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn",
            "ecs-tasks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSBatchServiceTag" : "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration"
      ],
      "Resource" :
 "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/AWSBatch*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:SetDesiredCapacity",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/
AWSBatch*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DeleteCluster",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "ecs:RunTask",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:StopTask"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSBatch*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:RunTask",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:StopTask"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:StopTask"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-gpu/*",
        "arn:aws:elastic-inference:*:*:elastic-inference-accelerator/*",
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateLaunchTemplate",
            "RequestSpotFleet"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

BedrockAgentCoreFullAccess

Description : Fournit un accès complet à Bedrock AgentCore ainsi qu'un accès limité aux services connexes

`BedrockAgentCoreFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `BedrockAgentCoreFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 juillet 2025, 13:37 UTC
- Heure modifiée : 28 juillet 2026, 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/BedrockAgentCoreFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v18 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-agentcore:*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-agentcore:*:*:*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "IAMListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCorePassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*BedrockAgentCore*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "bedrock-agentcore.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:bedrock-agentcore*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreKMSReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreKMSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "bedrock-agentcore.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreKMSGrantsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "kms:GrantConstraintType" : "EncryptionContextSubset"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "bedrock-agentcore.*.amazonaws.com"
          ],
```

```
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock-agentcore-gateway:arn" : "arn:aws:bedrock-
agentcore:*:*:gateway/*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "GenerateDataKey"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::bedrock-agentcore-gateway-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock-agentcore.amazonaws.com",
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreGatewayLambdaAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreGatewayApiGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*/exports/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LoggingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:Get*",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:Describe*",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/bedrock-agentcore/*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-signals/data:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/spans:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ObservabilityReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-signals:BatchGet*",
        "application-signals:Get*",
        "application-signals:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudwatch:BatchGet*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "oam:ListSinks",
        "rum:BatchGet*",
        "rum:Get*",
        "rum:List*",
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:Get*",
        "synthetics:List*",
        "xray:BatchGet*",
        "xray:Get*",
```

```
        "xray:List*",
        "xray:StartTraceRetrieval",
        "xray:CancelTraceRetrieval",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StopLiveTail"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TransactionSearchXRayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetTraceSegmentDestination",
        "xray:UpdateTraceSegmentDestination",
        "xray:GetIndexingRules",
        "xray:UpdateIndexingRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TransactionSearchLogGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-signals/data:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/spans:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TransactionSearchLogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TransactionSearchApplicationSignalsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-signals:StartDiscovery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCreateServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-signals.cloudwatch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsGetRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals"
    },
    {
      "Sid" : "CreateBedrockAgentCoreNetworkServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/network.bedrock-
agentcore.amazonaws.com/AWSServiceRoleForBedrockAgentCoreNetwork",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "network.bedrock-agentcore.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CreateBedrockAgentCoreGatewayNetworkServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/bedrock-
agentcore.amazonaws.com/AWSServiceRoleForBedrockAgentCoreGatewayNetwork",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "bedrock-agentcore.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateBedrockAgentCoreRuntimeIdentityServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/runtime-identity.bedrock-
agentcore.amazonaws.com/AWSServiceRoleForBedrockAgentCoreRuntimeIdentity",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "runtime-identity.bedrock-agentcore.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCloudTrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/application-
signals/*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreRuntimeS3WriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::bedrock-agentcore-runtime-*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreRuntimeS3ReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreRuntimeS3ListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreRuntimeECRAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:ListImages"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AgentCoreEvaluationCloudWatchLogCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/bedrock-agentcore/evaluations/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AgentCoreEvaluationCloudWatchLogIndexAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutIndexPolicy",
        "logs:DescribeIndexPolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/spans",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/spans:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AgentCoreEvaluationBedrockInvokeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AgentCoreEvaluationLambdaAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:GetFunction"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:*"
    },
    {
      "Sid" : "AgentCoreEvaluationBedrockMantleInference",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock-mantle:CreateInference",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-mantle:*:*:project/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AgentCoreEvaluationBedrockMantleCallWithBearerToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock-mantle:CallWithBearerToken",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

BedrockAgentCoreNetworkServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder aux autres ressources de AWS service nécessaires pour exécuter Amazon Bedrock AgentCore en mode VPC

`BedrockAgentCoreNetworkServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 19 septembre 2025, 22:04 UTC
- Heure modifiée : 19 septembre 2025, 22:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/BedrockAgentCoreNetworkServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCreateEniInAnySubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateEniWithSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateEniWithBedrockManagedRequestTag",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonBedrockAgentCoreManaged"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonBedrockAgentCoreManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagEniOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageEniWhenBedrockManaged",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonBedrockAgentCoreManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetSecurityGroupsForVpc",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:GetSecurityGroupsForVPC"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeNetworkingResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

BedrockAgentCoreRuntimeIdentityServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder aux ressources de gestion des identités et des jetons requises pour l'authentification et l'autorisation d'Amazon Bedrock AgentCore Runtime.

`BedrockAgentCoreRuntimeIdentityServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 11 octobre 2025, 01:04 UTC

- Heure modifiée : 11 octobre 2025, 01:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/BedrockAgentCoreRuntimeIdentityServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Sid" : "AllowWorkloadIdentityAccess",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "bedrock-agentcore:GetWorkloadAccessToken",
      "bedrock-agentcore:GetWorkloadAccessTokenForJWT",
      "bedrock-agentcore:GetWorkloadAccessTokenForUserId"
    ],
    "Resource" : [
      "arn:aws:bedrock-agentcore:*:*:workload-identity-directory/default",
      "arn:aws:bedrock-agentcore:*:*:workload-identity-directory/default/workload-identity/*"
    ]
  }
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

Facturation

Description : accorde des autorisations pour la gestion de la facturation et des coûts. Cela inclut la visualisation de l'utilisation du compte ainsi que la consultation et la modification des budgets et des modes de paiement.

`Billing`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `Billing` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique relative aux fonctions
- Heure de création : 10 novembre 2016, 17:33 UTC
- Heure modifiée : 30 juillet 2026, 22:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/Billing`

Version de la politique

Version de la politique : v30 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "aws-portal:*Billing",
        "aws-portal:*PaymentMethods",
        "aws-portal:*Usage",
```

```
        "billing:CreateBillingView",
        "billing:DeleteBillingView",
        "billing:GetBillingData",
        "billing:GetBillingDetails",
        "billing:GetBillingNotifications",
        "billing:GetBillingPreferences",
        "billing:GetBillingView",
        "billing:GetContractInformation",
        "billing:GetCredits",
        "billing:GetIAMAccessPreference",
        "billing:GetSellerOfRecord",
        "billing:ListBillingViews",
        "billing:PutContractInformation",
        "billing:RedeemCredits",
        "billing:GetResourcePolicy",
        "billing:ListSourceViewsForBillingView",
        "billing:ListTagsForResource",
        "billing:TagResource",
        "billing:UntagResource",
        "billing:UpdateBillingPreferences",
        "billing:UpdateBillingView",
        "billing:UpdateIAMAccessPreference",
        "budgets:CreateBudgetAction",
        "budgets:DeleteBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
        "budgets:DescribeBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
        "budgets:DescribeBudgetActionHistories",
        "budgets:ExecuteBudgetAction",
        "budgets:ModifyBudget",
        "budgets:UpdateBudgetAction",
        "budgets:ViewBudget",
        "ce:CreateCostCategoryDefinition",
        "ce:CreateNotificationSubscription",
        "ce:CreateReport",
        "ce:DeleteCostCategoryDefinition",
        "ce:DeleteNotificationSubscription",
        "ce:DeleteReport",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "ce:ListCostCategoryResourceAssociations",
        "ce:ListTagsForResource",
```

```
        "ce:TagResource",
        "ce:UpdateCostAllocationTagsStatus",
        "ce:UpdateNotificationSubscription",
        "ce:UpdatePreferences",
        "ce:UpdateReport",
        "ce:UpdateCostCategoryDefinition",
        "ce:UntagResource",
        "ce:StartCostAllocationTagBackfill",
        "ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory",
        "ce:GetTags",
        "ce:GetDimensionValues",
        "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole",
        "consolidatedbilling:ListLinkedAccounts",
        "cur:DeleteReportDefinition",
        "cur:DescribeReportDefinitions",
        "cur:GetClassicReport",
        "cur:GetClassicReportPreferences",
        "cur:GetUsageReport",
        "cur:ModifyReportDefinition",
        "cur:PutClassicReportPreferences",
        "cur:PutReportDefinition",
        "cur:ValidateReportDestination",
        "freetier:GetFreeTierAlertPreference",
        "freetier:GetFreeTierUsage",
        "freetier:PutFreeTierAlertPreference",
        "invoicing:BatchGetInvoiceProfile",
        "invoicing:CreateInvoiceUnit",
        "invoicing:DeleteInvoiceUnit",
        "invoicing:GetInvoiceEmailDeliveryPreferences",
        "invoicing:GetInvoicePDF",
        "invoicing:GetInvoiceUnit",
        "invoicing:GetInvoiceCorrection",
        "invoicing:ListInvoiceSummaries",
        "invoicing:ListInvoiceUnits",
        "invoicing:ListProcurementPortals",
        "invoicing:ListProcurementPortalSuppliers",
        "invoicing:CreateProcurementPortalPreference",
        "invoicing:GetProcurementPortalPreference",
        "invoicing:PutProcurementPortalPreference",
        "invoicing:UpdateProcurementPortalPreferenceStatus",
        "invoicing:ListProcurementPortalPreferences",
        "invoicing:DeleteProcurementPortalPreference",
        "invoicing:ListTagsForResource",
        "invoicing:ListInvoiceCorrections",
```

```
        "invoicing:StartInvoiceCorrection",
        "invoicing:PutInvoiceEmailDeliveryPreferences",
        "invoicing:SendProcurementPortalValidation",
        "invoicing:TagResource",
        "invoicing:UntagResource",
        "invoicing:UpdateInvoiceUnit",
        "invoicing:VerifyProcurementPortalValidation",
        "mapcredits:ListQuarterSpend",
        "mapcredits:ListAssociatedPrograms",
        "mapcredits:ListQuarterCredits",
        "payments:CreateFinancingApplication",
        "payments:CreatePaymentInstrument",
        "payments:DeletePaymentInstrument",
        "payments:GetFinancingApplication",
        "payments:GetFinancingLine",
        "payments:GetFinancingLineWithdrawal",
        "payments:GetFinancingOption",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:GetPaymentStatus",
        "payments:ListFinancingApplications",
        "payments:ListFinancingLines",
        "payments:ListFinancingLineWithdrawals",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "payments:ListPaymentProgramOptions",
        "payments:ListPaymentProgramStatus",
        "payments:ListTagsForResource",
        "payments:ListPaymentInstruments",
        "payments:MakePayment",
        "payments:TagResource",
        "payments:UntagResource",
        "payments:UpdateFinancingApplication",
        "payments:UpdatePaymentInstrument",
        "payments:UpdatePaymentPreferences",
        "pricing:DescribeServices",
        "purchase-orders:AddPurchaseOrder",
        "purchase-orders:DeletePurchaseOrder",
        "purchase-orders:GetPurchaseOrder",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ListTagsForResource",
        "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders",
        "purchase-orders:TagResource",
        "purchase-orders:UntagResource",
        "purchase-orders:UpdatePurchaseOrder",
```

```
        "purchase-orders:UpdatePurchaseOrderStatus",
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "support:CreateCase",
        "support:AddAttachmentsToSet",
        "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
        "tax:BatchPutTaxRegistration",
        "tax:DeleteTaxRegistration",
        "tax:GetExemptions",
        "tax:GetTaxInheritance",
        "tax:GetTaxInterview",
        "tax:GetTaxRegistration",
        "tax:GetTaxRegistrationDocument",
        "tax:ListTaxRegistrations",
        "tax:PutTaxInheritance",
        "tax:PutTaxInterview",
        "tax:PutTaxRegistration",
        "tax:UpdateExemptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

BudgetsServiceRolePolicy

Description : Permet à Budgets de vérifier l'accès aux vues de facturation partagées au-delà des limites du compte.

`BudgetsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 30 juillet 2025, 21:07 UTC
- Heure modifiée : 30 juillet 2025, 21h07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/BudgetsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "billing:GetBillingViewData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CertificateManagerServiceRolePolicy

Description : Politique relative aux rôles du service Amazon Certificate Manager

`CertificateManagerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 25 juin 2020, 17:56 UTC
- Heure modifiée : 25 juin 2020, 17:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CertificateManagerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ClientVPNServiceConnectionsRolePolicy

Description : Politique visant à permettre au VPN AWS client de gérer les connexions de vos points de terminaison VPN client.

`ClientVPNServiceConnectionsRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 12 août 2020, 19:48 UTC
- Heure modifiée : 12 août 2020, 19:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ClientVPNServiceConnectionsRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:AWSClientVPN-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ClientVPNServiceRolePolicy

Description : Politique permettant au AWS Client VPN de gérer les points de terminaison de votre Client VPN.

`ClientVPNServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 10 décembre 2018, 21:20 UTC
- Heure modifiée : 12 août 2020, 19:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ClientVPNServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:GetDirectoryLimits",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "acm:GetCertificate",
        "acm:DescribeCertificate",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "lambda:GetFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudFormationStackSetsOrgAdminServiceRolePolicy

Description : rôle de service pour CloudFormation StackSets (compte principal de l'organisation)

`CloudFormationStackSetsOrgAdminServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 10 décembre 2019, 00h20 UTC
- Heure modifiée : 10 décembre 2019, 00h20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudFormationStackSetsOrgAdminServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "AllowsAWSOrganizationsReadAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:List*",
        "organizations:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeRoleInMemberAccounts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudFormationStackSetsOrgMemberServiceRolePolicy

Description : Rôle de service pour CloudFormation StackSets (compte de membre de l'organisation)

`CloudFormationStackSetsOrgMemberServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique de Service-linked rôle
- Heure de création : 09 décembre 2019, 23:52 UTC
- Heure modifiée : 22 juillet 2026, 20:12 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudFormationStackSetsOrgMemberServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/stacksets-exec-role-stack-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

CloudFrontFullAccess

Description : fournit un accès complet à la CloudFront console et la possibilité de répertorier les compartiments Amazon S3 via le Console de gestion AWS.

`CloudFrontFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudFrontFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:39 UTC
- Heure modifiée : 30 juillet 2026, 16:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudFrontFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v15 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "cfflistbuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "cffullaccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "cloudfront:*",
        "cloudfront-keyvaluestore:*",
```

```
        "iam:ListServerCertificates",
        "waf:ListWebACLs",
        "waf:GetWebACL",
        "wafv2:ListWebACLs",
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:CreateWebACL",
        "kinesis:ListStreams",
        "ec2:DescribeInstances",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeIpamPools",
        "ec2:GetIpamPoolCidrs",
        "pricingplanmanager:ListSubscriptions",
        "pricingplanmanager:CreateSubscription",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "freetier:GetAccountPlanState",
        "shield:ListProtections"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "cfrequestcertificate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:RequestCertificate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "cloudfront.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cffdescribestream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:DescribeStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kinesis:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "cfflistroles",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:*"
    },
    {
      "Sid" : "ppmFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricingplanmanager:ApprovePaidSubscription",
        "pricingplanmanager:AssociateResourcesToSubscription",
        "pricingplanmanager:CancelSubscription",
        "pricingplanmanager:CancelSubscriptionChange",
        "pricingplanmanager:DisassociateResourcesFromSubscription",
        "pricingplanmanager:GetSubscription",
        "pricingplanmanager:UpdateSubscription"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pricingplanmanager::*:subscription:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

CloudFrontReadOnlyAccess

Description : Permet d'accéder aux informations de configuration des CloudFront distributions et de répertorier les distributions via le Console de gestion AWS.

`CloudFrontReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudFrontReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:39 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudFrontReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v12 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "cfReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "cloudfront:Describe*",
        "cloudfront:Get*",
        "cloudfront:List*",
        "cloudfront-keyvaluestore:Describe*",
        "cloudfront-keyvaluestore:Get*",
        "cloudfront-keyvaluestore:List*",
        "iam:ListServerCertificates",
        "route53:List*",
        "waf:ListWebACLs",
        "waf:GetWebACL",
        "wafv2:ListWebACLs",
        "wafv2:GetWebACL",
        "ec2:DescribeIpamPools",
        "ec2:GetIpamPoolCidrs",
```

```
        "pricingplanmanager:ListSubscriptions",
        "pricingplanmanager:GetSubscription"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudHSMServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder aux AWS ressources utilisées ou gérées par CloudHSM

`CloudHSMServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 6 novembre 2017, 19:12 UTC
- Heure modifiée : 6 novembre 2017, 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudHSMServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudSearchFullAccess

Description : fournit un accès complet au service CloudSearch de configuration Amazon.

`CloudSearchFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudSearchFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:39 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudSearchFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudsearch:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudSearchReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au service CloudSearch de configuration Amazon.

`CloudSearchReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudSearchReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:39 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudSearchReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudsearch:Describe*",
        "cloudsearch:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudTrailEventContext

Description : Ce rôle lié à un service permet CloudTrail d'obtenir et d'ajouter des balises de ressource aux CloudTrail événements du propriétaire de la ressource.

`CloudTrailEventContext`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 15 mai 2025, 13:52 UTC
- Heure modifiée : 15 mai 2025, 13:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudTrailEventContext`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudTrailEventContextPermissionForTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeRuleCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/CloudTrailEventContext*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : "aws.tag"
        },
        "StringEquals" : {
          "events:creatorAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "events:detail-type" : "Tag Change on Resource",
          "events:ManagedBy" : "context.cloudtrail.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeRuleWrite",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/CloudTrailEventContext*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "events:creatorAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "events:ManagedBy" : "context.cloudtrail.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeRuleRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:creatorAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/CloudTrailEventContext*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeRuleList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ListRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudTrailServiceRolePolicy

Description : Politique d'autorisation pour CloudTrail ServiceLinkedRole

`CloudTrailServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 24 octobre 2018, 21:21 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2023, 01:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudTrailServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudTrailFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AwsOrgsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
```

```
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AwsOrgsDelegatedAdminAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:ListDelegatedAdministrators",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "cloudtrail.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteTableAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:DeleteTable",
      "Resource" : [
        "arn:*:glue:*:*:catalog",
        "arn:*:glue:*:*:database/aws:cloudtrail",
        "arn:*:glue:*:*:table/aws:cloudtrail/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeregisterResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lakeformation:DeregisterResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatch-CrossAccountAccess

Description : Permet d' CloudWatch assumer CloudWatch CrossAccountSharing des rôles dans des comptes distants au nom du compte courant afin d'afficher les données entre comptes, entre régions

`CloudWatch-CrossAccountAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 23 juillet 2019, 09:59 UTC
- Heure modifiée : 23 juillet 2019, 09:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatch-CrossAccountAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/CloudWatch-CrossAccountSharing*"
      ],
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchActionsEC2Access

Description : fournit un accès en lecture seule aux CloudWatch alarmes et aux métriques ainsi qu'aux métadonnées EC2. Permet d'accéder aux instances EC2 d'arrêt, de résiliation et de redémarrage.

`CloudWatchActionsEC2Access`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudWatchActionsEC2Access` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 juillet 2015, 00:00 UTC
- Heure modifiée : 7 juillet 2015, 00:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchActionsEC2Access`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:Describe*",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchAgentAdminPolicy

Description : toutes les autorisations sont requises pour l'utiliser AmazonCloudWatchAgent.

`CloudWatchAgentAdminPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudWatchAgentAdminPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 mars 2018, 00:52 UTC
- Heure modifiée : 5 février 2024, 20:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentAdminPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CWACloudWatchPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "ec2:DescribeTags",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
```

```
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CWASSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/AmazonCloudWatch-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchAgentServerPolicy

Description : autorisations requises pour l'utilisation AmazonCloudWatchAgent sur les serveurs

`CloudWatchAgentServerPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudWatchAgentServerPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 mars 2018, 01:06 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2024, 16:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CWACloudWatchServerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeTags",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CWASSMServerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/AmazonCloudWatch-*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchAPIKeyAccess

Description : accorde l'autorisation d'appeler à CloudWatch l'aide de l'authentification par clé d'API.

`CloudWatchAPIKeyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudWatchAPIKeyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 mai 2026, 08:57 UTC
- Heure modifiée : 4 juin 2026, 20:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAPIKeyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchMetricsAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:CallWithBearerToken",
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSDecryptForCMKDatasets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "cloudwatch.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:cloudwatch:arn" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:dataset/
*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchApplicationInsightsFullAccess

Description : fournit un accès complet à CloudWatch Application Insights et aux dépendances requises.

`CloudWatchApplicationInsightsFullAccess`est une [politique AWS gérée].

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudWatchApplicationInsightsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 novembre 2020, 18:44 UTC
- Heure modifiée : 25 janvier 2022, 17:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchApplicationInsightsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "applicationinsights:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "sqs:ListQueues",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "lambda:ListFunctions",
        "dynamodb:ListTables",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "sns:ListTopics",
        "states:ListStateMachines",
        "apigateway:GET",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListTasks",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListNodegroups",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-insights.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationInsights"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-insights.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à CloudWatch Application Insights.

`CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 novembre 2020, 18:48 UTC
- Heure modifiée : 24 novembre 2020, 18:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy

Description : Politique relative aux rôles liés au service Cloudwatch Application Insights

`CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 01 décembre 2018, 16:22 UTC
- Heure modifiée : 25 juillet 2024, 16:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v25 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:PutAnomalyDetector",
        "cloudwatch:DeleteAnomalyDetector",
        "cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventBridge",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudFormation:CreateStack",
        "cloudFormation:UpdateStack",
        "cloudFormation:DeleteStack",
        "cloudFormation:DescribeStackResources",
        "cloudFormation:UpdateTerminationProtection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ApplicationInsights-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationStacks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudFormation:DescribeStacks",
        "cloudFormation:ListStackResources",
        "cloudFormation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Tag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ResourceGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:GetGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationInsightsResourceGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/ApplicationInsights-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElasticLoadBalancing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AutoScaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SSMParameter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource",
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/AmazonCloudWatch-ApplicationInsights-*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-
ApplicationInsightsCloudwatchAgentInstallAndConfigure",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonCloudWatch-ManageAgent"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsItem",
        "ssm:CreateOpsItem",
        "ssm:DescribeOpsItems",
        "ssm:UpdateOpsItem",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SSMTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMGetCommandInvocation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommandInvocations",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMSendCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CheckPerformanceCounterSets",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-DetectWorkload",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonCloudWatch-ManageAgent"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeNatGateways"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Lambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListEventSourceMappings"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DeleteRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/AmazonCloudWatch-ApplicationInsights-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "XRay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetServiceGraph",
```

```
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:GetTimeSeriesServiceStatistics",
        "xray:GetTraceGraph"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeContributorInsights",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetMetricsConfiguration",
        "s3:GetReplicationConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "States",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:ListStateMachines",
        "states:DescribeExecution",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:GetExecutionHistory"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "APIGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ECS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:DescribeTaskSets",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListTasks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ECSCluster",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ecs:UpdateClusterSettings"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:cluster/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EKS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListNodegroups",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:GetSMSAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SQS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ListQueues"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDeleteSubscriptionFilter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DeleteSubscriptionFilter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsCreateSubscriptionFilter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutSubscriptionFilter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
        "arn:aws:logs:*:*:destination:AmazonCloudWatch-ApplicationInsights-
LogIngestionDestination*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EFS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Route53",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListQueryLoggingConfigs"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Route53Resolver",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations",
        "route53resolver:GetResolverEndpoint",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchApplicationSignalsFullAccess

Description : Fournissez un accès complet au service CloudWatch Application Signals et un accès délimité aux dépendances nécessaires à l'utilisation et au fonctionnement de ce service.

`CloudWatchApplicationSignalsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudWatchApplicationSignalsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 juin 2024, 22:50 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchApplicationSignalsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsFullAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "application-signals:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsAlarmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:DescribeAlarms",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsMetricsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsLogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsSyntheticsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "synthetics:GetCanaryRuns"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsRumPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rum:BatchCreateRumMetricDefinitions",
        "rum:BatchDeleteRumMetricDefinitions",
        "rum:BatchGetRumMetricDefinitions",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors",
        "rum:PutRumMetricsDestination",
        "rum:UpdateRumMetricDefinition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsXrayTracePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetTraceSummaries"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsXrayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:StartTraceRetrieval",
        "xray:ListRetrievedTraces",
        "xray:BatchGetTraces",
        "xray:GetTraceSegmentDestination"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "application-signals.cloudwatch.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsPutMetricAlarmPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricAlarm",
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:SLO-AttainmentGoalAlarm-*",
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:SLO-WarningAlarm-*",
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:SLI-HealthAlarm-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCreateServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-signals.cloudwatch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsGetRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsSnsWritePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Subscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:cloudwatch-application-signals-*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsSnsReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sns:ListTopics",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCloudTrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:GetChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/application-
signals/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCloudTrailListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListChannels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsServiceQuotaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:servicequotas:*:*:s3/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:dynamodb/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:kinesis/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:sns/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:bedrock/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:lambda/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:fargate/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:elasticloadbalancing/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:ec2/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsResourceExplorerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:Search"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/AWSServiceViewForApplicationSignals/
service-view",
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/
AWSServiceViewForApplicationSignalsOrgScopeProd/service-view"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsResourceExplorerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/resource-
explorer-2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForResourceExplorer",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsResourceExplorerCreateIndexPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:CreateIndex"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-explorer-2:*:*:index/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsOAMAttachedLinksPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsOAMListSinksPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListSinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au service CloudWatch Application Signals et un accès délimité aux dépendances nécessaires à l'utilisation de ce service

`CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 juin 2024, 22:48 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-signals:BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport",
        "application-signals:GetService",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectives",
        "application-signals:ListServiceDependencies",
        "application-signals:ListServiceDependents",
        "application-signals:ListServiceOperations",
        "application-signals:ListServices",
        "application-signals:ListTagsForResource",
        "application-signals:ListServiceStates",
        "application-signals:ListAuditFindings",
```

```
        "application-signals:ListGroupingAttributeDefinitions",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows",
        "application-signals:ListEntityEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsGetRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsLogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsAlarmsReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsMetricsReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsSyntheticsReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "synthetics:GetCanaryRuns"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsRumReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rum:BatchGetRumMetricDefinitions",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsXrayTracePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetTraceSummaries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsXrayReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:StartTraceRetrieval",
        "xray:ListRetrievedTraces",
        "xray:BatchGetTraces",
        "xray:GetTraceSegmentDestination"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "application-signals.cloudwatch.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCloudTrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:GetChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/application-
signals/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCloudTrailListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListChannels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsServiceQuotaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicequotas:*:*:s3/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:dynamodb/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:kinesis/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:sns/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:bedrock/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:lambda/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:fargate/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:elasticloadbalancing/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:ec2/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsResourceExplorerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:Search"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/AWSServiceViewForApplicationSignals/
service-view",
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/
AWSServiceViewForApplicationSignalsOrgScopeProd/service-view"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsOAMAttachedLinksPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsOAMListSinksPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListSinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchApplicationSignalsServiceRolePolicy

Description : La politique autorise CloudWatch Application Signals à collecter des données de surveillance et de marquage auprès d'autres AWS services pertinents.

`CloudWatchApplicationSignalsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 09 novembre 2023, 18:09 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchApplicationSignalsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v11 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "XRayPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetServiceGraph"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CWLogsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/appsignals/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-signals/data:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CWListMetricsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CWGetMetricDataPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "TagsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationSignalsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-signals:ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2AutoScalingPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:Search"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudTrailServiceLinkedChannelCreationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/application-signals/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchAutomaticDashboardsAccess

Description : Permet d'accéder aux éléments non CloudWatch APIs utilisés pour afficher les tableaux de bord CloudWatch automatiques, y compris le contenu d'objets tels que les fonctions Lambda

`CloudWatchAutomaticDashboardsAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudWatchAutomaticDashboardsAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 juillet 2019, 10:01 UTC
- Heure modifiée : 20 avril 2021, 13:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAutomaticDashboardsAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListServices",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams",
```

```
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:ListFunctions",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:ListGroups",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:ListHealthChecks",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ListQueues",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration

Description : fournit des fonctionnalités permettant de gérer les liens d'Observability Access Manager et d'établir le partage des ressources CloudWatch

`CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2022, 14:01 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2022, 14:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:Link",
        "oam:ListLinks"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:DeleteLink",
        "oam:GetLink",
        "oam:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:link/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:CreateLink",
        "oam:UpdateLink"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:oam:*:*:link/*",
        "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess

Description : Permet aux cibles intégrées dans Amazon CloudWatch Events d'effectuer des actions EC2 en votre nom.

`CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 14 janvier 2016, 18:35 UTC
- Heure modifiée : 14 janvier 2016, 18:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:Describe*",
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchEventsFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon CloudWatch Events.

`CloudWatchEventsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudWatchEventsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 janvier 2016, 18:37 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchEventsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EventBridgeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:*",
        "schemas:*",
        "scheduler:*",
        "pipes:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMCreateServiceLinkedRoleForApiDestinations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
apidestinations.events.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEventBridgeApiDestinations",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "apidestinations.events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMCreateServiceLinkedRoleForAmazonEventBridgeSchemas",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/schemas.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSchemas",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "schemas.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerAccessForApiDestinations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
```

```
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:events!*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleForCloudWatchEvents",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS_Events_Invoke_Targets"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForScheduler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "scheduler.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForPipes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "pipes.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchEventsInvocationAccess

Description : autorise Amazon CloudWatch Events à relayer les événements vers les flux de AWS Kinesis Streams de votre compte.

`CloudWatchEventsInvocationAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudWatchEventsInvocationAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 14 janvier 2016, 18:36 UTC
- Heure modifiée : 14 janvier 2016, 18:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/CloudWatchEventsInvocationAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsInvocationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchEventsReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon CloudWatch Events.

`CloudWatchEventsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudWatchEventsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 janvier 2016, 18:27 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2022, 16:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchEventsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:DescribeEventBus",
        "events:DescribeEventSource",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListEventSources",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:ListRules",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:TestEventPattern",
        "events:DescribeArchive",
        "events:ListArchives",
        "events:DescribeReplay",
        "events:ListReplays",
        "events:DescribeConnection",
        "events:ListConnections",
        "events:DescribeApiDestination",
        "events:ListApiDestinations",
        "events:DescribeEndpoint",
        "events:ListEndpoints",
        "schemas:DescribeCodeBinding",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
        "schemas:DescribeRegistry",
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:ExportSchema",
        "schemas:GetCodeBindingSource",
        "schemas:GetDiscoveredSchema",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:ListSchemas",
        "schemas:ListSchemaVersions",
        "schemas:ListTagsForResource",
        "schemas:SearchSchemas",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
```

```
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "pipes:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchEventsServiceRolePolicy

Description : Permet d' AWS CloudWatch exécuter des actions en votre nom configurées par le biais d'alarmes et d'événements.

`CloudWatchEventsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 17 novembre 2017, 00:42 UTC
- Heure modifiée : 17 novembre 2017, 00:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchEventsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchFullAccess

Description : fournit un accès complet à CloudWatch.

`CloudWatchFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudWatchFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2022, 13:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudwatch:*",
        "logs:*",
        "sns:*",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "oam:ListSinks"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/events.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCloudWatchEvents*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchFullAccessV2

Description : fournit un accès complet à CloudWatch.

`CloudWatchFullAccessV2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudWatchFullAccessV2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 août 2023, 11:32 UTC
- Heure modifiée : 8 juin 2026, 13:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchFullAccessV2`

Version de la politique

Version de la politique : v16 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchFullAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-signals:*",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "cloudwatch:*",
        "logs:*",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Subscribe",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "oam:ListSinks",
        "observabilityadmin:GetCentralizationRuleForOrganization",
```

```
        "observabilityadmin:ListCentralizationRulesForOrganization",
        "observabilityadmin:CreateCentralizationRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:UpdateCentralizationRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:DeleteCentralizationRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:StartTelemetryEvaluation",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatus",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetry",
        "observabilityadmin:StopTelemetryEvaluation",
        "observabilityadmin:StartTelemetryEvaluationForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatusForOrganization",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetryForOrganization",
        "observabilityadmin:StopTelemetryEvaluationForOrganization",
        "observabilityadmin:CreateTelemetryRule",
        "observabilityadmin:GetTelemetryRule",
        "observabilityadmin:ListTelemetryRules",
        "observabilityadmin:UpdateTelemetryRule",
        "observabilityadmin:DeleteTelemetryRule",
        "observabilityadmin:CreateTelemetryRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:ListTelemetryRulesForOrganization",
        "observabilityadmin:UpdateTelemetryRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:DeleteTelemetryRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEnrichmentStatus",
        "observabilityadmin:StartTelemetryEnrichment",
        "observabilityadmin:StopTelemetryEnrichment",
        "observabilityadmin:TagResource",
        "observabilityadmin:UntagResource",
        "observabilityadmin:ListTagsForResource",
        "observabilityadmin:CreateTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:GetTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:UpdateTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:DeleteTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:ListTelemetryPipelines",
        "observabilityadmin:TestTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:ValidateTelemetryPipelineConfiguration",
        "observabilityadmin:CreateS3TableIntegration",
        "observabilityadmin:GetS3TableIntegration",
        "observabilityadmin:ListS3TableIntegrations",
        "observabilityadmin:DeleteS3TableIntegration",
        "rum:*",
        "synthetics:*",
        "xray:*"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-signals.cloudwatch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventsServicePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/events.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCloudWatchEvents*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OAMReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchCloudTrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:GetChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/application-
signals/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCloudTrailListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListChannels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchServiceQuotaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicequotas:*:*:s3/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:dynamodb/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:kinesis/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:sns/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:bedrock/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:lambda/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:fargate/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:elasticloadbalancing/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:ec2/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchResourceExplorerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:Search"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/AWSServiceViewForApplicationSignals/
service-view",
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/
AWSServiceViewForApplicationSignalsOrgScopeProd/service-view"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchResourceExplorerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/resource-
explorer-2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForResourceExplorer",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchResourceExplorerCreateIndexPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:CreateIndex"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-explorer-2:*:*:index/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "logs.amazonaws.com"
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" :
 "arn:aws:observabilityadmin:*:*:s3tableintegration/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "logs.amazonaws.com",
            "telemetry-pipelines.observabilityadmin.amazonaws.com"
          ]
        },
```

```
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" : "arn:aws:observabilityadmin:*:*:telemetry-
pipeline/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3tables:CreateTableBucket",
        "s3tables:PutTableBucketEncryption"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3tables:*:*:bucket/aws-cloudwatch",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "observabilityadmin.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3tables:PutTableBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3tables:*:*:bucket/aws-cloudwatch"
    },
    {
      "Sid" : "LogAlarmScheduledQueryPassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "logs.amazonaws.com"
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" : "arn:aws:logs:*:*:scheduled-query:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LogAlarmLogLinesPassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "cloudwatch.amazonaws.com"
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchInternetMonitorFullAccess

Description : fournit un accès complet aux actions permettant d'utiliser Amazon CloudWatch Internet Monitor. Permet également d'accéder à d'autres services, tels qu'Amazon CloudWatch, Amazon EC2, Amazon WorkSpaces, CloudFront Amazon et Elastic Load Balancing, qui sont nécessaires pour utiliser le service Internet Monitor pour surveiller et stocker des informations sur le trafic des applications.

`CloudWatchInternetMonitorFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudWatchInternetMonitorFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 octobre 2024, 21:02 UTC

- Heure modifiée : 22 octobre 2024, 21:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchInternetMonitorFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FullAccessActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "internetmonitor:CreateMonitor",
        "internetmonitor:DeleteMonitor",
        "internetmonitor:GetHealthEvent",
        "internetmonitor:GetInternetEvent",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:GetQueryResults",
        "internetmonitor:GetQueryStatus",
        "internetmonitor:Link",
        "internetmonitor:ListHealthEvents",
        "internetmonitor:ListInternetEvents",
        "internetmonitor:ListMonitors",
        "internetmonitor:ListTagsForResource",
        "internetmonitor:StartQuery",
        "internetmonitor:StopQuery",
        "internetmonitor:TagResource",
        "internetmonitor:UntagResource",
        "internetmonitor:UpdateMonitor"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRoleActions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/internetmonitor.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForInternetMonitor",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "internetmonitor.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RolePolicyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/internetmonitor.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForInternetMonitor",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/
CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux actions permettant d'utiliser Amazon CloudWatch Internet Monitor. Permet également d'accéder à d'autres services d'Amazon CloudWatch, notamment aux politiques permettant de récupérer des informations sur les CloudWatch métriques et de gérer les requêtes de journal, nécessaires pour utiliser le service Internet Monitor pour surveiller et stocker des informations sur le trafic des applications.

`CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 novembre 2024, 23h11 UTC
- Heure modifiée : 12 novembre 2024, 23h11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "internetmonitor:GetHealthEvent",
        "internetmonitor:GetInternetEvent",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:GetQueryResults",
        "internetmonitor:GetQueryStatus",
        "internetmonitor:ListHealthEvents",
        "internetmonitor:ListInternetEvents",
        "internetmonitor:ListMonitors",
        "internetmonitor:ListTagsForResource",
        "internetmonitor:StartQuery",
        "internetmonitor:StopQuery",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy

Description : Permet à Internet Monitor d'accéder à EC2, aux espaces de travail et aux CloudFront ressources, ainsi qu'à d'autres services requis en votre nom.

`CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 27 novembre 2022, 17:46 UTC
- Heure modifiée : 20 juillet 2023, 04:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistribution",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/internet-monitor/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/internet-monitor/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/InternetMonitor"
        }
      },
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy

Description : fournit un accès en écriture au groupe de journaux X-Ray et CloudWatch Application Signals.

`CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 octobre 2024, 19:09 UTC
- Heure modifiée : 16 octobre 2024, 19:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsXrayWritePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsLogGroupWritePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-signals/data:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy

Description : Politique requise pour l'extension Lambda Insights

`CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 octobre 2020, 19:27 UTC
- Heure modifiée : 7 octobre 2020, 19:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda-insights:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchLogsAPIKeyAccess

Description : accorde l'autorisation d'appeler CloudWatch Logs à l'aide de l'authentification par clé d'API.

`CloudWatchLogsAPIKeyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudWatchLogsAPIKeyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 février 2026, 19:42 UTC
- Heure modifiée : 20 février 2026, 19:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLogsAPIKeyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LogsAPIs",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "logs:CallWithBearerToken",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "logs.*.amazonaws.com"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:logs:arn" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribeAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "logs.*.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration

Description : fournit des fonctionnalités permettant de gérer les liens d'Observability Access Manager et d'établir le partage des ressources des CloudWatch journaux

`CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2022, 13:55 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2022, 13:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "logs:Link",
        "oam:ListLinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:DeleteLink",
        "oam:GetLink",
        "oam:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:link/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:CreateLink",
        "oam:UpdateLink"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:oam:*:*:link/*",
        "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchLogsFullAccess

Description : fournit un accès complet aux CloudWatch journaux

`CloudWatchLogsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudWatchLogsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLogsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:*",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:GenerateQueryResultsSummary",
        "observabilityadmin:GetS3TableIntegration",
        "observabilityadmin:ListS3TableIntegrations",
        "observabilityadmin:ListTelemetryPipelines"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchLogsReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux CloudWatch journaux

`CloudWatchLogsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudWatchLogsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLogsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v12 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StopLiveTail",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:GenerateQueryResultsSummary",
        "observabilityadmin:ListS3TableIntegrations",
        "observabilityadmin:GetS3TableIntegration",
        "observabilityadmin:ListTelemetryPipelines"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy

Description : vous pouvez utiliser cette politique dans les rôles IAM attachés aux ressources d'instance Amazon EC2 et Amazon EKS pour envoyer des rapports de télémétrie (métriques) à un point de terminaison Network Flow Monitor.

`CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2024, 22:51 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "networkflowmonitor:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy

Description : Vous ne pouvez pas vous associer CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy à vos entités IAM. Cette politique est attachée à un rôle lié à un service nommé AWSServiceRoleForNetworkFlowMonitor, qui publie les résultats de l'agrégation de télémétrie réseau, collectés par les agents Network Flow Monitor, à. CloudWatch Cela permet également au service d'utiliser AWS Organizations pour obtenir des informations pour des scénarios multi-comptes.

`CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 01 décembre 2024, 22:36 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/NetworkFlowMonitor"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:organizations::*:account/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy

Description : Vous ne pouvez pas vous associer CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy à vos entités IAM. Cette politique est associée à un rôle lié à un service nommé AWSServiceRoleForNetworkFlowMonitor_Topology, qui génère des instantanés topologiques des ressources utilisées par Network Flow Monitor dans votre compte.

`CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 01 décembre 2024, 22:51 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrefixListStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchNetworkMonitorServiceRolePolicy

Description : Permet à CloudWatch Network Monitor d'accéder aux ressources EC2 et VPC et de les gérer, de publier des données et d'accéder CloudWatch à d'autres services requis en votre nom.

`CloudWatchNetworkMonitorServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 21 décembre 2023, 18:53 UTC
- Heure modifiée : 12 décembre 2025, 22:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchNetworkMonitorServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PublishCw",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/NetworkMonitor"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeAny",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteModifyEc2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedByCloudWatchNetworkMonitor" : "true"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchOpenSearchDashboardAccess

Description : cette politique permet aux utilisateurs d'accéder aux OpenSearch tableaux de bord sur la console CloudWatch Logs.

`CloudWatchOpenSearchDashboardAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudWatchOpenSearchDashboardAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2024, 21:06 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchOpenSearchDashboardAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchOpenSearchDashboardsIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:ListIntegrations",
        "logs:GetIntegration",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "opensearch:ApplicationAccessAll",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsOpensearchReadAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "es:ListApplications"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAPIAccessAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:APIAccessAll"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "cloudwatch-logs-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDQSCollectionPolicyAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aoss:collection" : "cloudwatch-logs-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsApplicationResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:GetApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/OpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDQSResourceQueryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:GetDirectQueryDataSource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDirectQueryStatusAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "opensearch:GetDirectQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess

Description : Cette politique permet aux utilisateurs d'accéder à la création d'une intégration OpenSearch pour créer, mettre à jour, supprimer ou consulter des tableaux de bord sur la console CloudWatch Logs.

`CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2024, 21:06 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchOpenSearchDashboardsIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:ListIntegrations",
        "logs:GetIntegration",
        "logs:DeleteIntegration",
        "logs:PutIntegration",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "opensearch:ApplicationAccessAll",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsOpensearchReadAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "es:ListApplications"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsOpensearchCreateServiceLinkedAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
opensearchservice.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchService",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "opensearchservice.amazonaws.com",
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsObservabilityCreateServiceLinkedAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
observability.aoss.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "observability.aoss.amazonaws.com",
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsCollectionRequestAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:CreateCollection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:RequestTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        },
```

```
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchOpenSearchIntegration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsApplicationRequestAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:CreateApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:RequestTag/OpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "OpenSearchIntegration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsCollectionResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:DeleteCollection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsApplicationResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "es:UpdateApplication",
        "es:GetApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/OpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsCollectionPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:CreateSecurityPolicy",
        "aoss:CreateAccessPolicy",
        "aoss:DeleteAccessPolicy",
        "aoss:DeleteSecurityPolicy",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "cloudwatch-logs-*",
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAPIAccessAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:APIAccessAll"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "cloudwatch-logs-*"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsIndexPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:CreateAccessPolicy",
        "aoss:DeleteAccessPolicy",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:CreateLifecyclePolicy",
        "aoss:DeleteLifecyclePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:index" : "cloudwatch-logs-*",
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDQSRequestQueryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:AddDirectQueryDataSource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:RequestTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchOpenSearchIntegration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsStartDirectQueryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "opensearch:StartDirectQuery",
        "opensearch:GetDirectQuery"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDQSResourceQueryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:GetDirectQueryDataSource",
        "es:DeleteDirectQueryDataSource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "directquery.opensearchservice.amazonaws.com",
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAossTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aoss:*:*:collection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
```

```
          "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchOpenSearchIntegration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsEsApplicationTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:application/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/OpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ],
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "OpenSearchIntegration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsEsDataSourceTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ],
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchOpenSearchIntegration"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à CloudWatch.

`CloudWatchReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudWatchReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v24 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchReadOnlyAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-signals:BatchGet*",
        "application-signals:Get*",
        "application-signals:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudtrail:ListChannels",
        "cloudwatch:BatchGet*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "logs:Get*",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:Describe*",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StopLiveTail",
        "oam:ListSinks",
        "observabilityadmin:GetCentralizationRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:ListCentralizationRulesForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatus",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatusForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryRule",
        "observabilityadmin:GetTelemetryRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetry",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetryForOrganization",
        "observabilityadmin:ListTelemetryRules",
        "observabilityadmin:ListTelemetryRulesForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEnrichmentStatus",
        "observabilityadmin:ListTagsForResource",
        "observabilityadmin:GetTelemetryPipeline",
```

```
        "observabilityadmin:ListTelemetryPipelines",
        "observabilityadmin:TestTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:ValidateTelemetryPipelineConfiguration",
        "observabilityadmin:GetS3TableIntegration",
        "observabilityadmin:ListS3TableIntegrations",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "rum:BatchGet*",
        "rum:Get*",
        "rum:List*",
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:Get*",
        "synthetics:List*",
        "xray:BatchGet*",
        "xray:Get*",
        "xray:List*",
        "xray:StartTraceRetrieval",
        "xray:CancelTraceRetrieval"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OAMReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchReadOnlyGetRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchCloudTrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:GetChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/application-
signals/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchServiceQuotaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicequotas:*:*:s3/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:dynamodb/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:kinesis/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:sns/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:bedrock/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:lambda/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:fargate/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:elasticloadbalancing/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:ec2/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchResourceExplorerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:Search"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/AWSServiceViewForApplicationSignals/
service-view",
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/
AWSServiceViewForApplicationSignalsOrgScopeProd/service-view"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchSyntheticsFullAccess

Description : fournit un accès complet à CloudWatch Synthetics.

`CloudWatchSyntheticsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudWatchSyntheticsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 novembre 2019, 17:39 UTC
- Heure modifiée : 31 mars 2026, 21h12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchSyntheticsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v14 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::cw-syn-results-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:BatchGetTraces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*/exports/swagger",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::cw-syn-*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-synthetics-library-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/CloudWatchSyntheticsRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com",
            "synthetics.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/CloudWatchSyntheticsRole*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:Synthetics-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogGroupFields"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/cwsyn-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
```

```
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:cwsyn-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:PublishLayerVersion",
        "lambda:DeleteLayerVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:layer:cwsyn-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:layer:Synthetics:*",
        "arn:aws:lambda:*:*:layer:Synthetics_Selenium:*",
        "arn:aws:lambda:*:*:layer:AWS-CW-Synthetics*:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:sns:*:*:Synthetics-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à CloudWatch Synthetics.

`CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 novembre 2019, 17:45 UTC
- Heure modifiée : 6 mars 2020, 19:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:Get*",
        "synthetics:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ComprehendDataAccessRolePolicy

Description : Politique relative au rôle de service AWS Comprehend qui autorise l'accès aux ressources S3 pour l'accès aux données

`ComprehendDataAccessRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ComprehendDataAccessRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 6 mars 2019, 22:28 UTC
- Heure modifiée : 6 mars 2019, 22:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ComprehendDataAccessRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "s3:GetObject",
      "s3:ListBucket",
      "s3:PutObject"
    ],
    "Resource" : [
      "arn:aws:s3:::*Comprehend*",
      "arn:aws:s3:::*comprehend*"
    ]
  }
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ComprehendFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Comprehend.

`ComprehendFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ComprehendFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2017, 18:08 UTC
- Heure modifiée : 5 décembre 2017, 01:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ComprehendFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "comprehend:*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ComprehendMedicalFullAccess

Description : Fournit un accès complet à Amazon Comprehend Medical

`ComprehendMedicalFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ComprehendMedicalFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2018, 17:55 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2018, 17:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ComprehendMedicalFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Action" : [
        "comprehendmedical:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ComprehendReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Comprehend.

`ComprehendReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ComprehendReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2017, 18:10 UTC
- Heure modifiée : 26 avril 2022, 21:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ComprehendReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v11 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "comprehend:DetectDominantLanguage",
        "comprehend:BatchDetectDominantLanguage",
        "comprehend:DetectEntities",
        "comprehend:BatchDetectEntities",
        "comprehend:DetectKeyPhrases",
        "comprehend:BatchDetectKeyPhrases",
        "comprehend:DetectPiiEntities",
        "comprehend:ContainsPiiEntities",
        "comprehend:DetectSentiment",
        "comprehend:BatchDetectSentiment",
        "comprehend:DetectSyntax",
        "comprehend:BatchDetectSyntax",
        "comprehend:ClassifyDocument",
        "comprehend:DescribeTopicsDetectionJob",
        "comprehend:ListTopicsDetectionJobs",
        "comprehend:DescribeDominantLanguageDetectionJob",
        "comprehend:ListDominantLanguageDetectionJobs",
        "comprehend:DescribeEntitiesDetectionJob",
        "comprehend:ListEntitiesDetectionJobs",
        "comprehend:DescribeKeyPhrasesDetectionJob",
        "comprehend:ListKeyPhrasesDetectionJobs",
        "comprehend:DescribePiiEntitiesDetectionJob",
        "comprehend:ListPiiEntitiesDetectionJobs",
        "comprehend:DescribeSentimentDetectionJob",
        "comprehend:DescribeTargetedSentimentDetectionJob",
        "comprehend:ListSentimentDetectionJobs",
        "comprehend:ListTargetedSentimentDetectionJobs",
        "comprehend:DescribeDocumentClassifier",
        "comprehend:ListDocumentClassifiers",
        "comprehend:DescribeDocumentClassificationJob",
        "comprehend:ListDocumentClassificationJobs",
```

```
        "comprehend:DescribeEntityRecognizer",
        "comprehend:ListEntityRecognizers",
        "comprehend:ListTagsForResource",
        "comprehend:DescribeEndpoint",
        "comprehend:ListEndpoints",
        "comprehend:ListDocumentClassifierSummaries",
        "comprehend:ListEntityRecognizerSummaries",
        "comprehend:DescribeResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy

Description : La politique ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy gérée est associée à un rôle lié à un service qui permet à Compute Optimizer d'effectuer des actions en votre nom

`ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 15 novembre 2025, 01:19 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2025, 01:19 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EBSReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumesModifications"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSVolumeModification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/exclude-from-compute-optimizer-automation" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEBSSnapshot",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RollbackEBSVolumeDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Tag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ComputeOptimizerReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à ComputeOptimizer.

`ComputeOptimizerReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ComputeOptimizerReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 mars 2020, 00:11 UTC
- Heure modifiée : 20 novembre 2024, 21:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ComputeOptimizerReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "computeOptimizerReadOnlyAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "compute-optimizer:DescribeRecommendationExportJobs",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatusesForOrganization",
        "compute-optimizer:GetRecommendationSummaries",
        "compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetAutoScalingGroupRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEBSVolumeRecommendations",
        "compute-optimizer:GetLambdaFunctionRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetLicenseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetIdleRecommendations",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListClusters",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ComputeOptimizerServiceRolePolicy

Description : Permet d' ComputeOptimizer appeler les AWS services et de collecter les détails de la charge de travail en votre nom.

`ComputeOptimizerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 03 décembre 2019, 08:45 UTC
- Heure modifiée : 27 mai 2026, 17:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ComputeOptimizerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ComputeOptimizerFullAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "compute-optimizer:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AwsOrgsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
```

```
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ElastiCacheAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeServerlessCaches"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MemoryDBAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "memorydb:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DocumentDBAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "WorkSpacesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "workspaces:DescribeWorkspaces",
        "workspaces:DescribeWorkspacesConnectionStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:DescribeEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ConfigConformsServiceRolePolicy

Description : Politique nécessaire pour AWSConfig créer des packs de conformité

`ConfigConformsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 25 juillet 2019, 21:38 UTC
- Heure modifiée : 12 janvier 2023, 04:17 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ConfigConformsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigRule",
        "config:DeleteConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/config-
conforms.amazonaws.com*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeRemediationConfigurations",
        "config:DeleteRemediationConfiguration",
        "config:PutRemediationConfigurations"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:remediation-configuration/aws-service-
remediation-configuration/config-conforms.amazonaws.com*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
remediation.config.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigRemediation"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
remediation.config.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigRemediation",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "remediation.config.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::awsconfigconforms*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:SetStackPolicy",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awsconfigconforms-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Config"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ConsoleFullAccessFromVercel

Description : À utiliser avec les comptes créés via l'intégration de Vercel Marketplace avec AWS. Permet de gérer toutes les ressources des services intégrés à Vercel Marketplace.

`ConsoleFullAccessFromVercel`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ConsoleFullAccessFromVercel` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 décembre 2025, 16:49 UTC
- Heure modifiée : 9 avril 2026, 18:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ConsoleFullAccessFromVercel`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DSQL",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource",
        "dsql:UpdateCluster",
        "dsql:DbConnectAdmin",
        "dsql:DbConnect"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:UpdateTimeToLive",
        "dynamodb:ConditionCheckItem",
        "dynamodb:UntagResource",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:TagResource",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "dynamodb:GetRecords"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Aurora",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "rds-db:connect",
        "rds:Describe*",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:RebootDBInstance",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:StartDBInstance",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:StartDBCluster",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:RebootDBCluster",
        "rds:CreateDBClusterEndpoint",
        "rds:ModifyDBClusterEndpoint",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterEndpoint",
        "rds:FailoverDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterParameterGroup",
        "rds:ModifyDBClusterParameterGroup",
        "rds:CopyDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBClusterParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBParameterGroup",
        "rds:ModifyDBParameterGroup",
        "rds:CopyDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBClusterAutomatedBackup",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AuroraRestricted",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CreateDBInstance"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "rds:DatabaseEngine" : "aurora-postgresql"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OpenSearchServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:APIAccessAll",
        "aoss:DashboardsAccessAll",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetCollectionGroup",
        "aoss:CreateIndex",
        "aoss:DeleteIndex",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetIndex",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:ListAccessPolicies",
        "aoss:ListCollectionGroups",
        "aoss:ListCollections",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "aoss:ListSecurityConfigs",
        "aoss:ListTagsForResource",
        "aoss:TagResource",
        "aoss:UntagResource",
        "aoss:AddCollectionToCollectionGroup",
        "aoss:UpdateAccessPolicy",
        "aoss:UpdateCollection",
        "aoss:UpdateCollectionGroup",
        "aoss:UpdateIndex",
        "aoss:UpdateSecurityPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OpenSearchApplications",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:GetApplication",
        "es:UpdateApplication",
        "es:ListApplications",
        "es:GetDefaultApplicationSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Observability",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "application-autoscaling:service-namespace" : "dynamodb"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ViewFreeTierState",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "freetier:GetAccountPlanState"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ConsoleViewOnlyAccessFromVercel

Description : À utiliser avec les comptes créés via l'intégration de Vercel Marketplace avec AWS. Permet d'accéder à toutes les ressources relatives aux services intégrés à Vercel Marketplace.

`ConsoleViewOnlyAccessFromVercel`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ConsoleViewOnlyAccessFromVercel` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 décembre 2025, 16:49 UTC
- Heure modifiée : 9 avril 2026, 18:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ConsoleViewOnlyAccessFromVercel`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DSQL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:DescribeTable",
```

```
        "dynamodb:DescribeLimits"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Aurora",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:Describe*",
        "rds:ListTagsForResource",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OpenSearchServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetCollectionGroup",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetIndex",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:ListAccessPolicies",
        "aoss:ListCollectionGroups",
        "aoss:ListCollections",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "aoss:ListSecurityConfigs",
        "aoss:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OpenSearchApplications",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:GetApplication",
        "es:ListApplications"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Observability",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ViewFreeTierState",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "freetier:GetAccountPlanState"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CostOptimizationHubAdminAccess

Description : Cette politique gérée fournit un accès administrateur au Cost Optimization Hub.

`CostOptimizationHubAdminAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CostOptimizationHubAdminAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 décembre 2023, 00:03 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CostOptimizationHubAdminAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "CostOptimizationHubAdminAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:UpdateEnrollmentStatus",
        "cost-optimization-hub:GetPreferences",
        "cost-optimization-hub:UpdatePreferences",
        "cost-optimization-hub:GetRecommendation",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendationSummaries",
        "cost-optimization-hub:ListEfficiencyMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfServiceLinkedRoleForCostOptimizationHub",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCostOptimizationHub"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAWSServiceAccessForCostOptimizationHub",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CostOptimizationHubReadOnlyAccess

Description : Cette politique gérée fournit un accès en lecture seule au Cost Optimization Hub.

`CostOptimizationHubReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `CostOptimizationHubReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 décembre 2023, 18:04 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CostOptimizationHubReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CostOptimizationHubReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:GetPreferences",
        "cost-optimization-hub:GetRecommendation",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendationSummaries",
        "cost-optimization-hub:ListEfficiencyMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CostOptimizationHubServiceRolePolicy

Description : Permet au Cost Optimization Hub de récupérer des informations sur l'organisation et de collecter des données et des métadonnées liées à l'optimisation.

`CostOptimizationHubServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 novembre 2023, 08:03 UTC
- Heure modifiée : 17 juillet 2025, 18:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CostOptimizationHubServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsOrgsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AwsOrgsScopedAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CostExplorerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:GetDimensionValues"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy

Description : Permet aux profils clients Amazon Connect d'accéder aux AWS services et aux ressources en votre nom.

`CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 07 mars 2023, 22:56 UTC
- Heure modifiée : 5 mars 2026, 21h12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/CustomerProfiles"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/profile.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForProfile_*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect-campaigns:PutProfileOutboundRequestBatch"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:connect-campaigns:*:*:campaign/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:BatchGetProfile",
        "profile:GetRecommender",
        "profile:GetCalculatedAttributeForProfile",
        "profile:GetProfileRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

DatabaseAdministrator

Description : accorde des autorisations d'accès complètes aux AWS services et aux actions requises pour configurer et configurer les services AWS de base de données.

`DatabaseAdministrator`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `DatabaseAdministrator` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique relative aux fonctions du poste
- Heure de création : 10 novembre 2016, 17:25 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/DatabaseAdministrator`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:DisableAlarmActions",
        "cloudwatch:EnableAlarmActions",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "datapipeline:ActivatePipeline",
        "datapipeline:CreatePipeline",
        "datapipeline:DeletePipeline",
        "datapipeline:DescribeObjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:PutPipelineDefinition",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "dynamodb:*",
```

```
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticache:*",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole",
        "kms:ListKeys",
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteEventSourceMapping",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctions",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:Create*",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutMetricFilter",
        "pi:CreatePerformanceAnalysisReport",
        "pi:DeletePerformanceAnalysisReport",
        "pi:DescribeDimensionKeys",
        "pi:GetDimensionKeyDetails",
        "pi:GetPerformanceAnalysisReport",
        "pi:GetResourceMetadata",
        "pi:GetResourceMetrics",
        "pi:ListAvailableResourceDimensions",
        "pi:ListAvailableResourceMetrics",
        "pi:ListPerformanceAnalysisReports",
        "pi:ListTagsForResource",
        "pi:TagResource",
        "pi:UntagResource",
        "rds:*",
        "redshift:*",
        "s3:CreateBucket",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:Get*",
```

```
        "sns:List*",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject*",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:PutAccelerateConfiguration",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketWebsite",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutReplicationConfiguration",
        "s3:PutObject*",
        "s3:Replicate*",
        "s3:RestoreObject"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/rds-monitoring-role",
        "arn:aws:iam::*:role/rdbms-lambda-access",
        "arn:aws:iam::*:role/lambda_exec_role",
        "arn:aws:iam::*:role/lambda-dynamodb-*",
        "arn:aws:iam::*:role/lambda-vpc-execution-role",
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultRole",
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultResourceRole"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

DataScientist

Description : accorde des autorisations aux services d'analyse de AWS données.

`DataScientist`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `DataScientist` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique relative aux fonctions du poste
- Heure de création : 10 novembre 2016, 17:28 UTC
- Heure modifiée : 3 décembre 2019, 16:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/DataScientist`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "autoscaling:*",
        "cloudwatch:*",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "datapipeline:Describe*",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "dynamodb:*",
        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RequestSpotFleet",
        "elasticfilesystem:*",
        "elasticmapreduce:*",
        "es:*",
        "firehose:*",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListRoles",
        "kinesis:*",
        "kms:List*",
        "lambda:Create*",
        "lambda:Delete*",
        "lambda:Get*",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:Update*",
        "lambda:List*",
        "machinelearning:*",
        "sdb:*",
```

```
        "rds:*",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "redshift:*",
        "s3:CreateBucket",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Get*",
        "sns:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:Abort*",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:PutAccelerateConfiguration",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutObject",
        "s3:Replicate*",
        "s3:RestoreObject"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultRole",
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultResourceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/EMR_EC2_DefaultRole",
        "arn:aws:iam::*:role/EMR_DefaultRole",
        "arn:aws:iam::*:role/kinesis-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*"
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
```

```
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:*App",
        "sagemaker:ListApps"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*FlowDefinition",
        "sagemaker:*FlowDefinitions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "sagemaker:WorkteamType" : [
            "private-crowd",
            "vendor-crowd"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

DAXServiceRolePolicy

Description : Cette politique permet à DAX de créer et de gérer une interface réseau, un groupe de sécurité, un sous-réseau et un VPC pour le compte du client

`DAXServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 05 mars 2018, 17:51 UTC
- Heure modifiée : 5 mars 2018, 17:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DAXServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
```

```
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

DBModDiscoveryAndAssessment

Description : autorisations de découverte et d'évaluation pour le connecteur de base de données utilisé pour la modernisation des bases de données

`DBModDiscoveryAndAssessment`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `DBModDiscoveryAndAssessment` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 mars 2026, 20:27 UTC
- Heure modifiée : 25 mars 2026, 20:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/DBModDiscoveryAndAssessment`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "dms:DescribeEndpoints",
        "dms:DescribeReplicationInstances",
        "dms:DescribeReplicationTasks",
        "dms:DescribeReplicationSubnetGroups",
        "dms:DescribeOrderableReplicationInstances",
        "dms:ListDataProviders",
        "dms:ListInstanceProfiles",
        "dms:ListMigrationProjects",
        "dms:ModifyReplicationSubnetGroup",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:ModifyDBSubnetGroup",
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:subgrp:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:EnableHttpEndpoint",
        "rds:DisableHttpEndpoint",
        "rds-data:ExecuteStatement"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:cluster:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Project" : "atx-db-modernization",
          "aws:ResourceTag/Owner" : "database-connector",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:DescribeTableStatistics",
        "dms:DescribeReplicationTaskAssessmentRuns",
        "dms:DescribeReplicationTaskIndividualAssessments",
        "dms:DescribeApplicableIndividualAssessments"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:task:*",
        "arn:aws:dms:*:*:assessment-run:*",
        "arn:aws:dms:*:*:instance-profile:*",
        "arn:aws:dms:*:*:data-provider:*",
        "arn:aws:dms:*:*:migration-project:*",
        "arn:aws:dms:*:*:rep:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Project" : "atx-db-modernization",
          "aws:ResourceTag/Owner" : "database-connector",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:ListMetadataModelAssessments",
```

```
        "dms:ListMetadataModelConversions",
        "dms:ListMetadataModelExports",
        "dms:DescribeMetadataModelImports",
        "dms:DescribeConversionConfiguration",
        "dms:DescribeMetadataModelCreations",
        "dms:DescribeMetadataModel",
        "dms:DescribeMetadataModelChildren",
        "dms:GetTargetSelectionRules"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/dms-vpc-role",
        "arn:aws:iam::*:role/dms-cloudwatch-logs-role",
        "arn:aws:iam::*:role/dms-secrets-manager-role",
        "arn:aws:iam::*:role/dms-s3-access-role",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/dms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDMSServerless"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSCloudWatchLogsRole",
        "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSVPCManagementRole"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretArn" : "arn:aws:secretsmanager:*:
${aws:PrincipalAccount}:secret:*",
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

DBModProvisioningAndMigration

Description : autorisations de mise à disposition des ressources et de migration des données pour le connecteur de base de données utilisé dans le cadre de la modernisation des bases de données

`DBModProvisioningAndMigration`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `DBModProvisioningAndMigration` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 mars 2026, 20:42 UTC
- Heure modifiée : 25 mars 2026, 20:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/DBModProvisioningAndMigration`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:UpdateSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:atx-db-modernization-*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Project" : "atx-db-modernization",
          "aws:ResourceTag/Owner" : "database-connector",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:atx-db-modernization-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Project" : "atx-db-modernization",
          "aws:RequestTag/Owner" : "database-connector",
          "aws:ResourceTag/Project" : "atx-db-modernization",
          "aws:ResourceTag/Owner" : "database-connector",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketVersioning"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::atx-db-modernization-*",
        "arn:aws:s3:::atx-db-modernization-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:CreateReplicationSubnetGroup",
        "dms:CreateInstanceProfile",
        "dms:CreateDataProvider",
        "dms:CreateMigrationProject",
        "dms:CreateEndpoint",
        "dms:AddTagsToResource",
        "rds:CreateDBSubnetGroup",
        "rds:CreateDBCluster",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:AddTagsToResource",
        "dms:CreateReplicationInstance",
        "dms:CreateReplicationTask"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:subgrp:*",
        "arn:aws:dms:*:*:instance-profile:*",
        "arn:aws:dms:*:*:data-provider:*",
        "arn:aws:dms:*:*:migration-project:*",
        "arn:aws:rds:*:*:subgrp:*",
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:rds:*:*:db:*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint:*",
        "arn:aws:dms:*:*:endpoint:*",
        "arn:aws:dms:*:*:rep:*",
        "arn:aws:dms:*:*:task:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Project" : "atx-db-modernization",
          "aws:RequestTag/Owner" : "database-connector",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:ExportMetadataModelAssessment",
```

```
        "dms:StartMetadataModelImport",
        "dms:StartMetadataModelConversion",
        "dms:StartMetadataModelExportToTarget",
        "dms:StartMetadataModelExportAsScripts",
        "dms:StartMetadataModelAssessment",
        "dms:StartMetadataModelCreation",
        "dms:UpdateConversionConfiguration",
        "dms:UpdateMigrationProject",
        "dms:AddTagsToResource",
        "dms:ListTagsForResource",
        "dms:DeleteMigrationProject",
        "dms:DeleteEndpoint",
        "dms:UpdateInstanceProfile",
        "dms:UpdateDataProvider",
        "dms:DeleteInstanceProfile",
        "dms:DeleteDataProvider",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:migration-project:*",
        "arn:aws:dms:*:*:instance-profile:*",
        "arn:aws:dms:*:*:data-provider:*",
        "arn:aws:dms:*:*:endpoint:*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/Project" : "atx-db-modernization",
          "aws:ResourceTag/Owner" : "database-connector"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:CreateReplicationInstance",
        "dms:DeleteReplicationInstance",
        "dms:ModifyReplicationInstance",
        "dms:RebootReplicationInstance"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dms:*:*:rep:*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "dms:rep-tag/Project" : "atx-db-modernization",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:DeleteReplicationTask",
        "dms:StartReplicationTask",
        "dms:StopReplicationTask",
        "dms:StartReplicationTaskAssessmentRun",
        "dms:CancelReplicationTaskAssessmentRun"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:task:*",
        "arn:aws:dms:*:*:assessment-run:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "dms:task-tag/Project" : "atx-db-modernization",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/dms-vpc-role",
        "arn:aws:iam::*:role/dms-cloudwatch-logs-role",
        "arn:aws:iam::*:role/dms-secrets-manager-role",
        "arn:aws:iam::*:role/dms-s3-access-role",
        "arn:aws:iam::*:role/DMSPremigrationAssessmentS3Role"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "dms.amazonaws.com",
            "dms.*.amazonaws.com",
```

```
            "schema-conversion.dms.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rds.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

DBModVirtualSource

Description : fournit des autorisations pour le connecteur de base de données utilisé par ATxHelix lors du flux de travail de modernisation de base de données offline (DMS-free)

`DBModVirtualSource`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `DBModVirtualSource` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 juillet 2026, 23h12 UTC
- Heure modifiée : 6 juillet 2026, 23h12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/DBModVirtualSource`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:ModifyDBSubnetGroup",
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:subgrp:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:EnableHttpEndpoint",
        "rds:DisableHttpEndpoint",
        "rds-data:ExecuteStatement"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:cluster:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Project" : "atx-db-modernization",
          "aws:ResourceTag/Owner" : "database-connector",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretArn" : "arn:aws:secretsmanager:*:
${aws:PrincipalAccount}:secret:*",
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:UpdateSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:atx-db-modernization-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Project" : "atx-db-modernization",
          "aws:ResourceTag/Owner" : "database-connector",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:atx-db-modernization-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Project" : "atx-db-modernization",
          "aws:RequestTag/Owner" : "database-connector",
          "aws:ResourceTag/Project" : "atx-db-modernization",
          "aws:ResourceTag/Owner" : "database-connector",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutBucketVersioning",
```

```
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketVersioning"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::atx-db-modernization-*",
        "arn:aws:s3:::atx-db-modernization-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CreateDBSubnetGroup",
        "rds:CreateDBCluster",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:subgrp:*",
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:rds:*:*:db:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Project" : "atx-db-modernization",
          "aws:RequestTag/Owner" : "database-connector",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/Project" : "atx-db-modernization",
          "aws:ResourceTag/Owner" : "database-connector"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rds.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

DeclarativePoliciesEC2Report

Description : fournit un accès aux API en lecture seule nécessaires pour exécuter le rapport d'état du compte EC2 Declarative Policies.

`DeclarativePoliciesEC2Report`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 30 novembre 2024, 13:21 UTC
- Heure modifiée : 3 juillet 2026, 10h57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DeclarativePoliciesEC2Report`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeclarativePoliciesEC2Report",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:GetSerialConsoleAccessStatus",
        "ec2:GetInstanceMetadataDefaults",
        "ec2:GetImageBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetAllowedImagesSettings",
        "ec2:DescribeVpcBlockPublicAccessOptions",
        "ec2:DescribeAccountVpcEncryptionControl"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

DynamoDBCloudWatchContributorInsightsServiceRolePolicy

Description : autorisations requises pour prendre en charge Amazon CloudWatch Contributor Insights pour Amazon DynamoDB.

`DynamoDBCloudWatchContributorInsightsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 15 novembre 2019, 21:13 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2019, 21h13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DynamoDBCloudWatchContributorInsightsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteInsightRules",
        "cloudwatch:PutInsightRule"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:insight-rule/DynamoDBContributorInsights*"
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeInsightRules"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

DynamoDBGlobalTableSettingsManagementServiceRolePolicy

Description : autorisations requises par DynamoDB pour gérer les paramètres globaux de réplication de tables

`DynamoDBGlobalTableSettingsManagementServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 15 octobre 2025, 17:34 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DynamoDBGlobalTableSettingsManagementServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DynamoDBActionsNeededToReplicateSettings",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:scalingPolicy:*:resource/dynamodb/table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "application-autoscaling:service-namespace" : [
            "dynamodb"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBReplicationServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

DynamoDBKinesisReplicationServiceRolePolicy

Description : fournir un accès AWS DynamoDB à KinesisDataStreams

`DynamoDBKinesisReplicationServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 12 novembre 2020, 00:43 UTC
- Heure modifiée : 12 novembre 2020, 00:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DynamoDBKinesisReplicationServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:GenerateDataKey",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "kinesis.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords",
        "kinesis:DescribeStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

DynamoDBReplicationServiceRolePolicy

Description : autorisations requises par DynamoDB pour la réplication de données entre régions

`DynamoDBReplicationServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 09 novembre 2017, 23:55 UTC
- Heure modifiée : 8 janvier 2024, 20:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DynamoDBReplicationServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DynamoDBActionsNeededForSteadyStateReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:UpdateTimeToLive",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "account:ListRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBReplicationServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

EC2ApplicationStatusChecksServiceRolePolicy

Description : Permet à EC2 de découvrir et de gérer les ressources liées aux vérifications de l'état des applications EC2

`EC2ApplicationStatusChecksServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique de Service-linked rôle
- Heure de création : 27 avril 2026, 23:42 UTC
- Heure modifiée : 15 juillet 2026, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/EC2ApplicationStatusChecksServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : [
            "ec2.application-status-checks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Usage"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

EC2FastLaunchFullAccess

Description : Cette politique accorde un accès complet aux actions EC2 Fast Launch

`EC2FastLaunchFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `EC2FastLaunchFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 mai 2024, 22:45 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/EC2FastLaunchFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2FastLaunch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:EnableFastLaunch",
        "ec2:DisableFastLaunch",
        "ec2:DescribeFastLaunchImages"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeAccountAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateVPC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpc"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
```

```
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2ModifyDeleteVPC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSubnet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeleteSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSubnet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2ManageSecurityGroupEgress",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeleteSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:RollbackStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/EC2FastLaunch*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2LaunchTemplateModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2LaunchInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:license-manager:*:*:license-configuration:*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EC2LaunchInstanceWithVolAndInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2Tags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2ManageTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
```

```
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ec2fastlaunch.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEC2FastLaunch",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMSLRPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/*",
        "arn:aws:iam::*:role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

EC2FastLaunchServiceRolePolicy

Description : La politique autorise ec2fastlaunch à préparer et à gérer des instantanés préprovisionnés dans le compte du client et à publier les statistiques associées.

`EC2FastLaunchServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 10 janvier 2022, 13:08 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/EC2FastLaunchServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowRunInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:license-manager:*:*:license-configuration:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowRunInstancesOnFastLaunchCreatedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowStopAndTerminateInstances",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateTaggedSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/CreatedByLaunchTemplateVersion" : "*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "CreatedByLaunchTemplateName",
```

```
            "CreatedByLaunchTemplateId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateLaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateLaunchTemplate",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances",
            "CreateLaunchTemplate"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteSnapshots",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/EC2"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventsRuleMutations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/FastLaunch*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventsRuleNonMutations",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/FastLaunch*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListRetirableGrants",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteFastLaunchLaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

EC2FleetTimeShiftableServiceRolePolicy

Description : Politique autorisant EC2 Fleet à lancer des instances à l'avenir.

`EC2FleetTimeShiftableServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 23 décembre 2019, 19:47 UTC
- Heure modifiée : 23 décembre 2019, 19:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/EC2FleetTimeShiftableServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-instances-request/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2:fleet-id" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess

Description : EC2 Image Builder a besoin des autorisations pour effectuer une distribution entre comptes.

`Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 septembre 2020, 19:22 UTC
- Heure modifiée : 30 septembre 2020, 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::image/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:ModifyImageAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

EC2ImageBuilderExecutionPolicy

Description : accorde des autorisations qui permettent à EC2 Image Builder d' AWS appeler des services en votre nom

`EC2ImageBuilderExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `EC2ImageBuilderExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 juin 2026, 17:12 UTC

- Heure modifiée : 8 juillet 2026, 16:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/EC2ImageBuilderExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RunInstancesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:license-manager:*:*:license-configuration:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesWithEC2ImageBuilderRequestTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder",
            "EC2 Fast Launch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn",
            "vmie.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2InstanceStateChangePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "EC2ReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeExportImageTasks",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeImportImageTasks",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2CopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateImagePermissionsForImage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EC2CreateImagePermissionsForInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeregisterImagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeregisterImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2RegisterImagePermissionsForImage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RegisterImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "EC2RegisterImagePermissionsForSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RegisterImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2ModifyImageAttributePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyImageAttribute"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2SnapshotAttributeModificationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CreateTagsOnCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder",
            "EC2 Fast Launch"
          ],
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateImage",
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateCustomerTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:export-image-task/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateEC2ImageBuilderTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder",
```

```
            "EC2 Fast Launch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AttachImageWatermarkPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachImageWatermark"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UpdateCustomerLicensePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "license-manager:UpdateLicenseSpecificationsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:license-manager:*:*:license-configuration:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PublishNotificationToCustomerSNSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SystemsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:ListCommandInvocations",
        "ssm:ListInventoryEntries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SystemsManagerPermissionsForAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociationExecutions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SystemsManagerPermissionsForInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceAssociationsStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SendCommandDocumentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RunPowerShellScript",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RunShellScript",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-RunSysprep"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SendCommandEC2ImageBuilderInstancePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InventoryCollectionAssociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-GatherSoftwareInventory"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "InventoryCollectionInstancePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InventoryCollectionTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteInventoryCollectionAssociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2KMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : [
            "aws:ebs:id"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2KMSDescribeKeyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2KMSGrantKeyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountAssumeRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/EC2ImageBuilderDistributionCrossAccountRole"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/imagebuilder/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LaunchTemplatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ExportImageBuilderImagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ExportImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CreateExportImageTaskPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ExportImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:export-image-task/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CancelExportImageTaskPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CancelExportTask"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:export-image-task/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLRForOtherServicesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "ssm.amazonaws.com",
            "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "EnableFastLaunchPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:EnableFastLaunch"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListInspectorFindingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector2:ListCoverage",
        "inspector2:ListFindings"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateECRImageForInspectorScanningPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/image-builder-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteECRImageForInspectorScanningPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ecr:BatchDeleteImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/image-builder-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgePermissionsForInspectorScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/ImageBuilder-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ParameterStorePermissionsForImageBuilderParameters",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/imagebuilder/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ParameterStorePermissionsForServiceManagedParameters",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "StartImagePipelineExecutionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "imagebuilder:StartImagePipelineExecution",
        "imagebuilder:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:imagebuilder:*:*:image-pipeline/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy

Description : La EC2 ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy politique autorise Image Builder à effectuer des actions telles que la désapprobation ou la suppression des ressources d'image Image Builder et de leurs ressources sous-jacentes (AMIsinstantanés) afin de prendre en charge les règles automatisées pour les tâches de gestion du cycle de vie des images.

`EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 16 novembre 2023, 23:23 UTC
- Heure modifiée : 16 novembre 2023, 23h23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Ec2ImagePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:EnableImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:EnableImageDeprecation",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DisableImage",
        "ec2:DisableImageDeprecation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::image/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeleteSnapshotPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteSnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/DeprecatedBy" : "EC2 Image Builder",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "DeprecatedBy"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECRImagePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchDeleteImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecr:ResourceTag/LifecycleExecutionAccess" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ImageBuilderEC2TagServicePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "tag:GetResources",
        "imagebuilder:DeleteImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

EC2InstanceConnect

Description : Permet aux clients d'appeler EC2 Instance Connect pour publier des clés éphémères sur leurs instances EC2 et de se connecter via ssh ou la CLI EC2 Instance Connect.

`EC2InstanceConnect`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `EC2InstanceConnect` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 27 juin 2019, 18:53 UTC
- Heure modifiée : 27 juin 2019, 18:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/EC2InstanceConnect`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2InstanceConnect",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2-instance-connect:SendSSHPublicKey"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

Ec2InstanceConnectEndpoint

Description : Politique de point de terminaison EC2 Instance Connect pour gérer les points de terminaison EC2 Instance Connect créés par le client

`Ec2InstanceConnectEndpoint`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 24 janvier 2023, 20:19 UTC
- Heure modifiée : 31 juillet 2025, 17:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/Ec2InstanceConnectEndpoint`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "InstanceConnectEndpointId"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/InstanceConnectEndpointId" : [
            "eice-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/InstanceConnectEndpointId" : [
            "eice-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "InstanceConnectEndpointId"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/InstanceConnectEndpointId" : [
            "eice-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/InstanceConnectEndpointId" : [
            "eice-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/InstanceConnectEndpointId" : [
            "eice-*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

EC2InstanceProfileForImageBuilder

Description : profil d'instance EC2 pour le service Image Builder.

`EC2InstanceProfileForImageBuilder`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `EC2InstanceProfileForImageBuilder` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2019, 19:08 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/EC2InstanceProfileForImageBuilder`

Version de la politique

Version de la politique : v12 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSnapshot",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/*.ISO",
        "arn:aws:s3:::*/*.iso",
        "arn:aws:s3:::*/*.Iso"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetMarketplaceResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:imagebuilder:arn",
          "aws:CalledVia" : [
            "imagebuilder.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::ec2imagebuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/imagebuilder/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds

Description : profil d'instance EC2 pour créer des images de conteneurs avec EC2 Image Builder. Cette politique accorde à l'utilisateur des autorisations étendues pour télécharger des images ECR.

`EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 décembre 2020, 19:48 UTC
- Heure modifiée : 11 décembre 2020, 19:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
```

```
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:PutImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:imagebuilder:arn",
          "aws:CalledVia" : [
            "imagebuilder.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::ec2imagebuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/imagebuilder/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ECRReplicationServiceRolePolicy

Description : Permet l'accès Services AWS aux ressources utilisées ou gérées par ECR Replication

`ECRReplicationServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 04 décembre 2020, 22:11 UTC
- Heure modifiée : 4 décembre 2020, 22:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ECRReplicationServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:ReplicateImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ECRTemplateServiceRolePolicy

Description : Permet d'effectuer des actions lors de l'utilisation de modèles de création de référentiels AWS ECR

`ECRTemplateServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 19 juin 2024, 23h11 UTC
- Heure modifiée : 19 juin 2024, 23h11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ECRTemplateServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateRepositoryWithTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ElastiCacheServiceRolePolicy

Description : Cette politique permet ElastiCache de gérer les AWS ressources en votre nom selon les besoins de gestion de votre cache

`ElastiCacheServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 07 décembre 2017, 17:50 UTC
- Heure modifiée : 28 novembre 2023, 03:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ElastiCacheServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElastiCacheManagementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "outposts:GetOutpost",
```

```
        "outposts:GetOutpostInstanceTypes",
        "outposts:ListOutposts",
        "outposts:ListSites"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateDeleteVPCEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:VpceServiceName" : "com.amazonaws.elasticache.serverless.*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagVPCEndpointsOnCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint",
          "aws:RequestTag/AmazonElastiCacheManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyVpcEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AmazonElastiCacheManaged" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToElastiCacheTaggedVpcEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "NotResource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ElasticLoadBalancingFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon ElasticLoadBalancing et un accès limité aux autres services nécessaires pour fournir des ElasticLoadBalancing fonctionnalités.

`ElasticLoadBalancingFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ElasticLoadBalancingFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 septembre 2018, 20:42 UTC
- Heure modifiée : 23 février 2026, 18:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElasticLoadBalancingFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "arc-zonal-shift:*",
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arc-zonal-shift:ListManagedResources",
        "arc-zonal-shift:ListZonalShifts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ElasticLoadBalancingReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon ElasticLoadBalancing et aux services dépendants

`ElasticLoadBalancingReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ElasticLoadBalancingReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 septembre 2018, 20:17 UTC
- Heure modifiée : 26 novembre 2023, 18:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElasticLoadBalancingReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Statement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticloadbalancing:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Statement2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Statement3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "arc-zonal-shift:GetManagedResource",
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*"
    },
    {
      "Sid" : "Statement4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arc-zonal-shift:ListManagedResources",
        "arc-zonal-shift:ListZonalShifts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess

Description : Accès pour consulter les actifs achetés et télécharger les logiciels associés et les fichiers Kickstart

`ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 septembre 2020, 17:26 UTC
- Heure modifiée : 8 septembre 2020, 17:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-activations:Get*",
        "elemental-activations:Download*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ElementalActivationsFullAccess

Description : Accès complet pour consulter les équipements Elemental et les actifs achetés en logiciel et prendre des mesures à leur sujet

`ElementalActivationsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ElementalActivationsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 juin 2020, 21h00 UTC
- Heure modifiée : 4 juin 2020, 21h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalActivationsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-activations:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ElementalActivationsGenerateLicenses

Description : Accès permettant de consulter les actifs achetés et de générer des licences logicielles pour les activations en attente

`ElementalActivationsGenerateLicenses`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ElementalActivationsGenerateLicenses` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 août 2020, 18:28 UTC
- Heure modifiée : 28 août 2020, 18:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalActivationsGenerateLicenses`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-activations:Get*",
        "elemental-activations:GenerateLicenses",
        "elemental-activations:StartFileUpload",
        "elemental-activations:CompleteFileUpload"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ElementalActivationsReadOnlyAccess

Description : Accès en lecture seule à la liste détaillée des actifs achetés associés à Compte AWS l'utilisateur

`ElementalActivationsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ElementalActivationsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 août 2020, 16:51 UTC
- Heure modifiée : 28 août 2020, 16:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalActivationsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-activations:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ElementalAppliancesSoftwareFullAccess

Description : Accès complet pour consulter les devis et les commandes d'appareils et de logiciels Elemental et prendre des mesures à leur sujet

`ElementalAppliancesSoftwareFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ElementalAppliancesSoftwareFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 31 juillet 2019, 16:28 UTC
- Heure modifiée : 5 février 2021, 21:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalAppliancesSoftwareFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-appliances-software:*",
        "elemental-activations:CompleteAccountRegistration"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess

Description : Accès en lecture seule pour consulter les devis et les commandes d'appareils et de logiciels Elemental

`ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 avril 2020, 22:31 UTC
- Heure modifiée : 1 avril 2020, 22:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-appliances-software:List*",
        "elemental-appliances-software:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ElementalSupportCenterFullAccess

Description : Accès complet pour consulter les dossiers de support relatifs à l'appliance et au logiciel Elemental et au contenu de support produit et prendre des mesures à leur sujet

`ElementalSupportCenterFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ElementalSupportCenterFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 novembre 2020, 18:08 UTC
- Heure modifiée : 5 février 2021, 21:02 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalSupportCenterFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-support-cases:*",
        "elemental-support-content:*",
        "elemental-activations:CompleteAccountRegistration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL

Description : cette politique accorde des autorisations en lecture seule qui permettent au service WAL pour Amazon EMR de rechercher et de renvoyer le statut d'un cluster

`EMRDescribeClusterPolicyForEMRWALest` une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 15 juin 2023, 23h30 UTC
- Heure modifiée : 15 juin 2023, 23h30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

FinOpsAgentAgentPolicy

Description : fournit les autorisations requises par l' AWS FinOps agent pour effectuer une analyse des coûts et identifier les opportunités de réduction des coûts sur les AWS ressources des clients.

`FinOpsAgentAgentPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `FinOpsAgentAgentPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 juin 2026, 19:57 UTC
- Heure modifiée : 3 juin 2026, 19:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/FinOpsAgentAgentPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FinOpsAgentDataAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:GetCostAndUsageWithResources",
        "ce:GetCostForecast",
        "ce:GetUsageForecast",
        "ce:GetDimensionValues",
        "ce:GetTags",
        "ce:GetCostCategories",
        "ce:GetCostAndUsageComparisons",
        "ce:GetCostComparisonDrivers",
        "ce:GetSavingsPlansCoverage",
        "ce:GetSavingsPlansUtilization",
        "ce:GetSavingsPlansUtilizationDetails",
        "ce:GetSavingsPlansPurchaseRecommendation",
        "ce:GetReservationCoverage",
        "ce:GetReservationUtilization",
        "ce:GetReservationPurchaseRecommendation",
        "ce:GetAnomalies",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "budgets:ViewBudget",
        "cost-optimization-hub:GetRecommendation",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendationSummaries",
        "compute-optimizer:DescribeRecommendationExportJobs",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatusesForOrganization",
        "compute-optimizer:GetRecommendationSummaries",
        "compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetAutoScalingGroupRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEBSVolumeRecommendations",
        "compute-optimizer:GetLambdaFunctionRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetLicenseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendationProjectedMetrics",
```

```
        "compute-optimizer:GetIdleRecommendations",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListClusters",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "pricing:DescribeServices",
        "pricing:GetAttributeValues",
        "pricing:GetProducts",
        "freetier:GetFreeTierUsage",
        "bcm-pricing-calculator:GetPreferences",
        "bcm-pricing-calculator:GetWorkloadEstimate",
        "bcm-pricing-calculator:ListWorkloadEstimateUsage",
        "bcm-pricing-calculator:ListWorkloadEstimates",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeManagedRuleManagementWritePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "finops-agent.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeManagedRuleManagementReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

FinOpsAgentOperatorPolicy

Description : permet d'utiliser l'application Web AWS FinOps Agent pour un agent.

`FinOpsAgentOperatorPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `FinOpsAgentOperatorPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 juin 2026, 19:57 UTC
- Heure modifiée : 3 juin 2026, 19:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/FinOpsAgentOperatorPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FinOpsAgentOperatorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "finops-agent:CreateConversation",
        "finops-agent:ListConversations",
        "finops-agent:CreateTurn",
        "finops-agent:GetTurn",
        "finops-agent:ListTurns",
        "finops-agent:CancelTurn",
        "finops-agent:AcceptAgentRequest",
        "finops-agent:RejectAgentRequest",
        "finops-agent:GetAgentRequest",
        "finops-agent:CreateTask",
        "finops-agent:GetTask",
```

```
        "finops-agent:ListTasks",
        "finops-agent:CancelTask",
        "finops-agent:CreateAutomation",
        "finops-agent:GetAutomation",
        "finops-agent:ListAutomations",
        "finops-agent:UpdateAutomation",
        "finops-agent:DeleteAutomation",
        "finops-agent:CreateDocument",
        "finops-agent:GetDocumentContent",
        "finops-agent:GetDocumentMetadata",
        "finops-agent:ListDocuments",
        "finops-agent:UpdateDocument",
        "finops-agent:DeleteDocument",
        "finops-agent:RestoreDocument",
        "finops-agent:GetArtifactContent",
        "finops-agent:GetArtifactMetadata",
        "finops-agent:DeleteArtifact",
        "finops-agent:ListArtifacts",
        "finops-agent:ListRecords",
        "finops-agent:SendFeedback"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

FMSServiceRolePolicy

Description : Politique d'accès permettant au rôle lié au service FM d'effectuer des actions liées à la FM sur les ressources gérées par FM au sein du compte de l'organisation d'un client. AWS

`FMSServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 28 mars 2018, 23:01 UTC
- Heure modifiée : 6 avril 2026, 21:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/FMSServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v37 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WafGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:UpdateWebACL",
        "waf:DeleteWebACL",
        "waf:GetWebACL",
        "waf:GetRuleGroup",
        "waf:ListSubscribedRuleGroups",
        "waf-regional:UpdateWebACL",
        "waf-regional:DeleteWebACL",
        "waf-regional:GetWebACL",
        "waf-regional:GetRuleGroup",
        "waf-regional:ListSubscribedRuleGroups",
        "waf-regional:ListResourcesForWebACL",
```

```
        "waf-regional:AssociateWebACL",
        "waf-regional:DisassociateWebACL",
        "elasticloadbalancing:SetWebACL",
        "apigateway:SetWebACL",
        "elasticloadbalancing:SetSecurityGroups",
        "waf:ListTagsForResource",
        "waf-regional:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Wafv2Logging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:PutLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:ListLoggingConfigurations",
        "wafv2:DeleteLoggingConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/webacl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "WafWebaclCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:CreateWebACL",
        "waf-regional:CreateWebACL",
        "waf:GetChangeToken",
        "waf-regional:GetChangeToken",
        "waf-regional:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf:*:*:*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElbGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "WafPermissionPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:PutPermissionPolicy",
        "waf:GetPermissionPolicy",
        "waf:DeletePermissionPolicy",
        "waf-regional:PutPermissionPolicy",
        "waf-regional:GetPermissionPolicy",
        "waf-regional:DeletePermissionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudfrontGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "cloudfront:AssociateDistributionWebACL",
        "cloudfront:DisassociateDistributionWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CloudfrontVpcOriginAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetVpcOrigin"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:vpcorigin/*"
    },
    {
      "Sid" : "ConfigScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteConfigRule",
        "config:GetComplianceDetailsByConfigRule",
        "config:PutConfigRule",
        "config:StartConfigRulesEvaluation",
        "config:DeleteEvaluationResults"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/fms.amazonaws.com/
*"
    },
    {
      "Sid" : "ConfigUnscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeComplianceByConfigRule",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:DescribeConfigRules",
        "config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus",
        "config:PutConfigurationRecorder",
        "config:StartConfigurationRecorder",
        "config:PutDeliveryChannel",
        "config:DescribeDeliveryChannels",
        "config:DescribeDeliveryChannelStatus",
        "config:GetComplianceSummaryByConfigRule",
        "config:GetDiscoveredResourceCounts",
        "config:PutEvaluations",
        "config:SelectResourceConfig",
        "config:BatchGetResourceConfig"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SlrDeletion",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/fms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForFMS"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ShieldGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "shield:CreateProtection",
        "shield:DeleteProtection",
        "shield:DescribeProtection",
        "shield:ListProtections",
        "shield:ListAttacks",
        "shield:CreateSubscription",
        "shield:DescribeSubscription",
        "shield:GetSubscriptionState",
        "shield:DescribeDRTAccess",
        "shield:DescribeEmergencyContactSettings",
        "shield:UpdateEmergencyContactSettings",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "ec2:DescribeAddresses",
```

```
        "shield:EnableApplicationLayerAutomaticResponse",
        "shield:DisableApplicationLayerAutomaticResponse",
        "shield:UpdateApplicationLayerAutomaticResponse"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2SecurityGroupScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupTagCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSecurityGroup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags",
```

```
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Unscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:ReplaceRouteTableAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Wafv2General",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:TagResource",
        "wafv2:ListResourcesForWebACL",
        "wafv2:AssociateWebACL",
        "wafv2:ListTagsForResource",
```

```
        "wafv2:UntagResource",
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:DisassociateFirewallManager",
        "wafv2:DeleteWebACL",
        "wafv2:DisassociateWebACL"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/webacl/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Wafv2WebAclAndRuleGroupMutation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:UpdateWebACL",
        "wafv2:CreateWebACL",
        "wafv2:DeleteFirewallManagerRuleGroups",
        "wafv2:PutFirewallManagerRuleGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/webacl/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/rulegroup/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/rulegroup/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/managedruleset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/managedruleset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/ipset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/ipset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/regexpatternset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/regexpatternset/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Wafv2PermissionPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:PutPermissionPolicy",
        "wafv2:GetPermissionPolicy",
        "wafv2:DeletePermissionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/rulegroup/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/rulegroup/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Wafv2WebaclDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RouteTableTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateRouteTable"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SubnetTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RouteTableCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteRouteTable",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DescribeUnscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CreateVpcEndpointScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/FMManaged" : [
            "true"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateVpcEndpointUnscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VpcEndpointsDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamMutation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:UpdateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:CreateResourceShare",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/FMManaged" : [
            "true"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RamDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:GetResourceShares"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SlrCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "network-firewall.amazonaws.com",
            "shield.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:AssociateSubnets",
        "network-firewall:CreateFirewall",
        "network-firewall:CreateFirewallPolicy",
        "network-firewall:DisassociateSubnets",
        "network-firewall:UpdateFirewallDeleteProtection",
        "network-firewall:UpdateFirewallPolicy",
        "network-firewall:UpdateFirewallPolicyChangeProtection",
        "network-firewall:UpdateSubnetChangeProtection",
        "network-firewall:AssociateFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DeleteResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:UpdateLoggingConfiguration",
        "network-firewall:DescribeTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:ListTLSInspectionConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:network-firewall:*:*:firewall-policy/*",
        "arn:aws:network-firewall:*:*:stateful-rulegroup/*",
        "arn:aws:network-firewall:*:*:stateless-rulegroup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallCleanup",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:DeleteFirewallPolicy",
        "network-firewall:DeleteFirewall"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LogsGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Route53ResolverRuleGroupUnscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:ListTagsForResource",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupPolicy",
        "route53resolver:PutFirewallRuleGroupPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Route53ResolverRuleGroupCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:UpdateFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:DisassociateFirewallRuleGroup"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53resolver:*:*:firewall-rule-group-association/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53ResolverRuleGroupScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:AssociateFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53resolver:*:*:firewall-rule-group-association/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NaclTagCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged",
            "FMPolicies"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkAcl"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NaclTagManagement",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged",
            "FMPolicies"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NaclScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkAclEntry",
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:ReplaceNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteNetworkAcl"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NaclUnscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:CreateNetworkAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

FSxDeleteServiceLinkedRoleAccess

Description : Permet FSx à Amazon de supprimer ses rôles liés à un service pour l'accès à Amazon S3

`FSxDeleteServiceLinkedRoleAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 28 novembre 2018, 10:40 UTC
- Heure modifiée : 28 novembre 2018, 10h40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/FSxDeleteServiceLinkedRoleAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:*:iam::*:role/aws-service-role/s3.data-
source.lustre.fsx.amazonaws.com/AWSServiceRoleForFSxS3Access_*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

GameLiftContainerFleetPolicy

Description : accorde les autorisations requises pour les actions de calcul dans un parc de GameLift conteneurs Amazon, y compris l'accès à des dépendances telles qu'Amazon S3.

`GameLiftContainerFleetPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `GameLiftContainerFleetPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 novembre 2024, 19:28 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GameLiftContainerFleetPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WriteGameSessionLogsToLogStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:gamelift-*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateLogGroupToStoreGameSessionLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:gamelift-*"
    },
    {
      "Sid" : "WriteGameSessionLogsToS3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::gamelift-*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RetrieveComputeAuthToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "gamelift:GetComputeAuthToken"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:gamelift:*:*:containerfleet/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

GameLiftGameServerGroupPolicy

Description : Politique permettant à Gamelift de gérer les GameServerGroups ressources des clients

`GameLiftGameServerGroupPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `GameLiftGameServerGroupPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 avril 2020, 23:12 UTC

- Heure modifiée : 13 mai 2020, 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GameLiftGameServerGroupPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/GameLift" : "GameServerGroups"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CompleteLifecycleAction",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:EnterStandby",
        "autoscaling:SetInstanceProtection",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:DetachInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/GameLift" : "GameServerGroups"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sns:Publish",
      "Resource" : [
        "arn:*:sns:*:*:ActivatingLifecycleHookTopic-*",
        "arn:*:sns:*:*:TerminatingLifecycleHookTopic-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/GameLift"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy

Description : Cette politique gérée autorise la connexion à Amazon Q et l'utilisation des fonctionnalités de l'intégration GitLab Duo avec Amazon Q.

`GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 avril 2025, 16:37 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GitLabDuoUsagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:SendEvent",
        "q:CreateAuthGrant",
```

```
        "q:UpdateAuthGrant",
        "q:GenerateCodeRecommendations",
        "q:SendMessage",
        "q:ListPlugins",
        "q:VerifyOAuthAppConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GitLabDuoManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:CreateOAuthAppConnection",
        "q:DeleteOAuthAppConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GitLabDuoPluginPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:CreatePlugin",
        "q:DeletePlugin",
        "q:GetPlugin"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:qdeveloper:*:*:plugin/GitLabDuoWithAmazonQ/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

GlobalAcceleratorFullAccess

Description : Permettre GlobalAccelerator aux utilisateurs un accès complet à tous APIs

`GlobalAcceleratorFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `GlobalAcceleratorFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2018, 02:44 UTC
- Heure modifiée : 4 décembre 2020, 19:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GlobalAcceleratorFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "globalaccelerator:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
globalaccelerator.amazonaws.com/AWSServiceRoleForGlobalAccelerator*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "globalaccelerator.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

GlobalAcceleratorReadOnlyAccess

Description : Autoriser GlobalAccelerator les utilisateurs à accéder à la lecture seule APIs

`GlobalAcceleratorReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `GlobalAcceleratorReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2018, 02:41 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2018, 02:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GlobalAcceleratorReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "globalaccelerator:Describe*",
        "globalaccelerator:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

GreengrassOTAUpdateArtifactAccess

Description : fournit un accès en lecture aux artefacts de la mise à jour de Greengrass OTA dans toutes les régions de Greengrass

`GreengrassOTAUpdateArtifactAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `GreengrassOTAUpdateArtifactAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 29 novembre 2017, 18:11 UTC
- Heure modifiée : 18 décembre 2018, 00:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/GreengrassOTAUpdateArtifactAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowsIotToAccessGreengrassOTAUpdateArtifacts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*-greengrass-updates/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess

Description : Cette politique accorde les autorisations nécessaires pour utiliser toutes les fonctionnalités de la console SageMaker Ground Truth Synthetic.

`GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 août 2022, 15:58 UTC
- Heure modifiée : 25 août 2022, 15:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker-groundtruth-synthetic:*",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess

Description : Cette politique accorde un accès en lecture seule à SageMaker Ground Truth Synthetic via le. Console de gestion AWS

`GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 août 2022, 15:58 UTC
- Heure modifiée : 25 août 2022, 15:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker-groundtruth-synthetic:List*",
        "sagemaker-groundtruth-synthetic:Get*",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

Health_OrganizationsServiceRolePolicy

Description : Politique AWS de santé permettant d'activer la fonctionnalité Organizational View

`Health_OrganizationsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 16 décembre 2019, 13:28 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2024, 16:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/Health_OrganizationsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "HealthAPIOrganizationView0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
```

```
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

IAMAccessAdvisorReadOnly

Description : Cette politique autorise l'accès à toutes les informations d'accès fournies par le conseiller d'accès IAM, telles que les informations du dernier accès au service.

`IAMAccessAdvisorReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `IAMAccessAdvisorReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 juin 2019, 19:33 UTC
- Heure modifiée : 21 juin 2019, 19:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMAccessAdvisorReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPoliciesGrantingServiceAccess",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:GenerateOrganizationsAccessReport",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetServiceLastAccessedDetails",
        "iam:GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities",
        "iam:GetOrganizationsAccessReport",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListTargetsForPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

IAMAccessAnalyzerFullAccess

Description : fournit un accès complet à IAM Access Analyzer

`IAMAccessAnalyzerFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `IAMAccessAnalyzerFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 2 décembre 2019, 17:12 UTC
- Heure modifiée : 2 décembre 2019, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMAccessAnalyzerFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "access-analyzer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux ressources d'IAM Access Analyzer

`IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 2 décembre 2019, 17:12 UTC
- Heure modifiée : 18 juillet 2024, 17:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:CheckAccessNotGranted",
        "access-analyzer:CheckNoNewAccess",
        "access-analyzer:CheckNoPublicAccess",
        "access-analyzer:Get*",
        "access-analyzer:List*",
        "access-analyzer:ValidatePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

IAMFullAccess

Description : Fournit un accès complet à IAM via le Console de gestion AWS.

`IAMFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `IAMFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 21 juin 2019, 19:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:*",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListTargetsForPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

IAMReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à IAM via le Console de gestion AWS.

`IAMReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `IAMReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 25 janvier 2018, 19:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "iam:SimulateCustomPolicy",
        "iam:SimulatePrincipalPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

IAMSelfManageServiceSpecificCredentials

Description : Permet à un utilisateur IAM de gérer ses propres informations d'identification spécifiques au service.

`IAMSelfManageServiceSpecificCredentials`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `IAMSelfManageServiceSpecificCredentials` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 décembre 2016, 17:25 UTC
- Heure modifiée : 22 décembre 2016, 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMSelfManageServiceSpecificCredentials`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:CreateServiceSpecificCredential",
        "iam:ListServiceSpecificCredentials",
        "iam:UpdateServiceSpecificCredential",
        "iam:DeleteServiceSpecificCredential",
        "iam:ResetServiceSpecificCredential"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

IAMUserChangePassword

Description : permet à un utilisateur IAM de modifier son propre mot de passe.

`IAMUserChangePassword`dest une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `IAMUserChangePassword` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 novembre 2016, 00:25 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMUserChangePassword`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ChangePassword"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}",
        "arn:aws:iam::*:user/*/${aws:username}"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetAccountPasswordPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

IAMUserSSHKeys

Description : permet à un utilisateur IAM de gérer ses propres clés SSH.

`IAMUserSSHKeys`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `IAMUserSSHKeys` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 juillet 2015, 17:08 UTC
- Heure modifiée : 9 juillet 2015, 17:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMUserSSHKeys`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteSSHPublicKey",
        "iam:GetSSHPublicKey",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:UpdateSSHPublicKey",
        "iam:UploadSSHPublicKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

IVSFullAccess

Description : fournit un accès complet au service vidéo interactif (IVS), inclut également des autorisations pour les services dépendants, nécessaires pour un accès complet à la console ivs.

`IVSFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `IVSFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 décembre 2023, 21:20 UTC
- Heure modifiée : 13 décembre 2023, 21h20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IVSFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IVSFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ivs:*",
        "ivschat:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

IVSReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au streaming IVS à faible latence et en temps réel APIs

`IVSReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `IVSReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 décembre 2023, 18h00 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IVSReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IVSReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ivs:BatchGetChannel",
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetComposition",
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:GetIngestConfiguration",
        "ivs:GetParticipant",
        "ivs:GetPlaybackKeyPair",
        "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
        "ivs:GetPublicKey",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStage",
        "ivs:GetStageSession",
        "ivs:GetStorageConfiguration",
        "ivs:GetStream",
        "ivs:GetStreamSession",
        "ivs:ListChannels",
        "ivs:ListCompositions",
        "ivs:ListEncoderConfigurations",
        "ivs:ListIngestConfigurations",
        "ivs:ListParticipants",
        "ivs:ListParticipantReplicas",
        "ivs:ListParticipantEvents",
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
        "ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies",
        "ivs:ListPublicKeys",
        "ivs:ListRecordingConfigurations",
```

```
        "ivs:ListStages",
        "ivs:ListStageSessions",
        "ivs:ListStorageConfigurations",
        "ivs:ListStreamKeys",
        "ivs:ListStreams",
        "ivs:ListStreamSessions",
        "ivs:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

IVSRecordToS3

Description : rôle lié au service permettant d'associer S3 PutObject à l'enregistrement de flux en direct IVS

`IVSRecordToS3`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 05 décembre 2020, 00:10 UTC
- Heure modifiée : 5 décembre 2020, 00:10 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/IVSRecordToS3`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::AWSIVS_*/ivs/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

KafkaConnectServiceRolePolicy

Description : Cette politique accorde à Kafka Connect l'autorisation de gérer les AWS ressources en votre nom.

`KafkaConnectServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 07 septembre 2021, 13:12 UTC
- Heure modifiée : 7 septembre 2021, 13:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/KafkaConnectServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonMSKConnectManaged" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonMSKConnectManaged"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AmazonMSKConnectManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

KafkaServiceRolePolicy

Description : Politique de rôle liée au service IAM pour Kafka.

`KafkaServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 15 novembre 2018, 23:31 UTC
- Heure modifiée : 10 novembre 2025, 23h19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/KafkaServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:subnet/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSMSKManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ClusterArn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:DeleteResourcePolicy",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "secretsmanager:SecretId" : "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:AmazonMSK_*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSMSKManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ClusterArn" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

KeyspacesCDCServiceRolePolicy

Description : accorde les autorisations requises à Amazon Keyspaces pour la capture des données de modification

`KeyspacesCDCServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 21 juin 2025, 00:22 UTC
- Heure modifiée : 21 juin 2025, 00:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/KeyspacesCDCServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "KeyspacesPutMetricDataPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Cassandra"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

KeyspacesReplicationServiceRolePolicy

Description : Autorisations requises par Keyspaces pour la réplication de données entre régions

`KeyspacesReplicationServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 02 mai 2023, 16:15 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2024, 20h55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/KeyspacesReplicationServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "KeyspacesActionsNeededForSteadyStateReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:Select",
        "cassandra:Modify",
        "cassandra:Alter",
        "cassandra:ModifyMultiRegionResource",
        "cassandra:SelectMultiRegionResource",
        "cassandra:AlterMultiRegionResource",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CWDeleteAlarmPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking-*"
    },
    {
      "Sid" : "CWDescribeAlarmPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Sid" : "CWPutMetricAlarmPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
```

```
          "cloudwatch:AlarmActions" : [
            "arn:aws:autoscaling:*:*:scalingPolicy:*:resource/cassandra/keyspace/*/
table/*:policyName/*:createdBy/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy

Description : Politique visant à accorder un accès temporaire aux données aux ressources de Lake Formation

`LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 20 juin 2019, 20:46 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2024, 18:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

LexBotPolicy

Description : Politique relative au cas d'utilisation de AWS Lex Bot

`LexBotPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 17 février 2017, 22:18 UTC
- Heure modifiée : 13 novembre 2019, 22:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/LexBotPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:SynthesizeSpeech"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "comprehend:DetectSentiment"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

LexChannelPolicy

Description : Politique relative au cas d'utilisation de AWS Lex Channel

`LexChannelPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 17 février 2017, 23:23 UTC
- Heure modifiée : 17 février 2017, 23h23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/LexChannelPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Action" : [
        "lex:PostText"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

LightsailExportAccess

Description : AWS politique de rôles liés au service Lightsail qui accorde des autorisations pour exporter des ressources

`LightsailExportAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 28 septembre 2018, 16:35 UTC
- Heure modifiée : 15 janvier 2022, 01:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/LightsailExportAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lightsail.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLightsail*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DescribeImages"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy

Description : Cette politique autorise l'enregistrement des instances de MediaConnect passerelle auprès d'une MediaConnect passerelle.

`MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 mars 2023, 20:43 UTC
- Heure modifiée : 22 mars 2023, 20:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MediaConnectGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:DiscoverGatewayPollEndpoint",
        "mediaconnect:PollGateway",
```

```
        "mediaconnect:SubmitGatewayStateChange"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

MediaPackageServiceRolePolicy

Description : Permet MediaPackage de publier des journaux sur CloudWatch

`MediaPackageServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 18 septembre 2020, 17:45 UTC
- Heure modifiée : 18 septembre 2020, 17:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MediaPackageServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/MediaPackage/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/MediaPackage/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

MemoryDBServiceRolePolicy

Description : Cette politique permet à MemoryDB de gérer les AWS ressources en votre nom selon les besoins de gestion de vos ressources.

`MemoryDBServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 17 août 2021, 22:34 UTC
- Heure modifiée : 01 décembre 2024, 16:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MemoryDBServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateMemoryDBTagsOnNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonMemoryDBManaged"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeleteMemoryDBTaggedNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AmazonMemoryDBManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEC2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
```

```
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PutCloudWatchMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/MemoryDB"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReplicateMemoryDBMultiRegionClusterData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "memorydb:ReplicateMultiRegionClusterData"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:memorydb:*:*:cluster/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

MigrationHubDMSAccessServiceRolePolicy

Description : Politique selon laquelle le Service de migration de base de données doit assumer un rôle dans le compte du client pour appeler Migration Hub

`MigrationHubDMSAccessServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 12 juin 2019, 17:50 UTC
- Heure modifiée : 7 octobre 2019, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MigrationHubDMSAccessServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgh:CreateProgressUpdateStream",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/DMS"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:DescribeMigrationTask",
        "mgh:AssociateDiscoveredResource",
        "mgh:ListDiscoveredResources",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:ListCreatedArtifacts",
```

```
        "mgh:DisassociateDiscoveredResource",
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:PutResourceAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/DMS/migrationTask/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:ListMigrationTasks",
        "mgh:NotifyApplicationState",
        "mgh:DescribeApplicationState",
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

MigrationHubServiceRolePolicy

Description : Permet à Migration Hub d'appeler Application Discovery Service en votre nom

`MigrationHubServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service

- Heure de création : 12 juin 2019, 17:22 UTC
- Heure modifiée : 6 août 2020, 18:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MigrationHubServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:ListConfigurations",
        "discovery:DescribeConfigurations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "aws:migrationhub:source-id"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "dms:AddTagsToResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:endpoint:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "aws:migrationhub:source-id"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

MigrationHubSMSAccessServiceRolePolicy

Description : Politique selon laquelle le service de migration de serveurs doit assumer un rôle dans le compte du client pour appeler Migration Hub

`MigrationHubSMSAccessServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 12 juin 2019, 18h30 UTC
- Heure modifiée : 7 octobre 2019, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MigrationHubSMSAccessServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgh:CreateProgressUpdateStream",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/SMS"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:DescribeMigrationTask",
        "mgh:AssociateDiscoveredResource",
        "mgh:ListDiscoveredResources",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:ListCreatedArtifacts",
        "mgh:DisassociateDiscoveredResource",
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:PutResourceAttributes"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/SMS/migrationTask/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:ListMigrationTasks",
        "mgh:NotifyApplicationState",
        "mgh:DescribeApplicationState",
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

MonitronServiceRolePolicy

Description : Politique relative au rôle lié au service AWS Monitron octroyant l'accès aux ressources client requises.

`MonitronServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 2 mai 2022, 19:22 UTC
- Heure modifiée : 2 mai 2022, 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MonitronServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/monitron/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

MultiPartyApprovalFullAccess

Description : fournit un accès complet à l'approbation multipartite. Cette politique inclut également les autorisations associées aux AWS Organizations et à AWS IAM Identity pour la gestion des équipes d'approbation et des sources d'identité.

`MultiPartyApprovalFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `MultiPartyApprovalFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 juin 2025, 20:22 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/MultiPartyApprovalFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MpaFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mpa:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SSOCreateApplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateApplication"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sso:::instance/*",
        "arn:aws:sso::aws:applicationProvider/mpa"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSOApplicationManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:PutApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:PutApplicationGrant",
        "sso:PutApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:PutApplicationAccessScope",
        "sso:DeleteApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:CalledViaLast" : "mpa.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso:ListInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

MultiPartyApprovalReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à l'approbation multipartite. Cette politique inclut également les autorisations de lecture associées à AWS Organizations et à AWS IAM Identity pour les équipes d'approbation et les sources d'identité.

`MultiPartyApprovalReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `MultiPartyApprovalReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 juin 2025, 20:07 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/MultiPartyApprovalReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MpaReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mpa:Get*",
        "mpa:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:ListInstances",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

NeptuneConsoleFullAccess

Description : fournit un accès complet pour gérer Amazon Neptune à l'aide du. Console de gestion AWS Notez que cette politique accorde également un accès complet pour publier sur toutes les rubriques SNS du compte, des autorisations pour créer et modifier des instances Amazon EC2 et des configurations VPC, des autorisations pour afficher et répertorier les clés sur Amazon KMS, et un accès complet à Amazon RDS. Pour plus d'informations, consultez https://aws.amazon.com/neptune/faqs/.

`NeptuneConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `NeptuneConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 juin 2018, 21:35 UTC
- Heure modifiée : 30 novembre 2023, 07:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/NeptuneConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowNeptuneCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CreateDBCluster",
        "rds:CreateDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "rds:DatabaseEngine" : [
            "graphdb",
            "neptune"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowManagementPermissionsForRDS",
      "Action" : [
        "rds:AddRoleToDBCluster",
        "rds:AddSourceIdentifierToSubscription",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:CopyDBClusterParameterGroup",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:CopyDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:CreateDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBSubnetGroup",
        "rds:CreateEventSubscription",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterParameterGroup",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBSubnetGroup",
        "rds:DeleteEventSubscription",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DescribeValidDBInstanceModifications",
```

```
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:FailoverDBCluster",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "rds:ModifyDBClusterParameterGroup",
        "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:ModifyDBParameterGroup",
        "rds:ModifyDBSubnetGroup",
        "rds:ModifyEventSubscription",
        "rds:PromoteReadReplicaDBCluster",
        "rds:RebootDBInstance",
        "rds:RemoveRoleFromDBCluster",
        "rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription",
        "rds:RemoveTagsFromResource",
        "rds:ResetDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBParameterGroup",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOtherDepedentPermissions",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateCustomerGateway",
        "ec2:CreateDefaultSubnet",
        "ec2:CreateDefaultVpc",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
```

```
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "iam:ListRoles",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForNeptune",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSLRForNeptune",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagementPermissionsForNeptuneAnalytics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-graph:CreateGraph",
        "neptune-graph:DeleteGraph",
        "neptune-graph:GetGraph",
        "neptune-graph:ListGraphs",
        "neptune-graph:UpdateGraph",
        "neptune-graph:ResetGraph",
        "neptune-graph:CreateGraphSnapshot",
        "neptune-graph:DeleteGraphSnapshot",
        "neptune-graph:GetGraphSnapshot",
        "neptune-graph:ListGraphSnapshots",
        "neptune-graph:RestoreGraphFromSnapshot",
        "neptune-graph:CreatePrivateGraphEndpoint",
```

```
        "neptune-graph:GetPrivateGraphEndpoint",
        "neptune-graph:ListPrivateGraphEndpoints",
        "neptune-graph:DeletePrivateGraphEndpoint",
        "neptune-graph:CreateGraphUsingImportTask",
        "neptune-graph:GetImportTask",
        "neptune-graph:ListImportTasks",
        "neptune-graph:CancelImportTask"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:neptune-graph:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForNeptuneAnalytics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "neptune-graph.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSLRForNeptuneAnalytics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/neptune-graph.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNeptuneGraph",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "neptune-graph.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

NeptuneFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Neptune. Notez que cette politique accorde également un accès complet pour publier sur toutes les rubriques SNS du compte et un accès complet à Amazon RDS. Pour plus d'informations, consultez https://aws.amazon.com/neptune/ faqs/.

`NeptuneFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `NeptuneFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 mai 2018, 19:17 UTC
- Heure modifiée : 22 janvier 2024, 16:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/NeptuneFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowNeptuneCreate",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "rds:CreateDBCluster",
        "rds:CreateDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "rds:DatabaseEngine" : [
            "graphdb",
            "neptune"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagementPermissionsForRDS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddRoleToDBCluster",
        "rds:AddSourceIdentifierToSubscription",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:CopyDBClusterParameterGroup",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:CopyDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterEndpoint",
        "rds:CreateDBClusterParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:CreateDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBSubnetGroup",
        "rds:CreateEventSubscription",
        "rds:CreateGlobalCluster",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterEndpoint",
        "rds:DeleteDBClusterParameterGroup",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBSubnetGroup",
        "rds:DeleteEventSubscription",
        "rds:DeleteGlobalCluster",
        "rds:DescribeDBClusterEndpoints",
```

```
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DescribeValidDBInstanceModifications",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:FailoverDBCluster",
        "rds:FailoverGlobalCluster",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "rds:ModifyDBClusterEndpoint",
        "rds:ModifyDBClusterParameterGroup",
        "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:ModifyDBParameterGroup",
        "rds:ModifyDBSubnetGroup",
        "rds:ModifyEventSubscription",
        "rds:ModifyGlobalCluster",
        "rds:PromoteReadReplicaDBCluster",
        "rds:RebootDBInstance",
        "rds:RemoveFromGlobalCluster",
        "rds:RemoveRoleFromDBCluster",
        "rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription",
        "rds:RemoveTagsFromResource",
        "rds:ResetDBClusterParameterGroup",
```

```
        "rds:ResetDBParameterGroup",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime",
        "rds:StartDBCluster",
        "rds:StopDBCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOtherDepedentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForNeptune",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "rds.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSLRForNeptune",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDataAccessForNeptune",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-db:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

NeptuneGraphReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à toutes les ressources Amazon Neptune Analytics ainsi que des autorisations en lecture seule pour les services dépendants.

`NeptuneGraphReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `NeptuneGraphReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 novembre 2023, 07:32 UTC
- Heure modifiée : 30 novembre 2023, 07:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/NeptuneGraphReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForNeptuneGraph",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-graph:Get*",
        "neptune-graph:List*",
        "neptune-graph:Read*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForKMS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForCloudwatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

NeptuneReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Neptune. Notez que cette politique accorde également l'accès aux ressources Amazon RDS. Pour plus d'informations, consultez https:// aws.amazon.com/neptune/ faqs/.

`NeptuneReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `NeptuneReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 mai 2018, 19:16 UTC
- Heure modifiée : 22 janvier 2024, 16:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/NeptuneReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForRDS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForCloudwatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
```

```
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForKMS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForNeptuneDB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-db:Read*",
        "neptune-db:Get*",
        "neptune-db:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

NetworkAdministrator

Description : accorde des autorisations d'accès complètes aux AWS services et aux actions nécessaires pour configurer et configurer les ressources AWS du réseau.

`NetworkAdministrator`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `NetworkAdministrator` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique relative aux fonctions du poste
- Heure de création : 10 novembre 2016, 17:31 UTC
- Heure modifiée : 9 juillet 2026, 14:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/NetworkAdministrator`

Version de la politique

Version de la politique : v16 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowDefaultNetworkAdminActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "directconnect:*",
        "ec2:AcceptVpcEndpointConnections",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AssociateDhcpOptions",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AttachVpnGateway",
        "ec2:CreateCarrierGateway",
        "ec2:CreateCustomerGateway",
        "ec2:CreateDefaultSubnet",
        "ec2:CreateDefaultVpc",
        "ec2:CreateDhcpOptions",
        "ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2:CreateFlowLogs",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateNetworkAcl",
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:CreateRoute",
```

```
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateVpcEndpointConnectionNotification",
        "ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration",
        "ec2:CreateVpnConnection",
        "ec2:CreateVpnConnectionRoute",
        "ec2:CreateVpnGateway",
        "ec2:DeleteCarrierGateway",
        "ec2:DeleteEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2:DeleteFlowLogs",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeleteVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpnConnection",
        "ec2:DeleteVpnConnectionRoute",
        "ec2:DeleteVpnGateway",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCarrierGateways",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeIpv6Pools",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeMovingAddresses",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
```

```
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribePublicIpv4Pools",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DetachVpnGateway",
        "ec2:DisableVgwRoutePropagation",
        "ec2:DisableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DisassociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:DisassociateVpcCidrBlock",
        "ec2:EnableVgwRoutePropagation",
        "ec2:EnableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:GetVpnConnectionDeviceSampleConfiguration",
        "ec2:GetVpnConnectionDeviceTypes",
        "ec2:GetVpnTunnelReplacementStatus",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifySecurityGroupRules",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
```

```
        "ec2:ModifyVpcEndpointConnectionNotification",
        "ec2:ModifyVpcEndpointServiceConfiguration",
        "ec2:ModifyVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:ModifyVpcPeeringConnectionOptions",
        "ec2:ModifyVpcTenancy",
        "ec2:ModifyVpnConnection",
        "ec2:ModifyVpnConnectionOptions",
        "ec2:ModifyVpnTunnelCertificate",
        "ec2:ModifyVpnTunnelOptions",
        "ec2:MoveAddressToVpc",
        "ec2:RejectVpcEndpointConnections",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
        "ec2:ReplaceNetworkAclEntry",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:ReplaceRouteTableAssociation",
        "ec2:ReplaceVpnTunnel",
        "ec2:ResetNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:RestoreAddressToClassic",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticbeanstalk:RequestEnvironmentInfo",
        "elasticbeanstalk:RetrieveEnvironmentInfo",
        "elasticloadbalancing:*",
        "interconnect:AcceptConnectionProposal",
        "interconnect:CreateConnection",
        "interconnect:DeleteConnection",
        "interconnect:DescribeConnectionProposal",
        "interconnect:GetConnection",
        "interconnect:GetEnvironment",
        "interconnect:ListAttachPoints",
        "interconnect:ListConnections",
        "interconnect:ListEnvironments",
        "interconnect:ListTagsForResource",
        "interconnect:TagResource",
        "interconnect:UntagResource",
        "interconnect:UpdateConnection",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
```

```
        "route53:*",
        "route53domains:*",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowVPCPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AcceptVpcPeeringConnection",
        "ec2:AssociateSecurityGroupVpc",
        "ec2:AttachClassicLinkVpc",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateVpcPeeringConnection",
        "ec2:DeleteCustomerGateway",
        "ec2:DeleteDhcpOptions",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
        "ec2:DeleteNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeleteVpcPeeringConnection",
        "ec2:DescribeSecurityGroupVpcAssociations",
        "ec2:DetachClassicLinkVpc",
        "ec2:DisableVpcClassicLink",
        "ec2:DisassociateSecurityGroupVpc",
        "ec2:EnableVpcClassicLink",
        "ec2:GetConsoleScreenshot",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:RejectVpcPeeringConnection",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowLocalGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLocalGatewayRoute",
        "ec2:CreateLocalGatewayRouteTableVpcAssociation",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRoute",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRouteTableVpcAssociation",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DiscoverBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DiscoverFlowLogRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/flow-logs-*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkmanagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "networkmanager:*"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TransitGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AcceptTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:AssociateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:CreateTransitGateway",
        "ec2:CreateTransitGatewayRoute",
        "ec2:CreateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:DeleteTransitGateway",
        "ec2:DeleteTransitGatewayRoute",
        "ec2:DeleteTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:DeleteTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DisableTransitGatewayRouteTablePropagation",
        "ec2:DisassociateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:EnableTransitGatewayRouteTablePropagation",
        "ec2:ExportTransitGatewayRoutes",
        "ec2:GetTransitGatewayAttachmentPropagations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:ModifyTransitGateway",
        "ec2:ModifyTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:RejectTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:ReplaceTransitGatewayRoute",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowTransitGatewaySLRCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "transitgateway.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy

Description : fournit des autorisations pour le rôle lié au service AWS Shield Network Security Director afin d'évaluer des environnements spécifiques.

`NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 13 juin 2025, 20:07 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ResourceLevelPermissionNotSupported",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
```

```
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "wafv2:ListWebACLs",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "cloudfront",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistribution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:distribution/*"
    },
    {
      "Sid" : "classicWaf",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:ListWebACLs",
        "waf:GetWebACL"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf::*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "wafv2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:ListResourcesForWebACL",
        "wafv2:ListRuleGroups",
```

```
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:GetRuleGroup",
        "wafv2:DescribeManagedRuleGroup",
        "wafv2:GetWebACL"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/rulegroup/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/rulegroup/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/managedruleset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/managedruleset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/webacl/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*/*",
        "arn:aws:apprunner:*:*:service/*",
        "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:verified-access-instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "directconnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:directconnect::*:dx-gateway/*",
        "arn:aws:directconnect:*:*:dxcon/*",
        "arn:aws:directconnect:*:*:dxlag/*",
        "arn:aws:directconnect:*:*:dxvif/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ec2Get",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "networkFirewall",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:network-firewall:*:*:*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "apiGatewayGetAPI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
```

```
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListTargetsForPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsAdmins",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "network-security-director.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccountInformationRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetRegionOptStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfigRecorderList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:ListConfigurationRecorders"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfigRecorderScopedAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:PutServiceLinkedConfigurationRecorder",
```

```
        "config:DeleteServiceLinkedConfigurationRecorder"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "config:ConfigurationRecorderServicePrincipal" : [
            "network-security-director.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

NovaActServiceRolePolicy

Description : Cette politique permet NovaAct de créer et de gérer les ressources nécessaires au fonctionnement des agents du Nova Act.

`NovaActServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 novembre 2025, 16:19 UTC
- Heure modifiée : 26 novembre 2025, 16:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/NovaActServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPublishCloudWatchMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/NovaAct"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

OAMFullAccess

Description : fournit un accès complet à CloudWatch Observability Access Manager

`OAMFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `OAMFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2022, 13:38 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2022, 13:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/OAMFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

OAMReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à CloudWatch Observability Access Manager

`OAMReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `OAMReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2022, 13:29 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2022, 13:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/OAMReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:Get*",
        "oam:List*"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

OpensearchIngestionSelfManagedVpcePolicy

Description : Permet à Amazon OpenSearch Ingestion de décrire les ressources réseau et d'écrire des métriques de service dans Cloudwatch

`OpensearchIngestionSelfManagedVpcePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 10 juin 2024, 19:59 UTC
- Heure modifiée : 10 juin 2024, 19:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/OpensearchIngestionSelfManagedVpcePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeEc2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CwPermissionsForOsiNamespace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/OSIS"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation

Description : Permet d'associer et de dissocier les utilisateurs de Partner Central avec des rôles IAM

`PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 10 novembre 2023, 02:03 UTC
- Heure modifiée : 10 novembre 2023, 02:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PassPartnerCentralRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralRoleFor*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "partnercentral-account-management.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerUserRoleAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "partnercentral-account-management:AssociatePartnerUser",
        "partnercentral-account-management:DisassociatePartnerUser"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

PartnerCentralIncentiveBenefitManagement

Description : La politique donne accès à la gestion de tous les avantages incitatifs dans AWS Partner Central.

`PartnerCentralIncentiveBenefitManagement`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `PartnerCentralIncentiveBenefitManagement` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 11 février 2026, 16:42 UTC
- Heure modifiée : 12 mars 2026, 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/PartnerCentralIncentiveBenefitManagement`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BenefitsManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListBenefits",
        "partnercentral:GetBenefit",
        "partnercentral:CreateBenefitApplication",
        "partnercentral:AmendBenefitApplication",
        "partnercentral:UpdateBenefitApplication",
        "partnercentral:SubmitBenefitApplication",
        "partnercentral:GetBenefitApplication",
        "partnercentral:CancelBenefitApplication",
        "partnercentral:RecallBenefitApplication",
        "partnercentral:ListBenefitApplications",
        "partnercentral:AssociateBenefitApplicationResource",
        "partnercentral:DisassociateBenefitApplicationResource",
        "partnercentral:ListBenefitAllocations",
        "partnercentral:GetBenefitAllocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/benefit-application/*",
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/benefit-allocation/*",
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/benefit/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralBenefitsTaggingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:TagResource",
        "partnercentral:UntagResource",
        "partnercentral:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/benefit-application/*",
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/benefit-allocation/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListPartners",
        "partnercentral:GetPartner"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/partner/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSPartnerOpportunityAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetAwsOpportunitySummary",
        "partnercentral:GetOpportunity",
        "partnercentral:ListOpportunities"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/opportunity/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListingAWSMarketplaceEntities",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceOffersAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/Solution/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/OfferSet/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/Offer/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceAgreementsReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralEphemeralWriteS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-partner-central-marketplace-ephemeral-writeonly-
files/${aws:PrincipalAccount}/*"
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralAgentsSessionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:UseSession"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "aws:IsMcpServiceAction" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

PowerUserAccess

Description : fournit un accès complet aux AWS services et aux ressources, mais ne permet pas la gestion des utilisateurs et des groupes.

`PowerUserAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `PowerUserAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:39 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v12 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "NotAction" : [
        "iam:*",
        "organizations:*",
        "account:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetGovCloudAccountInformation",
        "account:GetPrimaryEmail",
        "account:ListRegions",
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:ListRoles",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

PricingPlanManagerFullAccess

Description : Fournit un accès complet au AWS Pricing Plan Manager

`PricingPlanManagerFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `PricingPlanManagerFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 juillet 2026, 16:42 UTC
- Heure modifiée : 30 juillet 2026, 16:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/PricingPlanManagerFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ppmglobalactions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricingplanmanager:GetSubscription",
        "pricingplanmanager:ListSubscriptions",
        "pricingplanmanager:CreateSubscription",
        "pricingplanmanager:ApprovePaidSubscription",
        "pricingplanmanager:UpdateSubscription",
        "pricingplanmanager:CancelSubscription",
        "pricingplanmanager:CancelSubscriptionChange",
        "pricingplanmanager:AssociateResourcesToSubscription",
        "pricingplanmanager:DisassociateResourcesFromSubscription",
        "freetier:GetAccountPlanState",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "shield:ListProtections"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

PricingPlanManagerReadonlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au AWS Pricing Plan Manager

`PricingPlanManagerReadonlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `PricingPlanManagerReadonlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 juillet 2026, 16:42 UTC
- Heure modifiée : 30 juillet 2026, 16:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/PricingPlanManagerReadonlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ppmglobalactions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricingplanmanager:ListSubscriptions",
        "pricingplanmanager:GetSubscription"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

QAppsServiceRolePolicy

Description : accorde des autorisations Services AWS et des ressources utilisées ou gérées par Amazon Q Apps.

`QAppsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service

- Heure de création : 26 septembre 2024, 19:22 UTC
- Heure modifiée : 26 septembre 2024, 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/QAppsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "QAppsPutMetricDataPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/QApps"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

QBusinessQuicksightPluginPolicy

Description : accorde l'autorisation QBusiness QuickSight APIs d'appeler le QuickSight plugin

`QBusinessQuicksightPluginPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `QBusinessQuicksightPluginPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2024, 15:36 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/QBusinessQuicksightPluginPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "QBusinessToQuickSightPredictQAResultsInvocation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:PredictQAResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:quicksight:*:*:topic/*",
```

```
        "arn:aws:quicksight:*:*:dashboard/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

QBusinessServiceRolePolicy

Description : accorde des autorisations Services AWS et des ressources utilisées ou gérées par Amazon Q

`QBusinessServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 29 avril 2024, 16:05 UTC
- Heure modifiée : 29 avril 2024, 16:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/QBusinessServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "QBusinessPutMetricDataPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/QBusiness"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QBusinessCreateLogGroupPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/qbusiness/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QBusinessDescribeLogGroupsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QBusinessLogStreamPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/qbusiness/*:log-stream:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly

Description : Politique utilisée par QuickSight l'équipe pour accéder aux données clients produites par S3 Storage Management Analytics.

`QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 12 juin 2017, 18:18 UTC
- Heure modifiée : 8 octobre 2019, 23h53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::s3-analytics-export-shared-*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetAnalyticsConfiguration",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

RDSCloudHsmAuthorizationRole

Description : politique par défaut pour le rôle de service Amazon RDS.

`RDSCloudHsmAuthorizationRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `RDSCloudHsmAuthorizationRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 26 septembre 2019, 22h14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/RDSCloudHsmAuthorizationRole`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudhsm:CreateLunaClient",
        "cloudhsm:DeleteLunaClient",
        "cloudhsm:DescribeHapg",
        "cloudhsm:DescribeLunaClient",
        "cloudhsm:GetConfig",
        "cloudhsm:ModifyHapg",
        "cloudhsm:ModifyLunaClient"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux AWS services et aux ressources.

`ReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:39 UTC
- Heure modifiée : 21 juillet 2026, 18:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v188 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyActionsGroup1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:Get*",
        "a4b:List*",
        "a4b:Search*",
        "access-analyzer:GetAccessPreview",
        "access-analyzer:GetAnalyzedResource",
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:GetArchiveRule",
        "access-analyzer:GetFinding",
        "access-analyzer:GetFindingsStatistics",
        "access-analyzer:GetGeneratedPolicy",
        "access-analyzer:ListAccessPreviewFindings",
        "access-analyzer:ListAccessPreviews",
        "access-analyzer:ListAnalyzedResources",
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "access-analyzer:ListArchiveRules",
        "access-analyzer:ListFindings",
```

```
        "access-analyzer:ListPolicyGenerations",
        "access-analyzer:ListTagsForResource",
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetContactInformation",
        "account:GetGovCloudAccountInformation",
        "account:GetPrimaryEmail",
        "account:GetRegionOptStatus",
        "account:ListRegions",
        "acm-pca:Describe*",
        "acm-pca:Get*",
        "acm-pca:List*",
        "acm:Describe*",
        "acm:Get*",
        "acm:List*",
        "acm:SearchCertificates",
        "action-recommendations:ListRecommendedActions",
        "aidevops:DescribePrivateConnection",
        "aidevops:DescribeServices",
        "aidevops:GetAccountUsage",
        "aidevops:GetAgentSpace",
        "aidevops:GetAssociation",
        "aidevops:GetBacklogTask",
        "aidevops:GetKnowledgeItem",
        "aidevops:GetOperatorApp",
        "aidevops:GetRecommendation",
        "aidevops:GetService",
        "aidevops:ListAgentSpaces",
        "aidevops:ListAssociations",
        "aidevops:ListBacklogTasks",
        "aidevops:ListChats",
        "aidevops:ListExecutions",
        "aidevops:ListGoals",
        "aidevops:ListJournalRecords",
        "aidevops:ListKnowledgeItems",
        "aidevops:ListKnowledgeItemVersions",
        "aidevops:ListPendingMessages",
        "aidevops:ListPrivateConnections",
        "aidevops:ListRecommendations",
        "aidevops:ListServices",
        "aidevops:ListTagsForResource",
        "aidevops:ListWebhooks",
        "aidevops:SearchServiceAccessibleResource",
```

```
        "aiops:GetEphemeralInvestigationResults",
        "aiops:GetFact",
        "aiops:GetFactVersions",
        "aiops:GetInvestigation",
        "aiops:GetInvestigationEvent",
        "aiops:GetInvestigationGroup",
        "aiops:GetInvestigationResource",
        "aiops:GetReport",
        "aiops:ListFacts",
        "aiops:ListInvestigationEvents",
        "aiops:ListInvestigationGroups",
        "aiops:ListInvestigations",
        "aiops:ValidateInvestigationGroup",
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:ListTagsForResource",
        "amplify:GetApp",
        "amplify:GetBackendEnvironment",
        "amplify:GetBranch",
        "amplify:GetDomainAssociation",
        "amplify:GetJob",
        "amplify:GetWebhook",
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListArtifacts",
        "amplify:ListBackendEnvironments",
        "amplify:ListBranches",
        "amplify:ListDomainAssociations",
        "amplify:ListJobs",
        "amplify:ListTagsForResource",
        "amplify:ListWebhooks",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetCollectionGroup",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "aoss:BatchGetVpcEndpoint",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetAccountSettings",
        "aoss:GetPoliciesStats",
        "aoss:GetSecurityConfig",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:ListAccessPolicies",
        "aoss:ListCollectionGroups",
        "aoss:ListCollections",
        "aoss:ListLifecyclePolicies",
        "aoss:ListSecurityConfigs",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
```

```
        "aoss:ListTagsForResource",
        "aoss:ListVpcEndpoints",
        "apigateway:GET",
        "apigateway:GetPortal",
        "apigateway:GetPortalProduct",
        "apigateway:GetProductPage",
        "apigateway:GetProductRestEndpointPage",
        "apigateway:GetRoutingRule",
        "apigateway:ListPortalProducts",
        "apigateway:ListPortals",
        "apigateway:ListProductPages",
        "apigateway:ListProductRestEndpointPages",
        "apigateway:ListRoutingRules",
        "appconfig:GetApplication",
        "appconfig:GetConfiguration",
        "appconfig:GetConfigurationProfile",
        "appconfig:GetDeployment",
        "appconfig:GetDeploymentStrategy",
        "appconfig:GetEnvironment",
        "appconfig:GetExtension",
        "appconfig:GetHostedConfigurationVersion",
        "appconfig:ListApplications",
        "appconfig:ListConfigurationProfiles",
        "appconfig:ListDeployments",
        "appconfig:ListDeploymentStrategies",
        "appconfig:ListEnvironments",
        "appconfig:ListExtensions",
        "appconfig:ListHostedConfigurationVersions",
        "appconfig:ListTagsForResource",
        "appfabric:GetAppAuthorization",
        "appfabric:GetAppBundle",
        "appfabric:GetIngestion",
        "appfabric:GetIngestionDestination",
        "appfabric:ListAppAuthorizations",
        "appfabric:ListAppBundles",
        "appfabric:ListIngestionDestinations",
        "appfabric:ListIngestions",
        "appfabric:ListTagsForResource",
        "appflow:DescribeConnector",
        "appflow:DescribeConnectorEntity",
        "appflow:DescribeConnectorFields",
        "appflow:DescribeConnectorProfiles",
        "appflow:DescribeConnectors",
        "appflow:DescribeFlow",
```

```
        "appflow:DescribeFlowExecution",
        "appflow:DescribeFlowExecutionRecords",
        "appflow:DescribeFlows",
        "appflow:ListConnectorEntities",
        "appflow:ListConnectorFields",
        "appflow:ListConnectors",
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:ListTagsForResource",
        "application-autoscaling:Describe*",
        "application-autoscaling:GetPredictiveScalingForecast",
        "application-autoscaling:ListTagsForResource",
        "application-signals:BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport",
        "application-signals:GetService",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective",
        "application-signals:ListAuditFindings",
        "application-signals:ListEntityEvents",
        "application-signals:ListGroupingAttributeDefinitions",
        "application-signals:ListObservedEntities",
        "application-signals:ListServiceDependencies",
        "application-signals:ListServiceDependents",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectives",
        "application-signals:ListServiceOperations",
        "application-signals:ListServices",
        "application-signals:ListServiceStates",
        "application-signals:ListTagsForResource",
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*",
        "appmesh:Describe*",
        "appmesh:List*",
        "apprunner:DescribeAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:DescribeCustomDomains",
        "apprunner:DescribeObservabilityConfiguration",
        "apprunner:DescribeService",
        "apprunner:DescribeVpcConnector",
        "apprunner:DescribeVpcIngressConnection",
        "apprunner:DescribeWebAclForService",
        "apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl",
        "apprunner:ListAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:ListConnections",
        "apprunner:ListObservabilityConfigurations",
        "apprunner:ListOperations",
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListServicesForAutoScalingConfiguration",
```

```
        "apprunner:ListTagsForResource",
        "apprunner:ListVpcConnectors",
        "apprunner:ListVpcIngressConnections",
        "appstream:Describe*",
        "appstream:List*",
        "appstudio:GetAccountStatus",
        "appstudio:GetEnablementJobStatus",
        "appsync:Get*",
        "appsync:List*",
        "apptest:GetTestCase",
        "apptest:GetTestConfiguration",
        "apptest:GetTestRunStep",
        "apptest:GetTestSuite",
        "apptest:ListTagsForResource",
        "apptest:ListTestCases",
        "apptest:ListTestConfigurations",
        "apptest:ListTestRuns",
        "apptest:ListTestRunSteps",
        "apptest:ListTestRunTestCases",
        "apptest:ListTestSuites",
        "aps:DescribeAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeAnomalyDetector",
        "aps:DescribeLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeQueryLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeResourcePolicy",
        "aps:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "aps:DescribeScraper",
        "aps:DescribeScraperLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeWorkspace",
        "aps:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "aps:GetAlertManagerSilence",
        "aps:GetAlertManagerStatus",
        "aps:GetDefaultScraperConfiguration",
        "aps:GetLabels",
        "aps:GetMetricMetadata",
        "aps:GetSeries",
        "aps:ListAlertManagerAlertGroups",
        "aps:ListAlertManagerAlerts",
        "aps:ListAlertManagerReceivers",
        "aps:ListAlertManagerSilences",
        "aps:ListAlerts",
        "aps:ListAnomalyDetectors",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces",
        "aps:ListRules",
```

```
        "aps:ListScrapers",
        "aps:ListTagsForResource",
        "aps:ListWorkspaces",
        "aps:PreviewAnomalyDetector",
        "aps:QueryMetrics",
        "arc-region-switch:GetPlan",
        "arc-region-switch:GetPlanEvaluationStatus",
        "arc-region-switch:GetPlanExecution",
        "arc-region-switch:GetPlanInRegion",
        "arc-region-switch:ListPlanExecutionEvents",
        "arc-region-switch:ListPlanExecutions",
        "arc-region-switch:ListPlans",
        "arc-region-switch:ListPlansInRegion",
        "arc-region-switch:ListRoute53HealthChecks",
        "arc-region-switch:ListRoute53HealthChecksInRegion",
        "arc-region-switch:ListTagsForResource",
        "arc-zonal-shift:GetAutoshiftObserverNotificationStatus",
        "arc-zonal-shift:GetManagedResource",
        "arc-zonal-shift:ListAutoshifts",
        "arc-zonal-shift:ListManagedResources",
        "arc-zonal-shift:ListZonalShifts",
        "artifact:GetCustomerAgreement",
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListAgreements",
        "artifact:ListCustomerAgreements",
        "artifact:ListReports",
        "artifact:ListReportVersions",
        "athena:Batch*",
        "athena:Get*",
        "athena:List*",
        "auditmanager:GetAccountStatus",
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:GetAssessmentFramework",
        "auditmanager:GetAssessmentReportUrl",
        "auditmanager:GetChangeLogs",
        "auditmanager:GetControl",
        "auditmanager:GetDelegations",
        "auditmanager:GetEvidence",
        "auditmanager:GetEvidenceByEvidenceFolder",
        "auditmanager:GetEvidenceFolder",
        "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessment",
        "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessmentControl",
```

```
        "auditmanager:GetOrganizationAdminAccount",
        "auditmanager:GetServicesInScope",
        "auditmanager:GetSettings",
        "auditmanager:ListAssessmentFrameworks",
        "auditmanager:ListAssessmentReports",
        "auditmanager:ListAssessments",
        "auditmanager:ListControls",
        "auditmanager:ListKeywordsForDataSource",
        "auditmanager:ListNotifications",
        "auditmanager:ListTagsForResource",
        "auditmanager:ValidateAssessmentReportIntegrity",
        "autoscaling-plans:Describe*",
        "autoscaling-plans:GetScalingPlanResourceForecastData",
        "autoscaling:Describe*",
        "autoscaling:GetPredictiveScalingForecast",
        "aws-portal:View*",
        "backup-gateway:GetBandwidthRateLimitSchedule",
        "backup-gateway:GetGateway",
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:GetHypervisorPropertyMappings",
        "backup-gateway:GetVirtualMachine",
        "backup-gateway:ListGateways",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup-gateway:ListTagsForResource",
        "backup-gateway:ListVirtualMachines",
        "backup:Describe*",
        "backup:Get*",
        "backup:List*",
        "batch:Describe*",
        "batch:List*",
        "bedrock-agentcore:GetABTest",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntime",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntimeEndpoint",
        "bedrock-agentcore:GetApiKeyCredentialProvider",
        "bedrock-agentcore:GetBatchEvaluation",
        "bedrock-agentcore:GetBrowser",
        "bedrock-agentcore:GetBrowserProfile",
        "bedrock-agentcore:GetBrowserSession",
        "bedrock-agentcore:GetCodeInterpreter",
        "bedrock-agentcore:GetCodeInterpreterSession",
        "bedrock-agentcore:GetConfigurationBundle",
        "bedrock-agentcore:GetConfigurationBundleVersion",
        "bedrock-agentcore:GetEvaluator",
        "bedrock-agentcore:GetEvent",
```

```
        "bedrock-agentcore:GetGateway",
        "bedrock-agentcore:GetGatewayTarget",
        "bedrock-agentcore:GetHarness",
        "bedrock-agentcore:GetHarnessEndpoint",
        "bedrock-agentcore:GetMemory",
        "bedrock-agentcore:GetMemoryRecord",
        "bedrock-agentcore:GetOauth2CredentialProvider",
        "bedrock-agentcore:GetOnlineEvaluationConfig",
        "bedrock-agentcore:GetPolicy",
        "bedrock-agentcore:GetPolicyEngine",
        "bedrock-agentcore:GetPolicyGeneration",
        "bedrock-agentcore:GetRecommendation",
        "bedrock-agentcore:GetTokenVault",
        "bedrock-agentcore:GetWorkloadIdentity",
        "bedrock-agentcore:ListABTests",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimeEndpoints",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimes",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimeVersions",
        "bedrock-agentcore:ListApiKeyCredentialProviders",
        "bedrock-agentcore:ListBatchEvaluations",
        "bedrock-agentcore:ListBrowserProfiles",
        "bedrock-agentcore:ListBrowsers",
        "bedrock-agentcore:ListBrowserSessions",
        "bedrock-agentcore:ListCodeInterpreters",
        "bedrock-agentcore:ListCodeInterpreterSessions",
        "bedrock-agentcore:ListConfigurationBundles",
        "bedrock-agentcore:ListConfigurationBundleVersions",
        "bedrock-agentcore:ListEvaluators",
        "bedrock-agentcore:ListEvents",
        "bedrock-agentcore:ListGateways",
        "bedrock-agentcore:ListGatewayTargets",
        "bedrock-agentcore:ListHarnesses",
        "bedrock-agentcore:ListHarnessEndpoints",
        "bedrock-agentcore:ListMemories",
        "bedrock-agentcore:ListMemoryRecords",
        "bedrock-agentcore:ListOauth2CredentialProviders",
        "bedrock-agentcore:ListOnlineEvaluationConfigs",
        "bedrock-agentcore:ListPolicies",
        "bedrock-agentcore:ListPolicyEngines",
        "bedrock-agentcore:ListPolicyGenerationAssets",
        "bedrock-agentcore:ListPolicyGenerations",
        "bedrock-agentcore:ListRecommendations",
        "bedrock-agentcore:ListTagsForResource",
        "bedrock-agentcore:ListWorkloadIdentities",
```

```
        "bedrock-agentcore:RetrieveMemoryRecords",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentCollaborator",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:GetCustomModel",
        "bedrock:GetDataSource",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:GetFlow",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:GetFlowVersion",
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetFoundationModelAvailability",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:GetModelCustomizationJob",
        "bedrock:GetModelInvocationJob",
        "bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:GetProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:GetResourcePolicy",
        "bedrock:GetUseCaseForModelAccess",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentCollaborators",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgents",
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:ListCustomModels",
        "bedrock:ListDataSources",
        "bedrock:ListEnforcedGuardrailsConfiguration",
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
        "bedrock:ListFlowAliases",
        "bedrock:ListFlows",
        "bedrock:ListFlowVersions",
        "bedrock:ListFoundationModelAgreementOffers",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
```

```
        "bedrock:ListKnowledgeBases",
        "bedrock:ListModelCustomizationJobs",
        "bedrock:ListModelInvocationJobs",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListProvisionedModelThroughputs",
        "billing:GetBillingData",
        "billing:GetBillingDetails",
        "billing:GetBillingNotifications",
        "billing:GetBillingPreferences",
        "billing:GetBillingView",
        "billing:GetCreditAllocationHistory",
        "billing:GetContractInformation",
        "billing:GetCredits",
        "billing:GetIAMAccessPreference",
        "billing:GetResourcePolicy",
        "billing:GetSellerOfRecord",
        "billing:ListBillingViews",
        "billing:ListSourceViewsForBillingView",
        "billing:ListTagsForResource",
        "billingconductor:GetBillingGroupCostReport",
        "billingconductor:ListAccountAssociations",
        "billingconductor:ListBillingGroupCostReports",
        "billingconductor:ListBillingGroups",
        "billingconductor:ListCustomLineItems",
        "billingconductor:ListCustomLineItemVersions",
        "billingconductor:ListPricingPlans",
        "billingconductor:ListPricingPlansAssociatedWithPricingRule",
        "billingconductor:ListPricingRules",
        "billingconductor:ListPricingRulesAssociatedToPricingPlan",
        "billingconductor:ListResourcesAssociatedToCustomLineItem",
        "billingconductor:ListTagsForResource",
        "braket:GetDevice",
        "braket:GetJob",
        "braket:GetQuantumTask",
        "braket:SearchDevices",
        "braket:SearchJobs",
        "braket:SearchQuantumTasks",
        "braket:SearchSpendingLimits",
        "budgets:Describe*",
        "budgets:ListTagsForResource",
        "budgets:View*",
        "cassandra:Select",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:DescribeNotificationSubscription",
```

```
        "ce:DescribeReport",
        "ce:GetAnomalies",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:GetAnomalySubscriptions",
        "ce:GetApproximateUsageRecords",
        "ce:GetCommitmentPurchaseAnalysis",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:GetCostAndUsageComparisons",
        "ce:GetCostAndUsageWithResources",
        "ce:GetCostCategories",
        "ce:GetCostComparisonDrivers",
        "ce:GetCostForecast",
        "ce:GetDimensionValues",
        "ce:GetPreferences",
        "ce:GetReservationCoverage",
        "ce:GetReservationPurchaseRecommendation",
        "ce:GetReservationUtilization",
        "ce:GetRightsizingRecommendation",
        "ce:GetSavingsPlanPurchaseRecommendationDetails",
        "ce:GetSavingsPlansCoverage",
        "ce:GetSavingsPlansPurchaseRecommendation",
        "ce:GetSavingsPlansUtilization",
        "ce:GetSavingsPlansUtilizationDetails",
        "ce:GetTags",
        "ce:GetUsageForecast",
        "ce:ListCommitmentPurchaseAnalyses",
        "ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory",
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "ce:ListCostCategoryResourceAssociations",
        "ce:ListSavingsPlansPurchaseRecommendationGeneration",
        "ce:ListTagsForResource",
        "chatbot:Describe*",
        "chatbot:Get*",
        "chatbot:List*",
        "chime:Get*",
        "chime:List*",
        "chime:Retrieve*",
        "chime:Search*",
        "chime:Validate*",
        "cleanrooms-ml:GetAudienceGenerationJob",
        "cleanrooms-ml:GetAudienceModel",
        "cleanrooms-ml:GetConfiguredAudienceModel",
        "cleanrooms-ml:GetConfiguredAudienceModelPolicy",
```

```
        "cleanrooms-ml:GetTrainingDataset",
        "cleanrooms-ml:ListAudienceExportJobs",
        "cleanrooms-ml:ListAudienceGenerationJobs",
        "cleanrooms-ml:ListAudienceModels",
        "cleanrooms-ml:ListConfiguredAudienceModels",
        "cleanrooms-ml:ListTagsForResource",
        "cleanrooms-ml:ListTrainingDatasets",
        "cleanrooms:BatchGetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:BatchGetSchema",
        "cleanrooms:BatchGetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaborationChangeRequest",
        "cleanrooms:GetCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetCollaborationIdNamespaceAssociation",
        "cleanrooms:GetCollaborationPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:GetConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociationAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetIdMappingTable",
        "cleanrooms:GetIdNamespaceAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:GetPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:GetProtectedJob",
        "cleanrooms:GetProtectedQuery",
        "cleanrooms:GetSchema",
        "cleanrooms:GetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationChangeRequests",
        "cleanrooms:ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborationIdNamespaceAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborationPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:ListCollaborationPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListIdMappingTables",
        "cleanrooms:ListIdNamespaceAssociations",
        "cleanrooms:ListMembers",
```

```
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListProtectedJobs",
        "cleanrooms:ListProtectedQueries",
        "cleanrooms:ListSchemas",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cleanrooms:PreviewPrivacyImpact",
        "cloud9:Describe*",
        "cloud9:List*",
        "clouddirectory:BatchRead",
        "clouddirectory:Get*",
        "clouddirectory:List*",
        "clouddirectory:LookupPolicy",
        "cloudformation:BatchDescribeTypeConfigurations",
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:Detect*",
        "cloudformation:Estimate*",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudfront-keyvaluestore:Describe*",
        "cloudfront-keyvaluestore:Get*",
        "cloudfront-keyvaluestore:List*",
        "cloudfront:Describe*",
        "cloudfront:Get*",
        "cloudfront:List*",
        "cloudhsm:Describe*",
        "cloudhsm:GetResourcePolicy",
        "cloudhsm:List*",
        "cloudsearch:Describe*",
        "cloudsearch:List*",
        "cloudtrail:Describe*",
        "cloudtrail:Get*",
        "cloudtrail:List*",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:GenerateQueryResultsSummary",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "codeartifact:DescribeDomain",
        "codeartifact:DescribePackage",
        "codeartifact:DescribePackageVersion",
```

```
        "codeartifact:DescribeRepository",
        "codeartifact:GetAuthorizationToken",
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:GetPackageVersionAsset",
        "codeartifact:GetPackageVersionReadme",
        "codeartifact:GetRepositoryEndpoint",
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:ListDomains",
        "codeartifact:ListPackages",
        "codeartifact:ListPackageVersionAssets",
        "codeartifact:ListPackageVersionDependencies",
        "codeartifact:ListPackageVersions",
        "codeartifact:ListRepositories",
        "codeartifact:ListRepositoriesInDomain",
        "codeartifact:ListTagsForResource",
        "codeartifact:ReadFromRepository",
        "codebuild:BatchGet*",
        "codebuild:DescribeCodeCoverages",
        "codebuild:DescribeTestCases",
        "codebuild:List*",
        "codecatalyst:GetBillingAuthorization",
        "codecatalyst:GetConnection",
        "codecatalyst:GetPendingConnection",
        "codecatalyst:ListConnections",
        "codecatalyst:ListIamRolesForConnection",
        "codecatalyst:ListTagsForResource",
        "codecommit:BatchGet*",
        "codecommit:Describe*",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:List*",
        "codeconnections:GetConnection",
        "codeconnections:GetHost",
        "codeconnections:GetRepositoryLink",
        "codeconnections:GetRepositorySyncStatus",
        "codeconnections:GetResourceSyncStatus",
        "codeconnections:GetSyncConfiguration",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListHosts",
        "codeconnections:ListRepositoryLinks",
        "codeconnections:ListRepositorySyncDefinitions",
        "codeconnections:ListSyncConfigurations",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codedeploy:BatchGet*",
```

```
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*",
        "codeguru-profiler:Describe*",
        "codeguru-profiler:Get*",
        "codeguru-profiler:List*",
        "codeguru-reviewer:Describe*",
        "codeguru-reviewer:Get*",
        "codeguru-reviewer:List*",
        "codepipeline:Get*",
        "codepipeline:List*",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetHost",
        "codestar-connections:GetRepositoryLink",
        "codestar-connections:GetRepositorySyncStatus",
        "codestar-connections:GetResourceSyncStatus",
        "codestar-connections:GetSyncConfiguration",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListHosts",
        "codestar-connections:ListRepositoryLinks",
        "codestar-connections:ListRepositorySyncDefinitions",
        "codestar-connections:ListSyncConfigurations",
        "codestar-connections:ListTagsForResource",
        "codestar-notifications:describeNotificationRule",
        "codestar-notifications:listEventTypes",
        "codestar-notifications:listNotificationRules",
        "codestar-notifications:listTagsForResource",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar:Describe*",
        "codestar:Get*",
        "codestar:List*",
        "codestar:Verify*",
        "codewhisperer:ListProfiles",
        "cognito-identity:Describe*",
        "cognito-identity:GetCredentialsForIdentity",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolAnalytics",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolDailyAnalytics",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:GetIdentityProviderDailyAnalytics",
        "cognito-identity:GetOpenIdToken",
        "cognito-identity:GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity",
        "cognito-identity:List*",
        "cognito-identity:Lookup*",
        "cognito-idp:AdminGet*",
        "cognito-idp:AdminList*",
```

```
        "cognito-idp:Describe*",
        "cognito-idp:Get*",
        "cognito-idp:List*",
        "cognito-sync:Describe*",
        "cognito-sync:Get*",
        "cognito-sync:List*",
        "cognito-sync:QueryRecords",
        "comprehend:BatchDetect*",
        "comprehend:Classify*",
        "comprehend:Contains*",
        "comprehend:Describe*",
        "comprehend:Detect*",
        "comprehend:List*",
        "compute-optimizer:DescribeRecommendationExportJobs",
        "compute-optimizer:GetAutoScalingGroupRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEBSVolumeRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatusesForOrganization",
        "compute-optimizer:GetIdleRecommendations",
        "compute-optimizer:GetLambdaFunctionRecommendations",
        "compute-optimizer:GetLicenseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetRecommendationSummaries",
        "config:BatchGetAggregateResourceConfig",
        "config:BatchGetResourceConfig",
        "config:Deliver*",
        "config:Describe*",
        "config:Get*",
        "config:List*",
        "config:SelectAggregateResourceConfig",
        "config:SelectResourceConfig",
        "connect:Describe*",
        "connect:GetContactAttributes",
        "connect:GetCurrentMetricData",
        "connect:GetCurrentUserData",
        "connect:GetFederationToken",
        "connect:GetMetricData",
```

```
        "connect:GetMetricDataV2",
        "connect:GetTaskTemplate",
        "connect:GetTrafficDistribution",
        "connect:List*",
        "consoleapp:GetDeviceIdentity",
        "consoleapp:ListDeviceIdentities",
        "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole",
        "consolidatedbilling:ListLinkedAccounts",
        "controlcatalog:GetControl",
        "controlcatalog:ListCommonControls",
        "controlcatalog:ListControlMappings",
        "controlcatalog:ListControls",
        "controlcatalog:ListDomains",
        "controlcatalog:ListObjectives",
        "cost-optimization-hub:GetPreferences",
        "cost-optimization-hub:GetRecommendation",
        "cost-optimization-hub:ListEfficiencyMetrics",
        "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendationSummaries",
        "cur:GetClassicReport",
        "cur:GetClassicReportPreferences",
        "cur:GetUsageReport",
        "customer-verification:GetCustomerVerificationDetails",
        "customer-verification:GetCustomerVerificationEligibility",
        "databrew:DescribeDataset",
        "databrew:DescribeJob",
        "databrew:DescribeJobRun",
        "databrew:DescribeProject",
        "databrew:DescribeRecipe",
        "databrew:DescribeRuleset",
        "databrew:DescribeSchedule",
        "databrew:ListDatasets",
        "databrew:ListJobRuns",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRecipeVersions",
        "databrew:ListRulesets",
        "databrew:ListSchedules",
        "databrew:ListTagsForResource",
        "dataexchange:Get*",
        "dataexchange:List*",
        "datapipeline:Describe*",
```

```
        "datapipeline:EvaluateExpression",
        "datapipeline:Get*",
        "datapipeline:List*",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "datapipeline:Validate*",
        "datasync:Describe*",
        "datasync:List*",
        "datazone:GetAsset",
        "datazone:GetAssetType",
        "datazone:GetDataProduct",
        "datazone:GetDataSource",
        "datazone:GetDataSourceRun",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainSharingPolicy",
        "datazone:GetDomainUnit",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentAction",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprint",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetEnvironmentProfile",
        "datazone:GetFormType",
        "datazone:GetGlossary",
        "datazone:GetGlossaryTerm",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:GetLineageNode",
        "datazone:GetListing",
        "datazone:GetMetadataGenerationRun",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetProjectProfile",
        "datazone:GetSubscription",
        "datazone:GetSubscriptionEligibility",
        "datazone:GetSubscriptionGrant",
        "datazone:GetSubscriptionRequestDetails",
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetTimeSeriesDataPoint",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListAccountEnvironments",
        "datazone:ListAssetRevisions",
        "datazone:ListDataProductRevisions",
        "datazone:ListDataSourceRunActivities",
        "datazone:ListDataSourceRuns",
        "datazone:ListDataSources",
        "datazone:ListDomains",
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
```

```
        "datazone:ListEntityOwners",
        "datazone:ListEnvironmentActions",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurationSummaries",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListGroupsForUser",
        "datazone:ListLineageNodeHistory",
        "datazone:ListNotifications",
        "datazone:ListPolicyGrants",
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:ListProjectProfiles",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListSubscriptionGrants",
        "datazone:ListSubscriptionRequests",
        "datazone:ListSubscriptions",
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:ListTagsForResource",
        "datazone:ListTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchTypes",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "dax:BatchGetItem",
        "dax:Describe*",
        "dax:GetItem",
        "dax:ListTags",
        "dax:Query",
        "dax:Scan",
        "deadline:BatchGetJobEntity",
        "deadline:GetApplicationVersion",
        "deadline:GetBudget",
        "deadline:GetFarm",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetJob",
        "deadline:GetLicenseEndpoint",
        "deadline:GetLimit",
        "deadline:GetMonitor",
        "deadline:GetMonitorSettings",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueLimitAssociation",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
```

```
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetSession",
        "deadline:GetSessionAction",
        "deadline:GetSessionsStatisticsAggregation",
        "deadline:GetStep",
        "deadline:GetStorageProfile",
        "deadline:GetStorageProfileForQueue",
        "deadline:GetTask",
        "deadline:GetVolume",
        "deadline:GetWorker",
        "deadline:ListAvailableMeteredProducts",
        "deadline:ListBudgets",
        "deadline:ListFarmMembers",
        "deadline:ListFarms",
        "deadline:ListFleetMembers",
        "deadline:ListFleets",
        "deadline:ListJobMembers",
        "deadline:ListJobParameterDefinitions",
        "deadline:ListJobs",
        "deadline:ListLicenseEndpoints",
        "deadline:ListLimits",
        "deadline:ListMeteredProducts",
        "deadline:ListMonitors",
        "deadline:ListQueueEnvironments",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListQueueLimitAssociations",
        "deadline:ListQueueMembers",
        "deadline:ListQueues",
        "deadline:ListSessionActions",
        "deadline:ListSessions",
        "deadline:ListSessionsForWorker",
        "deadline:ListStepConsumers",
        "deadline:ListStepDependencies",
        "deadline:ListSteps",
        "deadline:ListStorageProfiles",
        "deadline:ListStorageProfilesForQueue",
        "deadline:ListTagsForResource",
        "deadline:ListTasks",
        "deadline:ListVolumes",
        "deadline:ListWorkers",
        "deadline:SearchJobs",
        "deadline:SearchSteps",
        "deadline:SearchTasks",
        "deadline:SearchWorkers",
```

```
        "deepcomposer:GetComposition",
        "deepcomposer:GetModel",
        "deepcomposer:GetSampleModel",
        "deepcomposer:ListCompositions",
        "deepcomposer:ListModels",
        "deepcomposer:ListSampleModels",
        "deepcomposer:ListTrainingTopics",
        "detective:BatchGetGraphMemberDatasources",
        "detective:BatchGetMembershipDatasources",
        "detective:Get*",
        "detective:List*",
        "detective:SearchGraph",
        "devicefarm:Get*",
        "devicefarm:List*",
        "devops-guru:DescribeAccountHealth",
        "devops-guru:DescribeAccountOverview",
        "devops-guru:DescribeAnomaly",
        "devops-guru:DescribeEventSourcesConfig",
        "devops-guru:DescribeFeedback",
        "devops-guru:DescribeInsight",
        "devops-guru:DescribeOrganizationHealth",
        "devops-guru:DescribeOrganizationOverview",
        "devops-guru:DescribeOrganizationResourceCollectionHealth",
        "devops-guru:DescribeResourceCollectionHealth",
        "devops-guru:DescribeServiceIntegration",
        "devops-guru:GetCostEstimation",
        "devops-guru:GetResourceCollection",
        "devops-guru:ListAnomaliesForInsight",
        "devops-guru:ListAnomalousLogGroups",
        "devops-guru:ListEvents",
        "devops-guru:ListInsights",
        "devops-guru:ListMonitoredResources",
        "devops-guru:ListNotificationChannels",
        "devops-guru:ListOrganizationInsights",
        "devops-guru:ListRecommendations",
        "devops-guru:SearchInsights",
        "devops-guru:StartCostEstimation",
        "directconnect:Describe*",
        "discovery:Describe*",
        "discovery:Get*",
        "discovery:List*",
        "dlm:Get*",
        "dms:Describe*",
        "dms:List*",
```

```
        "dms:Test*",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:GetClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
        "docdb-elastic:ListPendingMaintenanceActions",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource",
        "drs:DescribeJobLogItems",
        "drs:DescribeJobs",
        "drs:DescribeLaunchConfigurationTemplates",
        "drs:DescribeRecoveryInstances",
        "drs:DescribeRecoverySnapshots",
        "drs:DescribeReplicationConfigurationTemplates",
        "drs:DescribeSourceNetworks",
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:GetFailbackReplicationConfiguration",
        "drs:GetLaunchConfiguration",
        "drs:GetReplicationConfiguration",
        "drs:ListExtensibleSourceServers",
        "drs:ListLaunchActions",
        "drs:ListStagingAccounts",
        "drs:ListTagsForResource",
        "ds:Check*",
        "ds:Describe*",
        "ds:Get*",
        "ds:List*",
        "ds:Verify*",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:GetClusterPolicy",
        "dsql:GetStream",
        "dsql:GetVpcEndpointServiceName",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListStreams",
        "dsql:ListTagsForResource",
        "dynamodb:BatchGet*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:Get*",
        "dynamodb:List*",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DescribeInstanceImageMetadata",
        "ec2:Get*",
```

```
        "ec2:ListImagesInRecycleBin",
        "ec2:ListSnapshotsInRecycleBin",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2messages:Get*",
        "ecr-public:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr-public:DescribeImages",
        "ecr-public:DescribeImageTags",
        "ecr-public:DescribeRegistries",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:GetAuthorizationToken",
        "ecr-public:GetRegistryCatalogData",
        "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
        "ecr-public:ListTagsForResource",
        "ecr:BatchCheck*",
        "ecr:BatchGet*",
        "ecr:Describe*",
        "ecr:Get*",
        "ecr:List*",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:GetTaskProtection",
        "ecs:List*",
        "eks:AccessKubernetesApi",
        "eks:Describe*",
        "eks:List*",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticache:List*",
        "elasticbeanstalk:Check*",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticbeanstalk:Request*",
        "elasticbeanstalk:Retrieve*",
        "elasticbeanstalk:Validate*",
        "elasticfilesystem:Describe*",
        "elasticfilesystem:ListTagsForResource",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:List*",
        "elasticmapreduce:View*",
        "elastictranscoder:List*",
        "elastictranscoder:Read*",
        "elemental-appliances-software:Get*",
```

```
        "elemental-appliances-software:List*",
        "elemental-inference:ExportDictionaryEntries",
        "elemental-inference:GetDictionary",
        "elemental-inference:GetFeed",
        "elemental-inference:ListDictionaries",
        "elemental-inference:ListFeeds",
        "emr-containers:DescribeJobRun",
        "emr-containers:DescribeManagedEndpoint",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "emr-containers:ListJobRuns",
        "emr-containers:ListManagedEndpoints",
        "emr-containers:ListTagsForResource",
        "emr-containers:ListVirtualClusters",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "emr-serverless:ListTagsForResource",
        "es:Describe*",
        "es:ESHttpGet",
        "es:ESHttpHead",
        "es:Get*",
        "es:List*",
        "events:Describe*",
        "events:List*",
        "events:Test*",
        "evidently:GetExperiment",
        "evidently:GetExperimentResults",
        "evidently:GetFeature",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
        "evidently:GetSegment",
        "evidently:ListExperiments",
        "evidently:ListFeatures",
        "evidently:ListLaunches",
        "evidently:ListProjects",
        "evidently:ListSegmentReferences",
        "evidently:ListSegments",
        "evidently:ListTagsForResource",
        "evidently:TestSegmentPattern",
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*",
        "fis:GetAction",
```

```
        "fis:GetExperiment",
        "fis:GetExperimentTargetAccountConfiguration",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:GetTargetAccountConfiguration",
        "fis:GetTargetResourceType",
        "fis:ListActions",
        "fis:ListExperimentResolvedTargets",
        "fis:ListExperiments",
        "fis:ListExperimentTargetAccountConfigurations",
        "fis:ListExperimentTemplates",
        "fis:ListTagsForResource",
        "fis:ListTargetAccountConfigurations",
        "fis:ListTargetResourceTypes",
        "fms:GetAdminAccount",
        "fms:GetAdminScope",
        "fms:GetAppsList",
        "fms:GetComplianceDetail",
        "fms:GetNotificationChannel",
        "fms:GetPolicy",
        "fms:GetProtectionStatus",
        "fms:GetProtocolsList",
        "fms:GetViolationDetails",
        "fms:ListAppsLists",
        "fms:ListComplianceStatus",
        "fms:ListMemberAccounts",
        "fms:ListPolicies",
        "fms:ListProtocolsLists",
        "fms:ListTagsForResource",
        "forecast:DescribeAutoPredictor",
        "forecast:DescribeDataset",
        "forecast:DescribeDatasetGroup",
        "forecast:DescribeDatasetImportJob",
        "forecast:DescribeExplainability",
        "forecast:DescribeExplainabilityExport",
        "forecast:DescribeForecast",
        "forecast:DescribeForecastExportJob",
        "forecast:DescribeMonitor",
        "forecast:DescribePredictor",
        "forecast:DescribePredictorBacktestExportJob",
        "forecast:DescribeWhatIfAnalysis",
        "forecast:DescribeWhatIfForecast",
        "forecast:DescribeWhatIfForecastExport",
        "forecast:GetAccuracyMetrics",
        "forecast:ListDatasetGroups",
```

```
        "forecast:ListDatasetImportJobs",
        "forecast:ListDatasets",
        "forecast:ListExplainabilities",
        "forecast:ListExplainabilityExports",
        "forecast:ListForecastExportJobs",
        "forecast:ListForecasts",
        "forecast:ListMonitorEvaluations",
        "forecast:ListMonitors",
        "forecast:ListPredictorBacktestExportJobs",
        "forecast:ListPredictors",
        "forecast:ListWhatIfAnalyses",
        "forecast:ListWhatIfForecastExports",
        "forecast:ListWhatIfForecasts",
        "forecast:QueryForecast",
        "forecast:QueryWhatIfForecast",
        "frauddetector:BatchGetVariable",
        "frauddetector:DescribeDetector",
        "frauddetector:DescribeModelVersions",
        "frauddetector:GetBatchImportJobs",
        "frauddetector:GetBatchPredictionJobs",
        "frauddetector:GetDeleteEventsByEventTypeStatus",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "frauddetector:GetDetectorVersion",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEvent",
        "frauddetector:GetEventPredictionMetadata",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetKMSEncryptionKey",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetListElements",
        "frauddetector:GetListsMetadata",
        "frauddetector:GetModels",
        "frauddetector:GetModelVersion",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetRules",
        "frauddetector:GetVariables",
        "frauddetector:ListEventPredictions",
        "frauddetector:ListTagsForResource",
        "freertos:Describe*",
        "freertos:List*",
        "freetier:GetAccountActivity",
        "freetier:GetAccountPlanState",
        "freetier:GetFreeTierAlertPreference",
```

```
        "freetier:GetFreeTierUsage",
        "freetier:ListAccountActivities",
        "fsx:Describe*",
        "fsx:List*",
        "gamelift:Describe*",
        "gamelift:Get*",
        "gamelift:List*",
        "gamelift:ResolveAlias",
        "gamelift:Search*",
        "gameliftstreams:GetApplication",
        "gameliftstreams:GetStreamGroup",
        "gameliftstreams:ListApplications",
        "gameliftstreams:ListStreamGroups",
        "gameliftstreams:ListStreamSessions",
        "gameliftstreams:ListStreamSessionsByAccount",
        "gameliftstreams:ListTagsForResource",
        "glacier:Describe*",
        "glacier:Get*",
        "glacier:List*",
        "globalaccelerator:Describe*",
        "globalaccelerator:List*",
        "glue:BatchGetCrawlers",
        "glue:BatchGetDevEndpoints",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetTableOptimizer",
        "glue:BatchGetTriggers",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:CheckSchemaVersionValidity",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogImportStatus",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:GetCrawler",
        "glue:GetCrawlerMetrics",
        "glue:GetCrawlers",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
        "glue:GetDataflowGraph",
        "glue:GetDevEndpoint",
        "glue:GetDevEndpoints",
        "glue:GetJob",
```

```
        "glue:GetJobBookmark",
        "glue:GetJobRun",
        "glue:GetJobRuns",
        "glue:GetJobs",
        "glue:GetMapping",
        "glue:GetMLTaskRun",
        "glue:GetMLTaskRuns",
        "glue:GetMLTransform",
        "glue:GetMLTransforms",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetPlan",
        "glue:GetRegistry",
        "glue:GetResourcePolicy",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaByDefinition",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:GetSchemaVersionsDiff",
        "glue:GetSecurityConfiguration",
        "glue:GetSecurityConfigurations",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetStatement",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableOptimizer",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetTrigger",
        "glue:GetTriggers",
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions",
        "glue:GetWorkflow",
        "glue:GetWorkflowRun",
        "glue:GetWorkflowRunProperties",
        "glue:GetWorkflowRuns",
        "glue:ListCrawlers",
        "glue:ListCrawls",
        "glue:ListDevEndpoints",
        "glue:ListJobs",
        "glue:ListMLTransforms",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:ListSchemaVersions",
```

```
        "glue:ListSessions",
        "glue:ListStatements",
        "glue:ListTableOptimizerRuns",
        "glue:ListTriggers",
        "glue:ListWorkflows",
        "glue:QuerySchemaVersionMetadata",
        "glue:SearchTables",
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "grafana:ListPermissions",
        "grafana:ListTagsForResource",
        "grafana:ListVersions",
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:DescribeComponent",
        "greengrass:Get*",
        "greengrass:List*",
        "groundstation:DescribeContactVersion",
        "groundstation:DescribeEphemeris",
        "groundstation:GetConfig",
        "groundstation:GetDataflowEndpointGroup",
        "groundstation:GetMinuteUsage",
        "groundstation:GetMissionProfile",
        "groundstation:GetSatellite",
        "groundstation:ListAntennas",
        "groundstation:ListConfigs",
        "groundstation:ListContacts",
        "groundstation:ListContactVersions",
        "groundstation:ListDataflowEndpointGroups",
        "groundstation:ListEphemerides",
        "groundstation:ListGroundStationReservations",
        "groundstation:ListGroundStations",
        "groundstation:ListMissionProfiles",
        "groundstation:ListSatellites",
        "groundstation:ListTagsForResource",
        "groundstation:DescribeContact",
        "guardduty:Describe*",
        "guardduty:Get*",
        "guardduty:List*",
        "health:Describe*",
        "healthlake:DescribeFHIRDatastore",
        "healthlake:DescribeFHIRExportJob",
        "healthlake:DescribeFHIRImportJob",
        "healthlake:GetCapabilities",
```

```
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "healthlake:ListFHIRExportJobs",
        "healthlake:ListFHIRImportJobs",
        "healthlake:ListTagsForResource",
        "healthlake:ReadResource",
        "healthlake:SearchWithGet",
        "healthlake:SearchWithPost",
        "iam:Generate*",
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "iam:Simulate*",
        "identity-sync:GetSyncProfile",
        "identity-sync:GetSyncTarget",
        "identity-sync:ListSyncFilters",
        "identitystore-auth:BatchGetSession",
        "identitystore-auth:ListSessions",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeGroupMembership",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:GetGroupId",
        "identitystore:GetGroupMembershipId",
        "identitystore:GetUserId",
        "identitystore:IsMemberInGroups",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:ListGroups",
        "identitystore:ListUsers",
        "imagebuilder:Get*",
        "imagebuilder:List*",
        "importexport:Get*",
        "importexport:List*",
        "inspector:Describe*",
        "inspector:Get*",
        "inspector:List*",
        "inspector:Preview*",
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "inspector2:BatchGetCodeSnippet",
        "inspector2:BatchGetFreeTrialInfo",
        "inspector2:BatchGetMemberEc2DeepInspectionStatus",
        "inspector2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "inspector2:GetCisScanReport",
        "inspector2:GetConfiguration",
        "inspector2:GetDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:GetEc2DeepInspectionConfiguration",
```

```
        "inspector2:GetEncryptionKey",
        "inspector2:GetFindingsReportStatus",
        "inspector2:GetMember",
        "inspector2:GetSbomExport",
        "inspector2:ListAccountPermissions",
        "inspector2:ListCisScanConfigurations",
        "inspector2:ListCisScans",
        "inspector2:ListCoverage",
        "inspector2:ListCoverageStatistics",
        "inspector2:ListDelegatedAdminAccounts",
        "inspector2:ListFilters",
        "inspector2:ListFindingAggregations",
        "inspector2:ListFindings",
        "inspector2:ListMembers",
        "inspector2:ListTagsForResource",
        "inspector2:ListUsageTotals",
        "inspector2:SearchVulnerabilities",
        "internetmonitor:GetHealthEvent",
        "internetmonitor:GetInternetEvent",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:ListHealthEvents",
        "internetmonitor:ListInternetEvents",
        "internetmonitor:ListMonitors",
        "internetmonitor:ListTagsForResource",
        "interconnect:DescribeConnectionProposal",
        "interconnect:GetConnection",
        "interconnect:GetEnvironment",
        "interconnect:ListAttachPoints",
        "interconnect:ListTagsForResource",
        "interconnect:ListEnvironments",
        "interconnect:ListConnections",
        "invoicing:GetInvoiceEmailDeliveryPreferences",
        "invoicing:GetInvoicePDF",
        "invoicing:ListInvoiceSummaries",
        "iot:Describe*",
        "iot:Get*",
        "iot:List*",
        "iot1click:DescribeDevice",
        "iot1click:DescribePlacement",
        "iot1click:DescribeProject",
        "iot1click:GetDeviceMethods",
        "iot1click:GetDevicesInPlacement",
        "iot1click:ListDeviceEvents",
        "iot1click:ListDevices",
```

```
        "iot1click:ListPlacements",
        "iot1click:ListProjects",
        "iot1click:ListTagsForResource",
        "iotanalytics:Describe*",
        "iotanalytics:Get*",
        "iotanalytics:List*",
        "iotanalytics:SampleChannelData",
        "iotevents:DescribeAlarm",
        "iotevents:DescribeAlarmModel",
        "iotevents:DescribeDetector",
        "iotevents:DescribeDetectorModel",
        "iotevents:DescribeInput",
        "iotevents:DescribeLoggingOptions",
        "iotevents:ListAlarmModels",
        "iotevents:ListAlarmModelVersions",
        "iotevents:ListAlarms",
        "iotevents:ListDetectorModels",
        "iotevents:ListDetectorModelVersions",
        "iotevents:ListDetectors",
        "iotevents:ListInputs",
        "iotevents:ListTagsForResource",
        "iotfleethub:DescribeApplication",
        "iotfleethub:ListApplications",
        "iotfleetwise:GetCampaign",
        "iotfleetwise:GetDecoderManifest",
        "iotfleetwise:GetFleet",
        "iotfleetwise:GetLoggingOptions",
        "iotfleetwise:GetModelManifest",
        "iotfleetwise:GetRegisterAccountStatus",
        "iotfleetwise:GetSignalCatalog",
        "iotfleetwise:GetVehicle",
        "iotfleetwise:GetVehicleStatus",
        "iotfleetwise:ListCampaigns",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestNetworkInterfaces",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifests",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestSignals",
        "iotfleetwise:ListFleets",
        "iotfleetwise:ListFleetsForVehicle",
        "iotfleetwise:ListModelManifestNodes",
        "iotfleetwise:ListModelManifests",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogNodes",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogs",
        "iotfleetwise:ListTagsForResource",
        "iotfleetwise:ListVehicles",
```

```
        "iotfleetwise:ListVehiclesInFleet",
        "iotsitewise:Describe*",
        "iotsitewise:Get*",
        "iotsitewise:List*",
        "iotwireless:GetDestination",
        "iotwireless:GetDeviceProfile",
        "iotwireless:GetEventConfigurationByResourceTypes",
        "iotwireless:GetFuotaTask",
        "iotwireless:GetLogLevelsByResourceTypes",
        "iotwireless:GetMetricConfiguration",
        "iotwireless:GetMetrics",
        "iotwireless:GetMulticastGroup",
        "iotwireless:GetMulticastGroupSession",
        "iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration",
        "iotwireless:GetPartnerAccount",
        "iotwireless:GetPosition",
        "iotwireless:GetPositionConfiguration",
        "iotwireless:GetPositionEstimate",
        "iotwireless:GetResourceEventConfiguration",
        "iotwireless:GetResourceLogLevel",
        "iotwireless:GetResourcePosition",
        "iotwireless:GetServiceEndpoint",
        "iotwireless:GetServiceProfile",
        "iotwireless:GetWirelessDevice",
        "iotwireless:GetWirelessDeviceImportTask",
        "iotwireless:GetWirelessDeviceStatistics",
        "iotwireless:GetWirelessGateway",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayCertificate",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayFirmwareInformation",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayStatistics",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayTask",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition",
        "iotwireless:ListDestinations",
        "iotwireless:ListDeviceProfiles",
        "iotwireless:ListDevicesForWirelessDeviceImportTask",
        "iotwireless:ListEventConfigurations",
        "iotwireless:ListFuotaTasks",
        "iotwireless:ListMulticastGroups",
        "iotwireless:ListMulticastGroupsByFuotaTask",
        "iotwireless:ListNetworkAnalyzerConfigurations",
        "iotwireless:ListPartnerAccounts",
        "iotwireless:ListPositionConfigurations",
        "iotwireless:ListQueuedMessages",
        "iotwireless:ListServiceProfiles",
```

```
        "iotwireless:ListTagsForResource",
        "iotwireless:ListWirelessDeviceImportTasks",
        "iotwireless:ListWirelessDevices",
        "iotwireless:ListWirelessGateways",
        "iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions",
        "ivs:BatchGetChannel",
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetComposition",
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:GetIngestConfiguration",
        "ivs:GetParticipant",
        "ivs:GetPlaybackKeyPair",
        "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
        "ivs:GetPublicKey",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStage",
        "ivs:GetStageSession",
        "ivs:GetStorageConfiguration",
        "ivs:GetStream",
        "ivs:GetStreamSession",
        "ivs:ListChannels",
        "ivs:ListCompositions",
        "ivs:ListEncoderConfigurations",
        "ivs:ListIngestConfigurations",
        "ivs:ListParticipantEvents",
        "ivs:ListParticipants",
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
        "ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies",
        "ivs:ListPublicKeys",
        "ivs:ListRecordingConfigurations",
        "ivs:ListStages",
        "ivs:ListStageSessions",
        "ivs:ListStorageConfigurations",
        "ivs:ListStreamKeys",
        "ivs:ListStreams",
        "ivs:ListStreamSessions",
        "ivs:ListTagsForResource",
        "ivschat:GetLoggingConfiguration",
        "ivschat:GetRoom",
        "ivschat:ListLoggingConfigurations",
        "ivschat:ListRooms",
        "ivschat:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyActionsGroup2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka:Describe*",
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterOperation",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:DescribeConfiguration",
        "kafka:DescribeConfigurationRevision",
        "kafka:Get*",
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
        "kafka:GetCompatibleKafkaVersions",
        "kafka:List*",
        "kafka:ListClusterOperations",
        "kafka:ListClusters",
        "kafka:ListClustersV2",
        "kafka:ListConfigurationRevisions",
        "kafka:ListConfigurations",
        "kafka:ListKafkaVersions",
        "kafka:ListNodes",
        "kafka:ListTagsForResource",
        "kafkaconnect:DescribeConnector",
        "kafkaconnect:DescribeCustomPlugin",
        "kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:ListConnectors",
        "kafkaconnect:ListCustomPlugins",
        "kafkaconnect:ListWorkerConfigurations",
        "kendra:BatchGetDocumentStatus",
        "kendra:DescribeDataSource",
        "kendra:DescribeExperience",
        "kendra:DescribeFaq",
        "kendra:DescribeIndex",
        "kendra:DescribePrincipalMapping",
        "kendra:DescribeQuerySuggestionsBlockList",
        "kendra:DescribeQuerySuggestionsConfig",
        "kendra:DescribeThesaurus",
        "kendra:GetQuerySuggestions",
        "kendra:GetSnapshots",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListDataSourceSyncJobs",
        "kendra:ListEntityPersonas",
        "kendra:ListExperienceEntities",
```

```
        "kendra:ListExperiences",
        "kendra:ListFaqs",
        "kendra:ListGroupsOlderThanOrderingId",
        "kendra:ListIndices",
        "kendra:ListQuerySuggestionsBlockLists",
        "kendra:ListTagsForResource",
        "kendra:ListThesauri",
        "kendra:Query",
        "kinesis:Describe*",
        "kinesis:Get*",
        "kinesis:List*",
        "kinesisanalytics:Describe*",
        "kinesisanalytics:Discover*",
        "kinesisanalytics:Get*",
        "kinesisanalytics:List*",
        "kinesisvideo:Describe*",
        "kinesisvideo:Get*",
        "kinesisvideo:List*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataCellsFilter",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:GetEffectivePermissionsForPath",
        "lakeformation:GetLfTag",
        "lakeformation:GetResourceLfTags",
        "lakeformation:ListDataCellsFilter",
        "lakeformation:ListLfTags",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:ListTableStorageOptimizers",
        "lakeformation:SearchDatabasesByLfTags",
        "lakeformation:SearchTablesByLfTags",
        "lambda:Get*",
        "lambda:List*",
        "launchwizard:DescribeAdditionalNode",
        "launchwizard:DescribeProvisionedApp",
        "launchwizard:DescribeProvisioningEvents",
        "launchwizard:DescribeSettingsSet",
        "launchwizard:GetDeployment",
        "launchwizard:GetInfrastructureSuggestion",
        "launchwizard:GetIpAddress",
        "launchwizard:GetResourceCostEstimate",
```

```
        "launchwizard:GetResourceRecommendation",
        "launchwizard:GetSettingsSet",
        "launchwizard:GetWorkload",
        "launchwizard:GetWorkloadAsset",
        "launchwizard:GetWorkloadAssets",
        "launchwizard:GetWorkloadDeploymentPattern",
        "launchwizard:ListAdditionalNodes",
        "launchwizard:ListAllowedResources",
        "launchwizard:ListDeploymentEvents",
        "launchwizard:ListDeployments",
        "launchwizard:ListProvisionedApps",
        "launchwizard:ListResourceCostEstimates",
        "launchwizard:ListSettingsSets",
        "launchwizard:ListTagsForResource",
        "launchwizard:ListWorkloadDeploymentOptions",
        "launchwizard:ListWorkloadDeploymentPatterns",
        "launchwizard:ListWorkloads",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:DescribeBotAlias",
        "lex:DescribeBotChannel",
        "lex:DescribeBotLocale",
        "lex:DescribeBotReplica",
        "lex:DescribeBotVersion",
        "lex:DescribeExport",
        "lex:DescribeImport",
        "lex:DescribeIntent",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:DescribeSlot",
        "lex:DescribeSlotType",
        "lex:Get*",
        "lex:ListBotAliases",
        "lex:ListBotAliasReplicas",
        "lex:ListBotChannels",
        "lex:ListBotLocales",
        "lex:ListBotReplicas",
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotVersionReplicas",
        "lex:ListBotVersions",
        "lex:ListBuiltInIntents",
        "lex:ListBuiltInSlotTypes",
        "lex:ListExports",
        "lex:ListImports",
        "lex:ListIntents",
        "lex:ListSlots",
```

```
        "lex:ListSlotTypes",
        "lex:ListTagsForResource",
        "license-manager:Get*",
        "license-manager:List*",
        "lightsail:GetActiveNames",
        "lightsail:GetAlarms",
        "lightsail:GetAutoSnapshots",
        "lightsail:GetBlueprints",
        "lightsail:GetBucketAccessKeys",
        "lightsail:GetBucketBundles",
        "lightsail:GetBucketMetricData",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetBundles",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetCloudFormationStackRecords",
        "lightsail:GetContainerAPIMetadata",
        "lightsail:GetContainerImages",
        "lightsail:GetContainerServiceDeployments",
        "lightsail:GetContainerServiceMetricData",
        "lightsail:GetContainerServicePowers",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisk",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetDiskSnapshot",
        "lightsail:GetDiskSnapshots",
        "lightsail:GetDistributionBundles",
        "lightsail:GetDistributionLatestCacheReset",
        "lightsail:GetDistributionMetricData",
        "lightsail:GetDistributions",
        "lightsail:GetDomain",
        "lightsail:GetDomains",
        "lightsail:GetExportSnapshotRecords",
        "lightsail:GetInstance",
        "lightsail:GetInstanceMetricData",
        "lightsail:GetInstancePortStates",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetInstanceSnapshot",
        "lightsail:GetInstanceSnapshots",
        "lightsail:GetInstanceState",
        "lightsail:GetKeyPair",
        "lightsail:GetKeyPairs",
        "lightsail:GetLoadBalancer",
        "lightsail:GetLoadBalancerMetricData",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
```

```
        "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:GetOperation",
        "lightsail:GetOperations",
        "lightsail:GetOperationsForResource",
        "lightsail:GetRegions",
        "lightsail:GetRelationalDatabase",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseBlueprints",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseBundles",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseEvents",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseLogEvents",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseLogStreams",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseMetricData",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseParameters",
        "lightsail:GetRelationalDatabases",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshot",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshots",
        "lightsail:GetStaticIp",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "lightsail:Is*",
        "logs:Describe*",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:Get*",
        "logs:ListAggregateLogGroupSummaries",
        "logs:ListAnomalies",
        "logs:ListEntitiesForLogGroup",
        "logs:ListIntegrations",
        "logs:ListLogAnomalyDetectors",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:ListLogGroupsForEntity",
        "logs:ListLogGroupsForQuery",
        "logs:ListScheduledQueries",
        "logs:ListSourcesForS3TableIntegration",
        "logs:ListTagsForResource",
        "logs:ListTagsLogGroup",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopLiveTail",
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
        "lookoutequipment:DescribeDataIngestionJob",
        "lookoutequipment:DescribeDataset",
        "lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler",
        "lookoutequipment:DescribeLabel",
        "lookoutequipment:DescribeLabelGroup",
```

```
        "lookoutequipment:DescribeModel",
        "lookoutequipment:DescribeModelVersion",
        "lookoutequipment:DescribeResourcePolicy",
        "lookoutequipment:DescribeRetrainingScheduler",
        "lookoutequipment:ListDataIngestionJobs",
        "lookoutequipment:ListDatasets",
        "lookoutequipment:ListInferenceEvents",
        "lookoutequipment:ListInferenceExecutions",
        "lookoutequipment:ListInferenceSchedulers",
        "lookoutequipment:ListLabelGroups",
        "lookoutequipment:ListLabels",
        "lookoutequipment:ListModels",
        "lookoutequipment:ListModelVersions",
        "lookoutequipment:ListRetrainingSchedulers",
        "lookoutequipment:ListSensorStatistics",
        "lookoutequipment:ListTagsForResource",
        "lookoutmetrics:Describe*",
        "lookoutmetrics:Get*",
        "lookoutmetrics:List*",
        "lookoutvision:DescribeDataset",
        "lookoutvision:DescribeModel",
        "lookoutvision:DescribeModelPackagingJob",
        "lookoutvision:DescribeProject",
        "lookoutvision:ListDatasetEntries",
        "lookoutvision:ListModelPackagingJobs",
        "lookoutvision:ListModels",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "lookoutvision:ListTagsForResource",
        "m2:GetApplication",
        "m2:GetApplicationVersion",
        "m2:GetBatchJobExecution",
        "m2:GetDataSetDetails",
        "m2:GetDataSetImportTask",
        "m2:GetDeployment",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:ListApplications",
        "m2:ListApplicationVersions",
        "m2:ListBatchJobDefinitions",
        "m2:ListBatchJobExecutions",
        "m2:ListDataSetImportHistory",
        "m2:ListDataSets",
        "m2:ListDeployments",
        "m2:ListEngineVersions",
        "m2:ListEnvironments",
```

```
        "m2:ListTagsForResource",
        "machinelearning:Describe*",
        "machinelearning:Get*",
        "macie2:BatchGetCustomDataIdentifiers",
        "macie2:DescribeBuckets",
        "macie2:DescribeClassificationJob",
        "macie2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "macie2:GetAdministratorAccount",
        "macie2:GetAllowList",
        "macie2:GetAutomatedDiscoveryConfiguration",
        "macie2:GetBucketStatistics",
        "macie2:GetClassificationExportConfiguration",
        "macie2:GetClassificationScope",
        "macie2:GetCustomDataIdentifier",
        "macie2:GetFindings",
        "macie2:GetFindingsFilter",
        "macie2:GetFindingsPublicationConfiguration",
        "macie2:GetFindingStatistics",
        "macie2:GetInvitationsCount",
        "macie2:GetMacieSession",
        "macie2:GetMember",
        "macie2:GetResourceProfile",
        "macie2:GetRevealConfiguration",
        "macie2:GetSensitiveDataOccurrencesAvailability",
        "macie2:GetSensitivityInspectionTemplate",
        "macie2:GetUsageStatistics",
        "macie2:GetUsageTotals",
        "macie2:ListAllowLists",
        "macie2:ListAutomatedDiscoveryAccounts",
        "macie2:ListClassificationJobs",
        "macie2:ListClassificationScopes",
        "macie2:ListCustomDataIdentifiers",
        "macie2:ListFindings",
        "macie2:ListFindingsFilters",
        "macie2:ListInvitations",
        "macie2:ListMembers",
        "macie2:ListOrganizationAdminAccounts",
        "macie2:ListResourceProfileArtifacts",
        "macie2:ListResourceProfileDetections",
        "macie2:ListSensitivityInspectionTemplates",
        "macie2:ListTagsForResource",
        "macie2:SearchResources",
        "managedblockchain:GetMember",
        "managedblockchain:GetNetwork",
```

```
        "managedblockchain:GetNode",
        "managedblockchain:GetProposal",
        "managedblockchain:ListInvitations",
        "managedblockchain:ListMembers",
        "managedblockchain:ListNetworks",
        "managedblockchain:ListNodes",
        "managedblockchain:ListProposals",
        "managedblockchain:ListProposalVotes",
        "managedblockchain:ListTagsForResource",
        "mediaconnect:DescribeFlow",
        "mediaconnect:DescribeFlowSourceMetadata",
        "mediaconnect:DescribeFlowSourceThumbnail",
        "mediaconnect:DescribeGateway",
        "mediaconnect:DescribeGatewayInstance",
        "mediaconnect:DescribeOffering",
        "mediaconnect:DescribeReservation",
        "mediaconnect:DiscoverGatewayPollEndpoint",
        "mediaconnect:GetRouterInput",
        "mediaconnect:GetRouterNetworkInterface",
        "mediaconnect:GetRouterOutput",
        "mediaconnect:ListBridges",
        "mediaconnect:ListEntitlements",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListGatewayInstances",
        "mediaconnect:ListGateways",
        "mediaconnect:ListOfferings",
        "mediaconnect:ListReservations",
        "mediaconnect:ListRouterInputs",
        "mediaconnect:ListRouterNetworkInterfaces",
        "mediaconnect:ListRouterOutputs",
        "mediaconnect:ListTagsForResource",
        "mediaconvert:DescribeEndpoints",
        "mediaconvert:Get*",
        "mediaconvert:List*",
        "mediaconvert:Probe",
        "mediaconvert:SearchJobs",
        "medialive:DescribeAccountConfiguration",
        "medialive:DescribeChannel",
        "medialive:DescribeChannelPlacementGroup",
        "medialive:DescribeCluster",
        "medialive:DescribeInput",
        "medialive:DescribeInputDevice",
        "medialive:DescribeInputDeviceThumbnail",
        "medialive:DescribeInputSecurityGroup",
```

```
        "medialive:DescribeMultiplex",
        "medialive:DescribeMultiplexProgram",
        "medialive:DescribeNetwork",
        "medialive:DescribeOffering",
        "medialive:DescribeReservation",
        "medialive:DescribeSchedule",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplate",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplateGroup",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplate",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplateGroup",
        "medialive:GetSignalMap",
        "medialive:ListChannels",
        "medialive:ListCloudWatchAlarmTemplateGroups",
        "medialive:ListCloudWatchAlarmTemplates",
        "medialive:ListEventBridgeRuleTemplateGroups",
        "medialive:ListEventBridgeRuleTemplates",
        "medialive:ListInputDevices",
        "medialive:ListInputDeviceTransfers",
        "medialive:ListInputs",
        "medialive:ListInputSecurityGroups",
        "medialive:ListMultiplexes",
        "medialive:ListMultiplexPrograms",
        "medialive:ListOfferings",
        "medialive:ListReservations",
        "medialive:ListSignalMaps",
        "medialive:ListTagsForResource",
        "mediapackage-vod:Describe*",
        "mediapackage-vod:List*",
        "mediapackage:Describe*",
        "mediapackage:List*",
        "mediapackagev2:GetChannel",
        "mediapackagev2:GetChannelGroup",
        "mediapackagev2:GetChannelPolicy",
        "mediapackagev2:GetHeadObject",
        "mediapackagev2:GetObject",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpoint",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpointPolicy",
        "mediapackagev2:ListChannelGroups",
        "mediapackagev2:ListChannels",
        "mediapackagev2:ListOriginEndpoints",
        "mediapackagev2:ListTagsForResource",
        "mediastore:DescribeContainer",
        "mediastore:DescribeObject",
        "mediastore:GetContainerPolicy",
```

```
        "mediastore:GetCorsPolicy",
        "mediastore:GetLifecyclePolicy",
        "mediastore:GetMetricPolicy",
        "mediastore:GetObject",
        "mediastore:ListContainers",
        "mediastore:ListItems",
        "mediastore:ListTagsForResource",
        "memorydb:DescribeAcls",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "memorydb:DescribeEngineVersions",
        "memorydb:DescribeEvents",
        "memorydb:DescribeMultiRegionClusters",
        "memorydb:DescribeMultiRegionParameterGroups",
        "memorydb:DescribeMultiRegionParameters",
        "memorydb:DescribeParameterGroups",
        "memorydb:DescribeParameters",
        "memorydb:DescribeReservedNodes",
        "memorydb:DescribeReservedNodesOfferings",
        "memorydb:DescribeServiceUpdates",
        "memorydb:DescribeSnapshots",
        "memorydb:DescribeSubnetGroups",
        "memorydb:DescribeUsers",
        "memorydb:ListAllowedMultiRegionClusterUpdates",
        "memorydb:ListAllowedNodeTypeUpdates",
        "memorydb:ListTags",
        "mgh:Describe*",
        "mgh:GetHomeRegion",
        "mgh:List*",
        "mgn:DescribeJobLogItems",
        "mgn:DescribeJobs",
        "mgn:DescribeLaunchConfigurationTemplates",
        "mgn:DescribeReplicationConfigurationTemplates",
        "mgn:DescribeSourceServers",
        "mgn:DescribeVcenterClients",
        "mgn:GetLaunchConfiguration",
        "mgn:GetReplicationConfiguration",
        "mgn:ListApplications",
        "mgn:ListSourceServerActions",
        "mgn:ListTemplateActions",
        "mgn:ListWaves",
        "mobileanalytics:Get*",
        "mobiletargeting:Get*",
        "mobiletargeting:List*",
        "monitron:GetProject",
```

```
        "monitron:GetProjectAdminUser",
        "monitron:ListProjects",
        "monitron:ListTagsForResource",
        "mpa:GetApprovalTeam",
        "mpa:GetIdentitySource",
        "mpa:GetPolicyVersion",
        "mpa:GetResourcePolicy",
        "mpa:GetSession",
        "mpa:ListApprovalTeams",
        "mpa:ListIdentitySources",
        "mpa:ListPolicies",
        "mpa:ListPolicyVersions",
        "mpa:ListResourcePolicies",
        "mpa:ListSessions",
        "mpa:ListTagsForResource",
        "mq:Describe*",
        "mq:List*",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:DescribeProxy",
        "network-firewall:DescribeProxyConfiguration",
        "network-firewall:DescribeProxyRule",
        "network-firewall:DescribeProxyRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:DescribeTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListProxies",
        "network-firewall:ListProxyConfigurations",
        "network-firewall:ListProxyRuleGroups",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "network-firewall:ListTagsForResource",
        "network-firewall:ListTLSInspectionConfigurations",
        "networkflowmonitor:GetMonitor",
        "networkflowmonitor:GetScope",
        "networkflowmonitor:ListMonitors",
        "networkflowmonitor:ListScopes",
        "networkmanager:DescribeGlobalNetworks",
        "networkmanager:GetConnectAttachment",
        "networkmanager:GetConnections",
        "networkmanager:GetConnectPeer",
```

```
        "networkmanager:GetConnectPeerAssociations",
        "networkmanager:GetCoreNetwork",
        "networkmanager:GetCoreNetworkChangeEvents",
        "networkmanager:GetCoreNetworkChangeSet",
        "networkmanager:GetCoreNetworkPolicy",
        "networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations",
        "networkmanager:GetDevices",
        "networkmanager:GetLinkAssociations",
        "networkmanager:GetLinks",
        "networkmanager:GetNetworkResourceCounts",
        "networkmanager:GetNetworkResourceRelationships",
        "networkmanager:GetNetworkResources",
        "networkmanager:GetNetworkRoutes",
        "networkmanager:GetNetworkTelemetry",
        "networkmanager:GetResourcePolicy",
        "networkmanager:GetRouteAnalysis",
        "networkmanager:GetSites",
        "networkmanager:GetSiteToSiteVpnAttachment",
        "networkmanager:GetTransitGatewayConnectPeerAssociations",
        "networkmanager:GetTransitGatewayPeering",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRouteTableAttachment",
        "networkmanager:GetVpcAttachment",
        "networkmanager:ListAttachmentRoutingPolicyAssociations",
        "networkmanager:ListAttachments",
        "networkmanager:ListConnectPeers",
        "networkmanager:ListCoreNetworkPolicyVersions",
        "networkmanager:ListCoreNetworkPrefixListAssociations",
        "networkmanager:ListCoreNetworkRoutingInformation",
        "networkmanager:ListCoreNetworks",
        "networkmanager:ListPeerings",
        "networkmanager:ListTagsForResource",
        "networkmonitor:GetMonitor",
        "networkmonitor:GetProbe",
        "networkmonitor:ListMonitors",
        "networkmonitor:ListTagsForResource",
        "nimble:GetEula",
        "nimble:GetFeatureMap",
        "nimble:GetLaunchProfile",
        "nimble:GetLaunchProfileDetails",
        "nimble:GetLaunchProfileInitialization",
        "nimble:GetLaunchProfileMember",
        "nimble:GetStreamingImage",
        "nimble:GetStreamingSession",
```

```
        "nimble:GetStudio",
        "nimble:GetStudioComponent",
        "nimble:GetStudioMember",
        "nimble:ListEulaAcceptances",
        "nimble:ListEulas",
        "nimble:ListLaunchProfileMembers",
        "nimble:ListLaunchProfiles",
        "nimble:ListStreamingImages",
        "nimble:ListStreamingSessions",
        "nimble:ListStudioComponents",
        "nimble:ListStudioMembers",
        "nimble:ListStudios",
        "nimble:ListTagsForResource",
        "notifications-contacts:GetEmailContact",
        "notifications-contacts:ListEmailContacts",
        "notifications-contacts:ListTagsForResource",
        "notifications:GetEventRule",
        "notifications:GetFeatureOptInStatus",
        "notifications:GetManagedNotificationChildEvent",
        "notifications:GetManagedNotificationConfiguration",
        "notifications:GetManagedNotificationEvent",
        "notifications:GetNotificationConfiguration",
        "notifications:GetNotificationEvent",
        "notifications:GetNotificationsAccessForOrganization",
        "notifications:List*",
        "oam:GetLink",
        "oam:GetSink",
        "oam:GetSinkPolicy",
        "oam:ListAttachedLinks",
        "oam:ListLinks",
        "oam:ListSinks",
        "observabilityadmin:GetCentralizationRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:GetS3TableIntegration",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEnrichmentStatus",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatus",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatusForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:GetTelemetryRule",
        "observabilityadmin:GetTelemetryRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:ListCentralizationRulesForOrganization",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetry",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetryForOrganization",
        "observabilityadmin:ListS3TableIntegrations",
        "observabilityadmin:ListTagsForResource",
```

```
        "observabilityadmin:ListTelemetryPipelines",
        "observabilityadmin:ListTelemetryRules",
        "observabilityadmin:ListTelemetryRulesForOrganization",
        "observabilityadmin:TestTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:ValidateTelemetryPipelineConfiguration",
        "omics:Get*",
        "omics:List*",
        "one:GetDeviceConfigurationTemplate",
        "one:GetDeviceInstance",
        "one:GetDeviceInstanceConfiguration",
        "one:GetSite",
        "one:GetSiteAddress",
        "one:ListDeviceConfigurationTemplates",
        "one:ListDeviceInstances",
        "one:ListSites",
        "one:ListUsers",
        "opsworks-cm:Describe*",
        "opsworks-cm:List*",
        "opsworks:Describe*",
        "opsworks:Get*",
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*",
        "osis:GetPipeline",
        "osis:GetPipelineBlueprint",
        "osis:GetPipelineChangeProgress",
        "osis:ListPipelineBlueprints",
        "osis:ListPipelines",
        "osis:ListTagsForResource",
        "outposts:Get*",
        "outposts:List*",
        "payment-cryptography:GetAlias",
        "payment-cryptography:GetKey",
        "payment-cryptography:GetPublicKeyCertificate",
        "payment-cryptography:ListAliases",
        "payment-cryptography:ListKeys",
        "payment-cryptography:ListTagsForResource",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:GetPaymentStatus",
        "payments:ListPaymentInstruments",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "payments:ListPaymentProgramOptions",
        "payments:ListPaymentProgramStatus",
        "payments:ListTagsForResource",
        "pca-connector-ad:GetConnector",
```

```
        "pca-connector-ad:GetDirectoryRegistration",
        "pca-connector-ad:GetServicePrincipalName",
        "pca-connector-ad:GetTemplate",
        "pca-connector-ad:GetTemplateGroupAccessControlEntry",
        "pca-connector-ad:ListConnectors",
        "pca-connector-ad:ListDirectoryRegistrations",
        "pca-connector-ad:ListServicePrincipalNames",
        "pca-connector-ad:ListTagsForResource",
        "pca-connector-ad:ListTemplateGroupAccessControlEntries",
        "pca-connector-ad:ListTemplates",
        "pca-connector-scep:GetChallengeMetadata",
        "pca-connector-scep:GetConnector",
        "pca-connector-scep:ListChallengeMetadata",
        "pca-connector-scep:ListConnectors",
        "pca-connector-scep:ListTagsForResource",
        "pcs:GetCluster",
        "pcs:GetComputeNodeGroup",
        "pcs:GetQueue",
        "pcs:ListClusters",
        "pcs:ListComputeNodeGroups",
        "pcs:ListQueues",
        "pcs:ListTagsForResource",
        "personalize:Describe*",
        "personalize:Get*",
        "personalize:List*",
        "pi:DescribeDimensionKeys",
        "pi:GetDimensionKeyDetails",
        "pi:GetResourceMetadata",
        "pi:GetResourceMetrics",
        "pi:ListAvailableResourceDimensions",
        "pi:ListAvailableResourceMetrics",
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "pipes:ListTagsForResource",
        "polly:Describe*",
        "polly:Get*",
        "polly:List*",
        "polly:SynthesizeSpeech",
        "pricing:DescribeServices",
        "pricing:GetAttributeValues",
        "pricing:GetPriceListFileUrl",
        "pricing:GetProducts",
        "pricing:ListPriceLists",
        "proton:GetDeployment",
```

```
        "proton:GetEnvironment",
        "proton:GetEnvironmentTemplate",
        "proton:GetEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:GetService",
        "proton:GetServiceInstance",
        "proton:GetServiceTemplate",
        "proton:GetServiceTemplateVersion",
        "proton:ListDeployments",
        "proton:ListEnvironmentAccountConnections",
        "proton:ListEnvironments",
        "proton:ListEnvironmentTemplates",
        "proton:ListServiceInstances",
        "proton:ListServices",
        "proton:ListServiceTemplates",
        "proton:ListTagsForResource",
        "purchase-orders:GetPurchaseOrder",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "qbusiness:GetApplication",
        "qbusiness:GetChatControlsConfiguration",
        "qbusiness:GetDataSource",
        "qbusiness:GetGroup",
        "qbusiness:GetIndex",
        "qbusiness:GetPlugin",
        "qbusiness:GetRetriever",
        "qbusiness:GetUser",
        "qbusiness:GetWebExperience",
        "qbusiness:ListApplications",
        "qbusiness:ListDataSources",
        "qbusiness:ListDataSourceSyncJobs",
        "qbusiness:ListGroups",
        "qbusiness:ListIndices",
        "qbusiness:ListPlugins",
        "qbusiness:ListRetrievers",
        "qbusiness:ListSubscriptions",
        "qbusiness:ListTagsForResource",
        "qbusiness:ListWebExperiences",
        "qldb:DescribeJournalKinesisStream",
        "qldb:DescribeJournalS3Export",
        "qldb:DescribeLedger",
        "qldb:GetBlock",
        "qldb:GetDigest",
        "qldb:GetRevision",
```

```
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:ListJournalS3Exports",
        "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
        "qldb:ListLedgers",
        "qldb:ListTagsForResource",
        "ram:Get*",
        "ram:List*",
        "rbin:GetRule",
        "rbin:ListRules",
        "rbin:ListTagsForResource",
        "rds:Describe*",
        "rds:Download*",
        "rds:List*",
        "redshift-serverless:GetCustomDomainAssociation",
        "redshift-serverless:GetEndpointAccess",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetRecoveryPoint",
        "redshift-serverless:GetResourcePolicy",
        "redshift-serverless:GetScheduledAction",
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:GetTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:GetUsageLimit",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListCustomDomainAssociations",
        "redshift-serverless:ListEndpointAccess",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListRecoveryPoints",
        "redshift-serverless:ListScheduledActions",
        "redshift-serverless:ListSnapshotCopyConfigurations",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListUsageLimits",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:Describe*",
        "redshift:GetReservedNodeExchangeOfferings",
        "redshift:ListRecommendations",
        "redshift:View*",
        "refactor-spaces:GetApplication",
        "refactor-spaces:GetEnvironment",
        "refactor-spaces:GetResourcePolicy",
        "refactor-spaces:GetRoute",
        "refactor-spaces:GetService",
        "refactor-spaces:ListApplications",
```

```
        "refactor-spaces:ListEnvironments",
        "refactor-spaces:ListEnvironmentVpcs",
        "refactor-spaces:ListRoutes",
        "refactor-spaces:ListServices",
        "refactor-spaces:ListTagsForResource",
        "rekognition:CompareFaces",
        "rekognition:DescribeDataset",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeProjectVersions",
        "rekognition:DescribeStreamProcessor",
        "rekognition:Detect*",
        "rekognition:GetCelebrityInfo",
        "rekognition:GetCelebrityRecognition",
        "rekognition:GetContentModeration",
        "rekognition:GetFaceDetection",
        "rekognition:GetFaceSearch",
        "rekognition:GetLabelDetection",
        "rekognition:GetPersonTracking",
        "rekognition:GetSegmentDetection",
        "rekognition:GetTextDetection",
        "rekognition:List*",
        "rekognition:RecognizeCelebrities",
        "rekognition:Search*",
        "resiliencehub:GetFailureModeFinding",
        "resiliencehub:GetPolicy",
        "resiliencehub:GetService",
        "resiliencehub:GetSystem",
        "resiliencehub:GetUserJourney",
        "resiliencehub:DescribeApp",
        "resiliencehub:DescribeAppAssessment",
        "resiliencehub:DescribeAppVersion",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionAppComponent",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionResource",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionResourcesResolutionStatus",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate",
        "resiliencehub:DescribeDraftAppVersionResourcesImportStatus",
        "resiliencehub:DescribeMetricsExport",
        "resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy",
        "resiliencehub:DescribeResourceGroupingRecommendationTask",
        "resiliencehub:ListAlarmRecommendations",
        "resiliencehub:ListAppAssessmentComplianceDrifts",
        "resiliencehub:ListAppAssessmentResourceDrifts",
        "resiliencehub:ListAppAssessments",
        "resiliencehub:ListAppComponentCompliances",
```

```
        "resiliencehub:ListAppComponentRecommendations",
        "resiliencehub:ListAppInputSources",
        "resiliencehub:ListApps",
        "resiliencehub:ListAppVersionAppComponents",
        "resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings",
        "resiliencehub:ListAppVersionResources",
        "resiliencehub:ListAppVersions",
        "resiliencehub:ListAssertions",
        "resiliencehub:ListDependencies",
        "resiliencehub:ListFailureModeAssessments",
        "resiliencehub:ListFailureModeFindings",
        "resiliencehub:ListInputSources",
        "resiliencehub:ListMetrics",
        "resiliencehub:ListPolicies",
        "resiliencehub:ListRecommendationTemplates",
        "resiliencehub:ListReports",
        "resiliencehub:ListResources",
        "resiliencehub:ListResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:ListResourceGroupingRecommendations",
        "resiliencehub:ListServices",
        "resiliencehub:ListServiceEvents",
        "resiliencehub:ListServiceFunctions",
        "resiliencehub:ListServiceEvents",
        "resiliencehub:ListServiceFunctions",
        "resiliencehub:ListServiceTopologyEdges",
        "resiliencehub:ListSopRecommendations",
        "resiliencehub:ListSuggestedResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:ListSystems",
        "resiliencehub:ListSystemEvents",
        "resiliencehub:ListTagsForResource",
        "resiliencehub:ListTestRecommendations",
        "resiliencehub:ListUnsupportedAppVersionResources",
        "resiliencehub:ListUserJourneys",
        "resource-explorer-2:BatchGetView",
        "resource-explorer-2:GetAccountLevelServiceConfiguration",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:GetManagedView",
        "resource-explorer-2:GetResourceExplorerSetup",
        "resource-explorer-2:GetServiceIndex",
        "resource-explorer-2:GetServiceView",
        "resource-explorer-2:GetView",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListIndexesForMembers",
```

```
        "resource-explorer-2:ListManagedViews",
        "resource-explorer-2:ListServiceIndexes",
        "resource-explorer-2:ListServiceViews",
        "resource-explorer-2:ListStreamingAccessForServices",
        "resource-explorer-2:ListSupportedResourceTypes",
        "resource-explorer-2:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:ListViews",
        "resource-explorer-2:Search",
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "resource-groups:Search*",
        "robomaker:BatchDescribe*",
        "robomaker:Describe*",
        "robomaker:Get*",
        "robomaker:List*",
        "rolesanywhere:GetCrl",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:GetSubject",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "route53-recovery-cluster:Get*",
        "route53-recovery-cluster:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:Describe*",
        "route53-recovery-control-config:GetResourcePolicy",
        "route53-recovery-control-config:List*",
        "route53-recovery-readiness:Get*",
        "route53-recovery-readiness:List*",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53:Test*",
        "route53domains:Check*",
        "route53domains:Get*",
        "route53domains:List*",
        "route53domains:View*",
        "route53globalresolver:GetAccessSource",
        "route53globalresolver:GetDNSView",
        "route53globalresolver:GetFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:GetFirewallRule",
        "route53globalresolver:GetGlobalResolver",
        "route53globalresolver:GetHostedZoneAssociation",
```

```
        "route53globalresolver:GetManagedFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:ListAccessSources",
        "route53globalresolver:ListAccessTokens",
        "route53globalresolver:ListDNSViews",
        "route53globalresolver:ListFirewallDomainLists",
        "route53globalresolver:ListFirewallDomains",
        "route53globalresolver:ListFirewallRules",
        "route53globalresolver:ListGlobalResolvers",
        "route53globalresolver:ListHostedZoneAssociations",
        "route53globalresolver:ListManagedFirewallDomainLists",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:GetProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfileResourceAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53resolver:Get*",
        "route53resolver:List*",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors",
        "s3-object-lambda:GetObject",
        "s3-object-lambda:GetObjectAcl",
        "s3-object-lambda:GetObjectLegalHold",
        "s3-object-lambda:GetObjectRetention",
        "s3-object-lambda:GetObjectTagging",
        "s3-object-lambda:GetObjectVersion",
        "s3-object-lambda:GetObjectVersionAcl",
        "s3-object-lambda:GetObjectVersionTagging",
        "s3-object-lambda:ListBucket",
        "s3-object-lambda:ListBucketMultipartUploads",
        "s3-object-lambda:ListBucketVersions",
        "s3-object-lambda:ListMultipartUploadParts",
        "s3-outposts:GetAccessPoint",
        "s3-outposts:GetAccessPointPolicy",
        "s3-outposts:GetBucket",
        "s3-outposts:GetBucketPolicy",
        "s3-outposts:GetBucketTagging",
        "s3-outposts:GetBucketVersioning",
        "s3-outposts:GetLifecycleConfiguration",
        "s3-outposts:GetObject",
        "s3-outposts:GetObjectTagging",
        "s3-outposts:GetObjectVersion",
```

```
        "s3-outposts:GetObjectVersionForReplication",
        "s3-outposts:GetObjectVersionTagging",
        "s3-outposts:GetReplicationConfiguration",
        "s3-outposts:ListAccessPoints",
        "s3-outposts:ListBucket",
        "s3-outposts:ListBucketMultipartUploads",
        "s3-outposts:ListBucketVersions",
        "s3-outposts:ListEndpoints",
        "s3-outposts:ListMultipartUploadParts",
        "s3-outposts:ListOutpostsWithS3",
        "s3-outposts:ListRegionalBuckets",
        "s3-outposts:ListSharedEndpoints",
        "s3:DescribeJob",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3express:GetAccessPoint",
        "s3express:GetAccessPointPolicy",
        "s3express:GetAccessPointScope",
        "s3express:GetBucketPolicy",
        "s3express:GetEncryptionConfiguration",
        "s3express:GetLifecycleConfiguration",
        "s3express:ListAccessPointsForDirectoryBuckets",
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
        "s3express:ListTagsForResource",
        "s3files:GetAccessPoint",
        "s3files:GetFileSystem",
        "s3files:GetFileSystemPolicy",
        "s3files:GetMountTarget",
        "s3files:GetSynchronizationConfiguration",
        "s3files:ListAccessPoints",
        "s3files:ListFileSystems",
        "s3files:ListMountTargets",
        "s3files:ListTagsForResource",
        "s3tables:GetNamespace",
        "s3tables:GetTable",
        "s3tables:GetTableBucket",
        "s3tables:GetTableBucketEncryption",
        "s3tables:GetTableBucketMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:GetTableBucketPolicy",
        "s3tables:GetTableBucketReplication",
        "s3tables:GetTableBucketStorageClass",
        "s3tables:GetTableData",
        "s3tables:GetTableEncryption",
        "s3tables:GetTableMaintenanceConfiguration",
```

```
        "s3tables:GetTableMaintenanceJobStatus",
        "s3tables:GetTableMetadataLocation",
        "s3tables:GetTablePolicy",
        "s3tables:GetTableRecordExpirationConfiguration",
        "s3tables:GetTableRecordExpirationJobStatus",
        "s3tables:GetTableReplication",
        "s3tables:GetTableReplicationStatus",
        "s3tables:GetTableStorageClass",
        "s3tables:ListNamespaces",
        "s3tables:ListTableBuckets",
        "s3tables:ListTables",
        "s3tables:ListTagsForResource",
        "s3vectors:GetIndex",
        "s3vectors:GetVectorBucket",
        "s3vectors:GetVectorBucketPolicy",
        "s3vectors:GetVectors",
        "s3vectors:ListIndexes",
        "s3vectors:ListVectorBuckets",
        "s3vectors:ListVectors",
        "s3vectors:QueryVectors",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:List*",
        "sagemaker:Search",
        "savingsplans:DescribeSavingsPlanRates",
        "savingsplans:DescribeSavingsPlans",
        "savingsplans:DescribeSavingsPlansOfferingRates",
        "savingsplans:DescribeSavingsPlansOfferings",
        "savingsplans:ListTagsForResource",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "schemas:Describe*",
        "schemas:Get*",
        "schemas:List*",
        "schemas:Search*",
        "sdb:Get*",
        "sdb:List*",
        "sdb:Select*",
        "secretsmanager:Describe*",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:List*",
```

```
        "securityagent:BatchGetAgentSpaces",
        "securityagent:BatchGetArtifactMetadata",
        "securityagent:BatchGetCodeReviewJobs",
        "securityagent:BatchGetCodeReviewJobTasks",
        "securityagent:BatchGetCodeReviews",
        "securityagent:BatchGetFindings",
        "securityagent:BatchGetPentestJobContentMetadata",
        "securityagent:BatchGetPentestJobs",
        "securityagent:BatchGetPentestJobTasks",
        "securityagent:BatchGetPentests",
        "securityagent:BatchGetTargetDomains",
        "securityagent:GetApplication",
        "securityagent:GetArtifact",
        "securityagent:GetDesignReview",
        "securityagent:GetDesignReviewArtifact",
        "securityagent:GetDesignReviewFeedback",
        "securityagent:GetIntegration",
        "securityagent:ListAgentSpaces",
        "securityagent:ListApplications",
        "securityagent:ListArtifacts",
        "securityagent:ListCodeReviewJobsForCodeReview",
        "securityagent:ListCodeReviewJobTasks",
        "securityagent:ListCodeReviews",
        "securityagent:ListDesignReviewComments",
        "securityagent:ListDesignReviews",
        "securityagent:ListDiscoveredEndpoints",
        "securityagent:ListSecurityRequirements",
        "securityagent:ListTargetDomains",
        "securityagent:ListFindings",
        "securityagent:ListIntegratedResources",
        "securityagent:ListIntegrations",
        "securityagent:ListMemberships",
        "securityagent:ListPentestJobsForPentest",
        "securityagent:ListPentests",
        "securityagent:ListResourcesFromIntegration",
        "securityagent:ListPentestJobTasks",
        "securityhub:BatchGetAutomationRules",
        "securityhub:BatchGetConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:BatchGetControlEvaluations",
        "securityhub:BatchGetSecurityControls",
        "securityhub:BatchGetStandardsControlAssociations",
        "securityhub:Describe*",
        "securityhub:Get*",
        "securityhub:List*",
```

```
        "securitylake:GetDataLakeExceptionSubscription",
        "securitylake:GetDataLakeOrganizationConfiguration",
        "securitylake:GetDataLakeSources",
        "securitylake:GetSubscriber",
        "securitylake:ListDataLakeExceptions",
        "securitylake:ListDataLakes",
        "securitylake:ListLogSources",
        "securitylake:ListSubscribers",
        "securitylake:ListTagsForResource",
        "serverlessrepo:Get*",
        "serverlessrepo:List*",
        "serverlessrepo:SearchApplications",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:Scan*",
        "servicecatalog:Search*",
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision",
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*",
        "servicequotas:GetAssociationForServiceQuotaTemplate",
        "servicequotas:GetAutoManagementConfiguration",
        "servicequotas:GetAWSDefaultServiceQuota",
        "servicequotas:GetQuotaUtilizationReport",
        "servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate",
        "servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota",
        "servicequotas:ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "servicequotas:ListServices",
        "servicequotas:StartQuotaUtilizationReport",
        "ses:BatchGetMetricData",
        "ses:Describe*",
        "ses:Get*",
        "ses:List*",
        "shield:Describe*",
        "shield:Get*",
        "shield:List*",
        "signer:DescribeSigningJob",
```

```
        "signer:GetSigningPlatform",
        "signer:GetSigningProfile",
        "signer:ListProfilePermissions",
        "signer:ListSigningJobs",
        "signer:ListSigningPlatforms",
        "signer:ListSigningProfiles",
        "signer:ListTagsForResource",
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole",
        "sms-voice:DescribeAccountAttributes",
        "sms-voice:DescribeAccountLimits",
        "sms-voice:DescribeConfigurationSets",
        "sms-voice:DescribeKeywords",
        "sms-voice:DescribeOptedOutNumbers",
        "sms-voice:DescribeOptOutLists",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers",
        "sms-voice:DescribePools",
        "sms-voice:DescribeProtectConfigurations",
        "sms-voice:DescribeRegistrationAttachments",
        "sms-voice:DescribeRegistrationFieldDefinitions",
        "sms-voice:DescribeRegistrationFieldValues",
        "sms-voice:DescribeRegistrations",
        "sms-voice:DescribeRegistrationSectionDefinitions",
        "sms-voice:DescribeRegistrationTypeDefinitions",
        "sms-voice:DescribeRegistrationVersions",
        "sms-voice:DescribeSenderIds",
        "sms-voice:DescribeSpendLimits",
        "sms-voice:DescribeVerifiedDestinationNumbers",
        "sms-voice:ListPoolOriginationIdentities",
        "sms-voice:ListTagsForResource",
        "snowball:Describe*",
        "snowball:Get*",
        "snowball:List*",
        "sns:Check*",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "sqs:Get*",
        "sqs:List*",
        "sqs:Receive*",
        "ssm-contacts:DescribeEngagement",
        "ssm-contacts:DescribePage",
        "ssm-contacts:GetContact",
        "ssm-contacts:GetContactChannel",
        "ssm-contacts:ListContactChannels",
        "ssm-contacts:ListContacts",
```

```
        "ssm-contacts:ListEngagements",
        "ssm-contacts:ListPageReceipts",
        "ssm-contacts:ListPagesByContact",
        "ssm-contacts:ListPagesByEngagement",
        "ssm-incidents:GetIncidentRecord",
        "ssm-incidents:GetReplicationSet",
        "ssm-incidents:GetResourcePolicies",
        "ssm-incidents:GetResponsePlan",
        "ssm-incidents:GetTimelineEvent",
        "ssm-incidents:ListIncidentRecords",
        "ssm-incidents:ListRelatedItems",
        "ssm-incidents:ListReplicationSets",
        "ssm-incidents:ListResponsePlans",
        "ssm-incidents:ListTagsForResource",
        "ssm-incidents:ListTimelineEvents",
        "ssm-quicksetup:GetConfiguration",
        "ssm-quicksetup:GetConfigurationManager",
        "ssm-quicksetup:GetServiceSettings",
        "ssm-quicksetup:ListConfigurationManagers",
        "ssm-quicksetup:ListConfigurations",
        "ssm-quicksetup:ListQuickSetupTypes",
        "ssm-quicksetup:ListTagsForResource",
        "ssm-sap:GetApplication",
        "ssm-sap:GetComponent",
        "ssm-sap:GetConfigurationCheckOperation",
        "ssm-sap:GetDatabase",
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:GetResourcePermission",
        "ssm-sap:ListApplications",
        "ssm-sap:ListComponents",
        "ssm-sap:ListConfigurationCheckDefinitions",
        "ssm-sap:ListConfigurationCheckOperations",
        "ssm-sap:ListDatabases",
        "ssm-sap:ListOperationEvents",
        "ssm-sap:ListOperations",
        "ssm-sap:ListSubCheckResults",
        "ssm-sap:ListSubCheckRuleResults",
        "ssm-sap:ListTagsForResource",
        "ssm:Describe*",
        "ssm:Get*",
        "ssm:List*",
        "sso-directory:Describe*",
        "sso-directory:List*",
        "sso-directory:Search*",
```

```
        "sso:Describe*",
        "sso:Get*",
        "sso:List*",
        "states:Describe*",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:List*",
        "states:ValidateStateMachineDefinition",
        "storagegateway:Describe*",
        "storagegateway:List*",
        "sts:GetAccessKeyInfo",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "sts:GetSessionToken",
        "support:DescribeAttachment",
        "support:DescribeCaseAttributes",
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunication",
        "support:DescribeCommunications",
        "support:DescribeCreateCaseOptions",
        "support:DescribeIssueTypes",
        "support:DescribeServices",
        "support:DescribeSeverityLevels",
        "support:DescribeSupportedLanguages",
        "support:DescribeSupportLevel",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatuses",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckResult",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckSummaries",
        "support:SearchForCases",
        "supportplans:GetSupportPlan",
        "supportplans:GetSupportPlanUpdateStatus",
        "supportplans:ListSupportPlanModifiers",
        "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
        "sustainability:GetEstimatedCarbonEmissions",
        "sustainability:GetEstimatedCarbonEmissionsDimensionValues",
        "swf:Count*",
        "swf:Describe*",
        "swf:Get*",
        "swf:List*",
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:Get*",
        "synthetics:List*",
        "tag:DescribeReportCreation",
        "tag:Get*",
        "tax:GetExemptions",
```

```
        "tax:GetTaxInheritance",
        "tax:GetTaxInterview",
        "tax:GetTaxRegistration",
        "tax:GetTaxRegistrationDocument",
        "tax:ListTaxRegistrations",
        "timestream:DescribeBatchLoadTask",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeEndpoints",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:ListBatchLoadTasks",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListMeasures",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "tnb:GetSolFunctionInstance",
        "tnb:GetSolFunctionPackage",
        "tnb:GetSolFunctionPackageContent",
        "tnb:GetSolFunctionPackageDescriptor",
        "tnb:GetSolNetworkInstance",
        "tnb:GetSolNetworkOperation",
        "tnb:GetSolNetworkPackage",
        "tnb:GetSolNetworkPackageContent",
        "tnb:GetSolNetworkPackageDescriptor",
        "tnb:ListSolFunctionInstances",
        "tnb:ListSolFunctionPackages",
        "tnb:ListSolNetworkInstances",
        "tnb:ListSolNetworkOperations",
        "tnb:ListSolNetworkPackages",
        "tnb:ListTagsForResource",
        "transcribe:Get*",
        "transcribe:List*",
        "transfer:Describe*",
        "transfer:List*",
        "transfer:TestIdentityProvider",
        "transform:GetAccountSettings",
        "transform:GetAgent",
        "transform:GetAgentRuntimeConfiguration",
        "transform:GetConnector",
        "transform:ListAgents",
        "transform:ListConnectors",
        "transform:ListProfiles",
        "transform:ListTagsForResource",
        "transform-custom:GetAnalysis",
        "transform-custom:GetCampaign",
```

```
        "transform-custom:GetFinding",
        "transform-custom:GetFindingGroups",
        "transform-custom:GetKnowledgeItem",
        "transform-custom:GetRemediation",
        "transform-custom:GetRepository",
        "transform-custom:GetSource",
        "transform-custom:ListAnalyses",
        "transform-custom:ListCampaigns",
        "transform-custom:ListCampaignRepositories",
        "transform-custom:ListFindings",
        "transform-custom:ListKnowledgeItems",
        "transform-custom:ListRemediations",
        "transform-custom:ListRepositories",
        "transform-custom:ListSources",
        "transform-custom:ListTagsForResource",
        "transform-custom:ListTransformationPackageMetadata",
        "translate:DescribeTextTranslationJob",
        "translate:GetParallelData",
        "translate:GetTerminology",
        "translate:ListParallelData",
        "translate:ListTerminologies",
        "translate:ListTextTranslationJobs",
        "trustedadvisor:Describe*",
        "trustedadvisor:GetOrganizationRecommendation",
        "trustedadvisor:GetRecommendation",
        "trustedadvisor:ListChecks",
        "trustedadvisor:ListOrganizationRecommendationAccounts",
        "trustedadvisor:ListOrganizationRecommendationResources",
        "trustedadvisor:ListOrganizationRecommendations",
        "trustedadvisor:ListRecommendationResources",
        "trustedadvisor:ListRecommendations",
        "user-subscriptions:ListApplicationClaims",
        "user-subscriptions:ListClaims",
        "user-subscriptions:ListUserSubscriptions",
        "uxc:GetAccountColor",
        "uxc:GetAccountCustomizations",
        "uxc:ListServices",
        "verifiedpermissions:GetIdentitySource",
        "verifiedpermissions:GetPolicy",
        "verifiedpermissions:GetPolicyStore",
        "verifiedpermissions:GetPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:GetSchema",
        "verifiedpermissions:IsAuthorized",
        "verifiedpermissions:IsAuthorizedWithToken",
```

```
        "verifiedpermissions:ListIdentitySources",
        "verifiedpermissions:ListPolicies",
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores",
        "verifiedpermissions:ListPolicyTemplates",
        "vpc-lattice:GetAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:GetAuthPolicy",
        "vpc-lattice:GetDomainVerification",
        "vpc-lattice:GetListener",
        "vpc-lattice:GetResourceConfiguration",
        "vpc-lattice:GetResourceGateway",
        "vpc-lattice:GetResourcePolicy",
        "vpc-lattice:GetRule",
        "vpc-lattice:GetService",
        "vpc-lattice:GetServiceNetwork",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkResourceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:ListAccessLogSubscriptions",
        "vpc-lattice:ListDomainVerifications",
        "vpc-lattice:ListListeners",
        "vpc-lattice:ListResourceConfigurations",
        "vpc-lattice:ListResourceEndpointAssociations",
        "vpc-lattice:ListResourceGateways",
        "vpc-lattice:ListRules",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkResourceAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworks",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkServiceAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkVpcAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkVpcEndpointAssociations",
        "vpc-lattice:ListServices",
        "vpc-lattice:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:ListTargetGroups",
        "vpc-lattice:ListTargets",
        "waf-regional:Get*",
        "waf-regional:List*",
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "wafv2:CheckCapacity",
        "wafv2:Describe*",
        "wafv2:Get*",
        "wafv2:List*",
        "wellarchitected:ExportLens",
        "wellarchitected:GetAnswer",
```

```
        "wellarchitected:GetConsolidatedReport",
        "wellarchitected:GetLens",
        "wellarchitected:GetLensReview",
        "wellarchitected:GetLensReviewReport",
        "wellarchitected:GetLensVersionDifference",
        "wellarchitected:GetMilestone",
        "wellarchitected:GetProfile",
        "wellarchitected:GetProfileTemplate",
        "wellarchitected:GetReviewTemplate",
        "wellarchitected:GetReviewTemplateAnswer",
        "wellarchitected:GetReviewTemplateLensReview",
        "wellarchitected:GetWorkload",
        "wellarchitected:List*",
        "workdocs:CheckAlias",
        "workdocs:Describe*",
        "workdocs:Get*",
        "workmail:Describe*",
        "workmail:Get*",
        "workmail:List*",
        "workmail:Search*",
        "workspaces-web:GetBrowserSettings",
        "workspaces-web:GetIdentityProvider",
        "workspaces-web:GetNetworkSettings",
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:ListBrowserSettings",
        "workspaces-web:ListIdentityProviders",
        "workspaces-web:ListNetworkSettings",
        "workspaces-web:ListPortals",
        "workspaces-web:ListTagsForResource",
        "workspaces-web:ListTrustStores",
        "workspaces-web:ListUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListUserSettings",
        "workspaces:Describe*",
        "xray:BatchGet*",
        "xray:CancelTraceRetrieval",
        "xray:Get*",
        "xray:ListResourcePolicies",
        "xray:ListRetrievedTraces",
        "xray:ListTagsForResource",
        "xray:StartTraceRetrieval"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ExpressReadOnlySessionObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3express:CreateSession"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3express:SessionMode" : "ReadOnly"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

ReInventTicketApprovalAccess

Description : accorde à un rôle ou à un utilisateur IAM un accès complet pour consulter les détails de re:Invent, transférer les frais et approuver la facturation sur ses comptes AWS

`ReInventTicketApprovalAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ReInventTicketApprovalAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 10 juin 2026, 18:57 UTC
- Heure modifiée : 10 juin 2026, 18:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ReInventTicketApprovalAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowBillToAWSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eventsbilltoaws:info",
        "eventsbilltoaws:approve"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ResourceGroupsandTagEditorFullAccess

Description : fournit un accès complet à Resource Groups et à Tag Editor.

`ResourceGroupsandTagEditorFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ResourceGroupsandTagEditorFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:39 UTC
- Heure modifiée : 10 août 2023, 13:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ResourceGroupsandTagEditorFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:getResources",
        "tag:getTagKeys",
        "tag:getTagValues",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources",
        "resource-groups:*",
```

```
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess

Description : permet d'utiliser Resource Groups et Tag Editor, mais n'autorise pas la modification des balises via l'éditeur de balises.

`ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:39 UTC
- Heure modifiée : 10 août 2023, 13:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:getResources",
        "tag:getTagKeys",
        "tag:getTagValues",
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "resource-groups:Search*",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ResourceGroupsServiceRolePolicy

Description : Permet à AWS Resource Groups d'interroger les AWS services propriétaires de vos ressources pour conserver le groupe up-to-date

`ResourceGroupsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 05 janvier 2023, 16:57 UTC
- Heure modifiée : 5 janvier 2023, 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ResourceGroupsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources

Description : fournit les autorisations permettant de baliser et de débaliser toutes les ressources prises en charge par l'API Resource Groups Tagging. Cette politique accorde également les autorisations nécessaires pour récupérer toutes les ressources étiquetées, ou précédemment étiquetées, via l'API Resource Groups Tagging.

`ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 octobre 2024, 11:11 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:TagResource",
        "a4b:UntagResource",
        "access-analyzer:TagResource",
        "access-analyzer:UntagResource",
        "acm-pca:TagCertificateAuthority",
        "acm-pca:UntagCertificateAuthority",
        "acm:AddTagsToCertificate",
        "acm:RemoveTagsFromCertificate",
        "amplify:TagResource",
        "amplify:UntagResource",
        "appconfig:TagResource",
        "appconfig:UntagResource",
        "appflow:TagResource",
        "appflow:UntagResource",
        "appmesh:TagResource",
        "appmesh:UntagResource",
        "appstream:TagResource",
        "appstream:UntagResource",
        "appsync:TagResource",
        "appsync:UntagResource",
        "athena:TagResource",
        "athena:UntagResource",
        "auditmanager:TagResource",
        "auditmanager:UntagResource",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:DeleteTags",
        "backup:TagResource",
        "backup:UntagResource",
        "batch:TagResource",
        "batch:UntagResource",
        "braket:TagResource",
        "braket:UntagResource",
        "cassandra:TagResource",
        "cassandra:UntagResource",
        "chime:TagResource",
```

```
        "chime:UntagResource",
        "cloud9:TagResource",
        "cloud9:UntagResource",
        "clouddirectory:TagResource",
        "clouddirectory:UntagResource",
        "cloudfront:TagResource",
        "cloudfront:UntagResource",
        "cloudhsm:TagResource",
        "cloudhsm:UntagResource",
        "cloudtrail:AddTags",
        "cloudtrail:RemoveTags",
        "cloudwatch:TagResource",
        "cloudwatch:UntagResource",
        "codeartifact:TagResource",
        "codeartifact:UntagResource",
        "codecommit:TagResource",
        "codecommit:UntagResource",
        "codedeploy:AddTagsToOnPremisesInstances",
        "codedeploy:RemoveTagsFromOnPremisesInstances",
        "codedeploy:TagResource",
        "codedeploy:UntagResource",
        "codeguru-profiler:TagResource",
        "codeguru-profiler:UntagResource",
        "codepipeline:TagResource",
        "codepipeline:UntagResource",
        "codestar-connections:TagResource",
        "codestar-connections:UntagResource",
        "codestar:TagProject",
        "codestar:UntagProject",
        "cognito-identity:TagResource",
        "cognito-identity:UntagResource",
        "cognito-idp:TagResource",
        "cognito-idp:UntagResource",
        "comprehend:TagResource",
        "comprehend:UntagResource",
        "config:TagResource",
        "config:UntagResource",
        "connect:TagResource",
        "connect:UntagResource",
        "dataexchange:TagResource",
        "dataexchange:UntagResource",
        "datapipeline:AddTags",
        "datapipeline:RemoveTags",
        "datasync:TagResource",
```

```
        "datasync:UntagResource",
        "deepcomposer:TagResource",
        "deepcomposer:UntagResource",
        "detective:TagResource",
        "detective:UntagResource",
        "devicefarm:TagResource",
        "devicefarm:UntagResource",
        "directconnect:TagResource",
        "directconnect:UntagResource",
        "dlm:TagResource",
        "dlm:UntagResource",
        "dms:AddTagsToResource",
        "dms:RemoveTagsFromResource",
        "dynamodb:TagResource",
        "dynamodb:UntagResource",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource",
        "ecs:TagResource",
        "ecs:UntagResource",
        "eks:TagResource",
        "eks:UntagResource",
        "elastic-inference:TagResource",
        "elastic-inference:UntagResource",
        "elasticache:AddTagsToResource",
        "elasticache:RemoveTagsFromResource",
        "elasticbeanstalk:UpdateTagsForResource",
        "elasticfilesystem:CreateTags",
        "elasticfilesystem:DeleteTags",
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:RemoveTags",
        "elasticmapreduce:AddTags",
        "elasticmapreduce:RemoveTags",
        "emr-containers:TagResource",
        "emr-containers:UntagResource",
        "es:AddTags",
        "es:RemoveTags",
        "events:TagResource",
        "events:UntagResource",
        "firehose:TagDeliveryStream",
        "firehose:UntagDeliveryStream",
        "fms:TagResource",
        "fms:UntagResource",
```

```
        "forecast:TagResource",
        "forecast:UntagResource",
        "frauddetector:TagResource",
        "frauddetector:UntagResource",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:UntagResource",
        "gamelift:TagResource",
        "gamelift:UntagResource",
        "glacier:AddTagsToVault",
        "glacier:RemoveTagsFromVault",
        "globalaccelerator:TagResource",
        "globalaccelerator:UntagResource",
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource",
        "greengrass:TagResource",
        "greengrass:UntagResource",
        "groundstation:TagResource",
        "groundstation:UntagResource",
        "guardduty:TagResource",
        "guardduty:UntagResource",
        "iam:TagInstanceProfile",
        "iam:TagMFADevice",
        "iam:TagOpenIDConnectProvider",
        "iam:TagPolicy",
        "iam:TagRole",
        "iam:TagSAMLProvider",
        "iam:TagServerCertificate",
        "iam:TagUser",
        "iam:UntagInstanceProfile",
        "iam:UntagMFADevice",
        "iam:UntagOpenIDConnectProvider",
        "iam:UntagPolicy",
        "iam:UntagRole",
        "iam:UntagSAMLProvider",
        "iam:UntagServerCertificate",
        "iam:UntagUser",
        "imagebuilder:TagResource",
        "imagebuilder:UntagResource",
        "inspector:ListTagsForResource",
        "inspector:SetTagsForResource",
        "iot1click:TagResource",
        "iot1click:UntagResource",
        "iot:TagResource",
        "iot:UntagResource",
```

```
        "iotanalytics:TagResource",
        "iotanalytics:UntagResource",
        "iotdeviceadvisor:TagResource",
        "iotdeviceadvisor:UntagResource",
        "iotevents:TagResource",
        "iotevents:UntagResource",
        "iotfleethub:TagResource",
        "iotfleethub:UntagResource",
        "iotsitewise:TagResource",
        "iotsitewise:UntagResource",
        "iottwinmaker:TagResource",
        "iottwinmaker:UntagResource",
        "iotwireless:TagResource",
        "iotwireless:UntagResource",
        "ivs:TagResource",
        "ivs:UntagResource",
        "kafka:TagResource",
        "kafka:UntagResource",
        "kendra:TagResource",
        "kendra:UntagResource",
        "kinesis:AddTagsToStream",
        "kinesis:RemoveTagsFromStream",
        "kinesisanalytics:TagResource",
        "kinesisanalytics:UntagResource",
        "kms:TagResource",
        "kms:UntagResource",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "lex:TagResource",
        "lex:UntagResource",
        "license-manager:TagResource",
        "license-manager:UntagResource",
        "lightsail:TagResource",
        "lightsail:UntagResource",
        "logs:TagLogGroup",
        "logs:TagResource",
        "logs:UntagLogGroup",
        "logs:UntagResource",
        "lookoutequipment:TagResource",
        "lookoutequipment:UntagResource",
        "machinelearning:AddTags",
        "machinelearning:DeleteTags",
        "macie2:TagResource",
        "macie2:UntagResource",
```

```
        "managedblockchain:TagResource",
        "managedblockchain:UntagResource",
        "mediaconnect:TagResource",
        "mediaconnect:UntagResource",
        "mediaconvert:TagResource",
        "mediaconvert:UntagResource",
        "medialive:CreateTags",
        "medialive:DeleteTags",
        "mediapackage-vod:TagResource",
        "mediapackage-vod:UntagResource",
        "mediapackage:TagResource",
        "mediapackage:UntagResource",
        "mediatailor:TagResource",
        "mediatailor:UntagResource",
        "mobiletargeting:TagResource",
        "mobiletargeting:UntagResource",
        "mq:CreateTags",
        "mq:DeleteTags",
        "neptune-graph:TagResource",
        "neptune-graph:UntagResource",
        "network-firewall:TagResource",
        "network-firewall:UntagResource",
        "networkmanager:TagResource",
        "networkmanager:UntagResource",
        "opsworks-cm:TagResource",
        "opsworks-cm:UntagResource",
        "opsworks:TagResource",
        "opsworks:UntagResource",
        "organizations:TagResource",
        "organizations:UntagResource",
        "outposts:TagResource",
        "outposts:UntagResource",
        "qldb:TagResource",
        "qldb:UntagResource",
        "quicksight:TagResource",
        "quicksight:UntagResource",
        "ram:TagResource",
        "ram:UntagResource",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:RemoveTagsFromResource",
        "redshift:CreateTags",
        "redshift:DeleteTags",
        "resource-explorer-2:TagResource",
        "resource-explorer-2:UntagResource",
```

```
        "resource-groups:Tag",
        "resource-groups:Untag",
        "robomaker:TagResource",
        "robomaker:UntagResource",
        "route53:ChangeTagsForResource",
        "route53domains:DeleteTagsForDomain",
        "route53domains:UpdateTagsForDomain",
        "route53resolver:TagResource",
        "route53resolver:UntagResource",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetJobTagging",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersionTagging",
        "s3:GetStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:DeleteJobTagging",
        "s3:DeleteObjectTagging",
        "s3:DeleteObjectVersionTagging",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutJobTagging",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:PutObjectVersionTagging",
        "s3:PutStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:DeleteStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:TagResource",
        "s3:UntagResource",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "savingsplans:TagResource",
        "savingsplans:UntagResource",
        "schemas:TagResource",
        "schemas:UntagResource",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UntagResource",
        "securityhub:TagResource",
        "securityhub:UntagResource",
        "servicediscovery:TagResource",
        "servicediscovery:UntagResource",
        "servicequotas:TagResource",
        "servicequotas:UntagResource",
        "ses:TagResource",
        "ses:UntagResource",
        "sns:TagResource",
        "sns:UntagResource",
        "sqs:TagQueue",
```

```
        "sqs:UntagQueue",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource",
        "states:TagResource",
        "states:UntagResource",
        "storagegateway:AddTagsToResource",
        "storagegateway:RemoveTagsFromResource",
        "swf:TagResource",
        "swf:UntagResource",
        "synthetics:TagResource",
        "synthetics:UntagResource",
        "tag:GetResources",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources",
        "transfer:TagResource",
        "transfer:UntagResource",
        "waf-regional:TagResource",
        "waf-regional:UntagResource",
        "waf:TagResource",
        "waf:UntagResource",
        "wafv2:TagResource",
        "wafv2:UntagResource",
        "worklink:TagResource",
        "worklink:UntagResource",
        "workmail:TagResource",
        "workmail:UntagResource",
        "workspaces:CreateTags",
        "workspaces:DeleteTags",
        "xray:TagResource",
        "xray:UntagResource",
        "kinesisvideo:TagResource",
        "kinesisvideo:UntagResource",
        "redshift-serverless:TagResource",
        "redshift-serverless:UntagResource",
        "route53-recovery-control-config:TagResource",
        "route53-recovery-control-config:UntagResource",
        "route53-recovery-readiness:TagResource",
        "route53-recovery-readiness:UntagResource",
        "ssm-contacts:TagResource",
        "ssm-contacts:UntagResource",
        "ssm-incidents:TagResource",
        "ssm-incidents:UntagResource",
        "vpc-lattice:TagResource",
        "vpc-lattice:UntagResource",
```

```
        "workspaces-web:TagResource",
        "workspaces-web:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy

Description : Permet à l'opérateur du pilote OpenShift Amazon EBS Container Storage Interface (CSI) d'installer et de gérer le pilote Amazon EBS CSI sur un cluster Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA). Le pilote Amazon EBS CSI permet aux clusters ROSA de gérer le cycle de vie des volumes Amazon EBS pour les volumes persistants.

`ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 20 avril 2023, 22:36 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateVolumeFromSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotRequestTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy

Description : Permet à l'opérateur OpenShift Cloud Network Config Controller de provisionner et de gérer les ressources réseau destinées à être utilisées par la superposition réseau du cluster Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA). L'opérateur de réseau OpenShift cloud interagit avec les AWS API pour le compte des plugins réseau via CustomResourceDefinitions. L'opérateur utilise ces autorisations de politique pour gérer les adresses IP privées des instances Amazon EC2 dans le cadre du cluster ROSA.

`ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service

- Heure de création : 20 avril 2023, 22:34 UTC
- Heure modifiée : 20 avril 2023, 22:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeNetworkResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ModifyEIPs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ROSAControlPlaneOperatorPolicy

Description : permet à Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) de gérer les ressources Amazon EC2 et Amazon Route 53 du cluster ROSA.

`ROSAControlPlaneOperatorPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ROSAControlPlaneOperatorPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique relative aux rôles de service
- Heure de création : 24 avril 2023 à 23:02 UTC
- Heure modifiée : 28 juillet 2026, 23:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAControlPlaneOperatorPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "route53:ListHostedZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupIngressEgress",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupsVPCNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListResourceRecordSets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ListResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ChangeResourceRecordSetsRestrictedRecordNames",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames" : [
            "*.hypershift.local"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointWithCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointResourceTagCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManageVPCEndpointWithCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyVPCEndpointNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CreateTagsRestrictedActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVpcEndpoint",
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AddDeleteTagsRedHatManagedSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringNotEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "red-hat-managed"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

ROSAImageRegistryOperatorPolicy

Description : Permet à l'opérateur de registre OpenShift d'images de provisionner et de gérer des buckets et des objets Amazon S3 à utiliser par le registre d'images intégré au cluster Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) afin de répondre aux exigences de stockage ROSA. L'opérateur de registre d' OpenShift images installe et gère le registre interne d'un OpenShift cluster Red Hat.

`ROSAImageRegistryOperatorPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ROSAImageRegistryOperatorPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 27 avril 2023, 20:13 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAImageRegistryOperatorPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSpecificBucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}-*",
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}?",
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSpecificObjectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
```

```
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}-*/*",
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}?/*",
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ROSAIngressOperatorPolicy

Description : Permet à l'opérateur OpenShift Ingress de configurer et de gérer des équilibreurs de charge et des configurations de système de noms de domaine (DNS) pour les clusters Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA). La politique autorise l'accès en lecture aux valeurs des balises, que l'opérateur filtre pour les ressources Route 53 afin de découvrir les zones hébergées.

`ROSAIngressOperatorPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ROSAIngressOperatorPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 20 avril 2023, 22:37 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAIngressOperatorPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "route53:ListHostedZones",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames" : [
            "*.openshiftapps.com",
            "*.devshift.org",
            "*.openshiftusgov.com",
            "*.devshiftusgov.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ROSAInstallerPolicy

Description : Permet au programme d'installation de Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) de gérer les AWS ressources qui prennent en charge l'installation du cluster ROSA. Cela inclut la gestion des profils d'instance pour les nœuds de travail ROSA.

`ROSAInstallerPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ROSAInstallerPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 06 juin 2023, 21h00 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAInstallerPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeReservedInstancesOfferings",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
        "iam:GetRole",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:GetAccountLimit",
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToEC2",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:iam::*:role/*-ROSA-Worker-Role"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageInstanceProfiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/rosa-service-managed-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateInstanceProfiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:TagInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/rosa-service-managed-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetSecretValue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53ManageRecords",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames" : [
            "*.openshiftapps.com",
            "*.devshift.org",
            "*.hypershift.local",
            "*.openshiftusgov.com",
            "*.devshiftusgov.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53Manage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeTagsForResource",
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53:DeleteHostedZone"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesRestrictedRequestTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesRedHatOwnedAMIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Owner" : [
            "531415883065",
            "251351625822",
            "210686502322"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageInstancesRestrictedResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:GetConsoleOutput"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantRestrictedResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagedKMSRestrictedResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupIngressEgress",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupsVPCNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsRestrictedActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsK8sSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteTagsK8sSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListPoliciesAttachedToRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ROSAKarpenterControllerPolicy

Description : Fournit des autorisations permettant au contrôleur ROSA Karpenter de manière dynamique de provisionner et de gérer des instances EC2 pour Red Hat OpenShift Service sur des clusters de plans de contrôle hébergés AWS (ROSA). Cela inclut la gestion du cycle de vie de la flotte et des instances EC2, les requêtes relatives à la tarification des instances, les opérations KMS pour le chiffrement des volumes EBS avec des clés gérées par le client et la gestion des profils d'instance IAM.

`ROSAKarpenterControllerPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ROSAKarpenterControllerPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique relative aux rôles de service
- Heure de création : 27 juillet 2026, 16:42 UTC

- Heure modifiée : 27 juillet 2026, 16:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAKarpenterControllerPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PricingReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKMSKeysForEBSVolumeEncryption",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CryptoOpsForEBSVolumeEncryption",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : [
            "aws:ebs:id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantForEBSVolumeEncryption",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
```

```
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "kms:GrantConstraintType" : "EncryptionContextSubset"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo"
          ],
          "kms:EncryptionContextKeys" : [
            "aws:ebs:id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEC2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateEC2ResourcesWithApprovedAMIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::image/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Owner" : [
            "531415883065",
            "251351625822",
            "210686502322"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEC2ResourcesWithTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-instances-request/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEC2ResourcesLaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-instances-request/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateFleet",
            "CreateLaunchTemplate"
          ],
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageTagsOnManagedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TerminateManagedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassInstanceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*-ROSA-Worker-Role",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageInstanceProfiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/rosa-service-managed-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateInstanceProfiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:TagInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/rosa-service-managed-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadInstanceProfiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:ListInstanceProfiles"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

ROSAKMSProviderPolicy

Description : Permet au fournisseur de AWS chiffrement ROSA intégré de gérer les AWS clés du service de gestion des clés (KMS) afin de prendre en charge le chiffrement des données etcd à l'aide d'une clé AWS KMS fournie par le client. La politique permet le chiffrement et le déchiffrement des données à l'aide de clés KMS.

`ROSAKMSProviderPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ROSAKMSProviderPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 27 avril 2023, 20:10 UTC
- Heure modifiée : 27 avril 2023, 20:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAKMSProviderPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VolumeEncryption",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ROSAKubeControllerPolicy

Description : Permet au contrôleur ROSA Kubernetes de gérer les ressources Amazon EC2, Elastic Load Balancing (ELB) et AWS Key Management Service (KMS) pour un cluster ROSA.

`ROSAKubeControllerPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ROSAKubeControllerPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 27 avril 2023, 20:09 UTC
- Heure modifiée : 10 avril 2026, 16:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAKubeControllerPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "LoadBalanacerManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerPolicy",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:ModifyLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesForBackendServer"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateTargetGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LoadBalanacerManagementResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:AttachLoadBalancerToSubnets",
        "elasticloadbalancing:DetachLoadBalancerFromSubnets",
```

```
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesOfListener"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateListeners",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateListener"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true",
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CreateSecurityGroupVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateLoadBalancer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifySecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSecurityGroup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageTargetGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ROSAManageSubscription

Description : Cette politique fournit les autorisations requises pour gérer l'abonnement Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA).

`ROSAManageSubscription`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ROSAManageSubscription` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 avril 2022, 20:58 UTC
- Heure modifiée : 4 août 2023, 19:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ROSAManageSubscription`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
```

```
          "aws-marketplace:ProductId" : [
            "34850061-abaf-402d-92df-94325c9e947f",
            "bfdca560-2c78-4e64-8193-794c159e6d30"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ROSANodePoolManagementPolicy

Description : Permet à Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) de gérer les instances EC2 du cluster en tant que nœuds de travail, y compris l'autorisation de configurer des groupes de sécurité et de baliser des instances et des volumes. Cette politique autorise également l'utilisation d'instances EC2 avec un chiffrement de disque fourni par les clés du service de gestion des AWS clés (KMS).

`ROSANodePoolManagementPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ROSANodePoolManagementPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique relative aux rôles de service

- Heure de création : 08 juin 2023, 20:48 UTC
- Heure modifiée : 29 juillet 2026, 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSANodePoolManagementPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRole",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:*:iam::*:role/aws-service-role/elasticloadbalancing.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElasticLoadBalancing"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassWorkerRole",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:*:iam::*:role/*-ROSA-Worker-Role"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AuthorizeSecurityGroupIngressRestrictedResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "NetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkInterfacesNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TerminateInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsCAPAControllerReconcileNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsCAPAControllerReconcileInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsCAPAControllerReconcileVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesRequest",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesRedHatAMI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Owner" : [
            "531415883065",
            "251351625822"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NodePoolSQSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:ReceiveMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagedKMSRestrictedResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantRestricted",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

ROSASharedVPCEndpointPolicy

Description : Permet au programme d'installation de Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) de configurer les points de terminaison et les groupes de sécurité VPC. Destiné à être utilisé sur un VPC partagé.

`ROSASharedVPCEndpointPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ROSASharedVPCEndpointPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 août 2025, 17:19 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ROSASharedVPCEndpointPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupIngressEgress",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupsVPCNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointWithCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointResourceTagCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManageVPCEndpointWithCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyVPCEndpoingNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsRestrictedActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVpcEndpoint",
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ROSASharedVPCRoute53Policy

Description : Permet au programme d'installation de Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) de configurer les enregistrements Route53. Destiné à être utilisé sur un VPC partagé.

`ROSASharedVPCRoute53Policy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ROSASharedVPCRoute53Policy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 août 2025, 17:19 UTC

- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ROSASharedVPCRoute53Policy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ListHostedZones",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ChangeResourceRecordSetsRestrictedRecordNames",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames" : [
            "*.hypershift.local",
            "*.openshiftapps.com",
            "*.devshift.org",
```

```
            "*.openshiftusgov.com",
            "*.devshiftusgov.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ChangeTagsForResourceNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ROSASRESupportPolicy

Description : fournit à l'ingénierie de fiabilité du site (SRE) de ROSA les autorisations nécessaires pour initialement observer, diagnostiquer et prendre en charge les AWS ressources associées aux clusters Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA), y compris la possibilité de modifier l'état du nœud du cluster ROSA.

`ROSASRESupportPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ROSASRESupportPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service

- Heure de création : 01 juin 2023, 14:36 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSASRESupportPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeRegions",
        "sts:DecodeAuthorizationMessage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Route53",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:GetHostedZoneCount",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DecribeIAMRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2DescribeInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeReservedInstances",
        "ec2:DescribeScheduledInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VPCNetwork",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Cloudtrail",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:LookupEvents"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Cloudwatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeVolumeStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeLoadBalancers",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicyTypes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeSSLPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVPC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeAddressesAttribute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeAddressesAttribute",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeSpotFleetInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:spot-fleet-request/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVolumeAttribute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeVolumeAttribute",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageInstanceLifecycle",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ROSAWorkerInstancePolicy

Description : autorise les nœuds de travail Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) de votre compte à accéder en lecture seule aux instances Amazon EC2 Régions AWS et à la gestion du cycle de vie des nœuds de calcul.

`ROSAWorkerInstancePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ROSAWorkerInstancePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 20 avril 2023, 22:35 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAWorkerInstancePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2DescribeInstancesRegions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECRGetAuthorizationToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECRReadOnlyAccessRedHatManaged",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

Route53RecoveryReadinessServiceRolePolicy

Description : Politique des rôles liés au service pour la préparation à la restauration de la Route 53

`Route53RecoveryReadinessServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 15 juillet 2021, 16:06 UTC
- Heure modifiée : 14 février 2023, 18:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/Route53RecoveryReadinessServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeReservedCapacity",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacityOfferings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/servicequotas.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForServiceQuotas",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "servicequotas.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListVersionsByFunction"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBClusters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:db:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ListResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53:::hostedzone/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheckStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53:::healthcheck/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:RequestServiceQuotaIncrease"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:servicequotas:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeLifecycleHooks",
        "autoscaling:DescribeLoadBalancers",
        "autoscaling:DescribeLoadBalancerTargetGroups",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeConfigurationRevision",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctions",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "route53:GetHostedZone",
        "servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "servicequotas:ListServices",
        "sns:GetEndpointAttributes",
        "sns:GetSubscriptionAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

Route53ResolverServiceRolePolicy

Description : Permet l'accès Services AWS et les ressources utilisées ou gérées par Route53 Resolver

`Route53ResolverServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 12 août 2020, 17:47 UTC

- Heure modifiée : 12 août 2020, 17:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/Route53ResolverServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

RTBFabricServiceRolePolicy

Description : rôle lié à un service requis pour AWS RTBFabric créer et gérer les ressources de votre interface réseau et fournir des métriques.

`RTBFabricServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 16 octobre 2025, 16:49 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/RTBFabricServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RTBFabricRoleCreateNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RTBFabricRoleCreateTaggedNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/RTBFabricManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RTBFabricRoleCreateNetworkInterfacePermissionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/RTBFabricManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RTBFabricRoleModifyTaggedNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/RTBFabricManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RTBFabricRoleTaggingActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RTBFabricRoleDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RTBFabricRolePutMetricDataActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/RTBFabric"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

S3StorageLensServiceRolePolicy

Description : Permet l'accès Services AWS et les ressources utilisées ou gérées par S3 Storage Lens

`S3StorageLensServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 18 novembre 2020, 18:15 UTC
- Heure modifiée : 18 novembre 2020, 18:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/S3StorageLensServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsOrgsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
```

```
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioAdminIAMConsolePolicy

Description : fournit des privilèges administratifs et de configuration individuels initiaux pour Amazon SageMaker Unified Studio via le SDK Console de gestion AWS et. Permet le lancement du portail SageMaker Unified Studio.

`SageMakerStudioAdminIAMConsolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SageMakerStudioAdminIAMConsolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 août 2025, 22:49 UTC
- Heure modifiée : 27 mars 2026, 17:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioAdminIAMConsolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "datazone.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameterStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEc2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedEc2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpc"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CreateTaggedSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSubnet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSubnetInTaggedVPC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSubnet"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CreateTaggedSecurityGroupInVPC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedVPCEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateVPCEndpointInTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateInternetGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedNatGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNatGateway"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:natgateway/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNatGatewayInTaggedSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNatGateway"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateRouteTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRouteTableInTaggedSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateRouteTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllocateAddress",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyTaggedEc2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AttachInternetGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachInternetGateway"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRoute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateRoute"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AssociateRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateRouteTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2TaggingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVpc",
            "CreateSubnet",
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateInternetGateway",
            "CreateNatGateway",
            "CreateRouteTable",
            "CreateVpcEndpoint"
          ],
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "Ec2TagEIP",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCFNStackCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteTaggedVpcResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:ReleaseAddress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteTagsOnTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadCFNTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
```

```
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKMSGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOApplicationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DeleteApplication"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sso::*:application/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "datazone.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy

Description : Politique d'exécution administrative pour l'utilisation des rôles IAM avec SageMaker Unified Studio. Permet aux administrateurs de provisionner, de gérer et d'accéder aux ressources de votre compte (à l'exception de l'accès aux ressources de données) pour IAM-based l'utilisation d' SageMaker Unified Studio.

`SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 août 2025, 17:19 UTC
- Heure modifiée : 14 juillet 2026, 18:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v24 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataZone",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerUnifiedStudioMcp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker-unified-studio-mcp:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamSts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/neptune-graph.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNeptuneGraph",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.emr-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEMRServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAA",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAAServerless",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEMRCleanup",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/observability.aoss.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.athena.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonAthena"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagRoleAndSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "SageMakerSpacesDomainId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AttachPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:AttachRolePolicy",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
```

```
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SourceIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForProvisioning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "athena.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "datazone.amazonaws.com",
            "airflow-serverless.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZonePassedRolePath}"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "datazone.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com",
            "scheduler.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "redshift.amazonaws.com",
            "airflow-serverless.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com",
            "pods.eks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Q",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:StartCompletion",
        "q:Get*",
        "q:List*",
        "q:PassRequest",
        "q:SendMessage",
        "q:StartConversation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:GetParameter*",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI/*",
        "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/sagemaker-distribution/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManageSageMakerSpace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:Batch*",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:*Endpoint*",
        "sagemaker:*Model*",
        "sagemaker:*Context*",
        "sagemaker:*Artifact*",
        "sagemaker:*Action*",
        "sagemaker:*Association*",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:*InferenceComponent*",
        "sagemaker:*Job*",
        "sagemaker:*MlflowApp*",
        "sagemaker:StartMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
```

```
        "sagemaker:CreatePresignedMlflowTrackingServerUrl",
        "sagemaker-mlflow:*",
        "sagemaker:*Feature*",
        "sagemaker:*Record"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:Get*",
        "s3:Put*",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3List",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:List*",
        "s3:PutObject*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:transform/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ValidateCfn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ValidateTemplate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LogsAndMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LFManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:DeregisterResource",
```

```
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:ListLakeFormationOptIns",
        "lakeformation:CreateLakeFormationOptIn",
        "lakeformation:DeleteLakeFormationOptIn",
        "lakeformation:*DataCellsFilter"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "Glue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:Describe*",
        "glue:Get*",
        "glue:List*",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StartCompletion",
        "glue:StopSession",
        "glue:*Resource",
        "glue:UseGlueStudio",
        "glue:*Job*",
        "glue:TestConnection",
        "glue:*DataQuality*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyForeignSessionAccess",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:GetResourceDashboard",
        "athena:GetSession",
        "athena:GetSessionEndpoint",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:StartSession",
        "athena:TerminateSession",
        "emr-serverless:*Session*",
        "emr-serverless:*Dashboard*",
        "emr-containers:*ManagedEndpoint*",
        "elasticmapreduce:*Session*",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetDashboardUrl",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetSessionEndpoint",
        "glue:GetStatement",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StopSession"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*",
        "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/sessions/*",
        "arn:aws:emr-containers:*:*:/virtualclusters/*/endpoints/*",
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*/session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:TagResource",
        "athena:UntagResource",
        "emr-serverless:*Resource",
        "emr-containers:*Resource",
        "elasticmapreduce:AddTags",
        "elasticmapreduce:RemoveTags",
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*",
        "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/sessions/*",
        "arn:aws:emr-containers:*:*:/virtualclusters/*/endpoints/*",
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*/session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SQLWorkBench",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sqlworkbench:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift-data:*",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "redshift-data:statement-owner-iam-userid" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedShiftActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:Describe*",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:List*",
        "redshift-serverless:GetManagedWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:List*",
        "redshift:Describe*",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift-serverless:GetCredentials"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Bedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "dynamodb:List*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dynamodb:Query",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Athena",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AirflowServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow-serverless:List*",
        "airflow-serverless:Get*",
        "airflow-serverless:CreateWorkflow",
        "airflow-serverless:UpdateWorkflow",
        "airflow-serverless:DeleteWorkflow",
        "airflow-serverless:StartWorkflowRun",
        "airflow-serverless:StopWorkflowRun",
        "airflow-serverless:TagResource",
        "airflow-serverless:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AirflowMWAA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:CreateWebLoginToken",
        "airflow:InvokeRestApi"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ManagePrivateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSharedSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftSecret",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:redshift!*"
    },
    {
      "Sid" : "GenerateRecommendations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ManageScheduler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "scheduler:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ecr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:*",
        "codestar-connections:*"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsListAndDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Kms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "false"
```

```
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SchedulerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:scheduler:schedule:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
```

```
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Encrypt",
            "Decrypt",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "GenerateDataKey",
```

```
            "DescribeKey",
            "RetireGrant",
            "CreateGrant"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "glue.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "Encrypt",
            "GenerateDataKey",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "RetireGrant"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "airflow-serverless.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CreateSG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SGManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SGAuth",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DescribeOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:Describe*",
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SGCreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "for-use-with-amazon-emr-managed-policies",
            "aws:cloudformation:*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagAccessForVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EMR",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "emr-serverless:Get*",
        "emr-serverless:List*",
        "emr-serverless:Start*",
        "emr-serverless:Access*",
        "emr-serverless:Terminate*",
        "emr-serverless:*Resource",
        "emr-containers:*ManagedEndpoint*",
        "emr-containers:*SecurityConfiguration*",
        "emr-containers:*VirtualCluster*",
        "emr-containers:*Resource",
        "elasticmapreduce:*PersistentAppUI*",
        "elasticmapreduce:Start*",
        "elasticmapreduce:Get*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:List*",
        "elasticmapreduce:Terminate*",
        "elasticmapreduce:*Tag*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOApplicationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateApplication",
        "sso:PutApplicationGrant",
        "sso:PutApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:PutApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:PutApplicationAccessScope",
        "sso:UpdateApplication",
        "sso:CreateApplicationAssignment",
        "sso:DeleteApplicationAssignment"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sso:ListInstances",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IdentityStoreKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:Get*",
        "ram:List*"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMCreateResourcePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "datazone:Domain"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMResourceSharePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "DataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMAssociateResourceSharePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AssociateResourceSharePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:PermissionArn" : [
            "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMDefaultPermissionAmazonDataZoneDomain",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionAmazonDataZoneDomainFullAccessWithPortalAccess",
```

```
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceAccess",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceWithPortalAccess"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CanvasGeneralPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "comprehend:*",
        "textract:*",
        "rekognition:*",
        "sagemaker-data-science-assistant:*",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "quicksight:ListNamespaces",
        "events:PutRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutTargets",
        "events:TagResource",
        "events:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CanvasRedshiftAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentials"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

SageMakerStudioAdminIAMPermissiveExecutionPolicy

Description : Politique d'exécution administrative pour l'utilisation des rôles IAM avec SageMaker Unified Studio. Permet aux administrateurs de provisionner, de gérer et d'accéder aux ressources du compte local (y compris un accès étendu à toutes les API des services de données tels que S3, Glue, CloudWatch Logs, etc.) pour IAM-based utiliser SageMaker Unified Studio.

`SageMakerStudioAdminIAMPermissiveExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SageMakerStudioAdminIAMPermissiveExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 août 2025, 17:19 UTC
- Heure modifiée : 14 juillet 2026, 18:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioAdminIAMPermissiveExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v21 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:*",
        "glue:*",
        "logs:*",
        "redshift-data:*",
        "redshift-serverless:*",
        "redshift:*",
        "s3:*",
        "s3tables:*",
        "comprehend:*",
        "textract:*",
        "rekognition:*",
        "sagemaker-data-science-assistant:*",
        "rds:*",
        "quicksight:*",
        "events:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ComputeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:*",
        "bedrock:*",
        "codewhisperer:*",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:*",
        "datazone:*",
        "elasticmapreduce:*",
        "emr-containers:*",
        "q:*",
        "sagemaker:*",
        "sagemaker-mlflow:*",
        "scheduler:*",
        "sqlworkbench:*",
```

```
        "emr-serverless:*",
        "airflow-serverless:*",
        "airflow:*",
        "application-autoscaling:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:transform/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ValidateCfn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ValidateTemplate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyForeignSessionAccess",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:GetResourceDashboard",
        "athena:GetSession",
        "athena:GetSessionEndpoint",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:StartSession",
        "athena:TerminateSession",
        "emr-serverless:*Session*",
        "emr-serverless:*Dashboard*",
        "emr-containers:*ManagedEndpoint*",
        "elasticmapreduce:*Session*",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetDashboardUrl",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetSessionEndpoint",
```

```
        "glue:GetStatement",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StopSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*",
        "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/sessions/*",
        "arn:aws:emr-containers:*:*:/virtualclusters/*/endpoints/*",
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*/session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:TagResource",
        "athena:UntagResource",
        "emr-serverless:*Resource",
        "emr-containers:*Resource",
        "elasticmapreduce:AddTags",
        "elasticmapreduce:RemoveTags",
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*",
        "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/sessions/*",
        "arn:aws:emr-containers:*:*:/virtualclusters/*/endpoints/*",
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*/session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "IamSts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/neptune-graph.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNeptuneGraph",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.emr-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEMRServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAA",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAAServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEMRCleanup",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/observability.aoss.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.athena.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonAthena"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagRoleAndSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
```

```
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "SageMakerSpacesDomainId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForProvisioning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "athena.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "datazone.amazonaws.com",
            "airflow-serverless.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZonePassedRolePath}"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com",
            "datazone.amazonaws.com",
```

```
            "redshift-serverless.amazonaws.com",
            "redshift.amazonaws.com",
            "scheduler.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "airflow-serverless.amazonaws.com",
            "pods.eks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AttachPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:AttachRolePolicy",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SourceIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:GetParameter*",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI/*",
        "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/sagemaker-distribution/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LFAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:ListLakeFormationOptIns",
        "lakeformation:CreateLakeFormationOptIn",
        "lakeformation:DeleteLakeFormationOptIn",
        "lakeformation:*DataCellsFilter"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConn",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "dynamodb:List*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dynamodb:Query",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ManagePrivateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSharedSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:redshift!*"
    },
    {
      "Sid" : "Ecr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:*",
        "codestar-connections:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "KmsListAndDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Kms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "false"
        },
        "StringLike" : {
```

```
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SchedulerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:scheduler:schedule:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
```

```
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Encrypt",
            "Decrypt",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "GenerateDataKey",
            "DescribeKey",
            "RetireGrant",
```

```
            "CreateGrant"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "glue.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "Encrypt",
            "GenerateDataKey",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "RetireGrant"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "airflow-serverless.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSG",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SGManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SGAuth",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DescribeOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SGCreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "for-use-with-amazon-emr-managed-policies",
            "aws:cloudformation:*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagAccessForVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSOApplicationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateApplication",
```

```
        "sso:PutApplicationGrant",
        "sso:PutApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:PutApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:PutApplicationAccessScope",
        "sso:UpdateApplication",
        "sso:CreateApplicationAssignment",
        "sso:DeleteApplicationAssignment"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListInstances",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IdentityStoreKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:Get*",
        "ram:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMCreateResourcePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "datazone:Domain"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMResourceSharePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "DataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMAssociateResourceSharePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AssociateResourceSharePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:PermissionArn" : [
            "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMDefaultPermissionAmazonDataZoneDomain",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionAmazonDataZoneDomainFullAccessWithPortalAccess",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceAccess",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceWithPortalAccess"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy

Description : Cette politique IAM accorde à un rôle IAM un accès complet à AWS Glue Data Catalog (métadonnées) et à Amazon S3 (données réelles) pour les opérations du lac de données, l'accès étant limité par compte et par étiquette de rôle.

`SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 juillet 2025, 20:52 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GlueDatalakePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
```

```
        "glue:UpdateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetTableOptimizer",
        "glue:GetCatalogImportStatus",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitionIndexes",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableOptimizer",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTables",
        "glue:SearchTables",
        "glue:ListTableOptimizerRuns",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetCatalog"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/BootstrappedServices" : "*glue*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/BootstrappedServices" : "*glue*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataAccessPermissionsForS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/BootstrappedServices" : "*glue*"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy

Description : autorise les agents Amazon Bedrock à accéder aux modèles Amazon Bedrock et aux autres ressources associées à un agent dans SageMaker Studio.

`SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 13 février 2025, 23:37 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockAppInferenceProfileInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockModelInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "BedrockApplyGuardrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ApplyGuardrail",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:guardrail/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockRetrieveAndGeneratePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:RetrieveAndGenerate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaInvokeFunctionInProjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockRetrievePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:Retrieve",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:knowledge-base/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAttributes",
        "s3:GetObjectAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockGuardrailKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:guardrail-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy

Description : donne accès à la configuration d'une application d'agent de chat Amazon Bedrock et à la configuration de l'agent Amazon Bedrock dans SageMaker Studio.

`SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 13 février 2025, 23h52 UTC

- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockGetAgentAliasPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:GetAgentAlias",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:agent-alias/${aws:PrincipalTag/AgentId}/
${aws:PrincipalTag/AgentAliasId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeAgent",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:agent-alias/${aws:PrincipalTag/AgentId}/
${aws:PrincipalTag/AgentAliasId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockGetAndListAgentMetadataPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgentVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:agent/${aws:PrincipalTag/AgentId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListAppDefinitionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:prefix" : "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/${aws:PrincipalTag/AppDefinitionPath}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/AppDefinitionPath" : ""
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetAppDefinitionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
${aws:PrincipalTag/AppDefinitionPath}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/AppDefinitionPath" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListDataSourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:prefix" : "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/${aws:PrincipalTag/DataSourcePath}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/DataSourcePath" : ""
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "S3GetDataSourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
${aws:PrincipalTag/DataSourcePath}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/DataSourcePath" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "arn:aws:bedrock:*:
${aws:PrincipalAccount}:agent/${aws:PrincipalTag/AgentId}"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy

Description : Permet à Amazon Bedrock d'accéder aux modèles et aux ensembles de données Amazon Bedrock pour les tâches d'évaluation dans Studio. SageMaker

`SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 14 février 2025, 00:37 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockEvaluationInferenceProfileInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream",
        "bedrock:GetInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "BedrockInvokeModelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockModelInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateModelInvocationJob",
        "bedrock:StopModelInvocationJob",
        "bedrock:GetProvisionedModelThroughput"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetBucketLocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetBucketLocation",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : ""
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListBucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/*"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3EvaluationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsDescribeKeyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy

Description : Permet à Amazon Bedrock Flows d'accéder aux modèles Amazon Bedrock et aux autres ressources associées à un flux dans SageMaker Studio.

`SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 14 février 2025, 00:07 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockPromptPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:GetPrompt",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:prompt/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKnowledgeBasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:Retrieve",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:knowledge-base/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockGuardrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ApplyGuardrail",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:guardrail/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowBedrockRetrieveAndGeneratePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:RetrieveAndGenerate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowLambdaInvokeFunctionInProjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowBedrockApplicationInferenceProfileAccessInProjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowBedrockInvokeModelAccessWithInferenceProfilePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeModel",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeAgentPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeAgent",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:agent-alias/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockPromptKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock-prompts:arn" : "arn:aws:bedrock:*:
${aws:PrincipalAccount}:prompt/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockGuardrailKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:guardrail-id" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "arn:aws:bedrock:*:
${aws:PrincipalAccount}:agent/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy

Description : Permet à AWS Lambda d'accéder à la configuration d'un composant fonctionnel Amazon Bedrock dans Studio. SageMaker

`SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 25 février 2025, 03:52 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecretsManagerReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSSameAccountBedrockViaSecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "arn:aws:secretsmanager:*:
${aws:PrincipalAccount}:secret:amazon-bedrock*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy

Description : permet de configurer les magasins de vecteurs et les bases de connaissances Amazon Bedrock dans SageMaker Studio.

`SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 25 février 2025, 03:37 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "OpenSearchServerlessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aoss:APIAccessAll",
      "Resource" : "arn:aws:aoss:*:*:collection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "bedrock*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKnowledgeBasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetIngestionJob",
```

```
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:StartIngestionJob"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:knowledge-base/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy

Description : Permet aux bases de connaissances Amazon Bedrock d'accéder aux modèles et aux sources de données Amazon Bedrock dans SageMaker Studio.

`SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 25 février 2025, 02:52 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockAppInferenceProfileInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockModelInvocationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
```

```
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OpenSearchServerlessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aoss:APIAccessAll",
      "Resource" : "arn:aws:aoss:*:*:collection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "bedrock*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : [
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/*"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VectorStoresKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "neptune-graph.*.amazonaws.com",
            "s3vectors.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "VectorStoresKmsDescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "neptune-graph.*.amazonaws.com",
            "s3vectors.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NeptuneGraphDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-graph:GetGraph",
        "neptune-graph:DeleteDataViaQuery",
        "neptune-graph:WriteDataViaQuery",
        "neptune-graph:ReadDataViaQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:neptune-graph:*:*:graph/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3VectorsDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3vectors:GetVectorBucket",
        "s3vectors:GetIndex",
```

```
        "s3vectors:PutVectors",
        "s3vectors:GetVectors",
        "s3vectors:ListVectors",
        "s3vectors:QueryVectors",
        "s3vectors:DeleteVectors"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3vectors:*:*:bucket/amazon-bedrock-ide-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKnowledgeBaseKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "arn:aws:bedrock:*:
${aws:PrincipalAccount}:knowledge-base/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SqlWorkbenchAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:GetSqlRecommendations",
        "sqlworkbench:PutSqlGenerationContext",
        "sqlworkbench:GetSqlGenerationContext",
        "sqlworkbench:DeleteSqlGenerationContext"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockGenerateQueryPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GenerateQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy

Description : Permet d'accéder à une invite Amazon Bedrock et à sa configuration dans SageMaker Studio.

`SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 14 février 2025, 00:22 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockPromptReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:GetPrompt",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:prompt/${aws:PrincipalTag/PromptId}:
${aws:PrincipalTag/PromptVersion}",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListPromptDefinitionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:prefix" : "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/${aws:PrincipalTag/PromptDefinitionPath}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/PromptDefinitionPath" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetPromptDefinitionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
${aws:PrincipalTag/PromptDefinitionPath}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
```

```
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/PromptDefinitionPath" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockPromptKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock-prompts:arn" : "arn:aws:bedrock:*:
${aws:PrincipalAccount}:prompt/${aws:PrincipalTag/PromptId}"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy

Description : Cette politique est utilisée par Amazon SageMaker Studio pour cataloguer, découvrir, gérer, partager et analyser les données du domaine Amazon SageMaker Studio.

`SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique relative aux rôles de service
- Heure de création : 20 novembre 2024, 21:56 UTC
- Heure modifiée : 03 août 2026, 21:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v22 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataZonePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:AcceptPredictions",
        "datazone:AcceptSubscriptionRequest",
        "datazone:AddEntityOwner",
        "datazone:AddPolicyGrant",
        "datazone:AssociateGovernedTerms",
        "datazone:BatchGetAttributesMetadata",
        "datazone:BatchPutAttributesMetadata",
        "datazone:CancelMetadataGenerationRun",
        "datazone:CancelSubscription",
        "datazone:CreateAsset",
        "datazone:CreateAssetFilter",
        "datazone:CreateAssetRevision",
        "datazone:CreateAssetType",
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:CreateDataProduct",
        "datazone:CreateDataProductRevision",
        "datazone:CreateDataSource",
        "datazone:CreateDomainUnit",
        "datazone:CreateEnvironment",
        "datazone:CreateEnvironmentProfile",
        "datazone:CreateFormType",
        "datazone:CreateGlossary",
        "datazone:CreateGlossaryTerm",
        "datazone:CreateListingChangeSet",
        "datazone:CreateProject",
        "datazone:CreateProjectMembership",
        "datazone:CreateRule",
        "datazone:CreateSubscriptionGrant",
        "datazone:CreateSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteAsset",
        "datazone:DeleteAssetFilter",
        "datazone:DeleteAssetType",
        "datazone:DeleteConnection",
        "datazone:DeleteDataProduct",
```

```
        "datazone:DeleteDataSource",
        "datazone:DeleteDomainUnit",
        "datazone:DeleteEnvironment",
        "datazone:DeleteEnvironmentProfile",
        "datazone:DeleteFormType",
        "datazone:DeleteGlossary",
        "datazone:DeleteGlossaryTerm",
        "datazone:DeleteListing",
        "datazone:DeleteProject",
        "datazone:DeleteProjectMembership",
        "datazone:DeleteRule",
        "datazone:DeleteSubscriptionGrant",
        "datazone:DeleteSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteSubscriptionTarget",
        "datazone:DeleteTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:DisassociateGovernedTerms",
        "datazone:GetAsset",
        "datazone:GetAssetFilter",
        "datazone:GetAssetType",
        "datazone:GetConnection",
        "datazone:GetCurrentEffectivePolicy",
        "datazone:GetDataProduct",
        "datazone:GetDataSource",
        "datazone:GetDataSourceRun",
        "datazone:GetDesignation",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainUnit",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentAction",
        "datazone:GetEnvironmentActionLink",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprint",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetEnvironmentCredentials",
        "datazone:GetEnvironmentProfile",
        "datazone:GetFormType",
        "datazone:GetGlossary",
        "datazone:GetGlossaryTerm",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:GetLineageNode",
        "datazone:GetListing",
        "datazone:GetMetadataGenerationRun",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetRule",
        "datazone:GetSubscription",
```

```
        "datazone:GetSubscriptionEligibility",
        "datazone:GetSubscriptionGrant",
        "datazone:GetSubscriptionRequestDetails",
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetTimeSeriesDataPoint",
        "datazone:GetUpdateEligibility",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListAccountEnvironments",
        "datazone:ListAssetFilters",
        "datazone:ListAssetRevisions",
        "datazone:ListConnections",
        "datazone:ListDataProductRevisions",
        "datazone:ListDataSourceRunActivities",
        "datazone:ListDataSourceRuns",
        "datazone:ListDataSources",
        "datazone:ListDesignations",
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
        "datazone:ListEntityOwners",
        "datazone:ListEnvironmentActions",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurationSummaries",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListGroupsForUser",
        "datazone:ListLineageNodeHistory",
        "datazone:ListMetadataGenerationRuns",
        "datazone:ListNotifications",
        "datazone:ListPolicyGrants",
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListRules",
        "datazone:ListSubscriptionGrants",
        "datazone:ListSubscriptionRequests",
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:ListSubscriptions",
        "datazone:ListTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:ListWarehouseMetadata",
        "datazone:QueryGraph",
        "datazone:RejectPredictions",
        "datazone:RejectSubscriptionRequest",
        "datazone:RemoveEntityOwner",
        "datazone:RemovePolicyGrant",
        "datazone:RevokeSubscription",
```

```
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchRules",
        "datazone:SearchTypes",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:StartDataSourceRun",
        "datazone:StartMetadataGenerationRun",
        "datazone:UpdateAssetFilter",
        "datazone:UpdateConnection",
        "datazone:UpdateDataSource",
        "datazone:UpdateDomainUnit",
        "datazone:UpdateEnvironment",
        "datazone:UpdateEnvironmentDeploymentStatus",
        "datazone:UpdateEnvironmentProfile",
        "datazone:UpdateGlossary",
        "datazone:UpdateGlossaryTerm",
        "datazone:UpdateProject",
        "datazone:UpdateRule",
        "datazone:UpdateSubscriptionGrantStatus",
        "datazone:UpdateSubscriptionRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMResourceShareStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:GetResourceShares"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:ListConversations",
        "q:GetConversation",
        "q:PassRequest",
        "q:GetIdentityMetadata",
        "glue:StartCompletion",
```

```
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSetTrustedIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    },
    {
      "Sid" : "SSMGetParameterStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q/${aws:PrincipalTag/datazone-
domainId}*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI/${aws:PrincipalTag/datazone-
domainId}/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetCodeConnectionsPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:GetConnection",
        "codeconnections:GetHost",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetHost"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "false"
        },
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListCodeConnectionsPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "UseCodeConnectionsPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UseConnection",
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ProjectProfilePermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:GetProjectProfile",
        "datazone:ListProjectProfiles"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:datazone:*:*:domain/*"
    },
    {
      "Sid" : "AccountPoolPermissionsStatement",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:GetAccountPool",
        "datazone:ListAccountPools",
        "datazone:ListAccountsInAccountPool"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:datazone:*:*:domain/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy

Description : rôle de service pour les actions au niveau du domaine effectuées par Amazon SageMaker Studio sur le portail.

`SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 20 novembre 2024, 21:56 UTC
- Heure modifiée : 20 novembre 2024, 21:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SSMGetParameterStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/profiles/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "UseKMSKeyPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ssm.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:PARAMETER_ARN" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/
datazone/profiles*"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy

Description : Amazon SageMaker Studio crée des rôles IAM permettant aux utilisateurs de projets d'effectuer des actions d'analyse de données, d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, et utilise cette politique lors de la création de ces rôles pour définir les autorisations liées à l'EMR.

`SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 23 octobre 2025, 18:34 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AssumeProjectRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSessionProjectRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "LakeFormationAuthorizedCaller"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/LakeFormationAuthorizedCaller" : "EMR on EKS Engine",
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetContextProjectRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:ArnEquals" : {
          "sts:RequestContextProviders" : [
            "arn:aws:iam::aws:contextProvider/IdentityCenter"
          ]
        },
        "Null" : {
          "sts:RequestContextProviders" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy

Description : Amazon SageMaker Studio crée des rôles IAM permettant aux utilisateurs de projets d'effectuer des actions d'analyse de données, d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, et utilise cette politique lors de la création de ces rôles pour définir les autorisations liées à l'EMR.

`SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 27 février 2025, 00:22 UTC
- Heure modifiée : 1 juin 2026, 23h27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessCertificateLocationS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/certificate_location/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessPatchingRPMsS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::default-env-blueprint-*/*",
        "arn:aws:s3:::awssmuscompute-blueprint-bucket-*/*",
        "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/env-blueprint-accesspoint*",
        "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/env-partner-blueprint-accesspoint*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "s3:DataAccessPointArn" : [
            "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/env-blueprint-accesspoint",
            "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/env-partner-blueprint-accesspoint"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessBootstrapActionScriptS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneScopeName}/sys/emr/bootstrap-script/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneScopeName" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRClusterLogUploadS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:PutObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneScopeName}/sys/emr/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneScopeName" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRRuntimeRoleAssumePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "LakeFormationAuthorizedCaller"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "iam:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGenerateDataKeyForEbsEncryption",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:GenerateDataKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy

Description : Amazon SageMaker Studio crée des rôles IAM permettant aux utilisateurs de projets d'effectuer des actions d'analyse de données, d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, et utilise cette politique lors de la création de ces rôles pour définir les autorisations liées à l'EMR.

`SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 31 janvier 2025, 19:52 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PassRoleToEMREC2InstanceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_ec2_instance_role_
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}_${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneEnvironment}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneEnvironment" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateInNetworkForSharedSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:Vpc" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/${aws:PrincipalTag/VpcId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGenerateDataKeyForEbsEncryption",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:GenerateDataKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeKeyForLogPusherCMK",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioFullAccess

Description : cette politique fournit un accès complet à Amazon SageMaker Unified Studio via la console SageMaker de gestion Amazon.

`SageMakerStudioFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SageMakerStudioFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2024, 00:06 UTC

- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v15 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListPolicies",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "secretsmanager:ListSecrets",
```

```
        "iam:ListUsers",
        "glue:GetDatabases",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codewhisperer:ListProfiles",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "cloudformation:ValidateTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BucketReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucketVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadManagedBlueprintTemplatesStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::default-env-blueprint-*/*",
        "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/env-blueprint-accesspoint*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "s3:DataAccessPointArn" : "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/env-blueprint-
accesspoint"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CreateBucketStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*",
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConfigureBucketStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutObjectStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "RamCreateResourceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "datazone:Domain"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamResourceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:RejectResourceShareInvitation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "DataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamResourceReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:ListResourceSharePermissions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RamAssociateResourceSharePermissionStatement",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AssociateResourceSharePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:PermissionArn" : [
            "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMDefaultPermissionAmazonDataZoneDomain",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionAmazonDataZoneDomainFullAccessWithPortalAccess",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceAccess",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceWithPortalAccess"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "datazone.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetPolicy",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZoneRedshiftAccessPolicy*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneTagOnCreateDomainProjectTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain",
            "AmazonDataZoneProject"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneTagOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecretStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConnectionStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagCodeConnectionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:host/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "for-use-with-all-datazone-projects"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UntagCodeConnectionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:host/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "for-use-with-all-datazone-projects"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameterStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/profiles*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "UseKMSKeyPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ssm.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SecurityPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:CreateSecurityPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "bedrock-ide-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetFoundationModelStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetFoundationModelAvailability"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GetInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:DeleteInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ModelAccessUseCaseStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetUseCaseForModelAccess",
        "bedrock:PutUseCaseForModelAccess"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy

Description : Amazon SageMaker Studio applique cette politique pour provisionner et gérer les ressources de votre compte.

`SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 20 novembre 2024, 21:58 UTC
- Heure modifiée : 4 juin 2026, 21h27 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v81 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CfnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CfnMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CfnDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Discovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:GetEnvironment",
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "codecommit:ListRepositories",
        "eks:DescribeCluster",
```

```
        "elasticmapreduce:CreateSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DeleteSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:*GlueIdentityCenterConfiguration",
        "iam:ListPolicies",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeDataShares",
        "redshift:DescribeDataSharesForConsumer",
        "redshift:GetResourcePolicy",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:ListDomains",
        "secretsmanager:GetRandomPassword"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LFMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:*LakeFormationIdentityCenterConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DzTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DzCfTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker-cf-templates*/*"
    },
    {
      "Sid" : "CcCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codecommit:*:*:datazone*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CcDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:DeleteRepository",
```

```
        "codecommit:UntagResource",
        "codecommit:UpdateRepositoryEncryptionKey",
        "codecommit:PutRepositoryTriggers"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codecommit:*:*:datazone*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CcAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:CreateCommit",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetFile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codecommit:*:*:datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CcKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:codecommit:id" : "false"
        },
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "codecommit.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetIamRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockExecution*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockConsumptionRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockEvaluation*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamDzMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RoleCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamMng",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioProjectUserRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEMRServicePolicy_v2",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEMRServicePolicyForSessions",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamMngAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
```

```
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneAdminProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamMngBR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "IamTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_s3tables_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone-partner-apps-*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_redshift_serverless_admin_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*",
        "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "BootstrappedServices",
            "AmazonBedrockManaged",
            "RedshiftDb*",
            "EnableAmazonBedrockPermissions",
            "EnableAmazonBedrockIDEPermissions",
            "EnableGlueWorkloadsPermissions",
            "EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions",
            "DomainBucketName",
            "KmsKeyId",
            "DomainKmsKeyId",
            "DefaultGlueCatalogKmsKeyId",
            "LogGroupName",
            "RoleName",
            "vpcArn",
            "VpcId",
            "CreatedForUseWithSageMakerStudio",
            "SageMakerStudioQueryExecutionRole",
            "SageMakerSpacesDomainId"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AdminProjectTagRoleMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneScopeName",
            "BootstrappedServices",
            "AmazonDataZoneAdminProject"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamTagBR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "AmazonBedrockManaged",
            "DomainBucketName",
            "KmsKeyId",
            "AgentId",
            "AgentAliasId",
            "AppDefinitionPath",
            "DataSourcePath",
```

```
            "PromptId",
            "PromptVersion",
            "PromptDefinitionPath",
            "OpenSearchServerlessCollectionId"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamTagRS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:TagRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "RedshiftDb*"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamTagEMR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_service_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_ec2_instance_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_containers_system_namespace_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "DataZone*",
            "for-use-with-amazon-emr-managed-policies",
            "DomainBucketName",
            "KmsKeyId",
            "VpcId"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamUntag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:UntagRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "EnableAmazonBedrockIDEPermissions"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DzMngRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone-partner-apps-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_s3tables_*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamAttach",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamDetach",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DzMngPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:DeletePolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:policy/connector-manage-access-policy*",
        "arn:aws:iam::*:policy/SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "InstanceProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
datazone_emr_ec2_instance_profile_*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com"
          ],
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.amazonaws.com",
            "redshift.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "airflow.amazonaws.com",
            "athena.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForDZ",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForGlue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_s3tables_*",
        "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerQueryExecution"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForEmr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_service_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "elasticmapreduce.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForEmrIP",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_ec2_instance_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToBR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AossSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
observability.aoss.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "observability.aoss.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueDb",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/default",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/s3tablescatalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/s3tablescatalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/s3tablescatalog/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CfnGlueDb",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueDbTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueDbDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteDatabase"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:GetConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:connection/datazone-glue-network-connection-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateConnection",
        "glue:DeleteConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/datazone-glue-network-connection-*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:PassConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AthenaConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:CreateDataCatalog"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConnectionTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:datacatalog/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "federated_athena*"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CreateConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngCatalogConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "kms:EncryptionContext:glue_catalog_id" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "glue.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetDataCatalogEncSett",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:catalog",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Repo",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "serverlessrepo:GetCloudFormationTemplate",
        "serverlessrepo:CreateCloudFormationTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:serverlessrepo:*:*:applications/Athena*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Ecr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/athena-federation-repository*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CfnChangeSet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:transform/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LambdaMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
```

```
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : [
            "athena.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "aws:cloudformation:*",
            "federated_athena*",
            "lambda:createdBy"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaS3Get",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::awsserverlessrepo*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:CalledViaLast" : [
            "lambda.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3List",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "s3:prefix" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Create",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Cfn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/athenafederatedcatalog*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/federated_athena_datacatalog" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AthenaDC",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:DeleteDataCatalog",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:UpdateDataCatalog"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:datacatalog/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerQueryExecution",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_s3tables_*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3tPassConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "glue:PassConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/aws:s3tables"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LFAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "lakeformation:EnabledOnlyForMetaDataAccess" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateCatalog"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "GlueCatalogMgmt",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:UpdateCatalog",
        "glue:DeleteCatalog",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RSMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:CreateNamespace",
        "redshift-serverless:CreateWorkgroup",
        "redshift-serverless:DeleteNamespace",
        "redshift-serverless:DeleteWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListSnapshotCopyConfigurations",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshotcopyconfiguration/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "RedshiftDataShare",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:AssociateDataShareConsumer",
        "redshift:AuthorizeDataShare"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:datashare:*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "redshift-serverless.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketTagging"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::redshift-staging-bucket-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftTag",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "redshift-serverless:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SGAuth",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SGMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SGRevoke",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagEc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "for-use-with-amazon-emr-managed-policies",
            "aws:cloudformation:*"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2Mng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateLG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/amazon-bedrock-ide-*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "AmazonBedrockManaged"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LGRetention",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutRetentionPolicy",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/amazon-bedrock-ide-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngLG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:UntagResource",
        "logs:DeleteRetentionPolicy",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "logs:PutDataProtectionPolicy",
        "logs:DeleteDataProtectionPolicy",
        "logs:AssociateKmsKey",
        "logs:DisassociateKmsKey",
        "logs:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
```

```
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/amazon-bedrock-ide-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AthenaMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:CreateWorkGroup",
        "athena:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "aws:cloudformation:*"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AthenaWGDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:DeleteWorkGroup",
        "athena:UpdateWorkGroup",
        "athena:UntagResource",
        "athena:GetWorkGroup"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:CreateNamespace",
        "redshift-serverless:CreateWorkgroup",
        "redshift-serverless:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagRSS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretProject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
```

```
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "CreatedBy"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "secretsmanager.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsoKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IdStoreKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
"arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/neptune-graph.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNeptuneGraph",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.emr-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEMRServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAA",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEMRCleanup",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/emr-containers.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEMRContainers",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.athena.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonAthena"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RssMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift-serverless:UntagResource",
        "redshift-serverless:UpdateNamespace",
        "redshift-serverless:UpdateWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftKms",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:redshift-serverless:arn" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "redshift-serverless.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BRSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:DeleteResourcePolicy",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock-ide/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "RedshiftSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:redshift!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagRsSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:redshift!*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Redshift",
            "aws:secretsmanager:*",
            "aws:redshift-serverless:*",
            "AmazonDataZone*",
            "datazone.rs.workgroup"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSMD",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-app/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSMDForUpdate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateDomain",
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-app/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngSMD",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:UpdateDomain",
        "sagemaker:DeleteDomain"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SMAppDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DeleteApp",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/codeeditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/CodeEditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/jupyterlab/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/JupyterLab/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSpace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DeleteSpace",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DeleteUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DeleteUserProfile",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrSCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:CreateApplication",
        "emr-serverless:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrSMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:DeleteApplication",
```

```
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:StopApplication",
        "emr-serverless:UpdateApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrSEc2Eni",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "ops.emr-serverless.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrSEc2Subnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "ops.emr-serverless.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MLFlowCreate",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MLFlowDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*"
    },
    {
      "Sid" : "MLFlowDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteMlflowTrackingServer"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MLFlowServerlessCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateMlflowApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-app/*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MLFlowServerlessDescribeDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteMlflowApp",
        "sagemaker:DescribeMlflowApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-app/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AossMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:CreateAccessPolicy",
        "aoss:DeleteAccessPolicy",
        "aoss:UpdateAccessPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "aoss:collection" : "bedrock-ide-*",
          "aoss:index" : "bedrock-ide-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngAossPolicies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:CreateSecurityPolicy",
        "aoss:DeleteSecurityPolicy",
```

```
        "aoss:UpdateSecurityPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "aoss:collection" : "bedrock-ide-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetAoss",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aoss:BatchGetCollection",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AossCollections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:CreateCollection",
        "aoss:UpdateCollection",
        "aoss:DeleteCollection",
        "aoss:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngNeptune",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-graph:CreateGraph",
```

```
        "neptune-graph:UpdateGraph",
        "neptune-graph:DeleteGraph",
        "neptune-graph:ListGraphs",
        "neptune-graph:GetGraph"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3VectorsMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3vectors:CreateVectorBucket",
        "s3vectors:DeleteVectorBucket",
        "s3vectors:ListVectorBuckets",
        "s3vectors:GetVectorBucket",
        "s3vectors:CreateIndex",
        "s3vectors:DeleteIndex",
        "s3vectors:ListIndexes",
        "s3vectors:GetIndex"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3vectors:*:*:bucket/amazon-bedrock-ide-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagNeptune",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-graph:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:neptune-graph:*:*:graph/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "AmazonBedrock*"
```

```
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetS3GenAI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/dzd*/*/genAI/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetBR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:GetFlow",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BRMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "bedrock:CreateAgent",
        "bedrock:UpdateAgent",
        "bedrock:PrepareAgent",
        "bedrock:DeleteAgent",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:CreateAgentAlias",
        "bedrock:UpdateAgentAlias",
        "bedrock:DeleteAgentAlias",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:CreateAgentActionGroup",
        "bedrock:UpdateAgentActionGroup",
        "bedrock:DeleteAgentActionGroup",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:AssociateAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:DisassociateAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:UpdateAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:CreateKnowledgeBase",
        "bedrock:UpdateKnowledgeBase",
        "bedrock:DeleteKnowledgeBase",
        "bedrock:ListDataSources",
        "bedrock:GetDataSource",
        "bedrock:CreateDataSource",
        "bedrock:UpdateDataSource",
        "bedrock:DeleteDataSource",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:StopIngestionJob",
        "bedrock:CreateGuardrail",
        "bedrock:UpdateGuardrail",
        "bedrock:DeleteGuardrail",
        "bedrock:CreateGuardrailVersion",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:UpdatePrompt",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:CreateFlow",
        "bedrock:UpdateFlow",
        "bedrock:PrepareFlow",
        "bedrock:DeleteFlow",
        "bedrock:ListFlowAliases",
```

```
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:CreateFlowAlias",
        "bedrock:UpdateFlowAlias",
        "bedrock:DeleteFlowAlias",
        "bedrock:ListFlowVersions",
        "bedrock:GetFlowVersion",
        "bedrock:CreateFlowVersion",
        "bedrock:DeleteFlowVersion",
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagBR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:agent-alias/*/TSTALIASID",
        "arn:aws:bedrock:*:*:flow/*/alias/TSTALIASID"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngBRJobs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BRLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock-ide-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngBRLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:RemovePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock-ide-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRClusterMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:AddTags",
        "elasticmapreduce:DescribeJobFlows",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceFleet",
        "elasticmapreduce:RunJobFlow",
        "elasticmapreduce:SetTerminationProtection",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowEnv",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:CreateEnvironment",
        "airflow:UpdateEnvironment",
        "airflow:DeleteEnvironment",
        "airflow:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowS3",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ENICreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KmsCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "airflow.*.amazonaws.com",
            "neptune-graph.*.amazonaws.com",
            "s3vectors.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QueryRoleMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:CreateRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "QueryRoleCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole"
    },
    {
      "Sid" : "QueryRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagQueryRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:TagRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "CreatedForUseWithSageMakerStudio",
            "SageMakerStudioQueryExecutionRole"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListQueryPolicy",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole"
    },
    {
      "Sid" : "EMRCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrRoleCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrInstanceCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
datazone_emr_ec2_instance_profile_*"
    },
    {
      "Sid" : "Scheduler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "scheduler:GetScheduleGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ScheduleGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:DeleteScheduleGroup",
        "scheduler:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSchedule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "scheduler:CreateScheduleGroup",
      "Resource" : "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZone*"
        },
        "Null" : {
```

```
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSchedule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "scheduler:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZone*"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSchedule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:DeleteSchedule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule/SageMakerUnifiedStudio-*-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "MngQSFolder",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateDataSource",
        "quicksight:CreateFolder",
        "quicksight:CreateFolderMembership",
        "quicksight:CreateVPCConnection",
        "quicksight:DeleteDataSource",
        "quicksight:DeleteFolder",
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DescribeFolderPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSourcePermissions",
        "quicksight:DeleteVPCConnection",
        "quicksight:ListFolderMembers",
        "quicksight:ListTagsForResource",
        "quicksight:UpdateDataSource",
        "quicksight:UpdateDataSourcePermissions",
        "quicksight:UpdateFolder",
        "quicksight:UpdateFolderPermissions",
        "quicksight:UpdateVPCConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QuickSightResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:DescribeDashboard",
        "quicksight:DescribeDashboardPermissions",
        "quicksight:DescribeFolder",
        "quicksight:DescribeGroup",
```

```
        "quicksight:DescribeGroupMembership",
        "quicksight:DescribeUser",
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:ListTagsForResource",
        "quicksight:UpdateDashboardPermissions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:quicksight:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagQS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:quicksight:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForQS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerQuickSightVPC",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "quicksight.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/Managed.SageMaker*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : [
            "aws.quicksight",
            "aws.codecommit"
          ]
        },
        "Null" : {
          "events:detail-type" : "false",
          "events:source" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "events:ManagedBy" : "datazone.amazonaws.com",
          "events:detail-type" : [
            "AWS Service Event via CloudTrail",
            "CodeCommit Repository State Change"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngEventRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DisableRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/Managed.SageMaker*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "events:ManagedBy" : "datazone.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RssAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGPerm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetAccessGrantsInstance",
        "s3:CreateAccessGrantsInstance"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceTagsUnTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:UntagResource",
        "neptune-graph:UntagResource",
        "quicksight:UntagResource",
```

```
        "glue:UntagResource",
        "airflow:UntagResource",
        "secretsmanager:UntagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "emr-serverless:UntagResource",
        "elasticmapreduce:RemoveTags",
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateApplication",
        "sso:DeleteApplication",
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:ListInstances",
        "sso:PutApplicationAccessScope",
        "sso:PutApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:PutApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:PutApplicationGrant",
        "sso:PutApplicationSessionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "emr-containers.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "ops.emr-serverless.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrContainersMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-containers:CreateManagedEndpoint",
        "emr-containers:CreateSecurityConfiguration",
        "emr-containers:CreateVirtualCluster",
        "emr-containers:DeleteManagedEndpoint",
        "emr-containers:DeleteSecurityConfiguration",
        "emr-containers:DeleteVirtualCluster",
        "emr-containers:DescribeSecurityConfiguration",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "emr-containers:DescribeManagedEndpoint",
        "emr-containers:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngViaEmrContainers",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "eks:AssociateAccessPolicy",
        "eks:CreateAccessEntry",
        "eks:DisassociateAccessPolicy",
        "eks:DeleteAccessEntry",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "emr-containers.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy

Description : Amazon SageMaker Studio crée des rôles IAM permettant aux utilisateurs de projets d'effectuer des actions d'analyse de données, d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, et utilise cette politique lors de la création de ces rôles pour définir les autorisations associées. SageMaker

`SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 novembre 2024, 21h55 UTC
- Heure modifiée : 9 juillet 2026, 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v41 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowManageSageMakerEniOnVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:Vpc" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/${aws:PrincipalTag/VpcId}"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "airflow.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageSageMakerTrainingEniOnVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
```

```
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:Vpc" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/${aws:PrincipalTag/VpcId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageSageMakerEni",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:AttachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sagemaker.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerCreateVpcEndpointOnVpcId",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/${aws:PrincipalTag/VpcId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:VpcID" : "${aws:PrincipalTag/VpcId}"
```

```
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sagemaker.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerCreateVpcEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sagemaker.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerDescribeVPCResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "glue:ListSessions",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeDhcpOptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerLogAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerMlflowPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:UpdateMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StartMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:CreatePresignedMlflowTrackingServerUrl",
        "sagemaker-mlflow:*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerMlflowServerlessPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateMlflowApp",
        "sagemaker:CreatePresignedMlflowAppUrl",
        "sagemaker:DeleteMlflowApp",
        "sagemaker:DescribeMlflowApp",
        "sagemaker:UpdateMlflowApp",
        "sagemaker:CallMlflowAppApi"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-app/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerBYOFSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerBYOIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:ListImageVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppDescribeImageActionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:image/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPipelinesSTSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:GetCallerIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerLogPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJobV2",
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateInferenceComponent",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerInferencePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:BatchPutMetrics",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
```

```
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteInferenceComponent",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:InvokeEndpointWithResponseStream",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeOptimizationJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerUpdateInferenceComponentRuntimeConfigAutoscalingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "application-autoscaling.amazonaws.com",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerDescribeUpdateDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
```

```
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:RetryPipelineExecution",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerLineageSpecialPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:DeleteContext",
        "sagemaker:DeleteAction",
        "sagemaker:DeleteArtifact"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerModelRegistryLineageSpecialPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeContext"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListInferenceComponents",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListHubs",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListMlflowApps",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
        "scheduler:ListSchedules"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerSearchPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:Search"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true",
          "sagemaker:SearchVisibilityCondition/Tags.AmazonDataZoneProject/
EqualsIfExists" : "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerListPermissionsTagRestricted",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListHubContents",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPublicHubReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sagemaker:DescribeHub",
        "sagemaker:DescribeHubContent",
        "sagemaker:ListHubContents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub",
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerECRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerECRGetAuthorizationTokenPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupGetPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupListPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupWritePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:collection" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupDeletePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:DeleteGroup"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:collection" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerMLFlowModelRegistrationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioCreatePresignedDomainUrlForUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*/${aws:PrincipalTag/
datazone:userId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioCreatePresignedDomainUrlForTaggedUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppListActionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListSpaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppDescribeDomainActionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeDomain"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppDescribeJupyterLabAppActionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeApp"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/codeeditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/CodeEditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/jupyterlab/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/JupyterLab/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppDescribeUserProfileActionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeUserProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*/${aws:PrincipalTag/
datazone:userId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppDescribeTaggedUserProfilePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeUserProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SMStudioAppDescribeSpaceActionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeSpace"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SageMakerTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ProjectUserTag*",
            "sagemaker*",
            "sm-jumpstart*",
            "endpoint-has-jumpstart-model"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringNotLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "sagemaker:shared-with:*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAllowCreatingDeletingOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DeleteUserProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*/${aws:PrincipalTag/
datazone:userId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAllowCreatingDeletingTaggedOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DeleteUserProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioRestrictPrivateSpaceToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*/
${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioRestrictPrivateSpaceToOwnerUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}",
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioRestrictPrivateSpaceAppsToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/codeeditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/CodeEditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/jupyterlab/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/JupyterLab/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*/
${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SageMakerStudioRestrictPrivateSpaceAppsToOwnerUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/CodeEditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/codeeditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/jupyterlab/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/JupyterLab/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}",
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowStartSessionForSpaceRemoteConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:StartSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PublishSagemakerMetric",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : "/aws/sagemaker/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSageMakerEndpointsAutoscalingAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MutateSageMakerEndpointsAutoscalingAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "application-autoscaling.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParametersByPath"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/sagemaker-distribution/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerJumpstartS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCrossAccountPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:CreateModel"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerListTagsRestrictionOnSharedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerFeatureStorePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*Feature*",
        "sagemaker:*Record"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerAutoScalingPermissionsWithserviceNamespace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "application-autoscaling:service-namespace" : "sagemaker",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerAutoScalingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
```

```
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerSLRForAutoScalingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sagemaker.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGObjectRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
```

```
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "s3:AccessGrantsInstanceArn" : [
            "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGObjectWrite",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObjectVersionAcl",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "s3:AccessGrantsInstanceArn" : [
            "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "S3AGBucketLevelReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "s3:AccessGrantsInstanceArn" : [
            "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:s3:arn"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGLocationManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateAccessGrantsLocation",
```

```
        "s3:DeleteAccessGrantsLocation",
        "s3:GetAccessGrantsLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:accessGrantsLocationScope" : "s3://${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGPermissionManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateAccessGrant",
        "s3:DeleteAccessGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default/location/*",
        "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default/grant/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:accessGrantScope" : "s3://${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountS3AGResourceSharingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : [
```

```
            "s3:AccessGrants"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountS3AGResourceSharingPolicyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutAccessGrantsInstanceResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGTaggingPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:TagResource",
        "s3:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default/location/*",
        "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default/grant/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsumerS3AGPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix",
        "s3:GetDataAccess",
        "s3:ListCallerAccessGrants",
        "ram:GetResourceShareInvitations"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MLAccountDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow-serverless:ListWorkflow*",
        "airflow-serverless:ListTask*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AirflowServerlessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow-serverless:CreateWorkflow",
        "airflow-serverless:DeleteWorkflow",
        "airflow-serverless:GetTaskInstance",
        "airflow-serverless:GetWorkflow",
        "airflow-serverless:GetWorkflowRun",
        "airflow-serverless:ListTagsForResource",
        "airflow-serverless:StartWorkflowRun",
        "airflow-serverless:StopWorkflowRun",
        "airflow-serverless:TagResource",
        "airflow-serverless:UntagResource",
        "airflow-serverless:UpdateWorkflow"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowCloudwatchLogsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogRecord",
```

```
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/mwaa-serverless/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}-${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "Encrypt",
            "GenerateDataKey",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "RetireGrant"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "airflow-serverless.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAAServerless"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneUserPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:GenerateCode",
        "datazone:CreateAsset*",
        "datazone:List*",
        "datazone:Search*",
        "datazone:*Message*",
        "datazone:*Conversation*",
        "datazone:*Cell*",
        "datazone:*Notebook*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetSessionEndpoint",
        "athena:GetResourceDashboard",
        "athena:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SQLWorkBenchMLActionsWithResourceType",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary

Description : Amazon SageMaker crée des rôles IAM permettant aux utilisateurs de Projects d'effectuer des actions d'analyse de données, d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, et utilise cette politique lors de la création de ces rôles pour définir les limites de leurs autorisations.

`SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 novembre 2024, 21:57 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary`

Version de la politique

Version de la politique : v19 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DenyAllNonMatchingProjectTag",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "*",
      "NotResource" : [
        "arn:*:sagemaker:*:*:model-package-group/*",
        "arn:*:sagemaker:*:*:model-package/*",
        "arn:*:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:*:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQChatPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SameAccountKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com",
            "emr-serverless.*.amazonaws.com",
```

```
            "s3.*.amazonaws.com",
            "redshift.*.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.*.amazonaws.com",
            "bedrock.*.amazonaws.com",
            "secretsmanager.*.amazonaws.com",
            "ec2.*.amazonaws.com",
            "codecommit.*.amazonaws.com",
            "glue.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGenerateDataKeyForEmrEbsEncryption",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:GenerateDataKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SameAccountKMSManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListGrants",
        "kms:RevokeGrant",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com",
            "emr-serverless.*.amazonaws.com",
```

```
            "s3.*.amazonaws.com",
            "redshift.*.amazonaws.com",
            "bedrock.*.amazonaws.com",
            "secretsmanager.*.amazonaws.com",
            "codecommit.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucket",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountKMSManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListGrants",
        "kms:GetPublicKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
```

```
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "datazone.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneDescribeKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "datazone.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : [
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/*"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowListDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ListDomainBucketFromAthenaFederatedCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "lambda:SourceFunctionArn" :
 "arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog_*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessCertificateS3LocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/certificate_location/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagS3ObjectPermissionsForBedrockEvaluation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:PutObjectTagging",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
genAI/assets/evaluations/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "s3:RequestObjectTag/BasicValidationStatus" : [
            "valid",
            "invalid"
          ],
          "s3:RequestObjectTag/ContainsReferenceResponseForAllPrompts" : [
            "true",
            "false"
          ]
        },
```

```
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "s3:RequestObjectTagKeys" : [
            "BasicValidationStatus",
            "ContainsReferenceResponseForAllPrompts"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchDescribeLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:StartQuery",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:airflow*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchStopQuery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AthenaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaPermissionsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:TerminateSession",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:GetCalculationExecution",
        "athena:GetCalculationExecutionCode",
        "athena:GetCalculationExecutionStatus",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetNotebookMetadata",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
```

```
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetSession",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZonePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:DeleteConnection",
        "datazone:GetConnection",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainExecutionRoleCredentials",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListConnections",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListProjects",
```

```
        "datazone:UpdateConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueDatalakePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetTableOptimizer",
        "glue:GetCatalogImportStatus",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitionIndexes",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableOptimizer",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTables",
        "glue:SearchTables",
        "glue:ListTableOptimizerRuns",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
```

```
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:UpdateCatalog"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueCrawlerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:ListCrawls",
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:crawler/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueGlobalTempDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/global_temp",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "GlueUnrestrictedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:UseGlueStudio",
        "glue:ListSessions",
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion",
        "glue:GetGeneratedCode",
        "glue:GetTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GluePermissionsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:PassConnection",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetStatement",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:ListStatements",
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:GetDashboardUrl",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
```

```
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:CancelDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:CancelDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:DeleteDataQualityRuleset",
        "glue:GetDataQualityModel",
        "glue:GetDataQualityModelResult",
        "glue:GetDataQualityResult",
        "glue:GetDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:GetDataQualityRuleset",
        "glue:GetDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:ListDataQualityResults",
        "glue:ListDataQualityRuleRecommendationRuns",
        "glue:ListDataQualityRulesetEvaluationRuns",
        "glue:ListDataQualityRulesets",
        "glue:PublishDataQuality",
        "glue:PutDataQualityProfileAnnotation",
        "glue:PutDataQualityStatisticAnnotation",
        "glue:StartDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:StartDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:UpdateDataQualityRuleset"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCreateAndTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateDataQualityRuleset",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMListRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataActionsIAMSessionRestriction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:ListStatements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "redshift-data:statement-owner-iam-userid" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftUnrestrictedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionResource",
        "sqlworkbench:PassAccountSettings",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:PutQCustomContext",
        "sqlworkbench:GetQCustomContext",
        "sqlworkbench:DeleteQCustomContext",
        "sqlworkbench:GetQSqlRecommendations",
        "sqlworkbench:GetQSqlPromptQuotas",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissionsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessExistingRedshiftCompute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift:DescribeTags",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataActionsForManagedWorkgroup",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:GetStagingBucketLocation",
        "redshift-serverless:GetManagedWorkgroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "redshift-data:glue-catalog-arn" : "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshifServerlessCredentialsForManagedWorkgroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetCredentials"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "redshift-data.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftExistingComputeConnectToCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "GenerativeAIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAppInferenceProfileInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockModelInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:*-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageNetworkPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListInferenceComponents",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListHubContents",
        "sagemaker:ListHubs",
```

```
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeOptimizationJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeContext",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:DeleteContext",
        "sagemaker:DeleteAction",
        "sagemaker:DeleteArtifact",
        "sagemaker:DeleteUserProfile",
        "sagemaker:UpdateSpace",
```

```
        "sagemaker:DeleteSpace",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJobV2",
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:CreateInferenceComponent",
        "sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:BatchPutMetrics",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:DeleteInferenceComponent",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
```

```
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:InvokeEndpointWithResponseStream",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:RetryPipelineExecution",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:UpdateMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StartMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:CreatePresignedMlflowTrackingServerUrl",
        "sagemaker:ListPartnerApps",
        "sagemaker:CreatePartnerAppPresignedUrl",
        "sagemaker:DescribePartnerApp",
        "sagemaker:CallPartnerAppApi",
        "sagemaker-mlflow:AccessUI",
        "sagemaker-mlflow:CreateExperiment",
        "sagemaker-mlflow:SearchExperiments",
        "sagemaker-mlflow:GetExperiment",
        "sagemaker-mlflow:GetExperimentByName",
        "sagemaker-mlflow:DeleteExperiment",
        "sagemaker-mlflow:RestoreExperiment",
        "sagemaker-mlflow:UpdateExperiment",
        "sagemaker-mlflow:CreateRun",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRun",
        "sagemaker-mlflow:RestoreRun",
        "sagemaker-mlflow:GetRun",
        "sagemaker-mlflow:LogMetric",
        "sagemaker-mlflow:LogBatch",
        "sagemaker-mlflow:LogModel",
        "sagemaker-mlflow:LogInputs",
        "sagemaker-mlflow:SetExperimentTag",
        "sagemaker-mlflow:SetTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteTag",
        "sagemaker-mlflow:LogParam",
        "sagemaker-mlflow:GetMetricHistory",
        "sagemaker-mlflow:SearchRuns",
```

```
        "sagemaker-mlflow:ListArtifacts",
        "sagemaker-mlflow:UpdateRun",
        "sagemaker-mlflow:CreateRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:GetRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:RenameRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:UpdateRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:GetLatestModelVersions",
        "sagemaker-mlflow:CreateModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:GetModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:UpdateModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:DeleteModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:SearchModelVersions",
        "sagemaker-mlflow:GetDownloadURIForModelVersionArtifacts",
        "sagemaker-mlflow:TransitionModelVersionStage",
        "sagemaker-mlflow:SearchRegisteredModels",
        "sagemaker-mlflow:SetRegisteredModelTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModelTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteModelVersionTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModelAlias",
        "sagemaker-mlflow:SetRegisteredModelAlias",
        "sagemaker-mlflow:GetModelVersionByAlias",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:DescribeImages",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ec2:DescribeInstanceTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerSLRForAutoScalingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ComputePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "sts:TagSession",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRunAttempts",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "emr-serverless:StartApplication",
        "emr-serverless:StartJobRun",
        "emr-serverless:StopApplication",
        "emr-serverless:AccessInteractiveEndpoints",
        "emr-serverless:AccessLivyEndpoints",
        "elasticmapreduce:ListReleaseLabels",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeAccessRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SetSourceIdentityForAssumeAccessRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:ListSecrets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ComputePermissionsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
```

```
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataLakePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeCommitPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:BatchGetCommits",
        "codecommit:BatchGetPullRequests",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:BatchDescribeMergeConflicts",
        "codecommit:CreateBranch",
        "codecommit:CreateCommit",
        "codecommit:CreatePullRequest",
        "codecommit:DeleteBranch",
        "codecommit:DeleteFile",
        "codecommit:DescribeMergeConflicts",
        "codecommit:DescribePullRequestEvents",
        "codecommit:GetBlob",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetComment",
        "codecommit:GetCommentReactions",
        "codecommit:GetCommentsForComparedCommit",
        "codecommit:GetCommentsForPullRequest",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetCommitHistory",
        "codecommit:GetCommitsFromMergeBase",
        "codecommit:GetDifferences",
```

```
        "codecommit:GetFile",
        "codecommit:GetFolder",
        "codecommit:GetMergeCommit",
        "codecommit:GetMergeConflicts",
        "codecommit:GetMergeOptions",
        "codecommit:GetObjectIdentifier",
        "codecommit:GetPullRequest",
        "codecommit:GetPullRequestApprovalStates",
        "codecommit:GetPullRequestOverrideState",
        "codecommit:GetReferences",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:GetTree",
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush",
        "codecommit:ListAssociatedApprovalRuleTemplatesForRepository",
        "codecommit:ListBranches",
        "codecommit:ListFileCommitHistory",
        "codecommit:ListPullRequests",
        "codecommit:ListTagsForResource",
        "codecommit:MergeBranchesByFastForward",
        "codecommit:MergeBranchesBySquash",
        "codecommit:MergeBranchesByThreeWay",
        "codecommit:MergePullRequestByFastForward",
        "codecommit:MergePullRequestBySquash",
        "codecommit:MergePullRequestByThreeWay",
        "codecommit:UpdateComment",
        "codecommit:UpdateDefaultBranch",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalRuleContent",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalState",
        "codecommit:UpdatePullRequestDescription",
        "codecommit:UpdatePullRequestStatus",
        "codecommit:UpdatePullRequestTitle",
        "codecommit:UpdateRepositoryDescription",
        "codecommit:PostCommentForComparedCommit",
        "codecommit:PostCommentForPullRequest",
        "codecommit:PostCommentReply",
        "codecommit:PutCommentReaction",
        "codecommit:PutFile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServicePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ModelRegistryResourceGroupGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ModelRegistryResourceGroupMutatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:collection" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModelRegistryBedRockPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ListFoundationModels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AccessAossCollectionsForBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aoss:APIAccessAll",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AccessBedrockResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetAgent",
```

```
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:InvokeAgent",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:Retrieve",
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:InvokeFlow",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:CreateEvaluationJob",
        "bedrock:StopEvaluationJob",
        "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "bedrock:CreateAgentAlias",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:DeleteAgentVersion",
        "bedrock:DeleteAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:UpdateAgentAlias"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEvaluationJobForFoundationModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:CreateEvaluationJob",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
```

```
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "InvokeBedrockInlineAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeInlineAgent",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockRetrieveAndGeneratePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:RetrieveAndGenerate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListBedrockEvaluationJobPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ListEvaluationJobs",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToBedrockEvaluation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockEvaluationRole-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagBedrockResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:TagResource",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKnowledgeBaseDataIngestionKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonBedrockManaged" : "true"
        },
        "Null" : {
          "kms:ViaService" : "true",
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessSecretPermissionsForBedrockApp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock-ide/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeFunctionPermissionsForBedrockApp",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock-ide-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetDataZoneEnvironmentCfnStackPermissionsForBedrockAppExport",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone-Env-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MWAAPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:UpdateEnvironment",
        "airflow:CreateWebLoginToken",
        "airflow:InvokeRestApi"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AirflowS3GetAccountPublicAccessBlock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}"
    },
    {
      "Sid" : "SQSPermissionsForMWAA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:airflow-celery-*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedDataConnectionGlueSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnectionAccessForFederatedDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueEntitiesAccessForFederatedDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity",
        "glue:GetEntityRecords"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretAccessForForUseWithAllDataZoneProjectsSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessForDynamoDbConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "InvokeFunctionPermissionsForAthenaCatalogLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true",
```

```
          "aws:ResourceTag/federated_athena_datacatalog" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainS3BucketForQueryExecutionRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3PermissionsForAthenaCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::redshift-staging-bucket-*/*",
        "arn:aws:s3:::redshift-staging-bucket-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetS3ObjectForQueryExecutionRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/dzd_*/*/dev/sys/athena/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetGlueUserDefinedFuncLakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetGlueUserDefinedFuncPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NotDeniedOperations",
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "airflow:CreateWebLoginToken",
        "airflow:GetEnvironment",
```

```
        "airflow:InvokeRestApi",
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:UpdateEnvironment",
        "aoss:APIAccessAll",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:GetCalculationExecution",
        "athena:GetCalculationExecutionCode",
        "athena:GetCalculationExecutionStatus",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetNotebookMetadata",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetSession",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
```

```
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
        "bedrock:CreateAgentAlias",
        "bedrock:CreateEvaluationJob",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:DeleteAgentAlias",
        "bedrock:DeleteAgentVersion",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:InvokeAgent",
        "bedrock:InvokeFlow",
        "bedrock:InvokeInlineAgent",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgentVersions",
```

```
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "bedrock:Retrieve",
        "bedrock:RetrieveAndGenerate",
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:StopEvaluationJob",
        "bedrock:TagResource",
        "bedrock:UpdateAgentAlias",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "codecommit:BatchDescribeMergeConflicts",
        "codecommit:BatchGetCommits",
        "codecommit:BatchGetPullRequests",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:CreateBranch",
        "codecommit:CreateCommit",
        "codecommit:CreatePullRequest",
        "codecommit:DeleteBranch",
        "codecommit:DeleteFile",
        "codecommit:DescribeMergeConflicts",
        "codecommit:DescribePullRequestEvents",
        "codecommit:GetBlob",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetComment",
        "codecommit:GetCommentReactions",
        "codecommit:GetCommentsForComparedCommit",
        "codecommit:GetCommentsForPullRequest",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetCommitHistory",
        "codecommit:GetCommitsFromMergeBase",
        "codecommit:GetDifferences",
        "codecommit:GetFile",
        "codecommit:GetFolder",
        "codecommit:GetMergeCommit",
        "codecommit:GetMergeConflicts",
```

```
        "codecommit:GetMergeOptions",
        "codecommit:GetObjectIdentifier",
        "codecommit:GetPullRequest",
        "codecommit:GetPullRequestApprovalStates",
        "codecommit:GetPullRequestOverrideState",
        "codecommit:GetReferences",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:GetTree",
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush",
        "codecommit:ListAssociatedApprovalRuleTemplatesForRepository",
        "codecommit:ListBranches",
        "codecommit:ListFileCommitHistory",
        "codecommit:ListPullRequests",
        "codecommit:ListTagsForResource",
        "codecommit:MergeBranchesByFastForward",
        "codecommit:MergeBranchesBySquash",
        "codecommit:MergeBranchesByThreeWay",
        "codecommit:MergePullRequestByFastForward",
        "codecommit:MergePullRequestBySquash",
        "codecommit:MergePullRequestByThreeWay",
        "codecommit:PostCommentForComparedCommit",
        "codecommit:PostCommentForPullRequest",
        "codecommit:PostCommentReply",
        "codecommit:PutCommentReaction",
        "codecommit:PutFile",
        "codecommit:UpdateComment",
        "codecommit:UpdateDefaultBranch",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalRuleContent",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalState",
        "codecommit:UpdatePullRequestDescription",
        "codecommit:UpdatePullRequestStatus",
        "codecommit:UpdatePullRequestTitle",
        "codecommit:UpdateRepositoryDescription",
        "codewhisperer:GenerateRecommendations",
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:DeleteConnection",
        "datazone:GetConnection",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainExecutionRoleCredentials",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
```

```
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListConnections",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:UpdateConnection",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:DescribeBackup",
        "dynamodb:DescribeContributorInsights",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeEndpoints",
        "dynamodb:DescribeExport",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeGlobalTableSettings",
        "dynamodb:DescribeImport",
        "dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacity",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacityOfferings",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:ListExports",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListImports",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dynamodb:PartiQLInsert",
        "dynamodb:PartiQLUpdate",
        "dynamodb:PartiQLDelete",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:UpdateGlobalTable",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
```

```
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
```

```
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL",
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListReleaseLabels",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "emr-serverless:AccessInteractiveEndpoints",
        "emr-serverless:AccessLivyEndpoints",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRunAttempts",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "emr-serverless:StartApplication",
        "emr-serverless:StartJobRun",
        "emr-serverless:StopApplication",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetTableOptimizer",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:CancelDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:CancelDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateDataQualityRuleset",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
```

```
        "glue:CreateSession",
        "glue:CreateTable",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:DeleteDataQualityRuleset",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:DescribeEntity",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogImportStatus",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:GetCompletion",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetDashboardUrl",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDataQualityModel",
        "glue:GetDataQualityModelResult",
        "glue:GetDataQualityResult",
        "glue:GetDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:GetDataQualityRuleset",
        "glue:GetDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:GetEntityRecords",
        "glue:GetGeneratedCode",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitionIndexes",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetSession",
```

```
            "glue:GetStatement",
            "glue:GetTable",
            "glue:GetTableOptimizer",
            "glue:GetTables",
            "glue:GetTableVersion",
            "glue:GetTableVersions",
            "glue:GetTags",
            "glue:GetUserDefinedFunction",
            "glue:GetUserDefinedFunctions",
            "glue:ListConnectionTypes",
            "glue:ListCrawls",
            "glue:ListDataQualityResults",
            "glue:ListDataQualityRuleRecommendationRuns",
            "glue:ListDataQualityRulesetEvaluationRuns",
            "glue:ListDataQualityRulesets",
            "glue:ListEntities",
            "glue:ListSessions",
            "glue:ListStatements",
            "glue:ListTableOptimizerRuns",
            "glue:NotifyEvent",
            "glue:PassConnection",
            "glue:PublishDataQuality",
            "glue:PutDataQualityProfileAnnotation",
            "glue:PutDataQualityStatisticAnnotation",
            "glue:PutWorkflowRunProperties",
            "glue:ResumeWorkflowRun",
            "glue:RunStatement",
            "glue:SearchTables",
            "glue:StartBlueprintRun",
            "glue:StartCompletion",
            "glue:StartDataQualityRuleRecommendationRun",
            "glue:StartDataQualityRulesetEvaluationRun",
            "glue:StartJobRun",
            "glue:StartWorkflowRun",
            "glue:StopSession",
            "glue:StopWorkflowRun",
            "glue:TagResource",
            "glue:UntagResource",
            "glue:UpdateBlueprint",
            "glue:UpdateCatalog",
            "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
            "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
            "glue:UpdateDataQualityRuleset",
            "glue:UpdateJob",
```

```
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:UseGlueStudio",
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole",
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:GetPublicKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListGrants",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:RevokeGrant",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lambda:InvokeFunction",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "pricing:GetProducts",
        "q:SendMessage",
        "q:StartConversation",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:GetStagingBucketLocation",
        "redshift-data:GetStatementResult",
```

```
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListStatements",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift-serverless:GetManagedWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeTags",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:Tag",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetObject*",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject",
        "sagemaker-mlflow:AccessUI",
        "sagemaker-mlflow:CreateExperiment",
        "sagemaker-mlflow:CreateModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:CreateRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:CreateRun",
        "sagemaker-mlflow:DeleteExperiment",
        "sagemaker-mlflow:DeleteModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:DeleteModelVersionTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModelAlias",
```

```
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModelTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRun",
        "sagemaker-mlflow:DeleteTag",
        "sagemaker-mlflow:GetDownloadURIForModelVersionArtifacts",
        "sagemaker-mlflow:GetExperiment",
        "sagemaker-mlflow:GetExperimentByName",
        "sagemaker-mlflow:GetLatestModelVersions",
        "sagemaker-mlflow:GetMetricHistory",
        "sagemaker-mlflow:GetModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:GetModelVersionByAlias",
        "sagemaker-mlflow:GetRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:GetRun",
        "sagemaker-mlflow:ListArtifacts",
        "sagemaker-mlflow:LogBatch",
        "sagemaker-mlflow:LogInputs",
        "sagemaker-mlflow:LogMetric",
        "sagemaker-mlflow:LogModel",
        "sagemaker-mlflow:LogParam",
        "sagemaker-mlflow:RenameRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:RestoreExperiment",
        "sagemaker-mlflow:RestoreRun",
        "sagemaker-mlflow:SearchExperiments",
        "sagemaker-mlflow:SearchModelVersions",
        "sagemaker-mlflow:SearchRegisteredModels",
        "sagemaker-mlflow:SearchRuns",
        "sagemaker-mlflow:SetExperimentTag",
        "sagemaker-mlflow:SetRegisteredModelAlias",
        "sagemaker-mlflow:SetRegisteredModelTag",
        "sagemaker-mlflow:SetTag",
        "sagemaker-mlflow:TransitionModelVersionStage",
        "sagemaker-mlflow:UpdateExperiment",
        "sagemaker-mlflow:UpdateModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:UpdateRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:UpdateRun",
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:BatchPutMetrics",
        "sagemaker:CallPartnerAppApi",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
```

```
        "sagemaker:CreateAutoMLJobV2",
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:CreateInferenceComponent",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreatePartnerAppPresignedUrl",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:CreatePresignedMlflowTrackingServerUrl",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DeleteAction",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:DeleteArtifact",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:DeleteContext",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteInferenceComponent",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:DeleteSpace",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:DeleteUserProfile",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2",
        "sagemaker:DescribeContext",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
```

```
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeOptimizationJob",
        "sagemaker:DescribePartnerApp",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:InvokeEndpointWithResponseStream",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListHubContents",
        "sagemaker:ListHubs",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListInferenceComponents",
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListPartnerApps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
```

```
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:RetryPipelineExecution",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:StartMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig",
        "sagemaker:UpdateMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:DeleteQCustomContext",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionResource",
        "sqlworkbench:GetQCustomContext",
```

```
        "sqlworkbench:GetQSqlPromptQuotas",
        "sqlworkbench:GetQSqlRecommendations",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:PassAccountSettings",
        "sqlworkbench:PutQCustomContext",
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "sts:AssumeRole",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "sts:SetSourceIdentity",
        "sts:TagSession",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioProjectUserRolePolicy

Description : Amazon SageMaker Studio crée des rôles IAM pour que les utilisateurs des projets puissent effectuer des actions d'analyse de données, d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, et utilise cette politique lors de la création de ces rôles pour définir les autorisations.

`SageMakerStudioProjectUserRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SageMakerStudioProjectUserRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 novembre 2024, 21:59 UTC
- Heure modifiée : 29 juillet 2026, 21:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioProjectUserRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v73 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CodeCommit",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:BatchGetCommits",
        "codecommit:BatchGetPullRequests",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
```

```
        "codecommit:BatchDescribeMergeConflicts",
        "codecommit:CreateBranch",
        "codecommit:CreateCommit",
        "codecommit:CreatePullRequest",
        "codecommit:DeleteBranch",
        "codecommit:DeleteFile",
        "codecommit:DescribeMergeConflicts",
        "codecommit:DescribePullRequestEvents",
        "codecommit:GetBlob",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetComment",
        "codecommit:GetCommentReactions",
        "codecommit:GetCommentsForComparedCommit",
        "codecommit:GetCommentsForPullRequest",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetCommitHistory",
        "codecommit:GetCommitsFromMergeBase",
        "codecommit:GetDifferences",
        "codecommit:GetFile",
        "codecommit:GetFolder",
        "codecommit:GetMergeCommit",
        "codecommit:GetMergeConflicts",
        "codecommit:GetMergeOptions",
        "codecommit:GetObjectIdentifier",
        "codecommit:GetPullRequest",
        "codecommit:GetPullRequestApprovalStates",
        "codecommit:GetPullRequestOverrideState",
        "codecommit:GetReferences",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:GetTree",
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush",
        "codecommit:ListAssociatedApprovalRuleTemplatesForRepository",
        "codecommit:ListBranches",
        "codecommit:ListFileCommitHistory",
        "codecommit:ListPullRequests",
        "codecommit:ListTagsForResource",
        "codecommit:MergeBranchesByFastForward",
        "codecommit:MergeBranchesBySquash",
        "codecommit:MergeBranchesByThreeWay",
        "codecommit:MergePullRequestByFastForward",
        "codecommit:MergePullRequestBySquash",
```

```
        "codecommit:MergePullRequestByThreeWay",
        "codecommit:UpdateComment",
        "codecommit:UpdateDefaultBranch",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalRuleContent",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalState",
        "codecommit:UpdatePullRequestDescription",
        "codecommit:UpdatePullRequestStatus",
        "codecommit:UpdatePullRequestTitle",
        "codecommit:UpdateRepositoryDescription",
        "codecommit:PostCommentForComparedCommit",
        "codecommit:PostCommentForPullRequest",
        "codecommit:PostCommentReply",
        "codecommit:PutCommentReaction",
        "codecommit:PutFile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeCommitKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:codecommit:id" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
```

```
            "codecommit.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeWhisperer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueCreateEni",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueENIonSG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "GlueENIonSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueNetwork",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AttachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws-glue-service-resource" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueEniOnInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
        },
        "StringNotEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeGlueEni",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKernelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "glue:ListSessions",
        "ec2:DescribeVpcs"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueCreateAndTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateDataQualityRuleset",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:blueprint/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*",
        "arn:aws:glue:*:*:dataQualityRuleset/*",
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "ProjectUserTag*"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableGlueWorkloadsPermissions" : "true",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueTagSessionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:blueprint/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*",
        "arn:aws:glue:*:*:dataQualityRuleset/*",
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ProjectUserTag*"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringNotLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableGlueWorkloadsPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GluePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*Session*",
        "glue:*Statement*",
        "glue:GetDashboardUrl",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:UpdateWorkflow",
```

```
        "glue:UpdateJob",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:*DataQuality*",
        "glue:GetJobRun",
        "glue:GetJobRuns",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:GetJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:blueprint/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*",
        "arn:aws:glue:*:*:dataQualityRuleset/*",
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableGlueWorkloadsPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueDQ",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:ListDataQuality*",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableGlueWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueDQVetl",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "glue:*DataQuality*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:dataQualityRuleset/dq_etl_ruleset_${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableGlueWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueListJobs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListJobs"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableGlueWorkloadsPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueVisualETL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetGeneratedCode"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueCompletions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:completion/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueJobRunnerSessionLog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws-glue/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagsForGlue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-*"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/DefaultGlueCatalogKmsKeyId}",
        "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContext:glue_catalog_id" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "glue.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:AccessInteractiveEndpoints",
        "emr-serverless:AccessLivyEndpoints",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:StartApplication",
        "emr-serverless:StopApplication",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:*Session*",
        "emr-serverless:GetResourceDashboard",
        "emr-serverless:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowActionsForTaggedEnvironments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:GetEnvironment",
```

```
        "airflow:UpdateEnvironment"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowListEnvironments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:ListEnvironments"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AirflowUiApiAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:CreateWebLoginToken",
        "airflow:InvokeRestApi"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:airflow:*:*:role/DataZoneMWAAEnv-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}-${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneScopeName}/User"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AirflowCloudwatchLogsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:airflow-DataZoneMWAAEnv-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}-${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneScopeName}-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AirflowCloudwatchActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AmazonMWAA"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueJobCWPutMetricActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "Glue",
            "AWS/Glue",
            "Glue Data Quality"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowS3GetAccountPublicAccessBlock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowSqsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:airflow-celery-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeCrossAccountS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeCrossAccountKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListGrants",
        "kms:GetPublicKey",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "XAcctKmsDecrypt",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:s3:arn"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : [
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/*"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowListDomainS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainBucketFromAthenaCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "lambda:SourceFunctionArn" :
 "arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog_*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
```

```
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketAcl",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetBucketAcl",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BREvalS3Tag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:PutObjectTagging",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
genAI/assets/evaluations/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "s3:RequestObjectTagKeys" : [
            "BasicValidationStatus",
            "ContainsReferenceResponseForAllPrompts"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "s3:RequestObjectTag/BasicValidationStatus" : [
            "valid",
            "invalid"
```

```
          ],
          "s3:RequestObjectTag/ContainsReferenceResponseForAllPrompts" : [
            "true",
            "false"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DomainS3BucketKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DZDomainKMSKeyXAcctPerm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/DomainKmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "kms:EncryptionContext:aws:datazone:domainId" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListLogGroupsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueJobLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:${aws:PrincipalTag/LogGroupName}/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetLogGroupFields",
```

```
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:${aws:PrincipalTag/LogGroupName}",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:${aws:PrincipalTag/LogGroupName}:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchStopQuery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeAthenaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:TerminateSession",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:GetCalculationExecution",
        "athena:GetCalculationExecutionCode",
        "athena:GetCalculationExecutionStatus",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetNotebookMetadata",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
```

```
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetSession",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AthenaDataCatalogPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListTableMetadata"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:datacatalog/AwsDataCatalog",
        "arn:aws:athena:*:*:datacatalog/awsdatacatalog"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AthenaListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListWorkGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneUserPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:DeleteConnection",
        "datazone:GetConnection",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainExecutionRoleCredentials",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListConnections",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:UpdateConnection",
        "datazone:PostLineageEvent",
        "datazone:*Compute*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:datazone:*:*:domain/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}"
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:GetConnection",
        "codeconnections:UseConnection",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueGetDefaultDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/default"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueGetDatabasesExceptDefault",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:GetDatabases",
      "NotResource" : "arn:aws:glue:*:*:database/default",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueListDatabasesOnNoDatabases",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:catalog"
    },
    {
      "Sid" : "GlueFileUploadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:UseGlueStudio"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "GlueProjectConnectionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:PassConnection",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueGetConnectionOnlyOnCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:catalog"
    },
    {
      "Sid" : "GlueDatalakePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetTableOptimizer",
        "glue:GetCatalogImportStatus",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRuns",
```

```
        "glue:GetDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitionIndexes",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableOptimizer",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTables",
        "glue:SearchTables",
        "glue:ListTableOptimizerRuns",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetCatalog"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3TCatalogPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*ColumnStatistics*",
        "glue:*Database*",
        "glue:*Partition*",
        "glue:*Table*",
        "glue:GetCatalog*",
        "glue:GetUserDefinedFunction*"
      ],
      "Resource" : "arn:*:glue:*:*:catalog/s3tablescatalog"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "GlueCrawler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:ListCrawls",
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:crawler/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueGlobalTempDb",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/global_temp",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueDefaultCatalogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog",
        "glue:UpdateCatalog"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueNonDefaultCatalogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "glue:GetCatalog",
        "glue:UpdateCatalog"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogDb",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LFforDL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GetResourceLFTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMListRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "IAMGetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeAccessRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetSourceIdentityForAssumeAccessRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSessionForAssumeAccessRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:TagSession",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneProject",
            "AmazonDataZoneDomain"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetContextForTIP",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sts::*:self"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "sqlworkbench.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "StsContext",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetContext",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:ArnEquals" : {
          "sts:RequestContextProviders" : [
            "arn:aws:iam::aws:contextProvider/IdentityCenter"
          ]
        },
        "Null" : {
          "sts:RequestContextProviders" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnectionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UnrestrictedAccessGlueEntities",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueEntities",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity",
        "glue:GetEntityRecords"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleOnProjectRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/${aws:PrincipalTag/RoleName}",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "iam:PassedToService" : [
            "airflow-serverless.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "airflow.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "scheduler.amazonaws.com",
            "access-grants.s3.amazonaws.com",
            "pods.eks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SQLWorkBench",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:GetAutocompletion*",
        "sqlworkbench:PassAccountSettings",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:*QCustomContext",
        "sqlworkbench:GetQSql*",
        "sqlworkbench:GetSchemaInference"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SQLWorkBenchActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
      "Resource" : "arn:*:sqlworkbench:*:*:notebook/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SQLWorkBenchNotebookActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateNotebook*",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:UpdateNotebook*",
        "sqlworkbench:DeleteNotebook*",
        "sqlworkbench:ExportNotebook",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RSDataIAMSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:ListStatements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "redshift-data:statement-owner-iam-userid" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListDatabases",
```

```
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ExistingRedshiftCompute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift:DescribeTags",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftWithoutResourceType",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
```

```
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RSWgTagged",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RSExistCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:ListSecrets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ComputeCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "emr-containers:*ManagedEndpoint*",
        "emr-containers:TagResource",
        "emr-containers:DescribeSecurityConfiguration",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RSDataMWg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:GetStagingBucketLocation",
        "redshift-serverless:GetManagedWorkgroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "redshift-data:glue-catalog-arn" : "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RssCreds",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetCredentials"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
```

```
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "redshift-data.amazonaws.com",
            "sqlworkbench.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagGetResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sqlworkbench.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetSecretForRedShift",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchMetricsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQChatPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EMRClusterWithDataZoneTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL",
        "elasticmapreduce:*Session*",
        "elasticmapreduce:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRClusterInfoPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:ListReleaseLabels",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "pricing:GetProducts"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EMRGetClusterSessionCreds",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "elasticmapreduce:ExecutionRoleArn" : "arn:aws:iam::*:role/
${aws:PrincipalTag/RoleName}"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrContainersSSO",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "emr-containers.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRPersistentAppUI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "elasticmapreduce:ExecutionRoleArn" : "arn:aws:iam::*:role/
${aws:PrincipalTag/RoleName}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsWithEncrypt",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "datazone.*.amazonaws.com",
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com",
            "bedrock.*.amazonaws.com",
            "s3.*.amazonaws.com",
            "scheduler.*.amazonaws.com",
            "glue.*.amazonaws.com",
            "secretsmanager.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBDecrypt",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:scheduler:schedule:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "emr-serverless.*.amazonaws.com",
            "redshift.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListGrants",
        "kms:RevokeGrant",
```

```
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com",
            "emr-serverless.*.amazonaws.com",
            "s3.*.amazonaws.com",
            "redshift.*.amazonaws.com",
            "codecommit.*.amazonaws.com",
            "scheduler.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AwsOwnedKmsKeyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com"
          ]
        },
```

```
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AwsOwnedKmsManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListKMS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2PermissionsForNotebookExecution",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceTypes"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "InvokeBRModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeModelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-
profile/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeBedrockModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BRInvokeAppProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessBedrockResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeAgent",
        "bedrock:Retrieve",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:StartIngestionJob",
```

```
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:InvokeFlow",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:CreateEvaluationJob",
        "bedrock:StopEvaluationJob",
        "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "bedrock:CreateAgentAlias",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:DeleteAgentVersion",
        "bedrock:DeleteAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:UpdateAgentAlias"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockResourceAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
        "bedrock:CreateAgentAlias",
        "bedrock:CreateBlueprint",
        "bedrock:CreateBlueprintVersion",
        "bedrock:CreateDataAutomationProject",
        "bedrock:CreateEvaluationJob",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
```

```
        "bedrock:DeleteAgentAlias",
        "bedrock:DeleteAgentVersion",
        "bedrock:DeleteBlueprint",
        "bedrock:DeleteDataAutomationProject",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:GetBlueprint",
        "bedrock:GetDataAutomationProject",
        "bedrock:GetDataAutomationStatus",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:InvokeAgent",
        "bedrock:InvokeDataAutomationAsync",
        "bedrock:InvokeFlow",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "bedrock:Retrieve",
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:StopEvaluationJob",
        "bedrock:UpdateAgentAlias",
        "bedrock:UpdateBlueprint",
        "bedrock:UpdateDataAutomationProject",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BREvalFM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:CreateEvaluationJob",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BRCreateEval",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:CreateEvaluationJob",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeDataAutomationAsyncPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeDataAutomationAsync"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:data-automation-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeBedrockInlineAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeInlineAgent",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "bedrock:InlineAgentName" : "${datazone:userId}"
        },
        "StringNotEquals" : {
```

```
          "bedrock:InlineAgentName" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeInlineAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeInlineAgent",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "bedrock:InlineAgentName" : "${datazone:userId}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "bedrock:InlineAgentName" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BRRAG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:RetrieveAndGenerate",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListBedrockEvaluationJobPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ListEvaluationJobs",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockNoResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
        "bedrock:RetrieveAndGenerate",
        "bedrock:ListFoundationModels"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToBedrockEvaluation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockEvaluationRole-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockServiceRole-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRoleToBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockEvaluationRole-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockServiceRole-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}-*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "iam:PassedToService" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagBedrockResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "AmazonBedrockManaged",
            "ProjectUserTag*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockTagResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonBedrockManaged",
            "AmazonDataZone*",
            "ProjectUserTag*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsViaBedrockPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : [
            "aws:bedrock*:arn",
            "aws:bedrock:guardrail-id"
          ]
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretPermissionsForBedrockIDE",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock-ide/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissionsForBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretKmsPermissionsForBedrockIDE",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" :
"arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock-ide/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BRKmsSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" :
"arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeFunctionForAmazonBedrockIDE",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock-ide-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "bedrock.amazonaws.com",
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaInvokeFunctionViaBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "bedrock.amazonaws.com",
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DZEnvCfn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone-Env-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CFNGetDataZoneEnvironmentStack",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone-Env-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetGlueUserDefinedFuncLF",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueGetUserDefinedFunc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataConnectionAllProjectResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "glue:GetConnections"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataConnectionLambdaLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/athenafederatedcatalog*"
    },
    {
      "Sid" : "DataConnOpen",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListTables",
        "glue:ManagedConnector",
        "glue:TestConnection",
        "codeconnections:GetHost",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codestar-connections:GetHost",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListTagsForResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataConnectionEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DetachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Vpc" : "${aws:PrincipalTag/vpcArn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataConnectionDeleteENI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:*/*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ec2:Vpc" : "${aws:PrincipalTag/vpcArn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataConnectionDescribeENI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateECRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
```

```
        "ecr:PutImage",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:UploadLayerPart"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateECRRepositoryPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecr:CreateRepository",
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECRTagResourcePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecr:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneProject",
            "ProjectUserTag*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
```

```
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECRUntagResourcePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ProjectUserTag*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LFResourceSharingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "lakeformation:CreateDataCellsFilter",
        "lakeformation:ListDataCellsFilter",
        "lakeformation:DeleteDataCellsFilter",
        "lakeformation:GetDataCellsFilter",
        "lakeformation:UpdateDataCellsFilter",
        "ram:ListResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "XAcctLFCreate",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "glue:Table",
            "glue:Database",
            "glue:Catalog"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "XAcctRAMGlue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteResourcePolicy",
        "glue:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "XAcctRAMLF",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:ListResourceSharePermissions",
        "ram:UpdateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "LakeFormation*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMGetResourceSharesViaLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "XAcctRAMInvite",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share-invitation/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "LakeFormation*",
            "DataZoneS3AG*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "XAcctRAMLFHybrid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AssociateResourceSharePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ram:PermissionArn" : "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMLFEnabled*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeScheduleActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:CreateSchedule",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:UpdateSchedule",
        "scheduler:DeleteSchedule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EventBridgeScheduleGroupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:GetScheduleGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QSFolderDS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DescribeFolder",
        "quicksight:DescribeFolderPermissions",
        "quicksight:ListFolderMembers"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:quicksight:*:*:folder/*",
        "arn:aws:quicksight:*:*:datasource/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageQuickSightOtherResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "quicksight:DescribeUser",
        "quicksight:DescribeGroup"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:quicksight:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManagePassDataSourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:PassDataSource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:datasource/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageCreateDataSetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateDataSet",
        "quicksight:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dataset/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CreateFolderMembership",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateFolderMembership"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:folder/sagemaker-*-assets",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneAssetsFolder" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy

Description : Amazon SageMaker Studio applique cette politique lors de l'exécution de requêtes sur des connexions fédérées.

`SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 31 janvier 2025, 19:52 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GlueGetConnectionOnCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueGetConnectionsForProject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectForAthenaSpillBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/dzd*/*/dev/sys/athena/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListBucketOwnershipCheckForAthenaSpillBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeFunctionPermissionsForAthenaCatalogLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true",
```

```
          "aws:ResourceTag/federated_athena_datacatalog" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioUserIAMConsolePolicy

Description : fournit des privilèges de configuration individuels pour Amazon SageMaker Unified Studio via le SDK Console de gestion AWS et. Permet le lancement du portail SageMaker Unified Studio.

`SageMakerStudioUserIAMConsolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SageMakerStudioUserIAMConsolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 août 2025, 22:49 UTC
- Heure modifiée : 31 mars 2026, 21h12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMConsolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:ListDomains",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListProjectProfiles",
        "datazone:CreateProject",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:DeleteProject",
        "datazone:GetIamPortalLoginUrl",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentCredentials",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:GetConnection",
        "datazone:ListConnections"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole",
```

```
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy

Description : Politique d'exécution pour l'utilisation des rôles IAM avec SageMaker Unified Studio. Permet aux utilisateurs d'accéder aux ressources du compte local (à l'exclusion de l'accès aux ressources de données) IAM-based pour utiliser SageMaker Unified Studio.

`SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 août 2025, 17:19 UTC
- Heure modifiée : 14 juillet 2026, 18:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v28 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataZone",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:AcceptPredictions",
        "datazone:AcceptSubscriptionRequest",
        "datazone:CancelMetadataGenerationRun",
        "datazone:CancelSubscription",
        "datazone:CreateAsset*",
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:CreateEnvironment",
        "datazone:CreateListingChangeSet",
        "datazone:CreateProject",
        "datazone:CreateSubscriptionGrant",
        "datazone:CreateSubscriptionRequest",
```

```
        "datazone:DeleteAsset*",
        "datazone:DeleteConnection",
        "datazone:DeleteEnvironment",
        "datazone:DeleteListing",
        "datazone:DeleteProject",
        "datazone:DeleteSubscriptionGrant",
        "datazone:DeleteSubscriptionRequest",
        "datazone:Get*",
        "datazone:List*",
        "datazone:PostLineageEvent",
        "datazone:RejectPredictions",
        "datazone:RejectSubscriptionRequest",
        "datazone:RevokeSubscription",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchRules",
        "datazone:SearchTypes",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:StartMetadataGenerationRun",
        "datazone:UpdateAssetFilter",
        "datazone:UpdateConnection",
        "datazone:UpdateEnvironment",
        "datazone:UpdateProject",
        "datazone:UpdateSubscriptionRequest",
        "datazone:*Notebook*",
        "datazone:CreateCell",
        "datazone:UpdateCell",
        "datazone:DeleteCell",
        "datazone:BatchGetCell",
        "datazone:CreateCellRun",
        "datazone:UpdateCellRun",
        "datazone:DeleteCellRun",
        "datazone:BatchGetCellRun",
        "datazone:PutCellRunResult",
        "datazone:StartConversation",
        "datazone:GenerateCode",
        "datazone:SendMessage",
        "datazone:CancelMessage",
        "datazone:QueryGraph",
        "datazone:StartCompute",
        "datazone:StopCompute"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ValidateCfn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ValidateTemplate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamSts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/neptune-graph.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNeptuneGraph",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.emr-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEMRServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAA",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAAServerless",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEMRCleanup",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/observability.aoss.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:TagSession",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SourceIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Q",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:StartCompletion",
        "q:Get*",
        "q:List*",
        "q:PassRequest",
        "q:SendMessage",
        "q:StartConversation"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI/*",
        "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/sagemaker-distribution/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerUserTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DeleteUserProfile",
        "sagemaker:UpdateUserProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPrivateSpace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:DeleteSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}",
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CanvasUserProfileApp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/Canvas/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*/CanvasManagedSpace*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowStartSessionForSpaceRemoteConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:StartSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:Batch*",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:*Endpoint*",
        "sagemaker:*Model*",
        "sagemaker:*Context*",
        "sagemaker:*Artifact*",
        "sagemaker:*Action*",
        "sagemaker:*Association*",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:*InferenceComponent*",
        "sagemaker:*Job*",
        "sagemaker:*MlflowApp*",
        "sagemaker:StartMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:CreatePresignedMlflowTrackingServerUrl",
        "sagemaker-mlflow:*",
        "sagemaker:*Feature*",
        "sagemaker:*Record"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ProjectUserTag*",
```

```
            "sagemaker*",
            "sm-jumpstart*",
            "endpoint-has-jumpstart-model",
            "aws-jumpstart*",
            "Source",
            "CanvasModelName",
            "Canvas",
            "SageMaker",
            "ProjectS3Path",
            "Owner"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringNotLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "sagemaker:shared-with:*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LogsAndMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Glue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateSession",
```

```
        "glue:DeleteSession",
        "glue:CreateCatalog",
        "glue:Describe*",
        "glue:Get*",
        "glue:List*",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StartCompletion",
        "glue:StopSession",
        "glue:UseGlueStudio",
        "glue:*Resource",
        "glue:*Job*",
        "glue:TestConnection",
        "glue:*DataQuality*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyForeignSessionAccess",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:GetResourceDashboard",
        "athena:GetSession",
        "athena:GetSessionEndpoint",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:StartSession",
        "athena:TerminateSession",
        "emr-serverless:*Session*",
        "emr-serverless:*Dashboard*",
        "emr-containers:*ManagedEndpoint*",
        "elasticmapreduce:*Session*",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetDashboardUrl",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetSessionEndpoint",
        "glue:GetStatement",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StopSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*",
        "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/sessions/*",
```

```
        "arn:aws:emr-containers:*:*:/virtualclusters/*/endpoints/*",
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*/session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:TagResource",
        "athena:UntagResource",
        "emr-serverless:*Resource",
        "emr-containers:*Resource",
        "elasticmapreduce:AddTags",
        "elasticmapreduce:RemoveTags",
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*",
        "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/sessions/*",
        "arn:aws:emr-containers:*:*:/virtualclusters/*/endpoints/*",
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*/session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LFAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:RevokePermissions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SQLWorkBench",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftData",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift-data:*",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "redshift-data:statement-owner-iam-userid" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedShiftActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:Describe*",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:List*",
        "redshift-serverless:GetManagedWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:List*",
        "redshift:Describe*",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift-serverless:GetCredentials"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Bedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZonePassedRolePath}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
```

```
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "scheduler.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "redshift.amazonaws.com",
            "airflow-serverless.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com",
            "pods.eks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow-serverless:List*",
        "airflow-serverless:Get*",
        "airflow-serverless:CreateWorkflow",
        "airflow-serverless:UpdateWorkflow",
        "airflow-serverless:DeleteWorkflow",
        "airflow-serverless:StartWorkflowRun",
        "airflow-serverless:StopWorkflowRun",
        "airflow-serverless:TagResource",
        "airflow-serverless:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AirflowMWAA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:CreateWebLoginToken",
        "airflow:InvokeRestApi"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "S3List",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Scheduler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:CreateSchedule",
        "scheduler:DeleteSchedule",
        "scheduler:Get*",
        "scheduler:List*",
        "scheduler:UpdateSchedule"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:List*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dynamodb:Query",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Athena",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:BatchGet*",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:Get*",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:List*",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:TagResource",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:UpdatePreparedStatement"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${datazone:projectId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SharedSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GenerateRecommendations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ecr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:GetConnection",
        "codeconnections:UseConnection",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsUserList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:GetHost",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codestar-connections:GetHost",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsListAndDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
```

```
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Kms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SchedulerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:scheduler:schedule:arn" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCreateGrant",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Encrypt",
            "Decrypt",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "GenerateDataKey",
            "DescribeKey",
            "RetireGrant",
            "CreateGrant"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
```

```
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "glue.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "Encrypt",
            "GenerateDataKey",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
```

```
            "RetireGrant"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "airflow-serverless.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DescribeOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagAccessForVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AccessProjectS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:PutObject*",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:DeleteObject*",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProjectBucket}/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProjectBucket" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:Get*",
        "emr-serverless:List*",
        "emr-serverless:Start*",
        "emr-serverless:Access*Endpoints",
        "emr-serverless:Terminate*",
        "emr-serverless:*Resource",
        "emr-containers:*ManagedEndpoint*",
```

```
        "emr-containers:*SecurityConfiguration*",
        "emr-containers:*VirtualCluster*",
        "emr-containers:*Resource",
        "elasticmapreduce:*PersistentAppUI*",
        "elasticmapreduce:Start*",
        "elasticmapreduce:Get*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:List*",
        "elasticmapreduce:Terminate*",
        "elasticmapreduce:*Tag*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CanvasGeneralPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "comprehend:BatchDetect*",
        "comprehend:Detect*",
        "textract:Analyze*",
        "textract:Start*",
        "textract:Get*",
        "rekognition:Detect*",
        "sagemaker-data-science-assistant:*",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "quicksight:ListNamespaces",
        "events:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CanvasRedshiftAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentials"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CanvasEventBridgePutOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CanvasEventBridgeOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CanvasEventBridgeTagBasedOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy

Description : Politique d'exécution pour l'utilisation des rôles IAM avec SageMaker Unified Studio. Permet aux utilisateurs d'accéder aux ressources de votre compte (y compris un accès étendu à toutes les API des services de données tels que S3, Glue, CloudWatch Logs, etc.) IAM-based pour utiliser SageMaker Unified Studio.

`SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 août 2025, 17:19 UTC
- Heure modifiée : 14 juillet 2026, 18:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v23 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:*",
        "glue:*",
        "logs:*",
        "redshift-data:*",
        "redshift-serverless:*",
        "redshift:*",
        "s3:*",
        "s3tables:*",
        "comprehend:*",
        "textract:*",
        "rekognition:*",
        "sagemaker-data-science-assistant:*",
        "rds:*",
        "quicksight:*",
        "events:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ComputeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:*",
        "bedrock:*",
        "codewhisperer:*",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:*",
        "elasticmapreduce:*",
        "emr-containers:*",
        "q:*",
        "sagemaker:*",
        "sagemaker-mlflow:*",
        "scheduler:*",
        "sqlworkbench:*",
        "emr-serverless:*",
```

```
        "airflow-serverless:*",
        "airflow:*",
        "application-autoscaling:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyForeignSessionAccess",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:GetResourceDashboard",
        "athena:GetSession",
        "athena:GetSessionEndpoint",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:StartSession",
        "athena:TerminateSession",
        "emr-serverless:*Session*",
        "emr-serverless:*Dashboard*",
        "emr-containers:*ManagedEndpoint*",
        "elasticmapreduce:*Session*",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetDashboardUrl",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetSessionEndpoint",
        "glue:GetStatement",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StopSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*",
        "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/sessions/*",
        "arn:aws:emr-containers:*:*:/virtualclusters/*/endpoints/*",
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*/session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:TagResource",
        "athena:UntagResource",
        "emr-serverless:*Resource",
        "emr-containers:*Resource",
        "elasticmapreduce:AddTags",
        "elasticmapreduce:RemoveTags",
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*",
        "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/sessions/*",
        "arn:aws:emr-containers:*:*:/virtualclusters/*/endpoints/*",
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*/session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZone",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:AcceptPredictions",
        "datazone:AcceptSubscriptionRequest",
        "datazone:CancelMetadataGenerationRun",
        "datazone:CancelSubscription",
        "datazone:CreateAsset*",
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:CreateEnvironment",
        "datazone:CreateListingChangeSet",
        "datazone:CreateProject",
        "datazone:CreateSubscriptionGrant",
        "datazone:CreateSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteAsset*",
        "datazone:DeleteConnection",
        "datazone:DeleteEnvironment",
```

```
        "datazone:DeleteListing",
        "datazone:DeleteProject",
        "datazone:DeleteSubscriptionGrant",
        "datazone:DeleteSubscriptionRequest",
        "datazone:Get*",
        "datazone:List*",
        "datazone:PostLineageEvent",
        "datazone:RejectPredictions",
        "datazone:RejectSubscriptionRequest",
        "datazone:RevokeSubscription",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchRules",
        "datazone:SearchTypes",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:StartMetadataGenerationRun",
        "datazone:UpdateAssetFilter",
        "datazone:UpdateConnection",
        "datazone:UpdateEnvironment",
        "datazone:UpdateProject",
        "datazone:UpdateSubscriptionRequest",
        "datazone:*Notebook*",
        "datazone:CreateCell",
        "datazone:UpdateCell",
        "datazone:DeleteCell",
        "datazone:BatchGetCell",
        "datazone:CreateCellRun",
        "datazone:UpdateCellRun",
        "datazone:DeleteCellRun",
        "datazone:BatchGetCellRun",
        "datazone:PutCellRunResult",
        "datazone:StartConversation",
        "datazone:GenerateCode",
        "datazone:SendMessage",
        "datazone:CancelMessage",
        "datazone:QueryGraph",
        "datazone:StartCompute",
        "datazone:StopCompute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ValidateCfn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ValidateTemplate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamSts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/neptune-graph.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNeptuneGraph",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.emr-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEMRServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAA",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAAServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEMRCleanup",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/observability.aoss.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:TagSession",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.amazonaws.com",
            "redshift.amazonaws.com",
            "scheduler.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "airflow-serverless.amazonaws.com",
            "pods.eks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SourceIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI/*",
        "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/sagemaker-distribution/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LFAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:RevokePermissions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:List*",
        "dynamodb:Describe*",
```

```
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dynamodb:Query",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${datazone:projectId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SharedSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "Ecr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:GetConnection",
        "codeconnections:UseConnection",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsUserList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:GetHost",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codestar-connections:GetHost",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsListAndDescribe",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Kms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "SchedulerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:scheduler:schedule:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Encrypt",
            "Decrypt",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "GenerateDataKey",
            "DescribeKey",
            "RetireGrant",
            "CreateGrant"
          ]
```

```
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "glue.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "WorkflowsCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "Encrypt",
            "GenerateDataKey",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "RetireGrant"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "airflow-serverless.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DescribeOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:Describe*",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagAccessForVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

SecretsManagerReadWrite

Description : Permet read/write d'accéder à AWS Secrets Manager via le Console de gestion AWS. Remarque : cela exclut les actions IAM, donc combinez-les avec IAMFull Access si une configuration de rotation est requise.

`SecretsManagerReadWrite`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SecretsManagerReadWrite` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 avril 2018, 18:05 UTC
- Heure modifiée : 22 février 2024, 18:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SecretsManagerReadWrite`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:*",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys",
        "lambda:ListFunctions",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:SecretsManager*"
    },
    {
      "Sid" : "SARPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "serverlessrepo:CreateCloudFormationChangeSet",
        "serverlessrepo:GetApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:serverlessrepo:*:*:applications/SecretsManager*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::awsserverlessrepo-changesets*",
        "arn:aws:s3:::secrets-manager-rotation-apps-*/*"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SecurityAgentWebAppAPIPolicy

Description : autorise les utilisateurs authentifiés à accéder à l'application Web Security Agent pour configurer et exécuter des tests de pénétration de sécurité automatisés. Cette politique permet aux utilisateurs de gérer les pentests, de consulter les résultats, de surveiller l'exécution des tests et d'interagir avec les AWS ressources nécessaires aux opérations de test de sécurité.

`SecurityAgentWebAppAPIPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SecurityAgentWebAppAPIPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 02 décembre 2025, 15:04 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SecurityAgentWebAppAPIPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v12 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ApplicationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityagent:ListAgentInstances",
        "securityagent:ListControls"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AgentInstanceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityagent:AddArtifact",
        "securityagent:BatchDeletePentests",
        "securityagent:BatchGetAgentInstances",
        "securityagent:BatchGetArtifactMetadata",
        "securityagent:BatchGetFindings",
        "securityagent:BatchGetPentestJobs",
        "securityagent:BatchGetPentests",
        "securityagent:BatchGetSecurityTestContentMetadata",
        "securityagent:BatchGetTasks",
        "securityagent:CreateDocumentReview",
        "securityagent:CreatePentest",
        "securityagent:DeleteArtifact",
        "securityagent:DeleteDocumentReview",
        "securityagent:GetArtifact",
        "securityagent:GetCodeReviewTask",
        "securityagent:GetDocReviewTask",
```

```
        "securityagent:GetDocumentReview",
        "securityagent:GetDocumentReviewArtifact",
        "securityagent:ListArtifacts",
        "securityagent:ListControls",
        "securityagent:ListDiscoveredEndpoints",
        "securityagent:ListDocumentReviewComments",
        "securityagent:ListDocumentReviews",
        "securityagent:ListFindings",
        "securityagent:ListIntegratedResources",
        "securityagent:ListPentestJobsForPentest",
        "securityagent:ListPentests",
        "securityagent:ListTasks",
        "securityagent:StartCodeRemediation",
        "securityagent:StartPentestExecution",
        "securityagent:StopPentestExecution",
        "securityagent:UpdateFinding",
        "securityagent:UpdatePentest"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityagent:*:*:agent-instance*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SecurityAgentWebAppPolicy

Description : autorise les utilisateurs authentifiés à accéder à l'application Web Security Agent pour configurer et exécuter des tests d'intrusion de sécurité automatisés. Cette politique permet aux

utilisateurs de gérer les pentests, de consulter les résultats, de surveiller l'exécution des tests et d'interagir avec les AWS ressources nécessaires aux opérations de tests de sécurité.

`SecurityAgentWebAppPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SecurityAgentWebAppPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 février 2026, 20:19 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAgentWebAppPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ApplicationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityagent:ListAgentSpaces",
        "securityagent:ListSecurityRequirements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AgentSpaceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityagent:AddArtifact",
        "securityagent:BatchDeletePentests",
        "securityagent:BatchGetAgentSpaces",
        "securityagent:BatchGetArtifactMetadata",
        "securityagent:BatchGetFindings",
        "securityagent:BatchGetPentestJobs",
        "securityagent:BatchGetPentests",
        "securityagent:BatchGetPentestJobContentMetadata",
        "securityagent:BatchGetPentestJobTasks",
        "securityagent:CreateDesignReview",
        "securityagent:CreatePentest",
        "securityagent:DeleteArtifact",
        "securityagent:GetArtifact",
        "securityagent:DeleteDesignReview",
        "securityagent:GetDesignReview",
        "securityagent:GetDesignReviewArtifact",
        "securityagent:ListArtifacts",
        "securityagent:ListSecurityRequirements",
        "securityagent:ListDiscoveredEndpoints",
        "securityagent:ListDesignReviewComments",
        "securityagent:ListDesignReviews",
        "securityagent:ListFindings",
        "securityagent:ListIntegratedResources",
        "securityagent:ListPentestJobsForPentest",
        "securityagent:ListPentests",
        "securityagent:ListPentestJobTasks",
        "securityagent:StartCodeRemediation",
        "securityagent:StartPentestJob",
        "securityagent:StopPentestJob",
        "securityagent:UpdateFinding",
        "securityagent:UpdatePentest"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityagent:*:*:agent-space*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

SecurityAudit

Description : le modèle d'audit de sécurité donne accès à la lecture des métadonnées de configuration de sécurité. Il est utile pour les logiciels qui auditent la configuration d'un Compte AWS.

`SecurityAudit`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SecurityAudit` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 21 juillet 2026, 17:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit`

Version de la politique

Version de la politique : v91 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BaseSecurityAuditStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:ListSkills",
        "access-analyzer:GetAnalyzedResource",
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:GetArchiveRule",
        "access-analyzer:GetFinding",
        "access-analyzer:ListAnalyzedResources",
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "access-analyzer:ListArchiveRules",
        "access-analyzer:ListFindings",
        "access-analyzer:ListTagsForResource",
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetPrimaryEmail",
        "account:GetRegionOptStatus",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:GetPolicy",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
        "acm-pca:ListPermissions",
        "acm-pca:ListTags",
        "acm:Describe*",
        "acm:List*",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:ListEnvironments",
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:ListTagsForResource",
        "application-autoscaling:Describe*",
        "appmesh:Describe*",
        "appmesh:List*",
        "apprunner:DescribeAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:DescribeCustomDomains",
        "apprunner:DescribeObservabilityConfiguration",
        "apprunner:DescribeService",
        "apprunner:DescribeVpcConnector",
```

```
        "apprunner:DescribeVpcIngressConnection",
        "apprunner:ListAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:ListConnections",
        "apprunner:ListObservabilityConfigurations",
        "apprunner:ListOperations",
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListTagsForResource",
        "apprunner:ListVpcConnectors",
        "apprunner:ListVpcIngressConnections",
        "appsync:GetApiCache",
        "appsync:List*",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:List*",
        "auditmanager:GetAccountStatus",
        "auditmanager:ListAssessmentControlInsightsByControlDomain",
        "auditmanager:ListAssessmentFrameworks",
        "auditmanager:ListAssessmentFrameworkShareRequests",
        "auditmanager:ListAssessmentReports",
        "auditmanager:ListAssessments",
        "auditmanager:ListControlDomainInsights",
        "auditmanager:ListControlDomainInsightsByAssessment",
        "auditmanager:ListControlInsightsByControlDomain",
        "auditmanager:ListControls",
        "auditmanager:ListNotifications",
        "auditmanager:ListTagsForResource",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlans",
        "autoscaling:Describe*",
        "backup:DescribeGlobalSettings",
        "backup:DescribeRegionSettings",
        "backup:GetBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:GetBackupVaultNotifications",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListTags",
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeJobDefinitions",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetCustomModel",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetFoundationModelAvailability",
        "bedrock:GetImportedModel",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:GetIngestionJob",
```

```
        "bedrock:GetKnowledgeBaseDocuments",
        "bedrock:GetMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:GetModelCopyJob",
        "bedrock:GetModelCustomizationJob",
        "bedrock:GetModelImportJob",
        "bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:GetPromptRouter",
        "bedrock:GetProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgents",
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:ListCustomModels",
        "bedrock:ListDataSources",
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
        "bedrock:ListFlowAliases",
        "bedrock:ListFlows",
        "bedrock:ListFlowVersions",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListImportedModels",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ListKnowledgeBases",
        "bedrock:ListMarketplaceModelEndpoints",
        "bedrock:ListModelCopyJobs",
        "bedrock:ListModelCustomizationJobs",
        "bedrock:ListModelImportJobs",
        "bedrock:ListModelInvocationJobs",
        "bedrock:ListPromptRouters",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListProvisionedModelThroughputs",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "bedrock-agentcore:GetABTest",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntime",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntimeEndpoint",
        "bedrock-agentcore:GetBatchEvaluation",
        "bedrock-agentcore:GetBrowser",
        "bedrock-agentcore:GetBrowserProfile",
        "bedrock-agentcore:GetCodeInterpreter",
        "bedrock-agentcore:GetConfigurationBundle",
        "bedrock-agentcore:GetConfigurationBundleVersion",
        "bedrock-agentcore:GetEvaluator",
```

```
        "bedrock-agentcore:GetGateway",
        "bedrock-agentcore:GetGatewayTarget",
        "bedrock-agentcore:GetHarness",
        "bedrock-agentcore:GetMemory",
        "bedrock-agentcore:GetOnlineEvaluationConfig",
        "bedrock-agentcore:GetPaymentConnector",
        "bedrock-agentcore:GetPaymentCredentialProvider",
        "bedrock-agentcore:GetPaymentInstrument",
        "bedrock-agentcore:GetPaymentManager",
        "bedrock-agentcore:GetPaymentSession",
        "bedrock-agentcore:GetPolicy",
        "bedrock-agentcore:GetPolicyEngine",
        "bedrock-agentcore:GetPolicyGeneration",
        "bedrock-agentcore:GetRecommendation",
        "bedrock-agentcore:GetRegistry",
        "bedrock-agentcore:GetRegistryRecord",
        "bedrock-agentcore:ListABTests",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimeEndpoints",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimeVersions",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimes",
        "bedrock-agentcore:ListBatchEvaluations",
        "bedrock-agentcore:ListBrowserProfiles",
        "bedrock-agentcore:ListBrowsers",
        "bedrock-agentcore:ListCodeInterpreters",
        "bedrock-agentcore:ListConfigurationBundleVersions",
        "bedrock-agentcore:ListConfigurationBundles",
        "bedrock-agentcore:ListEvaluators",
        "bedrock-agentcore:ListGatewayTargets",
        "bedrock-agentcore:ListGateways",
        "bedrock-agentcore:ListHarnesses",
        "bedrock-agentcore:ListMemories",
        "bedrock-agentcore:ListOnlineEvaluationConfigs",
        "bedrock-agentcore:ListPaymentConnectors",
        "bedrock-agentcore:ListPaymentCredentialProviders",
        "bedrock-agentcore:ListPaymentInstruments",
        "bedrock-agentcore:ListPaymentManagers",
        "bedrock-agentcore:ListPaymentSessions",
        "bedrock-agentcore:ListPolicies",
        "bedrock-agentcore:ListPolicyEngines",
        "bedrock-agentcore:ListPolicyGenerationAssets",
        "bedrock-agentcore:ListPolicyGenerations",
        "bedrock-agentcore:ListRecommendations",
        "bedrock-agentcore:ListRegistries",
        "bedrock-agentcore:ListRegistryRecords",
```

```
        "braket:SearchJobs",
        "braket:SearchQuantumTasks",
        "chime:List*",
        "cleanrooms:BatchGetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:BatchGetSchema",
        "cleanrooms:BatchGetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetCollaborationIdNamespaceAssociation",
        "cleanrooms:GetCollaborationPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:GetConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociationAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetIdMappingTable",
        "cleanrooms:GetIdNamespaceAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:GetPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:GetProtectedQuery",
        "cleanrooms:GetSchema",
        "cleanrooms:GetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborationIdNamespaceAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborationPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:ListCollaborationPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListIdMappingTables",
        "cleanrooms:ListIdNamespaceAssociations",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListProtectedQueries",
        "cleanrooms:ListSchemas",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cleanrooms:PreviewPrivacyImpact",
```

```
        "cloud9:Describe*",
        "cloud9:ListEnvironments",
        "clouddirectory:ListDirectories",
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStack*",
        "cloudfront:Get*",
        "cloudfront:List*",
        "cloudsearch:DescribeDomainEndpointOptions",
        "cloudsearch:DescribeDomains",
        "cloudsearch:DescribeServiceAccessPolicies",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:GetInsightSelectors",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "cloudwatch:ListTagsForResource",
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:ListRepositories",
        "codebuild:BatchGetProjects",
        "codebuild:GetResourcePolicy",
        "codebuild:ListProjects",
        "codebuild:ListSourceCredentials",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetObjectIdentifier",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:List*",
        "codedeploy:Batch*",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*",
        "codepipeline:GetJobDetails",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
        "codepipeline:GetPipelineState",
```

```
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codestar:Describe*",
        "codestar:List*",
        "cognito-identity:Describe*",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:Describe*",
        "cognito-idp:ListDevices",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListResourceServers",
        "cognito-idp:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:ListUserImportJobs",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListUsers",
        "cognito-idp:ListUsersInGroup",
        "cognito-sync:Describe*",
        "cognito-sync:List*",
        "comprehend:Describe*",
        "comprehend:List*",
        "comprehendmedical:ListICD10CMInferenceJobs",
        "comprehendmedical:ListPHIDetectionJobs",
        "comprehendmedical:ListRxNormInferenceJobs",
        "comprehendmedical:ListSNOMEDCTInferenceJobs",
        "config:BatchGetAggregateResourceConfig",
        "config:BatchGetResourceConfig",
        "config:Deliver*",
        "config:Describe*",
        "config:Get*",
        "config:List*",
        "config:SelectAggregateResourceConfig",
        "config:SelectResourceConfig",
        "connect:ListApprovedOrigins",
        "connect:ListInstanceAttributes",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ListInstanceStorageConfigs",
        "connect:ListIntegrationAssociations",
        "connect:ListLambdaFunctions",
        "connect:ListLexBots",
        "connect:ListSecurityKeys",
        "databrew:DescribeDataset",
        "databrew:DescribeProject",
```

```
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "datapipeline:DescribeObjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:EvaluateExpression",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "datapipeline:ValidatePipelineDefinition",
        "datasync:Describe*",
        "datasync:List*",
        "dax:Describe*",
        "dax:ListTags",
        "deepracer:ListModels",
        "detective:GetGraphIngestState",
        "detective:ListGraphs",
        "detective:ListMembers",
        "devicefarm:ListProjects",
        "directconnect:Describe*",
        "discovery:DescribeAgents",
        "discovery:DescribeConfigurations",
        "discovery:DescribeContinuousExports",
        "discovery:DescribeExportConfigurations",
        "discovery:DescribeExportTasks",
        "discovery:DescribeImportTasks",
        "dms:Describe*",
        "dms:ListTagsForResource",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "ds:DescribeDirectories",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeExport",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:ListBackups",
        "dynamodb:ListExports",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListStreams",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ec2:Describe*",
```

```
        "ec2:GetAllowedImagesSettings",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetImageBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetInstanceMetadataDefaults",
        "ec2:GetManagedPrefixListAssociations",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:GetSerialConsoleAccessStatus",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetTransitGatewayAttachmentPropagations",
        "ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayPrefixListReferences",
        "ec2:GetTransitGatewayPrefixListReferences",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ecr-public:DescribeImages",
        "ecr-public:DescribeImageTags",
        "ecr-public:DescribeRegistries",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:GetRegistryCatalogData",
        "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
        "ecr-public:ListTagsForResource",
        "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:DescribeImageScanFindings",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRegistryPolicy",
        "ecr:GetRegistryScanningConfiguration",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeNodeGroup",
```

```
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListNodeGroups",
        "eks:ListTagsForResource",
        "eks:ListUpdates",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticache:ListTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:ListTagsForResource",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeAccountPreferences",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticfilesystem:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elastictranscoder:ListPipelines",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "entityresolution:GetIdNamespace",
        "es:Describe*",
        "es:GetCompatibleVersions",
        "es:ListDomainNames",
        "es:ListElasticsearchInstanceTypeDetails",
        "es:ListElasticsearchVersions",
        "es:ListTags",
        "events:Describe*",
        "events:List*",
        "events:TestEventPattern",
        "finspace:ListEnvironments",
```

```
        "finspace:ListKxEnvironments",
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*",
        "fms:ListComplianceStatus",
        "fms:ListPolicies",
        "forecast:ListDatasets",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "fsx:Describe*",
        "fsx:List*",
        "gamelift:ListBuilds",
        "gamelift:ListFleets",
        "geo:ListMaps",
        "glacier:DescribeVault",
        "glacier:GetDataRetrievalPolicy",
        "glacier:GetVaultAccessPolicy",
        "glacier:GetVaultLock",
        "glacier:ListVaults",
        "globalaccelerator:Describe*",
        "globalaccelerator:List*",
        "glue:GetCrawlers",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
        "glue:GetDevEndpoints",
        "glue:GetJobs",
        "glue:GetResourcePolicy",
        "glue:GetSecurityConfiguration",
        "glue:GetSecurityConfigurations",
        "glue:GetTags",
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:List*",
        "guardduty:DescribeMalwareScans",
        "guardduty:DescribeOrganizationConfiguration",
        "guardduty:DescribePublishingDestination",
        "guardduty:Get*",
        "guardduty:List*",
        "health:DescribeAffectedAccountsForOrganization",
        "health:DescribeAffectedEntities",
        "health:DescribeAffectedEntitiesForOrganization",
        "health:DescribeEntityAggregates",
        "health:DescribeEventAggregates",
        "health:DescribeEventDetails",
        "health:DescribeEventDetailsForOrganization",
        "health:DescribeEvents",
        "health:DescribeEventsForOrganization",
```

```
        "health:DescribeEventTypes",
        "health:DescribeHealthServiceStatusForOrganization",
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "honeycode:ListTables",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "iam:SimulateCustomPolicy",
        "iam:SimulatePrincipalPolicy",
        "identitystore:DescribeGroupMembership",
        "identitystore:GetGroupId",
        "identitystore:GetGroupMembershipId",
        "identitystore:GetUserId",
        "identitystore:IsMemberInGroups",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:ListGroups",
        "identitystore:ListUsers",
        "inspector:Describe*",
        "inspector:Get*",
        "inspector:List*",
        "inspector:Preview*",
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "inspector2:BatchGetFreeTrialInfo",
        "inspector2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "inspector2:GetConfiguration",
        "inspector2:GetDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:GetFindingsReportStatus",
        "inspector2:GetMember",
        "inspector2:ListAccountPermissions",
        "inspector2:ListCoverage",
        "inspector2:ListCoverageStatistics",
        "inspector2:ListDelegatedAdminAccounts",
        "inspector2:ListFilters",
        "inspector2:ListFindingAggregations",
        "inspector2:ListFindings",
        "inspector2:ListTagsForResource",
        "inspector2:ListUsageTotals",
        "iot:Describe*",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetPolicyVersion",
        "iot:List*",
        "iotanalytics:ListChannels",
```

```
        "iotevents:ListInputs",
        "iotfleetwise:ListModelManifests",
        "iotsitewise:DescribeGatewayCapabilityConfiguration",
        "iotsitewise:ListAssetModels",
        "iotsitewise:ListGateways",
        "iottwinmaker:ListWorkspaces",
        "kafka-cluster:Describe*",
        "kafka:Describe*",
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
        "kafka:GetCompatibleKafkaVersions",
        "kafka:List*",
        "kafkaconnect:Describe*",
        "kafkaconnect:List*",
        "kendra:DescribeIndex",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListIndices",
        "kendra:ListTagsForResource",
        "kinesis:DescribeLimits",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamConsumer",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:ListShards",
        "kinesis:ListStreamConsumers",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesisanalytics:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:DescribeEdgeConfiguration",
        "kinesisvideo:DescribeMappedResourceConfiguration",
        "kinesisvideo:DescribeMediaStorageConfiguration",
        "kinesisvideo:DescribeNotificationConfiguration",
        "kinesisvideo:DescribeSignalingChannel",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:ListSignalingChannels",
        "kinesisvideo:ListStreams",
        "kinesisvideo:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:ListTagsForStream",
        "kms:Describe*",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "lambda:GetAccountSettings",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
```

```
        "lambda:GetFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:GetLayerVersionPolicy",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:List*",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:ListBots",
        "license-manager:List*",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetDiskSnapshots",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "logs:Describe*",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:ListTagsForResource",
        "logs:ListTagsLogGroup",
        "lookoutequipment:ListDatasets",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:GetApplication",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:ListApplications",
        "m2:ListEnvironments",
        "m2:ListTagsForResource",
        "machinelearning:DescribeMLModels",
        "macie2:ListFindings",
        "managedblockchain:ListNetworks",
        "mechanicalturk:ListHITs",
        "mediaconnect:Describe*",
        "mediaconnect:List*",
        "medialive:ListChannels",
        "mediapackage-vod:DescribePackagingGroup",
        "mediapackage-vod:ListPackagingGroups",
        "mediapackage:DescribeOriginEndpoint",
        "mediapackage:ListOriginEndpoints",
        "mediastore:GetContainerPolicy",
        "mediastore:GetCorsPolicy",
        "mediastore:ListContainers",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "mq:DescribeBroker",
```

```
        "mq:DescribeBrokerEngineTypes",
        "mq:DescribeBrokerInstanceOptions",
        "mq:DescribeConfiguration",
        "mq:DescribeConfigurationRevision",
        "mq:DescribeUser",
        "mq:ListBrokers",
        "mq:ListConfigurationRevisions",
        "mq:ListConfigurations",
        "mq:ListTags",
        "mq:ListUsers",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "networkmanager:DescribeGlobalNetworks",
        "nimble:ListStudios",
        "opsworks-cm:DescribeServers",
        "opsworks:DescribeStacks",
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*",
        "pcs:GetCluster",
        "pcs:GetComputeNodeGroup",
        "pcs:GetQueue",
        "pcs:ListClusters",
        "pcs:ListComputeNodeGroups",
        "pcs:ListQueues",
        "pcs:ListTagsForResource",
        "personalize:DescribeDatasetGroup",
        "personalize:ListDatasetGroups",
        "private-networks:ListNetworks",
        "profile:GetDomain",
        "profile:ListDomains",
        "profile:ListIntegrations",
        "qbusiness:ListApplications",
        "qbusiness:ListDataSources",
        "qbusiness:ListDataSourceSyncJobs",
        "qbusiness:ListDocuments",
        "qbusiness:ListGroups",
        "qbusiness:ListIndices",
        "qbusiness:ListPlugins",
```

```
        "qbusiness:ListRetrievers",
        "qbusiness:ListSubscriptions",
        "qbusiness:ListTagsForResource",
        "qbusiness:ListWebExperiences",
        "qldb:DescribeJournalS3Export",
        "qldb:DescribeLedger",
        "qldb:ListJournalS3Exports",
        "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
        "qldb:ListLedgers",
        "quicksight:Describe*",
        "quicksight:List*",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:List*",
        "rds:Describe*",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:Describe*",
        "rekognition:Describe*",
        "rekognition:List*",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "robomaker:Describe*",
        "robomaker:List*",
        "rolesanywhere:GetCrl",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:GetSubject",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53domains:GetDomainDetail",
        "route53domains:GetOperationDetail",
        "route53domains:ListDomains",
        "route53domains:ListOperations",
        "route53domains:ListTagsForDomain",
        "route53resolver:Get*",
        "route53resolver:List*",
        "s3-object-lambda:GetObjectAcl",
```

```
        "s3-object-lambda:GetObjectVersionAcl",
        "s3-outposts:ListEndpoints",
        "s3-outposts:ListOutpostsWithS3",
        "s3-outposts:ListSharedEndpoints",
        "s3:DescribeJob",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetAccessGrantsInstanceResourcePolicy",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointConfigurationForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetAnalyticsConfiguration",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetInventoryConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetMetricsConfiguration",
        "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfiguration",
        "s3:GetStorageLensGroup",
        "s3:ListAccessGrants",
        "s3:ListAccessGrantsInstances",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAccessPointsForObjectLambda",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListCallerAccessGrants",
        "s3:ListJobs",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "s3:ListStorageLensConfigurations",
        "s3:ListStorageLensGroups",
        "s3express:GetBucketPolicy",
        "s3express:GetEncryptionConfiguration",
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
```

```
        "s3files:GetAccessPoint",
        "s3files:GetFileSystem",
        "s3files:GetFileSystemPolicy",
        "s3files:GetMountTarget",
        "s3files:GetSynchronizationConfiguration",
        "s3files:ListAccessPoints",
        "s3files:ListFileSystems",
        "s3files:ListMountTargets",
        "s3files:ListTagsForResource",
        "s3tables:GetNamespace",
        "s3tables:GetTableBucketMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:GetTableBucketPolicy",
        "s3tables:GetTableMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:GetTablePolicy",
        "s3tables:ListNamespaces",
        "s3tables:ListTableBuckets",
        "s3tables:ListTables",
        "s3vectors:GetIndex",
        "s3vectors:GetVectorBucket",
        "s3vectors:GetVectorBucketPolicy",
        "s3vectors:GetVectors",
        "s3vectors:ListIndexes",
        "s3vectors:ListVectorBuckets",
        "s3vectors:ListVectors",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
        "schemas:DescribeCodeBinding",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
        "schemas:DescribeRegistry",
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:ListSchemas",
        "schemas:ListSchemaVersions",
        "schemas:ListTagsForResource",
        "sdb:DomainMetadata",
        "sdb:ListDomains",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "securityhub:BatchGetAutomationRules",
        "securityhub:BatchGetConfigurationPolicyAssociations",
```

```
        "securityhub:BatchGetControlEvaluations",
        "securityhub:BatchGetSecurityControls",
        "securityhub:BatchGetStandardsControlAssociations",
        "securityhub:Describe*",
        "securityhub:Get*",
        "securityhub:List*",
        "security-ir:BatchGetMemberAccountDetails",
        "security-ir:GetCase",
        "security-ir:GetCaseAttachmentDownloadUrl",
        "security-ir:GetMembership",
        "security-ir:ListCaseEdits",
        "security-ir:ListCases",
        "security-ir:ListComments",
        "security-ir:ListInvestigations",
        "security-ir:ListMemberships",
        "security-ir:ListTagsForResource",
        "serverlessrepo:GetApplicationPolicy",
        "serverlessrepo:List*",
        "servicequotas:GetAssociationForServiceQuotaTemplate",
        "servicequotas:GetAWSDefaultServiceQuota",
        "servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate",
        "servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota",
        "servicequotas:ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "servicequotas:ListServices",
        "servicequotas:ListTagsForResource",
        "ses:Describe*",
        "ses:GetAccount",
        "ses:GetAccountSendingEnabled",
        "ses:GetConfigurationSet",
        "ses:GetConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:GetDedicatedIps",
        "ses:GetEmailIdentity",
        "ses:GetIdentityDkimAttributes",
        "ses:GetIdentityPolicies",
        "ses:GetIdentityVerificationAttributes",
        "ses:ListConfigurationSets",
        "ses:ListDedicatedIpPools",
        "ses:ListIdentities",
        "ses:ListIdentityPolicies",
```

```
        "ses:ListReceiptFilters",
        "ses:ListReceiptRuleSets",
        "ses:ListVerifiedEmailAddresses",
        "shield:Describe*",
        "shield:GetSubscriptionState",
        "shield:List*",
        "snowball:ListClusters",
        "snowball:ListJobs",
        "sns:GetPlatformApplicationAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTagsForResource",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListDeadLetterSourceQueues",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ListQueueTags",
        "ssm:Describe*",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListAssociationVersions",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:ListComplianceItems",
        "ssm:ListComplianceSummaries",
        "ssm:ListDocumentMetadataHistory",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListDocumentVersions",
        "ssm:ListInventoryEntries",
        "ssm:ListOpsMetadata",
        "ssm:ListResourceComplianceSummaries",
        "ssm:ListResourceDataSync",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "sso:DescribeAccountAssignmentCreationStatus",
        "sso:DescribeAccountAssignmentDeletionStatus",
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:DescribeApplicationAssignment",
        "sso:DescribeApplicationProvider",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration",
        "sso:DescribePermissionSet",
        "sso:DescribePermissionSetProvisioningStatus",
        "sso:DescribeRegion",
```

```
        "sso:DescribeTrustedTokenIssuer",
        "sso:GetApplicationAccessScope",
        "sso:GetApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:GetApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:GetApplicationGrant",
        "sso:GetApplicationSessionConfiguration",
        "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso:GetPermissionsBoundaryForPermissionSet",
        "sso:ListAccountAssignmentCreationStatus",
        "sso:ListAccountAssignmentDeletionStatus",
        "sso:ListAccountAssignments",
        "sso:ListAccountAssignmentsForPrincipal",
        "sso:ListAccountsForProvisionedPermissionSet",
        "sso:ListApplicationAccessScopes",
        "sso:ListApplicationAssignments",
        "sso:ListApplicationAssignmentsForPrincipal",
        "sso:ListApplicationAuthenticationMethods",
        "sso:ListApplicationGrants",
        "sso:ListApplicationInstanceCertificates",
        "sso:ListApplicationInstances",
        "sso:ListApplicationProviders",
        "sso:ListApplications",
        "sso:ListApplicationTemplates",
        "sso:ListCustomerManagedPolicyReferencesInPermissionSet",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:ListInstances",
        "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:ListPermissionSetProvisioningStatus",
        "sso:ListPermissionSets",
        "sso:ListPermissionSetsProvisionedToAccount",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:ListRegions",
        "sso:ListTagsForResource",
        "sso:ListTrustedTokenIssuers",
        "sso-directory:ListExternalIdPConfigurationsForDirectory",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:ListStateMachines",
        "storagegateway:DescribeBandwidthRateLimit",
        "storagegateway:DescribeCache",
        "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeGatewayInformation",
        "storagegateway:DescribeMaintenanceStartTime",
        "storagegateway:DescribeNFSFileShares",
```

```
        "storagegateway:DescribeSnapshotSchedule",
        "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeTapeArchives",
        "storagegateway:DescribeTapeRecoveryPoints",
        "storagegateway:DescribeTapes",
        "storagegateway:DescribeUploadBuffer",
        "storagegateway:DescribeVTLDevices",
        "storagegateway:DescribeWorkingStorage",
        "storagegateway:List*",
        "sts:GetAccessKeyInfo",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatuses",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckResult",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckSummaries",
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "synthetics:DescribeRuntimeVersions",
        "synthetics:GetCanary",
        "synthetics:GetCanaryRuns",
        "synthetics:GetGroup",
        "synthetics:ListAssociatedGroups",
        "synthetics:ListGroupResources",
        "synthetics:ListGroups",
        "synthetics:ListTagsForResource",
        "tag:GetResources",
        "tag:GetTagKeys",
        "transcribe:GetCallAnalyticsCategory",
        "transcribe:GetMedicalVocabulary",
        "transcribe:GetVocabulary",
        "transcribe:GetVocabularyFilter",
        "transcribe:ListCallAnalyticsCategories",
        "transcribe:ListCallAnalyticsJobs",
        "transcribe:ListLanguageModels",
        "transcribe:ListMedicalTranscriptionJobs",
        "transcribe:ListMedicalVocabularies",
        "transcribe:ListTagsForResource",
        "transcribe:ListTranscriptionJobs",
        "transcribe:ListVocabularies",
        "transcribe:ListVocabularyFilters",
        "transfer:Describe*",
        "transfer:List*",
        "translate:List*",
        "trustedadvisor:Describe*",
        "voiceid:DescribeDomain",
```

```
        "waf-regional:GetWebACL",
        "waf-regional:ListResourcesForWebACL",
        "waf-regional:ListTagsForResource",
        "waf-regional:ListWebACLs",
        "waf:GetWebACL",
        "waf:ListTagsForResource",
        "waf:ListWebACLs",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:GetWebACLForResource",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:ListIPSets",
        "wafv2:ListLoggingConfigurations",
        "wafv2:ListRegexPatternSets",
        "wafv2:ListResourcesForWebACL",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListTagsForResource",
        "wafv2:ListWebACLs",
        "wisdom:GetAssistant",
        "workdocs:DescribeResourcePermissions",
        "workspaces:Describe*",
        "xray:GetEncryptionConfig",
        "xray:GetGroup",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/cors",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/exports/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/parts/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/parts",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/versions/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/versions",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/gatewayresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/gatewayresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/requestvalidators",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/requestvalidators/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy

Description : Permet de gérer les ressources créées par Security Lake.

`SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 14 novembre 2024, 22h10 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadEventBridgeRules",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "events:ListRules"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecurityLakeEventRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AmazonSecurityLake-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecurityLakeLambdaConfigurations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:PutFunctionConcurrency",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:DeleteFunctionConcurrency",
        "lambda:DeleteEventSourceMapping",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:SecurityLake_Glue_Partition_Updater_Lambda*",
```

```
        "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLakeMetastoreManager-*-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeletePartitionUpdaterLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:DeleteFunction",
      "Resource" :
 "arn:aws:lambda:*:*:function:SecurityLake_Glue_Partition_Updater_Lambda*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListLambdaEventSourceMappings",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListEventSourceMappings"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowUpdateLambdaEventSourceMapping",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:UpdateEventSourceMapping"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
```

```
        "ArnLike" : {
          "lambda:FunctionArn" :
 "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLakeMetastoreManager-*-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowUpdateLambdaConfigs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLakeMetastoreManager-*-
*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecurityLakeGlueResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreatePartition",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/amazon_security_lake_glue_db*/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/amazon_security_lake_glue_db*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDataLakeConfigurationManagement",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObjectAttributes",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetReplicationConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMetaDataCompactionAndManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:RestoreObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*/metadata/*.avro",
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*/metadata/*.metadata.json"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadSecurityLakeLambdaLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
```

```
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:GetLogRecord"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/AmazonSecurityLakeMetastoreManager-*-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecurityLakeSQSQueue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:StartMessageMoveTask",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ListDeadLetterSourceQueues",
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:ListMessageMoveTasks",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:SetQueueAttributes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:SecurityLake_*",
        "arn:aws:sqs:*:*:AmazonSecurityLakeManager-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDataLakeManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
```

```
        "lakeformation:ListPermissions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SecurityLakeServiceLinkedRole

Description : Cette politique accorde l'autorisation d'exploiter le service Amazon Security Lake en votre nom

`SecurityLakeServiceLinkedRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique de Service-linked rôle
- Heure de création : 29 novembre 2022, 14:03 UTC
- Heure modifiée : 15 juillet 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/SecurityLakeServiceLinkedRole`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "OrganizationsPolicies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeOrgAccounts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:organizations::*:account/o-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagementOfServiceLinkedChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:DeleteServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:GetServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:UpdateServiceLinkedChannel"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/security-lake/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListServiceLinkedChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListServiceLinkedChannels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationTrailValidation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:GetEventSelectors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeAnyVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListDelegatedAdmins",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowWafLoggingConfiguration",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "wafv2:PutLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:ListLoggingConfigurations",
        "wafv2:DeleteLoggingConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "wafv2:LogScope" : "SecurityLake"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutLoggingConfiguration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:PutLoggingConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "wafv2:LogDestinationResource" : "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-security-lake-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListWebACLs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:ListWebACLs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LogDelivery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
```

```
          "aws:CalledVia" : [
            "wafv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

ServerMigration_ServiceRole

Description : Autorisations permettant au service de migration de AWS serveurs de migrer des machines virtuelles vers EC2 : autorise le service de migration de serveurs à placer les ressources migrées dans le compte EC2 du client.

`ServerMigration_ServiceRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ServerMigration_ServiceRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 11 août 2020, 20:41 UTC
- Heure modifiée : 15 octobre 2020, 17:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ServerMigration_ServiceRole`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloudformation:ResourceTypes" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "cloudformation:ResourceTypes" : [
            "AWS::EC2::Instance",
            "AWS::ApplicationInsights::Application",
            "AWS::ResourceGroups::Group"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:GetTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sms-app-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms:CreateReplicationJob",
        "sms:DeleteReplicationJob",
        "sms:GetReplicationJobs",
        "sms:GetReplicationRuns",
        "sms:GetServers",
        "sms:ImportServerCatalog",
        "sms:StartOnDemandReplicationRun",
        "sms:UpdateReplicationJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunRemoteScript",
```

```
        "arn:aws:s3:::sms-app-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:resourceTag/UseForSMSApplicationValidation" : [
            "true"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CopySnapshot"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CopySnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/SMSJobId" : [
            "sms-*"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/SMSJobId" : [
            "sms-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:ImportImage",
        "ec2:DescribeImportImageTasks",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
```

```
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ServerMigrationConnector

Description : autorisations permettant au connecteur de migration de AWS serveur de migrer des machines virtuelles vers EC2. Permet la communication avec le service de migration de AWS serveur, l' read/write accès aux compartiments S3 commençant par « sms-b- » et « import-to-ec 2 », ainsi qu'aux compartiments utilisés pour la mise à niveau du connecteur de migration de AWS serveur, l'enregistrement du connecteur de migration de AWS serveur auprès AWS de celui-ci et le téléchargement des métriques vers. AWS

`ServerMigrationConnector`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ServerMigrationConnector` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 octobre 2016, 21:45 UTC
- Heure modifiée : 24 octobre 2016, 21h45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ServerMigrationConnector`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetUser",
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms:SendMessage",
        "sms:GetMessages"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sms-b-*",
        "arn:aws:s3:::import-to-ec2-*",
        "arn:aws:s3:::server-migration-service-upgrade",
        "arn:aws:s3:::server-migration-service-upgrade/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-info/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-info",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-bundles/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-bundles",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-release-notes/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-release-notes"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "awsconnector:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "SNS:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:metrics-sns-topic-for-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ServerMigrationServiceConsoleFullAccess

Description : autorisations requises pour utiliser toutes les fonctionnalités de la console du service de migration des serveurs

`ServerMigrationServiceConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ServerMigrationServiceConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 mai 2020, 17:18 UTC
- Heure modifiée : 20 juillet 2020, 22h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ServerMigrationServiceConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "sms:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : "s3:ListAllMyBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sms-app-*/*"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sms.amazonaws.com"
        }
      },
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetInstanceProfile",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ServerMigrationServiceLaunchRole

Description : autorisations permettant au service de migration de AWS serveurs de créer et de mettre à jour AWS des ressources pertinentes dans celles du client Compte AWS pour le lancement de serveurs et d'applications migrés.

`ServerMigrationServiceLaunchRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ServerMigrationServiceLaunchRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 26 novembre 2018, 19:53 UTC
- Heure modifiée : 15 octobre 2020, 17:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ServerMigrationServiceLaunchRole`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:StartInstances",
```

```
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
```

```
        "ec2:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "applicationinsights:CreateApplication",
        "applicationinsights:CreateComponent",
        "applicationinsights:UpdateApplication",
        "applicationinsights:DeleteApplication",
        "applicationinsights:UpdateComponentConfiguration",
        "applicationinsights:DeleteComponent"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:applicationinsights:*:*:application/resource-group/sms-app-
*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:UpdateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/sms-app-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-insights.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationInsights"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-insights.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation

Description : Autorisations permettant au AWS SMS d'exécuter le script de validation des données utilisées et de success/failure renvoyer le script au SMS

`ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service

- Heure de création : 20 juillet 2020, 22:25 UTC
- Heure modifiée : 20 juillet 2020, 22:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sms-app-*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sms:NotifyAppValidationOutput",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ServiceQuotasFullAccess

Description : fournit un accès complet aux Quotas de Service

`ServiceQuotasFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ServiceQuotasFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 juin 2019, 15:44 UTC
- Heure modifiée : 4 février 2021, 21:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ServiceQuotasFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "cloudformation:DescribeAccountLimits",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
```

```
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits",
        "iam:GetAccountSummary",
        "kinesis:DescribeLimits",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "route53:GetAccountLimit",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "servicequotas:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/ServiceQuotaMonitor" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "servicequotas.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "servicequotas.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ServiceQuotasReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux Service Quotas

`ServiceQuotasReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ServiceQuotasReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 juin 2019, 15:31 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ServiceQuotasReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "cloudformation:DescribeAccountLimits",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits",
        "iam:GetAccountSummary",
        "kinesis:DescribeLimits",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "route53:GetAccountLimit",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "servicequotas:GetAssociationForServiceQuotaTemplate",
        "servicequotas:GetAWSDefaultServiceQuota",
        "servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate",
        "servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota",
        "servicequotas:ListServices",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
```

```
        "servicequotas:ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate",
        "servicequotas:ListTagsForResource",
        "servicequotas:GetAutoManagementConfiguration",
        "notifications:ListChannels",
        "notifications:ListEventRules",
        "notifications:ListNotificationConfigurations",
        "notifications:GetNotificationConfiguration",
        "notifications:GetEventRule",
        "notifications:ListNotificationHubs",
        "notifications-contacts:ListEmailContacts",
        "notifications-contacts:GetEmailContact",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations",
        "chatbot:DescribeChimeWebhookConfigurations",
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "consoleapp:ListDeviceIdentities",
        "consoleapp:GetDeviceIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ServiceQuotasServiceRolePolicy

Description : Permet à Service Quotas de créer des dossiers d'assistance en votre nom

`ServiceQuotasServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 22 mai 2019, 20:44 UTC
- Heure modifiée : 24 juin 2019, 14:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ServiceQuotasServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "support:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SignInLocalDevelopmentAccess

Description : fournit des autorisations d'accès programmatique AWS via le service de AWS connexion, y compris la création de OAuth2 jetons pour les outils et applications de développement.

`SignInLocalDevelopmentAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SignInLocalDevelopmentAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 novembre 2025, 18:34 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SignInLocalDevelopmentAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "signin:AuthorizeOAuth2Access",
        "signin:CreateOAuth2Token"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:signin:*:*:oauth2/public-client/*"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SimpleWorkflowFullAccess

Description : fournit un accès complet au service de configuration Simple Workflow.

`SimpleWorkflowFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SimpleWorkflowFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SimpleWorkflowFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "swf:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SMSVoiceServiceRolePolicy

Description : Permet SMSVoice de publier des statistiques CloudWatch en votre nom

`SMSVoiceServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 14 novembre 2024, 17:04 UTC
- Heure modifiée : 14 novembre 2024, 17:04 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/SMSVoiceServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/SMSVoice"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy

Description : Permet aux données de répartition des coûts fractionnés de récupérer AWS les informations relatives aux organisations, le cas échéant, et de collecter des données de télémétrie pour les services de données de répartition des coûts partagés auxquels le client a souscrit.

`SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 16 avril 2024, 16:05 UTC
- Heure modifiée : 16 avril 2024, 16:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsOrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListParents"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AmazonManagedServiceForPrometheusAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:ListWorkspaces",
        "aps:QueryMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SSMQuickSetupRolePolicy

Description : fournit les autorisations nécessaires pour vérifier l'état de la configuration de la configuration de Quick Setup, garantir l'utilisation cohérente des paramètres et des ressources allouées, et corriger les ressources lorsqu'une dérive est détectée.

`SSMQuickSetupRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 25 juin 2024, 15:20 UTC
- Heure modifiée : 18 novembre 2024, 13:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/SSMQuickSetupRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SSMResourceDataSyncPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListResourceDataSync"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMResourceDataSyncGetOpsSummaryPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsSummary"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:resource-data-sync/AWS-QuickSetup-*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMResourceDataSyncManagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteResourceDataSync"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:resource-data-sync/AWS-QuickSetup-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:SyncType" : "SyncFromSource"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SSMAssociationsReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:DescribeAssociationExecutions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupSSMDocumentsReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetupType-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*-AWSQuickSetupType-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListDelegatedServicesForAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupStackSetReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackSetOperations",
        "cloudformation:ListStackSetOperationResults",
```

```
        "cloudformation:GetTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SSMQuickSetup*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SSMQuickSetup*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupStackSetDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStackInstances",
        "cloudformation:DeleteStackSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SSMQuickSetup*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SSMQuickSetup*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset-target/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset-target/SSMQuickSetup*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:type/resource/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupCfnStacksDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SupportUser

Description : Cette politique accorde les autorisations nécessaires pour dépanner et résoudre les problèmes dans un Compte AWS. Cette politique permet également à l'utilisateur de contacter le AWS support pour créer et gérer des dossiers.

`SupportUser`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SupportUser` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique relative aux fonctions du poste
- Heure de création : 10 novembre 2016, 17:21 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/SupportUser`

Version de la politique

Version de la politique : v11 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "support:*",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:GetCertificate",
        "acm:List*",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
        "apigateway:GET",
        "autoscaling:Describe*",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:EstimateTemplateCost",
        "cloudfront:Get*",
        "cloudfront:List*",
        "cloudsearch:Describe*",
        "cloudsearch:List*",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:ListPublicKeys",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:List*",
        "codedeploy:Batch*",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*",
        "codepipeline:AcknowledgeJob",
        "codepipeline:AcknowledgeThirdPartyJob",
        "codepipeline:ListActionTypes",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:PollForJobs",
        "codepipeline:PollForThirdPartyJobs",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "cognito-identity:List*",
        "cognito-identity:LookupDeveloperIdentity",
```

```
        "cognito-identity:Describe*",
        "cognito-idp:DescribeResourceServer",
        "cognito-idp:DescribeRiskConfiguration",
        "cognito-idp:DescribeUserImportJob",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:List*",
        "cognito-sync:Describe*",
        "cognito-sync:GetBulkPublishDetails",
        "cognito-sync:GetCognitoEvents",
        "cognito-sync:GetIdentityPoolConfiguration",
        "cognito-sync:List*",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus",
        "config:DescribeConfigRules",
        "config:DescribeDeliveryChannels",
        "config:DescribeDeliveryChannelStatus",
        "config:GetResourceConfigHistory",
        "config:ListDiscoveredResources",
        "datapipeline:DescribeObjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "datapipeline:ReportTaskProgress",
        "datapipeline:ReportTaskRunnerHeartbeat",
        "devicefarm:List*",
        "devicefarm:Get*",
        "directconnect:Describe*",
        "discovery:Describe*",
        "discovery:ListConfigurations",
        "dms:Describe*",
        "dms:List*",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeSnapshots",
        "ds:GetDirectoryLimits",
        "ds:GetSnapshotLimits",
        "ds:ListAuthorizedApplications",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DescribeHosts",
```

```
        "ec2:describeIdentityIdFormat",
        "ec2:DescribeIdFormat",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeReservedInstancesModifications",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticache:List*",
        "elasticbeanstalk:Check*",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticbeanstalk:RequestEnvironmentInfo",
        "elasticbeanstalk:RetrieveEnvironmentInfo",
        "elasticbeanstalk:ValidateConfigurationSettings",
        "elasticfilesystem:Describe*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:List*",
        "elastictranscoder:List*",
        "elastictranscoder:ReadJob",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "es:Describe*",
        "es:List*",
        "es:ESHttpGet",
        "es:ESHttpHead",
        "events:DescribeRule",
        "events:List*",
        "events:TestEventPattern",
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*",
        "gamelift:List*",
        "gamelift:Describe*",
        "glacier:ListVaults",
        "glacier:DescribeVault",
        "glacier:DescribeJob",
        "glacier:Get*",
        "glacier:List*",
```

```
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "importexport:GetStatus",
        "importexport:ListJobs",
        "inspector:Describe*",
        "inspector:List*",
        "iot:Describe*",
        "iot:Get*",
        "iot:List*",
        "kinesisanalytics:DescribeApplication",
        "kinesisanalytics:DiscoverInputSchema",
        "kinesisanalytics:GetApplicationState",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesis:Describe*",
        "kinesis:Get*",
        "kinesis:List*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "lambda:List*",
        "lambda:Get*",
        "logs:Describe*",
        "logs:TestMetricFilter",
        "machinelearning:Describe*",
        "machinelearning:Get*",
        "opsworks:Describe*",
        "rds:Describe*",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift:Describe*",
        "rolesanywhere:GetCrl",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:GetSubject",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53domains:CheckDomainAvailability",
        "route53domains:GetDomainDetail",
```

```
        "route53domains:GetOperationDetail",
        "route53domains:List*",
        "s3:List*",
        "sdb:GetAttributes",
        "sdb:List*",
        "sdb:Select*",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "servicecatalog:DescribeProduct",
        "servicecatalog:DescribeProductView",
        "servicecatalog:ListLaunchPaths",
        "servicecatalog:DescribeProvisioningParameters",
        "servicecatalog:ListRecordHistory",
        "servicecatalog:DescribeRecord",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "ses:Get*",
        "ses:List*",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "ssm:List*",
        "ssm:Describe*",
        "storagegateway:Describe*",
        "storagegateway:List*",
        "swf:Count*",
        "swf:Describe*",
        "swf:Get*",
        "swf:List*",
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "workdocs:Describe*",
        "workmail:Describe*",
        "workmail:Get*",
        "workspaces:Describe*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SystemAdministrator

Description : accorde les autorisations d'accès complètes nécessaires aux ressources requises pour les opérations d'application et de développement.

`SystemAdministrator`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `SystemAdministrator` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique relative aux fonctions du poste
- Heure de création : 10 novembre 2016, 17:23 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/SystemAdministrator`

Version de la politique

Version de la politique : v12 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Action" : [
        "acm:Describe*",
        "acm:Get*",
        "acm:List*",
        "acm:Request*",
        "acm:Resend*",
        "autoscaling:*",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:ListPublicKeys",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudtrail:StartLogging",
        "cloudtrail:StopLogging",
        "cloudwatch:*",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:CreateBranch",
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush",
        "codecommit:List*",
        "codecommit:Put*",
        "codecommit:Test*",
        "codecommit:Update*",
        "codedeploy:*",
        "codepipeline:*",
        "config:*",
        "ds:*",
        "ec2:Allocate*",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses*",
        "ec2:Associate*",
        "ec2:Allocate*",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AttachVpnGateway",
        "ec2:Bundle*",
        "ec2:Cancel*",
        "ec2:Copy*",
        "ec2:CreateCustomerGateway",
        "ec2:CreateDhcpOptions",
        "ec2:CreateFlowLogs",
        "ec2:CreateImage",
```

```
        "ec2:CreateInstanceExportTask",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:CreateReservedInstancesListing",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSpotDatafeedSubscription",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateVpnConnection",
        "ec2:CreateVpnConnectionRoute",
        "ec2:CreateVpnGateway",
        "ec2:DeleteFlowLogs",
        "ec2:DeleteKeyPair",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DeleteSpotDatafeedSubscription",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpnConnection",
        "ec2:DeleteVpnConnectionRoute",
        "ec2:DeleteVpnGateway",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DetachVpnGateway",
        "ec2:DisableVgwRoutePropagation",
```

```
        "ec2:DisableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:EnableVgwRoutePropagation",
        "ec2:EnableVolumeIO",
        "ec2:EnableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetHostReservationPurchasePreview",
        "ec2:GetLaunchTemplateData",
        "ec2:GetPasswordData",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:Import*",
        "ec2:Modify*",
        "ec2:MonitorInstances",
        "ec2:MoveAddressToVpc",
        "ec2:Purchase*",
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:Release*",
        "ec2:Replace*",
        "ec2:ReportInstanceStatus",
        "ec2:Request*",
        "ec2:Reset*",
        "ec2:RestoreAddressToClassic",
        "ec2:RunScheduledInstances",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnmonitorInstances",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress",
        "elasticloadbalancing:*",
        "events:*",
        "iam:GetAccount*",
        "iam:GetContextKeys*",
        "iam:GetCredentialReport",
        "iam:ListAccountAliases",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListOpenIDConnectProviders",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPoliciesGrantingServiceAccess",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:Simulate*",
        "iam:UpdateServerCertificate",
        "iam:UpdateSigningCertificate",
```

```
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:PutRecord",
        "kms:CreateAlias",
        "kms:CreateKey",
        "kms:DeleteAlias",
        "kms:Describe*",
        "kms:GenerateRandom",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "kms:Encrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "lambda:Create*",
        "lambda:Delete*",
        "lambda:Get*",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:List*",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:Update*",
        "logs:*",
        "rds:Describe*",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:GetCrl",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:GetSubject",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "rolesanywhere:PutNotificationSettings",
        "rolesanywhere:ResetNotificationSettings",
        "route53:*",
        "route53domains:*",
        "ses:*",
        "sns:*",
        "sqs:*",
        "trustedadvisor:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
```

```
        "ec2:AcceptVpcPeeringConnection",
        "ec2:AttachClassicLinkVpc",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateVpcPeeringConnection",
        "ec2:DeleteCustomerGateway",
        "ec2:DeleteDhcpOptions",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteNetworkAcl*",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeleteVpcPeeringConnection",
        "ec2:DetachClassicLinkVpc",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DisableVpcClassicLink",
        "ec2:EnableVpcClassicLink",
        "ec2:GetConsoleScreenshot",
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:RejectVpcPeeringConnection",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "s3:*",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:GetAccessKeyLastUsed",
```

```
        "iam:GetGroup*",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetLoginProfile",
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
        "iam:GetPolicy*",
        "iam:GetRole*",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "iam:GetSSHPublicKey",
        "iam:GetServerCertificate",
        "iam:GetServiceLastAccessed*",
        "iam:GetUser*",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListAttached*",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListInstanceProfiles*",
        "iam:ListMFADevices",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:ListSigningCertificates",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:Upload*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/rds-monitoring-role",
        "arn:aws:iam::*:role/ec2-sysadmin-*",
        "arn:aws:iam::*:role/ecr-sysadmin-*",
        "arn:aws:iam::*:role/lambda-sysadmin-*"
      ]
    }
```

```
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

TranslateFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Translate.

`TranslateFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `TranslateFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2018, 23:36 UTC
- Heure modifiée : 8 janvier 2020, 21:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/TranslateFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "translate:*",
        "comprehend:DetectDominantLanguage",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

TranslateReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Translate.

`TranslateReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `TranslateReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2017, 18:22 UTC
- Heure modifiée : 24 mai 2023, 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/TranslateReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "translate:TranslateText",
        "translate:TranslateDocument",
        "translate:GetTerminology",
        "translate:ListTerminologies",
        "translate:ListTextTranslationJobs",
        "translate:DescribeTextTranslationJob",
        "translate:GetParallelData",
        "translate:ListParallelData",
        "comprehend:DetectDominantLanguage",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ViewOnlyAccess

Description : Cette politique accorde des autorisations pour consulter les ressources et les métadonnées de base de tous les AWS services.

`ViewOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `ViewOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique relative aux fonctions du poste
- Heure de création : 10 novembre 2016, 17:20 UTC
- Heure modifiée : 22 avril 2026, 18:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/ViewOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v45 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GeneralViewOnlyAccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ListCertificates",
        "aiops:GetInvestigation",
        "aiops:GetInvestigationGroup",
        "aiops:ListInvestigationEvents",
        "aiops:ListInvestigationGroups",
        "aiops:ListInvestigations",
        "athena:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "backup:DescribeBackupJob",
        "backup:DescribeBackupVault",
        "backup:DescribeCopyJob",
        "backup:DescribeFramework",
        "backup:DescribeGlobalSettings",
        "backup:DescribeProtectedResource",
        "backup:DescribeRecoveryPoint",
        "backup:DescribeRegionSettings",
        "backup:DescribeReportJob",
        "backup:DescribeReportPlan",
        "backup:DescribeRestoreJob",
        "backup:GetSupportedResourceTypes",
        "backup:ListBackupJobs",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupPlanTemplates",
        "backup:ListBackupPlanVersions",
        "backup:ListBackupSelections",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListCopyJobs",
        "backup:ListFrameworks",
        "backup:ListLegalHolds",
        "backup:ListProtectedResources",
        "backup:ListProtectedResourcesByBackupVault",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:ListRecoveryPointsByLegalHold",
        "backup:ListRecoveryPointsByResource",
        "backup:ListReportJobs",
        "backup:ListReportPlans",
        "backup:ListRestoreJobs",
        "backup:ListTags",
```

```
        "batch:ListJobs",
        "bedrock:ListCustomModels",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "clouddirectory:ListAppliedSchemaArns",
        "clouddirectory:ListDevelopmentSchemaArns",
        "clouddirectory:ListDirectories",
        "clouddirectory:ListPublishedSchemaArns",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:List*",
        "cloudfront:List*",
        "cloudsearch:DescribeDomains",
        "cloudsearch:List*",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "codebuild:ListBuilds*",
        "codebuild:ListProjects",
        "codecommit:List*",
        "codedeploy:BatchGetApplicationRevisions",
        "codedeploy:BatchGetApplications",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentGroups",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentInstances",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentTargets",
        "codedeploy:BatchGetOnPremisesInstances",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codestar:List*",
        "cognito-identity:ListIdentities",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-idp:List*",
        "cognito-sync:ListDatasets",
        "comprehend:Describe*",
        "comprehend:List*",
        "config:Describe*",
        "config:List*",
        "connect:List*",
        "cost-optimization-hub:GetPreferences",
        "cost-optimization-hub:GetRecommendation",
        "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations",
```

```
        "cost-optimization-hub:ListRecommendationSummaries",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetAccountLimits",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "dax:DescribeClusters",
        "dax:DescribeDefaultParameters",
        "dax:DescribeEvents",
        "dax:DescribeParameterGroups",
        "dax:DescribeParameters",
        "dax:DescribeSubnetGroups",
        "dax:ListTags",
        "devicefarm:List*",
        "directconnect:Describe*",
        "discovery:List*",
        "dms:List*",
        "ds:DescribeDirectories",
        "dynamodb:DescribeBackup",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeGlobalTableSettings",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacity",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacityOfferings",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:ListBackups",
        "dynamodb:ListExports",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListStreams",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeBundleTasks",
        "ec2:DescribeCarrierGateways",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeConversionTasks",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeExportTasks",
```

```
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeHost*",
        "ec2:DescribeIdentityIdFormat",
        "ec2:DescribeIdFormat",
        "ec2:DescribeImage*",
        "ec2:DescribeImport*",
        "ec2:DescribeInstance*",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeMovingAddresses",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetwork*",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeReserved*",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshot*",
        "ec2:DescribeSpot*",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolume*",
        "ec2:DescribeVpc*",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:DescribeAddonConfiguration",
        "eks:DescribeAddonVersions",
        "eks:DescribeCapability",
        "eks:DescribeCluster",
```

```
        "eks:DescribeClusterVersions",
        "eks:DescribeEksAnywhereSubscription",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeIdentityProviderConfig",
        "eks:DescribeInsight",
        "eks:DescribeInsightsRefresh",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:DescribeUpdate",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:ListAccessPolicies",
        "eks:ListAddons",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
        "eks:ListCapabilities",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListEksAnywhereSubscriptions",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListIdentityProviderConfigs",
        "eks:ListInsights",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "eks:ListTagsForResource",
        "eks:ListUpdates",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplications",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplicationVersions",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticbeanstalk:ListAvailableSolutionStacks",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticmapreduce:List*",
        "elastictranscoder:List*",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "es:DescribeElasticsearchDomain",
        "es:DescribeElasticsearchDomains",
        "es:ListDomainNames",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:ListRules",
        "events:ListTargetsByRule",
```

```
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:List*",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "gamelift:List*",
        "glacier:List*",
        "glue:GetTags",
        "greengrass:List*",
        "iam:GetAccountSummary",
        "iam:GetLoginProfile",
        "iam:List*",
        "importexport:ListJobs",
        "inspector:List*",
        "iot:List*",
        "kafka:ListClusters",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListTagsForResource",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesisanalytics:ListTagsForResource",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListResourceTags",
        "lambda:List*",
        "lex:GetBotAliases",
        "lex:GetBotChannelAssociations",
        "lex:GetBots",
        "lex:GetBotVersions",
        "lex:GetIntents",
        "lex:GetIntentVersions",
        "lex:GetSlotTypes",
        "lex:GetSlotTypeVersions",
        "lex:GetUtterancesView",
        "lightsail:GetBlueprints",
        "lightsail:GetBundles",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetInstanceSnapshots",
        "lightsail:GetKeyPair",
        "lightsail:GetRegions",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "lightsail:IsVpcPeered",
        "logs:Describe*",
        "logs:GetTransformer",
        "logs:ListEntitiesForLogGroup",
        "logs:ListLogGroupsForEntity",
        "logs:ListLogGroupsForQuery",
```

```
        "logs:ListTagsForResource",
        "lookoutvision:ListModelPackagingJobs",
        "lookoutvision:ListModels",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:GetApplication",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:ListApplications",
        "m2:ListEnvironments",
        "m2:ListTagsForResource",
        "machinelearning:Describe*",
        "mediaconnect:ListEntitlements",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListOfferings",
        "mediaconnect:ListReservations",
        "mediaconnect:ListRouterInputs",
        "mediaconnect:ListRouterOutputs",
        "mediaconnect:ListRouterNetworkInterfaces",
        "mobiletargeting:GetApplicationSettings",
        "mobiletargeting:GetCampaigns",
        "mobiletargeting:GetImportJobs",
        "mobiletargeting:GetSegments",
        "oam:ListAttachedLinks",
        "oam:ListLinks",
        "oam:ListSinks",
        "opsworks-cm:Describe*",
        "opsworks:Describe*",
        "organizations:List*",
        "outposts:GetOutpost",
        "outposts:GetOutpostInstanceTypes",
        "outposts:ListOutposts",
        "outposts:ListSites",
        "outposts:ListTagsForResource",
        "polly:Describe*",
        "polly:List*",
        "profile:ListDomains",
        "profile:ListIntegrations",
        "rds:Describe*",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeEvents",
        "redshift:ViewQueriesInConsole",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
```

```
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListSupportedResourceTypes",
        "resource-explorer-2:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:ListViews",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53domains:List*",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:GetProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfileResourceAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53resolver:Get*",
        "route53resolver:List*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
        "sdb:List*",
        "servicecatalog:List*",
        "ses:DescribeActiveReceiptRuleSet",
        "ses:List*",
        "ses:ListDedicatedIpPools",
        "shield:List*",
        "sns:List*",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ListDeadLetterSourceQueues",
        "sqs:ListMessageMoveTasks",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ListQueueTags",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListDocuments",
        "states:ListActivities",
        "states:ListExecutions",
        "states:ListMapRuns",
```

```
        "states:ListStateMachineAliases",
        "states:ListStateMachines",
        "states:ListStateMachineVersions",
        "storagegateway:ListGateways",
        "storagegateway:ListLocalDisks",
        "storagegateway:ListVolumeRecoveryPoints",
        "storagegateway:ListVolumes",
        "swf:List*",
        "trustedadvisor:Describe*",
        "uxc:GetAccountCustomizations",
        "uxc:ListServices",
        "waf-regional:List*",
        "waf:List*",
        "wafv2:List*",
        "workdocs:DescribeAvailableDirectories",
        "workdocs:DescribeInstances",
        "workmail:Describe*",
        "workspaces:Describe*",
        "xray:GetEncryptionConfig",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetTraceSegmentDestination",
        "xray:ListResourcePolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/cors",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/exports/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/parts/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/parts",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/versions/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/versions",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/gatewayresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/gatewayresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/requestvalidators",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/requestvalidators/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

VMImportExportRoleForAWSConnector

Description : Politique par défaut pour le rôle de Import/Export service VM, pour les clients utilisant le AWS Connector. Le Import/Export service de machine virtuelle joue un rôle dans cette politique pour répondre aux demandes de migration de machines virtuelles provenant de l'appliance virtuelle AWS Connector. (Notez que le AWS Connector utilise la politique gérée AWSConnector « » pour envoyer des demandes au nom du client au Import/Export service VM.) Permet de créer des AMI et des instantanés EBS, de modifier les attributs des instantanés EBS, d'effectuer des appels « Describe* » sur des objets EC2 et de lire à partir de compartiments S3 commençant par « 2 ». import-to-ec

`VMImportExportRoleForAWSConnector`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `VMImportExportRoleForAWSConnector` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 03 septembre 2015, 20:48 UTC
- Heure modifiée : 3 septembre 2015, 20:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/VMImportExportRoleForAWSConnector`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::import-to-ec2-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:CopySnapshot",
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

VPCLatticeFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon VPC Lattice et un accès aux services de dépendance.

`VPCLatticeFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `VPCLatticeFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 mars 2023, 02:49 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/VPCLatticeFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:*",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
```

```
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DescribeResourcePolicies"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "vpc-lattice.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/vpc-lattice.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForVpcLattice",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "vpc-lattice.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/delivery.logs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLogDelivery",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "delivery.logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/vpc-lattice.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForVpcLattice"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

VPCLatticeReadOnlyAccess

Description : Fournit un accès en lecture seule à Amazon VPC Lattice via les services de dépendance et un accès limité à ceux-ci. Console de gestion AWS

`VPCLatticeReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `VPCLatticeReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 mars 2023, 02:47 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2026, 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/VPCLatticeReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:Get*",
        "vpc-lattice:List*",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "logs:DescribeLogGroups",
```

```
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

VPCLatticeServicesInvokeAccess

Description : Permet d'appeler les services Amazon VPC Lattice.

`VPCLatticeServicesInvokeAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `VPCLatticeServicesInvokeAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 mars 2023, 02:45 UTC
- Heure modifiée : 30 mars 2023, 02:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/VPCLatticeServicesInvokeAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice-svcs:Invoke"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

WAFLoggingServiceRolePolicy

Description : Création d'un SLR pour enregistrer les journaux des clients dans un flux Firehose

`WAFLoggingServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 24 août 2018, 21:05 UTC
- Heure modifiée : 20 mai 2026, 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/WAFLoggingServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSForFirehoseSSECMK",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "kms:ViaService" : "firehose.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

WAFRegionalLoggingServiceRolePolicy

Description : Création d'un SLR pour enregistrer les journaux des clients dans un flux Firehose

`WAFRegionalLoggingServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 24 août 2018, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 20 mai 2026, 18:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/WAFRegionalLoggingServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSForFirehoseSSECMK",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "firehose.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

WAFV2LoggingServiceRolePolicy

Description : cette politique crée un rôle lié à un service qui permet à AWS WAF d'écrire des journaux sur Amazon Kinesis Data Firehose.

`WAFV2LoggingServiceRolePolicy`est une [politique AWS gérée](#).

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : politique des Service-linked rôles
- Heure de création : 07 novembre 2019, 00:40 UTC
- Heure modifiée : 20 mai 2026, 18:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/WAFV2LoggingServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FirehoseAPIStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-waf-logs-*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DescribeOrganizationAPIStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeOrganization",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSForFirehoseSSECMK",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "firehose.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

WellArchitectedAgentResourceScanning

Description : accorde à l' AWS Well-Architected agent un accès en lecture seule aux configurations AWS des ressources, aux paramètres de sécurité et aux données opérationnelles afin de générer des recommandations d'optimisation

`WellArchitectedAgentResourceScanning`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `WellArchitectedAgentResourceScanning` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 juillet 2026, 20:27 UTC
- Heure modifiée : 16 juillet 2026, 20:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/WellArchitectedAgentResourceScanning`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est la version qui définit les autorisations pour la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il faut autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudControlDiscoveryCompact",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:List*",
        "acm-pca:Describe*",
        "acm-pca:Get*",
        "acm-pca:List*",
        "acm:DescribeCertificate",
        "aco-automation:GetAutomationRule",
        "aco-automation:ListAutomationRules",
        "aidevops:DescribePrivateConnection",
        "aidevops:Get*",
        "aidevops:List*",
        "aiops:Get*",
        "aiops:List*",
        "airflow-serverless:GetWorkflow",
        "airflow-serverless:List*",
        "airflow:GetEnvironment",
```

```
        "airflow:ListEnvironments",
        "amplify:Get*",
        "amplify:List*",
        "amplifyuibuilder:Get*",
        "amplifyuibuilder:List*",
        "apigateway:GetRoutingRule",
        "apigateway:ListRoutingRules",
        "app-integrations:Get*",
        "app-integrations:List*",
        "appconfig:Get*",
        "appconfig:List*",
        "appflow:Describe*",
        "appflow:List*",
        "application-autoscaling:Describe*",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective",
        "application-signals:List*",
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*",
        "apprunner:Describe*",
        "apprunner:List*",
        "appstream:Describe*",
        "appstream:List*",
        "apptest:GetTestCase",
        "apptest:List*",
        "aps:Describe*",
        "aps:List*",
        "arc-region-switch:GetPlan",
        "arc-region-switch:List*",
        "arc-zonal-shift:Get*",
        "arc-zonal-shift:ListManagedResources",
        "athena:Get*",
        "athena:List*",
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "aws-external-anthropic:GetWorkspace",
        "aws-external-anthropic:List*",
        "b2bi:Get*",
        "b2bi:List*",
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:List*",
        "backup:Describe*",
        "backup:Get*",
        "backup:List*",
```

```
        "batch:Describe*",
        "batch:List*",
        "bcm-data-exports:GetExport",
        "bcm-data-exports:List*",
        "bcm-pricing-calculator:GetBillScenario",
        "bcm-pricing-calculator:List*",
        "bedrock-agentcore:Get*",
        "bedrock-agentcore:List*",
        "bedrock-mantle:GetProject",
        "bedrock-mantle:List*",
        "bedrock:Get*",
        "bedrock:List*",
        "billing:GetBillingView",
        "billing:List*",
        "billingconductor:List*",
        "braket:ListTagsForResource",
        "braket:Search*",
        "budgets:Describe*",
        "budgets:ListTagsForResource",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:Get*",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:GetCostAndUsageWithResources",
        "ce:List*",
        "chatbot:Describe*",
        "chatbot:Get*",
        "chatbot:List*",
        "chime:Describe*",
        "chime:List*",
        "cleanrooms-ml:Get*",
        "cleanrooms-ml:List*",
        "cleanrooms:Get*",
        "cleanrooms:List*",
        "cloudformation:DescribeType",
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:ListResources",
        "cloudformation:ListTypes",
        "cloudfront:Describe*",
        "cloudfront:Get*",
        "cloudfront:List*",
        "cloudtrail:Describe*",
        "cloudtrail:Get*",
        "cloudtrail:List*",
        "cloudwatch:Describe*",
```

```
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricWidgetImage",
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "codeartifact:Describe*",
        "codeartifact:Get*",
        "codeartifact:List*",
        "codebuild:BatchGetFleets",
        "codebuild:ListFleets",
        "codecommit:Get*",
        "codeconnections:GetConnection",
        "codeconnections:List*",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*",
        "codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup",
        "codeguru-profiler:Get*",
        "codeguru-profiler:List*",
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
        "codeguru-reviewer:List*",
        "codepipeline:Get*",
        "codepipeline:List*",
        "codestar-connections:Get*",
        "codestar-connections:List*",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:Get*",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "comprehend:Describe*",
        "comprehend:List*",
        "config:Describe*",
        "config:GetStoredQuery",
        "config:List*",
        "connect-campaigns:Describe*",
        "connect-campaigns:List*",
        "controltower:Get*",
        "controltower:List*",
        "cur:Describe*",
        "cur:ListTagsForResource",
        "databrew:Describe*",
        "databrew:List*",
```

```
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datasync:Describe*",
        "datasync:List*",
        "deadline:Get*",
        "deadline:List*",
        "detective:Describe*",
        "detective:GetMembers",
        "detective:List*",
        "devicefarm:Get*",
        "devicefarm:List*",
        "devops-guru:Describe*",
        "devops-guru:Get*",
        "devops-guru:List*",
        "directconnect:Describe*",
        "dms:Describe*",
        "dms:List*",
        "ds:Describe*",
        "ds:ListTagsForResource",
        "dsql:Get*",
        "dsql:List*",
        "ecr-public:Describe*",
        "ecr-public:Get*",
        "ecr-public:ListTagsForResource",
        "ecr:Describe*",
        "ecr:Get*",
        "ecr:List*",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:Describe*",
        "eks:List*",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticfilesystem:Describe*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping",
        "elasticmapreduce:List*",
        "elemental-inference:GetFeed",
        "elemental-inference:List*",
        "emr-containers:Describe*",
        "emr-containers:List*",
        "emr-serverless:GetApplication",
```

```
        "emr-serverless:ListApplications",
        "entityresolution:Get*",
        "entityresolution:List*",
        "events:Describe*",
        "events:List*",
        "evidently:GetSegment",
        "evidently:List*",
        "evs:GetEnvironment",
        "evs:List*",
        "finspace:GetEnvironment",
        "finspace:ListEnvironments",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:List*",
        "fis:Get*",
        "fis:List*",
        "fms:Get*",
        "fms:List*",
        "forecast:Describe*",
        "forecast:List*",
        "fsx:Describe*",
        "gamelift:Describe*",
        "gamelift:List*",
        "gamelift:ValidateMatchmakingRuleSet",
        "gameliftstreams:Get*",
        "gameliftstreams:List*",
        "geo:Describe*",
        "geo:List*",
        "globalaccelerator:Describe*",
        "globalaccelerator:List*",
        "grafana:Describe*",
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:DescribeComponent",
        "greengrass:GetDeployment",
        "greengrass:List*",
        "groundstation:Get*",
        "groundstation:List*",
        "guardduty:DescribePublishingDestination",
        "guardduty:Get*",
        "guardduty:List*",
        "healthlake:DescribeFHIRDatastore",
        "healthlake:List*",
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "imagebuilder:Get*",
```

```
        "imagebuilder:List*",
        "inspector:Describe*",
        "inspector:List*",
        "inspector2:Get*",
        "inspector2:List*",
        "interconnect:GetConnection",
        "interconnect:List*",
        "internetmonitor:Get*",
        "internetmonitor:List*",
        "invoicing:GetInvoiceUnit",
        "invoicing:List*",
        "iot:Describe*",
        "iot:Get*",
        "iot:List*",
        "iotanalytics:Describe*",
        "iotanalytics:List*",
        "iotdeviceadvisor:GetSuiteDefinition",
        "iotdeviceadvisor:ListSuiteDefinitions",
        "iotevents:Describe*",
        "iotevents:List*",
        "iotfleetwise:Get*",
        "iotfleetwise:List*",
        "iotsitewise:Describe*",
        "iotsitewise:List*",
        "iottwinmaker:Get*",
        "iottwinmaker:List*",
        "iotwireless:Get*",
        "iotwireless:List*",
        "ivs:Get*",
        "ivs:List*",
        "ivschat:Get*",
        "ivschat:List*",
        "kafka-cluster:Describe*",
        "kafka:Describe*",
        "kafka:Get*",
        "kafka:List*",
        "kafkaconnect:Describe*",
        "kafkaconnect:List*",
        "kendra-ranking:DescribeRescoreExecutionPlan",
        "kendra-ranking:List*",
        "kendra:Describe*",
        "kendra:List*",
        "kinesis:Describe*",
        "kinesis:List*",
```

```
        "kinesisanalytics:DescribeApplication",
        "kinesisanalytics:List*",
        "kinesisvideo:Describe*",
        "kinesisvideo:List*",
        "lakeformation:Describe*",
        "lakeformation:GetLFTag",
        "lakeformation:List*",
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
        "launchwizard:GetDeployment",
        "launchwizard:List*",
        "lex:Describe*",
        "lex:GetBotAlias",
        "lex:List*",
        "license-manager:Get*",
        "license-manager:List*",
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:List*",
        "lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler",
        "lookoutequipment:ListInferenceSchedulers",
        "lookoutvision:DescribeProject",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:Get*",
        "m2:List*",
        "macie2:Get*",
        "macie2:List*",
        "managedblockchain:GetAccessor",
        "managedblockchain:ListAccessors",
        "mediaconnect:Describe*",
        "mediaconnect:Get*",
        "mediaconnect:List*",
        "medialive:Describe*",
        "medialive:Get*",
        "medialive:List*",
        "mediapackage-vod:Describe*",
        "mediapackage-vod:List*",
        "mediapackage:Describe*",
        "mediapackage:List*",
        "mediapackagev2:Get*",
        "mediapackagev2:List*",
        "mediatailor:Describe*",
        "mediatailor:GetPlaybackConfiguration",
        "mediatailor:List*",
        "medical-imaging:GetDatastore",
```

```
        "medical-imaging:List*",
        "mobiletargeting:Get*",
        "mobiletargeting:List*",
        "mpa:Get*",
        "mpa:List*",
        "mq:Describe*",
        "mq:List*",
        "network-firewall:Describe*",
        "network-firewall:List*",
        "networkmanager:Describe*",
        "networkmanager:Get*",
        "networkmanager:List*",
        "nimble:GetStudio",
        "nimble:ListStudios",
        "notifications-contacts:GetEmailContact",
        "notifications-contacts:List*",
        "notifications:Get*",
        "notifications:List*",
        "nova-act:GetWorkflowDefinition",
        "nova-act:ListWorkflowDefinitions",
        "oam:Get*",
        "oam:List*",
        "observabilityadmin:Get*",
        "observabilityadmin:List*",
        "odb:Get*",
        "odb:List*",
        "omics:Get*",
        "omics:List*",
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*",
        "osis:Get*",
        "osis:List*",
        "panorama:Describe*",
        "panorama:List*",
        "payment-cryptography:Get*",
        "payment-cryptography:List*",
        "pca-connector-ad:Get*",
        "pca-connector-ad:List*",
        "pca-connector-scep:Get*",
        "pca-connector-scep:List*",
        "pcs:Get*",
        "pcs:List*",
        "personalize:Describe*",
        "personalize:List*",
```

```
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "profile:Get*",
        "profile:List*",
        "proton:Get*",
        "proton:List*",
        "qbusiness:Get*",
        "qbusiness:List*",
        "quicksight:Describe*",
        "quicksight:List*",
        "ram:Get*",
        "ram:List*",
        "rbin:GetRule",
        "rbin:List*",
        "refactor-spaces:Get*",
        "refactor-spaces:List*",
        "rekognition:Describe*",
        "rekognition:List*",
        "resiliencehub:Describe*",
        "resiliencehub:Get*",
        "resiliencehub:List*",
        "resource-explorer-2:Get*",
        "resource-explorer-2:List*",
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "robomaker:Describe*",
        "robomaker:List*",
        "rolesanywhere:Get*",
        "rolesanywhere:List*",
        "route53-recovery-control-config:Describe*",
        "route53-recovery-control-config:List*",
        "route53-recovery-readiness:Get*",
        "route53-recovery-readiness:List*",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53profiles:Get*",
        "route53profiles:List*",
        "route53resolver:Get*",
        "route53resolver:List*",
        "rtbfabric:Get*",
        "rtbfabric:List*",
        "rum:BatchGetRumMetricDefinitions",
        "rum:Get*",
        "rum:List*",
```

```
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:List*",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "scheduler:Get*",
        "scheduler:List*",
        "schemas:Describe*",
        "schemas:List*",
        "securitylake:Get*",
        "securitylake:List*",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:Get*",
        "servicecatalog:List*",
        "ses:Describe*",
        "ses:Get*",
        "ses:List*",
        "shield:Describe*",
        "shield:List*",
        "signer:Get*",
        "signer:List*",
        "simspaceweaver:DescribeSimulation",
        "simspaceweaver:ListSimulations",
        "sms-voice:Describe*",
        "sms-voice:Get*",
        "sms-voice:List*",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:List*",
        "ssm-contacts:Get*",
        "ssm-contacts:List*",
        "ssm-guiconnect:Get*",
        "ssm-incidents:Get*",
        "ssm-incidents:List*",
        "ssm-quicksetup:GetConfigurationManager",
        "ssm-quicksetup:ListConfigurationManagers",
        "ssm-sap:GetApplication",
        "ssm-sap:List*",
        "sso:Describe*",
        "sso:Get*",
        "sso:List*",
        "states:Describe*",
        "states:List*",
        "supportapp:Get*",
```

```
        "supportapp:List*",
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:Get*",
        "synthetics:List*",
        "tag:GetResources",
        "thinclient:GetEnvironment",
        "thinclient:List*",
        "transfer:Describe*",
        "transfer:List*",
        "trustedadvisor:GetRecommendation",
        "trustedadvisor:ListChecks",
        "trustedadvisor:ListRecommendationResources",
        "trustedadvisor:ListRecommendations",
        "trustedadvisor:ListRecommendationsForResource",
        "verifiedpermissions:Get*",
        "verifiedpermissions:List*",
        "voiceid:DescribeDomain",
        "voiceid:List*",
        "vpc-lattice:Get*",
        "vpc-lattice:List*",
        "wafv2:Get*",
        "wafv2:List*",
        "wisdom:Get*",
        "wisdom:List*",
        "workspaces-instances:Get*",
        "workspaces-instances:List*",
        "workspaces-web:Get*",
        "workspaces-web:List*",
        "workspaces:Describe*",
        "xray:Get*",
        "xray:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudControlDiscoveryCompactExact",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetCollectionGroup",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "aoss:BatchGetVpcEndpoint",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityConfig",
```

```
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:ListAccessPolicies",
        "aoss:ListCollectionGroups",
        "aoss:ListCollections",
        "aoss:ListLifecyclePolicies",
        "aoss:ListSecurityConfigs",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "aoss:ListTagsForResource",
        "aoss:ListVpcEndpoints",
        "appsync:GetApi",
        "appsync:GetChannelNamespace",
        "appsync:GetDataSource",
        "appsync:GetDomainName",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:GetSourceApiAssociation",
        "appsync:ListApis",
        "appsync:ListChannelNamespaces",
        "appsync:ListDataSources",
        "appsync:ListDomainNames",
        "appsync:ListFunctions",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListResolvers",
        "appsync:ListSourceApiAssociations",
        "appsync:ListTagsForResource",
        "cases:BatchGetCaseRule",
        "cases:BatchGetField",
        "cases:GetDomain",
        "cases:GetLayout",
        "cases:GetTemplate",
        "cases:ListCaseRules",
        "cases:ListDomains",
        "cases:ListFields",
        "cases:ListLayouts",
        "cases:ListTemplates",
        "cloudformation:BatchDescribeTypeConfigurations",
        "cloudformation:DescribePublisher",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeType",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStacks",
```

```
        "cloudformation:ListStackSets",
        "cloudformation:ListTypes",
        "cloudformation:ListTypeVersions",
        "cognito-idp:DescribeIdentityProvider",
        "cognito-idp:DescribeResourceServer",
        "cognito-idp:DescribeTerms",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:GetGroup",
        "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListResourceServers",
        "cognito-idp:ListTerms",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "connect:DescribeAgentStatus",
        "connect:DescribeContactFlow",
        "connect:DescribeContactFlowModule",
        "connect:DescribeContactFlowModuleAlias",
        "connect:DescribeDataTable",
        "connect:DescribeEvaluationForm",
        "connect:DescribeHoursOfOperation",
        "connect:DescribeInstance",
        "connect:DescribeInstanceStorageConfig",
        "connect:DescribeNotification",
        "connect:DescribePhoneNumber",
        "connect:DescribePredefinedAttribute",
        "connect:DescribePrompt",
        "connect:DescribeQueue",
        "connect:DescribeQuickConnect",
        "connect:DescribeRoutingProfile",
        "connect:DescribeRule",
        "connect:DescribeSecurityProfile",
        "connect:DescribeTrafficDistributionGroup",
        "connect:DescribeUserHierarchyGroup",
        "connect:DescribeView",
        "connect:DescribeWorkspace",
        "connect:GetTaskTemplate",
        "connect:ListAgentStatuses",
        "connect:ListApprovedOrigins",
        "connect:ListBots",
        "connect:ListContactFlowModuleAliases",
        "connect:ListContactFlowModules",
```

```
        "connect:ListContactFlowModuleVersions",
        "connect:ListContactFlows",
        "connect:ListContactFlowVersions",
        "connect:ListDataTableAttributes",
        "connect:ListDataTables",
        "connect:ListEvaluationForms",
        "connect:ListEvaluationFormVersions",
        "connect:ListHoursOfOperationOverrides",
        "connect:ListHoursOfOperations",
        "connect:ListInstanceAttributes",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ListInstanceStorageConfigs",
        "connect:ListIntegrationAssociations",
        "connect:ListLambdaFunctions",
        "connect:ListNotifications",
        "connect:ListPredefinedAttributes",
        "connect:ListPrompts",
        "connect:ListQueueEmailAddresses",
        "connect:ListQueueQuickConnects",
        "connect:ListQueues",
        "connect:ListQuickConnects",
        "connect:ListRoutingProfileManualAssignmentQueues",
        "connect:ListRoutingProfileQueues",
        "connect:ListRoutingProfiles",
        "connect:ListRules",
        "connect:ListSecurityKeys",
        "connect:ListSecurityProfileApplications",
        "connect:ListSecurityProfileFlowModules",
        "connect:ListSecurityProfilePermissions",
        "connect:ListSecurityProfiles",
        "connect:ListTagsForResource",
        "connect:ListTaskTemplates",
        "connect:ListTrafficDistributionGroups",
        "connect:ListUserHierarchyGroups",
        "connect:ListUserProficiencies",
        "connect:ListUsers",
        "connect:ListViews",
        "connect:ListViewVersions",
        "connect:ListWorkspaceMedia",
        "connect:ListWorkspacePages",
        "connect:ListWorkspaces",
        "connect:SearchWorkspaceAssociations",
        "datazone:GetDataSource",
        "datazone:GetDomain",
```

```
        "datazone:GetDomainUnit",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentAction",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetEnvironmentProfile",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetProjectProfile",
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListConnections",
        "datazone:ListDataSources",
        "datazone:ListDomains",
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
        "datazone:ListEntityOwners",
        "datazone:ListEnvironmentActions",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListPolicyGrants",
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:ListProjectProfiles",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeContributorInsights",
        "dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeAwsNetworkPerformanceMetricSubscriptions",
        "ec2:DescribeCapacityManagerDataExports",
        "ec2:DescribeCapacityReservationFleets",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
```

```
        "ec2:DescribeCarrierGateways",
        "ec2:DescribeClientVpnEndpoints",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeFleets",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceConnectEndpoints",
        "ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceSqlHaStates",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeIpamPools",
        "ec2:DescribeIpamPrefixListResolvers",
        "ec2:DescribeIpamPrefixListResolverTargets",
        "ec2:DescribeIpamResourceDiscoveries",
        "ec2:DescribeIpamResourceDiscoveryAssociations",
        "ec2:DescribeIpams",
        "ec2:DescribeIpamScopes",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopeAnalyses",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopes",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsPaths",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRouteServerEndpoints",
        "ec2:DescribeRouteServerPeers",
        "ec2:DescribeRouteServers",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroupVpcAssociations",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeTrafficMirrorFilterRules",
        "ec2:DescribeTrafficMirrorFilters",
        "ec2:DescribeTrafficMirrorSessions",
        "ec2:DescribeTrafficMirrorTargets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnectPeers",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayMeteringPolicies",
        "ec2:DescribeTransitGatewayMulticastDomains",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessEndpoints",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessGroups",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceLoggingConfigurations",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstances",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessTrustProviders",
        "ec2:DescribeVolumeAttribute",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcBlockPublicAccessExclusions",
        "ec2:DescribeVpcEncryptionControls",
        "ec2:DescribeVpcEndpointAssociations",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConcentrators",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetAssociatedEnclaveCertificateIamRoles",
        "ec2:GetIpamPoolAllocations",
        "ec2:GetIpamPoolCidrs",
        "ec2:GetIpamPrefixListResolverRules",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:GetRouteServerAssociations",
        "ec2:GetRouteServerPropagations",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetTransitGatewayMeteringPolicyEntries",
```

```
        "ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:GetVerifiedAccessEndpointPolicy",
        "ec2:GetVerifiedAccessGroupPolicy",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:SearchTransitGatewayMulticastGroups",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeCacheParameterGroups",
        "elasticache:DescribeCacheParameters",
        "elasticache:DescribeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeServerlessCaches",
        "elasticache:DescribeUserGroups",
        "elasticache:DescribeUsers",
        "elasticache:ListTagsForResource",
        "es:GetApplication",
        "es:ListApplications",
        "es:ListTags",
        "frauddetector:BatchGetVariable",
        "frauddetector:DescribeDetector",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "frauddetector:GetDetectorVersion",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetListsMetadata",
        "frauddetector:GetModelVersion",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetRules",
        "frauddetector:GetVariables",
        "frauddetector:ListTagsForResource",
        "glue:DescribeIntegrations",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetCrawler",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetIntegrationResourceProperty",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetRegistry",
```

```
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetTrigger",
        "glue:GetUsageProfile",
        "glue:ListCrawlers",
        "glue:ListIntegrationResourceProperties",
        "glue:ListJobs",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:ListSchemaVersions",
        "glue:ListTriggers",
        "glue:ListUsageProfiles",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:ListGroups",
        "kms:DescribeCustomKeyStores",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:GetKeyRotationStatus",
        "kms:GetParametersForImport",
        "kms:GetPublicKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListGrants",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeyRotations",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListResourceTags",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetCapacityProvider",
        "lambda:GetCodeSigningConfig",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:GetFunctionRecursionConfig",
        "lambda:GetFunctionScalingConfig",
        "lambda:GetFunctionUrlConfig",
        "lambda:GetLayerVersionPolicy",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
```

```
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListCapacityProviders",
        "lambda:ListCodeSigningConfigs",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctionEventInvokeConfigs",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListFunctionUrlConfigs",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "lightsail:GetAlarms",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisk",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetDiskSnapshot",
        "lightsail:GetDiskSnapshots",
        "lightsail:GetDistributions",
        "lightsail:GetDomain",
        "lightsail:GetDomains",
        "lightsail:GetInstance",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetInstanceSnapshot",
        "lightsail:GetInstanceSnapshots",
        "lightsail:GetLoadBalancer",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:GetRelationalDatabase",
        "lightsail:GetRelationalDatabases",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshot",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshots",
        "lightsail:GetStaticIp",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "memorydb:DescribeACLs",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "memorydb:DescribeMultiRegionClusters",
        "memorydb:DescribeParameterGroups",
        "memorydb:DescribeSubnetGroups",
        "memorydb:DescribeUsers",
        "memorydb:ListTags",
        "neptune-graph:GetGraph",
        "neptune-graph:GetGraphSnapshot",
```

```
        "neptune-graph:GetPrivateGraphEndpoint",
        "neptune-graph:ListGraphs",
        "neptune-graph:ListGraphSnapshots",
        "neptune-graph:ListPrivateGraphEndpoints",
        "neptune-graph:ListTagsForResource",
        "qldb:DescribeJournalKinesisStream",
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBProxyEndpoints",
        "rds:DescribeDBProxyTargetGroups",
        "rds:DescribeDBProxyTargets",
        "rds:DescribeDBShardGroups",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeIntegrations",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshotCopyConfigurations",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusterDbRevisions",
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterParameters",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeEndpointAccess",
        "redshift:DescribeEndpointAuthorization",
        "redshift:DescribeEventSubscriptions",
        "redshift:DescribeIntegrations",
```

```
        "redshift:DescribeLoggingStatus",
        "redshift:DescribeScheduledActions",
        "redshift:DescribeTags",
        "redshift:GetResourcePolicy",
        "route53globalresolver:GetAccessSource",
        "route53globalresolver:GetDNSView",
        "route53globalresolver:GetFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:GetFirewallRule",
        "route53globalresolver:GetGlobalResolver",
        "route53globalresolver:GetHostedZoneAssociation",
        "route53globalresolver:ListAccessSources",
        "route53globalresolver:ListAccessTokens",
        "route53globalresolver:ListDNSViews",
        "route53globalresolver:ListFirewallDomainLists",
        "route53globalresolver:ListFirewallRules",
        "route53globalresolver:ListGlobalResolvers",
        "route53globalresolver:ListHostedZoneAssociations",
        "route53globalresolver:ListTagsForResource",
        "s3-outposts:GetAccessPoint",
        "s3-outposts:GetAccessPointPolicy",
        "s3-outposts:GetBucket",
        "s3-outposts:GetBucketTagging",
        "s3-outposts:GetLifecycleConfiguration",
        "s3-outposts:ListAccessPoints",
        "s3-outposts:ListEndpoints",
        "s3-outposts:ListRegionalBuckets",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetAccessGrant",
        "s3:GetAccessGrantsInstance",
        "s3:GetAccessGrantsLocation",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointConfigurationForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:GetAnalyticsConfiguration",
        "s3:GetBucketAbac",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketMetadataTableConfiguration",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
```

```
        "s3:GetBucketOwnershipControls",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetIntelligentTieringConfiguration",
        "s3:GetInventoryConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetMetricsConfiguration",
        "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:GetStorageLensGroup",
        "s3:ListAccessGrants",
        "s3:ListAccessGrantsInstances",
        "s3:ListAccessGrantsLocations",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAccessPointsForObjectLambda",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "s3:ListStorageLensConfigurations",
        "s3:ListStorageLensGroups",
        "s3:ListTagsForResource",
        "s3express:GetAccessPoint",
        "s3express:GetAccessPointPolicy",
        "s3express:GetAccessPointScope",
        "s3express:GetBucketPolicy",
        "s3express:GetEncryptionConfiguration",
        "s3express:GetInventoryConfiguration",
        "s3express:GetLifecycleConfiguration",
        "s3express:GetMetricsConfiguration",
        "s3express:ListAccessPointsForDirectoryBuckets",
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
        "s3express:ListTagsForResource",
        "s3files:GetAccessPoint",
        "s3files:GetFileSystem",
        "s3files:GetFileSystemPolicy",
        "s3files:GetMountTarget",
```

```
        "s3files:GetSynchronizationConfiguration",
        "s3files:ListAccessPoints",
        "s3files:ListFileSystems",
        "s3files:ListMountTargets",
        "s3files:ListTagsForResource",
        "s3tables:GetNamespace",
        "s3tables:GetTable",
        "s3tables:GetTableBucket",
        "s3tables:GetTableBucketEncryption",
        "s3tables:GetTableBucketMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:GetTableBucketMetricsConfiguration",
        "s3tables:GetTableBucketPolicy",
        "s3tables:GetTableBucketReplication",
        "s3tables:GetTableBucketStorageClass",
        "s3tables:GetTableMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:GetTablePolicy",
        "s3tables:GetTableStorageClass",
        "s3tables:ListNamespaces",
        "s3tables:ListTableBuckets",
        "s3tables:ListTables",
        "s3tables:ListTagsForResource",
        "s3vectors:GetIndex",
        "s3vectors:GetVectorBucket",
        "s3vectors:GetVectorBucketPolicy",
        "s3vectors:ListIndexes",
        "s3vectors:ListTagsForResource",
        "s3vectors:ListVectorBuckets",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "securityagent:BatchGetAgentSpaces",
        "securityagent:BatchGetPentests",
        "securityagent:BatchGetTargetDomains",
        "securityagent:GetApplication",
        "securityagent:ListAgentSpaces",
        "securityagent:ListApplications",
        "securityagent:ListIntegratedResources",
        "securityagent:ListPentests",
        "securityagent:ListTagsForResource",
        "securityagent:ListTargetDomains",
        "securityhub:BatchGetAutomationRules",
        "securityhub:BatchGetSecurityControls",
        "securityhub:DescribeHub",
        "securityhub:DescribeOrganizationConfiguration",
```

```
        "securityhub:DescribeSecurityHubV2",
        "securityhub:DescribeStandardsControls",
        "securityhub:GetAggregatorV2",
        "securityhub:GetAutomationRuleV2",
        "securityhub:GetConfigurationPolicy",
        "securityhub:GetConfigurationPolicyAssociation",
        "securityhub:GetConnectorV2",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
        "securityhub:GetFindingAggregator",
        "securityhub:GetInsights",
        "securityhub:ListAggregatorsV2",
        "securityhub:ListAutomationRules",
        "securityhub:ListAutomationRulesV2",
        "securityhub:ListConfigurationPolicies",
        "securityhub:ListConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:ListConnectorsV2",
        "securityhub:ListEnabledProductsForImport",
        "securityhub:ListFindingAggregators",
        "securityhub:ListOrganizationAdminAccounts",
        "securityhub:ListSecurityControlDefinitions",
        "securityhub:ListTagsForResource",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:DescribeMaintenanceWindows",
        "ssm:DescribeMaintenanceWindowTargets",
        "ssm:DescribeMaintenanceWindowTasks",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:DescribePatchBaselines",
        "ssm:GetDefaultPatchBaseline",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:GetMaintenanceWindow",
        "ssm:GetMaintenanceWindowTask",
        "ssm:GetPatchBaseline",
        "ssm:GetResourcePolicies",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListResourceDataSync",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "sso-directory:DescribeGroup",
        "sso-directory:SearchGroups",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "timestream-influxdb:GetDbCluster",
        "timestream-influxdb:GetDbInstance",
        "timestream-influxdb:ListDbClusters",
```

```
        "timestream-influxdb:ListDbInstances",
        "timestream-influxdb:ListTagsForResource",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeEndpoints",
        "timestream:DescribeScheduledQuery",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListScheduledQueries",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre la gestion des versions pour les politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations avec le moindre privilège

WellArchitectedConsoleFullAccess

Description : fournit un accès complet à AWS Well-Architected l'outil via le Console de gestion AWS

`WellArchitectedConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `WellArchitectedConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2018, 18:19 UTC
- Heure modifiée : 9 juillet 2026, 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/WellArchitectedConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "wellarchitected:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListDelegatedServicesForAccount",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "agent.wellarchitected.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "trustedadvisor:List*",
        "trustedadvisor:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:*:iam::*:role/aws-service-role/*/
AWSServiceRoleForWellArchitected*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "wellarchitected.amazonaws.com",
            "agent.wellarchitected.amazonaws.com",
            "metrics.wellarchitected.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:*:iam::*:role/aws-service-role/*/
AWSServiceRoleForWellArchitected*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:DeletePolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/service-role/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "wellarchitected.amazonaws.com",
            "agent.wellarchitected.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à l' AWS Well-Architected outil via Console de gestion AWS

`WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2018, 18:21 UTC
- Heure modifiée : 9 juillet 2026, 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wellarchitected:Get*",
        "wellarchitected:List*",
        "wellarchitected:ExportLens",
```

```
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "trustedadvisor:List*",
        "trustedadvisor:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

WorkLinkServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder aux ressources utilisées ou gérées par Amazon Services AWS et de les utiliser WorkLink

`WorkLinkServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez associer `WorkLinkServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 janvier 2019, 19:03 UTC
- Heure modifiée : 23 janvier 2019, 19:03 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/WorkLinkServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kinesis:*:*:stream/AmazonWorkLink-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.